

包件一样品

序号	货物名称	尺寸要求（单位mm)	技术及材质要求	参考图片	数量	单位
1	办公桌	主桌： 1100*600*750 侧柜： 1400*300*1200	1. 基材:采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。2. 封边:采用2.0mm厚同色PVC封边条。3. 胶水:采用优质环保胶水。4. 桌架:采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。5. 喷涂:钢管表面经磷化处理，涂膜厚50-70um。6. 五金件:采用符合国家标准的优质五金件。7. 屏挡:桌上屏(1)上层亚克力屏风板尺寸:长800mmx高220mmX厚6mm;透明/磨砂奶白色亚克力，四边精磨圆角，无毛刺(2)下层白色托条横梁尺寸:长1000mmX宽70mmX厚20mm;白色烤漆板(3)支撑配件： 2根立式白色圆金属支架固定;桌下挡板材质:厚度1.2mm钢板。8. 其他:桌面配备走线槽，侧柜配备优质锁具。9. 侧柜上部是一个开放式的置物层；下部：1个带锁抽屉，1个柜门；开放式双层置物区，主机位开放隔仓。柜体底部带有防滑脚垫。		1	套
2	文件柜1	800*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜顶板材厚度25mm，其余部件板材厚 18mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 款式：四门设计，上方≥5mm钢化玻璃柜门，内部设有二层固定层板，铝合金边框，下方设有两扇木质柜门，内部设有一层固定层板。 款式如图，颜色可选。		1	个

包件一：东片区新开办中小幼办公家具

序号	货物名称	尺寸要求（单位mm）	技术及材质要求	参考图片	数量	单位
1	办公桌	主桌： 1100*600*750 侧柜： 1400*300*1200	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。3. 胶水：采用优质环保胶水。4. 桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。5. 喷涂：钢管表面经磷化处理，涂膜厚50-70um。6. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。7. 屏挡：桌上屏(1)上层主亚克力屏风板尺寸：长800mmx高220mmX厚6mm；透明/磨砂奶白色亚克力，四边精磨圆角，无毛刺(2)下层白色托条横梁尺寸：长1000mmX宽70mmX厚20mm；白色烤漆板(3)支撑配件： 2根立式白色圆金属支架固定；桌下挡板材质：厚度1.2mm钢板。8. 其他：桌面配备走线槽，侧柜配备优质锁具。9. 侧柜上部是一个开放式的置物层；下部：1个带锁抽屉，1个柜门；开放式双层置物区，主机位开放隔仓。柜体底部带有防滑脚垫。		1	套
2	文件柜1	800*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜顶板材厚度25mm，其余部件板材厚 18mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 款式：四门设计，上方≥5mm钢化玻璃柜门，内部设有二层固定层板，铝合金边框，下方设有两扇木质柜门，内部设有一层固定层板。 款式如图，颜色可选。		1	个

序号	学校名称	类别	预算金额（元）	分项报价（元）
1	徐和路学校	总务仓库	7800	
2	上师大附属青浦实验学校	教师办公室	165600	
		卫生保健室	8270	

	验小学	总务仓库	11700	
3	上海学前教育学院附属青浦第二实验幼儿园（徐泾45-11幼儿园）	专任教师家具	100,800	
		行政教师家具	21,600	
		教工餐厅家具	11,400	
		档案室家具	56,260	
		会议室家具	64,000	
		其他办公家具	160,000	
4	上海学前教育学院附属青浦实验幼儿园（徐泾B6-02幼儿园）	专任教师家具	122,400	
		行政教师家具	21,600	
		教工餐厅家具	12,600	
		档案室家具	56,260	
		会议室家具	80,000	
		其他办公家具	160,000	
5	上海市青浦区教育学院附属第二幼儿园（华新15+1幼儿园）	专任教师家具	129,600	
		行政教师家具	21,600	
		教工餐厅家具	12,600	
		档案室家具	56,260	
		会议室家具	80,000	
		其他办公家具	160,000	
6	上海世外教育附属青浦模范学校（小学部）	教师办公室	169,200	
		食堂	225100	
		会议接待室	80000	
		卫生保健室	8270	
		广播活动室	19400	
		文印室	4100	
		门卫值班室	11120	
		财务室	7200	

		档案室	56260	
		总务仓库	7800	
7	上海世外教育附属青浦模范学校（初中部）	财务室	7200	
		档案室	56260	
		教师办公室	183600	
		食堂	196000	
		会议接待室	80000	
		广播活动室	19400	
		文印室	4100	
		卫生保健室	8270	
		门卫值班室	11120	
		总务仓库	7800	
8	上师大附中（高中部）	教师办公室	90000	
合计				

青浦区徐和路学校 办公家具 (小学及初中)

1.行政及教师办公家具按不超过3600元/人标准配置，茶水柜按不超过1000元配置，会议室办公家具不超过800元/平方米。
2.以下所列为通用家具清单，请按照开办标准中数量及指导价格填写，注意价格不要超过各分项与单项限价。

序号	货物名称	尺寸要求（单位mm)	技术及材质要求	参考图片	数量	单位
总务仓库（不超过0.78万元）						
1	器材橱	900*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 锁具：优质锁具。		2	个
2	货架	1200*500*2000	1. 钢材：采用优质一级冷轧钢板折边成形，主架厚≥2.0mm，层板裸板厚≥1.0mm。 2. 架体：主架与层板采用活扣连接，拆装方便。层板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷，预设加强筋，配3块层板，每层承重≥200kg，可上下任意调节。 3. 喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚50-70um，附着力达到 0 级标准。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		4	个
合计						

上师大附属青浦实验小学 办公家具

1.行政及教师办公家具按不超过3600元/人标准配置，茶水柜按不超过1000元配置，会议室办公家具不超过800元/平方米。
2.以下所列为通用家具清单，请按照开办标准中数量及指导价格填写，注意价格不要超过各分项与单项限价。

序号	货物名称	尺寸要求（单位mm）	技术及材质要求	参考图片	数量	单位
行政及教师办公家具（不超过16.56万元）						
1	办公桌	主桌： 1100*600*750 侧柜： 1400*300*1200	1. 基材:采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。2. 封边:采用2.0mm厚同色PVC封边条。3. 胶水:采用优质环保胶水。4. 桌架:采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。5. 喷涂:钢管表面经磷化处理，涂膜厚50-70um。6. 五金件:采用符合国家标准的优质五金件。7. 屏挡:桌上屏(1)上层主亚克力屏风板尺寸:长800mmx高220mmX厚6mm;透明/磨砂奶白色亚克力，四边精磨圆角，无毛刺(2)下层白色托条横梁尺寸:长1000mmX宽70mmX厚20mm;白色烤漆板(3)支撑配件： 2根立式白色圆金属支架固定;桌下挡板材质:厚度1.2mm钢板。8. 其他:桌面配备走线槽，侧柜配备优质锁具。9. 侧柜上部是一个开放式的置物层；下部：1个带锁抽屉，1个柜门；开放式双层置物区，主机位开放隔仓。柜体底部带有防滑脚垫。		46	套
2	办公椅	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		46	把
3	文件柜	850*400*1850	1. 钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度0.8mm。 2. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3. 结构：四门两抽三隔板，隔板可上下调节，反面压有加强筋。 4. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链，可提供≥160度大角度开门。 6. 其他：优质锁具。		46	个
4	茶水柜	800*400*800	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 其他：茶水柜后缘及两侧高出台面50mm有挡水功能。		5	个
总务仓库（不超过1.17万元）						
5	器材橱	900*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 锁具：优质锁具。		3	个
6	货架	1200*500*2000	1. 钢材：采用优质一级冷轧钢板折边成形，主架厚≥2.0mm，层板裸板厚≥1.0mm。 2. 架体：主架与层板采用活扣连接，拆装方便。层板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷，预设加强筋，配3块层板，每层承重≥200kg，可上下任意调节。 3. 喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚50-70um，附着力达到 0 级标准。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		6	个
卫生保健室（不超过0.827万元）						

卫生保健室（不超过0.827万元）

上海学前教育学院附属青浦第二实验幼儿园

- 1.行政及教师办公家具按不超过3600元/人标准配置，茶水柜按不超过1000元配置，会议室办公家具不超过800元/平方米。
2.以下所列为通用家具清单，请按照开办标准中数量和指导价格填写，注意价格不要超过各分项与单项限价。

序号	货物名称	尺寸要求 (单位mm)	技术及材质要求	参考图片	数量	单位
专任教师家具: (不超过10.08万元)						
1	文件柜1	800*400*2000	1. 基材: 采用E0级环保多层板, 双面免漆饰面, 柜顶板材厚度25mm, 其余部件板材厚 18mm。 2. 封边: 采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水: 采用优质环保胶水。 4. 五金件: 采用符合国家标准优质五金件, 阻尼铰链。 5. 玻璃: 钢化玻璃, 厚度5mm。 6. 款式: 四门设计, 上方≥5mm钢化玻璃柜门, 内部设有二层固定层板, 铝合金边框, 下方设有两扇木质柜门, 内部设有一层固定层板。 款式如图, 颜色可选。		28	组
2	办公桌	整体: 2100*1400*1100 侧门板: 800*750 桌面: 2060*560 活动柜: 400*500*600 (以2人位计)	1.基材: 采用E0级环保多层板, 双面免漆饰面。前挡板厚度40mm, 桌面、侧门板厚度25mm, 其它部分板材厚度18mm。 2.封边: 采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水: 采用优质环保胶水。 5.五金件: 采用符合国家标准优质五金件、铰链。 6.活动柜: 1抽屉1门, 优质尼龙万向轮, 至少两个带刹车。 7.玻璃: 钢化玻璃, 厚度5mm。 8.其他: 桌面配备走线槽。活动柜配备优质锁具。圆角圆边处理。		12	组
3	办公桌	主桌: 1400*700*750 侧柜: 400*500*600	1.基材: 采用E0级环保多层板, 双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm, 其他部分板材厚度20mm。 2.封边: 采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水: 采用优质环保胶水。 4.五金件: 采用符合国家标准优质五金件。 5.其他: 桌面配备走线槽。侧柜配备优质锁具。		4	组
4	办公椅	常规	1.框架: 一体成型黑色塑胶框架。 2.面料: 采用优质网布面料。 3.椅背: 腰背分离设计。 4.座垫: 固定座垫, 优质采用一体成型定型海绵, 密度≥40kg/m³。 5.扶手: ABS 工程塑料一体成型扶手。 6.底盘: 配置优质底盘。 7.气压棒: 优质气压棒。 8.五星脚和脚轮: 采用尼龙五星椅脚, 带 PU 万向轮。		28	把
行政教师家具: (不超过2.16万元)						
5	文件柜1	800*400*2000	1. 基材: 采用E0级环保多层板, 双面免漆饰面, 柜顶板材厚度25mm, 其余部件板材厚 18mm。 2. 封边: 采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水: 采用优质环保胶水。 4. 五金件: 采用符合国家标准优质五金件, 阻尼铰链。 5. 玻璃: 钢化玻璃, 厚度5mm。 6. 款式: 四门设计, 上方≥5mm钢化玻璃柜门, 内部设有二层固定层板, 铝合金边框, 下方设有两扇木质柜门, 内部设有一层固定层板。 款式如图, 颜色可选。		6	组
6	办公桌	主桌: 1400*700*750 侧柜: 800*400*600	1.基材: 采用E0级环保多层板, 双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm, 其他部分板材厚度20mm。 2.封边: 采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水: 采用优质环保胶水。 4.五金件: 采用符合国家标准优质五金件。 5.其他: 桌面配备走线槽。侧柜配备优质锁具。		5	组
7	办公桌	主桌: 1800*800*750 侧柜: 1800*500*600	1.基材: 采用E0级环保多层板, 双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm, 其他部分板材厚度20mm。 2.封边: 采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水: 采用优质环保胶水。 4.五金件: 采用符合国家标准优质五金件。 5.桌下挡板材质: 厚度1.2mm钢板。 6.其他: 桌面配备走线槽。配备优质锁具。	侧柜构造: 	1	组

8	办公椅	常规	1.面料：优质西皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥40kg/m³。 3.座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4.底盘：配置优质底盘。 5.气压棒：优质气压棒。 6.五星脚和脚轮：铝合金五星脚，带 PU 万向轮。 7.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 8.扶手：西皮软包。		1	把
9	办公椅	常规	1.框架：一体成型黑色塑胶框架。 2.面料：采用优质网布面料。 3.椅背：腰背分离设计。 4.座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5.扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6.底盘：配置优质底盘。 7.气压棒：优质气压棒。 8.五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		5	把
教工餐厅家具：（不超过1.14万元）						
10	餐桌	1400*700*750	1.基材：采用E0级环保多层板，厚度25mm，双面免漆饰面。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.其他：圆角处理。7.脚盘：优质钢板，大小800*400mm，厚10mm。		8	个
11	餐椅	常规	1.基材：采用优质白蜡木实木，椅靠和椅面厚度≥18mm。 2.油漆：优质环保型水性漆。 3.结构：采用传统榫卯结构。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：圆边圆角处理。		28	把
档案室家具：（不超过5.626万元）						
12	密集柜	900*600*2300	1.材质：采用优质或同等质量一级冷轧钢板，架体：主杆（侧杆）厚度1.5mm；搁板及挂板(支撑板)厚度1.0mm；门框及门板厚度1.0mm；侧护板厚度1.0mm。 2.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3.焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。 4.路轨:45#高碳实心方钢,规格20*20mm。轨座为冷轧钢板，厚度3.0mm。路轨埋设为预埋式。每条轨道之间的平行度偏差 < 1.5mm。 5.刹车:采用最新的偏心轮式。 6.转盘:采用高强度工程塑料一次成型连接件、优质导轨等五金配件。 7.固定文件柜：架体、侧（背）板、顶板、门的技术要求与密集架技术要求一致，颜色需要与密集架颜色保持一致		40	m³
13	文件柜	900*430*1850	1.钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度1.0mm。 2.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 4.结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋。柜体底部四角均带可调水平功能。 5.锁具：机械密码 + 机械钥匙锁。		2	组
14	办公椅	常规	1.框架：一体成型黑色塑胶框架。 2.面料：采用优质网布面料。 3.椅背：腰背分离设计。 4.座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5.扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6.底盘：配置优质底盘。 7.气压棒：优质气压棒。 8.五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		2	把
15	货架	1200*500*2000	1.钢材：采用优质一级冷轧钢板折边成形，主架厚≥2.0mm，层板裸板厚≥1.0mm。 2.架体：主架与层板采用活扣连接，拆装方便。层板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷，预设加强筋，配3块层板，每层承重≥200kg，可上下任意调节。 3.喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		20	个

16	操作台	1400*700*750	1.材质：采用 E0 级环保颗粒板，双面免漆饰面，桌面厚≥25mm，其余部件板材均厚≥18mm。 2.封边：采用≥2.0mm 厚 PVC 封边条。 3.胶水：符合国家标准的环保型胶水。 4.五金件：符合国家标准的五金配件。 5.桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 6.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。		3	个
会议室家具：（不超过6.4万元）						
17	会议桌	4600*1600*750	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面厚度≥50mm，侧板厚度≥40mm，横撑厚度≥30mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：桌面配备线槽，圆边圆角处理。		1	个
18	组合柜	2400*400*2000	1.基材：采用 E0 级环保颗粒板，双面免漆饰面，侧板、层板、顶板厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2.封边：采用2.0mm 厚 PVC 封边条。 3.胶水：符合国家标准的环保型胶水。 4.五金件：符合国家标准的五金配件，阻尼铰链。		2	组
19	洽谈桌	2000*900*750	1.基材：采用E0级环保多层板，厚度30mm，面免漆饰面。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 5.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 6.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	个
20	洽谈椅	常规	1.靠背及椅架：PP 塑料，新料一次注塑成型。 2.坐垫：中密度海绵外包优质麻绒布料。 3.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 4.椅架：白蜡木实木。		8	把
21	会议椅	常规	1.面料：优质西皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥40kg/m³。 3.坐垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4.底盘：配置优质底盘。 5.气压棒：优质气压棒。 6.五星脚和脚轮：铝合金五星脚，带 PU 万向轮。 7.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 8.扶手：西皮软包。		26	把
其它办公家具：（不超过16万元）						
22	三人沙发	常规	1.面料：优质牛皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥45kg/m³。 3.内框架：采用优质松木。 4.脚架：白蜡木脚架。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.油漆：优质环保水性漆。		1	个
23	单人沙发	常规	1.面料：优质牛皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥45kg/m³。 3.内框架：采用优质松木。 4.脚架：白蜡木脚架。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.油漆：优质环保水性漆。		1	个
24	茶几	1200*600*450	1.基材：采用E0级优质环保多层板，厚度22mm。 2.贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3.油漆：优质环保型水性漆。 4.胶水：采用优质环保胶水。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	个
25	茶水柜	1200*400*850	1.基材：采用E0级环保多层板，柜面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2.贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3.油漆：优质环保型水性漆。 4.胶水：采用优质环保胶水。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 6.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 7. 其他：茶水柜后缘及两侧高出台面50mm有挡水功能。		3	个

26	折叠桌	1800*550*750	1.桌面：采用 E0 级环保多层板，双面免漆饰面，桌面厚≥25mm。 2.封边：采用≥2.0mm厚优质PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保型胶水。 4.桌架：采用30*60mm蛋型冷轧钢管，管壁壁厚≥1.5mm。 5.上托：采用优质钢板，厚度3.0mm，经冲压折弯工艺而成。 6.拉杆：采用φ50mm优质圆形钢管，管壁壁厚1.2mm。 7.书网：采用φ14mm优质圆形钢管，管壁壁厚1.0mm。 8.挡板：钢制挡板，厚度≥1.5mm，表面烤漆。 9.喷涂：表面经磷化处理，喷塑。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 10.其他: PU万向轮，其中至少两个万向轮带刹车。		30	个
27	椅子	常规	整体采用pp加纤一体注塑成型，座面加厚。		200	把
28	货架	1200*500*2000	1.钢材：采用优质一级冷轧钢板折边成形，主架厚≥2.0mm，层板裸板厚≥1.0mm。 2.架体：主架与层板采用活扣连接，拆装方便。层板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷，预设加强筋，配3块层板，每层承重≥200kg，可上下任意调节。 3.喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		20	个
29	更衣柜	900*500*1850	1.钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度≥0.8mm。 2.喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理,涂层厚 ≥60 μm，附着力达到 0 级标准。 3.结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺。每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋，柜内配挂衣杆及玻璃镜。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链，可提供≥160度大角度开门。 5.锁具：优质锁具。		4	组
30	门卫室高低床	2000*900*2000	1.床架：整体采用一级冷轧钢板，床头立柱采用40*40*1.5mm优质薄壁方管，床头横档采用国标25*25*1.2mm薄壁方管，蚊帐杆采用20*20*1.2mm薄壁方管（门型结构），床框采用国标30*50*1.5mm，25*25*1.2mm薄壁方管，连接卡库采用国标1.5mm厚冷轧钢板模具冲压成型。 2.床板：采用7块并列松木实木板条（规格：1920*95*20mm），四面刨光并倒棱，通过烘干、防腐、防蛀处理； 3.脚套: 采用优质PU塑料。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	个
31	门卫室办公桌	1400*700*750	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：桌面配备走线槽。配备优质锁具。		2	个
32	办公椅	常规	1.框架：一体成型黑色塑胶框架。 2.面料：采用优质网布面料。 3.椅背：腰背分离设计。 4.座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5.扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6.底盘：配置优质底盘。 7.气压棒：优质气压棒。 8.五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		4	把
33	办公桌	主桌：1400*1400（L型）*700（宽）*1150（高） 活动柜：400*500*600（以2人位计）	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.屏风：30款优质铝合金型材拼接，屏风镶嵌饰面板及条砂玻璃。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.活动柜：1抽屉1门。优质尼龙万向轮，至少两个带刹车。 7.其他：屏风下部配备走线槽。活动柜配备优质锁具。		2	组
34	办公椅	常规	1.框架：一体成型黑色塑胶框架。 2.面料：采用优质网布面料。 3.椅背：腰背分离设计。 4.座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5.扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6.底盘：配置优质底盘。 7.气压棒：优质气压棒。 8.五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		4	把

上海学前教育学院附属青浦实验幼儿园双联路部办公家具

- 1.行政及教师办公家具按不超过3600元/人标准配置，茶水柜按不超过1000元配置，会议室办公家具不超过800元/平方米。
2.以下所列为通用家具清单，请按照开办标准中数量和指导价格填写，注意价格不要超过各分项与单项限价。

序号	货物名称	尺寸要求 (单位mm)	技术及材质要求	参考图片	数量	单位
专任教师家具（不超过12.24万元）						
1	文件柜1	800*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜顶板材厚度25mm，其余部件板材厚 18mm。 2. 封边：采用2. 0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 款式：四门设计，上方≥5mm钢化玻璃柜门，内部设有二层固定层板，铝合金边框，下方设有两扇木质柜门，内部设有一层固定层板。 款式如图，颜色可选。		34	组
2	办公桌	整体： 2100*1400*1100 侧门板：800*750 桌面：2060*560 活动柜： 400*500*600（以 2人位计）	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。前挡板厚度40mm，桌面、侧门板厚度25mm，其它部分板材厚度18mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件、铰链。 6.活动柜：1抽屉1门，优质尼龙万向轮，至少两个带刹车。 7.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 8.其他：桌面配备走线槽。活动柜配备优质锁具。圆角圆边处理。		15	组
3	办公桌	主桌：1400*1400（L型）*700（宽）*1150（高） 活动柜： 400*500*600（以 2人位计）	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.屏风：30款优质铝合金型材拼接，屏风镶嵌饰面板及条砂玻璃。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.活动柜：1抽屉1门。优质尼龙万向轮，至少两个带刹车。 7.其他：屏风下部配备走线槽。活动柜配备优质锁具。		2	组
4	办公椅	常规	1.框架：一体成型黑色塑胶框架。 2.面料：采用优质网布面料。 3.椅背：腰背分离设计。 4.座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5.扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6.底盘：配置优质底盘。 7.气压棒：优质气压棒。 8.五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		34	把
行政教师家具（不超过2.16万元）						
5	文件柜1	800*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜顶板材厚度25mm，其余部件板材厚 18mm。 2. 封边：采用2. 0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 款式：四门设计，上方≥5mm钢化玻璃柜门，内部设有二层固定层板，铝合金边框，下方设有两扇木质柜门，内部设有一层固定层板。 款式如图，颜色可选。		6	组
6	办公桌	主桌： 1400*700*750 侧柜： 800*400*600	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：桌面配备走线槽。侧柜配备优质锁具。		5	组
7	办公桌	主桌： 1800*800*750 侧柜： 1800*500*600	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.桌下挡板材质：厚度1.2mm钢板。 6.其他：桌面配备走线槽。配备优质锁具。	 侧柜构造： 	1	组

8	办公椅	常规	1.面料：优质西皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥40kg/m³。 3.座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4.底盘：配置优质底盘。 5.气压棒：优质气压棒。 6.五星脚和脚轮：铝合金五星脚，带 PU 万向轮。 7.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 8.扶手：西皮软包。		1	把
9	办公椅	常规	1.框架：一体成型黑色塑胶框架。 2.面料：采用优质网布面料。 3.椅背：腰背分离设计。 4.座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5.扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6.底盘：配置优质底盘。 7.气压棒：优质气压棒。 8.五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		5	把
教工餐厅家具（不超过1.26万元）						
10	餐桌	1400*700*750	1.基材：采用E0级环保多层板，桌面厚25mm，双面免漆饰面。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm，表面经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.其他：圆角处理。7.脚盘：优质钢板，大小800*400mm，厚10mm。		10	个
11	餐椅	常规	1.基材：采用优质白蜡木实木，椅靠和椅面厚度≥18mm。 2.油漆：优质环保型水性漆。 3.结构：采用传统榫卯结构。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：圆边圆角处理。		30	把
档案室家具（不超过5.626万元）						
12	密集柜	900*600*2300	1.材质：采用优质或同等质量一级冷轧钢板，架体：主杆（侧杆）厚度1.5mm；搁板及挂板(支撑板)厚度1.0mm；门框及门板厚度1.0mm；侧护板厚度1.0mm。 2.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3.焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。 4.路轨:45#高碳实心方钢,规格20*20mm。轨座为冷轧钢板，厚度3.0mm。路轨埋设为预埋式。每条轨道之间的平行度偏差 < 1.5mm。 5.刹车:采用最新的偏心轮式。 6.转盘:采用高强度工程塑料一次成型连接件、优质导轨等五金配件。 7.固定文件柜：架体、侧（背）板、顶板、门的技术要求与密集架技术要求一致，颜色需要与密集架颜色保持一致。		40	m³
13	文件柜	900*430*1850	1.钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度1.0mm。 2.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 4.结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋。柜体底部四角均带可调水平功能。 5.锁具：机械密码 + 机械钥匙锁。		2	组
14	货架	1200*500*2000	1.钢材：采用优质一级冷轧钢板折边成形，主架厚≥2.0mm，层板裸板厚≥1.0mm。 2.架体：主架与层板采用活扣连接，拆装方便。层板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷，预设加强筋，配3块层板，每层承重≥200kg，可上下任意调节。 3.喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		20	个
15	餐椅	常规	1.基材：采用优质白蜡木实木，椅靠和椅面厚度≥18mm。 2.油漆：优质环保型水性漆。 3.结构：采用传统榫卯结构。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：圆边圆角处理。		4	把

16	操作台	1400*700*750	1.材质：采用 E0 级环保颗粒板，双面免漆饰面，桌面厚≥25mm，其余部件板材均厚≥18mm。 2.封边：采用≥2.0mm 厚 PVC 封边条。 3.胶水：符合国家标准的环保型胶水。 4.五金件：符合国家标准的五金配件。 5.桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 6.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。		4	个
会议室家具（不超过8万元）						
17	会议桌	4800*1600*750	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面厚度≥50mm，侧板厚度≥40mm，横撑厚度≥30mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：桌面配备线槽，圆边圆角处理。		1	个
18	文件柜1	800*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜顶板材厚度25mm，其余部件板材厚 18mm。 2. 封边：采用2. 0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 款式：四门设计，上方≥5mm钢化玻璃柜门，内部设有二层固定层板，铝合金边框，下方设有两扇木质柜门，内部设有一层固定层板。 款式如图，颜色可选。		6	组
19	洽谈桌	2000*900*750	1.基材：采用E0级环保多层板，厚30mm，双面免漆饰面。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 5.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 6.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		2	个
20	洽谈椅	常规	1.靠背及椅架：PP 塑料，新料一次注塑成型。 2.坐垫：中密度海绵外包优质麻绒布料。 3.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 4.椅架：白蜡木实木。		20	把
21	组合柜	2400*400*2000	1.基材：采用 E0 级环保颗粒板，双面免漆饰面，侧板、层板、顶板厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2.封边：采用2.0mm 厚 PVC 封边条。 3.胶水：符合国家标准的环保型胶水。 4.五金件：符合国家标准的五金配件，阻尼铰链。		2	组
22	会议椅	常规	1.面料：优质西皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥40kg/m³。 3.座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4.底盘：配置优质底盘。 5.气压棒：优质气压棒。 6.五星脚和脚轮：铝合金五星脚，带 PU 万向轮。 7.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 8.扶手：西皮软包。		26	把
其它办公家具（不超过16万）						
23	三人沙发	常规	1.面料：优质牛皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥45kg/m³。 3.内框架：采用优质松木。 4.脚架：白蜡木脚架。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.油漆：优质环保水性漆。		1	个
24	单人沙发	常规	1.面料：优质牛皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥45kg/m³。 3.内框架：采用优质松木。 4.脚架：白蜡木脚架。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.油漆：优质环保水性漆。		1	个
25	茶几	1200*600*450	1.基材：采用E0级优质环保多层板，厚度22mm。 2.贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3.油漆：优质环保型水性漆。 4.胶水：采用优质环保胶水。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	个
26	茶水柜	1200*400*850	1.基材：采用E0级环保多层板，柜面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2.贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3.油漆：优质环保型水性漆。 4.胶水：采用优质环保胶水。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 6.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 7. 其他：茶水柜后缘及两侧高出台面50mm有挡水功能。		1	个

27	折叠桌	1800*550*750	1.桌面：采用 E0 级环保多层板，双面免漆饰面，桌面厚≥25mm。 2.封边：采用≥2.0mm厚优质PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保型胶水。 4.桌架：采用30*60mm蛋型冷轧钢管，管壁壁厚≥1.5mm。 5.上托：采用优质钢板，厚度3.0mm，经冲压折弯工艺而成。 6.拉杆：采用φ50mm优质圆形钢管，管壁壁厚1.2mm。 7.书网：采用φ14mm优质圆形钢管，管壁壁厚1.0mm。 8.挡板：钢制挡板，厚度≥1.5mm，表面烤漆。 9.喷涂：表面经磷化处理，喷塑。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 10.其他: PU万向轮，其中至少两个万向轮带刹车。		30	个
28	椅子	常规	整体采用pp加纤一体注塑成型，座面加厚。		220	把
29	货架	1200*500*2000	1.钢材：采用优质一级冷轧钢板折边成形，主架厚≥2.0mm，层板裸板厚≥1.0mm。 2.架体：主架与层板采用活扣连接，拆装方便。层板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷，预设加强筋，配3块层板，每层承重≥200kg，可上下任意调节。 3.喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		20	个
30	更衣柜	900*500*1850	1.钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度≥0.8mm。 2.喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理,涂层厚 ≥60 μm，附着力达到 0 级标准。 3.结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺。每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋，柜内配挂衣杆及玻璃镜。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链，可提供≥160度大角度开门。 5.锁具：优质锁具。		4	组
31	门卫室高低床	2000*900*2000	1.床架：整体采用一级冷轧钢板，床头立柱采用40*40*1.5mm优质薄壁方管，床头横档采用国标25*25*1.2mm薄壁方管，蚊帐杆采用20*20*1.2mm薄壁方管（门型结构），床框采用国标30*50*1.5mm，25*25*1.2mm薄壁方管，连接卡库采用国标1.5mm厚冷轧钢板模具冲压成型。 2.床板：采用7块并列松木实木板条（规格：1920*95*20mm），四面刨光并倒棱，通过烘干、防腐、防蛀处理； 3.脚套: 采用优质PU塑料。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	个
32	门卫室办公桌	1400*700*750	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：桌面配备走线槽。配备优质锁具。		2	个
33	会议椅	常规	1.面料：优质西皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥40kg/m³。 3.座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4.底盘：配置优质底盘。 5.气压棒：优质气压棒。 6.五星脚和脚轮：铝合金五星脚，带 PU 万向轮。 7.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 8.扶手：西皮软包。		3	把
34	办公椅	常规	1.框架：一体成型黑色塑胶框架。 2.面料：采用优质网布面料。 3.椅背：腰背分离设计。 4.座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5.扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6.底盘：配置优质底盘。 7.气压棒：优质气压棒。 8.五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		4	把
35	文件柜1	800*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜顶板材厚度25mm，其余部件板材厚 18mm。 2. 封边：采用2. 0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 款式：四门设计，上方≥5mm钢化玻璃柜门，内部设有二层固定层板，铝合金边框，下方设有两扇木质柜门，内部设有一层固定层板。 款式如图，颜色可选。		5	组

上海市青浦区教育学院附属第二幼儿园办公家具

1.行政及教师办公家具按不超过3600元/人标准配置，茶水柜按不超过1000元配置，会议室办公家具不超过800元/平方米。
2.以下所列为通用家具清单，请按照开办标准中数量和指导价格填写，注意价格不要超过各分项与单项限价。

序号	货物名称	尺寸要求 (单位mm)	技术及材质要求	参考图片	数量	单位
专任教师家具(不超过12.96万元)						
1	文件柜	800*400*2000	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6.其他：配备优质锁具。		32	个
2	办公桌	整体： 2100*1400*1100 侧门板：800*750 桌面：2060*560 活动柜： 400*500*600（以 2人位计）	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。前挡板厚度40mm，桌面、侧门板厚度25mm，其它部分板材厚度18mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件、铰链。 6.活动柜：1抽屉1门，优质尼龙万向轮，至少两个带刹车。 7.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 8.其他：桌面配备走线槽。活动柜配备优质锁具。圆角圆边处理。		16	套
3	办公椅	常规	1.框架：一体成型黑色塑胶框架。 2.面料：采用优质网布面料。 3.椅背：腰背分离设计。 4.座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5.扶手：ABS工程塑料一体成型扶手。 6.底盘：配置优质底盘。 7.气压棒：优质气压棒。 8.五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带PU万向轮。		32	把
	文件柜	1200*450*2000	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面,厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6.其他：配备优质锁具。		4	个
	办公桌	主桌： 1600*700*750 侧柜： 1500*500*600	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：桌面配备走线槽。侧柜配备优质锁具。		4	套
6	办公椅	常规	1.面料：优质西皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥40kg/m³。 3.座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4.底盘：配置优质底盘。 5.气压棒：优质气压棒。 6.五星脚和脚轮：铝合金五星脚，带PU万向轮。 7.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 8.扶手：西皮软包。		4	把
行政教师家具(不超过2.16万元)						
7	文件柜	1200*450*2000	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面,厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6.其他：配备优质锁具。		2	个
	文件柜	1200*450*2000	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面,厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6.其他：配备优质锁具。		4	个

9	办公桌	主桌： 1600*700*750 侧柜： 1500*500*600	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：桌面配备走线槽。侧柜配备优质锁具。		5	套
	办公桌	主桌： 1800*800*750 侧柜： 1800*500*600	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.桌下挡板材质：厚度1.2mm钢板。 6.其他：桌面配备走线槽。配备优质锁具。	侧柜构造： 	1	套
11	办公椅	常规	1.面料：优质西皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥40kg/m³。 3.座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4.底盘：配置优质底盘。 5.气压棒：优质气压棒。 6.五星脚和脚轮：铝合金五星脚，带PU万向轮。 7.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 8.扶手：西皮软包。		6	把
教工餐厅家具(不超过1.26万元)						
12	餐桌	1400*700*750	1.基材：采用优质白蜡木实木,台面厚度为25mm。 2.油漆：优质环保型水性漆。 3.结构：采用传统榫卯结构。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：圆边圆角处理。		6	张
13	餐椅	常规	1.基材：采用优质白蜡木实木，椅面厚度为25mm。 2.油漆：优质环保型水性漆。 3.结构：采用传统榫卯结构。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：圆边圆角处理。		24	把
档案室家具(不超过5.626万元)						
14	密集柜	单组尺寸 900*600*2300	1.材质：采用优质或同等质量一级冷轧钢板，架体：主杆（侧杆）厚度1.5mm；搁板及挂板(支撑板)厚度1.0mm；门框及门板厚度1.0mm；侧护板厚度1.0mm。 2.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3.焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。 4.路轨:45#高碳实心方钢,规格20*20mm。轨座为冷轧钢板，厚度3.0mm。路轨埋设为预埋式。每条轨道之间的平行度偏差 < 1.5mm。 5.刹车:采用最新的偏心轮式。 6.转盘:采用高强度工程塑料一次成型连接件、优质导轨等五金配件。 7.固定文件柜：架体、侧（背）板、顶板、门的技术要求与密集架技术要求一致，颜色需要与密集架颜色保持一致。		40	m³
15	文件柜	900*430*1850	1.钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度1.0mm。 2.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 4.结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋。柜体底部四角均带可调水平功能。 5.锁具：机械密码 + 机械钥匙锁。		2	个

16	办公桌	主桌： 1400*700*750 活动柜： 400*500*600	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 5.喷涂：钢管表面经磷化处理，涂膜厚50-70um。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.桌下挡板材质：厚度1.2mm钢板。 7.活动柜：1抽屉1门。优质尼龙万向轮，至少两个带刹车。 8.其他：桌面配备走线槽。活动柜配备优质锁具。		1	套
17	办公椅	常规	1.面料：优质西皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥40kg/m³。 3.座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4.底盘：配置优质底盘。 5.气压棒：优质气压棒。 6.五星脚和脚轮：铝合金五星脚，带 PU 万向轮。 7.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 8.扶手：西皮软包。		1	把
18	操作台	1400*700*750	1.材质：采用 E0 级环保颗粒板，双面免漆饰面，桌面厚≥25mm，其余部件板材均厚≥18mm。 2.封边：采用≥2.0mm 厚 PVC 封边条。 3.胶水：符合国家标准的环保型胶水。 4.五金件：符合国家标准的五金配件。 5.桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 6.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。		2	张
会议室家具（党建+教工之家+4楼会议室）（不超过8万元）						
19	会议桌	4200*1600*750	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面厚度≥50mm，侧板厚度≥40mm，横撑厚度≥30mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：桌面配备线槽，圆边圆角处理。		1	张
20	展示柜1	2400*400*2000	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，侧板、层板、顶板厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5.其他：上部分空格，下部分柜门。		2	个
	展示柜2	2400*400*2000	1.基材：采用 E0 级环保颗粒板，双面免漆饰面，侧板、层板、顶板厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2.封边：采用2.0mm 厚 PVC 封边条。 3.胶水：符合国家标准的环保型胶水。 4.五金件：符合国家标准的五金配件，阻尼铰链。		1	个
22	会议桌	2400*1200*750	1.基材：采用符合国家标准的E0级环保颗粒板，双面免漆饰面，桌面厚度≥40mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 5.喷涂：钢管表面经磷化处理，涂膜厚50-70um。 6.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 7.其他：桌面配备线槽。		3	张
23	洽谈桌	2000*900*750	1.基材：采用E0级环保多层板，厚30mm，双面免漆饰面。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 5.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 6.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	张

24	会议椅	常规	1.框架：一体成型黑色塑胶框架。 2.面料：采用优质网布面料。 3.座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 4.椅架：钢制弓形椅架，钢管直径30*1.5mm,带防滑脚垫。 5.扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。		40	把
其它办公家具(不超过16万元)						
25	三人沙发	常规	1.面料：优质牛皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥45kg/m³。 3.内框架：采用优质松木。 4.脚架：白蜡木脚架。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.油漆：优质环保水性漆。7.款式如图，颜色可选。		3	套
26	单人沙发	常规	1.面料：优质牛皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥45kg/m³。 3.内框架：采用优质松木。 4.脚架：白蜡木脚架。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.油漆：优质环保水性漆。7.款式如图，颜色可选。		6	张
27	茶几	1200*600*450	1.基材：采用E0级优质环保多层板，厚度22mm。 2.贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3.油漆：优质环保型水性漆。 4.胶水：采用优质环保胶水。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		2	张
28	茶几	1200*600*500	1.基材：采用E0级环保实木多层板，板材厚度18mm厚。台面为12mm厚岩板。 2.贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3.油漆：优质环保型水性漆。 4.胶水：采用优质环保胶水。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.脚架：白蜡木脚架。		1	张
29	茶水柜	800*400*800	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2. 封边：采用2. 0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 其他：茶水柜后缘及两侧高出台面50mm有挡水功能。		2	个
30	茶水柜	1200*400*850	1.基材：采用E0级环保多层板，柜面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2.贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3.油漆：优质环保型水性漆。 4.胶水：采用优质环保胶水。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 6.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。7. 其他：茶水柜后缘及两侧高出台面50mm有挡水功能。		3	个
31	折叠桌	1800*550*750	1.桌面：采用 E0 级环保多层板，双面免漆饰面，桌面厚≥25mm。 2.封边：采用≥2.0mm厚优质PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保型胶水。 4.桌架：采用30*60mm蛋型冷轧钢管，管壁壁厚≥1.5mm。 5.上托：采用优质钢板，厚度3.0mm，经冲压折弯工艺而成。 6.拉杆：采用φ50mm优质圆形钢管，管壁壁厚1.2mm。 7.书网：采用φ14mm优质圆形钢管，管壁壁厚1.0mm。 8.挡板：钢制挡板，厚度≥1.5mm，表面烤漆。 9.喷涂：表面经磷化处理，喷塑。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 10.其他: PU万向轮，其中至少两个万向轮带刹车。		30	张
32	椅子	常规	1.面料: 采用优质网布面料。 2.海绵:优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 3.椅架:玻纤增强尼龙背架，黑色PP塑料固定座面外壳。 4.脚架:优质钢管，钢管直径30*1.5mm，带防滑脚垫。 5.喷涂: 钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 6.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		80	把

33	货架	1200*500*2000	1.钢材：采用优质一级冷轧钢板折边成形，主架厚≥2.0mm，层板裸板厚≥1.0mm。 2.架体：主架与层板采用活扣连接，拆装方便。层板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷，预设加强筋，配3块层板，每层承重≥200kg，可上下任意调节。 3.喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		37	个
34	更衣柜	1600*500*2000	1.基材：整体采用优质辐射松实木，整体板材厚度18mm。 2.油漆：优质环保水性漆。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5.结构：四抽四门，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，柜内配挂衣杆及玻璃镜。		1	个
35	更衣柜	900*500*1850	1.钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度≥0.8mm。 2.喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理,涂层厚 ≥60 μm，附着力达到 0 级标准。 3.结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺。每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋，柜内配挂衣杆及玻璃镜。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链，可提供≥160度大角度开门。 5.锁具：优质锁具。		5	个
36	门卫室高低床	2000*1000*1900	1.床架：整体为优质辐射松实木，床外包整体尺寸长2000mm*宽1000mm*高mm1630，立柱采用42mm*72mm，床边大梁采用：28mm*100mm，梯子采用30mm*50mm，床板厚度：20mm。 2.油漆：优质环保水性漆。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	张
37	门卫室办公桌	1200*600*750	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，台面板厚度为25mm厚，其他部分板材为18mm厚。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼滑轨、铰链。 5.锁具：优质锁具。 6.其他：桌面配备走线槽。		2	张
38	办公椅	常规	1.框架：一体成型黑色塑胶框架。 2.面料：采用优质网布面料。 3.椅背：腰背分离设计。 4.座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5.扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6.底盘：配置优质底盘。 7.气压棒：优质气压棒。 8.五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		3	把
39	办公桌	主桌： 1400*700*750 活动柜： 400*500*600	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 5.喷涂：钢管表面经磷化处理，涂膜厚50-70um。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.桌下挡板材质：厚度1.2mm钢板。 7.活动柜：1抽厘1门。优质尼龙万向轮，至少两个带刹车。 8.其他：桌面配备走线槽。活动柜配备优质锁具。		4	套
40	办公桌	主桌： 1600*700*750 侧柜： 1500*500*600	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：桌面配备走线槽。侧柜配备优质锁具。		2	套


41	办公桌	1400*700*750	1.材质：采用 E0 级环保颗粒板，双面免漆饰面，桌面厚≥25mm，其余部件板材均厚≥18mm。 2.封边：采用≥2.0mm 厚 PVC 封边条。 3.胶水：符合国家标准的环保型胶水。 4.五金件：符合国家标准的五金配件。 5.桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 6.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。		2	张
42	办公椅	常规	1.面料：优质西皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥40kg/m³。 3.座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4.底盘：配置优质底盘。 5.气压棒：优质气压棒。 6.五星脚和脚轮：铝合金五星脚，带 PU 万向轮。 7.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 8.扶手：西皮软包。		3	把
43	办公椅	常规	1.椅背：采用pp加纤一体注塑成型。 2.椅座：采用棉麻布艺软包,优质高密度定型海绵，密度≥45kg/m³。 3.椅脚：钢制脚架，钢管直径20*1.5mm。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		3	把
44	文件柜	800*400*2000	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6.其他：配备优质锁具。		3	个
45	文件柜	1200*450*2000	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面,厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6.其他：配备优质锁具。		3	个
46	文件柜	900*430*1850	1.钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度1.0mm。 2.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 4.结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋。柜体底部四角均带可调水平功能。 5.锁具：机械密码 + 机械钥匙锁。		3	个
47	沙发	常规（如图2+1款式）	1.面料：采用优质面料，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。 2.海绵：采用环保优质高密度海绵，密度达到50～60kg/m³，由软、中、硬三层粘合，回弹率≥45%，压缩永久变形≤5%。 3.内框架：采用优质松木。 4.内衬：配蛇形簧，牛筋绷带，优质多层板。 5.胶水：优质环保胶水。 6.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	套
48	矮柜	800*400*900	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5.锁具：优质锁具。		4	个

合计

上海世外教育附属青浦模范学校 办公家具（小学）

1.行政及教师办公家具按不超过3600元/人标准配置，茶水柜按不超过1000元配置，会议室办公家具不超过800元/平方米。
2.以下所列为通用家具清单，请按照开办标准中数量及指导价填写，注意价格不要超过各分项与单项限价。

序号	货物名称	尺寸要求（单位mm)	技术及材质要求	参考图片	数量	单位
行政及教师办公家具（不超过16.92万元）						
1	办公桌	主桌： 1100*600*750 侧柜： 1400*300*1200	1. 基材:采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。2. 封边:采用2.0mm厚同色PVC封边条。3. 胶水:采用优质环保胶水。4. 桌架:采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。5. 喷涂:钢管表面经磷化处理，涂膜厚50-70um。6. 五金件:采用符合国家标准的优质五金件。7. 屏挡:桌上屏(1)上层主亚克力屏风板尺寸:长800mmx高220mmX厚6mm;透明/磨砂奶白色亚克力，四边精磨圆角，无毛刺(2)下层白色托条横梁尺寸:长1000mmX宽70mmX厚20mm;白色烤漆板(3)支撑配件： 2根立式白色圆金属支架固定;桌下挡板材质:厚度1.2mm钢板。8. 其他:桌面配备走线槽，侧柜配备优质锁具。9. 侧柜上部是一个开放式的置物层；下部：1个带锁抽屉，1个柜门；开放式双层置物区，主机位开放隔仓。柜体底部带有防滑脚垫。		42	张
2	办公桌	主桌： 1400*700*750 侧柜： 1200*400*600	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。3. 胶水：采用优质环保胶水。4. 桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。5. 喷涂：钢管表面经磷化处理，涂膜厚50-70um。6. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。7. 桌下挡板材质：厚度1.2mm钢板。8. 其他：桌面配备走线槽。配备优质锁具。		3	张
3	办公桌	主桌： 1800*800*750 侧柜： 1800*500*600	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。3. 胶水：采用优质环保胶水。4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。5. 桌下挡板材质：厚度1.2mm钢板。6. 其他：桌面配备走线槽。配备优质锁具。	侧柜构造： 	2	张
4	办公椅	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。2. 面料：采用优质网布面料。3. 椅背：腰背分离设计。4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。6. 底盘：配置优质底盘。7. 气压棒：优质气压棒。8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		42	把
5	办公椅	常规	1. 面料：优质西皮，厚度≥1.2mm。2. 海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥40kg/m³。3. 座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。4. 底盘：配置优质底盘。5. 气压棒：优质气压棒。6. 五星脚和脚轮：铝合金五星脚，带 PU 万向轮。7. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。8. 扶手：西皮软包。		5	把
6	文件柜	1200*450*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面,厚度20mm。2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。3. 胶水：采用优质环保胶水。4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。6. 其他：配备优质锁具。		47	个
食堂（不超过22.51万元）						
7	学生餐桌椅	1200*700*750	1. 桌面：采用抗倍特一体成型防水板，厚度12mm。面板四周得需采CNC修边，桌角倒圆。2. 坐板：采用pp加纤一体注塑成型。3. 桌椅架：桌架采用 50*25mm 钢管，管壁厚度≥1.5mm，椅架及连接杆采用 φ55mm 钢管，管壁厚度≥1.2mm。连接杆配防尘塑料套。4. 椅脚：加粗加厚喇叭腿，采用烤漆钢架，壁厚1.5mm，带静音脚垫。5. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。6. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		175	套

8	教师餐桌	1400*700*750	1. 基材：采用优质白蜡木实木, 桌面为厚度12mm的岩板。 2. 油漆：优质环保型水性漆。 3. 结构：采用传统榫卯结构。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5. 其他：圆边圆角处理。		10	张
9	教师餐椅	常规	1. 基材：采用优质白蜡木实木椅架, 椅靠和椅面为E0级环保多层板, 厚度≥18mm。 2. 油漆：优质环保型水性漆。 3. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 4. 其他：圆边圆角处理。		37	把
10	更衣橱	1000*450*1850	1. 钢材：一级冷轧钢板, 裸板厚度0.8mm。 2. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理, 涂膜厚 50-70um, 附着力达到 0 级标准。 3. 结构：每个柜内配活动层板一块, 上下可调节, 层板反面压有加强筋, 柜内配挂衣杆及玻璃镜。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件, 阻尼铰链, 可提供≥160度大角度开门。 5. 锁具：优质锁具。		4	顶
会议室（不超过8万元）						
11	会议桌	4200*1600*750	1. 基材：采用E0级环保多层板, 双面免漆饰面。桌面厚度≥50mm, 侧板厚度≥40mm, 横撑厚度≥30mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5. 其他：桌面配备线槽, 圆边圆角处理。		1	张
12	会议桌	4800*1800*750	1. 基材：采用E0级优质环保多层板, 桌面厚度≥50mm。 2. 贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面, 外表木皮拼接需对花纹, 纹理清晰自然。 3. 油漆：优质环保型水性漆。 4. 胶水：采用优质环保胶水。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6. 其他：桌面配备线槽, 圆边圆角处理。		1	张
13	会议椅	常规	1. 椅架：整体采用西南桦实木。 2. 面料：优质西皮, 厚度≥1.2mm。 3. 海绵：优质高密度定型海绵, 密度≥45kg/m³。 4. 座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型, 板材厚度≥12mm, 经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 5. 油漆：优质水性漆。 6. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		20	把
14	组合柜	2400*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板, 双面免漆饰面, 侧板、层板、顶板厚度25mm, 其他部分板材厚度18mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件, 阻尼铰链。 5. 其他：上部分空格, 下部分柜门。		2	组
15	茶水柜	1200*400*850	1. 基材：采用E0级环保多层板, 柜面厚度25mm, 其他部分板材厚度18mm。 2. 贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面, 外表木皮拼接需对花纹, 纹理清晰自然。 3. 油漆：优质环保型水性漆。 4. 胶水：采用优质环保胶水。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件, 阻尼导轨、铰链。 6. 玻璃：钢化玻璃, 厚度5mm。 7. 其他：茶水柜后缘及两侧高出台面50mm有挡水功能。		2	只
16	三人沙发	常规	1. 面料：优质牛皮, 厚度≥1.2mm。 2. 海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉, 密度≥45kg/m³。 3. 内框架：采用优质松木。		1	套
17	单人沙发	常规	4. 脚架：白蜡木脚架。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6. 油漆：优质环保水性漆。		2	只
18	茶几	1200*600*450	1. 基材：采用E0级优质环保多层板, 厚度22mm。 2. 贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面, 外表木皮拼接需对花纹, 纹理清晰自然。 3. 油漆：优质环保型水性漆。 4. 胶水：采用优质环保胶水。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	只
广播活动室（不超过1.94万元）						
19	茶几	600*600*450	1. 采用E0级优质环保多层板, 厚度22mm。 2. 贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面, 外表木皮拼接需对花纹, 纹理清晰自然。 3. 油漆：优质环保型水性漆。 4. 胶水：采用优质环保胶水。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	套

20	条桌	1200*400*750	1. 桌面：采用 E0 级环保多层板，双面免漆饰面，桌面厚≥25mm。 2. 封边：采用≥2.0mm厚优质PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保型胶水。 4. 桌架：采用30*60mm蛋型冷轧钢管，管壁壁厚≥1.5mm。 5. 上托：采用优质钢板，厚度3.0mm，经冲压折弯工艺而成。 6. 拉杆：采用Φ50mm优质圆形钢管，管壁壁厚1.2mm。 7. 书网：采用Φ14mm优质圆形钢管，管壁壁厚1.0mm。 8. 挡板：钢制挡板，厚度≥1.5mm，表面烤漆。 9. 喷涂：表面经磷化处理，喷塑。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 10. 其他：PU万向轮，其中至少两个万向轮带刹车。		4	张
21	椅子	常规	1. 面料：采用优质网布面料。 2. 海绵：优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 3. 椅架：玻纤增强尼龙背架，黑色PP塑料固定扶手和座面外壳。 4. 脚架：优质钢管，钢管直径30*1.5mm，带防滑脚垫。 5. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 6. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 7. 其他：椅身可折叠。		8	把
22	书橱	1200*450*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 其他：配备优质锁具。		1	顶
23	沙发	常规（2个单人）	1面料：优质牛皮，厚度≥1.2mm。 2. 海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥45kg/m³。 3. 内框架：采用优质松木。 4. 脚架：白蜡木脚架。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6. 油漆：优质环保水性漆。		1	套
24	文件柜	1200*450*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 其他：配备优质锁具。		3	组
25	展示板	常规	2. 边框：高强度铝合金边框，带包胶笔托。 3. 脚架：钢制脚架。 4. 脚轮：优质尼龙万向轮，至少两个轮子带刹车。 5. 其他：按钮式翻转双面可用，面板高度可调节范围1400-1800mm。		1	块
文印室（不超过0.41万元）						
26	工作台	1600*800*750 活动柜： 400*500*600	1. 基材：采用 E0 级环保多层板，双面免漆饰面，台面板厚度为25mm厚，其他部分板材为18mm厚。 2. 封边：采用2.0mm 厚 PVC 封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼滑轨、铰链。 5. 桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 6. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 7. 活动柜：1抽屉1门。配优质尼龙万向轮，至少两个带刹车。 8. 锁具：优质锁具。 9. 其他：桌面配备走线槽。		1	张
27	货架	1200*500*2000	1. 钢材：采用优质一级冷轧钢板折边成形，主架厚≥2.0mm，层板裸板厚≥1.0mm。 2. 架体：主架与层板采用活扣连接，拆装方便。层板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷，预设加强筋，配3块层板，每层承重≥200kg，可上下任意调节。 3. 喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		2	个
财务室（不超过0.72万元）						
28	办公桌	主桌： 1400*700*750 侧柜： 400*500*600	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5. 其他：桌面配备走线槽。侧柜配备优质锁具。		2	套

29	办公椅	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		2	把
30	文件柜	850*400*1850	1. 钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度0.8mm。 2. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3. 结构：四门两抽三隔板，隔板可上下调节，反面压有加强筋。 4. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链，可提供≥160度大角度开门。 6. 其他：优质锁具。		2	组
档案室（不超过5.626万元）						
31	密集架	单组尺寸 900*600*2300	1. 材质：采用优质或同等质量一级冷轧钢板，架体：主杆（侧杆）厚度1.5mm；搁板及挂板（支撑板）厚度1.0mm；门框及门板厚度1.0mm；侧护板厚度1.0mm。 2. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3. 焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。 4. 路轨：45#高碳实心方钢，规格20*20mm。轨座为冷轧钢板，厚度3.0mm。路轨埋设为预埋式。每条轨道之间的平行度偏差≤1.5mm。 5. 刹车：采用最新的偏心轮式。 6. 转盘：采用高强度工程塑料一次成型连接件、优质导轨等五金配件。 7. 固定文件柜：架体、侧（背）板、顶板、门的技术要求与密集架技术要求一致，颜色需要与密集架颜色保持一致。		40	m³
32	保密柜	900*430*1850	1. 钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度1.0mm。 2. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 4. 结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋。柜体底部四角均带可调水平功能。 5. 锁具：机械密码 + 机械钥匙锁。		1	个
33	阅档桌	1400*700*750	1. 材质：采用 E0 级环保颗粒板，双面免漆饰面，桌面厚 ≥25mm，其余部件板材均厚 ≥18mm。 2. 封边：采用 ≥2.0mm 厚 PVC 封边条。 3. 胶水：符合国家标准的环保型胶水。 4. 五金件：符合国家标准的五金配件。 5. 桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 6. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。		1	张
34	办公椅	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		2	把
总务仓库（不超过0.78万元）						
35	器材橱	900*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 锁具：优质锁具。		2	顶
36	货架	1200*500*2000	1. 钢材：采用优质一级冷轧钢板折边成形，主架厚 ≥2.0mm，层板裸板厚 ≥1.0mm。 2. 架体：主架与层板采用活扣连接，拆装方便。层板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷，预设加强筋，配3块层板，每层承重 ≥200kg，可上下任意调节。 3. 喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		4	个

卫生保健室（不超过0.827万元）						
37	诊查桌、凳	桌： 1400*700*760 凳：Ø33cm*42-54cm，	诊查桌： 1、材质：采用 E0 级环保多层板，双面免漆饰面，桌面厚25mm，其余部件板材除斗底板外均厚18mm。 2、封边：采用≥2.0mm 厚 PVC 封边条。 3、优质胶水。 4、五金件：优质五金件，阻尼滑轨、阻尼铰链。 诊查凳： 1、面料：采用优质西皮面料柔软舒适。 2、海绵：优质高密度定型海绵，密度≥ 45kg/m3。面料及海绵均达到阻燃防火等安全标准。 3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，蝴蝶中班底盘。 4、气压棒：优质气压棒，升降自如。 5、脚架及脚轮：优质金属脚架，带优质尼龙万向轮。	 	1	套
38	器材橱	900*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 锁具：优质锁具。		2	顶
39	搁脚凳	470*450*250	1. 材质：整体采用优质304不锈钢材质。 2. 面板：表面采用防滑压纹不锈钢板，厚度1.8mm。 3. 脚架：采用40*40*1.5mm不锈钢方管，与面板一体焊接而成，设置防滑硅胶脚套。		1	个
40	处置台	1700*500*900	1. 钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度≥1.0mm。 2. 台面：采用304不锈钢板包覆，厚度≥1.2mm。 3. 喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理,涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 5. 结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺。四抽四门，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋。 6. 锁具：优质锁具。		1	张
41	药品柜	850*250*900	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，板材厚度18mm。 2. 封边：采用2. mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 锁具：优质锁具。		1	张
42	诊查床	1900*600*680	1. 面料：采用优质西皮，厚度≥1.2mm。游离甲醛含量≤75mg/kg。 2. 海绵：采用环保优质高密度海绵，密度达到50~60kg/m³，由软、中、硬三层粘合，回弹率≥45%，压缩永久变形≤5%。 3. 内框架：采用优质西南桦木。 4. 内衬：配蛇形簧，牛筋绷带，E0级环保多层板，厚度≥20mm。 5. 胶水：优质环保胶水。 6. 床架：钢制床架，40*40*1.5mm。 7. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件		1	张
43	折叠屏风	常规	1. 面料：优质布料。 2. 框架：不锈钢框架。 3. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 4. 其他：可折叠，底部带 PU 万向轮。		1	组
门卫值班室（不超过1.112万元）						
44	门卫室办公桌	1400*700*750	1. 基材：整体为优质辐射松实木，台面板厚度为25mm厚，其他部分板材为18mm厚。 2. 结构：榫结构，一门五抽。 3. 油漆：优质环保水性漆。 4. 胶水：采用优质环保胶水。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼滑轨、铰链。 6. 锁具：优质锁具。		1	张
45	门卫室办公椅	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		2	把

7	学生餐桌椅	1200*700*750	1. 桌面：采用抗倍特一体成型防水板，厚度12mm。面板四周得需采CNC修边，桌角倒圆。 2. 坐板：采用pp加纤一体注塑成型。 3. 桌椅架：桌架采用 50*25mm 钢管，管壁厚度≥1. 5mm，椅架及连接杆采用 φ55mm 钢管，管壁厚度≥1. 2mm。连接杆配防尘塑料套。 4. 椅脚：加粗加厚喇叭腿，采用烤漆钢架，壁厚1. 5mm，带静音脚垫。 5. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 6. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		150	套
8	教师餐桌	1400*700*750	1. 基材：采用优质白蜡木实木，桌面为厚度12mm的岩板。 2. 油漆：优质环保型水性漆。 3. 结构：采用传统榫卯结构。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5. 其他：圆边圆角处理。		10	张
9	教师餐椅	常规	1. 基材：采用优质白蜡木实木椅架，椅靠和椅面为E0级环保多层板，厚度≥18mm。 2. 油漆：优质环保型水性漆。 3. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 4. 其他：圆边圆角处理。		40	把
10	更衣橱	1000*450*1850	1. 钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度0. 8mm。 2. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3. 结构：每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋，柜内配挂衣杆及玻璃镜。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链，可提供≥160度大角度开门。 5. 锁具：优质锁具。		4	顶
会议室（不超过8万元）						
11	会议桌	7200*2400*750	1. 基材：采用E0级优质环保密度板，桌面厚度≥50mm，围板厚度≥25mm。 2. 贴面：内外表0. 6mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3. 油漆：优质环保型水性漆。 4. 胶水：采用优质环保胶水。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6. 其他：桌面配备线槽，设置检修门，圆边圆角处理。		1	张
12	会议桌	2400*1200*750	1. 基材：采用符合国家标准的E0级环保颗粒板，双面免漆饰面，桌面厚度≥40mm。 2. 封边：采用2. 0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 桌架：采用优质钢管，管壁厚度1. 2mm. 5. 喷涂：钢管表面经磷化处理，涂膜厚50-70um。 6. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 7. 其他：桌面配备线槽。		1	张
13	会议椅	常规	1. 椅架：整体采用西南桦实木。 2. 面料：优质西皮，厚度≥1. 2mm。 3. 海绵：优质高密度定型海绵，密度≥45kg/m³ 。 4. 座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 5. 油漆：优质水性漆。 6. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		20	把
14	会议椅	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³ 。 4. 椅架：钢制弓形椅架，钢管直径30*1. 5mm，带防滑脚垫。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。		6	把
15	组合柜	2400*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，侧板、层板、顶板厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2. 封边：采用2. 0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 其他：上部分空格，下部分柜门。		2	组
16	茶水柜	1200*400*850	1. 基材：采用E0级环保多层板，柜面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2. 贴面：内外表0. 6mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3. 油漆：优质环保型水性漆。 4. 胶水：采用优质环保胶水。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 6. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 7. 其他：茶水柜后缘及两侧高出台面50mm有挡水功能。		2	只

27	工作台	1600*800*750 活动柜： 400*500*600	1. 基材：采用 E0 级环保多层板，双面免漆饰面，台面板厚度为25mm厚，其他部分板材为18mm厚。 2. 封边：采用2.0mm 厚 PVC 封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼滑轨、铰链。 5. 桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 6. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 7. 活动柜：1抽屉1门。配优质尼龙万向轮，至少两个带刹车。 8. 锁具：优质锁具。 9. 其他：桌面配备走线槽。		1	张
28	货架	1200*500*2000	1. 钢材：采用优质一级冷轧钢板折边成形，主架厚≥2.0mm，层板裸板厚≥1.0mm。 2. 架体：主架与层板采用活扣连接，拆装方便。层板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷，预设加强筋，配3块层板，每层承重≥200kg，可上下任意调节。 3. 喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		2	个
财务室（不超过0.72万元）						
29	办公桌	主桌： 1400*700*750 侧柜： 400*500*600	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5. 其他：桌面配备走线槽。侧柜配备优质锁具。		2	套
30	办公椅	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		2	把
31	文件柜	850*400*1850	1. 钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度0.8mm。 2. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3. 结构：四门两抽三隔板，隔板可上下调节，反面压有加强筋。 4. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链，可提供≥160度大角度开门。 6. 其他：优质锁具。		2	组
档案室（不超过5.626万元）						
32	密集架	单组尺寸 900*600*2300	1. 材质：采用优质或同等质量一级冷轧钢板，架体：主杆（侧杆）厚度1.5mm；搁板及挂板(支撑板)厚度1.0mm；门框及门板厚度1.0mm；侧护板厚度1.0mm。 2. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3. 焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。 4. 路轨：45#高碳实心方钢，规格20*20mm。轨座为冷轧钢板，厚度3.0mm。路轨埋设为预埋式。每条轨道之间的平行度偏差<1.5mm。 5. 刹车：采用最新的偏心轮式。 6. 转盘：采用高强度工程塑料一次成型连接件、优质导轨等五金配件。 7. 固定文件柜：架体、侧（背）板、顶板、门的技术要求与密集架技术要求一致，颜色需要与密集架颜色保持一致。		40	m³
33	保密柜	900*430*1850	1. 钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度1.0mm。 2. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 4. 结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋。柜体底部四角均带可调水平功能。 5. 锁具：机械密码 + 机械钥匙锁。		1	个

34	阅档桌	1400*700*750	1. 材质：采用 E0 级环保颗粒板，双面免漆饰面，桌面厚≥25mm，其余部件板材均厚≥18mm。 2. 封边：采用≥2.0mm 厚 PVC 封边条。 3. 胶水：符合国家标准环保型胶水。 4. 五金件：符合国家标准五金配件。 5. 桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 6. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。		1	张
35	办公椅	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		2	把
总务仓库（不超过0.78万元）						
36	器材橱	900*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 锁具：优质锁具。		2	顶
37	货架	1200*500*2000	1. 钢材：采用优质一级冷轧钢板折边成形，主架厚≥2.0mm，层板裸板厚≥1.0mm。 2. 架体：主架与层板采用活扣连接，拆装方便。层板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷，预设加强筋，配3块层板，每层承重≥200kg，可上下任意调节。 3. 喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚50-70um，附着力达到 0 级标准。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		4	个
卫生保健室（不超过0.827万元）						
38	诊查桌、凳	桌： 1400*700*760 凳：Ø33cm*42-54cm，	诊查桌： 1、材质：采用 E0 级环保多层板，双面免漆饰面，桌面厚25mm，其余部件板材除斗底板外均厚18mm。 2、封边：采用≥2.0mm 厚 PVC 封边条。 3、优质胶水。 4、五金件：优质五金件，阻尼滑轨、阻尼铰链。 诊查凳： 1、面料：采用优质西皮面料柔软舒适。 2、海绵：优质高密度定型海绵，密度≥ 45kg/m3。面料及海绵均达到阻燃防火等安全标准。 3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，蝴蝶中班底盘。 4、气压棒：优质气压棒，升降自如。 5、脚架及脚轮：优质金属脚架，带优质尼龙万向轮。	 	1	套
39	器材橱	900*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 锁具：优质锁具。		2	顶
40	搁脚凳	470*450*250	1. 材质：整体采用优质304不锈钢材质。 2. 面板：表面采用防滑压纹不锈钢板，厚度1.8mm。 3. 脚架：采用40*40*1.5mm不锈钢方管，与面板一体焊接而成，设置防滑硅胶脚套。		1	个
41	处置台	1700*500*900	1. 钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度≥1.0mm。 2. 台面：采用304不锈钢板包覆，厚度≥1.2mm。 3. 喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 5. 结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺。四抽四门，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋。 6. 锁具：优质锁具。		1	张

42	药品柜	850*250*900	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，板材厚度18mm。 2. 封边：采用2. mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 锁具：优质锁具。		1	张
43	诊查床	1900*600*680	1. 面料：采用优质西皮，厚度≥1.2mm。游离甲醛含量≤75mg/kg。 2. 海绵：采用环保优质高密度海绵，密度达到50～60kg/m³，由软、中、硬三层粘合，回弹率≥45%，压缩永久变形≤5%。 3. 内框架：采用优质西南桦木。 4. 内衬：配蛇形簧，牛筋绷带，E0级环保多层板，厚度≥20mm。 5. 胶水：优质环保胶水。 6. 床架：钢制床架，40*40*1.5mm。 7. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件		1	张
44	折叠屏风	常规	1. 面料：优质布料。 2. 框架：不锈钢框架。 3. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 4. 其他：可折叠，底部带 PU 万向轮。		1	组
门卫值班室（不超过1.112万元）						
45	门卫室办公桌	1400*700*750	1. 基材：整体为优质辐射松实木，台面板厚度为25mm厚，其他部分板材为18mm厚。 2. 结构：榫结构，一门五抽。 3. 油漆：优质环保水性漆。 4. 胶水：采用优质环保胶水。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼滑轨、铰链。 6. 锁具：优质锁具。		1	张
46	门卫室办公椅	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		2	把
47	门卫室更衣柜	1600*500*2000	1. 基材：整体采用优质辐射松实木，整体板材厚度18mm。 2. 油漆：优质环保水性漆。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 结构：四抽四门，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，柜内配挂衣杆及玻璃镜。		2	顶
48	值班室写字台	1200*600*750	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，台面板厚度为25mm厚，其他部分板材为18mm厚。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼滑轨、铰链。 5. 锁具：优质锁具。 6. 其他：桌面配备走线槽。		1	张
49	值班室椅子	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		1	把
50	值班室床	2000*1000*1900	1. 床架：整体为优质辐射松实木，床外包整体尺寸长2000mm*宽1000mm*高mm1630，立柱采用42mm*72mm，床边大梁采用：28mm*100mm，梯子采用30mm*50mm，床板厚度：20mm。 2. 油漆：优质环保水性漆。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	张
合计						

上海师范大学附属实验中学（高中部）

- 1.行政及教师办公家具按不超过3600元/人标准配置，茶水柜按不超过1000元配置，会议室办公家具不超过800元/平方米。
2.以下所列为通用家具清单，请按照开办标准中数量及指导价格填写，注意价格不要超过各分项与单项限价。

序号	货物名称	尺寸要求（单位mm)	技术及材质要求	参考图片	数量	单位
教师办公室（不超过9万元）						
1	教师办公桌1	主桌： 1100*600*750 侧柜： 1400*300*1200	1. 基材:采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。2. 封边:采用2.0mm厚同色PVC封边条。3. 胶水:采用优质环保胶水。4. 桌架:采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。5. 喷涂:钢管表面经磷化处理，涂膜厚50-70um。6. 五金件:采用符合国家标准的优质五金件。7. 屏蔽:桌上屏(1)上层主亚克力屏风板尺寸:长800mmx高220mmX厚6mm;透明/磨砂奶白色亚克力，四边精磨圆角，无毛刺(2)下层白色托条横梁尺寸:长1000mmX宽70mmX厚20mm;白色烤漆板(3)支撑配件： 2根立式白色圆金属支架固定;桌下挡板材质:厚度1.2mm钢板。8. 其他:桌面配备走线槽，侧柜配备优质锁具。9. 侧柜上部是一个开放式的置物层；下部：1个带锁抽屉，1个柜门；开放式双层置物区，主机位开放隔仓。柜体底部带有防滑脚垫。		25	个
2	办公椅2	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		25	个
3	文件柜2	800*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜顶板材厚度25mm，其余部件板材厚 18mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 款式：四门设计，上方≥5mm钢化玻璃柜门，内部设有二层固定层板，铝合金边框，下方设有两扇木质柜门，内部设有一层固定层板。 款式如图，颜色可选。		25	个