

包二样品

序号	货物名称	尺寸要求（单位mm）	技术及材质要求	参考图片	数量	单位
1	餐桌	1200*700*750	1. 桌面：采用抗倍特一体成型防水板，厚度12mm。面板四周得需采CNC修边，桌角倒圆。 2. 坐板：采用pp加纤一体注塑成型。 3. 桌椅架：桌架采用 50*25mm 钢管，管壁厚度≥1.5mm，椅架及连接杆采用 φ 55mm 钢管，管壁厚度≥1.2mm。连接杆配防尘塑料套。 4. 椅脚：加粗加厚喇叭腿，采用烤漆钢架，壁厚1.5mm，带静音脚垫。 5. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 6. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	套
2	茶水柜	800*400*800	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 5. 双柜门设计，门板镶嵌钢化玻璃，厚度5mm，内部有可调节隔板1块，。下方有2个抽屉。门板抽屉上有金属拉手。 茶水柜后缘及两侧高出台面50mm有挡水功能。		1	个

包件二：中西片区新开办中小幼办公家具

序号	货物名称	尺寸要求（单位mm）	技术及材质要求	参考图片	数量	单位
1	餐桌	1200*700*750	1. 桌面：采用抗倍特一体成型防水板，厚度12mm。面板四周得需采CNC修边，桌角倒圆。 2. 坐板：采用pp加纤一体注塑成型。 3. 桌椅架：桌架采用 50*25mm 钢管，管壁厚度≥1.5mm，椅架及连接杆采用 φ55mm 钢管，管壁厚度≥1.2mm。连接杆配防尘塑料套。 4. 椅脚：加粗加厚喇叭腿，采用烤漆钢架，壁厚1.5mm，带静音脚垫。 5. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 6. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	套
2	茶水柜	800*400*800	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 5. 双柜门设计，门板镶嵌钢化玻璃，厚度5mm，内部有可调节隔板1块，。下方有2个抽屉。门板抽屉上有金属拉手。 茶水柜后缘及两侧高出台面50mm有挡水功能。		1	个

序号	学校名称	类别	预算金额（元）	分项报价（元）
1	东门小学（东校区）	总务仓库	7800	
2	绿舟学校（小学部）	教师办公室	165600	
		卫生保健室	8270	
		总务仓库	11700	
3	绿舟学校（初中部）	教师办公室	180000	
		卫生保健室	8270	
		总务仓库	11700	
		专任教师家具	129600	

4	上海市青浦区瞳瞳幼儿园	行政教师家具	21600	
		教工餐厅家具	12600	
		档案室家具	56260	
		会议室家具	80000	
		其他办公家具	160000	
5	上海师范大学附属青浦华华幼儿园（朱家角36-5幼儿园）	专任教师家具	100800	
		行政教师家具	21600	
		教工餐厅家具	11400	
		档案室家具	56260	
		会议室家具	64000	
6	上海市朱家角中学附属学校	其他办公家具	160000	
		财务室	7200	
		档案室	56260	
		文印室	4100	
		教师办公室	226800	
		会议接待室	80000	
		广播活动室	19400	
		卫生保健室	8270	
		门卫值班室	11120	
		总务仓库	7800	
合计		食堂	172000	

上海政法学院附属青浦东门小学办公家具（小学及初中）

1.行政及教师办公家具按不超过3600元/人标准配置，茶水柜按不超过1000元配置，会议室办公家具不超过800元/平方米。
2.以下所列为通用家具清单，请按照开办标准中数量及指导价格填写，注意价格不要超过各分项与单项限价。

序号	货物名称	尺寸要求（单位mm)	技术及材质要求	参考图片	数量	单位
总务仓库（不超过0.78元）						
1	器材橱	900*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 锁具：优质锁具。		2	顶
2	货架	1200*500*2000	1. 钢材：采用优质一级冷轧钢板折边成形，主架厚≥2.0mm，层板裸板厚≥1.0mm。 2. 架体：主架与层板采用活扣连接，拆装方便。层板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷，预设加强筋，配3块层板，每层承重≥200kg，可上下任意调节。 3. 喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚50-70um，附着力达到 0 级标准。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		4	个
合计						

绿舟学校 办公家具 (小学)

1.行政及教师办公家具按不超过3600元/人标准配置，茶水柜按不超过1000元配置，会议室办公家具不超过800元/平方米。
2.以下所列为通用家具清单，请按照开办标准中数量及指导价格填写，注意价格不要超过各分项与单项限价。

序号	货物名称	尺寸要求 (单位mm)	技术及材质要求	参考图片	数量	单位
行政及教师办公家具(不超过16.56万元)						
1	行政办公桌3	主桌: 1400*700*750 侧柜: 1200*400*600	1. 基材: 采用E0级环保多层板, 双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm, 其他部分板材厚度20mm。 2. 封边: 采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水: 采用优质环保胶水。 4. 桌架: 采用优质钢管, 管壁厚度1.2mm。 5. 喷涂: 钢管表面经磷化处理, 涂膜厚50-70um。 6. 五金件: 采用符合国家标准的优质五金件。 7. 桌下挡板材质: 厚度1.2mm钢板。 8. 其他: 桌面配备走线槽。配备优质锁具。		6	套
2	教师办公桌1	主桌: 1100*600*750 侧柜: 1400*300*1200	1. 基材: 采用E0级环保多层板, 双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm, 其他部分板材厚度20mm。 2. 封边: 采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水: 采用优质环保胶水。 4. 桌架: 采用优质钢管, 管壁厚度1.2mm。 5. 喷涂: 钢管表面经磷化处理, 涂膜厚50-70um。 6. 五金件: 采用符合国家标准的优质五金件。 7. 屏挡: 桌上屏(1)上层主亚克力屏风板尺寸: 长800mmx高220mmX厚6mm; 透明/磨砂奶白色亚克力, 四边精磨圆角, 无毛刺(2)下层白色托条横梁尺寸: 长1000mmX宽70mmX厚20mm; 白色烤漆板(3)支撑配件: 2根立式白色圆金属支架固定; 桌下挡板材质: 厚度1.2mm钢板。 8. 其他: 桌面配备走线槽, 侧柜配备优质锁具。 9. 侧柜上部是一个开放式的置物层; 下部: 1个带锁抽屉, 1个柜门; 开放式双层置物区, 主机位开放隔仓。柜体底部带有防滑脚垫。		40	套
3	办公椅	常规	1. 框架: 一体成型黑色塑胶框架, 配备头枕。 2. 面料: 采用优质网布面料。 3. 椅背: 腰背分离设计。 4. 座垫: 固定座垫, 优质采用一体成型定型海绵, 密度≥40kg/m³。 5. 扶手: ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘: 配置优质底盘。 7. 气压棒: 优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮: 采用尼龙五星椅脚, 带 PU 万向轮。		46	把
4	钢制文件柜	850*400*1850	1. 钢材: 一级冷轧钢板, 裸板厚度0.8mm。 2. 喷涂: 钢制部件表面均经酸洗磷化处理, 涂膜厚 50-70um, 附着力达到 0 级标准。 3. 结构: 四门两抽三隔板, 隔板可上下调节, 反面压有加强筋。 4. 玻璃: 钢化玻璃, 厚度5mm。 5. 五金件: 采用符合国家标准的优质五金件, 阻尼铰链, 可提供≥160度大角度开门。 6. 其他: 优质锁具。		46	个
5	茶水柜	800*400*800	1. 基材: 采用E0级环保多层板, 双面免漆饰面, 柜面厚度25mm, 其他部分板材厚度18mm。 2. 封边: 采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水: 采用优质环保胶水。 4. 五金件: 采用符合国家标准的优质五金件, 阻尼导轨、铰链。 5. 玻璃: 钢化玻璃, 厚度5mm。 6. 其他: 茶水柜后缘及两侧高出台面50mm有挡水功能。		10	个
卫生保健室(不超过0.827万元)						

卫生保健室（不超过0.827万元）

绿舟学校 办公家具（初中）

1.行政及教师办公家具按不超过3600元/人标准配置，茶水柜按不超过1000元配置，会议室办公家具不超过800元/平方米。
2.以下所列为通用家具清单，请按照开办标准中数量及指导价格填写，注意价格不要超过各分项与单项限价。

序号	货物名称	尺寸要求（单位mm）	技术及材质要求	参考图片	数量	单位
行政及教师办公家具（不超过18万元）						
1	行政办公桌3	主桌： 1400*700*750 侧柜： 1200*400*600	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 5. 喷涂：钢管表面经磷化处理，涂膜厚50-70um。 6. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 7. 桌下挡板材质：厚度1.2mm钢板。 8. 其他：桌面配备走线槽。配备优质锁具。		8	套
2	教师办公桌1	主桌： 1100*600*750 侧柜： 1400*300*1200	1. 基材:采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。2. 封边:采用2.0mm厚同色PVC封边条。3. 胶水:采用优质环保胶水。4. 桌架:采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。5. 喷涂:钢管表面经磷化处理，涂膜厚50-70um。6. 五金件:采用符合国家标准的优质五金件。7. 屏挡:桌上屏(1)上层主亚克力屏风板尺寸:长800mmx高220mmX厚6mm;透明/磨砂奶白色亚克力，四边精磨圆角，无毛刺(2)下层白色托条横梁尺寸:长1000mmX宽70mmX厚20mm;白色烤漆板(3)支撑配件： 2根立式白色圆金属支架固定;桌下挡板材质:厚度1.2mm钢板。8. 其他:桌面配备走线槽，侧柜配备优质锁具。9. 侧柜上部是一个开放式的置物层；下部：1个带锁抽屉，1个柜门；开放式双层置物区，主机位开放隔仓。柜体底部带有防滑脚垫。		42	套
3	钢制文件柜	850*400*1850	1. 钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度0.8mm。 2. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3. 结构：四门两抽三隔板，隔板可上下调节，反面压有加强筋。 4. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链，可提供≥160度大角度开门。 6. 其他：优质锁具。		50	个
4	办公椅	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		50	把
5	茶水柜	800*400*800	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 其他：茶水柜后缘及两侧高出台面50mm有挡水功能。		10	个
总务仓库（不超过1.17万元）						
6	器材橱	850*400*1850	1. 钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度0.8mm。 2. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3. 结构：四门两抽三隔板，隔板可上下调节，反面压有加强筋。 4. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链，可提供≥160度大角度开门。 6. 其他：优质锁具。		3	个

7	货架	1200*500*2000	1. 钢材：采用优质一级冷轧钢板折边成形，主架厚≥2.0mm，层板裸板厚≥1.0mm。 2. 架体：主架与层板采用活扣连接，拆装方便。层板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷，预设加强筋，配3块层板，每层承重≥200kg，可上下任意调节。 3. 喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚50-70um，附着力达到 0 级标准。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		6	个
卫生保健室（不超过0.827万元）						
8	诊查桌、凳	诊查桌： 1400*1400*760mm 凳子：常规	诊疗桌：1. 基材：采用 E0 级环保多层板，双面免漆饰面，桌面厚≥25mm，其余部件板材除斗底板外均厚≥18mm。 2. 封边：2mm厚优质PVC封边。封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 3. 钢架：优质压铸铝合金一次成型，钢管直径60mm壁厚2mm；底盘尺寸为直径600mm，厚10mm。采用焊接工艺进行焊接、矫正、酸洗、碱洗、辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂，高温烘焗成形。具有整体焊接牢固、颜色均匀、耐磨抗刮花等特点。 4. 五金件：符合国家标准的五金配件。 5. 其它：侧板配置边柜，对面配钢管桌架，款式如图，颜色可选。 诊查凳：1. 凳面：采用优质西皮，厚度≥1.2mm，凳面直径330mm。 2. 海绵：优质高密度定型海绵，密度≥ 45kg/m³。 3. 座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，蝴蝶中班底盘。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5. 气压棒：优质气压棒，升降自如，高度可调节420-540mm。 6. 脚架及脚轮：优质金属脚架，带优质尼龙万向轮。	 	1	套
9	器材橱	850*400*1850	1. 钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度0.8mm。 2. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3. 结构：四门两抽三隔板，隔板可上下调节，反面压有加强筋。 4. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链，可提供≥160度大角度开门。 6. 其他：优质锁具。		2	个
10	搁脚凳	470*450*250	1. 材质：整体采用优质304不锈钢材质。 2. 面板：表面采用防滑压纹不锈钢板，厚度1.8mm。 3. 脚架：采用40*40*1.5mm不锈钢方管，与面板一体焊接而成，设置防滑硅胶脚套。		1	把
11	处置台	1700*500*900	1. 钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度≥1.0mm。 2. 台面：采用304不锈钢板包覆，厚度≥1.2mm。 3. 喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 5. 结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺。四抽四门，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋。 6. 锁具：优质锁具。		1	组
12	药品柜	850*250*900	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，板材厚度18mm。 2. 封边：采用2. mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 锁具：优质锁具。		1	件
13	诊查床	1900*600*680	1. 面料：采用优质西皮，厚度≥1.2mm。游离甲醛含量≤75mg/kg。 2. 海绵：采用环保优质高密度海绵，密度达到50~60kg/m³，由软、中、硬三层粘合，回弹率≥45%，压缩永久变形≤5%。 3. 内框架：采用优质西南桦木。 4. 内衬：配蛇形簧，牛筋绷带，E0级环保多层板，厚度≥20mm。 5. 胶水：优质环保胶水。 6. 床架：钢制床架，40*40*1.5mm。 7. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件		1	个

—— 瞳瞳 —— 幼儿园办公家具

1.行政及教师办公家具按不超过3600元/人标准配置，茶水柜按不超过1000元配置，会议室办公家具不超过800元/平方米。
2.以下所列为通用家具清单，请按照开办标准中数量和指导价格填写，注意价格不要超过各分项与单项限价。

序号	货物名称	尺寸要求 (单位mm)	技术及材质要求	参考图片	数量	单位
专任教师家具（不超过12.96万元）						
1	文件柜	1200*450*2000	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面,厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6.其他：配备优质锁具		36	个
2	办公桌	整体： 2100*1400*1100 侧门板：800*750 桌面：2060*560 活动柜： 400*500*600（以2人位计）	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。前挡板厚度40mm，桌面、侧门板厚度25mm，其它部分板材厚度18mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件、铰链。 6.活动柜：1抽屉1门，优质尼龙万向轮，至少两个带刹车。 7.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 8.其他：桌面配备走线槽。活动柜配备优质锁具。圆角圆边处理。		18	组
3	办公椅	常规	1.框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。 2.面料：采用优质网布面料。 3.椅背：腰背分离设计。 4.座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5.扶手：ABS工程塑料一体成型扶手。 6.底盘：配置优质底盘。 7.气压棒：优质气压棒。 8.五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带PU万向轮。		36	把
行政教师家具（不超过2.16万元）						
4	文件柜1	800*400*2000	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6.其他：配备优质锁具。		1	个
5	文件柜3	1200*450*2000	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面,厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6.其他：配备优质锁具。		1	个
6	文件柜4	1200*450*2000	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面,厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6.其他：配备优质锁具。		4	个
7	办公桌	主桌： 1600*700*750 侧柜： 1500*500*600	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：桌面配备走线槽。侧柜配备优质锁具。		4	张
	办公桌	主桌： 1800*800*750 侧柜： 1800*500*600	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.桌下挡板材质：厚度1.2mm钢板。 6.其他：桌面配备走线槽。配备优质锁具。	侧柜构造： 	2	张

9	办公椅	常规	1.面料：优质西皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥40kg/m³。 3.座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4.底盘：配置优质底盘。 5.气压棒：优质气压棒。 6.五星脚和脚轮：铝合金五星脚，带 PU 万向轮。 7.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 8.扶手：西皮软包。		6	把
教工餐厅家具（不超过1.26万元）						
10	餐桌	1400*700*750	1.基材：采用优质白蜡木实木,台面厚度为25mm。 2.油漆：优质环保型水性漆。 3.结构：采用传统榫卯结构。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：圆边圆角处理。		6	张
11	餐椅	常规	1.基材：采用优质白蜡木实木，椅面厚度为25mm。 2.油漆：优质环保型水性漆。 3.结构：采用传统榫卯结构。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：圆边圆角处理。		30	把
档案室家具（不超过5.626万元）						
12	密集柜	单组尺寸 900*600*2300	1.材质：采用优质或同等质量一级冷轧钢板，架体：主杆（侧杆）厚度1.5mm；搁板及挂板(支撑板)厚度1.0mm；门框及门板厚度1.0mm；侧护板厚度1.0mm。 2.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3.焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。 4.路轨:45#高碳实心方钢,规格20*20mm。轨座为冷轧钢板，厚度3.0mm。路轨埋设为预埋式。每条轨道之间的平行度偏差 < 1.5mm。 5.刹车:采用最新的偏心轮式。 6.转盘:采用高强度工程塑料一次成型连接件、优质导轨等五金配件。 7.固定文件柜：架体、侧（背）板、顶板、门的技术要求与密集架技术要求一致，颜色需要与密集架颜色保持一致。		40	m³
13	文件柜	900*430*1850	1.钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度1.0mm。 2.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 4.结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋。柜体底部四角均带可调水平功能。 5.锁具：机械密码 + 机械钥匙锁。		3	个
14	办公桌	1400*700*750	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：桌面配备走线槽。配备优质锁具。		1	张
15	办公椅	常规	1.框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。 2.面料：采用优质网布面料。 3.椅背：腰背分离设计。 4.座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5.扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6.底盘：配置优质底盘。 7.气压棒：优质气压棒。 8.五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		1	张
16	操作台	1400*700*750	1.材质：采用 E0 级环保颗粒板，双面免漆饰面，桌面厚≥25mm，其余部件板材均厚≥18mm。 2.封边：采用≥2.0mm 厚 PVC 封边条。 3.胶水：符合国家标准环保型胶水。 4.五金件：符合国家标准五金配件。 5.桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 6.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。		3	张
会议室家具（不超过8万元）						
17	会议桌	4800*1800*750	1.基材：采用E0级优质环保多层板，桌面厚度≥50mm。 2.贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3.油漆：优质环保型水性漆。 4.胶水：采用优质环保胶水。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.其他：桌面配备线槽，圆边圆角处理。		2	张

18	展示柜1	2400*400*2000	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，侧板、层板、顶板厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5.其他：上部分空格，下部分柜门。		2	个
19	展示柜2	2400*400*2000	1.基材：采用 E0 级环保颗粒板，双面免漆饰面，侧板、层板、顶板厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2.封边：采用2.0mm 厚 PVC 封边条。 3.胶水：符合国家标准的环保型胶水。 4.五金件：符合国家标准的五金配件，阻尼铰链。		2	个
20	会议桌	4200*1600*750	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面厚度≥50mm，侧板厚度≥40mm，横撑厚度≥30mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.其他：桌面配备线槽，圆边圆角处理。		1	个
21	会议椅	常规	1.框架：一体成型黑色塑胶框架。 2.面料：采用优质网布面料。 3.座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 4.椅架：钢制弓形椅架，钢管直径30*1.5mm,带防滑脚垫。 5.扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。		60	张
其它办公家具（不超过16万元）						
22	三人沙发	常规	1.面料：优质牛皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥45kg/m³。 3.内框架：采用优质松木。 4.脚架：白蜡木脚架。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.油漆：优质环保水性漆。		4	组
23	单人沙发	常规	1.面料：优质牛皮，厚度≥1.2mm。 2.海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥45kg/m³。 3.内框架：采用优质松木。 4.脚架：白蜡木脚架。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.油漆：优质环保水性漆。		8	个
24	茶几	1200*600*500	1.基材：采用E0级环保实木多层板，板材厚度18mm厚。台面为12mm厚岩板。 2.贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3.油漆：优质环保型水性漆。 4.胶水：采用优质环保胶水。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.脚架：白蜡木脚架。		4	个
25	茶水柜	1200*400*850	1.基材：采用E0级环保多层板，柜面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2.贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3.油漆：优质环保型水性漆。 4.胶水：采用优质环保胶水。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 6.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 7. 其他：茶水柜后缘及两侧高出台面50mm有挡水功能。		3	个
26	折叠桌	1800*550*750	1.桌面：采用E0级优质颗粒板，双饰面板，桌面厚度≥25mm。 2.封边：采用≥2.0mm厚优质PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保型胶水。 4.桌架：采用φ50mm优质钢管，管壁厚度≥1.5mm。 5.书网：采用φ14mm优质圆形钢管，管壁壁厚1.0mm。 6.挡板：钢制挡板，厚度≥1.5mm，表面烤漆。 5.喷涂：表面经磷化处理，喷塑。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 6.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 7.其他：PU万向轮，其中至少两个万向轮带刹车。		30	个
27	椅子	常规	1.面料:采用优质网布面料。 2.海绵:优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 3.椅架:玻纤增强尼龙背架，黑色PP塑料固定座面外壳。 4.脚架:优质钢管，钢管直径30*1.5mm，带防滑脚垫。 5.喷涂:钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 6.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		90	个

28	货架	1200*500*2000	1.钢材：采用优质一级冷轧钢板折边成形，主架厚≥2.0mm，层板裸板厚≥1.0mm。 2.架体：主架与层板采用活扣连接，拆装方便。层板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷，预设加强筋，配3块层板，每层承重≥200kg，可上下任意调节。 3.喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		38	个
29	更衣柜1	1600*500*2000	1.基材：整体采用优质辐射松实木，整体板材厚度18mm。 2.油漆：优质环保水性漆。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5.结构：四抽四门，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，柜内配挂衣杆及玻璃镜。		1	个
	更衣柜2	900*500*1850	1.钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度≥0.8mm。 2.喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理,涂层厚 ≥60 μm，附着力达到 0 级标准。 3.结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺。每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋，柜内配挂衣杆及玻璃镜。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链，可提供≥160度大角度开门。 5.锁具：优质锁具。		2	个
31	门卫室高低床	2000*1000*1900	1.床架：整体为优质辐射松实木，床外包整体尺寸长2000mm*宽1000mm*高mm1630，立柱采用42mm*72mm，床边大梁采用：28mm*100mm，梯子采用30mm*50mm，床板厚度：20mm。 2.油漆：优质环保水性漆。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	个
32	门卫室办公桌	1200*600*750	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，台面板厚度为25mm厚，其他部分板材为18mm厚。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼滑轨、铰链。 5.锁具：优质锁具。 6.其他：桌面配备走线槽。		2	张
33	办公椅	常规	1.框架：一体成型黑色塑胶框架。 2.面料：采用优质网布面料。 3.座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 4.椅架：钢制弓形椅架，钢管直径30*1.5mm,带防滑脚垫。 5.扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。		3	把
34	教师办公桌1	主桌： 1100*600*750 侧柜： 1400*300*1200	1. 基材:采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。2. 封边:采用2.0mm厚同色PVC封边条。3. 胶水:采用优质环保胶水。4. 桌架:采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。5. 喷涂:钢管表面经磷化处理，涂膜厚50-70um。6. 五金件:采用符合国家标准的优质五金件。7. 屏挡:桌上屏(1)上层主亚克力屏风板尺寸:长800mmx高220mmX厚6mm;透明/磨砂奶白色亚克力，四边精磨圆角，无毛刺(2)下层白色托条横梁尺寸:长1000mmX宽70mmX厚20mm;白色烤漆板(3)支撑配件： 2根立式白色圆金属支架固定;桌下挡板材质:厚度1.2mm钢板。8. 其他:桌面配备走线槽，侧柜配备优质锁具。9. 侧柜上部是一个开放式的置物层；下部：1个带锁抽屉，1个柜门；开放式双层置物区，主机位开放隔仓。柜体底部带有防滑脚垫。		1	张
	教师办公桌2	主桌：1400*1400（L型）*700（宽）*1150（高） 活动柜：400*500*600（以2人位计）	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.屏风：30款优质铝合金型材拼接，屏风镶嵌饰面板及条砂玻璃。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6.活动柜：1抽屉1门。优质尼龙万向轮，至少两个带刹车。 7.其他：屏风下部配备走线槽。活动柜配备优质锁具。		2	张
36	办公椅	常规	1.框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。 2.面料：采用优质网布面料。 3.椅背：腰背分离设计。 4.座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5.扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6.底盘：配置优质底盘。 7.气压棒：优质气压棒。 8.五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		4	把



37	文件柜1	800*400*2000	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6.其他：配备优质锁具。		3	个
38	文件柜3	1200*450*2000	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面,厚度20mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6.其他：配备优质锁具		3	个
39	矮柜	800*400*900	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5.锁具：优质锁具。		5	个
40	沙发	常规（款式单人+2人位）	1.面料：采用优质面料，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。 2.海绵：采用环保优质高密度海绵，密度达到50~60kg/m³，由软、中、硬三层粘合，回弹率≥45%，压缩永久变形≤5%。 3.内框架：采用优质松木。 4.内衬：配蛇形簧，牛筋绷带，优质多层板。 5.胶水：优质环保胶水。 6.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	套
41	洽谈桌2	直径650*700	1.基材：采用E0级环保多层板，厚度25mm，双面免漆饰面。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 5.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 6.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 7.脚盘：材质钢制，直径300mm，厚10mm。		2	张
	洽谈桌4	直径600*650	1.台面：12mm厚岩板。 2.桌脚：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 3.脚盘：优质钢板，直径300*3.0mm。 4.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 5.胶水：采用优质环保胶水。 6.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		2	张
43	洽谈椅1	常规	1.内框架：采用优质松木实木。 2.椅面：采用毛麻面料。 3.海绵：优质高密度定型海绵，密度≥45kg/m³。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		4	把
	洽谈椅2	常规	1.内框架：采用优质松木实木。 2.椅面：采用毛麻面料。 3.海绵：优质高密度定型海绵，密度≥45kg/m³。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		6	把
45	处置台	1700*500*900	1.钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度≥1.0mm。 2.台面：采用304不锈钢板包覆，厚度≥1.2mm。 3.喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理,涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 5.结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺。四抽四门，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋。 6.锁具：优质锁具。		1	个
	药品柜	850*250*900	1.基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，板材厚度18mm。 2.封边：采用2..mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6.锁具：优质锁具。		1	个

上海师范大学附属青浦华华幼儿园

1.行政及教师办公家具按不超过3600元/人标准配置，茶水柜按不超过1000元配置，会议室办公家具不超过800元/平方米。
2.以下所列为通用家具清单，请按照开办标准中数量和指导价填写，注意价格不要超过各分项与单项限价。

序号	货物名称	尺寸要求 (单位mm)	技术及材质要求	参考图片	数量	单位
专任教师家具（不超过10.08万元）						
1	办公桌	主桌： 1100*600*750 侧柜： 1400*300*1200	1. 基材:采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。2. 封边:采用2.0mm厚同色PVC封边条。3. 胶水:采用优质环保胶水。4. 桌架:采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。5. 喷涂:钢管表面经磷化处理后，涂膜厚50-70um。6. 五金件:采用符合国家标准的优质五金件。7. 屏蔽:桌上屏(1)上层主亚克力屏风板尺寸:长800mmx高220mmX厚6mm;透明/磨砂奶白色亚克力，四边精磨圆角，无毛刺(2)下层白色托条横梁尺寸:长1000mmX宽70mmX厚20mm;白色烤漆板(3)支撑配件: 2根立式白色圆金属支架固定;桌下挡板材质:厚度1.2mm钢板。8. 其他:桌面配备走线槽，侧柜配备优质锁具。9. 侧柜上部是一个开放式的置物层；下部：1个带锁抽屉，1个柜门；开放式双层置物区，主机位开放隔仓。柜体底部带有防滑脚垫。		26	组
2	办公椅	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		26	把
3	矮柜	400*450*600	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 锁具：优质锁具。		26	组
4	吊柜	2200*400*600	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜体上下面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 锁具：优质锁具。		26	组
5	文件柜1	800*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜顶板材厚度25mm，其余部件板材厚 18mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 款式：四门设计，上方≥5mm钢化玻璃柜门，内部设有二层固定层板，铝合金边框，下方设有两扇木质柜门，内部设有一层固定层板。 款式如图，颜色可选。		2	组
6	办公桌	主桌： 1400*700*750 侧柜： 800*400*600	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5. 其他：桌面配备走线槽。侧柜配备优质锁具。		2	组
7	办公椅	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		2	组
行政教师家具(不超过2.16万元)						

16	密集柜	900*600*2300	1. 材质：采用优质或同等质量一级冷轧钢板，架体：主杆（侧杆）厚度1. 5mm；搁板及挂板(支撑板)厚度1. 0mm；门框及门板厚度1. 0mm；侧护板厚度1. 0mm。 2. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3. 焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。 4. 路轨:45#高碳实心方钢,规格20*20mm。轨座为冷轧钢板，厚度3. 0mm。路轨埋设为预埋式。每条轨道之间的平行度偏差<1. 5mm。 5. 刹车:采用最新的偏心轮式。 6. 转盘:采用高强度工程塑料一次成型连接件、优质导轨等五金配件。 7. 固定文件柜：架体、侧（背）板、顶板、门的技术要求与密集架技术要求一致，颜色需要与密集架颜色保持一致。		40	m³
17	文件柜	900*430*1850	1. 钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度1. 0mm。 2. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 4. 结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋。柜体底部四角均带可调水平功能。 5. 锁具：机械密码 + 机械钥匙锁。		2	组
18	办公桌	1400*700*750	1. 材质：采用 E0 级环保颗粒板，双面免漆饰面，桌面厚 ≥25mm，其余部件板材均厚≥18mm。 2. 封边：采用≥2. 0mm 厚 PVC 封边条。 3. 胶水：符合国家标准的环保型胶水。 4. 五金件：符合国家标准的五金配件。 5. 桌架：采用优质钢管，管壁厚度1. 2mm。 6. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。		1	组
19	办公椅	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度 ≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		1	组
党建+会议室1家具（不超过6.4万元）						
20	会议桌	4200*1600*750	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面厚度 ≥50mm，侧板厚度≥40mm，横撑厚度≥30mm。 2. 封边：采用2. 0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5. 其他：桌面配备线槽，圆边圆角处理。		1	组
21	文件柜1	800*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜顶板材厚度25mm，其余部件板材厚 18mm。 2. 封边：采用2. 0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 款式：四门设计，上方≥5mm钢化玻璃柜门，内部设有二层固定层板，铝合金边框，下方设有两扇木质柜门，内部设有一层固定层板。 款式如图，颜色可选。		12	组
22	洽谈桌	2000*900*750	1.基材：采用E0级环保多层板，厚度30mm，面免漆饰面。 2.封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3.胶水：采用优质环保胶水。 4.桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 5.喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 6.五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		2	组
23	洽谈椅	常规	1. 椅背：采用pp加纤一体注塑成型。 2. 椅座：采用棉麻布艺软包, 优质高密度定型海绵，密度 ≥45kg/m³。 3. 椅脚：钢制脚架，钢管直径20*1. 5mm。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		14	组

24	茶水柜	800*400*800	1.基材：采用E0级环保多层板，柜面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2.贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3.油漆：优质环保型水性漆。 4.胶水：采用优质环保胶水。 5.五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 6.玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 7. 其他：茶水柜后缘及两侧高出台面50mm有挡水功能。		1	组
25	会议椅	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		30	组
26	组合柜	2400*400*2000	1. 基材：采用 E0 级环保颗粒板，双面免漆饰面，侧板、层板、顶板厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2. 封边：采用2.0mm 厚 PVC 封边条。 3. 胶水：符合国家标准的环保型胶水。 4. 五金件：符合国家标准的五金配件，阻尼铰链。		1	组
其它办公家具（不超过16万）						
27	三人沙发	常规	1. 面料：优质牛皮，厚度≥1.2mm。 2. 海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥45kg/m³。 3. 内框架：采用优质松木。 4. 脚架：白蜡木脚架。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6. 油漆：优质环保水性漆。		1	组
28	单人沙发	常规			1	组
29	茶几	1200*600*450	1. 基材：采用E0级优质环保多层板，厚度22mm。 2. 贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3. 油漆：优质环保型水性漆。 4. 胶水：采用优质环保胶水。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		2	组
30	茶水柜	800*400*800	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。6. 其他：茶水柜后缘及两侧高出台面50mm有挡水功能。		1	组
31	茶水柜	1200*400*850	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。6. 其他：茶水柜后缘及两侧高出台面50mm有挡水功能。		1	组
32	折叠桌	1200*400*750	1. 桌面：采用 E0 级环保多层板，双面免漆饰面，桌面厚≥25mm。 2. 封边：采用≥2.0mm厚优质PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保型胶水。 4. 桌架：采用30*60mm蛋型冷轧钢管，管壁壁厚≥1.5mm。 5. 上托：采用优质钢板，厚度3.0mm，经冲压折弯工艺而成。 6. 拉杆：采用 Φ50mm优质圆形钢管，管壁壁厚1.2mm。 7. 书网：采用 Φ14mm优质圆形钢管，管壁壁厚1.0mm。 8. 挡板：钢制挡板，厚度≥1.5mm，表面烤漆。 9. 喷涂：表面经磷化处理，喷塑。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 10. 其他：PU万向轮，其中至少两个万向轮带刹车。		40	组
33	椅子	常规	整体采用pp加纤一体注塑成型，座面加厚。		160	组

34	货架	1200*500*2000	1. 钢材：采用优质一级冷轧钢板折边成形，主架厚≥2.0mm，层板裸板厚≥1.0mm。 2. 架体：主架与层板采用活扣连接，拆装方便。层板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷，预设加强筋，配3块层板，每层承重≥200kg，可上下任意调节。 3. 喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚50-70um，附着力达到 0 级标准。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		20	组
35	更衣柜	900*500*1850	1. 钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度≥0.8mm。 2. 喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理, 涂层厚 ≥60um，附着力达到 0 级标准。 3. 结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺。每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋，柜内配挂衣杆及玻璃镜。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链，可提供≥160度大角度开门。 5. 锁具：优质锁具。		4	组
36	门卫室高低床	2000*900*2000	1. 床架：整体采用一级冷轧钢板，床头立柱采用40*40*1.5mm优质薄壁方管，床头横档采用国标25*25*1.2mm薄壁方管，蚊帐杆采用20*20*1.2mm薄壁方管（门型结构），床框采用国标30*50*1.5mm，25*25*1.2mm薄壁方管，连接卡库采用国标1.5mm厚冷轧钢板模具冲压成型。 2. 床板：采用7块并列松木实木板条（规格：1920*95*20mm），四面刨光并倒棱，通过烘干、防腐、防蛀处理； 3. 脚套：采用优质PU塑料。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	组
37	门卫室办公桌	1200*600*750	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，台面板厚度为25mm厚，其他部分板材为18mm厚。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼滑轨、铰链。 5. 锁具：优质锁具。 6. 其他：桌面配备走线槽。		2	组
38	办公椅	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		2	组
39	文件柜1	800*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜顶板材厚度25mm，其余部件板材厚 18mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件, 阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 款式：四门设计，上方≥5mm钢化玻璃柜门，内部设有二层固定层板，铝合金边框，下方设有两扇木质柜门，内部设有一层固定层板。 款式如图，颜色可选。		4	组
40	办公桌	主桌：1400*1400（L型）*700（宽）*1150（高） 活动柜：400*500*600（以2人位计）	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 屏风：30款优质铝合金型材拼接，屏风镶嵌饰面板及条砂玻璃。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6. 活动柜：1抽屉1门。优质尼龙万向轮，至少两个带刹车。 7. 其他：屏风下部配备走线槽。活动柜配备优质锁具。	 2	2	组
41	办公椅	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		2	组

42	三人沙发	常规	1. 面料：采用优质面料，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。 2. 海棉：采用环保优质高密度海绵，密度达到50~60kg/m ³ ，由软、中、硬三层粘合，回弹率≥45%，压缩永久变形≤5%。		1	组
43	单人沙发	常规	3. 内框架：采用优质松木。 4. 内衬：配蛇形簧，牛筋绷带，优质多层板。 5. 胶水：优质环保胶水。 6. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	组
44	组合柜	2400*400*2000	1. 基材：采用 E0 级环保颗粒板，双面免漆饰面，侧板、层板、顶板厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2. 封边：采用2.0mm 厚 PVC 封边条。 3. 胶水：符合国家标准的环保型胶水。 4. 五金件：符合国家标准的五金配件，阻尼铰链。		1	组

上海市朱家角中学附属学校 办公家具（小学及初中）

1.行政及教师办公家具按不超过3600元/人标准配置，茶水柜按不超过1000元配置，会议室办公家具不超过800元/平方米。
2.以下所列为通用家具清单，请按照开办标准中数量及指导价格填写，注意价格不要超过各分项与单项限价。

序号	货物名称	尺寸要求（单位mm)	技术及材质要求	参考图片	数量	单位
行政及教师办公家具 （不超过22.68万元）						
1	教师办公桌2	主桌：1400*1400（L型）*700（宽）*1150（高） 活动柜：400*500*600（以2人位计）	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 屏风：30款优质铝合金型材拼接，屏风镶嵌饰面板及条砂玻璃。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6. 活动柜：1抽屉1门。优质尼龙万向轮，至少两个带刹车。 7. 其他：屏风下部配备走线槽。活动柜配备优质锁具。		27	套
2	办公椅2	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		54	把
3	文件柜1	800*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，柜顶板材厚度25mm，其余部件板材厚 18mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 款式：四门设计，上方≥5mm钢化玻璃柜门，内部设有二层固定层板，铝合金边框，下方设有两扇木质柜门，内部设有一层固定层板。款式如图，颜色可选。		54	组
4	行政办公桌1	主桌：1600*700*750 侧柜：1500*500*600	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5. 其他：桌面配备走线槽。侧柜配备优质锁具。		8	套
5	中背皮椅	常规	1. 面料：优质西皮，厚度≥1.2mm。 2. 海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥40kg/m³。 3. 座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4. 底盘：配置优质底盘。 5. 气压棒：优质气压棒。 6. 五星脚和脚轮：铝合金五星脚，带 PU 万向轮。 7. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 8. 扶手：西皮软包。		8	把
6	校长书记办公桌2	主桌：1800*800*750 侧柜：1800*500*600	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 5. 喷涂：钢管表面经磷化处理，涂膜厚50-70um。 6. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 7. 桌下挡板材质：厚度1.2mm钢板。 8. 其他：桌面配备走线槽。配备优质锁具。		1	套
7	高背皮椅	常规	1. 面料：优质西皮，厚度≥1.2mm。 2. 海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥40kg/m³。 3. 座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4. 底盘：配置优质底盘。 5. 气压棒：优质气压棒。 6. 五星脚和脚轮：铝合金五星脚，带 PU 万向轮。 7. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 8. 扶手：西皮软包。		1	把

8	文件柜3	1200*450*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面, 厚度20mm。 2. 封边：采用2. 0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件, 阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 其他：配备优质锁具。		9	组
食堂 （不超过17. 2万元）						
9	学生四人餐桌1	1200*700*750	1. 桌面：采用抗倍特一体成型防水板，厚度12mm。面板四周得需采CNC修边，桌角倒圆。 2. 坐板：采用pp加纤一体注塑成型。 3. 桌椅架：桌架采用 50*25mm 钢管，管壁厚度≥1. 5mm，椅架及连接杆采用 φ55mm 钢管，管壁厚度≥1. 2mm。连接杆配防尘塑料套。 4. 椅脚：加粗加厚喇叭腿，采用烤漆钢架，壁厚1. 5mm，带静音脚垫。 5. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 6. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		125	套
10	教师餐桌3	1400*700*750	1. 基材：采用优质白蜡木实木, 桌面为厚度12mm的岩板。 2. 油漆：优质环保型水性漆。 3. 结构：采用传统榫卯结构。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5. 其他：圆边圆角处理。		15	套
11	教师餐椅3	常规	1. 基材：采用优质白蜡木实木椅架, 椅靠和椅面为E0级环保多层板，厚度≥18mm。 2. 油漆：优质环保型水性漆。 3. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 4. 其他：圆边圆角处理。			
12	更衣橱	1000*450*1850	1. 钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度0. 8mm。 2. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3. 结构：每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋，柜内配挂衣杆及玻璃镜。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链，可提供≥160度大角度开门。 5. 锁具：优质锁具。		4	组
会议室 （不超过8万元）						
13	会议桌5	4200*1600*750	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面厚度≥50mm，侧板厚度≥40mm，横撑厚度≥30mm。 2. 封边：采用2. 0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5. 其他：桌面配备线槽，圆边圆角处理。		2	套
14	会议椅2	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 4. 椅架：钢制弓形椅架，钢管直径30*1. 5mm, 带防滑脚垫。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。		50	把
15	组合柜1	2400*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，侧板、层板、顶板厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2. 封边：采用2. 0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 其他：上部分空格，下部分柜门。		2	组
16	茶水柜3	1200*400*850	1. 基材：采用E0级环保多层板，柜面厚度25mm，其他部分板材厚度18mm。 2. 贴面：内外表0. 6mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3. 油漆：优质环保型水性漆。 4. 胶水：采用优质环保胶水。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 6. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 7. 其他：茶水柜后缘及两侧高出台面50mm有挡水功能。		2	件
17	三人沙发1	常规	1. 面料：优质牛皮，厚度≥1. 2mm。 2. 海绵：优质高回弹一次成型PU海绵，密度≥45kg/m³。		2	套

18	单人沙发1	常规	3. 内框架：采用优质松木。 4. 脚架：白蜡木脚架。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6. 油漆：优质环保水性漆。		4	套
19	大茶几3	1200*600*500	1. 基材：采用E0级环保实木多层板，板材厚度18mm厚。台面为12mm厚岩板。 2. 贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3. 油漆：优质环保型水性漆。 4. 胶水：采用优质环保胶水。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6. 脚架：白蜡木脚架。		2	件
广播活动室（不超过1.94万元）						
20	小茶几3	600*600*450	1. 采用E0级优质环保多层板，厚度22mm。 2. 贴面：内外表0.6mm厚实木木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰自然。 3. 油漆：优质环保型水性漆。 4. 胶水：采用优质环保胶水。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	个
21	条桌2	1200*400*750	1. 桌面：采用 E0 级环保多层板，双面免漆饰面，桌面厚≥25mm。 2. 封边：采用≥2.0mm厚优质PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保型胶水。 4. 桌架：采用30*60mm蛋型冷轧钢管，管壁壁厚≥1.5mm。 5. 上托：采用优质钢板，厚度3.0mm，经冲压折弯工艺而成。 6. 拉杆：采用Φ50mm优质圆形钢管，管壁壁厚1.2mm。 7. 书网：采用Φ14mm优质圆形钢管，管壁壁厚1.0mm。 8. 挡板：钢制挡板，厚度≥1.5mm，表面烤漆。 9. 喷涂：表面经磷化处理，喷塑。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 10. 其他：PU万向轮，其中至少两个万向轮带刹车。		4	张
22	椅子1	常规	1. 面料：采用优质网布面料。 2. 海绵:优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 3. 椅架:玻纤增强尼龙背架，黑色PP塑料固定扶手和座面外壳。 4. 脚架:优质钢管，钢管直径30*1.5mm。 5. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 6. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 7. 其他:椅身可折叠。 8. 脚轮：PU万向轮，其中至少两个万向轮带刹车。		8	把
23	书橱	900*390*1850mm	1. 材料：11板边框及柜身均采用或优于一级冷轧钢板，裸板壁厚≥1.0mm，对角线误差≤1mm。 2. 外观：四门两抽2隔板，美背式设计，通体无焊点，表面颜色易于搭配，不易产生疲劳。上柜门≥5mm的钢化玻璃。 3. 防锈工艺：经酸洗、磷化、纯化等八道防锈工序前处理，隧道式喷淋技术，表面铅元素覆膜处理。 4. 喷涂工艺：采用热固性静电粉末涂装，色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质，漆膜厚度≥100um，涂装后钢板可达1.1mm。 5. 生产工艺：焊接采用电阻焊，平整度高，四周接口处采用铜焊。 6. 铰链：特殊设计的铰链可提供≥160度大角度开门，让使用者更便利地取放文件；开启方向误操作，5kg力值下5次操作无损。 7. 锁具：锁具采用红绿标识，一眼辨别开启关闭状态。表面凭证光洁，镀层均匀，轮廓端正无裂痕，开关时灵活无卡顿。互开率为≤1/1000。钥匙承重0.2kg扭矩后不变形。 8. 层板可相配使用需再进行调节高度，15mm的调节间距使		1	顶
24	沙发1	常规（2个单人）	1面料：优质牛皮，厚度≥1.2mm。 2. 海绵：优质高回弹一次成型PU泡棉，密度≥45kg/m³。 3. 内框架：采用优质松木。 4. 脚架：白蜡木脚架。 5. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 6. 油漆：优质环保水性漆。		1	套
25	文件柜3	1200*450*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件,阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 其他：配备优质锁具。		3	组

26	展示板	常规	1. 面板：磁性白板，可书写，可磁吸。 2. 边框：高强度铝合金边框，带包胶笔托。 3. 脚架：钢制脚架。 4. 脚轮：优质尼龙万向轮，至少两个轮子带刹车。 5. 其他：按钮式翻转双面可用，面板高度可调节范围1400-1800mm。		1	块
文印室（不超过0.41万元）						
27	工作台	1600*800*750 活动柜： 400*500*600	1. 基材：采用 E0 级环保多层板，双面免漆饰面，台面板厚度为25mm厚，其他部分板材为18mm厚。 2. 封边：采用2.0mm 厚 PVC 封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼滑轨、铰链。 5. 桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 6. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 7. 活动柜：1抽屉1门。配优质尼龙万向轮，至少两个带刹车。 8. 锁具：优质锁具。 9. 其他：桌面配备走线槽。		1	张
28	货架	1200*500*2000	1. 钢材：采用优质一级冷轧钢板折边成形，主架厚≥2.0mm，层板裸板厚≥1.0mm。 2. 架体：主架与层板采用活扣连接，拆装方便。层板折边工艺处理，边缘须无毛刺、尖角等缺陷，预设加强筋，配3块层板，每层承重≥200kg，可上下任意调节。 3. 喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		2	个
财务室（不超过0.72万元）						
29	办公桌4	主桌： 1400*700*750 侧柜： 800*500*600	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面及侧柜顶板厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5. 其他：桌面配备走线槽。侧柜配备优质锁具。		2	套
30	办公椅2	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		2	只
31	文件柜	1200*450*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 其他：配备优质锁具。		1	件
档案室（不超过5.626万元）						
32	密集柜	6600*6000*2300	1. 材质：采用优质或同等质量一级冷轧钢板，架体：主杆（侧杆）厚度1.5mm；搁板及挂板（支撑板）厚度1.0mm；门框及门板厚度1.0mm；侧护板厚度1.0mm。 2. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3. 焊接部分连接牢固，焊点光滑平整。 4. 路轨：45#高碳实心方钢，规格20*20mm。轨座为冷轧钢板，厚度3.0mm。路轨埋设为预埋式。每条轨道之间的平行度偏差<1.5mm。 5. 刹车：采用最新的偏心轮式。 6. 转盘：采用高强度工程塑料一次成型连接件、优质导轨等五金配件。 7. 固定文件柜：架体、侧（背）板、顶板、门的技术要求与密集架技术要求一致，颜色需要与密集架颜色保持一致。		40	m³

33	保密柜	900*430*1850	1. 钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度1.0mm。 2. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 3. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 4. 结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋。柜体底部四角均带可调水平功能。 5. 锁具：机械密码 + 机械钥匙锁。		1	个
34	阅档桌	1400*700*750	1. 材质：采用 E0 级环保颗粒板，双面免漆饰面，桌面厚 ≥25mm，其余部件板材均厚 ≥18mm。 2. 封边：采用 ≥2.0mm 厚 PVC 封边条。 3. 胶水：符合国家标准的环保型胶水。 4. 五金件：符合国家标准的五金配件。 5. 桌架：采用优质钢管，管壁厚度1.2mm。 6. 喷涂：钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。		1	张
35	办公椅2	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度 ≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		2	把
总务仓库 （不超过0.78万元）						
36	器材橱	900*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 锁具：优质锁具。		2	件
37	货架	1500*500*2000	横梁选用1.5mm厚60×40mm，P型优质型材，隔板选用0.7mm优质冷轧钢板，隔板上点焊加强筋，承重量增大。层板可以75mm为单位上下任意调节，结构合理，稳固耐用，不需要螺栓连接，安装简单。工艺特点：货架采用专业的焊接设备焊接，表面磷酸洗处理，静电喷塑（防止产品腐蚀、锈），喷塑表面光滑、平整环保、美观。颜色为灰白色。每层承重200公斤。款式如图，颜色可选。		4	组
卫生保健室 （不超过0.827万元）						
38	诊查桌、凳	桌： 1400*700*760 凳：Ø33cm*42-54cm，	诊查桌： 1、材质：采用 E0 级环保多层板，双面免漆饰面，桌面厚25mm，其余部件板材除斗底板外均厚18mm。 2、封边：采用 ≥2.0mm 厚 PVC 封边条。 3、优质胶水。 4、五金件：优质五金件，阻尼滑轨、阻尼铰链。 诊查凳： 1、面料：采用优质西皮面料柔软舒适。 2、海绵：优质高密度定型海绵，密度 ≥ 45kg/m3。面料及海绵均达到阻燃防火等安全标准。 3、座垫：内衬曲木板材经模具高频热压成型，板材厚度 ≥12mm，经防潮、防腐、防蛀等环保处理，蝴蝶中班底盘。 4、气压棒：优质气压棒，升降自如。 5、脚架及脚轮：优质金属脚架，带优质尼龙万向轮。	 	1	套
39	器材橱	900*400*2000	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 锁具：优质锁具。		2	组
40	搁脚凳	470*450*250	1. 材质：整体采用优质304不锈钢材质。 2. 面板：表面采用防滑压纹不锈钢板，厚度1.8mm。 2. 脚架：采用40*40*1.5mm不锈钢方管，与面板一体焊接而成，设置防滑硅胶脚套。		1	个

41	处置台	1700*500*900	1. 钢材：一级冷轧钢板，裸板厚度≥1.0mm。 2. 台面：采用304不锈钢板包覆，厚度≥1.2mm。 3. 喷涂：所有钢制部件表面均经酸洗磷化处理，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼导轨、铰链。 5. 结构：柜体 ≤6mm 薄边工艺。四抽四门，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，层板反面压有加强筋。 6. 锁具：优质锁具。		1	张
42	药品柜	850*250*900	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，板材厚度18mm。 2. 封边：采用2. mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5. 玻璃：钢化玻璃，厚度5mm。 6. 锁具：优质锁具。		1	个
43	诊查床	1900*600*680	1. 面料：采用优质西皮，厚度≥1.2mm。游离甲醛含量≤75mg/kg。 2. 海绵：采用环保优质高密度海绵，密度达到50~60kg/m³，由软、中、硬三层粘合，回弹率≥45%，压缩永久变形≤5%。 3. 内框架：采用优质西南桦木。 4. 内衬：配蛇形簧，牛筋绷带，E0级环保多层板，厚度≥20mm。 5. 胶水：优质环保胶水。 6. 床架：钢制床架，40*40*1.5mm。 7. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件		1	张
44	折叠屏风	常规	1. 面料：优质布料。 2. 框架：不锈钢框架。 3. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 4. 其他：可折叠，底部带 PU 万向轮。		1	组
门卫值班室 （不超过1.112万元）						
45	门卫室办公桌	1400*700*750	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面。桌面厚度25mm，其他部分板材厚度20mm。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。 5. 其他：桌面配备走线槽。配备优质锁具。		1	张
46	门卫室办公椅	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		2	把
47	门卫室更衣柜1	1600*500*2000	1. 基材：整体采用优质辐射松木实木，整体板材厚度18mm。 2. 油漆：优质环保水性漆。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼铰链。 5. 结构：四抽四门，每个柜内配活动层板一块，上下可调节，柜内配挂衣杆及玻璃镜。		2	件
48	值班室写字台	1200*600*750	1. 基材：采用E0级环保多层板，双面免漆饰面，台面板厚度为25mm厚，其他部分板材为18mm厚。 2. 封边：采用2.0mm厚同色PVC封边条。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件，阻尼滑轨、铰链。 5. 锁具：优质锁具。 6. 其他：桌面配备走线槽。		1	张
49	值班室椅子	常规	1. 框架：一体成型黑色塑胶框架，配备头枕。 2. 面料：采用优质网布面料。 3. 椅背：腰背分离设计。 4. 座垫：固定座垫，优质采用一体成型定型海绵，密度≥40kg/m³。 5. 扶手：ABS 工程塑料一体成型扶手。 6. 底盘：配置优质底盘。 7. 气压棒：优质气压棒。 8. 五星脚和脚轮：采用尼龙五星椅脚，带 PU 万向轮。		1	把

50	值班室床	2000*1000*1900	1. 床架：整体为优质辐射松木实木，床外包整体尺寸长2000mm*宽1000mm*高mm1630，立柱采用42mm*72mm，床边大梁采用：28mm*100mm，梯子采用30mm*50mm，床板厚度：20mm。 2. 油漆：优质环保水性漆。 3. 胶水：采用优质环保胶水。 4. 五金件：采用符合国家标准的优质五金件。		1	张
合计						