


一、项目概况

为进一步加强和规范夏阳街道公共体育设施的建设与管理，根据《上海市社区公共体育健身设施建设与管理办法》（沪体群〔2016〕431号）、《上海市体育局关于做好2018年市政府实事工程项目有关工作的通知》（沪体群〔2018〕75号）等相关文件要求，建设和完善社区公共体育健身设施，提升社区公共体育服务水平，为居民提供良好的科学健身环境，现对本街道辖区健身器材进行采购。

二、采购清单及技术参数

序号	器材名称	技术参数	数量	单位	图片（仅供参考）	备注
1	棋牌桌	1、主要承载立柱采用Φ114×3mm的镀锌钢管，并与其他管材同时满足GB19272-2024标准中相关静载荷、稳定性试验要求； 2、▲主要承载横梁尺寸：20×40×1.5mm； 3、桌面采用1Cr18Ni9Ti不锈钢材质，板材厚度不小于0.8mm，图样及字样蚀刻处理； 4、座位立柱为Φ76×3mm的镀锌钢管； 5、安装方式：直埋式； 外形尺寸：≥1500×1500×600mm	32	件		
2	扭腰器	1、主要承载立柱采用Φ114×3mm的镀锌钢管，并与其他管材同时满足GB19272-2024标准中相关静载荷、稳定性试验要求； 2、扭腰盘主立柱管采用Φ76×3mm的镀锌管，▲承载横梁扶手管为Φ32×3mm的管； 3、脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面，摩擦系数应不小于0.5；扭腰盘应有限位装置且单边角度不大于180°，以及初始位置标志； 4、安装方式：直埋式； 外形尺寸≥1300×1500×1000mm	32	件		
3	骑马机	1、主要承载立柱采用Φ114×3mm的镀锌钢管，并与其他管材同时满足GB19272-2024标准中相关静载荷、稳定性试验要求； 2、▲主要承载横梁：Φ60×3mm； 3、座板板材壁厚4mm； 4、脚或腿的卡夹（活动部件底面与地面或其	32	件		

		它部件的间距) 应不小于 80mm; 5、活动部件下底面距地面距离 (净高度) 应不小于 400mm; 6、手把握持位置应有纹理表面, 脚踏部位具有防滑措施, 具有限位缓冲装置; 7、安装方式: 直埋式; 外形尺寸: $\geq 1300 \times 400 \times 900 \text{mm}$				
4	太空漫步机	1、主要承载立柱采用 $\Phi 114 \times 3 \text{mm}$ 的镀锌钢管, 并与其他管材同时满足 GB19272-2024 标准中相关静载荷、稳定性试验要求; 2、▲主承载横梁: $\Phi 114 \times 3 \text{mm}$ 的管; 3、摆杆不能存在刚性碰撞; 摆杆与立柱内侧最小距离应不小于 80mm; 4、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30 mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板, 凸台顶部棱边应全部以不小于 2 mm 的 R 圆滑过渡; 5、脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面摩擦系数应不小于 0.5; 6、摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80 mm; 7、相邻运动的两踏板间的间距应不小于 100mm; 8、主立柱采用钢制盖帽, 以防止雨水淋入; 9、安装方式: 直埋式; 外形尺寸: $\geq 1800 \times 500 \times 1100 \text{mm}$	32	件		
5	三位上肢牵引器	1、主要承载立柱采用 $\Phi 114 \times 3 \text{mm}$ 的镀锌钢管, 并与其他管材同时满足 GB19272-2024 标准中相关静载荷、稳定性试验要求; 2、▲主要承载横梁尺寸: $\Phi 60 \times 3 \text{mm}$, 器材活动连接处采用轴承连接, 轴承直径 $\Phi 30 \text{mm}$; 3、采用塑料把套, 以增强使用时的舒适度感, 手柄端部直径 $\Phi 50 \text{mm}$; 上肢牵引器活动把手 (不含柔性部件) 质量不大于 600g;	32	件		样品

		4、器材承受主要载荷的牵索、连接钩环、连接接头的抗拉力不低于 14000N； 5、安装方式：直埋式； 外形尺寸≥1000×900×2000mm				
6	坐推训练器	1、主立柱内部采用 114mm×3mm 优质镀锌钢管，并与其他管材同时满足 GB19272-2024 标准中相关静载荷、稳定性试验要求，▲主要承载横梁尺寸：Φ60×3mm；不易退色，不易老化，防腐蚀。盖帽为铝合金盖帽螺丝固定加防盗盖； 2、主轴直径为 25mm，轴承采用深沟球轴承 6205； 3、器械支承表面的棱角和尖角半径 R 大于 2.5mm； 4、采用：130 限位，限位主轴为 Φ30mm，限位轴直径为 20mm，轴承采用深沟球轴承 6006，限位耳片 δ10mm。 5、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 6、立柱顶端采用软性盖帽，可防止雨水流入； 7、扶手选用外加式手把套且永久固定；使用时防止握持滑落、磕碰，握持端部直径应不小于 50mm，截面形心任意一方向尺寸应不小于 16mm 且不大于 45mm；握持端部直径应不小于 50mm； 8、安装方式：直埋式； 外形尺寸：≥1000*700*1700mm	32	件		

7	臂力训练器	1、主要承载立柱采用Φ114×3mm 的镀锌钢管，并与其他管材同时满足 GB19272-2024 标准中相关静载荷、稳定性试验要求； 2、▲主承载横梁：Φ75×8.5mm 优质钢管； 3、器材扶手管采用 Φ32×2.5mm,扶手采用厚度 4mm 的铁板加固； 4、轴采用 30 花键轴,轴承为深沟球轴承 6206,具有符合人体生物学规律的阻尼； 5、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 6、安装方式：直埋式； 外形尺寸：≥400×400×1300mm	32	件		
8	跷跷板	1、主要承载立柱采用Φ114×3mm 的镀锌钢管，并与其他管材同时满足 GB19272-2024 标准中相关静载荷、稳定性试验要求； 2、▲主要承载横梁尺寸：Φ89×3mm； 3、器材运动至下极限位置时，活动杆件底部距地面的距离不小于 230mm，最大跌落高度 1000mm，倾斜角度不大于 20°； 4、转轴直径为Φ30； 5、安装方式：直埋式； 外形尺寸：≥1800×300×900mm	32	件		
9	告示牌	符合市体育局要求制作 120*70cm	32	件		
10	塑胶地面	EPDM 地垫；上海市团体标准 T/310101002-C003-2016； 13mm 厚，提供相关权威机构检测报告	2560	平方		

注：1、设施配置应符合《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2024）、《室外健身器材配建管理办法》相关标准的要求。

2、招标人在本项目技术需求中指出的参数、材料和设备的标准以及参照的图片、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、型号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求，投标单位应根据现场实际情况配置配件、服务等。

三、提供样品

1、样品名称、数量、技术及材质要求详见以下表格

序号	器材名称	技术参数	数量	单位
5	三位上肢牵引器	1、主要承载立柱采用Φ114×3mm的镀锌钢管，并与其他管材同时满足GB19272-2024标准中相关静载荷、稳定性试验要求； 2、主要承载横梁尺寸：Φ60×3mm，器材活动连接处采用轴承连接，轴承直径Φ30mm； 3、采用塑料把套，以增强使用时的舒适度感，手柄端部直径Φ50mm；上肢牵引器活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g； 4、器材承受主要载荷的牵索、连接钩环、连接接头的抗拉力不低于14000N； 5、安装方式：直埋式； 外形尺寸≥1000×900×2000mm	1	件

2、投标人必须在投标样品的外表面标记“采购编号、样品、投标人名称”。

3、本项目送样时间定于**2026年06月03日**上午9:30—11:00，下午13:30—15:00，各投标单位请准时将样品送至上海鳌海工程管理咨询有限公司（上海市青浦区盈顺路218弄62号2楼203），未在规定时间内提交投标样品的将被认定为放弃送样。

4、样品退还：项目采购结束后，中标人的样品由采购人封存和处理。未中标人的样品在接到代理机构通知后于5个工作日内凭相关凭证由投标人自行取回，一切费用由供应商自行支付。

四、其他要求

1、交付日期：自合同签订之日起60天完成安装、调试及验收。

2、付款方式：在合同签订生效后先支付合同金额的50%，设备安装完成并经验收合格且审价结束后**45天**支付审定合同价的50%。

3、**质保期：所有健身器材上门免费保修自验收合格之日起不少于1年，供应商应提供7*24小时的售后服务，接到采购人故障保修后，24小时内完成故障修复。**

4、供应商在中标后需对全部器材进行安装调试。

5、投标文件中应标明产品品牌、产地、等级和工艺，提供由第三方权威检测机构出具所投产品有效期的相关**检测报告**。

6、在交付前，由采购人对所有投标产品进行随机抽样并进行自行验收。

7、投标单位应负责全部投标产品的供货、运输、保险、卸货、安装连接就位、配合及指导安装调试、验收合格、及保修等。

8、需提供器材的新国标认证证书。

9、报价要求：报价总价为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括货物（含设备、配件、辅助材料）生产供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、拆卸、搬运、安装、税收、售后服务、垃圾处置费等。

10、如中标单位实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有权投诉，经查实中标单位要承担相应违约责任，并同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。

11、项目服务过程中的安全理由中标方自行负责，制订相应的安全管理制度，期间所发生的一切安全事故由中标方自行承担，与采购方无关。