

浦东公交 2026 年员工识别服采购更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GQ310115000261008200324

原公告的采购项目名称：浦东公交 2026 年员工识别服采购

首次公告日期：2026 年 10 月 09 日

二、更正内容

（一）原投标人须知前附表 21. 投标产品样品中包 1 样品检测内容为：

包件 1：成衣检测包含：

1. 纤维含量（面料/里料成分），
2. 甲醛含量
3. pH 值
4. 可分解致癌芳香胺染料（偶氮）
5. 异味
6. 色牢度：耐水、耐汗渍（酸/碱）、耐干摩擦、耐光色牢度
7. 断裂强力、撕破强力、接缝强力
8. 水洗尺寸变化率（洗后缩水）
9. 起毛起球
10. 外观质量
11. 静水压（防水）：面料+接缝压胶处分开测，洗前、洗后都测
12. 表面抗湿性（拒水泼水等级）
13. 透湿率（透气排湿）
14. 耐磨性
15. PFOS、PFOA（全氟化合物，防水涂层有害物质）

三、羽绒服羽绒专项检测

1. 绒子含量
2. 充绒量（整件衣服羽绒总重量）
3. 蓬松度
4. 羽绒清洁度、气味等级
5. 耗氧量
6. 成衣防钻绒性能
7. 羽绒种类

现调整为：

包件 1：

一、羽绒服检测内容

1. 含绒量

- 2. 充绒量
- 3. 蓬松度、耗氧量
- 4. 残脂率、清洁度
- 5. 含水率、杂质、飞丝

(2) 面、里料

- 1. 纤维成分含量
- 2. 耐湿摩擦、耐水洗色牢度
- 3. 面料断裂强力、撕破强力
- 4. 起球、勾丝

(3) 成衣检测内容

- 1. 防钻绒性能
- 2. 缝制质量：针距、线路、跳针、线头
- 3. 外观疵点、色差、对条格、整烫
- 4. 水洗尺寸变化率

(二) 原招标文件第三章采购需求书：三、技术参数中（一）包 1：羽绒服

1、产品描述为：

品名	产品描述	款式示意图
羽绒服	三合一冲锋衣（羽绒内胆），内胆可脱卸、帽子可脱卸 面料：70D 尼龙四面弹贴 2.0 白膜（88%锦纶，12%氨纶） 功能：防风防水抗静电 里料：50D 春亚纺(涤纶)（100%聚酯纤维） 内胆：50D 高弹五合一复合(5 层防钻技术，内胆) 功能：石墨烯黑金，背部聚热科技，提升保暖	

现调整为：

品名	产品描述	款式示意图
羽绒服	连帽设计，前中拉链开合，两侧配置斜插拉链口袋，下摆平整。 功能：防风御寒。	

2、面料规格及标准：

（1）面料规格及执行标准

品名	面料成分	颜色	纱支	克重	用途	质量执行要求
羽绒服	▲ 88% 锦纶， 12%氨纶（贴膜除外）；里料： 100%聚酯纤维	黑色	70D 牛奶丝	≥155g	主面料	满足 GB 18401-2010 C 类； 纤维含量偏差符合 GB/T 29862-2013；检验克重、 色差、纬斜、断纱、破洞、 脏污、布面疵点；测试面 料 防绒、防水、撕裂强度， 按最新羽绒国标要求核验 防绒性能。

（2）辅料规格及质量标准

材料名称	成分	颜色	用途	质量执行要求
里布	100%聚酯纤维	配套色	上衣大身里、 袖里	色牢度达标，抗滑移，不易起静电，无跳纱抽丝， 防钻绒。
内胆	100%聚酯纤维	配套色	内胆	重点检测防绒性、透气度，防止钻绒。
领子填充物	▲100%聚酯纤维	配套色	保暖	外观平整，无异味，无硬质杂质，填充均匀。
填充物 （领子除外）	▲白鸭绒	配套色	保暖	含绒量≥90%，绒子含量≥85%，按照 GB/T14272-2021 最新国标检测：含绒量、蓬松度、 清洁度、耗氧量、残脂率、异味，合格后进行除 尘、灭菌；填绒量：92 克（以 175cm 为标准）， 71 克（以 160cm 为标准）。
缝纫线	100%涤纶	配套色	全部缝制部位	缝线强力、色牢度及外观质量符合服装缝制相关 要求；线迹顺直，无跳线、断线。
拉链	树脂/尼龙	配套色	夹克门襟	拉合顺畅，无卡顿、无裂齿。

现调整为：

材料名称	成分	颜色	用途	质量执行要求
面料	100% 聚酯纤维	黑色	整件面布	色牢度达标，抗滑移，不易起静电，无跳纱抽丝， 防钻绒。
里料1	100% 聚酯纤维	黑色	大身里、袖里	色牢度达标，抗滑移，不易起静电，无跳纱抽丝， 防钻绒。

材料名称	成分	颜色	用途	质量执行要求
里料2	100%锦纶	黑色	内胆	色牢度达标，抗滑移，不易起静电，无跳纱抽丝，防钻绒。
羽绒	▲90白鸭绒	白色	填充物	1. 羽绒的含绒量明示值不得低于90%； 2. 成品的充绒量与明示值的偏差不小于-5.0%； 3. 羽绒服填充物的含绒量、绒子含量、蓬松度、耗氧量、残脂率、清洁度、气味的指标按GB/T14272-2011标准规定执行。
树脂拉链	5号树脂拉链	黑色	门襟	拉合顺畅，无卡顿、无裂齿。
尼龙拉链	3号尼龙拉链	黑色	帽子、内胆	拉合顺畅，无卡顿、无裂齿。

3、缝制及锁钉工艺要求为：

（1）针距密度

针距密度：

明线针距：≥11 针/3cm；

暗线针距：≥12 针/3cm；

（2）缝制通用要求

缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，松紧适宜；无跳针、漏针、浮线、断线。

领型平服、领角对称，领面领里松紧适宜，不起翘。

肩缝、袖缝、侧缝拼接对位准确，里外匀，无拧扭；内外全部线头清理干净，不允许残留外露长线头。

现调整为：

（1）缝纫针距：明线针距 12-13 针 / 3CM；暗线针距 13 针-14 针 / 3CM；锁边针距 8 针 / 3CM。

（2）缝纫线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结合牢固，松紧适宜。

（三）原招标文件第三章采购需求书：三、技术参数中（二）包 2：工作服第 2 点面料规格及标准（1）

面料规格及执行标准为：

品名	面料成分	颜色	纱支	克重	用途	质量执行要求
西服上衣	▲50% 羊毛 50% 涤纶及其他混纺	深藏青(潘通色号： (19-3924TPG))	80S/2×80S/2	≥ 300g/ m ²	上衣主面料	满足 GB 18401-2010 C 类；纤维含量偏差符合 GB/T 29862-2013；无跳纱、粗节、色斑、色档，平整，无织疵
西裤	▲50% 羊毛 50% 涤纶及其他混纺		80S/2×80S/2	≥ 300g/ m ²	裤子主面料	
夹克	▲50% 羊毛 50% 涤纶及其他混纺		80S/2×80S/2	≥ 300g/ m ²	上衣主面料	

现调整为：

品名	面料成分	颜色	纱支	克重	用途	质量执行要求
西服上衣	▲50% 羊毛 50% 涤纶及其他混纺	深藏青(潘通色号： (19-3924TPG))	80S/2×80S/2	≥300g/m	上衣主面料	满足 GB 18401-2010 C 类；纤维含量偏差符合 GB/T 29862-2013；无跳纱、粗节、色斑、色档，平整，无织疵
西裤	▲50% 羊毛 50% 涤纶及其他混纺		80S/2×80S/2	≥300g/m	裤子主面料	
夹克	▲50% 羊毛 50% 涤纶及其他混纺		80S/2×80S/2	≥300g/m	上衣主面料	

以上内容为采购文件的组成部分，并对各供应商具有约束力。除上述内容修改外，采购文件的其他内容和要求不变。

更正日期：2026 年 10 月 12 日

三、其他补充事宜

/

四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：上海浦东新区公共交通有限公司

地 址：上海市浦东新区成山路 990 号

联系方式：021-50182269

2. 采购代理机构信息

名 称：上海百通项管科技有限公司

地 址：上海市浦东新区向城路 58 号 6 楼

联系方式：17621021467

3. 项目联系方式

项目联系人：何莎、胡文筠

电 话：17621021467