

第三节 报价分类明细表

项目名称：青浦校区教学楼网络改造子系统建设项目

包号： /

序号	货物名称	产地及来源地	厂家、品牌及规格型号	配置	单价	数量	总价
1	交换机(核心交换机)	中国	华为 S8700-6	一体化框式交换机，交换容量≥102.4Tbps，包转发率 76800Mpps。主控引擎冗余配置 2 个；整机业务板槽位数 4 个。支持电源冗余，整机电源槽位数 6，实配双电源。万兆光口 72 个，40G 光口 4 个，100G 光口 2 个；配套 2 个万兆多模光模块，100G 高速线缆 1 根；一块 8 端口 160G 无源以太光接口卡，配置 7 个 16*10G 无源以太光模块（汇聚侧）。	122000	2	244000
2	AC 控制器	中国	华为 9700-M1	单台 AC 最大管理 AP 数量 3072，三层转发吞吐量 120Gbps。单台 AC 最大接入用户数量 40K 个，设备标配 1 个 40G 光口，12 个 10GE 光口，12 个 GE 电口，单台 AC 支持双电源备	60000	1	60000

				份,单台设备配置提供 350 个 AP 授权, 2 个 万兆多模光模块			
3	交换机配件 (交换机)	中国	华为 S5735R-L24 T4X-QA-V2	整机双向包转发率 171Mpps, 交换容量 672Gbps, 设备标配 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个 10GESFP+端口。配置 2 个万兆多模光模块, 1 根 3 米万兆高速线缆。	220 0	2	4400
4	无线 POE (POE 交换机)	中国	华为 S5735R-L24 P4X-A-V2	整机双向包转发率 171 Mpps; 交换容量 672Gbps; 设备标配 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个 10GE SFP+端口, 所有电口支持 PoE+供电。2 个万兆 单模光模块。	260 0	2 0	5200 0
5	光纤收发 器 (远端模 块交换机)	中国	华为 S5751-L8P2 X-RUA	10/100/1000Base-T PoE+以太网口 8 个, 10GE SFP+2 个。整机双向包 转发率 129Mpps, 整机双 向交换容量 672Gbps。所 有端口支持 PoE+供电, 整机最大 PoE 功率 128W。	800	2 0 5	1640 00

6	光纤收发器(无线接入点)	中国	华为 5773-23W	室内面板式 AP。支持 IEEE 802.11be，支持 2.4GHz/5GHz 双频段。总空间流数 4 (2+2)；整机速率 3.57Gbps。设备标配 1x2.5GE 电 +4*GE 电。	900	2 5	2250 0
7	无线 AP (无线接入点)	中国	华为 5776-26	室内高密 AP，支持 IEEE 802.11be 标准。支持 2.4GHz/5GHz 双频段同时工作。支持双射频，2.4GHz 频段 2 流、5GHz 频段 4 流。整机双频总空间流数 6；整机速率 6.45Gbps。设备标配 1x2.5GE 电 +1xGE 电。	150 0	4 2	6300 0
8	无线 AP (无线接入点)	中国	华为 5773-21	室内普密 AP，支持 IEEE 802.11be 标准。支持 2.4GHz/5GHz 双频段同时工作。支持双射频，2.4GHz 频段 2 流、5GHz 频段 2 流。整机双频总空间流数 4；整机速率 3.57Gbps。设备标配 1*2.5GE。	120 0	2 1 0	2520 00
9	模块(无线接入点)	中国	华为 SFP+-10G-LR-A-BDL	万兆无源光模块，8 个一组	190 0	2 8	5320 0

10	交换机(光交换机)	中国	华为 S6730-S24X6Q-V2	整机双向交换容量1620Mpps，包转发率4.8Tbps/48Tbps。设备标配支持24个10GE光接口，6个40G光接口。2个万兆多模光模块。	13000	1	13000
11	负载均衡	中国	迪普 DPtech ADX3000	千兆电口8个，万兆光口12个，高度1U，220V交流电源2个。吞吐量30Gbps，每秒新建连接数300K。提供3年设备软件及硬件质保。	124000	1	124000
12	无源汇聚模块	中国	华为 HW-PEN-16LC-2KM	支持双路2:8无源分光架构，上行链路支持主备冗余备份保护；同组网内远端模块的无源光模块支持组内任意混插、即插即用；在标准分光比下，设备与远端模块之间的最远传输距离2km。	5600	14	78400
13	室外 AP	中国	华为 5776I-X6EH	室外工业级无线 AP，支持 IEEE 802.11be 标准。支持 2.4GHz/5GHz 双频段同时工作。支持双射频设计，默认 2.4GHz 频段 2 流 +	3200	20	64000

				5GHz 频段 4 流，支持切换为双 5GHz 频段工作模式。总空间流数 6；整机速率 8.64Gbps。设备标配 1 x 10GE 光口，1 x 2.5GE 电口。			
14	运维平台	中国	华为 NCE-Campus	提供三方设备授权 50 个，包含终端准入授权 3500 个，2 个万兆多模光模块。硬件配置：内存 128GB，CPU 主频 2.6GHz，配置 4×1920GB SSD 硬盘，2×4GE 电口，3×2 10GE/25GE 光口，支持双电源冗余。	54000	1	54000
15	感知平台软件（配套服务平台）	中国	华为 NCE-Campus ight	实配 AP 智能分析授权 350 个，空间感知授权 350 个，配套万兆多模光模块 2 个。硬件实配置：内存 256GB，CPU 主频 2.6GHz，配置 4×1920GB SSD 硬盘，2×4GE 电口，3×2 10GE/25GE 光口，支持双电源冗余。	22000	1	22000

1 6	边界防火 墙	中国	山石网科防 火墙 A3800	SG-6000-A3800 软硬件平台基本系统，含三年硬件保修、应用识别库升级和软件升级维护服务。硬件参数：机架型 1U，6×10GE + 8×GE(光) + 16×GE(电) + MGT + HA，1 个接口扩展槽，交流双电源，含 480G SSD 硬盘； 性能参数：网络层吞吐量 20Gbps，最大并发数 1000 万。新建连接数 35 万，IPS 吞吐量 16Gbps，AV 吞吐量 10Gbps，SSL VPN 最大支持并发数 10000 个（本次配置 8 个）； 功能授权：三年 IPS、AV、QOS、URL、C2 僵尸外联、Ti(威胁情报)安全服务 含原厂实施交付服务	128 300	1	1283 00
				接口板卡			
				IOC-A-4SFP+-CN: 4×10GE(SFP+) 接口扩展模块(适用于 3800)，含三年保修			
				虚拟防火墙授权			

				VSYS-A3800: SG-6000-A3800 5 个虚拟防火墙系统使用许可			
1 7	服务集成	中国	定制	定制	300 000	1	3000 00
总计							1698 800

投标人授权代表签字: 姜向阳

投标人（公章）: 上海润谷信息科技有限公司

日期: 2026 年 6 月 10 日

