

上海浦成机电设备招标有限公司

上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 8 楼 电话：021-50934531

传真：021-50934522 邮编：200120 邮箱：chenruling1230@163.com

收件人(Attn): 各潜在投标人 传真号(Fax NO):

发件人(From): 陈汝玲 页数(Pages): 共 3 页

主题(Subject): 澄清、修改、补充函 2 (包括此页)

关于编号为 310115000260227182833-15322615 标识标牌的采购文件澄清、修改、补充函 2

各潜在投标单位:

为了做好本项目的招标工作, 现对招标文件做如下澄清、修改和补充:

条目号	原招标文件要求	现修改补充为
第三章 招标项目 要求及说明 第 1 条 第 1 点, 第 2 条	卡乐板	采用树脂透光彩透板, 并附上全套技术参数 可参考的完整技术参数 (彩透树脂板) 基材: 光学级热固层压树脂透光板; 厚度: 5mm; 透光率 35- 45%; 表面: 双面细砂哑光, 无明显水波纹; 耐候: 室内长期使用不变黄、不开裂; 颜色: 按设计色号定制一体调色, 非后期贴膜; 防火: B1 级; 平整度: 整板无翘曲, 公差 $\leq 1\text{mm}/2400\text{mm}$ 。
第三章 招标项目 要求及说明 第 2 条 第 4 点, 第 1 条 主形象墙	内置嵌入式高清数字展示终端, 分辨率 $\geq 3840 \times 2160$, 亮度 $\geq 350\text{cd}/\text{m}^2$, 触控点数 ≥ 10 点, 响应时间 $\leq 8\text{ms}$, 色温 $6500\text{K} \pm 300\text{K}$, 电压 $\text{AC}220\text{V} \pm 10\%$, 功率 $\leq 200\text{W}$, 接地电阻 $\leq 4 \Omega$, 接口 HDMI/USB/RJ45, 支持无线投屏, 背后支架冷轧钢厚度 $\geq 2\text{mm}$, 承重 $\geq 100\text{kg}$, 膨胀螺栓固定;	内置嵌入式 55 英寸高清数字展示终端, 可触摸, 可视区域约 $\text{W}1218\text{mm} \times \text{H}685\text{mm}$, 分辨率 $\geq 3840 \times 2160$, 亮度 $\geq 350\text{cd}/\text{m}^2$, 触控点数 ≥ 10 点, 响应时间 $\leq 8\text{ms}$, 色温 $6500\text{K} \pm 300\text{K}$, 电压 $\text{AC}220\text{V} \pm 10\%$, 功率 $\leq 200\text{W}$, 接地电阻 $\leq 4 \Omega$, 接口 HDMI/USB/RJ45, 支持无线投屏, 背后支架冷轧钢厚度 $\geq 2\text{mm}$, 承重 $\geq 100\text{kg}$, 膨胀螺栓固定;



上海浦成机电设备招标有限公司

上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 8 楼 电话: 021-50934531

传真: 021-50934522 邮编: 200120 邮箱: chenruling1230@163.com

收件人(Attn): 各潜在投标人 传真号(Fax NO):

发件人(From): 陈汝玲 页数(Pages): 共 3 页

主题(Subject): 澄清、修改、补充函 2 (包括此页)

第三章 招标项目 要求及说明 第 2 条 第 4 点, 第 3 点 回望历史 墙	内置嵌入式高清数字展示终端, 分辨率 $\geq 3840 \times 2160$, 亮度 $\geq 350\text{cd/m}^2$, 触控点数 ≥ 10 点, 响应时间 $\leq 8\text{ms}$, 色温 $6500\text{K} \pm 300\text{K}$, 电压 $\text{AC}220\text{V} \pm 10\%$, 功率 $\leq 200\text{W}$, 接地电阻 $\leq 4 \Omega$, 接口 HDMI/USB/RJ45, 支持无线投屏, 背后支架冷轧钢厚度 $\geq 2\text{mm}$, 承重 $\geq 100\text{kg}$, 膨胀螺栓固定;	内置嵌入式 55 英寸高清数字展示终端, 可触摸, 可视区域约 $\text{W}1218\text{mm} \times \text{H}685\text{mm}$, 分辨率 $\geq 3840 \times 2160$, 亮度 $\geq 350\text{cd/m}^2$, 触控点数 ≥ 10 点, 响应时间 $\leq 8\text{ms}$, 色温 $6500\text{K} \pm 300\text{K}$, 电压 $\text{AC}220\text{V} \pm 10\%$, 功率 $\leq 200\text{W}$, 接地电阻 $\leq 4 \Omega$, 接口 HDMI/USB/RJ45, 支持无线投屏, 背后支架冷轧钢厚度 $\geq 2\text{mm}$, 承重 $\geq 100\text{kg}$, 膨胀螺栓固定;
第三章 招标项目 要求及说明 第 2 条 第 4 点, 第 4 点 关怀及历 任领导	内置嵌入式高清数字展示终端, 分辨率 $\geq 3840 \times 2160$, 亮度 $\geq 350\text{cd/m}^2$, 触控点数 ≥ 10 点, 响应时间 $\leq 8\text{ms}$, 色温 $6500\text{K} \pm 300\text{K}$, 电压 $\text{AC}220\text{V} \pm 10\%$, 功率 $\leq 200\text{W}$, 接地电阻 $\leq 4 \Omega$, 接口 HDMI/USB/RJ45, 支持无线投屏, 背后支架冷轧钢厚度 $\geq 2\text{mm}$, 承重 $\geq 100\text{kg}$, 膨胀螺栓固定;	内置嵌入式 55 英寸高清数字展示终端, 可触摸, 可视区域约 $\text{W}1218\text{mm} \times \text{H}685\text{mm}$, 分辨率 $\geq 3840 \times 2160$, 亮度 $\geq 350\text{cd/m}^2$, 触控点数 ≥ 10 点, 响应时间 $\leq 8\text{ms}$, 色温 $6500\text{K} \pm 300\text{K}$, 电压 $\text{AC}220\text{V} \pm 10\%$, 功率 $\leq 200\text{W}$, 接地电阻 $\leq 4 \Omega$, 接口 HDMI/USB/RJ45, 支持无线投屏, 背后支架冷轧钢厚度 $\geq 2\text{mm}$, 承重 $\geq 100\text{kg}$, 膨胀螺栓固定;
第三章 招标项目 要求及说明 第 2 条 第 4 点, 第 7 点 学科介绍 展墙/人才	内置嵌入式高清数字展示终端, 分辨率 $\geq 3840 \times 2160$, 亮度 $\geq 350\text{cd/m}^2$, 触控点数 ≥ 10 点, 响应时间 $\leq 8\text{ms}$, 色温 $6500\text{K} \pm 300\text{K}$, 电压 $\text{AC}220\text{V} \pm 10\%$, 功率 $\leq 200\text{W}$, 接地电阻 $\leq 4 \Omega$, 接口 HDMI/USB/RJ45, 支持无线投屏, 背后支架冷轧钢厚度 $\geq$	内置嵌入式 55 英寸高清数字展示终端, 可触摸, 可视区域约 $\text{W}1218\text{mm} \times \text{H}685\text{mm}$, 分辨率 $\geq 3840 \times 2160$, 亮度 $\geq 350\text{cd/m}^2$, 触控点数 ≥ 10 点, 响应时间 $\leq 8\text{ms}$, 色温 $6500\text{K} \pm 300\text{K}$, 电压 $\text{AC}220\text{V} \pm 10\%$, 功率 $\leq 200\text{W}$, 接地电阻 $\leq 4 \Omega$, 接口 HDMI/USB/RJ45, 支持无线投屏, 背后支架冷轧钢厚度 $\geq 2\text{mm}$, 承重 $\geq 100\text{kg}$, 膨胀螺栓固定;

上海浦成机电设备招标有限公司

上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 8 楼 电话: 021-50934531

传真: 021-50934522 邮编: 200120 邮箱: chenruling1230@163.com

收件人(Attn): 各潜在投标人 传真号(Fax NO): _____

发件人(From): 陈汝玲 页数(Pages): _____ 共 3 页

主题(Subject): 澄清、修改、补充函 2 (包括此页)

	2mm, 承重 $\geq 100\text{kg}$, 膨胀螺栓固定;	
第三章 招标项目 要求及说明 一、采购产品清单 及技术规格要求 第 2 条 第四部分 第 8 点 医教研社 会责任墙	内置嵌入式高清数字展示终端, 分辨率 $\geq 3840 \times 2160$, 亮度 $\geq 350\text{cd/m}^2$, 触控点数 ≥ 10 点, 响应时间 $\leq 8\text{ms}$, 色温 $6500\text{K} \pm 300\text{K}$, 电压 $\text{AC}220\text{V} \pm 10\%$, 功率 $\leq 200\text{W}$, 接地电阻 $\leq 4 \Omega$, 接口 HDMI/USB/RJ45, 支持无线投屏, 背后支架冷轧钢厚度 $\geq 2\text{mm}$, 承重 $\geq 100\text{kg}$, 膨胀螺栓固定;	内置嵌入式 55 英寸高清数字展示终端, 可触摸, 可视区域约 $\text{W}1218\text{mm} \times \text{H}685\text{mm}$, 分辨率 $\geq 3840 \times 2160$, 亮度 $\geq 350\text{cd/m}^2$, 触控点数 ≥ 10 点, 响应时间 $\leq 8\text{ms}$, 色温 $6500\text{K} \pm 300\text{K}$, 电压 $\text{AC}220\text{V} \pm 10\%$, 功率 $\leq 200\text{W}$, 接地电阻 $\leq 4 \Omega$, 接口 HDMI/USB/RJ45, 支持无线投屏, 背后支架冷轧钢厚度 $\geq 2\text{mm}$, 承重 $\geq 100\text{kg}$, 膨胀螺栓固定;
第三章 招标项目 要求及说明 第八条 样品要求	1、用料规范: 材料规格符合要求, 提供合格证/检测报告; 主材、辅材性能达标, 无禁用材料。	1、用料规范: 材料规格符合要求, 提供合格证/通用的材料性能检测标准; 主材、辅材性能达标, 无禁用材料。
补充资料	补充基础资料及样品制作基础图文资料, 下载链接: https://bj19934.apps.aliyunfile.com/disk/s/akmQzks5NXY?pwd=468935&domainId=bj19934 密码: 468935	
提交投标文件截止时间、开标时间	2026 年 10 月 29 日下午 15:00	2026 年 11 月 09 日下午 15:00

其余内容不变。

上海浦成机电设备招标有限公司

2026 年 10 月 22 日