

上海市同仁医院厨房设备采购项目的采购文件更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：310105000260513110575-05353776-1

原公告的采购项目名称：上海市同仁医院厨房设备采购项目

首次公告日期：2026 年 08 月 05 日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：1. 对个别厨房设备技术参数予以修改；2. 本项目投标截止时间、开标时间延期至 2026 年 9 月 7 日 14:00；

更正日期：2026-08-21 18:00:00

三、其他补充事宜

本更正公告为招标文件组成部分，与原招标文件冲突之处以本次更正内容为准，其余条款不变，详细修改内容见附件。

四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：上海市同仁医院

地址：仙霞路 1111 号

联系方式：021-50239999

2. 采购代理机构信息

名称：上海财瑞建设管理有限公司

地址：长宁区延安西路 1319 号 15 楼

联系方式：13601715951

3. 项目联系方式

项目联系人：张芬

电话：13601715951

附件：技术参数更正文件

序号	设备名称	原文件对应条款	修改前内容	修改后内容
38	揉面压皮机	设备技术参数第3条第（1）款	3. ▲需提供以下资料（下述要求全部满足，任缺一项视为不满足）：（1） 产品需取得 CQC 食品接触产品安全认证证书，符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》要求。	3▲需提供以下资料（下述要求全部满足，任缺一项视为不满足）：（1） 产品需取得 食品接触产品安全认证证书 ，符合 GB 4806.9-2023《 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 》要求。
72	10 盘万能蒸烤箱	设备技术参数第16条，新增第 17 条	16. ▲投标人须满足以下全部资料要求，任缺一项视为不响应本项参数要求，投标文件中须按要求提供完整佐证材料： （1）设备静电放电抗扰度性能：所投万能蒸烤箱须依据 GB/T 17626.2-2018 标准完成间接放电干扰试验，达到试验等级 3 级要求，干扰电压 ±2KV、±4KV、±6KV，正负各 10 次放电次数，设备在待机、蒸、烤、蒸加烤模式下，干扰中和干扰后均正常工作。投标文件需提供提供有效检测报告复印件作为佐证。 （2）设备电压波动抗扰度性能：所投万能蒸烤箱须依据 GB/T 17626.14-2005 标准完成三相不平衡试验，可在 AC380V±5% 的范围内正常启动和工作。投标文件需提供提供有效检测报告复印件作为佐证。	▲16. 所投万能蒸烤箱依据 GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP 代码）标准，其防水试验按 IPX5 要求进行，试验中无异常，试验后样品无进水，可以正常操作，绝缘部件上无水积聚，带电部位无水积聚。提供第三方检测机构出具的检测报告，报告具有 CMA 标识。 ▲17. 所投万能蒸烤箱依据 GB/T17626.8-2006 标准进行工频磁场抗扰度试验，在频率 50Hz、磁场强度 10A/m、干扰时间 5min 试验下，设备在待机、蒸、烤、蒸加烤模式下，干扰中和干扰后均正常工作。提供第三方检测机构出具的检测报告，报告具有 CMA 标识。

			(3) 设备认证资质：所投万能蒸烤箱须符合依据 GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》、GB4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》标准完成检测认证，具备国内权威认证机构颁发的有效产品认证证书。投标文件需提供认证证书复印件及国家市场监督管理总局官网有效查询截图。 (3) 设备认证资质：所投万能蒸烤箱须符合依据 GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》、GB4706.34-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》标准完成检测认证，具备国内权威认证机构颁发的有效产品认证证书。投标文件需提供认证证书复印件及国家市场监督管理总局官网有效查询截图。	
116	通道式洗碗机	设备技术参数第 8 条、第 9 条、第 10 条	▲9. 加热棒和水位浮球，检测项目符合 GB/T 26572-2011 的限量要求，可提供零部件或整机第三方有效检测报告复印件。 ▲10. 所投产品取得食品接触产品安全认证证书或提供同等效力国内第三方食品接触安全认证 / 材质全套检测报告，认证依据 GB 4806.7-2023、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2023 标准。 ▲11. 洗碗机变压器符合 GB/T 19212.1-2023 要求，能剧烈燃烧的材料不应在变压器的结构中使用，变	▲9. 提供节能产品、节水产品认证证书。 ▲10. 所投产品取得食品接触产品安全认证证书或提供同等效力国内第三方食品接触安全认证 / 材质全套检测报告，认证依据 GB 4806.7-2023、GB 4806.9-2023、GB 4806.11-2023 标准。 11. 洗碗机变压器符合 GB/T 19212.1-2023 要求，能剧烈燃烧的材料不应在变压器的结构中使用，变压器的绝缘等级不低于 B 级，变压器骨架通过耐燃 850℃灼热丝试验。提供洗碗机厂家检测报告的复印件佐

			压器的绝缘等级不低于 B 级，变压器骨架通过耐燃 850℃灼热丝试验。提供洗碗机厂家检测报告的复印件佐证。	证。
149	通道式洗碗机	设备技术参数第 8 条、第 9 条、第 10 条	8. 提供节能产品、节水产品认证证书。 ▲9. 提供无线电发射设备型号核准证书。 ▲10. 洗碗机采用优质不锈钢钣金，厚度 T=1.0 和厚度 T=2.0 的测试样品满足 GB/T 10125-2021 标准，在中性盐雾试验要求下，经 360 小时以上时间测试后，样品无金属腐蚀产物，样品保护评级 10 级要求。提供由第三方检测机构出具的检测报告的复印件。	▲8. 提供节能产品、节水产品认证证书。 9. 提供无线电发射设备型号核准证书。 ▲10. 洗碗机洗涤后餐具样品须符合 GB 14934-2016 国家标准要求。提供由第三方检测机构出具的检测报告，报告具有 CMA 标识。
158	平板推车	设备清单数量/单位信息缺失	数量和单位缺失	补充设备数量：1 台