浦东新区看守所、拘留所迁建项目厨房工程更正公告

1、 投标截止时间调整为：2026 年 11 月 23 日 10:00。

2、 参数调整

序号	产品名称	规格尺寸（mm）	技术参数	品牌1	品牌2	品牌3	数量	单位
J15	推入式电万能蒸烤箱	900*920*1830	1、装载容量:20 层 20 盘 GN1/1 烤盘，配套可容纳 20 层 20 盘 GN 份盘推车一辆； 2、标配件：12 袋清洗剂，6 袋保养剂，4 个 1/1*40mm 不锈钢烤盘，4 个 1/1 平烤网（竖款），4 个 1/1*25mm 冲孔不锈钢蒸盘，1 副防烫手套，1 个防食品夹； 3、智能触摸:8 英寸电容式(TFT)触摸屏； 4、菜单编程:可编辑存储 120 个预设烹饪程序，程序可多达 9 个步骤； 5、五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100-130℃）,蒸烤混合模式（30℃-260℃），对衡烤模式（30℃-260℃)； 6、内外材质均为 AISI304 不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计； 7、均衡热风循环:动态空气涡流，搭配三组加热系统（每组包含自动正反转风扇 加热部件 变频控制器等）； 8、内置蒸汽锅炉可提供快速蒸汽供应和 100%新鲜干净的饱和蒸汽，带自动注水和每 24 小时自动换水功能； 9、标配一支带 4 点温度感应的核心探针，帮助厨师精准控制所烹饪食物的核心温度； 10、多层烤盘管理系统：烤盘可分层独立管理； 11、全自动智能清洗功能 提供 5 个全自动程序； 12、三层玻璃:通过其玻璃之间的架空层设计，充分利用空气隔热； 13、组件连接互联网，支持 AIOT 联网和智能化功能要求，实现远程操控和烹饪程序更新； 14、电压：380V，功率：37.2kW； 15、▲投标人所投万能蒸烤箱具有依据 GB/T 17626.14-2005 标准进行三相不平衡试验，在 AC380V±5%的范围内可以正常启动和工作；投	RATIONAL	佳斯特	欧冶子	1	台

			标文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识检测报告的复印件； 16、▲投标人所投万能蒸烤箱具有依据 GB/T17626.5-2019 标准进行浪涌(冲击)抗扰度试验，按试验等级 2、干扰电压±0.5kV、脉冲次数±5 次、间隔时间 60S，设备的待机模式、蒸模式、烤模式、蒸加烤模式在干扰中和干扰后正常工作；投标文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识检测报告的复印件； 17、▲投标人所投万能蒸烤箱食品接触的玻璃材质符合 GB 4806.5-2016 标准、塑料材质符合 GB 4806.7-2023 标准、金属材质符合 GB 4806.9-2023 标准、橡胶材质符合 GB 4806.11-2023 标准、硅橡胶材质符合 GB 4806.16-2025 标准；投标文件中提供食品接触产品安全认证证书复印件或提供具有 CMA 或 CNAS 标识检测报告的复印件及国家市场监督管理总局官网查询有效性截图；					
P09	电力铁板炉	1200*800*800	1、材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，厚 1.5，侧板 304,厚 1.0。 2、功率/电压：15KW/380V 3、铁板采用 2.0 加厚合金钢材材质，导热效果好，耐用不易变形。 4、内置接油盒，配合开门设计，美观方便。 5、要求显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。 6、要求实时显示当前输出功率，方便火候掌控 7、耐用方便的 8 档磁控 360 度旋纽温度调节器。 8、有常用功能：定时，定温功能。缺一不可。 9、▲投标人提供所投对应型号的食品接触材质检测报告，检测依据 GB 31604.1-2023、GB 31604.49-2023、GB 5009.156-2016，对不锈钢电热食品加工设备进行产品信息、感官要求、理化指标检测，所检项目结果符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 标准要求。 10、▲风机、显示器、磁控开关检测依据 GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2--2008、GB/T2423.3-2016、GB/T16422.3-2022 标准，提供高温测试，低温测试，恒定湿热测试，UV 测试，电气强度测试，固体绝缘测试的国家权威部分颁发的检测报告；报告由具备 CMA 及 CNAS 资质的权威检测机构出具。	创绿	天煦	喜德力	1	台
P12	电磁双头单尾炒炉	1800*1000*800/450	1、材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，厚 1.5，侧板 304,厚 1.0。 2、功率/电压：15KW*2/380V	名厨	天煦	喜德力	1	台

			3、独立的手动八档直滑式火力开关。方便耐用。 4、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 5、微晶玻璃采用 6mm 抛光晶板，经久耐磨，使用周期更长。 6、▲投标人提供所投对应型号按依据 GB4806.1-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求；GB 4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2023《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》标准，检测合格报告。 7、▲投标人所投产品具有依据 GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》认证的且能效等级判定为 1 级的节能产品认证证书； 8、▲风机，显示器，测控开关检测依据 GB/T 2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T 2423.3-2016、GB/T16422.3-2022，高温测试，低温测试，恒定湿热测试，UV 测试，电气强度测试，固体绝缘测试的检测报告；报告由具备 CMA 及 CNAS 资质的权威检测机构出具。 9、▲提供 2*15KW 电磁双头单尾炒灶，依据 GB40876-2021 规定的检测方法进行检测，实测结果≥93%。					
P17	电磁双头矮仔炉	1200*700*530/720	1、材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，厚 1.2，侧板 304,厚 1.0。 3、功率/电压：2*15KW/380V 4、独立的手动八档直滑式火力开关。方便耐用。 5、功率实时显示。方便火候掌控。 6、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 7、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 8、配厚度 6mm 抛光晶板，经久耐磨，使用周期更长。 9、▲所投产品具有依据 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 标准检测合格，并且产品与食品接触部件（06Cr19Ni10 不锈钢钢板）在 5g/L 柠檬酸，100℃，≥24h 的条件下浸泡后，砷、镉、	名厨	天煦	喜德力	1	台

			铅、锑、铝、铬、钴、铜、锰、钼、镍、锡、锌元素迁移量指标检测符合要求的检测报告； 10、▲投标人所投产品具有依据 GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》认证的且能效等级判定为 1 级的节能产品认证证书； 11、▲提供所投产品的食品接触产品安全认证证书（符合 GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 标准）或由具备 CMA 及 CNAS 资质的权威检测机构出具的检测报告。 12、▲所投产品具有依据 GB40876-2021 规定的检测方法进行检测，实测结果≥93%。					
2	油烟净化器	70000m³/h	净化风量：70000m3/h 净化率：≥95% ▲提供带 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检验报告，重点考核净化效率、风量等核心功能指标	江秀	瑞喜力	德粤	1	台

除上述内容修改外，招标文件其他内容和要求不变。更正公告中修改内容与原招标文件不一致处，以更正公告内容为准。

中国通用咨询投资有限公司

2026 年 11 月 06 日