

2026 上海体育大学游泳球类馆 健身器材设备

第二次更正文件

(项目编号: 310000000260611117734-00362175)

代理机构内部编号: YTTYG-260801

预算编号: 0026-W00037662

采购人: 上海体育大学

采购代理机构: 远眺(上海)招标服务有限公司

2026 年 10 月 15 日



2026 上海体育大学游泳球类馆健身器材设备

第二次更正文件

(一) 招标文件“第三章 采购需求 二、技术参数要求”内容现更正为:

序号	名称	设备参数	单位	数量
1	跑步机	1、控制面板: $\geq 18"$ TFT 控制台; 2、交流马达功率 $\geq 4\text{HP}$; 3、速度范围: $0.5\text{--}25\text{km/h}$; 4、坡度升降角度可满足: 0% 至 15% ; 5、跑步区域尺寸: $\geq 1500*600\text{mm}$; 6、跑带厚度 $\geq 3\text{mm}$; 7、跑板厚度 $\geq 25\text{mm}$; 8、最大承重: $\geq 180\text{KG}$; 9、仪表显示: 时间, 速度, 坡度, 距离, 心率, 卡路里, 步数; 10、支持安卓操作系统; 支持无线网络; 支持在线安装应用 APP; 支持蓝牙、USB 接口; 支持音箱系统; 11、支持实景模拟功能; 12、具有急停与软停止功能, 多媒体系统, 立体声高保真音响, 时间、距离、卡路里设置, 编程跑模式, 记步显示功能, 速度/坡度直选按键, 故障自检系统, 手握测心率功能, 硅胶减震系统, 高密度耐磨弹性跑板, 跑带印字提醒运动安全, 防滑边条, 自动加油顺滑系统。	台	12
2	椭圆机	1、EMS 系统 (外接电源 220V)、电磁阻力; 后置式驱动; 2、飞轮直径 $\geq \varnothing 220\text{mm}$ (重量 $\geq 12\text{kg}$); 3、仪表显示器尺寸 $\geq 15.5"$ TFT 触摸屏; 4、主体钢架主要管材厚度 $\geq 2.5\text{mm}$, 把立管规格厚度 $\geq 2\text{mm}$; 5、不少于 20 档坡度调节功能; 6、仪表功能: 时间、速度、距离、心率、热量、坡度, 不少于 32 档阻力调节, 多种不同模式运动程序。	台	2
3	卧式健身车	1、自发电系统 (不需外接电源)、电磁铁阻力; 2、飞轮直径 $\geq \varnothing 220\text{mm}$ (重量不小于 15kg); 3、LED 仪表, 支持蓝牙、USB 接口、 2.0 及以上音箱系统, 三级及以上调速风扇; 4、仪表显示时间、路程、卡路里、心跳、	台	1

序号	名称	设备参数	单位	数量
		速度、阻力等；不低于 32 档阻力调节，不少于 12 种不同模式运动程序； 5、主体钢架坚固，稳定，刚性好；主要管材矩形钢管厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ ； 6、最大载重不小于 180kg。		
4	立式健身车	1、自发电系统（不需外接电源）、电磁铁阻力； 2、飞轮直径不小于 220mm（重量不小于 15kg） 3、LED 仪表，支持蓝牙、USB 接口、2.0 及以上音箱系统，三级及以上调速风扇； 4、仪表显示时间、路程、卡路里、心跳、速度、阻力等；不少于 32 档阻力调节，不少于 12 种不同模式运动程序； 5、主体钢架坚固，稳定，刚性好；把立管规格厚度 $\geq 3\text{MM}$ ；坐立管厚度： $\geq 2.5\text{MM}$ 。	台	1
5	楼梯机	1、电子表功能：时间、卡路里、心率，速度； 2、供电方式：插电； 3、心率系统：手握心率； 4、机台特色：依据正常楼梯的 25 度（ $\pm 5\%$ ）斜坡设计； 5、档位调节不少于 15 档； 6、防滑楼梯面尺寸 50*20*20cm（允许 $\pm 5\%$ 偏差）； 7、最大训练载荷：200KG。	台	3
6	自发电磁阻动感单车	1、主管尺寸厚度不小于 3mm； 2、最大承重不小于 180KG； 3、自发电仪表显示：距离、阻力档位、RPM（每分钟转速）、功率输出消耗热量（卡路里）、运动时间、阻力级别 0-100%、运动距离等核心运动数据； 4、阻力系统：后置型磁控阻力；阻力显示：屏显准确阻力数值； 5、可调节部位：座椅多方位调节，可调节车把与座椅的高低、前后位置； 6、采用飞轮后置设计，且配有防护罩。	台	3
7	坐式推肩训练器	1、主架管材厚度均采用不小于 3mm 光亮管材； 2、配重重量不小于 260 磅（LBS）。	台	1
8	坐式推胸训练器	1、主架管材厚度均采用不小于 3mm 光亮管材； 2、配重重量不小于 260 磅（LBS）。	台	1
9	三头肌训练器	1、主架管材厚度均采用不小于 3mm 光亮管材； 2、配重重量不小于 260 磅（LBS）。	台	1
10	坐式背肌训练器	1、主架管材厚度均采用不小于 3mm 光亮管材；	台	1

序号	名称	设备参数	单位	数量
		2、配重重量不小于 260 磅 (LBS)。		
11	俯卧腿弯举训练器	1、主架管材厚度均采用不小于 3mm 光亮管材; 2、配重重量不小于 260 磅 (LBS)。	台	1
12	后蹬训练器	1、主架管材厚度均采用不小于 3mm 光亮管材; 2、配重重量不小于 260 磅 (LBS)。	台	1
13	高拉背肌/坐姿划船训练器	1、主架管材厚度均采用不小于 3mm 光亮管材; 2、配重重量不小于 120KG。	台	1
14	坐式夹胸/扩胸训练器	1、主架管材厚度均采用不小于 3mm 光亮管材; 2、配重重量不小于 120KG。	台	1
15	二头肌/三头肌训练器	1、主架管材厚度均采用不小于 3mm 光亮管材; 2、配重重量不小于 120KG。	台	1
16	臂屈伸引体向上训练器	1、主架管材厚度均采用不小于 3mm 光亮管材; 2、配重重量不小于 120KG。	台	1
17	大腿内/外侧肌训练器	1、主架管材厚度均采用不小于 3mm 光亮管材; 2、配重重量不小于 90KG。	台	1
18	腿部弯曲/伸展训练器	1、主架管材厚度均采用不小于 3mm 光亮管材; 2、配重重量不小于 120KG。	台	1
19	哈克深蹲训练器	1、主架管材厚度均采用不小于 3mm 的管材; 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺; 3、靠垫均采用 PU 发泡一体成型, 面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质; 内置 PU 发泡海绵密度为 120° (±5%); 把手采用铝合金材质管材, 进行氧化处理; 4、所有旋转轴不得小于 $\phi 25$, 轴承规格不得小于 6005。所有铃片杆均采用光圆表面镀铬处理, 外加增强尼龙 OP 套, 且小孔及大孔铃片均可用; 5、配有 M20 螺纹调节缓冲垫, 抗压耐磨; 底脚配高稳定性橡胶脚垫, 可保护室内地板; 6、连接部位采用不低于 8.8 级螺钉, 使器材连接稳固。 7、最大训练载荷: 不小于 150KG, 最大配重: 不小于 400KG。	台	1
20	分动式倒蹬机	1、主架管材厚度均采用不小于 3mm 的方管; 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺; 3、靠垫均采用 PU 发泡一体成型, 面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质; 内置 PU 发泡海绵密度为 120° (±5%); 把手采	台	1

序号	名称	设备参数	单位	数量
		用铝合金材质管材，进行氧化处理； 4、所有旋转轴不得小于 $\phi 25$ ，轴承规格不得小于 6005。所有铃片杆均采用光圆表面镀铬处理，外加增强尼龙 OP 套，外表美观耐磨，且小孔及大孔铃片均可用； 5、配有 M20 螺纹调节缓冲垫，抗压耐磨；底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板； 6、连接部位采用不低于 8.8 级螺钉，使器材连接稳固。 7、最大训练载荷：不小于 150KG，最大配重：不小于 400KG。		
21	小飞鸟训练器	1、主架管材厚度均采用不小于 2.5mm 光亮管材； 2、镀硬铬导杆，静音顺滑，耐磨耐腐；不小于两组 200 磅精加工配重选择片，材质为全钢，耐冲击，表面电泳处理，选择插销选用强磁插销； 3、配重选择片两侧铁皮护罩，护罩表面经过静电喷涂处理，厚度不小于 $\delta 1.2\text{mm}$ ；采用银色 PVC 边条镶边。内侧护罩配有运动说明图片，上面有操作说明、起止动作说明图、注意事项、锻炼部位图示等； 4、自润滑含油钢丝绳直径不小于 $\phi 6\text{mm}$ ，保证有效使用寿命不小于 50 万次；高强度塑料滑轮，直径不小于 $\phi 90\text{mm}$ ，有静音效果，同时配有防护罩； 5、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺； 6、坐、靠垫均采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不小于 1.1mm PU 材质；内置 PU 发泡海绵密度为 120° （ $\pm 5\%$ ），稳定舒适。上靠垫可调节； 7、把手端部采用经过氧化处理的铝质封盖； 8、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板； 9、连接部位采用不低于 8.8 级螺钉，使器材连接稳固。	台	2
22	史密斯机	1、主架管材厚度使用不小于 2.5mm 光亮钢管管材； 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺； 3、平衡式杠铃杆设计； 4、不少于 12 档调位； 5、自润滑含油钢丝绳直径不小于 $\phi 6\text{mm}$ ，保证有效使用寿命不小于 50 万次；高强度铝合金滑轮，直径不小于 $\phi 114\text{mm}$ ，操作舒适，有静音效果； 6、把手端部采用经过氧化处理的铝质封盖；	台	2

序号	名称	设备参数	单位	数量
		7、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板; 8、连接部位采用高强度不低于 8.8 级螺钉,使器材连接稳固。		
23	史密斯多功能训练器	1、主架管材厚度采用不小于 2.5mm 光亮矩形管材; 2、自润滑含油钢丝绳直径不小于 $\Phi 4.8\text{mm}$,保证有效使用寿命不小于 50 万次;高强度塑料滑轮,直径分别不小于 90mm/114mm,有静音效果,同时配有防护罩; 3、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺; 4、设备配有炮台拉杆、压腿架、双杠撑架等附件,拓展更多训练功能; 5、把手端部采用经过氧化处理的铝质封盖; 6、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板; 7、连接部位采用不低于 8.8 级螺钉,使器材连接稳固; 8、配有不少于 6 个杠铃片储存牛角,牛角与地面成上斜角,防止杠铃片滑脱; 9、不少于 10 档调位。	台	1
24	标准式框架训练器	1、整个框架稳定牢固; 2、附件与机架接触部位采用尼龙垫板隔开,防止磕碰; 3、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺; 4、铃片杆采用光圆表面镀铬处理,外加增强尼龙 OP 套,外表美观耐磨,且小孔及大孔铃片均可用; 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板; 6、连接部位采用不低于 8.8 级螺钉,使器材连接稳固; 7、设计符合人体运动生理学和人体工学原理; 8、人性化调整设计使用者可轻易操作调整; 9、含自由深蹲小托架,安全深蹲托架,多把位引体向上架,辅助引体向上踏板,双杠曲臂撑,炮台架,战绳架,杠铃杠架、可移动式铃片架、悬吊训练支架、弹力带抗阻训练配套支架等多种功能架组合; 10、配备三维训练数据监测系统,通过传感器多维捕捉并测量杠铃杆的运动速度,用户可通过显示屏实时查看训练数据及动作影像回放; 11、搭载的训练管理平台提供的体能测试项目不少于 4 种,至少包括肺活量测	套	3

序号	名称	设备参数	单位	数量
		试、引体向上、立定跳远、坐位体前屈等，管理员可自行编辑并记录成绩，比较不同时期的体能变化情况。		
25	举重平台	1、净重不小于 400kg。	套	3
26	多功能伸展放松架	1、主架管材厚度不小于 2mm； 2、配备多方位拉伸支架； 3、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺； 4、脚踏部位均配有橡胶垫，防滑耐磨； 底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板； 5、连接部位采用不低于 8.8 级螺钉，使器材连接稳固； 6、主要锻炼部位：拉伸全身部位肌肉。	台	1
27	可调哑铃凳	1、主架管材厚度采用不小于 3mm 光亮管材； 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺； 3、坐垫均采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质；内置 PU 发泡海绵密度为 120°（±5%）； 4、把手端部采用经过氧化处理的铝质封盖； 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板； 6、把手和滚轮的配合设计实现移动之便利性； 7、可徒手训练或者配合哑铃和史密斯机进行多功能训练； 8、连接部位采用高强度不低于 8.8 级螺钉，使器材连接稳固。	台	4
28	水平练习椅	1、主架管材厚度采用不小于 3mm 光亮管材； 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺； 3、坐垫均采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质；内置 PU 发泡海绵密度为 120°（±5%）； 4、把手端部采用经过氧化处理的铝质封盖，表面光亮且握感舒适，经久耐用，永不褪色； 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板； 6、把手和滚轮的配合设计实现移动之便利性； 7、可徒手训练或者配合哑铃和史密斯机进行多功能训练； 8、连接部位采用高强度不低于 8.8 级螺钉，使器材连接稳固。	张	2
29	多功能训练椅	1、主架管材厚度采用不小于 2.5mm 光亮矩形管材； 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺；	张	2

序号	名称	设备参数	单位	数量
		3、坐背垫均采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质，稳定舒适； 4、把手端部采用经过氧化处理的铝质封盖，表面光亮且握感舒适，经久耐用，永不褪色； 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板； 6、把手和滚轮的配合设计实现移动之便利性； 7、可徒手训练或者配合哑铃和史密斯机进行多功能训练； 8、人性化调整设计使用者可轻易操作调整； 9、设计符合人体运动生理学和人体工学原理； 10、连接部位采用高强度不低于 8.8 级螺钉，使器材连接稳固。		
30	可调式腹肌板	1、主架管材厚度采用不小于 3mm 光亮管材； 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺； 3、坐、靠垫均采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质；内置 PU 发泡海绵密度为 120°（±5%），稳定舒适。可多方位角度调节； 4、把手端部采用经过氧化处理的铝质封盖，表面光亮且握感舒适，经久耐用，永不褪色； 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板； 6、把手和滚轮的配合设计实现移动之便利性； 7、连接部位采用高强度不低于 8.8 级螺钉，使器材连接稳固。	台	2
31	背肌伸展训练椅	1、主架管材厚度均采用不小于 3mm 光亮管材； 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺； 3、靠垫均采用 PU 发泡一体成型，面皮选用厚度不少于 1.1mmPU 材质；内置 PU 发泡海绵密度为 120°（±5%）。靠垫下部配备拉销，可调节； 4、把手采用铝合金材质管材，进行氧化处理； 5、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板； 6、把手和滚轮的配合设计实现移动之便利性； 7、连接部位采用不低于 8.8 级螺钉，使器材连接稳固。	张	1
32	双层哑铃架	1、主架管材厚度采用不小于 2.5mm 光	台	2

序号	名称	设备参数	单位	数量
		亮管材; 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺; 3、配置塑料哑铃托盘; 4、底脚配高稳定性橡胶脚垫,可保护室内地板; 5、连接部位采用高强度不低于 8.8 级螺钉,使器材连接稳固; 6、可同时至少 10 对哑铃。		
33	PEV 多边哑铃	1、黑黄双色, PEV 材质, 碳钢铁芯, 合金钢手柄镀铬, 重量 $\pm 3\%$; 2、2.5-25KG, 共 10 对。	套	2
34	铃片架	主架管材厚度采用不小于 3mm 光亮管材。	台	1
35	奥林匹克杠铃杆	长度 2200mm, 全硬铬, 承重 1500LB, 八轴承, 握杆陶瓷烤漆+中心喷黄圈, 套筒硬铬, 法兰套胶圈。	个	3
36	全胶黑色铃片	全天然橡胶, 耐磨配方, 无铁芯, 不锈钢中圈, 厚度不大于 26MM, 直径不大于 450MM, 重量 $\pm 3\%$ 。	套	8
37	杠铃架	1、材质: 钢管; 2、可放置不少于 10 根一体杠铃; 3、杠铃材质: CPU+钢。	台	1
38	直杆杠铃	直杆, 材质合金钢, 电镀, 铜套, 中间把手直径 28MM, 长度 1200MM。	个	1
39	曲杆杠铃	普弯, 材质合金钢, 电镀, 铜套, 中间把手直径 28MM, 长度 1200MM。	个	1
40	多功能置物架	1、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺; 2、底脚可配套膨胀螺丝与地面连接; 3、连接部位采用不低于 8.8 级螺钉, 使器材连接稳固; 4、适配各种体能小件储物架各种体能小件储物架 (包含药球、墙球、能量包、牛角包、平衡半球、超级训练带、弹力带、训练粗绳、敏捷梯、壶铃、哑铃、震颤棒、按摩棒等小件储存架)。	台	1
41	智能训练评价体系	1、智能训练评价系统应从四个维度进行评价, 包含体适能评价, 关节活动度评价, 体态评价, 身体成分测试, 同时具备动作视频指导功能; 2、智能训练评价系统应采用惯性传感器技术进行动作数据采集评价, 整套评价设备惯性传感器数量不少于 5 个; 3、惯性传感器穿戴方式: 惯性传感器依托可调节智绑带进行标记, 调节范围应覆盖 1.1-2.2 米身高, 应适用于 20-120kg 体重人群; 4、系统应具备高清触摸交互显示屏的尺寸应 ≥ 50 英寸;	台	1

序号	名称	设备参数	单位	数量
		5、具备体适能评价功能，包括但不限于闭眼单脚站立、立位体前屈、原地快跑、平板支撑等； 6、体适能评价报告需包含：运动成绩统计、体适能分析(柔韧、协调、速度、耐力、平衡、灵敏)、训练建议等； 7、具备关节活动度评价功能，包括但不限于颈部侧倾，手臂弯举，腰部侧屈，髋部外展，抬腿弯举，腰部后伸等。 8、体态评价报告不限于以下分析：头部前倾、高低肩、驼背、脊柱侧弯、膝内/外翻、盆骨前/后倾、足内/外八、训练建议等； 9、人体成分评价报告应包含：体重、骨骼肌、身体质量参数 BMI、体脂肪、蛋白质、无机盐、身体总水分、肥胖度、脂肪/肌肉控制、节段脂肪/肌肉、内脏脂肪等级、基础代谢率、腰臀比、健康评分、生物电阻抗、指标解读、训练建议、体型评估、体型预测等； 10、人体成分评价设备测量模式应为不少于两频段八电极电阻抗测试模式，与评价系统通过蓝牙传输连接； 11、输出评价报告的功能模式：显示屏输出，打印输出，微信扫码输出、后台存储； 12、评价系统配备惯性传感器空间角度精度需满足 $0.5^{\circ} - 1.5^{\circ}$ 之间。		
42	TPE 瑜伽垫	材质 tpe，尺寸 $\geq 1860 \times 600 \times 6\text{mm}$ ，黑色。	张	5
43	健身球	50%pvc ($\pm 5\%$)、50%tbc ($\pm 5\%$)，约 1500 克 ($\pm 5\%$)，直径 65cm	个	1
44	健身球	50%pvc ($\pm 5\%$)、50%tbc ($\pm 5\%$)，约 1500 克 ($\pm 5\%$)，直径 75cm	个	1
45	瑜伽砖	重量 425 ± 20 克，尺寸： $\geq 230 \times 150 \times 76\text{mm}$ ，密度 $40-45\text{KG/m}^3$	个	1
46	PU 十字壶铃	壶铃 10KG，环保 PU，CPU 标贴，钢制球体内置混合填充物，合金钢实心手柄，镀铬防锈	个	2
47	PU 十字壶铃	壶铃 12KG，环保 PU，CPU 标贴，钢制球体内置混合填充物，合金钢实心手柄，镀铬防锈	个	2
48	PU 十字壶铃	壶铃 16KG，环保 PU，CPU 标贴，钢制球体内置混合填充物，合金钢实心手柄，镀铬防锈	个	2
49	PU 十字壶铃	壶铃 20KG，环保 PU，CPU 标贴，钢制球体内置混合填充物，合金钢实心手柄，镀铬防锈	个	2
50	墙球	1000D 革墙球，4KG； 皮革 1000D pvc，填充的矿砂，PP 绵，	个	1

序号	名称	设备参数	单位	数量
		直径 35cm。		
51	墙球	1000D 草墙球, 6KG; 皮革 1000D pvc, 填充的矿砂, PP 绵, 直径 35cm。	个	1
52	墙球	1000D 草墙球, 8KG; 皮革 1000D pvc, 填充的矿砂, PP 绵, 直径 35cm。	个	1
53	墙球	1000D 草墙球, 10KG; 皮革 1000D pvc, 填充的矿砂, PP 绵, 直径 35cm。	个	1
54	踏板	1、踏板表面 TPR 包胶, 更防滑更安全; PP 材质, 可至少承重 150kg。底部防滑 垫, 易拆卸, 可调节不少于 3 种高度。	个	1
55	弹力带	乳胶、拉力值 2-15kg、拉力值 5-22kg、 拉力值 12-30kg、拉力值 15-45kg、拉力 值 20-65kg、拉力值 25-80kg 各一根。	套	1
56	弹力圈	弹力圈 15 磅。	根	1
57	橡胶地垫	1、材质: 高弹性 EPDM/SBR 聚合物; 2、规格: 长 $\geq 50\text{cm}$ *宽 $\geq 50\text{cm}$, 厚度不 小于 2.5cm; 3、地垫总挥发性有机化合物(TVOC)[mg/ ($\text{m}^2 \cdot \text{h}$)] ≤ 0.45 , 甲醛[mg/($\text{m}^2 \cdot \text{h}$)] ≤ 0.03 ; 4、橡胶地垫面层具备防霉功能。	平米	123

(二) 关于招标文件“第五章 评标办法及程序 评分细则 (二) 技术商务标得分”内容现更正为:

序号	评审因素	分值	评分标准说明
1	一般技术参数 响应	30	投标人应对采购需求“二、技术参数要求”中一般技术参数进行逐项响应, 完全响应得 30 分; 技术参数每有一项负偏离的扣 0.1 分, 扣完为止。 注: 投标人须逐项响应, 在技术参数偏离表中注明偏离情况(正偏离、无偏离、负偏离), 如未注明, 将视作负偏离; 一般参数中要求提供证明材料的, 如未提供, 将视作负偏离。
2	供货、交付进度 计划	4	1. 供货、交付进度计划完整详实, 包含货源组织、备货周期(含货物定制)、物流运输、到货防护等内容, 有与本项目

			目器械供货特点相关的落地措施且针对性强；有完整明确的全周期节点计划，能够保障项目在合同履约期限内完成相关工作得 3-4 分； 2. 具有供货、交付进度计划相关内容，但部分环节描述简略缺乏针对性或个别环节存在缺失，很难保障交付时限履约要求得 1-2 分； 3. 未提供不得分。
3	安装调试方案	4	1. 安装调试方案完整明确，包含进场部署、安装流程、设备就位及调试、成品保护等内容，充分考虑到本项目新建场馆 2 楼现场环境、大型力量器械、地垫铺设作业条件，方案内容针对性和落地性强得 3-4 分； 2. 具备相关安装调试方案，但部分内容针对性不足或个别环节存在缺失得 1-2 分； 3. 未提供不得分。
4	培训方案	4	1. 培训的人员完全熟悉设备性能，培训内容完整，培训形式多样化，针对高校场馆器材管理人员，使用人员分别定制对应的培训方案，且方案内容贴合本项目采购的跑步机、力量器械、智能训练评价体系等设备实际使用情况得 3-4 分； 2. 有基本的培训方案，但内容简略缺乏针对性得 1-2 分； 3. 未提供不得分。
5	产品质量管理体系	5	1. 质量管理制度、标准执行、质量控制流程完整，明确各器械设备原材料入场、生产过程、出厂检验等控制要点，贴合本项目货物特点，措施可落地得 3-5 分； 2. 具备质量体系相关制度内容，但内容缺少针对本项目多品类货物的差异性管控要点，部分内容简略得 1-2 分； 3. 未提供不得分。
6	服务质量保障措施	4	1. 明确本项目各类货物包装环节质量管控要求，具备完整开箱质量核验、验收配合，贴合本项目货物特点，措施可

			落地得 3-4 分； 2. 具备交付阶段质量保障相关内容，通用性强，但缺少针对性，部分内容简略得 1-2 分； 3. 未提供不得分。
7	质保期服务及故障响应机制	4	1. 故障受理、上门处置流程完整详实，明确质保期内备品备件保障、售后回访机制，结合本项目大量健身器械同时运行、学校场馆使用时段特点定制，完全匹配采购需求响应时限要求，方案针对性强得 3-4 分； 2. 响应内容基本齐全满足要求，但通用性描述较多，针对本项目场馆场景针对性不足得 1-2 分； 3. 未提供不得分。
8	年度巡检计划	2	1. 年度巡检计划方案完整详实，内容包含本项目全部器材清单，方案针对性强得 1-2 分； 2. 未提供不得分。
9	售后人员配置	4	1. 明确本项目人员组织架构，岗位职责、现场到场保障机制，人员分工明确能覆盖本项目全部器材维保工作，方案体现人员专业技术能力，维保保障经验，落地性强得 3-4 分； 2. 提供售后人员配置相关内容，有基础岗位职责描述，但组织架构或到场保障机制描述简略，分工不够细化，针对性不足得 1-2 分； 3. 未提供不得分。
10	质保期满后服务承诺	4	1. 零配件供应、维修收费标准、供货承诺完整，结合本项目采购的各类健身器械设备，承诺内容具备落地性得 3-4 分； 2. 承诺内容笼统空泛或个别承诺存在缺失，不针对本项目设备得 1-2 分； 3. 未提供不得分。
11	类似项目业绩	5	根据各投标人自投标截止之日起往前三年的类似项目经验

		情况进行综合评分，每提供一项业绩得 1 分，最多加至 5 分。 （时间以合同签订日期为准，是否属于有效业绩由评标委员会认定）。 须提供证明材料，未提供本项不得分。证明材料应为合同复印件，合同中应体现项目名称、项目内容、签约主体、落款盖章信息（涉及商业机密信息可不体现）。证明材料模糊无法辨认的不予认可。
合计	70	

注：1. 本第二次更正文件所提及内容与原招标文件和第一次更正文件相关表述不一致处，以本第二次更正文件为准，本第二次更正文件为招标文件的一部分，与招标文件具有同等法律效力。

2. 本次投标截止时间及开标时间延期至 2026 年 11 月 02 日 10 时 00 分。

远眺（上海）招标服务有限公司

2026 年 10 月 15 日

