

街道微型应急消防工作站消防装备器材项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：310101000251021143955-01290668

原公告的采购项目名称：街道微型应急消防工作站消防装备器材项目

首次公告日期：2025 年 11 月 18 日

二、更正信息

更正事项：招标文件

更正内容：

1、现对招标文件第三部分采购需求包件一：灭火救援器材“二、技术要求（一）灭火救援器材 4、进（出）水口公称通径 40mm 的分水器”中的技术参数要求进行更正，更正内容如下：

（1）符合 XF868-2010《分水器 and 集水器》标准，手柄和进出水口接口 6061 材质工艺铝合金锻造成型，黄铜阀芯，高强度阀球，密封垫圈，带螺纹锁止结构，PVC 保护套，铁制焊接 T 型提手套塑处理。

（2）分水器口径为：分水器进水口为一个 KYKA40Z 卡式雄接口，出水口为二个 KYK40Z 卡式雌接口。分水器整体 T6 热处理，表面防腐蚀处理，进出水口氧化防腐蚀处理，手柄表面抛丸后氧化防腐蚀处理。

（3）分水器阀体工作压力强度 $\geq 2.5\text{MPa}$ ，最高耐压强度 6.0MPa 无出现断裂、接口外形漏水、脱扣，整体重量 $\leq 5\text{kg}$ 。

（4）防自锁装置：手柄底部装置有锁止机构，以防止在高压过水使球阀形成涡流球阀自动关闭。

（5）进水口位置增设稳流装置，有助于减轻分水器后座力，保持分水器在高压过水无腾空现象并防止前后移动。分水器进水方向无阻力设计，形成在分水器过水面光滑无阻塞，保障高压水流经过分水器内径能迅速过水。阀门开启力 $\leq 150\text{N}\cdot\text{m}$ 。

（6）所有螺纹、配件与招标人现有接口或供水器材配套。产品须有清晰的永久性标记，包含规格、型号，生产厂的名称和商标，生产日期，检验合格标记等。

（7）雄进水口增设旋转功能，防止水带扭曲打结，减少分水器侧翻和过水带阻力。

2. 本项目投标截止时间、开标时间现延期至 2025 年 12 月 12 日 09:30（各包件均适用）。

更正日期：2025 年 11 月 26 日

三、其他补充事宜

除上述内容外，招标文件的其他内容和要求不变。本更正内容与原招标文件相关表述不一致处，以本更正内容为准。本更正内容为招标文件的一部分，与招标文件具有同等法律效力。