

上海大学宝山校区学生宿舍新世纪 1-4、10、12、18-20 幢维修工程配套家具采购需求

更正

1、关于招标文件序号1：连体公寓床A（送样），工艺质量标准：

① **“1、边立柱”标准改为：**立柱 $\geq 100*60*1.2\text{mm}$ 异形闭口管。正面一侧设有圆弧尖角，避免前护栏与床立柱之间的缝隙。立柱顶部需有插蚊帐杆的塑料内塞；立柱底部采用优质塑料的静音内塞。

删除“1、边立柱”原本要求内容：“中立柱采用 $\geq 75*85*1.2\text{mm}$ 异形闭口管。T形管顶部设有宽度 $\geq 75\text{mm}$ 整体安全圆弧，异形管底部宽度 $\geq 20\text{mm}$ ，内侧设有安全斜边。”

② **“8、楼梯柜”标准改为：**分为四级，采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚优质三聚氰胺饰面板，内设梯柜，踏板表面做防滑处理，内嵌夜光条，配柜门。

2、关于招标文件序号4：上床下桌单人床，工艺质量标准：

① **“1、边立柱”标准改为：**立柱 $\geq 100*60*1.2\text{mm}$ 异形闭口管。正面一侧设有圆弧尖角，避免前护栏与床立柱之间的缝隙。立柱顶部需有插蚊帐杆的塑料内塞；立柱底部采用优质塑料的静音内塞。

删除“1、边立柱”原本要求内容：“中立柱采用 $\geq 75*85*1.2\text{mm}$ 异形闭口管。T形管顶部设有宽度 $\geq 75\text{mm}$ 整体安全圆弧，异形管底部宽度 $\geq 20\text{mm}$ ，内侧设有安全斜边。”

② **“8、楼梯柜”标准改为：**分为四级，采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚优质三聚氰胺饰面

板，内设梯柜，踏板表面做防滑处理，内嵌夜光条，配柜门。

③增加“**12、侧边扶手架**”标准：采用 $\geq 50*50*1.0\text{mm}$ 异型管、 $\geq 25*25*1.0\text{mm}$ 方管、 $\geq \varphi 25*1.0\text{mm}$ 圆管焊接而成。