中医综合诊疗区

康复中心

肿瘤诊疗中心A-二层平面图

名称	厚度(mm)	材料编号
外墙1	300	EQ1-K-3.0厚
外墙2	300	EQ1-K-4.0厚
外墙3	300	EQ1-K-5.0厚
外墙4	300	EQ1-K-7.0厚
外墙5	300	EQ1-K-7.0厚
外墙6	300	EQ1-K-7.0厚
外墙7	300	EQ1-K-7.0厚

说明：
1.凡与结构柔性连接的砌体墙，其门窗洞口两侧，应采用钢筋混凝土框柱。
2.图中所注外墙轴线除特别注明外均为结构外皮尺寸。
3.外墙外保温做法详见外墙保温节点详图。
4.外墙防水砂浆应掺入水泥用量3%的防水剂。
5.外墙防水砂浆应分两次抹灰，第一次抹灰后应在其表面划出纹路，第二次抹灰应在第一次抹灰凝结后进行。
6.外墙防水砂浆施工时，应先将基层表面清扫干净，并洒水湿润，然后刷一道掺有水重10%的防水剂的水泥浆，随即抹上1:2.5水泥砂浆找平层，厚度为20mm。
7.外墙防水砂浆施工时，应先将基层表面清扫干净，并洒水湿润，然后刷一道掺有水重10%的防水剂的水泥浆，随即抹上1:2.5水泥砂浆找平层，厚度为20mm。
8.外墙防水砂浆施工时，应先将基层表面清扫干净，并洒水湿润，然后刷一道掺有水重10%的防水剂的水泥浆，随即抹上1:2.5水泥砂浆找平层，厚度为20mm。
9.外墙防水砂浆施工时，应先将基层表面清扫干净，并洒水湿润，然后刷一道掺有水重10%的防水剂的水泥浆，随即抹上1:2.5水泥砂浆找平层，厚度为20mm。
10.外墙防水砂浆施工时，应先将基层表面清扫干净，并洒水湿润，然后刷一道掺有水重10%的防水剂的水泥浆，随即抹上1:2.5水泥砂浆找平层，厚度为20mm。
11.外墙防水砂浆施工时，应先将基层表面清扫干净，并洒水湿润，然后刷一道掺有水重10%的防水剂的水泥浆，随即抹上1:2.5水泥砂浆找平层，厚度为20mm。

名称	图例	规格型号	材料编号
钢筋混凝土墙		详见平面图	EQ1-K-3.0厚
200厚加气混凝土砌块墙		详见平面图	EQ1-K-4.0厚
砌体墙		详见平面图	EQ1-K-5.0厚
玻璃幕墙		详见平面图	EQ1-K-7.0厚
防火墙		详见平面图	EQ1-K-7.0厚
幕墙		详见平面图	EQ1-K-7.0厚
玻璃幕墙		详见平面图	EQ1-K-7.0厚
玻璃幕墙		详见平面图	EQ1-K-7.0厚

名称	图例
楼梯	
电梯	
门	
窗	
通风竖井	
通风管道	
上人孔	
检修孔	

名称	图例
防火墙	
幕墙	
玻璃幕墙	
玻璃幕墙	

名称	图例
楼梯	
电梯	
门	
窗	
通风竖井	
通风管道	
上人孔	
检修孔