



2#科创中心 二层平面图

- 1、研究室内禁止存放甲、乙类可燃物及辐射源等物品。
- 2、研究室内禁止进行易发生火灾、爆炸、缺氧的实验。
- 3、走道上所有玻璃隔断均需满足1H耐火极限要求。

连廊A
仅做通行用

图例		
	混凝土结构柱/屋面承重墙柱	<p>类式设计范围见具体做法详图及大样图尺寸比例。</p> <p>耐久等级：普通建筑不低于3小时耐火等级</p> <p>构造做法：12mm耐久型岩棉板+40*75mm承载型金属龙骨（间距≤100mm设置）+20mm耐久型石膏板</p> <p>耐久等级：1.00小时耐火等级；普通建筑不低于1小时耐火等级（详表）</p> <p>耐久等级：满足1小时耐火等级及类式设计范围。</p>
	PC混凝土楼板示意	
	200/100mm高聚合混凝土层	
	200/100mm聚合混凝土骨料混凝土层	
	成品轻钢龙骨净化隔墙	
	玻璃幕墙	
	门洞	
	防火及防排烟层	
	楼面板	
	楼面板接留	
	可开启扇示意	
	透声金属网字幕示意	
	透声金属网（非幕布）	
	透声金属网（非幕布）	
	透声金属网（非幕布）	
	透声金属网（非幕布）	
	透声金属网（非幕布）	
	透声金属网（非幕布）	
	透声金属网（非幕布）	
	透声金属网（非幕布）	
	透声金属网（非幕布）	
	透声金属网（非幕布）	
	透声金属网（非幕布）	
	透声金属网（非幕布）	
	透声金属网（非幕布）	
	透声金属网（非幕布）	
	透声金属网（非幕布）	