

采购需求中定制工作位的内容由

1	定制工 作位 （核 心产 品）	钢木结合		异形斜边 办 公 位 1600/1600*700*750/1050	8	钢木结构；由异型台面，抽屉固定柜铝合金线槽板配亚克力玻璃构成。 主桌台面厚度≥25mm。 主台配置线盒内部走线；每个工位配一个键盘架 五金配件配置阻尼三节轨及铰链。	基材；冷轧钢板 面材；中密度纤维板贴纸； 封边：PU封边 涂饰：优质品牌粉末 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具	1. 基材:采用品牌优质一级轧钢板，表面无剥落、无裂纹，采用优质品牌粉末喷涂，经高温固化，耐腐蚀性和硬度高； 2. 面材：采用E0级中密度纤维板,优质绿色环保产品,甲醛释放量（GB 18584-2024）未检出； 3. 经加工后，台面及侧板采用中纤板烤漆工艺，台面带有后挡板，底柜深度400m，柜体内部可做有线槽方便走线。环保耐用，光洁美观的特点。下柜对开门，门板冲有条形散热孔，采用高档锁，满足环保，散热，美观，扩展等需求,采用优质PU封边，应光滑无毛刺； 4. 理线:调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计；围挡顶部嵌8mm耐磨透明亚克力、底部暗藏LED灯发光。 5. 散热:调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保障 6. 优质五金件：优质阻尼铰链、阻尼导轨；
---	-----------------------------	------	---	--------------------------------------	---	---	---	--

更改为

1	定制工 作位 （核 心产 品）	钢木结合		异形斜边 办 公 位 1600/1600*700*750/1050	8	钢木结构；由异型台面，抽屉固定柜铝合金线槽板配亚克力玻璃构成。 主桌台面厚度≥25mm。 主台配置线盒内部走线；每个工位配一个线盒 五金配件配置阻尼三节轨及铰链。	基材；冷轧钢板 面材；中密度纤维板贴纸； 封边：PU封边 涂饰：优质品牌粉末 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具	1. 基材:采用品牌优质一级轧钢板，表面无剥落、无裂纹，采用优质品牌粉末喷涂，经高温固化，耐腐蚀性和硬度高； 2. 面材：采用E0级中密度纤维板,优质绿色环保产品,甲醛释放量（GB 18584-2024）未检出； 3. 经加工后，台面采用中纤板贴三聚氰胺纸工艺，侧脚中纤板烤漆工艺，台面带有后挡板，底柜深度400m，柜体内部可做有线槽方便走线。环保耐用，光洁美观的特点。下柜对开门，门板冲有条形散热孔，采用高档锁，满足环保，散热，美观，扩展等需求,采用优质PU封边，应光滑无毛刺； 4. 理线:调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计；围挡顶部嵌8mm耐磨透明亚克力、底部暗藏LED灯发光。 5. 散热:调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保障 6. 优质五金件：优质阻尼铰链、阻尼导轨；
---	-----------------------------	------	---	--------------------------------------	---	--	---	---

