

宿舍家具采购需求更正

更正内容：采购需求“四、材料要求”中的“（一）浸渍胶膜纸贴面刨花板”：静曲强度 $\geq 13.9\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3153\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 0.48\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 1.58\text{MPa}$ ，▲2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 0.1\%$ ，含水率 $\geq 5.8\%$ ，握螺钉力板面 $\geq 1478\text{N}$ ，握螺钉力板边 $\geq 960\text{N}$

更改为：静曲强度 $\geq 13.9\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 1600\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 0.35\text{MPa}$ ，表面胶合强度 $\geq 0.6\text{MPa}$ ，▲2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 8\%$ ，含水率 $\geq 5.8\%$ ，握螺钉力板面 $\geq 900\text{N}$ ，握螺钉力板边 $\geq 600\text{N}$ 。

注：符合 GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，检测方法根据 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准要求，检测结论合格。