屋顶层平面图 1:150

图例

- 钢筋混凝土现浇板 墙体厚度不详者厚 板大厚度为h
- 24小时安全120Db/g/m 钢筋混凝土实心墙，用于隔墙墙体，不详者墙体做法见不详施工图。墙体厚度不详者厚，板大厚度为h。
- 200/100加气混凝土砌体或轻质隔墙，墙体厚度不详者厚（标注有厚度外）板大厚度为h。
- 上翻防水带
- 高分子卷材防水
- 高分子涂膜防水
- 屋面区域
- 非硬化地区域
- 种生卷材区域
- 防水砂浆防水区域
- 天窗采光区域
- 注：图中标注 板顶 结构面标高 ± 0.000
- 坡度

门窗表

编号	宽度	高度	数量	备注
FHM1522	1500	2200	1	甲级防火门
FHM1522B	1500	2200	1	甲级防火门
FHM1022C	1000	2200	2	甲级防火门
FHM1022	1000	2200	1	甲级防火门
FHM0921	900	2100	1	甲级防火门
FHM0822A	800	2200	1	甲级防火门
FHM0822	800	2200	1	甲级防火门
FHM0821	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821C	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821B	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821A	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821D	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821E	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821F	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821G	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821H	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821J	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821K	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821L	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821M	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821N	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821P	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821Q	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821R	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821S	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821T	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821U	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821V	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821W	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821X	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821Y	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821Z	800	2100	1	甲级防火门

N

门窗表

编号	宽度	高度	数量	备注
FHM1522	1500	2200	1	甲级防火门
FHM1522B	1500	2200	1	甲级防火门
FHM1022C	1000	2200	2	甲级防火门
FHM1022	1000	2200	1	甲级防火门
FHM0921	900	2100	1	甲级防火门
FHM0822A	800	2200	1	甲级防火门
FHM0822	800	2200	1	甲级防火门
FHM0821	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821C	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821B	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821A	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821D	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821E	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821F	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821G	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821H	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821J	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821K	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821L	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821M	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821N	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821P	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821Q	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821R	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821S	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821T	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821U	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821V	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821W	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821X	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821Y	800	2100	1	甲级防火门
FHM0821Z	800	2100	1	甲级防火门

消火栓（立管在侧面）
1800高，离地150
消火栓（立管在背面）
1800高，离地150
消火栓（从吊顶接管）
1800高，离地150

说明：

1.钢筋混凝土墙，柱尺寸定位与详结施。
2.未注明内墙体厚度均为200mm，100mm。
3.除注明者外，墙身轴线均居中或沿柱边取齐。
4.未注明室内窗台均高900mm。
5.室内未注明的装饰面及设备管井设电200高门槛，门槛厚度为墙体厚度一半。C20混凝土浇筑，设于门后，居须室外与外水夹门槛高200，设于门下。
6.后期补装时预埋件均结构预留洞口，给强弱电缆、水管、动力管安装后，将洞口封堵。
7.除注明外，凡有风管通过的砌体墙体设备安装完毕后砌筑，设备管道与构造柱冲突 在施工现场具体调整，侧壁留洞见机电结构专业施工图。
8.卫生间内地漏定位详见水施。同地漏应向15%找坡，卫生间建筑完成面比本层建筑完成面标高低 15mm，扇走地长条状过渡。
9.楼板降区域及降板高度详结施。
10.所有机房内未注明的明沟和设备基础详设备确定后布置。
11.所有未注明尺寸位置的门垛，其位置距离最近纵墙体结墙为200mm。
12.消火栓与墙面的位置关系，详土朝图例，立管位置已在平面示意，施工现场具体调整。
13.钢结构由厂家二次深化完成，各部位构件按照相关专项统一组标准设置。
14.钢构雨篷采用钢化夹胶安全玻璃，玻璃厚度除满足计算强度外，还需考虑抗虎度指标。
15.X光室，CT室，牙片等用房时墙面（主观少砖砌体），地面，顶面应做放射防护，防护材料，做法按照《放射防护评价报告》要求确定，评专业深化图纸。
16.所有防火卷帘与不同防风双层无机复合钢板防火卷帘，防火卷帘的耐火极限≥3小时。防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件。
17.扶梯垂壁高度详见建调图纸。
18.外廊、楼梯、平台、阳台、饭廊台（+900mm）等临空部位均设置防护栏杆，防护栏杆等距安全，高度不低于1.1m，上人屋面，临开敞空间的栏杆高度不应小于1.2m，栏杆应采用不易攀爬的构造和形态，杆件或无饰件镂空杆件净距不得大于0.11米 栏杆应以坚固、耐久的材料制作，并应能承受现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009及其地国家现行相关标准规定的水平荷载。
19.建筑内所有房屋除特别标注外均为防类房屋。
20.所有房间藏窗门净宽大于等于900
21.未标注门窗宽度为200或100，未标注机房门窗宽100，底部向内关平，房门与管道用房门同高。
22.强电间及空调机房楼板开洞处，孔洞四周设置高度为100mm，宽100mm的C20防水台。
23.电梯层门的耐火完整性不低于2.00小时。
24.疏散走道中间管理门火灾时断电可手动开启，常开向疏散处关闭电动直排窗门。
25.外窗后有实体墙的，或者墙体和窗户交接处，与后在窗相关做防火处理，具体应符合本地区要求执行。
26.防火墙耐火极限3h，所有防火墙两侧防火分隔处的乙级防火窗，满足耐火隔热性及耐火完整性≥1.0h。

华建集团 ARCPLUS
ECADI 华东建筑设计研究院有限公司
设计证书甲级编号A131A01883

上海现代建筑工程审图有限公司
施工图审查专用章(电子)
审查机构编号：0310

上海中医药大学附属曙光医院

上海中医药大学附属曙光医院东院新院区门急诊综合楼

屋顶平面图

工程编号	250320G403009
阶段	施工图设计
比例	1:150
专业	建筑
日期	2026-08-14
图号	A-10-10
版次	B

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：王雪芹
注册号：3100402-686
有效期：至2027年06月30日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：何巍
注册号：3100403-066
有效期：至2027年06月19日

工程设计出图专用章(电子)
资质证书号：A131A01883
有效期至：2028年12月28日