电梯应满足的土建要求

	梯号	YT-1	YT-2	YT-3	YT-4	YT-5	YT-6
	位置	/	/	/	/	/	/
	类别	医梯，无障碍电梯	医梯，无障碍电梯	医梯，无障碍电梯	医梯，无障碍电梯	医梯，无障碍电梯	医梯，无障碍电梯
	机房类型（有/无）	无机房	无机房	无机房	无机房	无机房	无机房
	数量	1	1	1	1	1	1
土建尺寸	1.机房部分						
	机房净高	-	-	-	-	-	-
	机房平面尺寸（宽度*深度）	-	-	-	-	-	-
	机房门窗位置	-	-	-	-	-	-
	2.井道及地坑部分						
	井道结构	砖混	砖混	砖混	砖混	砖混	砖混
	井道（净）尺寸（宽度*深度mm）	2400*3000	2400*3000	2400*3000	2400*3000	2400*3000	2400*3000
	井道（净）尺寸（底坑深度）	2200	2200	2200	2200	2200	2200
	左右门垛尺寸						
	井道安全门（如有）						
	3.层站部分						
	门洞尺寸(宽mm*高mm)	1400*2400	1400*2400	1400*2400	1400*2400	1400*2400	1400*2400
	各楼层高度（层间距离m）	B2F:5m B1F：6m 1F：5.4m 2F-6F：4.5m 7F：4.2m	B2F:5m B1F：6m 1F：5.4m 2F-6F：4.5m 7F：4.2m	B2F:5m B1F：6m 1F：5.4m 2F-6F：4.5m 7F：4.2m	B2F:5m B1F：6m 1F：5.4m 2F-6F：4.5m 7F：4.2m	B2F:5m B1F：6m 1F：5.4m 2F-6F：4.5m 7F：4.2m	B2F:5m B1F：6m 1F：5.4m 2F-6F：4.5m 7F：4.2m
	顶层净高（吊钩以下净高）（mm）	4200	4200	4200	4200	4200	4200

电梯技术参数及功

一、技术参数要求	★层站门数	9	10	9	9	9	9
	★轿门数量	1	2	1	1	1	1
	★控制方式	群控、单控可进行切换			群控、单控可进行切换		
	★群控数量	3			3		
	★开门方式	旁开	旁开	旁开	旁开	旁开	旁开
	★是否贯通	否	是	否	否	否	否
	★最大提升高度（米）	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9	38.9
	额定载重量（kg）	1600	1600	1600	1600	1600	1600
	额定速度(米/秒)	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
	开门宽度*高度	1200*2300	1200*2300	1200*2300	1200*2300	1200*2300	1200*2300
	轿厢宽度*深度	1400*2400	1400*2350	1400*2400	1400*2400	1400*2400	1400*2400
	轿厢高度	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	门保护装置（光幕或安全触板）	光幕，194束及以上	光幕，194束及以上	光幕，194束及以上	光幕，194束及以上	光幕，194束及以上	光幕，194束及以上
二、装潢要求	轿厢天花板	镜面不锈钢/乳白色亚克力/筒灯	镜面不锈钢/乳白色亚克力/筒灯	镜面不锈钢/乳白色亚克力/筒灯	镜面不锈钢/乳白色亚克力/筒灯	镜面不锈钢/乳白色亚克力/筒灯	镜面不锈钢/乳白色亚克力/筒灯
	轿厢地板	大理石（式样由业主指定）	大理石（式样由业主指定）	大理石（式样由业主指定）	大理石（式样由业主指定）	大理石（式样由业主指定）	大理石（式样由业主指定）

	轿厢壁	后 壁 - 中间镜面不锈钢，左右玫瑰金发纹不锈钢 侧 壁 - 皮纹钢板/玫瑰金发纹不锈钢	后 壁 - 中间镜面不锈钢，左右玫瑰金发纹不锈钢 侧 壁 - 皮纹钢板/玫瑰金发纹不锈钢	后 壁 - 中间镜面不锈钢，左右玫瑰金发纹不锈钢 侧 壁 - 皮纹钢板/玫瑰金发纹不锈钢	后 壁 - 中间镜面不锈钢，左右玫瑰金发纹不锈钢 侧 壁 - 皮纹钢板/玫瑰金发纹不锈钢	后 壁 - 中间镜面不锈钢，左右玫瑰金发纹不锈钢 侧 壁 - 皮纹钢板/玫瑰金发纹不锈钢	后 壁 - 中间镜面不锈钢，左右玫瑰金发纹不锈钢 侧 壁 - 皮纹钢板/玫瑰金发纹不锈钢
	轿厢门	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢
	轿厢门楣	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢
	轿厢前壁板	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢
	厅门	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢
	门套	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢	玫瑰金发纹不锈钢
	扶手	扁扶手暗藏灯 （无障碍电梯配置）	扁扶手暗藏灯 （无障碍电梯配置）	扁扶手暗藏灯 （无障碍电梯配置）	扁扶手暗藏灯 （无障碍电梯配置）	扁扶手暗藏灯 （无障碍电梯配置）	扁扶手暗藏灯 （无障碍电梯配置）
	轿内显示器	液晶显示	液晶显示	液晶显示	液晶显示	液晶显示	液晶显示
	楼层指示器	液晶显示	液晶显示	液晶显示	液晶显示	液晶显示	液晶显示
	预留装修重量	无	无	无	无	无	无
三、功能要求	**选配功能**						
	自动再平层	配置	配置	配置	配置	配置	配置
	自动救援装置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
	能量回馈装置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
	轿内反向指令消除	配置	配置	配置	配置	配置	配置
	轿厢节能功能	配置	配置	配置	配置	配置	配置
	防捣乱	配置	配置	配置	配置	配置	配置
	独立运行	配置	配置	配置	配置	配置	配置
	开门保持延时	配置	配置	配置	配置	配置	配置
	IC卡控制	配置	配置	配置	配置	配置	配置
	非停层功能	需要	需要	需要	需要	需要	需要
	火灾应急返回	配置	配置	配置	配置	配置	配置
	监控接口（BA或RS485）	配置	配置	配置	配置	配置	配置
	副操纵箱	配置	配置	配置	配置	配置	配置
	无障碍功能（含残疾人操纵箱、语音报站、轿内扶手、轿内镜面、盲文按钮等）	配置	配置	配置	配置	配置	配置
	到站钟（轿内或厅外）	配置	配置	配置	配置	配置	配置
	错误指令取消	配置	配置	配置	配置	配置	配置
	轿厢空调	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
	视频监控线缆	配置	配置	配置	配置	配置	配置
	随行音频电缆	配置	配置	配置	配置	配置	配置
四、重要性能指标	平层准确度(mm)	±5mm	±5mm	±5mm	±5mm	±5mm	±5mm
	轿厢内噪声指标	≤53db	≤53db	≤53db	≤53db	≤53db	≤53db
	曳引机制动器正常动作次数	≥1200万次	≥1200万次	≥1200万次	≥1200万次	≥1200万次	≥1200万次
	轿门开门装置动作次数	≥1000万次	≥1000万次	≥1000万次	≥1000万次	≥1000万次	≥1000万次
	按钮动作次数	≥900万次	≥900万次	≥900万次	≥900万次	≥900万次	≥900万次
	层门门锁动作次数	≥800万次	≥800万次	≥800万次	≥800万次	≥800万次	≥800万次
五、其他	绿色节能：	由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟
	能量回馈装置	需要	需要	需要	需要	需要	需要

要求	制动方式（鼓刹/碟刹）	不限	不限	不限	不限	不限	不限
	缓冲方式	不限	不限	不限	不限	不限	不限
	五方通话方式	无线（5G）+有线（总线制）双结合	无线（5G）+有线（总线制）双结合	无线（5G）+有线（总线制）双结合	无线（5G）+有线（总线制）双结合	无线（5G）+有线（总线制）双结合	无线（5G）+有线（总线制）双结合
	补偿链外包塑料层	需要	需要	需要	需要	需要	需要
	技术创新：	由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟
	对重安全钳	不配置	不配置	不配置	不配置	不配置	不配置
	消防员专用开关	不配置	不配置	不配置	不配置	不配置	不配置

KT-1	KT-2	FKT-1	FYT-1	FHT-1	FHT-2	FKT-2
/	/	/	/	/	/	/
客梯	客梯	客梯（兼消防）	污梯（兼消防）	货梯（兼消防）	餐梯（兼消防）	消防梯
无机房	无机房	有机房	无机房	无机房	无机房	无机房
1	1	1	1	1	1	1
-	-	2500	-	-	-	-
-	-	2225*2500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
砖混	砖混	砖混	砖混	砖混	砖混	砖混
2200*1900	2200*2200	2225*2500	2400*3000	2400*2400	2400*2400	2400*2200
2000	2000	2000	2200	2000	2000	2000
1100*2400	1100*2400	1200*2400	1400*2400	1400*2400	1400*2400	1200*2400
B1F：6m 1F：5.4m 2F-5F：4.5m 6F:4.2m	1F：5.4m 2F-6F：4.5m 7F:4.2m	B2F：5m B1F：6m 1F：5.4m 2F-6F：4.5m 7F:4.2m	B2F：5m B1F：6m 1F：5.4m 2F-7F：4.5m 8F:4.2m	B1F：6m 1F：4.2m	B2F：5m B1F：6m 1F:4.2m	B2F：5m B1F：6m 1F:4.2m
4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200

能要求

7	7	9	10	3	3	3
2	1	1	2	2	2	1
单控	单控	单控	单控	单控	单控	单控
1	1	1	1	1	1	1
中分	中分	中分	旁开	旁开	旁开	中分
是	否	否	是	是	是	否
29.4	27.9	38.9	43.4	6	11	11
1000	1000	1350	1600	1350	1350	1350
1.6	1.6	1.6	1.75	1	1	1
900*2300	900*2300	1000*2300	1200*2300	1200*2300	1200*2300	1000*2300
1550*1400	1400*1700	1600*1800	1400*2350	1500*1850	1500*1850	1600*1850
2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
光幕，194束及以上	光幕，194束及以上	光幕，194束及以上	光幕，194束及以上	光幕，194束及以上	光幕，194束及以上	光幕，194束及以上
钢板喷涂/发纹不锈钢/LED平板灯	钢板喷涂/发纹不锈钢/LED平板灯	照明：中间筒灯加隐藏式灯带照明 材料：涂装钢板吊顶板	照明：中间筒灯加隐藏式灯带照明 材料：涂装钢板吊顶板	钢板喷涂/发纹不锈钢/LED平板灯	钢板喷涂/发纹不锈钢/LED平板灯	照明：中间筒灯加隐藏式灯带照明 材料：涂装钢板吊顶板
大理石（式样由业主指定）	大理石（式样由业主指定）	PVC	PVC	大理石（式样由业主指定）	大理石（式样由业主指定）	PVC

后 壁 – 中间镜面不锈钢，左右茶色镜面不锈钢 侧 壁 – 前侧木纹钢板，后侧茶色镜面不锈钢	后 壁 – 中间镜面不锈钢，左右茶色镜面不锈钢 侧 壁 – 前侧木纹钢板，后侧茶色镜面不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	后 壁 – 中间镜面不锈钢，左右茶色镜面不锈钢 侧 壁 – 前侧木纹钢板，后侧茶色镜面不锈钢	后 壁 – 中间镜面不锈钢，左右茶色镜面不锈钢 侧 壁 – 前侧木纹钢板，后侧茶色镜面不锈钢	发纹不锈钢
茶色发纹不锈钢	茶色发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	茶色发纹不锈钢	茶色发纹不锈钢	发纹不锈钢
茶色发纹不锈钢	茶色发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	茶色发纹不锈钢	茶色发纹不锈钢	发纹不锈钢
茶色发纹不锈钢	茶色发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	茶色发纹不锈钢	茶色发纹不锈钢	发纹不锈钢
茶色发纹不锈钢	茶色发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	茶色发纹不锈钢	茶色发纹不锈钢	发纹不锈钢
茶色发纹不锈钢	茶色发纹不锈钢	发纹不锈钢	发纹不锈钢	茶色发纹不锈钢	茶色发纹不锈钢	发纹不锈钢
无	无	无	无	无	无	无
液晶显示	液晶显示	液晶显示	液晶显示	液晶显示	液晶显示	液晶显示
液晶显示	液晶显示	液晶显示	液晶显示	液晶显示	液晶显示	液晶显示
无	无	无	无	无	无	无
配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
需要	需要	需要	需要	需要	需要	需要
配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
配置	配置	配置	配置	配置	配置	配置
±5mm	±5mm	±5mm	±5mm	±5mm	±5mm	±5mm
≤53db	≤53db	≤53db	≤53db	≤53db	≤53db	≤53db
≥1200万次	≥1200万次	≥1200万次	≥1200万次	≥1200万次	≥1200万次	≥1200万次
≥1000万次	≥1000万次	≥1000万次	≥1000万次	≥1000万次	≥1000万次	≥1000万次
≥900万次	≥900万次	≥900万次	≥900万次	≥900万次	≥900万次	≥900万次
≥800万次	≥800万次	≥800万次	≥800万次	≥800万次	≥800万次	≥800万次
由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟
需要	需要	需要	需要	需要	需要	需要

不限	不限	不限	不限	不限	不限	不限
不限	不限	不限	不限	不限	不限	不限
无线（5G）+有线（总线制）双结合	无线（5G）+有线（总线制）双结合	无线（5G）+有线（总线制）双结合	无线（5G）+有线（总线制）双结合	无线（5G）+有线（总线制）双结合	无线（5G）+有线（总线制）双结合	无线（5G）+有线（总线制）双结合
需要	需要	需要	需要	需要	需要	需要
由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟	由各供应商自拟
不配置	配置	不配置	不配置	配置	不配置	不配置
不配置	不配置	配置	配置	配置	配置	配置