

---

## 上海理工大学军工路 1100 号校区图书馆楼家具合同

合同编号：2026-00606

项目名称：上海理工大学军工路 1100 号校区图书馆楼家具

合同双方：

甲方（买方）：上海理工大学

地址：上海市杨浦区军工路 516 号

邮政编码：200093

电话：021-55272602

传真：

联系人：龚老师 2026年06月18日

乙方（卖方）：上海朴美家具有限公司

地址：上海市奉贤区航塘公路 4545 号

邮政编码：201400

电话：021-54320226

传真：021-54331026年06月18日

联系人：李娅莉

开户银行：上海浦东发展银行周浦支行

账号：98320154740001650

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

### 一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指甲方和中标（成交）供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同金额”系指根据合同约定，中标（成交）供应商在完全履行合同项下全部义务后，甲方应支付给中标（成交）供应商的服务对价；

1.3 “货物”系指中标（成交）供应商根据合同约定应向甲方交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册

---

等其他相关资料。

1.4 “甲方”系指与中标（成交）供应商签署合同的甲方。

1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标（成交）供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

## **二、合同主要要素**

2.1 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物：

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
1	包 1	阅览桌 1 (4 人位) 样品	朴美、定制、 1600*1200* 750	5197.00	17	88349.00	<p>1、桌面板：台面基材≥25mmE0 级中密度板基材，表面饰面：三聚氰胺板饰面，采用高端连续压机生产，板材表面光泽细腻，质感明显，桌面封边为铝封边工艺。</p> <p>2、台面封边：台面采用铝封边工艺，搭配≥14.7×19 规格铝封边；经锣槽处理后嵌入≥48×40 桌面横梁，既实现薄边斜面精致效果，又兼顾结构稳固与耐用性。</p> <p>3、台架：采用全铝合金台架，表面高端水性油漆喷涂，铝材壁厚≥1.6-2mm，桌脚尺寸≥80*80，横梁为：≥48*40 内弧斜切轮廓，铝材为优质环保型铝材。铝材外观高端大气，颜色均匀、质感细腻、金属质感强烈，漆膜经过特殊加热固化，在表面形成坚硬的树脂保护层，具有超长耐候性、耐腐蚀性，且防污性好，表面灰尘可通过雨水自洁。铝材表面喷涂喷漆符合标准要求，氧化符合标准要求。</p> <p>4、优质铝合金玻璃夹，玉砂玻璃桌上屏。</p> <p>5、智能阅览灯灯架：1 个。</p> <p>①. 2 个五孔国标(可定制)+1A1CPD20W 快充 USB</p> <p>②. 材质：整体灯主要全部采用铝合金材质，ADC12+6063 铝合金</p> <p>③. 灯光：无极调光</p> <p>④. 无闪屏：超低蓝光设计 RA&gt;90。</p> <p>⑤. 灯槽遮光板采用防眩光 PC 六角棱光板+高透光率 PC 散光板</p> <p>⑥. 3.5 寸 TFT 电容触摸液晶屏，分辨率 320*480，显示日期时间以及亮灯时间的统计。带触摸控制，控制灯和插座的开关，以及调节灯的亮度。</p>	上海朴美家具有限公司	上海

2	包 1	阅览桌 2 (8 人位)	朴美、定制、 3200*1200* 750	10735.0 0	2	21470.00	<p>1、桌面板：台面基材<math>\geq 25\text{mm}</math>E0 级中密度板基材，表面饰面：三聚氰胺板饰面，采用高端连续压机生产，板材表面光泽细腻，质感明显，桌面封边为铝封边工艺。</p> <p>2、台面封边：台面采用铝封边工艺，搭配<math>\geq 14.7 \times 19</math> 规格铝封边；经锣槽处理后嵌入<math>\geq 48 \times 40</math> 桌面横梁，既实现薄边斜面精致效果，又兼顾结构稳固与耐用性。</p> <p>3、台架：采用全铝合金台架，表面高端水性油漆喷涂，铝材壁厚<math>\geq 1.6-2\text{mm}</math>，桌脚尺寸<math>\geq 80 \times 80</math>，横梁为：<math>\geq 48 \times 40</math> 内弧斜切轮廓，铝材为优质环保型铝材。铝材外观高端大气，颜色均匀、质感细腻、金属质感强烈，漆膜经过特殊加热固化，在表面形成坚硬的树脂保护层，具有超长耐候性、耐腐蚀性，且防污性好，表面灰尘可通过雨水自洁。铝材表面喷涂喷漆符合标准要求，氧化符合标准要求。</p> <p>4、优质铝合金玻璃夹，玉砂玻璃桌上屏。</p> <p>5、智能阅览灯灯架：1 个。</p> <p>①. 2 个五孔国标(可定制)+1A1CPD20W 快充 USB</p> <p>②. 材质：整体灯主要全部采用铝合金材质，ADC12+6063 铝合金</p> <p>③. 灯光：无极调光</p> <p>④. 无闪屏：超低蓝光设计 RA<math>&gt;90</math>。</p> <p>⑤. 灯槽遮光板采用防眩光 PC 六角棱光板+高透光率 PC 散光板</p> <p>⑥. 3.5 寸 TFT 电容触摸液晶屏，分辨率 320*480, 显示日期时间以及亮灯时间的统计。带触摸控制，控制灯和插座的开关，以及调节灯的亮度。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
3	包 1	阅览桌 3 (8 人位) 样品	朴美、定制、 3200*1400* 750	13623.0 0	8	108984.00	<p>1、桌面板、桌脚：基材为 E0 级<math>\geq 43\text{mm}</math> 厚多层板(甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)，具有良好的防潮耐水泡不发胀，无毒防菌防虫，绿色环保。木皮贴面，厚度为<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。经过施胶，热压贴合。桌面四周框架及桌脚都采用橡木实木<math>\geq 20 \times 43\text{mm}</math> 线型包边。所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到 8-10%。</p> <p>2、桌上装插座桌梁处：尺寸：3000*95*120H, 基材为 E0 级<math>\geq 18\text{mm}</math> 厚多层板(板甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)；木皮贴面，厚度为<math>\geq</math></p>	上海朴美家具有限公司	上海

						<p>0.6mm；桌下挡板 200H，基材为 E0 级<math>\geq 18\text{mm}</math> 厚多层板。</p> <p>3、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角，硬度高，抗刮性强。</p> <p>4、款型结构：</p> <p>①. 阅览桌面板及侧脚结构采用多层实木层板粘合加实木封边，多层板表面覆贴优质橡木木皮。</p> <p>②. 桌面厚<math>\geq 43\text{mm}</math>，其中一侧脚内部过电源线，外套保护 PVC 阻燃线管。</p> <p>③. 桌脚板两外侧面带雕刻采购方 LOGO，直径<math>\geq 350\text{mm}</math>。</p> <p>④. 桌面下部安装加固横梁挡板，高<math>\geq 200\text{mm}</math>。</p> <p>5、每张桌上配 8 个 86 型带 USB 充电口插座。插座：常见的暗装电源插座标准，尺寸为 86x86mm，①. 最大功率：2500W ②、额定电流：10A ③. 额定电压：250V ④. 使用环境：温度<math>-10^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}</math> 湿度 30%~90% ⑤. 外壳材质：高强度耐高温阻燃 PC 工程塑料⑥. 导电材质：铜质镀镍。电线采用符合国家标准、2.5 毫米符合强电电压。插座安装于桌梁侧边，拉线隐藏于桌面横梁里，由地脚出线，整体美观，便于安全用电（每人位配一个 86 型带 1 个 USB 口的五孔插座）。安装方式：暗装。</p> <p>6、阅读灯（2 盏）。磨砂玻璃高温烤漆内白罩+五金电镀黑青古钢色，照度 3-5 平方，E27 双光源，调节开关，台灯固定在桌面上。</p> <p>7、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>			
4	包 1	阅览桌 4 (12 人位)	朴美、定制、 4800*1400* 750	19598.0 0	10	195980.00	<p>1、桌面板、桌脚：基材为 E0 级<math>\geq 43\text{mm}</math> 厚多层板(甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)，具有良好的防潮耐水泡不发胀，无毒防菌防虫，绿色环保。木皮贴面，厚度为<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。经过施胶，热压贴合。桌面四周框架及桌脚都采用橡木实木<math>\geq 20*43\text{mm}</math> 线型包边。所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到 8-10%。</p> <p>2、桌上装插座桌梁处：尺寸：4600*95*120H, 基材为 E0 级<math>\geq 18\text{mm}</math> 厚多层板(板甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)；木皮贴面，厚度为<math>\geq</math></p>	上海朴美家具有限公司	上海

						<p>0.6mm；桌下挡板 200H，基材为 E0 级<math>\geq 18\text{mm}</math> 厚多层板。</p> <p>3、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角，硬度高，抗刮性强。</p> <p>4、款型结构：</p> <p>①. 阅览桌面板及侧脚结构采用多层实木层板粘合加实木封边，多层板表面覆贴优质橡木木皮。</p> <p>②. 桌面厚<math>\geq 43\text{mm}</math>，其中一侧脚内部过电源线，外套保护 PVC 阻燃线管。</p> <p>③. 桌脚板两外侧面带雕刻采购方 LOGO，直径<math>\geq 350\text{mm}</math>。</p> <p>④. 桌面下部安装加固横梁挡板，高<math>\geq 200\text{mm}</math>。</p> <p>5、每张桌上配 12 个 86 型带 USB 充电口插座。插座：常见的暗装电源插座标准，尺寸为 86x86mm，①. 最大功率：2500W②、额定电流：10A③. 额定电压：250V④. 使用环境：温度<math>-10^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}</math> 湿度 30%~90% ⑤. 外壳材质：高强度耐高温阻燃 PC 工程塑料 ⑥. 导电材质：铜质镀镍。电线采用符合国家标准、2.5 毫米符合强电电压。插座安装于桌梁侧边，拉线隐藏于桌面横梁里，由地脚出线，整体美观，便于安全用电（每人位配一个 86 型带 1 个 USB 口的五孔插座）。安装方式：暗装。</p> <p>6、阅读灯（3 盏）：磨砂玻璃高温烤漆内白罩+五金电镀黑青古钢色，照度 3-5 平方，E27 双光源，调节开关，台灯固定在桌梁上。</p> <p>7、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>			
5	包 1	阅览桌 5 (4 人位)	朴美、定制、 3600*600*7 50	9452.00	2	18904.00	<p>1、桌面板、桌脚板：基材为 E0 级<math>\geq 43\text{mm}</math> 厚多层板(甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)，具有良好的防潮耐水泡不发胀，无毒防菌防虫，绿色环保。木皮贴面，厚度为<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。经过施胶，热压贴合。桌面四周框架及桌脚都采用橡胶木实木<math>\geq 20*43\text{mm}</math> 宽包边。所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到 8-10%。桌下挡板 200H，基材为 E0 级<math>\geq 18\text{mm}</math> 厚多层板(甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)。木皮贴面，厚度为<math>\geq 0.6\text{mm}</math>。（桌脚板两外侧面带雕刻采购方 LOGO，直径<math>\geq 350\text{mm}</math>）。</p>	上海朴美家具有限公司	上海

							<p>2、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角，硬度高，抗刮性强。</p> <p>3、插座：常见的暗装电源插座标准，尺寸为 86x86mm，①最大功率：2500W，②额定电流：10A，③额定电压：250V，④使用环境：温度-10℃~40℃，湿度 30%~90%，⑤外壳材质：高强度耐高温阻燃 PC 工程塑料，⑥导电材质：铜质镀镍。电线采用符合国家标准、2.5 毫米符合强电电压。插座安装于桌面，拉线隐藏于桌下，由地脚出线，整体美观，便于安全用电（每张桌上配 2 组 2 个 86 型带 2 个 USB 口的模块插座）。安装方式：暗装。</p> <p>4、阅读灯（4 盏）：每张桌上配 4 个照明阅读灯，磨砂玻璃高温烤漆内白罩+五金电镀黑青古钢色，照度 3-5 平方，E27 双光源，调节开关。固定在桌面上。</p> <p>5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>		
6	包 1	阅览桌 6 (8 人位)	朴美、定制、 7200*600*7 50	18905.0 0	2	37810.00	<p>1、桌面板、桌脚板：基材为 E0 级 <math>\geq 43\text{mm}</math> 厚多层板（甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>），具有良好的防潮耐水泡不发胀，无毒防菌防虫，绿色环保。木皮贴面，厚度为 <math>\geq 0.6\text{mm}</math>，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。经过施胶，热压贴合。桌面四周框架及桌脚都采用橡胶木实木 <math>\geq 20*43\text{mm}</math> 宽包边。所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到 8-10%。桌下挡板 200H，基材为 E0 级 <math>\geq 18\text{mm}</math> 厚多层板（甲醛释放量 <math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>）；木皮贴面，厚度为 <math>\geq 0.6\text{mm}</math>（桌脚板两外侧面带雕刻采购方 LOGO，直径 <math>\geq 350\text{mm}</math>，圆雕刻凸起深度 <math>3\geq\text{mm}</math>）。</p> <p>2、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角，硬度高，抗刮性强。</p> <p>3、插座：常见的暗装电源插座标准，尺寸为 86x86mm，①. 最大功率：2500W。②. 额定电流：10A。③. 额定电压：250V。④. 使用环境：温度-10℃~40℃。湿度 30%~90%。⑤. 外壳材质：高强度耐高温阻燃 PC 工程塑料。⑥. 导电材质：铜质镀镍。电线采用符合国家标准、2.5 毫米符合强电电压。插座安装于桌面，</p>	上海朴美家具有限公司	上海

							拉线隐藏于桌下，由地脚出线，整体美观，便于安全用电（每张桌上配4组2个86型带2个USB口的模块插座）。安装方式：暗装。 4、阅读灯（8盏）：每张桌上配8个照明阅读灯，磨砂玻璃高温烤漆内白罩+五金电镀黑青古钢色，照度3-5平方，E27双光源，调节开关。固定在桌面上。 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。		
7	包1	阅览桌7 (12人位)	朴美、定制、 4800*1200* 750	15437.0 0	8	123496.00	1、桌面板：台面基材≥25mm E0级中密度板基材，表面饰面：三聚氰胺板饰面，采用高端连续压机生产，板材表面光泽细腻，质感明显，桌面封边为铝封边工艺。 2、台面封边：台面采用铝封边工艺，搭配≥14.7×19规格铝封边；经锣槽处理后嵌入≥48×40。。桌面横梁，既实现薄边斜面精致效果，又兼顾结构稳固与耐用性。 3、台架：采用全铝合金台架，表面高端水性油漆喷涂，铝材壁厚≥1.6-2mm，桌脚尺寸≥80*80，横梁为：≥48*40内弧斜切轮廓，铝材为优质环保型铝材。铝材外观高端大气，颜色均匀、质感细腻、金属质感强烈，漆膜经过特殊加热固化，在表面形成坚硬的树脂保护层，具有超长耐候性、耐腐蚀性，且防污性好，表面灰尘可通过雨水自洁。铝材表面喷涂喷漆符合标准要求，氧化符合标准要求。 4、优质铝合金玻璃夹，玉砂玻璃桌上屏。 5、智能阅览灯灯架：3个。 ①、6个五孔国标(可定制)+1A1C。 ②、材质：整体灯主要全部采用铝合金材质。 ③、灯光：无极调光。 ④、无闪屏：超低蓝光设计 RA>90。 ⑤、灯槽遮光板采用防眩光PC六角棱光板+高透光率PC散光板。 ⑥、3.5寸TFT电容触摸液晶屏，分辨率320*480,显示日期时间以及亮灯时间的统计。带触摸控制，控制灯和插座的开关，以及调节灯的亮度。	上海朴美家具有限公司	上海

8	包 1	阅览桌 8 (8 人位)	朴美、定制、 7200*600*7 50	17014.0 0	2	34028.00	<p>1、桌面板：台面基材≥25mm E0 级中密度板基材，表面饰面：三聚氰胺板饰面，采用高端连续压机生产，板材表面光泽细腻，质感明显，桌面封边为铝封边工艺。</p> <p>2、台面封边：台面采用铝封边工艺，搭配≥14.7×19 规格铝封边；经锣槽处理后嵌入≥ 48×40 桌面横梁，既实现薄边斜面精致效果，又兼顾结构稳固与耐用性</p> <p>3、台架：采用全铝合金台架，表面高端水性油漆喷涂，铝材壁厚≥1.6-2mm ，桌脚尺寸≥80*80，横梁为：≥48*40 内弧斜切轮廓，铝材为优质环保型铝材。铝材外观高端大气，颜色均匀、质感细腻、金属质感强烈，漆膜经过特殊加热固化，在表面形成坚硬的树脂保护层，具有超长耐候性、耐腐蚀性，且防污性好，表面灰尘可通过雨水自洁。铝材表面喷涂喷漆符合标准要求，氧化符合标准要求。</p> <p>4、阅读灯（8 盏）。磨砂玻璃高温烤漆内白罩+五金电镀黑青古钢色，照度 3-5 平方，E27 双光源，调节开关，台灯固定在桌面上。</p> <p>5、插座：常见的暗装电源插座标准，尺寸为 86x86mm，①. 最大功率：2500；②、额定电流：10；③. 额定电压：250V；④. 使用环境：温度-10℃~40℃，湿度 30%~90%；⑤、外壳材质：高强度耐高温阻燃 PC 工程塑料；⑥、导电材质：铜质镀镍。电线采用符合国家标准、2.5 毫米符合强电电压。插座安装于桌面，拉线隐藏于桌下，由地脚出线，整体美观，便于安全用电（每张桌上配 4 组 2 个 86 型带 2 个 USB 口的模块插座）。安装方式：暗装。（电源出线从钢制走线桌脚处引线）。</p> <p>6、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
---	-----	-----------------	----------------------------	--------------	---	----------	--	------------	----

9	包 1	阅览长桌	朴美、定制、 18000*2000 *780	94050.0 0	1	94050.00	<p>1、基材采用<math>\geq 60\text{mm}</math>厚多层板(甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)，具有良好的防潮耐水泡不发胀，无毒防菌防虫，绿色环保。木皮贴面，厚度为<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。经过施胶，热压贴合。桌面四周框架及桌脚都采用橡木实木<math>\geq 80\text{mm}</math>宽包边。所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8-10%。</p> <p>2、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角，硬度高，抗刮性强。</p> <p>3、款型结构：</p> <p>①. 阅览桌整体结构采用榫卯结构组合；面板与直脚采用裁榫下压式组装。面板及侧脚结构采用橡木实木封边，多层板表面覆贴<math>\geq 0.6\text{mm}</math>厚橡木木皮。</p> <p>②. 桌面厚<math>\geq 60\text{mm}</math>。桌下配方形钢管加强筋，保证稳固性。</p> <p>③. 桌脚板两外侧面带雕刻采购方 LOGO，直径<math>\geq 350\text{mm}</math>。</p> <p>④. 桌面下部安装双档板，高<math>\geq 300\text{mm}</math>。</p> <p>⑤. 桌脚内侧面安装电源 86 型 USB 插座，带 1 个五孔，1 个 USB 接口。</p> <p>⑥. 桌面由 2000*2000mm 一段，共 9 段组成。</p> <p>4、电源出线从桌脚处引线插座：常见的暗装电源插座标准，尺寸为 86x86mm，①. 最大功率：2500。②、额定电流：10A。③. 额定电压：250V。④. 使用环境：温度<math>-10^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}</math>，湿度 30%~90%。⑤. 外壳材质：高强度耐高温阻燃 PC 工程塑料⑥. 导电材质：铜质镀镍。电线采用符合国家标准、2.5 毫米符合强电电压。插座安装于桌脚侧边，拉线隐藏于桌脚里，由地脚出线，整体美观，便于安全用电（每人位配一个 86 型带 1 个 USB 口的五孔插座）。安装方式：暗装。</p> <p>5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
---	-----	------	------------------------------	--------------	---	----------	---	------------	----

10	包 1	半私密个人学习站 1 (4 人位)	朴美、定制、外观尺寸：5050*1000*1200 (桌面尺寸：1200*800)	11020.00	16	176320.00	<p>1、屏风：优质多层板内框架，甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>；可接触面均用软质聚氨酯泡沫填充，外包环保布饰面，屏风转角外弧不大于 R160mm，厚度不小于 50mm，底部配置可调脚以适配可能出现的地面不平整，屏风相互连接采用隐藏式钢制配件，台面未安装前屏风本身结构牢固、尺寸配合精准、不晃动，外部不可见除布艺外其他材质的配件，包括且不限于螺丝头；</p> <p>2、面料：环保布饰面，防污阻燃，表面不应有污渍、线头、断纱、抽纱等，针距均匀、无跳针、漏针、脱线。</p> <p>3、桌面板：基材为<math>\geq 25\text{mm}</math>厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(板甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)。</p> <p>4、桌面封边：桌面座位处 2mm 厚同色封边条，余下为 2mm 厚同色封边条封直边，封边条修整后表面无毛刺。高品质 PVC，不易断裂，热熔胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>5、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>6、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
11	包 1	灯架+墨水屏	朴美、定制、300*134*450	950.00	64	60800.00	<p>1. 灯架材质：主体材质采用铝型材，整体颜色白色，表面采用静电喷塑，厚度不小于 2mm，电器安装部分采用 ABS 工程塑料模具。</p> <p>2. 灯光电参数：每个座位配备一个 LED 灯，整灯功率<math>\leq 48\text{W}</math>，功率因数<math>&gt; 0.92</math>，色温：4000K，显色指数<math>&gt; 90</math>，灯光闪烁百分比<math>&lt; 1\%</math>，桌面照度（全部区域）<math>&gt; 550\text{Lx}</math>。</p> <p>3. 每个位置灯光、插座独立控制，每个座位有一个触摸开关，可以控制 LED 灯进行三段亮度调节和开关；</p> <p>4. 墨水屏尺寸不小于 3.5 英寸；可显示信息包括座位二维码，阅览室名称、座位号、预约人信息。（提供包含上述信息的墨水屏显示页面截图）</p> <p>5. 灯架需无缝对接现有图书馆座位管理系统，实现墨水屏显示信息及插座、阅览灯自动管理（提供包含上述信息对接成功相关佐</p>	上海朴美家具有限公司	上海

							<p>证材料)。</p> <p>6. 可通过后台对灯架进行单个或批量控制，包括且不限于开/关灯，插座通/断电，墨水屏信息初始化等。</p> <p>7. 插座：阅览灯为每个座位提供 1 组插座，每组插座至少有 1 个 10A 的五孔电源和 1A1C15WUSB 电源，为确保学生的用电安全，当插座上使用的设备功率超过设定的阈值时，插座能够自动切断电源，并且插座的过载保护功率阈值大小可以在管理后台进行灵活设置。</p> <p>8. 提供配套通讯网关产品并进行现场部署，网关数量须保证覆盖每个灯架的通讯稳定。</p>		
12	包 1	半私密个人学习站 2	<p>朴美、定制、外观尺寸：1300*1000*1050（桌：1200*600*750）</p>	3572.00	16	57152.00	<p>1、双面布屏（1片五边形，1片矩形）</p> <p>①配置：内芯材环保 PET 材质，双面布屏风，矩形屏风 ≥ 900*18*1050mm，五边形屏风 ≥ 1200*18*1050mm，屏风均倒圆角处理；</p> <p>②. 饰面面料：环保布饰面，防污阻燃，表面不应有污渍、线头、断纱、抽纱等，针距均匀、无跳针、漏针、脱线。</p> <p>2、桌面板：基材为 ≥ 25mm 厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，（板甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m<sup>3</sup>）。</p> <p>3、封边：高品质 PVC，不易断裂，热熔胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>4、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量 ≤ 5g/L。</p> <p>5、桌架：①、脚管：SPCC 优质 42 圆钢管，厚度 1.8mm，经机器切割，酸洗磷化，人工矫正等一系列工艺完成。</p> <p>②、旋转压铸接头：采用 ADC12 铝合金为原料模具压铸而成，（接头可旋转，旋转角度：30° ~ 180°），工艺经打磨，抛光，表面阿克苏粉静电喷粉，厚度 5.5mm。</p> <p>③、连杆：采用宝钢优质冷轧钢板为原料加工而成的钢管 40mm*25mm 厚度 1.2mm。上下管壁上开大小孔，用 M4*20 十字螺</p>	上海朴美家具有限公司	上海

							<p>丝与台面连接。管两头冲孔，通过撑爆原理的压铸铝合金模块与接头连接。</p> <p>④、脚垫：ABS 塑料+钢压铸成型，抗冲击，可调节高度，脚垫 60H、15H。</p> <p>⑤、脚轮：ABS 塑料+尼龙铸成型，顺滑静音，万向脚轮 77H、定向脚轮 60H。桌子一端带 2 个脚轮，使用时另一端抬起就可以轻松移动。</p> <p>⑥、连接螺丝：45#钢，定做粗牙加硬，能更有效的与横梁连接，不易滑牙。</p> <p>⑦、外表工艺：优质环保性静电粉末喷涂工艺，厚度 80um，领过酸洗磷化处理，附着力强，不易发黄，生锈。</p> <p>6. 电源：每桌配 1 套嵌入式电源模块插座（3 个国标插座，2 个 USB 口）。</p>		
13	包 1	阅览椅 1 样品	朴美、定制、610*645*850	683.00	220	150260.00	<p>1、椅背：固定椅背，PA 一体注塑成型，竖纹镂空的纹理设计提高背的弹性。增加舒适度，具有透气功能。</p> <p>2、座垫：全网镂空曲面设计坐垫，优质网布面料，弹性好，透气性强，耐磨，易打理，最大限度缓解腰背部压力的同时，腿部获得完全支撑，使得人体上半身的压力能够均匀分布到臀部和大腿，避免形成局部压力。</p> <p>3、底座：采配加厚 PP 工程塑料防尘底壳。</p> <p>4、扶手：一体成型固定扶手，PA+15%玻纤材质。</p> <p>5、椅架管：优质钢管，电镀工艺，规格尺寸 <math>\geq 20.5 \times 32.5 \times 1.5\text{mm}</math>，通过 <math>\phi \geq 8.5\text{cm}</math> 的铝合金转轴连接靠背、扶手，稳定不变形。</p> <p>6、椅脚置物篮：坐垫下，采用优质圆铁经模具焊接，电镀工艺，可跟随椅脚折叠。</p> <p>7、脚垫：前脚为 PA+玻纤固定脚垫，后脚为 <math>\phi 50\text{mm}</math> 黑色 PU 静音轮</p> <p>8、功能说明：坐垫可上翻，底座内置限位卡扣，上翻到限位点后坐垫不会掉落。全折叠收纳，并可独立站立，节省空间，PU 静音万向轮，便于搬动，能够快速调整布局，满足不同环境。</p>	上海朴美家具有限公司	上海

14	包 1	阅览椅 2 样品	朴美、定制、 570*650*78 0	693.00	184	127512.00	<p>1、椅架基材为橡木实木原木料，橡木全实木制作，质地细致坚硬，防潮结实不翘裂等优点，木色淡雅美观，纹理清晰且直。所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到<math>\geq 8-10\%</math>。</p> <p>2、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角，硬度高，抗刮性强。</p> <p>3、座面料：采用优质超纤皮，选用优质 PU 革，可分解有害芳香胺染料、游离甲醛均为未检出。</p> <p>4、海棉：采用<math>\geq 45\text{kg}/\text{m}^3</math>的高密度海绵，软硬适中，回弹力 35% 以上。</p> <p>5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
15	包 1	阅览椅 3	朴美、定制、 620*555*82 5	496.00	104	51584.00	<p>1、面料：椅背面料采用超弹特网、抗压强度高，拉力强，色牢度，靠感舒适；座包面料为优质涤纶、色度牢固，抗皱免烫，坚牢耐用。</p> <p>2、椅背：全新 PA 尼龙塑框，带倾仰功能，椅背外型上窄下宽设计，宽大的腰部设计可以更好地支撑腰部，减缓疲劳。</p> <p>3、扶手：PA 尼龙扶手，可向上 90 度翻转，扶手面可前后滑动。</p> <p>4、椅座：采用高回弹定型棉，内置 12 厘胶合板，底部有装饰胶壳，美观大方，椅座可翻转折叠，多张椅子可推叠收纳，节省储存空间。底部胶壳上设计有手拉卡扣锁定功能，确保产品在使用过程中，不会发生椅脚偏移情况，让使用更安全更稳固。</p> <p>5、铝合金件：关键铝合金零部件，以一体化集成设计颠覆传统结构逻辑，成为连接椅背、扶手、椅脚的核心枢纽，形成三位一体的刚性支撑体系，可承受日常使用中高频次的扭转、承重与动态调节冲击，杜绝因部件松动导致的异响或安全隐患。</p> <p>6、椅脚：采用<math>\phi 30*30*T1.5</math>三角管制成，让应力分布更均匀，抗变形、抗侧倾能力，承重性能远超常规管材。</p> <p>7、固定脚垫：PA 尼龙材料。</p>	上海朴美家具有限公司	上海

16	包 1	定制长凳	朴美、定制、 1800*400*4 50	2118.00	18	38124.00	<p>1、基材为<math>\geq 40\text{mm}</math>厚橡木实木原木料，橡木全实木制作，质地细致坚硬，防潮结实不翘裂等优点，木色淡雅美观，纹理清晰且直。所有原木经脱脂烘干处理，干燥率达到8-10%。</p> <p>2、款型结构： ①、长凳采用榫卯结构制作。 ②、面板选用<math>\geq 40\text{mm}</math>厚橡木实木原木料，四周倒圆边，下部直脚厚度<math>\geq 40\text{mm}</math>，上下作榫与面板及托脚连结。直脚高度<math>\geq 450\text{mm}</math>面下横档<math>\geq 120\text{mm}</math>，分别与侧脚及面板固定。</p> <p>3、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角，硬度高，抗刮性强。</p> <p>4、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
17	包 1	定制展示柜	朴美、定制、 2450*300*2 900	6887.00	1	6887.00	<p>1、基材：基材为<math>\geq 18\text{mm}</math>厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(板甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)。</p> <p>2、封边：高品质 PVC，不易断裂，热熔胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。</p> <p>3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>4、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
18	包 1	定制书架	朴美、定制、 1800*900*1 200 坐高 450	3572.00	2	7144.00	<p>1、板材：基材为<math>\geq 18\text{mm}</math>厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(板甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)。</p> <p>2、封边：高品质 PVC，不易断裂，热熔胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。</p> <p>3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。 。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>4、软包：一侧设软包，环保布饰面。</p> <p>5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海

19	包 1	定制期刊架	朴美、定制、5100*500*1600	10070.00	1	10070.00	<p>分上下两部分：上部分钢制期刊架，下部分柜体。</p> <p>1、上部分钢制期刊架：①采用优质一级优质冷轧钢板，立柱采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 优质冷轧板，挂板采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 优质冷轧板，层板、侧面板、顶板采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math> 优质冷轧板。②、每层搁板承重<math>\geq 80\text{kg}</math>，基材表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。</p> <p>2、下部分柜体：①、基材为<math>\geq 18\text{mm}</math> 厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，（板甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>）。②、封边：高品质 PVC，不易断裂，热溶胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。③、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>3、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
20	包 1	双面期刊架	朴美、定制、1000*700*1600	2527.00	8	20216.00	<p>1、采用优质一级优质冷轧钢板，立柱采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 优质冷轧板，挂板采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 优质冷轧板，层板、侧面板、顶板采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math> 优质冷轧板。</p> <p>2、每层搁板承重<math>\geq 80\text{kg}</math>，基材表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
21	包 1	置物架 1	朴美、定制、3200*300*1100	5928.00	1	5928.00	<p>1、基材为<math>\geq 18\text{mm}</math> 厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，（板甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>）。</p> <p>2、封边：高品质 PVC，不易断裂，热溶胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>4、框架：采用 20*20mm 方管冷轧钢管，管壁厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>。钢管</p>	上海朴美家具有限公司	上海

							经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进喷塑工艺，防静电粉末涂。 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。		
22	包 1	置物架 2	朴美、定制、 3200*300*1 100	7182.00	3	21546.00	1、基材为≥18mm 厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，（板甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ）。 2、封边：高品质 PVC，不易断裂，热溶胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量≤5g/L。 4、框架：采用 20*20mm 方管冷轧钢管，管壁厚度≥1.5mm。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进喷塑工艺，防静电粉末涂。 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。	上海朴美家具有限公司	上海
23	包 1	置物架 3	朴美、定制、 4800*300*1 100	8702.00	1	8702.00	1、基材为≥18mm 厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，（板甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ）。 2、封边：高品质 PVC，不易断裂，热溶胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量≤5g/L。 4、框架：采用 20*20mm 方管冷轧钢管，管壁厚度≥1.5mm 。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进喷塑工艺，防静电粉末涂。 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。	上海朴美家具有限公司	上海

24	包 1	置物架 4	朴美、定制、 1600*300*1 100	2964.00	3	8892.00	<p>1、基材为<math>\geq 18\text{mm}</math>厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，（板甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>）。</p> <p>2、封边：高品质 PVC，不易断裂，热熔胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>4、框架：采用 20*20mm 方管冷轧钢管，管壁厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进喷塑工艺，防静电粉末涂。</p> <p>5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
25	包 1	钢制文件柜	朴美、定制、 900*400*18 00	945.00	2	1890.00	<p>采用优质一级冷轧钢板，基材<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理后<math>\geq 0.94\text{mm}</math>厚，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺。上玻璃双开门，下钢制双开门。上部分二层层板。拉手及门锁采用优质五金配件。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
26	包 1	研讨交流桌	朴美、定制、 2800*1200* 750	4702.00	8	37616.00	<p>钢木结构。1、桌面板：基材为<math>\geq 25\text{mm}</math>厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，（板甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>）。</p> <p>2、封边：高品质 PVC，不易断裂，热熔胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>4、钢脚表面经高温烤漆而成，连接件采用内六角螺丝固定在台面上，确保牢固、耐用。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。隐藏式薄边桌面，台角圆角处充分考虑使</p>	上海朴美家具有限公司	上海

							用安全，生产工艺和五金连接极其严格挑剔。 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。		
27	包 1	可折叠活动桌	朴素、定制、 1500*600*7 50	1587.00	12	19044.00	<p>1、桌面板：基材为≥25mm厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(板甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>)，可视部分采用≥2mmPVC封边，胶水采用环保胶水，铝合金折叠台架，喷粉处理 PU 静音刹车万向轮 60/25，台架表面采用静电粉末喷涂技术，喷 50—60 μm 保护粉漆，经 15min220 度高温烘烤流平固化，颜色稳定。</p> <p>2、桌脚采用铝合金 ADC12#压铸成型，规格：长 565*宽 61mm（最宽处），壁厚达到 6.0mm。立柱采用采用∅58*2.3mm 铝材 6061 号料，挤出成型工艺制作。左右桌架连接管采用铝合金 ADC12#压铸成型，立柱与桌架连接管采用 12 颗 M8 螺丝连接，挡板连接件为上下四件，同步运动，采用铝合金 ADC12#压铸成型。翻转处采用了静音设计，采用了 POM 垫圈，桌脚下方 4 个万向 PU 静音轮，带刹车定位功能。选配件：挂钩，3mm 厚钢板制作，表面静电粉末喷涂。桌面可翻转结构，收起后角度为 85~88 度，闲置时可减小占地面积，方便收纳。桌板拼接连接件：W77*D68*T8.5mm 锌合金材质。ABS 材质静音折叠线控开关强度高、韧性好：①锌合金卡扣②ABS 材质支撑件，内置 EVA 软胶垫③塑胶软垫，防撞、静音，延长使用寿命折叠配件。</p>	上海朴素美家具有限公司	上海

28	包 1	异形讨论桌	朴美、定制、2106*1166*740	2128.00	1	2128.00	<p>1、桌面板：基材为<math>\geq 25\text{mm}</math>厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(板甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)。</p> <p>2、桌面封边：高品质 PVC，不易断裂，热溶胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>4、脚架：倒 T 字型，选用一级冷轧钢材，钢管壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进喷塑工艺，防静电粉末涂装。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
29	包 1	多功能活动桌	朴美、定制、1600*600*1000	2242.00	2	4484.00	<p>1、桌面板：基材为<math>\geq 25\text{mm}</math>厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(板甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)。</p> <p>2、桌面封边：高品质 PVC，不易断裂，热溶胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>4、钢架：配黑色烤漆支撑钢脚，壁厚<math>\geq 1.5\text{MM}</math>。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功。</p> <p>5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
30	包 1	交流长桌	朴美、定制、1500*700*700	1643.00	2	3286.00	<p>1、桌面板：基材为<math>\geq 25\text{mm}</math>厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(板甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)。</p> <p>2、桌面封板：高品质 PVC，不易断裂，热溶胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。</p>	上海朴美家具有限公司	上海

							4、桌架：采用静电粉末喷涂钢架，钢管管壁厚度 $\geq 1.5\text{CM}$ 。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。；圆柱钢管立柱，加重型圆盘底座。 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。		
31	包 1	方形交流桌	朴美、定制、 800*800*750	1064.00	1	1064.00	1、桌面板：基材为 $\geq 25\text{mm}$ 厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ )。 2、桌面封板：高品质 PVC，不易断裂，热溶胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ 。 4、桌架：采用静电粉末喷涂钢架，钢管管壁厚度 $\geq 1.5\text{CM}$ 。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进喷塑工艺，防静电粉末涂装；桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。；圆柱钢管立柱，加重型圆盘底座。 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。	上海朴美家具有限公司	上海
32	包 1	教师工作台	朴美、定制、 主桌： 1600*800*750 侧柜： 1000*500*600	2708.00	2	5416.00	1、桌面板：基材为 $\geq 25\text{mm}$ 厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ )。 2、桌面封边：高品质 PVC，不易断裂，热溶胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量 $\leq 5\text{g}/\text{L}$ 。 4、口字型加宽钢架脚，钢挡板，桌架：口字型钢架，桌脚钢管为 $\geq 100*50\text{MM}$ 扁管，管壁厚度为 $\geq 1.5\text{MM}$ ；横梁拉挡钢管为 $\geq 50*50\text{MM}$ ；钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工	上海朴美家具有限公司	上海

							艺,防静电粉末涂装;桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能。 5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。		
33	包 1	服务台	朴美、定制、 1800*1000* 1000	11295.0 0	4	45180.00	1、基材:采用≥25mm厚E0级优质环保型多层板,(甲醛释放量≤0.05mg/m <sup>3</sup> ),具有良好的防潮耐水泡不发胀,无毒防菌防虫,绿色环保,符合GB/T35601、GB/T39600的规定。木皮贴面,厚度为≥0.6mm,木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。经过施胶,热压贴合。 2、油漆:采用环保水性底、面漆涂饰,五底三面工艺,透明度高,附着力强,色泽美观,不变色,光滑耐磨,手感好,无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角,硬度高,抗刮性强。 3、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。	上海朴美家具有限公司	上海
34	包 1	功能座椅	朴美、定制、 685*660*11 20-1215	717.00	8	5736.00	1、头枕:成型泡棉外蒙布,头枕可上下升降;2、椅背:黑色塑胶背框,有腰靠,蒙优质网,腰靠可上下升降;3、座垫:黑色塑胶座壳,定型棉,外包优质透气布,座可前后滑动;4、扶手:黑色2D升降塑胶扶手;5、底盘:三档锁定;6、气压棒:气压棒(100/45);7、椅脚:塑胶脚;8、椅轮:尼龙轮(60/25)。	上海朴美家具有限公司	上海
35	包 1	研讨交流椅 1	朴美、定制、 545*515*81 5	347.00	48	16656.00	1、椅背:采用全新PP塑料独立背板,梯形微弧造型上宽下窄,完美贴合人体脊柱自然曲度,为腰部提供均匀承托。通过一体化高强度工程塑料支架与椅座连接,中间镂空设计既减轻整椅重量,便于抓手,挪动更方便,同时又大幅提升透气性,夏日久坐不闷汗。椅背可提供柔和回弹与有效缓冲,给腰背带来舒适稳妥的倚靠感。 2、扶手:采用一体化注塑成型工艺,与椅背、椅座无缝衔接,线条一气呵成。扶手为双角外展“鳍状”造型,小巧利落,适配	上海朴美家具有限公司	上海

							<p>手臂自然姿态，为肘部、前臂提供舒适承托，缓解久坐酸胀；边缘圆润设计，兼顾安全性与舒适度。</p> <p>3、椅座：符合人体工学的弧形座面，前端弧形下坡曲线，更符合膝关节内侧自然弯曲时的形状，避免久坐压迫血管；座面四角圆弧处理，避免尖锐棱角带来的磕碰风险。座面边缘做了加厚处理，提升承托力，防止久坐变形；独特半弧圆座面设计，可以正坐、反坐、侧坐。</p> <p>4、椅脚选用<math>\geq \phi 19 \times 2.0\text{mm}</math>加厚圆管打造，四脚外扩式结构，椅脚从座底向外倾斜，形成稳定的支撑结构，抗侧翻能力强；表面喷粉涂层厚度超<math>80\mu\text{m}</math>，防锈耐磨、质感细腻，通过百格测试验证，涂层附着力0级。</p> <p>5、可堆叠设计：椅子的结构造型支持多把堆叠存放，平地可堆叠5把，专用小车可推15把，大幅节省存储空间。</p>		
36	包1	研讨交流椅2	朴美、定制、545*540*790	503.00	3	1509.00	<p>1、椅背：采用全新PP塑料独立背板，梯形微弧造型上宽下窄，完美贴合人体脊柱自然曲度，为腰部提供均匀承托。通过一体化高强度工程塑料支架与椅座连接，中间镂空设计既减轻整椅重量，便于抓手，挪动更方便，同时又大幅提升透气性，夏日久坐不闷汗。椅背可提供柔和回弹与有效缓冲，给腰背带来舒适稳妥的倚靠感。</p> <p>2、扶手：采用一体化注塑成型工艺，与椅背、椅座无缝衔接，线条一气呵成。扶手为双角外展“鳍状”造型，小巧利落，适配手臂自然姿态，为肘部、前臂提供舒适承托，缓解久坐酸胀；边缘圆润设计，兼顾安全性与舒适度。</p> <p>3、椅座：符合人体工学的弧形座面，前端弧形下坡曲线，更符合膝关节内侧自然弯曲时的形状，避免久坐压迫血管；座面四角圆弧处理，避免尖锐棱角带来的磕碰风险。座面边缘做了加厚处理，提升承托力，防止久坐变形；独特半弧圆座面设计，可以正坐、反坐、侧坐。</p> <p>4、椅脚：双层套管<math>\phi 25 \times T2.0 + \phi 20 \times T2.0</math>钢管+喷塑粉处理。</p> <p>5、书网：灰白色PP塑料。</p> <p>6、脚轮：<math>\phi 50</math>黑色PU脚轮。</p>	上海朴美家具有限公司	上海

37	包 1	研讨交流椅 3	朴美、定制、600*740*415/835	638.00	9	5742.00	<p>1. 椅身:原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维,三部分组成(座面、椅背、装饰盖),厚度6-8mm,整体3.8kg。具有拆卸功能。</p> <p>2. 座面:宽445mm,背宽405mm,座深430mm,背高475mm,厚度最厚9MM,最薄6mm。顶腰高度190mm,顶腰和包覆性明显。有6种常规颜色可选。(可加定型棉软包座垫)</p> <p>3. 装饰盖:装饰壳长度235mm,宽度330mm,高度90mm,厚度2mm,整壳重量0.15KG,安装方式是卡扣加隐藏式螺丝(常规颜色为白色)</p> <p>4. 椅背:独立拆卸式靠背0.96KG,靠背整高390mm,弧长420mm,包覆性明显,提高整椅的舒适度,6种常规颜色可选。(可加软包靠背)</p> <p>5. 挂钩:拆卸式挂钩,配备长度58mm,宽度35mm,高度33mm、厚度5mm,可以承重8公斤。</p> <p>6. 写字板:自主研发ABS写字板,长度493mm、宽度320mm、厚度18mm,环保、防水、耐磨,承重≥40公斤,过40kg静态载荷测试和20KG6万次疲劳测试,有BIFMA测试证书。</p> <p>6.1. 写字板托盘:采用优质冷轧钢板,长192mm、宽120mm、厚3mm,外部配有装饰盖,全新聚丙烯+玻纤,长度209mm、宽度130mm、厚度440mm,体现整椅美观。</p> <p>6.2. 弯管:优质冷轧钢管32*1.5mm,内置2个外径35mm内径15mm钢制轴承,旋转顺滑流畅,可360°旋转,方便左右边两写字;独立水杯架,深度113mm、宽度80mm、高度83mm,可以选配IPAD支撑架,方便教学,更加人性化设计。</p> <p>6.3. 底盘:自制三孔底盘,长度245mm、宽度182mm、厚度4mm,内置2个外径62mm外径40mm钢制轴承,旋转顺滑流畅,搭配防滑耐落螺丝8.8级加硬。</p> <p>7. 书网架:六边形设计,优质冷轧钢;两对角直径593mm,两支架厚7mm,置物盘厚260mm,底部为ABS塑料网片,表面印有348个长15mm宽5mm椭圆孔条,组成87朵四叶草镂空图案;置物框整体净重5.4KG,安全稳定性极高。流水线静电喷涂,具有耐磨,防腐,抗老化等性能。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
----	-----	---------	-----------------------	--------	---	---------	--	------------	----

							8. 脚轮：搭配 6 颗 50mmPU 静音万向脚轮，着地面大且受力均匀，更具稳定性，活动自如，无杂音，耐冲击，防腐性强。		
38	包 1	吧椅	朴美、定制、 Φ 430*860H	781.00	4	3124.00	1、脚架：橡木实木油漆架。 2、涂饰：采用环保性水性漆，三底四面，全封闭。 3、面料：采用优质超纤皮，选用优质 PU 革，可分解有害芳香胺染料、游离甲醛均为未检出。 4、海绵：采用 $\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$ 的高密度海绵，软硬适中，回弹力 35% 以上。	上海朴美家具有限公司	上海
39	包 1	多功能交流沙发 1	朴美、定制、 2400*1200* 395	8417.00	1	8417.00	1. 内架：材料为优质实木框架，抛光打磨处理，E0 级多层板基材，经去皮、烘干、防虫、防腐处理。 2. 海绵：优质高密度回弹海绵，座面表观密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，其他部位表观密度 $\geq 20\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性能 $\geq 45\%$ 。 3. 面料：采用优质超纤皮，选用优质 PU 革，可分解有害芳香胺染料、游离甲醛均为未检出。	上海朴美家具有限公司	上海
40	包 1	多功能交流沙发 2	朴美、定制、 1200*600*3 95	2023.00	1	2023.00	1. 内架：材料为优质实木框架，抛光打磨处理，E0 级多层板基材，经去皮、烘干、防虫、防腐处理。 2. 海绵：优质高密度回弹海绵，座面表观密度 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ ，其他部位表观密度 $\geq 20\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性能 $\geq 45\%$ 。 3. 面料：采用优质超纤皮，选用优质 PU 革，可分解有害芳香胺染料、游离甲醛均为未检出。	上海朴美家具有限公司	上海

41	包 1	交流沙发 1	朴美、定制、 1700*750*7 60H（坐高 420）	3078.00	4	12312.00	<p>1、座面料：采用防污高密度绵麻织布，透气性强、柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。芳香胺有害物质含量&lt;5mg/kg，颜色干擦牢度≥4级，耐酸碱汗渍变色≥3级、沾色≥3级。</p> <p>2、海棉：优质高密度回弹海绵，座面表观密度≥25kg/m<sup>3</sup>，其他部位表观密度≥20kg/m<sup>3</sup>，回弹性能≥45%。</p> <p>3、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。</p> <p>4、打底：高弹力弹簧加尼龙绷带。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
42	包 1	交流沙发 2	朴美、定制、 645*700*79 5	2022.00	2	4044.00	<p>1、面料：采用防污高密度绵麻织布，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。</p> <p>2、海绵：高密度海绵（≥45KG/M3 以上），软硬适中，回弹力 35% 以上。</p> <p>3、内框架：松木，经干燥处理，终含水率≤12%。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬 E0 级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准；</p> <p>4、椅脚：采用金属脚；</p> <p>4、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量≤5g/L。</p> <p>5、五金：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
43	包 1	交流沙发 3	朴美、定制、 780*830*98 0	2137.00	4	8548.00	<p>1、基材：整体采用经干燥处理优质白蜡木实木。</p> <p>2、面料：采用防污高密度绵麻织布，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。</p> <p>3、海绵：座面采用≥45kg/m<sup>3</sup>的海绵，回弹力 35%以上。</p> <p>4、椅脚：采用优质实木脚。</p> <p>5、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角，硬度高，抗刮性强。</p>	上海朴美家具有限公司	上海

44	包 1	交流沙发 4	朴美、定制、 790*840*78 0	2042.00	6	12252.00	<p>1、座面料：采用防污高密度绵麻织布，透气性强、柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。芳香胺有害物质含量<math>&lt; 5\text{mg/kg}</math>，颜色干擦牢度<math>\geq 4</math>级，耐酸碱汗渍变色<math>\geq 3</math>级、沾色<math>\geq 3</math>级。</p> <p>2、海棉：优质高密度回弹海绵，座面表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，其他部位表观密度<math>\geq 20\text{kg/m}^3</math>，回弹性能<math>\geq 45\%</math>。</p> <p>3、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量<math>\leq 13\%</math>。</p> <p>4、椅脚：采用金属脚；</p> <p>5、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量<math>\leq 5\text{g/L}</math>。</p> <p>6、五金：采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
45	包 1	懒人沙发	朴美、定制、 750*760*51 0	3050.00	4	12200.00	<p>1、面料：采用防污高密度绵麻织布，透气性强、柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。芳香胺有害物质含量<math>&lt; 5\text{mg/kg}</math>，颜色干擦牢度<math>\geq 4</math>级，耐酸碱汗渍变色<math>\geq 3</math>级、沾色<math>\geq 3</math>级。</p> <p>2、海棉：优质高密度回弹海绵，座面表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，其他部位表观密度<math>\geq 20\text{kg/m}^3</math>，回弹性能<math>\geq 45\%</math>。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
46	包 1	围合式多人交流组合	朴美、定制、 2200*1400* 1200	15295.0 0	4	61180.00	<p>1、座面料：采用防污高密度绵麻织布，透气性强、柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。芳香胺有害物质含量<math>&lt; 5\text{mg/kg}</math>，颜色干擦牢度<math>\geq 4</math>级，耐酸碱汗渍变色<math>\geq 3</math>级、沾色<math>\geq 3</math>级。</p> <p>2、海棉：优质高密度回弹海绵，座面表观密度<math>\geq 25\text{kg/m}^3</math>，其他部位表观密度<math>\geq 20\text{kg/m}^3</math>，回弹性能<math>\geq 45\%</math>。</p> <p>3、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量<math>\leq 13\%</math>。</p> <p>4、打底：高弹力弹簧加尼龙绷带。</p>	上海朴美家具有限公司	上海

47	包 1	交流组合桌	朴美、定制、1200*600*750	1292.00	4	5168.00	<p>1、桌面基材为<math>\geq 25\text{mm}</math>厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(板甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)。</p> <p>2、封边：高品质 PVC，不易断裂，热熔胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>4、桌架：采用静电粉末喷涂钢架，钢管管壁厚度<math>\geq 1.5\text{CM}</math>。</p> <p>5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
48	包 1	定制实木长凳	朴美、定制、6300*450*450	5985.00	2	11970.00	<p>1、凳面：基材为 E0 级<math>\geq 25\text{mm}</math>厚多层板(甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)，具有良好的防潮耐水泡不发胀，无毒防菌防虫，绿色环保。木皮贴面，厚度为<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。经过施胶，热压贴合；其余板材的基材为 E0 级<math>\geq 18\text{mm}</math>厚多层板(甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)面贴普通饰面板。</p> <p>2、封边：高品质 PVC，不易断裂，热熔胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>4、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
49	包 1	多功能交流茶几	朴美、定制、直径450*650	807.00	2	1614.00	<p>1、桌面基材为<math>\geq 25\text{mm}</math>厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(板甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)。</p> <p>2、封边：高品质 PVC，不易断裂，热熔胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。</p> <p>4、桌架：采用静电粉末喷涂钢架，钢管管壁厚度<math>\geq 1.5\text{CM}</math>，承重性圆形脚架。</p>	上海朴美家具有限公司	上海

							5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。		
50	包 1	交流茶几 1	朴美、定制、 直径 500*450	874.00	7	6118.00	<p>1、桌面基材为≥25mm 厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(板甲醛释放量≤0.05mg/m<sup>3</sup>)。</p> <p>2、封边：高品质 PVC，不易断裂，热溶胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量≤5g/L。</p> <p>4、桌架：采用静电粉末喷涂钢架，钢管管壁厚度≥1.5CM，承重性十字型脚架。</p> <p>5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
51	包 1	交流茶几 2	朴美、定制、 直径 600*450	2042.00	2	4084.00	<p>1、基材：采用优质胡桃木实木，台面厚度≥50mm，斜切面。框架结构牢固，符合工艺标准。</p> <p>2、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角，硬度高，抗刮性强。</p> <p>3、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海

52	包 1	书架护板	朴美、定制、 侧护板： 450*2200 顶护板： 3900*450	1235.00	29	35815.00	护板基材为中密度板 $\geq 25\text{mm}$ ， $\geq 0.6\text{mm}$ 防火板贴面，中密度板，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。	上海朴美家具有限公司	上海
53	包 1	阅读桌屏风、灯架	朴美、定制、 1486*152*4 50	2061.00	20	41220.00	1. AL+PC，方型立柱，含条形灯，整灯功率 42W，光通量 4000LM，100%亮度，显色指数 $>90$ ，色容差 SDCM $<5$ 。 2. 灯架立柱设电源，至少 2 个五孔国标插座。 3. 1 片面对面中央磨砂亚克力屏风，宽度 $\geq 1200\text{mm}$ ，高度 $\geq 300\text{mm}$ 。 4. 加装在图书馆现有阅读桌上，尺寸可根据实际测量调整。	上海朴美家具有限公司	上海
54	包 1	墙面白板	朴美、定制、 2400*1200* 13	3439.00	10	34390.00	1. 面板：采用搪瓷白板，厚度 $\geq 0.38\text{mm}$ ，色彩明度 $\geq 9.0$ ，光泽度 $\leq 63\%$ ，表面硬度 $\geq$ 莫氏 3.5，表面粗细度 $\leq 3\mu\text{m}$ ，长期使用不残留墨迹、不变黑； 2. 背板：彩涂钢板，厚度 $\geq 0.27\text{mm}$ ； 3. 夹层：高强度塑料中空板，抗压抗潮； 4. 胶水：环保胶水，干燥后可达到很高硬度，保持板面不变形； 5. 边框：银色铝合金型材，氧化处理，边框正面宽度不大于 3mm； 6. 边角：银灰色 ABS 材质，注塑成型； 7. 安装：钢制挂钩；可选背面磁吸式安装+尼龙挂钩； 8. 笔槽托架：ABS 塑料托架；可选拆卸式铝合金开合式托架； 9. 补充说明：面板+夹层+背板组成原板，厚度 5mm，加上边框后，整体厚度 13mm； 10. 长宽尺寸误差： $\pm 2\text{mm}$ 。	上海朴美家具有限公司	上海

55	包 1	定制书柜	朴美、定制、 1900*350*3 000H	5684.00	24	136416.00	<p>1、基材：基材为<math>\geq 18\text{mm}</math>厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(板甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)。</p> <p>2、封边：高品质 PVC，不易断裂，热熔胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。</p> <p>3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>4、每层层板下嵌入式灯带。</p> <p>5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
56	包 1	定制书柜	朴美、定制、 2500*350*3 000H	7624.00	12	91488.00	<p>1、基材：基材为<math>\geq 18\text{mm}</math>厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，(板甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)。</p> <p>2、封边：高品质 PVC，不易断裂，热熔胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。</p> <p>3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>4、每层层板下嵌入式灯带。</p> <p>5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
57	包 1	包柱	朴美、定制、 900*900*30 00H	10640.0 0	6	63840.00	<p>1、基材：采用<math>\geq 18\text{mm}</math>厚 E0 级优质环保型多层板，(甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>)，具有良好的防潮耐水泡不发胀，无毒防菌防虫，绿色环保。木皮贴面，厚度为<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。经过施胶，热压贴合。</p> <p>2、款式结构：所有靠柱处多层板底板与墙面固定，可见面采用<math>\geq 18\text{mm}</math>厚 E0 级优质环保型多层板四周包框。</p> <p>3、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角，硬度高，抗刮性强。</p> <p>4、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海

58	包 1	拱门	朴美、定制、 2500*700*3 000H	13110.0 0	6	78660.00	<p>1、基材：采用<math>\geq 25\text{mm}</math>厚 E0 级优质环保型多层板，（甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>），具有良好的防潮耐水泡不发胀，无毒防菌防虫，绿色环保。木皮贴面，厚度为<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。经过施胶，热压贴合。</p> <p>2、款式结构：拱门采用<math>\geq 25\text{mm}</math>厚 E0 级优质环保型多层板上下两层板成型，上层板与下层板框架中间采用钢管为<math>\geq 40*20\text{MM}</math>方管框架填充加固，管壁厚度为<math>\geq 1.5\text{MM}</math>；钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，喷塑工艺，防静电粉末涂装。</p> <p>3、油漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角，硬度高，抗刮性强。</p> <p>4、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
59	包 1	双面书柜	朴美、定制、 1400*900*3 000H	9139.00	2	18278.00	<p>1、基材：基材为<math>\geq 18\text{mm}</math>厚 E0 级多层板表面贴优质三聚氰胺饰面板，表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性，（板甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3</math>）。</p> <p>2、封边：高品质 PVC，不易断裂，热熔胶工艺，甲醛释放量，有害物质限量均未检出，各项指标符合 QB/T4463-2025。</p> <p>3、胶水：优质环保胶水，符合 GB33372-2020 标准，VOC 含量<math>\leq 5\text{g}/\text{L}</math>。封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。</p> <p>4、每层层板下嵌入式灯带。</p> <p>5、采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
60	包 1	双面卡座	朴美、定制、 900*600*12 00H	5158.00	2	10316.00	<p>1、座面料：采用防污高密度绵麻织布，透气性强、柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。芳香胺有害物质含量<math>&lt; 5\text{mg}/\text{kg}</math>，颜色干擦牢度<math>\geq 4</math>级，耐酸碱汗渍变色<math>\geq 3</math>级、沾色<math>\geq 3</math>级。</p> <p>2、海棉：采用<math>\geq 45\text{kg}/\text{m}^3</math>的高密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。</p> <p>3、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量<math>\leq 13\%</math>。</p>	上海朴美家具有限公司	上海

61	包 1	卡座	朴美、定制、700*500*450H	1587.00	6	9522.00	1、座面料：采用防污高密度绵麻织布，透气性强、柔软而富于韧性厚度适中，具冬暖夏凉效果。芳香胺有害物质含量<5mg/kg，颜色干擦牢度≥4级，耐酸碱汗渍变色≥3级、沾色≥3级。 2、海棉：采用≥45kg/m <sup>3</sup> 的高密度海绵，软硬适中，回弹力35%以上。 3、框架：内框架采用实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。	上海朴美家具有限公司	上海
62	包 1	寄包柜	朴美、定制、3000*1800*450 (36门)	25935.00	8	207480.00	1. 柜体：优质镀锌板，内置龙骨骨架；底部带固定底脚，防柜底水泡 2. 主柜配置：高亮原装7寸LED液晶屏；网络：4G模块、有线网络、无线网络多方式 3. 提供本地化部署，支持与学校统一身份认证系统、图书馆现有储物柜管理系统进行无缝对接 4. 支持寄包柜自定义使用周期、使用权限；支持多馆统一/分开管理，可精细化至分楼层管理 5. 开柜模式：支持临时柜模式、长期柜模式 6. 支持设置违约规则，违约达上限列入黑名单并禁用指定天数，禁用期满自动释放 7. 支持移动端后台管理，提供柜体使用率、使用人数、使用人次等数据统计 8. 支持读者意见反馈功能 9. 物品遗失：用户在结束使用后可进行一次物品遗失，进行锁柜并记录违规，若用户在规定期限内未开柜取物将自动清柜	上海朴美家具有限公司	上海
63	包 1	书立	朴美、定制、标准	24.00	500	12000.00	采用优质常规一级冷轧钢板，基材≥0.8mm厚，表面经纯环氧树脂塑粉高温喷塑处理，表面平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔及倒角应无毛刺	上海朴美家具有限公司	上海

64	包 1	静音推车	朴美、定制、 65X120CM 承 重 1400 斤 6 寸轮	950.00	10	9500.00	小手推车平板车 65X120CM 承重 1400 斤 6 寸轮	上海朴 美家具 有限公 司	上海
65	包 1	雨伞架	朴美、定制、 约放 72 把 雨伞	190.00	6	1140.00	全铁艺	上海朴 美家具 有限公 司	上海
总价（人民币小写）：						2527078.00			
总价（人民币大写）：						贰佰伍拾贰万柒仟零柒拾捌元整			

2.2 合同金额：人民币贰佰伍拾贰万柒仟零柒拾捌元整（¥2527078.00 元整）。

2.3 交付时间：自合同签订生效之日起 25 天内完成交付

2.4 交付地点：上海市杨浦区军工路 1100 号

2.5 交付状态：完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格

2.6 质量保证期：提供自货物按合同规定验收合格之日起 180 个月的免费质保

2.7 履约保证金：不收取

### 三、合同文件的组成和解释顺序如下

3.1 本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；

3.2 本合同书；

3.3 本项目中标或成交通知书；

3.4 乙方的本项目投标文件或响应文件；

3.5 本项目招标文件或采购文件中的采购需求；

3.6 其他合同文件（需列明）。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

### 四、质量标准和要求、权利瑕疵担保：

#### 4.1 质量标准和要求

4.1.1 招标文件（采购文件）规定的规范及要求明确的，乙方所出售标的物的质量标准应当符合招标文件（采购文件）规定的规范及要求，且应不低于国家强制性标准。

4.1.2 招标文件（采购文件）规定的规范及要求不明确的，乙方所出售标的物的质量标准应按照最新的国家标准、地方标准、行业标准或企业标准确定，均有标准的，以高（严格）者为准。没有国家标准、地方标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

4.1.3 乙方所出售的标的物还应符合上海市之有关规定。

4.1.4 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

4.1.5 乙方应保证出售的货物符合其在投标文件（响应文件）中所作的响应及承诺，并应接受甲方的监督检查。

#### 4.2 权利瑕疵担保

4.2.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利，甲方接受乙方货物不会因此而侵犯任何人的合法权益。

4.2.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；甲方接受乙方货物不会因此而存在合同外义务的负担。

4.2.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的物权、知识产权和商业秘密等权

利。

4.2.4 如甲方和使用单位使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 五、包装和运输要求、检查和验收

### 5.1 包装和运输要求

5.1.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.1.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

5.1.3 除招标文件或采购文件中的采购需求另有要求外，乙方所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

5.1.4 乙方确保全部货物安全无损地运抵甲方指定现场，并承担全部货物的运费、保险费、装卸费等费用。乙方还应在发货前通知甲方全部货物的运输信息以及到货时间，以便甲方做好验货准备。

### 5.2 检查和验收

5.2.1 甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

5.2.2 针对本合同项下乙方需提供的所有货物和相关服务，甲方将根据本合同附件《履约验收方案》明确的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项进行验收。

5.2.3 甲方将依据上述验收方案，在约定的时间内组织验收工作。甲方应在验收开始前至少5个工作日，书面通知乙方验收的具体时间、地点及验收人员名单，以便乙方做好相应准备。乙方应积极配合验收工作，提供必要的协助和文件资料。

5.2.4 甲方应在验收完成后15日内向乙方出具《履约验收书》。若验收结论为合格，则视为乙方已完全履行相关合同义务；若验收结论为不合格，则甲方应在《履约验收书》中详细说明不合格项，乙方应在15日内进行整改或重新提供，整改或重新提供产生的所有费用由乙方承担，甲方有权自乙方提供的履约保证金（如有）中予以抵扣所受到的损失直至没收全部履约保证金并依据合同条款要求乙方支付违约金。乙方整改或重新提供后仍不符合验收标准的，或乙方未能在约定时间内完成整改或重新提供的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的全部或部分款项，同时保留根据本合同约定及法律法规规定的其他补救措施的权利。

5.2.5 甲方在约定的验收时间到期、且经乙方书面催告15日后，仍无正当理由拖延验收或不验收的，则视为其已验收通过。但合同有质量保证期约定的，适用质量保证期之规定。

## 六、费用支付

### 6.1 合同金额

本合同金额见本合同主要要素，与交货有关的所有费用（包括应承担的各项税负）均包含在该合同金额中，甲方不再另行支付任何费用。

## 6.2 付款方式

签订合同后 10 个工作日内付款至总合同金额 30%；货物全部安装完毕，且初验合格后 10 个工作日内付款至总合同金额 90%；现场检测及试用无问题，检测报告、发票齐全，终验合格后 10 个工作日内付款至总合同金额 100%。

## 6.3 税费

与合同有关的一切税费，均已包含在上述合同金额中。

## 七、履约保证金

7.1 在本合同签字、盖章后 15 日内，乙方应向甲方提交一笔合同第 2.7 条规定的履约保证金。履约保证金可以采用支票、汇票、本票或者甲方认可的银行出具的履约保函，前述相应票据及保函的期限应覆盖自出具之日起至验收合格之日止的期间，如未覆盖需重新按合同规定提交。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

7.2 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

7.3 履约保证金（全额或扣减后剩余金额部分）在按本合同规定验收合格后 15 日内退还乙方。上述履约保证金的“退还”是指：履约保证金采用支票、汇票、本票形式出具的，票据已兑付（或贴现或背书转让）的，退还方式为甲方将相应金额的钱款以银行转账方式无息退还至乙方账户，未兑付（或贴现或背书转让）的则将相应票据原件退还乙方；采用银行保函形式出具的，则甲方在前述期间内退还乙方提交的银行保函原件。

7.4 除合同规定情形外，如果因甲方自身原因未能按照前述规定期间向乙方退还相应履约保证金，甲方应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向乙方承担利息损失，直至上述履约保证金退还乙方。

## 八、伴随服务、质量保证

### 8.1 伴随服务

8.1.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.1.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督；
- (2) 提供货物首次使用耗材及组装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划，并且乙方应随时接受使用单位操作人员有关货物使用的咨询，积极解答相关操作问题。

8.1.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

### 8.2 质量保证

8.2.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、功能、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

8.2.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方根据本合同规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔（索赔的范围将包括但不限于检验费、运费、仓储费、装卸费、保险费等）。

8.2.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

## **九、补救措施和索赔、违约责任**

### **9.1 补救措施和索赔**

9.1.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

9.1.2 在检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

(2) 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格并退回差价。

(3) 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上重新计算修补和/或更换件的质量保证期。

9.1.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的（包括甲方寻求替代履行所支付的费用和损失），甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

### **9.2 违约责任**

9.2.1 除合同规定外，如果甲方没有按照合同规定的时间足额支付相应货款，甲方应按照未付货款或服务费用的千分之一（1‰）按日计收延迟付款滞纳金，直至足额支付货款时止。但滞纳金的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到滞纳金的最高限额，乙方有权提前终止合同，并有权就由此造成损失向甲方主张赔偿或补偿。

9.2.2 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。除合同规定或甲方确定同意延期提供服务外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款或乙方提供的履约保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百

---

分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。

9.2.3 乙方未按合同约定履行交货职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到质量标准后，甲方应支付相应货款。

9.2.4 乙方未按合同约定履行交货职责，给甲方造成损失的，乙方应按实赔偿，并向甲方支付违约金，违约金最高为合同金额的5%。因乙方问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权单方解除合同并根据情况向乙方追回已付合同款项及追索最高为合同金额5%的违约金。

9.2.5 因乙方原因导致违反法律、法规和规章规定的行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按合同9.2.4条承担违约金并赔偿相关损失。

9.2.6 合同履行过程中，乙方存在就合同项下的全部或部分义务进行转让或分包的、擅自中止合同履行的、履约过程侵害了包括甲方在内任何人合法权益及其他不当履行本合同的违约情形，将按照合同9.2.4条的违约责任处理，情况严重者（如：未按甲方要求限期改正的），甲方有权终止合同。

## **十、保密及廉洁条款**

### **10.1 保密**

10.1.1 买卖双方在履行本合同过程中，所提供、接触、知悉的对方相关仍处于不为公众所知悉或尚未主动对外公开的信息（包括但不限于有关人员、技术、经营、管理等方面的各类信息），均为本条款项下双方所应恪守保密义务所针对的对象，即使该等信息未能在本保密条款的约定中穷尽。

10.1.2 买卖双方在合同中专辟本保密条款，视为双方已就相关需保密信息采取了必要、适当的保密措施。在履行本合同的过程中，除须配合司法调查的情形外，在未征得对方书面同意之前，买卖双方均负有保密义务，不得向第三方泄露、披露、透露或促使第三方获得前述应当保密的信息。

10.1.3 违反保密义务的，视为严重的根本违约行为，除应按合同约定承担有关违约责任外，还应当承担由此导致的行政乃至刑事法律责任，并应承担损失赔偿责任。

10.1.4 保密的内容包括但不限于书面、电子数据等承载保密信息的各种形式。

10.1.5 前述保密义务条款为独立条款，不因本协议的解除、终止而失效。

### **10.2 廉洁**

10.2.1 乙方应当守法诚信，保证服务能力及服务质量，不得与甲方恶意串通操纵政府采购活动。

10.2.2 甲方不得接受乙方组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，乙方亦不得向甲方提供或报销前述费用以及其他应当由个人承担的费用。若甲方工作人员要求乙方给予其任何形式的不正当利益，或发现甲方工作人员违反前述原则的行为，乙方应当及时向甲方举报，并提供相关证据给甲方，甲方经查实后作出处理，并为乙方保密。

10.2.3 乙方承诺并且确认，违背本条款的廉洁及诚信义务，将被视为严重的根本违约行为，应按合同约定承担相应的违约责任，并对造成的损失承担赔偿责任。

---

## 十一、不可抗力

11.1 合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

11.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免且不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大的变化（如突发应急事件，政府采取应急措施的），以及双方商定的其他事件（如黑客攻击、系统崩溃、互联网灾难等）。

11.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并在 15 日内将有关当局出具的不可抗力证明文件发送给另一方确认。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.4 当不可抗力情形终止或消除后，受影响的一方应尽快以电话或传真通知对方，并以 EMS 证实；

11.5 受不可抗力影响方应尽一切努力减少因不可抗力而产生的损失，否则应对扩大的损失承担责任；

11.6 如不可抗力延续超过 45 日以上（含本数）时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题，并应尽快达成协议。

## 十二、合同终止、变更、中止

### 12.1 违约终止合同

12.1.1 在甲方针对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

- （1）如果乙方未能按约定提供履约保证金，且经催告后在合理期限内仍未提供。
- （2）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。
- （3）如果乙方的行为构成根本违约。
- （4）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

12.1.2 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法另行购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方另行购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

12.1.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

### 12.2 破产终止合同

如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方赔偿与补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

### 12.3 不可抗力终止合同

如因发生不可抗力事件导致合同无法履行的，或延迟履行会给一方或双方造成严重利益损害

---

的，双方可协商终止本合同履行，双方互不承担违约及赔偿责任，但仍应就已履行部分进行费用结算。

#### 12.4 合同中止

12.4.1 除合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的情形外，双方当事人不得擅自中止合同。

12.4.2 若发生不可抗力事件，但合同仍有继续履行可能的，双方当事人可协商中止履行本合同全部或部分内容。

#### 12.5 合同变更

12.5.1 甲方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十。

12.5.2 除合同规定情形外，双方不得擅自变更合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 十三、合同转让和分包

13.1 乙方应完全、适当履行本合同项下义务，乙方不得转让或部分转让其应履行的合同义务。

13.2 若根据招标文件（采购文件）规定可以采用分包方式履行本合同项下部分内容，乙方在其投标文件（响应文件）中明确说明分包并载明分包承担主体的，可进行分包，除了前述情形外，乙方一律不得进行对外分包。

13.3 可以分包的情形下，则：

13.3.1 乙方应书面通知甲方本合同项下所授予的所有分包合同。乙方与分包单位签订分包合同前，应将副本送甲方认可。分包合同签订后，应将副本留存甲方处备案。若分包合同与本合同发生抵触，则以本合同为准。

13.3.2 乙方所选定的分包单位，必须具有相应的专业资质。乙方所签订的分包合同的相应质量标准不得低于本合同的质量标准，并对分包单位的质量瑕疵向甲方承担连带责任。分包单位不得将分包项目再次转包。

分包单位名单： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

13.3.3 分包合同不能解除乙方在本合同中应承担的任何义务和责任。乙方应对分包项目派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。甲方有权根据该等违约或疏忽，依照本合同的约定追究乙方违约责任。

### 十四、争端解决及管辖、送达

14.1 双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可（请在选择项中打“√”）

提请上海仲裁委员会仲裁。

---

向甲方所在地法院提起诉讼。

14.2 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。败诉一方应当承担包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用等。

14.3 本合同中双方的地址、传真等联系方式为各自文书、信息送达地址。以专人传送的，受送达人签收即构成送达；以邮件或快递形式送达的，对方签收、拒签、退回之日视为送达；如以传真形式送达，则以传真信息发送确认之日视为送达。前述地址同时也作为双方争议发生时的各自法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须提前书面通知对方，原送达地址在收到变更通知之前仍为有效送达地址。

## 十五、其他

15.1 本合同于双方在上海市政府采购云平台通过数字证书签订采购合同或纸质合同经双方签字、盖章，并且甲方收到乙方提供的履约保证金（如有）后生效。

15.2 本合同壹式贰份，以中文书就，签字各方各执壹份，并通过上海市政府采购云平台报上海市财政局备案。

15.3 本合同附件与合同具有同等效力。

签约各方：

甲方：上海理工大学  
(盖章)

乙方：上海朴美家具有限公司  
(盖章)

法定代表人或其授权委托人（签章）

法定代表人或其授权委托人（签章）

合同签订地点：上海市

合同签订地点：上海市

2026年06月18日

2026年06月18日

附件：

履约验收方案

一、验收组织					
验收组织方式	<input checked="" type="checkbox"/> 自行组织/ <input type="checkbox"/> 委托第三方				
验收主体	上海理工大学				
二、验收方式与程序					
邀请本项目的其他供应商参加验收	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否		邀请专家参加验收	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否	
邀请服务对象参加验收	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否		第三方检测机构参加验收	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否	
参加抽查检测	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否		存在破坏性检测	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否	
	抽查比例	/		被破坏的检测产品处理方式	/
履约验收方式	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性验收/ <input type="checkbox"/> 分期验收		履约验收时间	2026年8月15日	
验收程序	外观检查 → 数量核对 → 材质复核 → 尺寸测量 → 功能安全测试 → 资料核查				
三、验收内容与标准					
序号	验收环节	验收内容		验收标准	
1	外观及数量	检查外观完好度、核对到货数量		外观无磕碰、无瑕疵，到货数量与订单完全匹配	
2	材质及尺寸	确认用材与设计一致、测量关键尺寸		材质符合约定，尺寸偏差在合理范围内，适配安装需求	
3	功能及安全	测试结构稳定性、五金件、使用安全性		结构牢固、五金件顺畅，无松动、摇晃等安全隐患	
4	质量及环保	核查产品合格证、环保检测报告		符合国家家具质量及环保相关标准	