包15：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包15	广州市蓝胜信息科技有限公司	蓝胜卡顿KL42Hi投影仪	品牌：蓝胜卡顿 型号：KL42Hi 商品条码：6976327543213 生产厂家：广州市蓝胜信息科技有限公司 光源类型：激光 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：4200流明 对比度：5000000:1 物理分辨率：1920*1200dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：1.03米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16:10 成像芯片/成像面板尺寸：0.64英寸 镜头焦距：6.39mm 投射比：0.48:1 变焦功能：手动变焦 聚焦功能：手动聚焦 梯形校正功能：四角校正 自动亮度调节：不支持 FOTA升级：不支持 无线连接：不支持 系统语言：中文 接口：输入：VGA*1，Audio in：mini jack*1，HDMI*2，Video *1；Audio（L/R）*1，USB-A*1，USB-B*1，RJ45×1；输出：VGA*1，Audio *1 尺寸（宽×高×深）：390*143*319mm 重量：5.5kg 额定功率：200W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：37dB 机身颜色：白色 内置扬声器：16W*1 3C认证证书编号：2023010903568589 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：2小时 包装清单（标准配件）：遥控器、电源线、HDMI高清线 官方客服联系电话及服务承诺：客服联系电话020-87541410/18620737630，针对上海市辖行政区域，我方郑重承诺：接到采购人故障报修后，2小时内响应，24小时内维修人员到场进行处理。	8850元	1

包15	上海锦蓝信息科技有限公司	OURORAOR-S65UL投影仪	品牌：OURORA 型号：OR-S65UL 生产厂家：深圳欧若拉光媒科技有限公司 光源类型：激光 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：4200流明 对比度：1000000：1 物理分辨率：1920*1200dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：0.95米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16：10（兼容4：3） 成像芯片/成像面板尺寸：0.64英寸 支持镜头更换：不支持 镜头焦距：6.08mm 投射比：0.43 变焦功能：手动 聚焦功能：手动 梯形校正功能：垂直：±40º(自动+手动） 水平：±15º（手动） 自动亮度调节：不支持 无线连接：可接无线投屏器 系统语言：中文 接口：输入接口：VGA（D-sub 15pin）×1、Audio in：mini jack ×1（3.5mm）、HDMI×2，Video in ×1 尺寸（宽×高×深）：445*100*350mm 重量：5.5kg 能效等级：1 额定功率：185W 待机功率：0.3W 工作噪音（标准模式）：33dB 机身颜色：白色 内置扬声器：10W扬声器*1 3C认证证书编号：2026010903877929 中国节能产品认证证书编号：CQC26701514929 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：7*4小时 包装清单（标准配件）：中文遥控器，电源线，快速启动卡，合格证，保修卡 官方客服联系电话及服务承诺：021-64751075 量价关系折扣：	8230元	2

包15	松下电器（中国）有限公司	松下/PanasonicPT-TMZ400C投影仪	品牌：松下/Panasonic 型号：PT-TMZ400C 生产厂家：松下电器（中国）有限公司 光源类型：激光 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：4400流明 对比度：3000000:1 物理分辨率：1920*1200dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：0.93米 内置操作系统：否 无线连接：不支持 系统语言：中文 接口：HDMI 尺寸（宽×高×深）：349 x 138 x 370mm 重量：4.9kg 额定功率：240W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：35dB 机身颜色：白色 内置扬声器：有 3C认证证书编号：2022201090349538 4 中国节能产品认证证书编号：CQC22702359133 中国环境标志产品认证证书编号：CQC22702359134 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：30分钟 包装清单（标准配件）：电源线、保修卡、遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：13585746612	8299元	3

上海市政府采购云平台

包15	上海之誉数码科技有限公司	鸿合/HITEVISIONHT-K502UA投影仪	品牌：鸿合/HITEVISION 型号：HT-K502UA 生产厂家：北京鸿合智能系统股份有限公司 光源类型：激光 投影技术：3LCD 亮度（ISO标准）：5000流明 对比度：5000000:1 物理分辨率：1920*1200dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：1米 内置操作系统：否 无线连接：不支持 系统语言：中文 接口：HDMI 尺寸（宽×高×深）：390*319*143mm 重量：5.5kg 额定功率：280W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：37dB 机身颜色：白色 内置扬声器：有 3C认证证书编号：2022010903508492 中国节能产品认证证书编号：COC22702366718 中国环境标志产品认证证书编号：COC22702366720 交付日期（日）：7日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：2小时 包装清单（标准配件）：电源线、保修卡、遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：13701991343	8399元	4

上海市政府采购云平台

包15	上海海驰数码科技有限公司	夏普/SharpXG-TK350ZS投影仪	品牌：夏普/Sharp 型号：XG-TK350ZS 生产厂家：夏普科技（上海）有限公司 光源类型：激光 投影技术：DLP 亮度（ISO标准）：4500流明 对比度：300000:1 物理分辨率：1920x1080dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：1.1米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16:9 无线连接：否 系统语言：中文 接口：HDMI、VGA、RS232、RJ45、AUDIO、USB 尺寸（宽×高×深）：337x265x108mm 重量：4.4kg 额定功率：240W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：20dB 机身颜色：白色 内置扬声器：是 3C认证证书编号：2022010903498922 交付日期（日）：6日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：24小时 包装清单（标准配件）：遥控器、电源线、说明书、保修卡 官方客服联系电话及服务承诺：13681662116	8450元	5

上海市政府采购云平台

包15	上海福望电子科技有限公司	紫光/UNISUnispro DC2640Y投影仪	品牌：紫光/UNIS 型号：Unispro DC2640Y 生产厂家：紫光数字影像科技（广东）有限公司 光源类型：激光 投影技术：DLP 亮度（ISO标准）：4100流明 对比度：6000000:1 物理分辨率：1920×1080dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：1.1米 内置操作系统：否 投影比例（宽高比）：16:9 (兼容 4:3/16:10） 投射比：0.496 变焦功能：支持 聚焦功能：支持 梯形校正功能：支持 自动亮度调节：支持 无线连接：否 系统语言：简体中文、英语、韩语、俄语 接口：音视频输入：VGA×1，HDMI×2，Audio×1。输出：USB-A×1，Audio×1。：其他：RS-232×1，RJ45×1，Mini-USB×1 尺寸（宽×高×深）：342×265×109mm 重量：4.5kg 额定功率：215W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：35dB 机身颜色：白 内置扬声器：支持 3C认证证书编号：2025010903817295 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：30分钟内予以响应 包装清单（标准配件）：电源线，VGA线，遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：4007008188	8680元	6

包15	索诺克（北京）科技有限公司	索诺克/SONNOCSNP-SH402投影仪	品牌：索诺克/SONNOC 型号：SNP-SH402 生产厂家：索诺克 (北京) 科技有限公司 光源类型：激光 投影技术：DLP 亮度（ISO标准）：4100流明 对比度：6000000：1 物理分辨率：1920*1080dpi 投100英寸16:9画面镜头至幕最短距离：1.1米 内置操作系统：否 无线连接：否 系统语言：中文 接口：HDMI 尺寸（宽×高×深）：342 x 265 x 117mm 重量：4.5kg 额定功率：230W 待机功率：0.5W 工作噪音（标准模式）：32dB 机身颜色：白色 内置扬声器：是 3C认证证书编号：20250103785929 交付日期（日）：10日 质量保证期（月）：36月 售后响应时间：30分钟 包装清单（标准配件）：电源线，数据线，遥控器 官方客服联系电话及服务承诺：400-898-5393	8700元	7

上海市政府采购云平台