

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包2	上海优比施电子科技有限公司	优比施UT-3KS不间断电源	品牌：优比施 型号：UT-3KS 商品条码：06976974310718 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：100%~110%>60Min 整机效率：92% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服电话：4007776028	1860元	1
包2	欧典（上海）通用设备有限公司	伽玛创力/GAGA Advent-H 3KVA不间断电源	品牌：伽玛创力/GA 型号：GA Advent-H 3KVA 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：<=125% 1分钟，<=150% 30秒钟。 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0	1900元	2
包2	赫能（苏州）新能源科技有限公司	赫能/HELNONHHP-1103不间断电源	品牌：赫能/HELNO N 型号：HP-1103 商品条码： 额定输出功率（最低）：3KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：105-130% 10分钟，130%以上1分钟。 整机效率：0.8 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波 客服电话：4001159668	1989元	3

包2	商宇(深圳)科技有限公司	商宇HP1103H不间断电源	<p>品牌: 商宇 型号: HP1103H 商品条码: 6975140270214</p> <p>额定输出功率(最低): 3KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 105%~125%, 维持1min, 125%~150%维持30s, 负载≥150%维持500ms 整机效率: 整机效率≥88%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: DSP数字化控制技术·超宽市电输入范围·双变换在线式设计·0ms转换时间·输入功因高于0.99·优化了电池组的设计·支持充电器扩展功能 客服电话: 4000505800</p>	1953元	4
包2	上海广赛电源有限公司	华为/Huawei UPS2000-A-3K TTL不间断电源	<p>品牌: 华为/Huawei 型号: UPS2000-A-3K TTL</p> <p>额定输出功率(最低): 3KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 105%≤负载量&lt;110%: 10分钟, 110%≤负载量&lt;130%: 1分钟, 负载量≥130%: 3秒钟 整机效率: 90% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: 输出插座: 4路国标插座(10A); 8节铅酸电池 客服电话: 4008229999</p>	2045元	5
包2	上海炫晶信息科技有限公司	台达/Delta N3K不间断电源	<p>品牌: 台达/Delta 型号: N3K</p> <p>额定输出功率(最低): 3KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 105%: 连续; 106~110%: 10分钟; 111~130%: 1分钟 整机效率: 90% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 客服电话: 4008209595</p>	2081元	6

包2	深圳科士达科技股份有限公司	科士达/KSTARD9103H不间断电源	<p>品牌: 科士达/KSTA R</p> <p>型号: YDC9103H</p> <p>商品条码: 9103</p> <p>额定输出功率(最低): 3KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: ≤110%, 60min; ≤125%, 10min; ≤150%, 30s; &gt;150%, 立即转旁路</p> <p>整机效率: 92%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 输出功因0.9</p> <p>客服电话: 400-700-9662</p>	2000元	7
包2	上海丹贝电子科技有限公司	丹能DN-R3不间断电源	<p>品牌: 丹能</p> <p>型号: DN-R3</p> <p>额定输出功率(最低): 3KVA</p> <p>类型: 机架式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: &lt;=125% 10分钟, &lt;=150 % 1分钟</p> <p>整机效率: 90%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0</p> <p>其它特性: 无</p> <p>客服电话: 021-34553681</p>	2380元	8
包2	山特电子(深圳)有限公司	山特/SANTAK C3KS (G7)不间断电源	<p>品牌: 山特/SANTA K</p> <p>型号: C3KS (G7)</p> <p>额定输出功率(最低): 3KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: ≤105%持续工作并报警105%~125%10分钟转旁路并报警125%~150%30秒转旁路并报警&gt;150%100毫秒转旁路并报警</p> <p>整机效率: 93%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0</p> <p>客服电话: 4008303938</p>	2130元	9

包2	上海康伽信息科技发展有限公司	维谛/vertiv维谛技术(Vertiv)GXE 03k00TL1101C00不间断电源	<p>品牌: 维谛/vertiv          型号: 维谛技术(Vertiv)GXE 03k00TL1101C00          额定输出功率(最低): 3KVA          类型: 塔式          后备形式: 在线式          输入电压范围: 220/380±15%V          输出电压范围: 220/380±3%V          过载能力: 额定输入: 105%~130%, 10min; 130%~150%, 1min; &gt;150%, 500ms          整机效率: 0.99          切换时间(ms)(市电转电池): 0ms          其它特性: 正弦波          客服电话: 4008876510</p>	2359元	10
包2	上海恩锶派信息科技有限公司	施耐德/Schneider ElectricSPM3KL不间断电源	<p>品牌: 施耐德/Schneider Electric          型号: SPM3KL          额定输出功率(最低): 3KVA          类型: 塔式          后备形式: 在线式          输入电压范围: 220/380±15%V          输出电压范围: 220/380±3%V          过载能力: "105%~125% 1分钟到旁路 125%~150% 30秒到旁路 150%~210% 3秒到旁路"          整机效率: 90.00%          切换时间(ms)(市电转电池): 0          其它特性: 施耐德电气的SP系列UPS为用户的关键负载提供专业的供电保障,适用于政府、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等领域。          客服电话: 4008101315</p>	2166元	11
包2	尚真节能环保技术(上海)有限公司	先控/siconDSP11-3KVA-UPS不间断电源	<p>品牌: 先控/sicon          型号: DSP11-3KVA-UPS          额定输出功率(最低): 3KVA          类型: 塔式          后备形式: 在线式          输入电压范围: 220/380±15%V          输出电压范围: 220/380±3%V          过载能力: 125% 的额定阻性负载, ≥10分钟          整机效率: &gt; 99% (IECO)          切换时间(ms)(市电转电池): 0          其它特性: 单进单出, 机架式, 3000VA/2400W, 72VDC/96VDC, 不含电池, 标配RS232*1, USB*1, 智能卡插槽*1, 3.5寸LCD屏, 无开关, 国标输入*1, 万用输出*2; 净重约9.6KG;          客服电话: 021-67285981</p>	2236元	12

包2	深圳市英威腾电源有限公司	英威腾电源/INVHT1103CL不间断电源	<p>品牌: 英威腾电源/I NVT 型号: HT1103CL 额定输出功率(最低): 3KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 125%负 载 10min 整机效率: 95.5% 切换时间(ms) (市 电转电池): 0 其它特性: 超宽输入 电压范围110VAC~30 0VAC, 适应恶劣电 网环境。输出电压 可设置 220VAC/230 VAC/240VAC。支 持铅酸和锂电池适应各 种应用场景。全新 的人体工程与美学设 计 客服电话: 400-700- 9997</p>	2200元	13
包2	深圳索瑞德电子有限公司	索瑞德/SOROTECHP9116C PLUS 3KVA-XL不间断电源	<p>品牌: 索瑞德/SORO TEC 型号: HP9116C PLU S 3KVA-XL 额定输出功率(最低): 3KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 105%&lt; 负载≤125%, 10分钟 后转旁路; 125%&lt; 负载≤150%, 30秒后 转旁路; 负载&gt;150 %, 500毫秒转旁路 整机效率: ≥90% 切换时间(ms) (市 电转电池): 0ms 其它特性: / 客服电话: 13538012 209</p>	2300元	14