

包29：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号(或者主要服务内容及服务标准)	入围单价	排名
包29	赫能(苏州)新能源科技有限公司	赫能/HELNONG-33 400不间断电源	品牌：赫能/HELNO N 型号：HG-33400 额定输出功率(最低)：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：125%1分钟，150%1秒。 整机效率：0.8 切换时间(ms)(市电转电池)：0 其它特性：输出波形为正弦波。 客服电话：4001159668	200704元	1
包29	上海炫晶信息科技有限公司	台达/DeltaDPS 400K PRO不间断电源	品牌：台达/Delta 型号：DPS 400K PRO 额定输出功率(最低)：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：≤125%：10分钟；≤150%：1分钟；>150%：1秒 整机效率：97% 切换时间(ms)(市电转电池)：0 客服电话：4008209595	205920元	2
包29	上海优比施电子科技有限公司	优比施S3400N不间断电源	品牌：优比施 型号：S3400N 商品条码：06976974311005 额定输出功率(最低)：400KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：100%~110%≥60Min 整机效率：94% 切换时间(ms)(市电转电池)：0 其它特性：工频在线式 客服电话：4007776028	242000元	3

包29	尚真节能环保技术（上海）有限公司	先控/siconDSP400DA-UPS不间断电源	<p>品牌: 先控/sicon 型号: DSP400DA-UP PS</p> <p>额定输出功率(最低): 400KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 125%的额定阻性负载, ≥10分钟</p> <p>整机效率: ≥95%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 三进三出, 双变换在线式, 塔式安装, 400KVA/400KW, 交流输入范围: 132V~275V (50%负载)/228V~476V (100%负载), 输入频率范围: 40~70Hz, ±190VDC~±240V</p> <p>客服电话: 021-67285981</p>	201500元	4
包29	上海广赛电源有限公司	华为/HuaweiUPS5000-A-400KVA不间断电源	<p>品牌: 华为/Huawei 型号: UPS5000-A-400KVA</p> <p>额定输出功率(最低): 400KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 110%负载60 min后转旁路, 125%负载10min后转旁路, 150%负载1min后转旁路, 15 0%以上负载2 00ms后转旁路</p> <p>整机效率: 96%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0</p> <p>其它特性: 30-44节铅酸电池, 可调, 默认40节</p> <p>客服电话: 4008229999</p>	212000元	5
包29	山特电子(深圳)有限公司	山特/SANTAK 3C3 HD-400K不间断电源	<p>品牌: 山特/SANTA K 型号: 3C3 HD-400K</p> <p>额定输出功率(最低): 400KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 111-125%负载10分钟, 126-150%负载1分钟</p> <p>整机效率: 97%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0</p> <p>客服电话: 4008303938</p>	220700元	6

包29	深圳科士达科技股份有限公司	科士达/KSTARYMK 3300-400-T不间断电源	<p>品牌: 科士达/KSTA R</p> <p>型号: YMK3300-400-T</p> <p>商品条码: 3300400</p> <p>额定输出功率(最低): 400KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: ≤110%, 60min; ≤125%, 10min; ≤150%, 1min; >150%, 立即转旁路</p> <p>整机效率: 96.5%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 输出功因客服电话: 400-700-9662</p>	225000元	7
包29	上海恩德派信息科技有限公司	施耐德/Schneider Electric G3LUPS400KHTS 不间断电源	<p>品牌: 施耐德/Schneider Electric</p> <p>型号: G3LUPS400KHTS</p> <p>额定输出功率(最低): 400KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: "125% 10分钟 150% 1分钟"</p> <p>整机效率: 95.50%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0</p> <p>其它特性: 施耐德电气的Galaxy 3L是三相Galaxy UPS系列产品之一, 是一款易配置、易使用且易维修的250-600kVA三相UPS, 可为中大型数据中心、托管设施以及商业和工业应用提供高可用性和可预测性客服电话: 4008101315</p>	228966元	8
包29	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA99400 不间断电源	<p>品牌: 易事特/EAST</p> <p>型号: EA99400</p> <p>额定输出功率(最低): 400KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 105%<负载≤110%, 60分钟后转旁路; 110%<负载≤125%, 10分钟后转旁路; 125%<负载≤150%, 1分钟后转旁路; 负载>150%, 0.2秒后转旁路</p> <p>整机效率: ≥96%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 1、输入功率因数≥0.99; 2、输入电流谐波成份≤3%; 3、输出波形失真度: ≤1% (阻性负载); ≤3% (非线性负载); 客服电话: 0769-22897777</p>	227700元	9

包29	深圳索瑞德电子有限公司	索瑞德/SOROTECGP9335C 400KVA不间断电源	<p>品牌: 索瑞德/SORO TEC 型号: GP9335C 400 KVA 额定输出功率(最低): 400KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 110% 60分钟后转旁路; 125% 10分钟后转旁路; 150% 1分钟后转旁路 整机效率: ≥92% 切换时间(ms)(市电转电池): 0ms 其它特性: / 客服电话: 13538012209</p>	238000元	10
包29	深圳市英威腾电源有限公司	英威腾电源/INVTH33400X不间断电源	<p>品牌: 英威腾电源/I NVT 型号: HT33400X 额定输出功率(最低): 400KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 110%1小时后转旁路; 125%10分钟后转旁路; 150%1分钟后转旁路; >150%, 200ms后转旁路 整机效率: 96% 切换时间(ms)(市电转电池): 0 其它特性: □ DSP全数字化控制, 实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。 □ 数字化环流控制技术, 并机可靠性极高。 □ 智能化电池管理方案, 延长电池使用寿命。 □ 智能化系统自诊断方案, 客服电话: 400-700-9007</p>	240000元	11
包29	商宇(深圳)科技有限公司	商宇CPY50500不间断电源	<p>品牌: 商宇 型号: CPY50500 商品条码: 6975140271167 额定输出功率(最低): 400KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 110%60分钟; 125%10分钟; 150%1分钟 整机效率: 95% 切换时间(ms)(市电转电池): 0 其它特性: 采用数字化控制·模块化设计与N+X并联冗余技术·自我保护和故障诊断能力·高功率密度设计·采用先进的两段式三阶段充电方法集中监控模块具备热插拔功能·可以切换到维修旁路供电 客服电话: 4000505800</p>	250000元	12

