



分项报价表格

项目名称：新建华师大二附中普陀校区教学配套设备
项目编号：310107000260427106635-07349293

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
1#剧场楼									
B1层									
一、休息室									
1	包1	沙发	品牌：中樽 规格型号：1060*805*820	2500	6	15000	采用优质西皮 松木和实木多层板内架 海绵：高密度回弹海绵（ $\geq 55\text{kg/m}^3$ ） 锰钢蛇簧平衡处理，不变形 拉丝不锈钢脚，管外尺寸 $\geq 25* \geq 50\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	茶几	品牌：中樽 规格型号：600*600*450	700	5	3500	$\geq 25\text{mm}$ 厚三聚氰胺刨花板台面，同色封边条 直线封边，封边条修整后表面无毛刺。不锈 钢钢架，钢架采用优质方管 $\geq 25* \geq 25\text{mm}$ ， 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：1200*400*800	1200	1	1200	顶板、层板及底板采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰 胺刨花板，其余板件采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚 氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边， 封边条修整后表面无毛刺。柜三周带80mm 高围边，上部为木框钢化玻璃双开门，下部	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



							抽屉。优质锌合金连接件，抽屉采用三截可拆钢珠导轨。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。		
一层									
二、观众厅									
1	包1	主席台	品牌：中樽 规格型号：1400*600*760	5500	3	16500	E0级实木多层板，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。油漆为水性环保油漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。背板应有拼花。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	主席椅	品牌：中樽 规格型号：500*620*1000	1200	6	7200	面料：优质超纤皮饰面 木质：橡胶木+环保水性油漆 内架：环保夹板+落叶松 海绵：高密度回弹海绵（≥55kg/m³） 椅子承重≥300KG	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	演讲台	品牌：中樽 规格型号：500*500*1200	3500	1	3500	E0级实木多层板，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。油漆为水性环保油漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。背板应有拼花。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，	上海中樽科教设备有限公司	上海



							无明显粘手。配一个可抽出地台。		
三、控制室									
1	包1	多功能操作台	品牌：中樽 规格型号：1710*900*750	3000	2	6000	材质：钢木结合工艺，台面采用优质防火板贴面，基材为E0级三聚氰胺刨花板，厚≥18mm，台体为优质冷轧钢板≥0.6mm，表面静电粉末喷涂。坚固耐用，优质五金配件，配置：内部配备一块层板	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	2	1500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
三层									
四、女服装间									
1	包1	更衣柜	品牌：中樽 规格型号：3200-2500*500*2200	12000	1	12000	全木结构顶板及层板：采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边；背板：采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边；连接件：锌合金连接件；上部采用木制开门，中间部分里面带挂衣杆，下方座板表面有超纤皮面软垫，下柜双开门；胶	上海中樽科教设备有限公司	上海



							水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。上下柜门都采用隐藏式拉手，无锁。		
五、女化妆间									
1	包1	化妆台	品牌：中樽 规格型号：900*500*750	2550	15	38250	加厚≥45mm三聚氰胺刨花板；桌腿脚板厚度≥25mm稳固承重，结实耐用 优质加厚三节导轨抽拉静音顺滑不费力。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	化妆镜	品牌：中樽 规格型号：300*240*370	250	15	3750	镜子，带灯带，充电款	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	化妆椅	品牌：中樽 规格型号：480*530*860	500	15	7500	优质塑胶PP座背一体，坐面软包，坐面软包，高密度海绵(≥45KG/m³)，≥12mm实心钢筋，表面粉末喷涂。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
六、男服装间									
1	包1	更衣柜	品牌：中樽 规格型号： 1900-3600*500*2200	12000	1	12000	全木结构顶板及层板：采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边；背板：采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边；连接件：锌合金连接件；上部采用木制开门，中间部分里面带挂衣杆，下方座板表面有超纤皮面软垫，下柜双开门；胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。上下柜门都采用隐藏式拉手，无锁。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
七、男化妆间									

1	包1	化妆台	品牌：中樽 规格型号：900*500*750	2550	12	30600	加厚≥45mm三聚氰胺刨花板；桌腿脚板厚度≥25mm稳固承重，结实耐用 优质加厚三节导轨抽拉静音顺滑不费力。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	化妆镜	品牌：中樽 规格型号：800*240*370	250	12	3000	镜子，带灯带，充电款	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	化妆椅	品牌：中樽 规格型号：480*530*860	500	12	6000	优质塑胶PP座背一体，坐面软包，≥12mm实心钢筋，表面粉末喷涂。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
五层									
八、女更衣室									
1	包1	六门更衣柜	品牌：中樽 规格型号：900*500*1850	1000	7	7000	1. 国际亚光白色；六开门，内部设挂衣杆，上下设小隔板存放鞋包。 2. 采用≥0.7mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理，内部一块层板，门后配一块镜子，尺寸为≥100*150mm。 3. 表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷涂，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落 4. 把手、塑料键采用ABS材料。优质机械锁具，安全可靠。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	换鞋凳	品牌：中樽 规格型号：1200*400*450	1950	4	7800	钢木结构，凳面采用≥50mm厚松木实木，表面清漆处理，使用优质环保水性油漆。清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。≥40*40*1.2mm厚钢质方管，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
九、男更衣室									



1	包1	六门更衣柜	品牌：中樽 规格型号：900*500*1850	1000	4	4000	1. 国际亚光白色；六开门，内部设挂衣杆，上下设小隔板存放鞋包。 2. 采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理，内部一块层板，门后配一块镜子，尺寸为 $\geq 100*150\text{mm}$ 。 3. 表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落 4. 把手、塑料键采用ABS材料。优质机械锁具，安全可靠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	换鞋凳	品牌：中樽 规格型号：1200*400*450	1950	2	3900	钢木结构，凳面采用 $\geq 50\text{mm}$ 厚松木实木，表面清漆处理，使用优质环保水性油漆。清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。 $\geq 40*40*1.2\text{mm}$ 厚钢质方管，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；	上海中樽科教设备有限公司	上海
2#综合教学办公楼									
B1层									
十、资源教室（12间/每间48人）									
1	包1	多媒体讲台	品牌：中樽 规格型号：1120*700*1200	3000	12	36000	1) 整体尺寸：1120*700*1000mm，底部加200mm底座，整体高度1200mm 2) 采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 优质精装冷轧钢板，经数控激光切设备加工而成，表面酸洗、磷化、防腐、防锈处理后静电喷塑面经久耐用。 3) 讲台扶手 $\geq 20\text{mm}$ 厚，背板 $\geq 12\text{mm}$ 厚，采用松木实木制作而成，表面喷高档防滑油漆整体提升讲台的效果，桌面 $\geq 12\text{mm}$ 厚三聚氰胺刨花板，采用平滑圆弧过渡设计、安全、美观。内部钢板无棱边及毛刺； 4) 上方左侧可放17寸~24寸液晶显示器，显	上海中樽科教设备有限公司	上海



							示器可以自由活动翻转。右前方平面可放笔记本等设备；讲台配备有翻转键盘托、中控面板托、展台抽屉采用优质品牌承重轨道，结实耐用； 5)电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门，方便操作。后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热。 6)柜内有活动拖盘，方便调节设备。		
2	包1	单人升降课桌	品牌：中樽 规格型号：650*450*(610-760)	300	576	172800	A. 面板要求 1. 材质：采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。面板内嵌两根铝管，铝管内有十字支撑，铝管尺寸15×15mm。铝管和桌面注塑一次成型，以增加抗变形与压裂能力；塑料完全包裹铝管，铝管不变形且无法取出。 2. 尺寸：650×450±5mm，厚度20mm±1mm。 3. 功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计，（2）桌面的四周与四角全部为圆弧型设计，桌面表面无凸起，桌面表面有细纹咬花。 B. 书斗要求 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：外径尺寸为545×375×155mm±5mm；内径尺寸为：450×345×140±5mm； 3. 功能：（1）书箱底部向后倾斜2度，保证所放置物品的稳定性，并设有通风孔，可保持书箱内部干爽清洁。（2）面板与书箱由螺丝锁付，使用者不易拆卸，保持产品完整性。（3）书箱前端的下方设置有两个长型凹形笔槽；尺寸分别为245×25mm（±1mm）和195×25mm（±1mm），笔槽两端有排水孔设计。（4）书箱两侧各有一个挂钩，挂钩与书箱一体成型。挂钩尺寸55×40×20mm±2mm。挂钩在静止状态下可以承载30KG的挂物承重。	上海中樽科教设备有限公司	上海



							C. 桌钢架要求 1. 材质及形状: 采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成, 结构牢固, 无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸: 桌脚贴地管为$25 \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚$1.5\text{mm}$; 桌脚上部固定立管为$30 \times 60\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚$1.2\text{mm}$; 桌脚上部活动立管为$25 \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚$1.5\text{mm}$; 链接课桌书斗Y型支架钢管尺寸为$20 \times 40\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚$1.2\text{mm}$。 3. 表面涂装: 焊接完成后的钢管架, 经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料, 经高温烘烤固化, 耐腐蚀、抗冲击, 符合相关标准的规定。 4. 不锈钢水杯架: 焊接在桌子下立管上。尺寸规格: 内径$75\text{mm} \times$高度110mm。 5. 功能: (1) 手摇式升降器, 只需摇动手柄, 即可完成调节步骤。(2) 钢管表面需有丝网印刷的刻度标识 D. 脚垫要求 1. 材质: 采用PP塑料一级新料一体注塑成型, 并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝, 使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: $54\text{mm} \times 38\text{mm} \times$厚$8\text{mm} \pm 2\text{mm}$。		
3	包1	单人升降课椅	品牌: 中樽 规格型号: $400 \times 350 \times (340-440)$ (坐凳高度)	280	576	161280	一、靠背: 1. 材质: 采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: $410 \times 355\text{mm} \pm 10\text{mm}$。 3. 横条勾缝宽度需小于$6\text{mm}$, 靠背与钢管结合方式, 采用直插式, 不得采用螺丝锁付, 牢固不得出现摇晃现象。靠背需有一弧形造型设计。 二、坐垫: 1. 材质: 采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: $400 \times 375\text{mm} \pm 10\text{mm}$。	上海中樽科教设备有限公司	上海



							3. 座垫前端有两下凹设计,座垫需有六条通气散热细缝, 每条细缝宽度不得超过6mm 三、椅子钢架: 1. 材质及形状:采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成, 结构牢固, 无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸: 椅脚贴地管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm;椅脚上部固定立管为30 mm×60 mm±1mm×厚1.2mm; 椅脚上部活动立管为25 mm×50 mm±1mm ×厚1.5mm;靠背管为34 mm×16.5 mm±1mm×厚1.2mm 椅架上焊接一个置物铁篮,由6mm和4mm钢筋焊接而成, 尺寸385*300*78mm 3. 表面涂装:焊接完成后的钢管架, 经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料, 经高温烘烤固化, 耐腐蚀、抗冲击, 符合相关标准的规定。 4. 功能: (1) 手摇式升降器, 只需摇动手柄, 即可完成调节步骤。 (2) 钢管表面需有模具冲压刻度标识 四、脚垫: 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型, 并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝, 使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
4	包1	软木板	品牌: 中樽 规格型号: 4000*1200	2200	12	26400	整体规格: 外径4000mm×1200mm; 内芯采用材质柔软的自然软木制作, 该软木具有一定的韧性, 易扎订固定宣传资料, 表面包软木布。背板: 采用优质防锈热镀锌钢板, 厚度≥0.30mm, 流水线一次成型, 设有加强凹槽。整体框架采用≥25mm*30mm豪华高强度工业电泳香槟色铝合金; 铝合金壁厚≥1.2mm 包角材料: 采用防老化、抗疲劳、壁厚≥1.2 mm的ABS工程塑料, 流线型设计, 无尘角, 一次成型模具;	上海中樽科教设备有限公司	上海



5	包1	书包柜	品牌：中统 规格型号：1320*420*1300	5500	96	528000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：内嵌式长条拉手，优质机械锁具，优质五金配件。	上海中统科教设备有限公司	上海
十一、后勤办公室（8人）									
1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中统 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	8	22800	钢木结构： （1）面板：优质品牌 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，封边： $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘接：环保粘接剂，符合国际E0级环保标准。 （3）五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度 $\geq 40\text{mm}$ 铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。	上海中统科教设备有限公司	上海
2	包1	办公位矮柜	品牌：中统 规格型号：300*600*1200	1000	8	8000	全木结构 顶板及层板：采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中统科教设备有限公司	上海



3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	8	6000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：3550*400*800	5350	1	5350	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为四组对开门，内含一块活动层板，右侧为四个抽屉，高度均分。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	8	8000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	沙发	品牌：中樽 规格型号：800*710*750	2500	2	5000	西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，人体接触部分采用优质超纤皮，坐面厚度150mm以上。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似(厚度≥1.09mm)，具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用高密度、高回弹、高环保度的品质海绵(≥45KG/m3)，采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	茶几	品牌：中樽 规格型号：600*600*450	700	1	700	台面采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。金属框架脚，黑色喷塑五金钢脚，金属框架≥580*580*425mm，壁厚≥1.5mm。	上海中樽科教设备有限公司	上海

8	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	16	1920	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
9	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因电线电缆有限公司	上海
10	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樽	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海

十二、财务办公室（3人）

1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	3	8550	钢木结构： （1）面板：优质品牌≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘接：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度≥40mm铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	1000	3	3000	全木结构 顶板及层板：采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开	上海中樽科教设备有限公司	上海



							门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。		
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*640*980-1160	750	3	2250	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：1550*400*800	2350	1	2350	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为对开门，内含一块活动层板，中间为四个抽屉，高度均分，右侧为单开门，内含一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	7	7000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
6	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	6	720	多功能国标五孔；含接线	乐清市福 田电器有 限公司	乐清
7	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因 电线电缆 有限公司	上海
8	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樽	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



十三、人事办公室（6人）

1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樑 规格型号：屏风： 1700*1300*1200 主台面：1400*1300	2850	6	17100	钢木结构： （1）面板：优质品牌$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：$\geq 2.0\text{mm}$厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘接：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度$\geq 40\text{mm}$铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。	上海中樑科教设备有限公司	上海
2	包1	办公位矮柜	品牌：中樑 规格型号：300*600*1200	1000	6	6000	全木结构 顶板及层板：采用$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，$\geq 2\text{mm}$同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，$\geq 2\text{mm}$同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樑科教设备有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌：中樑 规格型号： 580*640*980-1160	750	6	4500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵（$\geq 42\text{KG/m}^3$）	上海中樑科教设备有限公司	上海



							气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。		
4	包1	矮柜	品牌：中樺 规格型号：1350*400*800	2050	1	2050	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为对开门，内含一块活动层板，右侧为四个抽屉，高度均分。	上海中樺 科教设备 有限公司	上海
5	包1	文件柜	品牌：中樺 规格型号：800*400*2000	1000	6	6000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樺 科教设备 有限公司	上海
6	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	12	1440	多功能国标五孔；含接线	乐清市福 田电器有 限公司	乐清
7	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因 电线电缆 有限公司	上海
8	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樺	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樺 科教设备 有限公司	上海
一层									
十四、普通教室（4间/每间48人）									
1	包1	多媒体讲台	品牌：中樺 规格型号：1120*700*1200	3000	4	12000	1) 整体尺寸：1120*700*1000mm，底部加200mm底座，整体高度1200mm 2) 采用≥0.8mm优质精装冷轧钢板，经数控激光切设备加工而成，表面酸洗、磷化、防	上海中樺 科教设备 有限公司	上海



							腐、防锈处理后静电喷塑塑面经久耐用。 3) 讲台扶手$\geq 20\text{mm}$厚, 背板$\geq 12\text{mm}$厚, 采用松木实木制作而成, 表面喷高档防滑油漆整体提升讲台的效果, 桌面$\geq 12\text{mm}$厚三聚氰胺刨花板, 采用平滑圆弧过渡设计、安全、美观。内部钢板无棱边及毛刺; 4) 上方左侧可放17寸~24寸液晶显示器, 显示器可以自由活动翻转。右前方平面可放笔记本等设备; 讲台配备有翻转键盘托、中控面板托、展台抽屉采用优质品牌承重轨道, 结实耐用; 5) 电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门, 方便操作。后方有上下门, 便于检修设备, 下门冲散热孔, 方便散热。 6) 柜内有活动拖盘, 方便调节设备。		
2	包1	单人升降课桌	品牌: 中樽 规格型号: 650*450*(610-760)	300	192	57600	A. 面板要求 1. 材质: 采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。面板内嵌两根铝管, 铝管内有十字支撑, 铝管尺寸$15 \times 15\text{mm}$。铝管和桌面注塑一次成型, 以增加抗变形与压裂能力; 塑料完全包裹铝管, 铝管不变形且无法取出。 2. 尺寸: $650 \times 450 \pm 5\text{mm}$, 厚度$20\text{mm} \pm 1\text{mm}$。 3. 功能: (1) 靠胸前处有一内弧造型设计, (2) 桌面的四周与四角全部为圆弧型设计, 桌面表面无凸起, 桌面表面有细纹咬花。 B. 书斗要求 1. 材质: 采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 外径尺寸为$545 \times 375 \times 155\text{mm} \pm 5\text{mm}$; 内径尺寸为: $450 \times 345 \times 140 \pm 5\text{mm}$; 3. 功能: (1) 书箱底部向后倾斜2度, 保证所放置物品的稳定性, 并设有通风孔, 可保持书箱内部干爽清洁。(2) 面板与书箱由螺丝锁付, 使用者不易拆卸, 保持产品完整	上海中樽科教设备有限公司	上海



							性。（3）书箱前端的下方设置有两个长型凹形笔槽；尺寸分别为245×25mm（±1mm）和195×25mm（±1mm），笔槽两端有排水孔设计。（4）书箱两侧各有一个挂钩，挂钩与书箱一体成型。挂钩尺寸55×40×20mm±2mm。挂钩在静止状态下可以承载30KG的挂物承重。 C. 桌钢架要求 1. 材质及形状:采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：桌脚贴地管为25×50mm±1mm×厚1.5mm；桌脚上部固定立管为30×60 mm±1mm×厚1.2mm；桌脚上部活动立管为25×50mm±1mm×厚1.5mm；链接课桌书斗Y型支架钢管尺寸为20×40mm±1mm×厚1.2mm。 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料，经高温烘烤固化，耐腐蚀、抗冲击，符合相关标准的规定。 4. 不锈钢水杯架：焊接在桌子下立管上。尺寸规格：内径75mm×高度110mm。 5. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤。（2）钢管表面需有丝网印刷的刻度标识 D. 脚垫要求 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
3	包1	单人升降课椅	品牌：中樽 规格型号： 400*350*(340-440) (坐凳高度)	280	192	53760	一、靠背： 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：410×355mm±10mm。 3. 横条勾缝宽度需小于6mm，靠背与钢管结	上海中樽科教设备有限公司	上海



							合方式，采用直插式，不得采用螺丝锁付，牢固不得出现摇晃现象。靠背需有一弧形造型设计。 二、坐垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：400×375mm±10mm。 3. 坐垫前端有两下凹设计，坐垫需有六条通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过6mm 三、椅子钢架： 1. 材质及形状：采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：椅脚贴地管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm；椅脚上部固定立管为30 mm×60 mm±1mm×厚1.2mm；椅脚上部活动立管为25 mm×50 mm±1mm ×厚1.5mm；靠背管为34 mm×16.5 mm±1mm×厚1.2mm 椅架上焊接一个置物铁篮，由6mm和4mm钢筋焊接而成，尺寸385*300*78mm 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料，经高温烘烤固化，耐腐蚀、抗冲击，符合相关标准的规定。 4. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤。 （2）钢管表面需有模具冲压刻度标识 四、脚垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
4	包1	软木板	品牌：中樽 规格型号：4000*1200	2200	4	8800	整体规格：外径4000mm×1200mm；内芯采用材质柔软的自然软木制作，该软木具有一定的韧性，易扎订固定宣传资料，表面包软木	上海中樽科教设备有限公司	上海



							布。背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度 $\geq 0.30\text{mm}$ ，流水线一次成型，设有加强凹槽。整体框架采用 $\geq 25\text{mm} \times 30\text{mm}$ 豪华高强度工业电泳香槟色铝合金；铝合金壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。包角材料：采用防老化、抗疲劳、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具；		
5	包1	书包柜	品牌：中樽 规格型号：1320*420*1300	5500	32	176000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 。喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。五金件：内嵌式长条拉手，优质机械锁具，优质五金配件。	上海中樽科教设备有限公司	上海
十五、资源教室（2间/每间48人）									
1	包1	多媒体讲台	品牌：中樽 规格型号：1120*700*1200	3000	2	6000	1) 整体尺寸：1120*700*1000mm，底部加200mm底座，整体高度1200mm 2) 采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 优质精装冷轧钢板，经数控激光切设备加工而成，表面酸洗、磷化、防腐、防锈处理后静电喷塑塑面经久耐用。 3) 讲台扶手 $\geq 20\text{mm}$ 厚，背板 $\geq 12\text{mm}$ 厚，采用松木实木制作而成，表面喷高档防滑油漆整体提升讲台的效果，桌面 $\geq 12\text{mm}$ 厚三聚氰胺刨花板，采用平滑圆弧过渡设计、安全、美观。内部钢板无棱边及毛刺； 4) 上方左侧可放17寸~24寸液晶显示器，显示器可以自由活动翻转。右前方平面可放笔记本等设备；讲台配备有翻转键盘托、中控面板托、展台抽屉采用优质品牌承重轨道，结实耐用； 5) 电脑主机的光驱和USB接口设有专门的开合小门，方便操作。后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热。 6) 柜内有活动拖盘，方便调节设备。	上海中樽科教设备有限公司	上海



2	包1	单人升降课桌	品牌：中樽 规格型号： 650*450*(610-760)	300	96	28800	A. 面板要求 1. 材质：采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。面板内嵌两根铝管，铝管内有十字支撑，铝管尺寸15×15mm。铝管和桌面注塑一次成型，以增加抗变形与压裂能力；塑料完全包裹铝管，铝管不变形且无法取出。 2. 尺寸：650×450±5mm，厚度20mm±1mm。 3. 功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计，（2）桌面的四周与四角全部为圆弧型设计，桌面表面无凸起，桌面表面有细纹咬花。 B. 书斗要求 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：外径尺寸为545×375×155mm±5mm；内径尺寸为：450×345×140±5mm； 3. 功能：（1）书箱底部向后倾斜2度，保证所放置物品的稳定性，并设有通风孔，可保持书箱内部干爽清洁。（2）面板与书箱由螺丝锁付，使用者不易拆卸，保持产品完整性。（3）书箱前端的下方设置有两个长型凹形笔槽；尺寸分别为245×25mm（±1mm）和195×25mm（±1mm），笔槽两端有排水孔设计。（4）书箱两侧各有一个挂钩，挂钩与书箱一体成型。挂钩尺寸55×40×20mm±2mm。挂钩在静止状态下可以承载30KG的挂物承重。 C. 桌钢架要求 1. 材质及形状：采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：桌脚贴地管为25×50mm±1mm×厚1.5mm；桌脚上部固定立管为30×60 mm±1mm×厚1.2mm；桌脚上部活动立管为25×50 mm±1mm×厚1.5mm；链接课桌书斗Y型支架	上海中樽科教设备有限公司	上海
---	----	--------	-------------------------------------	-----	----	-------	--	--------------	----



							钢管尺寸为$20 \times 40\text{mm} \pm 1\text{mm} \times \text{厚} 1.2\text{mm}$。 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料，经高温烘烤固化，耐腐蚀、抗冲击，符合相关标准的规定。 4. 不锈钢水杯架：焊接在桌子下立管上。尺寸规格：内径$75\text{mm} \times \text{高度} 110\text{mm}$。 5. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤。（2）钢管表面需有丝网印刷的刻度标识 D. 脚垫要求 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：$54\text{mm} \times 38\text{mm} \times \text{厚} 8\text{mm} \pm 2\text{mm}$。		
3	包1	单人升降课椅	品牌：中樽 规格型号： $400 \times 350 \times (340-440)$ (坐凳高度)	280	96	26880	一、靠背： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：$410 \times 355\text{mm} \pm 10\text{mm}$。 3. 横条勾缝宽度需小于$6\text{mm}$，靠背与钢管结合方式，采用直插式，不得采用螺丝锁付，牢固不得出现摇晃现象。靠背需有一弧形造型设计。 二、坐垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：$400 \times 375\text{mm} \pm 10\text{mm}$。 3. 坐垫前端有两下凹设计，坐垫需有六条通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过6mm 三、椅子钢架： 1. 材质及形状：采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：椅脚贴地管为$25\text{mm} \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times \text{厚} 1.5\text{mm}$；椅脚上部固定立管为$30\text{mm} \times 60\text{mm}$	上海中樽科教设备有限公司	上海



							±1mm×厚1.2mm；椅脚上部活动立管为25mm×50mm±1mm ×厚1.5mm；靠背管为34mm×16.5mm±1mm×厚1.2mm 椅架上焊接一个置物铁篮，由6mm和4mm钢筋焊接而成，尺寸385*300*78mm 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料，经高温烘烤固化，耐腐蚀、抗冲击，符合相关标准的规定。 4. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤。 （2）钢管表面需有模具冲压刻度标识 四、脚垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
4	包1	软木板	品牌：中樽 规格型号：4000*1200	2200	2	4400	整体规格：外径4000mm×1200mm；内芯采用材质柔软的自然软木制作，该软木具有一定的韧性，易扎订固定宣传资料，表面包软木布。背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.30mm，流水线一次成型，设有加强凹槽。整体框架采用≥25mm*30mm豪华高强度工业电泳香槟色铝合金；铝合金壁厚≥1.2mm 包角材料：采用防老化、抗疲劳、壁厚≥1.2mm的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具；	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	书包柜	品牌：中樽 规格型号：1300*420*1300	5500	16	88000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：内嵌式长条拉手，优质机械锁具，优质五金配件。	上海中樽科教设备有限公司	上海



十六、大机动教室（48人）

1	包1	多媒体讲台	品牌：中樽 规格型号：1120*700*1200	3000	1	3000	1) 整体尺寸：1120*700*1000mm，底部加200mm底座，整体高度1200mm 2) 采用≥0.8mm优质精装冷轧钢板，经数控激光切设备加工而成，表面酸洗、磷化、防腐、防锈处理后静电喷塑面经久耐用。 3) 讲台扶手≥20mm厚，背板≥12mm厚，采用松木实木制作而成，表面喷高档防滑油漆整体提升讲台的效果，桌面≥12mm厚三聚氰胺刨花板，采用平滑圆弧过渡设计、安全、美观。内部钢板无棱边及毛刺； 4) 上方左侧可放17寸~24寸液晶显示器，显示器可以自由活动翻转。右前方平面可放笔记本等设备；讲台配备有翻转键盘托、中控面板托、展台抽屉采用优质品牌承重轨道，结实耐用； 5) 电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门，方便操作。后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热。 6) 柜内有活动拖盘，方便调节设备。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	单人升降课桌	品牌：中樽 规格型号：650*450*(610-760)	300	48	14400	A. 面板要求 1. 材质：采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。面板内嵌两根铝管，铝管内有十字支撑，铝管尺寸15×15mm。铝管和桌面注塑一次成型，以增加抗变形与压裂能力；塑料完全包裹铝管，铝管不变形且无法取出。 2. 尺寸：650×450±5mm，厚度20mm±1mm。 3. 功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计，（2）桌面的四周与四角全部为圆弧型设计，桌面表面无凸起，桌面表面有细纹咬花。 B. 书斗要求	上海中樽科教设备有限公司	上海



						1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸:外径尺寸为$545 \times 375 \times 155\text{mm} \pm 5\text{mm}$；内径尺寸为：$450 \times 345 \times 140 \pm 5\text{mm}$； 3. 功能：（1）书箱底部向后倾斜2度，保证所放置物品的稳定性，并设有通风孔，可保持书箱内部干爽清洁。（2）面板与书箱由螺丝锁付，使用者不易拆卸，保持产品完整性。（3）书箱前端的下方设置有两个长型凹形笔槽；尺寸分别为$245 \times 25\text{mm}$（$\pm 1\text{mm}$）和$195 \times 25\text{mm}$（$\pm 1\text{mm}$），笔槽两端有排水孔设计。（4）书箱两侧各有一个挂钩，挂钩与书箱一体成型。挂钩尺寸$55 \times 40 \times 20\text{mm} \pm 2\text{mm}$。挂钩在静止状态下可以承载30KG的挂物承重。 C. 桌钢架要求 1. 材质及形状:采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：桌脚贴地管为$25 \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.5mm；桌脚上部固定立管为$30 \times 60\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.2mm；桌脚上部活动立管为$25 \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.5mm；链接课桌书斗Y型支架钢管尺寸为$20 \times 40\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.2mm。 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料，经高温烘烤固化，耐腐蚀、抗冲击，符合相关标准的规定。 4. 不锈钢水杯架：焊接在桌子下立管上。尺寸规格：内径$75\text{mm} \times$高度110mm。 5. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤。（2）钢管表面需有丝网印刷的刻度标识 D. 脚垫要求 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



							调节螺丝,使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
3	包1	单人升降课椅	品牌: 中樽 规格型号: 400*350*(340-440)(坐凳高度)	280	48	13440	一、靠背: 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 410×355mm±10mm。 3. 横条勾缝宽度需小于6mm,靠背与钢管结合方式,采用直插式,不得采用螺丝锁付,牢固不得出现摇晃现象。靠背需有一弧形造型设计。 二、坐垫: 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 400×375mm±10mm。 3. 坐垫前端有两下凹设计,坐垫需有六条通气散热细缝,每条细缝宽度不得超过6mm 三、椅子钢架: 1. 材质及形状:采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成,结构牢固,无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸: 椅脚贴地管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm;椅脚上部固定立管为30 mm×60 mm±1mm×厚1.2mm;椅脚上部活动立管为25 mm×50 mm±1mm ×厚1.5mm;靠背管为34 mm×16.5 mm±1mm×厚1.2mm 椅架上焊接一个置物铁篮,由6mm和4mm钢筋焊接而成,尺寸385*300*78mm 3. 表面涂装:焊接完成后的钢管架,经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料,经高温烘烤固化,耐腐蚀、抗冲击,符合相关标准的规定。 4. 功能: (1) 手摇式升降器,只需摇动手柄,即可完成调节步骤。 (2) 钢管表面需有模具冲压刻度标识 四、脚垫:	上海中樽科教设备有限公司	上海



							1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型,并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝,使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
4	包1	软木板	品牌: 中樽 规格型号: 4000*1200	2200	1	2200	整体规格: 外径4000mm×1200mm; 内芯采用材质柔软的自然软木制作,该软木具有一定的韧性,易扎订固定宣传资料,表面包软木布。背板: 采用优质防锈热镀锌钢板,厚度≥0.30mm,流水线一次成型,设有加强凹槽。整体框架采用≥25mm*30mm豪华高强度工业电泳香槟色铝合金; 铝合金壁厚≥1.2mm包角材料: 采用防老化、抗疲劳、壁厚≥1.2mm的ABS工程塑料,流线型设计,无尘角,一次成型模具;	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	书包柜	品牌: 中樽 规格型号: 1300*420*1300	5500	8	44000	基材: 优质一级冷轧钢板, 钢板厚≥0.7mm 喷涂: 钢板经酸洗磷化处理, 静电喷涂工艺。 五金件: 内嵌式长条拉手, 优质机械锁具, 优质五金配件。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
十七、小机动教室 (3间/每间24人)									
1	包1	多媒体讲台	品牌: 中樽 规格型号: 1120*700*1200	3000	3	9000	1) 整体尺寸: 1120*700*1000mm, 底部加200mm底座, 整体高度1200mm 2) 采用≥0.8mm优质精装冷轧钢板,经数控激光切设备加工而成,表面酸洗、磷化、防腐、防锈处理3) 讲台扶手≥20mm厚, 背板≥12mm厚, 采用松木实木制作而成,表面喷高档防滑油漆整体提升讲台的效果,桌面≥12mm厚三聚氰胺刨花板,采用平滑圆弧过渡设计、安全、美观。内部钢板无棱4) 上方左侧可放17寸~24寸液晶显示器, 显示器可以自由活动翻转。右前方平面可放笔记本等设备; 讲台配备有翻转键盘托、中控面板托	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



							、展台抽屉采用优质品牌承重轨道，结实耐用； 5)电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门，方便操作。后方有上下门，便于检修设备，6)柜内有活动拖盘，方便调节设备。		
2	包1	单人升降课桌	品牌：中樽 规格型号： 650*450*(610-760)	300	72	21600	A. 面板要求 1. 材质：采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。面板内嵌两根铝管，铝管内有十字支撑，铝管尺寸15×15mm。铝管和桌面注塑一次成型，以增加抗变形与压裂能力；塑料完全包裹铝管，铝管不变形且无法取出。 2. 尺寸：650×450±5mm，厚度20mm±1mm。 3. 功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计，（2）桌面的四周与四角全部为圆弧型设计，桌面表面无凸起，桌面表面有细纹咬花。 B. 书斗要求 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：外径尺寸为545×375×155mm±5mm；内径尺寸为：450×345×140±5mm； 3. 功能：（1）书箱底部向后倾斜2度，保证所放置物品的稳定性，并设有通风孔，可保持书箱内部干爽清洁。（2）面板与书箱由螺丝锁付，使用者不易拆卸，保持产品完整性。（3）书箱前端的下方设置有两个长型凹形笔槽；尺寸分别为245×25mm（±1mm）和195×25mm（±1mm），笔槽两端有排水孔设计。（4）书箱两侧各有一个挂钩，挂钩与书箱一体成型。挂钩尺寸55×40×20mm±2mm。挂钩在静止状态下可以承载30KG的挂物承重。 C. 桌钢架要求 1. 材质及形状：采用椭圆形亮光钢管组合焊	上海中樽科教设备有限公司	上海



							接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：桌脚贴地管为$25 \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚$1.5\text{mm}$；桌脚上部固定立管为$30 \times 60\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚$1.2\text{mm}$；桌脚上部活动立管为$25 \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚$1.5\text{mm}$；链接课桌书斗Y型支架钢管尺寸为$20 \times 40\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚$1.2\text{mm}$。 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料，经高温烘烤固化，耐腐蚀、抗冲击，符合相关标准的规定。 4. 不锈钢水杯架：焊接在桌子下立管上。尺寸规格：内径$75\text{mm} \times$高度110mm。 5. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤。（2）钢管表面需有丝网印刷的刻度标识 D. 脚垫要求 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：$54\text{mm} \times 38\text{mm} \times$厚$8\text{mm} \pm 2\text{mm}$。		
3	包1	单人升降课椅	品牌：中樽 规格型号： $400 \times 350 \times (340-440)$ (坐凳高度)	280	72	20160	一、靠背： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：$410 \times 355\text{mm} \pm 10\text{mm}$。 3. 横条勾缝宽度需小于$6\text{mm}$，靠背与钢管结合方式，采用直插式，不得采用螺丝锁付，牢固不得出现摇晃现象。靠背需有一弧形造型设计。 二、坐垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：$400 \times 375\text{mm} \pm 10\text{mm}$。 3. 座垫前端有两下凹设计，座垫需有六条通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过6mm	上海中樽科教设备有限公司	上海



							三、椅子钢架: 1. 材质及形状:采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成,结构牢固,无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸:椅脚贴地管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm;椅脚上部固定立管为30 mm×60 mm±1mm×厚1.2mm;椅脚上部活动立管为25 mm×50 mm±1mm ×厚1.5mm;靠背管为34 mm×16.5 mm±1mm×厚1.2mm 椅架上焊接一个置物铁篮,由6mm和4mm钢筋焊接而成,尺寸385*300*78mm 3. 表面涂装:焊接完成后的钢管架,经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料,经高温烘烤固化,耐腐蚀、抗冲击,符合相关标准的规定。 4. 功能:(1)手摇式升降器,只需摇动手柄,即可完成调节步骤。 (2)钢管表面需有模具冲压刻度标识 四、脚垫: 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型,并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝,使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
4	包1	软木板	品牌: 中樽 规格型号: 4000*1200	2200	3	6600	整体规格: 外径4000mm×1200mm; 内芯采用材质柔软的自然软木制作,该软木具有一定的韧性,易扎订固定宣传资料,表面包软木布。背板: 采用优质防锈热镀锌钢板,厚度≥0.30mm,流水线一次成型,设有加强凹槽。整体框架采用≥25mm*30mm豪华高强度工业电泳香槟色铝合金; 铝合金壁厚≥1.2mm 包角材料: 采用防老化、抗疲劳、壁厚≥1.2 mm的ABS工程塑料,流线型设计,无尘角,一次成型模具;	上海中樽科教设备有限公司	上海



5	包1	书包柜	品牌：中樽 规格型号：1320*420*1300	5500	2	11000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：内嵌式长条拉手，优质机械锁具，优质五金配件。	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	书包柜	品牌：中樽 规格型号：1050*420*1300	5200	4	20800	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：内嵌式长条拉手，优质机械锁具，优质五金配件。	上海中樽科教设备有限公司	上海
十八、初中老师办公室（12人）									
1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	12	34200	钢木结构： （1）面板：优质品牌 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，封边： $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘接：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度 $\geq 40\text{mm}$ 铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	1000	12	12000	全木结构 顶板及层板：采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边；	上海中樽科教设备有限公司	上海



							连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。		
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	12	9000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	会议桌	品牌：中樽 规格型号：1800*1000*750	4500	2	9000	1. 材质：三聚氰胺刨花板+钢架 2. 工艺： 2.1 桌面板≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，整体板面正负误差在0.3mm以内，四周倒圆角，PVC同色封边； 2.2 钢架：采用≥50mm*50mm*1.5mm焊接钢架，静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	圆凳	品牌：爱德成蹊 规格型号：标准	280	12	3360	1. 尺寸：Φ296*H450mm； 2. 材质：ABS+钢管； 3. 工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径296mm±2mm；中间有内弧造型，深度为8mm。椅腿采用直径≥12mm实芯钢管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PA纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦。	昆山市爱德成蹊教育器材有限公司	昆山
6	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：1600*400*800	2400	1	2400	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为对开门，内含一块活动层板，中间为四个抽屉，高度均分，右侧为单开门，内含一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海



7	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	12	12000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	24	2880	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
9	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因电线电缆有限公司	上海
10	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樽	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海

十九、语文教研室（20人）

1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	20	57000	钢木结构： （1）面板：优质品牌 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，封边： $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度 $\geq 40\text{mm}$ 铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。	上海中樽科教设备有限公司	上海
---	----	---------	--	------	----	-------	--	--------------	----



2	包1	办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	1000	20	20000	全木结构 顶板及层板：采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*640*980-1160	750	20	15000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：2800*400*800	4200	1	4200	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为三组对开门，内含一块活动层板，右侧为四个抽屉，高度均分。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	20	20000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海

6	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	40	4800	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
7	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因电线电缆有限公司	上海
8	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樽	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海

二十、值班室（2间/每间2人）

1	包1	办公桌	品牌：中樽 规格型号：1200*600*750	1950	4	7800	桌板采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。右侧为三抽屉，中部为键盘抽，优质锌合金连接件。抽屉采用三截可拆钢珠导轨。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*640*980-1160	750	4	3000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵（≥42KG/m3） 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	4	4000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海



二十一、隔离室									
1	包1	档案柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1200	27	32400	1. 上柜带钢化玻璃铁开门，内部可调节隔板1块，中间为两个抽屉，下柜铁对开门，内部可调节隔板1块。 2. 柜体采用优质冷轧钢板，喷塑前钢板厚度为 $\geq 0.7\text{mm}$ ，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求。 3. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	货架	品牌：中樽 规格型号：1200*600*2000	3200	13	41600	一级冷轧钢板，主体框架采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 钢板折弯，搁板采用厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 钢板，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂。主支撑架须加装横向加强拉固条，搁板需有加强筋，每层承重100KG--150KG。定位精确，制作精良，表面光洁平滑。高度可调节。	上海中樽科教设备有限公司	上海
二十二、师生交流区、安全交流体验区									
1	包1	吧台桌	品牌：中樽 规格型号：4200*800*750/900	52000	1	52000	全木结构 台面：采用 $\geq 15\text{mm}$ 人造大理石台面，边缘加厚至40mm。 柜身及背板：采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚实木多层板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 柜门：采用实木多层板，表面多色浑水漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。 连接件：采用ABS专用连接组零件； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海



2	包1	休闲桌	品牌：中樽 规格型号：Φ800*720	2650	3	7950	台面≥25mm实木多层板基材，面贴木皮油漆，环保水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 白蜡实木脚	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	休闲椅	品牌：中樽 规格型号：580*590*780	1550	14	21700	采用优质超纤皮面 实木多层板内架 高密度海绵(≥55KG/m3) 白蜡木椅脚	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	多功能学生桌	品牌：中樽 规格型号：1200*600*750	2850	4	11400	1、台面：尺寸≥1200mm×600mm×45mm，台面采用框架式台面，由铝型材包边条、铝压铸连接件、理化板、E0级三聚氰胺板组成。理化板叠放在E0级三聚氰胺板上，通过铝型材包边条、铝压铸连接件使其包裹住，拼装成框架台面结构，再通过防脱落螺丝链接固定，从而搭建成台面。 2、铝型材包边条截面尺寸不小于45*43(±0.1mm)，内径≥23mm，设计主壁厚不小于1.5mm，结构加强筋壁厚不小于1.0mm，表面喷细砂(150-180#)后阳极氧化处理；铝压铸连接件，表面静电喷涂氟碳漆。 3. 前挡板：采用优质实木多层板，长为1000mm，宽为350mm，壁厚为16mm，上下边有R3mm圆角，牢固耐用，美观大方，抗变型。 底脚：采用优质高精度冷轧钢经及塑胶配件而成，前底脚长为558.5mm，后底脚485 宽为50mm，壁厚平均为1.5mm，牢固耐用，美观大方，抗变型。 4. 脚管：采用优质钢管（60×25×1.5mm）(50X25XT1.5mm)，表面采用防锈静电喷涂处理。两脚管距成度角65° 横梁：采用优质旦管经夹具焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受	上海中樽科教设备有限公司	上海



							力大。方管采用：50x30xT1.5mm，长度为970mm。 6. 书网：采用优质钢板(厚度为1.2mm)经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。 7. 桌脚配装专业万向轮，至少2个轮子带锁止功能，可方便课桌的灵活移动翻转，同时能满足固定摆放。		
5	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：标准	750	8	6000	1. 靠背：采用全新环保PP+纤塑料一次注塑成型，镂空设计。 2. 靠背连接件：采用铝合金，可逍遥。 3. 架子：采用厚≥1.5mm管壁腰鼓管，表面经过除锈处理后做喷涂工艺。横条内有≥12mm实心钢筋加固。 4. 扶手：采用全新环保PP+纤塑料注塑成型。可翻转。 5. 坐垫：内置塑胶板粘贴高密度纯绵(≥35KG/m3)，面料采用100%涤纶双层网布。 6. 座壳：采用全新环保PP+纤塑料注塑成型。 7. 座扣：铝合金。 8. 脚塞：PP+纤。 9. 功能：椅子可折叠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	沙发	品牌：中樽 规格型号：2460*1620*900	16500	1	16500	松木和实木多层板内架,要求表面光洁无毛刺，无发霉。采用高密度、高回弹、高环保度的品质海绵(≥45KG/m3)。超纤皮椅面及靠背。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似(厚度≥1.09mm)，具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用金属高脚。壁厚≥2.0mm，高150mm。	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	茶几	品牌：中樽 规格型号：1300*700*400	2000	1	2000	钢木结构，台面采用≥6mm厚E0级岩板，表面哑光质感耐磨刮、耐高温。优质锌合金连接件。台面下方做抽屉，抽屉采用三截可拆钢珠导轨。采用具有环保、耐热、耐水、粘性特点强的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海

8	包1	圆桌	品牌：中樽 规格型号：直径600*720	1550	4	6200	台面基材≥25mmE0级实木多层板，表面烤漆，要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。白色脚。优质锌合金连接件。	上海中樽科教设备有限公司	上海
9	包1	六边凳	品牌：中樽 规格型号：400*400*430	550	12	6600	松木和实木多层板内架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(≥45KG/m3)。超纤皮坐面，表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似(厚度≥1.09mm)，具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
二十三、行政办公打印室（4人）									
1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	4	11400	钢木结构： (1) 面板：优质品牌≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2) 粘胶：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 (3) 五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 (4) 主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度≥40mm铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	1000	4	4000	全木结构 顶板及层板：采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，	上海中樽科教设备有限公司	上海



							≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过 PVC 封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。		
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	4	3000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：1600*400*800	2400	1	2400	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为对开门，内含一块活动层板，中间为四个抽屉，高度均分，右侧为单开门，内含一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	档案柜	品牌：中樽 规格型号：900*400*2340	1200	32	38400	1、6节为一套，每节高度390mm，门内可刚好放置A4档案盒 2、柜体采用柜体采用优质冷轧钢板，喷塑前钢板厚度为≥0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求。	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	8	960	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
7	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因电线电缆有限公司	上海



8	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樽	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
二十四、接待准备室（2人）									
1	包1	办公桌	品牌：中樽 规格型号：1200*600*750	1950	2	3900	桌板采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。右侧为三抽屉，中部为键盘抽，优质锌合金连接件。抽屉采用三截可拆钢珠导轨。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*640*980-1160	750	2	1500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵（≥42KG/m3） 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：2800*400*800	4200	1	4200	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为三组对开门，内含一块活动层板，右侧为四个抽屉，高度均分。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
二十五、会议接待室（3间）									
1	包1	多功能学生桌	品牌：中樽 规格型号：1200*600*750	2850	16	45600	1、台面：尺寸≥1200mm×600mm×45mm，台面采用框架式台面，由铝型材包边条、铝压铸连接件、理化板、E0级三聚氰胺板组成。理化板叠放在E0级三聚氰胺板上，通过铝型	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



							材包边条、铝压铸连接件使其包裹住，拼装成框架台面结构，再通过防脱落螺丝链接固定，从而搭建成台面。 2. 铝型材包边条截面尺寸不小于45*43(±0.1mm)，内径≥23mm，设计主壁厚不小于1.5mm，结构加强筋壁厚不小于1.0mm，表面喷细砂(150-180#)后阳极氧化处理；铝压铸连接件，表面静电喷涂氟碳漆。 3. 前挡板：采用优质实木多层板，长为1000mm，宽为350mm，壁厚为16mm，上下边有R3mm圆角，牢固耐用，美观大方，抗变型。 底脚：采用优质高精度冷轧钢经及塑胶配件而成，前底脚长为558.5mm，后底脚485 宽为50mm，壁厚平均为1.5mm，牢固耐用，美观大方，抗变型。 4. 脚管：采用优质钢管（60×25×1.5mm）(50X25XT1.5mm),表面采用防锈静电喷涂处理。两脚管距成度角65° 横梁：采用优质旦管经夹具焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。方管采用：50x30xT1.5mm，长度为970mm。 6. 书网：采用优质钢板(厚度为1.2mm)经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。 7. 桌脚配装专业万向轮，至少2个轮子带锁止功能，可方便课桌的灵活移动翻转，同时能满足固定摆放。		
2	包1	会议椅	品牌：中樽 规格型号：580*600*865	800	32	25600	椅背：采用优质网布制作网背，透气弹性好，背框采用尼龙加玻纤工业塑料，强度高，耐刮抗老化； 椅座：高密度海绵(≥45KG/m3)。选用优质阻燃弹性布扣定型棉制作，柔软透气久坐不变形。座壳采用尼龙加玻纤工业塑料； 扶手：选用PU料制作的固定式扶手，强度高	上海中樽科教设备有限公司	上海



							，耐用抗老化，人体工学设计；座椅可折叠。钢架采用圆方管32.3*19.2*≥1.2厚冷拉钢管经除油烤漆处理，坚固防锈，2条钢丝保护增加拉力，交叉位铝合金连接，坚固耐用，靠背连接件为铝合金，靠背带逍遥功能		
3	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：1200*400*800	1200	1	1200	顶板、层板及底板采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。柜三周带80mm高围边，上部为木框钢化玻璃双开门，下部抽屉。优质锌合金连接件，抽屉采用三截可拆钢珠导轨。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	会议桌	品牌：中樽 规格型号：5200*2400*750	45000	2	90000	基材：E0级实木多层板，台面厚度≥60mm，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。油漆为水性环保油漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。会议桌两头各配一个多功能接口盒	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	会议椅	品牌：中樽 规格型号：500*520*910	800	40	32000	面料：优质超纤皮 木板：≥13mm厚实木多层板 海绵：高回弹原生海绵（≥45KG/m3） 椅架采用≥28圆管，≥2.0mm精抛直头钢架。	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：1200*400*800	1500	2	3000	≥18mm厚E0级实木多层板，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。柜三周带80mm高围边，左侧上部为抽屉，下部为单开门，右侧上部为木框钢化玻璃双开门，下部抽屉。油漆为水性环保油漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶	上海中樽科教设备有限公司	上海



							水。		
二层									
二十六、普通教室（4间/每间48人）									
1	包1	多媒体讲台	品牌：中樽 规格型号：1120*700*1200	3000	4	12000	1) 整体尺寸：1120*700*1000mm，底部加200mm底座，整体高度1200mm 2) 采用≥0.8mm优质精装冷轧钢板，经数控激光切设备加工而成，表面酸洗、磷化、防腐、防锈处理后静电喷塑塑面经久耐用。 3) 讲台扶手≥20mm厚，背板≥12mm厚，采用松木实木制作而成，表面喷高档防滑油漆整体提升讲台的效果，桌面≥12mm厚三聚氰胺刨花板，采用平滑圆弧过渡设计、安全、美观。内部钢板无棱4) 上方左侧可放17寸~24寸液晶显示器，显示器可以自由活动翻转。右前方平面可放笔记本等设备；讲台配备有翻转键盘托、中控面板托、展台抽屉采用优质品牌承重轨道，结实耐用； 5) 电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门，方便操作。后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热。 6) 柜内有活动拖盘，方便调节设备。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	单人升降课桌	品牌：中樽 规格型号：650*450*(610-760)	300	192	57600	A. 面板要求 1. 材质：采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。面板内嵌两根铝管，铝管内有十字支撑，铝管尺寸15×15mm。铝管和桌面注塑一次成型，以增加抗变形与压裂能力；塑料完全包裹铝管，铝管不变形且无法取出。 2. 尺寸：650×450±5mm，厚度20mm±1mm。	上海中樽科教设备有限公司	上海



						3. 功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计，（2）桌面的四周与四角全部为圆弧型设计，桌面表面无凸起，桌面表面有细纹咬花。 B. 书斗要求 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：外径尺寸为$545 \times 375 \times 155\text{mm} \pm 5\text{mm}$；内径尺寸为：$450 \times 345 \times 140 \pm 5\text{mm}$； 3. 功能：（1）书箱底部向后倾斜2度，保证所放置物品的稳定性，并设有通风孔，可保持书箱内部干爽清洁。（2）面板与书箱由螺丝锁付，使用者不易拆卸，保持产品完整性。（3）书箱前端的下方设置有两个长型凹形笔槽；尺寸分别为$245 \times 25\text{mm}$（$\pm 1\text{mm}$）和$195 \times 25\text{mm}$（$\pm 1\text{mm}$），笔槽两端有排水孔设计。（4）书箱两侧各有一个挂钩，挂钩与书箱一体成型。挂钩尺寸$55 \times 40 \times 20\text{mm} \pm 2\text{mm}$。挂钩在静止状态下可以承载30KG的挂物承重。 C. 桌钢架要求 1. 材质及形状：采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：桌脚贴地管为$25 \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.5mm；桌脚上部固定立管为$30 \times 60\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.2mm；桌脚上部活动立管为$25 \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.5mm；链接课桌书斗Y型支架钢管尺寸为$20 \times 40\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.2mm。 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料，经高温烘烤固化，耐腐蚀、抗冲击，符合相关标准的规定。 4. 不锈钢水杯架：焊接在桌子下立管上。尺寸规格：内径$75\text{mm} \times$高度110mm。 5. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手	
--	--	--	--	--	--	--	--



							柄，即可完成调节步骤。（2）钢管表面需有丝网印刷的刻度标识 D. 脚垫要求 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
3	包1	单人升降课椅	品牌：中樽 规格型号： 400*350*(340-440) (坐凳高度)	280	192	53760	一、靠背： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：410×355mm±10mm。 3. 横条勾缝宽度需小于6mm，靠背与钢管结合方式，采用直插式，不得采用螺丝锁付，牢固不得出现摇晃现象。靠背需有一弧形造型设计。 二、坐垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：400×375mm±10mm。 3. 坐垫前端有两下凹设计，坐垫需有六条通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过6mm 三、椅子钢架： 1. 材质及形状：采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：椅脚贴地管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm；椅脚上部固定立管为30mm×60mm±1mm×厚1.2mm；椅脚上部活动立管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm；靠背管为34mm×16.5mm±1mm×厚1.2mm 椅架上焊接一个置物铁篮，由6mm和4mm钢筋焊接而成，尺寸385*300*78mm 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料，经高温烘烤固化，耐腐蚀、抗冲击，符合相	上海中樽科教设备有限公司	上海



							关标准的规定。 4. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤。 （2）钢管表面需有模具冲压刻度标识 四、脚垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
4	包1	软木板	品牌：中樽 规格型号：4000*1200	2200	4	8800	整体规格：外径4000mm×1200mm；内芯采用材质柔软的自然软木制作，该软木具有一定的韧性，易扎订固定宣传资料，表面包软木布。背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.30mm，流水线一次成型，设有加强凹槽。整体框架采用≥25mm*30mm豪华高强度工业电泳香槟色铝合金；铝合金壁厚≥1.2mm包角材料：采用防老化、抗疲劳、壁厚≥1.2mm的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具；	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	书包柜	品牌：中樽 规格型号：1320*420*1300	5500	32	176000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：内嵌式长条拉手，优质机械锁具，优质五金配件。	上海中樽科教设备有限公司	上海
二十七、大机动教室（5间/每间48人）									
1	包1	多媒体讲台	品牌：中樽 规格型号：1120*700*1200	3000	5	15000	1) 整体尺寸：1120*700*1000mm，底部加200mm底座，整体高度1200mm 2) 采用≥0.8mm优质精装冷轧钢板，经数控激光切设备加工而成，表面酸洗、磷化、防腐、防锈处理后静电喷塑塑面经久耐用。 3) 讲台扶手≥20mm厚，背板≥12mm厚，采用松木实木制作而成，表面喷高档防滑油漆	上海中樽科教设备有限公司	上海



							整体提升讲台的效果,桌面$\geq 12\text{mm}$厚三聚氰胺刨花板,采用平滑圆弧过渡设计、安全、美观。内部钢板无棱边及毛刺; 4) 上方左侧可放17寸~24寸液晶显示器,显示器可以自由活动翻转。右前方平面可放笔记本等设备;讲台配备有翻转键盘托、中控面板托、展台抽屉采用优质品牌承重轨道,结实耐用; 5) 电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门,方便操作。后方有上下门,便于检修设备,下门冲散热孔,方便散热。 6) 柜内有活动拖盘,方便调节设备。		
2	包1	单人升降课桌	品牌: 中樽 规格型号: 650*450*(610-760)	300	240	72000	A. 面板要求 1. 材质: 采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。面板内嵌两根铝管,铝管内有十字支撑,铝管尺寸$15 \times 15\text{mm}$。铝管和桌面注塑一次成型,以增加抗变形与压裂能力;塑料完全包裹铝管,铝管不变形且无法取出。 2. 尺寸: $650 \times 450 \pm 5\text{mm}$, 厚度$20\text{mm} \pm 1\text{mm}$。 3. 功能: (1) 靠胸前处有一内弧造型设计, (2) 桌面的四周与四角全部为圆弧型设计,桌面表面无凸起,桌面表面有细纹咬花。 B. 书斗要求 1. 材质: 采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 外径尺寸为$545 \times 375 \times 155\text{mm} \pm 5\text{mm}$; 内径尺寸为: $450 \times 345 \times 140 \pm 5\text{mm}$; 3. 功能: (1) 书箱底部向后倾斜2度,保证所放置物品的稳定性,并设有通风孔,可保持书箱内部干爽清洁。(2) 面板与书箱由螺丝锁付,使用者不易拆卸,保持产品完整性。(3) 书箱前端的下方设置有两个长型凹形笔槽;尺寸分别为$245 \times 25\text{mm}$ ($\pm 1\text{mm}$) 和$195 \times 25\text{mm}$ ($\pm 1\text{mm}$), 笔槽两端有排水孔	上海中樽科教设备有限公司	上海



							设计。（4）书箱两侧各有一个挂钩，挂钩与书箱一体成型。挂钩尺寸55×40×20mm±2mm。挂钩在静止状态下可以承载30KG的挂物承重。 C. 桌钢架要求 1. 材质及形状：采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：桌脚贴地管为25×50mm±1mm×厚1.5mm；桌脚上部固定立管为30×60 mm±1mm×厚1.2mm；桌脚上部活动立管为25×50mm±1mm×厚1.5mm；链接课桌书斗Y型支架钢管尺寸为20×40mm±1mm×厚1.2mm。 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料，经高温烘烤固化，耐腐蚀、抗冲击，符合相关标准的规定。 4. 不锈钢水杯架：焊接在桌子下立管上。尺寸规格：内径75mm×高度110mm。 5. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤。（2）钢管表面需有丝网印刷的刻度标识 D. 脚垫要求 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
3	包1	单人升降课椅	品牌：中樽 规格型号： 400*350*(340-440)（坐凳高度）	280	240	67200	一、靠背： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：410×355mm±10mm。 3. 横条勾缝宽度需小于6mm，靠背与钢管结合方式，采用直插式，不得采用螺丝锁付，牢固不得出现摇晃现象。靠背需有一弧形造型设计。	上海中樽科教设备有限公司	上海



						二、坐垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：400×375mm±10mm。 3. 坐垫前端有两下凹设计，坐垫需有六条通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过6mm 三、椅子钢架： 1. 材质及形状：采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：椅脚贴地管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm；椅脚上部固定立管为30mm×60mm±1mm×厚1.2mm；椅脚上部活动立管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm；靠背管为34mm×16.5mm±1mm×厚1.2mm 椅架上焊接一个置物铁篮，由6mm和4mm钢筋焊接而成，尺寸385*300*78mm 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料，经高温烘烤固化，耐腐蚀、抗冲击，符合相关标准的规定。 4. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤。 （2）钢管表面需有模具冲压刻度标识 四、脚垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：54mm×38mm×厚8mm±2mm。			
4	包1	软木板	品牌：中樽 规格型号：4000*1200	2200	5	11000	整体规格：外径4000mm×1200mm；内芯采用材质柔软的自然软木制作，该软木具有一定的韧性，易扎订固定宣传资料，表面包软木布。背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.30mm，流水线一次成型，设有加强凹槽。整体框架采用≥25mm*30mm豪华高强度工	上海中樽科教设备有限公司	上海



							业电泳香槟色铝合金；铝合金壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 包角材料：采用防老化、抗疲劳、壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具；		
5	包1	书包柜	品牌：中樽 规格型号：1320*420*1300	5500	40	220000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：内嵌式长条拉手，优质机械锁具，优质五金配件。	上海中樽科教设备有限公司	上海
二十八、初中老师办公室（12人）									
1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	12	34200	钢木结构： （1）面板：优质品牌 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，封边： $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘接：环保胶粘剂，符合国际E0级环保标准。 （3）五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度 $\geq 40\text{mm}$ 铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	1000	12	12000	全木结构 顶板及层板：采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开	上海中樽科教设备有限公司	上海



							门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。		
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*640*980-1160	750	12	9000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	会议桌	品牌：中樽 规格型号：1800*1000*750	4500	2	9000	1. 材质：三聚氰胺刨花板+钢架 2. 工艺： 2.1 桌面板≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，整体板面正负误差在0.3mm以内，四周倒圆角，PVC同色封边； 2.2 钢架：采用≥50mm*50mm*1.5mm焊接钢架，静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	圆凳	品牌：爱德成蹊 规格型号：296*H450	280	12	3360	1. 尺寸：Φ296*H450mm； 2. 材质：ABS+钢管； 3. 工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径296mm±2mm；中间有内弧造型，深度为8mm。椅腿采用直径≥12mm实芯钢管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PA纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦。	昆山市爱 德成蹊教 育器材有 限公司	昆山
6	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：1600*400*800	2400	1	2400	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为对开门，内含一块活动层板，中间为四个抽屉，高度均分，右侧为单开门，内含一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



7	包1	文件柜	品牌：中樫 规格型号：800*400*2000	1000	12	12000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樫科教设备有限公司	上海
8	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	24	2880	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
9	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因电线电缆有限公司	上海
10	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樫	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樫科教设备有限公司	上海

二十九、生物教研室（8人）

1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樫 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	8	22800	钢木结构： （1）面板：优质品牌 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，封边： $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度 $\geq 40\text{mm}$ 铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。	上海中樫科教设备有限公司	上海
---	----	---------	--	------	---	-------	--	--------------	----



2	包1	办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	1000	8	8000	全木结构 顶板及层板：采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*640*980-1160	750	8	6000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m ³) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：2800*400*800	4200	1	4200	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为三组对开门，内含一块活动层板，右侧为四个抽屉，高度均分。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	8	8000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海

6	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	16	1920	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
7	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因电线电缆有限公司	上海
8	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樽	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海

三十、历史地理教研室（12人）

1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	12	34200	钢木结构： （1）面板：优质品牌≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘接：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度≥40mm铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	1000	12	12000	全木结构 顶板及层板：采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开	上海中樽科教设备有限公司	上海



							门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。		
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*640*980-1160	750	12	9000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：1200*400*800	1800	1	1800	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为对开门，内含一块活动层板，右侧为四个抽屉，高度均分。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	12	12000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
6	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	24	2880	多功能国标五孔；含接线	乐清市福 田电器有 限公司	乐清
7	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因 电线电缆 有限公司	上海
8	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樽	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



三十一、数学教研室（20人）

1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	20	57000	钢木结构： （1）面板：优质品牌$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：$\geq 2.0\text{mm}$厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘接：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度$\geq 40\text{mm}$铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	1000	20	20000	全木结构 顶板及层板：采用$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，$\geq 2\text{mm}$同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，$\geq 2\text{mm}$同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*640*980-1160	750	20	15000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵（$\geq 42\text{KG/m}^3$）	上海中樽科教设备有限公司	上海



							气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。		
4	包1	矮柜	品牌：中樺 规格型号：2800*400*800	4200	1	4200	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为三组对开门，内含一块活动层板，右侧为四个抽屉，高度均分。	上海中樺 科教设备 有限公司	上海
5	包1	文件柜	品牌：中樺 规格型号：800*400*2000	1000	20	20000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樺 科教设备 有限公司	上海
6	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	40	4800	多功能国标五孔；含接线	乐清市福 田电器有 限公司	乐清
7	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因 电线电缆 有限公司	上海
8	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樺	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樺 科教设备 有限公司	上海
三十二、一年级办公室（12人）									
1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樺 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	12	34200	钢木结构： （1）面板：优质品牌≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘接：环保粘胶剂，符合国际E0级环	上海中樺 科教设备 有限公司	上海



							保标准。 (3)五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 (4)主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度 $\geq 40\text{mm}$ 铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。		
2	包1	办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	1000	12	12000	全木结构 顶板及层板：采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	12	9000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵($\geq 42\text{KG}/\text{m}^3$) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚： $\varnothing \geq 330$ 电镀脚 椅轮： $\geq 55\text{MM}$ 黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：2800*400*800	4200	1	4200	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为三组对开门，内含一块活动层板，右侧为四个抽屉，高度均分。	上海中樽科教设备有限公司	上海



5	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	12	12000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	24	2880	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
7	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因电线电缆有限公司	上海
8	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樽	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海

三十三、会议室

1	包1	会议桌	品牌：中樽 规格型号：6200*1800*750	65000	1	65000	基材：E0级实木多层板，台面厚度 $\geq 60\text{mm}$ ，优质胡桃木木皮（厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。油漆为水性环保油漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。会议桌两头各配一个多功能接口盒	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	会议椅	品牌：中樽 规格型号：500*520*910	800	35	28000	面料：优质超纤皮 木板： $\geq 13\text{mm}$ 厚实木多层板 海绵：高回弹原生海绵（ $\geq 45\text{KG/m}^3$ ） 椅架采用 ≥ 28 圆管， $\geq 2.0\text{mm}$ 精抛直头钢架。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：1200*400*800	1500	1	1500	$\geq 18\text{mm}$ 厚E0级实木多层板，优质胡桃木木皮（厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。柜三周带80mm高围边，左侧	上海中樽科教设备有限公司	上海



							上部为抽屉，下部为单开门，右侧上部为木框钢化玻璃双开门，下部抽屉。油漆为水性环保油漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。		
三十四、团委办公室（2人）									
1	包1	L形办公桌	品牌：中樽 规格型号：主桌： 1400*700*760 副桌：900*400*650	2850	2	5700	钢木结构： （1）、面板：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）、附桌：右侧为单扇开门，左侧为开放柜体，顶板采用优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （3）、粘胶：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （4）、五金件：左侧为三抽屉，中间做键盘抽采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （5）、配喷涂≥1.5mm厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*640*980-1160	750	2	1500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面	上海中樽科教设备有限公司	上海



							高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m ³) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。		
3	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*800	1000	1	1000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	2	2000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	2	2000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜铁开门，内装伸缩挂衣杆，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
三十五、学生处办公室（4人）									
1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	4	11400	钢木结构： (1) 面板：优质品牌≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2) 粘接：环保粘接剂，符合国际E0级环	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



							保标准。 (3)五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 (4)主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度 $\geq 40\text{mm}$ 铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。		
2	包1	办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	1000	4	4000	全木结构 顶板及层板：采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	4	3000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵($\geq 42\text{KG}/\text{m}^3$) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚： $\varnothing \geq 330$ 电镀脚 椅轮： $\geq 55\text{MM}$ 黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*800	1000	1	1000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽科教设备有限公司	上海



5	包1	文件柜	品牌：中樫 规格型号：800*400*2000	1000	3	3000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樫科教设备有限公司	上海
6	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	8	960	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
7	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因电线电缆有限公司	上海
8	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樫	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樫科教设备有限公司	上海

三十六、教务办公室（2人）

1	包1	L形办公桌	品牌：中樫 规格型号：主桌： 1400*700*760 副桌：900*400*650	2850	2	5700	钢木结构： （1）面板：优质$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：$\geq 2.0\text{mm}$厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）附桌：右侧为单扇开门，左侧为开放柜体，顶板采用优质$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：$\geq 2.0\text{mm}$厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （3）粘接：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （4）五金件：左侧为三抽屉，中间做键盘抽采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （5）配喷涂$\geq 1.5\text{mm}$厚钢架。所有钢件采用	上海中樫科教设备有限公司	上海
---	----	-------	---	------	---	------	--	--------------	----



							二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准		
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*640*980-1160	750	2	1500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*800	1000	1	1000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	2	2000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜铁开门，内装伸缩挂衣杆，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	2	2000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



三十七、科研处办公室（2人）

1	包1	L形办公桌	品牌：中樽 规格型号：主桌： 1400*700*760 副桌：900*400*650	2850	2	5700	钢木结构： （1）面板：优质$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：$\geq 2.0\text{mm}$厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）附桌：右侧为单扇开门，左侧为开放柜体，顶板采用优质$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：$\geq 2.0\text{mm}$厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （3）粘接：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （4）五金件：左侧为三抽屉，中间做键盘抽采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （5）配喷涂$\geq 1.5\text{mm}$厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*640*980-1160	750	2	1500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵（$\geq 42\text{KG}/\text{m}^3$） 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：$\varnothing \geq 330$电镀脚 椅轮：$\geq 55\text{MM}$黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*800	1000	1	1000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚$\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。	上海中樽科教设备有限公司	上海



							五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。		
4	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	2	2000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜铁开门，内装伸缩挂衣杆，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	2	2000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
三层									
三十八、普通教室（9间/每间48人）									
1	包1	多媒体讲台	品牌：中樽 规格型号：1120*700*1200	3000	9	27000	1) 整体尺寸：1120*700*1000mm，底部加200mm底座，整体高度1200mm 2) 采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 优质精装冷轧钢板，经数控激光切设备加工而成，表面酸洗、磷化、防腐、防锈处理后静电喷塑面经久耐用。 3) 讲台扶手 $\geq 20\text{mm}$ 厚，背板 $\geq 12\text{mm}$ 厚，采用松木实木制作而成，表面喷高档防滑油漆整体提升讲台的效果，桌面 $\geq 12\text{mm}$ 厚三聚氰胺刨花板，采用平滑圆弧过渡设计、安全、美观。内部钢板无棱边及毛刺； 4) 上方左侧可放17寸~24寸液晶显示器，显示器可以自由活动翻转。右前方平面可放笔	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



							记本等设备；讲台配备有翻转键盘托、中控面板托、展台抽屉采用优质品牌承重轨道，结实耐用； 5) 电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门，方便操作。后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热。 6) 柜内有活动拖盘，方便调节设备。		
2	包1	单人升降课桌	品牌：中樽 规格型号： 650*450*(610-760)	300	432	129600	A. 面板要求 1. 材质：采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。面板内嵌两根铝管，铝管内有十字支撑，铝管尺寸15×15mm。铝管和桌面注塑一次成型，以增加抗变形与压裂能力；塑料完全包裹铝管，铝管不变形且无法取出。 2. 尺寸：650×450±5mm，厚度20mm±1mm。 3. 功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计，（2）桌面的四周与四角全部为圆弧型设计，桌面表面无凸起，桌面表面有细纹咬花。 B. 书斗要求 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：外径尺寸为545×375×155mm±5mm；内径尺寸为：450×345×140±5mm； 3. 功能：（1）书箱底部向后倾斜2度，保证所放置物品的稳定性，并设有通风孔，可保持书箱内部干爽清洁。（2）面板与书箱由螺丝锁付，使用者不易拆卸，保持产品完整性。（3）书箱前端的下方设置有两个长型凹形笔槽；尺寸分别为245×25mm（±1mm）和195×25mm（±1mm），笔槽两端有排水孔设计。（4）书箱两侧各有一个挂钩，挂钩与书箱一体成型。挂钩尺寸55×40×20mm±2mm。挂钩在静止状态下可以承载30KG的挂物承重。 C. 桌钢架要求	上海中樽科教设备有限公司	上海



							1. 材质及形状:采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成,结构牢固,无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸:桌脚贴地管为$25\times 50\text{mm}\pm 1\text{mm}\times \text{厚}1.5\text{mm}$;桌脚上部固定立管为$30\times 60\text{mm}\pm 1\text{mm}\times \text{厚}1.2\text{mm}$;桌脚上部活动立管为$25\times 50\text{mm}\pm 1\text{mm}\times \text{厚}1.5\text{mm}$;链接课桌书斗Y型支架钢管尺寸为$20\times 40\text{mm}\pm 1\text{mm}\times \text{厚}1.2\text{mm}$。 3. 表面涂装:焊接完成后的钢管架,经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料,经高温烘烤固化,耐腐蚀、抗冲击,符合相关标准的规定。 4. 不锈钢水杯架:焊接在桌子下立管上。尺寸规格:内径$75\text{mm}\times \text{高度}110\text{mm}$。 5. 功能:(1)手摇式升降器,只需摇动手柄,即可完成调节步骤。(2)钢管表面需有丝网印刷的刻度标识 D. 脚垫要求 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型,并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝,使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸:$54\text{mm}\times 38\text{mm}\times \text{厚}8\text{mm}\pm 2\text{mm}$。		
3	包1	单人升降课椅	品牌:中樽 规格型号: $400*350*(340-440)$(坐凳高度)	280	432	120960	一、靠背: 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸:$410\times 355\text{mm}\pm 10\text{mm}$。 3. 横条勾缝宽度需小于$6\text{mm}$,靠背与钢管结合方式,采用直插式,不得采用螺丝锁付,牢固不得出现摇晃现象。靠背需有一弧形造型设计。 二、坐垫: 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸:$400\times 375\text{mm}\pm 10\text{mm}$。 3. 座垫前端有两下凹设计,座垫需有六条通	上海中樽科教设备有限公司	上海



							气散热细缝，每条细缝宽度不得超过6mm 三、椅子钢架： 1. 材质及形状：采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：椅脚贴地管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm；椅脚上部固定立管为30 mm×60 mm±1mm×厚1.2mm；椅脚上部活动立管为25 mm×50 mm±1mm ×厚1.5mm；靠背管为34 mm×16.5 mm±1mm×厚1.2mm 椅架上焊接一个置物铁篮，由6mm和4mm钢筋焊接而成，尺寸385*300*78mm 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料，经高温烘烤固化，耐腐蚀、抗冲击，符合相关标准的规定。 4. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤。 （2）钢管表面需有模具冲压刻度标识 四、脚垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
4	包1	软木板	品牌：中樽 规格型号：4000*1200	2200	9	19800	整体规格：外径4000mm×1200mm；内芯采用材质柔软的自然软木制作，该软木具有一定的韧性，易扎订固定宣传资料，表面包软木布。背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.30mm，流水线一次成型，设有加强凹槽。整体框架采用≥25mm*30mm豪华高强度工业电泳香槟色铝合金；铝合金壁厚≥1.2mm 包角材料：采用防老化、抗疲劳、壁厚≥1.2mm的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具；	上海中樽科教设备有限公司	上海



5	包1	书包柜	品牌：中统 规格型号：1320*420*1300	5500	72	396000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：内嵌式长条拉手，优质机械锁具，优质五金配件。	上海中统科教设备有限公司	上海
三十九、初中老师办公室（12人）									
1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中统 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	12	34200	钢木结构： (1) 面板：优质品牌 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，封边： $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2) 粘接：环保粘接剂，符合国际E0级环保标准。 (3) 五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 (4) 主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度 $\geq 40\text{mm}$ 铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。	上海中统科教设备有限公司	上海
2	包1	办公位矮柜	品牌：中统 规格型号：300*600*1200	1000	12	12000	全木结构 顶板及层板：采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中统科教设备有限公司	上海



3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	12	9000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	会议桌	品牌：中樽 规格型号：1800*1000*750	4500	2	9000	1. 材质：三聚氰胺刨花板+钢架 2. 工艺： 2.1 桌面板≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，整体板面正负误差在0.3mm以内，四周倒圆角，PVC同色封边； 2.2 钢架：采用≥50mm*50mm*1.5mm焊接钢架，静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	圆凳	品牌：爱德成蹊 规格型号：296*H450	280	12	3360	1. 尺寸：Φ296*H450mm； 2. 材质：ABS+钢管； 3. 工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径296mm±2mm；中间有内弧造型，深度为8mm。椅腿采用直径≥12mm实芯钢管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PA纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦。	昆山市爱德成蹊教育器材有限公司	昆山
6	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：1600*400*800	2400	1	2400	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为对开门，内含一块活动层板，中间为四个抽屉，高度均分，右侧为单开门，内含一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	12	12000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机	上海中樽科教设备有限公司	上海



							械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。		
8	包1	电源插座	品牌：福瑞西 规格型号：国标	120	24	2880	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
9	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因电线电缆有限公司	上海
10	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樽	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
四十、化学教研室（8人）									
1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	8	22800	钢木结构： （1）面板：优质品牌≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘接：环保粘接剂，符合国际E0级环保标准。 （3）五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度≥40mm铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	1000	8	8000	全木结构 顶板及层板：采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，	上海中樽科教设备有限公司	上海



							≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过 PVC 封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。		
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	8	6000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：2800*400*800	4200	1	4200	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为三组对开门，内含一块活动层板，右侧为四个抽屉，高度均分。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	8	8000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	16	1920	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
7	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因电线电缆有限公司	上海



8	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樽	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
四十一、物理教研室（12人）									
1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	12	34200	钢木结构： （1）面板：优质品牌≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘接：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度≥40mm铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	1000	12	12000	全木结构 顶板及层板：采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*640*980-1160	750	12	9000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



							高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。		
4	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：2000*400*800	3000	1	3000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为两组对开门，内含一块活动层板，右侧为四个抽屉，高度均分。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	12	12000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
6	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	24	2880	多功能国标五孔；含接线	乐清市福 田电器有 限公司	乐清
7	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因 电线电缆 有限公司	上海
8	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樽	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
四十二、英语教研室（20人）									
1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	20	57000	钢木结构： (1) 面板：优质品牌≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



							封边机高温封边,封边条修整后表面无毛刺。 (2) 粘胶: 环保粘胶剂, 符合国际E0级环保标准。 (3) 五金件: 采用优质品牌三截可拆钢珠导轨, 滑动性能强、载重力强、噪音小。 (4) 主台左侧为三抽柜, 两小一大, 桌面中间做键盘抽。屏风厚度 $\geq 40\text{mm}$ 铝型材框架, 上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃, 其它为三聚氰胺刨花板饰面。		
2	包1	办公位矮柜	品牌: 中樽 规格型号: 300*600*1200	1000	20	20000	全木结构 顶板及层板: 采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板, $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边, 封边条修整后表面无毛刺, 可见截面均经过 PVC 封边; 背板: 采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板, $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边, 封边条修整后表面无毛刺, 可见截面均经过 PVC 封边; 连接件: 优质锌合金连接件; 采用木制单开门; 带挂衣杆; 胶水: 采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号: 580*640*980-1160	750	20	15000	背靠: PP玻纤背筐, 有腰托, 可以上下移动 扶手: 加宽加厚固定扶手 底盘: 原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫: 中软高弹切割海绵($\geq 42\text{KG}/\text{m}^3$) 气杆: 85电镀拉伸4分气杆 椅脚: $\varnothing \geq 330$ 电镀脚 椅轮: $\geq 55\text{MM}$ 黑色沙面轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	矮柜	品牌: 中樽 规格型号: 2800*400*800	4200	1	4200	基材: 优质一级冷轧钢板, 钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂: 钢板经酸洗磷化处理, 静电喷涂工艺。 五金件: 暗卡拉手等优质五金配件 配置: 左侧为三组对开门, 内含一块活动层	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



							板，右侧为四个抽屉，高度均分。		
5	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	20	20000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	40	4800	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
7	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因电线电缆有限公司	上海
8	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樽	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
四十三、二年级办公室（12人）									
1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	12	34200	钢木结构： （1）面板：优质品牌 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，封边： $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度 $\geq 40\text{mm}$ 铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为	上海中樽科教设备有限公司	上海



							三聚氰胺刨花板饰面。		
2	包1	办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	1000	12	12000	全木结构 顶板及层板：采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	12	9000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：2800*400*800	4200	1	4200	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为三组对开门，内含一块活动层板，右侧为四个抽屉，高度均分。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	12	12000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。	上海中樽科教设备有限公司	上海



							配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。		
6	包1	电源插座	品牌：福瑞西 规格型号：国标	120	24	2880	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
7	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因电线电缆有限公司	上海
8	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樽	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
四十四、会议室									
1	包1	会议桌	品牌：中樽 规格型号：6200*1800*750	65000	1	65000	基材：E0级实木多层板，台面厚度≥60mm，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。油漆为水性环保油漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。会议桌两头各配一个多功能接口盒	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	会议椅	品牌：中樽 规格型号：500*520*910	800	35	28000	面料：优质超纤皮 木板：≥13mm厚实木多层板 海绵：高回弹原生海绵（≥45KG/m3） 椅架采用≥28圆管，≥2.0mm精抛直头钢架。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：1200*400*800	1500	1	1500	≥18mm厚E0级实木多层板，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。柜三周带80mm高围边，左侧上部为抽屉，下部为单开门，右侧上部为木框钢化玻璃双开门，下部抽屉。油漆为水性环保油漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速	上海中樽科教设备有限公司	上海



							速,附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。		
四十五、教师阅览室									
1	包1	沙发	品牌: 中樽 规格型号: 2000*790*740	4800	4	19200	松木和实木多层板框架,要求表面光洁无毛刺,无发霉。高密度定型海绵(≥55KG/m3)。超纤皮椅面及靠背。表面光亮,柔软,手感好,无发霉,无脱色,无针孔,无擦伤,色泽,纹理相似(厚度≥1.09mm),具有抗张强度高、颜色摩擦度牢,耐磨损度高的特性。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强;底漆要求干燥迅速,附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。钢脚管外尺寸≥20*40mm,壁厚≥1.2mm。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	休闲茶几	品牌: 中樽 规格型号: 1200*600*500	2550	2	5100	全木结构,台面采用≥25mm厚优质橡胶木,桌腿采用≥30*60mm实木橡胶木,封闭漆处理,面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强;底漆要求干燥迅速,附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
	包1		品牌: 中樽 规格型号: 600*600*500	1550	3	4650		上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	休闲桌	品牌: 中樽 规格型号: Φ800*720	2650	3	7950	台面≥25mm实木多层板基材,面贴木皮油漆,环保水性漆,面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强;底漆要求干燥迅速,附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 白蜡实木脚	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	休闲椅	品牌: 中樽 规格型号: 580*590*780	1550	14	21700	采用优质超纤皮面 实木多层板内架 高密度海绵(≥55KG/m3) 白蜡木椅脚	上海中樽科教设备有限公司	上海



5	包1	茶几	 品牌：中樽 规格型号：直径600*450	880	4	3520	采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。钢制圆管（直径≥80mm，壁厚≥1.2mm）桌脚；表面打磨平整，表面经酸洗磷化后，高温环氧树脂喷塑。优质锌合金连接件。	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	单人沙发	品牌：中樽 规格型号：650*590*720	1150	10	11500	采用优质西皮 实木多层板内架 高密度海绵（≥55KG/m3） 白蜡木椅脚	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	隔断柜	品牌：中樽 规格型号：2000*400*1500	7000	1	7000	工艺：书柜采用国家标准E1级板，厚度≥18mm，基材采用优质实木多层板，PVC直封边制作。钢架尺寸：≥25*25*0.8mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 4. 功能：可根据场地大小任意拼接，敞开式的空间设计，方便书籍的摆放、整理和查找。	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1		品牌：中樽 规格型号：6000*400*1500	20000	1	20000		上海中樽科教设备有限公司	上海
9	包1		品牌：中樽 规格型号：1800*400*1500	6500	1	6500		上海中樽科教设备有限公司	上海
10	包1	沙发	品牌：中樽 规格型号：1700*640*590	3800	1	3800	高弹力海绵，扶手和背包采用公仔棉包。人体接触部分为超纤皮面，高密度海绵（≥55KG/m3）。沙发架采用钢管加工焊接成型，木方采用四面刨光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，不易变形金属脚架，碳素钢，壁厚≥1.2mm，尺寸≥20mm*40mm，脚≥32圆，≥1.2mm厚。	上海中樽科教设备有限公司	上海
11	包1	休闲茶几	品牌：中樽 规格型号：1200*600*450	2550	1	2550	全木结构，台面采用≥25mm厚优质橡胶木，桌腿采用≥30*60mm实木橡胶木，封闭漆处理，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
12	包1		品牌：中樽 规格型号：450*450*450	1250	2	2500		上海中樽科教设备有限公司	上海
四十六、校广播室									



1	包1	办公桌	品牌：中樽 规格型号：1200*600*750	1950	2	3900	桌板采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。右侧为三抽屉，中部为键盘抽，优质锌合金连接件。抽屉采用三截可拆钢珠导轨。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	2	1500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	2	2000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
四十七、行政会议室									
1	包1	会议桌	品牌：中樽 规格型号：8400*2400*750	98000	1	98000	基材：E0级实木多层板，台面厚度≥60mm，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。油漆为水性环保油漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。含两个多功能接口盒（升降屏弱电单位提供）	上海中樽科教设备有限公司	上海



2	包1	会议椅	品牌：中樫 规格型号：500*520*910	800	42	33600	面料：优质超纤皮 木板：≥13mm厚实木多层板 海绵：高回弹原生海绵(≥45KG/m3) 椅架采用≥28圆管，≥2.0mm精抛直头钢架。	上海中樫 科教设备 有限公司	上海
3	包1	会议条桌	品牌：中樫 规格型号：1400*500*750	4500	10	45000	基材：台面及脚板厚度≥25mm、柜体厚度≥18mmE0级实木多层板，胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樫 科教设备 有限公司	上海
4	包1	茶水柜	品牌：中樫 规格型号：1200*400*800	1500	1	1500	≥18mm厚E0级实木多层板，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。柜三周带80mm高围边，左侧上部为抽屉，下部为单开门，右侧上部为木框钢化玻璃双开门，下部抽屉。油漆为水性环保油漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樫 科教设备 有限公司	上海
四十八、校务办公室（3人）									
1	包1	L形办公桌	品牌：中樫 规格型号：主桌： 1400*700*760 副桌：900*400*650	2850	3	8550	钢木结构： （1）面板：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）附桌：右侧为单扇开门，左侧为开放柜体，顶板采用优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封	上海中樫 科教设备 有限公司	上海



							边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (3) 粘接：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 (4) 五金件：左侧为三抽屉，中间做键盘抽采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 (5) 配喷涂$\geq 1.5\text{mm}$厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准		
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	3	2250	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵($\geq 42\text{KG}/\text{m}^3$) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：$\varnothing \geq 330$电镀脚 椅轮：$\geq 55\text{MM}$黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：2000*400*800	3000	1	3000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚$\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为两组对开门，内含一块活动层板，右侧为四个抽屉，高度均分。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	3	3000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚$\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜铁开门，内装伸缩挂衣杆，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海



四十九、副校长室（3间/每间1人）


1	包1	L形办公桌	品牌：中樽 规格型号：主桌： 1800*900*760 副桌：900*400*650	2850	3	8550	钢木结构： （1）面板：优质$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：$\geq 2.0\text{mm}$厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）附桌：右侧为单扇开门，左侧为开放柜体，顶板采用优质$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：$\geq 2.0\text{mm}$厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （3）粘接：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （4）五金件：左侧为三抽屉，中间做键盘抽采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （5）配喷涂$\geq 1.5\text{mm}$厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 690*630*1130-1210	800	3	2400	优质牛皮饰面 19管≥ 1.5厚铁背内架 电镀方管扶手配PP扶手面 85电镀气杆 320#方形电镀脚 黑色$\geq 60\text{mm}$黑色PU轮 中班蝴蝶底盘	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	沙发	品牌：中樽 规格型号：2050*820*810	5500	3	16500	采用优质牛皮饰面 高密度海绵（$\geq 55\text{KG}/\text{m}^3$）。 松木和实木多层板内架 金属脚架，$\geq 25*25$方管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$	上海中樽科教设备有限公司	上海



4	包1	茶几	品牌：中樫 规格型号：1200*600*450	1200	3	3600	台面采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。金属框架脚，黑色喷塑五金钢脚，金属框架1180*580*425mm，壁厚≥1.5mm。	上海中樫科教设备有限公司	上海
5	包1	文件柜	品牌：中樫 规格型号：800*400*2000	1000	3	3000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樫科教设备有限公司	上海
五十、校长室、书记室（2间/每间1人）									
1	包1	L形办公桌	品牌：中樫 规格型号：主桌： 1800*900*760 副桌：900*400*650	2850	2	5700	钢木结构： （1）面板：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）附桌：右侧为单扇开门，左侧为开放柜体，顶板采用优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （3）粘接：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （4）五金件：左侧为三抽屉，中间做键盘抽采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （5）配喷涂≥1.5mm厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准	上海中樫科教设备有限公司	上海



2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：690*630*1130 1210	800	2	1600	优质牛皮饰面 19管≥1.5厚铁背内架 电镀方管扶手配PP扶手面 85电镀气杆 320#方形电镀脚 黑色≥60mm黑色PU轮 中班蝴蝶底盘	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	沙发	品牌：中樽 规格型号：2050*820*810	5500	2	11000	采用优质牛皮饰面 高密度海绵(≥55KG/m3)。 松木和实木多层板内架 金属脚架,≥25*25方管,壁厚≥1.2mm	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	茶几	品牌：中樽 规格型号：1200*600*450	1200	2	2400	台面采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。金属框架脚,黑色喷塑五金钢脚,金属框架 1180*580*425mm,壁厚≥1.5mm。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：1600*400*800	2400	2	4800	基材：优质一级冷轧钢板,钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理,静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为对开门,内含一块活动层板,中间为四个抽屉,高度均分,右侧为单开门,内含一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
6	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	2	2000	基材：优质一级冷轧钢板,钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理,静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件,优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门,内含二块活动层板,下柜铁开门,内含一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
7	包1	更衣柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	2	2000	基材：优质一级冷轧钢板,钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理,静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：上柜铁开门,配伸缩挂衣杆,下柜铁开门,配一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



四层

五十一、普通教室（9间/每间48人）

1	包1	多媒体讲台	品牌：中樽 规格型号：1120*700*1200	3000	9	27000	1. 整体尺寸：1120*700*1000mm，底部加200mm底座，整体高度1200mm； 2. 采用≥ 0.8mm优质精装冷轧钢板，经数控激光切设备加工而成，表面酸洗、磷化、防腐、防锈处理后静电喷塑面经久耐用； 3. 讲台扶手≥ 20mm厚，背板≥ 12mm厚，采用松木实木制作而成，表面喷高档防滑油漆整体提升讲台的效果，桌面≥ 12mm厚三聚氰胺刨花板，采用平滑圆弧过渡设计、安全、美观。内部钢板无棱边及毛刺； 4. 上方左侧可放17寸~24寸液晶显示器，显示器可以自由活动翻转。右前方平面可放笔记本等设备；讲台配备有翻转键盘托、中控面板托、展台抽屉采用优质品牌承重轨道，结实耐用； 5. 电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门，方便操作。后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热； 6. 柜内有活动拖盘，方便调节设备。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	单人升降课桌	品牌：中樽 规格型号：650*450*(610-760)	300	432	129600	A. 面板要求 1. 材质：采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。面板内嵌两根铝管，铝管内有十字支撑，铝管尺寸15×15mm。铝管和桌面注塑一次成型，以增加抗变形与压裂能力；塑料完全包裹铝管，铝管不变形且无法取出。 2. 尺寸：650×450±5mm，厚度20mm±1mm。 3. 功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计，（2）桌面的四周与四角全部为圆弧型设	上海中樽科教设备有限公司	上海



						计,桌面表面无凸起,桌面表面有细纹咬花。 B. 书斗要求 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸:外径尺寸为$545 \times 375 \times 155\text{mm} \pm 5\text{mm}$; 内径尺寸为: $450 \times 345 \times 140 \pm 5\text{mm}$; 3. 功能: (1) 书箱底部向后倾斜2度,保证所放置物品的稳定性,并设有通风孔,可保持书箱内部干爽清洁。(2) 面板与书箱由螺丝锁付,使用者不易拆卸,保持产品完整性。(3) 书箱前端的下方设置有两个长型凹形笔槽; 尺寸分别为$245 \times 25\text{mm}$ ($\pm 1\text{mm}$) 和$195 \times 25\text{mm}$ ($\pm 1\text{mm}$), 笔槽两端有排水孔设计。(4) 书箱两侧各有一个挂钩,挂钩与书箱一体成型。挂钩尺寸$55 \times 40 \times 20\text{mm} \pm 2\text{mm}$。挂钩在静止状态下可以承载30KG的挂物承重。 C. 桌钢架要求 1. 材质及形状:采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成,结构牢固,无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸: 桌脚贴地管为$25 \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.5mm; 桌脚上部固定立管为$30 \times 60 \text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.2mm; 桌脚上部活动立管为$25 \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.5mm; 链接课桌书斗Y型支架钢管尺寸为$20 \times 40\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.2mm。 3. 表面涂装:焊接完成后的钢管架,经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料,经高温烘烤固化,耐腐蚀、抗冲击,符合相关标准的规定。 4. 不锈钢水杯架:焊接在桌子下立管上。尺寸规格: 内径$75\text{mm} \times$高度110mm。 5. 功能: (1) 手摇式升降器,只需摇动手柄,即可完成调节步骤。(2) 钢管表面需有丝网印刷的刻度标识		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



							D. 脚垫要求 1. 材质: 采用PP塑料一级新料一体注塑成型, 并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝, 使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
3	包1	单人升降课椅	品牌: 中樽 规格型号: 400*350*(340-440) (坐凳高度)	280	432	120960	一、靠背: 1. 材质: 采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 410×355mm±10mm。 3. 横条勾缝宽度需小于6mm, 靠背与钢管结合方式, 采用直插式, 不得采用螺丝锁付, 牢固不得出现摇晃现象。靠背需有一弧形造型设计。 二、坐垫: 1. 材质: 采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 400×375mm±10mm。 3. 坐垫前端有两下凹设计, 坐垫需有六条通气散热细缝, 每条细缝宽度不得超过6mm 三、椅子钢架: 1. 材质及形状: 采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成, 结构牢固, 无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸: 椅脚贴地管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm; 椅脚上部固定立管为30mm×60mm±1mm×厚1.2mm; 椅脚上部活动立管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm; 靠背管为34mm×16.5mm±1mm×厚1.2mm 椅架上焊接一个置物铁篮, 由6mm和4mm钢筋焊接而成, 尺寸385*300*78mm 3. 表面涂装: 焊接完成后的钢管架, 经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料, 经高温烘烤固化, 耐腐蚀、抗冲击, 符合相关标准的规定。 4. 功能: (1) 手摇式升降器, 只需摇动手	上海中樽科教设备有限公司	上海



							柄，即可完成调节步骤。 (2) 钢管表面需有模具冲压刻度标识 四、脚垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
4	包1	软木板	品牌：中樽 规格型号：4000*1200	2200	9	19800	整体规格：外径4000mm×1200mm；内芯采用材质柔软的自然软木制作，该软木具有一定的韧性，易扎订固定宣传资料，表面包软木布。背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.30mm，流水线一次成型，设有加强凹槽。整体框架采用≥25mm*30mm豪华高强度工业电泳香槟色铝合金；铝合金壁厚≥1.2mm包角材料：采用防老化、抗疲劳、壁厚≥1.2mm的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具；	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	书包柜	品牌：中樽 规格型号：1320*420*1300	5500	72	396000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：内嵌式长条拉手，优质机械锁具，优质五金配件。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
五十二、初中老师办公室（12人）									
1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	12	34200	钢木结构： (1) 面板：优质品牌≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2) 粘胶：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 (3) 五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



							导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 (4) 主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度 $\geq 40\text{mm}$ 铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。		
2	包1	办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	1000	12	12000	全木结构 顶板及层板：采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	12	9000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵($\geq 42\text{KG}/\text{m}^3$) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚： $\varnothing \geq 330$ 电镀脚 椅轮： $\geq 55\text{MM}$ 黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	会议桌	品牌：中樽 规格型号：1800*1000*750	4500	2	9000	1. 材质：三聚氰胺刨花板+钢架 2. 工艺： 2.1 桌面板 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，整体板面正负误差在0.3mm以内，四周倒圆角，PVC同色封边； 2.2 钢架：采用 $\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 焊接钢架，静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。	上海中樽科教设备有限公司	上海



5	包1	圆凳	品牌：爱德成蹊 规格型号：296*H450	280	12	3360	1. 尺寸：Φ296*H450mm； 2. 材质：ABS+钢管； 3. 工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型， 面板直径296mm±2mm；中间有内弧造型，深度 为8mm。椅腿采用直径≥12mm实芯钢管满 焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀， 不易生锈；脚垫采用PA纤维质塑胶一体成型 ，防滑、耐用、耐摩擦。	昆山市爱 德成蹊教 育器材有 限公司	昆山
6	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：1600*400*800	2400	1	2400	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺 。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为对开门，内含一块活动层板， 中间为四个抽屉，高度均分，右侧为单开门 ，内含一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
7	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	12	12000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺 。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机 械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活 动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
8	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	24	2880	多功能国标五孔；含接线	乐清市福 田电器有 限公司	乐清
9	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因 电线电缆 有限公司	上海
10	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樽	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
五十三、劳信科技教研室（8人）									



1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	8	22800	钢木结构： (1) 面板：优质品牌$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：$\geq 2.0\text{mm}$厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2) 粘胶：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 (3) 五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 (4) 主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度$\geq 40\text{mm}$铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	1000	8	8000	全木结构 顶板及层板：采用$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，$\geq 2\text{mm}$同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，$\geq 2\text{mm}$同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*640*980-1160	750	8	6000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵($\geq 42\text{KG/m}^3$) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：$\varnothing \geq 330$电镀脚 椅轮：$\geq 55\text{MM}$黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海



4	包1	矮柜	品牌：中樺 规格型号：2800*400*800	4200	1	4200	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为三组对开门，内含一块活动层板，右侧为四个抽屉，高度均分。	上海中樺 科教设备 有限公司	上海
5	包1	文件柜	品牌：中樺 规格型号：800*400*2000	1000	8	8000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樺 科教设备 有限公司	上海
6	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	16	1920	多功能国标五孔；含接线	乐清市福 田电器有 限公司	乐清
7	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因 电线电缆 有限公司	上海
8	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樺	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樺 科教设备 有限公司	上海
五十四、政治教研室（8人）									
1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樺 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	8	22800	钢木结构： （1）面板：优质品牌 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，封边： $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘胶：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。	上海中樺 科教设备 有限公司	上海



							(4) 主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度 $\geq 40\text{mm}$ 铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。		
2	包1	办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	1000	8	8000	全木结构 顶板及层板：采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	8	6000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵($\geq 42\text{KG}/\text{m}^3$) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚： $\varnothing \geq 330$ 电镀脚 椅轮： $\geq 55\text{MM}$ 黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：2800*400*800	4200	1	4200	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为三组对开门，内含一块活动层板，右侧为四个抽屉，高度均分。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	8	8000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。	上海中樽科教设备有限公司	上海



							配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。		
6	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	16	1920	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
7	包1	地面上设备连接 电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因电线电缆有限公司	上海
8	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樽	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海

五十五、三年级年级办公(12人)

1	包1	教师屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：屏风： 1700*1400*1200 主台面：1400*1400	2850	12	34200	钢木结构： (1) 面板：优质品牌$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：$\geq 2.0\text{mm}$厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2) 粘接：环保粘接剂，符合国际E0级环保标准。 (3) 五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 (4) 主台左侧为三抽柜，两小一大，桌面中间做键盘抽。屏风厚度$\geq 40\text{mm}$铝型材框架，上部250mm为条纹磨砂钢化玻璃，其它为三聚氰胺刨花板饰面。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	1000	12	12000	全木结构 顶板及层板：采用$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，$\geq 2\text{mm}$同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过PVC封边； 背板：采用$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，	上海中樽科教设备有限公司	上海



							≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺，可见截面均经过 PVC 封边； 连接件：优质锌合金连接件；采用木制单开门；带挂衣杆； 胶水：采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。		
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	12	9000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：2800*400*800	4200	1	4200	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为三组对开门，内含一块活动层板，右侧为四个抽屉，高度均分。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	12	12000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	120	24	2880	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
7	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因	3000	1	3000	优质多股铜芯线	上海埃因电线电缆有限公司	上海



8	包1	地面上设备连接 电线穿线管	品牌：中樽	2800	1	2800	PP阻燃专用穿线管	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
五十六、会议室									
1	包1	会议桌	品牌：中樽 规格型号：5400*1800*750	54000	1	54000	基材：E0级实木多层板，台面厚度≥60mm， 优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹 路清晰、结构均匀、色泽美观。油漆为水性 环保油漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美 观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅 速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具 有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶 水。会议桌两头各配一个多功能接口盒	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	会议椅	品牌：中樽 规格型号：500*520*910	800	35	28000	面料：优质超纤皮 木板：≥13mm厚实木多层板 海绵：高回弹原生海绵（≥45KG/m3） 椅架采用≥28圆管，≥2.0mm精抛直头钢架 。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：1200*400*800	1500	1	1500	≥18mm厚E0级实木多层板，优质胡桃木木皮 （厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均 匀、色泽美观。柜三周带80mm高围边，左侧 上部为抽屉，下部为单开门，右侧上部为木 框钢化玻璃双开门，下部抽屉。油漆为水性 环保油漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美 观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅 速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具 有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶 水。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
五十七、录播教室（48人）									
1	包1	多媒体讲台	品牌：中樽 规格型号：1120*700*1200	3000	1	3000	1) 整体尺寸：1120*700*1000mm，底部加 200mm底座，整体高度1200mm； 2) 采用≥0.8mm优质精装冷轧钢板，经数控	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



							激光切设备加工而成,表面酸洗、磷化、防腐、防锈处理后静电喷塑塑面经久耐用; 3) 讲台扶手$\geq 20\text{mm}$厚, 背板$\geq 12\text{mm}$厚, 采用松木实木制作而成,表面喷高档防滑油漆整体提升讲台的效果,桌面$\geq 12\text{mm}$厚三聚氰胺刨花板,采用平滑圆弧过渡设计、安全、美观。内部钢板无棱边及毛刺; 4) 上方左侧可放17寸~24寸液晶显示器,显示器可以自由活动翻转。右前方平面可放笔记本等设备;讲台配备有翻转键盘托、中控面板托、展台抽屉采用优质品牌承重轨道,结实耐用; 5) 电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门,方便操作。后方有上下门,便于检修设备,下门冲散热孔,方便散热; 6) 柜内有活动拖盘,方便调节设备。		
2	包1	单人升降课桌	品牌: 中樽 规格型号: 650*450*(610-760)	300	48	14400	A. 面板要求 1. 材质: 采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。面板内嵌两根铝管,铝管内有十字支撑,铝管尺寸$15 \times 15\text{mm}$。铝管和桌面注塑一次成型,以增加抗变形与压裂能力;塑料完全包裹铝管,铝管不变形且无法取出。 2. 尺寸: $650 \times 450 \pm 5\text{mm}$, 厚度$20\text{mm} \pm 1\text{mm}$。 3. 功能: (1) 靠胸前处有一内弧造型设计, (2) 桌面的四周与四角全部为圆弧型设计,桌面表面无凸起,桌面表面有细纹咬花。 B. 书斗要求 1. 材质: 采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 外径尺寸为$545 \times 375 \times 155\text{mm} \pm 5\text{mm}$; 内径尺寸为: $450 \times 345 \times 140 \pm 5\text{mm}$; 3. 功能: (1) 书箱底部向后倾斜2度,保证所放置物品的稳定性,并设有通风孔,可保持书箱内部干爽清洁。(2) 面板与书箱由	上海中樽科教设备有限公司	上海



							螺丝锁付,使用者不易拆卸,保持产品完整性。(3)书箱前端的下方设置有两个长型凹形笔槽;尺寸分别为245×25mm(±1mm)和195×25mm(±1mm),笔槽两端有排水孔设计。(4)书箱两侧各有一个挂钩,挂钩与书箱一体成型。挂钩尺寸55×40×20mm±2mm。挂钩在静止状态下可以承载30KG的挂物承重。 C. 桌钢架要求 1. 材质及形状:采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成,结构牢固,无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸: 桌脚贴地管为25×50mm±1mm×厚1.5mm; 桌脚上部固定立管为30×60 mm±1mm×厚1.2mm; 桌脚上部活动立管为25×50mm±1mm×厚1.5mm; 链接课桌书斗Y型支架钢管尺寸为20×40mm±1mm×厚1.2mm。 3. 表面涂装:焊接完成后的钢管架,经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料,经高温烘烤固化,耐腐蚀、抗冲击,符合相关标准的规定。 4. 不锈钢水杯架:焊接在桌子下立管上。尺寸规格: 内径75mm×高度110mm。 5. 功能: (1)手摇式升降器,只需摇动手柄,即可完成调节步骤。(2)钢管表面需有丝网印刷的刻度标识 D. 脚垫要求 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型,并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝,使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
3	包1	单人升降课椅	品牌: 中樽 规格型号: 400*350*(340-440)(坐凳高度)	280	80	22400	一、靠背: 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 410×355mm±10mm。	上海中樽科教设备有限公司	上海



						3. 横条勾缝宽度需小于6mm，靠背与钢管结合方式，采用直插式，不得采用螺丝锁付，牢固不得出现摇晃现象。靠背需有一弧形造型设计。 二、坐垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：400×375mm±10mm。 3. 座垫前端有两下凹设计，座垫需有六条通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过6mm 三、椅子钢架： 1. 材质及形状：采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：椅脚贴地管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm；椅脚上部固定立管为30mm×60mm±1mm×厚1.2mm；椅脚上部活动立管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm；靠背管为34mm×16.5mm±1mm×厚1.2mm 椅架上焊接一个置物铁篮，由6mm和4mm钢筋焊接而成，尺寸385*300*78mm 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料，经高温烘烤固化，耐腐蚀、抗冲击，符合相关标准的规定。 4. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤。 （2）钢管表面需有模具冲压刻度标识 四、脚垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



五十八、辅房									
1	包1	会议椅	品牌：中樽 规格型号：610*570*850	800	18	14400	面料优质耐磨特网饰面,高级耐磨弹力绒布座饰面; 海绵座垫采用高密度海绵(≥55KG/m3); 配置采用全新PP工程塑料加固背筐,10厘厚优质多层木板,配铝合金托高档旋转写字板; 铝合金压铸连接件;扶手可活动; 椅架采用≥1.5mm厚精抛光电镀钢架,带黑色尼龙固定脚塞/60MM黑色PU活动轮; 功能坐垫可翻起,架子可全折叠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
五十九、信息技术辅房（2人）									
1	包1	办公桌	品牌：中樽 规格型号：1200*600*750	1950	2	3900	桌板采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板,其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板,≥2mm同色封边条直线封边,封边条修整后表面无毛刺。右侧为三抽屉,中部为键盘抽,优质锌合金连接件。抽屉采用三截可拆钢珠导轨。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	2	1500	背靠：PP玻纤背筐,有腰托,可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	2	2000	基材：优质一级冷轧钢板,钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理,静电喷涂工艺。	上海中樽科教设备有限公司	上海



							五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。		
六十、校园电视台									
1	包1	单人升降课桌	品牌：中樽 规格型号： 650*450*(610-760)	300	40	12000	A. 面板要求 1. 材质：采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。面板内嵌两根铝管，铝管内有十字支撑，铝管尺寸15×15mm。铝管和桌面注塑一次成型，以增加抗变形与压裂能力；塑料完全包裹铝管，铝管不变形且无法取出。 2. 尺寸：650×450±5mm，厚度20mm±1mm。 3. 功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计，（2）桌面的四周与四角全部为圆弧型设计，桌面表面无凸起，桌面表面有细纹咬花。 B. 书斗要求 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：外径尺寸为545×375×155mm±5mm；内径尺寸为：450×345×140±5mm； 3. 功能：（1）书箱底部向后倾斜2度，保证所放置物品的稳定性，并设有通风孔，可保持书箱内部干爽清洁。（2）面板与书箱由螺丝锁付，使用者不易拆卸，保持产品完整性。（3）书箱前端的下方设置有两个长型凹形笔槽；尺寸分别为245×25mm（±1mm）和195×25mm（±1mm），笔槽两端有排水孔设计。（4）书箱两侧各有一个挂钩，挂钩与书箱一体成型。挂钩尺寸55×40×20mm±2mm。挂钩在静止状态下可以承载30KG的挂物承重。	上海中樽科教设备有限公司	上海



							C. 桌钢架要求 1. 材质及形状:采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成,结构牢固,无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸:桌脚贴地管为25×50mm±1mm×厚1.5mm;桌脚上部固定立管为30×60 mm±1mm×厚1.2mm;桌脚上部活动立管为25×50mm±1mm×厚1.5mm;链接课桌书斗Y型支架钢管尺寸为20×40mm±1mm×厚1.2mm。 3. 表面涂装:焊接完成后的钢管架,经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料,经高温烘烤固化,耐腐蚀、抗冲击,符合相关标准的规定。 4. 不锈钢水杯架:焊接在桌子下立管上。尺寸规格:内径75mm×高度110mm。 5. 功能:(1)手摇式升降器,只需摇动手柄,即可完成调节步骤。(2)钢管表面需有丝网印刷的刻度标识 D. 脚垫要求 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型,并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝,使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸:54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
2	包1	单人升降课椅	品牌:中樽 规格型号: 400*350*(340-440)(坐凳高度)	280	40	11200	一、靠背: 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸:410×355mm±10mm。 3. 横条勾缝宽度需小于6mm,靠背与钢管结合方式,采用直插式,不得采用螺丝锁付,牢固不得出现摇晃现象。靠背需有一弧形造型设计。 二、坐垫: 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸:400×375mm±10mm。	上海中樽科教设备有限公司	上海



							3. 座垫前端有两下凹设计,座垫需有六条通气散热细缝,每条细缝宽度不得超过6mm 三、椅子钢架: 1. 材质及形状:采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成,结构牢固,无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸:椅脚贴地管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm;椅脚上部固定立管为30 mm×60 mm±1mm×厚1.2mm;椅脚上部活动立管为25 mm×50 mm±1mm ×厚1.5mm;靠背管为34 mm×16.5 mm±1mm×厚1.2mm 椅架上焊接一个置物铁篮,由6mm和4mm钢筋焊接而成,尺寸385*300*78mm 3. 表面涂装:焊接完成后的钢管架,经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料,经高温烘烤固化,耐腐蚀、抗冲击,符合相关标准的规定。 4. 功能: (1) 手摇式升降器,只需摇动手柄,即可完成调节步骤。 (2) 钢管表面需有模具冲压刻度标识 四、脚垫: 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型,并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝,使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
六十一、会议、更衣、储藏									
1	包1	会议桌	品牌: 中樽 规格型号: 2400*1200*750	5850	1	5850	1. 材质: 三聚氰胺刨花板+钢架 2. 工艺: 2.1 桌面板≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板,整体板面正负误差在0.3mm以内,四周倒圆角, PVC同色封边; 2.2 钢架:采用≥50mm*50mm*1.5mm焊接钢架	上海中樽科教设备有限公司	上海



							，静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。		
2	包1	会议椅	品牌：中樽 规格型号：460*530*860	550	8	4400	优质塑胶PP座背一体，坐面软包，≥12mm实心钢筋，表面粉末喷涂。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	钢制更衣柜	品牌：中樽 规格型号：900*500*1850	1200	4	4800	1. 三开门，内部设挂衣杆，上下设小隔板存放鞋包，门后配一块镜子，尺寸为≥100*150mm。 2. 采用≥0.7mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。 3. 表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落 4. 把手、塑料键采用ABS材料。优质机械锁具，安全可靠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	货架	品牌：中樽 规格型号：1200*600*2000	3200	3	9600	一级冷轧钢板，主体框架采用厚度≥1.0mm钢板折弯，搁板采用厚度≥0.8mm 钢板，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂。主支撑架须加装横向加强拉固条，搁板需有加强筋，每层承重100KG--150KG。定位精确，制作精良，表面光洁平滑。高度可调节。	上海中樽科教设备有限公司	上海
六十二、导播间									
1	包1	多功能操作台	品牌：中樽 规格型号：1710*900*750	3000	2	6000	材质：钢木结合工艺，台面采用优质防火板贴面，基材为E0级刨花板，厚≥18mm，台体为优质冷轧钢板≥0.6mm，表面静电粉末喷涂。坚固耐用，优质五金配件，配置：内部配备一块层板	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	2	1500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布	上海中樽科教设备有限公司	上海



							坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m ³) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。		
五层									
六十三、编辑室（2人）									
1	包1	办公桌	品牌：中樽 规格型号：1200*600*750	1950	2	3900	桌板采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。右侧为三抽屉，中部为键盘抽，优质锌合金连接件。抽屉采用三截可拆钢珠导轨。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	2	1500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m ³) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	2	2000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海



4	包1	矮柜	品牌：中樺 规格型号：1200*400*800	1800	1	1800	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：左侧为对开门，内含一块活动层板，右侧为四个抽屉，高度均分。	上海中樺 科教设备 有限公司	上海
3#综合服务楼									
地下一层									
六十四、模拟法庭									
1	包1	地台	品牌：中樺 规格型号：4500*2400*300	66500	1	66500	全木结构，落叶松木龙骨30*50做支架，支架间距在300，然后平铺 $\geq 18\text{mm}$ 厚实木多层板，上面铺实木多层地板。	上海中樺 科教设备 有限公司	上海
六十五、资源教室（48人）									
1	包1	多媒体讲台	品牌：中樺 规格型号：1120*700*1200	3000	1	3000	1) 整体尺寸：1120*700*1000mm，底部加200mm底座，整体高度1200mm 2) 采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 优质精装冷轧钢板，经数控激光切设备加工而成，表面酸洗、磷化、防腐、防锈处理后静电喷塑面经久耐用。 3) 讲台扶手 $\geq 20\text{mm}$ 厚，背板 $\geq 12\text{mm}$ 厚，采用松木实木制作而成，表面喷高档防滑油漆整体提升讲台的效果，桌面 $\geq 12\text{mm}$ 厚三聚氰胺刨花板，采用平滑圆弧过渡设计、安全、美观。内部钢板无棱边及毛刺； 4) 上方左侧可放17寸~24寸液晶显示器，显示器可以自由活动翻转。右前方平面可放笔记本等设备；讲台配备有翻转键盘托、中控面板托、展台抽屉采用优质品牌承重轨道，	上海中樺 科教设备 有限公司	上海



							结实耐用； 5)电脑主机的光驱和USB接口设有专门的可开合小门，方便操作。后方有上下门，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热。 6)柜内有活动拖盘，方便调节设备。		
2	包1	单人升降课桌	品牌：中樽 规格型号： 650*450*(610-760)	300	48	14400	A. 面板要求 1. 材质：采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。不得采用回收料生产。面板内嵌两根铝管，铝管内有十字支撑，铝管尺寸15×15mm。铝管和桌面注塑一次成型，以增加抗变形与压裂能力；塑料完全包裹铝管，铝管不变形且无法取出。 2. 尺寸：650×450±5mm，厚度20mm±1mm。 3. 功能：（1）靠胸前处有一内弧造型设计，（2）桌面的四周与四角全部为圆弧型设计，桌面表面无凸起，桌面表面有细纹咬花。 B. 书斗要求 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：外径尺寸为545×375×155mm±5mm；内径尺寸为：450×345×140±5mm； 3. 功能：（1）书箱底部向后倾斜2度，保证所放置物品的稳定性，并设有通风孔，可保持书箱内部干爽清洁。（2）面板与书箱由螺丝锁付，使用者不易拆卸，保持产品完整性。（3）书箱前端的下方设置有两个长型凹形笔槽；尺寸分别为245×25mm（±1mm）和195×25mm（±1mm），笔槽两端有排水孔设计。（4）书箱两侧各有一个挂钩，挂钩与书箱一体成型。挂钩尺寸55×40×20mm±2mm。挂钩在静止状态下可以承载30KG的挂物承重。 C. 桌钢架要求 1. 材质及形状：采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等	上海中樽科教设备有限公司	上海




							缺陷。 2. 尺寸：桌脚贴地管为$25 \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.5mm；桌脚上部固定立管为$30 \times 60 \text{ mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.2mm；桌脚上部活动立管为$25 \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.5mm；链接课桌书斗Y型支架钢管尺寸为$20 \times 40\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.2mm。 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架，经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料，经高温烘烤固化，耐腐蚀、抗冲击，符合相关标准的规定。 4. 不锈钢水杯架：焊接在桌子下立管上。尺寸规格：内径75mm×高度110mm。 5. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤。（2）钢管表面需有丝网印刷的刻度标识 D. 脚垫要求 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
3	包1	单人升降课椅	品牌：中樽 规格型号：400*350*(340-440) (坐凳高度)	280	48	13440	一、靠背： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：410×355mm±10mm。 3. 横条勾缝宽度需小于6mm，靠背与钢管结合方式，采用直插式，不得采用螺丝锁付，牢固不得出现摇晃现象。靠背需有一弧形造型设计。 二、坐垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：400×375mm±10mm。 3. 座垫前端有两下凹设计，座垫需有六条通气散热细缝，每条细缝宽度不得超过6mm 三、椅子钢架：	上海中樽科教设备有限公司	上海



							1. 材质及形状:采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成,结构牢固,无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸:椅脚贴地管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm;椅脚上部固定立管为30 mm×60 mm±1mm×厚1.2mm;椅脚上部活动立管为25 mm×50 mm±1mm ×厚1.5mm;靠背管为34 mm×16.5 mm±1mm×厚1.2mm 椅架上焊接一个置物铁篮,由6mm和4mm钢筋焊接而成,尺寸385*300*78mm 3. 表面涂装:焊接完成后的钢管架,经抛丸强化处理。外表采用一级环保粉末涂料,经高温烘烤固化,耐腐蚀、抗冲击,符合相关标准的规定。 4. 功能: (1) 手摇式升降器,只需摇动手柄,即可完成调节步骤。 (2) 钢管表面需有模具冲压刻度标识 四、脚垫: 1. 材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型,并用1支螺丝锁付。桌子脚垫需配1个水平调节螺丝,使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 54mm×38mm×厚8mm±2mm。		
4	包1	软木板	品牌: 中樽 规格型号: 4000*1200	2200	1	2200	整体规格: 外径4000mm×1200mm;内芯采用材质柔软的自然软木制作,该软木具有一定的韧性,易扎订固定宣传资料,表面包软木布。背板: 采用优质防锈热镀锌钢板,厚度≥0.30mm,流水线一次成型,设有加强凹槽。整体框架采用≥25mm*30mm豪华高强度工业电泳香槟色铝合金; 铝合金壁厚≥1.2mm 包角材料: 采用防老化、抗疲劳、壁厚≥1.2mm的ABS工程塑料,流线型设计,无尘角,一次成型模具;	上海中樽科教设备有限公司	上海



5	包1	书包柜	品牌：中樽 规格型号：1320*420*1300	5500	8	44000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：内嵌式长条拉手，优质机械锁具，优质五金配件。	上海中樽科教设备有限公司	上海
六十六、女更衣室									
1	包1	钢制更衣柜	品牌：中樽 规格型号：900*500*1850	1200	33	39600	1. 三开门，内部设挂衣杆，上下设小隔板存放鞋包，门后配一块镜子，尺寸为 $\geq 100*150\text{mm}$ 。 2. 采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。 3. 表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷涂，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落 4. 把手、塑料键采用ABS材料。优质机械锁具，安全可靠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	换鞋凳	品牌：中樽 规格型号：1200*400*450	1950	13	25350	钢木结构，凳面采用 $\geq 50\text{mm}$ 厚松木实木，表面清漆处理，使用优质环保水性油漆。清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。 $\geq 40*40*1.2\text{mm}$ 厚钢质方管，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；	上海中樽科教设备有限公司	上海
六十七、男更衣室									
1	包1	钢制更衣柜	品牌：中樽 规格型号：900*500*1850	1200	30	36000	1. 三开门，内部设挂衣杆，上下设小隔板存放鞋包，门后配一块镜子，尺寸为 $\geq 100*150\text{mm}$ 。 2. 采用 $\geq 0.7\text{mm}$ 厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。 3. 表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷涂，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落 4. 把手、塑料键采用ABS材料。优质机械锁	上海中樽科教设备有限公司	上海



							具，安全可靠。		
2	包1	换鞋凳	品牌：中樺 规格型号：1200*400*450	1950	7	13650	钢木结构，凳面采用 $\geq 50\text{mm}$ 厚松木实木，表面清漆处理，使用优质环保水性油漆。清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。 $\geq 40*40*1.2\text{mm}$ 厚钢质方管，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；	上海中樺科教设备有限公司	上海
一层									
六十八、学生餐厅									
1	包1	学生餐桌	品牌：中樺 规格型号：1200*700*750 ± 10	2150	106	227900	1. 尺寸：1200*700*750mm $\pm 10\text{mm}$ ； 2. 材质：抗倍特板+钢架+PP 3. 工艺：桌面采用抗倍特一体成型 $\geq 12\text{mm}$ 厚。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。桌腿： $\Phi 50* \geq 1.5\text{mm}$ ，横梁：20*40* $\geq 1.2\text{mm}$ ，弯管： $\Phi 16* \geq 1.1\text{mm}$ 。	上海中樺科教设备有限公司	上海
2	包1	餐椅	品牌：中樺 规格型号：296*450mm ± 10	300	424	127200	1. 尺寸： $\Phi 296*450\text{mm} \pm 10\text{mm}$ ； 2. 材质：ABS+钢管； 3. 工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径296mm $\pm 10\text{mm}$ ，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*127*35mm $\pm 5\text{mm}$ 。中间有内弧造型，深度为8mm。椅腿钢管尺寸： $\geq 32*22*1.5\text{mm}$ ，采用鱼眼形钢管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫尺寸： $\geq 81*19*60\text{mm}$ 及 $\geq 40*28*39\text{mm}$ ；采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦。 4. 功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打	上海中樺科教设备有限公司	上海



							扫卫生。		
六十九、年级报告厅									
1	包1	主席台	品牌：中樽 规格型号：1400*600*760	5500	4	22000	E0级实木多层板，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。油漆为水性环保油漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。背板应有拼花。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	主席椅	品牌：中樽 规格型号：500*620*1000	1200	8	9600	面料：优质超纤皮饰面 木质：橡胶木+环保水性油漆 内架：环保夹板+落叶松 海绵：高密度回弹海绵（≥55kg/m³） 椅子承重≥300KG	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	条桌	品牌：中樽 规格型号：1200*400*750	3850	8	30800	台面≥25mmE0级实木多层板，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。采用水性漆，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
	包1		品牌：中樽 规格型号：1800*400*750	4850	3	14550		上海中樽科教设备有限公司	上海
二层									
七十、教师餐厅									



1	包1	教师餐桌	品牌：中樽 规格型号：直径1500*750	4500	1	4500	≥12mm岩板桌面，≥16mm实木多层板底板桌面底板，碳素钢烤漆桌腿。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	挂衣架	品牌：中樽 规格型号：直径400*1720	1590	1	1590	全木结构，整体采用橡胶木实木制作，表面清漆，要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。表面需精细打磨，架身光滑有质感	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	教师餐桌	品牌：中樽 规格型号：1400*800*750	5500	17	93500	全木结构，采用优质橡胶木，台面厚度≥25mm，桌腿采用≥30*60mm实木橡胶木，封闭漆处理，使用优质环保水性油漆（环保标准按国标）。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	教师餐桌	品牌：中樽 规格型号：Φ900*750	3500	3	10500	全木结构，采用优质橡胶木，台面厚度≥25mm，桌腿采用≥30*60mm实木橡胶木，封闭漆处理，使用优质环保水性油漆（环保标准按国标）。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	教师餐桌	品牌：中樽 规格型号：800*800*750	3200	1	3200	全木结构，采用优质橡胶木，台面厚度≥25mm，桌腿采用≥30*60mm实木橡胶木，封闭漆处理，使用优质环保水性油漆（环保标准按国标）。面漆要求漆面透明度高、色泽美	上海中樽科教设备有限公司	上海



							观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。		
6	包1	餐椅	品牌：中樽 规格型号：540*540*860	980	98	96040	整体采用实木框架，高密度定型海绵(≥40KG/m3)。人体接触部分为超纤皮。表面柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。优质橡胶木框架脚。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
七十一、学生餐厅									
1	包1	学生餐桌	品牌：中樽 规格型号：1200*700*750 ±10	2150	112	240800	1. 尺寸：1200*700*750mm±10mm； 2. 材质：抗倍特板+钢架+PP 3. 工艺：桌面采用抗倍特一体成型≥12mm厚。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。桌腿：Φ50*≥1.5mm, 横梁：20*40*≥1.2 mm，弯管：Φ16*≥1.1mm。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	餐椅	品牌：中樽 规格型号：296*450mm±10	300	448	134400	1. 尺寸：Φ296*450mm±10mm； 2. 材质：ABS+钢管； 3. 工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径296mm±10mm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*127*35mm±5mm。中间有内弧造型，深度为8mm。椅腿钢管尺寸：≥32*22*1.5mm，采用鱼眼形钢管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫尺寸：≥81*19*60mm及≥40*28*39mm；采用PP纤维	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



							质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦。 4. 功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。		
三层									
七十二、卫生保健室（2人）									
1	包1	办公桌	品牌：中樽 规格型号：1200*600*750	1950	2	3900	桌板采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。右侧为三抽屉，中部为键盘抽，优质锌合金连接件。抽屉采用三截可拆钢珠导轨。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	2	1500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵（≥42KG/m3） 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*2000	1000	2	2000	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件，优质机械锁具。 配置：上柜带钢化玻璃铁开门，内含二块活动层板，下柜铁开门，内含一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海



4	包1	PP药品柜	品牌：中樽 规格型号：1000*500*2000	6500	4	26000	1. PP材质 2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。 3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃 4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。 5. 层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。 7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。 8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质 9. 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	候诊椅	品牌：中樽 规格型号：480*530*860	500	5	2500	优质塑胶PP座背一体，坐面软包，≥12mm实心钢筋，表面粉末喷涂。	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	卫生床	品牌：国宏 规格型号：2000*900*500	2850	2	5700	床体为低碳冷渣钢材质，钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。床头为环保ABS材质。床垫为60mm高密度棉床垫，舒适防潮材质、环保透气舒适。两侧为加厚加高可折叠护栏。床脚配置4个优质自由旋转平衡滑轮，自带刹车，静音更稳固。	衡水国宏医疗器械有限公司	河北



七十三、体质测试室（2人）									
1	包1	办公桌	品牌：中樽 规格型号：1200*600*750	1950	2	3900	桌板采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。右侧为三抽屉，中部为键盘抽，优质锌合金连接件。抽屉采用三截可拆钢珠导轨。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	2	1500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵（≥42KG/m3） 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
七十四、辅房									
1	包1	钢制更衣柜	品牌：中樽 规格型号：900*500*1850	1200	13	15600	1. 三开门，内部设挂衣杆，上下设小隔板存放鞋包，门后配一块镜子，尺寸为≥100*150mm。 2. 采用≥0.7mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。 3. 表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落 4. 把手、塑料键采用ABS材料。优质机械锁具，安全可靠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	换鞋凳	品牌：中樽 规格型号：1200*400*450	1950	8	15600	钢木结构，凳面采用≥50mm厚松木实木，表面清漆处理，使用优质环保水性油漆。清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐	上海中樽科教设备有限公司	上海



							撞击等特点。≥40*40*1.2mm厚钢质方管，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；		
四层									
七十五、社团活动室									
1	包1	多功能学生桌	品牌：中樽 规格型号：1200*600*750	2850	4	11400	1、台面：尺寸≥1200mm×600mm×45mm，台面采用框架式台面，由铝型材包边条、铝压铸连接件、理化板、E0级三聚氰胺板组成。理化板叠放在E0级三聚氰胺板上，通过铝型材包边条、铝压铸连接件使其包裹住，拼装成框架台面结构，再通过防脱落螺丝链接固定，从而搭建成台面。 2、铝型材包边条截面尺寸不小于45*43(±0.1mm)，内径≥23mm，设计主壁厚不小于1.5mm，结构加强筋壁厚不小于1.0mm，表面喷细砂(150-180#)后阳极氧化处理；铝压铸连接件，表面静电喷涂氟碳漆。 3、前挡板：采用优质实木多层板，长为1000mm，宽为350mm，壁厚为16mm，上下边有R3mm圆角，牢固耐用，美观大方，抗变型。 底脚：采用优质高精度冷轧钢经及塑胶配件而成，前底脚长为558.5mm，后底脚485 宽为50mm，壁厚平均为1.5mm，牢固耐用，美观大方，抗变型。 4、脚管：采用优质钢管（60×25×1.5mm）(50X25XT1.5mm)，表面采用防锈静电喷涂处理。两脚管距成度角65° 横梁：采用优质旦管经夹具焊接，精磨，表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大。方管采用：50x30xT1.5mm，长度为	上海中樽科教设备有限公司	上海



							970mm。 6. 书网：采用优质钢板(厚度为1.2mm)经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。 7. 桌脚配装专业万向轮，至少2个轮子带锁止功能，可方便课桌的灵活移动翻转，同时能满足固定摆放。		
2	包1	会议椅	品牌：中樽 规格型号：580*600*865	800	8	6400	椅背：采用优质网布制作网背，透气弹性好，背框采用尼龙加玻纤工业塑料，强度高，耐刮抗老化； 椅座：选用优质阻燃弹性布扣定型棉制作，海绵密度(≥45KG/m3)，柔软透气久坐不变形。座壳采用尼龙加玻纤工业塑料； 扶手：选用PU料制作的固定式扶手，强度高，耐用抗老化，人体工学设计； 钢制A3钢管烤漆脚架，座椅可折叠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4#宿舍楼									
一层									
七十六、宿管（2间）									
1	包1	单人床	品牌：中樽 规格型号：2000*900*800	5500	2	11000	材质：橡胶木 1、木制表面清漆处理，无鼓泡、裂纹、皱皮、发粘、失光、漏漆现象；清漆为环保水性漆。 2、金属连接件表面无锈迹、剥落、起皱、变色等现象；连接件无断裂、松动、磨损或变形； 3、整体着地平稳。 4、含≥20CM厚席梦思床垫。	上海中樽科教设备有限公司	上海



2	包1	床头柜	品牌：中樽 规格型号：450*450*420	1550	2	3100	橡胶木实木。实木线条封边，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	办公桌	品牌：中樽 规格型号：1200*600*750	1950	2	3900	桌板采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。右侧为三抽屉，中部为键盘抽，优质锌合金连接件。抽屉采用三截可拆钢珠导轨。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	2	1500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	更衣柜	品牌：中樽 规格型号：900*500*2000	2000	2	4000	顶板、层板采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。两个对开门带锁，上部为挂衣杆，下方配一块活动层板，不含镜子。	上海中樽科教设备有限公司	上海
七十七、职工宿舍（8间）									
1	包1	单人床	品牌：中樽 规格型号：2000*900*800	5500	16	88000	材质：橡胶木 1、木制表面清漆处理，无鼓泡、裂纹、皱皮、发粘、失光、漏漆现象；清漆为环保水	上海中樽科教设备有限公司	上海



							性漆。 2、金属连接件表面无锈迹、剥落、起皱、变色等现象；连接件无断裂、松动、磨损或变形； 3、整体着地平稳。 4、含$\geq 20\text{CM}$厚席梦思床垫。		
2	包1	床头柜	品牌：中樽 规格型号：450*450*420	1550	16	24800	橡胶木实木。实木线条封边，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	16	12000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵($\geq 42\text{KG}/\text{m}^3$) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：$\varnothing \geq 330$电镀脚 椅轮：$\geq 55\text{MM}$黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	写字台	品牌：中樽 规格型号：1200*600*750	1850	16	29600	钢木结构： (1) 面板：优质$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：$\geq 2.0\text{mm}$厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2) 粘接：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 (3) 五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 (4) 配喷涂$\geq 50*50*1.5\text{mm}$厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准，桌面开两侧60mm过线孔，配活动三抽柜。	上海中樽科教设备有限公司	上海



5	包1	更衣柜	品牌：中樽 规格型号：900*500*2000	2000	16	32000	顶板、层板采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。两个对开门带锁，上部为挂衣杆，下方配一块活动层板，不含镜子。	上海中樽科教设备有限公司	上海
七十八、门厅、家长等候区、活动区									
1	包1	吧台	品牌：中樽 规格型号： 1500*600*760/1100	25000	2	50000	台面： $\geq 12\text{mm}$ 厚人造大理石，边缘加厚至30mm。全木结构，柜体采用 $\geq 18\text{mm}$ 实木多层板基材，表面水性漆。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*640*980-1160	750	2	1500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵($\geq 42\text{KG}/\text{m}^3$) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚： $\varnothing \geq 330$ 电镀脚 椅轮： $\geq 55\text{MM}$ 黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	单人沙发	品牌：中樽 规格型号：750*800*790	1580	12	18960	弯板内架，高密度定型海绵($\geq 40\text{KG}/\text{m}^3$)。人体接触部分为西皮。表面柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似(厚度 $\geq 1.09\text{mm}$)，具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海




4	包1	茶几	品牌：中樽 规格型号：直径600*450	880	6	5280	采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。钢制圆管（直径≥80mm，壁厚≥1.2mm）桌脚；表面打磨平整，表面经酸洗磷化后，高温环氧树脂喷塑。优质锌合金连接件。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	沙发	品牌：中樽 规格型号：1300*640*590	3200	16	51200	高弹力海绵，扶手和背包采用公仔棉包。人体接触部分为超纤皮面，高密度海绵（≥55KG/m ³ ）。沙发架采用钢管加工焊接成型，木方采用四面刨光、烘干、除虫处理实木木架，锰钢蛇簧加平衡线处理，不易变形金属脚架，碳素钢，壁厚≥1.2mm，尺寸20mm*40mm，脚32圆，≥1.2mm厚。	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	茶几	品牌：中樽 规格型号：1200*600*450	1600	8	12800	全木结构，台面采用≥25mm厚优质橡胶木，桌腿采用≥30*60mm实木橡胶木，封闭漆处理，面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	沙发	品牌：中樽 规格型号：1148*669*700 ±10	2950	12	35400	框架：松木实木结合多层板； 填充：高密度定型海绵（≥45KG/m ³ ）； 覆面：西皮饰面； 配件：尼龙脚钉。 规格：座总深600，座深500，座高400，背厚上80下100	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	茶几	品牌：中樽 规格型号：直径1000*450	1000	2	2000	采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。钢制圆管（直径≥80mm，壁厚≥1.2mm）桌脚；表面打磨平整，表面经酸洗磷化后，高温环氧树脂喷塑。优质锌合金连接件。	上海中樽科教设备有限公司	上海
9	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：2100*700*1100	6800	1	6800	顶板、层板采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条	上海中樽科教设备有限公司	上海



10	包1		品牌：中樽 规格型号：2700*790*1100	7800	1	7800	修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。对开门设计，内含两块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
11	包1	卡座	品牌：中樽 规格型号：4800*600*1050	15000	4	60000	整体采用≥18mm厚实木多层板框架，高密度定型海绵(≥40KG/m3)。人体接触部分为超纤皮。表面柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似(厚度≥1.09mm)，具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
12	包1	阅览桌	品牌：中樽 规格型号：700*700*750	1100	17	18700	钢木结构，台面采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。桌腿采用钢制烤漆，直径≥60mm，壁厚≥1.5mm，底座圆直径≥450mm。	上海中樽科教设备有限公司	上海
13	包1	阅览椅	品牌：中樽 规格型号：460*490*840	980	16	15680	西南桦实木框架，要求表面光洁无毛刺，无发霉。高密度定型海绵(≥40KG/m3)。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
14	包1	阅览桌	品牌：中樽 规格型号：1400*700*750	2150	1	2150	钢木结构，台面采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。桌腿采用钢制烤漆，直径≥60mm，壁厚≥1.5mm，底座圆直径≥450mm。	上海中樽科教设备有限公司	上海
15	包1	卡座	品牌：中樽 规格型号：1800*600*1050	5800	2	11600	整体采用≥18mm厚实木多层板框架，高密度定型海绵(≥40KG/m3)。人体接触部分为超纤皮。表面柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似(厚度≥1.09mm)，具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
16	包1		品牌：中樽 规格型号：800*600*1050	2800	2	5600		上海中樽科教设备有限公司	上海



17	包1	活动桌	品牌：中樽 规格型号：2400*700*750	3500	6	21000	钢木结构,台面采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板, $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边,封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。钢架采用优质方管 $\geq 50*50\text{mm}$,壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。采用满焊焊接而成,表面采用高温粉体烤漆,耐腐蚀,不易生锈。	上海中樽科教设备有限公司	上海
18	包1	学生椅	品牌：中樽 规格型号：490*520*800	450	32	14400	1、椅身：全新pp+30%GF注塑一体成型。 2、承重：整张椅子承重150kg 3、脚垫：PP半透明圆形脚垫,耐磨 防滑。	上海中樽科教设备有限公司	上海
19	包1	学生椅	品牌：中樽 规格型号：2200*350*450	3500	4	14000	钢木结构,台面采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板, $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边,封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。钢架采用优质方管 $\geq 50*50\text{mm}$,壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。采用满焊焊接而成,表面采用高温粉体烤漆,耐腐蚀,不易生锈。	上海中樽科教设备有限公司	上海
20	包1	吧台桌	品牌：中樽 规格型号：9500*600*1100	65000	1	65000	全木结构,整体采用 $\geq 60\text{mm}$ E0级实木多层板,背板 $\geq 25\text{mm}$ 厚,表面烤漆,要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强;底漆要求干燥迅速,附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
21	包1	吧台椅	品牌：中樽 规格型号：465*450*1150	980	14	13720	胶背采用PP加纤一体注塑成型,磨砂椅面。脚架11mm实心钢筋,表面酸洗电镀或静电喷涂处理。可承重200KG。 胶背：黑、白、灰、黄、蓝5色可选。	上海中樽科教设备有限公司	上海
二层									
七十九、教工宿舍2人(14间)									

1	包1	单人床	 品牌：中樽 规格型号：2000*900*800	5500	28	154000	材质：橡胶木 1、木制表面清漆处理，无鼓泡、裂纹、皱皮、发粘、失光、漏漆现象；清漆为环保水性漆。 2、金属连接件表面无锈迹、剥落、起皱、变色等现象；连接件无断裂、松动、磨损或变形； 3、整体着地平稳。 4、含≥20CM厚席梦思床垫。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	床头柜	品牌：中樽 规格型号：450*450*450	1550	28	43400	橡胶木实木。实木线条封边，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	写字台	品牌：中樽 规格型号：1200*600*750	1850	28	51800	钢木结构： （1）面板：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘接：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）配喷涂≥50*50*1.5mm厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准，桌面开两侧60mm过线孔，配活动三抽柜。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	28	21000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵（≥42KG/m3）	上海中樽科教设备有限公司	上海



							气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。		
5	包1	更衣柜	品牌：中樽 规格型号：900*500*2000	2000	28	56000	顶板、层板采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。两个对开门带锁，上部为挂衣杆，下方配一块活动层板，不含镜子。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
八十、教工宿舍4人（9间）									
1	包1	单人床	品牌：中樽 规格型号：2000*900*800	5500	36	198000	材质：橡胶木 1、木制表面清漆处理，无鼓泡、裂纹、皱皮、发粘、失光、漏漆现象；清漆为环保水性漆。 2、金属连接件表面无锈迹、剥落、起皱、变色等现象；连接件无断裂、松动、磨损或变形； 3、整体着地平稳。 4、含≥20CM厚席梦思床垫。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	写字台	品牌：中樽 规格型号：1050*500*750	1550	18	27900	钢木结构： （1）面板：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘接：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）配喷涂≥50*50*1.5mm厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



							环保检测标准，桌面开两侧60mm过线孔，配活动三抽柜。		
3	包1	写字台	品牌：中樽 规格型号：850*500*750	1350	18	24300	钢木结构： (1) 面板：优质$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：$\geq 2.0\text{mm}$厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2) 粘接：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 (3) 五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 (4) 配喷涂$\geq 50*50*1.5\text{mm}$厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准，桌面开两侧60mm过线孔，配活动三抽柜。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	36	27000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵($\geq 42\text{KG}/\text{m}^3$) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：$\varnothing \geq 330$电镀脚 椅轮：$\geq 55\text{MM}$黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	更衣柜	品牌：中樽 规格型号：900*500*2000	2000	36	72000	顶板、层板采用$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，$\geq 2\text{mm}$同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。两个对开门带锁，上部为挂衣杆，下方配一块活动层板，不含镜子。	上海中樽科教设备有限公司	上海



三层

八十一、学生宿舍4人（21间）

1	包1	学生公寓床	品牌：中樽 规格型号：2600*1300*2730	4770	84	400680	1、边立柱：外形规格为70*35（±1）mm，壁厚≥1.2mm的优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由不少于7条折弯及7个面组成。边立柱与床挺挂件接触面不少于3个面，内侧角为直角设计，边立柱内侧角为钝角同时衣柜一侧的前后边立柱之间安装有15mm厚三聚氰胺实木颗粒板且与立柱齐平，板材与每根立柱整体接触面不低于两个面，便于与床下柜体连接提高整体稳定性。边立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。 2、前后床挺：外形规格为70*30（±1）mm，壁厚≥1.2mm的优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。为保证强度，床挺与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙。 3、档头拉换/台阶管：床档头拉换采用规格为55*35（±1）mm壁厚≥0.9mm，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由6条加强筋及6个面组成，管材设计安装床铺板的直角台阶，台阶深度为15（±1）mm，高度为20（±1）mm。 4、床换：外形规格为25/15*25（±1）mm，厚度≥0.9mm 优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面为梯形，下部为圆弧，上方安装限位消音件。 5、后下拉换：外形规格为40*20（±1）mm，壁厚≥1.0mm 的优质带钢，经轧压线辊压	上海中樽科教设备有限公司	上海
---	----	-------	------------------------------	------	----	--------	---	--------------	----



					成型, 高频焊接成闭口型材管。为保证强度, 后下拉换与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙。 6、卡式连接件: 采用优质钢板经冲压拉伸成型, 成型后外形规格为35*135*2.0mm, 挂件经拉伸成型为3个接触面并带3个挂齿, 挂齿由导向段和锁紧段组成。 7、固定蚊帐杆: 竖管采用$\geq 20\text{mm}$方管插入立柱管内固定连接, 厚度$\geq 1.0\text{mm}$厚, 同时蚊帐杆需与立柱封头无缝吻合, 蚊帐杆与立柱通过不低于2颗螺栓进行锁紧; 横管采用$\geq 16\text{mm}$圆管进行固定连接, 厚度$\geq 1.0\text{mm}$; 蚊帐杆可根据现场室内层高进行调节固定安装。 8、爬梯: 爬梯边管采用32*1.2mm圆管经数控弯管机弯曲成型, 踩板整体尺寸为430*120*22mm, 踩板下方采用厚度为2.0mm的优质冷轧钢板, 经拉伸成型规格为428*88*19.5mm的冲压件与爬梯边管焊接为整体, 上方安装一次注塑成型踩面, 走梯踩面采用18mm厚环保E0级三聚氰胺刨花板边部PP塑料一次注塑嵌边成型, 踩面正前方设计防滑凸点及带荧光的塑料颗粒, 增加使用的安全性。爬梯上方采用优质PP塑料的静音胶套, 下方带可调节外塞, 外塞高度45mm内部自带M8螺栓, 可调节范围为0-30mm。 9、床头档板: 边立柱床档头安全靠背: 采用整体式, 整体高度要求$\geq 550\text{mm}$, 规格为$\geq 800*400/550*18/75\text{mm}$。立柱档头基材采用$\geq \text{E0}$级15mm厚三聚氰胺刨花板制作(基材为实木刨花板), 四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边, 四周无接缝。塑料靠背规格$\geq 580*350*75\text{mm}$立柱档头内侧带可存放手机、眼镜等物品的储物盒。靠背上部有大面积透气小孔, 增加靠背的透气性, 减少背部和靠背之间的接触面积, 降低闷热感。	
--	--	--	--	--	--	--



					10、床尾挡板：档头采用整体式，整体高度要求$\geq 400\text{mm}$，规格为$800(\pm 5)*400(\pm 5)*21\text{mm}(\pm 1)$，立柱档头基材采用E0级18mm厚三聚氰胺刨花板，四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无接缝。 11、前床挺护栏 11.1、拉手护栏：采用整体式，整体高度要求$\geq 380\text{mm}$，规格为$380(\pm 5)*380(\pm 5)*21\text{mm}(\pm 1)$，立柱档头基材采用E0级18mm厚三聚氰胺刨花板，四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无接缝。 11.2、挡板护栏：外形整体规格为$940(\pm 5)*380(\pm 2)*28(\pm 1)$。采用钢木结合式，护栏顶横管采用$28*1.0\text{mm}$的圆管，其余管材采用$25*1.0\text{mm}$方管，中间竖管采用$20*1.0\text{mm}$矩管，护栏下方有设计用于遮挡绵絮及隐私的木板，木板厚度为15mm，木板两端采用冲压件固定。 12、衣柜 12.1、柜门板：衣柜门板采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺刨花板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用最新一次注塑成型技术，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，门板铰链安装位置采用高新技术一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力大大加强，解决了以往安装螺丝握钉力不强，杜绝铰链易脱落的现象，减少维修率。衣柜大门板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面，解决了外凸明锁对人体的伤害，对穿一次注塑成型锁孔设计，使门板在闭合时不与木板基材发生摩擦，增加使用寿命。采用注塑封边使整个产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞等诸多优点。门板规格：$1598(\pm 10)$	
--	--	--	--	--	--	--



					) *397 (±10) *15 (±1) mm 12.2、柜体：整体采用15mm厚E0级刨花板制作，四周PVC封边保持严密性。 12.3、脚架管：外形规格为 80*40 (±1) mm，厚度 1.2mm优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由不少于7条折弯及7个面组成。边立柱与床挺挂件接触面不少于3个面，内侧角为直角设计，便于与床下柜体连接提高整体稳定性。脚架管立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。 13学习桌及书架： 13.1、桌面板：多功能桌面板采用25mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用最新一次注塑成型技术，前后端设计为符合人体工程学的舒适直边，双面小鸭嘴边造型，防止桌面板与学生发生磕碰。注塑产品外形美观人性化设计使用更舒适，增加产品使用寿命。多功能桌面板规格：1920 (±10) *600 (±10) *25 (±1) mm 13.2、桌下柜门板：采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺刨花板板制作，规格采用630 (±5) *400 (±5) mm，两张门板通过滑轨进行移动，门板需设有把手装置，便于学生开关门并存放物品。 13.3、桌下柜柜体：整体采用15mm厚E0级刨花板制作，四面整体封边。 13.4、书架及背板：书架整体采用≥18mm厚的E0级三聚氰胺刨花板板制作，板材四周需整体采用环保PVC材质封边。 14、床铺板：采用双面刨光环保实（杉）木条拼接而成，干燥、防虫处理，厚度≥15mm，整张铺板条拼接数量不得超过8条，下方采用4条加强筋，加强筋规格不得小于30mm*20mm，铺板与床架内空尺寸匹配，参照	
--	--	--	--	--	--	--



							国家标准床铺面及其两边和两端的间隙应不超过25mm。		
2	包1	学生椅	品牌：爱德成蹊 规格型号：530*490*780±10mm	450	84	37800	1. 尺寸：530*490*780±10mm，坐高440±10mm。 2. 材质：钢管+PP+ABS+软包 3. 工艺：坐垫靠背采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。靠背尺寸：415*330mm±10mm；坐垫尺寸：450*410mm±10mm；坐垫下装有PP盖板。靠背后须有ABS装饰盖，外部看不到固定件。座垫内采用高密度海绵，外包优质涤纶布，厚度20mm 4. 钢架：脚架采用直径22*1.5mm钢管，靠背支撑架采用直径12mm钢筋，钢架焊接完成后，经高温粉体烤漆，长时间使用不会生锈脱漆。 5. 脚垫：（1.）材质：采用PA塑料，底部配备TPE防滑软垫。 （2.）尺寸：上直径22mm*下直径19*高58mm±1mm。 6. 功能：背部有折弯钢板挂钩，挂钩采用厚2.5mm钢板焊接于靠背支撑架上，便于悬挂书包、水杯。焊接固定件外部卡上ABS装饰盖，安全美观。	昆山市爱德成蹊教育器材有限公司	昆山
八十二、无障碍宿舍									
1	包1	单人床	品牌：中樽 规格型号：2000*900*800	5500	2	11000	材质：橡胶木 1、木制表面清漆处理，无鼓泡、裂纹、皱皮、发粘、失光、漏漆现象；清漆为环保水性漆。 2、金属连接件表面无锈迹、剥落、起皱、变色等现象；连接件无断裂、松动、磨损或变形； 3、整体着地平稳。	上海中樽科教设备有限公司	上海



							4、含≥20CM厚席梦思床垫。		
2	包1	床头柜	品牌：中樽 规格型号：450*450*450	1550	2	3100	橡胶木实木。实木线条封边，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	写字台	品牌：中樽 规格型号：1000*600*750	1550	2	3100	钢木结构： （1）、面板：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）、粘接：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）、五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）、配喷涂≥50*50*1.5mm厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准，桌面开两侧60mm过线孔，配活动三抽柜。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*640*980-1160	750	2	1500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



5	包1	更衣柜	品牌：中樽 规格型号：900*500*2000	2000	2	4000	顶板、层板采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。两个对开门带锁，上部为挂衣杆，下方配一块活动层板，不含镜子。	上海中樽科教设备有限公司	上海
八十三、专家宿舍（10间）									
1	包1	单人床	品牌：中樽 规格型号：2000*900*800	5500	10	55000	材质：橡胶木 1、木制表面清漆处理，无鼓泡、裂纹、皱皮、发粘、失光、漏漆现象；清漆为环保水性漆。 2、金属连接件表面无锈迹、剥落、起皱、变色等现象；连接件无断裂、松动、磨损或变形； 3、整体着地平稳。 4、含≥20CM厚席梦思床垫。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	床头柜	品牌：中樽 规格型号：450*450*450	1550	20	31000	橡胶木实木。实木线条封边，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	写字台	品牌：中樽 规格型号：1600*600*750	2350	10	23500	钢木结构： （1）、面板：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）、粘胶：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）、五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）、配喷涂≥50*50*1.5mm厚钢架。所有	上海中樽科教设备有限公司	上海



							钢件采用二氧化碳气体保护焊,表面经酸洗、磷化后静电喷塑;下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准,桌面开两侧60mm过线孔,配活动三抽柜。		
4	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号: 580*640*980-1160	750	10	7500	背靠: PP玻纤背筐,有腰托,可以上下移动 扶手: 加宽加厚固定扶手 底盘: 原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫: 中软高弹切割海绵($\geq 42\text{KG}/\text{m}^3$) 气杆: 85电镀拉伸4分气杆 椅脚: $\varnothing \geq 330$ 电镀脚 椅轮: $\geq 55\text{MM}$ 黑色沙面轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	更衣柜	品牌: 中樽 规格型号: 900*500*2000	2000	10	20000	顶板、层板采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板,其余板件采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板, $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边,封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。两个对开门带锁,上部为挂衣杆,下方配一块活动层板,不含镜子。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
6	包1	矮柜	品牌: 中樽 规格型号: 1400*500*800	2200	10	22000	顶板、层板采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板,其余板件采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板, $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边,封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件,抽屉采用三截可拆钢珠导轨,连杆锁。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。左侧为对开门,内含一块活动层板,右侧为四个抽屉,高度均分。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
7	包1	单人沙发	品牌: 中樽 规格型号: 750*800*790	1580	20	31600	整体采用松木和实木多层板框架,高密度海绵($\geq 45\text{KG}/\text{m}^3$)。人体接触部分为超纤皮。表面柔软,手感好,无发霉,无脱色,无针孔,无擦伤,色泽,纹理相似(厚度 $\geq 1.09\text{mm}$),具有抗张强度高、颜色摩擦度牢,耐磨损度高的特性。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



8	包1	茶几	品牌: 中樽 规格型号: 直径600*450	880	10	8800	采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板, $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边,封边条修整后表面无毛刺。钢制圆管(直径 $\geq 80\text{mm}$,壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$)桌脚;表面打磨平整,表面经酸洗磷化后,高温环氧树脂喷塑。优质锌合金连接件。	上海中樽科教设备有限公司	上海
四层~六层									
八十四、学生宿舍4人(90间)									
1	包1	学生公寓床	品牌: 中樽 规格型号: 2600*1300*2730	4770	360	1717200	1、边立柱: 外形规格为 $70*35(\pm 1)\text{mm}$,壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 的优质带钢,经轧压线辊压成型,高频焊接成闭口型材管,管材截面由不少于7条折弯及7个面组成。边立柱与床挺挂件接触面不少于3个面,内侧角为直角设计,边立柱内侧角为钝角同时衣柜一侧的前后边立柱之间安装有 15mm 厚三聚氰胺实木颗粒板且与立柱齐平,板材与每根立柱整体接触面不低于两个面,便于与床下柜体连接提高整体稳定性。边立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。 2、前后床挺: 外形规格为 $70*30(\pm 1)\text{mm}$,壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 的优质带钢,经轧压线辊压成型,高频焊接成闭口型材管。为保证强度,床挺与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙。 3、档头拉换/台阶管: 床档头拉换采用规格为 $55*35(\pm 1)\text{mm}$ 壁厚 $\geq 0.9\text{mm}$,管材采用优质带钢,经轧压线辊压成型,高频焊接成闭口型材管,管材截面由6条加强筋及6个面组成,管材设计安装床铺板的直角台阶,台阶深度为 $15(\pm 1)\text{mm}$,高度为 $20(\pm 1)\text{mm}$ 。	上海中樽科教设备有限公司	上海



					4、床换：外形规格为25/15*25（±1）mm，厚度≥0.9mm 优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面为梯形，下部为圆弧，上方安装限位消音件。 5、后下拉换：外形规格为40*20（±1）mm，壁厚≥1.0mm 的优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。为保证强度，后下拉换与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙。 6、卡式连接件：采用优质钢板经冲压拉伸成型，成型后外形规格为35*135*2.0mm，挂件经拉伸成型为3个接触面并带3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。 7、固定蚊帐杆：竖管采用≥20mm方管插入立柱管内固定连接，厚度≥1.0mm厚，同时蚊帐杆需与立柱封头无缝吻合，蚊帐杆与立柱通过不低于2颗螺栓进行锁紧；横管采用≥16mm圆管进行固定连接，厚度≥1.0mm；蚊帐杆可根据现场室内层高进行调节固定安装。 8、爬梯：爬梯边管采用32*1.2mm圆管经数控弯管机弯曲成型，踩板整体尺寸为430*120*22mm，踩板下方采用厚度为2.0mm的优质冷轧钢板，经拉伸成型规格为428*88*19.5mm的冲压件与爬梯边管焊接为整体，上方安装一次注塑成型踩面，走梯踩面采用18mm厚环保E0级三聚氰胺刨花板边部PP塑料一次注塑嵌边成型，踩面正前方设计防滑凸点及带荧光的塑料颗粒，增加使用的安全性。爬梯上方采用优质PP塑料的静音胶套，下方带可调节外塞，外塞高度45mm内部自带M8螺栓，可调节范围为0-30mm。 9、床头档板：边立柱床档头安全靠背：采用整体式，整体高度要求≥550mm，规格为≥800*400/550*18/75mm。立柱档头基材采用≥E0级15mm厚三聚氰胺刨花板板制作(基	
--	--	--	--	--	---	--



					材为实木刨花板），四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无接缝。塑料靠背规格$\geq 580*350*75\text{mm}$立柱档头内侧带可存放手机、眼镜等物品的储物盒。靠背上部有大面积透气小孔，增加靠背的透气性，减少背部和靠背之间的接触面积，降低闷热感。 10、床尾挡板：档头采用整体式，整体高度要求$\geq 400\text{mm}$，规格为$800(\pm 5)*400(\pm 5)*21\text{mm}(\pm 1)$，立柱档头基材采用E0级18mm厚三聚氰胺刨花板，四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无接缝。 11、前床挺护栏 11.1、拉手护栏：采用整体式，整体高度要求$\geq 380\text{mm}$，规格为$380(\pm 5)*380(\pm 5)*21\text{mm}(\pm 1)$，立柱档头基材采用E0级18mm厚三聚氰胺刨花板，四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无接缝。 11.2、挡板护栏：外形整体规格为$940(\pm 5)*380(\pm 2)*28(\pm 1)$。采用钢木结合式，护栏顶横管采用$28*1.0\text{mm}$的圆管，其余管材采用$25*1.0\text{mm}$方管，中间竖管采用$20*1.0\text{mm}$矩管，护栏下方有设计用于遮挡绵絮及隐私的木板，木板厚度为15mm，木板两端采用冲压件固定。 12、衣柜 12.1、柜门板：衣柜门板采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺刨花板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用最新一次注塑成型技术，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，门板铰链安装位置采用高新技术一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力大大加强，解决了以往安装螺丝握钉力不强，杜绝铰链易脱落的现象，减少维修率。衣柜大门板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外	
--	--	--	--	--	---	--



					露，低于门板表面，解决了外凸明锁对人体的伤害，对穿一次注塑成型锁孔设计，使门板在闭合时不与木板基材发生摩擦，增加使用寿命。采用注塑封边使整个产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞等诸多优点。门板规格：1598（±10）*397（±10）*15（±1）mm 12.2、柜体：整体采用15mm厚E0级刨花板制作，四周PVC封边保持严密性。 12.3、脚架管：外形规格为 80*40（±1）mm，厚度 1.2mm优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由不少于7条折弯及7个面组成。边立柱与床挺挂件接触面不少于3个面，内侧角为直角设计，便于与床下柜体连接提高整体稳定性。脚架管立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。 13学习桌及书架： 13.1、桌面板：多功能桌面板采用25mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用最新一次注塑成型技术，前后端设计为符合人体工程学的舒适直边，双面小鸭嘴边造型，防止桌面板与学生发生磕碰。注塑产品外形美观人性化设计使用更舒适，增加产品使用寿命。多功能桌面板规格：1920（±10）*600（±10）*25（±1）mm 13.2、桌下柜门板：采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺刨花板板制作，规格采用630（±5）*400（±5）mm，两张门板通过滑轨进行移动，门板需设有把手装置，便于学生开关门并存放物品。 13.3、桌下柜柜体：整体采用15mm厚E0级刨花板制作，四面整体封边。 13.4、书架及背板：书架整体采用≥18mm厚的E0级三聚氰胺刨花板板制作，板材四周	
--	--	--	--	--	--	--



							需整体采用环保PVC材质封边。 14、床铺板：采用双面刨光环保实（杉）木条拼接而成，干燥、防虫处理，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，整张铺板条拼接数量不得超过8条，下方采用4条加强筋，加强筋规格不得小于 $30\text{mm} \times 20\text{mm}$ ，铺板与床架内空尺寸匹配，参照国家标准床铺面及其两边和两端的间隙应不超过25mm。		
2	包1	学生椅	品牌：爱德成蹊 规格型号：530*490*780 $\pm 10\text{mm}$	450	360	162000	1. 尺寸：530*490*780 $\pm 10\text{mm}$ ，坐高440 $\pm 10\text{mm}$ 。 2. 材质：钢管+PP+ABS+软包 3. 工艺：坐垫靠背采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。靠背尺寸：415*330mm $\pm 10\text{mm}$ ；坐垫尺寸：450*410mm $\pm 10\text{mm}$ ；坐垫下装有PP盖板。靠背后须有ABS装饰盖，外部看不到固定件。座垫内采用高密度海绵，外包优质涤纶布，厚度20mm 4. 钢架：脚架采用直径22*1.5mm钢管，靠背支撑架采用直径12mm钢筋，钢架焊接完成后，经高温粉体烤漆，长时间使用不会生锈脱漆。 5. 脚垫：（1.）材质：采用PA塑料，底部配备TPE防滑软垫。 （2.）尺寸：上直径22mm*下直径19*高58mm $\pm 1\text{mm}$ 。 6. 功能：背部有折弯钢板挂钩，挂钩采用厚2.5mm钢板焊接于靠背支撑架上，便于悬挂书包、水杯。焊接固定件外部卡上ABS装饰盖，安全美观。	昆山市爱德成蹊教育器材有限公司	昆山
八十五、无障碍宿舍（3间）									
1	包1	单人床	品牌：中樽 规格型号：2000*900*800	5500	6	33000	材质：橡胶木 1、木制表面清漆处理，无鼓泡、裂纹、皱皮、发粘、失光、漏漆现象；清漆为环保水	上海中樽科教设备有限公司	上海



							性漆。 2、金属连接件表面无锈迹、剥落、起皱、变色等现象；连接件无断裂、松动、磨损或变形； 3、整体着地平稳。 4、含$\geq 20\text{CM}$厚席梦思床垫。		
2	包1	床头柜	品牌：中樽 规格型号：450*450*450	1550	6	9300	橡胶木实木。实木线条封边，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	写字台	品牌：中樽 规格型号：1000*600*750	1550	6	9300	钢木结构： （1）、面板：优质$\geq 25\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：$\geq 2.0\text{mm}$厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）、粘胶：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）、五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）、配喷涂$\geq 50*50*1.5\text{mm}$厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准，桌面开两侧60mm过线孔，配活动三抽柜。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	6	4500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵（$\geq 42\text{KG}/\text{m}^3$） 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：$\varnothing \geq 330$电镀脚 椅轮：$\geq 55\text{MM}$黑色沙面轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海



5	包1	更衣柜	品牌：中樽 规格型号：900*500*2000	2000	6	12000	顶板、层板采用 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用 $\geq 18\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板， $\geq 2\text{mm}$ 同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。两个对开门带锁，上部为挂衣杆，下方配一块活动层板，不含镜子。	上海中樽科教设备有限公司	上海
七层~十一层									
八十六、学生宿舍4人（150间）									
1	包1	学生公寓床	品牌：中樽 规格型号：2600*1300*2730	4770	600	2862000	1、边立柱：外形规格为$70*35(\pm 1)\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$的优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由不少于7条折弯及7个面组成。边立柱与床挺挂件接触面不少于3个面，内侧角为直角设计，边立柱内侧角为钝角同时衣柜一侧的前后边立柱之间安装有15mm厚三聚氰胺实木颗粒板且与立柱齐平，板材与每根立柱整体接触面不低于两个面，便于与床下柜体连接提高整体稳定性。边立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。 2、前后床挺：外形规格为$70*30(\pm 1)\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$的优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。为保证强度，床挺与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙。 3、档头拉换/台阶管：床档头拉换采用规格为$55*35(\pm 1)\text{mm}$壁厚$\geq 0.9\text{mm}$，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由6条加强筋及6个面组成，管材设计安装床铺板的直角台阶，台阶深度为$15(\pm 1)\text{mm}$，高度为$20(\pm 1)\text{mm}$	上海中樽科教设备有限公司	上海



						。4、床换：外形规格为25/15*25（±1）mm，厚度≥0.9mm 优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面为梯形，下部为圆弧，上方安装限位消音件。 5、后下拉换：外形规格为40*20（±1）mm，壁厚≥1.0mm 的优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。为保证强度，后下拉换与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙。 6、卡式连接件：采用优质钢板经冲压拉伸成型，成型后外形规格为35*135*2.0mm，挂件经拉伸成型为3个接触面并带3个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。 7、固定蚊帐杆：竖管采用≥20mm方管插入立柱管内固定连接，厚度≥1.0mm厚，同时蚊帐杆需与立柱封头无缝吻合，蚊帐杆与立柱通过不低于2颗螺栓进行锁紧；横管采用≥16mm圆管进行固定连接，厚度≥1.0mm；蚊帐杆可根据现场室内层高进行调节固定安装。 8、爬梯：爬梯边管采用32*1.2mm圆管经数控弯管机弯曲成型，踩板整体尺寸为430*120*22mm，踩板下方采用厚度为2.0mm的优质冷轧钢板，经拉伸成型规格为428*88*19.5mm的冲压件与爬梯边管焊接为整体，上方安装一次注塑成型踩面，走梯踩面采用18mm厚环保E0级三聚氰胺刨花板边部PP塑料一次注塑嵌边成型，踩面正前方设计防滑凸点及带荧光的塑料颗粒，增加使用的安全性。爬梯上方采用优质PP塑料的静音胶套，下方带可调节外塞，外塞高度45mm内部自带M8螺栓，可调节范围为0-30mm。 9、床头档板：边立柱床档头安全靠背：采用整体式，整体高度要求≥550mm，规格为≥800*400/550*18/75mm。立柱档头基材采	
--	--	--	--	--	--	--	--



						用$\geq$E0级15mm厚三聚氰胺刨花板制作(基材为实木刨花板)，四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无接缝。塑料靠背规格$\geq 580*350*75$mm立柱档头内侧带可存放手机、眼镜等物品的储物盒。靠背上部有大面积透气小孔，增加靠背的透气性，减少背部和靠背之间的接触面积，降低闷热感。 10、床尾挡板：档头采用整体式，整体高度要求≥ 400mm，规格为$800(\pm 5)*400(\pm 5)*21$mm(± 1)，立柱档头基材采用E0级18mm厚三聚氰胺刨花板，四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无接缝。 11、前床挺护栏 11.1、拉手护栏：采用整体式，整体高度要求≥ 380mm，规格为$380(\pm 5)*380(\pm 5)*21$mm(± 1)，立柱档头基材采用E0级18mm厚三聚氰胺刨花板，四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无接缝。 11.2、挡板护栏：外形整体规格为$940(\pm 5)*380(\pm 2)*28(\pm 1)$。采用钢木结合式，护栏顶横管采用$28*1.0$mm的圆管，其余管材采用$25*1.0$mm方管，中间竖管采用$20*1.0$mm矩管，护栏下方有设计用于遮挡绵絮及隐私的木板，木板厚度为15mm，木板两端采用冲压件固定。 12、衣柜 12.1、柜门板：衣柜门板采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺刨花板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用最新一次注塑成型技术，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，门板铰链安装位置采用高新技术一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力大大加强，解决了以往安装螺丝握钉力不强，杜绝铰链易脱落的现象，减少维修率。衣柜		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



						大门板带内凹成型明锁空间位置,锁具不外露,低于门板表面,解决了外凸明锁对人体的伤害,对穿一次注塑成型锁孔设计,使门板在闭合时不与木板基材发生摩擦,增加使用寿命。采用注塑封边使整个产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨,耐污抗老化,耐碰撞等诸多优点。门板规格: 1598 (±10) *397 (±10) *15 (±1) mm 12.2、柜体: 整体采用15mm厚E0级刨花板制作,四周PVC封边保持严密性。 12.3、脚架管: 外形规格为 80*40 (±1) mm,厚度 1.2mm优质带钢,经轧压线辊压成型,高频焊接成闭口型材管,管材截面由不少于7条折弯及7个面组成。边立柱与床挺挂件接触面不少于3个面,内侧角为直角设计,便于与床下柜体连接提高整体稳定性。脚架管立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。 13学习桌及书架: 13.1、桌面板: 多功能桌面板采用25mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作,四周边部整体注塑成型且无接缝,采用最新一次注塑成型技术,前后端设计为符合人体工程学的舒适直边,双面小鸭嘴边造型,防止桌面板与学生发生磕碰。注塑产品外形美观人性化设计使用更舒适,增加产品使用寿命。多功能桌面板规格: 1920 (±10) *600 (±10) *25 (±1) mm 13.2、桌下柜门板: 采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺刨花板板制作,规格采用630 (±5) *400 (±5) mm,两张门板通过滑轨进行移动,门板需设有把手装置,便于学生开关门并存放物品。 13.3、桌下柜柜体: 整体采用15mm厚E0级刨花板制作,四面整体封边。 13.4、书架及背板: 书架整体采用≥18mm	
--	--	--	--	--	--	---	--



							厚的E0级三聚氰胺刨花板板制作,板材四周需整体采用环保PVC材质封边。 14、床铺板:采用双面刨光环保实(杉)木条拼接而成,干燥、防虫处理,厚度 $\geq 15\text{mm}$,整张铺板条拼接数量不得超过8条,下方采用4条加强筋,加强筋规格不得小于 $30\text{mm}\times 20\text{mm}$,铺板与床架内空尺寸匹配,参照国家标准床铺面及其两边和两端的间隙应不超过 25mm 。		
2	包1	学生椅	品牌:爱德成蹊 规格型号: $530\ast 490\ast 780\pm 10\text{mm}$	450	600	270000	1. 尺寸: $530\ast 490\ast 780\pm 10\text{mm}$, 坐高 $440\pm 10\text{mm}$ 。 2. 材质: 钢管+PP+ABS+软包 3. 工艺: 坐垫靠背采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。靠背尺寸: $415\ast 330\text{mm}\pm 10\text{mm}$; 坐垫尺寸: $450\ast 410\text{mm}\pm 10\text{mm}$; 坐垫下装有PP盖板。靠背后须有ABS装饰盖,外部看不到固定件。座垫内采用高密度海绵,外包优质涤纶布,厚度 20mm 4. 钢架: 脚架采用直径 $22\ast 1.5\text{mm}$ 钢管,靠背支撑架采用直径 12mm 钢筋,钢架焊接完成后,经高温粉体烤漆,长时间使用不会生锈脱漆。 5. 脚垫: (1.) 材质: 采用PA塑料,底部配备TPE防滑软垫。 (2.) 尺寸: 上直径 $22\text{mm}\ast$ 下直径 $19\ast$ 高 $58\text{mm}\pm 1\text{mm}$ 。 6. 功能: 背部有折弯钢板挂钩,挂钩采用厚 2.5mm 钢板焊接于靠背支撑架上,便于悬挂书包、水杯。焊接固定件外部卡上ABS装饰盖,安全美观。	昆山市爱德成蹊教育器材有限公司	昆山

八十七、无障碍宿舍(5间)

1	包1	单人床	 品牌：中樽 规格型号：2000*900*800	5500	10	55000	材质：橡胶木 1、木制表面清漆处理，无鼓泡、裂纹、皱皮、发粘、失光、漏漆现象；清漆为环保水性漆。 2、金属连接件表面无锈迹、剥落、起皱、变色等现象；连接件无断裂、松动、磨损或变形； 3、整体着地平稳。 4、含≥20CM厚席梦思床垫。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	床头柜	品牌：中樽 规格型号：450*450*450	1550	10	15500	橡胶木实木。实木线条封边，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	写字台	品牌：中樽 规格型号：1000*600*750	1550	10	15500	钢木结构： （1）、面板：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）、粘胶：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）、五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）、配喷涂≥50*50*1.5mm厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准，桌面开两侧60mm过线孔，配活动三抽柜。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：580*640*980-1160	750	10	7500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3)	上海中樽科教设备有限公司	上海



							气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。		
5	包1	更衣柜	品牌：中樽 规格型号：900*500*2000	2000	10	20000	顶板、层板采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。两个对开门带锁，上部为挂衣杆，下方配一块活动层板，不含镜子。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
十二层									
八十八、学生宿舍4人（30间）									
1	包1	学生公寓床	品牌：中樽 规格型号：2600*1300*2730	4770	120	572400	1、边立柱：外形规格为70*35（±1）mm，壁厚≥1.2mm的优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由不少于7条折弯及7个面组成。边立柱与床挺挂件接触面不少于3个面，内侧角为直角设计，边立柱内侧角为钝角同时衣柜一侧的前后边立柱之间安装有15mm厚三聚氰胺实木颗粒板且与立柱齐平，板材与每根立柱整体接触面不低于两个面，便于与床下柜体连接提高整体稳定性。边立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。 2、前后床挺：外形规格为70*30（±1）mm，壁厚≥1.2mm的优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。为保证强度，床挺与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙。 3、档头拉换/台阶管：床档头拉换采用规格为55*35（±1）mm壁厚≥0.9mm，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



					闭口型材管,管材截面由6条加强筋及6个面组成,管材设计安装床铺板的直角台阶,台阶深度为15(±1)mm,高度为20(±1)mm。 4、床换:外形规格为25/15*25(±1)mm,厚度≥0.9mm 优质带钢,经轧压线辊压成型,高频焊接成闭口型材管,管材截面为梯形,下部为圆弧,上方安装限位消音件。 5、后下拉换:外形规格为40*20(±1)mm,壁厚≥1.0mm 的优质带钢,经轧压线辊压成型,高频焊接成闭口型材管。为保证强度,后下拉换与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙。 6、卡式连接件:采用优质钢板经冲压拉伸成型,成型后外形规格为35*135*2.0mm,挂件经拉伸成型为3个接触面并带3个挂齿,挂齿由导向段和锁紧段组成。 7、固定蚊帐杆:竖管采用≥20mm方管插入立柱管内固定连接,厚度≥1.0mm厚,同时蚊帐杆需与立柱封头无缝吻合,蚊帐杆与立柱通过不低于2颗螺栓进行锁紧;横管采用≥16mm圆管进行固定连接,厚度≥1.0mm;蚊帐杆可根据现场室内层高进行调节固定安装。 8、爬梯:爬梯边管采用32*1.2mm圆管经数控弯管机弯曲成型,踩板整体尺寸为430*120*22mm,踩板下方采用厚度为2.0mm的优质冷轧钢板,经拉伸成型规格为428*88*19.5mm的冲压件与爬梯边管焊接为整体,上方安装一次注塑成型踩面,走梯踩面采用18mm厚环保E0级三聚氰胺刨花板边部PP塑料一次注塑嵌边成型,踩面正前方设计防滑凸点及带荧光的塑料颗粒,增加使用的安全性。爬梯上方采用优质PP塑料的静音胶套,下方带可调节外塞,外塞高度45mm内部自带M8螺栓,可调节范围为0-30mm。	
--	--	--	--	--	---	--



					9、床头档板：边立柱床档头安全靠背：采用整体式，整体高度要求$\geq 550\text{mm}$，规格为$\geq 800*400/550*18/75\text{mm}$。立柱档头基材采用$\geq \text{E0}$级$15\text{mm}$厚三聚氰胺刨花板制作（基材为实木刨花板），四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无接缝。塑料靠背规格$\geq 580*350*75\text{mm}$立柱档头内侧带可存放手机、眼镜等物品的储物盒。靠背上部有大面积透气小孔，增加靠背的透气性，减少背部和靠背之间的接触面积，降低闷热感。 10、床尾挡板：档头采用整体式，整体高度要求$\geq 400\text{mm}$，规格为$800(\pm 5)*400(\pm 5)*21\text{mm}(\pm 1)$，立柱档头基材采用$\text{E0}$级$18\text{mm}$厚三聚氰胺刨花板，四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无接缝。 11、前床挺护栏 11.1、拉手护栏：采用整体式，整体高度要求$\geq 380\text{mm}$，规格为$380(\pm 5)*380(\pm 5)*21\text{mm}(\pm 1)$，立柱档头基材采用$\text{E0}$级$18\text{mm}$厚三聚氰胺刨花板，四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边，四周无接缝。 11.2、挡板护栏：外形整体规格为$940(\pm 5)*380(\pm 2)*28(\pm 1)$。采用钢木结合式，护栏顶横管采用$28*1.0\text{mm}$的圆管，其余管材采用$25*1.0\text{mm}$方管，中间竖管采用$20*1.0\text{mm}$矩管，护栏下方有设计用于遮挡绵絮及隐私的木板，木板厚度为15mm，木板两端采用冲压件固定。 12、衣柜 12.1、柜门板：衣柜门板采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺刨花板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用最新一次注塑成型技术，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，门板铰链安装位置采用高新技术	
--	--	--	--	--	--	--



					一次模压注塑成型杯孔,安装螺丝握钉力大大加强,解决了以往安装螺丝握钉力不强,杜绝铰链易脱落的现象,减少维修率。衣柜大门板带内凹成型明锁空间位置,锁具不外露,低于门板表面,解决了外凸明锁对人体的伤害,对穿一次注塑成型锁孔设计,使门板在闭合时不与木板基材发生摩擦,增加使用寿命。采用注塑封边使整个产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨,耐污抗老化,耐碰撞等诸多优点。门板规格:1598(±10)*397(±10)*15(±1)mm 12.2、柜体:整体采用15mm厚E0级刨花板制作,四周PVC封边保持严密性。 12.3、脚架管:外形规格为80*40(±1)mm,厚度1.2mm优质带钢,经轧压线辊压成型,高频焊接成闭口型材管,管材截面由不少于7条折弯及7个面组成。边立柱与床挺挂件接触面不少于3个面,内侧角为直角设计,便于与床下柜体连接提高整体稳定性。脚架管立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。 13学习桌及书架: 13.1、桌面板:多功能桌面板采用25mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作,四周边部整体注塑成型且无接缝,采用最新一次注塑成型技术,前后端设计为符合人体工程学的舒适直边,双面小鸭嘴边造型,防止桌面板与学生发生磕碰。注塑产品外形美观人性化设计使用更舒适,增加产品使用寿命。多功能桌面板规格:1920(±10)*600(±10)*25(±1)mm 13.2、桌下柜门板:采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺刨花板板制作,规格采用630(±5)*400(±5)mm,两张门板通过滑轨进行移动,门板需设有把手装置,便于学生开关门并存放物品。	
--	--	--	--	--	--	--



							13.3、桌下柜柜体：整体采用15mm厚E0级刨花板制作，四面整体封边。 13.4、书架及背板：书架整体采用$\geq 18\text{mm}$厚的E0级三聚氰胺刨花板制作，板材四周需整体采用环保PVC材质封边。 14、床铺板：采用双面刨光环保实（杉）木条拼接而成，干燥、防虫处理，厚度$\geq 15\text{mm}$，整张铺板条拼接数量不得超过8条，下方采用4条加强筋，加强筋规格不得小于$30\text{mm} \times 20\text{mm}$，铺板与床架内空尺寸匹配，参照国家标准床铺面及其两边和两端的间隙应不超过25mm。		
2	包1	学生椅	品牌：爱德成蹊 规格型号：$530 \times 490 \times 780 \pm 10\text{mm}$	450	120	54000	1. 尺寸：$530 \times 490 \times 780 \pm 10\text{mm}$，坐高$440 \pm 10\text{mm}$。 2. 材质：钢管+PP+ABS+软包 3. 工艺：坐垫靠背采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。靠背尺寸：$415 \times 330\text{mm} \pm 10\text{mm}$；坐垫尺寸：$450 \times 410\text{mm} \pm 10\text{mm}$；坐垫下装有PP盖板。靠背后须有ABS装饰盖，外部看不到固定件。座垫内采用高密度海绵，外包优质涤纶布，厚度20mm 4. 钢架：脚架采用直径$22 \times 1.5\text{mm}$钢管，靠背支撑架采用直径12mm钢筋，钢架焊接完成后，经高温粉体烤漆，长时间使用不会生锈脱漆。 5. 脚垫：（1.）材质：采用PA塑料，底部配备TPE防滑软垫。 （2.）尺寸：上直径22mm*下直径$19 \times$高$58\text{mm} \pm 1\text{mm}$。 6. 功能：背部有折弯钢板挂钩，挂钩采用厚2.5mm钢板焊接于靠背支撑架上，便于悬挂书包、水杯。焊接固定件外部卡上ABS装饰盖，安全美观。	昆山市爱德成蹊教育器材有限公司	昆山



八十九、无障碍宿舍

1	包1	单人床	品牌：中樽 规格型号：2000*900*800	5500	2	11000	材质：橡胶木 1、木制表面清漆处理，无鼓泡、裂纹、皱皮、发粘、失光、漏漆现象；清漆为环保水性漆。 2、金属连接件表面无锈迹、剥落、起皱、变色等现象；连接件无断裂、松动、磨损或变形； 3、整体着地平稳。 4、含≥20CM厚席梦思床垫。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	床头柜	品牌：中樽 规格型号：450*450*450	1550	2	3100	橡胶木实木。实木线条封边，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	写字台	品牌：中樽 规格型号：1000*600*750	1550	2	3100	钢木结构： （1）、面板：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）、粘胶：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）、五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）、配喷涂≥50*50*1.5mm厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准，桌面开两侧60mm过线孔，配活动三抽柜。	上海中樽科教设备有限公司	上海



4	包1	办公椅	品牌：中樫 规格型号：580*640*980-1160	750	2	1500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樫 科教设备 有限公司	上海
5	包1	更衣柜	品牌：中樫 规格型号：900*500*2000	2000	2	4000	顶板、层板采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。两个对开门带锁，上部为挂衣杆，下方配一块活动层板，不含镜子。	上海中樫 科教设备 有限公司	上海
十三层									
九十、学生宿舍4人（30间）									
1	包1	学生公寓床	品牌：中樫 规格型号：2600*1300*2730	4770	120	572400	1、边立柱：外形规格为70*35（±1）mm，壁厚≥1.2mm的优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由不少于7条折弯及7个面组成。边立柱与床挺挂件接触面不少于3个面，内侧角为直角设计，边立柱内侧角为钝角同时衣柜一侧的前后边立柱之间安装有15mm厚三聚氰胺实木颗粒板且与立柱齐平，板材与每根立柱整体接触面不低于两个面，便于与床下柜体连接提高整体稳定性。边立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。 2、前后床挺：外形规格为70*30（±1）mm，壁厚≥1.2mm的优质带钢，经轧压线辊压	上海中樫 科教设备 有限公司	上海



					成型,高频焊接成闭口型材管。为保证强度,床挺与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙。 3、档头拉换/台阶管:床档头拉换采用规格为55*35(±1)mm壁厚≥0.9mm,管材采用优质带钢,经轧压线辊压成型,高频焊接成闭口型材管,管材截面由6条加强筋及6个面组成,管材设计安装床铺板的直角台阶,台阶深度为15(±1)mm,高度为20(±1)mm。 4、床换:外形规格为25/15*25(±1)mm,厚度≥0.9mm 优质带钢,经轧压线辊压成型,高频焊接成闭口型材管,管材截面为梯形,下部为圆弧,上方安装限位消音件。 5、后下拉换:外形规格为40*20(±1)mm,壁厚≥1.0mm 的优质带钢,经轧压线辊压成型,高频焊接成闭口型材管。为保证强度,后下拉换与挂件正面焊接处需连续满焊不能留缺口及缝隙。 6、卡式连接件:采用优质钢板经冲压拉伸成型,成型后外形规格为35*135*2.0mm,挂件经拉伸成型为3个接触面并带3个挂齿,挂齿由导向段和锁紧段组成。 7、固定蚊帐杆:竖管采用≥20mm方管插入立柱管内固定连接,厚度≥1.0mm厚,同时蚊帐杆需与立柱封头无缝吻合,蚊帐杆与立柱通过不低于2颗螺栓进行锁紧;横管采用≥16mm圆管进行固定连接,厚度≥1.0mm;蚊帐杆可根据现场室内层高进行调节固定安装。 8、爬梯:爬梯边管采用32*1.2mm圆管经数控弯管机弯曲成型,踩板整体尺寸为430*120*22mm,踩板下方采用厚度为2.0mm的优质冷轧钢板,经拉伸成型规格为428*88*19.5mm的冲压件与爬梯边管焊接为整体,上方安装一次注塑成型踩面,走梯踩	
--	--	--	--	--	---	--



					面采用18mm厚环保E0级三聚氰胺刨花板边部PP塑料一次注塑嵌边成型,踩面正前方设计防滑凸点及带荧光的塑料颗粒,增加使用的安全性。爬梯上方采用优质PP塑料的静音胶套,下方带可调节外塞,外塞高度45mm内部自带M8螺栓,可调节范围为0-30mm。 9、床头档板:边立柱床档头安全靠背:采用整体式,整体高度要求$\geq 550\text{mm}$,规格为$\geq 800*400/550*18/75\text{mm}$。立柱档头基材采用$\geq \text{E0级}15\text{mm}$厚三聚氰胺刨花板板制作(基材为实木刨花板),四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边,四周无接缝。塑料靠背规格$\geq 580*350*75\text{mm}$立柱档头内侧带可存放手机、眼镜等物品的储物盒。靠背上部有大面积透气小孔,增加靠背的透气性,减少背部和靠背之间的接触面积,降低闷热感。 10、床尾挡板:档头采用整体式,整体高度要求$\geq 400\text{mm}$,规格为$800(\pm 5)*400(\pm 5)*21\text{mm}(\pm 1)$,立柱档头基材采用E0级18mm厚三聚氰胺刨花板,四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边,四周无接缝。 11、前床挺护栏 11.1、拉手护栏:采用整体式,整体高度要求$\geq 380\text{mm}$,规格为$380(\pm 5)*380(\pm 5)*21\text{mm}(\pm 1)$,立柱档头基材采用E0级18mm厚三聚氰胺刨花板,四周整体一次成型PP塑料注塑嵌边,四周无接缝。 11.2、挡板护栏:外形整体规格为$940(\pm 5)*380(\pm 2)*28(\pm 1)$。采用钢木结合式,护栏顶横管采用$28*1.0\text{mm}$的圆管,其余管材采用$25*1.0\text{mm}$方管,中间竖管采用$20*1.0\text{mm}$矩管,护栏下方有设计用于遮挡绵絮及隐私的木板,木板厚度为15mm,木板两端采用冲压件固定。 12、衣柜	
--	--	--	--	--	---	--



					12.1、柜门板：衣柜门板采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺刨花板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用最新一次注塑成型技术，开启关闭着力点指向明确，免额外明拉手设计，减少外凸明拉手对使用者带来的意外伤害，门板铰链安装位置采用高新技术一次模压注塑成型杯孔，安装螺丝握钉力大大加强，解决了以往安装螺丝握钉力不强，杜绝铰链易脱落的现象，减少维修率。衣柜大门板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面，解决了外凸明锁对人体的伤害，对穿一次注塑成型锁孔设计，使门板在闭合时不与木板基材发生摩擦，增加使用寿命。采用注塑封边使整个产品更具立体感和人性化设计。表面耐磨，耐污抗老化，耐碰撞等诸多优点。门板规格：1598（±10）*397（±10）*15（±1）mm 12.2、柜体：整体采用15mm厚E0级刨花板制作，四周PVC封边保持严密性。 12.3、脚架管：外形规格为 80*40（±1）mm，厚度 1.2mm优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由不少于7条折弯及7个面组成。边立柱与床挺挂件接触面不少于3个面，内侧角为直角设计，便于与床下柜体连接提高整体稳定性。脚架管立柱上下封口采用优质PP塑料的静音内外塞。 13学习桌及书架： 13.1、桌面板：多功能桌面板采用25mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面板制作，四周边部整体注塑成型且无接缝，采用最新一次注塑成型技术，前后端设计为符合人体工程学的舒适直边，双面小鸭嘴边造型，防止桌面板与学生发生磕碰。注塑产品外形美观人性化设计使用更舒适，增加产品使用寿命。多功能桌面板规格：1920（±10）*600（±10）		
--	--	--	--	--	--	--	--



							*25（±1）mm 13.2、桌下柜门板：采用15mm厚度的环保E0级三聚氰胺刨花板板制作，规格采用630（±5）*400（±5）mm，两张门板通过滑轨进行移动，门板需设有把手装置，便于学生开关门并存放物品。 13.3、桌下柜柜体：整体采用15mm厚E0级刨花板制作，四面整体封边。 13.4、书架及背板：书架整体采用≥18mm厚的E0级三聚氰胺刨花板板制作，板材四周需整体采用环保PVC材质封边。 14、床铺板：采用双面刨光环保实（杉）木条拼接而成，干燥、防虫处理，厚度≥15mm，整张铺板条拼接数量不得超过8条，下方采用4条加强筋，加强筋规格不得小于30mm*20mm，铺板与床架内空尺寸匹配，参照国家标准床铺面及其两边和两端的间隙应不超过25mm。		
2	包1	学生椅	品牌：爱德成蹊 规格型号：530*490*780±10mm	450	120	54000	1. 尺寸：530*490*780±10mm，坐高440±10mm。 2. 材质：钢管+PP+ABS+软包 3. 工艺：坐垫靠背采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。靠背尺寸：415*330mm±10mm；坐垫尺寸：450*410mm±10mm；坐垫下装有PP盖板。靠背后须有ABS装饰盖，外部看不到固定件。坐垫内采用高密度海绵，外包优质涤纶布，厚度20mm 4. 钢架：脚架采用直径22*1.5mm钢管，靠背支撑架采用直径12mm钢筋，钢架焊接完成后，经高温粉体烤漆，长时间使用不会生锈脱漆。 5. 脚垫：（1.）材质：采用PA塑料，底部配备TPE防滑软垫。 （2.）尺寸：上直径22mm*下直径19*高58mm±1mm。 6. 功能：背部有折弯钢板挂钩，挂钩采用厚	昆山市爱德成蹊教育器材有限公司	昆山



							2.5mm钢板焊接于靠背支撑架上，便于悬挂书包、水杯。焊接固定件外部卡上ABS装饰盖，安全美观。		
九十一、无障碍宿舍									
1	包1	单人床	品牌：中樫 规格型号：2000*900*800	5500	2	11000	材质：橡胶木 1、木制表面清漆处理，无鼓泡、裂纹、皱皮、发粘、失光、漏漆现象；清漆为环保水性漆。 2、金属连接件表面无锈迹、剥落、起皱、变色等现象；连接件无断裂、松动、磨损或变形； 3、整体着地平稳。 4、含≥20CM厚席梦思床垫。	上海中樫科教设备有限公司	上海
2	包1	床头柜	品牌：中樫 规格型号：450*450*450	1550	2	3100	橡胶木实木。实木线条封边，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樫科教设备有限公司	上海
3	包1	写字台	品牌：中樫 规格型号：1000*600*750	1550	2	3100	钢木结构： （1）、面板：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）、粘胶：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）、五金件：采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （4）、配喷涂≥50*50*1.5mm厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷涂；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准，桌面开两侧60mm过线孔，	上海中樫科教设备有限公司	上海



							配活动三抽柜。		
4	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*640*980-1160	750	2	1500	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	更衣柜	品牌：中樽 规格型号：900*500*2000	2000	2	4000	顶板、层板采用≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，≥2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。两个对开门带锁，上部为挂衣杆，下方配一块活动层板，不含镜子。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
门卫									
九十二、门卫室（2间）									
1	包1	转角办公桌	品牌：中樽 规格型号： 2200/1300*500*750	6500	2	13000	全木结构： （1）、台面板及脚板：优质品牌≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其它板材厚度为≥18mm；封边：≥2.0mm厚PVC封边条，封边条修整后表面无毛刺。 （2）、粘胶：环保粘胶剂，符合国际E0级环保标准。 （3）、五金件：优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海

2	包1	办公椅	 品牌：中樽 规格型号： 580*640*980-1160	750	4	3000	背靠：PP玻纤背筐，有腰托，可以上下移动 扶手：加宽加厚固定扶手 底盘：原位锁定底盘 高弹力加厚横条网饰面 高级耐磨亲肤弹力座布 坐垫：中软高弹切割海绵(≥42KG/m3) 气杆：85电镀拉伸4分气杆 椅脚：Ø≥330电镀脚 椅轮：≥55MM黑色沙面轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
其它区域									
九十三、备用椅子									
1	包1	学生椅	品牌：中樽 规格型号：490*520*800	450	150	67500	1、椅身：全新pp+30%GF注塑一体成型。 2、承重：整张椅子承重150kg 3、脚垫：PP半透明圆形脚垫，耐磨 防滑。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
总价（人民币小写）：			16589000						
总价（人民币大写）：			壹仟陆佰伍拾捌万玖仟元整						

说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到两位小数。
- (2) 投标人应按照《采购需求》和《投标人须知》的要求报价。
- (3) 如果不是标准配置，应附报价说明。