





三、分项报价表

项目名称：普陀区部分学校配套设施设备采购项目

项目编号：310107000260330199256-07353557

序号	货物名称	品牌、产地及厂家	型号、规格、参数	数量	单价 (元)	金额 (元)	产品图片
			华师大二附中 X-00-A-030-040 地块(新建学校)室内体育器材清单				
1	海绵垫	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名：折叠式硬质海绵体操垫 规格：2000*1000*100mm 材质：布料为加厚加密有机硅帆布，内部填充整块高密度硬质珍珠棉，容易清洁，防水防火（环保材料）。	20 张	750	15000	
2	海绵垫	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名：整体式硬质海绵体操垫 规格：2000*1000*100mm 材质：布料为加厚加密有机硅帆布，内部填充整块高密度硬质珍珠棉，容易清洁，防水防火（环保材料）。	20 张	750	15000	
3	海绵垫	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名：折叠式软质海绵体操垫 规格：2000*1000*100mm 材质：布料为加厚加密有机硅帆布，内部填充整块高密度软质珍珠棉，容易清洁，防水防火（环保材料）。	20 张	750	15000	
4	海绵垫	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名：折叠式软质海绵体操垫 规格：1200*600*100mm 材质：布料为加厚加密有机硅帆布，内部填充整块高密度软质珍珠棉，容易清洁，防水防火（环保材料）。	30 张	580	17400	
5	跳海绵垫	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	规格：3000*2000*300mm 材质：布料为加厚加密有机硅帆布，内部填充高密度高回弹海绵，标准井字内芯结构，外罩 pvc 夹网罩布，双面网眼海绵软垫层。	2 张	6500	13000	
6	体操凳（样品）	米奇妙、江苏 江苏米奇妙教具玩具集团有限	品名：木制体操凳 规格：长 2000*宽 300*高 350mm， 1. 凳面采用优质花梨木制作，厚度≥50mm，材质均匀、无结疤、无裂	10 张	2200	22000	



	公司	纹, 结构稳固、承重性强; 2. 木材经过专业防腐、防潮、防真菌、防虫蚁、防霉变及防水处理, 性能稳定, 使用寿命长; 3. 木材有害物质限量符合国家相关标准要求, 邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP) 及可迁移元素 (镉、砷、钡、钼、铬、铅、汞、硒) 含量均达标; 4. 表面喷涂环保木器涂料, 有害物质限量符合国家要求, 挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛等指标均合格; 5. 涂层附着力强、耐磨损、耐候性好, 不易褪色、不易脱落, 表面光滑无毛刺。					
7	普通助跳板	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名: 普通款起跳板 规格: 长*宽*厚 800*500*130mm 材质: 底架采用优质花梨木制作。要求采用木油浸泡工艺, 具有防腐、防潮、防真菌、防虫蚁、防霉变以及防水等特性。其原材料中的增塑剂 (DBP、BBP、DEHP)。可迁移元素 (镉、砷、钡、钼、铬、铅、汞、硒) 均符合国家标准。面板底部采用木条加固。铝合金包边, 表面覆黑色防滑胶皮。	2 副	1300	2600	
8	弹簧助跳板	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名: S 型起跳板 规格: 长*宽*厚 1200*600*200mm 材质: 底架采用优质花梨木制作。要求采用木油浸泡工艺, 具有防腐、防潮、防真菌、防虫蚁、防霉变以及防水等特性。其原材料中的增塑剂 (DBP、BBP、DEHP)。可迁移元素 (镉、砷、钡、钼、铬、铅、汞、硒) 均符合国家标准。面板底部采用木条加固, 增强面板的弹性, 木条截面为 40*40*15mm 长为 600mm。钢性弹簧: 50*80cm 和 60*90cm 两种, 助跳板高度 200mm	2 副	1600	3200	
9	小山羊	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	规格: 箱体长*宽*高=500*350*300 (mm) 参数: 1、小山羊由箱体和四脚构成。四脚由外脚管、固定管、活动管和羊脚组成, 外脚管与箱体连接焊接, 焊接夹角为 60 度。固定管采用 $\phi 60*3$mm 优质钢管, 活动管采用 $\phi 48*3$mm 的优质钢管, 活动管上钻有调节孔, 通过调节螺栓可调节山羊高度。可调高度为 950mm。连接件防脱落。箱体表面用重物 50 压缩海绵填充, 外包优质人造革。 2、所有钢管表面用塑粉静电喷涂, 高温加热。表面喷涂环保油漆。油	1 副	2800	2800	


10	大山羊	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	漆颜色鲜艳光亮，不易褪色，其挥发性有机化合物苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量检测合格。游离甲醛含量检测合格。 3、螺丝等五金配件等连接处无明显毛刺且触感光滑，连接件牢固不易脱落。其可迁移元素（镉、砷、钡、钼、铬、铅、汞、硒）均检测合格。 规格：箱体长*宽*高：550*400*350（mm） 参数：1、大山羊由箱体和四脚构成。四脚由外脚管、固定管、活动管和羊脚组成，外脚管与箱体连接焊接，焊接夹角为60度，固定管采用$\phi 70 \times 3\text{mm}$优质钢管，活动管采用$\phi 50 \times 3\text{mm}$的优质钢管，活动管上钻有调节孔，通过调节螺栓可调节山羊高度。可调高度为1100mm。箱体表面用重物50压缩海绵填充，外包优质人造革。 2、所有钢管表面用塑粉静电喷涂，高温加热。表面喷涂环保油漆。油漆颜色鲜艳光亮，不易褪色，其挥发性有机化合物苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量检测合格。游离甲醛含量检测合格。 3、螺丝等五金配件等连接处无明显毛刺且触感光滑，连接件牢固不易脱落。其可迁移元素（镉、砷、钡、钼、铬、铅、汞、硒）均检测合格。	1副	3000	3000	
11	七层实木跳箱	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	品名：七层实木跳箱（可拆、装组合） 规格：长*宽*高：1300*780*1250mm。 参数：1、箱体七级，长1300mm，从上至下逐渐增大成梯形，第一级含箱盖高350mm，第二至第七级每级高150mm。 2、要求跳箱盖平整，软硬适宜，手感舒适，用重物海绵做成弧形，表面用优质人造革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合。各层结合平直、稳定牢固，接地面平稳。 3、跳箱采用木质制成，之间拼装采用燕尾槽，每级箱体组合用4根20*20mm的木柱插接，木柱出头高45mm，箱体每级衔接平整、紧凑。 4、箱体材料均用18-20mm厚的层压板，表面作漆层处理。	1副	8000	8000	

12	移动式跳高架	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	品名：移动式可调节高低跳高架（由底座、微调支脚、固定立柱、导杆、横杆托架、构成） 规格：2只/副。管柱调节高度范围 300-2500mm。 参数：1、底座应该用 δ 4 铁板一次冲压成型，底部设有 PU 滚轮，移动方便。 2、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求，且底座上平面置有水准泡，能清楚显示底座的平稳性。 3、跳高架固定立柱、导杆均应该用铝合金型材，固定立柱内置互成 90 度的斜齿轮，配梯形螺纹的螺杆升降机构，通过摇动升降手柄，使导杆上下移动。横杆长度 3000-4000mm，φ 25-30mm，重量约 2000g。 4、跳高架横杆托架采用铝压铸件，要求具有防腐蚀性、安全、牢固且上下移动方便，连接件牢固不易脱落。	1 副	5000	5000	
13	肺活量测试仪	京海健康、北 京、北京京海体 能科技有限公司	品名：全智能多功能肺活量测试仪量程 规格：测量范围：100mL~9999mL 测量分度值：1mL 误差：±2.5% 电源：DC12V1A（由电源适配器提供） 参数：1、自动测量人体一次呼吸的最大气体通量。 2、肺活量计自带显示屏，可单独使用；设有防换气作弊功能。 3、主机与外设无线连接，可扩充至 16 人同时测试，内置锂电池可连续工作 8 小时以上。 4、主机双芯片存储备份数据，存储量可达 6 万-10 万条；主机中英文显示操作界面，背光亮度可调节，全程语音提示（可调节音量），选配增加 VGA 接口功能，可连接 17-55 寸大显示屏同步显示学生的测试成绩和姓名学号。 5、主机预留 USB 接口，可直接连电脑下载 1 万-2 万条名单，同步显示姓名、编号、性别等详细测试信息，还可选配用身份证读取测试者的身份信息，支持 1-30 位数字、英文学号输入。 6、主机同时具有英文、数字（有自动递增功能）、智能 IC 卡、ID 卡、激光条码扫描枪等多种身份信息输入的功能。 7、主机与电脑之间采用 2.4G 无线传输，传输距离可达 100 米以上，多台主机可同时集中上传数据至电脑评分软件内。	1 套	13500	13500	

14	身高体重测试仪	京海健康、北京、北京京海体能科技有限公司	8、主机同时具有查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等功能。 9、主机兼容多种测试项目，不同的测试项目主机可相互替换进行测试，兼容互通，确保测试的稳定性。 品名：全智能多功能身高体重测试仪 产品功能：测试学生身高和体重，评定身体匀称度、生长发育及营养状况水平，记录身高、体重和BMI指数并自动存入系统中。 测量范围：量程：身高：60cm-210cm。体重：0kg-200kg。分度值：身高：0.1cm，体重：0.1kg。误差：身高：±0.1%，体重：±0.2%。 参数：1、主机屏为液晶显示屏，薄膜按键，具备功能按键，主机具有时钟设定功能，可通过按键输入学号、身份证号或其他的身份识别码，自动叠加功能。 2、主机可以单独存储10000条以上数据，在条件方便时再传入计算机数据库，可实时上传数据，数据传输有线或无线传输。 3、智能语音播报功能；可选择测试1-3次，自动取最好值。 4、主机和外设之间为有线连接。 5、身高体重监测仪为一体机，同步同屏显示身高、体重两项数据，具有开机自动标定标准测量状态。 6、外设测量采用红外遥感技术，避免用绳索由于长期频繁使用所造成张力的变化而导致的测量误差。体重测量采用单点平行梁结构铝合金传感器，可以在不太平整的地面上能准确测试，不需要通过水平仪校准。	1套	13500	13500	
15	座位体前屈测试仪	京海健康、北京、北京京海体能科技有限公司	品名：全智能多功能座位体前屈测试仪器 测量范围：-20cm~35cm(-20cm-40cm)。分度值：0.1cm，误差：±0.1cm。 电源：DC12V1A(由电源适配器提供) 参数：1、自动测量座位体前屈的数值，反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2、外设单机带独立显示器，可单独使用。 3、主机与外设无线连接，可扩充至16人同时测试，内置锂电池可连续工作8小时以上。 4、主机双芯片存储备份数据，存储量可达6万10万条；主机中英文显示操作界面，背光亮度可调节，全程语音提示(可调节音量)，可选配增加VGA接口功能，可连接17-55寸大显示屏同步显示学生的测试成绩。	1套	13500	13500	


20	羽毛球发球机	普尚智能、深圳 深圳市普尚智能体育有限公司	品名：全智能多功能羽毛球发球机 规格：最大输入功率：230W 装球容量：200只 出球频率：0.75~7.0秒/球供； 出球口高度：140~210cm（±5cm） 升降系统：手摇， 仰角角度：-15°~35°（±1） 水平角度：70°（±5）（遥控控制） 适合球型：标准羽毛球、尼龙球、旧球。 参数：1、具备编程发球、网前球、平抽球、高远球、扣杀球、定点球、水平发球、随机发球、宽/中两线球、交叉球、四方球、前后场球功能。 2、功能要求：软件远程升级、无球提醒、低电量保护/提醒、异常报警提醒、开机上电自检等。	1台	22000	22000	
21	移动式羽毛球架	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名：移动式羽毛球架（含羽毛球网、带摇柄） 参数：1、羽毛球架底座采用铸件，底部铸铁油漆，立柱喷漆，羽毛球柱底座装有PU滚轮，要求移动方便且不损伤地板，连接件牢固不易脱落。 2、羽毛球架立柱应用优质钢管制作，一根立柱上置有系绳柱，系网方便，另一根立柱外侧置有锁绳装置，该装置锁紧可靠，不会产生卡滞或自动反松现象。拉网中央高度1525mm 3、立柱顶部设有高度微调装置，通过手动调整。可实现网的高度要求：1550mm。底座尺寸0.6m*0.35m。重量170kg	4副	7000	28000	
22	移动式排球架	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名：移动升降摇杆式可调节高低排球架(含排球网) 1. 排球柱由内外立柱、高度调节销和紧线机构组成，整体结构稳固，立柱能承受≥1500N水平拉力且无明显永久变形； 2. 外立柱采用≥φ89mm高强度钢管，壁厚≥3.75mm，表面采用环保防锈涂层，附着力强、耐磨损、抗腐蚀； 3. 内立柱采用≥φ76mm高强度防锈材质，表面标注清晰高度刻度，通过高度调节销实现上下移动，网高调节范围2000-2450mm，覆盖男子、女子及青少年标准比赛网高； 4. 一立柱设置网钩，另一立柱配备棘爪式紧线锁紧机构，调节手柄操作便捷，锁紧可靠，可精准调节钢丝绳松紧度，确保球网张紧平整；	2副	7500	15000	

23	移动式网球柱	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	5.底座采用配重箱式结构,单只配重$\geq 175\text{kg}$,上罩装饰盖,放置稳固、不易倾倒; 6.底座内置≥ 1.5寸万向轮,支持手摇升降调节,移动便捷;轮子收起后,底座与地面接触平稳,不影响正常使用; 7.配备标准排球网及钢丝绳,排球网尺寸$9500\text{mm} \times 1000\text{mm}$,网孔边长$100\text{mm}$,网结牢固不滑动,抗冲击、耐老化; 8.所有连接件周边处理圆滑,无棱角、无毛刺,无外露尖锐危险物件,符合安全要求。 品名: 移动升降杆式可调节高低配重网球柱 (含网球网) 规格: 按照标准 (高度: $1070 \pm 10\text{mm}$) 设计。球柱钢管采用厚度3mm上管直径60mm,下管直径75mm 优质钢。底箱为铸铁 (长650mm 宽400mm 高250mm) 装有承重地滚轮,移动方便,重量250 公斤左右。紧线器可以轻松的把两柱间的网拉紧。	1 副	7500	7500	
24	移动式双杠	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名: 移动升降式可调节高低双杠 参数: 1、杠面采用复合玻璃钢专用模具特殊加工而成,手感好、有弹性、韧性。 2、立柱采用$\Phi 60 \times 4$ 圆管制作,设有调节锁紧机构,内立柱采用$\Phi 42 \times 4$ 圆管制作,每50mm 设一调节档,杠面高度调节: $1250-1550\text{mm}$ 3、底座采用$\Phi 60 \times 4$ 圆管制作,通过螺栓联成“井”字形结构,便于拆装,底座下设置有橡胶垫块,保持产品在使用过程中有良好的平衡性和抗震性。 4、杠面间距可调节: $400-450\text{mm}$	1 副	8500	8500	
25	移动式双杠保护垫	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名: 移动式双杠保护地垫 (海绵垫) 参数: 1、要求海绵垫主体由整块珍珠棉压缩海绵而成,弹力均衡,柔软适中,满足人体落地时的弹性及缓冲要求 2、海绵垫基本尺寸: 长$\times$宽$\times$厚=$4000 \times 3000 \times 100\text{mm}$ (米) 每套12 平方米 3、海绵罩 (套) 可折、装,布袋防水帆布,套子侧面有拉链款、布带款或刺毛毡款连接,防水、防火、环保、容易清洁。	12 平方米	800	9600	

26	球车	米奇妙、江苏 江苏米奇妙教 玩具集团有限 公司	品名：多功能移动运动球车 规格：1200*800*900mm。可装 60 只 5 号球。 材质：钢管。表面喷涂环保油漆，采用烤漆工艺。油漆颜色鲜艳光亮，不易褪色，其挥发性有机化合物苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量检测合格。游离甲醛含量检测合格。	3 辆	800	2400	
27	跨栏架	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	品名：升降式可折叠专业跨栏架 规格：1200*750*（高 762-1067mm 调节） 材质：50*50mm 铁制配重底座。ABS 横杆。高度具体可调节高度为：762/840/914/1000/1067mm。可折叠收纳。	10 副	450	4500	
28	起跑器	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	参数：1、起跑器由底座和脚踏板座组成。 2、起跑器外形尺寸：长 900*宽 350*高 6mm。脚踏板：160*140*100mm。 3、脚踏板调节范围：前后距离调整：0-540mm，脚踏板角度调整：45度-65度，分 5 个档位。 4、起跑器底座铝槽采用铸铝制作，通过地钉与地面接触，防止移位。 5、起跑器脚踏板分固定座和蹬脚板，均为铸铝件，蹬脚板板面为凹面，面板采用塑胶层，起防滑作用，蹬脚板面板斜度可调节。 6、两蹬脚板的相对位置可以前后调整。 7、起跑器上设有把手，便于移动。 8、起跑器主底板底部装有用于固定在地面上的地钉，长度为 14mm，以确保起跑器在使用过程中不会移动，保持稳定，地钉不会损坏跑道。	5 副	1200	6000	
29	烟屏（含底座及座椅）	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	参数：1、发令烟屏由烟屏支架和烟屏两部分组成。 2、烟屏支架采用 25*25*2mm 方管制作，高度可调。 3、烟屏规格尺寸：外径 φ660 mm，采用 1.2 mm 铁板冲压成型，烟屏内设预埋螺母，通过螺栓与支架紧固。 4、表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。	1 副	25000	25000	

30	电动液压升降台	卓高、江苏 苏州卓高升降 机械有限公司	品名：移动式双柱铝合金电动液压升降台 规格：外形尺寸：1660*970*1980mm。平台尺寸：1320*600mm。220v插电启动。高度最高可升至12m。载重≥150KG。 参数：升降平台采用高强度加厚型航空铝合金材料，规格：200*100*6.5MM。轮子：标准6寸（直径15厘米），聚氨酯材料。 要求：升降平台下方一套按钮总成，平台带2个无线遥控器。 电箱：IP65防水防尘等级 一体电箱底座材料：100*40*4矩形管及3毫米钢板。滑动系统：铝合金桅柱间采用金属滑条，间隙链条采用板式链条（单根可承受2吨）。	1台	50000	50000	
华师大二附中 X-00-A-030-040 地块(新建学校)室外体育器材清单							
31	篮球架	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	品名：地埋式篮球架（含预埋件、护套） 规格：伸臂长度：1800*150*150mm 立柱：方管 180*180mm 篮板：1800*1050mm 预埋件：600*700*750mm 护套：牛筋帆布Φ180*2200mm 油漆：挥发性有机化合物、苯、甲苯、二甲苯含量检测合格。油漆中挥发性有机化合物、甲苯、二甲苯、乙苯、二甲苯含量及游离甲醛含量均需符合国家标准。	2副	20000	40000	
32	移动式篮球架	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	品名：移动凹箱式篮球架（含护套） 参数：底座外形尺寸（长×宽）2500×1200mm 伸臂（伸出距离、国标）2200±10mm 篮板内径Φ450 上沿距地面高度3050±5mm 篮板尺寸（长×宽）1800×1050mm 净重550±10kg 材质：1、篮板架箱体采用2-3mm钢板；立柱采用180×180mm 优质方管，伸臂1.8m；篮板离地面3.05m，篮板下沿离地面2.9m；后拉杆采用4×4cm 厚壁优质圆管做成梯形；四个固定拉杆，拉力均稳；拉杆数控折弯，增强稳定性；箱座【尺寸：30（高）*100（宽）*180（长）cm】注塑工艺，箱体底座配有走轮四只，方向操纵杆和轮子升降操纵杆各1个，操作方便，仅需一人操作就可轻松移动。 2、篮板：1800x1050（mm）配用通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在	1副	20000	20000	

33	移动式电动 液压篮球架	吉人、河北 沧州吉人篮板 制造有限公司	篮板下沿及侧面覆盖有保护条。 3、篮圈：采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮网抗弯性能好，水平固定在篮板上与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型。 4、护套：篮架立柱、底座前部、拉杆配有专用护套，能有有效的保护运动员免收撞击，底座下部设有防震垫，能有有效的保证使用时的安全性及美观性 5、表面喷涂环保油漆，采用烤漆工艺。油漆颜色鲜艳光亮，不易褪色，其挥发性有机化合物苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量检测合格。游离甲醛含量检测合格。表面喷涂环保油漆。油漆中挥发性有机化合物苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量及游离甲醛含量均需符合国家标准。 名称：移动式电动液压篮球架（含护套） 参数：1、技术规格 篮架伸臂为2.55M，篮圈上沿离地面高3.05M，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=1.95×1.1×0.67×0.4（M）。 2、材质要求 篮球架底座采用6mm的铁板，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用6mm铁板折边制作，篮架立柱主要采用200×70×3方管、100×100×3方管、100×70×3方管和70×70×3拼焊而成，篮架伸臂采用140×140×4方管、140×70×3方管、70×50×3方管和100×70×3方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸件制作，要求性能安全可靠。 3、结构要求 电动液压篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。电机接通220V电源可启动，使球架立柱升降和底座走轮起落。 4、篮板 规格：1800×1050（mm），篮板配用通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚双层夹胶玻璃），具有透明度高、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物。 5、防护措施 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重不少于400kg，能保证在篮圈根部施加2700N的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机	1副	153000	1530000	
----	----------------	---------------------------	---	----	--------	---------	--

34	地埋式单杠	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	构,能有效保证使用时的安全性及美观性。 6、表面处理 表面喷涂环保油漆。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点,能适合潮湿和酸雨环境,且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素,避免损害健康。 品名:地埋式可调节高、低单杠(5柱4杠)长9000mm 参数:1、单杠由支架、杠面、调节销和杠托四部分组成。 2、单杠杠面长1900mm,应该用$\phi 28$毫米的圆管制作。立柱应该用$\phi 89 \times 3$毫米的钢管制作。 3、钢管表面用塑粉静电喷塑。钢管中的增塑剂及可迁移元素均检测合格。 4、钢管表面喷涂环保油漆。油漆中的挥发性有机化合物及游离甲醛含量均检测合格。	8组	3000	24000	
35	地埋式双杠	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名:地埋式可调节高、低双杠 参数:1、双杠杠面基本尺寸:长2500mm。高度为1500mm,宽度600mm。 2、双杠主管立柱采用$\phi 114 \times 2.75$mm的钢管制作,长1550mm,埋入地下部分长500mm。双杠埋入地底地下部分焊有加强筋,具有较强的稳定性。 3、钢管表面用塑粉静电喷塑。钢管中的增塑剂及可迁移元素均检测合格。 4、钢管表面喷涂环保油漆。油漆中的挥发性有机化合物及游离甲醛含量均检测合格。	4副	4000	16000	
36	肋木	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名:四档地埋式肋木 参数:1、肋木埋入地下后基本尺寸:长$\times$宽$\times$高=4000*1005*240mm。立柱采用$\phi 89 \times 3$毫米钢管,横杆采用$\phi 32 \times 3$圆管,用整体焊接方式连接;横杆间距为280mm;立柱顶端设计采用防钩挂结构;两立柱间距为1020mm。 2、钢管表面用塑粉静电喷塑。钢管中的增塑剂及可迁移元素均检测合格。 3、钢管表面喷涂环保油漆。油漆中的挥发性有机化合物及游离甲醛含量均检测合格。	1副	8000	8000	


37	云梯	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名：地埋式云梯 规格：4000×2180×800（mm） 参数：1、云梯埋入地下后基本尺寸：长×高×宽=4000×2180×800（mm）。埋入地下部分长500mm。 2、云梯由上部横梯和框架立柱组成。框架立柱主要材料采用Φ114×2.75、Φ48×2.75圆管制作，上部横梯采用Φ48×3、Φ32×2圆管拼接而成。横梯直接穿过框架立柱孔内通过不锈钢螺栓连接。所有钢制件表面用塑粉静电喷塑，高温加热工艺。 3、钢管表面用塑粉静电喷塑。钢管中的增塑剂及可迁移元素均检测合格。 4、钢管表面喷涂环保油漆。油漆中的挥发性有机化合物及游离甲醛含量均检测合格。	2副	7500	15000	
38	爬杆架	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名：四项联合运动器械【爬杆（绳）架】 1. 主立柱采用≥102mm高强度钢管，管壁厚≥3.0mm；辅助支撑采用≥42×3mm高强度钢管，整体结构稳固，抗疲劳性能好； 2. 配备4根爬杆及4根爬绳，爬绳采用高强度耐磨纤维材质，断裂拉力≥14000N，耐老化、抗紫外线，使用寿命长； 3. 所有连接部位采用高强度螺栓连接，连接牢固、无松动； 4. 安装方式采用地埋式； 5. 所有钢制件均经除锈、磷化前处理后，采用环保静电喷塑工艺；附着力强、耐磨损、抗腐蚀； 6. 器材结构设计无尖锐棱角、无卡夹剪切危险，所有边角均做圆滑处理，半径≥3mm；	1副	12000	12000	
39	移动式足球门架（五人制）	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名：移动式五人制足球门架（含网、防撞护套） 规格尺寸：球门内净尺寸 3000mm×2000mm 1. 球门框架采用高强度金属材料，立柱直径≥89mm，整体结构稳固；横梁能承受≥1800N静负荷且无明显永久变形，水平拉力≥800N； 2. 球门由立柱、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和两侧横杆组成，立柱及横梁上均匀设置网勾，便于球网安装固定； 3. 横梁和立柱表面无外露尖锐连接物件，组装完成后立柱与地面垂直，横梁与立柱夹角为90°，所有连接件周边处理圆滑，无棱角、无毛刺；	2副	9000	18000	

40	插入式足球门架	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	4. 配备高强度耐用足球网，适配 3000mm×2000mm 球门尺寸，网眼大小 100-150mm，网结牢固不滑动，抗冲击、耐老化； 5. 立柱及横梁外表面包裹防撞护套，护套直径≥180mm，厚度≥110mm，具备良好的缓冲性能，有效降低碰撞伤害； 6. 底部配备可升降移动轮及固定装置，支持手动调节，移动便捷；固定后球门放置稳固，不产生位移，满足训练及比赛使用要求；表面采用环保防锈涂层，附着力强、耐磨损、抗腐蚀，有害物质限量符合国家相关标准要求。 规格：地埋插入式 11 人制足球门架（含立柱护套、足球网） 参数：1、球门内净基本尺寸：长×高=7200×2500（mm）*前后距 2220mm 2、足球门由立柱、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和两侧横杆组成。 3、球门立柱和横梁均采用优质钢管制成，上设网勾，置网方便。 4、横梁和立柱上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立柱与地面垂直，横梁与立柱的夹角为 90°，连接件周边处理圆滑，无棱角。 5. 油漆采用烤漆工艺（挥发性有机化合物、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、特定元素的迁移量、游离甲醛等 18 种多环芳香烃）符合国家标准，绿色、环保。	1 副	10000	10000	
			华师大二附中 X-00-A-030-040 地块 (新建学校) 健身器材清单				
41	电动跑步机	悍德森、厦门 悍德森(厦门)健身器材有限公司	品名：商用电动跑步机 规格：组装尺寸 2100*880*1700mm（±50mm） 参数：1、马达功率：交流变频马达，峰值功率≥7.0HP 2、钻石纹跑带，跑带尺寸：1500*600mm 3、速度范围：1.0-20KM，扬升范围：0-15 段。 4、PU 扶手，符合人体工程学，舒适、安全、环保。 5、显示屏≥21 英寸高清多功能液晶显示屏；具备时间 / 速度 / 里程 / 卡路里 / 心率 / 坡度显示、自带内置健身程序；避震采用多层复合避震结构；可支持计圈功能 跑板厚度：25mm 双面耐磨层。	5 台	16680	83400	

42	动感单车	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	品名：商用动感单车 规格尺寸：整机组装外形尺寸 1350mm×620mm×1280mm（±50mm） 1、扶手支持上下、前后多维度调节，把手采用环保防滑、耐磨耐用材质，握持舒适、安全防汗； 2、坐垫支持上下、前后四向调节，可适配不同身高人群使用，贴合人体运动工学； 3、惯性飞轮重量≥22KG，配备静音耐磨制动系统，制动灵敏、刹车稳定，无卡顿、无异响； 4、坐垫调节管采用高强度防锈材质，耐磨抗腐蚀、不易变形；采用静音皮带双向传动结构，传动平稳、噪音低、损耗小；配备防滑绑带式专用运动踏板； 5、踏板支持通用自锁脚踏适配功能，可兼容常规运动自锁配件，踩踏稳固、承重性强； 6、配备加粗曲柄直轴，高强度承重、抗疲劳、不易晃动，适配高频健身场景； 7、设备配备手握式脉搏检测功能及高清数显电子表，可实时精准显示运动时间、运动速度、行驶距离、消耗卡路里、实时心率等核心运动数据； 8、支持移动端数据联动功能，可实现运动数据汇总、运动教学指导、运动数据考核及对比分析等增值功能。	3 台	6300	18900	
43	椭圆交叉训练机	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	品名：自发电椭圆交叉训练机 规格：组装尺寸 1900*850*1870mm（±50mm） 最大承重：≥160KG 1. 采用自发电系统，额定发电功率≥250W，无需外接电源即可正常运行； 2. 配备内磁控惯性飞轮，飞轮重量≥14KG；采用三级传动结构，搭配高强度耐磨皮带盘，支持双向运动；电动阻力调节不少于 32 档，调节平滑、无卡顿； 3. 采用后置多轨道运行结构，运行平稳顺畅、无异响；步幅≥500mm，运动轨迹自然流畅；整机采用内置椭圆轨迹转动，装饰外壳采用卡扣式拆分设计，便于售后维护与故障排除； 4. 主架采用≥120×50mm 高强度椭圆钢管，管材壁厚≥2.5mm，结构稳固、抗疲劳，适配高频场景；	2 台	17580	35160	

44	功能综合训练器	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	5. 配备≥15英寸高清LED显示屏,支持多视窗显示;可实时显示运动时间、距离、速度、消耗热量等核心数据;支持不少于5组用户自定义设定,内置不少于12组预设运动模式,支持手动设定运动参数及心率恢复功能;面板采用触摸式设计,配备快捷阻力调节按键; 6. 脚踏板采用环保防滑、柔软舒适材质,配备快捷阻力调节按钮; 7. 前脚管配备移动滚轮,便于设备搬运移位;主架集成水壶座,方便使用;整机采用半组装工艺,便于快速安装调试; 8. 配备固定扶手与移动扶手,固定扶手集成快捷阻力调节按钮;移动扶手采用高强度防滑耐磨材质包裹,握持舒适、防锈耐用; 9. 支持移动端数据联动功能,可实现运动数据汇总、运动教学指导、运动数据考核及对比分析等功能。 品名:小飞鸟+史密斯机二合一多功能综合训练器 规格尺寸:整机组装外形尺寸1700mm×2100mm×2250mm(±50mm) 1. 配备全包围配重护罩,安全防护到位,防止运动意外; 2. 最大杠铃片加载量≥300KG,飞鸟系统单侧配重≥72KG,总配重≥144KG; 3. 采用直线轴承传动结构,运行平稳顺畅、无卡顿、无异响; 4. 配备厚度≥5mm的安全防脱挂钩装置,多重安全防护,确保运动安全; 5. 配备高强度防锈杠铃杆,手握区直径≥30mm,握持舒适、承重性强; 6. 高度调节柱直径≥25mm,采用高强度防锈耐磨材质,可调节双杠支撑、史密斯深蹲高度,调节顺畅、定位准确; 7. 支持多种训练功能:配合飞鸟凳可完成平卧推、上斜卧推、下斜卧推;支持站姿弯举、飞鸟夹胸、高低位拉背、划船运动、自由深蹲、自重深蹲;自带杠铃杆放置座;配备T炮筒,可左右180度旋转,拓展训练功能; 8. 支持沙包挂置功能,可进行搏击训练; 9. 配备线径≥6mm的高强度耐磨钢丝绳; 10. 飞鸟拉手高度调节幅度≥1400mm,最低调节高度≤370mm,最高调节高度≥1760mm; 11. 史密斯深蹲滑动高度调节幅度≥1400mm,最低调节高度≤480mm,	1台	17700	17700	
----	---------	----------------------	---	----	-------	-------	--

45	推胸训练器	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	最高调节高度≥1890mm; 12. 深蹲滑动管采用直径≥25mm 的实心高强度防锈材质, 强度高、不变形、耐磨耐用; 13. 主架采用≥50×70mm 高强度钢管, 管材壁厚≥3.0mm, 结构稳固、抗疲劳, 适配高频健身场景。 品名: 坐姿推胸训练器 (训练肌肉、胸大肌、斜方肌、肱三角肌、肱二头肌) 规格: 组装尺寸 1000×1350×1500mm (±50mm) 1. 座椅及靠垫采用环保耐磨皮革面料, 耐汗、易清洁; 填充物为高密度发泡材质, 回弹性好、不易变形, 舒适; 2. 配备线径≥5.0mm 的高强度柔性钢索, 耐磨抗拉伸, 运动顺畅、安全无噪音; 3. 采用高强度精密配重块, 配重调节精准、定位稳固, 无卡顿; 4. 座椅、靠垫支持多档位便捷调节, 可适配不同身高使用者; 调节机构采用高强度防锈耐磨材质, 经久耐用; 5. 配备全封闭配重护罩, 安全防护到位, 防止运动意外; 6. 设备表面采用环保防锈涂层, 附着力强、耐磨损、抗腐蚀, 使用寿命长; 7. 底部配备防滑橡胶脚垫, 稳固性好, 有效保护地面; 8. 把手采用防滑耐磨材质, 配备坚固防护端盖, 握持舒适、使用安全; 9. 设备配备清晰易懂的使用指示牌, 标注训练动作, 注意事项及调节方法, 便于初学者使用; 10. 可调节部位设置清晰醒目的标识, 便于使用者快速识别操作; 11. 主架采用≥100×50mm 高强度钢管, 管材壁厚≥2.5mm, 结构稳固、抗疲劳, 适配高频健身场景。配备高分子耐磨轴套及高强度防锈配重导杆, 运行顺畅、经久耐用。	1 台	14100	14100	
----	-------	----------------------	---	-----	-------	-------	---

46	上肢屈伸训练器	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	品名: 上肢屈伸训练器 (训练肌肉、胸大肌、三头肌、三角肌、二头肌) 规格: 组装尺寸 1100×1150×2250mm (±50mm) 1. 座椅及靠垫采用环保耐磨皮革面料, 耐汗、易清洁; 填充物为高密度发泡材质, 回弹性好、不易变形, 舒适; 2. 配备线径≥5.0mm 的高强度柔性钢索, 耐磨抗拉伸, 运动顺畅、安全无噪音; 3. 采用高强度精密配重块, 配重调节精准、定位稳固, 无卡顿; 4. 跪垫支持折叠设计, 可适配不同身高使用者; 调节机构采用高强度防锈耐磨材质, 经久耐用; 5. 配备全封闭配重护罩, 安全防护到位, 防止运动意外; 6. 设备表面采用环保防锈涂层, 附着力强、耐磨损、抗腐蚀, 使用寿命长; 7. 底部配备防滑橡胶脚垫, 稳固性好, 有效保护地面; 8. 把手采用防滑耐磨材质, 配备坚固防护端盖, 握持舒适、使用安全; 9. 设备配备清晰易懂的使用指示牌, 标注训练动作、注意事项及调节方法, 便于初学者使用; 10. 采用双功能一体化设计, 支持双杠、单杆训练模式, 配合配重助力系统使用; 把手把宽度可调节, 单台设备可提供多种训练方式; 11. 可调节部位设置清晰醒目的标识, 便于使用者快速识别操作; 12. 主架采用≥100×50mm 高强度钢管, 管壁厚≥2.5mm, 结构稳固、抗疲劳, 适配高频健身场景; 配备高分子耐磨轴套及高强度防锈配重导杆, 运行顺畅、经久耐用。	1 台	14100	14100	
47	腹背训练器	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	品名: 坐姿腹背训练器 (训练肌肉、腹肌、股直肌、下背肌) 规格: 组装尺寸 1000×1100×1500mm (±50mm) 1. 座椅及靠垫采用环保耐磨皮革面料, 耐汗、易清洁; 填充物为高密度发泡材质, 回弹性好、不易变形, 舒适; 2. 配备线径≥5.0mm 的高强度柔性钢索, 耐磨抗拉伸, 运动顺畅、安全无噪音; 3. 采用高强度精密配重块, 配重调节精准、定位稳固, 无卡顿; 4. 跪垫支持折叠设计, 可适配不同身高使用者; 调节机构采用高强度	1 台	13080	13080	

48	高低拉训练器	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	度防锈耐磨材质，经久耐用； 5. 配备全封闭配重护罩，安全防护到位，防止运动意外； 6. 设备表面采用环保防锈涂层，附着力强、耐磨损、抗腐蚀，使用寿命长； 7. 底部配备防滑橡胶脚垫，稳固性好，有效保护地面； 8. 把手采用防滑耐磨材质，配备坚固防护端盖，握持舒适、使用安全； 9. 设备配备清晰易懂的使用指示牌，标注训练动作、注意事项及调节方法，便于初学者使用； 10. 采用双功能一体化设计，支持双杠、单杠训练模式，配合配重助力系统使用；把手把宽度可调节，单台设备可提供多种训练方式； 11. 可调节部位设置清晰醒目的标识，便于使用者快速识别操作； 12. 主架采用$\geq 100 \times 50\text{mm}$ 高强度钢管，管壁厚$\geq 2.5\text{mm}$，结构稳固、抗疲劳，适配高频健身场景；配备高分子耐磨轴套及高强度防锈配重导杆，运行顺畅、经久耐用。	1 台	12900	12900	
			品名：高低拉训练器（训练肌肉、背部肌群、三角肌、肱二头肌、胸大肌） 规格：组装尺寸 $1500 \times 1100 \times 2150\text{mm}$（$\pm 50\text{mm}$） 配重 67.5KG 1. 座椅及靠垫采用环保耐磨皮革面料，耐汗、易清洁；填充物为高密度发泡材质，回弹性好、不易变形，舒适； 2. 配备线径$\geq 5.0\text{mm}$ 的高强度柔性钢索，耐磨抗拉伸，运动顺畅、安全无噪音； 3. 采用高强度精密配重块，配重调节精准、定位稳固，无卡顿； 4. 跪垫支持折叠设计，可适配不同身高使用者；调节机构采用高强度防锈耐磨材质，经久耐用； 5. 配备全封闭配重护罩，安全防护到位，防止运动意外； 6. 设备表面采用环保防锈涂层，附着力强、耐磨损、抗腐蚀，使用寿命长； 7. 底部配备防滑橡胶脚垫，稳固性好，有效保护地面； 8. 把手采用防滑耐磨材质，配备坚固防护端盖，握持舒适、使用安全；				

49	卧式屈腿训练器	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	9. 设备配备清晰易懂的使用指示牌，标注训练动作、注意事项及调节方法，便于初学者使用； 10. 采用双功能一体化设计，支持双杠、单杆训练模式，配合配重助力系统使用；手把宽度可调节，单台设备可提供多种训练方式； 11. 可调节部位设置清晰醒目的标识，便于使用者快速识别操作； 12. 主架采用$\geq 100 \times 50\text{mm}$ 高强度钢管，管壁厚$\geq 2.5\text{mm}$，结构稳固、抗疲劳，适配高频健身场景；配备高分子耐磨轴套及高强度防锈配重导杆，运行顺畅、经久耐用。 品名：卧式屈腿训练器（训练肌肉、股二头肌，腿旁肌群） 规格：组装尺寸 $1150 \times 1350 \times 1500\text{mm}$（$\pm 50\text{mm}$） 1. 座椅及靠垫采用环保耐磨皮革面料，耐汗、易清洁；填充物为高密度发泡材质，回弹性好、不易变形，舒适； 2. 配备线径$\geq 5.0\text{mm}$ 的高强度柔性钢索，耐磨抗拉伸，运动顺畅、安全无噪音； 3. 采用高强度精密配重块，配重调节精准、定位稳固，无卡顿； 4. 跪垫支持折叠设计，可适配不同身高使用者；调节机构采用高强度防锈耐磨材质，经久耐用； 5. 配备全封闭配重护罩，安全防护到位，防止运动意外； 6. 设备表面采用环保防锈涂层，附着力强、耐磨损、抗腐蚀，使用寿命长； 7. 底部配备防滑橡胶脚垫，稳固性好，有效保护地面； 8. 把手采用防滑耐磨材质，配备坚固防护端盖，握持舒适、使用安全； 9. 设备配备清晰易懂的使用指示牌，标注训练动作、注意事项及调节方法，便于初学者使用； 10. 采用双功能一体化设计，支持双杠、单杆训练模式，配合配重助力系统使用；手把宽度可调节，单台设备可提供多种训练方式； 11. 可调节部位设置清晰醒目的标识，便于使用者快速识别操作； 12. 主架采用$\geq 100 \times 50\text{mm}$ 高强度钢管，管壁厚$\geq 2.5\text{mm}$，结构稳固、抗疲劳，适配高频健身场景；配备高分子耐磨轴套及高强度防锈配重导杆，运行顺畅、经久耐用。	1 台	11880	11880	
----	---------	----------------------	---	-----	-------	-------	---

50	蝴蝶扩胸训练器	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	品名：直臂蝴蝶扩胸肌背肌训练器（前三角肌、胸肌、肱二头肌、斜方肌下部、大圆肌、背阔肌等） 规格：组装尺寸 1300×1500×2000mm（±50mm） 1. 主架采用≥130×75mm 高强度钢管及≥100×50mm 高强度椭圆管，管壁厚≥2.5mm，结构稳固、抗疲劳，适配高频商用健身场景； 2. 配备高分子耐磨轴套，运行顺畅、无卡顿、使用寿命长； 3. 配备高强度防锈配重导杆，耐磨抗腐蚀、导向精准； 4. 座椅及靠垫采用环保耐磨皮革面料，耐汗、易清洁；填充物为高密度发泡材质，回弹性好、不易变形，舒适； 5. 配备线径≥5.0mm 的高强度柔性钢索，耐磨抗拉伸，运动顺畅、安全无噪音； 6. 采用高强度精密配重块，配重调节精准、定位稳固，无卡顿； 7. 座椅支持多档位便捷调节，可适配不同身高使用者；调节机构采用高强度防锈耐磨材质，经久耐用； 8. 配备全封闭配重护罩，安全防护到位，防止运动意外； 9. 设备表面采用环保防锈涂层，附着力强、耐磨损、抗腐蚀，使用寿命长； 10. 底部配备防滑减震橡胶脚垫，稳固性好，有效保护地面； 11. 把手采用防滑耐磨材质，配备坚固防护端盖，握持舒适、使用安全； 12. 设备配备清晰易懂的使用指示牌，标注训练动作、注意事项及调节方法，便于初学者使用； 13. 采用双功能一体化设计，单台设备可提供多种训练方式； 14. 可调部位设置清晰醒目的标识，便于使用者快速识别操作。	1 台	14280	14280	
51	大腿内外侧训练器	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	品名：大腿内外侧训练器（训练肌肉、股四头肌，股二头肌） 规格：组装尺寸 1600×1700×1500mm（±50mm） 1. 座椅及靠垫采用环保耐磨皮革面料，耐汗、易清洁；填充物为高密度发泡材质，回弹性好、不易变形，舒适； 2. 配备线径≥5.0mm 的高强度柔性钢索，耐磨抗拉伸，运动顺畅、安全无噪音； 3. 采用高强度精密配重块，配重调节精准、定位稳固，无卡顿； 4. 跪垫支持折叠设计，可适配不同身高使用者；调节机构采用高强度防锈耐磨材质，经久耐用；	1 台	13620	13620	

52	大飞鸟训练器	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	5. 配备全封闭配重护罩，安全防护到位，防止运动意外； 6. 设备表面采用环保防锈涂层，附着力强、耐磨损、抗腐蚀，使用寿命长； 7. 底部配备防滑橡胶脚垫，稳固性好，有效保护地面； 8. 把手采用防滑耐磨材质，配备坚固防护端盖，握持舒适、使用安全； 9. 设备配备清晰易懂的使用指示牌，标注训练动作、注意事项及调节方法，便于初学者使用； 10. 采用双功能一体化设计，支持双杠、单杠训练模式，配合配重助力系统使用；把手宽度可调节，单台设备可提供多种训练方式； 11. 可调节部位设置清晰醒目的标识，便于使用者快速识别操作； 12. 主架采用$\geq 100 \times 50 \text{mm}$ 高强度钢管，管壁厚$\geq 2.5 \text{mm}$，结构稳固、抗疲劳，适配高频健身场景；配备高分子耐磨轴套及高强度防锈配重导杆，运行顺畅、经久耐用。 品名：大飞鸟训练器（训练肌肉、胸大肌、三角肌、肱三头肌、肱桡肌、背部肌群） 规格：组装尺寸 $3800 \times 950 \times 2250 \text{mm}$（$\pm 50 \text{mm}$） 1. 配备双位引体向上把手，可提供多种训练方式； 2. 配备线径$\geq 5.0 \text{mm}$ 的高强度柔性钢索，耐磨抗拉伸，运动顺畅、安全无噪音； 3. 采用高强度精密配重块，配重调节精准、定位稳固，无卡顿； 4. 拉把手支持多档位便捷调节，可适配不同身高使用者；支持高位下拉、平行拉伸、低位上提训练，配合平衡杠可进行深蹲、卧推、平推训练；配备绑腿带，可进行踢腿、腿外侧、腿内展训练；调节机构采用高强度防锈耐磨材质，经久耐用； 5. 配备全封闭配重护罩，安全防护到位，防止运动意外； 6. 设备表面采用环保防锈涂层，附着力强、耐磨损、抗腐蚀，使用寿命长； 7. 底部配备防滑橡胶脚垫，稳固性好，有效保护地面； 8. 把手采用防滑耐磨材质，配备坚固防护端盖，握持舒适、使用安全； 9. 设备配备清晰易懂的使用指示牌，标注训练动作、注意事项及调节方法，便于初学者使用； 10. 可调节部位设置清晰醒目的标识，便于使用者快速识别操作；	1 台	17700	17700	
----	--------	----------------------	---	-----	-------	-------	--


53	倒蹬训练器	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	11. 主架采用$\geq 100 \times 50\text{mm}$ 高强度钢管,管壁厚$\geq 2.5\text{mm}$,结构稳固、抗疲劳,适配高频健身场景;配备高分子耐磨轴套及高强度防锈配重导杆,运行顺畅、经久耐用。 品名:倒蹬训练器(训练肌肉、股四头肌、臀大肌、股二肌、腿旁肌群) 规格:组装尺寸$2300 \times 1600 \times 1400\text{mm}$ ($\pm 50\text{mm}$) 1. 座椅及靠垫采用环保耐磨皮革面料,耐汗、易清洁;填充物为高密度弹性材质,回弹性好、不易变形,乘坐舒适; 2. 配备高分子耐磨滚轮,运行平稳顺畅、无卡顿、安全无噪音; 3. 支持多档位便捷调节,可适配不同身高使用者;调节机构采用高强度防锈耐磨材质,经久耐用; 4. 配备安全锁定装置,安全防护到位,防止运动意外; 5. 设备表面采用环保防锈涂层,附着力强、耐磨损、抗腐蚀,使用寿命长; 6. 底部配备防滑橡胶脚垫,稳固性好,有效保护地面; 7. 把手采用防滑耐磨材质,配备坚固防护端盖,握持舒适、使用安全; 8. 设备配备清晰易懂的使用指示牌,标注训练动作、注意事项及调节方法,便于初学者使用; 9. 可调节部位设置清晰醒目的标识,便于使用者快速识别操作; 10. 主架采用$\geq 100 \times 50\text{mm}$ 高强度钢管,管壁厚$\geq 2.5\text{mm}$,结构稳固、抗疲劳,适配高频商用健身场景;配备高强度防锈耐磨滑轨,运行顺畅、经久耐用。	1 台	14280	14280	
54	保护架举重床	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	品名:水平保护举重床架 规格:组装尺寸: $1800 \times 1600 \times 1250\text{mm}$ ($\pm 50\text{mm}$) 1. 座椅及靠垫采用环保耐磨皮革面料,耐汗、易清洁;填充物为高密度发泡材质,回弹性好、不易变形,乘坐舒适; 2. 支持多档位便捷调节,可适配不同身高使用者;调节机构采用高强度防锈耐磨材质,经久耐用; 3. 设备表面采用环保防锈涂层,附着力强、耐磨损、抗腐蚀,使用寿命长; 4. 底部配备防滑橡胶脚垫,稳固性好,有效保护地面;	1 台	5880	5880	

55	多功能卧推椅	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	5. 可调部位设置清晰醒目的标识, 便于使用者快速识别操作; 6. 采用多点支撑结构设计, 设备运行稳固、无晃动, 保障运动安全; 7. 主架采用$\geq 100 \times 50\text{mm}$ 高强度钢管, 管材壁厚$\geq 2.5\text{mm}$, 结构稳固、抗疲劳, 适配高频健身场景。 品名: 卧推多功能椅 (可上斜、水平、下斜) 规格: 组装尺寸 $1500 \times 460 \times 700\text{mm}$ ($\pm 50\text{mm}$) 1. 座椅及靠垫采用环保耐磨皮革面料, 耐汗、易清洁; 填充物为高密度发泡材质, 回弹性好、不易变形, 乘坐舒适; 2. 支持多档位便捷调节, 可适配不同身高使用者; 调节机构采用高强度防锈耐磨材质, 经久耐用; 3. 设备表面采用环保防锈涂层, 附着力强、耐磨损、抗腐蚀, 使用寿命长; 4. 底部配备防滑橡胶脚垫, 稳固性好, 有效保护地面; 5. 可调部位设置清晰醒目的标识, 便于使用者快速识别操作; 6. 采用多点支撑结构设计, 设备运行稳固、无晃动, 保障运动安全; 7. 主架采用高强度钢管, 结构稳固、抗疲劳, 适配高频健身场景。	1 台	4140	4140	
56	哑铃练习椅	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	品名: 可调辅助哑铃练习训练椅 规格: 组装尺寸 $1400 \times 600 \times 1400\text{mm}$ ($\pm 50\text{mm}$) 1. 座椅及靠垫采用环保耐磨皮革面料, 耐汗、易清洁; 填充物为高密度发泡材质, 回弹性好、不易变形, 乘坐舒适; 2. 支持多档位便捷调节, 可适配不同身高使用者; 座垫和背垫支持角度双重调节, 满足多种训练姿势需求; 3. 设备表面采用环保防锈涂层, 附着力强、耐磨损、抗腐蚀, 使用寿命长; 4. 底部配备防滑橡胶脚垫, 稳固性好, 有效保护地面; 5. 可调部位设置清晰醒目的标识, 便于使用者快速识别操作; 6. 把手采用防滑耐磨材质, 配备坚固防护端盖, 握持舒适、使用安全; 7. 主架采用$\geq 100 \times 50\text{mm}$ 高强度钢管, 管材壁厚$\geq 2.5\text{mm}$, 结构稳固、抗疲劳, 适配高频健身场景。	3 台	4500	13500	

57	哑铃架	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	品名: 哑铃架 (可储存 10 副哑铃) 规格: 组装尺寸 2000×650×670mm (±50mm) 1. 设备表面采用环保防锈涂层, 附着力强、耐磨损、抗腐蚀, 使用寿命长; 2. 底部配备防滑橡胶脚垫, 稳固性好, 有效保护地面; 3. 主架采用≥100×50mm 高强度钢管及≥50×50mm 高强度支撑型材, 主架管壁厚≥2.5mm, 支撑型材壁厚≥4mm, 结构稳固、抗疲劳, 适配高频健身场景。	1 台	4080	4080	
58	包胶哑铃	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	品名: 包胶哑铃 (20 副哑铃) 规格: 2.5KG/5KG/7.5KG/10KG/12.5KG/15KG/17.5KG/20KG/22.5KG/25KG/27.5KG/30KG/35KG/40KG/45KG/50KG (各 1 对) (另外 7.5KG/10KG/12.5KG/15KG 增加各 1 对) 材质: 外微弹环保包胶, 内实心纯铁制作, 手柄电镀滚花设计, 防滑, 耐用。	820 公斤	32	26240	
59	杠铃片	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	品名: 三孔手抓杠铃片 规格: 2.5KG/5KG/10KG/15KG/20KG/25KG 参材质: 外包胶, 内铸铁, 不伤地板, 孔径: 50mm 三孔手抓设计, 防滑、耐摔、耐用、做工精细。	465 公斤	32	14880	
60	奥林匹克杆	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	品名: 奥林匹克电镀装饰铬杆 规格: 握杆采用热处理 45 钢, 两头套筒采用精密无缝钢管。轴承数量: 4pcs (单边 2pcs) 铜套数量: 2pcs (单边 1pcs) 净重: 20KG±1% 承重: 700 磅 赠送: 一对弹簧卡扣。整体长度 2200mm 握杆长度 1310mm 套筒长度 445mm 握杆直径 28mm 套筒直径 50mm。	3 根	1200	3600	
61	小直奥杆	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	品名: 小直奥电镀装饰铬杆 规格: 握杆采用 45 钢, 两头套筒采用精密无缝钢管。轴承数量: 2pcs (单边 1pcs) 铜套数量: 2pcs (单边 1pcs) 净重 10KG±1% 承重 300 磅。赠送: 一对弹簧卡扣。 整体长度 1200mm 握杆长度 820mm 套筒长度 190mm 握杆直径 28mm 套筒直径 50mm	3 根	800	2400	
62	小曲奥杆	悍德森、厦门悍森(厦门)健身器材有限公司	品名: 小曲奥电镀装饰铬杆 规格: 握杆采用 45 钢, 两头套筒采用精密无缝钢管。轴承数量: 2pcs (单边 1pcs) 铜套数量: 2pcs (单边 1pcs) 净重 10KG±1% 承重 300 磅	3 根	850	2550	


63	减震垫	司 悍德森、厦门 悍森(厦门)健 身器材有限公 司	赠送: 一对弹簧卡扣。整体长度 1200mm 握杆长度 820mm 套筒长度 190mm 握杆直径 28mm 套筒直径 50mm 品名: 防震减震垫 规格: 单块尺寸 500mm×500mm, 厚度≥25mm, 采用卡扣式拼接结构 1. 产品为块状卡扣拼接式橡胶减震地垫, 表面采用 环保橡胶材质; 2. 产品应通过环保认证, 有害物质含量符合国家相关标准要求, 气味等级达到 GB/T 39600-2021 规定的 E1 级标准; 3. 具备良好的减震、缓冲、支撑性能, 抗压变形能力强, 长期使用不易塌陷、变形; 4. 耐磨、防滑、耐老化, 适用于健身房高频使用场景; 5. 拼接紧密、安装便捷, 可根据场地需求自由组合铺设。	100 平方	280	28000	
			真如副中心 A03-01 地块(新建学校)室内体育器材清单				
1	海绵垫	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	品名: 折叠式硬质海绵体操垫 规格: 2000*1000*100mm 材质: 布料为加厚加密有机硅帆布, 内部填充整块高密度硬质珍珠棉, 容易清洁, 防水防火(环保材料)。	40 张	750	30000	
2	海绵垫	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	品名: 整体式硬质海绵体操垫 规格: 2000*1000*100mm 材质: 布料为加厚加密有机硅帆布, 内部填充整块高密度硬质珍珠棉, 容易清洁, 防水防火(环保材料)。	20 张	750	15000	
3	海绵垫	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	名称: 折叠式硬质海绵体操垫 规格: 3000*1500*100mm 材质: 布料为加厚加密有机硅帆布, 内部填充整块高密度硬质珍珠棉, 容易清洁, 防水防火(环保材料)。	10 张	850	8500	
4	海绵垫	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	名称: 整体式硬质海绵体操垫 规格: 3000*1500*100mm 材质: 布料为加厚加密有机硅帆布, 内部填充整块高密度硬质珍珠棉, 容易清洁, 防水防火(环保材料)。	20 张	850	17000	
5	跳高海绵垫	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	规格: 3000*2000*300mm 材质: 布料为加厚加密有机硅帆布, 内部填充高密度高回弹海绵, 标准井字内芯结构, 外罩 pvc 夹网罩布, 双面网眼海绵软单元层。	3 张	6500	19500	

6	跳高海绵垫 顶罩	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	规格：4000*3000*400cm 材质：PVC 夹网罩布和防雨牛津布料制成，内装优质高弹性海绵，提供更好的保护和舒适性。	1 张	5000	5000	
7	体操凳	米奇妙、江苏 江苏米奇妙教 玩具集团有限 公司	品名：木制体操凳 规格：长 2000*宽 300*高 350mm， 1. 凳面采用优质花梨木制作，厚度≥50mm，材质均匀、无结疤、无裂纹，结构稳固、承重性强； 2. 木材经过专业防腐、防潮、防真菌、防虫蚁、防霉变及防水处理，性能稳定，使用寿命长； 3. 木材有害物质限量符合国家相关标准要求，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP）及可迁移元素（镉、砷、钡、钼、铬、铅、汞、硒）含量均达标； 4. 表面喷涂环保木器涂料，有害物质限量符合国家要求，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛等指标均合格； 涂层附着力强、耐磨损、耐候性好，不易褪色、不易脱落，表面光滑无毛刺。	10 张	2200	22000	
8	普通助跳板	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	品名：普通款起跳板 规格：长*宽*厚 800*500*130mm 材质：底架采用优质花梨木制作。具有防腐蚀、防潮、防真菌、防虫蚁、防霉变以及防水等特性。其原材料中的增塑剂（DBP、BBP、DEHP）。可迁移元素（镉、砷、钡、钼、铬、铅、汞、硒）均符合国家标准。面板底部采用木条加固。铝合金包边，表面覆黑色防滑胶皮。	3 副	1300	3900	
9	弹簧助跳板	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	品名：S 型起跳板 规格：长*宽*厚 1200*600*200mm 材质：底架采用优质花梨木制作。具有防腐蚀、防潮、防真菌、防虫蚁、防霉变以及防水等特性。其原材料中的增塑剂（DBP、BBP、DEHP）。可迁移元素（镉、砷、钡、钼、铬、铅、汞、硒）均符合国家标准。面板底部采用木条加固，增强面板的弹性；木条截面为 40*40*15mm 长为 600mm。钢性弹簧：50*80cm 和 60*90cm 两种，助跳板高度 200mm	2 副	1600	3200	

10	大山羊	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	规格：箱体长*宽*高=550*400*350（mm） 参数：1、大山羊由箱体和四脚构成。四脚由外脚管、固定管、活动管和羊脚组成，外脚管与箱体连接焊接，焊接夹角为60度，固定管采用φ70*3mm优质钢管，活动管采用φ50*3mm的优质钢管，活动管上钻有调节孔，通过调节螺栓可调节山羊高度。可调高度为1100mm。箱体表面用重体50压缩海绵填充，外包优质人造革。 2、所有钢管表面用塑粉静电喷涂，高温加热。表面喷涂环保油漆。油漆颜色鲜艳光亮，不易褪色，其挥发性有机化合物苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量检测合格。游离甲醛含量检测合格。 3、螺丝等五金配件等连接处无明显毛刺且触感光滑，连接件牢固不易脱落。其可迁移元素（镉、砷、钡、钼、铬、铅、汞、硒）均检测合格。	2副	3000	6000	
11	七层实木跳箱	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名：七层实木跳箱（可拆、装组合） 规格：长*宽*高1300*780*1250mm。 参数：1、箱体七级，长1300mm，从上至下逐渐增大成梯形，第一级含箱盖高350mm，第二至第七级每级高150mm。 2、要求跳箱盖平整，软硬适宜，手感舒适，用重体海绵做成弧形，表面用优质人造革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合。各层结合平直、稳定牢固，接地面平稳。 3、跳箱采用木质制成，之间拼装采用燕尾槽，每级箱体组合用4根20*20mm的木柱插接，木柱出头高45mm，箱体每级衔接平整、紧凑。 4、箱体材料均用18-20mm厚的层压板，表面作漆层处理。	2副	8000	16000	
12	移动式跳高架	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名：移动式可调节高低跳高架（由底座、微调支脚、固定立柱、导杆、横杆托架、构成） 规格：2只/副。管柱调节高度范围300-2500mm。 参数：1、底座应该用δ4铁板一次冲压成型，底部设有PU滚轮，移动方便。 2、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性，且底座上平面置有水准泡，能清楚显示底座的平稳性。 3、跳高架固定立柱、导杆均应该用铝合金型材，固定立柱内置互成90度的斜齿轮，配梯形螺纹的螺杆升降机构，通过摇动升降手柄，使导	2副	5000	10000	

13	肺活量测试仪	京海健康、北京、北京京海体能科技有限公司	杆上下移动。横杆长度 3000-4000mm, ϕ 25-30mm, 重量约 2000g。 4、跳高架横杆托架采用铝压铸件, 要求具有防腐蚀性、安全、牢固且上下移动方便, 连接件牢固不易脱落。 品名: 全智能多功能肺活量测试仪量程 规格: 测量范围: 100mL~9999mL 测量分度值: 1mL 误差: $\pm 2.5\%$ 电源: DC12V1A (由电源适配器提供) 参数: 1、自动测量人体一次呼吸的最大气体通量。 2、肺活量计自带显示屏, 可单独使用; 设有换气作弊功能。 3、主机与外设无线连接, 可扩充至 16 人同时测试, 内置锂电池可连续工作 8 小时以上。 4、主机双芯片存储备份数据, 存储量可达 6 万-10 万条; 主机中英文显示操作界面, 背光亮度可调节, 全程语音提示(可调节音量), 可选配增加 VGA 接口功能, 可连接 17-55 寸大屏幕同步显示学生的测试成绩和姓名学号。 5、主机预留 USB 接口, 可直接连电脑下载 1 万-2 万条名单, 同步显示姓名、编号、性别等详细测试信息, 还可选配用身份读取测试者的身份信息, 支持 1-30 位数字、英文学号输入。 6、主机同时具有英文、数字(有自动递增功能)、智能 IC 卡、ID 卡、激光条码扫描枪等多种身份信息输入的功能。 7、主机与电脑之间采用 2.4G 无线传输, 传输距离可达 100 米以上, 多台主机可同时集中上传数据至电脑评分软件内。 8、主机同时具有查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等功能。 9、主机兼容多种测试项目, 不同的测试项目主机可相互替换进行测试, 兼容互通, 确保测试的稳定性。	3 套	13500	40500	
----	--------	----------------------	---	-----	-------	-------	---


14	身高体重测试仪	京海健康、北京、北京海体能科技有限公司	品名：全智能多功能身高体重测试仪 产品功能：测试学生身高和体重，评定身体匀称度、生长发育及营养状况水平，记录身高、体重和 BMI 指数并自动存入系统中。 测量范围：身高：60cm-210cm。体重：0kg-200kg。分度值：身高：0.1cm，体重：0.1kg。误差：身高：±0.1%，体重：±0.2%。 参数：1、主机屏为液晶显示屏，薄膜按键，具备功能按键，主机具有时钟设定功能，可通过按键输入学号、身份证号或其他的身份识别码，自动叠加功能。 2、主机可以单独存储 10000 条以上数据，在条件方便时再传入计算机数据库，可实时上传数据，数据传输有线或无线传输。 3、智能语音播报功能；可选择测试 1-3 次，自动取最好值。 4、主机和外设之间为有线连接。 5、身高体重监测仪为一体机，同步同屏显示身高、体重两项数据，具有开机自动标定标准测量状态。 6、外设测量采用红外遥感技术，避免用绳索由于长期频繁使用所造成张力的变化而导致的测量误差。体重测量采用单点平行梁结构铝合金传感器，可以在不太平整的地面上能准确测试，不需要通过水平仪校准。	3 套	13500	40500	
15	座位体前屈测试仪	京海健康、北京、北京海体能科技有限公司	品名：全智能多功能座位体前屈测试仪 测量范围：-20cm~35cm(-20cm-40cm)。 分度值：0.1cm。 误差：±0.1cm。 电源：DC12V1A(由电源适配器提供) 参数：1、自动测量坐位体前屈的数值，反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2、外设单机带独立显示器，可单独使用。 3、主机与外设无线连接，可扩充至 16 人同时测试，内置锂电池可连续工作 8 小时以上。 4、主机双芯片存储备份数据，存储量可达 6 万-10 万条；主机中英文显示操作界面，背光亮度可调节，全程语音提示(可调节音量)，可选配增加 VGA 接口功能，可连接 17-55 寸大屏幕同步显示学生的测试成绩和姓名学号。 5、主机预留 USB 接口，可直接连接电脑下载 1 万-2 万条名单，同步显示	3 套	13500	40500	

							姓名、编号、性别等详细测试信息。 6、主机同时具有英文、数字(有自动递增功能)、智能 IC 卡、ID 卡、激光条码扫描枪等多种身份信息输入的功能,还可选配用身份证读取测试者的身份信息,支持 1-30 位数字、英文学号输入。 7、主机与电脑之间采用 2.4G 无线传输,传输距离可达 100 米以上,多台主机可同时集中上传数据至电脑评分软件内。 8、主机同时具有查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等功能。 9、主机兼容多种测试项目,不同的测试项目主机可相互替换进行测试,兼容互通,确保测试的稳定性。
16	乒乓球台	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	品名: 折叠式乒乓球台 规格: 2740*1525*760mm。台脚装中 75mm 脚轮。半副可竖放,移动方便。整副球台分成两半,可分体折叠,每副球台分两次折叠完成,连接件牢固不易脱落。 参数: 弹性 230-260mm 弹性均匀度≤10mm 台面光泽度≤10 度台面摩擦系数≤0.4 球台稳定性≤7mm	10 张	6300	63000	
17	乒乓球挡板	双鲸、上海 上海双鲸体育 器材有限公司	名称: 移动式乒乓球挡板 规格: 1400*750mm 材质: 高强度轻质框架+防弹纤维布,组装式轻型挡板。框架可拆分。	30 块	200	6000	
18	乒乓球发球机	普尚智能、深圳 深圳市普尚智 能体育有限公 司	名称: 乒乓球发球机 规格: 1160*765*500mm 参数: 出球旋转: 八种不同旋转(上旋、右下旋、右旋右侧上旋、下旋、左下旋、左旋、左侧上旋)。出球频率: 30-90 发/分钟。出球速度: 4-45 公尺/秒。出球角度: 定点至全台 2 点。出球弧度: 可调范围 40 度。出球落点: 标准点,任意点。	3 台	7000	21000	







19	羽毛球发球机	普尚智能、深圳 深圳市普尚智能体育有限公司	品名：全智能多功能羽毛球发球机 规格：最大输入功率：230W 装球容量：200 只 出球频率：0.75~7.0 秒/球供； 出球口高度：140~210cm（±5cm） 升降系统：手摇， 仰角角度：-15°~35°（±1） 水平角度：70°（±5）（遥控控制） 适合球型：标准羽毛球、尼龙球、旧球。 参数：1、具备编程发球、网前球、平抽球、高远球、扣杀球、定点球、水平发球、随机发球、宽/中两线球、交叉球、四方球、前后场球功能。 2、功能要求：软件远程升级、无球提醒、低电量保护/提醒、异常报警提醒、开机上电自检等。	1 台	22000	22000	
20	移动式羽毛球架	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名：移动式羽毛球架（含羽毛球网、带摇柄） 参数：1、羽毛球架底座采用铸件，底部铸铁油漆，立柱喷漆，羽毛球柱底座装有PU滚轮，要求移动方便且不易损伤地板，连接件牢固不易脱落。 2、羽毛球架立柱应用优质钢管制作，一根立柱上置有系绳柱，系网方便，另一根立柱外侧置有锁绳装置，该装置锁紧可靠，不会产生卡滞或自动反松现象。拉网中央高度1525mm 3、立柱顶部设有高度微调装置，通过手动调整。可实现网的高度要求：1550mm。底座尺寸0.6m*0.35m。重量170kg	8 副	7000	56000	
21	移动式排球架	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名：移动升降摇杆式可调节高低排球架（含排球网） 1. 排球柱由内外立柱、高度调节销和紧线机构组成，整体结构稳固，立柱能承受≥1500N 水平拉力且无明显永久变形； 2. 外立柱采用≥φ89mm 高强度钢管，壁厚≥3.75mm，表面采用环保防锈涂层，附着力强、耐磨损、抗腐蚀； 3. 内立柱采用≥φ76mm 高强度防锈材质，表面标注清晰高度刻度，通过高度调节销实现上下移动，网高调节范围2000-2450mm，覆盖男子、女子及青少年标准比赛网高； 4. 一立柱设置网钩，另一立柱配备棘爪式紧线锁紧机构，调节手柄操作便捷，锁紧可靠，可精准调节钢丝绳松弛度，确保球网张紧平整；	2 副	7500	15000	

			5. 底座采用配重箱式结构, 单只配重 $\geq 175\text{kg}$, 上罩装饰盖, 放置稳固、不易倾倒; 6. 底座内置 ≥ 1.5 寸万向轮, 支持手摇升降调节, 移动便捷; 轮子收起后, 底座与地面接触平稳, 不影响正常使用; 7. 配备标准排球网及钢丝绳, 排球网尺寸 $9500\text{mm} \times 1000\text{mm}$, 网孔边长 100mm , 网结牢固不滑动, 抗冲击、耐老化; 8. 所有连接件周边处理圆滑, 无棱角、无毛刺, 无外露尖锐危险物件, 符合安全要求。			
22	移动式网球柱	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名: 移动式升降摇杆式可调节高低配重网球柱 (含网球网) 规格: 按照标准 (高度: $1070 \pm 10\text{mm}$) 设计。球柱钢管采用厚度 3mm 上管直径 60mm , 下管直径 75mm 优质钢。底箱为铸铁 (长 650mm 宽 400mm 高 250mm) 装有承重地滚轮, 移动方便, 重量 250 公斤左右。紧线器可以轻松的把两柱间的网拉紧。	2 副	7500	15000
23	移动式双杠	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名: 移动式升降式可调节高低双杠 参数: 1、杠面采用复合玻璃钢专用模具特殊加工而成, 手感好、有弹性、韧性。 2、立柱采用 $\Phi 60 \times 4$ 圆管制作, 设有调节锁紧机构, 内立柱采用 $\Phi 42 \times 4$ 圆管制作, 每 50mm 设一调节档, 杠面高度调节: $1250-1550\text{mm}$ 3、底座采用 $\Phi 60 \times 4$ 圆管制作, 通过螺栓联成“井”字形结构, 便于拆装, 底座下设置有橡胶垫块, 保持产品在使用过程中有良好的平衡性和抗震性。 4、杠面间距可调节: $400-450\text{mm}$	2 副	8500	17000
24	移动式双杠保护垫	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	名称: 移动式双杠保护地垫 (海绵垫) 材质、参数: 1、海绵垫主体由整块珍珠棉压缩海绵而成, 弹力均衡, 柔软适中, 满足人体落地时的弹性及缓冲要求 2、海绵垫基本尺寸: 长 $\times$ 宽 $\times$ 厚= $4000 \times 3000 \times 100\text{mm}$ (米) 每套 12 平方米 3、海绵罩 (套) 可折、装, 布套防水帆布, 套子侧面有拉链款、布带款或刺毛毡款连接, 防水、防火、环保、容易清洁。	24 平方米	800	19200
25	球车	米奇妙、江苏 江苏米奇妙教具玩具集团有限公司	品名: 多功能移动运动球车 规格: $1200 \times 800 \times 900\text{mm}$ 。可装 60 只 5 号球。 材质: 钢管。表面喷涂环保油漆, 采用烤漆工艺。油漆颜色鲜艳光亮,	3 辆	800	2400

26	跨栏架	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	不易褪色，其挥发性有机化合物苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量检测合格。游离甲醛含量检测合格。 品名：升降式可折叠专业跨栏架 规格：1200*750*（高762-1067mm 调节） 材质：50*50mm 铁制配重底座。ABS 横杆。高度具体可调节高度为：762/840/914/1000/1067mm。可折叠收纳。 参数：1、起跑器由底座和脚踏板座组成。 2、起跑器外形尺寸：长 900*宽 350*高 6mm。脚踏板：160*140*100mm。 3、脚踏板调节范围：前后距离调整：0-540mm，脚踏板角度调整：45度-65度，分 5 个档位。 4、起跑器底座铝槽采用铸铝制作，通过地钉与地面接触，防止移位。 5、起跑器蹬脚座分固定座和蹬脚板，均为铸铝件，蹬脚板板面为凹面，面板采用塑胶层，起防滑作用，蹬脚板面板斜度可调节。 6、两蹬脚座的相对位置可以前后调整。 7、起跑器上设有把手，便于移动。 8、起跑器主底板部装有用于固定在地钉上的地钉，长度为 14mm，以确保起跑器在使用过程中不会移动，保持稳定，地钉不会损坏跑道。	20 副	450	9000	
27	起跑器	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	参数：1、起跑器由底座和脚踏板座组成。 2、起跑器外形尺寸：长 900*宽 350*高 6mm。脚踏板：160*140*100mm。 3、脚踏板调节范围：前后距离调整：0-540mm，脚踏板角度调整：45度-65度，分 5 个档位。 4、起跑器底座铝槽采用铸铝制作，通过地钉与地面接触，防止移位。 5、起跑器蹬脚座分固定座和蹬脚板，均为铸铝件，蹬脚板板面为凹面，面板采用塑胶层，起防滑作用，蹬脚板面板斜度可调节。 6、两蹬脚座的相对位置可以前后调整。 7、起跑器上设有把手，便于移动。 8、起跑器主底板部装有用于固定在地钉上的地钉，长度为 14mm，以确保起跑器在使用过程中不会移动，保持稳定，地钉不会损坏跑道。	5 副	1200	6000	
28	烟屏（含底座及座椅）	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	参数：1、发令烟屏由烟屏支架和烟屏两部分组成。 2、烟屏支架采用 25*25*2mm 方管制作，高度可调。 3、烟屏规格尺寸：外径 ϕ 660 mm，采用 1.2 mm 铁板冲压成型，烟屏内设预埋螺母，通过螺栓与支架紧固。 4、表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。	1 副	25000	25000	
29	电动液压升降台	卓高、江苏 苏州卓高升降机械有限公司	品名：移动式双柱铝合金电动液压升降台 规格：外形尺寸：1660*970*1980mm。平台尺寸：1320*600mm。220v 插电启动。高度最高可升至 12m。载重 $\geq$ 150KG。 参数：升降平台采用高强度加厚型航空铝合金材料，规格：200*100*6.5MM。轮子：标准 6 寸（直径 15 厘米），聚氨酯材料。要求升降机下方一套按钮总成，平台带 2 个无线遥控器。电箱：IP65 防水防尘等级。一体电箱底座材料：100*40*4 矩形管及 3 毫米钢板。滑动系统：铝合金立柱间采用金属滑条，间隙链条采用板式链条（单根可承受 2 吨）。	1 台	50000	50000	

			真如副中心 A03-01 地块 (新建学校) 室外体育器材清单				
30	移动式篮球架	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名：移动凹箱式篮球架（含护套） 参数：底座外形尺寸（长×宽）2500×1200mm 伸臂（伸出距离、国标）2200±10mm 篮圈内径φ450 上沿距地面高度 3050±5mm 篮板尺寸（长×宽）1800×1050mm 净重 550±10kg 材质：1、篮球架箱体采用 2-3mm 钢板经设备锻折拼接而成；立柱采用 180×180mm 优质方管，伸臂 1.8m；篮圈离地面 3.05m，篮板下沿离地面 2.9m；后拉杆采用 4×4cm 厚壁优质圆管做成梯形；四个固定拉杆，拉力均稳；拉杆数控制弯，增强稳定性；箱座【尺寸：30（高）*100（宽）*180（长）cm】喷漆工艺，箱体底座配有走轮四只，方向操纵杆和轮子升降操纵杆各 1 个，操作方便，仅需一人操作就可轻松移动。 2、篮板：1800x1050（mm）配用通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条。 3、篮圈：采用φ17 实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上与篮板连接的钢板和篮板盖板均采用优质钢板一次冲压成型。 4、护套：篮架立柱、底座前后部、拉杆配有专用护套，能有有效的保护运动员免收撞击，底座下部设有防震垫，能有有效的保证使用时的安全性及美观性 5、表面喷涂环保油漆，采用烤漆工艺。油漆颜色鲜艳光亮，不易褪色，其挥发性有机化合物苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量检测合格。游离甲醛含量检测合格。表面喷涂环保油漆。油漆中挥发性有机化合物苯、甲苯、乙苯、二甲苯含量及游离甲醛含量均需符合国家标准。 名称：移动折叠式电动液压篮球架（含护套） 参数：1、技术规格 篮架伸臂为 2.55m，篮圈上沿离地面高 3.05m，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=1.95×1.1×0.67×0.4（M）。 2、材质要求 篮球架底座采用 6 mm 的铁板，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用 6 mm 铁板折边制作，篮架立柱主要采用 200×70×3 方管、100	4 副	20000	80000	
31	移动式电动液压篮球架	吉人、河北 沧州吉人篮板制造有限公司		2副	15300 0	306000	

					×100×3 方管、100×70×3 方管和 70×70×3 拼焊而成，篮架伸臂采用 140×140×4 方管、140×70×3 方管、70×50×3 方管和 100×70×3 方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸件制作，要求性能安全可靠。 3、结构要求 电动液压篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、电器、液压系统。电机接通 220V 电源可启动，使球架立柱升降和底座走轮起落。 4、篮板 规格：1800×1050（mm），篮板配用通用的高强度安全玻璃篮板（13mm 厚双层夹胶玻璃），具有透明度高、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有包扎物。 5、防护措施 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重不少于 400kg，能保证在篮圈根部施加 2700N 的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。 6、表面处理 表面喷涂环保油漆。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害健康。				
32	地埋式单杠	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司		4 组	3000	12000			
33	肋木	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司		1 副	8000	8000			

34	云梯	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	柱间距为 1020mm。 预埋件安装说明：钢板（300*300*20mm）焊接圆管（89mm）式预埋件（高度 220mm）用 4 颗化学螺丝固定在指定的基础地面上，安装完成后建筑工程方浇面 180mm 的钢筋混凝土。（预埋件承重要求：每颗化学螺丝承重 0.5 吨，混凝土浇筑承重 0.5 吨，总承重为 2.5 吨）。 品名：地埋式云梯 规格：4000×2180×800（mm） 参数：1. 云梯埋入地下后基本尺寸：长×高×宽=4000×2180×800（mm）。埋入地下部分长 500 mm。 2. 云梯由上部横梯和框架立柱组成。框架立柱主要材料采用 Φ114×2.75、Φ48×2.75 圆管制作，上部横梯采用 Φ48×3、Φ32×2 圆管拼接而成。横梯直接穿过框架立柱孔内通过不锈钢螺栓连接。所有钢制件表面用塑粉静电喷塑，高温加热工艺。 预埋件安装说明：钢板（300*300*20mm）焊接圆管（114mm）式预埋件（高度 220mm）用 4 颗化学螺丝固定在指定的基础地面上，安装完成后建筑工程方浇面 180mm 的钢筋混凝土。（预埋件承重要求：每颗化学螺丝承重 0.5 吨，混凝土浇筑承重 0.5 吨，总承重为 2.5 吨）。	2 副	7500	15000	
35	地埋式双杠	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	品名：地埋式可调节高、低双杠 规格：双杠杠面基本尺寸：长 2500mm。高度为 1500mm，宽度 600mm。 参数：双杠主管立柱采用 Φ114×2.75mm 的钢管制作，长 1550mm，埋入地下部分长 500mm。双杠埋入地下部分焊有加强筋，具有较强的稳定性。 预埋件安装说明：钢板（300*300*20mm）焊接圆管（75mm）式预埋件（高度 220mm）用 4 颗化学螺丝固定在指定的基础地面上，安装完成后建筑工程方浇面 180mm 的钢筋混凝土。（预埋件承重要求：每颗化学螺丝承重 0.5 吨，混凝土浇筑承重 0.5 吨，总承重为 2.5 吨）。	4 副	4000	16000	
36	爬杆架	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	1. 品名：四项联合运动器械【爬杆（绳）架】 2. 主立柱采用 ≥102mm 高强度钢管，管壁厚 ≥3.0mm；辅助支撑采用 ≥42×3mm 高强度钢管，整体结构稳固，抗疲劳性能好； 3. 配备 4 根爬杆及 4 根爬绳，爬绳采用高强度耐磨纤维材质，断裂拉力 ≥14000N，耐老化、抗紫外线，使用寿命长； 4. 所有连接部位采用高强度螺栓连接，连接牢固、无松动；	1 副	12000	12000	

37	移动式足球门架（五人制）	双鲸、上海 上海双鲸体育器材有限公司	5. 安装方式采用地埋式； 6. 所有钢制件均经除锈、磷化前处理后，采用环保静电喷塑工艺；附着力强、耐磨损、抗腐蚀； 7. 器材结构设计无尖锐棱角、无卡夹剪切危险，所有边角均做圆滑处理，半径$\geq 3\text{mm}$； 1. 品名：移动式五人制足球门架（含网、防撞护套） 2. 规格尺寸：球门内净尺寸 $3000\text{mm} \times 2000\text{mm}$ 3. 球门框架采用高强度金属材料，立柱直径$\geq 89\text{mm}$，整体结构稳固；横梁能承受$\geq 1800\text{N}$ 静负荷且无明显永久变形，水平拉力$\geq 800\text{N}$； 4. 球门由立柱、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和两侧横杆组成，立柱及横梁上均匀设置网勾，便于球网安装固定； 5. 横梁和立柱表面无外露尖锐连接物件，组装完成后立柱与地面垂直，横梁与立柱夹角为 90°，所有连接件周边处理圆滑，无棱角、无毛刺； 6. 配备高强度耐用足球网，适配 $3000\text{mm} \times 2000\text{mm}$ 球门尺寸，网眼大小 $100\text{--}150\text{mm}$，网结牢固不滑动，抗冲击、耐老化； 7. 立柱及横梁外表面包裹防撞护套，护套直径$\geq 180\text{mm}$，厚度$\geq 110\text{mm}$，具备良好的缓冲性能，有效降低碰撞伤害； 8. 底部配备可升降移动轮及固定装置，支持手动调节，移动便捷；固定后球门放置稳固，不产生位移，满足训练及比赛使用要求； 9. 表面采用环保防锈涂层，附着力强、耐磨损、抗腐蚀，有害物质限量符合国家相关要求。	2 副	9000	18000	
38	移动式足球门架（七人制）（核心产品）	艾斯泰克、浙江 艾斯泰克（浙江）运动器材有限公司	1. 品名：移动式滑轮式七人制足球门架（含足球网） 2. 规格尺寸：球门内口尺寸 $5500\text{mm} \times 2000\text{mm}$，后支撑深度$\geq 2000\text{mm}$ 3. 球门框架采用高强度金属材料，整体结构稳固，横梁能承受$\geq 2700\text{N}$ 静负荷且无明显永久变形，水平拉力$\geq 1000\text{N}$；立柱及横梁外表面包裹防撞缓冲层，具备良好的冲击吸收性能，有效降低运动员碰撞伤害； 4. 球门表面球回弹性能符合足球比赛通用要求，回弹均匀、稳定，满足专业训练及业余比赛使用需求； 5. 防撞缓冲层及表面涂层防火性能符合 GB 8624-2012 规定的 B1 级难燃要求； 6. 产品具备良好的耐候性，耐紫外线、耐雨水、耐老化，正常户外使用。	1 副	25000	25000	

			用条件下，主要结构及性能保持年限≥5 年； 7. 底部配备可升降移动轮，支持手动调节高度，移动便捷；轮子收起后，球门放置稳固，不影响正常使用； 8. 表面涂层采用环保烤漆工艺，有害物质限量符合国标要求，挥发性有机化合物、苯系物、游离甲醛、重金属及多环芳烃（18 种）等指标均达标； 9. 配备高强度耐用足球网，网孔均匀、连接牢固，不易破损。				
总价（人民币小写）：						2256870	
总价（人民币大写）：			贰佰贰拾伍万陆仟捌佰柒拾元整				

说明：


- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到两位小数。
- (2) 投标人应按照《采购需求》和《投标人须知》的要求报价。
- (3) 如果不是标准配置，应附报价说明。



项目名称：普陀区部分学校配套设备采购项目（包件二幼儿园厨房设备）
项目编号：310107000260330199256-07353557

2.1 分项报价表格

项目名称：普陀区部分学校配套设备采购项目
项目编号：310107000260330199256-07353557

序号	包号	货物名称	品牌	规格型号	单价	数量	单位	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
粗加工											
A03	包件二	油水分离器	南瑚	800*400*400	2800	1	台	2800.00	主体 SUS304 1.2mm 食品级不锈钢拉丝板 ，物理过滤，油层分离。	上海南瑚酒店用品有限公司	上海
A04	包件二	不锈钢工作台	厂制品	1800*760*800	1650	2	台	3300.00	台面、台面下加强筋 SUS304, 1.5mm 食品级不锈钢拉丝板 ； 脚架 SUS3042B, 38*38* 1.5mm 不锈钢方管； 脚 SUS30438*38 不锈钢调节	上海翰鋈酒店设备工程有限公司	上海
A05	包件二	不锈钢四层货架	厂制品	1200*500*1800	1550	3	台	4650.00	采用优质 SUS304- 食品级不锈钢拉丝板 制造，层板 $\delta=1.5\text{mm}$, $\phi 38*1.5\text{mm}$ 圆管，配有不锈钢可调脚。	上海翰鋈酒店设备工程有限公司	上海
A06	包件二	四门冰箱	贝诺	1200*760*1800	6500	1	台	6500.00	品名：四门双温冰箱 冷冻温度：-6℃~-15℃； 冷藏温度：-5℃~10℃ 额定功率：≥540W； 制冷方式：直冷 有效容积：≥900L 内胆、箱体食品接触不锈钢 SUS304	 上海贝诺制冷设备有限公司	中山
主副食仓库											

项目名称：普陀区部分学校配套设备采购项目（包件二幼儿园厨房设备）

项目编号：310107000260330199256-07353557

B01	包件二	不锈钢四层货架	厂制品	1200*500*1800	1550	2	台	3100.00	采用优质 SUS304- 食品级不锈钢拉丝板 制造，层板 $\delta=1.5\text{mm}$ ， $\phi 38*1.5\text{mm}$ 圆管，配有不锈钢可调脚。	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
B02	包件二	置米架	厂制品	1600*600*200	850	2	台	1700.00	层板 SUS304, 1.2mm 食品级不锈钢拉丝板 ；脚架 SUS3042B, $\phi 38*1.5\text{mm}$ 不锈钢管；SUS304 $\phi 38$ 不锈钢调节脚	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
烹饪间											
C07	包件二	不锈钢工作台	厂制品	1800*760*800	1650	4	台	6600.00	台面、台面下加强筋 SUS304, 1.5mm 食品级不锈钢拉丝板 ；脚架 SUS3042B, $38*38*1.5\text{mm}$ 不锈钢方管；脚 SUS30438*38 不锈钢调节脚	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
C08	包件二	不锈钢料理台	厂制品	1800*800*800	3600	1	台	3600.00	台面、台面下加强筋 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢板；脚架 SUS3042B, $38*38*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管；脚 SUS30438*38 不锈钢调节脚	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
C10	包件二	不锈钢四层货架	厂制品	1200*500*1800	1550	1	台	1550.00	采用优质 SUS304- 食品级不锈钢拉丝板 制造，层板 $\delta=1.5\text{mm}$ ， $\phi 38*1.5\text{mm}$ 圆管，配有不锈钢可调脚。	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
C11	包件二	四门冰箱	贝诺	1200*760*1800	6500	1	台	6500.00	品名：四门双温冰箱 冷冻温度：-6℃~-15℃； 冷藏温度：-5℃~10℃ 额定功率：≥540W； 制冷方式：直冷 有效容积：≥900L 内胆、箱体食品接触不锈钢 SUS304	中山贝诺制冷设备有限公司	中山
点心间											

项目名称：普陀区部分学校配套设备采购项目（包件二幼儿园厨房设备）
项目编号：310107000260330199256-07353557

D01	包件二	和面机	泓锋	HF50A	8200	1	台	8200.00	电源 380V/50Hz，双速电机低速功率≤1.5kW、高速功率≤2.4kW，料桶有效容积≥50L，单次最大和面量≥20kg，整机外形尺寸长≤800mm、宽≤435mm、高≤800mm；食品接触部件为 SUS304 不锈钢，满足 GB4806.9-2023 标准，配置急停安全开关。	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东
D02	包件二	搅拌机	泓锋	B30A	9100	1	台	9100.00	380V/50Hz 供电，低速电机≤1.5kW、高速≤2.4kW，料桶有效容积≥38L，单次最大投料≥10kg，外形长≤980mm、宽≤670mm、高≤1420mm；食品接触配件 SUS304 不锈钢，符合 GB4806.9-2023，配备安全防护与急停开关	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东
D03	包件二	不锈钢工作台	厂制品	1500*800*800	1500	1	台	1500.00	台面、台面下加强筋 SUS304, 1.5mm 食品级不锈钢拉丝板； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.5mm 不锈钢方管； 脚 SUS30438*38 不锈钢调节	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
D04	包件二	四门冰箱	贝诺	1200*500*1800	6500	1	台	6500.00	品名：四门双温冰箱 冷冻温度：-6℃~-15℃； 冷藏温度：-5℃~10℃ 额定功率：≥540W； 制冷方式：直冷 有效容积：≥900L 内胆、箱体食品接触不锈钢 SUS304	中山贝诺制冷设备有限公司	中山
D07	包件二	不锈钢料理台	厂制品	1500*800*800	3200	1	台	3200.00	台面、台面下加强筋 SUS304, 1.5mm 食品级不锈钢拉丝板； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.0mm 不锈钢方管； 脚 SUS30438*38 不锈钢调节脚	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海

项目名称：普陀区部分学校配套设备采购项目（包件二幼儿园厨房设备）
项目编号：310107000260330199256-07353557

D09	包件二	单门醒发箱	泓锋	WFF-16D 600*800*1800	4600	1	台	4600.00	额定电压 220V/50Hz， 额定输入功率≥2700W；可放置烤盘数量≥13 盘；整机外形尺寸长≤500mm、宽≤710mm、高≤1740mm；内胆、接水盘等食品接 触部位采用 SUS304 不锈钢，符合 GB4806.9-2023 标准，具备温湿度可控、缺水保护功能。	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东
D10	包件二	三层烘箱	泓锋	WFC-306DHJ 1225*770*1540	8100	1	台	8100.00	额定电压 380V/50Hz， 额定输入功率≥19.2kW，最高工作温度≥300℃，整机外形尺寸长≤1225mm、宽≤770mm、高≤1540mm，内胆、烤盘等食品接触部位采用 SUS304 不锈钢，符合 GB4806.9-2023 食品安全国家标准，具备精准控温、恒温稳定、过热保护、防漏电安全防护功能，满足面点烘烤使用需求。	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东
洗消间											
E01	包件二	残菜台	厂制品	800*800*800	950	1	台	950.00	台面、台面下加强筋 SUS304, 1.5mm 食品级不锈钢拉丝板 ； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 脚 SUS30438*38 不锈钢调节脚	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
E03	包件二	油水分离器	南瑚	/	3800	1	台	3800.00	主体 SUS304 1.2mm 食品级不锈钢拉丝板 ，物理过滤，油层分离。	上海南瑚酒店用品有限公司	上海
E03	包件二	不锈钢工作台	厂制品	1200*800*800	1350	1	台	1350.00	台面、台面下加强筋 SUS304, 1.5mm 食品级不锈钢拉丝板 ； 脚架 SUS3042B, 38*38* 1.2mm 不锈钢方管； 脚 SUS30438*38 不锈钢调节	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
E05	包件二	不锈钢保洁柜	厂制品	1200*500*800	3500	2	台	7000.00	台面、台面下加强筋 SUS304, 1.5mm 食品级不锈	上海翰望酒店设	上海

项目名称：普陀区部分学校配套设备采购项目（包件二幼儿园厨房设备）
项目编号：310107000260330199256-07353557

									钢拉丝板； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 脚 SUS30438*38 不锈钢调节	备工程有限公司	
E07	包件二	蒸箱	厂制品	780*950*1700	11800	1	台	11800.00	额定电压 380V/50Hz，额定输入功率≥18kW；设备柜身、内胆、封板采用不低于 1.0mm 的 SUS304- 食品级不锈钢拉丝板 ，箱门采用不低于 1.0mm 的 SUS304- 食品级不锈钢拉丝板 ，所有食品接触区域材质符合 GB4806.9-2023 食品安全国家标准；设备具备高温蒸、恒温保温、过热保护、安全门锁防护功能，满足食堂使用要求。	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
备餐间											
F01	包件二	不锈钢工作台	厂制品	1200*700*800	1350	2	台	2700.00	台面、台面下加强筋 SUS304, 1.5mm 食品级不锈钢拉丝板； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 脚 SUS30438*38 不锈钢调节	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
F02	包件二	四格保温台	厂制品	1500*700*800	3600	2	台	7200.00	台面、台面下加强筋 SUS304, 1.5mm 食品级不锈钢拉丝板； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 脚 SUS30438*38 不锈钢调节，功率：220V/41W 带防干烧及漏电保护装置	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
F03	包件二	保温饭台	厂制品	800*800*800	2800	1	台	2800.00	台面、台面下加强筋 SUS304, 1.5mm 食品级不锈钢拉丝板； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 脚 SUS30438*38 不锈钢调节，功率：220V/41W 带防干烧及漏电保护装置	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海

项目名称：普陀区部分学校配套设备采购项目（包件二幼儿园厨房设备）
项目编号：310107000260330199256-07353557

F04	包件二	不锈钢保洁柜	厂制品	1200*500*800	3500	1	台	3500.00	台面、台面下加强筋 SUS304, 1.5mm 食品级不锈钢拉丝板 ; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管; 脚 SUS30438*38 不锈钢调节	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
F07	包件二	留样冰箱	贝诺	600*600*1600	4200	1	台	4200.00	采用无氟环保压缩机制冷制热技术、微电脑智能控温, 控温精度±0.5℃, 温度恒定、波动范围小; 设备有效容积≥128L, 整机外形尺寸长≤600mm、宽≤600mm、高≤1600mm; 符合 GB4806.9-2023 食品安全国家标准, 满足食品留样恒温存储使用要求。	中山贝诺制冷设备有限公司	中山
	包件二	二层送餐车	厂制品	900*600*800	1650	3	台	4950.00	台面, 台面下加强筋 SUS304, 1.5mm 食品级不锈钢拉丝板 ; 万向静音轮子	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
教室消毒间											
	包件二	单星水斗连平台 (核心产品)	厂制品	1200*600*800	1650	10	台	16500.00	台面、台面下加强筋 SUS304, 1.5mm 食品级不锈钢拉丝板 ; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管; 脚 SUS30438*38 不锈钢调节	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
	包件二	不锈钢污水池	厂制品	600*600*500	800	10	台	8000.00	台面、台面下加强筋 SUS304, 1.5mm 食品级不锈钢拉丝板 ; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管; 脚 SUS30438*38 不锈钢调节	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
	包件二	不锈钢吊柜	厂制品	600*600*500	850	10	台	8500.00	台面、台面下加强筋 SUS304, 1.5mm 食品级不锈钢拉丝板 ; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.0mm 不锈钢方管; 脚 SUS30438*38 不锈钢调节	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海

项目名称：普陀区部分学校配套设备采购项目（包件二幼儿园厨房设备）
项目编号：310107000260330199256-07353557

	包件二	电开水器	恒联	500*500*1600	2800	10	台	28000.00	食品级不锈钢板内胆，自带断水保护。220V/≥3KW	广东恒联食品机械有限公司	广东
	包件二	卧式蒸箱	厂制品	1100*700*800	6500	10	台	65000.00	额定电压 380V/50Hz，额定输入功率≥4kW，设备柜身、内胆、封板采用不低于 1.2mm 的 SUS304-食品级不锈钢拉丝板，箱门采用不低于 1.2mm 的 SUS304-食品级不锈钢拉丝板，所有食品接触区域材质符合 GB4806.9-2023 食品安全国家标准，具备高温蒸、恒温保温、过热保护、安全门锁防护功能，满足常态化使用需求。	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
	包件二	不锈钢保洁柜	厂制品	1200*500*800	3500	10	台	35000.00	台面、台面下加强筋 SUS304, 1.5mm 食品级不锈钢拉丝板； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 脚 SUS30438*38 不锈钢调节	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
	包件二	不锈钢工作台	厂制品	1200*700*800	1350	10	台	13500.00	台面、台面下加强筋 SUS304, 1.5mm 食品级不锈钢拉丝板； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 脚 SUS30438*38 不锈钢调节	上海翰望酒店设备工程有限公司	上海
		总价：	叁拾万陆仟贰佰伍拾元整					306250.00			

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：上海翰望酒店设备工程有限公司

日期：2026 年 06 月 26 日



上海谷井不锈钢制品有限公司 投标文件

SHANGHAI GUJING STAINLESS STEEL MANUFACTURE CO.,LTD

分项报价表

项目名称：普陀区部分学校配套设备采购项目
项目编号：310107000260330199256-07353557

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
中学部厨房									
主食库/副食库/冷库									
1	3	置米架	上海谷井 1600*600*200 GJ-UMMJ	1860	2 只	3720	30*30*1.2mm不锈钢方管。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
2	3	四层货架	上海谷井 1200*480*1800 GJ-HJ-04	3400	4 只	13600	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，层板δ=1.2mm，φ 38*1.2mm圆管，配有不锈钢可调脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
粗加工									
1	3	工作台连下一层	上海谷井 1800*800*800 GJ-GZT	3710	2 只	7420	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，层板δ=1.2mm，加强筋δ=1.2mm，φ38mm*1.2mm不锈钢可调脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
2	3	六门冰箱	厨美特 1800*740*1920	13240	1 台	13240	六门冰箱采用自动恒温控制模式，冷藏温控范围0℃~+8℃、冷冻温控范围-6℃~-12℃，额定电压220V/50Hz，额定输入功率0.85kW，设备有效容积1480L，整机外形尺寸长1800mm、宽740mm、高1920mm，内胆、搁架等食品接触面采用SUS304不锈钢，符合GB4806.9-2023食品安全国家标准，温控精准、温度波动小，满足食材恒温储存保鲜需求。	浙江厨美特餐饮设备有限公司	浙江
3	3	四层货架	上海谷井 1200*480*1800 GJ-HJ-04	3400	6 只	20400	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，层板δ=1.2mm，φ38*1.2mm圆管，配有不锈钢可调脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
烹饪间									
1	3	四层货架	上海谷井 1200*480*1800 GJ-HJ-04	3400	2 只	6800	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，层板δ=1.2mm，φ38*1.2mm圆管，配有不锈钢可调脚	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
2	3	双向移门調理台	上海谷井 1800*800*800 GJ-TLT	8550	3 只	25650	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，面移门δ=1.5mm，层板、底板δ=1.2mm，侧板移门1.0mm，φ50*150mm不锈钢可调节重力量。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海



上海谷井不锈钢制品有限公司 投标文件

SHANGHAI GUJING STAINLESS STEEL MANUFACTURE CO.,LTD

分项报价表

项目名称：普陀区部分学校配套设施设备采购项目
项目编号：310107000260330199256-07353557

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
3	3	工作台连下一层	上海谷井 1800*800*800 GJ-GZT	3710	2 只	7420	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，层板δ=1.2mm，加强筋δ=1.2mm，φ38mm*1.2mm不锈钢可调脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
备餐间									
1	3	保洁柜	上海谷井 1200*480*1800 GJ-WG	7800	2 只	15600	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，层板、底板δ=1.5mm，侧板δ=1.0mm，移门δ=1.0mm，φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
洗碗间									
1	3	工作台连下一层	上海谷井 1400*800*800 GJ-GZT	3050	1 只	3050	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，层板δ=1.2mm，加强筋δ=1.2mm，φ38mm*1.2mm不锈钢可调脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
2	3	洗碗机	普瑞姆 L=4200/FT型	106250	1 台	106250	额定电压380V/50Hz，额定输入功率64kW，设备总长4200mm，洗涤产能1800-2700碟/小时，采用电加热模式，配备独立主洗系统、漂洗系统、大风量烘干系统；设备采用自动连续清洗工作方式，配置整段网带实现餐具定位连续传送，运行稳定、清洗烘干一体化，满足食堂大批量餐具自动化清洗作业需求。	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	北京
3	3	花洒龙头	谷德朗 HS-98201	3380	1 只	3380	高压，双温，附加摇摆龙头	谷德朗（东莞）金属制品有限公司	东莞
高中部厨房									
地下仓库									
调味库/冷库									
1	3	四层货架	上海谷井 1200*480*1800 GJ-HJ-04	3400	12 只	40800	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，层板δ=1.2mm，φ38*1.2mm圆管，配有不锈钢可调脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海



上海谷井不锈钢制品有限公司 投标文件

SHANGHAI GUJING STAINLESS STEEL MANUFACTURE CO.,LTD

分项报价表

项目名称: 普陀区部分学校配套设备采购项目
项目编号: 310107000260330199256-07353557

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
2	3	平板车	上海谷井 500*900*800 GJ-TC	2210	1 辆	2210	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, 车身δ=1.5mm, 加强筋δ=1.2mm, 4"静音轮。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
3	3	四层栅板货架	上海谷井 1200*480*1800 GJ-GZ-04	3400	18 只	61200	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, 层板δ=1.2mm, φ 38*1.2mm圆管, 配有不锈钢可调脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
4	3	置米架	上海谷井 1600*600*200 GJ-UMMJ	1860	12 只	22320	30*30*1.2mm不锈钢方管。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
主食堂/副食堂/冷库									
1	3	置米架	上海谷井 1600*600*200 GJ-UMMJ	1860	7 只	13020	30*30*1.2mm不锈钢方管。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
2	3	平板车	上海谷井 500*900*800 GJ-TC	2210	2 辆	4420	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, 车身δ=1.5mm, 加强筋δ=1.2mm, 4"静音轮。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
3	3	四层货架	上海谷井 1200*480*1800 GJ-HJ-04	3400	8 只	27200	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, 层板δ=1.2mm, φ 38*1.2mm圆管, 配有不锈钢可调脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
粗加工									
1	3	工作台连下一层	上海谷井 1800*800*800 GJ-GZT	3710	8 只	29680	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, 台面δ=1.5mm, 层板δ=1.2mm, 加强筋δ=1.2mm, φ38mm*1.2mm不锈钢可调脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
2	3	沥水架	上海谷井 1600*600*200 GJ-UMMJ	1860	2 只	3720	30*30*1.2mm不锈钢方管。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海



上海谷井不锈钢制品有限公司 投标文件

SHANGHAI GUJING STAINLESS STEEL MANUFACTURE CO.,LTD

分项报价表

项目名称：普陀区部分学校配套设备采购项目
项目编号：310107000260330199256-07353557

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
3	3	六门冰箱	厨美特 1800*740*1920	13240	2 台	26480	六门冰箱采用自动恒温控制模式，冷藏温控范围0℃~+8℃、冷冻温控范围-6℃~-12℃，额定电压220V/50Hz，额定输入功率0.85kW，设备有效容积1480L，整机外形尺寸长1800mm、宽740mm、高1920mm，内胆、搁架等食品接触面采用SUS304不锈钢，符合GB4806.9-2023食品安全国家标准，温控精准、温度波动小，满足食材恒温储存保鲜需求。	浙江厨美特餐饮设备有限公司	浙江
4	3	切菜机	银鹰 900*460*740 YQC-QJ660	10550	1 台	10550	380V，0.75KW；产量：200-660KG/小时；材质：不锈钢；电机：铜芯；切片调整范围（1-10mm）；切丝粗细范围（1-25mm）；切段（1-30mm）；切丁（5mm-10mm）。	山东银鹰炊事机械有限公司	山东
5	3	多功能绞切机	恒联 510*410*800 JQ-1	9590	1 台	9590	220V，0.75KW；绞切肉量：200-300KG/H	广东恒联食品机械有限公司	广东
6	3	工作台连下一层	上海谷井 950*760*800 GJ-GZT	2060	1 只	2060	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，层板δ=1.2mm，加强筋δ=1.2mm，φ38mm*1.2mm不锈钢可调脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
7	3	开水器连底座	恒联 93L	7540	1 台	7540	380V，12KW；全不锈钢制造，有良好的隔热保温层，电脑板控制进水阀及水位探针等，代替进水浮球阀，功能完备、可靠。符合开水饮用标准。	广东恒联食品机械有限公司	广东
烹饪间									
1	3	四层货架	上海谷井 1200*480*1800 GJ-HJ-04	3400	4 只	13600	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，层板δ=1.2mm，φ38*1.2mm圆管，配有不锈钢可调脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
2	3	双向移门调理台	上海谷井 1800*800*800 GJ-TLT	8550	2 只	17100	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板δ=1.5mm，层板、底板δ=1.2mm，侧板移门11.0mm，φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海



SHANGHAI GUJING STAINLESS STEEL MANUFACTURE CO.,LTD

分項報價表

项目名称: 普陀区部分学校配套设施采购项目

项目编号: 310107000260330199256-07353557

[illegible]



上海谷井不锈钢制品有限公司 投标文件

SHANGHAI GUJING STAINLESS STEEL MANUFACTURE CO.,LTD

分项报价表

项目名称: 普陀区部分学校配套设施设备采购项目
项目编号: 310107000260330199256-07353557

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
1	3	工作台连下一层	上海谷井 1500*700*800 GJ-GZT	3270	4 只	13080	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, 台面δ=1.5mm, 层板δ=1.2mm, 加强筋δ=1.2mm, φ38mm*1.2mm不锈钢可调脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
2	3	留样冰箱	厨美特 600*780*1960	3825	1 台	3825	220V, 0.37KW; 直冷; 冷藏室温度可调范围为2℃~8℃; 容积: 318L	浙江厨美特餐饮设备有限公司	浙江
3	3	保洁柜	上海谷井 1200*480*1800 GJ-WG	7800	5 只	39000	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, 层板、底板δ=1.5mm, 侧板δ=1.0mm, 移门δ=1.0mm, φ50*150mm不锈钢可调节重力脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
4	3	工作台连下一层	上海谷井 1500*600*800 GJ-GZT	3270	9 只	29430	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, 台面δ=1.5mm, 层板δ=1.2mm, 加强筋δ=1.2mm, φ38mm*1.2mm不锈钢可调脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
5	3	电加热保温台	上海谷井 1500*700*800 GJ-BWT(9)-4	7060	10 只	70600	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, 台面δ=1.5mm, 围身、面板δ=1.0mm, 220V/2.5kw, 不锈钢电热管, 38*38*1.2mm不锈钢可调脚, 带防漏电保护装置, 配30-110℃温控指示灯, 配4个1/1份数盆。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
6	3	保温汤车	上海谷井 600*700*800 GJ-BWC-5	6040	2 只	12080	采用优质SUS304-2B 不锈钢板制造, 面板 δ=1.5mm, 4" 静音万向胶轮, 带刹车装置	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
洗碗间									
1	3	双孔残菜台	上海谷井 1800*800*800	3850	1 只	3850	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, 台面δ=1.5mm, φ38mm*1.2mm不锈钢可调脚	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
2	3	蒸箱 (核心产品)	上海谷井 745*950*1580 GJ-DZX-12	19330	2 台	38660	体内胆/立柱SUS 304 δ=1.2mm贴塑拉丝板, 封板: SUS 304 δ=1.0mm 贴塑拉丝板, 门: SUS 304 δ=1.0mm 贴塑拉丝板, 防回弹; 优质水阀、优质球阀, 带水处理和防干烧装置, 380V, 18KW。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海



上海谷井不锈钢制品有限公司 投标文件

SHANGHAI GUJING STAINLESS STEEL MANUFACTURE CO.,LTD

分项报价表

项目名称: 普陀区部分学校配套设备采购项目
项目编号: 310107000260330199256-07353557

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
3	3	工作台连下一层	上海谷井 1400*800*800 GJ-GZT	3050	1 只	3050	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, 台面δ=1.5mm, 层板δ=1.2mm, 加强筋δ=1.2mm, φ38mm*1.2mm不锈钢可调脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
4	3	洗碗机	普瑞姆 L=4200/FT型	106250	1 台	106250	380V, 64KW, 洗涤量1800-2700碟/小时, 加热模式: 电加热, 配置: 一套主洗系统, 一套漂洗系统, 一套大烘干系统。采用自动传送连续清洗, 整段网带餐具定位传送。	北京市厨尔乐厨房设备有限公司	北京
5	3	花洒龙头	谷德朗 HS-98201	3380	1 只	3380	高压, 双温, 附加摇摆龙头	谷德朗(东莞)金属制品有限公司	东莞
收货区									
1	3	电子秤	驰衡 150KG	1170	1 台	1170	150KG, 高清晰度显示, 不锈钢称重台面, 防锈、防滑、耐磨损, 交直流两用	上海驰衡工贸有限公司	上海
2	3	工作台连下一层	上海谷井 1500*700*800 GJ-GZT	3270	1 只	3270	采用优质SUS304-2B不锈钢板制造, 台面δ=1.5mm, 层板δ=1.2mm, 加强筋δ=1.2mm, φ38mm*1.2mm不锈钢可调脚。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
其他									
1	3	台下式油水分离器	金球环保 500*350*350	3090	1 只	3090	采用优质SUS304-2B 不锈钢板制造, δ=1.2mm, 油水分离快速、高效; 适合各种含油浓度进水, 抗冲击能力强。	盐城金球环保产业发展有限公司	盐城
2	3	餐盘回收车	上海谷井 400*600*1600 GJ-DXTC-16	3170	6 辆	19020	采用优质SUS304-2B 不锈钢板制造, 顶板采用 304 δ1.2mm 不锈钢板, 立柱为 30*30 不锈钢方管, 4#万向脚轮。	上海谷井不锈钢制品有限公司	上海
总价 (人民币小写):						955800.00			
总价 (人民币大写):						人民币玖拾伍万伍仟捌佰元整			

说明:

- (1) 所有价格均系用人民币表示, 单位为元, 精确到两位小数。
- (2) 投标人应依照《采购需求》和《投标人须知》的要求报价。
- (3) 如果不是标准配置, 应附报价说明。