




## 分项报价表格


项目名称：新建真如副中心 A03-01 地块学校教学配套设备

项目编号：310107000260514110875-07354167

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计	配置	厂家	产地或来源地
<b>一号楼</b>									
<b>一层</b>									
<b>一、门卫值班、岗亭</b>									
1	包1	办公桌	品牌：中樽 规格型号： 1200*600*750	1590	5	7950	钢木结构：（1）、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。 （3）、配喷涂钢架，圆管脚直径60mm。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准，钢脚白色，钢制活动柜。 （4）、活动柜外尺寸为390*500*600mm，挡板尺寸1000*400*18mm。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	5	3250	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m <sup>3</sup> ） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*1850	860	5	4300	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>二、卫生保健</b>									
1	包1	办公桌	品牌：中樽 规格型号：主桌： 1400*700*750	2020	2	4040	钢木结构： （1）、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。其它为≥18mm厚三聚氰胺刨花板，封边：2.0mm厚PVC封边，封边条修整后表面无毛刺。	上海中樽科教设备有限公司	上海




			副桌: 1200*400*600				(2)、粘胶: 环保粘胶剂, 符合环保标准。 (3)、配喷涂钢架, 圆管脚直径60mm。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊, 表面经酸洗、磷化后静电喷塑; 下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准, 钢脚白色, 钢制活动柜。		
2	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号: 575*660*940	650	2	1300	黑色PP料背架, 带固定腰靠 高回弹原生海绵(40KG/m <sup>3</sup> ) 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架: 钢管壁厚2.0mm, 直径25mm	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	文件柜	品牌: 中樽 规格型号: 800*400*1850	860	2	1720	基材: 优质一级冷轧钢板, 钢板厚≥0.7mm 喷涂: 钢板经酸洗磷化处理, 静电喷涂工艺。 五金件: 暗卡拉手等优质五金配件 配置: 上柜二块活动层板, 下柜一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	药品柜	品牌: 中樽 规格型号: 1000*500*1970 mm	6500	1	6500	1、PP材质 2、柜体: 侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度, 注塑模一次性成型, 表面沙面和光面相结合处理, 保证柜体之坚固及密封性, 耐腐蚀性强。 3、下储物柜门: 内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃 4、上柜视窗门: 内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃, 中间烤漆镂空制作。 5、层板: 上部配置阶梯层板, 下部配置一块活动层板, 层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型, 表面沙面和光面相结合处理, 承重力强。整体设计为活动式, 可随意抽取放在合适的隔层, 自由组合各层空间。 6、门把手: 采用经过改性PP材质注塑模一次成型, 与柜门平行, 开启方便。 7、门铰链: 采用经过射出成型的PP材料制成, 耐腐蚀性好。 8、螺丝: PP材质, 可选不锈钢304材质 9、备注: 可以用于各种腐蚀性化学品的储存, 如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	候诊椅	品牌: 中樽 规格型号: 500*500*880	330	3	990	椅身: PP料+玻纤材料注塑一体成型, 表面晒纹处理, 质感好。 椅架: 圆管外径25mm, 管材壁厚1.8mm, 优质管材+套管工艺高雪撬架, 表面白色采用喷粉烤漆工艺, 尼龙防滑脚垫。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
6	包1	卫生床(平型病床)	品牌: 国宏 规格型号: PC-1 2000*900*500	1720	4	6880	平型病床; 床垫厚度:6cm; 床体尺寸:210*96*50cm; 床面尺寸:200*90cm; 起背角度:0~75°; 钢板厚度:1.2mm; 床体材质:冷轧冲压加厚钢材; ABS床头床位; 静音脚轮。	衡水国宏 医疗器械 有限公司	衡水




三、总务办公室


1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断 ：1700*1400*1200 台面：1400*1400mm	2150	4	8600	<p>钢木结构：</p> <p>(1)、面板：优质<math>\geq 25\text{mm}</math>厚三聚氰胺刨花板。封边：<math>\geq 2.0\text{mm}</math>厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。</p> <p>(2)、粘接：环保粘胶剂，符合环保标准；</p> <p>(3)板脚：优质<math>\geq 25\text{mm}</math>厚E0级三聚氰胺刨花板。封边：<math>\geq 2.0\text{mm}</math>厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。</p> <p>(4)、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小；</p> <p>(5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。</p> <p>(6)桌面下方钢制活动矮柜，采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	730	4	2920	<p>1.单扇开门，内部挂衣杆，可调节隔板1块。</p> <p>2.采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。</p> <p>3.表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落</p> <p>4.把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具，安全可靠。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	90	8	720	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因 规格型号：2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌：中樽 规格型号：DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：575*660*940	650	4	2600	<p>黑色PP料背架，带固定腰靠</p> <p>高回弹原生海绵（40KG/m<sup>3</sup>）</p> <p>中班蝴蝶底盘带原位锁定</p> <p>PP连体固定扶手</p> <p>黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*800	1290	1	1290	<p>基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚<math>\geq 0.7\text{mm}</math></p> <p>喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。</p> <p>五金件：暗卡拉手等优质五金配件</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海




							配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。		
8	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*1850	860	5	4300	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
9	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号： 1600*400*800	1380	1	1380	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：两组对开门，门内各配一块层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
10	包1	沙发	品牌：中樽 规格型号： 2000*760*720	2580	1	2580	人体接触部分采用优质超纤皮，坐面厚度150mm以上，高密度海绵(40KG/m³)。表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm）。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。沙发脚、横梁：由直径20mm圆管及1.5mm壁厚碳素钢管或宝武钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
11	包1	茶几	品牌：中樽 规格型号： 1200*600*450	860	1	860	台面采用黑色哑光烤漆台面，要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。 采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。不锈钢脚	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>四、教师办公（5人）</b>									
1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断： 1700*1400*1200 台面： 1400*1400mm	2150	5	10750	钢木结构： (1)、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2)、胶粘：环保粘胶剂，符合环保标准； (3)板脚：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小； (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜，采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：	730	5	3650	1.单扇开门，内部挂衣杆，可调节隔板1块。 2.采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。	上海中樽 科教设备	上海



			300*600*1200				3. 表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落 4. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具，安全可靠。	有限公司	
3	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	90	10	900	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因 规格型号：2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌：中樽 规格型号：DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：575*660*940	650	5	3250	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m <sup>3</sup> ） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*800	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*1850	860	5	4300	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
9	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：1600*400*800	1380	1	1380	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：两组对开门，门内各配一块层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>五、教师办公（3人）</b>									
1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断： 1700*1400*120	2150	3	6450	钢木结构： (1)、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准；	上海中樽科教设备有限公司	上海



			0台面 1400*1400mm				(3)板脚:优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边:≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边,封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件:优质三截可拆钢珠导轨,滑动性能强、载重力强、噪音小; (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜,采用≥0.8mm厚度冷轧钢板,经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑,环保无毒害、无气味、平整美观,不易脱落。正面三抽屉式样,抽屉带锁,底部为带锁止功能的活动轮。		
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌:中樽 规格型号: 300*600*1200	730	3	2190	1.单扇开门,内部挂衣杆,可调节隔板1块。 2.采用≥0.8mm厚度冷轧钢板,经过锌系磷化防锈处理。 3.表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑,环保无毒害、无气味、平整美观,不易脱落 4.把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具,安全可靠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	电源插座	品牌:福瑞田 规格型号:国标	90	6	540	多功能国标五孔;含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌:埃因 规格型号:2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌:中樽 规格型号:DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌:中樽 规格型号: 575*660*940	650	3	1950	黑色PP料背架,带固定腰靠 高回弹原生海绵(40KG/m³) 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架:钢管壁厚2.0mm,直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	茶水柜	品牌:中樽 规格型号: 800*400*800	1290	1	1290	基材:优质一级冷轧钢板,钢板厚≥0.7mm 喷涂:钢板经酸洗磷化处理,静电喷涂工艺。 五金件:暗卡拉手等优质五金配件 配置:内一块层板,柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	文件柜	品牌:中樽 规格型号: 800*400*1850	860	3	2580	基材:优质一级冷轧钢板,钢板厚≥0.7mm 喷涂:钢板经酸洗磷化处理,静电喷涂工艺。 五金件:暗卡拉手等优质五金配件 配置:上柜二块活动层板,下柜一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海



9	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号： 1600*400*800	380	1380	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：两组对开门，门内各配一块层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海	
<b>六、普通教室（5间）</b>									
1	包1	移动讲台	品牌：中樽 规格型号： 835*580*805-1 175	2060	5	10300	桌面密度板贴纸喷漆，台面尺寸为835*580mm,三面带围板，碳钢烤漆架体，底部带静音刹车轮，手动升降无需插电随意调节高度，升降高度805-1175mm，蜂窝背板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	学生桌(核心产品)	品牌：中樽 规格型号：桌宽： 650桌深：450 桌高：610-760	200	240	48000	<p>面板1. 材质：采用高抗冲ABS一体注塑成型，抗菌性及有害物质限量达到标准。</p> <p>2. 规格：650mm×450mm×高25mm(±2mm)。</p> <p>3. 功能：</p> <p>(1) 桌面靠近人体端外弧曲线、倾斜11° 尺寸620mm×50mm(±2mm)鸭嘴边设计，增加人体肘部与桌沿交互舒适性，防止压迫小臂。</p> <p>(2) 桌面两侧及前端边缘设有宽10mm、高3mm边框，可用于防止笔类、纸张等小物品滑出桌面。</p> <p>(3) 桌面右侧前端设有边长310mm(±2mm)×宽25mm(±2mm)×内凹7mm，右侧边长205mm(±2mm)×宽15mm(±2mm)×内凹7mm的倾斜弧形内凹式L型笔槽，可用于笔类用品的放置。</p> <p>(4) 桌面表面采用特殊细砂皮纹设计，防止眩目，不反光，手感舒适。</p> <p>(5) 桌面底部设有两根500mm×30mm×15mm的桌面支撑，可增加桌面整体强度，防止外力破坏，可达到24小时，垂直静载荷50kg，桌面无变形、发白、破裂。</p> <p>(6) 桌面底部印有日期调整标识及回收标志并与面板一体注塑成型，实现产品可追溯性，提供质量保障。</p> <p>(7) L型笔槽前端设有理线凹槽≥3个，右侧边设有搁笔凹槽≥2个，兼具挂钩功能，和桌面一体注塑成型。</p> <p>书籍1. 材质：采用PP（聚丙烯）一次注塑成型，耐冲击性强、高韧性。</p> <p>2. 尺寸：书籍外尺寸为450mm×365mm×125mm书籍内尺寸为445mm×350mm×120mm</p> <p>3. 功能：</p> <p>(1) 书籍底部边缘设有40mm×4mm四个条形排气槽，有利于渗水快速流出，保证屉箱长期干燥。</p> <p>(2) 书籍口部设有一长380mm×宽50mm×内凹8mm弧形内凹式置物槽，与桌面弧形内凹式笔槽相呼应，配合口部倾斜上翘式设计及口部两段竖向凸起条，组成三段式置物槽，可放置笔、橡皮等文具；</p>	上海中樽 科教设备 有限公司	上海




				<p>(3) 书箱向下3° 倾斜设计, 可有效防止物品掉落, 同时提供更大的容积和更好腿部空间。</p> <p>(4) 书箱底部设有5条长410mm、宽12mm的加强筋, 有效的增加书箱整体承重力和防滑效果。</p> <p>(5) 书箱120-125mm内径渐变高度, 防止物品滑落。</p> <p>(6) 书箱表面采用细砂纹处理, 不反光, 手感舒适; 书箱边缘R角过渡, 口部弧形曲面设计, 过渡自然, 光滑圆润无毛刺, 整体美观大方。</p> <p>桌钢架1. 材质及形状: 采用正圆形钢管弯管而成, 结构牢固。</p> <p>2. 成型工艺: L型升降立柱支撑采用外形切割后再进行弯曲成型。</p> <p>3. 桌钢架规格:</p> <p>桌腿上支架直径32mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管</p> <p>桌腿下支架直径38mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管</p> <p>4. 表面涂装: 焊接、打磨完成的钢管架, 表面经过酸洗、磷化工艺处理, 表面采用哑光橘皮翠纹喷涂, 经高温粉体烤漆, 使涂层与金属表面的附着力更强, 不易腐蚀、脱落。涂层光滑均匀, 色泽一致, 无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆; 涂层无明显粒子、涨边现象; 无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。</p> <p>5. 桌腿支脚配置四个塑胶脚保护套, 能够保证整体着地稳定性。桌升降调节机构</p> <p>1. 结构: 采用蜗轮蜗杆结构, 内置金属升降调节, 螺杆限位固定, 手摇升降;</p> <p>2. 材质: 铝合金压铸蜗轮蜗杆外壳, 碳钢齿轮;</p> <p>3. 调节高度范围: 钢管冲压高度标尺; 整桌可调节高度610mm-760mm (国标1-6#) 符合GB/T3976-2014。</p> <p>4. 工具: 手摇外六角杆把柄调节高度, 每50套桌椅配手摇工具1套。</p> <p>5. 升降管保护套:</p> <p>(1) 材质: 采用PP (聚丙烯) 一体注塑成型。</p> <p>(2) 功能: 保护外壳采用内部结构完美契合圆管管型, 外侧包覆升降管设计, 增加产品稳定性的同时, 规避五金外露, 提升产品整体美观度</p> <p>桌脚保护套1. 材质: 采用PP (聚丙烯) 一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸:</p> <p>前脚保护套110mm×35mm×60mm</p> <p>后脚保护套55mm×44mm×50mm</p> <p>3. 功能:</p> <p>后脚保护套底部二次注塑成型TPU软胶, 既能增加垂直方向的承重受力, 又能有效防止刮伤地板, 可在3mm范围内自适应调整地面平整落差。</p>		
--	--	--	--	--	--	--




							挂钩L型圆形升降支撑边缘焊接有L型书包挂钩，线条简洁，坚固耐用，能够承受≥20kg重量，方便学生挂取书包和手提袋。符合GB/T3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》		
3	包1	学生椅	品牌：中樽 规格型号：座高：360-440座面：410*400	190	240	45600	<p>靠背/坐垫靠背：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：座板采用PP（聚丙烯）一次注塑成型，耐冲击性强、高韧性。</li> <li>2. 尺寸：420mm×205mm颜色根据客户需求定制。</li> <li>3. 功能： <ul style="list-style-type: none"> <li>（1）靠背采用多点镂空式网洞设计，最大程度增加椅子的透气性和散热性，保证久坐一天的舒爽；</li> <li>（2）靠背向后倾斜，与垂直面之间呈12°，呵护学生腰椎，有效缓解释放久坐，而产生的肌肉、腰椎酸痛的问题；</li> <li>（3）表面采用三层立体蚀刻磨砂处理，线条光滑柔和，防止目眩，纹路清晰，美观大方。</li> <li>（4）靠背与钢架连接采用内镶嵌固定方式，无需采用任何螺丝固定且牢固不脱落，增加美观，防止螺丝松动脱落，解决内部连接螺钉外漏、造成人体接触部位、划伤等安全隐患。</li> </ul> </li> </ol> <p>坐垫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：采用PP（聚丙烯）一体注塑成型，材料耐冲击性强、高韧性。</li> <li>2. 尺寸：410m×400mm</li> <li>3. 功能： <ul style="list-style-type: none"> <li>（1）座板前端大弧度设计，能够防止压迫大腿，舒缓久坐带来的腿部酸痛、不适；</li> <li>（2）座板采用多点镂空式网洞设计，最大程度增加椅子的透气性和散热性；</li> <li>（3）座板面向后倾斜角度2°，矫正学生坐姿，预防弯腰驼背；</li> <li>（4）表面采用三层立体蚀刻磨砂处理，线条光滑柔和，防止目眩，纹路清晰，美观大方。</li> </ul> </li> </ol> <p>椅钢架1. 材质：材质及形状：采用圆形钢管冲压而成，结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象，增加产品耐久性。</p> <p>2. 成型工艺：L型升降立柱支撑采用先进激光切割技术进行外形切割后再进行弯曲成型，外观有形且能增加铁架承重力。</p> <p>3. 尺寸： 椅腿上支架直径25mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管 椅腿下支架直径32mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管</p> <p>4. 表面涂装：焊接、打磨完成的钢管架表面经过酸洗、磷化工艺处理，表面采用</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海




							<p>哑光橘皮翠纹喷涂，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀，不易脱落，无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、涂层无明显粒子、涨边现象；无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。</p> <p>5. 功能：          (1) 钢架采用折弯工艺，与靠背、座板紧密配合，设计符合人体工学，确保使用舒适安全；          (2) 采用Φ32椅腿一体圆管支脚嵌套Φ25椅腿升降架支撑结构，确保椅架整体稳定性；          椅升降调节机构1. 结构：采用蜗轮蜗杆结构，内置金属升降调节，螺杆限位固定，手摇无极升降；          2. 材质：铝合金压铸蜗轮蜗杆外壳，碳钢齿轮；          3. 无级调节高度范围：钢管冲压高度标尺；整椅可调节高度360mm-440mm（国标1-5#）符合GB/T3976-2014。          椅脚保护套1. 材质：采用食品级PP（聚丙烯）一体注塑成型。          2. 尺寸：          前脚保护套110mm×30mm×60mm          后脚保护套55mm×38mm×40mm          3. 功能：          后脚保护套底部二次注塑成型TPU软胶，既能增加垂直方向的承重受力，又能有效防止刮伤地板，可在3mm范围内自适应调整地面平整落差。</p>		
4	包1	中小学专用多功能学生书包柜	品牌：中樽 规格型号：363*580*500	430	240	103200	<p>1. 柜体采用优质冷轧钢板，喷塑前钢板厚度为0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求。</p> <p>2. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	清洁柜	品牌：中樽 规格型号：宽400*深500*高1200	1030	5	5150	<p>1. 柜体采用优质冷轧钢板，喷塑前钢板厚度为0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求。</p> <p>2. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	锁具	品牌：中樽 规格型号：77.1*24	70	240	16800	<p>1. 安全可靠：采用高强度碳钢锁片和锌合金锁芯，保障家具柜的安全。</p> <p>2. 方便易用：通过90°旋转实现开启或锁闭，使用方便，操作简单。</p> <p>3. 多种定制选项：壳体表面尺寸为77.1*24mm，锁体材质为ABS常规黑色，钥匙和叶片材质为HPb59-1黄铜，锁芯表面镀镍。锁片可特殊定制，</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	绿板	品牌：博奥锐云	1720	5	8600	面板采用优质0.4mm厚优质绿钢板，表面硬度为7H，光泽度≥80，表面加薄膜；	上海博奥	上海



			规格型号: 4000*1200				采用铝合金边框及笔槽外框壁厚 $\geq 2\text{mm}$ , 硬度不小于HRC12; 中间夹层为10mm加强型瓦楞板; 背板采用热镀锌钢板, 钢板厚度为 $\geq 0.35\text{mm}$ , 镀锌厚度0.005mm	锐云智能科技有限公司	
<b>二层</b>									
<b>七、阶梯教室</b>									
1	包1	报告台	品牌: 中樽 规格型号: 1400*600*760	6880	2	13760	E0级实木多层板, 优质胡桃木木皮(厚 $\geq 0.6\text{mm}$ ), 台面及脚厚度25mm, 木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观, 外侧为白色波浪板, 表面烤漆。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强; 底漆要求干燥迅速, 附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。背板应有拼花。整件产品或成套产品色泽应相似, 产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象, 产品不涂饰部件应保持清洁, 涂层部位手感应光滑, 无明显粘手。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	报告椅	品牌: 中樽 规格型号: 590*550*990	820	4	3280	椅背: 采用多层成型板, 多层板为喷油漆黑色, 高弹力定型舒适海绵, 高弹性透气布料, 提供背部舒适支撑。 椅座: 高弹力定型海绵(40KG/m <sup>3</sup> ), 高弹性透气布料, 座板为定制多层弯曲板, 多层板为喷油漆黑色。 椅架: 圆管外径19mm, 管材壁厚1.2mm, 黑色PU扶手面。 功能: 整齐排列, 可连接多个使用。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	保密柜	品牌: 中樽 规格型号: 900*420*2000mm	2540	4	10160	1. 钢材厚度1.0mm, 钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后, 进行高压静电粉末喷涂, 表面符合环保要求。 2. 电子密码锁, 钥匙与密码双重保险。 3. 门内四块可调层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>八、教务室(2间)</b>									
1	包1	屏风办公桌	品牌: 中樽 规格型号: 隔断: 1700*1400*1200 台面: 1400*1400mm	2150	8	17200	钢木结构: (1)、面板: 优质 $\geq 25\text{mm}$ 厚三聚氰胺刨花板。封边: $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边条经全自动封边机高温封边, 封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘胶: 环保粘胶剂, 符合环保标准; (3)板脚: 优质 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板。封边: $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边条经全自动封边机高温封边, 封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件: 优质三截可拆钢珠导轨, 滑动性能强、载重力强、噪音小; (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜, 采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚度冷轧钢板, 经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑, 环保无毒害、无气味、平整美观, 不易脱落。正面三抽屉式样, 抽屉带锁, 底部为带锁止功能的活动轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	钢制办公	品牌: 中樽	730	8	5840	1. 单扇开门, 内部挂衣杆, 可调节隔板1块。	上海中樽	上海




		位矮柜	规格型号: 300*600*1200				2. 采用≥0.8mm厚度冷轧钢板, 经过锌系磷化防锈处理。 3. 表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑, 环保无毒害、无气味、平整美观, 不易脱落 4. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具, 安全可靠。	科教设备有限公司	
3	包1	电源插座	品牌: 福瑞田 规格型号: 国标	90	16	1440	多功能国标五孔: 含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌: 埃因 规格型号: 2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌: 中樽 规格型号: DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号: 575*660*940	650	8	5200	黑色PP料背架, 带固定腰靠 高回弹原生海绵(40KG/m³) 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架: 钢管壁厚2.0mm, 直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	茶水柜	品牌: 中樽 规格型号: 800*400*800	1290	2	2580	基材: 优质一级冷轧钢板, 钢板厚≥0.7mm 喷涂: 钢板经酸洗磷化处理, 静电喷涂工艺。 五金件: 暗卡拉手等优质五金配件 配置: 内一块层板, 柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	文件柜	品牌: 中樽 规格型号: 800*400*1850	860	8	6880	基材: 优质一级冷轧钢板, 钢板厚≥0.7mm 喷涂: 钢板经酸洗磷化处理, 静电喷涂工艺。 五金件: 暗卡拉手等优质五金配件 配置: 上柜二块活动层板, 下柜一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
9	包1	矮柜	品牌: 中樽 规格型号: 1600*400*800	1380	2	2760	基材: 优质一级冷轧钢板, 钢板厚≥0.7mm 喷涂: 钢板经酸洗磷化处理, 静电喷涂工艺。 五金件: 暗卡拉手等优质五金配件 配置: 两组对开门, 门内各配一块层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>九、视频监控</b>									
1	包1	会议桌	品牌: 中樽 规格型号: 1800*900*750m	4730	1	4730	1. 材质: 颗粒板+钢架 2. 工艺: 2.1 桌面顶板25mm厚E0级三聚氰胺刨花板, PVC同色封边;	上海中樽科教设备有限公司	上海



			m				2.2钢架：采用50mm*50mm*1.5mm焊接钢架，静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。		
2	包1	会议椅	品牌：中樽 规格型号： 500*500*880	330	1	1320	椅身：全新进口工程PP料+玻纤材料注塑一体成型，表面晒纹处理，质感好。 椅架：圆管外径25mm，管材壁厚1.8mm，优质管材+套管工艺高雪撬架，表面白色采用喷粉烤漆工艺，尼龙防滑脚垫。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	办公桌	品牌：中樽 规格型号： 1400*700*750	1850	1	1850	钢木结构： (1)、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。 (3)、配喷涂钢架，圆管脚直径60mm。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准，钢脚白色，钢制活动柜。 (4)、活动柜外尺寸为390*500*600mm，挡板尺寸1000*400*18mm。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	1	650	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m <sup>3</sup> ） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>十、年级办公（18人）</b>									
1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断 ： 1700*1400*120 0台面： 1400*1400mm	2150	18	38700	钢木结构： (1)、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准； (3)板脚：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小； (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜，采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号： 300*600*1200	730	18	13140	1.单扇开门，内部挂衣杆，可调节隔板1块。 2.采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。 3.表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观	上海中樽 科教设备 有限公司	上海




							，不易脱落 4. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具，安全可靠。		
3	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	90	36	3240	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因 规格型号：2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌：中樽 规格型号：DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：575*660*940	650	18	11700	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m³） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*800	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*1850	860	18	15480	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
9	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：1600*400*800	1380	1	1380	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：两组对开门，门内各配一块层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>十一、教师办公（5人）</b>									
1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断： 1400*1400*120 0台面：	2150	5	10750	钢木结构： (1)、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准； (3)板脚：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自	上海中樽科教设备有限公司	上海



			1400*1400mm				<p>动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。</p> <p>(4)、五金件:优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小；</p> <p>(5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。</p> <p>(6)桌面下方钢制活动矮柜，采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。</p>		
2	包1	电源插座	品牌: 福瑞田 规格型号: 国标	90	10	900	多功能国标五孔: 含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
3	包1	地面上设备连接电气布线	品牌: 埃因 规格型号: 2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
4	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌: 中樽 规格型号: DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号: 575*660*940	650	5	3250	<p>黑色PP料背架，带固定腰靠</p> <p>高回弹原生海绵(40KG/m³)</p> <p>中班蝴蝶底盘带原位锁定</p> <p>PP连体固定扶手</p> <p>黑色烤漆弓形架: 钢管壁厚2.0mm，直径25mm</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	茶水柜	品牌: 中樽 规格型号: 800*400*800	1290	1	1290	<p>基材: 优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm</p> <p>喷涂: 钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。</p> <p>五金件: 暗卡拉手等优质五金配件</p> <p>配置: 内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	文件柜	品牌: 中樽 规格型号: 800*400*1850	860	5	4300	<p>基材: 优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm</p> <p>喷涂: 钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。</p> <p>五金件: 暗卡拉手等优质五金配件</p> <p>配置: 上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	三门更衣柜	品牌: 中樽 规格型号: 900*500*1850	1290	2	2580	<p>基材: 优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm</p> <p>喷涂: 钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。</p> <p>五金件: 暗卡拉手等优质五金配件</p> <p>配置: 每门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
9	包1	矮柜	品牌: 中樽 规格型号:	1380	1	1380	<p>基材: 优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm</p> <p>喷涂: 钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。</p>	上海中樽科教设备	上海



			1600*1400*800				五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：两组对开门，门内各配一块层板。	有限公司	
<b>十二、教师办公（5人）</b>									
1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断： 1700*1400*1200 台面： 1400*1400mm	2150	5	10750	<p>钢木结构：</p> <p>(1)、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。</p> <p>(2)、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准；</p> <p>(3)板脚：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。</p> <p>(4)、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小；</p> <p>(5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。</p> <p>(6)桌面下方钢制活动矮柜，采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号： 300*600*1200	730	5	3650	<p>1.单扇开门，内部挂衣杆，可调节隔板1块。</p> <p>2.采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。</p> <p>3.表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落</p> <p>4.把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具，安全可靠。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	90	10	900	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因 规格型号：2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌：中樽 规格型号：DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	5	3250	<p>黑色PP料背架，带固定腰靠</p> <p>高回弹原生海绵（40KG/m³）</p> <p>中班蝴蝶底盘带原位锁定</p> <p>PP连体固定扶手</p> <p>黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	茶水柜	品牌：中樽	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm	上海中樽	上海



			规格型号： 800*400*800				喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	科教设备 有限公司	
8	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*1850	860	5	4300	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
9	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号： 1600*400*800	1380	1	1380	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：两组对开门，门内各配一块层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>十三、普通教室（1间）</b>									
1	包1	移动讲台	品牌：中樽 规格型号： 835*580*805-1 175	2060	1	2060	桌面密度板贴纸喷漆，台面尺寸为835*580mm，三面带围板，碳钢烤漆架体，底部带静音刹车轮，手动升降无需插电随意调节高度，升降高度805-1175mm，蜂窝背板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	学生桌	品牌：中樽 规格型号：桌宽： 650桌深：450 桌高：610-760	200	48	9600	面板1. 材质：采用高抗冲ABS一体注塑成型，抗菌性及有害物质限量达到标准。 2. 规格：650mm×450mm×高25mm(±2mm)。 3. 功能： (1) 桌面靠近人体端外弧曲线、倾斜11° 尺寸620mm×50mm(±2mm)鸭嘴边设计，增加人体肘部与桌沿交互舒适性，防止压迫小臂。 (2) 桌面两侧及前端边缘设有宽10mm、高3mm边框，可用于防止笔类、纸张等小物品滑出桌面。 (3) 桌面右侧前端设有边长310mm(±2mm)×宽25mm(±2mm)×内凹7mm，右侧边长205mm(±2mm)×宽15mm(±2mm)×内凹7mm的倾斜弧形内凹式L型笔槽，可用于笔类用品的放置。 (4) 桌面表面采用特殊细砂皮纹设计，防止眩目，不反光，手感舒适。 (5) 桌面底部设有两根500mm×30mm×15mm的桌面支撑，可增加桌面整体强度，防止外力破坏，可达到24小时，垂直静载荷50kg，桌面无变形、发白、破裂。 (6) 桌面底部印有日期调整标识及回收标志并与面板一体注塑成型，实现产品可追溯性，提供质量保障。 (7) L型笔槽前端设有理线凹槽≥3个，右侧边设有搁笔凹槽≥2个，兼具挂钩功能，和桌面一体注塑成型。 书箱1. 材质：采用PP（聚丙烯）一次注塑成型，耐冲击性强、高韧性。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海




				<p>2. 尺寸：          书箱外尺寸为450mm×365mm×125mm          书箱内尺寸为445mm×350mm×120mm</p> <p>3. 功能：</p> <p>(1) 书箱底部边缘设有40mm×4mm四个条形排气槽，有利于渗水快速流出，保证屉箱长期干燥。</p> <p>(2) 书箱口部设有一长380mm×宽50mm×内凹8mm弧形内凹式置物槽，与桌面弧形内凹式笔槽相呼应，配合口部倾斜上翘式设计及口部两段竖向凸起条，组成三段式置物槽，可放置笔、橡皮等文具；</p> <p>(3) 书箱向下3°倾斜设计，可有效防止物品掉落，同时提供更大的容积和更好腿部空间。</p> <p>(4) 书箱底部设有5条长410mm、宽12mm的加强筋，有效的增加书箱整体承重力 and 防滑效果。</p> <p>(5) 书箱120-125mm内径渐变高度，防止物品滑落。</p> <p>(6) 书箱表面采用细砂纹处理，不反光，手感舒适；书箱边缘R角过渡，口部弧形曲面设计，过渡自然，光滑圆润无毛刺，整体美观大方。</p> <p>桌钢架1. 材质及形状：采用正圆形钢管弯管而成，结构牢固。</p> <p>2. 成型工艺：L型升降立柱支撑采用外形切割后再进行弯曲成型。</p> <p>3. 桌钢架规格：          桌腿上支架直径32mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管          桌腿下支架直径38mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管</p> <p>4. 表面涂装：焊接、打磨完成的钢管架，表面经过酸洗、磷化工艺处理，表面采用哑光橘皮翠纹喷涂，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀、脱落。涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；涂层无明显粒子、涨边现象；无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。</p> <p>5. 桌腿支脚配置四个塑胶脚保护套，能够保证整体着地稳定性。</p> <p>桌升降调节机构1. 结构：采用蜗轮蜗杆结构，内置金属升降调节，螺杆限位固定，手摇升降；</p> <p>2. 材质：铝合金压铸蜗轮蜗杆外壳，碳钢齿轮；</p> <p>3. 调节高度范围：钢管冲压高度标尺；整桌可调节高度610mm-760mm（国标1-6#）符合GB/T3976-2014。</p> <p>4. 工具：手摇外六角杆把柄调节高度，每50套桌椅配手摇工具1套。</p> <p>5. 升降管保护套：</p>		
--	--	--	--	---	--	--



							<p>(1) 材质：采用PP（聚丙烯）一体注塑成型。</p> <p>(2) 功能：保护外壳采用内部结构完美契合圆管管型，外侧包覆升降管设计，增加产品稳定性的同时，规避五金外露，提升产品整体美观度</p> <p>桌脚保护套1. 材质：采用PP（聚丙烯）一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸： 前脚保护套110mm×35mm×60mm 后脚保护套55mm×44mm×50mm</p> <p>3. 功能： 后脚保护套底部二次注塑成型TPU软胶，既能增加垂直方向的承重受力，又能有效防止刮伤地板，可在3mm范围内自适应调整地面平整落差。</p> <p>挂钩L型圆形升降支撑边缘焊接有L型书包挂钩，线条简洁，坚固耐用，能够承受≥20kg重量，方便学生挂取书包和手提袋。</p>		
3	包1	学生椅	<p>品牌：中樽</p> <p>规格型号：座高：360-440座面：410*400</p>	190	48	9120	<p>靠背/坐垫靠背：</p> <p>1. 材质：座板采用PP（聚丙烯）一次注塑成型，耐冲击性强、高韧性。</p> <p>2. 尺寸：420mm×205mm颜色根据客户需求定制。</p> <p>3. 功能：</p> <p>(1) 靠背采用多点镂空式网洞设计，最大程度增加椅子的透气性和散热性，保证久坐一天的舒爽；</p> <p>(2) 靠背向后倾斜，与垂直面之间呈12°，呵护学生腰椎，有效缓解释放久坐，而产生的肌肉、腰椎酸痛的问题；</p> <p>(3) 表面采用三层立体蚀刻磨砂处理，线条光滑柔和，防止目眩，纹路清晰，美观大方。</p> <p>(4) 靠背与钢架连接采用内镶嵌固定方式，无需采用任何螺丝固定且牢固不脱落，增加美观，防止螺丝松动脱落，解决内部连接螺钉外漏、造成人体接触部位、划伤等安全隐患。</p> <p>坐垫：</p> <p>1. 材质：采用PP（聚丙烯）一体注塑成型，材料耐冲击性强、高韧性。</p> <p>2. 尺寸：410m×400mm</p> <p>3. 功能：</p> <p>(1) 座板前端大弧度设计，能够防止压迫大腿，舒缓久坐带来的腿部酸痛、不适；</p> <p>(2) 座板采用多点镂空式网洞设计，最大程度增加椅子的透气性和散热性；</p> <p>(3) 座板面向后倾斜角度2°，矫正学生坐姿，预防弯腰驼背；</p> <p>(4) 表面采用三层立体蚀刻磨砂处理，线条光滑柔和，防止目眩，纹路清晰，</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海



						<p>美观大方。</p> <p>椅钢架1. 材质：材质及形状：采用圆形钢管冲压而成，结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象，增加产品耐久性。</p> <p>2. 成型工艺：L型升降立柱支撑采用先进激光切割技术进行外形切割后再进行弯曲成型，外观有形且能增加铁架承重力。</p> <p>3. 尺寸： 椅腿上支架直径25mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管 椅腿下支架直径32mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管</p> <p>4. 表面涂装：焊接、打磨完成的钢管架表面经过酸洗、磷化工艺处理，表面采用哑光橘皮翠纹喷涂，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀，不易脱落，无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、涂层无明显粒子、涨边现象；无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。</p> <p>5. 功能： (1) 钢架采用折弯工艺，与靠背、座板紧密配合，设计符合人体工学，确保使用舒适安全； (2) 采用Φ32椅腿一体圆管支脚嵌套Φ25椅腿升降架支撑结构，确保椅架整体稳定性；</p> <p>椅升降调节机构1. 结构：采用蜗轮蜗杆结构，内置金属升降调节，螺杆限位固定，手摇无极升降；</p> <p>2. 材质：铝合金压铸蜗轮蜗杆外壳，碳钢齿轮；</p> <p>3. 无级调节高度范围：钢管冲压高度标尺；整椅可调节高度360mm-440mm（国标1-5#）符合GB/T3976-2014。</p> <p>椅脚保护套1. 材质：采用食品级PP（聚丙烯）一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸： 前脚保护套110mm×30mm×60mm 后脚保护套55mm×38mm×40mm</p> <p>3. 功能： 后脚保护套底部二次注塑成型TPU软胶，既能增加垂直方向的承重受力，又能有效防止刮伤地板，可在3mm范围内自适应调整地面平整落差。</p>			
4	包1	中小学专用多功能学生书包柜	品牌：中樽 规格型号： 363*580*500	430	48	20640	<p>1. 柜体采用优质冷轧钢板，喷塑前钢板厚度为0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求。</p> <p>2. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海



5	包1	清洁柜	品牌：中樽 规格型号：宽400*深500*高1200	1030	1030	1. 柜体采用优质冷轧钢板，喷漆前钢板厚度为0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求。 2. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。	上海中樽科教设备有限公司	上海	
6	包1	锁具	品牌：中樽 规格型号：77.1*24	70	48	3360	1. 安全可靠：采用高强度碳钢锁片和锌合金锁芯，保障家具柜的安全。 2. 方便易用：通过90°旋转实现开启或锁闭，使用方便，操作简单。 3. 多种定制选项：壳体表面尺寸为77.1*24mm，锁体材质为ABS常规黑色，钥匙和叶片材质为HPb59-1黄铜，锁芯表面镀镍。锁片可特殊定制，	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	绿板	品牌：博奥锐云 规格型号：4000*1200	1720	1	1720	面板采用优质0.4mm厚优质绿钢板，表面硬度为7H，光泽度≥80，表面加薄膜；采用铝合金边框及笔槽外框壁厚≥2mm，硬度不小于HRC12；中间夹层为10mm加强型瓦楞板；背板采用热镀锌钢板，钢板厚度为≥0.35mm，镀锌厚度0.005mm	上海博奥锐云智能科技有限公司	上海

**十四、控制室**


1	包1	操作台	品牌：中樽 规格型号：1950*800*750	2540	2	5080	材质：钢木结合工艺，台面采用优质防火板贴面，基材为E0级刨花板，厚18mm，台体为优质冷轧钢板0.6-0.8mm，表面静电粉末喷涂。坚固耐用，优质五金配件，配置：内部配备一块层板	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：575*660*940	650	2	1300	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m³） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：1600*400*800	1380	1	1380	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：两组对开门，门内各配一块层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海

**十五、教师交流间**


1	包1	圆桌	品牌：中樽 规格型号：直径900*750	1630	2	3260	采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。钢制圆管（直径80mm，壁厚1.2mm）桌脚；表面打磨平整，表面经酸洗磷化后，高温环氧树脂喷塑。优质锌合金连接件。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	阅览椅	品牌：中樽 规格型号：500*520*865	330	8	2640	椅身：工程PP料+玻纤材料注塑一体成型，表面晒纹处理，质感好。 椅架：圆管外径16mm，管材壁厚2.0mm，优质管材四脚架、表面采用精抛光电镀工艺，固定尼龙脚垫（自动调节平稳）可堆叠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。	上海中樽科教设备	上海




			800*400*800				五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	有限公司	
<b>三层</b>									
<b>十六、大队部</b>									
1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断： 1700*1400*1200 台面： 1400*1400mm	2150	3	6450	钢木结构： (1)、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准； (3)板脚：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小； (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜，采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号： 300*600*1200	730	3	2190	1.单扇开门，内部挂衣杆，可调节隔板1块。 2.采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。 3.表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落 4.把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具，安全可靠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	90	6	540	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因 规格型号：2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌：中樽 规格型号：DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	3	1950	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m³） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手	上海中樽科教设备有限公司	上海




							黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm		
7	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*800	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*1850	860	5	4300	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>十七、团委心理</b>									
1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断： 1700*1400*1200 台面： 1400*1400mm	2150	5	10750	钢木结构： (1)、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准； (3)板脚：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小； (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜，采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	730	5	3650	1.单扇开门，内部挂衣杆，可调节隔板1块。 2.采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。 3.表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落 4.把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具，安全可靠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	90	10	900	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因 规格型号：2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电	品牌：中樽 规格型号：DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备	上海




		线穿线管							有限公司	
6	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	3	3250	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m <sup>3</sup> ） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽 科教设备 有限公司	上海	
7	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海	
8	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*1850	860	5	4300	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海	
<b>十八、会议室</b>										
1	包1	会议桌	品牌：中樽 规格型号： 4800*1500*750	16250	1	16250	台面为E0级三聚氰胺刨花板，台面及脚厚度50mm。2mm厚同色优质PVC封边，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水，配两个多功能接口盒。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海	
2	包1	讨论椅	品牌：中樽 规格型号： 590*550*990	820	16	13120	椅背：采用多层成型板，多层板为喷油漆黑色，高弹力定型舒适海绵，高弹性透气布料，提供背部舒适支撑。 椅座：高弹力定型海绵（40KG/m <sup>3</sup> ），高弹性透气布料，座板为定制多层弯曲板，多层板为喷油漆黑色。 椅架：圆管外径19mm，管材壁厚1.2mm，黑色PU扶手面。 功能：整齐排列，可连接多个使用。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海	
3	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海	
4	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号： 2400*400*800	6190	1	6190	顶板、层板及底板采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。对开门，内含一块层板。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海	
<b>十九、德育处</b>										
1	包1	屏风办公	品牌：中樽	2150	4	8600	钢木结构：	上海中樽	上海	



		桌	规格型号：隔断 ：1700*400*120 0台面： 1400*1400mm				(1)、面板:优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。封边:≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2)、胶粘:环保粘胶剂，符合环保标准； (3)板脚:优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边:≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件:优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小； (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜，采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。	科教设备有限公司	
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号： 300*600*1200	730	4	2920	1.单扇开门，内部挂衣杆，可调节隔板1块。 2.采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。 3.表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落 4.把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具，安全可靠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	90	8	720	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因 规格型号：2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌：中樽 规格型号：DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	4	2600	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m <sup>3</sup> ） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	文件柜	品牌：中樽	860	4	3440	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm	上海中樽	上海




			规格型号: 800*400*1850				喷涂: 钢板经酸洗磷化处理, 静电喷涂工艺。 五金件: 暗卡拉手等优质五金配件 配置: 上柜二块活动层板, 下柜一块活动层板。	科教设备 有限公司	
<b>二十、网络机房</b>									
1	包1	办公桌	品牌: 中樽 规格型号: 1400*600*750	1850	2	3700	钢木结构: (1)、面板: 优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板, 封边: 2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边, 封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘胶: 环保粘胶剂, 符合环保标准。 (3)、配喷涂钢架, 圆管脚直径60mm。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊, 表面经酸洗、磷化后静电喷塑; 下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准, 钢脚白色, 钢制活动柜。 (4)、活动柜外尺寸为390*500*600mm, 挡板尺寸1000*400*18mm。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号: 575*660*940	650	4	2600	黑色PP料背架, 带固定腰靠 高回弹原生海绵 (40KG/m <sup>3</sup> ) 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架: 钢管壁厚2.0mm, 直径25mm	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>二十一、教师办公 (4人)</b>									
1	包1	屏风办公桌	品牌: 中樽 规格型号: 隔断: 1400*1400*120 0台面: 1400*1400mm	2150	4	8600	钢木结构: (1)、面板: 优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。封边: ≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边, 封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘胶: 环保粘胶剂, 符合环保标准; (3)板脚: 优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边: ≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边, 封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件: 优质三截可拆钢珠导轨, 滑动性能强、载重力强、噪音小; (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜, 采用≥0.8mm厚度冷轧钢板, 经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑, 环保无毒害、无气味、平整美观, 不易脱落。正面三抽屉式样, 抽屉带锁, 底部为带锁止功能的活动轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	电源插座	品牌: 福瑞田 规格型号: 国标	90	8	720	多功能国标五孔; 含接线	乐清市福 田电器有 限公司	乐清
3	包1	地面上设	品牌: 埃因	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因	上海



		备连接电气布线	规格型号: 2.5平方					电线电缆有限公司	
4	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌: 中樽 规格型号: DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号: 575*660*940	650	4	2600	黑色PP料背架, 带固定腰靠 高回弹原生海绵 (40KG/m³) 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架: 钢管壁厚2.0mm, 直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	茶水柜	品牌: 中樽 规格型号: 800*400*800	1290	1	1290	基材: 优质一级冷轧钢板, 钢板厚≥0.7mm 喷涂: 钢板经酸洗磷化处理, 静电喷涂工艺。 五金件: 暗卡拉手等优质五金配件 配置: 内一块层板, 柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	文件柜	品牌: 中樽 规格型号: 800*400*1850	860	4	3440	基材: 优质一级冷轧钢板, 钢板厚≥0.7mm 喷涂: 钢板经酸洗磷化处理, 静电喷涂工艺。 五金件: 暗卡拉手等优质五金配件 配置: 上柜二块活动层板, 下柜一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	矮柜	品牌: 中樽 规格型号: 1600*400*800	1380	1	1380	基材: 优质一级冷轧钢板, 钢板厚≥0.7mm 喷涂: 钢板经酸洗磷化处理, 静电喷涂工艺。 五金件: 暗卡拉手等优质五金配件 配置: 两组对开门, 门内各配一块层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
9	包1	两门更衣柜	品牌: 中樽 规格型号: 900*500*1850	1290	2	2580	基材: 优质一级冷轧钢板, 钢板厚≥0.7mm 喷涂: 钢板经酸洗磷化处理, 静电喷涂工艺。 五金件: 暗卡拉手等优质五金配件 配置: 每门内上一下一活层板, 一挂衣杆, 一镜子	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>二十二、教师交流间</b>									
1	包1	圆桌	品牌: 中樽 规格型号: 直径900*750	1630	2	3260	采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板, 2mm同色封边条直线封边, 封边条修整后表面无毛刺。钢制圆管 (直径80mm, 壁厚1.2mm) 桌脚; 表面打磨平整, 表面经酸洗磷化后, 高温环氧树脂喷塑。优质锌合金连接件。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	阅览椅	品牌: 中樽 规格型号: 500*520*865	330	8	2640	椅身: 工程PP料+玻纤材料注塑一体成型, 表面晒纹处理, 质感好。 椅架: 圆管外径16mm, 管材壁厚2.0mm, 优质管材四脚架、表面采用精抛光电镀工艺, 固定尼龙脚垫 (自动调节平稳) 可堆叠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	茶水柜	品牌: 中樽	1290	1	1290	基材: 优质一级冷轧钢板, 钢板厚≥0.7mm	上海中樽	上海



			规格型号: 800*400*800				喷涂: 钢板经酸洗磷化处理, 静电喷涂工艺。 五金件: 暗卡拉手等优质五金配件 配置: 内一块层板, 柜顶上加配一块PVC软玻璃。	科教设备 有限公司	
<b>五层</b>									
<b>二十三、听课室</b>									
1	包1	移动讲台	品牌: 中樽 规格型号: 835*580*805-1 175	2060	1	2060	桌面密度板贴纸喷漆, 台面尺寸为835*580mm, 三面带围板, 碳钢烤漆架体, 底部带静音刹车轮, 手动升降无需插电随意调节高度, 升降高度805-1175mm, 蜂窝背板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	听课桌	品牌: 中樽 规格型号: 1200*600*750	2610	36	93960	1、台面板: E0级三聚氰胺刨花板。 2、前挡板: 采用优质钢板(厚度为0.8mm), 长为861mm, 宽为350mm, 高为16.5mm, 牢固耐用, 美观大方, 抗变形。 3、台脚: 前脚采用优质高精度冷轧钢锥弯成型, 前脚管是 $\phi 42 * \phi 29 * 634$ MM锥管, 壁厚为1.5MM, 牢固耐用, 美观大方, 抗变形。后脚采用优质高精度冷轧钢锥弯成型及塑胶配件而成, 钢管是 $\phi 50 * \phi 29 * 620$ MM锥管, 壁厚为1.5MM, 表面采用防锈静电喷涂处理。台脚由接头前脚后脚组合68度夹角焊接成一体, 两脚距离580MM 4、连接管: 采用优质高精度冷轧钢。表面再经防锈静电喷涂处理, 实用牢固, 承受力大, 圆管: 直径 $\phi 45 * 980 * T2.0$ mm 5、书网: 采用优质14圆管(厚度为1.0mm)经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。 6、折叠机构: 折叠机构采用一体焊接接头而已, 铝合金转接头的连接, 坚固耐用, 桌子通过市场上独一无二的单向旋钮折叠的方式, 双向承重受力, 台脚连接管内配有转动轴, 只用轻微旋钮就可以进行桌子翻折功能, 左右两边各有一个旋转按钮, 扭动即可折叠和打开。 7、外观设计: 采用人体工程理念及个性化需求, 整件产品拼接好, 接缝齐整, 整体颜色基本相符, 过渡自然;台架有旋转折叠装置, 脚轮采用的2.5" PU万向脚轮带刹车, 造型美观大方, 有现代特色	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	听课椅	品牌: 中樽 规格型号: 540*600*800± 10	670	72	48240	优质面料饰面 靠背PP+GF材质+PA连接件 扶手PP+GF材质+PA扶手撑可上下旋转 坐棉采用2CM高密度切割泡棉(40KG/m <sup>3</sup> )+PP座壳 椅架: 采用19*32mm异形管, 壁厚1.8mm, 表面黑色砂纹喷涂处理 坐木板采用5mm抛压成型多层环保夹板 整椅座板可以翻转, 钢架可以折叠	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



二十四、录播室

1	包1	移动讲台	品牌：中樽 规格型号：835*580*805-1 175	2060	1	2060	桌面密度板贴纸喷漆，台面尺寸为835*580mm,三面带围板，碳钢烤漆架体，底部带静音刹车轮，手动升降无需插电随意调节高度，升降高度805-1175mm，蜂窝背板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	学生桌	品牌：中樽 规格型号：桌宽：650桌深：450 桌高：610-760	200	48	9600	<p>面板1. 材质：采用高抗冲ABS一体注塑成型，抗菌性及有害物质限量达到标准。</p> <p>2. 规格：650mm×450mm×高25mm(±2mm)。</p> <p>3. 功能：</p> <p>(1) 桌面靠近人体端外弧曲线、倾斜11° 尺寸620mm×50mm(±2mm)鸭嘴边设计，增加人体肘部与桌沿交互舒适性，防止压迫小臂。</p> <p>(2) 桌面两侧及前端边缘设有宽10mm、高3mm边框，可用于防止笔类、纸张等小物品滑出桌面。</p> <p>(3) 桌面右侧前端设有边长310mm(±2mm)×宽25mm(±2mm)×内凹7mm，右侧边长205mm(±2mm)×宽15mm(±2mm)×内凹7mm的倾斜弧形内凹式L型笔槽，可用于笔类用品的放置。</p> <p>(4) 桌面表面采用特殊细砂皮纹设计，防止眩目，不反光，手感舒适。</p> <p>(5) 桌面底部设有两根500mm×30mm×15mm的桌面支撑，可增加桌面整体强度，防止外力破坏，可达到24小时，垂直静载荷50kg，桌面无变形、发白、破裂。</p> <p>(6) 桌面底部印有日期调整标识及回收标志并与面板一体注塑成型，实现产品可追溯性，提供质量保障。</p> <p>(7) L型笔槽前端设有理线凹槽≥3个，右侧边设有搁笔凹槽≥2个，兼具挂钩功能，和桌面一体注塑成型。</p> <p>书箱1. 材质：采用PP（聚丙烯）一次注塑成型，耐冲击性强、高韧性。</p> <p>2. 尺寸： 书箱外尺寸为450mm×365mm×125mm 书箱内尺寸为445mm×350mm×120mm</p> <p>3. 功能：</p> <p>(1) 书箱底部边缘设有40mm×4mm四个条形排气槽，有利于渗水快速流出，保证屉箱长期干燥。</p> <p>(2) 书箱口部设有一长380mm×宽50mm×内凹8mm弧形内凹式置物槽，与桌面弧形内凹式笔槽相呼应，配合口部倾斜上翘式设计及口部两段竖向凸起条，组成三段式置物槽，可放置笔、橡皮等文具；</p> <p>(3) 书箱向下3° 倾斜设计，可有效防止物品掉落，同时提供更大的容积和更好腿部空间。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海



				<p>(4) 书箱底部设有5条长410mm、宽12mm的加强筋，有效的增加书箱整体承重力 and 防滑效果。</p> <p>(5) 书箱120-125mm内径渐变高度，防止物品滑落。</p> <p>(6) 书箱表面采用细砂纹处理，不反光，手感舒适；书箱边缘R角过渡，口部弧形曲面设计，过渡自然，光滑圆润无毛刺，整体美观大方。</p> <p>桌钢架1. 材质及形状：采用正圆形钢管弯管而成，结构牢固。</p> <p>2. 成型工艺：L型升降立柱支撑采用外形切割后再进行弯曲成型。</p> <p>3. 桌钢架规格： 桌腿上支架直径32mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管 桌腿下支架直径38mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管</p> <p>4. 表面涂装：焊接、打磨完成的钢管架，表面经过酸洗、磷化工艺处理，表面采用哑光橘皮翠纹喷涂，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀、脱落。涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；涂层无明显粒子、涨边现象；无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。</p> <p>5. 桌腿支脚配置四个塑胶脚保护套，能够保证整体着地稳定性。</p> <p>桌升降调节机构1. 结构：采用蜗轮蜗杆结构，内置金属升降调节，螺杆限位固定，手摇升降；</p> <p>2. 材质：铝合金压铸蜗轮蜗杆外壳，碳钢齿轮；</p> <p>3. 调节高度范围：钢管冲压高度标尺；整桌可调节高度610mm-760mm（国标1-6#）符合GB/T3976-2014。</p> <p>4. 工具：手摇外六角杆把柄调节高度，每50套桌椅配手摇工具1套。</p> <p>5. 升降管保护套： (1) 材质：采用PP（聚丙烯）一体注塑成型。 (2) 功能：保护外壳采用内部结构完美契合圆管管型，外侧包覆升降管设计，增加产品稳定性的同时，规避五金外露，提升产品整体美观度</p> <p>桌脚保护套1. 材质：采用PP（聚丙烯）一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸： 前脚保护套110mm×35mm×60mm 后脚保护套55mm×44mm×50mm</p> <p>3. 功能： 后脚保护套底部二次注塑成型TPU软胶，既能增加垂直方向的承重受力，又能有效防止刮伤地板，可在3mm范围内自适应调整地面平整落差。</p> <p>挂钩L型圆形升降支撑边缘焊接有L型书包挂钩，线条简洁，坚固耐用，能够承受</p>		
--	--	--	--	---	--	--




3	包1	学生椅	品牌：中樽 规格型号：座高：360-440座面：410*400	190	48	9120	<p>≥20kg重量，方便学生挂取书包和手提袋。</p> <p>靠背/坐垫靠背：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：座板采用PP（聚丙烯）一次注塑成型，耐冲击性强、高韧性。</li> <li>2. 尺寸：420mm×205mm颜色根据客户需求定制。</li> <li>3. 功能： <ul style="list-style-type: none"> <li>（1）靠背采用多点镂空式网洞设计，最大程度增加椅子的透气性和散热性，保证久坐一天的舒爽；</li> <li>（2）靠背向后倾斜，与垂直面之间呈12°，呵护学生腰椎，有效缓解释放久坐，而产生的肌肉、腰椎酸痛的问题；</li> <li>（3）表面采用三层立体蚀刻磨砂处理，线条光滑柔和，防止目眩，纹路清晰，美观大方。</li> <li>（4）靠背与钢架连接采用内镶嵌固定方式，无需采用任何螺丝固定且牢固不脱落，增加美观，防止螺丝松动脱落，解决内部连接螺钉外漏、造成人体接触部位、划伤等安全隐患。</li> </ul> </li> </ol> <p>坐垫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：采用PP（聚丙烯）一体注塑成型，材料耐冲击性强、高韧性。</li> <li>2. 尺寸：410m×400mm</li> <li>3. 功能： <ul style="list-style-type: none"> <li>（1）座板前端大弧度设计，能够防止压迫大腿，舒缓久坐带来的腿部酸痛、不适；</li> <li>（2）座板采用多点镂空式网洞设计，最大程度增加椅子的透气性和散热性；</li> <li>（3）座板面向后倾斜角度2°，矫正学生坐姿，预防弯腰驼背；</li> <li>（4）表面采用三层立体蚀刻磨砂处理，线条光滑柔和，防止目眩，纹路清晰，美观大方。</li> </ul> </li> </ol> <p>椅钢架1. 材质：材质及形状：采用圆形钢管冲压而成，结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象，增加产品耐久性。</p> <p>2. 成型工艺：L型升降立柱支撑采用先进激光切割技术进行外形切割后再进行弯曲成型，外观有形且能增加铁架承重力。</p> <p>3. 尺寸：</p> <p>椅腿上支架直径25mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管</p> <p>椅腿下支架直径32mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管</p> <p>4. 表面涂装：焊接、打磨完成的钢管架表面经过酸洗、磷化工艺处理，表面采用哑光橘皮翠纹喷涂，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀，不易脱落，无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
---	----	-----	------------------------------------	-----	----	------	--	--------------	----




							<p>、飞漆、涂层无明显粒子、涨边现象；无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。</p> <p>5. 功能：</p> <p>（1）钢架采用折弯工艺，与靠背、座板紧密配合，设计符合人体工学，确保使用舒适安全；</p> <p>（2）采用<math>\phi 32</math>椅腿一体圆管支脚嵌套<math>\phi 25</math>椅腿升降架支撑结构，确保椅架整体稳定性；</p> <p>椅升降调节机构1. 结构：采用蜗轮蜗杆结构，内置金属升降调节，螺杆限位固定，手摇无极升降；</p> <p>2. 材质：铝合金压铸蜗轮蜗杆外壳，碳钢齿轮；</p> <p>3. 无级调节高度范围：钢管冲压高度标尺；整椅可调节高度360mm-440mm（国标1-5#）符合GB/T3976-2014。</p> <p>椅脚保护套1. 材质：采用食品级PP（聚丙烯）一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸：</p> <p>前脚保护套110mm<math>\times</math>30mm<math>\times</math>60mm</p> <p>后脚保护套55mm<math>\times</math>38mm<math>\times</math>40mm</p> <p>3. 功能：</p> <p>后脚保护套底部二次注塑成型TPU软胶，既能增加垂直方向的承重受力，又能有效防止刮伤地板，可在3mm范围内自适应调整地面平整落差。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

**二十五、准备室**

1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断： 1700*1400*120 0台面： 1400*1400mm	2150	3	6450	<p>钢木结构：</p> <p>(1)、面板：优质<math>\geq 25</math>mm厚三聚氰胺刨花板。封边：<math>\geq 2.0</math>mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。</p> <p>(2)、胶粘：环保粘胶剂，符合环保标准；</p> <p>(3)板脚：优质<math>\geq 25</math>mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边：<math>\geq 2.0</math>mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。</p> <p>(4)、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小；</p> <p>(5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。</p> <p>(6)桌面下方钢制活动矮柜，采用<math>\geq 0.8</math>mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号： 300*600*1200	730	3	2190	<p>1. 单扇开门，内部挂衣杆，可调节隔板1块。</p> <p>2. 采用<math>\geq 0.8</math>mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。</p> <p>3. 表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海



							，不易脱落 4. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具，安全可靠。		
3	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	90	3	540	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因 规格型号：2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌：中樽 规格型号：DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：575*660*940	650	3	1950	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m³） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*800	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*1850	860	8	6880	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>二号楼</b>									
<b>地下一层</b>									
<b>二十六、音乐教室1</b>									
1	包1	讲台低桌	品牌：中樽 规格型号：1500*800*750	3530	1	3530	桌板：18mmENF级桦木胶合板顶面防火板贴面（黑、白、灰、枫木、橡木色），底面白色防火板贴面，清水斜边。 桌脚规格：W65*D25mm 支撑架：金属圆管，表面静电喷塑处理。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	讲台高桌	品牌：中樽 规格型号：1400*600*1100	5590	1	5590	桌板：18mmENF级桦木胶合板顶面防火板贴面（黑、白、灰、枫木、橡木色），底面白色防火板贴面，清水斜边。 桌脚规格：W65*D25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海



							支撑架：金属圆管，表面静电喷塑处理。		
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	1	650	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m <sup>3</sup> ） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	学生凳	品牌：中樽 规格型号： 475*500*820	1510	48	72480	座椅壳：100%聚丙烯（PP），正面为哑光麻面处理，背面为耐磨的纹理效果，起到防滑及加强作用。 座椅壳颜色：白、灰、黑、蓝、绿、红 椅架、扶手：静电喷塑钢管颜色为白、灰、黑、蓝、绿、红 黑色塑料脚垫。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	合唱台	品牌：中樽 规格型号： 1220*1150*610	13590	6	81540	1. 尺寸：三层尺寸1220*1150*610±10mm；每层台阶款宽380±10mm，高200±10mm； 小舞台尺寸：1530*1220*300±10mm； 2. 材质：高密度PE； 3. 工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒； 4. 功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>二十七、音乐教室2</b>									
1	包1	讲台低桌	品牌：中樽 规格型号： 1500*800*750	3530	1	3530	桌板：18mmENF级桦木胶合板顶面防火板贴面（黑、白、灰、枫木、橡木色），底面白色防火板贴面，清水斜边。 桌脚规格：W65*D25mm 支撑架：金属圆管，表面静电喷塑处理。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	讲台高桌	品牌：中樽 规格型号： 1400*600*1100	5590	1	5590	桌板：18mmENF级桦木胶合板顶面防火板贴面（黑、白、灰、枫木、橡木色），底面白色防火板贴面，清水斜边。 桌脚规格：W65*D25mm 支撑架：金属圆管，表面静电喷塑处理。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	1	650	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m <sup>3</sup> ） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	学生凳	品牌：中樽 规格型号： 475*500*820	1510	48	72480	座椅壳：100%聚丙烯（PP），正面为哑光麻面处理，背面为耐磨的纹理效果，起到防滑及加强作用。 座椅壳颜色：白、灰、黑、蓝、绿、红	上海中樽 科教设备 有限公司	上海




							椅架、扶手：静电喷塑钢管颜色为白、灰、黑、蓝、绿、红黑色塑料脚垫。		
5	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号： 1000*500*1200	3870	9	34830	1. 材质：E0级三聚氰胺刨花板； 2. 工艺：采用欧亚标准E0级板，顶板厚度25mm, 其它18mm, 基材采用E0级三聚氰胺刨花板，ABS直封边制作。内含二块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
6	包1	洞洞板	品牌：中樽 规格型号： 9000*1200	8670	1	8670	1. 尺寸：9000*1200； 2. 材质：钢板厚度1mm, 四周折边，表面高温喷涂； 3. 按面板大小配置挂钩。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海

**二十八、音乐教室3**


1	包1	讲台低桌	品牌：中樽 规格型号： 1500*800*750	3530	1	3530	桌板：18mmENF级桦木胶合板顶面防火板贴面（黑、白、灰、枫木、橡木色）， 底面白色防火板贴面，清水斜边。 桌脚规格：W65*D25mm 支撑架：金属圆管，表面静电喷塑处理。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	讲台高桌	品牌：中樽 规格型号： 1400*600*1100	5590	1	5590	桌板：18mmENF级桦木胶合板顶面防火板贴面（黑、白、灰、枫木、橡木色）， 底面白色防火板贴面，清水斜边。 桌脚规格：W65*D25mm 支撑架：金属圆管，表面静电喷塑处理。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	1	650	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m <sup>3</sup> ） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	学生凳	品牌：中樽 规格型号： 475*500*820	1510	48	72480	座椅壳：100%聚丙烯（PP），正面为哑光麻面处理，背面为耐磨的纹理效果，起 到防滑及加强作用。 座椅壳颜色：白、灰、黑、蓝、绿、红 椅架、扶手：静电喷塑钢管颜色为白、灰、黑、蓝、绿、红黑色塑料脚垫。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号： 1000*500*1200	3870	8	30960	1. 材质：E0级三聚氰胺刨花板； 2. 工艺：采用欧亚标准E0级板，顶板厚度25mm, 其它18mm, 基材采用E0级三聚氰胺刨花板，ABS直封边制作。内含二块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
6	包1	洞洞板	品牌：中樽 规格型号： 4000*1200	3850	2	7700	1. 尺寸：4000*1200； 2. 材质：钢板厚度1mm, 四周折边，表面高温喷涂； 3. 按面板大小配置挂钩。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海

**二十九、音乐教室4**


1	包1	讲台低桌	品牌：中樽 规格型号：	3530	1	3530	桌板：18mmENF级桦木胶合板顶面防火板贴面（黑、白、灰、枫木、橡木色）， 底面白色防火板贴面，清水斜边。	上海中樽 科教设备	上海
---	----	------	----------------	------	---	------	---	--------------	----



			1500*800*750				桌脚规格: W65*D25mm 支撑架: 金属圆管, 表面静电喷塑处理。	有限公司	
2	包1	讲台高桌	品牌: 中樽 规格型号: 1400*600*1100	5590	1	5590	桌板: 18mmENF级桦木胶合板顶面防火板贴面(黑、白、灰、枫木、橡木色), 底面白色防火板贴面, 清水斜边。 桌脚规格: W65*D25mm 支撑架: 金属圆管, 表面静电喷塑处理。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号: 575*660*940	650	1	650	黑色PP料背架, 带固定腰靠 高回弹原生海绵(40KG/m <sup>3</sup> ) 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架: 钢管壁厚2.0mm, 直径25mm	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	学生凳	品牌: 中樽 规格型号: 475*500*820	1510	48	72480	座椅壳: 100%聚丙烯(PP), 正面为哑光麻面处理, 背面为耐磨的纹理效果, 起到防滑及加强作用。 座椅壳颜色: 白、灰、黑、蓝、绿、红 椅架、扶手: 静电喷塑钢管颜色为白、灰、黑、蓝、绿、红黑色塑料脚垫。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	矮柜	品牌: 中樽 规格型号: 1000*500*1200	3870	9	34830	1. 材质: E0级三聚氰胺刨花板; 2. 工艺: 采用欧亚标准E0级板, 顶板厚度25mm, 其它18mm, 基材采用E0级三聚氰胺刨花板, ABS直封边制作。内含二块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
6	包1	洞洞板	品牌: 中樽 规格型号: 9000*1200	8670	1	8670	1. 尺寸: 9000*1200; 2. 材质: 钢板厚度1mm, 四周折边, 表面高温喷涂; 3. 按面板大小配置挂钩。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>三十、音乐准备室</b>									
1	包1	音乐器材柜	品牌: 中樽 规格型号: 4000*450/600*2000	24560	1	24560	1. 尺寸: 4000*450/600*2000mm±10mm; 2. 材质: E0级三聚氰胺刨花板 3. 工艺: 采用国家标准E0级板, 厚度≥18mm, 基材采用E0级三聚氰胺刨花板, PVC直封边制作。五金件采用品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍; 4. 功能: 采用玻璃柜门, 收纳物件清晰明了, 可调节层板, 方便于各类大小物件的摆放, 适合大小规格器材收纳。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	音乐器材柜	品牌: 中樽 规格型号: 3000*450/600*2000	18420	1	18420	1. 尺寸: 3000*450/600*2000mm±10mm; 2. 材质: E0级三聚氰胺刨花板 3. 工艺: 采用国家标准E0级板, 厚度≥18mm, 基材采用E0级三聚氰胺刨花板, PVC直封边制作。五金件采用品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍; 4. 功能: 采用玻璃柜门, 收纳物件清晰明了, 可调节层板, 方便于各类大小物件的摆放, 适合大小规格器材收纳。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



三十一、报告厅									
1	包1	报告台	品牌：中樽 规格型号： 1400*600*800	9460	3	28380	E0级实木多层板，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），台面及脚厚度25mm，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观，外侧为白色波浪板，表面烤漆。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。背板应有拼花。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	报告椅	品牌：中樽 规格型号： 590*550*990	820	6	4920	椅背：采用多层成型板，多层板为喷油漆黑色，高弹力定型舒适海绵，高弹性透气布料，提供背部舒适支撑。 椅座：高弹力定型海绵（40KG/m <sup>3</sup> ），高弹性透气布料，座板为定制多层弯曲板，多层板为喷油漆黑色。 椅架：圆管外径19mm，管材壁厚1.2mm，黑色PU扶手面。 功能：整齐排列，可连接多个使用。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	演讲台	品牌：中樽 规格型号： 720*580*710-1100	3610	1	3610	升降范围：710-1100mm 支架材质：铝合金+钢架+抛光 表面工艺：PU静电喷涂 面板尺寸：715*495*18mm 面板材质：MDF+PVC 面板颜色：冰峰白、幻影黑、浅胡桃、枫木色 支架颜色：炫酷黑、月光白、珍珠银 外型尺寸：720*580*710-1100mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	操作台	品牌：中樽 规格型号： 1800*600*750	2450	1	2450	钢木结构： （1）、面板：优质25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。其它为18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）、粘胶：环保粘胶剂，符合E0级环保标准。 （3）、配喷涂钢架，圆管脚直径60mm。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准，钢脚白色，钢制活动柜。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	1	650	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m <sup>3</sup> ） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海




三十二、校园总务库房

1	包1	货架	品牌：中樽 规格型号：1200*600*2000	3230	36	116280	一级冷轧钢板，主体框架采用厚度 $\geq 1.0$ mm钢板折弯，搁板采用厚度 $\geq 0.8$ mm钢板，表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂。主支撑架必须加装横向加强拉固条，搁板需有加强筋，每层承重100KG--150KG。定位精确，制作精良，表面光洁平滑。高度可调节。	上海中樽科教设备有限公司	上海
---	----	----	-----------------------------	------	----	--------	--	--------------	----

一层

三十三、财务室

1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断： 1700*1400*1200 台面： 1400*1400mm	2150	4	8600	钢木结构： (1)、面板：优质 $\geq 25$ mm厚三聚氰胺刨花板。封边： $\geq 2.0$ mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘接：环保粘胶剂，符合环保标准； (3)板脚：优质 $\geq 25$ mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边： $\geq 2.0$ mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小； (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜，采用 $\geq 0.8$ mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	730	4	2920	1.单扇开门，内部挂衣杆，可调节隔板1块。 2.采用 $\geq 0.8$ mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。 3.表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落 4.把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具，安全可靠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	90	8	720	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因 规格型号：2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌：中樽 规格型号：DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：	650	4	2600	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m <sup>3</sup> ）	上海中樽科教设备	上海




			575*660*940				中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	有限公司	
7	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
8	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*1850	860	7	6020	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海


**三十四、阅档室**

1	包1	办公桌	品牌：中樽 规格型号： 1400*700*750	1850	3	5550	钢木结构： (1)、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。 (3)、配喷涂钢架，圆管脚直径60mm。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准，钢脚白色，钢制活动柜。 (4)、活动柜外尺寸为390*500*600mm，挡板尺寸1000*400*18mm。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	3	1950	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m³） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	移动密集架	品牌：中樽 规格型号： 8000*4650*2400	330240	1	330240	钢材采用宝钢优质冷轧，底座3.0m，立柱1.5mm，挂板1.1mm，搁板1.0mm，顶页0.9mm，护板0.9mm，门板1.0mm。导轨采用20×20mm优质冷拉方钢。 表面处理，经酸洗、高温磷化、除锈、防腐、防静电、清水漂洗等九道工序处理。 表面涂装，采用高温静电喷塑，确保颜色持久，无色差，不褪色。钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海

**三十五、教师办公（4人）**



1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断 ：1700*1400*1200 台面： 1400*1400mm	2150	4	8600	钢木结构： (1)、面板：优质 $\geq 25\text{mm}$ 厚三聚氰胺刨花板。封边： $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2)、胶粘：环保粘胶剂，符合环保标准； (3)板脚：优质 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板。封边： $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小； (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜，采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号： 300*600*1200	730	4	2920	1.单扇开门，内部挂衣杆，可调节隔板1块。 2.采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。 3.表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落 4.把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具，安全可靠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	90	8	720	多功能国标五孔：含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因 规格型号：2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌：中樽 规格型号：DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	4	2600	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m <sup>3</sup> ） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽科教设备有限公司	上海



8	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*1850	360	4	3440	<p>基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚<math>\geq 0.7</math>mm            喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。            五金件：暗卡拉手等优质五金配件            配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
9	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号：1600*400*800	1380	1	1380	<p>基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚<math>\geq 0.7</math>mm            喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。            五金件：暗卡拉手等优质五金配件            配置：两组对开门，门内各配一块层板。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>三十六、普通教室（3间）</b>									
1	包1	移动讲台	品牌：中樽 规格型号：835*580*805-1175	2060	3	6180	<p>桌面密度板贴纸喷漆，台面尺寸为835*580mm,三面带围板，碳钢烤漆架体，底部带静音刹车轮，手动升降无需插电随意调节高度，升降高度805-1175mm，蜂窝背板。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	学生桌	品牌：中樽 规格型号：桌宽：650桌深：450桌高：700-790	200	144	28800	<p>面板1. 材质：采用高抗冲ABS一体注塑成型，抗菌性及有害物质限量达到标准。            2. 规格：650mm<math>\times</math>450mm<math>\times</math>高25mm(<math>\pm 2</math>mm)。            3. 功能：            (1) 桌面靠近人体端外弧曲线、倾斜11° 尺寸620mm<math>\times</math>50mm(<math>\pm 2</math>mm)鸭嘴边设计，增加人体肘部与桌沿交互舒适性，防止压迫小臂。            (2) 桌面两侧及前端边缘设有宽10mm、高3mm边框，可用于防止笔类、纸张等小物品滑出桌面。            (3) 桌面右侧前端设有边长310mm(<math>\pm 2</math>mm)<math>\times</math>宽25mm(<math>\pm 2</math>mm)<math>\times</math>内凹7mm，右侧边长205mm(<math>\pm 2</math>mm)<math>\times</math>宽15mm(<math>\pm 2</math>mm)<math>\times</math>内凹7mm的倾斜弧形内凹式L型笔槽，可用于笔类用品的放置。            (4) 桌面表面采用特殊细砂皮纹设计，防止眩目，不反光，手感舒适。            (5) 桌面底部设有两根500mm<math>\times</math>30mm<math>\times</math>15mm的桌面支撑，可增加桌面整体强度，防止外力破坏，可达到24小时，垂直静载荷50kg，桌面无变形、发白、破裂。            (6) 桌面底部印有日期调整标识及回收标志并与面板一体注塑成型，实现产品可追溯性，提供质量保障。            (7) L型笔槽前端设有理线凹槽<math>\geq 3</math>个，右侧边设有搁笔凹槽<math>\geq 2</math>个，兼具挂钩功能，和桌面一体注塑成型。            书箱1. 材质：采用PP（聚丙烯）一次注塑成型，耐冲击性强、高韧性。            2. 尺寸：            书箱外尺寸为450mm<math>\times</math>365mm<math>\times</math>125mm            书箱内尺寸为445mm<math>\times</math>350mm<math>\times</math>120mm</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海




				<p>3. 功能：</p> <p>(1) 书箱底部边缘设有40mm×4mm四个条形排气槽，有利于渗水快速流出，保证屉箱长期干燥。</p> <p>(2) 书箱口部设有一长380mm×宽50mm×内凹8mm弧形内凹式置物槽，与桌面弧形内凹式笔槽相呼应，配合口部倾斜上翘式设计与口部两段竖向凸起条，组成三段式置物槽，可放置笔、橡皮等文具；</p> <p>(3) 书箱向下3°倾斜设计，可有效防止物品掉落，同时提供更大的容积和更好腿部空间。</p> <p>(4) 书箱底部设有5条长410mm、宽12mm的加强筋，有效的增加书箱整体承重力和防滑效果。</p> <p>(5) 书箱120-125mm内径渐变高度，防止物品滑落。</p> <p>(6) 书箱表面采用细砂纹处理，不反光，手感舒适；书箱边缘R角过渡，口部弧形曲面设计，过渡自然，光滑圆润无毛刺，整体美观大方。</p> <p>桌钢架1. 材质及形状：采用正圆形钢管弯管而成，结构牢固。</p> <p>2. 成型工艺：L型升降立柱支撑采用外形切割后再进行弯曲成型。</p> <p>3. 桌钢架规格：</p> <p>桌腿上支架直径32mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管</p> <p>桌腿下支架直径38mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管</p> <p>4. 表面涂装：焊接、打磨完成的钢管架，表面经过酸洗、磷化工艺处理，表面采用哑光橘皮翠纹喷涂，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀、脱落。涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；涂层无明显粒子、涨边现象；无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。</p> <p>5. 桌腿支脚配置四个塑胶脚保护套，能够保证整体着地稳定性。</p> <p>桌升降调节机构1. 结构：采用蜗轮蜗杆结构，内置金属升降调节，螺杆限位固定，手摇升降；</p> <p>2. 材质：铝合金压铸蜗轮蜗杆外壳，碳钢齿轮；</p> <p>3. 调节高度范围：钢管冲压高度标尺；整桌可调节高度700mm-790mm（国标0-3#）符合GB/T3976-2014。</p> <p>4. 工具：手摇外六角杆把柄调节高度，每50套桌椅配手摇工具1套。</p> <p>5. 升降管保护套：</p> <p>(1) 材质：采用PP（聚丙烯）一体注塑成型。</p> <p>(2) 功能：保护外壳采用内部结构完美契合圆管管型，外侧包覆升降管设计，增加产品稳定性的同时，规避五金外露，提升产品整体美观度</p>		
--	--	--	--	---	--	--




							<p>桌脚保护套1. 材质：采用PP（聚丙烯）一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸： 前脚保护套110mm×35mm×60mm 后脚保护套55mm×44mm×50mm</p> <p>3. 功能： 后脚保护套底部二次注塑成型TPU软胶，既能增加垂直方向的承重受力，又能有效防止刮伤地板，可在3mm范围内自适应调整地面平整落差。 挂钩L型圆形升降支撑边缘焊接有L型书包挂钩，线条简洁，坚固耐用，能够承受≥20kg重量，方便学生挂取书包和手提袋。</p>		
3	包1	学生椅	<p>品牌：中樽 规格型号：座高：380-460座面：410*400</p>	190	144	27360	<p>靠背/坐垫靠背：</p> <p>1. 材质：座板采用PP（聚丙烯）一次注塑成型，耐冲击性强、高韧性。</p> <p>2. 尺寸：420mm×205mm颜色根据客户需求定制。</p> <p>3. 功能： （1）靠背采用多点镂空式网洞设计，最大程度增加椅子的透气性和散热性，保证久坐一天的舒爽； （2）靠背向后倾斜，与垂直面之间呈12°，呵护学生腰椎，有效缓解释放久坐，而产生的肌肉、腰酸背痛的问题； （3）表面采用三层立体蚀刻磨砂处理，线条光滑柔和，防止目眩，纹路清晰，美观大方。 （4）靠背与钢架连接采用内镶嵌固定方式，无需采用任何螺丝固定且牢固不脱落，增加美观，防止螺丝松动脱落，解决内部连接螺钉外漏、造成人体接触部位、划伤等安全隐患。</p> <p>坐垫：</p> <p>1. 材质：采用PP（聚丙烯）一体注塑成型，材料耐冲击性强、高韧性。</p> <p>2. 尺寸：410m×400mm</p> <p>3. 功能： （1）座板前端大弧度设计，能够防止压迫大腿，舒缓久坐带来的腿部酸痛、不适； （2）座板采用多点镂空式网洞设计，最大程度增加椅子的透气性和散热性； （3）座板面向后倾斜角度2°，矫正学生坐姿，预防弯腰驼背； （4）表面采用三层立体蚀刻磨砂处理，线条光滑柔和，防止目眩，纹路清晰，美观大方。</p> <p>椅钢架1. 材质：材质及形状：采用圆形钢管冲压而成，结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象，增加产品耐久性。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海



							<p>2. 成型工艺：L型升降立柱支撑采用先进激光切割技术进行外形切割后再进行弯曲成型，外观有形且能增加铁架承重力。</p> <p>3. 尺寸： 椅腿上支架直径25mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管 椅腿下支架直径32mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管</p> <p>4. 表面涂装：焊接、打磨完成的钢管架表面经过酸洗、磷化工艺处理，表面采用哑光橘皮翠纹喷涂，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀，不易脱落，无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、涂层无明显粒子、涨边现象；无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。</p> <p>5. 功能： (1) 钢架采用折弯工艺，与靠背、座板紧密配合，设计符合人体工学，确保使用舒适安全； (2) 采用Φ32椅腿一体圆管支脚嵌套Φ25椅腿升降架支撑结构，确保椅架整体稳定性；</p> <p>椅升降调节机构1. 结构：采用蜗轮蜗杆结构，内置金属升降调节，螺杆限位固定，手摇无极升降；</p> <p>2. 材质：铝合金压铸蜗轮蜗杆外壳，碳钢齿轮；</p> <p>3. 无级调节高度范围：钢管冲压高度标尺；整椅可调节高度380mm-460mm（国标0-4#）符合GB/T3976-2014。椅脚保护套1. 材质：采用食品级PP（聚丙烯）一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸： 前脚保护套110mm×30mm×60mm 后脚保护套55mm×38mm×40mm</p> <p>3. 功能： 后脚保护套底部二次注塑成型TPU软胶，既能增加垂直方向的承重受力，又能有效防止刮伤地板，可在3mm范围内自适应调整地面平整落差。</p>		
4	包1	中小学专用多功能学生书包柜	品牌：中樽 规格型号： 363*580*500	430	144	61920	<p>1. 柜体采用优质冷轧钢板，喷塑前钢板厚度为0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求。</p> <p>2. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	清洁柜	品牌：中樽 规格型号：宽 400*深500*高	1030	3	3090	<p>1. 柜体采用优质冷轧钢板，喷塑前钢板厚度为0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海



			1200				2. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。		
6	包1	锁具	品牌: 中樽 规格型号: 77.1*24	70	144	10080	1. 安全可靠:采用高强度碳钢锁片和锌合金锁芯, 保障家具柜的安全。 2. 方便易用:通过90° 旋转实现开启或锁闭, 使用方便, 操作简单。 3. 多种定制选项:壳体表面尺寸为77.1*24mm, 锁体材质为ABS常规黑色, 钥匙和叶片材质为HPb59-1黄铜, 锁芯表面镀镍。锁片可特殊定制,	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	绿板	品牌: 博奥锐云 规格型号: 4000*1200	1720	3	5160	面板采用优质0.4mm厚优质绿钢板, 表面硬度为7H, 光泽度≥80, 表面加薄膜; 采用铝合金边框及笔槽外框壁厚≥2mm, 硬度不小于HRC12; 中间夹层为10mm加强型瓦楞板; 背板采用热镀锌钢板, 钢板厚度为≥0.35mm, 镀锌厚度0.005mm	上海博奥锐云智能科技有限公司	上海
<b>三十七、圆形会议厅</b>									
1	包1	会议桌	品牌: 中樽 规格型号: 4320*700*750	19500	3	58500	E0级刨花板基材, 木皮贴面, 面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强; 底漆要求干燥迅速, 附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。背板应有拼花。整件产品或成套产品色泽应相似, 产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象, 产品不涂饰部件应保持清洁, 涂层部位手感应光滑, 无明显粘手。 前端预留80mm中空夹层, 便于从地面线管引线至桌面(详细工艺根据实际生产要求)正中间加多功能接口盒。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	会议桌	品牌: 中樽 规格型号: 6955*700*750	31180	3	93540		上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	讨论椅	品牌: 中樽 规格型号: 590*550*990	820	48	39360	椅背: 采用多层成型板, 多层板为喷油漆黑色, 高弹力定型舒适海绵, 高弹性透气布料, 提供背部舒适支撑。 椅座: 高弹力定型海绵(40KG/m³), 高弹性透气布料, 座板为定制多层弯曲板, 多层板为喷油漆黑色。 椅架: 圆管外径19mm, 管材壁厚1.2mm, 黑色PU扶手面。 功能: 整齐排列, 可连接多个使用。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	办公桌	品牌: 中樽 规格型号: 1200*600*750	1590	1	1590	钢木结构: (1)、面板: 优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板, 封边: 2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边, 封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘胶: 环保粘胶剂, 符合环保标准。 (3)、配喷涂钢架, 圆管脚直径60mm。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊, 表面经酸洗、磷化后静电喷塑; 下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准, 钢脚白色, 钢制活动柜。 (4)、活动柜外尺寸为390*500*600mm, 挡板尺寸1000*400*18mm。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号:	650	1	650	黑色PP料背架, 带固定腰靠 高回弹原生海绵(40KG/m³)	上海中樽科教设备	上海



			575*650*940				中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	有限公司	
6	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
7	包1	水槽柜	品牌：中樽 规格型号： 2950*600*800	27860	1	27860	1. 台面：抗污石英石台面+含后挡水条 2. 柜体：18mmE0级三聚氰胺刨花板 3. 柜门：E0级三聚氰胺刨花板+含铝合金把手 4. 五金铰链采用国标优质铰链	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
8	包1	水槽	品牌：中樽 规格型号： 580*430*200	860	1	860	采用304#不锈钢材料，防锈性能比一般材料强，耐高温、抗强腐蚀性好。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
9	包1	单联水嘴	品牌：银超 规格型号：单 联、YC-20248	990	1	990	材质：黄铜； 阀芯类型：陶瓷片阀芯； 表面工艺：抛光、镀铬。	福建省银 超卫浴洁 具有限公 司	福建

**三十八、体育办公室**


1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断 ： 1700*1400*120 0台面： 1400*1400mm	2150	16	34400	钢木结构： (1)、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准； (3)板脚：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小； (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜，采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的的活动轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号： 300*600*1200	730	16	11680	1.单扇开门，内部挂衣杆，可调节隔板1块。 2.采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。 3.表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观	上海中樽 科教设备 有限公司	上海




							，不易脱落 4. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具，安全可靠。		
3	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	90	22	2880	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因 规格型号：2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌：中樽 规格型号：DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	16	10400	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m³） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	讨论桌	品牌：中樽 规格型号： 2400*1000*750mm	6710	1	6710	1. 材质：颗粒板+钢架 2. 工艺： 2.1 桌面顶板25mm厚E0级三聚氰胺刨花板角，PVC同色封边； 2.2 钢架：采用50mm*50mm*1.5mm焊接钢架，静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	会议椅	品牌：中樽 规格型号： 500*500*880	330	6	1980	椅身：全新进口工程PP料+玻纤材料注塑一体成型，表面晒纹处理，质感好。 椅架：圆管外径25mm，管材壁厚1.8mm，优质管材+套管工艺高雪撬架，表面白色采用喷粉烤漆工艺，尼龙防滑脚垫。	上海中樽科教设备有限公司	上海
9	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽科教设备有限公司	上海
10	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*1850	860	16	13760	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海

二层

三十九、教师办公（12人）



1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断 ：1700*1400*1200 台面： 1400*1400mm	2150	12	25800	钢木结构： (1)、面板：优质 $\geq 25\text{mm}$ 厚三聚氰胺刨花板。封边： $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2)、胶粘：环保粘胶剂，符合环保标准； (3)板脚：优质 $\geq 25\text{mm}$ 厚E0级三聚氰胺刨花板。封边： $\geq 2.0\text{mm}$ 厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小； (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜，采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号： 300*600*1200	730	12	8760	1.单扇开门，内部挂衣杆，可调节隔板1块。 2.采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。 3.表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落 4.把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具，安全可靠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	90	24	2160	多功能国标五孔：含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因 规格型号：2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌：中樽 规格型号：DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	12	7800	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m <sup>3</sup> ） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚 $\geq 0.7\text{mm}$ 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽科教设备有限公司	上海



8	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*1850	360	12	10320	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
四十、普通教室（3间）									
1	包1	移动讲台	品牌：中樽 规格型号： 835*580*805-1 175	2060	3	6180	桌面密度板贴纸喷漆，台面尺寸为835*580mm，三面带围板，碳钢烤漆架体，底部带静音刹车轮，手动升降无需插电随意调节高度，升降高度805-1175mm，蜂窝背板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	学生桌	品牌：中樽 规格型号：桌宽： 650桌深：450 桌高：700-790	200	144	28800	<p>面板1. 材质：采用高抗冲ABS一体注塑成型，抗菌性及有害物质限量达到标准。</p> <p>2. 规格：650mm×450mm×高25mm(±2mm)。</p> <p>3. 功能：</p> <p>(1) 桌面靠近人体端外弧曲线、倾斜11° 尺寸620mm×50mm(±2mm)鸭嘴边设计，增加人体肘部与桌沿交互舒适性，防止压迫小臂。</p> <p>(2) 桌面两侧及前端边缘设有宽10mm、高3mm边框，可用于防止笔类、纸张等小物品滑出桌面。</p> <p>(3) 桌面右侧前端设有边长310mm(±2mm)×宽25mm(±2mm)×内凹7mm，右侧边长205mm(±2mm)×宽15mm(±2mm)×内凹7mm的倾斜弧形内凹式L型笔槽，可用于笔类用品的放置。</p> <p>(4) 桌面表面采用特殊细砂皮纹设计，防止眩目，不反光，手感舒适。</p> <p>(5) 桌面底部设有两根500mm×30mm×15mm的桌面支撑，可增加桌面整体强度，防止外力破坏，可达到24小时，垂直静载荷50kg，桌面无变形、发白、破裂。</p> <p>(6) 桌面底部印有日期调整标识及回收标志并与面板一体注塑成型，实现产品可追溯性，提供质量保障。</p> <p>(7) L型笔槽前端设有理线凹槽≥3个，右侧边设有搁笔凹槽≥2个，兼具挂钩功能，和桌面一体注塑成型。</p> <p>书籍1. 材质：采用PP（聚丙烯）一次注塑成型，耐冲击性强、高韧性。</p> <p>2. 尺寸： 书籍外尺寸为450mm×365mm×125mm 书籍内尺寸为445mm×350mm×120mm</p> <p>3. 功能：</p> <p>(1) 书籍底部边缘设有40mm×4mm四个条形排气槽，有利于渗水快速流出，保证屉箱长期干燥。</p> <p>(2) 书籍口部设有一长380mm×宽50mm×内凹8mm弧形内凹式置物槽，与桌面弧</p>	上海中樽 科教设备 有限公司	上海




					<p>形内凹式笔槽相呼应，配合口部倾斜上翘式设计及口部两段竖向凸起条，组成三段式置物槽，可放置笔、橡皮等文具；</p> <p>(3) 书箱向下3°倾斜设计，可有效防止物品掉落，同时提供更大的容积和更好腿部空间。</p> <p>(4) 书箱底部设有5条长410mm、宽12mm的加强筋，有效的增加书箱整体承重力 and 防滑效果。</p> <p>(5) 书箱120-125mm内径渐变高度，防止物品滑落。</p> <p>(6) 书箱表面采用细砂纹处理，不反光，手感舒适；书箱边缘R角过渡，口部弧形曲面设计，过渡自然，光滑圆润无毛刺，整体美观大方。</p> <p>桌钢架1. 材质及形状：采用正圆形钢管弯管而成，结构牢固。</p> <p>2. 成型工艺：L型升降立柱支撑采用外形切割后再进行弯曲成型。</p> <p>3. 桌钢架规格：</p> <p>桌腿上支架直径32mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管</p> <p>桌腿下支架直径38mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管</p> <p>4. 表面涂装：焊接、打磨完成的钢管架，表面经过酸洗、磷化工艺处理，表面采用哑光橘皮翠纹喷涂，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀、脱落。涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；涂层无明显粒子、涨边现象；无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。</p> <p>5. 桌腿支脚配置四个塑胶脚保护套，能够保证整体着地稳定性。桌升降调节机构</p> <p>1. 结构：采用蜗轮蜗杆结构，内置金属升降调节，螺杆限位固定，手摇升降；</p> <p>2. 材质：铝合金压铸蜗轮蜗杆外壳，碳钢齿轮；</p> <p>3. 调节高度范围：钢管冲压高度标尺；整桌可调节高度700mm-790mm（国标0-3#）符合GB/T3976-2014。</p> <p>4. 工具：手摇外六角杆把柄调节高度，每50套桌椅配手摇工具1套。</p> <p>5. 升降管保护套：</p> <p>(1) 材质：采用PP（聚丙烯）一体注塑成型。</p> <p>(2) 功能：保护外壳采用内部结构完美契合圆管管型，外侧包覆升降管设计，增加产品稳定性的同时，规避五金外露，提升产品整体美观度</p> <p>桌脚保护套1. 材质：采用PP（聚丙烯）一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸：</p> <p>前脚保护套110mm×35mm×60mm</p> <p>后脚保护套55mm×44mm×50mm</p> <p>3. 功能：</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--




							<p>后脚保护套底部二次注塑成型TPU软胶，既能增加垂直方向的承重受力，又能有效防止刮伤地板，可在3mm范围内自适应调整地面平整落差。</p> <p>挂钩L型圆形升降支撑边缘焊接有L型书包挂钩，线条简洁，坚固耐用，能够承受≥20kg重量，方便学生挂取书包和手提袋。</p>		
3	包1	学生椅	<p>品牌：中樽 规格型号：座高：380-460座面：410*400</p>	190	144	27360	<p>靠背/坐垫靠背：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：座板采用PP（聚丙烯）一次注塑成型，耐冲击性强、高韧性。</li> <li>2. 尺寸：420mm×205mm颜色根据客户需求定制。</li> <li>3. 功能： <ul style="list-style-type: none"> <li>（1）靠背采用多点镂空式网洞设计，最大程度增加椅子的透气性和散热性，保证久坐一天的舒爽；</li> <li>（2）靠背向后倾斜，与垂直面之间呈12°，呵护学生腰椎，有效缓解释放久坐，而产生的肌肉、腰椎酸痛的问题；</li> <li>（3）表面采用三层立体蚀刻磨砂处理，线条光滑柔和，防止目眩，纹路清晰，美观大方。</li> <li>（4）靠背与钢架连接采用内镶嵌固定方式，无需采用任何螺丝固定且牢固不脱落，增加美观，防止螺丝松动脱落，解决内部连接螺钉外漏、造成人体接触部位、划伤等安全隐患。</li> </ul> </li> </ol> <p>坐垫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材质：采用PP（聚丙烯）一体注塑成型，材料耐冲击性强、高韧性。</li> <li>2. 尺寸：410m×400mm</li> <li>3. 功能： <ul style="list-style-type: none"> <li>（1）座板前端大弧度设计，能够防止压迫大腿，舒缓久坐带来的腿部酸痛、不适；</li> <li>（2）座板采用多点镂空式网洞设计，最大程度增加椅子的透气性和散热性；</li> <li>（3）座板面向后倾斜角度2°，矫正学生坐姿，预防弯腰驼背；</li> <li>（4）表面采用三层立体蚀刻磨砂处理，线条光滑柔和，防止目眩，纹路清晰，美观大方。</li> </ul> </li> </ol> <p>椅钢架1. 材质：材质及形状：采用圆形钢管冲压而成，结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象，增加产品耐久性。</p> <p>2. 成型工艺：L型升降立柱支撑采用先进激光切割技术进行外形切割后再进行弯曲成型，外观有形且能增加铁架承重力。</p> <p>3. 尺寸：</p> <p>椅腿上支架直径25mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管</p> <p>椅腿下支架直径32mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海



							<p>4. 表面涂装：焊接、打磨完成的钢管架表面经过酸洗、磷化工艺处理，表面采用哑光橘皮翠纹喷涂，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀，不易脱落，无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、涂层无明显粒子、涨边现象；无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。</p> <p>5. 功能：</p> <p>（1）钢架采用折弯工艺，与靠背、座板紧密配合，设计符合人体工学，确保使用舒适安全；</p> <p>（2）采用<math>\phi 32</math>椅腿一体圆管支脚嵌套<math>\phi 25</math>椅腿升降架支撑结构，确保椅架整体稳定性；</p> <p>椅升降调节机构1. 结构：采用蜗轮蜗杆结构，内置金属升降调节，螺杆限位固定，手摇无极升降；</p> <p>2. 材质：铝合金压铸蜗轮蜗杆外壳，碳钢齿轮；</p> <p>3. 无级调节高度范围：钢管冲压高度标尺；整椅可调节高度380mm-460mm（国标0-4#）符合GB/T3976-2014。</p> <p>椅脚保护套1. 材质：采用食品级PP（聚丙烯）一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸： 前脚保护套110mm<math>\times</math>30mm<math>\times</math>60mm 后脚保护套55mm<math>\times</math>38mm<math>\times</math>40mm</p> <p>3. 功能： 后脚保护套底部二次注塑成型TPU软胶，既能增加垂直方向的承重受力，又能有效防止刮伤地板，可在3mm范围内自适应调整地面平整落差。</p>		
4	包1	中小学专用多功能学生书包柜	品牌：中樽 规格型号：363*580*500	430	144	61920	<p>1. 柜体采用优质冷轧钢板，喷塑前钢板厚度为0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求。</p> <p>2. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	清洁柜	品牌：中樽 规格型号：宽400*深500*高1200	1030	3	3090	<p>1. 柜体采用优质冷轧钢板，喷塑前钢板厚度为0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求。</p> <p>2. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	锁具	品牌：中樽 规格型号：77.1*24	70	144	10080	<p>1. 安全可靠：采用高强度碳钢锁片和锌合金锁芯，保障家具柜的安全。</p> <p>2. 方便易用：通过90°旋转实现开启或锁闭，使用方便，操作简单。</p> <p>3. 多种定制选项：壳体表面尺寸为77.1*24mm，锁体材质为ABS常规黑色，钥匙和叶片材质为HPb59-1黄铜，锁芯表面镀镍。锁片可特殊定制，</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海



7	包1	绿板	品牌：博奥锐云 规格型号：4000*1200	1720	3	5160	面板采用优质0.4mm厚优质绿钢板，表面硬度为7H，光泽度≥80，表面加薄膜；采用铝合金边框及笔槽外框壁厚≥2mm，硬度不小于HRC12；中间夹层为10mm加强型瓦楞板；背板采用热镀锌钢板，钢板厚度为≥0.35mm，镀锌厚度0.005mm	上海博奥锐云智能科技有限公司	上海
三层									
四十一、教师办公（12）									
1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断： 1700*1400*1200 台面： 1400*1400mm	2150	12	25800	<p>钢木结构：</p> <p>(1)、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。</p> <p>(2)、胶粘：环保粘胶剂，符合环保标准；</p> <p>(3)板脚：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。</p> <p>(4)、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小；</p> <p>(5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。</p> <p>(6)桌面下方钢制活动矮柜，采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	730	12	8760	<p>1.单扇开门，内部挂衣杆，可调节隔板1块。</p> <p>2.采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。</p> <p>3.表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落</p> <p>4.把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具，安全可靠。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	90	24	2160	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因 规格型号：2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌：中樽 规格型号：DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：575*660*940	650	12	7800	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m³） 中班蝴蝶底盘带原位锁定	上海中樽科教设备有限公司	上海



							PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm		
7	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
8	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*1850	860	12	10320	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>四十二、普通教室（3间）</b>									
1	包1	移动讲台	品牌：中樽 规格型号： 835*580*805-1 175	2060	3	6180	桌面密度板贴纸喷漆，台面尺寸为835*580mm，三面带围板，碳钢烤漆架体，底部带静音刹车轮，手动升降无需插电随意调节高度，升降高度805-1175mm，蜂窝背板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	学生桌	品牌：中樽 规格型号：桌宽： 650桌深：450 桌高：700-790	200	144	28800	面板1. 材质：采用高抗冲ABS一体注塑成型，抗菌性及有害物质限量达到标准。 2. 规格：650mm×450mm×高25mm(±2mm)。 3. 功能： (1) 桌面靠近人体端外弧曲线、倾斜11° 尺寸620mm×50mm(±2mm)鸭嘴边设计，增加人体肘部与桌沿交互舒适性，防止压迫小臂。 (2) 桌面两侧及前端边缘设有宽10mm、高3mm边框，可用于防止笔类、纸张等小物品滑出桌面。 (3) 桌面右侧前端设有边长310mm(±2mm)×宽25mm(±2mm)×内凹7mm，右侧边长205mm(±2mm)×宽15mm(±2mm)×内凹7mm的倾斜弧形内凹式L型笔槽，可用于笔类用品的放置。 (4) 桌面表面采用特殊细砂皮纹设计，防止眩目，不反光，手感舒适。 (5) 桌面底部设有两根500mm×30mm×15mm的桌面支撑，可增加桌面整体强度，防止外力破坏，可达到24小时，垂直静载荷50kg，桌面无变形、发白、破裂。 (6) 桌面底部印有日期调整标识及回收标志并与面板一体注塑成型，实现产品可追溯性，提供质量保障。 (7) L型笔槽前端设有理线凹槽≥3个，右侧边设有搁笔凹槽≥2个，兼具挂钩功能，和桌面一体注塑成型。 书箱1. 材质：采用PP（聚丙烯）一次注塑成型，耐冲击性强、高韧性。 2. 尺寸：	上海中樽 科教设备 有限公司	上海




				<p>书箱外尺寸为450mm×365mm×125mm 书箱内尺寸为445mm×350mm×120mm</p> <p>3. 功能：</p> <p>(1) 书箱底部边缘设有40mm×4mm四个条形排气槽，有利于渗水快速流出，保证屉箱长期干燥。</p> <p>(2) 书箱口部设有一长380mm×宽50mm×内凹8mm弧形内凹式置物槽，与桌面弧形内凹式笔槽相呼应，配合口部倾斜上翘式设计及口部两段竖向凸起条，组成三段式置物槽，可放置笔、橡皮等文具；</p> <p>(3) 书箱向下3°倾斜设计，可有效防止物品掉落，同时提供更大的容积和更好腿部空间。</p> <p>(4) 书箱底部设有5条长410mm、宽12mm的加强筋，有效的增加书箱整体承重力和防滑效果。</p> <p>(5) 书箱120-125mm内径渐变高度，防止物品滑落。</p> <p>(6) 书箱表面采用细砂纹处理，不反光，手感舒适；书箱边缘R角过渡，口部弧形曲面设计，过渡自然，光滑圆润无毛刺，整体美观大方。</p> <p>桌钢架1. 材质及形状：采用正圆形钢管弯管而成，结构牢固。</p> <p>2. 成型工艺：L型升降立柱支撑采用外形切割后再进行弯曲成型。</p> <p>3. 桌钢架规格： 桌腿上支架直径32mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管 桌腿下支架直径38mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管</p> <p>4. 表面涂装：焊接、打磨完成的钢管架，表面经过酸洗、磷化工艺处理，表面采用哑光橘皮翠纹喷涂，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀、脱落。涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆；涂层无明显粒子、涨边现象；无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。</p> <p>5. 桌腿支脚配置四个塑胶脚保护套，能够保证整体着地稳定性。</p> <p>桌升降调节机构1. 结构：采用蜗轮蜗杆结构，内置金属升降调节，螺杆限位固定，手摇升降；</p> <p>2. 材质：铝合金压铸蜗轮蜗杆外壳，碳钢齿轮；</p> <p>3. 调节高度范围：钢管冲压高度标尺；整桌可调节高度700mm-790mm（国标0-3#）符合GB/T3976-2014。</p> <p>4. 工具：手摇外六角杆把柄调节高度，每50套桌椅配手摇工具1套。</p> <p>5. 升降管保护套： (1) 材质：采用PP（聚丙烯）一体注塑成型。</p>		
--	--	--	--	--	--	--



						<p>(2) 功能：保护外壳采用内部结构完美契合圆管管型，外侧包覆升降管设计，增加产品稳定性的同时，规避五金外露，提升产品整体美观度</p> <p>桌脚保护套1. 材质：采用PP（聚丙烯）一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸： 前脚保护套110mm×35mm×60mm 后脚保护套55mm×44mm×50mm</p> <p>3. 功能： 后脚保护套底部二次注塑成型TPU软胶，既能增加垂直方向的承重受力，又能有效防止刮伤地板，可在3mm范围内自适应调整地面平整落差。</p> <p>挂钩L型圆形升降支撑边缘焊接有L型书包挂钩，线条简洁，坚固耐用，能够承受≥20kg重量，方便学生挂取书包和手提袋。</p>			
3	包1	学生椅	<p>品牌：中樽 规格型号：座高： 380-460座面： 410*400</p>	190	144	27360	<p>靠背/坐垫靠背：</p> <p>1. 材质：座板采用PP（聚丙烯）一次注塑成型，耐冲击性强、高韧性。</p> <p>2. 尺寸：420mm×205mm颜色根据客户需求定制。</p> <p>3. 功能：</p> <p>(1) 靠背采用多点镂空式网洞设计，最大程度增加椅子的透气性和散热性，保证久坐一天的舒爽；</p> <p>(2) 靠背向后倾斜，与垂直面之间呈12°，呵护学生腰椎，有效缓解释放久坐，而产生的肌肉、腰椎酸痛的问题；</p> <p>(3) 表面采用三层立体蚀刻磨砂处理，线条光滑柔和，防止目眩，纹路清晰，美观大方。</p> <p>(4) 靠背与钢架连接采用内镶嵌固定方式，无需采用任何螺丝固定且牢固不脱落，增加美观，防止螺丝松动脱落，解决内部连接螺钉外漏、造成人体接触部位、划伤等安全隐患。</p> <p>坐垫：</p> <p>1. 材质：采用PP（聚丙烯）一体注塑成型，材料耐冲击性强、高韧性。</p> <p>2. 尺寸：410m×400mm</p> <p>3. 功能：</p> <p>(1) 座板前端大弧度设计，能够防止压迫大腿，舒缓久坐带来的腿部酸痛、不适；</p> <p>(2) 座板采用多点镂空式网洞设计，最大程度增加椅子的透气性和散热性；</p> <p>(3) 座板面向后倾斜角度2°，矫正学生坐姿，预防弯腰驼背；</p> <p>(4) 表面采用三层立体蚀刻磨砂处理，线条光滑柔和，防止目眩，纹路清晰，美观大方。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海



							<p>椅钢架1. 材质：材质及形状：采用圆形钢管冲压而成，结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象，增加产品耐久性。</p> <p>2. 成型工艺：L型升降立柱支撑采用先进激光切割技术进行外形切割后再进行弯曲成型，外观有形且能增加铁架承重力。</p> <p>3. 尺寸： 椅腿上支架直径25mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管 椅腿下支架直径32mm×裸管壁厚≥1.8mm正圆钢管</p> <p>4. 表面涂装：焊接、打磨完成的钢管架表面经过酸洗、磷化工艺处理，表面采用哑光橘皮翠纹喷涂，经高温粉体烤漆，使涂层与金属表面的附着力更强，不易腐蚀，不易脱落，无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、涂层无明显粒子、涨边现象；无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。</p> <p>5. 功能： (1) 钢架采用折弯工艺，与靠背、座板紧密配合，设计符合人体工学，确保使用舒适安全； (2) 采用φ32椅腿一体圆管支脚嵌套φ25椅腿升降架支撑结构，确保椅架整体稳定性；</p> <p>椅升降调节机构1. 结构：采用蜗轮蜗杆结构，内置金属升降调节，螺杆限位固定，手摇无极升降；</p> <p>2. 材质：铝合金压铸蜗轮蜗杆外壳，碳钢齿轮；</p> <p>3. 无级调节高度范围：钢管冲压高度标尺；整椅可调节高度380mm-460mm（国标0-4#）符合GB/T3976-2014。</p> <p>椅脚保护套1. 材质：采用食品级PP（聚丙烯）一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸： 前脚保护套110mm×30mm×60mm 后脚保护套55mm×38mm×40mm</p> <p>3. 功能： 后脚保护套底部二次注塑成型TPU软胶，既能增加垂直方向的承重受力，又能有效防止刮伤地板，可在3mm范围内自适应调整地面平整落差。</p>		
4	包1	中小学专用多功能学生书包柜	品牌：中樽 规格型号： 363*580*500	430	144	61920	<p>1. 柜体采用优质冷轧钢板，喷塑前钢板厚度为0.7mm，钢制部分表面经除油、除锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后，进行高压静电粉末喷涂，表面符合环保要求。</p> <p>2. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	清洁柜	品牌：中樽	1030	3	3090	<p>1. 柜体采用优质冷轧钢板，喷塑前钢板厚度为0.7mm，钢制部分表面经除油、除</p>	上海中樽	上海




			规格型号: 宽 400*深500*高 1200				锈、酸洗、磷化等前期处理工艺后, 进行高压静电粉末喷涂, 表面符合环保要求。 2. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。	科教设备 有限公司	
6	包1	锁具	品牌: 中樽 规格型号: 77.1*24	70	144	10080	1. 安全可靠:采用高强度碳钢锁片和锌合金锁芯, 保障家具柜的安全。 2. 方便易用:通过90° 旋转实现开启或锁闭, 使用方便, 操作简单。 3. 多种定制选项:壳体表面尺寸为77.1*24mm, 锁体材质为ABS常规黑色, 钥匙和叶片材质为HPb59-1黄铜, 锁芯表面镀镍。锁片可特殊定制,	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
7	包1	绿板	品牌: 博奥锐云 规格型号: 4000*1200	1720	3	5160	面板采用优质0.4mm厚优质绿钢板, 表面硬度为7H, 光泽度≥80, 表面加薄膜; 采用铝合金边框及笔槽外框壁厚≥2mm, 硬度不小于HRC12; 中间夹层为10mm加强型瓦楞板; 背板采用热镀锌钢板, 钢板厚度为≥0.35mm, 镀锌厚度0.005mm	上海博奥 锐云智能 科技有限 公司	上海

四层

四十三、艺术教室


1	包1	讲台低桌	品牌: 中樽 规格型号: 1500*800*750	3530	1	3530	桌板: 18mmENF级桦木胶合板顶面防火板贴面(黑、白、灰、枫木、橡木色), 底面白色防火板贴面, 清水斜边。 桌脚规格: W65*D25mm 支撑架: 金属圆管, 表面静电喷塑处理。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	讲台高桌	品牌: 中樽 规格型号: 1400*600*1100	5590	1	5590	桌板: 18mmENF级桦木胶合板顶面防火板贴面(黑、白、灰、枫木、橡木色), 底面白色防火板贴面, 清水斜边。 桌脚规格: W65*D25mm 支撑架: 金属圆管, 表面静电喷塑处理。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号: 575*660*940	650	1	650	黑色PP料背架, 带固定腰靠 高回弹原生海绵(40KG/m³) 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架: 钢管壁厚2.0mm, 直径25mm	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	学生凳	品牌: 中樽 规格型号: 475*500*820	1510	48	72480	座椅壳: 100%聚丙烯(PP), 正面为哑光麻面处理, 背面为耐磨的纹理效果, 起到防滑及加强作用。 座椅壳颜色: 白、灰、黑、蓝、绿、红 椅架、扶手: 静电喷塑钢管颜色为白、灰、黑、蓝、绿、红黑色塑料脚垫。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	矮柜	品牌: 中樽 规格型号: 1000*500*1200	3870	5	19350	1. 材质: E0级三聚氰胺刨花板; 2. 工艺: 采用欧亚标准E0级板, 顶板厚度25mm其它18mm, 基材采用E0级三聚氰胺刨花板, ABS直封边制作。内含二块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
6	包1	矮柜	品牌: 中樽	3100	1	3100	1. 材质: E0级三聚氰胺刨花板;	上海中樽	上海




			规格型号: 800*500*1200				2. 工艺: 采用欧亚标准E0级板, 顶板厚度25mm其它18mm, 基材采用E0级三聚氰胺刨花板, ABS直封边制作。内含二块活动层板。	科教设备有限公司	
7	包1	洞洞板	品牌: 中樽 规格型号: 5800*1200	6840	1	6840	1. 尺寸: 5800*1200; 2. 材质: 钢板厚度1mm, 四周折边, 表面高温喷涂; 3. 按面板大小配置挂钩。	上海中樽科教设备有限公司	上海

**四十四、准备室 (4人办公)**

1	包1	收纳柜(上柜)	品牌: 中樽 规格型号: 1000*450*1200	2060	2	4120	1. 尺寸: 1000*450*1200mm; 2. 材质: E0级三聚氰胺刨花板; 3. 工艺: 采用国家标准E0级板, 厚度18mm, 基材采用E0级三聚氰胺刨花板, PVC直封边制作。五金件采用品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍; 4. 功能: 配备玻璃门, 可做文件柜、储物柜等。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	收纳柜(上柜)	品牌: 中樽 规格型号: 1000*450*1200	1810	2	3620	1. 尺寸: 1000*450*1200mm; 2. 材质: E0级三聚氰胺刨花板; 3. 工艺: 采用国家标准E0级板, 厚度18mm, 基材采用E0级三聚氰胺刨花板, PVC直封边制作。 4. 功能: 无门储物格设计, 适合放小物品, 存放收纳, 也可做展示架。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	收纳柜(下柜)	品牌: 中樽 规格型号: 1000*600*800	1570	4	6280	1. 尺寸: 1000*600*800mm; 2. 材质: E0级三聚氰胺刨花板; 3. 工艺: 采用国家标准E0级板, 厚度18mm, 基材采用E0级三聚氰胺刨花板, PVC直封边制作。五金件采用品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍; 4. 功能: 可放置各种教材器具, 取用方便。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	屏风办公桌	品牌: 中樽 规格型号: 隔断: 1700*1400*1200 台面: 1400*1400mm	2150	4	8600	钢木结构: (1)、面板: 优质 $\geq 25$ mm厚三聚氰胺刨花板。封边: $\geq 2.0$ mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边, 封边条修整后表面无毛刺。 (2)、胶粘: 环保胶粘剂, 符合环保标准; (3)板脚: 优质 $\geq 25$ mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边: $\geq 2.0$ mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边, 封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件: 优质三截可拆钢珠导轨, 滑动性能强、载重力强、噪音小; (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜, 采用 $\geq 0.8$ mm厚度冷轧钢板, 经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑, 环保无毒害、无气味、平整美观, 不易脱落。正面三抽屉式样, 抽屉带锁, 底部为带锁止功能的活动轮。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	钢制办公位矮柜	品牌: 中樽 规格型号:	730	4	2920	1. 单扇开门, 内部挂衣杆, 可调节隔板1块。 2. 采用 $\geq 0.8$ mm厚度冷轧钢板, 经过锌系磷化防锈处理。	上海中樽科教设备	上海




			300*600*1200				3. 表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑, 环保无毒害、无气味、平整美观, 不易脱落 4. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具, 安全可靠。	有限公司	
6	包1	电源插座	品牌: 福瑞田 规格型号: 国标	90	8	720	多功能国标五孔; 含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
7	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号: 575*660*940	650	4	2600	黑色PP料背架, 带固定腰靠 高回弹原生海绵 (40KG/m <sup>3</sup> ) 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架: 钢管壁厚2.0mm, 直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	茶水柜	品牌: 中樽 规格型号: 800*400*800	1290	1	1290	基材: 优质一级冷轧钢板, 钢板厚≥0.7mm 喷涂: 钢板经酸洗磷化处理, 静电喷涂工艺。 五金件: 暗卡拉手等优质五金配件 配置: 内一块层板, 柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽科教设备有限公司	上海
9	包1	边柜	品牌: 中樽 规格型号: 2400*600*800	8170	1	8170	顶板、层板及底板采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板, 其余板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板, 2mm同色封边条直线封边, 封边条修整后表面无毛刺。三组对开门, 内含一块活动层板。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>四十五、美术教室1</b>									
1	包1	讲台低桌	品牌: 中樽 规格型号: 1500*800*750	3530	1	3530	桌板: 18mmENF级桦木胶合板顶面防火板贴面 (黑、白、灰、枫木、橡木色), 底面白色防火板贴面, 清水斜边。 桌脚规格: W65*D25mm 支撑架: 金属圆管, 表面静电喷塑处理。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	讲台高桌	品牌: 中樽 规格型号: 1400*600*1100	5590	1	5590	桌板: 18mmENF级桦木胶合板顶面防火板贴面 (黑、白、灰、枫木、橡木色), 底面白色防火板贴面, 清水斜边。 桌脚规格: W65*D25mm 支撑架: 金属圆管, 表面静电喷塑处理。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号: 575*660*940	650	1	650	黑色PP料背架, 带固定腰靠 高回弹原生海绵 (40KG/m <sup>3</sup> ) 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架: 钢管壁厚2.0mm, 直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	木制画架	品牌: 中樽	210	48	10080	全木结构, 松木基材, 木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透	上海中樽	上海



			规格型号：标准				明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。含一块4K尺寸木制实心画板。	科教设备有限公司	
5	包1	学生凳	品牌：中樽 规格型号： 475*500*820	1510	48	72480	座椅壳：100%聚丙烯（PP），正面为哑光麻面处理，背面为耐磨的纹理效果，起到防滑及加强作用。 座椅壳颜色：白、灰、黑、蓝、绿、红 椅架、扶手：静电喷塑钢管颜色为白、灰、黑、蓝、绿、红黑色塑料脚垫。	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号： 1000*450*1200	3870	4	15480	1. 材质：E0级三聚氰胺刨花板； 2. 工艺：采用欧亚标准E0级板，顶板厚度25mm其它18mm, 基材采用E0级三聚氰胺刨花板，ABS直封边制作。内含二块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	收纳柜(带收纳盒)	品牌：中樽 规格型号： 1340*450*1200	3970	4	15880	1. 尺寸：板式：W1340*D450*H1200mm； 2. 材质：E0级三聚氰胺刨花板； 3. 工艺：采用顶板厚度25其它18mm, 基材采用E0级三聚氰胺刨花板，PVC直封边制作。导轨尺寸：300*18*25mm, 材质：ABS，螺丝孔位间距198mm, 收纳盒尺寸：430*305*100mm, 材质：PP新料，五金件采用品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍； 4. 功能：配置PP收纳盒，可收纳各种教学用具。下柜内含一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	洞洞板	品牌：中樽 规格型号： 5400*1200	6360	1	6360	1. 尺寸：5400*1200； 2. 材质：钢板厚度1mm, 四周折边，表面高温喷涂； 3. 按面板大小配置挂钩。	上海中樽科教设备有限公司	上海
9	包1	橱柜	品牌：中樽 规格型号： 9400*600*800	31390	1	31390	台面：人造大理石台面。 柜身采用：采用18mm厚板E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。 门板采用：E0级三聚氰胺刨花板优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。	上海中樽科教设备有限公司	上海
10	包1	水槽	品牌：中樽 规格型号： 580*430*200	860	12	10320	水槽采用304#不锈钢材料，防锈性能比一般材料强，耐高温、抗强腐蚀性好。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。	上海中樽科教设备有限公司	上海
11	包1	水嘴	品牌：银超 规格型号：单 联、YC-20248	990	12	11880	不锈钢单联水嘴，耐高温、抗强腐蚀性好。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。	福建省银超卫浴洁具有限公司	福建




12	包1	给、排水系统(地面以上部分)	品牌: 中樽 规格型号: $\phi 32$ 、 $\phi 25$ 、 $\phi 20$ ; DN75、DN50	2410	2410	2410	给水: 采用不锈钢软管敷设, 含一个三角阀。排水: 使用国标优质UPVC专用排水管。	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>四十六、美术教室2</b>									
1	包1	讲台低桌	品牌: 中樽 规格型号: 1500*800*750	3530	1	3530	桌板: 18mmENF级桦木胶合板顶面防火板贴面(黑、白、灰、枫木、橡木色), 底面白色防火板贴面, 清水斜边。 桌脚规格: W65*D25mm 支撑架: 金属圆管, 表面静电喷塑处理。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	讲台高桌	品牌: 中樽 规格型号: 1400*600*1100	5590	1	5590	桌板: 18mmENF级桦木胶合板顶面防火板贴面(黑、白、灰、枫木、橡木色), 底面白色防火板贴面, 清水斜边。 桌脚规格: W65*D25mm 支撑架: 金属圆管, 表面静电喷塑处理。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号: 575*660*940	650	1	650	黑色PP料背架, 带固定腰靠 高回弹原生海绵(40KG/m <sup>3</sup> ) 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架: 钢管壁厚2.0mm, 直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	美术桌	品牌: 中樽 规格型号: 2200*1200*750	5930	6	35580	桌板: 18mmENF级桦木胶合板, 顶面防火板贴面(黑、白、灰、枫木、橡木色), 底面白色防火板贴面, 清水斜边。 桌脚规格: W65*D25mm 支撑架: 金属圆管, 表面静电喷塑处理。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	圆凳	品牌: 中樽 规格型号: 296*H450	220	48	10560	1. 尺寸: $\Phi 296$ *H450mm; 2. 材质: ABS+钢管; 3. 工艺: 面板采用ABS新料一体注塑成型, 面板直径296mm $\pm$ 2mm; 中间有内弧造型, 深度为8mm。椅腿采用直径12mm实芯钢管满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈; 脚垫采用PA纤维质塑胶一体成型, 防滑、耐用、耐摩擦。	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	矮柜	品牌: 中樽 规格型号: 1000*450*1200	3870	3	11610	1. 材质: E0级三聚氰胺刨花板; 2. 工艺: 采用欧亚标准E0级板, 顶板厚度25mm其它18mm, 基材采用E0级三聚氰胺刨花板, ABS直封边制作。内含二块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	收纳柜(带收纳盒)	品牌: 中樽 规格型号: 1340*450*1200	3970	5	19850	1. 尺寸: 板式: W1340*D450*H1200mm; 2. 材质: E0级三聚氰胺刨花板; 3. 工艺: 采用顶板厚度25其它18mm, 基材采用E0级三聚氰胺刨花板, PVC直封边制作。导轨尺寸: 300*18*25mm, 材质: ABS, 螺丝孔位间距198mm, 收纳盒尺寸:	上海中樽科教设备有限公司	上海




							430*305*100mm, 材质: PP新料, 五金件采用品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍; 4. 功能: 配置PP收纳盒, 可收纳各种教学用具。下柜内含一块活动层板。		
8	包1	洞洞板	品牌: 中樽 规格型号: 6600*1200	7780	1	7780	1. 尺寸: 6600*1200; 2. 材质: 钢板厚度1mm, 四周折边, 表面高温喷涂; 3. 按面板大小配置挂钩。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
7	包1	橱柜	品牌: 中樽 规格型号: 4300*600*800	16770	1	16770	台面: 人造大理石台面。 柜身采用: 采用18mm厚板E0级三聚氰胺刨花板, 2mm同色封边条直线封边, 封边条修整后表面无毛刺。 门板采用: E0级三聚氰胺刨花板优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似, 产品不涂饰部件应保持清洁, 涂层部位手感应光滑, 无明显粘手。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
8	包1	水槽	品牌: 中樽 规格型号: 580*430*200	860	6	5160	水槽采用304#不锈钢材料, 防锈性能比一般材料强, 耐高温、抗强腐蚀性好。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
9	包1	水嘴	品牌: 银超 规格型号: 单 联、YC-20248	990	6	5940	不锈钢单联水嘴, 耐高温、抗强腐蚀性好。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。	福建省银 超卫浴洁 具有限公 司	福建
10	包1	给、排水系 统(地面以 上部分)	品牌: 中樽 规格型号: $\phi$ 32 、 $\phi$ 25、 $\phi$ 20; DN75、DN50	2410	1	2410	给水: 采用不锈钢软管敷设, 含一个三角阀。排水: 使用国标优质UPVC专用排水管。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海

**四十七、教师办公 (12)**


1	包1	屏风办公 桌	品牌: 中樽 规格型号: 隔断 : 1700*1400*120 0台面: 1400*1400mm	2150	12	25800	钢木结构: (1)、面板: 优质 $\geq$ 25mm厚三聚氰胺刨花板。封边: $\geq$ 2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边, 封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘胶: 环保粘胶剂, 符合环保标准; (3)板脚: 优质 $\geq$ 25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边: $\geq$ 2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边, 封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件: 优质三截可拆钢珠导轨, 滑动性能强、载重力强、噪音小; (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜, 采用 $\geq$ 0.8mm厚度冷轧钢板, 经过锌系磷化防锈处理	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
---	----	-----------	---	------	----	-------	--	----------------------	----



							。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。		
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	730	12	8760	1.单扇开门，内部挂衣杆，可调节隔板1块。 2.采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。 3.表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落 4.把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具，安全可靠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	90	24	2160	多功能国标五孔：含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因 规格型号：2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌：中樽 规格型号：DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：575*660*940	650	12	7800	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m <sup>3</sup> ） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*800	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*1850	860	12	10320	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>五层</b>									
<b>四十八、教师办公(2间共8人)</b>									
1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断	2150	8	17200	钢木结构： (1)、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。	上海中樽科教设备有限公司	上海



			1700*400*1200 台面: 1400*400mm				(2)、粘胶:环保粘胶剂,符合环保标准; (3)板脚:优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边:≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边,封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件:优质三截可拆钢珠导轨,滑动性能强、载重力强、噪音小; (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜,采用≥0.8mm厚度冷轧钢板,经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑,环保无毒害、无气味、平整美观,不易脱落。正面三抽屉式样,抽屉带锁,底部为带锁止功能的活动轮。		
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌:中樽 规格型号: 300*600*1200	730	8	5840	1.单扇开门,内部挂衣杆,可调节隔板1块。 2.采用≥0.8mm厚度冷轧钢板,经过锌系磷化防锈处理。 3.表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑,环保无毒害、无气味、平整美观,不易脱落 4.把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具,安全可靠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	电源插座	品牌:福瑞田 规格型号:国标	90	16	1440	多功能国标五孔;含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌:埃因 规格型号:2.5平方	2150	2	4300	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌:中樽 规格型号:DN25	1890	2	3780	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌:中樽 规格型号: 575*660*940	650	8	5200	黑色PP料背架,带固定腰靠 高回弹原生海绵(40KG/m <sup>3</sup> ) 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架:钢管壁厚2.0mm,直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	茶水柜	品牌:中樽 规格型号: 800*400*800	1290	2	2580	基材:优质一级冷轧钢板,钢板厚≥0.7mm 喷涂:钢板经酸洗磷化处理,静电喷涂工艺。 五金件:暗卡拉手等优质五金配件 配置:内一块层板,柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	文件柜	品牌:中樽 规格型号: 800*400*1850	860	8	6880	基材:优质一级冷轧钢板,钢板厚≥0.7mm 喷涂:钢板经酸洗磷化处理,静电喷涂工艺。 五金件:暗卡拉手等优质五金配件	上海中樽科教设备有限公司	上海




9	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号： 1600*400*800	1380	2	2760	配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。 基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：两组对开门，门内各配一块层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
---	----	----	--------------------------------	------	---	------	---	----------------------	----


六层

四十九、校长室

1	包1	办公桌	品牌：中樽 规格型号：主桌： 2000*800*750 副桌： 1800*500*645	2580	1	2580	基材：E0级实木多层板，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），台面厚度25mm，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水，副桌为左侧为两个抽屉，中间为开门，前端为封板，内部可上线，副桌桌面上做翻盖线盒，内置托盒，预留3个86面板孔安装位。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	组合柜	品牌：中樽 规格型号： 3350*600*2200	16250	1	16250	顶板、层板及底板采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。定制组合柜，按图制作，左侧上柜内空加挂衣杆。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 600*630*1120	690	1	690	面料：1.5mm厚优质超纤皮饰面 木板：13mm厚弯板 海绵：高回弹原生海绵（40KG/m³） 底盘：自动回位底盘 钢脚：钢管直径32mm，壁厚2.0mm，精抛电镀架	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	休闲椅	品牌：中樽 规格型号： 590*550*815	770	2	1540	椅背：采用多层成型板，多层板为喷油漆黑色，高弹力定型舒适海绵，高弹性透气布料，提供背部舒适支撑。 椅座：高弹力定型海绵（40KG/m³），高弹性透气布料，座板为定制多层弯曲板，多层板为喷油漆黑色。 椅架：圆管外径19mm，管材壁厚1.2mm架子，黑色PU扶手面。 功能：整齐排列，可连接多个使用。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号： 1200*400*800	4130	1	4130	基材：E0级实木多层板，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），顶板、层板采用25mm厚，侧板18mm，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。优质锌合金连接件，三开门，门板木皮三角形拼接，内部含一块层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
6	包1	矮柜	品牌：中樽	7740	1	7740	顶板、层板采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用18mm厚E0级三聚氰胺	上海中樽	上海




			规格型号: 2950*400*800				刨花板, 2mm同色封边条直线封边, 封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。分七个开门, 内含一块活动层板。	科教设备有限公司	
7	包1	沙发	品牌: 中樽 规格型号: 2100*950*850	2580	1	2580	1、沙发框架: 采用多层木板热压成型+实木。 2、泡棉: 高密度切割泡棉(40KG/m <sup>3</sup> )。 3、沙发脚、横梁: 由直径25mm圆管及2.0mm壁厚碳素钢管或宝钢冷轧钢板焊接而成, 表面粉末涂装。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂, 不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。 4、人体接触部分采用超纤皮	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	休闲圆几	品牌: 中樽 规格型号: Φ 500*H550	1290	1	1290	25mm厚三氢板台面, 2mm同色封边条直线封边, 封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。不锈钢金属脚	上海中樽科教设备有限公司	上海
9	包1	电源插座	品牌: 福瑞田 规格型号: 国标	90	2	180	多功能国标五孔; 含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
10	包1	地面上设备连接电气布线	品牌: 埃因 规格型号: 2.5 平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
11	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌: 中樽 规格型号: DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>五十、书记室</b>									
1	包1	办公桌	品牌: 中樽 规格型号: 主桌: 2000*800*750 副桌: 1800*500*645	2580	1	2580	基材: E0级实木多层板, 优质胡桃木木皮(厚≥0.6mm), 台面厚度25mm, 木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强; 底漆要求干燥迅速, 附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水, 副桌为左侧为两个抽屉, 中间为开门, 前端为封板, 内部可上线, 副桌桌面上做翻盖线盒, 内置托盒, 预留3个86面板孔安装位。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号: 600*630*1120	690	1	690	面料: 1.5mm厚优质超纤皮饰面 木板: 13mm厚弯板 海绵: 高回弹原生海绵(40KG/m <sup>3</sup> ) 底盘: 自动回位底盘 钢脚: 钢管直径32mm, 壁厚2.0mm, 精抛电镀架	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	休闲椅	品牌: 中樽	770	2	1540	椅背: 采用多层成型板, 多层板为喷油漆黑色, 高弹力定型舒适海绵, 高弹性透	上海中樽	上海



			规格型号: 530*470*828				气布料, 提供背部舒适支撑。 椅座: 高弹力定型海绵 (40KG/m <sup>3</sup> ), 高弹性透气布料, 座板为定制多层弯曲板, 多层板为喷油漆黑色。 椅架: 圆管外径19mm, 管材壁厚1.2mm架子, 黑色PU扶手面。 功能: 整齐排列, 可连接多个使用。	科教设备 有限公司	
4	包1	组合柜	品牌: 中樽 规格型号: 4000*400*2200	15910	1	15910	顶板、层板及底板采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板, 其余板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板, 2mm同色封边条直线封边, 封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。左侧柜上部带门, 内加伸缩挂衣杆做衣柜。右侧上部为铝框玻璃门。下侧开门内均含一块层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	矮柜	品牌: 中樽 规格型号: 1600*400*800	5500	1	5500	基材: E0级实木多层板, 优质胡桃木木皮 (厚≥0.6mm), 顶板、层板采用25mm厚, 侧板18mm, 木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强; 底漆要求干燥迅速, 附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。优质锌合金连接件, 四开门, 门板木皮三角形拼接, 内部含一块层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
6	包1	沙发	品牌: 中樽 规格型号: 2100*950*850	2580	1	2580	1、沙发框架: 采用多层木板热压成型+实木。 2、泡棉: 高密度切割泡棉 (40KG/m <sup>3</sup> )。 3、沙发脚、横梁: 由直径25mm圆管及2.0mm壁厚碳素钢管或宝钢冷轧钢板焊接而成, 表面粉末涂装。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂, 不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。 4、人体接触部分采用超纤皮	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
7	包1	休闲圆几	品牌: 中樽 规格型号: Φ 800*H450	1590	1	1590	台面25mm厚E0级三聚氰胺刨花板金属烤漆脚	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
8	包1	电源插座	品牌: 福瑞田 规格型号: 国标	90	2	180	多功能国标五孔; 含接线	乐清市福 田电器有 限公司	乐清
9	包1	地面上设备连接电气布线	品牌: 埃因 规格型号: 2.5 平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因 电线电缆 有限公司	上海
10	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌: 中樽 规格型号: DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽 科教设备 有限公司	上海


五十一、会议室1




1	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号： 4400*400*800	1350		11350	顶板、层板及底板采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。分十一个开门，内含一块层板。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号： 1200*400*800	4130	2	8260	基材：E0级实木多层板，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），顶板、层板采用25mm厚，侧板18mm，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。优质锌合金连接件，三开门，门板木皮三角形拼接，内部含一块层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	会议桌	品牌：中樽 规格型号： 4200*2000*750	14450	1	14450	台面为E0级三聚氰胺刨花板，台面及脚厚度50mm。2mm厚同色优质PVC封边，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水，配两个多功能接口盒。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	讨论椅	品牌：中樽 规格型号： 590*550*990	820	22	18040	椅背：采用多层成型板，多层板为喷油漆黑色，高弹力定型舒适海绵，高弹性透气布料，提供背部舒适支撑。 椅座：高弹力定型海绵（40KG/m <sup>3</sup> ），高弹性透气布料，座板为定制多层弯曲板，多层板为喷油漆黑色。 椅架：圆管外径19mm，管材壁厚1.2mm，黑色PU扶手面。 功能：整齐排列，可连接多个使用。	上海中樽科教设备有限公司	上海

**五十二、副书记室**

1	包1	办公桌	品牌：中樽 规格型号：主桌： 2000*800*750 副桌： 1800*500*645	2580	1	2580	基材：E0级实木多层板，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），台面厚度25mm，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水，副桌为左侧为两个抽屉，中间为开门，前端为封板，内部可上线，副桌桌面上做翻盖线盒，内置托盒，预留3个86面板孔安装位。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 600*630*1120	690	1	690	面料：1.5mm厚优质超纤皮饰面 木板：13mm厚弯板 海绵：高回弹原生海绵（40KG/m <sup>3</sup> ） 底盘：自动回位底盘 钢脚：钢管直径32mm，壁厚2.0mm，精抛电镀架	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	组合柜	品牌：中樽 规格型号： 3600*400*2200	14280	1	14280	顶板、层板及底板采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。左侧柜上部带门，内加伸缩挂衣杆做衣柜。右侧上部为铝框玻璃门。下侧开门内均含一块层板	上海中樽科教设备有限公司	上海




4	包1	会议桌	品牌：中樽 规格型号： 3400*1400*750	9630	1	9630	。台面为E0级三聚氰胺刨花板，台面及脚厚度50mm。2mm厚同色优质PVC封边，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水，配一个多功能接口盒。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	讨论椅	品牌：中樽 规格型号： 590*550*990	820	8	6560	椅背：采用多层成型板，多层板为喷油漆黑色，高弹力定型舒适海绵，高弹性透气布料，提供背部舒适支撑。 椅座：高弹力定型海绵（40KG/m <sup>3</sup> ），高弹性透气布料，座板为定制多层弯曲板，多层板为喷油漆黑色。 椅架：圆管外径19mm，管材壁厚1.2mm，黑色PU扶手面。 功能：整齐排列，可连接多个使用。	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>五十三、贵宾接待室</b>									
1	包1	装饰柜	品牌：中樽 规格型号： 3600*300*2000	20640	2	41280	顶板、层板及底板采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号： 1200*400*800	4130	2	8260	基材：E0级实木多层板，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），顶板、层板采用25mm厚，侧板18mm，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。优质锌合金连接件，三开门，门板木皮三角形拼接，内部含一块层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	沙发	品牌：中樽 规格型号： 1100*950*850	1290	8	10320	1、沙发框架：采用多层木板热压成型+实木。 2、泡棉：高密度切割泡棉（40KG/m <sup>3</sup> ）。 3、沙发脚、横梁：由直径25mm圆管及2.0mm壁厚碳素钢管或宝钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。 4、人体接触部分采用超纤皮	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	休闲圆几	品牌：中樽 规格型号： 500*500*500	1290	7	9030	台面板25mm厚，实木多层板基材贴优质木皮，表面环保水性漆。按图制作，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>五十四、办公（3间）</b>									
1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断： 1700*1400*120 0台面：	2150	3	6450	钢结构： (1)、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准； (3)板脚：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自	上海中樽科教设备有限公司	上海




			1400*1400mm				<p>动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。</p> <p>(4)、五金件:优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小；</p> <p>(5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。</p> <p>(6)桌面下方钢制活动矮柜，采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。</p>		
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号： 300*600*1200	730	3	2190	<p>1.单扇开门，内部挂衣杆，可调节隔板1块。</p> <p>2.采用<math>\geq 0.8\text{mm}</math>厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。</p> <p>3.表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落</p> <p>4.把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具，安全可靠。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	90	6	540	多功能国标五孔：含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因 规格型号：2.5平方	2150	3	6450	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌：中樽 规格型号：DN25	1890	3	5670	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	3	1950	<p>黑色PP料背架，带固定腰靠</p> <p>高回弹原生海绵（40KG/m<sup>3</sup>）</p> <p>中班蝴蝶底盘带原位锁定</p> <p>PP连体固定扶手</p> <p>黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1290	3	3870	<p>基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚<math>\geq 0.7\text{mm}</math></p> <p>喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。</p> <p>五金件：暗卡拉手等优质五金配件</p> <p>配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*1850	860	3	2580	<p>基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚<math>\geq 0.7\text{mm}</math></p> <p>喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。</p> <p>五金件：暗卡拉手等优质五金配件</p> <p>配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海


五十五、副校长（3间）




1	包1	办公桌	品牌：中樽 规格型号：主桌：1800*800*750 副桌：1800*500*645	2580	3	7740	基材：E0级实木多层板，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），台面厚度25mm，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水，副桌为左侧为两个抽屉，中间为开门，前端为封板，内部可上线，副桌桌面上做翻盖线盒，内置托盒，预留3个86面板孔安装位。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	组合柜	品牌：中樽 规格型号：3200*400*2200	12730	3	38190	顶板、层板及底板采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。左侧柜上部带门，内加伸缩挂衣杆做衣柜。右侧上部为铝框玻璃门。下侧开门内均含一块层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：600*630*1120	690	3	2070	面料：1.5mm厚优质超纤皮饰面 木板：13mm厚弯板 海绵：高回弹原生海绵（40KG/m³） 底盘：自动回位底盘 钢脚：钢管直径32mm，壁厚2.0mm，精抛电镀架	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	休闲圆几	品牌：中樽 规格型号：Φ500*H550	1290	3	3870	25mm厚三氢板台面，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。不锈钢金属脚	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	90	6	540	多功能国标五孔；含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
6	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因 规格型号：2.5平方	2150	3	6450	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
7	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌：中樽 规格型号：DN25	1890	3	5670	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>五十六、行政办公（7间）</b>									
1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断：1600*1600*1200 台面：	2150	14	30100	钢木结构： (1)、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准； (3)板脚：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自	上海中樽科教设备有限公司	上海




			1600*600mm				<p>动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。</p> <p>(4)、五金件:优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小；</p> <p>(5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。</p> <p>(6)桌面下方钢制活动矮柜，采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。</p>		
2	包1	电源插座	品牌: 福瑞田 规格型号: 国标	90	28	2520	多功能国标五孔: 含接线	乐清市福田电器有限公司	乐清
3	包1	地面上设备连接电气布线	品牌: 埃因 规格型号: 2.5平方	2150	7	15050	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
4	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌: 中樽 规格型号: DN25	1890	7	13230	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号: 575*660*940	650	14	9100	<p>黑色PP料背架，带固定腰靠</p> <p>高回弹原生海绵(40KG/m³)</p> <p>中班蝴蝶底盘带原位锁定</p> <p>PP连体固定扶手</p> <p>黑色烤漆弓形架: 钢管壁厚2.0mm，直径25mm</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	茶水柜	品牌: 中樽 规格型号: 800*400*800	1290	7	9030	<p>基材: 优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm</p> <p>喷涂: 钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。</p> <p>五金件: 暗卡拉手等优质五金配件</p> <p>配置: 内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	文件柜	品牌: 中樽 规格型号: 800*400*1850	860	21	18060	<p>基材: 优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm</p> <p>喷涂: 钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。</p> <p>五金件: 暗卡拉手等优质五金配件</p> <p>配置: 上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	两门更衣柜	品牌: 中樽 规格型号: 900*500*1850	1290	7	9030	<p>基材: 优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm</p> <p>喷涂: 钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。</p> <p>五金件: 暗卡拉手等优质五金配件</p> <p>配置: 每门内上一下一活层板，一挂衣杆，一镜子</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
9	包1	休闲圆几	品牌: 中樽 规格型号: Φ	1290	7	9030	25mm厚三氢板台面，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的	上海中樽科教设备	上海




			500*H550				环保胶水。不锈钢金属脚	有限公司	
10	包1	休闲椅	品牌：中樽 规格型号： 580*520*780	730	14	10220	实木框架，木制表面处理，无鼓泡、裂纹、皱皮、发粘、失光、漏漆现象+坐垫 优质超纤皮，高密度海绵（40KG/m³）	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>五十七、大会议室</b>									
1	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号： 1200*400*800	4130	2	8260	基材：E0级实木多层板，优质胡桃木木皮（厚≥0.6mm），顶板、层板采用25mm厚，侧板18mm，木皮应纹路清晰、结构均匀、色泽美观。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。优质锌合金连接件，三开门，门板木皮三角形拼接，内部含一块层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	条桌	品牌：中樽 规格型号： 1500*600*750	2190	20	43800	台面为E0级三聚氰胺刨花板，台面厚度25mm。2mm厚同色优质PVC封边，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	讨论椅	品牌：中樽 规格型号： 590*550*990	820	40	32800	椅背：采用多层成型板，多层板为喷油漆黑色，高弹力定型舒适海绵，高弹性透气布料，提供背部舒适支撑。 椅座：高弹力定型海绵（40KG/m³），高弹性透气布料，座板为定制多层弯曲板，多层板为喷油漆黑色。 椅架：圆管外径19mm，管材壁厚1.2mm，黑色PU扶手面。 功能：整齐排列，可连接多个使用。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>五十八、会议室3</b>									
1	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号： 1200*400*800	3100	1	3100	顶板、层板及底板采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。分3个开门，内含一块层板。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	会议桌	品牌：中樽 规格型号： 2400*1200*750	6710	1	6710	1. 材质：颗粒板+钢架 2. 工艺： 2.1 桌面顶板25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，PVC同色封边； 2.2 钢架：采用50mm*50mm*1.5mm焊接钢架，静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	会议椅	品牌：中樽 规格型号： 500*500*880	330	6	1980	椅身：全新进口工程PP料+玻纤材料注塑一体成型，表面晒纹处理，质感好。 椅架：圆管外径25mm，管材壁厚1.8mm，优质管材+套管工艺高雪撬架，表面白色采用喷粉烤漆工艺，尼龙防滑脚垫。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	组合柜	品牌：中樽 规格型号：	16770	1	16770	顶板、层板及底板采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合	上海中樽 科教设备	上海



			3900*400*2400				金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。两侧中部为铝框玻璃门。	有限公司	
<b>五十九、会议室4</b>									
1	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号： 6300*400*800	16250	1	16250	顶板、层板及底板采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。分14个开门，内含一块层板。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	矮柜	品牌：中樽 规格型号： 3000*400*800	7740	1	7740	顶板、层板及底板采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。分7个开门，内含一块层板。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	圆桌	品牌：中樽 规格型号：直径 900*750	1630	2	3260	采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。钢制圆管（直径80mm，壁厚1.2mm）桌脚；表面打磨平整，表面经酸洗磷化后，高温环氧树脂喷塑。优质锌合金连接件。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	阅览椅	品牌：中樽 规格型号： 500*520*865	330	8	2640	椅身：工程PP料+玻纤材料注塑一体成型，表面晒纹处理，质感好。 椅架：圆管外径16mm，管材壁厚2.0mm，优质管材四脚架、表面采用精抛光电镀工艺，固定尼龙脚垫（自动调节平稳）可堆叠。	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>六十、教师交流</b>									
1	包1	组合柜	品牌：中樽 规格型号： 3600*400*2400	15480	1	15480	顶板、层板及底板采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。两侧中部为铝框玻璃门。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	讨论桌	品牌：中樽 规格型号： 4000*1200*750	10750	1	10750	1. 材质：颗粒板+钢架 2. 工艺： 2.1 桌面顶板25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，PVC同色封边； 2.2 钢架：采用50mm*50mm*1.5mm焊接钢架，静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	会议椅	品牌：中樽 规格型号： 500*500*880	330	10	3300	椅身：全新进口工程PP料+玻纤材料注塑一体成型，表面晒纹处理，质感好。 椅架：圆管外径25mm，管材壁厚1.8mm，优质管材+套管工艺高雪撬架，表面白色采用喷粉烤漆工艺，尼龙防滑脚垫。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	双人沙发	品牌：中樽 规格型号： 1750*850*900	4730	2	9460	实木框架配多层板钉架，坐垫装钉橡胶筋条/蛇形簧，手工切割高密度海绵填充（40KG/m <sup>3</sup> ），人体接触部分为优质西皮。 表面柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。沙发脚、横	上海中樽科教设备有限公司	上海



							梁：由直径20mm圆管及1.5mm壁厚碳素钢管或宝武钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。		
5	包1	沙发	品牌：中樽 规格型号： 850*700*720	2120	2	4240	整体采用实木框架，高密度定型海绵(40KG/m³)。人体接触部分为优质西皮。表面柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似(厚度≥1.09mm)，具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。优质木沙发框架脚。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
6	包1	茶几	品牌：中樽 规格型号： 600*600*450	690	3	2070	台面采用优质钢化玻璃，黑色烤漆，要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
7	包1	茶几	品牌：中樽 规格型号： 1200*600*450	860	2	1720	台面采用优质钢化玻璃，黑色烤漆，要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>六十一、校园电视台</b>									
1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断 ： 1700*1400*120 0台面： 1400*1400mm	2150	2	4300	钢木结构： (1)、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准； (3)板脚：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小； (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜，采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号： 300*600*1200	730	2	1460	1.单扇开门，内部挂衣杆，可调节隔板1块。 2.采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。 3.表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落 4.把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具，安全可靠。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	电源插座	品牌：福瑞田	90	4	360	多功能国标五孔；含接线	乐清市福	乐清




			规格型号：国标					田电器有限公司	
4	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	操作台	品牌：中樽 规格型号： 1950*800*750	2540	4	10160	材质：钢木结合工艺，台面采用优质防火板贴面，基材为E0级刨花板，厚18mm，台体为优质冷轧钢板0.6-0.8mm，表面静电粉末喷涂。坚固耐用，优质五金配件，配置：内部配备一块层板	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	6	3900	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m³） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	地面上设备连接电气布线	品牌：埃因 规格型号：2.5平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因电线电缆有限公司	上海
8	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌：中樽 规格型号：DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海

**三号楼  
六层**

**六十二、教师宿舍两人间（21间）**

1	包1	单人床	品牌：中樽 规格型号： 2100*1260*1000	3870	42	162540	材质：1、整体框架榉木实木，床靠两侧边板22*90mm，床板主梁40*100mm，床板整体框架，内松木床板，床板厚度15mm，间距≤20，支撑脚304不锈钢高度210，两脚之间不锈钢链接在一起，床板底部钢架支架5档横梁床板框架固定在上面。靠背高度780mm厚度60mm，黑色油漆部分38mm厚做成工艺线造型。 2、含床垫。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	写字台	品牌：中樽 规格型号： 1200*600*750	1590	42	66780	钢木结构： （1）、面板：优质25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。其它为18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）、粘胶：环保粘胶剂，符合E0级环保标准。 （3）、配喷涂钢架，圆管脚直径60mm。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表	上海中樽科教设备有限公司	上海




						面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准，钢脚白色，钢制活动柜。			
3	包1	休闲椅	品牌：中樽 规格型号： 440*510*770	690	42	28980	坐板和背板采用多层弯曲木板，贴胡桃木皮，弧形靠背贴合腰背曲线；电镀钢脚：钢架直径20mm，管壁厚度1.8mm。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	更衣柜	品牌：中樽 规格型号： 900*600*2000	3010	42	126420	顶板、层板采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，其余板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。对开门带锁，上部为挂衣杆，下方配一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海

**四号楼**

**地下一层**

**六十三、学生等候室**

1	包1	多功能学生桌	品牌：中樽 规格型号： 1200*600*750	2450	16	39200	<p>1、台面：尺寸≥1200mm×600mm×45mm，台面采用框架式台面，由铝型材包边条、铝压铸连接件、理化板、E0级三聚氰胺板组成。理化板叠放在E0级三聚氰胺板上，通过铝型材包边条、铝压铸连接件使其包裹住，拼装成框架台面结构，再通过防脱落螺丝链接固定，从而搭建成台面。</p> <p>2、铝型材包边条截面尺寸不小于45*43(±0.1mm)，内径≥23mm，设计主壁厚不小于1.5mm，结构加强筋壁厚不小于1.0mm，表面喷细砂(150-180#)后阳极氧化处理；铝压铸连接件，表面静电喷涂氟碳漆。</p> <p>3、前挡板：采用优质钢板(厚度为0.8mm)，长为861mm，宽为350mm，高为16.5mm，牢固耐用，美观大方，抗变形。</p> <p>4、台脚：前脚采用优质高精度冷轧钢锥弯成型，前脚管是φ42*φ29*634MM锥管，壁厚为1.5MM，牢固耐用，美观大方，抗变形。后脚采用优质高精度冷轧钢锥弯成型及塑胶配件而成，钢管是φ50*φ29*620MM锥管，壁厚为1.5MM，表面采用防锈静电喷涂处理。台脚由接头前脚后脚组合68度夹角焊接成一体，两脚距离580MM</p> <p>5、连接管：采用优质高精度冷轧钢。表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，圆管：直径φ45*980*T2.0mm</p> <p>6、书网：采用优质14圆管(厚度为1.0mm)经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。</p> <p>7、折叠机构：折叠机构采用一体焊接接头而已，铝合金转接头的连接，坚固耐用，桌子通过市场上独一无二的单向旋钮折叠的方式，双向承重受力，台脚连接管内配有转动轴，只用轻微旋钮就可以进行桌子翻折功能，左右两边各有一个旋转按钮，扭动即可折叠和打开。</p> <p>8、外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
---	----	--------	--------------------------------	------	----	-------	--	--------------	----




							整体颜色基本相符, 过渡自然;台架有旋转折叠装置, 脚轮采用的2.5” PU万向脚轮带刹车。		
2	包1	会议椅	品牌: 中樽 规格型号: 540*600*800±10	410	32	13120	优质面料饰面 靠背PP+GF材质+PA连接件 扶手PP+GF材质+PA扶手撑可上下旋转 坐棉采用2CM高密度切割泡棉(40KG/m³)+PP座壳 椅架: 采用19*32mm异形管, 壁厚1.8mm, 表面黑色砂纹喷涂处理 坐木板采用5mm抛压成型多层环保夹板 整椅座板可以翻转, 钢架可以折叠	上海中樽科教设备有限公司	上海


一层

六十四、男教工-更衣淋浴

1	包1	更衣柜	品牌: 托普拉 规格型号: 382*930*500	480	8	3840	1、柜门采用LG化学公司生产的ABS环保材料注塑而成;柜体采用高强度HIPS注塑而成;将带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态,再由注塑机高压注满模具型腔,最后经过快速冷却成型顶出产品;注塑生产效率高,产品尺寸稳定,可以定制成型各种颜色。 2、底座高度80mm(±1), 两侧镂空设计, 方便冲洗底部脏物。 3、平顶板高度40mm(±1), 安装时通过特制的内固定板固定, 内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板, 实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路, 放置一些小物品, 且方便清理。 4、单侧板注塑一体成型;与底座、上下板、平顶板榫卯配合, 侧板表面光滑无纹路, 增加凹凸造型增强稳定性, 侧板内部带有隐孔, 用于两组柜体的连接, 穿透即可使用, 不需要连接接柜体时, 表面平整无痕迹, 不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型, 与底座、上下板、平顶板榫卯配合, 侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货, 门板底部带有ABS环保标志, 柜门表面光滑无纹路, 门板右侧凸起一个宽150mm(±1) 高8mm(±0.5) 的圆弧造型, 门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角, 门板左侧即拉手部分采用平面设计, 右侧采用弧形设计, 增加强度防止门板变形, 门板拉手上方位置可灵活放置号码牌, 号码牌镶嵌式安装, 不用胶粘方便更换; 门板铰链孔具备铰链安装导槽, 方便铰链安装; 取下活动门轴即可拆下门板, 无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链(Nylon)连接设计, 防水, 防锈。专利结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成, 具有限位功能, 两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端, 轻按卡勾即可拆下, 安装过程不需	厦门托普拉材料科技有限公司	厦门
---	----	-----	---------------------------------	-----	---	------	--	---------------	----



							要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 8、规格尺寸：宽382mm(±2)*深500mm(±2)*高930mm(±4)（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加930mm，每增加一列宽度增加382mm。		
2	包1	机械密码锁	品牌：托普拉	80	8	480	1、在密码正确开锁状态下可直接更改密码 2、特殊情况时可用管理钥匙应急开锁，原密码保留 3、无需其他辅助工具，钥匙可直接找回密码 4、管理钥匙全铜材质，厚度大于等于2mm 5、锁壳采用ABS材料注塑构成，使用寿命大于等于6万次	厦门托普拉材料科技有限公司	厦门
<b>六十五、女教工-更衣淋浴</b>									
1	包1	更衣柜	品牌：托普拉 规格型号： 382*930*500	480	8	3840	1、柜门采用LG化学公司生产的ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；将带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成型各种颜色。 2、底座高度80mm(±1)，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板高度40mm(±1)，安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。 4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm(±1)高8mm(±0.5)的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链(Nylon)连接设计，防水，防锈。专利结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 8、规格尺寸：宽382mm(±2)*深500mm(±2)*高930mm(±4)（不含底座和平顶	厦门托普拉材料科技有限公司	厦门




							板), 每增高一层高度增加930mm, 每增加一列宽度增加382mm。		
2	包1	机械密码锁	品牌: 托普拉	60		480	1、在密码正确开锁状态下可直接更改密码 2、特殊情况时可用管理钥匙应急开锁, 原密码保留 3、无需其他辅助工具, 钥匙可直接找回密码 4、管理钥匙全铜材质, 厚度大于等于2mm 5、锁壳采用ABS材料注塑构成, 使用寿命大于等于6万次	厦门托普拉材料科技有限公司	厦门
六十六、女更衣区									
1	包1	更衣柜	品牌: 托普拉 规格型号: 382*930*500	480	70	33600	1、柜门采用LG化学公司生产的ABS环保材料注塑而成; 柜体采用高强度HIPS注塑而成; 将带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态, 再由注塑机高压注满模具型腔, 最后经过快速冷却成型顶出产品; 注塑生产效率高, 产品尺寸稳定, 可以定制成型各种颜色。 2、底座高度80mm(±1), 两侧镂空设计, 方便冲洗底部脏物。 3、平顶板高度40mm(±1), 安装时通过特制的内固定板固定, 内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板, 实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路, 放置一些小物品, 且方便清理。 4、单侧板注塑一体成型; 与底座、上下板、平顶板榫卯配合, 侧板表面光滑无纹路, 增加凹凸造型增强稳定性, 侧板内部带有隐孔, 用于两组柜体的连接, 穿透即可使用, 不需要连接柜体时, 表面平整无痕迹, 不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 5、双侧板注塑一体成型, 与底座、上下板、平顶板榫卯配合, 侧板表面光滑无纹路。 6、造型门板与门副板组装出货, 门板底部带有ABS环保标志, 柜门表面光滑无纹路, 门板右侧凸起一个宽150mm(±1) 高8mm(±0.5) 的圆弧造型, 门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角, 门板左侧即拉手部分采用平面设计, 右侧采用弧形设计, 增加强度防止门板变形, 门板拉手上方位置可灵活放置号码牌, 号码牌镶嵌式安装, 不用胶粘方便更换; 门板铰链孔具备铰链安装导槽, 方便铰链安装; 取下活动门轴即可拆下门板, 无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链(Nylon)连接设计, 防水, 防锈。专利结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成, 具有限位功能, 两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端, 轻按卡勾即可拆下, 安装过程不需要拆除门副板, 不需要任何辅助螺丝连接, 易拆易装, 方便售后维修。 8、规格尺寸: 宽382mm(±2)*深500mm(±2)*高930mm(±4) (不含底座和平顶板), 每增高一层高度增加930mm, 每增加一列宽度增加382mm。	厦门托普拉材料科技有限公司	厦门
2	包1	机械密码	品牌: 托普拉	60	70	4200	1、在密码正确开锁状态下可直接更改密码	厦门托普	厦门



		锁					<ul style="list-style-type: none"> <li>2、特殊情况时可用管理钥匙应急开锁，原密码保留</li> <li>3、无需其他辅助工具，钥匙可直接找回密码</li> <li>4、管理钥匙全铜材质，厚度大于等于2mm</li> <li>5、锁壳采用ABS材料注塑构成，使用寿命大于等于6万次</li> </ul>	拉材料科技有限公司	
3	包1	换鞋凳	品牌：中樽 规格型号： 1200*400*450	480	6	2880	<p>【材质】PVC+ABS，凳面PVC，凳腿ABS防水防潮，结实耐用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 具有优良的综合性能，无毒无味、耐高温、耐腐蚀、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性。</li> <li>2. ABS耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂；</li> <li>3. ABS塑胶长条凳，特别适合各类游泳馆、桑拿浴室、健身房、员工更衣室、煤矿铁矿、地下室、学校工厂等公共场所。</li> <li>4. 可以循环使用，绿色环保、安全。</li> <li>5. 坚固耐用，使用寿命是木质、铁质更衣凳的五倍以上。</li> </ul>	上海中樽科教设备有限公司	上海

六十七、男更衣区


1	包1	更衣柜	品牌：托普拉 规格型号： 382*930*500	480	60	28800	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、柜门采用LG化学公司生产的ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；将带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成型各种颜色。</li> <li>2、底座高度80mm(±1)，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。</li> <li>3、平顶板高度40mm(±1)，安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。</li> <li>4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。</li> <li>5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。</li> <li>6、造型门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm(±1)高8mm(±0.5)的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。</li> <li>7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链(Nylon)连接设计，防水，防锈。专利</li> </ul>	厦门托普拉材料科技有限公司	厦门
---	----	-----	--------------------------------	-----	----	-------	--	---------------	----



							<p>结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。</p> <p>8、规格尺寸：宽382mm(±2)*深500mm(±2)*高930mm(±4)（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加930mm，每增加一列宽度增加382mm。</p>		
2	包1	机械密码锁	品牌：托普拉	60	60	3600	<p>1、在密码正确开锁状态下可直接更改密码</p> <p>2、特殊情况时可用管理钥匙应急开锁，原密码保留</p> <p>3、无需其他辅助工具，钥匙可直接找回密码</p> <p>4、管理钥匙全铜材质，厚度大于等于2mm</p> <p>5、锁壳采用ABS材料注塑构成，使用寿命大于等于6万次</p>	厦门托普拉材料科技有限公司	厦门
3	包1	换鞋凳	品牌：中樽 规格型号： 1200*400*450	480	5	2400	<p>【材质】PVC+ABS，凳面PVC，凳腿ABS防水防潮，结实耐用。</p> <p>1. 具有优良的综合性能，无毒无味、耐高温、耐腐蚀、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性。</p> <p>2. ABS耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂；</p> <p>3. ABS塑胶长条凳，特别适合各类游泳馆、桑拿浴室、健身房、员工更衣室、煤矿铁矿、地下室、学校工厂等公共场所。</p> <p>4. 可以循环使用，绿色环保、安全。</p> <p>5. 坚固耐用，使用寿命是木质、铁质更衣凳的五倍以上。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>六十八、管理用房</b>									
1	包1	办公桌	品牌：中樽 规格型号： 1400*600*750	1850	2	3700	<p>钢木结构：</p> <p>(1)、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，封边：2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。</p> <p>(2)、粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。</p> <p>(3)、配喷涂钢架，圆管脚直径60mm。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。产品达到国家环保检测标准，钢脚白色，钢制活动柜。</p> <p>(4)、活动柜外尺寸为390*500*600mm，挡板尺寸1000*400*18mm。</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	2	1300	<p>黑色PP料背架，带固定腰靠</p> <p>高回弹原生海绵（40KG/m³）</p> <p>中班蝴蝶底盘带原位锁定</p> <p>PP连体固定扶手</p> <p>黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm</p>	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	文件柜	品牌：中樽	860	4	3440	<p>基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm</p>	上海中樽	上海



			规格型号： 800*400*1850				喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。	科教设备 有限公司	
<b>六十九、高中餐厅</b>									
1	包1	餐桌	品牌：中樽 规格型号： 1200*700*750	1250	129	161250	1. 材质：抗倍特板+钢架+PP 2. 工艺：桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	餐桌	品牌：中樽 规格型号： 1600*450*750	1630	4	6520	1. 材质：抗倍特板+钢架+PP 2. 工艺：桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	餐桌	品牌：中樽 规格型号： 2400*450*750	2240	12	26880	1. 材质：抗倍特板+钢架+PP 2. 工艺：桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	餐椅	品牌：中樽 规格型号： 470*450*845	330	572	188760	椅身：全新进口工程PP料+玻纤材料注塑一体成型，表面晒纹处理，质感好 椅架：圆管外径19mm，管材壁厚1.8mm优质管材四脚架，表面白色采用喷粉烤漆工艺，尼龙防滑脚垫、可堆叠	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>七十、储物柜配置</b>									
1	包1	储物柜	品牌：托普拉 规格型号：宽 382*深500*高 930	480	16	7680	1、柜门采用LG化学公司生产的ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；将带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成型各种颜色。	厦门托普 拉材料科 技有限公 司	厦门
2	包1	储物柜	品牌：托普拉 规格型号：宽 382*深500*高 930	480	40	19200	2、底座高度80mm(±1)，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板高度40mm(±1)，安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。	厦门托普 拉材料科 技有限公 司	厦门
3	包1	储物柜	品牌：托普拉 规格型号：宽 382*深500*高 930	480	24	11520	4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。	厦门托普 拉材料科 技有限公 司	厦门
4	包1	储物柜	品牌：托普拉 规格型号：宽 382*深500*高 930	480	8	3840	5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造型门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm(±1)高8mm(±0.5)的圆弧造型，门板左侧直角	厦门托普 拉材料科 技有限公 司	厦门
5	包1	储物柜	品牌：托普拉	480	8	3840	处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计	厦门托普	厦门



			规格型号: 宽382*深500*高930				，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。	拉材料科技有限公司	
6	包1	储物柜	品牌: 托普拉 规格型号: 宽382*深500*高930	480	8	3840	7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链(Nylon)连接设计，防水，防锈。专利结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。	厦门托普拉材料科技有限公司	厦门
7	包1	储物柜	品牌: 托普拉 规格型号: 宽382*深500*高930	480	8	3840	8、规格尺寸: 宽382mm(±2)*深500mm(±2)*高930mm(±4) (不含底座和平顶板)，每增高一层高度增加930mm，每增加一列宽度增加382mm。	厦门托普拉材料科技有限公司	厦门
8	包1	机械密码锁	品牌: 托普拉	60	112	6720	1、在密码正确开锁状态下可直接更改密码 2、特殊情况时可用管理钥匙应急开锁，原密码保留 3、无需其他辅助工具，钥匙可直接找回密码 4、管理钥匙全铜材质，厚度大于等于2mm 5、锁壳采用ABS材料注塑构成，使用寿命大于等于6万次	厦门托普拉材料科技有限公司	厦门


**二层**

**七十一、控制室**


1	包1	操作台	品牌: 中樽 规格型号: 1800*800*750	2540	1	2540	材质: 钢木结合工艺，台面采用优质防火板贴面，基材为E0级刨花板，厚18mm，台体为优质冷轧钢板0.6-0.8mm，表面静电粉末喷涂。坚固耐用，优质五金配件，配置: 内部配备一块层板	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号: 575*660*940	650	1	650	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵(40KG/m³) 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架: 钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海

**七十二、广播室**

1	包1	操作台	品牌: 中樽 规格型号: 1800*800*750	2540	1	2540	材质: 钢木结合工艺，台面采用优质防火板贴面，基材为E0级刨花板，厚18mm，台体为优质冷轧钢板0.6-0.8mm，表面静电粉末喷涂。坚固耐用，优质五金配件，配置: 内部配备一块层板	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号: 575*660*940	650	1	650	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵(40KG/m³) 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手	上海中樽科教设备有限公司	上海



							黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm		
<b>七十三、初中餐厅</b>									
1	包1	餐桌	品牌：中樽 规格型号： 1200*700*750	1250	152	190000	1. 材质：抗倍特板+钢架+PP 2. 工艺：桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	餐桌	品牌：中樽 规格型号： 1200*450*750	1070	2	2140	1. 材质：抗倍特板+钢架+PP 2. 工艺：桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	餐桌	品牌：中樽 规格型号： 2400*450*750	2240	4	8960	1. 材质：抗倍特板+钢架+PP 2. 工艺：桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	餐椅	品牌：中樽 规格型号： 470*450*845	330	628	207240	椅身：全新进口工程PP料+玻纤材料注塑一体成型，表面晒纹处理，质感好 椅架：圆管外径19mm，管材壁厚1.8mm优质管材四脚架，表面白色采用喷粉烤漆工艺，尼龙防滑脚垫、可堆叠	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>七十四、教师餐厅</b>									
1	包1	教师餐桌	品牌：中樽 规格型号： 1200*700*750	1250	20	25000	1. 材质：抗倍特板+钢架+PP 2. 工艺：桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	教师餐桌	品牌：中樽 规格型号： 1200*450*750	1070	2	2140	1. 材质：抗倍特板+钢架+PP 2. 工艺：桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	教师餐桌	品牌：中樽 规格型号： 2400*450*750	2240	8	17920	1. 材质：抗倍特板+钢架+PP 2. 工艺：桌面采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	餐椅	品牌：中樽 规格型号： 440*510*770	690	106	73140	坐板和背板采用多层弯曲木板，贴胡桃木皮，弧形靠背贴合腰背曲线； 电镀钢脚：钢架直径20mm，管壁厚度1.8mm。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>七十五、储物柜配置</b>									
1	包1	储物柜	品牌：托普拉 规格型号：宽 382*深500*高 930	480	28	13440	1、柜门采用LG化学公司生产的ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；将带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成型各种颜色。	厦门托普 拉材料科 技有限公 司	厦门
2	包1	储物柜	品牌：托普拉 规格型号：宽	480	40	19200	2、底座高度80mm(±1)，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板高度40mm(±1)，安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子	厦门托普 拉材料科	厦门



			382*深500*高930				内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。	技有限公司	
3	包1	储物柜	品牌：托普拉 规格型号：宽382*深500*高930	480	28	13440	4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。	厦门托普拉材料科技有限公司	厦门
4	包1	储物柜	品牌：托普拉 规格型号：宽382*深500*高930	480	28	13440	5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。 6、造型门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm(±1)高8mm(±0.5)的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链(Nylon)连接设计，防水，防锈。专利结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡钩即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 8、规格尺寸：宽382mm(±2)*深500mm(±2)*高930mm(±4)（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加930mm，每增加一列宽度增加382mm。	厦门托普拉材料科技有限公司	厦门
5	包1	机械密码锁	品牌：托普拉	60	124	7440	1、在密码正确开锁状态下可直接更改密码 2、特殊情况时可用管理钥匙应急开锁，原密码保留 3、无需其他辅助工具，钥匙可直接找回密码 4、管理钥匙全铜材质，厚度大于等于2mm 5、锁壳采用ABS材料注塑构成，使用寿命大于等于6万次	厦门托普拉材料科技有限公司	厦门


七十六、1号楼图书馆、阅览区

1F开架阅览区

1	包1	圆桌	品牌：中樽 规格型号：直径700*750	1630	4	6520	采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。钢制圆管（直径80mm，壁厚1.2mm）桌脚；表面打磨平整，表面经酸洗磷化后，高温环氧树脂喷塑。优质锌合金连接件。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	椅子	品牌：中樽 规格型号：450*470*850	820	16	13120	PP加纤塑料一体成型背框连座，表面带PP塑料面，支架喷涂处理座垫采用高密度海绵（35KG/m³）、伸缩弹性布面料底盘采用自主开发模具一体成型PA，不带锁定功能 喷涂四星椅脚：壁厚2.0mm带升降带固定脚钉	上海中樽科教设备有限公司	上海




3	包1	软包靠背阅读沙发	品牌：中樽 规格型号：弧长 10400*650*750	24730	1	24730	1) 面料：采用高品质环保西皮，不含重金属。 2) 海绵：采用高回弹定型棉(45KG/m <sup>3</sup> )，具备高回弹力，防火性能符合国家阻燃标准。 3) 框架：内置硬木框架。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	软包靠背阅读沙发	品牌：中樽 规格型号：弧长 8500*650*750	23740	1	23740	1) 面料：采用高品质环保西皮，不含重金属。 2) 海绵：采用高回弹定型棉(45KG/m <sup>3</sup> )，具备高回弹力，防火性能符合国家阻燃标准。 3) 框架：内置硬木框架。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	休闲圆几	品牌：中樽 规格型号：直径 600*600	1290	6	7740	采用25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。钢制圆管（直径80mm，壁厚1.2mm）桌脚；表面打磨平整，表面经酸洗磷化后，高温环氧树脂喷塑。优质锌合金连接件。	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	沙发	品牌：中樽 规格型号：800*820*830	5030	2	10060	1) 面料：采用高品质环保西皮，不含重金属。 2) 海绵：采用高回弹定型棉(45KG/m <sup>3</sup> )，具备高回弹力，防火性能符合国家阻燃标准。 3) 金属框架，32*12mm管型，1.5mm壁厚，管内加有实心铁。	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	三人沙发	品牌：中樽 规格型号：2040*680*770	7700	1	7700	1. 材质：钢架+西皮软包 2. 工艺：座背高回弹成型泡棉(40KG/m <sup>3</sup> )，坐感舒适，背内置钢架，座加强木板结构，钢架采用满焊焊接，黑色金属脚架，万向调整脚垫 3. 钢脚：直径25mm，1.5mm壁厚	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	单人沙发	品牌：中樽 规格型号：900*680*770	3040	1	3040	1. 材质：钢架+西皮软包 2. 工艺：座背高回弹成型泡棉(40KG/m <sup>3</sup> )，坐感舒适，背内置钢架，座加强木板结构，钢架采用满焊焊接，黑色金属脚架，万向调整脚垫 3. 钢脚：直径25mm，1.5mm壁厚	上海中樽科教设备有限公司	上海
9	包1	休闲椅	品牌：中樽 规格型号：730*660*730	1630	2	3260	面料：优质西皮； 框架：铁内架； 海绵：采用不添加石灰粉的高密度高回弹海绵（40KG/m <sup>3</sup> ）； 五金：黑色喷塑五金钢脚，异形的钢管，壁厚2.0mm。	上海中樽科教设备有限公司	上海
10	包1	休闲圆几	品牌：中樽 规格型号：φ 800H450	1590	1	1590	台面25mm环保饰面刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。 金属烤漆脚	上海中樽科教设备有限公司	上海
11	包1	讨论桌	品牌：中樽 规格型号：2400*1050*750	6710	2	13420	1. 材质：颗粒板+钢架 2. 工艺： 2.1 桌面顶板25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，PVC同色封边； 2.2 钢架：采用50mm*50mm*1.5mm焊接钢架，静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，	上海中樽科教设备有限公司	上海



							防锈、耐腐蚀。含一个多功能接口盒		
12	包1	休闲椅	品牌：中樽 规格型号： 590*550*815	770	12	9240	椅背：采用多层成型板，多层板为喷油漆黑色，高弹力定型舒适海绵，高弹性透气布料，提供背部舒适支撑。 椅座：高弹力定型海绵（40KG/m³），高弹性透气布料，座板为定制多层弯曲板，多层板为喷油漆黑色。 椅架：圆管外径19mm，管材壁厚1.2mm架子，黑色PU扶手面。 功能：整齐排列，可连接多个使用。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
13	包1	折叠桌	品牌：中樽 规格型号： 1400*600*760	1550	16	24800	台面板：25mmE0级三聚氰胺刨花板，挡板16mmE0级三聚氰胺刨花板。 底脚：铝合金，厚度2.0-3.5mm，镀铬； 立柱：铝合金，厚度1.5-1.8mm，高温静电喷涂； 横梁：冷轧钢，厚度1.5mm，高温静电喷涂； 脚轮：2.5英寸PU脚轮；	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>3F图书馆</b>									
1	包1	转角借阅台	品牌：中樽 规格型号： 5700*800*1100	49880	1	49880	1)、材质E0级实木多层板基材，表面烤漆。面漆要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。 (2)、粘胶：环保粘胶剂，符合E0级环保标准。 (3)、五金件：左侧为抽屉+开门，均带锁，采用优质品牌三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	借阅椅	品牌：中樽 规格型号： 610*640*1170	990	1	990	头枕：灰白PP框+PA支架可升降网头带挂衣架 椅背：灰白PP+玻纤背框，高弹性透气加密网 腰靠：黑色PP活动腰靠 扶手：灰白PP+玻纤分体固定T型扶手 椅座：高回弹中软切割海绵（45KG/m³）+座壳，高弹力优质透气座布，12mm厚木板 底盘：带尾板原位一级锁定底盘（可原位锁定和逍遥功能） 气杆：行程85mm椅子升降上下可调高度，电镀三级气杆 椅脚：直径330mm铝合金高脚 椅轮：直径60mm黑色PU防震静音轮	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	吧台式阅读桌	品牌：中樽 规格型号： 2400*600*1100	7310	2	14620	1) 挡板：采用18mmE0级环保饰面刨花板制作而成，四周PVC封边处理 2) 桌板/桌脚：采用2块25mmE0级环保饰面刨花板压合而成，四周PVC封边处理 3) 脚垫：底部装有可调节脚垫	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	吧椅	品牌：中樽 规格型号： 490*430*940	840	6	5040	优质PP一体成型塑料坐板 金属烤漆脚架：直径16mm，管壁厚度1.6mm	上海中樽 科教设备 有限公司	上海




5	包1	环型阅读桌	品牌：中樽 规格型号：2200*700*750	5590	8	44720	1. 材质：颗粒板+钢架 2. 工艺： 2.1 桌面顶板25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，PVC同色封边； 2.2 钢架：采用60直径圆管钢脚，静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。桌面开过线孔，下方中间为上线脚，每桌配两个86型强电面板，含接线。	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	软包靠背阅读沙发	品牌：中樽 规格型号：2620*600*750	6320	8	50560	1) 面料：采用高品质环保西皮，不含重金属。 2) 海绵：采用高回弹定型棉(40KG/m <sup>3</sup> )，具备高回弹力，防火性能符合国家阻燃标准。 3) 框架：内置硬木框架。	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	阅读椅	品牌：中樽 规格型号：570*520*760	1190	16	19040	采用优质西皮 PP塑料内胆 高弹密度海绵(40KG/m <sup>3</sup> ) 榉木原木色曲木脚	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	休息沙发	品牌：中樽 规格型号：1500*750*1250	8430	4	33720	椅架：静电喷塑钢管 黑色、白色 同色尼龙脚垫及闷头 背板：4mm定型胶合板，全包面料 座板：18mm定型胶合板，全包面料，内衬高回弹海绵(40KG/m <sup>3</sup> )。优质西皮 钢脚直径22mm, 壁厚2.0mm。	上海中樽科教设备有限公司	上海
9	包1	茶几	品牌：中樽 规格型号：Φ800*H450	1590	1	1590	台面25mm厚E0级三聚氰胺刨花板 金属烤漆脚	上海中樽科教设备有限公司	上海
10	包1	茶几	品牌：中樽 规格型号：Φ500*H550	1420	1	1420	台面25mm厚E0级三聚氰胺刨花板 金属烤漆脚	上海中樽科教设备有限公司	上海
11	包1	屏风学习桌	品牌：中樽 规格型号：W1800D1380H1380	7800	4	31200	25mmE0级中密度板三聚氰胺贴面，清水直边或黑/白油漆直边，四周倒R30圆角。 颜色：黑、白、灰、枫木色 支架：静电喷塑钢管(黑、白色、铁灰色) 黑色塑料调节脚垫。 白色医疗脚轮(带锁轮)	上海中樽科教设备有限公司	上海
12	包1	学习椅	品牌：中樽 规格型号：560*560*790	1360	8	10880	人体接触部分采用优质西皮座、背采用高密度海绵(40KG/m <sup>3</sup> )铝合金扶手/铝合金五星脚, 抛光工艺 3D底盘 脚架：实心锥形异形管	上海中樽科教设备有限公司	上海




							轮子：黑色PU静音轮，直径60mm		
13	包1	讨论桌	品牌：中樽 规格型号： 2800*1200*750	7310		7310	1. 材质：颗粒板+钢架 2. 工艺： 2.1桌面顶板25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，PVC同色封边； 2.2钢架：采用50mm*50mm*1.5mm焊接钢架，静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
14	包1	讨论椅	品牌：中樽 规格型号： 590*550*990	820	8	6560	椅背：采用多层成型板，多层板为喷油漆黑色，高弹力定型舒适海绵，高弹性透气布料，提供背部舒适支撑。 椅座：高弹力定型海绵（40KG/m <sup>3</sup> ），高弹性透气布料，座板为定制多层弯曲板，多层板为喷油漆黑色。 椅架：圆管外径19mm，管材壁厚1.2mm，黑色PU扶手面。 功能：整齐排列，可连接多个使用。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
15	包1	双面书橱	品牌：中樽 规格型号： 6800*600*2200	30100	1	30100	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。双面板，一侧全柜门，一侧全开放。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
16	包1	双面书橱	品牌：中樽 规格型号： 1500*500*2700	11010	1	11010	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。暖光LED灯带。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
17	包1	双面书橱	品牌：中樽 规格型号： 1400*500*2700	10580	1	10580	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。暖光LED灯带。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
18	包1	双面书橱	品牌：中樽 规格型号： 1200*600*2700	9080	1	9080	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。暖光LED灯带。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>4F图书馆</b>									
1	包1	休闲椅	品牌：中樽 规格型号： 590*550*815	770	40	30800	椅背：采用多层成型板，多层板为喷油漆黑色，高弹力定型舒适海绵，高弹性透气布料，提供背部舒适支撑。 椅座：高弹力定型海绵（40KG/m <sup>3</sup> ），高弹性透气布料，座板为定制多层弯曲板，多层板为喷油漆黑色。 椅架：圆管外径19mm，管材壁厚1.2mm架子，黑色PU扶手面。 功能：整齐排列，可连接多个使用。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	屏风学习桌	品牌：中樽 规格型号：	7800	2	15600	25mmE0级中密度板三聚氰胺贴面，清水直边或黑/白油漆直边，四周倒R30圆角。 颜色：黑、白、灰、枫木色	上海中樽 科教设备	上海




			1800*1380*1380				支架：静电喷塑钢管（黑、白色、铁灰色） 黑色塑料调节脚垫。 白色医疗脚轮（带锁轮）	有限公司	
3	包1	学习椅	品牌：中樽 规格型号： 515*600*800	670	4	2680	椅身：全新进口工程PP料+玻纤材料注塑一体成型，表面晒纹处理，质感好。 底盘：黑色PA尼龙底盘。 气杆：结实稳固可上下升降、旋转功能（带升降气动杆）。 椅脚：圆管外径22mm，管材壁厚1.5mm五星铁脚，表面黑色采用喷粉烤漆工艺 脚轮：直径50mm尼龙万向轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	软包方凳	品牌：中樽 规格型号： 450*450*420	470	10	4700	1) 面料：采用高品质环保透气布料，不含重金属。 2) 海绵：采用高回弹定型棉，密度45KG/m <sup>3</sup> ，具备高回弹力，防火性能符合国家阻燃标准。 3) 框架：内置硬木框架。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	圆几	品牌：中樽 规格型号： 450*360*550	1080	4	4320	岩板，铁艺烤黑漆	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
6	包1	讨论桌	品牌：中樽 规格型号： 3200*1200*750	8430	1	8430	1. 材质：颗粒板+钢架 2. 工艺： 2.1桌面顶板25mm厚E0级三聚氰胺刨花板； 2.2钢架：采用50mm*50mm*1.5mm焊接钢架，静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
7	包1	讨论椅	品牌：中樽 规格型号： 590*550*990	820	12	9840	椅背：采用多层成型板，多层板为喷油漆黑色，高弹力定型舒适海绵，高弹性透气布料，提供背部舒适支撑。 椅座：高弹力定型海绵（40KG/m <sup>3</sup> ），高弹性透气布料，座板为定制多层弯曲板，多层板为喷油漆黑色。 椅架：圆管外径19mm，管材壁厚1.2mm，黑色PU扶手面。 功能：整齐排列，可连接多个使用。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
8	包1	双面书橱	品牌：中樽 规格型号： 1200*600*3000	12380	2	24760	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。暖光LED灯带。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>七十七、2号楼教师阅览室</b>									
<b>教师阅览室一层</b>									
1	包1	单面书橱	品牌：中樽 规格型号： 3550*300*3500	23050	1	23050	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。九层放书空间，暖光LED灯带。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海




2	包1	双面书橱	品牌：中樽 规格型号： 2450*600*3000	3540	1	18540	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水，八层放书空间，暖光LED灯带。	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包1	双面书橱	品牌：中樽 规格型号： 5850*600*3000	44270	1	44270	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水，八层放书空间，暖光LED灯带。	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包1	双面书橱	品牌：中樽 规格型号： 4800*600*3000	36330	2	72660	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水，八层放书空间，暖光LED灯带。	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包1	双面书橱	品牌：中樽 规格型号： 3150*600*3000	23840	1	23840	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水，八层放书空间，暖光LED灯带。	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	单面书橱	品牌：中樽 规格型号： 2700*300*3000	13930	1	13930	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。八层放书空间，暖光LED灯带。	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	单面书橱	品牌：中樽 规格型号： 7600*400*3500	47610	1	47610	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。九层放书空间暖光LED灯带。	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	双面书橱	品牌：中樽 规格型号： 5850*600*3000	44270	1	44270	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水，八层放书空间，暖光LED灯带。双面中间位置加固，预留挂电视位置。	上海中樽科教设备有限公司	上海
9	包1	转角借阅台	品牌：中樽 规格型号： 3300-2150*800*1100	25460	1	25460	台面25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。含两个落地支撑柜，两个中抽，下部封板做双层，便于走线。	上海中樽科教设备有限公司	上海
10	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 575*660*940	650	2	1300	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m <sup>3</sup> ） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
11	包1	水槽柜	品牌：中樽 规格型号： 3000*600*800	27860	1	27860	1. 台面：抗污石英石台面+含后挡水条 2. 柜体：18mmE0级三聚氰胺刨花板 3. 柜门：E0级三聚氰胺刨花板+含铝合金把手	上海中樽科教设备有限公司	上海



							4. 五金铰链采用国标优质铰链		
12	包1	水槽	品牌：中樽 规格型号：580*430*200	860	1	860	采用304#不锈钢材料，防锈性能比一般材料强，耐高温、抗强腐蚀性好。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。	上海中樽科教设备有限公司	上海
13	包1	单联水嘴	品牌：银超 规格型号：单联、YC-20248	990	1	990	材质：黄铜； 阀芯类型：陶瓷片阀芯； 表面工艺：抛光、镀铬。	福建省银超卫浴洁具有限公司	福建
14	包1	吊柜	品牌：中樽 规格型号：3000*350*600	4730	1	4730	板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。分六门各含一块层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海
15	包1	阅读桌	品牌：中樽 规格型号：1600*1200*750	1850	4	7400	1. 尺寸：1600*1200*750mm±10mm； 2. 材质：环保饰面刨花板+钢架； 3. 工艺：桌面厚25mm，三聚氰胺刨花板；钢架尺寸：横梁：40*40*1.5mm，桌腿：55*55*1.5mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉末烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 4. 功能：精工制作、简约风格的阅览桌，给老师和学生打造温馨的阅读环境。	上海中樽科教设备有限公司	上海
16	包1	休闲椅	品牌：中樽 规格型号：590*550*815	770	16	12320	椅背：采用多层成型板，多层板为喷油漆黑色，高弹力定型舒适海绵，高弹性透气布料，提供背部舒适支撑。 椅座：高弹力定型海绵（40KG/m³），高弹性透气布料，座板为定制多层弯曲板，多层板为喷油漆黑色。 椅架：圆管外径19mm，管材壁厚1.2mm架子，黑色PU扶手面。 功能：整齐排列，可连接多个使用。	上海中樽科教设备有限公司	上海
17	包1	中岛台	品牌：中樽 规格型号：4400*1200*850	45340	1	45340	台面：15mm人造大理石台面，加挂边到30mm厚。层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
18	包1	吧桌	品牌：中樽 规格型号：2250*400*1100	4390	4	17560	1. 金属脚脚 2. 台面25mmE0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条。	上海中樽科教设备有限公司	上海
19	包1	吧椅	品牌：中樽 规格型号：490*430*940	840	8	6720	优质PP一体成型塑料坐板 金属烤漆脚架：直径16mm，管壁厚度1.6mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
20	包1	高背沙发	品牌：中樽	4640	6	27840	采用优质超纤皮，表面光亮，柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤	上海中樽	上海




			规格型号: 800*830*1130					，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。高回弹成型泡棉(40KG/m³)。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。实木与多层板内架，PP脚钉	科教设备有限公司	
21	包1	茶几	品牌：中樽 规格型号：Φ 600*H450	1290	3	3870		饰面材料：不锈钢，材质：不锈钢，表面烤漆	上海中樽科教设备有限公司	上海
22	包1	双人沙发	品牌：中樽 规格型号： 1750*850*900	4730	1	4730		实木框架配多层板钉架，坐垫装钉橡筋条/蛇形簧，手工切割高密度海绵填充(40KG/m³)，人体接触部分为优质西皮。 表面柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。沙发脚、横梁：由直径20mm圆管及1.5mm壁厚碳素钢管或宝武钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。	上海中樽科教设备有限公司	上海
23	包1	沙发	品牌：中樽 规格型号： 850*700*720	2120	2	4240		整体采用实木框架，高密度定型海绵(40KG/m³)。人体接触部分为优质西皮。表面柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（厚度≥1.09mm），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。优质木沙发框架脚。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽科教设备有限公司	上海
24	包1	茶几	品牌：中樽 规格型号： 1200*600*450	860	1	860		台面采用优质钢化玻璃，黑色烤漆，要求漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强；底漆要求干燥迅速，附着力强。优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。整件产品或成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不得有皱皮、发粘和漏漆现象，产品不涂饰部件应保持清洁，涂层部位手感应光滑，无明显粘手。	上海中樽科教设备有限公司	上海
25	包1	圆桌	品牌：中樽 规格型号： 1500*1500*750	3870	2	7740		1. 材质：岩板台面+碳素钢底座。	上海中樽科教设备有限公司	上海
26	包1	学生椅	品牌：中樽 规格型号： 580*590*780	880	12	10560		采用优质超纤皮 一体成型高密度海绵（45KG/m³）发泡内胆 白蜡木实木油漆脚	上海中樽科教设备有限公司	上海
<b>教师阅览室地下一层</b>										
1	包1	单面书橱	品牌：中樽 规格型号： 8100*300*3000	45320	1	45320		顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。八层放书空间，暖光LED灯带。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包1	单面书橱	品牌：中樽 规格型号： 5540*300*3000	30960	1	30960		顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。八层放书空间，暖光LED灯带。	上海中樽科教设备有限公司	上海



3	包1	单面书橱	品牌：中樽 规格型号： 4950*300*3000	27520	1	27520	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。八层放书空间，暖光LED灯带。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	单面杂志 柜	品牌：中樽 规格型号： 4950*450*3000	30100	1	30100	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。层板可翻转，翻转后有储藏空间。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	单面书橱	品牌：中樽 规格型号： 8700*300*3000	49020	1	49020	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。八层放书空间，暖光LED灯带。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
6	包1	单面书橱	品牌：中樽 规格型号： 19200*300*300 0	10750 0	1	107500	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。八层放书空间，暖光LED灯带。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
7	包1	双面书橱	品牌：中樽 规格型号： 3800*600*2000	12900	4	51600	顶板、层板、底板25mm厚，其它板件采用18mm厚E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水，六层放书空间。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
8	包1	中岛台	品牌：中樽 规格型号： 3600*900*800	35630	1	35630	E0级三聚氰胺刨花板，2mm同色封边条，封边条修整后表面无毛刺。全开放式结构，优质锌合金连接件。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水，一侧为地台二层结构，2200*900*400，上方一侧预留圆孔，一侧台上做5CM皮面软包。另一侧1400*900*800做双面杂志架，如图。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
9	包1	圆几	品牌：中樽 规格型号： 450*360*550	1080	1	1080	岩板，铁艺烤黑漆	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
10	包1	屏风学习 桌	品牌：中樽 规格型号： 1240*1440*120 0	8170	4	32680	框架采用国家标准E0级板实木多层板，采用布艺软包材质，表面织物具有良好的吸音、降噪效果。 台面采用国家标准E0级三聚氰胺刨花板，厚度25mm，封边：2.0mm厚PVC封边条，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
11	包1	椅子	品牌：中樽 规格型号： 605*550*820	770	4	3080	椅背：采用多层成型板，多层板为喷油漆黑色，高弹力定型舒适海绵，高弹性透气布料，提供背部舒适支撑。 椅座：高弹力定型海绵（40KG/m <sup>3</sup> ），高弹性透气布料，座板为定制多层弯曲板，多层板为喷油漆黑色。 椅架：圆管外径19mm，管材壁厚1.2mm架子，黑色PU扶手面。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



							功能：整齐排列，可连接多个使用。		
12	包1	沙发	品牌：中樽 规格型号： 1600*600*720	3590	4	14360	采用优质西皮 高密度海绵(40KG/m <sup>3</sup> ) 实木与多层板内架 PP脚钉	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
13	包1	桌子	品牌：中樽 规格型号： 1500*600*750	1510	2	3020	1. 材质：优质钢脚 2. 桌面厚度25mm, E0级三聚氰胺刨花板, 2mm同色封边条, 封边条修整后表面无毛刺。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
14	包1	高背沙发	品牌：中樽 规格型号： 800*880*1130	4640	4	18560	采用优质超纤皮, 表面光亮, 柔软, 手感好, 无发霉, 无脱色, 无针孔, 无擦伤, 色泽, 纹理相似(厚度≥1.09mm), 具有抗张强度高、颜色摩擦度牢, 耐磨损度高的特性。高回弹成型泡棉(40KG/m <sup>3</sup> )。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。实木与多层板内架, PP脚钉	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
15	包1	茶几	品牌：中樽 规格型号：φ 600*H450	1290	2	2580	饰面材料：不锈钢, 材质：不锈钢, 表面烤漆	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
16	包1	组合沙发	品牌：中樽 规格型号： 2040*680*770	7700	1	7700	1. 材质：钢架+西皮软包 2. 工艺：座背高回弹成型泡棉(40KG/m <sup>3</sup> ), 坐感舒适, 背内置钢架, 座加强木板结构, 钢架采用满焊焊接, 黑色金属脚架, 万向调整脚垫 3. 钢脚25mm直径, 1.5mm壁厚	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
17	包1	休闲椅	品牌：中樽 规格型号： 730*660*730	1630	1	1630	面料：优质西皮; 框架：铁内架; 海绵：采用不添加石灰粉的高密度高回弹海绵(40KG/m <sup>3</sup> ); 五金：黑色喷塑五金钢脚, 异形的钢管, 壁厚2.0mm。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
18	包1	茶几	品牌：中樽 规格型号：φ 800H450	1590	1	1590	台面25mm环保饰面刨花板, 2mm同色封边条, 封边条修整后表面无毛刺。 金属烤漆脚	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
19	包1	阅读桌	品牌：中樽 规格型号： 1600*1200*750	1850	2	3700	1. 尺寸：1600*1200*750mm±10mm; 2. 材质：环保饰面刨花板+钢架; 3. 工艺：桌面厚25mm, 三聚氰胺刨花板; 钢架尺寸：横梁:40*40*1.5mm, 桌腿：55*55*1.5mm, 采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。 4. 功能：精工制作、简约风格的阅览桌, 给老师和学生打造温馨的阅读环境。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
20	包1	休闲椅	品牌：中樽 规格型号：	770	8	6160	椅背：采用多层成型板, 多层板为喷油漆黑色, 高弹力定型舒适海绵, 高弹性透气布料, 提供背部舒适支撑。	上海中樽 科教设备	上海




			590*550*815				椅座：高弹力定型海绵（40KG/m <sup>3</sup> ），高弹性透气布料，座板为定制多层弯曲板，多层板为喷油漆黑色。 椅架：圆管外径19mm，管材壁厚1.2mm架子，黑色PU扶手面。 功能：整齐排列，可连接多个使用。	有限公司	
21	包1	会议桌	品牌：中樽 规格型号： 4800*1600*750	13590	1	13590	1. 材质：颗粒板+钢架 2. 工艺： 2.1 桌面顶板25mm厚E0级三聚氰胺刨花板，PVC同色封边； 2.2 钢架：采用50mm*50mm*1.5mm焊接钢架，静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆，防锈、耐腐蚀。含两个多功能接口盒	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
22	包1	讨论椅	品牌：中樽 规格型号： 590*550*990	820	16	13120	椅背：采用多层成型板，多层板为喷油漆黑色，高弹力定型舒适海绵，高弹性透气布料，提供背部舒适支撑。 椅座：高弹力定型海绵（40KG/m <sup>3</sup> ），高弹性透气布料，座板为定制多层弯曲板，多层板为喷油漆黑色。 椅架：圆管外径19mm，管材壁厚1.2mm，黑色PU扶手面。 功能：整齐排列，可连接多个使用。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>七十八、STEM教室</b>									
1	包1	五边形学生桌	品牌：中樽 规格型号： 1402*1288*740	3160	12	37920	1. 桌板：基材选用优质E0级刨花板，表面三聚氰胺纸饰面，板材厚度18mm，搭配同色PVC封边，所有板件均双贴面、封四边，3个角倒R175角+2个角倒R30角 2. 桌架：横梁及横梁补强件采用铝挤出，表面粉底涂装；边脚Q235钢管弯管成八字型+SPCC钢板焊接，表面粉底涂装，标配2个直径35的固定脚+2个直径35的隐藏式活动脚轮 3. 单人可完成折叠，折叠后厚度为150mm	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	学生椅	品牌：中樽 规格型号： 420*450*800	390	48	18720	椅座连体全新工程聚丙烯PP材质。 钢脚直径16mm，壁厚1.5mm厚，喷涂铁架。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	长桌	品牌：中樽 规格型号： 2000*900*750	3870	6	23220	桌面厚40mmE0级三聚氰胺刨花板，2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。钢架尺寸：横梁：40*40*1.5mm，桌腿：50*50*1.5mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。下配活动轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
4	包1	学生椅	品牌：中樽 规格型号： 380*355*500	650	36	23400	凳面尺寸330*250 实木多层板座板 钢制脚架及踏板，钢脚尺寸31*38mm，壁厚1.0mm。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
5	包1	多功能货架	品牌：中樽 规格型号：	4990	10	49900	钢制结构，上方洞洞高度为800mm，中间镂空部分尺寸分别为200mm和400mm，下方为储物格含轮高度为300mm，配活动轮。	上海中樽 科教设备	上海



			985*400*1700					有限公司	
6	包1	置物墙板	品牌: 中樽 规格型号: 600*800	1420	64	90880	密度板结构, 木蜡油, 墙面安装, 可按要求组合, 配制小层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
7	包1	移动讲台	品牌: 中樽 规格型号: 835*580*805-1 175	2060	1	2060	桌面密度板贴纸喷漆, 台面尺寸为835*580mm, 三面带围板, 碳钢烤漆架体, 底部带静音刹车轮, 手动升降无需插电随意调节高度, 升降高度805-1175mm, 蜂窝背板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
七十九、教师办公室(一号楼机动教室改)									
1	包1	屏风办公桌	品牌: 中樽 规格型号: 隔断: 1700*1400*120 0台面: 1400*1400mm	2150	20	43000	钢木结构: (1)、面板: 优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。封边: ≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边, 封边条修整后表面无毛刺。 (2)、胶粘: 环保胶粘剂, 符合环保标准; (3)板脚: 优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边: ≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边, 封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件: 优质三截可拆钢珠导轨, 滑动性能强、载重力强、噪音小; (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜, 采用≥0.8mm厚度冷轧钢板, 经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑, 环保无毒害、无气味、平整美观, 不易脱落。正面三抽屉式样, 抽屉带锁, 底部为带锁止功能的活动轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌: 中樽 规格型号: 300*600*1200	730	20	14600	1. 单扇开门, 内部挂衣杆, 可调节隔板1块。 2. 采用≥0.8mm厚度冷轧钢板, 经过锌系磷化防锈处理。 3. 表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑, 环保无毒害、无气味、平整美观, 不易脱落 4. 把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具, 安全可靠。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	电源插座	品牌: 福瑞田 规格型号: 国标	90	40	3600	多功能国标五孔; 含接线	乐清市福 田电器有 限公司	乐清
4	包1	地面上设备连接电气布线	品牌: 埃因 规格型号: 2.5 平方	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因 电线电缆 有限公司	上海
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌: 中樽 规格型号: DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽 科教设备 有限公司	上海



6	包1	办公椅	品牌：中樽 规格型号：575*660*940	650	20	13000	黑色PP料背架，带固定腰靠 高回弹原生海绵（40KG/m <sup>3</sup> ） 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架：钢管壁厚2.0mm，直径25mm	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
7	包1	茶水柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*800	1290	1	1290	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：内一块层板，柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
8	包1	文件柜	品牌：中樽 规格型号：800*400*1850	860	20	17200	基材：优质一级冷轧钢板，钢板厚≥0.7mm 喷涂：钢板经酸洗磷化处理，静电喷涂工艺。 五金件：暗卡拉手等优质五金配件 配置：上柜二块活动层板，下柜一块活动层板。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
<b>八十、教师办公室（二号楼机动教室改）</b>									
1	包1	屏风办公桌	品牌：中樽 规格型号：隔断： 1700*1400*120 0台面： 1400*1400mm	2150	20	43000	钢木结构： (1)、面板：优质≥25mm厚三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (2)、粘接：环保粘胶剂，符合环保标准； (3)板脚：优质≥25mm厚E0级三聚氰胺刨花板。封边：≥2.0mm厚PVC封边条经全自动封边机高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 (4)、五金件：优质三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小； (5)桌面外侧挡板采用三聚氰胺刨花板。 (6)桌面下方钢制活动矮柜，采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。正面三抽屉式样，抽屉带锁，底部为带锁止功能的活动轮。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
2	包1	钢制办公位矮柜	品牌：中樽 规格型号：300*600*1200	730	20	14600	1.单扇开门，内部挂衣杆，可调节隔板1块。 2.采用≥0.8mm厚度冷轧钢板，经过锌系磷化防锈处理。 3.表面采用热固性环氧/聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落 4.把手、塑料键采用ABS材料射出成型。优质锁具，安全可靠。	上海中樽 科教设备 有限公司	上海
3	包1	电源插座	品牌：福瑞田 规格型号：国标	90	40	3600	多功能国标五孔：含接线	乐清市福 田电器有 限公司	乐清
4	包1	地面上设	品牌：埃因	2150	1	2150	优质多股铜芯丝	上海埃因	上海




		备连接电气布线	规格型号: 2.5平方					电线电缆有限公司	
5	包1	地面上设备连接电线穿线管	品牌: 中樽 规格型号: DN25	1890	1	1890	PP阻燃专用穿线管	上海中樽科教设备有限公司	上海
6	包1	办公椅	品牌: 中樽 规格型号: 575*660*940	650	20	13000	黑色PP料背架, 带固定腰靠 高回弹原生海绵 (40KG/m³) 中班蝴蝶底盘带原位锁定 PP连体固定扶手 黑色烤漆弓形架: 钢管壁厚2.0mm, 直径25mm	上海中樽科教设备有限公司	上海
7	包1	茶水柜	品牌: 中樽 规格型号: 800*400*800	1290	1	1290	基材: 优质一级冷轧钢板, 钢板厚≥0.7mm 喷涂: 钢板经酸洗磷化处理, 静电喷涂工艺。 五金件: 暗卡拉手等优质五金配件 配置: 内一块层板, 柜顶上加配一块PVC软玻璃。	上海中樽科教设备有限公司	上海
8	包1	文件柜	品牌: 中樽 规格型号: 800*400*1850	860	20	17200	基材: 优质一级冷轧钢板, 钢板厚≥0.7mm 喷涂: 钢板经酸洗磷化处理, 静电喷涂工艺。 五金件: 暗卡拉手等优质五金配件 配置: 上柜二块活动层板, 下柜一块活动层板。	上海中樽科教设备有限公司	上海

八十一、心理设备

沙盘区

1	包1	心理沙盘 (标准版)	品牌: 三嶺	12000	1	12000	1)非电子沙盘, 要求提供沙箱 (含放置架) 1个, 规格长720*宽570*高70mm, 外侧为木本色, 内侧为蓝色, 具有防水设计; 2)实体沙具不少于1000件, 包括但不限于由人物、动物、植物、交通工具、飞行物、建筑物、宗教、食物、栏杆、石头的10大类组成; 3)防尘木质沙具柜2个, 规格长800*宽350*高1500mm (偏离度±5%以内), 4层7阶, 带设计; 4)白色细沙不少于10KG, 颗粒光滑细腻、大小均匀、高温消毒、手感好; 5)配套工具1套, 包含沙刷、沙耙、沙具篮、喷水壶、沙盘记录手册、说明书、正式出版物1本; 6)沙盘管理软件1套, 具有用户信息管理、沙盘记录管理、意象分析等功能, 支持保存沙盘游戏过程的图片以及视频资料, 记录专职老师的分析评估文字, 可追加记录, 可在固定时间轨插入点评;	上海华东师大科教仪器有限公司	上海
---	----	------------	--------	-------	---	-------	--	----------------	----



2	包1	沙具柜(标准)	品牌: 三嶺 规格型号: 800*330*1500	500	2	3000	防尘木质沙具柜2个, 规格长800*宽350*高1500mm (偏离度±5%以内), 4层7阶, 带设计;	上海华东师大科教仪器有限公司	上海
<b>宣泄区</b>									
3	包1	情绪疏导系统	品牌: 三嶺	50000	1	50000	<p>1) 设备采用横屏设计, 尺寸不小于43寸, 屏幕比例16: 9, 分辨率不低于1920*1080, 抗强光干扰;</p> <p>2) 处理器不低于双核4线程, 2. 4GHz基础频率、最高3. 0GHz最大睿频频率、总线速度不低于4GT/S, 缓存3MB, 内存不低于8G, 固态硬盘不低于120G, 正版操作系统, 支持WIFI功能;</p> <p>3) 内嵌式调音台, 可提供优质的“D-PRE”录音室级话放, 采样频率:大192kHz, 采样深度:24-bit, SPX专业效果器、压缩器及均衡器;</p> <p>4) 头戴式耳机1副, 具有全指向拾音装置, 可自由弯折, 并具有耳返感知功能, 可在设备上实时监听音乐伴奏和自己的声音状态;</p> <p>5) 内置摄像头上下角度±15°可灵活调整, 最高像素不低于2K, 画面广角无畸变, 支持自动聚焦;</p> <p>6) 提供AI心理陪伴、情绪主题疏导、宣泄、朗读、涂鸦、情绪体验、档案管理模块;</p> <p>7) AI心理陪伴模块: 通过自然语言交流, 为用户提供情感上的支持与安慰; 可进行实时语音转换, 记录对话过程。模型具有良好的共情能力, 逻辑清晰, 且提供不低于4种角色来模拟不同的人物陪伴用户。</p> <p>8) 情绪主题疏导模块:</p> <p>a) 支持短时间内实现智能化监测, 并基于这些数据智能化推荐情绪主题疏导方案;</p> <p>b) 提供常见的五种消极情绪, 诸如: 愤怒、忧伤、沮丧、紧张、烦躁, 可自主选择疏导主题, 并提供具体的应对和疏导方案, 针对各种不同的情绪心境, 引导用户疏导不良情绪, 并自动生成报告仅供专职老师查阅;</p> <p>9) 宣泄模块:</p> <p>a) 要求提供不少于3项声控互动游戏, 其中必须包含歌唱类互动声控游戏;</p> <p>b) 歌唱类互动游戏内容需至少包含快乐、伤感、宣泄、治愈4个主题, 包含不少于40首歌曲, 并支持定期更新;</p> <p>c) 其他类游戏可支持选择不同难度或场景进行游戏;</p> <p>d) 每次游戏结束后, 自动记录生成宣泄指数, 仅供专职老师查阅;</p> <p>10) 朗诵模块:</p>	上海华东师大科教仪器有限公司	上海



							<p>a) 提供不少于40个朗读素材，涉及愤怒、忧伤、沮丧、紧张和烦躁五大情绪主题；</p> <p>b) 支持素材自添加，并可自动生成跟读模式；</p> <p>c) 朗诵时支持“自由翻页”和“跟读模式”两种模式。在“跟读模式”下，能够自动滚动展示文章，为用户提供便捷的跟读体验；</p> <p>d) 支持录制、试听、重新录制、保存功能；</p> <p>e) 支持对朗读作品进行至少三种音效设置；</p> <p>f) 允许用户以匿名或实名的方式，在本机上发布自己的朗读作品。</p> <p>11) 涂鸦模块：</p> <p>a) 涂鸦支持两种涂鸦方式，支持用户自添加涂鸦模板，具有绘画、发布、查看、互动功能；</p> <p>b) 提供亲子关系、情绪表达、师生关系、自我认知主题底图，底图数量不少于20张，支持用户自导入涂鸦底图功能；</p> <p>c) 允许用户以匿名或实名的方式，在本机上发布自己的涂鸦作品。</p> <p>12) 情绪体验模块</p> <p>a) 通过表情模仿与拍摄，体验相应的情绪；至少包括“烦躁”、“愤怒”、“害怕”、“焦虑”、“沮丧”、“忧伤”6种情绪；</p> <p>b) 用户可添加更多表情；拍摄的表情照片可设置为头像；</p> <p>13) 档案管理模块</p> <p>a) 档案管理具有个人资料修改、历史足迹记录功能；</p> <p>b) 提供男女头像供用户选择，支持用户使用拍摄的照片作为个性化头像；</p> <p>c) 用户只能查看自己的作品，确保信息安全无泄漏。</p> <p>14) 云端管理平台支持专职老师查看用户档案、朗读作品、涂鸦作品、情绪自拍、疏导报告数据。</p> <p>15) 整体外观应结合色彩心理学原理，遵循色温联觉原则，巧妙运用色彩、光线和图案，营造充满活力愉悦的氛围，传递积极向上情绪。</p>		
4	包1	宣泄墙	品牌：三嶺 规格型号：定制	30000	1	30000	由高密度海绵、E0中纤板、超纤PU皮拼接而成，单块尺寸为50*50*3cm	上海华东师大科教仪器有限公司	
<b>放松室</b>									
5	包1	身心反馈 放松训练	品牌：三嶺	80000	1	80000	1) 须具有HRV生物反馈监测功能，采用耳夹式生物反馈传感器，要求可实时采集训练者的HR、SDNN、PNN50、TP、LF、HF、LF/HF、即时心率生物反馈参数，具有	上海华东师大科教	上海




		系统(专业版)					<p>RR间期HRV曲线图、HRV频谱图、心率脉搏图、脉搏振幅等，要求监测界面中的监测数据实时刷新显示。监测结束后，可生成详细的监测报告，包括不限于M-HRT、SD-HRT、SDNN、RMS-SD、SDSD、PNN50、PVNN100、TP、VLF、LF、HF、LF/HF、LFnorm、HFnorm指标、HRV频谱图、HRV曲线图，RR间期柱状图。</p> <p>2)系统至少包含8个音乐放松主题包，具有冥想放松训练、肌肉放松训练、音乐放松训练减压放松训练项目；</p> <p>3)系统须具有不少于6款互动训练游戏，游戏须具备简单、中等、困难三个训练难度，要求可自定义设置游戏训练难度值。游戏界面中须实时显示训练者协调状态，同时游戏中具有呼吸助手，指导训练者通过调节呼吸节律来提升协调度。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告；</p> <p>4)系统满足用户坐姿调节需要，根据训练场景，用户可自主选择姿态，支持按摩放松功能，能够帮助用户缓解腰背酸疼、缓解紧张焦虑的心情；</p> <p>5)系统满足处理器不低于六核，12线程，3.0GHz基础频率、4.6GHz最大睿频频率、总线程数不低于12,缓存不低于18MB；内存不低于8G；固态硬盘不低于512G；独立显卡，显存不低于4G，显存频率不低于7000MHz、流处理器单元不低于768个，至少提供1个DP，1个HDMI接口；提供蓝牙、WIFI6、彩色打印功能；显示器不低于23英寸，对比度不低于1500:1，至少包含HDMI与DP接口；正版操作系统；</p> <p>6)提供放松训练终端设备1套、放松训练软件1套、耳夹式生物反馈采集装置1套、放松训练桌1个、按摩放松椅1套；</p>	仪器有限公司	
<b>小活动室</b>									
6	包1	心理健康测量与管理平台(测评+健康)	品牌：三嶺	38	1000	38000	<p>1.系统采用UTF-8全球标准编码，支持PC、移动设备等多端口登录。采用安全可靠的云计算技术，数据多重备份和加密，保证数据安全。</p> <p>2.主要由基础信息维护、心理测评、统计分析、咨询预约、量表管理、课程中心等模块组成，预留心理终端数据接口，便于进行大数据整合管理，完善心理档案。</p> <p>3.可根据需求设置组织架构（如区域、学校、年级、班级），并提供对组织架构的新增、修改、查询等管理性操作。</p> <p>4.可设置不同权限的用户角色，包括区级管理员、校级管理员、心理老师、班主任、导师、学生、家长等；采用一站式登录解决方案，实现一次登录，可在不同的角色间相互切换。</p>	上海华东师大科教仪器有限公司	上海



						<p>5. 心理档案动态更新，包括基本情况、测评报告、预警情况、心理咨询记录、辅导记录、设备报告等，支持档案导出。</p> <p>6. 系统提供不少于70个国内外权威量表。涵盖智力类，能力类，学业类，职业类等十二大类。其中至少包含以下量表：卡特尔联合型智力测验，注意力测验(AT)，学习动机诊断测验(MAAT)，学习适应性测验，问题行为早期发现测验(PPCT)，中小学生心理健康诊断测验(MHT)，心理健康诊断测验(GHQ)等7个量表。</p> <p>7. 支持普测与个测，可自定义施测对象、施测量表、测试日期等，可设置报告查看权限、测试次数权限；系统智能分发，自动过滤不符合参测条件的对象；测评进度自动更新、详情随时可查，并支持未测名单导出。</p> <p>8. 个体测试完成后，自动生成图文并茂的个体报告，报告内容包含量表简介、维度图、结果分析、指导建议等。</p> <p>9. 团体测评完成后，按照性别、年级、班级等，即可一键生成团体分析报告，支持原始数据、异常数据导出。</p> <p>10. 根据心理测评结果自动筛选预警名单，并智能分级预警；支持多个量表交叉预警查询。</p> <p>11. 具有横向、纵向统计分析功能，可设置相关参数，一键生成分析报表。</p> <p>12. 支持自定义量表的导入。</p> <p>13. 支持学校心理教师按周设置咨询排班时间、处理预约申请，并提供咨询过程中文字、图片、表格等的记录。</p>			
7	包1	认知能力评估训练仪	品牌：三嶺	17000	1	17000	<p>1) 对学生的注意力、记忆力、思维力、反应力、感知觉、观察力六大认知能力进行评估与训练，评估训练任务总数不低于22项；注意力任务需要针对学生的线索效应、整体局部、目标追踪、注意广度方面进行评估与训练，训练任务不低于5项；记忆力任务需要针对学生的长时记忆、短时记忆、空间记忆、工作记忆方面进行评估与训练，训练任务不低于5项；思维力任务需要针对学生的执行控制能力、推理能力、概念联想、问题解决能力方面进行评估与训练，训练任务不低于5项；反应时任务需要针对学生的反应能力进行评估与训练，训练任务不低于3项；感知觉任务需要针对学生对于时间、声音方面的感知能力进行评估与训练，训练任务不低于3项；观察力任务需要针对学生对于观察力进行评估与训练，训练任务不低于1项；2) 同一任务可提供多种难度级别的，此类任务数量不少于8项；3) 每项任务均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。4) 完成评估训练后，专职老师可查看用户的结果报告；5) 仪器屏幕尺寸不小于13英寸，分辨率不低于1920*1080，可触摸，支持WiFi6；除屏幕以外，另配有液晶显示物理按键，可根据任务需要显示不同内容；另配有AUX输出输入接口、USB-A、HDMI、DP</p>	上海华东师大科教仪器有限公司	上海



							扩展接口，以满足学校平时的教学需求。6) 仪器配有独立的收纳盒，内含电容触摸笔一支；		
8	包1	操作能力评估训练仪	品牌：三嶺	17000	1	17000	1) 仪器具有自主登录、评估训练、报告查看功能，评估训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。对手眼协调、四肢协调、精细动作水平、表象操作技能进行评估训练，至少提供双手协调、四肢反应时、运动反应时、动作稳定、手指灵活、心理旋转、三维旋转7项任务。2) 完成评估训练后，专职老师可查看用户的结果报告；3) 仪器屏幕不小于13英寸，分辨率不低于1920*1080，可触摸，支持WiFi6。除屏幕以外，另配有物理按键、旋钮和脚踏板，以便测试练习开展。需至少提供AUX输出输入接口，USB-A、HDMI、DP扩展接口，以满足学校平时的教学需求。4) 仪器具备收纳盒，内含电容触摸笔一支、插针、插棒、螺栓一套。	上海华东师大科教仪器有限公司	上海
9	包1	学习态度引导仪	品牌：三嶺	17000	1	17000	1) 仪器具有自主登录、评估训练、报告查看功能，评估训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。对学生的学习动机、学习情绪，以及学习中的自我意识进行评估，提供不少于学习动机测验、情绪稳定性、情绪敏感性、情绪记忆、自我服务偏差、IAT任务、自我参照效应7项任务。2) 完成评估训练后，专职老师可查看用户的结果报告；3) 仪器屏幕不小于13英寸，分辨率不低于1920*1080，可触摸，支持WiFi6。除屏幕以外，另配有液晶显示物理按键，可根据任务需要显示不同内容。需提供AUX输出输入接口，USB-A、HDMI、DP扩展接口，以满足学校平时的教学需求。4) 仪器配有独立的收纳盒，内含电容触摸笔一支；	上海华东师大科教仪器有限公司	上海
10	包1	学习策略发展仪	品牌：三嶺	17000	1	17000	1) 仪器具有自主登录、评估训练、报告查看功能，评估训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。对学生的学习风格、元认知、应试技巧进行评估，提供不少于平面棒框、镶嵌图形、预估偏差、策略习得、视听双任务、应试技巧、提升学习能力诊断测验7项任务。2) 完成评估训练后，专职老师可查看用户的结果报告；3) 仪器屏幕不小于13英寸，分辨率不低于1920*1080，可触摸，支持WiFi6。除屏幕以外，另配有物理按键和旋钮，以便测试练习开展。需提供AUX输出输入接口，USB-A、HDMI、DP扩展接口，以满足学校平时的教学需求。4) 仪器配有独立的收纳盒，内含电容触摸笔一支；	上海华东师大科教仪器有限公司	上海
11	包1	心理图书	品牌：三嶺 规格型号：采购	3000	1	3000	含心理学基础类、健康教育类、科普类以及心理资讯类，不少于60册	上海华东师大科教仪器有限公司	上海



12	包1	心理挂图	品牌：三嶺 规格型号：定制	1000	1	1000	包含心理学史类、心理放松类、心理励志类、心理现象类，一套8幅	上海华东师大科教仪器有限公司	上海
13	包1	环境装饰	品牌：三嶺 规格型号：定制	1000	30	30000	雪弗板定制心理专业文化内容，可粘贴可涂鸦材质，组合模块构成，呈现面积不小于30个平方	上海华东师大科教仪器有限公司	上海
总价（人民币小写）：		8117900.00							
总价（人民币大写）：		捌佰壹拾壹万柒仟玖佰元整							

说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到两位小数。
- (2) 投标人应按照《采购需求》和《投标人须知》的要求报价。
- (3) 如果不是标准配置，应附报价说明。