三. 投标报价明细表

项目名称：云翔派出所办公配套设备采购项目

招标编号：310114102260806127522-14374378


包件：1

序号	分类名称	报价费用	备注
1	货物单价	已包含	详见明细（货物清单）P14-42
2	人工	已包含	详见明细（货物清单）P14-42
3	运费	已包含	详见明细（货物清单）P14-42
4	利润	已包含	详见明细（货物清单）P14-42
5	税收	已包含	详见明细（货物清单）P14-42
6	货物总价	已包含	详见明细（货物清单）P14-42
报价合计		1999800 元	

(一)货物清单

序号	货物名称	示意图片	规格（mm）	材质	产地（省市）	制造商名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	导办台		2000（700）*1600（600）*1050	基材：采用“赫尔德斯”ENF级实木多层板，桌面厚度40mm，其余部位厚度除斗底板外均18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：0.6mm厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接对花纹，纹理清晰自然。 油漆：采用“大宝”水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 五金件：“DTC”三节导轨、阻尼铰链等五金配件。 其他：台面为人造石材质，厚度13mm。	上海	上海震雅实业有限公司	组	1	13000	13000	/
2	便民服务填单台		2000*500*750	基材：采用“赫尔德斯”ENF级实木多层板，厚度18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：0.6mm厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接对花纹，纹理清晰自然。 油漆：采用“大宝”水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 五金件：“DTC”三节导轨、阻尼铰链等五金配件。 其他：台面为人造石材质，厚度13mm，内嵌钢化玻璃，厚度6mm。	上海	上海震雅实业有限公司	张	1	6200	6200	/

3	受理台		（1650+1600）*600*1100	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级实木多层板，桌面厚度 40mm，其余部位厚度除斗底板外均 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：0.6mm 厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接对花纹，纹理清晰自然。 油漆：采用“大宝”水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 屏风：采用新型铝材精密加工组合成型。宽度 42mm，型材厚度 1.1mm，顶盖和侧封边均采用圆弧处理（半圆深 21mm），转角柱采用 1/4 圆 42mm 宽异形铝材一次成型，屏风桌上部分高度为 100mm，上部为 5mm 厚磨砂条纹钢化玻璃，下部采用三聚氰胺饰面密度板，厚度 5mm。屏风采用插条连接，带走线槽拥有排线功能，可同时满足桌上供强弱电和桌下供强弱电。屏风整体接触面都要求弧形处理。 穿线盒：全封闭式线盖，采用 ABS 塑料制作，分为上下部分，上部尺寸为Φ75mm*35mm，下部尺寸为Φ71.5mm*10mm，上下两部分螺纹旋转连接固定，安全牢固，确保线盖不会脱落；不使用 3D 打印。 五金件：“DTC”三节导轨等五金配件。	上海	上海震雅实业有限公司	组	8	5200	41600	/
4	办公桌		1400*600*750	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度除斗底板外均 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划	上海	上海震雅实业有限公司	张	19	850	16150	/

				伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 五金件：“DTC”三节导轨、阻尼铰链等五金配件。穿线盒：全封闭式线盖，采用 ABS 塑料制作，分为上下部分，上部尺寸为 Φ75mm*35mm，下部尺寸为 Φ71.5mm*10mm，上下两部分螺纹旋转连接固定，安全牢固，确保线盖不会脱落；不使用 3D 打印 其他：配置 1 个板式键盘抽。							
5	接待椅		560*550*940	椅背：PP+玻纤背框，高弹性透气加密网布，带腰靠。 椅座：采用“圣诺盟”中软高弹切割海绵，高弹力透气座布，座板 12mm 厚，配 PP 工程塑料防尘底壳。 椅架：前脚架 Φ25 圆型 2.0 厚+后脚架 Φ22 圆型 2.0 厚，表面抛光电镀工艺，配 PP 圆形扶手面+靠背铝合金连接件。	上海	上海震雅实业有限公司	把	105	480	50400	/
6	办公椅		660*755*1150-1295	头枕：采用三角架结构设计，具有升降旋转前后滑动等 4D 功能全特网头枕用于支撑颈部，减少颈椎压力，升降行程 55mm，前后旋转 30°，前后滑动调节 7 档，行程 55mm，头枕尺寸 310*200*215mm（摆正最大尺寸），适合不同身高人群使用，可以搭配衣架。 椅背：全新 PA+玻纤材料注塑一体成型，背框呈镂空型结构，表面做晒纹处理，搭配尺寸 405*90*100mm 铝合金腰靠支架，300*180*85mm 棉腰靠，铝合金件表面采用抛	上海	上海震雅实业有限公司	把	201	720	144720	/

				光或喷涂、电镀工艺，腰靠具有上下滑动距离40mm 功能，有力贴合人体腰脊支撑，符合人体工学设计，背宽 480mm(最大部位），背网采用透气性好的特网。 椅座：采用**“圣诺盟”**中软高回弹定型海绵，高弹力透气座布，12 厘多层弯曲木板，座垫宽度 510mm，座垫深度 490mm，座高 445-520mm，适合大多数成年人臀部宽度，避免压迫大腿内侧。 扶手：PP 加玻纤材质，扶手面宽 95mm，长 250mm 固定扶手。 底盘：尾托 2.0 厚度原位锁定带倾仰底盘，最大倾仰角度 130°							
7	等候椅		三人位 1760*680*900	椅面：采用聚氨酯和颜浆发泡一体成型，PU 椅面颜色可换 横梁：采用 40*80*2.0 厚的矩形方管喷涂而成 扶手脚：采用铝合金压铸成型，扶手和脚支撑架与承重横梁为卡扣式连接，采用**“宝钢”**冷轧钢冲压折弯成型，表面喷涂处理	上海	上海震雅实业有限公司	组	9	1100	9900	/
8	矮柜		1500*600*850	基材：采用**“赫尔德斯”**ENF 级刨花板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度除斗底板外均 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：**“瑞绽”**PVC 封边条封边。 五金件：“DTC”三节导轨、阻尼铰链等五金	上海	上海震雅实业有限公司	只	10	1700	17000	/

				配件。							
9	会议桌		2000*1000*750	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，桌面厚度 25mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 桌架：钢架主管为“宝钢”30mm*60mm 方形钢管，呈口字形，厚度 1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。	上海	上海震雅实业有限公司	张	1	1200	1200	/
10	小圆凳		常规	基材：PP 发泡塑料椅座 底盘：金属底盘 气杆：行程 85mm 电镀气杆 其他：PP 固定脚。	上海	上海震雅实业有限公司	只	1	220	220	/
11	钢制文件柜		900*400*1850	材料：采用“宝钢”一级冷轧钢板，裸板厚 0.7mm。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手等五金配件。 其他：柜体采用薄边工艺。	上海	上海震雅实业有限公司	只	202	960	193920	/
12	讯问桌		1600*600*750	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级实木多层板，桌面厚度 40mm，其余部位厚度除斗底板外均 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：0.6mm 厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接对花纹，纹理清晰自然。	上海	上海震雅实业有限公司	张	6	3160	18960	/

				油漆：采用“大宝”水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 面料：采用“东置”超纤皮，光泽度好，透气性强。 海绵：座面采用“圣诺盟”45kg/m³以上高密度海绵，其他部位各取适应密度海绵，软硬适中，回弹力35%以上。 五金件：“DTC”三节导轨、阻尼铰链等五金配件。						
13	讯问椅		常规	椅架：采用橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。榫卯结构。实木无虫蛀、节子、开裂、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用“大宝”水性漆，五底三面，全封闭，半亚光。成品木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 面料：采用“东置”超纤皮，光泽度好，透气性强。 海绵：座面采用“圣诺盟”45kg/m³以上高密度海绵，其他部位各取适应密度海绵，软硬适中，回弹力35%以上。	上海	上海震雅实业有限公司	把	12	900	10800	/
14	受审椅		680*680*930	面料：采用“东置”超纤皮，光泽度好，透气性强。 海绵：座面采用“圣诺盟”45kg/m³以上高密度海绵，其他部位各取适应密度海绵，软硬适中，回弹力35%以上。 框架：钢架采用“宝钢”主管Φ25圆形钢管，	上海	上海震雅实业有限公司	把	6	2200	13200	/

				厚度 1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。							
15	等候椅		常规	椅架：采用橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。榫卯结构。实木无虫蛀、节子、开裂、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用**“大宝”**水性漆，五底三面，全封闭，半亚光。成品木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 面料：采用**“东置”**超纤皮，光泽度好，透气性强。 海绵：座面采用**“圣诺盟”**45kg/m³以上高密度海绵，其他部位各取适应密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。	上海	上海震雅实业有限公司	把	3	430	1290	/
16	醒酒椅		常规	面料：采用**“东置”**超纤皮，光泽度好，透气性强。 海绵：座面采用**“圣诺盟”**45kg/m³以上高密度海绵，其他部位各取适应密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 框架：钢架采用**“宝钢”**主管异形钢管，厚度 1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。	上海	上海震雅实业有限公司	把	1	2500	2500	/
17	随身物品保管桌		1800*800*1120	基材：采用**“赫尔德斯”**ENF 级三聚氰胺刨花板，桌面看台板厚度 25mm，其余部位厚度除斗底板外均 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：**“瑞绽”**PVC 封边条封边。	上海	上海震雅实业有限公司	组	1	2140	2140	/

				屏风：采用新型铝材精密加工组合成型。宽度42mm,型材厚度1.1mm，顶盖和侧封边均采用圆弧处理（半圆深21mm），转角柱采用1/4圆42mm宽异形铝材一次成型，屏风桌上部分高度为350mm，上部采用三聚氰胺饰面密度板，厚度5mm，下部采用三聚氰胺饰面密度板，厚度5mm。屏风采用插条连接，带走线槽拥有排线功能，可同时满足桌上供强弱电和桌下供强弱电。屏风整体接触面都要求弧形处理。 穿线盒：全封闭式线盖，采用ABS塑料制作，分为上下部分，上部尺寸为Φ75mm*35mm，下部尺寸为Φ71.5mm*10mm，上下两部分螺纹旋转连接固定，安全牢固，确保线盖不会脱落；不使用3D打印。 五金件：“DTC”三节导轨等五金配件。 其他：配看台板1块，尺寸为1800*200*25mm，三抽固定柜1只，上面2只抽斗面高150mm，下面1只抽斗面高240mm。抽斗除桌面外，其余均采用“宝钢”一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm，经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。（允许存在±5mm的合理公差）						

18	钢制文件柜		900*400*1850	材料：采用“宝钢”一级冷轧钢板，裸板厚0.7mm。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手等五金配件。 其他：柜体采用薄边工艺。	上海	上海震雅实业有限公司	只	3	960	2880	/
19	货架		1500*600*2000	主架：全钢材质，立柱采用“宝钢”30*70*1.0mm、横梁采用“宝钢”30*60*1.0mm。 层板：设置四层活动层板，层板采用“宝钢”冷轧钢板，厚度0.5mm，经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。	上海	上海震雅实业有限公司	只	40	720	28800	/
20	指挥椅		650*640*1070	头枕：PA可升降轻巧特网2D头枕。 椅背：PP+玻纤背框，高弹力承重特网，独立软弹簧腰靠双背设计。 扶手：PU面+PA支架升降3D扶手。椅座：630一体成型网座框，高弹力承重特网，透气舒适。 底盘：四档锁定底盘，提供背可倾仰大角度。 气杆：60#拉深6CM电镀气杆。 椅脚：∮350方形钢管电镀脚。 椅轮：60mm黑色防震静音PU轮。	上海	上海震雅实业有限公司	把	20	720	14400	/

21	首长指挥桌		3600*1800*760	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级实木多层板，桌面厚度 50mm，其余部位厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：0.6mm 厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接对花纹，纹理清晰自然。 油漆：采用“大宝”水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 其他：配置多媒体集成线盒。	上海	上海震雅实业有限公司	张	1	7200	7200	/
22	首长指挥椅		常规	面料：采用“东置”牛皮，光泽度好，透气性强。 座底板：采用多层曲木板，厚度 12mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 海绵：座面采用“圣诺盟”45kg/m³ 以上高密度海绵，其他部位各取适应密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 五星脚：电镀脚架，带尼龙万向轮。 气压棒：行程 100mm 电镀气压棒，具有后仰、升降功能。	上海	上海震雅实业有限公司	把	8	1500	12000	/
23	茶水柜		1200*400*800	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级实木多层板，桌面厚度 50mm，其余部位厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：0.6mm 厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接对花纹，纹理清晰自然。 油漆：采用“大宝”水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。	上海	上海震雅实业有限公司	只	1	2160	2160	/

				五金件：“DTC”阻尼铰链等五金配件。							
24	屏风办公桌		1600*1600*1200	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度除斗底板外均 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 屏风：采用新型铝材精密加工组合成型。宽度 42mm，型材厚度 1.1mm，屏风及桌面呈 L 型，顶盖和侧封边均采用圆弧处理（半圆深 21mm），转角柱采用 1/4 圆 42mm 宽异形铝材一次成型，屏风桌上部分高度为 450mm，上部 200mm 处为 5mm 厚磨砂条纹钢化玻璃，下部采用三聚氰胺饰面密度板，厚度 5mm。屏风采用插条连接，带走线槽拥有排线功能，可同时满足桌上供强弱电和桌下供强弱电。屏风整体接触面都要求弧形处理。 穿线盒：全封闭式线盖，采用 ABS 塑料制作，分为上下部分，上部尺寸为 φ75mm*35mm，下部尺寸为 φ71.5mm*10mm，上下两部分螺纹旋转连接固定，安全牢固，确保线盖不会脱落；不使用 3D 打印。 五金件：“DTC”三节导轨、阻尼铰链等五金配件。 主机架、固定柜、衣柜材料：“宝钢”一级冷轧钢板，裸板厚 0.7mm。	上海	上海震雅实业有限公司	组	130	3260	423800	/

				喷涂：经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手等五金配件。 其他：每位含活动主机架、三抽固定柜、衣柜各 1 个。							
25	三人沙发		2050*800*800	框架：采用橡胶木实木，榫卯结构，经干燥处理，含水率达国家标准。产品无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 面料：采用**“东置”**超纤皮，光泽度好，透气性强。 海绵：座面采用**“圣诺盟”**45kg/m³ 以上高密度海绵，其他部位各取适应密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 其他：**“宝钢”**钢制脚架。	上海	上海震雅实业有限公司	张	1	3400	3400	/
26	方茶几		600*600*500	基材：采用**“赫尔德斯”**ENF 级刨花板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：**“瑞绽”**PVC 封边条封边。	上海	上海震雅实业有限公司	张	2	570	1140	/
27	钢制更衣柜		900*500*1850	材料：采用**“宝钢”**一级冷轧钢板，裸板厚 0.7mm。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐	上海	上海震雅实业有限公司	只	150	980	147000	/

				冲击性。 五金件：暗卡拉手等五金配件。 其他：柜体采用薄边工艺。							
28	餐桌		1200*800*750	桌面板基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 钢架：采用新合金及铝合金型材，由内横梁、外横梁、桌脚及连接件组成，各部件均为一体成型； 1. 内横梁：采用铝合金型材，截面外观尺寸：30mm*23.7mm，最小壁厚为 1.5mm，最大壁厚为 2.5mm，横梁外侧呈开口状，便于安装，开口尺寸为 6.5mm，四角做 R0.9mm 安全角处理； 2. 外横梁：采用铝合金型材，截面外观尺寸：48.3mm*37.6mm，最小壁厚为 1.5mm，外包边厚度为 4.5mm，外角做 R0.9mm 安全角处理。截面外观呈斧状，斧口斜边与斧柄呈 110° 夹角。 3. 桌脚：采用铝合金型材，截面外观尺寸：60mm*30mm，壁厚为 1.5mm，外侧做 R15 安装角处理。 4. 连接件：采用新型合金型材一体成型，与各部件良好契合，接缝宽度不大于 0.5mm。	上海	上海震雅实业有限公司	张	16	750	12000	/

29	餐椅		580*540*860	整体材质： 1，椅身：全新 pp+30%GF 注塑一体成型。 2，椅背，靠背设计有曲线弧度，双侧有包背感，靠背正面背面都有弧形凹凸线条，更好地支撑背部脊椎。 3，椅架：采用冷轧圆钢管 16mm*2.0mm 圆形钢管，表面电镀防锈处理（可喷涂）。 4，脚垫：采用 pp 材质平底脚，防滑耐磨。	上海	上海震雅实业有限公司	把	64	360	23040	/
30	茶水柜		1600*400*850	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度除斗底板外均 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 五金件：“DTC”三节导轨、阻尼铰链等五金配件。	上海	上海震雅实业有限公司	只	1	1450	1450	/
31	圆餐桌		直径 2200*760	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级实木多层板，桌面厚度 50mm，圆形台面，其余部位厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 内桌架：采用松木实木材质，榫卯结构，木材经干燥处理，含水率达国家标准。产品无虫蛀、节子、开裂、缺棱和变形翘曲等缺陷。 油漆：采用“大宝”水性漆。五底三面工艺，全封闭。成品表面木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨。 其他：含人造石圆形转盘，配电机。	上海	上海震雅实业有限公司	张	1	12000	12000	/

32	餐椅		常规	椅架：采用橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。榫卯结构。实木无虫蛀、节子、开裂、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用**“大宝”**水性漆，五底三面，全封闭，半亚光。成品木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 面料：采用**“东置”**超纤皮，光泽度好，透气性强。 海绵：座面采用**“圣诺盟”**45kg/m³以上高密度海绵，其他部位各取适应密度海绵，软硬适中，回弹力35%以上。	上海	上海震雅实业有限公司	把	10	690	6900	/
33	餐边柜		1200*400*850	基材：采用**“赫尔德斯”**ENF级实木多层板，桌面厚度25mm，其余部位厚度除斗底板外均18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：0.6mm厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接对花纹，纹理清晰自然。 油漆：采用**“大宝”**水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 五金件：“DTC”阻尼铰链等五金配件。 钢脚：**“宝钢”**钢架壁厚1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。	上海	上海震雅实业有限公司	只	1	3200	3200	/
34	重型货架		2000*600*2000	主架：全钢材质，立柱采用**“宝钢”**30*70*1.2mm、横梁采用**“宝钢”**30*60*1.2mm。 层板：设置四层活动层板，层板采用**“宝钢”**冷轧钢板，厚度0.9mm，每层承重≥400KG，	上海	上海震雅实业有限公司	只	8	1260	10080	/

				经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。							
35	储物柜		2400*600*2200	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 五金件：“DTC”阻尼铰链等五金配件。	上海	上海震雅实业有限公司	组	1	5600	5600	/
36	培训桌		1200*500*750	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级实木多层板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：0.6mm 厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接对花纹，纹理清晰自然。 油漆：采用“大宝”水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。	上海	上海震雅实业有限公司	张	54	1300	70200	/
37	培训椅		590*650*830	椅架：采用橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。榫卯结构。实木无虫蛀、节子、开裂、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用“大宝”水性漆，五底三面，全封闭，半亚光。成品木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 面料：采用“东置”西皮，光泽度好，透气性强。 海绵：座面采用“圣诺盟”45kg/m³ 以上高密	上海	上海震雅实业有限公司	把	100	430	43000	/

				度海绵，其他部位各取适应密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。							
38	主席台		1500*550*750	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级实木多层板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：0.6mm 厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接对花纹，纹理清晰自然。 油漆：采用“大宝”水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。	上海	上海震雅实业有限公司	张	3	1500	4500	/
39	主席椅		600*550*1000	椅架：采用橡胶木实木，经干燥处理，含水率达国家标准。榫卯结构。实木无虫蛀、节子、开裂、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用“大宝”水性漆，五底三面，全封闭，半亚光。成品木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 面料：采用“东置”西皮，光泽度好，透气性强。 海绵：座面采用“圣诺盟”45kg/m³ 以上高密度海绵，其他部位各取适应密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。	上海	上海震雅实业有限公司	把	6	820	4920	/
40	演讲台		600*450*1180	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级实木多层板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：0.6mm 厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接对花纹，纹理清晰自然。 油漆：采用“大宝”水性漆，五底三面工艺，	上海	上海震雅实业有限公司	只	1	1840	1840	/

				全封闭。成品表面木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。							
41	会议桌		3500*1500*750	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，桌面厚度 36mm，其余部位厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³ 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 其他：电力导轨线槽，配 6 个插拔模块。	上海	上海震雅实业有限公司	张	4	5300	21200	/
42	会议椅		常规	面料：采用“东置”西皮，光泽度好，透气性强。 座底板：采用多层曲木板，厚度 12mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 海绵：座面采用“圣诺盟”45kg/m³ 以上高密度海绵，其他部位各取适应密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 脚架：电镀脚。	上海	上海震雅实业有限公司	把	48	540	25920	/
43	矮柜		1500*600*850	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 五金件：“DTC”阻尼铰链等五金配件。	上海	上海震雅实业有限公司	只	6	1350	8100	/

44	茶水柜		2900*600*2200	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度除斗底板外均 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 五金件：“DTC”阻尼铰链等五金配件。 其他：台面人造大理石，厚度大于等于 13mm，配置 304 不锈钢水槽龙头及上下水配件。	上海	上海震雅实业有限公司	组	3	7200	21600	/
45	茶水柜		2000*600*2200	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度除斗底板外均 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 五金件：“DTC”阻尼铰链等五金配件。 其他：台面人造大理石，厚度大于等于 13mm，配置 304 不锈钢水槽龙头及上下水配件。	上海	上海震雅实业有限公司	组	1	4800	4800	/
46	打印柜		2000*400*850	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度除斗底板外均 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 五金件：“DTC”三节导轨、阻尼铰链等五金配件。	上海	上海震雅实业有限公司	只	2	1600	3200	/

47	班台		1800*1800*750	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，主桌桌面厚度 43mm，侧柜及前挡板厚度均 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 五金件：“DTC”三节导轨、阻尼铰链等五金配件。 其他：配置 1 个多媒体线盒。	上海	上海震雅实业有限公司	组	2	2800	5600	/
48	班椅		常规	面料：采用“东置”牛皮，光泽度好，透气性强。 座底板：采用多层曲木板，厚度 12mm。 海绵：座面采用“圣诺盟”45kg/m³ 以上高密度海绵，其他部位各取适应密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 五星脚：电镀脚，带尼龙万向轮。 气压棒：行程 100mm 电镀气压棒，具有后仰、升降功能。	上海	上海震雅实业有限公司	把	2	1450	2900	/
49	班前椅		常规	面料：采用“东置”西皮，光泽度好，透气性强。 座底板：采用多层曲木板，厚度 12mm。 海绵：座面采用“圣诺盟”45kg/m³ 以上高密度海绵，其他部位各取适应密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 脚架：弓形电镀钢脚，1.8mm 厚双套管。	上海	上海震雅实业有限公司	把	4	650	2600	/


50	组合文件柜		2000*400*2000	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级三聚氰胺刨花板，板厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 五金件：“DTC”三节导轨、阻尼铰链等五金配件。 其他：配置 LED 灯带，衣柜门板为窄边铝框钢化玻璃门，钢化玻璃厚度为 5mm，内置 1 块活动层板，下部分为为抽屉，抽面 150mm	上海	上海震雅实业有限公司	组	2	3200	6400	/
51	三人沙发		2150*900*850	面料：采用“东置”西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。 海绵：“圣诺盟”高密度定型海绵，由软、中、硬三层粘合，软硬适中，回弹力 35%以上。达到国家相关阻燃标准。 内框架：桦木实木，经强制性人工干燥，粗光，且无虫蛀、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷，内衬 E0 级多层弯曲板。增加蛇形弹簧。 钢脚：采用“宝钢”钢制脚架，壁厚 1.2mm，附着力达到 0 级标准，带防滑脚垫。	上海	上海震雅实业有限公司	张	13	2700	35100	/
52	长茶几		1200*600*480	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，桌面厚度 25mm，层板厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。	上海	上海震雅实业有限公司	张	11	450	4950	/

				桌架：钢管为“宝钢”25mm*25mm 方管，壁厚 1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。							
53	贵宾沙发		1020*800*900	面料：采用“颐达”麻绒面料，光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性。 海绵：“圣诺盟”高密度定型海绵，由软、中、硬三层粘合，软硬适中，回弹力 35%以上。 内框架：桦木实木，经强制性人工干燥，粗光，且无虫蛀、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷，内衬 E0 级多层弯曲板。增加蛇形弹簧。	上海	上海震雅实业有限公司	张	6	1950	11700	/
54	贵宾茶几		550*550*600	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级实木多层板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：0.6mm 厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接对花纹，纹理清晰自然。 油漆：采用“大宝”水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 其他：橡胶木实木脚。	上海	上海震雅实业有限公司	张	5	650	3250	/
55	茶水柜		800*400*850	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级实木多层板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度除斗底板外均 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：0.6mm 厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接对花纹，纹理清晰自然。 油漆：采用“大宝”水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。	上海	上海震雅实业有限公司	只	1	1800	1800	/

				五金件：“DTC”三节导轨、阻尼铰链等五金配件。							
56	工位		1600*1600*1200	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度除斗底板外均 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 五金件：“DTC”三节导轨、阻尼铰链等五金配件。 其他：配置 1 个多媒体线盒。	上海	上海震雅实业有限公司	组	10	1750	17500	/
57	保密柜		900*430*1850	1、柜体板材：采用“宝钢”一级冷轧钢板； 2、工艺流程：内外酸洗磷化除油高温化处理及静电镀铬。 3、数控设备：数控机床全自动生产，尺寸精准，机械化流水加工，保证柜体尺寸划一； 4、涂装厚度：20um。 5、保密文件柜锁：以电子方式识别、处理相关信息并控制机械执行机构实施启闭且具有一定防破坏能力的锁。它由前按键桌面和锁体组成。用户可以自由设置密码，当用户忘记密码时，可通过厂家提供的管理密码进行初始化。	上海	上海震雅实业有限公司	只	2	2000	4000	/
58	茶水矮柜		1200*600*850	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划	上海	上海震雅实业有限公司	只	2	1100	2200	/

				伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 五金件：“DTC”阻尼铰链等五金配件。							
59	中会议桌		5200*1800*750	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级实木多层板，桌面厚度 50mm，其余部位厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：0.6mm 厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接对花纹，纹理清晰自然。 油漆：采用“大宝”水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 其他：配置多媒体集成线盒。	上海	上海震雅实业有限公司	组	1	13000	13000	/
60	会议椅		常规	面料：采用“东置”西皮，光泽度好，透气性强。 座底板：采用多层曲木板，厚度 12mm，甲醛释放量≤0.050mg/m³。 海绵：座面采用“圣诺盟”45kg/m³ 以上高密度海绵，其他部位各取适应密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 五星脚：电镀脚，带尼龙万向轮。 气压棒：行程 100mm 电镀气压棒，具有后仰、升降功能。	上海	上海震雅实业有限公司	把	16	900	14400	/
61	茶水柜		1200*400*850	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级实木多层板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度除斗底板外均 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：0.6mm 厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接对花纹，纹理清晰自然。	上海	上海震雅实业有限公司	只	3	2100	6300	/

				油漆：采用“大宝”水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 五金件：“DTC”三节导轨、阻尼铰链等五金配件。							
62	列席椅		弓形	面料：采用“东置”西皮，光泽度好，透气性强。 座底板：采用多层曲木板，厚度 12mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 海绵：座面采用“圣诺盟”45kg/m³以上高密度海绵，其他部位各取适应密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。 脚架：弓形电镀钢脚，1.8mm 厚双套管。	上海	上海震雅实业有限公司	把	14	650	9100	/
63	单人床		1200*2050*950	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，床头板厚度 25mm，其余部位厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 面料：采用“颐达”布艺，透气性强。 海绵：座面采用“圣诺盟”45kg/m³以上高密度海绵，其他部位各取适应密度海绵，软硬适中，回弹力 35%以上。	上海	上海震雅实业有限公司	张	110	1350	148500	/
64	床垫		适配 1200*2050 床	1、采用大盘机针织棉布，里料 20mm 海绵，两条围边工艺。 2、内胆:采用 3E 椰棕芯，天然椰壳丝，棕纤维棉，高温压制而成，透气干爽、静音降噪、	东莞	东莞市慕兰迪家居有限公司	张	110	580	63800	/

				有效承托，蛇簧和尼龙带穿插编织，中 5mm 高强度 S 形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝;喷涂层:涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;							
65	床头柜		500*500*500	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度除斗底板外均 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 五金件：“DTC”三节导轨等五金配件。	上海	上海震雅实业有限公司	只	114	320	36480	/
66	更衣柜		800*500*2000	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 五金件：“DTC”阻尼铰链等五金配件。	上海	上海震雅实业有限公司	只	10	1100	11000	/
67	值班床		1500*2050*950	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，床头板厚度 25mm，其余部位厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 面料：采用“颐达”布艺，要求透气性强。 海绵：座面采用“圣诺盟”45kg/m³ 以上高密度海绵，其他部位各取适应密度海绵，软硬	上海	上海震雅实业有限公司	张	2	1500	3000	/

				适中，回弹力 35%以上。							
68	床垫		适配 1500*2050 床	1、采用大盘机针织棉布，里料 20mm 海绵，两条围边工艺。 2、内胆:采用 3E 椰棕芯，天然椰壳丝，棕纤维棉，高温压制而成，透气干爽、静音降噪、有效承托，蛇簧和尼龙带穿插编织，中 5mm 高强度 S 形弹簧同高弹力绷带，金属件无脱层、裂缝;喷涂层:涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;	东莞	东莞市慕兰迪家居有限公司	张	2	640	1280	/
69	更衣柜		2000*500*2000	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 五金件：“DTC”阻尼铰链等五金配件。	上海	上海震雅实业有限公司	只	2	2800	5600	/
70	写字桌		1200*600*750	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度除斗底板外均 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 五金件：“DTC”三节导轨等五金配件。	上海	上海震雅实业有限公司	张	50	680	34000	/

71	打印柜		1200*400*850	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，桌面厚度 25mm，其余部位厚度除斗底板外均 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 五金件：“DTC”三节导轨、阻尼铰链等五金配件。	上海	上海震雅实业有限公司	只	1	1200	1200	/
72	荣誉柜		14000*400*2400	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级实木多层板，板厚度 18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：0.6mm 厚橡木木皮正反贴面，正面木皮拼接对花纹，纹理清晰自然。 油漆：采用“大宝”水性漆，五底三面工艺，全封闭。成品表面木纹清晰，色泽悦目，光滑耐磨，无明显色差。 五金件：“DTC”阻尼铰链等五金配件。 其他：上节玻璃门，每层层板配置 LED 灯带，下节为木门。	上海	上海震雅实业有限公司	组	1	74210	74210	/
73	阅读桌		1600*1000*750	基材：采用“赫尔德斯”ENF 级刨花板，厚度 25mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面无压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品无明显色差。 封边：“瑞绽”PVC 封边条封边。 桌架:钢架主管为“宝钢”30mm*60mm 方形钢管，呈口字形，厚度 1.5mm。二氧化碳气体保护焊工艺，经磷化处理，静电喷涂。 灯架：立柱规格为“宝钢”100mm*40mm 钢架	上海	上海震雅实业有限公司	张	5	1600	8000	/

				管，灯架上两角呈弯弧状，弯弧角 R40，配置双灯珠单灯带，遮光灯膜(高透光厚柔性 PC 自色灯膜，更好保证光线均匀不漏光、不刺眼)，触摸开关，集国标二三孔插座以及USB与tvpe-c 双口同充扩展)							
74	12 门储物柜		900*500*1850	材料：采用**“宝钢”**一级冷轧钢板，裸板厚 0.7mm。 喷涂：经磷化处理，喷塑。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金件：暗卡拉手等五金配件。 其他：柜体采用薄边工艺。	上海	上海震雅实业有限公司	只	2	1200	2400	/
合计		小写：1999800 元									
		大写：壹佰玖拾玖万玖仟捌佰元整									

说明：

(1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

(2) 投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

(3) 如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

(4) 投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。

投标人授权代表签字：范信文

投标单位（公章）：上海震雅实业有限公司

日期：2026 年 10 月 29 日