


3、投标报价明细表

项目名称：嘉定区中医医院新院开办-后勤家具

招标编号：310114000260610117363-14367116

包件：1

序号	分类名称	报价费用	备注
1	货物单价	3840779元	详见明细 (P18-83)
2	人工	包含	详见明细 (P18-83)
3	运费	包含	详见明细 (P18-83)
4	利润	包含	详见明细 (P18-83)
5	税收	包含	详见明细 (P18-83)
报价合计		3840779元	



货物清单如下：

序号	货物名称	示意图片	规格 (mm)	材质	产地 (省市)	制造商名称	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	六门 更衣柜		900X560X1800	1、基材：一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。 2、工艺：柜子经钢板折弯、焊接而成，表面采用环保粉末涂料静电喷涂。前处理过程采用环保工艺进行金属表面处理，不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污。 3、配置：a、柜体可上下左右连接；柜门附卡钩闭合功能，防止柜门自开启；柜体底部附水平调节功能； b、有暗卡设计，保证即使在地面倾斜的情况下，抽屉也不会自动滑出。 c、钢柜内的层板采用一级冷轧钢（厚度$\geq 0.6\text{mm}$），可由用户上下自由调整，以适应不同物件的收纳；层板由钢板折弯而成，有补强加强支撑，可承重$\geq 50\text{kg}$。 4、五金：每个门内含领带挂架锁具，锁差1000循环。	上海	上海华樽家具制造有限公司	个	200	856	171200	

				5、成品：各项技术指标符合《金属家具通用技术条件》规定的要求。							
2	两门 更衣 柜		600X56 0X1800	1、基材：一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。 2、工艺：柜子经钢板折弯、焊接而成，表面采用环保粉末涂料静电喷涂。前处理过程采用环保工艺进行金属表面处理，不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污。 3、配置：a、柜体可上下左右连接；柜门附卡钩闭合功能，防止柜门自开启；柜体底部附水平调节功能； b、有暗卡设计，保证即使在地面倾斜的情况下，抽屉也不会自动滑出。 c、钢柜内的层板采用一级冷轧钢（厚度$\geq 0.6\text{mm}$），可由用户上下自由调整，以适应不同物件的收纳；层板由钢板折弯而成，有补强加强支撑，可承重$\geq 50\text{kg}$。 4、五金：每个门内含领带挂架锁具，锁差1000循环。 5、成品：各项技术指标符合《金属家具通用技术条件》规定的要求。	上海	上海华樽家具制造有限公司	个	38	678	25764	

3	三门 更衣 柜		900X56 0X1800	1、基材：一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。 2、工艺：柜子经钢板折弯、焊接而成，表面采用环保粉末涂料静电喷涂。前处理过程采用环保工艺进行金属表面处理，不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污。 3、配置：a、柜体可上下左右连接；柜门附卡钩闭合功能，防止柜门自开启；柜体底部附水平调节功能； b、有暗卡设计，保证即使在地面倾斜的情况下，抽屉也不会自动滑出。 c、钢柜内的层板采用一级冷轧钢（厚度$\geq 0.6\text{mm}$），可由用户上下自由调整，以适应不同物件的收纳；层板由钢板折弯而成，有补强加强支撑，可承重$\geq 50\text{kg}$。 4、五金：每个门内含领带挂架锁具，锁差1000循环。 5、成品：各项技术指标符合《金属家具通用技术条件》规定的要求。	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	个	99	783	77517	
---	---------------	---	------------------	---	----------------------------------	---	----	-----	-------	--

4	换鞋凳		900X450X450	1、基材：一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。 2、工艺：柜子经钢板折弯、焊接而成，表面采用环保粉末涂料静电喷涂。前处理过程采用环保工艺进行金属表面处理，不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污。 3、配置：a、柜体可上下左右连接；柜门附卡钩闭合功能，防止柜门自开启；柜体底部附水平调节功能； b、钢柜内的层板采用一级冷轧钢（厚度$\geq 0.6\text{mm}$），可由用户上下自由调整，以适应不同物件的收纳；层板由钢板折弯而成，有补强加强支撑，可承重$\geq 50\text{kg}$。 4、五金：每个门内含领带挂架锁具，锁差1000循环。 5、成品：各项技术指标符合《金属家具通用技术条件》规定的要求。	上海华樽家具制造有限公司	延米	37.45	440	16478	
---	-----	---	-------------	---	--------------	----	-------	-----	-------	--

5	货架		1000X600X2000	1、基材：一级冷轧钢板，厚度$\geq 1\text{mm}$。 2、工艺：货架经钢板折弯、焊接而成，表面采用环保粉末涂料静电喷涂。处理过程采用环保工艺进行金属表面处理，不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污。 3、技术参数：立柱横梁1.2mm厚，灵活卡扣，承重性强，每层载重150公斤。	上海	上海华樽家具制造有限公司	延米	360.65	820	295733	
6	三门被服柜		900X560X1800	1、基材：一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。 2、工艺：柜子经钢板折弯、焊接而成，表面采用环保粉末涂料静电喷涂。前处理过程采用环保工艺进行金属表面处理，不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污。 3、配置：a、柜体可上下左右连接；柜门附卡钩闭合功能，防止柜门自开启；柜体底部附水平调节功能； b、有暗卡设计，保证即使在地面倾斜的情况下，抽屉也不会自动滑出。 c、钢柜内的层板采用一级冷轧钢（厚度$\geq 0.6\text{mm}$），可由用户上下自由调整，以适	上海	上海华樽家具制造有限公司	个	61	813	49593	

				应不同物件的收纳；层板由钢板折弯而成，有补强加强支撑，可承重≥50kg。 4、五金：每个门内含领带挂架锁具，锁差1000循环。 5、成品：各项技术指标符合《金属家具通用技术条件》规定的要求。							
7	双层值班床		2000X9 00X180 0	1、基材：加厚全钢制上下铺床，优质烤漆加厚钢材，精选优质一级冷轧钢材，不易变形，强度高。 2、配置：加宽加高安全防护栏，符合国家标准，加厚防滑高脚套，全挂扣式安装，加长防滑踏板。 3、含杉木床板和50MM棕垫。	上海华樽家具制造有限公司	张	47	980	46060		

8	床头柜		400X470X500	1、柜本体、抽面：基材：采用品牌刨花板，甲醛释放量≤0.025 mg/m3，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015），挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.5mg/m²·h（72h）（执行标准：HJ 571-2010）；优质饰面纸。 2、抽屉本体：采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、锁具：抽屉有互锁功能，最下方抽屉带有平衡轮，具有防倾倒功能；配普通锁，锁芯可更换。	上海华樽家具制造有限公司	个	41	332	13612
---	-----	---	-------------	--	--------------	---	----	-----	-------

9	屏风 开放 工位		1400X7 00X114 0	1、桌板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量≤0.025 mg/m3，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）；饰面材料：> 0.6厚HPL防火板贴面，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，坐人处45度斜封边，其余平封边。 2、桌脚、补强：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足 GB/T 3325-2024 中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、配PET贴布主桌屏。搭配桌下板式固定抽屉柜。预留桌下主机摆放位。 4、执行标准：各项技术指标符合GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》规定的要求。 5、桌桌面搭配6强电源插座(桌面3强，桌下3强) 以及桌底下悬挂式主机托架。	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	22	955	21010	
---	----------------	---	-----------------------	---	----------------------------------	---	----	-----	-------	--

10	屏风 开放 工位		1200X7 00X114 0	1、桌板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量≤0.025 mg/m3，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）；饰面材料：> 0.6厚HPL防火板贴面，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，坐人处45度斜封边，其余平封边。 2、桌脚、补强：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足 GB/T 3325-2024 中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、配PET贴布主桌屏。搭配桌下板式固定抽屉柜。预留桌下主机摆放位。 4、执行标准：各项技术指标符合GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》规定的要求。 5、桌桌面搭配6强电源插座(桌面3强，桌下3强) 以及桌底下悬挂式主机托架。	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	86	935	80410
----	----------------	---	-----------------------	---	----------------------------------	---	----	-----	-------

11	医生 办公 椅		650*610*1000	1、支撑脚底座：Φ320mm黑色PP五星脚，可承受1000KG静压，抗压不变形、结构稳固。 2、脚轮：50mm黑色尼龙脚轮，符合GB/T 32487、QB/T 2280标准。材料经500h耐老化测试，冲击强度、变色等级达标，重金属限量符合国标要求，耐磨静音。 3、气压杆与底盘结构：升降气杆，升降顺畅、锁紧稳固。采用加厚钢制底盘，支持原位锁定、逍遥后仰功能，结构稳固。 4、椅背、扶手与腰垫配置：PP玻纤一体式背筐，配置固定腰垫及一体式扶手。 坐垫与靠背饰面材质：坐垫采用42密度高弹切割海绵，配备耐磨亲肤弹力面料；靠背采用加密加厚高弹网布，结实耐用、易清洁。	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	530	535	283550	
----	---------------	---	--------------	---	----------------------------------	---	-----	-----	--------	--

12	钢制文件柜		900X450X2000	1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度0.8mm。 2、工艺：柜子经钢板折弯、焊接而成，表面采用粉末涂料静电喷涂。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污等环保工艺进行金属表面处理。 3、门板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025 \text{ mg/m}^3$，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）； 3、配置：a、柜体可上下左右连接；柜门附卡钩闭合功能，防止柜门自开启，开启角度达到135°；下置式柜体底部附水平调节功能；b、钢柜内的层板可由用户上下自由调整，以适应不同物件的收纳；层板由0.6mm钢板折弯而成，有补强加强支撑，可承重50kg。 4、五金：锁具具有MasterKey和换锁芯功能，锁差1000循环。	上海华樽家具制造有限公司	个	149	836	124564	
----	-------	---	--------------	--	--------------	---	-----	-----	--------	--

13	医用 办公 桌		1200X700X740	1、桌板：基材采用刨花板，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；饰面材料：>0.6厚HPL防火板贴面，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，坐人处45度斜封边，其余平封边。 2、桌脚、补强：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足 GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、无主桌屏。搭配钢制活动柜通过家具五金常规耐久测试。 4、执行标准：各项技术指标符合 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》规定的要求。 5、桌桌面搭配6强电源插座(桌面3强，桌下3强)以及桌底下悬挂式主机托架。	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	149	935	139315	
----	---------------	---	--------------	---	----------------------------------	---	-----	-----	--------	--

14	医用 办公 桌		1400X700X740	1、桌板：基材采用品牌刨花板，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；饰面材料：>0.6厚HPL防火板贴面，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，坐人处45度斜封边，其余平封边。 2、桌脚、补强：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足 GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、无主桌屏。搭配钢制活动柜通过家具五金常规耐久测试。 4、执行标准：各项技术指标符合 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》规定的要求。 5、桌桌面搭配6强电源插座(桌面3强，桌下3强) 以及桌底下悬挂式主机托架。	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	62	955	59210
----	---------------	---	--------------	--	----------------------------------	---	----	-----	-------

15	医用 办公 桌		1600X700X740	1、桌板：基材采用品牌刨花板，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；饰面材料：>0.6厚HPL防火板贴面，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，坐人处45度斜封边，其余平封边。 2、桌脚、补强：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足 GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、无主桌屏。搭配钢制活动柜通过家具五金常规耐久测试。 4、执行标准：各项技术指标符合 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》规定的要求。 5、桌桌面搭配6强电源插座(桌面3强，桌下3强)以及桌底下悬挂式主机托架。	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	1	1025	1025
----	---------------	---	--------------	--	----------------------------------	---	---	------	------

16	医用 诊断 桌		1500X1 500X74 0	1、桌板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量≤0.025 mg/m3，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）；饰面材料：> 0.6厚HPL防火板贴面，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，坐人处45度斜封边，其余平封边。 2、桌脚、补强：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；圆底盘不锈钢材质耐磨损；前挡板还有4种颜色抗菌面料。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足 GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、侧桌：预留主机空位及预留插座安装位，增加医生容膝空间，便于转身操作；开放式储物空间便于医生拿取物品，尺寸大小符合A4、病历夹、处方单等。围挡板防止物品掉落，抽屉选用阻尼铰链，更加静	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	90	1955	175950	
----	---------------	---	-----------------------	---	----------------------------------	---	----	------	--------	--

				音。								
17	主任 办公 桌		1400X2 100X74 0	1、桌板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量≤0.025 mg/m3，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）；饰面材料采用三聚氰胺纸，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，坐人处45度斜封边，其余平封边。 2、桌脚、补强：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；圆底盘不锈钢材质耐磨损；前挡板还有4种颜色抗菌面料。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足 GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、侧桌：预留主机空位及预留插座安装位，增加医生容膝空间，便于转身操作；开放式储物空间便于医生拿取物品，尺寸大小符合A4、病历夹、处方单等。围挡板防	上海	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	32	1925	61600		

				止物品掉落，抽屉选用阻尼铰链，更加静音。							
18	主任办公桌		1600X2100X740	1、桌板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量≤0.025 mg/m3，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）；饰面材料采用三聚氰胺纸，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，坐人处45度斜封边，其余平封边。 2、桌脚、补强：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；圆底盘不锈钢材质耐磨损；前挡板还有4种颜色抗菌面料。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足 GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、侧桌：预留主机空位及预留插座安装位，增加医生容膝空间，便于转身操作；开	上海华樽家具制造有限公司 上海华樽家具制造有限公司	张	16	2068	33088		

				放式储物空间便于医生拿取物品，尺寸大小符合A4、病历夹、处方单等。围挡板防止物品掉落，抽屉选用阻尼铰链，更加静音。							
19	办公椅		655X660X1145	1、高背网椅，加宽头枕可调节，可调节扶手，扶手面PU皮包覆。 2、椅背：PP+GF一体注塑成型，网布符合GB/T 3920-2024《纺织品 色牢度试验耐摩擦色牢度》。扶手面PU皮包覆。 3、坐垫：优选环保布，高密度一体成型泡棉，多异氰酸酯和聚醚多元醇的共聚物 符合GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》，同步符合GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》。 4、气压棒：协强/三弘气压棒，壁厚2.0 MM，填充99.99%以上氮气。符合GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》。 5、椅轮椅脚：尼龙脚，静音椅轮。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	48	575	27600	

20	办公椅		640X65 5X970	1、椅背：PA+GF一体成型框架，优质网布，PP一体成型升降腰靠。纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 符合GB/T3920。 3、扶手：PA+GF主体，扶手面PU聚氨酯发泡，可调节扶手。 4、椅座：固定椅座，PP一体成型椅壳，成型泡棉，多异氰酸酯和聚醚多元醇的共聚物 符合GB/T 6669-2008 《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》，同步符合 GB/T 6670 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》，面料包覆，纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度符合GB/T3920。 5、椅脚：优质碳素钢弯管脚，符合GB/T 3325 《金属家具通用技术条件》。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	86	420	36120	
----	-----	---	-----------------	--	----	--------------	---	----	-----	-------	--

21	双人沙发		1800X790X785	1、尺寸：外观尺寸公差范围±10mm。沙发木架牢固，无晃动。产品着地平稳，偏差不大于2mm。 2、内芯材：沙发本体松木，框架采用多层木板热压成型+实木，高密度切割泡棉。 3、表面材料：PU面无划痕、破裂、扎坏。布料面无结头或跳纱、起球，表面平整，无皱折现象，经纬线平直。面料无明显色差、无疵点。面料粘贴时应粘贴牢固，无脱胶气泡现象。软包件及缝纫应外形饱满，平滑一致，对称部件对称，缝纫线迹均匀，无明显浮线跳针。 4、沙发脚、横梁：由2.0mm厚碳素钢管或宝武钢冷轧钢板焊接而成，表面镀铬或粉末涂装。钢管脚涂层不得有划伤、脱落、生锈现象。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。垫脚安装牢固，不得有缺件、脱落现象。	上海华樽家具制造有限公司	张	47	2367	111249	
----	------	---	--------------	---	--------------	---	----	------	--------	--

22	单人沙发		870X79 0X785	1、尺寸：外观尺寸公差范围±10mm。沙发木架牢固，无晃动。产品着地平稳，偏差不大于2mm。 2、内芯材：沙发本体松木，框架采用多层木板热压成型+实木，高密度切割泡棉。 3、表面材料：PU面无划痕、破裂、扎坏。布料面无结头或跳纱、起球，表面平整，无皱折现象，经纬线平直。面料无明显色差、无疵点。面料粘贴时应粘贴牢固，无脱胶气泡现象。软包件及缝纫应外形饱满，平滑一致，对称部件对称，缝纫线迹均匀，无明显浮线跳针。 4、沙发脚、横梁：由2.0mm厚碳素钢管或宝武钢冷轧钢板焊接而成，表面镀铬或粉末涂装。钢管脚涂层不得有划伤、脱落、生锈现象。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。垫脚安装牢固，不得有缺件、脱落现象。	上海华樽家具制造有限公司	张	4	1639	6556	
----	------	---	-----------------	---	--------------	---	---	------	------	--

23	更衣文件柜		1200X450X1800	1、裸板0.7MM，抗菌粉末。 2、五金：DTC阻尼合页，望通钥匙锁。 3、钢化玻璃。	上海	上海华樽家具制造有限公司	个	4	932	3728	
24	更衣文件柜		900X450X1800	1、裸板0.7MM，抗菌粉末。 2、五金：DTC阻尼合页，望通钥匙锁。 3、钢化玻璃。	上海	上海华樽家具制造有限公司	个	41	785	32185	

25	医用 办公 桌		900X70 0X740	1、桌板：基材采用品牌刨花板，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；饰面材料：>0.6厚HPL防火板贴面，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，坐人处45度斜封边，其余平封边。 2、桌脚、补强：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足 GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、无主桌屏。搭配钢制活动柜通过家具五金常规耐久测试。 4、执行标准：各项技术指标符合 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》规定的要求。 5、桌桌面搭配6强电源插座(桌面3强，桌下3强)以及桌底下悬挂式主机托架。	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	5	891	4455
----	---------------	---	-----------------	--	----------------------------------	---	---	-----	------

26	医用 办公 桌		1100X700X740	1、桌板：基材采用品牌刨花板，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；饰面材料：>0.6厚HPL防火板贴面，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，坐人处45度斜封边，其余平封边。 2、桌脚、补强：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足 GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、无主桌屏。搭配钢制活动柜通过家具五金常规耐久测试。 4、执行标准：各项技术指标符合 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》规定的要求。 5、桌桌面搭配6强电源插座(桌面3强，桌下3强)以及桌底下悬挂式主机托架。	上海华樽家具制造有限公司	张	18	913	16434
----	---------------	---	--------------	--	--------------	---	----	-----	-------

27	医用 办公 桌		1200X700X740	1、桌板：基材采用品牌刨花板，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；饰面材料：>0.6厚HPL防火板贴面，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，坐人处45度斜封边，其余平封边。 2、桌脚、补强：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足 GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、无主桌屏。搭配钢制活动柜通过家具五金常规耐久测试。 4、执行标准：各项技术指标符合 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》规定的要求。 5、桌桌面搭配6强电源插座(桌面3强，桌下3强)以及桌底下悬挂式主机托架。	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	2	935	1870
----	---------------	---	--------------	--	----------------------------------	---	---	-----	------

28	医用 办公 桌		1400X700X740	1、桌板：基材采用品牌刨花板，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；饰面材料：>0.6厚HPL防火板贴面，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，坐人处45度斜封边，其余平封边。 2、桌脚、补强：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足 GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、无主桌屏。搭配钢制活动柜通过家具五金常规耐久测试。 4、执行标准：各项技术指标符合 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》规定的要求。 5、桌桌面搭配6强电源插座(桌面3强，桌下3强)以及桌底下悬挂式主机托架。	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	5	955	4775
----	---------------	---	--------------	--	----------------------------------	---	---	-----	------

29	医用 办公 桌		1000X700X740	1、桌板：基材采用品牌刨花板，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；饰面材料：>0.6厚HPL防火板贴面，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，坐人处45度斜封边，其余平封边。 2、桌脚、补强：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足 GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、无主桌屏。搭配钢制活动柜通过家具五金常规耐久测试。 4、执行标准：各项技术指标符合 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》规定的要求。 5、桌桌面搭配6强电源插座(桌面3强，桌下3强)以及桌底下悬挂式主机托架。	上海华樽家具制造有限公司	张	16	876	14016
----	---------------	---	--------------	---	--------------	---	----	-----	-------

30	医用 办公 桌		1500X700X740	1、桌板：基材采用品牌刨花板，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；饰面材料：>0.6厚HPL防火板贴面，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，坐人处45度斜封边，其余平封边。 2、桌脚、补强：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足 GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、无主桌屏。搭配钢制活动柜通过家具五金常规耐久测试。 4、执行标准：各项技术指标符合 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》规定的要求。 5、桌桌面搭配6强电源插座(桌面3强，桌下3强)以及桌底下悬挂式主机托架。	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	2	935	1870
----	---------------	---	--------------	--	----------------------------------	---	---	-----	------


31	会议桌		2400X1200X740	1、桌板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量≤0.025 mg/m3，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）；饰面材料采用三聚氰胺纸，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，四周采用30x15斜边处理。 2、桌脚、横梁：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、执行标准：各项技术指标符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》规定的要求。	上海华樽家具制造有限公司	张	3	1582	4746
----	-----	---	---------------	---	--------------	---	---	------	------

32	会议桌		2100X1200X740	1、桌板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量≤0.025 mg/m3，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）；饰面材料采用三聚氰胺纸，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，四周采用30x15斜边处理。 2、桌脚、横梁：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、执行标准：各项技术指标符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》规定的要求。	上海华樽家具制造有限公司	张	2	1483	2966
----	-----	---	---------------	---	--------------	---	---	------	------

33	病人椅		580X580X400	1、座垫：高密度切割泡棉，一次性发泡成型泡棉；可选4种颜色抗菌pvc包覆，便于清洁不易滋生细菌，易打理。 2、环形高度调节器调节座椅高度更加方便。 3、椅脚：黑色固定五爪固定椅脚，五爪脚外延尺寸适中，吸盘脚更稳固。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	147	265	38955	
34	医用输液椅		730*900*1110	1、舒适宽大头枕，可移动，人体工学靠背，贴合身体弧度。 2、软包防滑扶手，输液时更舒适。 3、优质pu材质坐垫，一体成型海绵，久坐不塌陷。 4、加厚钢架支撑，结构更稳固。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	66	832	54912	
35	儿童输液椅		1230*700*1200	1、材质：刨花板基材，三聚氰胺纸饰面，带高密度西皮软包； 2、侧板/背板25MM厚，余16MM厚。 3、304不锈钢输液杆。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	36	1659	59724	

36	二人候诊椅		二人位 1200*670*840	1、椅身：高密度聚氨酯（PU）一体发泡成型，全包裹无钢架外露、无杂料填充，具备耐磨、耐油、耐老化、耐霉菌、环保无毒特性。座背内置加厚钢构加固，结构稳定，贴合人体工学弧形设计，坐感舒适。 2、性能：座宽≥510mm、座深≥460mm、椅背高≥440mm。座板静态承重≥300kg。 3、扶手与椅脚：优质铝合金压铸成型，椅脚厚度≥5mm；表面经静电喷粉或高分子纳米处理，耐磨耐刮、易清洁、耐腐蚀。 4、防滑脚垫：黑色橡胶防滑静音脚垫，防滑减震、保护地面，放置稳定。	上海	上海华樽家具制造有限公司	组	128	985	126080	
37	三人候诊椅		三人位 1780*670*840	1、椅身：高密度聚氨酯（PU）一体发泡成型，全包裹无钢架外露、无杂料填充，具备耐磨、耐油、耐老化、耐霉菌、环保无毒特性。座背内置加厚钢构加固，结构稳定，贴合人体工学弧形设计，坐感舒适。 2、性能：座宽≥510mm、座深≥460mm	上海	上海华樽家具制造有限公司	组	78	1250	97500	


				、椅背高≥440mm。座板静态承重≥300kg。 3、扶手与椅脚：优质铝合金压铸成型，椅脚厚度≥5mm；表面经静电喷粉或高分子纳米处理，耐磨耐刮、易清洁、耐腐蚀。 4、防滑脚垫：黑色橡胶防滑静音脚垫，防滑减震、保护地面，放置稳定。							
38	四人候诊椅		四人位 2360*670*840	1、椅身：高密度聚氨酯（PU）一体发泡成型，全包裹无钢架外露、无杂料填充，具备耐磨、耐油、耐老化、耐霉菌、环保无毒特性。座背内置加厚钢构加固，结构稳定，贴合人体工学弧形设计，坐感舒适。 2、性能：座宽≥510mm、座深≥460mm、椅背高≥440mm。座板静态承重≥300kg。 3、扶手与椅脚：优质铝合金压铸成型，椅脚厚度≥5mm；表面经静电喷粉或高分子纳米处理，耐磨耐刮、易清洁、耐腐蚀。 4、防滑脚垫：黑色橡胶防滑静音脚垫，防滑减震、保护地面，放置稳定。	上海	上海华樽家具制造有限公司	组	125	1580	197500	

39	医用 诊断 床		1900X6 50X650	1、基材：采用一级冷轧钢材(厚度$\geq 1.2\text{mm}$) 框架本体。 2、床垫：80mm~85mm聚氨酯海绵一体成型包含头枕+抗菌皮革面料。 3、加强框架：30*30*1.4mm钢管。	上海	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	193	852	164436	
40	不锈 钢器 械柜		900X45 0X1800	1、材质：采用国标SUS304不锈钢，厚度0.8mm，整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点；304不锈钢：（1）断后伸长率$\geq 45\%$；规定塑性延伸强度$\geq 310\text{MPa}$；抗拉强度$\geq 700\text{MPa}$；（2）绿色木霉等至少12种霉种，通过防霉等级：0级。肺炎克雷伯氏菌等至少12种菌种，通过抑菌率$\geq 99\%$；（3）$C \leq 0.05\%$；$Si \leq 0.5\%$；$P \leq 0.040\%$；$Mn \leq 1.20\%$；$S \leq 0.010\%$；$Ni 8.00\%-10.00\%$；$Cr 17.50\%-19.50\%$；$N \leq 0.03\%$；（4）乙酸盐雾或中性盐雾$\geq 300\text{h}$，涂镀层对基体的保护等级≥ 10级或涂镀层本身耐腐蚀等级≥ 10级； 2、配置：内置活动层板，可任意调节高度、双玻璃门，三件层板。	上海	 上海 华樽 家具 制造 有限 公司	组	13	2469	32097	

				3、柜门：拉手冲孔内嵌金属长拉手，长度在20-25cm之间。 4、五金配件：不锈钢铰链；铰链(1)符合QB/T2189-2013、GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准；（2）过载：垂直静载荷、水平静载荷，合格。（3）功能：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性(≥80000次)：合格；(4)乙酸盐雾或中性盐雾≥300h，涂镀层对基体的保护等级≥10级或涂镀层本身耐腐蚀等级≥10级。							
41	单面药架		900X500X2000	1、基材：采用0.8mm厚电解钢板； 2、表面处理：钢制部件整体使用优质环氧聚酯粉末静电喷涂；电解钢板喷涂样块：（1）符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 1740-2007、GB/T 1741-2020等标准；（2）乙酸盐雾或中性盐雾≥300h，涂镀层对基体的保护等级≥10级或涂镀层本身耐腐蚀等级≥10级；(3)绿色木霉等至少12种霉种，通过防霉等级：0级。肺炎克雷伯氏菌等至少12种菌种，通过抑菌率≥	上海	上海华樽家具制造有限公司	组	13	1251	16263	


				99% ； 2、配置：可活动层板，可根据物体大小进行调节。							
42	双面药架		900X96 5X2000	1、基材：采用0.8mm厚电解钢板； 2、表面处理：钢制部件整体使用优质环氧聚酯粉末静电喷涂；电解钢板喷涂样块：（1）符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 1740-2007、GB/T 1741-2020等标准；（2）乙酸盐雾或中性盐雾≥300h,涂镀层对基体的保护等级≥10级或涂镀层本身耐腐蚀等级≥10级；（3）绿色木霉等至少12种霉种，通过防霉等级：0级。肺炎克雷伯氏菌等至少12种菌种，通过抑菌率≥99% ； 3、配置：可活动层板，可根据物体大小进行调节。	上海	上海华樽家具制造有限公司	组	19	2398	45562	

43	调配药柜		1500X300X2000	1、基材：采用0.8mm厚电解钢板； 2、表面处理：钢制部件整体使用优质环氧聚酯粉末静电喷涂；电解钢板喷涂样块：（1）符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002、GB/T 1740-2007、GB/T 1741-2020等标准；（2）乙酸盐雾或中性盐雾≥300h,涂镀层对基体的保护等级≥10级或涂镀层本身耐腐蚀等级≥10级；（3）绿色木霉等至少12种霉种，通过防霉等级：0级。肺炎克雷伯氏菌等至少12种菌种，通过抑菌率≥99%； 3、配置：可活动层板，可根据物体大小进行调节。 4、功能：药品分类存放，配有磁性标签，便于检索、添加和取用。	上海华樽家具制造有限公司	4	1924	7696
----	------	---	---------------	---	--------------	---	------	------

44	储物柜		900*500*2400	1、基材：采用一级冷轧钢板，厚度0.8mm。 2、工艺：柜子经钢板折弯、焊接而成，表面采用粉末涂料静电喷涂。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污等环保工艺进行金属表面处理。 3、门板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025 \text{ mg/m}^3$，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）； 3、配置：a、柜体可上下左右连接；柜门附卡钩闭合功能，防止柜门自开启，开启角度达到135°；下置式柜体底部附水平调节功能；b、钢柜内的层板可由用户上下自由调整，以适应不同物件的收纳；层板由0.6mm钢板折弯而成，有补强加强支撑，可承重50kg。 4、五金：锁具具有MasterKey和换锁芯功能，锁差1000循环。	上海华樽家具制造有限公司	个	61	986	60146	
----	-----	---	--------------	--	--------------	---	----	-----	-------	--

45	餐桌		1200X700X740	1、桌板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量≤ 0.025 mg/m³，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）；表面采用德国夏特牌优质饰面纸；四周采用2mm厚同色PVC封边条封边，桌板四周完全封闭，没有外露部分。内嵌锌合金预埋螺母，可重复拆卸。 2、桌脚和横梁：采用钢管或一级冷轧钢板焊接而成，壁厚≥ 1.5mm；表面采用粉末涂料静电喷涂。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污等环保工艺进行金属表面处理。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	87	780	67860	
46	餐桌		1200X1200X740	1、桌板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量≤ 0.025 mg/m³，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）；表面采用德国夏特牌优质饰面纸；四周采用2mm厚同色PVC封边条封边，桌板四周完全封闭，没有外露部分。内嵌锌合金预埋螺母，可重复拆卸。 2、桌脚和横梁：采用钢管或一级冷轧钢板焊接而成，壁厚≥ 1.5mm；表面采用粉末	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	1	770	770	


				涂料静电喷涂。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污等环保工艺进行金属表面处理。							
47	餐桌		1800*1200*780	1、台面：饰面部分选用优质品牌防火防水装饰板贴面，厚度：0.6mm，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（气候箱检测法），符合国标GB/T 18580-2017甲醛释放检测环保标准符合；基材选用18mm实木多层板基材，经18H冷压一次成型，选用0甲醛家具专用白乳胶，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（气候箱检测法），符合国标GB/T 18580-2017甲醛释放检测环保标准符合。 2、坐板：全新模压设计曲线弧度热压一体成型。饰面部分选用优质品牌防火防水装饰板贴面，厚度：0.6mm，表面贴防火防水装饰板，模压成型，靠背四周边缘带弧形工艺边设计，封边采用防水油漆封边工艺处理，整体防火耐磨扛划。 3、钢架：钢架选用国家标准大厂钢材，高频焊接冷轧封口钢材，成形前经过特殊防	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	4	952	3808	

				腐处理，按GB/T3325-2017，CO2保护焊，不低于“大西洋”镀铜焊丝，主体钢架直径38*2.0足厚优质钢管制作，钢架采用激光切割+自动焊接而成，台面与凳面均采用螺母与钢架固定，整体性能稳定大方，钢架左右脚为拆装结构可拆卸，钢架表面经酸洗、磷化、高温静电喷涂，胶塞选用直径38圆管内塞，接触地面部分为半球形防滑静音胶塞。							
48	餐椅		440X41 0X866	1、椅壳：PP+GF椅壳，椅座底部配有抬高胶垫，堆叠更稳定。 2、椅脚：钢制四脚，钢管弯管焊接而成，钢管壁厚≥2mm。	上海	 上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	365	220	80300	

49	水吧台		1200X700X1050	1、桌板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025 \text{ mg/m}^3$，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）；表面采用德国夏特牌优质饰面纸；四周采用2mm厚同色PVC封边条封边，桌板四周完全封闭，没有外露部分。内嵌锌合金预埋螺母，可重复拆卸。 2、桌脚和横梁：采用钢管或一级冷轧钢板焊接而成，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$；表面采用粉末涂料静电喷涂。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污等环保工艺进行金属表面处理。	上海	上海华樽家具制造有限公司	延米	12.5	860	10750	
50	医用转椅		580X580X400	1、座垫：高密度切割泡棉，一次性发泡成型泡棉；可选4种颜色抗菌pvc包覆，便于清洁不易滋生细菌，易打理。 2、环形高度调节器调节座椅高度更加方便。 3、椅脚：黑色固定五爪固定椅脚，五爪脚外延尺寸适中，吸盘脚更稳固。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	59	265	15635	


51	接待椅		605X560X860	1、椅座：PP椅座塑胶+全软包；椅座PP塑胶。 2、椅脚：榉木脚本色漆+黑色喷塑回形铁框。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	14	436	6104	
52	接待桌		φ600X740	1、桌面：三氰板基材采用品牌刨花板，甲醛释放量≤0.025 mg/m ³ ，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015），饰面采用三聚氰胺纸。颜色可选。 2、底座脚：金属钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	5	693	3465	
53	吧椅		485X438X842	1、内架：曲木板热压成型，高密度切割棉。 2、脚架：2.0MM厚16MM钢管静电喷粉。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	15	276	4140	

54	等候沙发		710/50 0X90° X420	1、沙发框架：采用多层木板热压成型+实木。 2、泡棉：高密度切割泡棉。 3、沙发脚/横梁：由2.0mm厚碳素钢管或冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。 4、所用布料符合标准，纺织产品中有害物质限量符合GB 18401-2010中5.2.2表2中“非直接接触皮肤和装饰用纺织品”的要求。色牢度按照GB/T 18885中5规定的要求执行。 5、沙发成品：符合国家沙发QB/T 1952.1-2023标准。 6、1组5个。	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	组	2	4560	9120	
----	------	---	-------------------------	---	----------------------------------	---	---	------	------	--

55	等候沙发		450X450X420	1、沙发框架：采用多层木板热压成型+实木。 2、泡棉：高密度切割泡棉。 3、沙发脚/横梁：由2.0mm厚碳素钢管或冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。 4、所用布料符合标准，纺织产品中有害物质限量符合GB 18401-2010中5.2.2表2中“非直接接触皮肤和装饰用纺织品”的要求。色牢度按照GB/T 18885中5规定的要求执行。 5、沙发成品：符合国家沙发QB/T 1952.1-2023标准。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	2	260	520	
56	母婴室单人沙发		840X790X865	1、款式：中背单人休闲沙发椅。 2、沙发框架：采用多层木板热压成型+实木，木框架与一体成型泡棉结合，高密度切割泡棉。 3、坐垫、背靠整体颜色可选。柔软的坐垫，年轻化组合搭配。所用布料、架构均符	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	3	890	2670	

				合环保标准。软包环保P布。 4、沙发脚/横梁：金属沙发脚。由2.0mm厚碳素钢管或冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。							
57	壁挂式护理台		310*510/550*860	1、HDPE材质，整体采用一体吹塑成型HDPE，具有耐燃性、耐寒性、刚性和韧性强。 2、可壁挂式挂架，安全可靠，边角圆滑处理。 3、隐藏式轴承，折叠更顺畅。	上海	上海华樽家具制造有限公司	套	2	600	1200	
58	婴儿推车		800*480*900	1、整车架采用静电粉末喷涂，更均匀，附着力强，不掉漆，掉色。 2、婴儿盆食品级材质，透明设计。 3、双层设计，角度0-15°可调节。 4、静音轮，减震稳定，方便移动。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	3	700	2100	

59	培训条桌		1200X600X740	1、桌板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量≤ 0.025 mg/m³，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）。表面采用德国夏特牌优质饰面纸；四周采用5mm厚软硬共挤防撞封边条封边；桌板四周完全封闭，没有外露部分。内嵌锌合金预埋螺母，可重复拆卸。 2、桌脚和横梁：采用钢管或一级冷轧钢板焊接而成，壁厚≥ 1.5mm；表面采用粉末涂料静电喷涂。 3、五金/脚轮：配4件静音脚轮，其中2件有刹车功能。 4、功能：桌板可90°折叠，两桌间可选连接件拼接组合固定。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	97	720	69840	
60	培训条桌		1400X600X740	1、桌板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量≤ 0.025 mg/m³，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）。表面采用德国夏特牌优质饰面纸；四周采用5mm厚软硬共挤防撞封边条封边；桌板四周完全封闭，没有外露部分。内嵌锌合金预埋螺母，可重复拆卸。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	6	760	4560	


				2、桌脚和横梁：采用钢管或一级冷轧钢板焊接而成，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$；表面采用粉末涂料静电喷涂。 3、五金/脚轮：配4件静音脚轮，其中2件有刹车功能。 4、功能：桌板可90°折叠，两桌间可选连接件拼接组合固定。							
62	理疗床		1900X600X650	1、基材：采用一级冷轧钢材(厚度$\geq 1.2\text{mm}$)框架本体。 2、床垫：80mm~85mm聚氨酯海绵一体成型包含头枕+抗菌皮革面料。 3、加强框架：30*30*1.4mm钢管。	上海 华樽家具制造有限公司	张	133	789	104937		
63	无菌柜		900*450*1800	1、材质：采用国标SUS304不锈钢，厚度0.8mm，整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点；304不锈钢：（1）断后伸长率$\geq 45\%$；规定塑性延伸强度$\geq 310\text{MPa}$；抗拉强度$\geq 700\text{MPa}$；（2）绿色木霉等至少12种霉种，通过防霉等级：0级。肺炎克雷伯氏菌等至少12种菌种，通过抑菌率$\geq 99\%$；（3）$C \leq 0.05\%$；$Si \leq 0.5\%$；$P \leq 0.040\%$	上海	上海华樽家具制造有限公司	组	49	2469	120981	

			；Mn≤1.20%；S≤0.010%； Ni8.00%-10.00%;Cr17.50%-19.50%;N ≤0.03%;(4)乙酸盐雾或中性盐雾≥300h, 涂镀层对基体的保护等级≥10级或涂镀层 本身耐腐蚀等级≥10级； 2、配置：内置活动层板，可任意调节高度 、双玻璃门，三件层板。 3、柜门：拉手冲孔内嵌金属长拉手，长度 在20-25cm之间。 4、五金配件：不锈钢铰链；铰链(1)符合 QB/T2189-2013、GB/T10125-2021、 GB/T6461-2002标准；(2)过载：垂直 静载荷、水平静载荷，合格。(3)功能： 垂直静载荷、水平静载荷、耐久性(≥80000 次)：合格；(4)乙酸盐雾或中性盐雾≥300h, 涂镀层对基体的保护等级≥10级或涂镀层 本身耐腐蚀等级≥10级。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



64	中医 诊断 桌		1600X1 600X74 0	1、中医诊疗基础诊疗用桌，搭配副柜与支撑脚，兼顾诊疗操作与收纳。 2、基材，采用ENF级密度板，甲醛释放量符合国家环保标准，结构稳定，不易变形。 3、结构配置，主诊疗台面+侧副柜一体化设计，不锈钢支撑脚，整体结构牢固。 4、环保油漆喷涂工艺，漆膜平整，耐磨性好，耐黄变，易清洁，适配医疗场所使用。 5、阻尼门铰、优质五金拉手。	上海	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	25	4650	116250	
65	中医 专家 诊断 桌		2000*1 547*16 00	1、专家诊室专用诊疗桌，台面尺寸更大，满足高端诊疗场景的操作与收纳需求。 2、主诊疗台面+侧副柜一体化设计。 3、基材，采用ENF级密度板，甲醛释放量符合国家环保标准，结构稳定，不易变形。 4、环保油漆喷涂工艺漆膜平整，耐磨性好，耐黄变，易清洁，适配医疗场所使用。 5、阻尼门铰、优质五金拉手。	上海	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	14	4050	56700	

66	医生椅		常规	1、橡胶木实木框架。 2、皮质：(LC)超纤皮。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	59	884	52156	
67	患者椅		常规	1、橡胶木实木框架。 2、皮质：(LC)超纤皮。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	65	74	4810	
68	中医诊床		1900*620*670	1、基材：采用一级冷轧钢材(厚度≥1.2mm)框架本体。 2、床垫：80mm~85mm聚氨酯海绵一体成型包含头枕+抗菌皮革面料。 3、加强框架：30*30*1.4mm钢管。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	29	1453	42137	

69	中医候诊椅		三人位	1、座垫与靠背软包：所用PVC抗菌皮革符合标准，色牢度按照GB/T 18885中5规定的要求执行。甲醛含量≤60mg/kg。皮革气味应符合QB/T 2725-2005中≤2级的标准。 2、座垫底木板：采用ENF级多层板制作。 3、泡棉：泡绵为多异氰酸酯与多元醇共聚物切割成型。泡棉及表面覆材符合GB 17927.2-2011防火要求。 4、座垫底面可选配安装电源模块。 5、钢架：钢架由2.0mm厚碳素钢管制作而成，粉末涂料采用表面粉末涂装。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。 6、木质扶手：榉木实木，表面清漆处理。	上海	上海华樽家具制造有限公司	组	58	684	39672
70	儿科诊桌		1440*1200*750	1、桌板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量≤0.025 mg/m3，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）；饰面材料采用三聚氰胺纸，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，坐人处45度斜封	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	8	1823	14584

			边，其余平封边。 2、桌脚、补强：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；圆底盘不锈钢材质耐磨损；前挡板还有4种颜色抗菌面料。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足 GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、侧桌：预留主机空位及预留插座安装位，增加医生容膝空间，便于转身操作；开放式储物空间便于医生拿取物品，尺寸大小符合A4、病历夹、处方单等。围挡板防止物品掉落，抽屉选用阻尼铰链，更加静音。	公司					
--	--	--	---	----	--	--	--	--	--



71	儿科 诊床		1360*530*950	1、基材：采用一级冷轧钢材(厚度 $\geq 1.2\text{mm}$) 框架本体。 2、床垫：80mm~85mm聚氨酯海绵一体成型包含头枕+抗菌皮革面料。 3、加强框架：30*30*1.4mm钢管。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	7	1467	10269	
72	儿童 椅		440X410X866	1、椅壳：PP+GF椅壳，椅座底部配有抬高胶垫，堆叠更稳定。 2、椅脚：钢制四脚，钢管弯管焊接而成，钢管壁厚 $\geq 2\text{mm}$ 。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	8	236	1888	
73	医用 雾化 桌		700*610*1600	1、基材采用品牌刨花板；饰面材料采用三聚氰胺纸，具有防火、抗磨、防水等性能；18厚板式，坐人处45度斜封边，其余平封边。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	13	784	10192	

74	置物矮柜		400X470X500	1、柜本体、抽面：基材：采用品牌刨花板，甲醛释放量≤0.025 mg/m3，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015），挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.5mg/m²·h（72h）（执行标准：HJ 571-2010）；优质饰面纸。 2、抽屉本体：采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、锁具：抽屉有互锁功能，最下方抽屉带有平衡轮，具有防倾倒功能；配普通锁，锁芯可更换。	个	54	293	15822
----	------	---	-------------	--	---	----	-----	-------


75	医用 办公 桌		750X70 0X740	1、桌板：基材采用品牌刨花板，环保等级ENF级，甲醛释放量≤0.025mg/m³；饰面材料：>0.6厚HPL防火板贴面，具有防火、抗磨、防水等性能；桌板厚度25mm，坐人处45度斜封边，其余平封边。 2、桌脚、补强：钢管采用优质冷轧钢管，钢板采用一级冷轧钢板，表面采用粉末涂料涂装；前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。满足《HG/T 2006-2022 热固性粉末涂料》4中室内用优等品所规定的要求。图层理化性能应满足 GB/T 3325-2024中5.5.1中表5关于金属喷漆（塑）涂层的理化性能要求。 3、无主桌屏。搭配钢制活动柜通过家具五金常规耐久测试。 4、执行标准：各项技术指标符合 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》规定的要求。 5、桌桌面搭配6强电源插座(桌面3强，桌下3强)以及桌底下悬挂式主机托架。	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	1	862	862
----	---------------	---	-----------------	--	----------------------------------	---	---	-----	-----

76	十门鞋柜		600X350X1800	1、基材：一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。 2、工艺：柜子经钢板折弯、焊接而成，表面采用环保粉末涂料静电喷涂。前处理过程采用环保工艺进行金属表面处理，不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污。 3、配置：a、柜体可上下左右连接；柜门附卡钩闭合功能，防止柜门自开启；柜体底部附水平调节功能； b、钢柜内的层板采用一级冷轧钢（厚度$\geq 0.6\text{mm}$），可由用户上下自由调整，以适应不同物件的收纳；层板由钢板折弯而成，有补强加强支撑，可承重$\geq 50\text{kg}$。 4、五金：每个门内含领带挂架锁具，锁差1000循环。 5、成品：各项技术指标符合《金属家具通用技术条件》规定的要求。	上海华樽家具制造有限公司	组	1	1036	1036
----	------	---	--------------	---	--------------	---	---	------	------

77	二十一门鞋柜		900X350X1800	1、基材：一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。 2、工艺：柜子经钢板折弯、焊接而成，表面采用环保粉末涂料静电喷涂。前处理过程采用环保工艺进行金属表面处理，不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污。 3、配置：a、柜体可上下左右连接；柜门附卡钩闭合功能，防止柜门自开启；柜体底部附水平调节功能； b、钢柜内的层板采用一级冷轧钢（厚度$\geq 0.6\text{mm}$），可由用户上下自由调整，以适应不同物件的收纳；层板由钢板折弯而成，有补强加强支撑，可承重$\geq 50\text{kg}$。 4、五金：每个门内含领带挂架锁具，锁差1000循环。 5、成品：各项技术指标符合《金属家具通用技术条件》规定的要求。	上海华樽家具制造有限公司	组	2	1469	2938
----	--------	---	--------------	---	--------------	---	---	------	------

78	十五 门鞋 柜		900X35 0X1800	1、基材：一级冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。 2、工艺：柜子经钢板折弯、焊接而成，表面采用环保粉末涂料静电喷涂。前处理过程采用环保工艺进行金属表面处理，不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污。 3、配置：a、柜体可上下左右连接；柜门附卡钩闭合功能，防止柜门自开启；柜体底部附水平调节功能； b、钢柜内的层板采用一级冷轧钢（厚度$\geq 0.6\text{mm}$），可由用户上下自由调整，以适应不同物件的收纳；层板由钢板折弯而成，有补强加强支撑，可承重$\geq 50\text{kg}$。 4、五金：每个门内含领带挂架锁具，锁差1000循环。 5、成品：各项技术指标符合《金属家具通用技术条件》规定的要求。	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	组	7	892	6244
----	---------------	---	------------------	---	----------------------------------	---	---	-----	------

79	医用 药柜		900*450*2000	1、裸板0.7MM，抗菌粉末。 2、五金：DTC阻尼合页，望通钥匙锁。 3、钢化玻璃。	上海	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	组	11	879	9669	
81	餐桌		1700X600X740	1、材质：实木台面采用三合一技术压制而成； 2、桌脚：选用优质白蜡木实木制作，表面经多次打磨环保油漆覆盖。	上海	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	1	986	986	
82	餐桌		1600X800X740	1、材质：实木台面采用三合一技术压制而成； 2、桌脚：选用优质白蜡木实木制作，表面经多次打磨环保油漆覆盖。	上海	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	2	906	1812	

83	不锈钢库 房垫 板		1200*6 00*200	1、柜体：采用国标SUS304不锈钢，厚度≥1.0mm。 2、整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点。 3、具有防锈功能，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到2级。	上海	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	个	9	931	8379	
84	屏风 卡位		1200X6 00X740 /1150	1、屏风框架：铝合金/钢制框架，屏风面板：钢制面板、横向过线面板。 2、屏风桌板：基材采用25mm厚福品牌刨花板，甲醛释放量≤0.025 mg/m³，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）；表面采用优质饰面纸；四周采用2mm厚同色PVC封边条封边；桌板四周完全封闭，没有外露部分。 3、屏风桌脚：采用钢管焊接而成，壁厚≥1.5mm；表面采用粉末涂料静电喷涂。 4、功能：带走线功能，隐藏式走线槽；预留标准86线盒孔，不含86面板走线面板可拆卸方便检修。 5、配置：板式活动柜。	上海	 上海 华樽 家具 制造 有限 公司	组	16	1593	25488	

85	文件矮柜		1200X450X900	1、裸板0.7MM，抗菌粉末。 2、五金：DTC阻尼合页，望通钥匙锁。	上海	上海华樽家具制造有限公司	个	2	936	1872	
86	茶水柜		800X400X900	1、基材：柜本体采用品牌刨花板，甲醛释放量 ≤ 0.025 mg/m ³ ，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）；品牌饰面纸；四周采用1mm厚同色PVC封边条封边。 2、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合HJ 2541-2016的要求。 3、五金：国产DTC阻尼铰链、品牌锁具、可调整脚；搭配塑料拉手。	上海	上海华樽家具制造有限公司	个	1	589	589	
87	长几		616X616X500	1、茶几面板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量 ≤ 0.025 mg/m ³ ，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）；品牌优质饰面纸；四周采用2mm厚同色PVC封边条封边。内嵌锌合金预埋螺母，可重复拆卸。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	5	784	3920	

				2、金属钢架：采用钢管或一级冷轧钢板焊接而成，壁厚≥1.5mm；表面采用粉末涂料静电喷涂。							
88	方茶几		1216X6 16X400	1、茶几面板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量≤0.025 mg/m3，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）；品牌优质饰面纸：四周采用2mm厚同色PVC封边条封边。内嵌锌合金预埋螺母，可重复拆卸。 2、金属钢架：采用钢管或一级冷轧钢板焊接而成，壁厚≥1.5mm；表面采用粉末涂料静电喷涂。	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	4	526	2104		
89	接待沙发		744X71 7X812	1、内芯：松木原木框架。 2、多层板：经9层高频热压成型，板材厚度13mm，含水率<12%，经防潮、防蛀、防腐处理。 3、泡棉：一体成型聚醚类JM-30型优质高弹性阻燃泡棉，硬度为50-75kg/m²，密度≥45kg/m³，回弹率≥50% 4、沙发面料为优质环保P布，颜色可选。	上海 华樽 家具 制造 有限 公司	张	8	1423	11384		

90	接待茶几		600X600X500	1、茶几面板：基材采用品牌刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025 \text{ mg/m}^3$，限量标识：ENF（执行标准：GB/T 4897-2015）；品牌优质饰面纸：四周采用2mm厚同色PVC封边条封边。内嵌锌合金预埋螺母，可重复拆卸。 2、金属钢架：采用钢管或一级冷轧钢板焊接而成，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$；表面采用粉末涂料静电喷涂。	上海	上海华樽家具制造有限公司	张	2	526	1052	
91	等候沙发		3000/700X90°X740	1、框架：采用多层木板热压成型+实木。 2、泡棉：一体成型高密度切割泡棉。 3、沙发脚/横梁：由2.0mm厚碳素钢管或一级冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。 4、所用布料符合标准，纺织产品中有害物质限量符合GB 18401-2010中5.2.2表2中“非直接接触皮肤和装饰用纺织品”的要求。色牢度按照GB/T 18885中5规定的要求执行。	上海	上海华樽家具制造有限公司	组	2	5968	11936	

				5、沙发成品：符合国家沙发QB/T 1952.1-2023标准。							
11 2	等候 沙发		1620X7 80X810	1、尺寸：外观尺寸公差范围±10mm。沙发木架牢固，无晃动。产品着地平稳，偏差不大于2mm。 2、内芯材：沙发本体松木，框架采用多层木板热压成型+实木，高密度切割泡棉。 3、表面材料：PU面无划痕、破裂、扎坏。布料面无结头或跳纱、起球，表面平整，无皱折现象，经纬线平直。面料无明显色差、无疵点。面料粘贴时应粘贴牢固，无脱胶气泡现象。软包件及缝纫应外形饱满，平滑一致，对称部件对称，缝纫线迹均匀，无明显浮线跳针。 4、沙发脚、横梁：由2.0mm厚碳素钢管或一级冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。钢管脚涂层不得有划伤、脱落、生锈现象。前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂，不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。垫脚安装牢固，不得有缺件、脱落现象。	上海	上海华樽家具制造有限公司	组	18	1786	32148	

	合计	小写：3840779元
		大写：叁佰捌拾肆万零柒佰柒拾玖元整

说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
- (2) 投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
- (3) 如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。
- (4) 投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。

投标人授权代表签字：明辉

投标单位（公章）：上海华樽家具制造有限公司

日期：2026 年 10 月 15 日

