序号	货物名称	图片	规格（mm）	材质	产地（省市）	制造商名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	书桌		1200*600*760	桌面：ENF 级饰面森港刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/L。桌面厚≥25mm，除抽底其余板厚 18mm 厚。饰面：森港正反三聚氰胺贴面，封边：2mm 厚同色优质 PVC 封边，PUR 环保胶水。桌架：30*60*1.5mm 厚方管钢架结构，钢架经磷化处理，静电喷涂。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。五金：钢架采用 DTC 五金扣件连接。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	36	555	19980
2	连排桌		2000*1000*750	桌面：ENF 级饰面森港刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/L。桌面厚≥25mm，除抽底其余板厚 18mm 厚。饰面：森港正反三聚氰胺贴面，封边：2mm 厚同色优质 PVC 封边，PUR 环保胶水。桌架：30*60*1.5mm 厚方管钢架结构，钢架经磷化处理，静电喷涂。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 五金：钢架采用 DTC 五金扣件连接。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	2	982	1964

3	理发桌		1200*600*750	基材:ENF 级饰面森港刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/L。桌面、桌脚厚≥25mm,除抽底其余部件板材 18mm 厚,饰面:森港正反三聚氰胺贴面。封边:2mm 厚同色优质 PVC 封边,PUR 环保胶水。 五金:三合一连接件,DTC 缓冲导轨、锁具、60 线盖。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	2	600	1200
4	卡位屏风式办公桌		主 桌 1200*600*1200 侧 柜 800*400*750 活动柜 400*450*620 主机架	32 款氧化铝屏风,上条纹玻璃,下环保饰面板,按图屏风冲 4 个线插孔。桌面与面板采用优质 ENF 级饰面森港刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/L,厚度≥25mm,除抽底其余板厚 18mm。封边:2mm 厚同色优质 PVC 封边,PUR 环保胶水。五金:DTC 三合一连接件,DTC 缓冲导轨、锁具、60 线盖。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	套	12	1807	21684
5	活动桌		1200*500*750	基材:ENF 级饰面森港刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/L。桌面、桌脚厚≥25mm,除抽底其余部件板材 18mm 厚,饰面:森港正反三聚氰胺贴面。封边:2mm 厚同色优质 PVC 封边,PUR 环保胶水。五金:DTC 三合一连接件。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	32	517	16544
6	会议桌		5500*2000*760	1.基材为 ENF 级兔宝宝实木多层板,桌面桌脚厚度 50mm,其余板厚 18mm 符合室内装饰装修材料,木家具中有害物质限量的最新国家标准要求 2.木贴 0.8MM 木皮,经过防虫防腐处理,封边和贴面的拼接应严密、平整 。 3.优质大宝环保型水性漆,五底三面,全封闭,耐磨性和抗冲击强	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	1	16000	16000

				度不低于 3 级（符合室内装饰装修用水性木器涂料 环境标志产品国家最新技术要求、水性涂料要求： 4.优质汉高牌环保胶水。						
7	办公桌（定制）		2400*700*900	基材:ENF 级饰面森港刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/L。桌面、桌脚厚≥25mm，其余部件板材 18mm 厚，饰面：正反三聚氰胺贴面。封边：2mm 厚同色优质 PVC 封边，PUR 环保胶水。 五金：DTC 三合一连接件。台面下采用 30*60*1.5mm 厚钢梁防止台面弯曲，钢梁经磷化处理，静电喷涂。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	108	1300	140400
8	办公桌（定制）		5000*700*780	基材:ENF 级饰面森港刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/L。桌面、桌脚厚≥25mm，除抽底其余部件板材 18mm 厚，饰面：正反三聚氰胺贴面。封边：2mm 厚同色优质 PVC 封边，PUR 环保胶水。45 度斜边工艺当拉手。 五金：三合一连接件，DTC 缓冲导轨、DTC 缓冲铰链、乐斯特弗锁具、60 线盖。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	1	3172	3172
9	办公桌（定制）		1400*600*750	基材:ENF 级饰面森港刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/L。桌面、桌脚厚≥25mm，除抽底其余部件板材 18mm 厚，饰面：正反三聚氰胺贴面。封边：2mm 厚同色优质 PVC 封边，PUR 环保胶水。45 度斜边工艺当拉手。五金：DTC 三合一	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	4	967	3868

				连接件，DTC 缓冲导轨、DTC 缓冲铰链、乐斯特弗锁具、60 线盖。						
10	办公桌（定制）		1400*600*760	基材：采用 ENF 级饰面森港刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/L，桌面与活动柜面板厚度≥25mm，除抽底外其余板厚≥18mm。饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。封边：2mm 厚同色优质 PVC 封边。 胶水：PUR 环保胶水。 金属架：采用优质新合金及铝合金型材，由内横梁、外横梁、桌脚及连接件组成， 各部件均为一体成型，台面嵌入式金属架子铝合金边框内。 1.内横梁：采用优质铝合金型材，截面外观尺寸：30mm*23.7mm，最小壁厚为 1.5mm，最大壁厚为 2.5mm，横梁外侧呈开口状，便于安装，开口尺寸为 6.5mm	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	92	1320	121440
11	办公桌		2400*600*750	基材：ENF 级饰面森港刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/L。桌面、桌脚厚≥25mm，除抽底其余部件板材 18mm 厚，饰面：正反三聚氰胺贴面。封边：2mm 厚同色优质 PVC 封边，PUR 环保胶水。 45 度斜边工艺当拉手。 五金：DTC 三合一连接件，DTC 缓冲导轨、DTC 缓冲铰链、乐斯特弗锁具、60 线盖。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	3	1672	5016

12	办公桌		1800*800*760 含侧 桌柜	基材:ENF 级饰面森港刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/L。桌面、桌脚厚≥25mm,除抽底其余部件板材 18mm 厚,饰面:森港正反三聚氰胺贴面。封边:2mm 厚同色优质 PVC 封边,PUR 环保胶水。45 度斜边工艺当拉手。 五金:DTC 三合一连接件,DTC 缓冲导轨、DTC 缓冲铰链、乐斯特弗锁具、60 线盖。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	1	1492	1492
13	办公桌		1800*800*760 含侧 桌柜	基材:ENF 级饰面森港刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/L。桌面桌脚厚≥43mm,除抽底其余板厚 18mm 厚。饰面:正反三聚氰胺贴面,封边:2mm 厚同色优质 PVC 封边,PUR 环保胶水,45 度斜边当拉手。五金:DTC 三合一连接件、DTC 缓冲导轨、乐斯特弗锁具、300*120mm 毛刷线盖与底座。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	1	2565	2565
14	桌前椅		630*670*1030	15MM 厚双层连体弯板全扪皮款,优质耐磨肤感细纹西皮不易破损,高密度高回弹海绵,扶手:人工包皮,坐背为多层实木板,2.0mm 厚 32mm 圆管电镀弓形架,尼龙防滑脚垫。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	2	540	1080
15	休息椅		1800*400*800	面料:用优质耐磨卡森西皮,手感好、柔软、皮厚;坐垫海绵:采用高弹力杜邦纤聚氨酯海绵,软硬适中,密度达到 40#以上,钢架:采用 60*60*1.5 厚方管钢架结构,静电喷涂钢脚钢架,经磷化处理,静电喷涂。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚 50-70um,具有良好的耐腐 蚀和耐冲击性。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	4	2040	8160

16	会见椅		定 制 款	座椅：塑钢座靠，一次成型工艺制造，线条流畅，表面无毛刺、无裂缝、无明显色差；耐候性佳，可适应-50℃至+75℃的极端温度，不易老化、褪色或开裂；抗冲击性强，适合高频使用场景，符合公共家具安全标准。钢架：采用60*60*1.5 厚方管钢架结构，静电喷涂钢脚钢架，经磷化处理，静电喷涂。成品表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。钢架可固定地面	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	46	354	16284
17	输液椅		常规	面料：用优质卡森西皮，手感好、柔软、皮厚；坐垫海绵：采用高弹力杜邦纤聚氨酯海绵，软硬适中，密度达到 40#以上，订制 60*60*1.5 厚方管钢架结构，静电喷涂钢脚，带拖脚功能。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	个	2	1200	2400
18	书桌椅		常规	白色 PP 料加纤背框架高回弹密度海绵 1.5 厚电镀四脚架逍遥靠背	上海	上海普乐万士城实业有限公司	把	36	295	10620
19	连排椅		常规	自结皮排椅中间扶手聚氨酯，1.5 厚静电喷涂钢架结构，圆边处理。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	4	1290	5160
20	理发椅		500*540*930	面料：用优质卡森西皮，手感好、柔软、皮厚；坐垫海绵：采用高弹力杜邦纤聚氨酯海绵，软硬适中，密度达到 40#以上，电镀钢架，气动升降。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	2	352	704


21	法官桌		1600*700*950	1.基材为 E0 级兔宝宝实木多层板，桌面桌脚厚度 50mm，其余板厚 18mm 符合室内装饰装 修材料，木家具中有害物质限量的最新国家标准要求 2.木贴 0.8MM 木皮，经过防 虫防腐处理，封边和贴面的拼接应严密、平整 。 3.优质大宝环保型水性漆，五底三面，全封闭，耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级（符合室内装饰装修用水性木器涂料 环境标志产品国家最新技术要求、水性涂料要求： 4.优质汉高牌环保胶水。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	1	4320	4320
22	法官椅		高背	优质西皮，3 公分厚定型海绵加厚兔宝宝实木多层板座。脚架：实木脚架，环保油漆。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	1	2300	2300
23	列席桌		1400*600*780	1.基材为 E0 级兔宝宝实木多层板，桌面桌脚厚度 50mm，其余板厚 18mm 符合室内装饰装修材料，木家具中有害物质限量的最新国家标准要求 2.木贴 0.8MM 木皮，经过防虫防腐处理，封边和贴面的拼接应严密、平整 。 3.优质大宝环保型水性漆，五底三面，全封闭，耐磨性和抗冲击强度不低于 3 级（符合室内装饰装修用水性木器涂料 环境标志产品国家最新技术要求、水性涂料要求： 4.优质汉高牌环保胶水。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	2	3700	7400

24	列席椅		常规	优质西皮，3 公分厚定型海绵加厚兔宝宝实木多层板座。脚架：实木脚架，环保油漆。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	4	1800	7200
25	单位会见椅		定制款	座椅：塑钢座靠，一次成型工艺制造，线条流畅，表面无毛刺、无裂缝、无明显色差；耐候性佳，可适应-50℃至+75℃的极端温度，不易老化、褪色或开裂；抗冲击性强，适合高频使用场景，符合公共家具安全标准。 钢架：2.0 厚钢制喷涂结构，加焊片可固定至地面。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	23	120	2760
26	办公椅出样		625*710*(930-1080)	1、框架：一体成型塑胶框架，椅背黑设计，强度符合 BIFMA 标准。 2、面料：背网为高弹性优质特网，面料通过马丁代尔耐磨测试，6000 次允许有起毛不能断纱，3 万次允许断纱不能破洞。 3、椅背：采用 500MM 的超宽椅背提供了全面的背部支撑，比常规椅背宽 62mm，搭配仿生悬挂式五点支撑系统，每个支撑点都根据人体的重心进行合理分布，提供自然、舒适的支撑，减少压力集中实现背部全覆盖支撑避免局部压力集中，保持健康坐姿，预防腰肌劳损，能够更好地适应人体的自然曲线；椅背 6 档上下升降功能（含初始档）行程 75MM ，配合底盘可后仰满足不同状态下使用者用椅需求，椅背倾仰功能通过 12 万次拉背测试标准，符合符合 BIFMA 标准。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	126	675	85050

				4、座垫：采用 W 双弧面 50 低密度坐垫，高回弹定型海绵设计，座绵厚度 95MM， 相较于普通的 50mm 厚度坐垫，提供了更强的舒适支撑，有效避免传统坐垫可能产 生的沉陷感，提升整体坐感舒适度，满足不同身高使用者用椅需求；通过美国 BIFMA 认证，400LBS 承重能力，适合各种体型使用，增加了使用过程中的稳定性， 避免因承重不够而发生破损或倒塌的风险，确保使用者舒适性与支撑稳定性。5、气压棒：行程 85mm 沉口 50mm 黑色气杆，采用精钢铸造，内充高压氮气，纯度达到 99.99%，超过 30 万次升降测试标准，强度符合 BIFMA。 6、扶手：扶手采用宽大的 PU 扶手面，扶手面下方带 ABS 电镀装饰环绕，2D 扶手功能，6 档升降行程 75mm，6 档垂直升降实现扶手与桌面的精准高度匹配，可以快速调整到合适到高度和位置促进手肘部自然放松姿态，手臂支撑更加灵活，提升坐 姿自由度与舒适度； 7、椅脚：采用 340mmPA 五星脚，绝缘性好，耐热性强，注塑一体成型，带经典晒 纹，静压测试 1136kg 、冲击测试 136 公斤，椅脚强度符合 BIFMA 标准。 8、椅轮：采用 60mm 以上(含 60mm)PU 椅轮，耐磨，防震，不伤木板，						

				活动自如，耐磨，滑行顺畅、无噪音，且不会刮伤地。 通过 2000 次障碍滚动测试加 98000 次平面滚动测试标准。符合 BIFMA 标准						
27	办公椅定制		400*390*880	实木橡胶木材质，优质大宝环保清漆。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	把	72	300	21600
28	办公椅定制		400*390*880 座高 550	实木橡胶木材质，优质大宝环保清漆。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	把	216	300	64800
29	会议椅出样		560*510*980-1070	*皮料：优质卡森西皮，耐磨抗皱；*结构：内置钢架，杜邦纤高密度定型海绵一体成型，坐感舒适； *底盘：自载式豪华三档锁定同步倾仰底盘，带倾仰调节功能，铝合金+钢板材质； *气杆：优质三弘四级气杆，更安全的自由升降； *椅脚：高强度 350#铝合金高脚，铝合金压铸一体成型，静压测试 1136KG，符合 BIFMA 标准； *椅轮：60#静音 PU 轮	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	74	975	72150
30	5 人长排座椅		常规	自结皮排椅中间扶手聚氨酯，1.5 厚静电喷涂钢架结构，圆边处理。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	4	2112	8448
31	诊疗床		1810*680*490/860	面料：用优质卡森西皮，手感好、柔软、皮厚；坐垫海绵：采用杜邦纤高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，密度达到 40#以上，订制 1.5 厚方管钢架结构，静电喷涂钢脚。电机系统。	广东	广东康神医疗科技有限公司	张	4	840	3360

32	医用垃圾桶		480*550*845	医疗垃圾桶拉基加厚黄色利器盒医院诊所用垃圾桶废物收纳脚踏桶，带轮子	广东	广东康神医疗科技有限公司	个	10	214	2140
33	急救车		620*410*900	材料：一级宝钢冷轧钢板，裸板厚≥1.0mm。喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。五金件：拉手等DTC五金配件。	广东	广东康神医疗科技有限公司	台	2	2700	5400
34	发药车		700*480*915	不锈钢架,PU 静音轮。材料：一级宝钢冷轧钢板，裸板厚≥1.0mm。喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。五金件：拉手等五金配件。	广东	广东康神医疗科技有限公司	台	6	1275	7650
35	工具车		1050*480*915	材料：一级宝钢冷轧钢板，裸板厚≥1.0mm。喷涂：经磷化处理，喷塑。成品要求表面涂膜无剥落、粘漆和皱纹等缺陷。涂膜厚50-70um，附着力达到0级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。五金件：拉手等五金配件。刹车万向轮，钢制洞洞挂板。	广东	广东康神医疗科技有限公司	台	2	1948	3896
36	控制操作台		4800*800*1050	环保实木多层板,经造型、打磨、抛光，四层底漆，四层面漆，环保油漆。加钢制调节脚。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	米	43	2300	98900

37	移动置物框		860*630*550	工程塑料，实心，	广东	广东康神医疗科技有限公司	个	30	294	8820
38	沙发		2050*800*850	面料：用优质西皮，手感好、柔软、皮厚；坐垫海绵：采用高弹力聚氨酯海绵，软硬适中，密度达到 40#以上，拉伸强度 149.5kPa，回弹性好，不易变形，时尚、大气。弹簧：国产 S 形高强力钢制弹簧，采用氯酊喷胶，不含苯等有毒致癌物质木内框架：选用上等的实木，材质坚硬、刚性强、含水率≤9%，符合 GB/T3324 国*际标准。脚：加厚黑色喷涂钢脚。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	2	2550	5100
39	晾衣架		2660*680*120	三折叠底板强化镀锌碳钢主机 6 系铝合金折叠片：强化碳钢晾杆 6 系铝合金	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	48	2572	123456
40	脸盆架		445*445*1000	优质圆管，壁厚 1.2mm，静电喷涂。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	个	36	390	14040
41	防潮长凳		1200*400*450	ABS 工程塑料凳面，喷漆重型钢架。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	14	360	5040
42	茶几		1200*600*450	基材：：ENF 级森港饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/L。桌面 25mm 厚，饰面：正反三聚氰胺贴面封边：2mm 厚同色优质 PVC 封边。胶水：汉高牌环保型胶水。优质 DTC 五金配件。40*40*1.5mm 厚方管	上海	上海普乐万士城实业有限公司	张	2	750	1500

				钢架结构，静电喷涂。						
43	置物货架		2000*600*2000	1、采用一级加厚宝钢冷轧钢板，经数控折弯，静电喷涂，酸洗磷化而成，防潮防锈。表面平正光亮，色泽均匀一致，无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷。 2、层板高度可调节，每层板背部设有 4 条加强筋，点焊轧制式加强型增强筋，增强承受力，层板不易变形； 3、立柱蝴蝶孔机构与横梁挂件相卡，无需螺丝，拆装便捷； 4、货架层面增加斜撑，符合力学定理，加倍稳固； 5、专用脚垫，防滑防潮，增大与地面摩擦，保证货架稳固承重； 6、立柱规格 30*40*T1.5mm，横梁规格 60*40*T1.2mm，层板厚度 0.7mm 7、每层承重 300kg。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	5	1042	5210
44	置物柜		900*400*1850	主体采用裸板厚度≥0.7mm 厚，宝钢牌一级宝钢冷轧钢板或同等级别的冷轧钢板，经激光下料，数控冲床冲压，数控折弯一体成型，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，表面无凹凸不平的焊疤，保证结构强度。表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀经高温流平、固化等工序，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。每把锁需配	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	21	975	20475

				2 把钥匙，钥匙柄带折叠防撞 功能，锁具需配置万能管理钥匙，方便管理，带无损替换锁芯的功能，防止钥匙丢 失破坏柜体。						
45	衣物分类柜		382*500*9301 门	ABS 工程塑壳。优质五金配件	上海	上海普乐万士城实业有限公司	门	30	397	11910
46	械具柜		900*400*1850	主体采用裸板厚度≥0.7mm 厚，宝钢牌一级冷轧钢板或同等级别的冷轧钢板，经激 光下料，数控冲床冲压，数控折弯一体成型，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，表面无凹凸不平的焊疤，保证结构强度。表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，涂 层膜厚度均匀经高温流平、固化等工序，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准， 具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。每把锁需配2 把钥匙，钥匙柄带折叠防撞 功能，锁具需配置万能管理钥匙，方便管理，带无损替换锁芯的功能，防止钥匙丢 失破坏柜体。表面平正光亮，色泽均匀一致，无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷，拉手采用 168mm 钢 塑拉手，四角圆弧，拉手接口和柜面平整无凹陷凸起。玻璃采用 3C 钢化玻璃	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	17	967	16439

47	文件柜		900*400*1850	主体采用裸板厚度≥0.7mm 厚，宝钢牌一级冷轧钢板或同等级别的冷轧钢板，经激光下料，数控冲床冲压，数控折弯一体成型，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，表面无凹凸不平的焊疤，保证结构强度。 表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀经高温流平、固化等工序， 涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 每把锁需配 2 把钥匙，钥匙柄带折叠防撞功能，锁具需配置万能管理钥匙，方便管理，带无损替换锁芯的功能，防止钥匙丢失破坏柜体。表面平正光亮，色泽均匀一致，无鼓泡、 脱落、伤痕等缺陷，拉手采用 168mm 钢塑拉手，四角圆弧，拉手接口和柜面平整 无凹陷凸起。玻璃采用 3C 钢化玻璃	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	31	847	26257
48	文件柜		900*400*1090	主体采用裸板厚度≥0.7mm 厚，宝钢牌一级冷轧钢板或同等级别的冷轧钢板，经激光下料，数控冲床冲压，数控折弯一体成型，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，表面无凹凸不平的焊疤，保证结构强度。表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀经高温流平、固化等工序，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准， 具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。每把锁需配	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	9	592	5328

				2 把钥匙，钥匙柄带折叠防撞 功能，锁具需配置万能管理钥匙，方便管理，带无损替换锁芯的功能，防止钥匙丢 失破坏柜体。表面平正光亮，色泽均匀一致，无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷，拉手采用 168mm 钢 塑拉手，四角圆弧，拉手接口和柜面平整无凹陷凸起。玻璃采用 3C 钢化玻璃						
49	手机储存柜（小格）50门		900*300*1850	主体采用裸板厚度≥0.7mm 厚，宝钢牌一级冷轧钢板或同等级别的冷轧钢板，经激 光下料，数控冲床冲压，数控折弯一体成型，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，表面无凹凸不平的焊疤，保证结构强度。表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，涂 层膜厚度均匀经高温流平、固化等工序，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准， 具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。每把锁需配 2 把钥匙，钥匙柄带折叠防撞 功能，锁具需配置万能管理钥匙，方便管理，带无损替换锁芯的功能，防止钥匙丢 失破坏柜体。表面平正光亮，色泽均匀一致，无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷，拉手采用 168mm 钢 塑拉手，四角圆弧，拉手接口和柜面平整无凹陷凸起。玻璃采用 3C 钢化玻璃	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	2	1597	3194

50	密集柜		2100*1000*2300	主体采用宝钢牌一级冷轧钢板或同等级别的冷轧钢板，经激光下料，数控冲床冲压，数控折弯一体成型，裸板厚度：底盘2.5，立柱 1.4，隔板.挂板等 1.0。 表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀经高温流平、固化等工序， 涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。 采用实心方钢加厚轨道，手摇式移动方式，摇动轻便灵活，载荷能力强。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	30	6975	209250
51	机柜		6000*1000*2000	主体采用裸板厚度≥0.7mm 厚，宝钢牌一级冷轧钢板或同等级别的冷轧钢板，经激光下料，数控冲床冲压，数控折弯一体成型，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，表面无凹凸不平的焊疤，保证结构强度。表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀经高温流平、固化等工序，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准， 具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。表面平正光亮，色泽均匀一致，无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷，玻璃采用 3C 钢化玻璃。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	个	12	1897	22764
52	防潮储物柜		382*500*620 1 门	ABS 工程塑壳。优质五金配件。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	门	54	270	14580

53	多门铁皮柜		900*500*1850	主体采用裸板厚度≥0.7mm 厚，宝钢牌一级冷轧钢板或同等级别的冷轧钢板，经激光下料，数控冲床冲压，数控折弯一体成型吗，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，表面无凹凸不平的焊疤，保证结构强度。表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀经高温流平、固化等工序，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。每把锁需配 2 把钥匙，钥匙柄带折叠防撞功能，锁具需配置万能管理钥匙，方便管理，带无损替换锁芯的功能，防止钥匙丢失破坏柜体。表面平正光亮，色泽均匀一致，无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷，拉手采用 168mm 铝塑拉手，四角圆弧，拉手接口和柜面平整无凹陷凸起。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	78	937	73086
54	电脑储存柜（大格）		900*400*1850	主体采用裸板厚度≥0.7mm 厚，宝钢牌一级冷轧钢板或同等级别的冷轧钢板，经激光下料，数控冲床冲压，数控折弯一体成型吗，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，表面无凹凸不平的焊疤，保证结构强度。表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀经高温流平、固化等工序，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。每把锁需配 2 把钥匙，钥匙柄带折	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	2	1035	2070

				叠防撞 功能，锁具需配置万能管理钥匙，方便管理，带无损替换锁芯的功能，防止钥匙丢 失破坏柜体。表面平正光亮，色泽均匀一致，无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷，拉手采用 168mm 钢 塑拉手，四角圆弧，拉手接口和柜面平整无凹陷凸起。						
55	电子物品保管柜		1190*425*1850	主体采用裸板厚度≥0.7mm 厚，宝钢牌一级冷轧钢板或同等级别的冷轧钢板，经激 光下料，数控冲床冲压，数控折弯一体成型吗，整体采用电阻焊接工艺，无外露焊 点，表面无凹凸不平的焊疤，保证结构强度。表面经酸洗磷化处理，静电粉末喷涂，涂 层膜厚度均匀经高温流平、固化等工序，涂膜厚 50-70um，附着力达到 0 级标准， 具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。每把锁需配 2 把钥匙，钥匙柄带折叠防撞 功能，锁具需配置万能管理钥匙，方便管理，带无损替换锁芯的功能，防止钥匙丢 失破坏柜体。 表面平正光亮，色泽均匀一致，无鼓泡、脱落、伤痕等缺陷，拉手采用 168mm 钢 塑拉手，四角圆弧，拉手接口和柜面平整无凹陷凸起。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	1	2775	2775

56	档案柜		1200*350*2400	基材:ENF 级饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/L。桌面、桌脚厚≥25mm，除抽底其余部件板材 18mm 厚，饰面：正反三聚氰胺贴面。封边：2mm 厚同色优质 PVC 封边，PUR 环保胶水。优质五金配件。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	12	1500	18000
57	储物柜		1140*500*1930 12 门尺寸	ABS 工程塑壳。优质五金配件。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	门	60	210	12600
58	储物柜		2000*500*2000	基材:ENF 级饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/L。桌面、桌脚厚≥25mm，除抽底其余部件板材 18mm 厚，饰面：正反三聚氰胺贴面。封边：2mm 厚同色优质 PVC 封边，PUR 环保胶水。优质五金配件。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	1	3750	3750
59	茶水柜		800*400*800	基材:ENF 级饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/L。桌面、桌脚厚≥25mm，除抽底其余部件板材 18mm 厚，饰面：正反三聚氰胺贴面。封边：2mm 厚同色优质 PVC 封边，PUR 环保胶水。优质五金配件。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	20	652	13040
60	茶水柜		800*500*850	基材:ENF 级饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/L。桌面、桌脚厚≥25mm，除抽底其余部件板材 18mm 厚，饰面：正反三聚氰胺贴面。封边：2mm 厚同色优质 PVC 封边，PUR 环保胶水。优质五金配件。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	1	750	750

61	矮柜		1400*400*750	基材:ENF 级饰面刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/L。桌面、桌脚厚≥25mm，除抽底其余部件板材 18mm 厚，饰面：正反三聚氰胺贴面。封边：2mm 厚同色优质 PVC 封边，PUR 环保胶水。优质五金配件。	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	1	727	727
62	高低床		2000*900*2000	实木橡胶木材质，花纹均匀，少结疤，无霉味，力学强度，耐磨损，气干密度为0.6~0.7g/cm3；木材经过防虫、防腐及三次烘干蒸发处理，木材含水率低于 11%；木质硬度适中、易烘干、不易变形开裂；有害物质限量符合最新国家标准要求 2.优质环保清漆，含 5 公分床垫	上海	上海普乐万士城实业有限公司	组	121	2760	333960
小计：										1751228
合计	小写：1751228.00									
	大写：壹佰柒拾伍万壹仟贰佰贰拾捌元整									