

4. 报价分类明细表格式

项目名称：2026 年三校区安防系统隐患整改一 期项目

包号：1

序号	货物名称	产地及来源地	厂家、品牌及规格型号	配置	单价	数量	总价
1.	116 路 监控点 位故障 排查整 修	浙江	宇视 IPC-B2A2-FW	IPC-B2A2-FW@PAEKF40-CA-VG1 200 万智能双光警戒筒型网络摄像机 200万 1920×1080 1/2.8"传感器 4.0mm定焦 F1.6 水平视场角85.3° 红外80m / 暖光 30m 智能双光 H.265/H.264/MJPEG 三 码流 支持人脸检测、人数统计、越界检 测、区域入侵（机非人） 内置Mic+扬声 器3W 音频1入1出、报警1入1出 Micro SD≤512GB DC12V±25% 或 PoE(IEEE802.3af) 最大功耗7.3W IP67 -30~60°C 170×98×97mm 0.46kg	775	116	89900
2.	摄像机 损坏更 换	浙江	宇视 IPC-B2A2-FW	IPC-B2A2-FW@PAEKF40-CA-VG1 200 万智能双光警戒筒型网络摄像机 200万 1920×1080 1/2.8"传感器 4.0mm定焦 F1.6 水平视场角85.3° 红外80m / 暖光 30m 智能双光 H.265/H.264/MJPEG 三 码流 支持人脸检测、人数统计、越界检 测、区域入侵（机非人） 内置Mic+扬声 器3W 音频1入1出、报警1入1出 Micro SD≤512GB DC12V±25% 或 PoE(IEEE802.3af) 最大功耗7.3W IP67 -30~60°C 170×98×97mm 0.46kg	620	58	35960
3.	管理主 机	北京	异能者 Co-G8	I处理器Intel 酷睿 i5-13400,10 核 16 线 程,基础频率 2.5GHz,最高睿频 4.6GHz , L3 缓存 20MB, Intel7 工艺; 主板芯 片组H610M; 内存16GB DDR4 3200MHz ; 硬盘512GB NVMe SSD 固态硬盘; 显 卡集成显卡, 共享显存; 散热四热管塔式 散热; 操作系统预装 Windows 10 / Windows11 (可按需安装国产操作系统) ; 前置接口2×USB2.0、1× 耳机、1× 麦 克风; 后置接口2×USB2.0、2×USB3.2 、3 路音频接口、VGA/HDMI 视频输出 、千兆网口; 电源商用静音电源, 一级能 效	4850	3	14550
4.	半球摄 像机	浙江	宇视 IPC-B312-IR	IPC-B312-IR 200万星光级红外防暴半球 网络摄像机 配置项	745	119	88655

				PKF28-G/PEKF28-G/PEKF40-G/PEKF40-G/PEKF60-G/PEKF60-G（对应2.8/4.0/6.0mm） 200万 1920×1080 1/2.8"传感器 定焦 F1.6 红外补光30m 超级265/H.265/H.264/MJPEG 光学宽动态120dB 三码流, 1080P@30fps 区域增强8个 最大实况流35路 Micro SD≤512GB DC12V±25% 或 PoE 最大功耗≤5.5W IP67、IK10防暴 -30~60℃ Φ108.7×81.1mm 0.45kg 支持三轴调节			
5.	室内枪型摄像机	浙江	宇视 IPC-B2A2-FW	IPC-B2A2-FW@PAEK40-CA-VG1 200万智能双光警戒筒型网络摄像机 200万 1920×1080 1/2.8"传感器 4.0mm定焦 F1.6 水平视场角85.3° 红外80m / 暖光30m 智能双光 H.265/H.264/MJPEG 三码流 支持人脸检测、人数统计、越界检测、区域入侵（机非人） 内置Mic+扬声器3W 音频1入1出、报警1入1出 Micro SD≤512GB DC12V±25% 或 PoE(IEEE802.3af) 最大功耗7.3W IP67 -30~60℃ 170×98×97mm 0.46kg	620	4	2480
6.	24 口交换机 8	东莞	华为 S310-24T4S	S310-24T4S 千兆三层管理交换机,包转发率171Mpps/256Mpps,交换容量672Gbps/6.72Tbps,24个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带	2500	8	20000
7.	光模块	东莞	华为 SFP-GE-LX-SM1310	SFP-GE-LX-SM1310 千兆以太网光模块 1000BASE-LX 1.25Gbps 1310nm 单模双芯LC 传输距离10km 0~70℃	320	6	1920
8.	半球摄像机	浙江	宇视 IPC-B312-IR	IPC-B312-IR 200万星光级红外防暴半球网络摄像机 配置项 PKF28-G/PEKF28-G/PEKF40-G/PEKF40-G/PEKF60-G/PEKF60-G（对应2.8/4.0/6.0mm） 200万 1920×1080 1/2.8"传感器 定焦 F1.6 红外补光30m 超级265/H.265/H.264/MJPEG 光学宽动态120dB 三码流, 1080P@30fps 区域增强8个 最大实况流35路 Micro SD≤512GB DC12V±25% 或 PoE 最大功耗≤5.5W IP67、IK10防暴 -30~60℃ Φ108.7×81.1mm 0.45kg 支持三轴调节	745	124	92380
9.	室内枪型摄像	浙江	宇视 EDU-B2A2	IPC-B2A2-FW@PAEK40-CA-VG1 200万智能双光警戒筒型网络摄像机 200万	620	40	24800

	机			1920×1080 1/2.8"传感器 4.0mm定焦 F1.6 水平视场角85.3° 红外80m / 暖光30m 智能双光 H.265/H.264/MJPEG 三码流 支持人脸检测、人数统计、越界检测、区域入侵（机非人） 内置Mic+扬声器3W 音频1入1出、报警1入1出 Micro SD≤512GB DC12V±25% 或 PoE(IEEE802.3af) 最大功耗7.3W IP67 -30~60℃ 170×98×97mm 0.46kg			
10.	电梯摄像机及楼层显示	浙江	宇视 IPC-P352-FW	IPC-P352-FW 200万双光警戒碟形半球网络摄像机 配置项 PAEKF20-TK1-VG(2.0mm) / PAEKF28-TK1-VG(2.8mm) 200万 1920×1080 1/2.8"传感器 定焦 F1.6 红外补光30m 入梯检测（识别电瓶车/自行车入梯并联动声光报警） TOF遮挡检测 内置温湿度传感器 双向语音对讲 宽动态120dB 超级 265/H.265/H.264/MJPEG 三码流 最大功耗5.0W DC12V±25% 或 PoE(IEEE802.3af) -10~40℃ Φ100×68.7mm 0.25kg 可联动梯控；配套百兆电梯专用网桥 WLN-EB2Q	710	6	4260
11.	24 口交换机	东莞	华为 S310-24T4S	S310-24T4S 千兆三层管理交换机,包转发率171Mpps/256Mpps,交换容量672Gbps/6.72Tbps,24个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:32K,19英寸1U标准机架,金属外壳,挂耳默认自带	2500	8	20000
12.	光模块	东莞	华为 SFP-GE-LX-SM1310	SFP-GE-LX-SM1310 千兆以太网光模块 1000BASE-LX 1.25Gbps 1310nm 单模双芯LC 传输距离10km 0~70℃（注：按型号命名规范推算，泰尔报告未含模块）	320	8	2560
13.	河道摄像机及立杆	浙江	宇视 EDU-B242	IPC-B242-FW@PAEKF40-CA-VG1 200万智能型双光警戒筒型网络摄像机 200万 1920×1080 1/2.8"传感器 4.0mm定焦 F1.6 水平视场角85.3° 红外80m / 暖光30m 智能双光 超级 265/H.265/H.264/MJPEG 支持人脸检测、人数统计、周界布防、行为分析、场景检测 内置Mic+扬声器3W 报警1入1出 Micro SD≤512GB DC12V±25% 或 PoE(IEEE802.3af) 最大功耗7.5W IP67 -30~60℃ 255mm×125mm×105mm 0.93kg	920	41	37720

14.	8 口交换机	东莞	华为 310S-8T2X	S310S-8T2X 万兆三层可管理交换机,包转发率78Mpps,交换容量432Gbps,8个千兆电口,2个万兆 光口 ,VLAN:4K,MAC:16K,桌面式,金属外壳,,挂耳默认自带	1250	5	6250
15.	光模块	东莞	华为 SFP-GE-LX-SM1310	SFP-GE-LX-SM1310 千兆以太网光模块 1000BASE-LX 1.25Gbps 1310nm 单模双芯LC 传输距离10km 0~70°C	320	6	1920
16.	智慧物联管理平台	浙江	宇视 VM6300	VS-VM6300 智慧物联管理平台 本域摄像机3000路(自带1500路授权),可管理摄像机总数10000路 最大用户数300 CPU 海光Hygon 3350 (8核16线程/3.0GHz) 内存32G 硬盘 8T SATA×2 (出厂自带) 网口 GE×2(业务)+ GE×1 (管理) openEuler 22.03 64位 标配500W电源, AC100-240V/50-60Hz/8A 整机功耗300W (配卡450W) ≤15kg 554mm×432mm×43.5mm 可管理IPSAN 64台	77590	3	232770
17.	智能视频压缩卡	浙江	宇视 FB-IVC5000	配置随智能压缩服务器	6550	12	78600
18.	智能压缩服务器	浙江	宇视 VS-IVC9500	VS-IVC9500@HG 智能压缩服务器 国产化CPU、国产化压缩卡、国产化操作系统 最大支持3张压缩卡 (出厂自带1张), 单卡150路200万@25fps 或 72路400万@25fps; 整机最大450路200万@25fps 或 216路400万@25fps 输入分辨率 200万以下~1600万; 输出默认原分辨率,可配 D1/720P/1080P/2K/4K 压缩编码 H.264/H.265 压缩率一般可达70% 内存8GB 最大4盘位 (自带1×8T SATA系统盘) 网口 GE×3 (2业务+1管理) VGA×1、USB×4 (后2×USB3.0、前2×USB2.0) AC 110V/220V 标配800W CRPS电源, 支持1+1冗余 整机功耗 ≤800W 2U机架式, 446mm(宽)×595.5mm(长)×89mm(高) openEuler 22.03 64位	78800	7	551600
19.	48 盘位网络存储设备	浙江	宇视 VX1648	VX1648-EB@V3 48盘位网络存储设备 1个控制器 Intel 64位多核处理器 内存4GB/8GB/16GB (配置项可选) 系统盘128GB 磁盘类型 SATA/SSD, 磁盘通道数48, 容量4TB~24TB 网络接口 3个千	28490	3	85470

				兆电口(选配4口2.5G / 2口万兆 / 4口万兆)) PCI-E插槽×2、USB×2、RS232 RJ45×1 、VGA×1 磁盘阵列级别 JBOD/RAID 0/1/5/6 协议 iSCSI 最大逻辑资源1024 电源模块标配1最大2, 电池标配1最大2 认证 CE/FCC/CB/CCC/CQC 178mm×482mm×801mm (H×W×D) 满 配置功耗<700W 满配重量<67kg 推荐 工作环境温度 10~35℃			
报价合计		1391795					

- 说明：①) 所有价格均系用人民币表示，单位为元 ，精确到个數位。
- (2) 投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》以及行业定价要求报价。
- (3) 如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。
- (4) 如果不是标准配置，应附报价说明。

投标人授权代表签字：  叶托

投标人（公章）：上海万申信息产业股份有限公司

日期：2026年10月15日