

三、分项报价表

项目名称： 劳技中心项目设备购置项目
项目编号： 310109000260527114108-09358250

单位：元（人民币）

(一) 设施设备类										
序号	产品名称	原产地和制 造商	品牌型号	型号规格	数量	单 位	单价	总价	交货期	备注
1	西点实训 室和面机 打蛋机	佛山市德派 龙科技有限 公司	德派龙、 DPL-YF-B20	容量: ≥20L 功率: ≥1100W 电压: ≤220V 尺寸: 约510*430*760mm 搅拌速 度: 105/180/420r/min 最大和面量 ≥5kg 干粉 (单次) 整机净重: ≥60kg 绝缘等级: F 级 防护等级: IP20	15	台	¥6,200.00	¥93,000.00	15日历 天内	

2	烹饪实训 室冷热吹 干机	广东南源电 器科技有限 公司	舒寇、 CY-800D	3000w 热风850w 冷风 冷热六档风力调节,4 根 加粗发热管发热 低噪音铜芯电机 6 米加粗电源线 强劲烘干吹风,大功率过 热安全保护 额定电压/频率: 220V~/50Hz 额定总功率: ≤3000W 额定电流: 15A 绝缘等级: F 级 防护等级: IPX4 风量: ≥1100m³/h 风速: ≥25m/s 噪音: ≤60dB(A) (低噪 运行,不影响教学) 送风角度: 0° - 90° 多 角度可调节	1	台	¥2,000.00	¥2,000.00	15日历 天内	
---	--------------------	----------------------	----------------	--	---	---	-----------	-----------	------------	--

3	烹饪实训 室高压水 枪强力洗 地	永康拉瓦清 洗设备有限 公司	lacor、C160	高压泵传动装置输出功率：2200W 电源线长度：5M 传动方式：齿轮传动 额定电压/频率： 220V~ /50Hz（单相，实训室常用） 额定电流：10A 绝缘等级：F 级；防护等级：IPX5（防水防溅） 工作压力：30 - 110bar（可调），最大130bar 水流量：39L/H 进水温度：≤40℃（冷水款） 高压管：15m 防爆钢丝软管，耐高压、防老化 机器重量：≤15KG 机器尺寸：	1	台	¥4,698.00	¥4,698.00	15日 天内	
---	---------------------------	----------------------	------------	--	---	---	-----------	-----------	-----------	--

						/净水切换) 是否用电：否（纯物理过滤，无需通电） 是否排废水：否（无废水产生） 滤芯寿命：约 6~12 个月（视水质与用水量而定，可清洗延长寿命） 适用水龙头：适配标准 M22/M24 等常见规格水龙头，配备多种转接头					
6	开水机	广东德玛仕智能厨房设备有限公司	德玛仕、KSQ-J60P-KJS	额定电压：220V 额定功率：6kW 理论出水量：约70L/H（升/小时） 水箱容量：28 L 适用人数：适合80-100人以上用水需求 外形尺寸：440mm×350mm	1	个	¥1,200.00	¥1,200.00	¥1,200.00	15日历史天内	

	智能厨房设备有限公司	GS-90Z	进水方式：自来水/桶装水两用 机身材质：不锈钢 散热方式：风冷 额定电压：220v 功率：≤400W 24 小时制冰量：≥70kg 储冰量：≥21kg（独立储冰箱，发泡保温、冰满自动停机） 耗水量：水冷循环+制冰补水，约80 - 100L/100kg冰 制冷剂：R134A/110g						天内	
8	广东德玛仕智能厨房设备有限公司	德玛仕、BCD-900A-1D	总有效容积：≥900L 温控类型：全冷冻型，四门单温区 门体结构：立式四开门结构	2	台	¥10,000.00	¥20,000.00	15日	天内	

					外形尺寸(长×宽×高): 420×170×600mm, 允许 ±5%偏差 整机重量: 约4.5kg (不 含水)						
12	单品磨豆 机	宁波予喜电 器科技有限 公司	Mongdio、 W-12SDFG256 DG	额定功率: ≤20W 额定电压: ≤5V 档位调节: ≥100 档 豆仓: ≥20g 刀盘尺寸: ≥40mm 运行噪音: ≤75dB 整机净重: ≤3kg 电池容量: ≥2500mAh 材质: 铝合金/不锈钢	15 个		¥1,800.00	¥27,000.00	15日历 天内		
13	全自动咖 啡机	深圳市艾尔 非德电器有 限公司	艾尔非德、 IR-Q8-T	供电电源: 220V 50Hz 额定功率: ≥1680W 萃取压力: ≥18.5Bar 磨盘: ≥40mm 不锈钢锥 形磨, 12 档研磨	4 台		¥5,200.00	¥20,800.00	15日历 天内		

14	意式磨豆机	宁波予喜电器科技有限公司	Mongdio、W-12SDFG256 DG	豆仓：≥300g 家用标准 容量 水箱：≥3L 内置水箱 加热结构：复合双锅炉， 支持冷热双萃 特色功能：60 秒快速冷萃、冷热自动奶泡、14 种 预设饮品 自动清洁：5 套自动清洁程序，管路无残留 机身尺寸：410×305×360mm 允许±5%偏差 净重：11.3kg，允许±5%偏差	2	台	¥1,800.00	¥3,600.00	15日历史 天内	
----	-------	--------------	------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-------------	--

						运行噪音：≤75dB 整机净重：≤3kg 电池容量：≥2500mAh 材质：铝合金/不锈钢									
15	意式单头 咖啡机	广州可数电 器有限公司	kesu、E01	额定功率：≥1350W 磨豆功率：≥30W 水箱容量：≥1L 奶箱：≥300ml 豆仓：≥150g 档位调节：≥6 档 操作方式：触控彩屏控制 奶泡功能：自动打发奶 泡，支持拿铁、卡布奇诺 等奶咖制作 萃取模式：支持意式浓 缩、美式咖啡	1	台	¥3,600.00	¥3,600.00	¥3,600.00	15日历 天内					
16	工作台冰 箱	河南新飞电 器有限公司	新飞、 LCF-3SFX	外部整机尺寸（长×深× 高）：1800×800×800mm， 允许±5%偏差	4	台	¥3,200.00	¥12,800.00	15日历 天内						

19	醒发箱	广东省泓锋 烘焙设备有 限公司	泓锋、 HF-5784	式电机+内置一体齿轮箱 电机功率：≥800W 电机转速：≥5000 转/ 分钟 整机重量：重型稳机设 计，自重充足，揉面不晃 动 散热结构：专用静音散热 系统，支持长时间连续工 作 容量规格：≥20 层，每 层横放 2 盘，共 40 盘； 适配标准烤盘 400× 600mm；层间距≥ 75mm 外形尺寸：725×1075× 2115mm，允许±5%偏差 净重：≥150kg 电气参数：220V/50Hz，	2	台	¥6,000.00	¥12,000.00	15日历 天内	

[illegible]

圆盘压切刀：主要功能是实现对织物材料加工。如丹宁布、棉布、麻布等。

箔纸转印头：配合箔纸的使用可以在纸张上实现烫金的效果。在不配合箔

纸使用的状

态下可以实现压痕的工艺。

最大可刀切材料厚度:

裁切刀/圆盘刀 $\leq 2.5\text{mm}$
织物/皮革：细切刀 $\leq$

织物/皮革：细切刀

1.5mm 柔性材料

4) 墨盒打印

喷墨头的功能是实现彩色喷印的功能，与喷墨打印机一样，采用了热发泡

[illegible]

[illegible]

[illegible]

34	小厨宝	河南新飞电器有限公司	新飞、XF-A05	供电规格：220V~50Hz 单相交流电 额定功率：5500W（变频3500 - 5500W 自动调节） 额定工作电流：25A 适配电线：≥2.5mm²国标铜芯独立专线 配套空开：≥32A 漏电保护开关 防水等级：IPX4 防溅水 加热体结构：3D 铸铝蜂窝水电分离发热体，热效率98.3% 温控系统：AI 变频恒温芯片，水温波动≤±0.5℃ 可调出水温度：25℃ - 55℃，触摸按键分段调节 启动水压：0.02MPa -	2	台	¥800.00	¥1,600.00	15日 天内	
----	-----	------------	-----------	---	---	---	---------	-----------	-----------	--

						0.6MPa（低水压可启动， 高层无压力） 进出水口：4 分通用标准 螺纹接口 额定出水流量：2 - 6L/min 核心优势：无冷水段、不 结水垢、待机零功耗					
35	手持式无 线话筒及 配套设备	恩平市申煌 电声有限公 司	申煌、A890	通道数量：两通道 频率响 应：40Hz-18KHz（±3dB） 频段范 围：610MHz-670MHz 工作距离：100m（视现场 情况） 动态范围：>100dB 频率稳定：±0.005% 消耗功率：7W 咪头类型：动圈心形指向	2	套	¥1,300.00	¥2,600.00	15日历 天内		

37	双开门冰箱	河南新飞电器有限公司	新飞、BCD-610	总容积：610L 冷藏室容积：386L 冷冻室容积：224L 能效等级：一级能效 变频/定频：变频 制冷方式：风冷（无霜） 温控方式：电脑控温 冷冻能力：7kg/12h 综合耗电量：0.94 kW·h/24h（约0.94度/天） 运转音：38dB(A) 制冷剂：R600a 冷冻星级：四星级 除霜模式：自动 冷藏室除菌净味：净味、除菌 冷冻室除菌净味：净味、除菌	2	台	¥5,000.00	¥10,000.00	15日历天内	
----	-------	------------	------------	--	---	---	-----------	------------	--------	--

38	消毒柜 (2)	广东英利蒂 克科技有限	英利蒂克、 XDZ80R-1	保鲜保湿：PFD 净味保鲜 无霜功能：支持 360° 立体循环：避免冷 风直吹，快速制冷 移动制冰盒：配备移动制 冰舱，方便随时取用冰块 面板材质：PCM 彩涂板 显示屏：LCD 数码显示 宽度：90.1-95cm 高度：190cm 以上 深度：65.1-70cm 产品重量：≥80kg 放置方式：独立式 散热方式：两侧散热 电压/频率：220V/50Hz 电源性能：220V/50Hz 压缩机：变频	1	个	¥1,200.00	¥1,200.00	15日 天内
----	------------	----------------	-------------------	--	---	---	-----------	-----------	-----------

配套设备	司					40Hz-18KHz (±3dB) 频段范围： 610MHz-670MHz 工作距离：100m (视现场情况) 动态范围：>100dB 频率稳定：±0.005% 消耗功率：7W 咪头类型：动圈心形指向 (人声专用、抗啸叫、抑制环境噪音) 频段：UHF 超高频 (470-960MHz，合规常用610-690MHz)； 核心技术：PLL 锁相环频率合成、红外一键对频、导频ID 加密 (防串频、防窃听) 供电/续航：2 节5 号					
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						出风口：顶部出风，带挡风板（关机时自动闭合，防尘） 显示屏：液晶显示屏，实时显示PM2.5 数值、定时长、室内温度、湿度 空气质量指示灯：蓝（良好）、绿（一般）、红（污浊） 三色显示 滤芯寿命提醒：滤网到期时显示灯亮起提醒更换 电压/频率：220V/50Hz				
45	净水系统	上海水成环保科技有限公司	水成、DM-SKI	1.▲直饮水机应具有净化、消毒和加热部件（机器内主要部件应和卫生许可批件内主要成分和部件一致，须附产品剖面图及电气线路图）。	6	台	¥49,900.00	¥299,400.00	15日历史内	

[illegible]

				(3) 远程控制设备运行、调试功能；					
				(4) 互联网屏幕显示功能；					
				(5) 故障报警远程通知功能。					
(二) 家具类									
1	定制教师用木工实训工作台	云雷智能家居（江苏）有限公司	定制家具	尺寸： W1200*D600*H750mm 1. 基材：台面面板采用厚度50mm楸木纯实木板（无结疤硬木料楸木纯实木板），一体成型（非指接板），结构稳固、不变型、耐敲打、坚固耐用。 2. 油漆：“巴德士”环保型水性漆。 3. 特需功能：（1）桌上带4个安全防护电源（防	17张	¥3,350.00	¥56,950.00	15日 天内	

[illegible]

[illegible]

5. 配件：“DTC”牌优质导轨，铰链，“画字”优质五金配件。

需求说明:

1. 多功能教室3: 需耐高温, 达到食品级安全标准, 根据实训布局要求, 配套水电相关施工。

2. 初中电工电子教室1、初中电工电子教室3、高中通用技术与工程教室(6间)：满足电工电子教学要求。

3. 初中电工电子教室2:
满足电工电子教学要求,
达到绝缘防火要求。

2	一体化多功能实训工作台（学生操作）	云雷智能家具（江苏）有限公司	云雷、定制	实木桌面、钢结构框架、桌子带电源。有桌肚，单边长1200mm正六边 1. 基材：台面板采用厚度30mm楸木实木板，（无结疤硬木料楸木纯实木板），一体成型（非指接板），结构稳固耐用。 2. 油漆：“巴德士”环保型水性漆。 3. 工艺：桌面圆角防撞处理。 4. 桌架基材：“宝钢”一级冷轧钢板，壁厚1.2mm，经脱脂除油、酸洗除锈、表面调整、磷化、钝化封闭等多工位防锈、防腐、磷化处理，国产“阿克苏”环保塑粉静电喷涂工艺。	10	张	¥4,980.00	¥49,800.00	15日 天内	
---	-------------------	----------------	-------	--	----	---	-----------	------------	-----------	--

						个，合理布局走线。 3. 配件：采用“画字”优质不锈钢五金配件。					
4	不锈钢台 加水斗	云雷智能家具（江苏）有限公司	云雷、定制		1	个	¥1,980.00	¥1,980.00	15日历史 天内		
5	不锈钢低 柜	云雷智能家具（江苏）有限公司	云雷、定制		4	个	¥4,350.00	¥17,400.00	15日历史 天内		

	用木工实训工作台 (实木)	有限公司		带电源,有桌肚。1. 基材: 台面采用厚度50mm榉木纯实木板(无结疤硬木料榉木纯实木板), 一体成型(非指接板), 结构稳固、不变型、耐敲打、坚固耐用。 2. 油漆: “巴德士”环保型水性漆。 3. 特需功能: (1) 每位带2个安全防护电源(防水、防尘), 桌下带储物层, 桌上一体围边(左、右、前三面围, 安全牢固不晃动), 桌下三面全封到底, 内置检修门; 柜子和围挡均采用“欧亚”牌E0级优质环保实木刨花免漆板, 木纹色/白色饰					
--	------------------	------	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

					需配8组防火、防水、防尘电源，带线路隐藏保护。（2）桌子需满足木工、焊接、切割、钳工等多用途作业需求。（3）坐人空间大于500mm，保证空间充足。（4）桌面下6个抽屉，中间一个储物柜（需承重≥60公斤），柜门带统一管理锁，单抽滑轨承重大于40公斤；柜子和抽屉均采用“欧亚”牌E0级优质环保实木刨花免漆板，木纹色/白色饰面，板材厚度18mm厚，同色“奉叶”牌PVC收边，整体甲醛释放量符合国家标准≤0.5mg/L。（5）桌面每位配置一块规格
--	--	--	--	--	---

[illegible]

4. 钢木结构, 桌子承重 $\geq 1700\text{kg/每位}$, 钢架 $\geq 40*80\text{mm}$, “宝钢”优质无缝钢管, 壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$, 经脱脂除油、酸洗除锈、表面调整、磷化、钝化封闭等多工位防锈、防腐、磷化处理, 国产“阿克苏”

					亚”牌E0级优质环保实木刨花免漆板，木纹色/白色饰面，板材厚度18mm厚，同色“奉叶”牌PVC收边，整体甲醛释放量符合国家标准$\leq 0.5\text{mg/L}$。 4. 钢木结构，桌子承重$\geq 1500\text{kg}$, 钢架壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，“宝钢”优质无缝钢管，经脱脂除油、酸洗除锈、表面调整、磷化、钝化封闭等多工位防锈、防腐、磷化处理，国产“阿克苏”环保塑粉静电喷涂工艺。 5. 配件：“DTC”牌优质铰链，“画宇”优质五金配件。
--	--	--	--	--	--

4. 钢木结构, 桌子承重 $\geq$ 1500kg, 钢架壁厚 $\geq$

5. 配件：“DTC”牌优质铰链，“画字”优质五金配件。

16	技术与工程教学学生座椅	云雷智能家具（江苏）有限公司	定制	W615*D580*H830mm 1. 白色椅架，原材料壁厚≥1.8mm（裸材厚度），经脱脂除油、酸洗除锈、表面调整、磷化、钝化封闭等多工位防锈、防腐、磷化处理，国产“阿克苏”环保塑粉静电喷涂工艺。 2. 定型海棉椅背、椅座软包，优质环保布艺，淡木纹色实木多层板椅背，PU扶手，可堆叠存放（配防磨软胶套护套），布色多色可选。标配写字板。椅子承重≥180KG。	30	把	¥810.00	¥24,300.00	15日历天 天内	
----	-------------	----------------	----	--	----	---	---------	------------	-------------	--

17	配合布艺 实训教学 专用座椅	云雷智能家具（江苏）有限公司	云雷、定制	W400*D300*H430mm 1. 由钢制框架及楸木纯实木板凳面板组成，凳脚采用：30*30mm “宝钢”冷轧钢管制作。 经脱脂除油、酸洗除锈、表面调整、磷化、钝化封闭等多工位防锈、防腐、磷化处理，国产“阿克苏”环保塑粉静电喷涂工艺。 承重≥200KG。 2. 凳面板：采用20mm厚优质楸木纯实木板（无结疤硬木料楸木纯实木板），一体成型（非指接板），板面纹理通直色泽均匀，	455	把	¥ 125.00	¥56,875.00	15日历 天内	
----	----------------------	----------------	-------	--	-----	---	----------	------------	------------	--

