

### 四、报价明细表

项目名称： 2026 年智慧道路停车场停车指示标志标牌改造

货币单位：元

序号	设备名称	品牌	制造商	产地	规格参数	单位	数量	单价	总价	备注
1	停车标志	艺得	上海艺得标识制作有限公司	上海	<p>市升级更换, 规格: 800*1400mm</p> <p>采用 2mm 厚铝合金板, 标志板后采用型铝加固, 加固用型铝或型钢长度不得超过标志板长度与宽度, 距标志板边缘 10cm; 加固用型铝间距不得大于 40cm。</p> <p>型铝与标志板之间采用碰焊连接。标志应进行卷边加固。标志版面应无裂缝、撕剥或其它表面缺陷, 标志板边缘应整齐、光滑, 标志板的尺寸误差应小于±0.5%, 平面翘曲的误差应小于±3mm/m。</p> <p>标志板衬底、文字及图案均采用</p>	块	153	1760	269280	市升级更换

					IV类反光膜。反光膜的色度性能及逆反射系数值符合《公路交通反光膜》。为保证交通标志的有效使用寿命					
2	停车标志	艺得	上海艺得标识制作有限公司	上海	<p>更换服务投诉热线、更换夜间停车时间规格：800*1400mm</p> <p>采用 2mm 厚铝合金板，标志板后采用型铝加固，加固用型铝或型钢长度不得超过标志板长度与宽度，距标志板边缘 10cm 加固用型铝间距不得大于 40cm。</p> <p>型铝与标志板之间采用碰焊连接。标志应进行卷边加固。标志版面应无裂缝、撕破或其它表面缺陷，标志板边缘应整齐、光滑，标志板的尺寸误差应小于±0.5%，平面翘曲的误差应小于±3mm/m。</p> <p>标志板衬底、文字及图案均采用IV类反光膜。反光膜的色度性能</p>	块	262	1760	461120	更换服务投诉热线、更换夜间停车时间

					及逆反射系数值符合《公路交通反光膜》。为保证交通标志的有效使用寿命					
3	新增停车标志	艺得	上海艺得标识制作有限公司	上海	<p>规格：800*1400mm</p> <p>采用 2mm 厚铝合金板，标志板后采用型铝加固，加固用型铝或型钢长度不得超过标志板长度与宽度，距标志板边缘 10cm；加固用型铝间距不得大于 10cm。</p> <p>型铝与标志板之间采用碰焊连接。标志应进行卷边加固。标志版面应无裂缝、撕破或其它表面缺陷，标志板边缘应整齐、光滑，标志板的尺寸误差应小于±0.5%，平面翘曲的误差应小于±3mm/m。</p> <p>标志板衬底、文字及图案均采用IV类反光膜。反光膜的色度性能及逆反射系数值符合《公路交通反光膜》。为保证交通标志的有</p>	块	56	1760	98560	新增

# 上海锦奥环境工程有限公司

					效使用寿命					
4	二维码金属logo	艺得	上海艺得标识制作有限公司	上海	规格：120*120*5mm 二维码金属logo（5MM 钛合金板，机械磨斜边，打磨拉丝，二维码深度腐蚀填漆；10*100MM 铝螺栓，地面打孔灌注道钉胶固定；于地面接触部位道钉胶固定）	块	463	145	67135	
合计 总价	<b>896095.00</b>									

注：1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，合计总价应与开标一览表总报价一致。

2、所报内容需参照招标文件及项目需求相关条款的要求及相关服务的所有费用。

投标人名称（盖章）：上海锦奥环境工程有限公司

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：2026年4月23日

