

第二、技术部分

1、项目整体服务、供货方案

1.1、项目整体服务: 技术规格响应/偏离表

投标人名称: 江苏锐之光应急装备科技有限公司 招标编号: NXC2026-135 包号: 1

序号	货物名称	招标文件 条目号	招标规格	投标规格	响应/ 偏离	说明
1	移动拖挂式大流量排水单元	第四部分, 四、采购技术需求序号 1	水泵类型: 大流量移动拖挂式排水单元 配备水泵数量: 1 出水口径 (mm): 200 (8寸) 单台流量 (m³/h) ≥ 500 单元功率 (KW) ≤ 22 使用电压 (V): 380 垂直扬程 (m) ≥ 10 平铺距离 (m): 200 启动方式: 一键式启停 使用工况: 暴雨 箱体类型: 防汛专用型 保护功能: 漏电、短路、超载、过压、水 泵空载停机 单泵重量 (KG) ≤ 25 总重量 (KG) ≤ 1500	型号: TCPB-500 水泵类型: 大流量移动拖挂式排水单元 配备水泵型号: PB500-10 (小精灵旗舰款) 配备水泵数量: 1 出水口径 (mm): 200 (8寸) 单台流量 (m³/h): 500 单元功率 (KW): 22 使用电压 (V): 380 垂直扬程 (m): 10 平铺距离 (m): 200 启动方式: 一键式启停 使用工况: 暴雨 箱体类型: 防汛专用型 保护功能: 漏电、短路、超载、过压、水泵空载停机 单泵重量 (KG): 23 总重量 (KG): 1500	响应	
2	便携式高扬程远距离连续输送应急排水泵配 4 寸串接管 4 根 (每根 20 米)	第四部分, 四、采购技术需求序号 2	最大功率: 11KW 启动方式: 电启动/自回式手拉绳启动 吸程 ≥ 6m 流量: 120-160T/H 压力: 0.55Mpa 扬程 ≥ 40m 平面输送 ≥ 400m 进水口径: 100mm 出水口径: 100mm	柴油发动机型号: 192FDE 最大功率: 11KW 启动方式: 电启动/自回式手拉绳启动 吸程: 6m 流量: 120-160T/H 压力: 0.55Mpa 扬程: 40m 平面输送: 400m 进水口径: 100mm	响应	

			重量≤60KG 长*宽*高(mm): 660*580*750	出水口径:100mm 重量:60KG 长*宽*高(mm): 660*580*750		
3	发电机组 30kw	第四部分, 四、采购技术需求序号 3	发电机组 额定频率:50(Hz) (KW/KVA) 额定功率:30/32(KW/KVA) 额定电压:400/230(V) (A) 额定电流:37(A) 功率因数: 0.8(COSΦ) 发电类型: 三相四线制 低噪音发电机组尺寸≤2100×1200×1500mm 机组重量≤750(kg) 发动机 类型汽缸数: 直列型, 4缸, 水冷却直喷 式柴油发动机 燃油消耗率≥192(g/kw/h) 额定转速≥1500 转(r/min) 启动方式: 电起动 冷却方式: 闭式循环水冷 调速方式: 电子调速 发电机 发电机额定功率≥30(KW) 励磁方式: 谐波励磁无刷 绝缘等级: H 级 电压调节: AVR	规格型号:ST30GF 发电机组 额定频率:50(Hz) (KW/KVA) 额定功率:30/32 (KW/KVA) 额定电压:400/230(V) (A) 额定电流:37(A) 功率因数:0.8(COSΦ) 发电类型:三相四线制 低噪音发电机组尺寸:2000×1000×1300mm 机组重量:750(kg) 发动机 发动机品牌型号:康明斯/4BT3.9-G2 类型汽缸数: 直列型, 4缸, 水冷却直喷式柴油发动机 燃油消耗率:192(g/kw/h) 额定转速:1500 转(r/min) 启动方式:电起动 冷却方式:闭式循环水冷 调速方式:电子调速 发电机 发电机品牌型号:WHI-30KW 发电机额定功率:30(KW) 励磁方式:谐波励磁 无刷 绝缘等级:H 级 电压调节:AVR	响应	
4	出水口水带 8寸	第四部分, 四、采购技术需求序号 4	口径: 200mm, 长度: 20 米/卷, 工作压力: 0.8mpa	口径: 200mm, 长度: 20 米/卷, 工作压力: 0.8mpa	响应	

5	水带接口 8 寸	第四部分, 四、采购技术需求序号 5	不锈钢抱箍 8 寸	不锈钢抱箍 8 寸	响应	
6	出水口水带 6 寸	第四部分, 四、采购技术需求序号 6	口径: 150mm, 长度: 20 米, 工作压力: 0.8mpa	口径: 150mm, 长度: 20 米, 工作压力: 0.8mpa	响应	
7	水带接口 6 寸	第四部分, 四、采购技术需求序号 7	不锈钢抱箍 6 寸	不锈钢抱箍 6 寸	响应	
8	出水口水带 5 寸	第四部分, 四、采购技术需求序号 8	口径: 125mm, 长度: 20 米, 工作压力: 0.8mpa	口径: 125mm, 长度: 20 米, 工作压力: 0.8mpa	响应	
9	水带接口 5 寸	第四部分, 四、采购技术需求序号 9	不锈钢抱箍 5 寸	不锈钢抱箍 5 寸	响应	
10	安全帽	第四部分, 四、采购技术需求序号 10	1. 质量: 安全帽 $\leq$ 430g。 2. 帽壳内部尺寸: 长: 280mm, 宽: 240mm, 高: 141mm。 3. 帽舌: 32mm。 4. 帽沿: 11mm。 5. 佩戴高度: $\geq$ 80mm。 6. 垂直间距: $\leq$ 50mm。 7. 水平间距: 6-11mm。 8. 下颚带强度: 150-250N。 印字: 宝山防汛	1. 质量: 安全帽不超过 430g。 2. 帽壳内部尺寸: 长: 280mm, 宽: 240mm, 高: 141mm。 3. 帽舌: 32mm。 4. 帽沿: 11mm。 5. 佩戴高度: $\geq$ 80mm。 6. 垂直间距: $\leq$ 50mm。 7. 水平间距: 6-11mm。 8. 下颚带强度: 150-250N。 9. 冲击性能: 安全帽经过高温、低温、浸水预处理后做冲击测试, 传递到头模上的力不超过 4900N, 帽壳不得有碎片脱落。 10. 穿刺性能: 安全帽经过高温、低温、浸水预处理后做穿刺测试, 钢锥不得接触头模表面, 帽壳不得有碎片脱落。 11. 侧向刚性: 安全帽最大变形不超过 40mm, 残余变形不超过 15mm, 帽壳不得有碎片脱落。 12. 阻燃性能: 以 GB 2812 第 7 章中的规定进行试验, 续燃	响应	

				时间不超过 5s。 13. 印字：宝山防汛		
1 1	沙袋 (含沙)	第四部分，四、 采购技术需求序号 11	材质：有机硅尺寸：30*70cm	材质：有机硅尺寸：30*70cm	响应	
1 2	长柄伞	第四部分，四、 采购技术需求序号 12	规格≥27"×8K 双层 伞下直径≥122cm 伞架≥685cm 纤维伞架 中棒：纤维中棒 伞布：210T 碰击布双层 手柄：实木柄 包装≤103*27*29；50pcs 特点：全纤维骨架	规格：27"×8K 双层 伞下直径：122cm 伞架：685cm 纤维伞架 中棒：纤维中棒 伞布：210T 碰击布双层 手柄：实木柄 包装：103*27*29；50pcs 特点：全纤维骨架 高性价比	响应	
1 3	长款雨衣	第四部分，四、 采购技术需求序号 13	面料：涤丝纺 PVC 合成 规格：M/L/XL/XXL 颜色：藏青 印字：宝山防汛	面料：涤丝纺 PVC 合成 规格：M/L/XL/XXL 颜色：藏青 印字：宝山防汛	响应	
1 4	高筒雨靴	第四部分，四、 采购技术需求序号 14	筒高加鞋跟≥38cm，加厚款， 全新料，尺码全，材质：PVC， 内衬材质：吸汗防滑内衬	筒高加鞋跟平均 38cm，加厚款， 全新料，尺码全，材质：PVC， 内衬材质：吸汗防滑内衬，产品一次注塑成型， 舒适，美观，耐弱酸碱油，防滑耐磨鞋底， 抓地性强，经久耐穿，透气吸汗，防止打滑；	响应	
1 5	中筒雨靴	第四部分，四、 采购技术需求序号 15	中筒，筒高加鞋跟≥32cm，加厚款， 全新料，尺码全，材质：PVC， 内衬材质：吸汗防滑内衬	中筒，筒高加鞋跟平均 32cm，加厚款， 全新料，尺码全，材质：PVC， 内衬材质：吸汗防滑内衬，产品一次注塑成型， 舒适，美观，耐弱酸碱油，防滑耐磨鞋底， 抓地性强，经久耐穿，透气吸汗，防止打滑；	响应	

投标人授权代表签字：王锐 公章：江苏锐之光应急装备科技有限公司

注：投标人应对照招标文件技术要求逐条说明所提供服务已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。