


四、投标分项报价表

(一) 货物类投标分项报价表

投标人名称：上海皆宝暖通技术有限公司 项目编号：310112114260630121827-12366940

单位：人民币元

序号	产品名称	品牌、型号和规格	数量	单价	总价	备注
一	25#楼					
(一)	空调					
1	天花机	品牌：约克 型号：YDCK028H0PAHQ 制冷量：2.8kw, 制热量：3.2kw	12	3746	44952.00	名称：四面出风嵌入式内机 制冷量：2.8kw, 制热量：3.2kw 额定功率：20w 安装形式：吊顶安装
2	天花机	品牌：约克 型号：YDCK056H0PAHQ 制冷量：5.6kw, 制热量：6.3kw	6	4111	24666.00	名称：四面出风嵌入式内机 制冷量：5.6kw, 制热量：6.3kw 额定功率：40w 安装形式：吊顶安装
3	空调室外机	品牌：约克 型号：YVOH200VPEMCQ 制冷量：56kw, 制热量：63kw	2	44416	88832.00	名称：全直流变频多联机室外主机 制冷量：56kw, 制热量：63kw 功率：14.72kw 规格：全直流变频 安装形式：落地安装
4	空调风管	风管品牌：鞍钢 保温品牌：华美 风管规格：镀锌钢板厚度0.5mm~1mm 保温规格：厚度30mm闭孔柔性泡沫橡塑板	967.24	10	9672.40	用镀锌钢板制作 用 30mm 厚难燃 B 级闭孔 柔性泡沫橡塑板
5	铜管及保温	铜管品牌：飞轮 保温品牌：华美 铜管规格：Φ6.4~Φ28.6 保温材质：厚度20mm橡塑复合隔热材料	967.24	69.5	67223.18	空调铜管 橡塑复合隔热材料 20mm 厚
6	冷凝水管	冷凝水管品牌：中财 保温品牌：华美 冷凝水管规格：PVC 25~40 保温材质：厚度20mm厚橡塑复合隔热材料	967.24	2.5	2418.10	聚氯乙烯(PVC)管橡塑复合 隔热材料 20mm 厚



7	空调辅材	制冷剂品牌：冰龙 制冷剂规格：R410A 分歧器品牌：飞轮 分歧器规格：6.4~28.6 控制器品牌：约克 控制器型号：YCWA16NCWQ 减震器品牌：环新 减震器规格：弹簧阻尼减震器	967.24	14.2	13734.81	制冷剂、分歧器、控制器、减震器等
8	墙体开孔及修复	镀锌钢套管品牌：金洲 镀锌钢套管规格：DN100~DN150 密封胶防水材料，沥青毡防水卷材处理防火材料，孔洞采用 A 级防火封堵材料品牌：东方雨虹	1	800	800.00	1、材料：安装镀锌钢管套管，四周采用耐候密封胶防水材料：沥青毡防水卷材处理防火材料：孔洞采用 A 级防火封堵材料
9	空调系统调试		1	1000	1000.00	空调系统调试
(二)	二层微日托					
1	电视40寸	品牌：夏新 型号：LED-4KHD-40 规格：40寸	1	1800	1800.00	电视40寸 屏幕分辨率1920*1080全高清FHD 运行内存1GB, 存储内存8GB 支持有线网口+无线WIFI 1个HDMI高清接口、2个USB接口、AV接口、网口
2	电动按摩椅	品牌：雄派 型号：AM9930SL	5	6350	31750.00	344D精钢齿轮机芯SL 加长仿生导轨 有效行程135cm 整机提供2年整机质保 机芯3年质保
(三)	二层理疗室					
1	电动按摩椅	品牌：雄派 型号：AM9910SL	4	6350	25400.00	具备3D机械手按摩 导轨有效行程135cm 支持一键自动模式 配备紧急停止安全按钮 整机提供2年 整机质保、机芯3年质保
二	26#楼					
(一)	空调					

1	天花机	品牌: 约克 型号: YDCK028H0PAHQ 制冷量:2.8kw, 制热量 :3.2kw	8	3746	29968.00	名称:四面出风嵌入式内机 制冷量:2.8kw, 制热量 :3.2kw 额定功率:20w 安装形式:吊顶安装
2	天花机	品牌: 约克 型号: YDCK056H0PAHQ 制冷量:5.6kw, 制热量 :6.3kw	16	4111	65776.00	名称:四面出风嵌入式内机 制冷量:5.6kw, 制热量 :6.3kw 额定功率:40w 安装形式:吊顶安装
3	空调室外机	品牌: 约克 型号: YVOH200VPEMCQ 制冷量:56kw, 制热量:63kw	2	44416	88832.00	名称:全直流变频多联机室外主机 制冷量:56kw, 制热量:63kw 功率: 14.72kw 规格:全直流变频 安装形式:落地安装
4	空调风管	风管品牌: 鞍钢 保温品牌: 华美 风管规格: 镀锌钢板厚度 0.5mm~1mm 保温规格: 厚度30mm闭孔柔性泡沫橡塑板	1561.56	10	15615.60	用镀锌钢板制作 用 30mm 厚难燃 B 级闭孔 柔性泡沫橡塑板
5	铜管及保温	铜管品牌: 飞轮 保温品牌: 华美 铜管规格: $\Phi 6.4 \sim \Phi 28.6$ 保温材质: 厚度20mm橡塑复合隔热材料	1561.56	69.5	108528.42	空调铜管 橡塑复合隔热材料 20mm 厚
6	冷凝水管	冷凝水管品牌: 中财 保温品牌: 华美 冷凝水管规格: PVC 25~40 保温材质: 厚度20mm厚橡塑复合隔热材料	1561.56	2.5	3903.90	聚氯乙烯(PVC)管橡塑复合 隔热材料 20mm 厚
7	空调辅材	制冷剂品牌: 冰龙 制冷剂规格: R410A 分歧器品牌: 飞轮 分歧器规格: 6.4~28.6 控制器品牌: 约克 控制器型号: YCWA16NCWQ 减震器品牌: 环新 减震器规格: 弹簧阻尼减震器	1561.56	14.2	22174.15	制冷剂、分歧器、控制器、 减震器等
8	墙体开孔及修复	镀锌钢套管品牌: 金洲 镀锌钢套管规格: DN100~DN150	1	800	800.00	1、材料: 安装镀锌钢管套管, 四周采用耐候密封胶防水材料: 沥青毡防水卷材处

		密封胶防水材料, 沥青毡防水卷材处理防火材料, 孔洞采用 A 级防火封堵材料品牌: 东方雨虹				理防火材料: 孔洞采用 A 级防火封堵材料
9	空调系统调试		1	1000	1000.00	空调系统调试
(二)	首层服务大厅					
1	定制跑马屏	像素间距: P2.5mm 点密度160000点/m² 亮度≥600cd/m²多级可调 对比度≥3000:1 刷新率3840Hz, 无拍摄频闪 水波纹可视角度: 水平160±10° 垂直160±10° 支持色温可调	8.64	6800	58752.00	
(三)	首层党建文化会议厅					
1	85寸电视	品牌: 夏新 型号: LED-4KHD-85 规格: 85寸		24000	24000.00	85英寸 分辨率为3840×2160K超 高清运行内存4GB+存储内 存64GB 千兆有线网口+双频WiFi无 线连接 刷新率60Hz
三	智慧园					
(一)	空调					
1	天花机	品牌: 约克 型号: YDCK028H0PAHQ 制冷量:2.8kw, 制热量 :3.2kw	4	3746	14984.00	名称:四面出风嵌入式内机 制冷量:2.8kw, 制热量 :3.2kw 额定功率:20w 安装形式:吊顶安装
2	天花机	品牌: 约克 型号: YDCK056H0PAHQ 制冷量:5.6kw, 制热量 :6.3kw	8	4111	32888.00	名称:四面出风嵌入式内机 制冷量:5.6kw, 制热量 :6.3kw 额定功率:40w 安装形式:吊顶安装
3	空调室外机	品牌: 约克 型号: YVOH200VPEMCQ 制冷量:56kw, 制热量:63kw	1	44416	44416.00	名称:全直流变频多联机室 外主机制冷量:56kw, 制热 量:63kw 功率: 14.72kw

						规格:全直流变频 安装形式:落地安装
4	空调风管	风管品牌: 鞍钢 保温品牌: 华美 风管规格: 镀锌钢板厚度 0.5mm~1mm 保温规格: 厚度30mm闭孔柔 性泡沫橡塑板	343.0 1	10	3430.10	用镀锌钢板制作 用 30mm 厚难燃 B 级闭孔 柔性泡沫橡塑板
5	铜管及保 温	铜管品牌: 飞轮 保温品牌: 华美 铜管规格: $\Phi 6.4 \sim \Phi 28.6$ 保温材质: 厚度20mm橡塑复 合隔热材料	343.0 1	69.5	23839.20	空调铜管 橡塑复合隔热材料 20mm 厚
6	冷凝水管	冷凝水管品牌: 中财 保温品牌: 华美 冷凝水管规格: PVC 25~40 保温材质: 厚度20mm厚橡塑 复合隔热材料	343.0 1	2.5	857.53	聚氯乙烯(PVC)管橡塑复合 隔热材料 20mm 厚
7	空调辅材	制冷剂品牌: 冰龙 制冷剂规格: R410A 分歧器品牌: 飞轮 分歧器规格: $6.4 \sim 28.6$ 控制器品牌: 约克 控制器型号: YCWA16NCWQ 减震器品牌: 环新 减震器规格: 弹簧阻尼减震 器	343.0 1	14.2	4870.74	制冷剂、分歧器、控制器、 减震器等
8	墙体开孔 及修复	镀锌钢套管品牌: 金洲 镀锌钢套管规格: DN100~DN150 密封胶防水材料, 沥青毡防 水卷材处理防火材料, 孔洞 采用 A 级防火封堵材料品 牌: 东方雨虹	1	800	800.00	1、材料: 安装镀锌钢管套 管, 四周采用耐候密封胶防 水材料: 沥青毡防水卷材处 理防火材料: 孔洞采用 A 级防火封堵材料
9	空调系统 调试		1	1000	1000.00	空调系统调试
(二)	二层会议 室					
1	电视70寸	品牌: 夏新 型号: LED-4KHD-75 规格: 75寸	1	16900	16900.00	75英寸超高清无边全面屏 分辨率3840*21604k超高清 运存4GB, 存储内存32GB 有线网口+双频 2. 4G/5GWiFi双连接模式



四	瑞和城					
(一)	空调					
1	天花机	品牌: 约克 型号: YDCK028H0PAHQ 制冷量:2.8kw, 制热量 :3.2kw	5	3746	18730.00	名称:四面出风嵌入式内机 制冷量:2.8kw, 制热量 :3.2kw 额定功率:20w 安装形式:吊顶安装
2	天花机	品牌: 约克 型号: YDCK056H0PAHQ 制冷量:5.6kw, 制热量 :6.3kw	8	4111	32888.00	名称:四面出风嵌入式内机 制冷量:5.6kw, 制热量 :6.3kw 额定功率:40w 安装形式:吊顶安装
3	空调室外机	品牌: 约克 型号: YVOH200VPEMCQ 制冷量:56kw, 制热量:63kw	1	44416	44416.00	名称:全直流变频多联机室外主机 制冷量:56kw, 制热量:63kw 功率: 14.72kw 规格:全直流变频 安装形式:落地安装
4	空调风管	风管品牌: 鞍钢 保温品牌: 华美 风管规格: 镀锌钢板厚度 0.5mm~1mm 保温规格: 厚度30mm闭孔柔性泡沫橡塑板	608.86	10	6088.66	用镀锌钢板制作 用 30mm 厚难燃 B 级闭孔 柔性泡沫橡塑板
5	铜管及保温	铜管品牌: 飞轮 保温品牌: 华美 铜管规格: $\Phi 6.4 \sim \Phi 28.6$ 保温材质: 厚度20mm橡塑复合隔热材料	608.86	69.5	42315.77	空调铜管 橡塑复合隔热材料 20mm 厚
6	冷凝水管	冷凝水管品牌: 中财 保温品牌: 华美 冷凝水管规格: PVC 25~40 保温材质: 厚度20mm厚橡塑复合隔热材料	608.86	2.5	1522.15	聚氯乙烯(PVC)管橡塑复合 隔热材料 20mm 厚
7	空调辅材	制冷剂品牌: 冰龙 制冷剂规格: R410A 分歧器品牌: 飞轮 分歧器规格: 6.4~28.6 控制器品牌: 约克 控制器型号: YCWA16NCWQ 减震器品牌: 环新 减震器规格: 弹簧阻尼减震器	608.86	14.2	8645.81	制冷剂、分歧器、控制器、 减震器等

8	墙体开孔及修复	镀锌钢套管品牌：金洲 镀锌钢套管规格：DN100~DN150 密封胶防水材料，沥青毡防水卷材处理防火材料，孔洞采用 A 级防火封堵材料品牌：东方雨虹	1	800	800.00	1、材料：安装镀锌钢管套管，四周采用耐候密封胶防水材料：沥青毡防水卷材处理防火材料：孔洞采用 A 级防火封堵材料
9	空调系统调试		1	1000	1000.00	空调系统调试
	总计				1031990.45	

注：投标人提供的投标分项报价表应列明本次招标范围内所有货物产品的报价，投标人未按要求填报导致评标时受到影响的，由投标人承担相应责任。

投标人：上海皆宝暖通技术工程有限公司（公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：肖燕燕（签字或盖章）

日期：2026 年 09 月 01 日