

3.分项报价表


项目名称：青东戒毒所功能转化提升项目
 招标编号：310000000260327198845-00340398




单位：元/人民币

序号	项目名称	原产地和生产商	商标 (商号) 权属单 位	型号规格	数量	单价	总价	备注
(一) 弱电系统综合布线升级改造								
1	网线 UTP6	原产地：中国，生产商：上海库特 信息科技有限公司	上海库 特信息 科技有 限公司	CT11U6LB,符合标准：ISO/IEC 11801 Class E, ANSI/TIA-568. 2-D Cat6 等；中间带十字架； 无烟无卤护套	50000	4.00	200,000.00	无
2	桥架	原产地：中国，生产商：廊坊德伦 金属制品有限公司	廊坊德 伦金属 制品有 限公司	200*100	1000	75.00	75,000.00	无

3	桥架	原产地：中国，生产商：廊坊德伦金属制品有限公司	廊坊德伦金属制品有限公司	300*100	150	88.00	13,200.00	无
4	网络跳线	原产地：中国，生产商：上海库特信息科技有限公司	上海库特信息科技有限公司	CT8U6PBU2M, 接线方式：T568B；多种颜色可选	2500	15.00	37,500.00	无
5	配线架	原产地：中国，生产商：上海库特信息科技有限公司	上海库特信息科技有限公司	CT4U6R24, 24口 1U 高度，支持标准机柜安装；采用封闭式管理跳线	120	300.00	36,000.00	无
6	理线架	原产地：中国，生产商：上海库特信息科技有限公司	上海库特信息科技有限公司	CT4MMG24, 1U 理线架	241	40.00	9,640.00	无
7	12口光缆配线架	原产地：中国，生产商：上海库特信息科技有限公司	上海库特信息科技有限公司	CGFR24S, 封装式金属外壳；配合模块式配线架的使用，1U 最高可支持 12 芯光纤，背部双孔进线	40	160.00	6,400.00	无
8	室外 12 芯单模光缆	原产地：中国，生产商：上海库特信息科技有限公司	上海库特信息科技有限公司	CCWS2P12, 9/125 微米（纤芯/包层）结构，符合 TIA/EIA-568-B.3 和 ITU-T G.652D 的标准。PE 防水外护套	5000	3.40	17,000.00	无



9	单模光跳线	原产地：中国，生产商：上海库特信息科技有限公司	上海库特信息科技有限公司	CGS2PLCLC3M, 3m(2线对) LC-LC 双工, 9/125 μm 单模光纤芯结构, 2.0mm 护套	368	30.00	11,040.00	无
10	单模光缆尾纤	原产地：中国，生产商：上海库特信息科技有限公司	上海库特信息科技有限公司	CGS2PLC1M, LC 接口, 9/125 μm 单模纤芯结构, 900um 缓冲层	576	13.00	7,488.00	无
11	光纤熔接	原产地：中国，生产商：联通(上海)产业互联网有限公司	联通(上海)产业互联网有限公司	自制, 光纤熔接点	576	20.00	11,520.00	无
12	双口网络面板(含模块)	原产地：中国，生产商：上海库特信息科技有限公司	上海库特信息科技有限公司	CT3F02+CT2U6WH*2, 国标 86 型; 6 类模块电气性能满足 ANSI/TIA-568.2-D Cat 6 和 ISO/IEC 11801 Cat 6/Class E 性能要求	500	30.00	15,000.00	无
13	JDG 管	原产地：中国，生产商：文安县宏发制管有限公司	文安县宏发制管有限公司	JDG25	2380	26.00	61,880.00	无
14	42U 机柜	原产地：中国，生产商：星河奥尔利金属制品有限公司	星河奥尔利金属制品有限公司	600*800*2000mm, 42U	10	2,400.00	24,000.00	无




15	PDU	原产地：中国，生产商：香河奥爾利金属制品有限公司	香河奥爾利金属制品有限公司	机柜配套, 机柜用 PDU	20	550.00	11,000.00	无	
(二) 监控系统功能提升									
2.1 利旧监控系统配套改造									
1	利旧监控移位安装	原产地：中国，生产商：联通(上海)产业互联网有限公司	联通(上海)产业互联网有限公司	自制, 监控点位拆除及安装	936	280.00	262,080.00	无	
2	网线 UTP6	原产地：中国，生产商：上海库特信息科技有限公司	上海库特信息科技有限公司	CTIU6LB, UTP6	48560	4.00	194,240.00	无	
3	JDG 管 25	原产地：中国，生产商：文安县宏发制管有限公司	文安县宏发制管有限公司	JDG25	6080	26.00	158,080.00	无	
2.2 室外监控									



1	3.5米 监控立 杆	原产地：中国，生产商：硅亚（江 苏）照明科技有限公司	硅 亚 江 照 明 有 限 公 司	3.5米	46	900.00	41,400.00	无
---	------------------	-------------------------------	---	------	----	--------	-----------	---



2	室外枪机 1080P*	原产地：中国，生产商：杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>DS-2CD26WRCA3-QDSH, 1. 传感器不小于 1/2.8 英寸 CMOS;</p> <p>2. 像素不低于 200 万;</p> <p>3. 最大分辨率不小于 1920×1080;</p> <p>4. 内置 GPU 芯片, 包含具备深度学习算法, 有效提升检测准确率</p> <p>5. 包含具备车辆检测: 包含具备机动车抓拍及报警联动, 包含具备机动车号牌识别</p> <p>6. 包含具备人脸检测: 包含具备跟踪, 包含具备优选, 包含具备抓拍, 包含具备上报最优的人脸抓拍, 包含具备人脸增强, 人脸曝光, 包含具备人脸属性提取, 包含具备 6 种属性, 8 种表情</p> <p>7. 包含具备绊线入侵, 区域入侵, 快速移动, 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测</p> <p>8. 包含具备声光报警联动, 当报警产生时, 可触发联动声音报警和灯光闪烁</p> <p>9. 包含具备一键撤防, 可在自定义设置的时间段内对报警输出, 邮件, 音频, 灯光等事件联动项进行统一撤防控制</p> <p>10. 包含具备三码流功能, 两路高清视频显示</p> <p>11. 内置高效暖光和红外补光灯, 最大红外监控距离 60 米, 最大暖光监控距离 30 米</p> <p>12. 包含具备走廊模式, 宽动态, 3D 降噪,</p>	60	550.00	33,000.00	无
---	----------------	-----------------------------	------------------	--	----	--------	-----------	---



强光抑制, 背光补偿, 数字水印等功能

13. 包含具备 ROI, SMART H.264/H.265, AIH.264/H.265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境

14. 包含具备报警 2 进 2 出, 音频 1 进 1 出, 485, 最大包含具备 512G Micro SD 卡, 内置麦克和扬声器


15. 包含具备通过 485 接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能

16. 设备包含具备自动防闪烁功能, 开启该功能后, 可以消除闪烁条纹


17. 设备包含具备一键诊断网络工况、运行情况; 包含具备网络抓包、运行日志导出

18. 包含具备 DC12V/POE 供电方式, 包含具备 12V 电源返送, 最大电流 165mA


19. 包含具备 IP67 防护等级, 包含壁挂支架、12V 电源



3	防雷装置	原产地：中国，生产商：深圳市澳视明通科技有限公司	深圳市澳视明通科技有限公司	防雷器，三合一防雷器	60	200.00	12,000.00	无
4	网线 UTP6	原产地：中国，生产商：上海库特信息科技有限公司	上海库特信息科技有限公司	CT1U6LB, UTP6	4800	4.00	19,200.00	无
5	室外手 井	原产地：中国，生产商：浙江三门思贝仕电子科技有限公司	浙江三门思贝仕电子科技有限公司	800mm*800mm*1000mm, 大小视现场勘察情况	50	550.00	27,500.00	无
6	PE32 管	原产地：中国，生产商：临沂瀚辰塑胶制品有限公司	临沂瀚辰塑胶制品有限公司	PE32	900	20.00	18,000.00	无
7	8TB硬 盘	原产地：中国，生产商：杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州海康威视数字技术股份有限公司	ST8000HKVS002, 8TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 7200RPM	15	4,000.00	60,000.00	无
2.3 监控平台融合系统								



1	青东所 平台流 媒体转 发设备	原产地：中国，生产商：浙江宇视 科技有限公司	浙江宇 视科技 有限公 司	<p>VS-MS9500,单台并发 340 路 3M 视频流 CPU: 国产 (8 核 16 线程主频 3.0Ghz) 操作系统: 国产系统 64 位 内存: 16GB*1 硬盘: 最大支持 4 盘位, 自带 1*8T SATA 系 统盘 网口: GE*5 (4 个业务网口, 1 个管理网口) PCI-E 插槽: 标配 4 个 PCI-E 插槽 USB 接口: 4 个 (后面板 2 个 USB 3.0 接口, 前面板 2 个 USB2.0 接口) VGA 接口: 1 个 交流电源输入: AC 110V/220V 电源槽位: 自带 1 个 800W CRPS 电源, 支持 1+1 冗余备份 物理尺寸 (D×W×H): 2U 支持 19 寸标准机 柜安装; 机箱尺寸 595.5mm (长) *446mm (宽) *89mm (高) (不含前面板) 整机功耗: ≤800W 工作温度: +5℃~+35℃ 工作湿度: 10%~90% 无冷凝</p>	2	63,000.00	126,000.00	无
---	--------------------------	---------------------------	------------------------	---	---	-----------	------------	---



2	青东医 院平台 流媒体 转发备	原产地：中国,生产商：浙江宇视 科技有限公司	浙江宇 视科技 有限公 司	<p>VS-MS8800,单台并发256路3M视频流 CPU:国产(8核16线程主频3.0Ghz) 操作系统:国产系统64位 内存:8GB*1 硬盘:最大支持4盘位,自带1*8T SATA系 统盘 网口:GE*3(2个业务网口,1个管理网口) PCI-E插槽:标配4个PCI-E插槽 USB接口:4个(后面板2个USB3.0接口, 前面板2个USB2.0接口) VGA接口:1个 交流电源输入:AC 110V/220V 电源槽位:自带1个800W CRPS电源,支持 1+1冗余备份 物理尺寸(D×W×H):2U支持19寸标准机 柜安装; 机箱尺寸595.5mm(长)*446mm(宽)*89mm (高)(不含前面板) 整机功耗:≤800W 工作温度:+5℃~+35℃ 工作湿度:10%~90%无冷凝</p>	1	45,000.00	45,000.00	无
---	--------------------------	---------------------------	------------------------	--	---	-----------	-----------	---




3	监控流媒体转发设备	原产地：中国，生产商：杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>iVMS-6800N-NCG-QD, 【功能特性】支持视频级联推送、流媒体转发、SVAC 转码功能</p> <p>转码功能：输入码流支持 H265、H264、SVAC2.0、MJPEG, 转码支持 H265 或 H264 支持调整分辨率, 例如 1080P 转 720P 支持调整码率, 例如 4Mbps 降低到 1Mbps 支持调整帧率, 例如 25FPS 降低到 15FPS 支持调整图像质量</p> <p>【性能参数】单台并发 200 路 3M 视频流</p> <p>【硬件参数】处理器：HG 3250 @ 2.8 GHz 8 核 内存：32GB DDR4 硬盘：256GB SSD</p> <p>网络接口：7 个 10/100/1000M 自适应电口，2 个 10/100/1000M 自适应光口</p> <p>输出接口：1×HDMI, 1×VGA</p> <p>USB 接口：2×USB 3.0</p> <p>转码模块：无</p> <p>机箱尺寸：440mm (宽) × 709.7mm (深) × 65.7mm (高)</p> <p>▲须与青东戒毒所现有监控平台进行无缝对接，现有监控平台为宇视，且承诺对接时不增加任何额外费用。提供所投产品的制造商</p>	3	40,000.00	120,000.00	无
---	-----------	-----------------------------	------------------	---	---	-----------	------------	---



4	青东医院平台版本升级	原产地：中国，生产商：浙江宇视科技有限公司	浙江宇视科技有限公司	SV-OSS-level1, ▲需代替或升级原青东医院监控平台（宇视），确保需与原青东医院监控平台与原青东戒毒所监控平台进行完美融合，且承诺融合时不增加任何额外费用。提供所投产品的制造商授权，如所投产品非现	16,000.00	16,000.00	无
---	------------	-----------------------	------------	---	-----------	-----------	---


授权，如所投产品非现有平台，还应提供制造商和供应商都承诺与能够无缝对接的证明。




						有平台，还应提供制造商和供应商都承诺与能够无缝对接的证明。					
(三) 可视对讲系统功能提升											
1	利旧可视对讲安装配套	原产地：中国，生产商：联通(上海)产业互联网公司	联通(上海)产业互联网公司	自制，-	265	280.00	74,200.00	0.00	0.00	无	
2	对讲分机	原产地：中国，生产商：来邦科技股份有限公司	来邦科技股份有限公司	NLV-AE3B-S-YR+，▲需与青东戒毒所现有可视对讲系统（来帮 MV-AE3B-S-YR+）无缝对接，承诺不增加额外费用。提供所投产品的制造商授权，如所投产品非原系统，还应提供制造商和供应商都承诺与能够无缝对接的证明。	10	1,850.00	18,500.00			无	
3	网线 UTP6	原产地：中国，生产商：上海库特信息科技有限公司	上海库特信息科技有限公司	CTIU6LB, UTP6	15900	4.00	63,600.00			无	
4	电源线	原产地：中国，生产商：科罗普斯(上海)通信技术有限公司	科罗普斯(上海)通信技术有限公司	RVV 2×1, RVV2*1.0	15900	4.10	65,190.00			无	



5	JDG 管 25	原产地：中国，生产商：文安县宏发制管有限公司	文安县宏发制管有限公司	JDG25	1425	26.00	37,050.00	无	
(四) 报警系统功能提升									
4.1 利旧固定报警安装配套									
1	报警按钮	原产地：中国，生产商：浙江大华技术股份有限公司	浙江大华技术股份有限公司	DH-ARD811, 按钮自锁, 钥匙复位; 负载电流 1.25A; 开关耐压 250V DC; 输出常开、常闭	180	28.00	5,040.00	无	
2	报警按钮线	原产地：中国，生产商：科罗普斯(上海)通信技术有限公司	科罗普斯(上海)通信技术有限公司	RVV 2×1, RVV2*1.0	9000	4.10	36,900.00	无	
3	JDG 管 25	原产地：中国，生产商：文安县宏发制管有限公司	文安县宏发制管有限公司	JDG25	900	26.00	23,400.00	无	



4	8 防区网络模块	原产地：中国，生产商：浙江大华技术股份有限公司	浙江大华技术股份有限公司	DH-ARM982-P, 网络型防区接入模块	20	1,100.00	22,000.00	无	
5	防盗报警控制器	原产地：中国，生产商：浙江大华技术股份有限公司	浙江大华技术股份有限公司	DH-ARC9016C-V3, 报警控制器	1	3,000.00	3,000.00	无	
6	固定报警控制键盘	原产地：中国，生产商：浙江大华技术股份有限公司	浙江大华技术股份有限公司	DH-ARK50C-RC, 4.3英寸真彩屏；1路网口；电源 AC24V(±20%)或DC12V(±15%)；工作温度-20℃~+60℃；湿度 10%~90%；最大功率 1W	16	360.00	5,760.00	无	
4.2 红外对射系统									
1	红外对射线杆	原产地：中国，生产商：浙江大华技术股份有限公司	浙江大华技术股份有限公司	DH-ARD631-100 + 2*DH-ARA36T, 三光束 100米红外对射	30	550.00	16,500.00	无	
2	中心管理软件	原产地：中国，生产商：浙江大华技术股份有限公司	浙江大华技术股份有限公司	SMATRPSS, 报警软件	1	1,800.00	1,800.00	无	
3	防盗报警控制器	原产地：中国，生产商：浙江大华技术股份有限公司	浙江大华技术股份有限公司	DH-ARC9016C-V3, 报警控制器	1	3,000.00	3,000.00	无	



4	红外对射控制键盘	原产地：中国，生产商：浙江大华技术股份有限公司	浙江大华技术股份有限公司	DH-ARK50C-RC, 不小于4英寸真彩屏, 1 路网口, 配套报警主机使用	1	360.00	360.00	360.00	无
5	模拟电子地图	原产地：中国，生产商：浙江大华技术股份有限公司	浙江大华技术股份有限公司	DH-AREM-S1, 模拟电子地图	1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	无
6	红外对射收光端线缆	原产地：中国，生产商：科罗普斯（上海）通信技术有限公司	科罗普斯（上海）通信技术有限公司	RVV4*1.0	1500	6.60	9,900.00	9,900.00	无
7	红外对射发光端线缆	原产地：中国，生产商：科罗普斯（上海）通信技术有限公司	科罗普斯（上海）通信技术有限公司	RVV2*1.0	1500	4.10	6,150.00	6,150.00	无
8	PE32管	原产地：中国，生产商：临沂瀚辰塑胶制品有限公司	临沂瀚辰塑胶制品有限公司	PE32管	1860	20.00	37,200.00	37,200.00	无
(五) 门禁系统功能提升									




5.1 利旧门禁配套									
1	利旧门禁移位安装	原产地：中国，生产商：联通(上海)产业互联网有限公司	联通(上海)产业互联网有限公司	自制, 门禁拆除及换位安装	144	280.00	40,320.00	无	
2	读卡器线	原产地：中国，生产商：科罗普斯(上海)通信技术有限公司	科罗普斯(上海)通信技术有限公司	RVVP4*1.0	11520	8.00	92,160.00	无	
3	磁力锁线	原产地：中国，生产商：科罗普斯(上海)通信技术有限公司	科罗普斯(上海)通信技术有限公司	RVV4*1.0	5760	6.60	38,016.00	无	
4	JDG管25	原产地：中国，生产商：文安县宏发制管有限公司	文安县宏发制管有限公司	JDG25	1208	26.00	31,408.00	无	
5.2 电子门禁									



1	单门双向读卡器	原产地：中国，生产商：杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州海康威视数字技术股份有限公司	DS-K1102AMK, 1、读卡频率：13.56MHz 2、可识别卡：IC 卡、CPU 卡序列号 3、通讯方式：RS485+Wiegand	32	420.00	13,440.00	无
2	门禁锁	原产地：中国，生产商：深圳市威士电锁有限公司	深圳市威士电锁有限公司	门禁锁，最大拉力≥280kg	16	200.00	3,200.00	无




3	四门控制	原产地：中国，生产商：杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>DS-K2614, 1、管控门数：4 门，</p> <p>2、设备应具有大容量存储能力，支持不少于 200000 张卡片容量，100000 个密码，100000 枚指纹和 600000 笔记录存储。</p> <p>3、系统应支持设置门禁通行权限计划，支持 256 组计划模板管理，支持 256 个周计划，每个周计划中每天可支持 8 个时间段设置，支持 1024 个假日计划模板设置实现人员按时间段管控出行权限。</p> <p>4、设备应支持反潜回功能：支持最多 32 门的反潜回应用，支持设置非反潜回时间段，支持设置时间段反潜回功能。</p> <p>5、设备应支持多门互锁功能：主机控制的多门中只能最多同时开启一扇门，支持 32 个互锁组，每个互锁组最大支持 32 个门互锁。</p> <p>6、设备应支持闭门回锁功能：当开门之后的闭门动作下，虽然开门延时还没有结束，一旦检测到门磁合上则会立即上锁。</p> <p>7、设备应支持本地非明文存储比对结果、身份信息，支持实时加密上传比对结果、身份信息，支持断网连续离线非明文记录。</p>	8	1,600.00	12,800.00	无
4	闭门器	原产地：中国，生产商：杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>DS-K4DC104, 功能：90 度自动闭门</p> <p>调速：两段速度调整</p> <p>适用门重：45-85kg</p>	16	220.00	3,520.00	无




9	JDG管 25	原产地：中国，生产商：文安县宏 发制管有限公司	文安县 宏发制 管有限 公司	JDG25	320	26.00	8,320.00	无	
(六) 分控平台功能提升									
1	旧操作 台拆除	原产地：中国，生产商：联通(上海) 产业互联网有限公司	联 通 (上海) 产业互 联网有 限公司	自制，-	20	350.00	7,000.00	无	
2	分控平 台操作 台	原产地：中国，生产商：上海联 诣 设备有 限公司	上 海 联 诣 设备有 限公司	定制，尺寸根据现场定制，单台长度≥1.2 米，高度≥0.7米，宽度≥0.5米；下沉坑式 容纳电脑主机支架、可视对讲分机、对讲机 充电器、电话机等。	4	1,800.00	7,200.00	无	
3	管控点 操作台	原产地：中国，生产商：上海联 诣 设备有 限公司	上 海 联 诣 设备有 限公司	定制，尺寸根据现场定制，单台长度≥1.2 米，高度≥0.7米，宽度≥0.5米；下沉坑式 容纳电脑主机支架、可视对讲分机、对讲机 充电器、电话机等。	13	1,800.00	23,400.00	无	
4	静电地 板	原产地：中国，生产商：百耀活 动地板有 限公司	百 耀活 动地板 有限公 司	600*600*35mm, 16个弱电间的地板	200	380.00	76,000.00	无	
(七) 罪犯教育有线电视系统功能提升									




1	单口网络面板 (含模块)	原产地: 中国, 生产商: 上海库特信息科技有限公司	上海库特信息科技有限公司	CT3F01+CT2U6WH, 国标 86 型; 6 类模块满足 ANSI/TIA-568. 2-D Cat6 和 ISO/IEC 11801 Cat6/Class E 性能要求	184	20.00	3,680.00	无
2	网线 UTP6	原产地: 中国, 生产商: 上海库特信息科技有限公司	上海库特信息科技有限公司	CT1U6LB, UTP6	11040	4.00	44,160.00	无
(八) 会见和亲情电话系统功能提升								
1	亲情电话终端	原产地: 中国, 生产商: 上海北望信息科技有限公司	上海北望信息科技有限公司	BW-FPT01, 亲情电话备机。 ▲需与在建会见系统(北望)兼容。提供所投产品的制造商授权, 如所投产品非原在建系统, 还应提供制造商和供应商都承诺与能够无缝对接的证明。	20	220.00	4,400.00	无



2	8口外 线软交 换适配 器	原产地：中国，生产商：上海北望 信息科技有限公司	上海北 望信息 科技有 限公司	<p>BW-FMSS08, 1、单机支持 8 路 IP 数据转语音, 连接各会见或亲情电话窗口终端电话机;</p> <p>2、FXS 口通话过程中提供回波抵消功能, FXS 支持端口组内端口群振, FXS 支持端口组内端口轮振, FXS 支持端口组内端口抢接功能;</p> <p>3、系统嵌入式结构。行业领先 DSP 语音及信令处理技术。支持信令/语音加密以及带宽压缩优化功能;</p> <p>4、支持 TCP/UDP、HTTP、ARP/RARP、DNS、NTP、TFTP、TELNET、STUN 等网络协议;</p> <p>5、可通过 WEB 界面进行修改配置内核及固件升级等功能, 支持中英文;</p> <p>6、云平台综合管理维护系统, 支持 snmp, TR069;</p> <p>7、设备需要同时支持 IPV4, IPV6 协议。</p>	7	4,000.00	28,000.00	无
3	16路 外线软 交换适 配器	原产地：中国，生产商：上海北望 信息科技有限公司	上海北 望信息 科技有 限公司	<p>BW-FPSS16, 电信级冗余保护及散热保护服务 器级硬件架构, 单机支持 16 路 IP 数据转语音, 连接运营商外线中继, 行业领先 DSP 语音及信令处理技术, 双电源可选择备份, 支持 IP、PSTN 呼入, 支持路由和号码变换, 支持 7 号信令 TUP、ISUP 协议, ISDN 协议, 支持 TCP/UDP、HTTP、ARP/RARP、DNS、NTP、TFTP、TELNET、STUN 等网络协议, 可通过 WEB 界面进行修改配置、内核及固件升级等功能, 支持中英文, 信令自适应无隙兼容;</p>	1	5,800.00	5,800.00	无




4	亲情电话系统 监控系统	原产地：中国，生产商：上海北望 信息科技有限公司	上海北望 信息科技有限公司	SS7 ISUP/TCAP, ISDN PRI (网络/用户), SIP (RFC 3161/3262/3265 等)	18	750.00	13,500.00	无
<p>BW-FMP01, 含拨号盘与耳麦, 支持民警对亲情电话窗进行监听、插话、切断等控制; 清晰的语音通信, 麦克风防噪音; 耳机佩戴舒适, 耐用; 30 个 16 位来电号码查阅; FSK 及 DTMF 来电显示, 自动检测; 耳机音量调节; 2 档拨动调节和 2 档软调节; 来电铃声音量调节或关闭选择; 智能通话闭音, 并有指示灯指示; 来电手动和自动摘机选择, 并有指示灯指示。</p> <p>▲需与在建会见系统兼容(北望)。提供所投产品的制造商授权, 如所投产品非原在建系统, 还应提供制造商和供应商都承诺与能够无缝对接的证明。</p>								

5	会见系统 监控系统 电话	原产地：中国，生产商：上海北望信息科技有限公司	上海北望信息科技有限公司	BW-FMP01, 含拨号盘与耳麦, 支持民警对任意会见窗口电话进行监听、插话、切断等控制。 ▲需与在建会见系统(北望)兼容。提供投产品的制造商授权, 如所投产品非原在建系统, 还应提供制造商和供应商都承诺与能够无缝对接的证明。	2	750.00	1,500.00	无	
6	排队叫号显示系统	原产地：中国，生产商：上海北望信息科技有限公司	上海北望信息科技有限公司	国产定制, 配套软件。 ▲需与在建会见系统(北望)兼容。提供所投产品的制造商授权, 如所投产品非原在建系统, 还应提供制造商和供应商都承诺与能够无缝对接的证明。	1	80,000.00	80,000.00	无	
7	罪犯狱务公开查询机	原产地：中国，生产商：上海北望信息科技有限公司	上海北望信息科技有限公司	BW-FM-PPIC-J, 落地式, ≥22寸, 6点红外触摸屏, 玻璃厚度≥4mm, 双核处理器, 内存≥4G, 128GB SSD, HDMI, 内置音箱, 含IC读卡器、身份证读卡器	1	30,000.00	30,000.00	无	
(九) 广播系统功能提升									
9.1 利旧广播系统配套改造									
1	利旧广播移位安装	原产地：中国，生产商：联通(上海)产业互联网有限公司	联通(上海)产业互联网有限公司	自制, 广播拆除及换位安装	68	80.00	5,440.00	无	
2	广播线	原产地：中国，生产商：科罗普斯(上海)通信技术有限公司	科罗普斯(上海)通信技术有限公司	RVV 2×1.5, 2芯音响线	1400	6.00	8,400.00	无	



			信技 有限公 司							
9.2 广播系统功能提升										
1	网络化 智能寻 呼站	原产地：中国，生产商：广州市迪士普音响科技有限公司	广州市迪士普音响科技有限公司	MAG6588, 支持 100/10Mbps 自适应 TCP/IP 网络传输协议； 桌面式结构设计。 采用高保真与手持式动圈话筒设计。 具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。 带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。 内置 3W 监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。	4	3,600.00	14,400.00	无		
2	网络化 播放终 端（单 通道机 架式）	原产地：中国，生产商：广州市迪士普音响科技有限公司	广州市迪士普音响科技有限公司	MAG6801, 单路音频输出网络化终端设备双网 络接口设计，手拉手级链，可跨网段工作 可挂载在网络到达的任何地方 支持最大 48kHz 采样率 16bit 数字音频码 流解码 10M/100M 自适应网络传输 直流 24V/100MA 输出和短路输出，两种输出 方式是同时控制的 可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、 告警信号等 具有一路 EMC 音频输入，一路 EMC 音频输 出口 内置 3W 监听功放，并带有监听音量调节旋 钮	10	1,650.00	16,500.00	无		




3	合并式功放 (60W)	原产地: 中国, 生产商: 广州市迪士普音响科技有限公司	广州市迪士普音响科技有限公司	MP200PIII, 3 路话筒输入, 2 路 AUX 输入; 1 路 AUX 输出; 100V、70V 定压输出和 4 欧-16 欧定阻输出 5 单元 LED 电平表 有静音功能, 便于插入紧急广播各通道独立音量控制; 高、低音调制控制 输出短路保护警告 单机即为一完备的小公共广播系统	10	1,100.00	11,000.00	无
4	前置放大器	原产地: 中国, 生产商: 广州市迪士普音响科技有限公司	广州市迪士普音响科技有限公司	MP9811P, 多种通路输入/输出 高低音调制控制 5 话筒、3 线路、2 紧急分路音量控制 有强插 (静音) 功能。	10	1,060.00	10,600.00	无
5	天花喇叭	原产地: 中国, 生产商: 广州市迪士普音响科技有限公司	广州市迪士普音响科技有限公司	DSP501, 标准功率 3W 最大 6W 输入 70-100V 灵敏度 91dB (1m, 1W) 最大声压级 97dB 频响 60-20,000Hz	40	100.00	4,000.00	无

(十) 巡更系统功能提升




1	巡更读卡器	原产地：中国，生产商：上海乙彤电器有限公司	上海乙彤电器有限公司	YT-2059DH, 1、读写卡类型：采用加密解密方式读卡，支持警务通刷卡； 2、读写时间小于0.5秒； 3、读卡器接口：RS485/Weigand26； 4、电源输入：15VDC 500mA, 功率3W。 5、环境温度：-30℃~+55℃； 6、控制器与读头实现ID捆绑；7、支持在线升级； 8、防拆、防爆及二级防雷； 9、支持刷卡与密码等多种认证方式； 10、反胁迫密码功能。	38	550.00	20,900.00	无
2	巡更控制器	原产地：中国，生产商：上海乙彤电器有限公司	上海乙彤电器有限公司	YT-SK-2001, 1、存卡数量65535张；支持国密算法CPU卡； 2、刷卡记录≥65535条； 3、环境温度：-30℃~+55℃； 4、通讯方式：RS485/RS232/TCP/IP 5、读卡器接口：RS485/Weigand26； 6、电源输入：DC220V 额定功耗20W；	19	3,000.00	57,000.00	无
3	读卡器线	原产地：中国，生产商：科罗普斯（上海）通信技术有限公司	科罗普斯（上海）通信技术有限公司	RWVP4*1.0	5000	8.00	40,000.00	无


(十一) 访客、车辆识别系统




1	访客机	原产地：中国,生产商：上海民原科技有限公司	上海民原科技有限公司	<p>MY100-FLV, 主屏:10.1 寸电容式触摸屏, 分辨率: 800 (H) *1280 (V); 客屏:10.1 寸高清显示屏,</p> <p>电容式触摸屏, 分辨率: 800 (H) *1280 (V);</p> <p>内存:2GB</p> <p>存储:16GB,</p> <p>像素:200 万双目宽动态摄像头</p> <p>最高分辨率:1080P</p> <p>阅读器:串口通讯;符合认证,可读取身份证全部信息,读卡时间<1s</p> <p>USB:2 个</p> <p>HDMI:1 个</p> <p>RJ45 网口:1 个</p> <p>DC 电源口:1 个</p> <p>人证核验:管理平台>参数设置点击按钮进入访客快捷登记模式,通过人证比进行对访客快捷登记,比对成功输入手机号完成登记,同一身份证未签离当天不能重复登记,该模式主屏客屏进入人证核验界面,且不锁屏,若不手动退出该模式,即使重启断电关机,设备重启后依旧在访客快捷登记界面。</p>	1	16,000.00	16,000.00	无
---	-----	-----------------------	------------	--	---	-----------	-----------	---




2	车牌抓拍摄像机	原产地：中国，生产商：浙江宇视科技有限公司	浙江宇视科技有限公司	<p>PKC2842, 4MP 出入口抓拍筒机(暖光, 球头支架, 蓝牙)</p> <p>成像器件: 1/1.8 inch 400 万像素 CMOS 图像传感器</p> <p>镜头类型: 电动变焦镜头</p> <p>焦距: 2.8mm~12mm</p> <p>光圈: F1.4-F2.15</p> <p>最低照度: 0.0005lux</p> <p>视频压缩格式: H. 264、H. 265</p> <p>强光抑制: 支持</p> <p>背光补偿: 支持</p> <p>车辆检测方式: 默认视频触发, 支持地感线圈、雷达触发</p> <p>智能识别: 车牌识别、车型识别、车标识别、车款识别、车身颜色、车牌颜色识别</p> <p>网口: 100M/10M 自适应以太网电口*1</p> <p>电源: AC220V</p> <p>安装方式: 底部搭配球形支架</p> <p>防护等级: IP66</p> <p>补光距离: 1~4m</p> <p>补光: 2 颗 LED 补光灯</p>	4	3,200.00	12,800.00	无
---	---------	-----------------------	------------	--	---	----------	-----------	---




3	综合管理平台	原产地：中国，生产商：上海民原科技有限公司	上海民原科技有限公司	MY1000-PCS2, 智慧物联综合管理一体机融视频、人行、车行等各类管理业务于一体；支持局域网接入并管理 IPC、出入口设备、访客设备等 支持私有协议、GB/T28181 国标协议、GA/T1400 视图库协议、ONVIF 标准协议；支持访客管理、车辆业务 支持 PC 客户端 (C/S、B/S)、移动客户端 (iOS、Android) 支持查看服务器状态、设备通道在线情况、在线用户、带宽统计、日志查询等运维统计功能 采用高性能处理，操作系统：国产系统内存：16GB；系统盘：EMMC 64GB； 视频输出：HDMI x 2、VGA x 2（暂不支持本地解码）；网络接口：GbE x 2；USB：USB2.0 x 2、USB3.0 x 2	1	20,000.00	20,000.00	无
4	对接终端	原产地：中国，生产商：上海民原科技有限公司	上海民原科技有限公司	MY1000-DTMS, 通过接口提供车牌抓拍摄像机的过车记录、访客机的来访人员记录给上级平台	1	20,000.00	20,000.00	无
(十二) 物联网智能网关系统								




1	南向与 子系统 /设备 接入 (物理 层)	原产地: 中国, 生产商: 联通(上海) 产业互联网有限公司	联 通 (上海) 产业互 联网有 限公司	自制, 物理层接入 IP 网络: 有线、无线政务外网 串口: RS485, RS232, RS422... 关系性数据库、硬盘文件等文件系统 USB: (主要是读卡器应用)	1	15,000.00	15,000.00	无
2	南向与 子系统 /设备 接入 (软件 层)	原产地: 中国, 生产商: 联通(上海) 产业互联网有限公司	联 通 (上海) 产业互 联网有 限公司	自制, 软件层接入 通讯协议: 提供通讯协议开发文档、测试说 明文档、相应的测试工具。 通讯方式: 串口、TCP、UDP、https... 各种使用 Https 的 API 接口: 提供 API 接 口说明文档、测试说明文档、相应的测试工 具。 标准协议: 支持 Modbus、OPC、SNMP、BACnet 等标准协议接入	1	15,000.00	15,000.00	无
3	北向与 上层 IOC 平 台的对接	原产地: 中国, 生产商: 联通(上海) 产业互联网有限公司	联 通 (上海) 产业互 联网有 限公司	自制, 支持通过 Https 的 Get/Post 命令, 即 可以获得设备数据; 支持通过 Websocket 长连接定阅, 即可得到 数据网关主动推送的数据; 支持通过 json 解析器, 即可得到用户所需 要的单个的具体数据。	1	15,000.00	15,000.00	无



4	采集网 关数据 采集 的数据 内容	原产地：中国，生产商：联通（上海） 产业互联网公司	联 通 （上海） 产 业 互 联 网 有 限 公 司	<p>自制，点位静态数据。如：点位的名称、编码、位置、描述等空间数据（由配置时录入）；</p> <p>实时采集数据。数据网关采集数据后，对数据进行清洗、筛选、组装后向用户提供实时采集数据。如：电压电流，刷卡信息，人员图片，车辆信息...等事件数据。</p> <p>实时报警数据。如：防区报警，消防探测火警，温度过高报警...</p> <p>实时状态数据。如：设备在线离线，电机运转状态...</p> <p>历史数据： 查询设备记录的历史数据；数据网关存储的历史数据，开启存储功能后，默认存储 30 天（可配置）设备控制数据。</p> <p>向设备发送控制命令的数据，如：报警系统的布撤防，控制门开关，下发人员信息到门锁上...</p> <p>联动数据 配置联动后，当满足联动条件时，触发联动执行任务，生成联动数据上报给用户。联动配置可实现 1 条件对多任务，也可实现多条条件对多任务。执行的任务可以跨设备，跨系统。</p>	1	15,000.00	15,000.00	无
---	-------------------------------	------------------------------	--	---	---	-----------	-----------	---



5	数据输出	原产地：中国，生产商：联通(上海)产业互联网有限公司	联通(上海)产业互联网有限公司	<p>自制,Https 主动查询方式;用户主动向数据网关查询所要的数据;使用 Https 协议给设备发送控制命令,对设备进行操作</p> <p>Websocket 定阅模式:设备数据有变化时,数据网关主动推送数据;</p> <p>MQTT 消息定阅模式,主动推送数据;</p> <p>Https 短链接主动推送数据;</p> <p>输出的数据格式应采用 json-RPC 2.0 协议格式</p>	1	15,000.00	15,000.00	无
6	配置及功能应用	原产地：中国，生产商：联通(上海)产业互联网有限公司	联通(上海)产业互联网有限公司	<p>自制,设备配置:配置数据网关连接的设备数据服务:提供查询设备数据、定阅设备数据并主动上报、设备控制数据。数据网关采集数据后,对数据进行清洗、筛选、组装后向用户提供数据。</p> <p>联动任务:配置并可以自动执行联动任务,把联动执行的结果上报给用户。联动配置可实现 1 条件对多任务,也可实现多条件对多任务。执行的任务可以跨设备,跨系统。</p> <p>历史数据:保存有限的历史数据(默认 30 天,可配置),当用户软件恢复后,可下载历史数据,以保证数据的完整性</p> <p>双机热备:启动双机热备功能后,当主数据网关不能工作时,备用数据网关自动取代主数据网关工作;当主数据网关恢复正常后(IP 地址不能变),备用数据网关退回到备用机状</p>	1	15,000.00	15,000.00	无




				<p>态, 并将数据同步到主数据网关。对用户层软件来说, 不需要做任何配置上的变动。 自动备份配置: 软件每天自动备份一次配置, 用户可下载保存配置, 也可导入配置恢复。</p>				7	数据安全及加密	原产地: 中国, 生产商: 联通(上海)产业互联网有限公司	联通(上海)产业互联网有限公司	<p>自制, 数据网关使用 Token 令牌认证方式(链路上的数据无法逆推出登录信息), 每 4 小时更新一次令牌, 分发给每台用户电脑的 Token 均不相同; 通讯的数据可以使用数字证书加密通讯, 提供 Https 和 WSS 通讯加密服务。</p>	15,000.00	15,000.00	无
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------	-------------------------------	-----------------	--	-----------	-----------	---



8	视频监控设备的对接集成	原产地：中国，生产商：联通(上海)产业互联网公司	联通(上海)产业互联网公司	<p>自制,针对本项目视频监控设备,应提供视频转码服务, 并支持如下功能:</p> <p>可接入全国 60 多种不同厂家视频设备: IPC, DVR, NVR, 平台软件…;</p> <p>可接入 RTSP, GB28181…等标准协议的视频流;</p> <p>支持实时视频转码, 支持回放视频流转码; 支持转码成 GB28181 国标视频流, 支持 H264, H265 视频 (GB28181-2022)</p>	1	15,000.00	15,000.00	无
9	设备配置管理	原产地：中国，生产商：联通(上海)产业互联网公司	联通(上海)产业互联网公司	<p>自制, 支持设备搜索, 可快速搜索过滤出设备或节点 (需要设备支持)</p> <p>支持对节点进行维护或对设备进行配置</p> <p>支持对节点名称进行修改</p> <p>支持节点维护功能, 支持节点增加和删除</p> <p>支持添加设备“新增设备驱动选择”功能, 可依次选择系统、驱动进行设备绑定不同设备驱动的设备配置方式、字段不同。</p> <p>支持设备名称、设备编码唯一功能;</p> <p>支持配置项分类, 各配置项在不同设备驱动下显示的字段也不相同</p>	1	15,000.00	15,000.00	无




10	数据查看	原产地：中国，生产商：联通(上海)产业互联网公司	联通(上海)产业互联网公司	自制, 支持设备搜索, 可快速搜索过滤出设备或节点 点击设备, 可显示对应设备的数据集, 即获取可展示的数据项 可对参数进行设置 (不同能力集参数设置不同), 可根据参数, 获取实时数据 可选择表单或文本方式查看获取的数据结果, 并支持导出数据功能	1	15,000.00	15,000.00	无
11	控制命令	原产地：中国，生产商：联通(上海)产业互联网公司	联通(上海)产业互联网公司	自制, 支持设备搜索, 可快速搜索过滤出设备或节点 支持对应设备的命令能力集的显示, 支持对设备可执行的控制命令/设置选项的获取 支持对某项控制命令集的参数进行设置 (不同命令能力集参数设置不同) 支持对某项控制命令集参数设置进行查询 支持对某项控制命令集组装参数并获取执行结果 支持对控制命令执行结果的查看验证	1	15,000.00	15,000.00	无



12	上报数据监测	原产地：中国，生产商：联通(上海)产业互联网有限公司	联通(上海)产业互联网有限公司	<p>自制，支持通过 WebSocket 地址进行进行上报数据的订阅（可扩展为 https, MQTT 上报方式）</p> <p>支持订阅全部设备上报数据功能</p> <p>支持停止所有订阅数据功能</p> <p>支持断开功能，可断开与 WebSocket 地址的连接</p> <p>支持将所选设备驱动以参数的形式存储至参数组合中</p> <p>支持数据编码、数据编码参数设置功能，可添加设备、设备采集参数。</p> <p>支持实时显示连接结果及上报数据接收情况</p> <p>支持导出当前上报数据内容至本地功能</p>	1	15,000.00	15,000.00	无
----	--------	----------------------------	-----------------	--	---	-----------	-----------	---



13	联动配置	原产地: 中国, 生产商: 联通(上海)产业互联网有限公司	联通(上海)产业互联网有限公司	<p>自制, 支持搜索功能, 可快速搜索过滤出联动配置信息</p> <p>支持导出联动配置信息 (包括各联动配置的联动条件、执行命令)</p> <p>支持从本地导入相关联动配置信息到数据采集网关</p> <p>支持联动配置列表显示, 可对该联动配置的联动条件、执行命令进行配置</p> <p>支持新增联动配置</p> <p>支持删除联动配置列表</p> <p>支持联动条件设置, 可选择基于多个设备采集数据的触发条件</p> <p>支持对多个设备或条件设置条件代码</p> <p>支持约定执行联动命令的条件满足其一或者是全部满足的自定义</p> <p>支持设置的联动条件自动带入功能</p> <p>支持联动测试功能, 可根据条件代码, 设置采集值, 测试执行结果验证联动条件是否配置正确。</p> <p>支持时间段设置, 对联动条件触发时间段进行设置, 支持设置多个时间段; 未设置时间段时视为全天监测联动条件触发, 已设置时间段情况下只在所设时间段进行联动条件监测。</p> <p>支持执行命令功能, 具体执行内容, 包括视</p>	1	15,000.00	15,000.00	无
----	------	-------------------------------	-----------------	---	---	-----------	-----------	---



14	系统设置	原产地：中国，生产商：联通(上海)产业互联网有限公司	联通(上海)产业互联网有限公司	<p>自制，支持密码修改功能</p> <p>支持对网关时间进行设置，可选择 NTP、RTC 两种设置方式</p> <p>支持多个 NTP 服务器设置功能，存在多个 NTP 服务器地址时，系统会先获取排序靠前的 NTP 服务器地址的时间，未获取到时依次获取下一排序 NTP 服务器地址的时间。</p> <p>支持对 NTP 服务器地址进行复位，并启用 NTP 时间服务器时间</p> <p>支持同步 NTP 时间服务器时间为系统时间</p> <p>支持保存 NTP 时间服务器信息</p> <p>支持将系统时间改为当前 RTC 日期、时间</p> <p>支持将系统时间复位为默认 NTP 服务器地址时间</p> <p>支持修改网关口的 IP 地址及主机名称</p> <p>支持数据采集网关系统升级</p> <p>支持显示系统的版本升级记录</p> <p>支持对系统进行整体的备份，包括系统及配置信息；可选择备份文件进行恢复</p> <p>支持授权信息查询功能，可查看网关支持、授权的设备数量及详细信息</p> <p>支持查看当前网关的系统信息及数据采集服务器及配置平台信息</p> <p>支持查看或下载核心主程序的系统日志</p> <p>支持查看或导出核心采集服务采集数据日志</p>	1	15,000.00	15,000.00	15,000.00	无
----	------	----------------------------	-----------------	---	---	-----------	-----------	-----------	---



15	服务器	原产地：中国，生产商：联想（北京）有限公司	联想（北京）有限公司	SR658H-D1, 处理器：国产，不低于海光 5000 系列性能处理器 内存容量：32GB 硬盘类型：2*2T 企业级硬盘，转速 7200rpm/10000rpm/15000rpm,	支持网络诊断功能，可查看其连接状态			49,000.00	49,000.00	无
----	-----	-----------------------	------------	--	-------------------	--	--	-----------	-----------	---



				显存：集成显卡其他 系统：国产系统				
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：

投标人（加盖公章）：联通（上海）产业互联网有限公司



注：

- 1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元。
- 2) 如果单价汇总与总价不符时，以单价汇总为准，并修正总价。
- 3) 表格行数投标人自行增加。