

第九部分、投标报价明细表

序号	类别	单位	数量	单价	总价	备注
1	一体式枪机（POE 供电 400W 像素）	台	20	2450.00	49000.00	
2	半球摄像机（POE 供电 400W 像素）	台	25	2730.00	68250.00	
3	高清枪机（电口 400W 像素）	台	50	2450.00	122500.00	
4	高清枪机（光口 400W 像素）	台	30	2150.00	64500.00	
5	高清球机（电口 400W 像素）	台	15	6400.00	96000.00	
6	高清球机（光口 400W 像素）	台	15	8500.00	127500.00	
7	NVR（16 路、16 盘位）	台	15	7800.00	117000.00	
8	NVR（32 路、16 盘位）	台	7	8300.00	58100.00	
9	NVR（64 路、16 盘位）	台	3	8900.00	26700.00	
10	监控硬盘（4T）	块	370	2150.00	795500.00	
11	监控硬盘（16T）	块	10	11500.00	115000.00	
12	机房环境监测设备	套	15	30250.00	453750.00	
合计					2093800.00	

说明:

此表中的总价含税合计必须与《开标一览表》中的报价保持一致。

投标人（盖章）：上海进祯建设工程有限公司

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：2026 年 08 月 06 日



二、投标人提交的技术部分相关内容

第十二部分、拟投全部产品清单

投标产品产品名称	品牌、型号	数量	规格	参数	制造商名称	产地	质保期	备注说明
一体式枪机 (POE 供电 400W 像素)	大华、 DH-IPC-HFW5459F1-ZYH- PV-JM	 20	400W 像素	传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 像素：400 万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）； 0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外）；40m（暖光）；6m（检测距离）； 补光灯：4 颗（多晶红外+暖光灯）； 镜头类型：电动变焦； 环境照度不高于 0.5lx, 开启超感光功能后, 可自动调节画面中目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度； 支持检测：支持跟随，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的抓图，支持抓图增强，曝光，支持属性提取，支持 6 种属性，8 种表情； 支持超感光技术：应用于超低亮度的环	浙江大华技术股份有限公司	浙江	3 年	

				境下，提升图像的清晰度保证图像效果支持复眼补光技术：减少光污染，补光均匀性好，提升夜晚补光通透性； 支持定时语音播报功能，最大可支持添加 10 个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划； 支持 DC12V/PoE 供电方式； 支持 IP67 防护等级。				
半球摄像机 (POE 供电 400W 像素)	大华、 DH-IPC-HDBW5459E1-ZYH -PV-MP	25	400W 像素	传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 像素：400 万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）； 0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外）； 补光灯：2 颗（红外灯）；1 颗（警戒灯）； 镜头类型：电动变焦； 支持检测：支持跟随，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的抓图，支持抓图增强，曝光，支持属性提取，支持 6 种属性，8 种表情； 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 支持一键撤防，可在自定义设置的时间	浙江大华技术股份有限公司	浙江	3 年	

				段内对报警输出，邮件，音频，灯光等； 支持报警 3 进 2 出，音频 1 进 1 出，RS485，最大支持 1TB Micro SD 卡，内置双麦克和扬声； 支持定时语音播报功能，最大可支持添加 10 个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划； 支持 DC12V/PoE 供电方式； 支持 IP67、IK10 防护等级。				
高清枪机（电口 400W 像素）	大华、 DH-IPC-HFW5459F1-ZYH- PV-JM	50	400W 像素	传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 像素：400 万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外）；40m（暖光）；6m（检测距离）； 补光灯：4 颗（多晶（红外+暖光）灯）； 镜头类型：电动变焦； 环境照度不高于 0.5lx，开启超感光功能后，可自动调节画面中目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐	浙江大华技术股份有限公司	浙江	3 年	

				度； 支持检测：支持跟随，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的抓图，支持抓图增强，曝光，支持属性提取，支持 6 种属性，8 种表情； 支持超感光技术：应用于超低亮度的环境下，提升图像的清晰度保证图像效果； 支持复眼补光技术：减少光污染，补光均匀性好，提升夜晚补光通透性； 支持定时语音播报功能，最大可支持添加 10 个不同语音文件，可设置时间优先、次数优先，播放间隔可设置并单独配置播放时间计划； 支持 DC12V/PoE 供电方式； 支持 IP67 防护等级。				
高清枪机（光口 400W 像素）	大华、 DH-IPC-HFW5443DK-ZYH- NF-I4	30	400W 像素	传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS； 像素：400 万； 最低照度：0.002lux（彩色模式）； 0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：120m（红外）； 补光灯：4 颗（红外灯）； 镜头类型：电动变焦； 支持四种智能资源切换：通用行为分析、道路监控、特征监测等； 支持检测：支持跟随，支持优选，支持	浙江大华技术股份有限公司	浙江	3 年	

				抓拍，支持上报最优的抓图，支持抓图增强，曝光，支持属性提取，支持 6 种属性，8 种表情； 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测； 支持报警 3 进 2 出，音频 1 进 1 出，485，BNC，最大支持 512G Micro SD 卡，内置麦克风； 支持 AC24V/DC12V 供电方式，方便工程安装； 支持 IP67 防护等级； 支持 1 个百兆单模单纤光口；1 个（RJ-45 网口，支持 10M/100M/1000M 网络数据）可通支持网络接口、光纤接口，以 2 个不同网段 IP 地址同时接入				
高清球机（电口 400W 像素）	大华、 DH-SD-8A3433-HNR-GA-D 3E	15	400W 像素	传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 像素：400 万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.001Lux@F1.6；黑白：0.0001Lux@F1.6；0Lux（红外灯开）； 最大补光距离：250m（红外）； 镜头焦距：5.8mm~192mm； 定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 可视域功能：支持； 支持机动车、非机动车、特征检测；支	浙江大华技术有限公司	浙江	3 年	

				持优选；支持抓拍；支持上报最优的机动车属性抓图； 支持检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图；支持增强，支持属性提取，6 种属性 8 种表情； 声警戒：共计 27 条语音报警内容，支持自定义语音内容导入（需外接扬声器使用）； 网络接口：1 个（RJ-45 母头网口，支持 10M/100M 网络数据）； 供电方式：DC36V/2.23A±25%； 防护等级：IP67；TVS 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：8 寸				
高清球机（光口 400W 像素）	大华、 DH-SD-8A1440-HNP-GAGT -D3EHM	15	400W 像素	传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 像素：400 万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.001lux@F1.6；黑白：0.0001lux@F1.6；0lux（红外灯开）； 最大补光距离：50m（白光）；500m（激光+红外）； 补光类型：红外+白光+激光； 雨刷功能：智能雨刷； 镜头焦距：5.5mm~220mm； 支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像；	浙江大华技术股份有限公司	浙江	3 年	

				支持陀螺仪防抖； 支持智能雨刷功能； 光纤接口：100M 单纤 FC 接口传输规格：1310nm TX/1550nm RX 距离：20km； 供电方式：DC36V/2.23A±25%（标配）； 防护等级：IP67；TVS 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：8 寸； 接口类型：RJ45 接口；RS485 接口；光纤接口				
NVR（16 路、16 盘位）	大华、 DH-NVR5016-4KS3/I	15	16 路、16 盘位	支持最大 16 路网络视频接入； 支持 16 个内置 SATA 接口，单盘最大容量支持 20T，可配置成单盘，支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD 等各种数据保护模式； 支持 iSCSI 扩展存储功能，支持 iSCSI 方式对接 IP SAN 设备，实现扩容存储 支持 4 个 USB 接口（2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口）； 支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将多网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余； 支持 2 路 VGA 输出，2 路 HDMI 输出； 可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；	浙江大华技术股份有限公司	浙江	3 年	

			支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现； 设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志； 支持切片回放功能，将录像按月、日和小时分成若干片段进行回放； 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 支持抽拉式硬盘热插拔机箱； 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储； 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储。				
--	--	---	--	--	--	--	--

NVR（32 路、16 盘位）	大华、 DH-NVR5032-4KS3/I		32 路、16 盘位	支持最大 32 路网络视频接入； 支持 16 个内置 SATA 接口，单盘最大容量支持 20T，可配置成单盘，支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD 等各种数据保护模式； 支持 iSCSI 扩展存储功能，支持 iSCSI 方式对接 IP SAN 设备，实现扩容存储 支持 4 个 USB 接口（2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口）； 支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将多网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余； 支持 2 路 VGA 输出，2 路 HDMI 输出； 可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现； 设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志； 支持切片回放功能，将录像按月、日和小时分成若干片段进行回放；	浙江大华技术股份有限公司	浙江	3 年	
-----------------	--------------------------	---	------------	---	--------------	----	-----	--

				支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 支持抽拉式硬盘热插拔机箱； 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储； 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储				
NVR（64 路、16 盘位）	大华、 DH-NVR5064-4KS3/I	3	64 路、16 盘位	支持最大 64 路网络视频接入； 支持 16 个内置 SATA 接口，单盘最大容量支持 20T，可配置成单盘，支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD 等各种数据保护模式； 支持 iSCSI 扩展存储功能，支持 iSCSI 方式对接 IP SAN 设备，实现扩容存储；	浙江大华技术股份有限公司	浙江	3 年	

			支持 4 个 USB 接口(2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口)； 支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将多网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余； 支持 2 路 VGA 输出,2 路 HDMI 输出；可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现； 设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志； 支持切片回放功能，将录像按月、日和小时分成若干片段进行回放； 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像； 支持抽拉式硬盘热插拔机箱； 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储； 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储。				
--	--	---	--	--	--	--	--

监控硬盘（4T）	希捷（Seagate）、 ST4000VX015	370	4T	容量：4TB； 硬盘接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB。	希捷国际科技（无锡）有限公司	江苏无锡	3 年	
监控硬盘（16T）	希捷（Seagate）、 ST16000NM002H	10	16T	容量：16TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：512MB。	希捷国际科技（无锡）有限公司	江苏无锡	3 年	
机房环境监测设备	共济、KW-6260/Z10	15	KW-6260/Z10	配置不低于 200 万像素监控摄像头； 配置温湿度监测、漏水监测、水浸监测、烟雾监测； 配置工业电源、变送器箱、数据采集服务器； 配置智能电量仪、通讯转换模块、空调来电自启等； 包含基础设施管理软件及许可。	深圳市共济科技股份有限公司	深圳市	3 年	