

| 序号 | 入围供应商名称 | 入围产品名称 | 规格型号（或者主要服务内容及服务标准） | 入围单价 | 排名 |
|-----|-----------------|-------------------------------|---|--------|----|
| 包13 | 赫能（苏州）新能源科技有限公司 | 赫能/HELNONHM-50K/5不间断电源 | 品牌：赫能/HELNO N 型号：HM-50K/5 额定输出功率（最低）：50KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：110%1小时，120%10分钟，150%1分钟，>150%20毫秒。 整机效率：1 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波，功率模块可以热插拔等。 客服电话：4001159668 | 45570元 | 1 |
| 包13 | 上海优比施电子科技有限公司 | 优比施UMK 15U-50K不间断电源 | 品牌：优比施 型号：UMK 15U-50K 商品条码：06976974311098 额定输出功率（最低）：50KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：100%~110%>60Min 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服电话：4007776028 | 55700元 | 2 |
| 包13 | 欧典（上海）通用设备有限公司 | 伽玛创力/GAGA Advent-M 50KVA不间断电源 | 品牌：伽玛创力/GA 型号：GA Advent-M 50KVA 额定输出功率（最低）：50KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：<=125% 10分钟，<=150% 1分钟。 整机效率：>=95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 | 65000元 | 3 |
| 包13 | 上海炫晶信息科技有限公司 | 台达/DeltaHIFT 60K不间断电源 | 品牌：台达/Delta 型号：HIFT 60K 额定输出功率（最低）：60KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：≤125%：10分钟；≤150%：1分钟；>150%：1秒 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服电话：4008209595 | 65654元 | 4 |

| | | | | | |
|-----|------------------|---------------------------------|--|--------|---|
| 包13 | 山特电子(深圳)有限公司 | 山特/SANTAK 3A3 PT 50K (75)不间断电源 | <p>品牌: 山特/SANTA K 型号: 3A3 PT 50K (75) 额定输出功率(最低): 50KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 10分钟125%, 60秒150%, 300毫秒>150% 整机效率: 96% 切换时间(ms)(市电转电池): 0 客服电话: 4008303938</p> | 66600元 | 5 |
| 包13 | 深圳索瑞德电子有限公司 | 索瑞德/SOROTECM PS9335C 50KVA不间断电源 | <p>品牌: 索瑞德/SORO TEC 型号: MPS9335C 50 KVA 额定输出功率(最低): 50KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 110% 60分钟后转旁路: 125% 10分钟后转旁路: 150% 1分钟后转旁路: >150% 200ms后转旁路 整机效率: ≥95% 切换时间(ms)(市电转电池): 0ms 其它特性: / 客服电话: 13538012209</p> | 66900元 | 6 |
| 包13 | 尚真节能环保技术(上海)有限公司 | 先控/siconCMS-60/15 DSA-UPS不间断电源 | <p>品牌: 先控/sicon 型号: CMS-60/15DS A-UPS 额定输出功率(最低): 50KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 125% 的额定阻性负载, ≥10分钟 整机效率: ≥96% 切换时间(ms)(市电转电池): 0ms 其它特性: 三进三出, 双变换在线式, 嵌入式机架安装, 60KVA/60KW, 交流输入范围: 132V~275V (50%负载)/228V~476V (100%负载), 输入频率范围: 40~70Hz, ±190VDC~±240 客服电话: 021-67285981</p> | 71663元 | 7 |

| | | | | | |
|-----|---------------|--|---|--------|----|
| 包13 | 易事特集团股份有限公司 | 易事特/EASTEA66050不间断电源 | <p>品牌: 易事特/EAST 型号: EA66050 额定输出功率(最低): 50KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 105%<负载≤110%, 60分钟 后转旁路: 110%<负载≤125%, 10分钟 后转旁路: 125%<负载≤150%, 1分钟 后转旁路: 负载>150%, 0.2秒后转旁路 整机效率: ≥96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0ms 其它特性: 1、输入功率因数≥0.99; 2、输入电流谐波成份≤3%; 3、输出波形失真度: ≤1% (阻性负载); ≤3% (非线性负载); 客服电话: 0769-22897777</p> | 69975元 | 8 |
| 包13 | 上海广赛电源有限公司 | 华为/Huawei UPS5000-E-50KVA不间断电源 | <p>品牌: 华为/Huawei 型号: UPS5000-E-50KVA 额定输出功率(最低): 50KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 110%负载60 min后转旁路, 125%负载10min后转旁路; 150%负载1min后转旁路 整机效率: 96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: 支持30-46节铅酸电池或锂电池, 可调, 默认40节 客服电话: 4008229999</p> | 85500元 | 9 |
| 包13 | 上海恩锶派信息科技有限公司 | 施耐德/Schneider Electric GVSUPS50K150HS不间断电源 | <p>品牌: 施耐德/Schneider Electric 型号: GVSUPS50K150HS 额定输出功率(最低): 50KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: "125% 10分钟 150% 1分钟" 整机效率: 99.00% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: 施耐德电气的Galaxy VS系列是一种高效、模块式、易于部署的 20 至 100 kW (480 V)、10 至 150 kW (400 V) 和 10 至 50 kW (208 V) 的三相不间断 客服电话: 4008101315</p> | 80566元 | 10 |

| | | | | | |
|-----|---------------|--------------------------------------|--|--------|----|
| 包13 | 深圳市英威腾电源有限公司 | 英威腾电源/INVTR M060/10X不间断电源 | <p>品牌: 英威腾电源/I NVT 型号: RM060/10X 额定输出功率(最低): 50KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 102%长期运行; 110%1小时后转到旁路; 125%10分钟后转到旁路; 150%1分钟后转到旁路; >150%200毫秒后转到旁路 整机效率: 95% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: □ UPS系统模块化设计, N+X冗余, 在线热插拔升级扩容。□ 超强的负载适应性以及带载能力, 超强的电网适应性。□ 绿色节能电源: 整机效率高达95%, 输入功率因数大于0.99, 输入电流谐波小于4%。 客服电话: 400-700-9997</p> | 81000元 | 11 |
| 包13 | 深圳市艾特网能技术有限公司 | 艾特网能/iTeaQUM-1250TFL-FF (50KVA)不间断电源 | <p>品牌: 艾特网能/iTea Q 型号: UM-1250TFL-FF (50KVA) 额定输出功率(最低): 50KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 市电模式: Load≤110%, 持续30min; ≤130%, 持续10min; ≤150%, 持续30s; >150%, 200ms 整机效率: >95% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: / 客服电话: 4008118080</p> | 79300元 | 12 |

