

包12：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包12	赫能（苏州）新能源科技有限公司	赫能/HELNONHM-40K/4不间断电源	品牌：赫能/HELNO N 型号：HM-40K/4 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：125%1小时，120%10分钟，150%1分钟，>150%200毫秒。 整机效率：1 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波。 客服电话：4001159668	45080元	1
包12	上海优比施电子科技有限公司	优比施UMK 15U-40K不间断电源	品牌：优比施 型号：UMK 15U-40K 商品条码：06976974311036 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：100%~110%>60Min 整机效率：94.5% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服电话：4007776028	49100元	2
包12	欧典（上海）通用设备有限公司	伽玛创力/GAGA Advent-M 40KVA不间断电源	品牌：伽玛创力/GA 型号：GA Advent-M 40KVA 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：≤125%10分钟，≤150%1分钟。 整机效率：≥95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0	55000元	3
包12	上海炫晶信息科技有限公司	台达/DeltaHIFT 40K不间断电源	品牌：台达/Delta 型号：HIFT 40K 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：≤125%：10分钟；≤150%：1分钟；>150%：1秒 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服电话：4008209595	61312元	4

包12	尚真节能环保技术（上海）有限公司	先控/siconCMS-60/15 DSA-UPS不间断电源	品牌：先控/sicon 型号：CMS-60/15DS A-UPS 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：125% 的额定阻性负载，≥ 10 分钟 整机效率：≥96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：三进三出，双变换在线式，嵌入式机架安装，60KVA/60KW，交流输入范围：132V~275V（50%负载）/228V~476V（100%负载），输入频率范围：40~70Hz，±190VDC~±240 客服电话：021-67285981	60450元	5
包12	商宇(深圳)科技有限公司	商宇CPY1040不间断电源	品牌：商宇 型号：CPY1040 商品条码：6975140270955 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：125% <负载<130%10 分钟后关机；130%<负载<150%1 分钟后关机；150%> 负载300 毫秒后关机 整机效率：主路模式：95%最大；经济模式：98%；电池模式 94.5% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：DSP 数字化控制·整机效率 95%，输入功率因数大于 0.9·全正面维护·配置 7 英寸 LCD 触摸显示屏·全数字化模块并联技术·所有电路板均采用三防工艺·机架式安装、 客服电话：4000505800	61500元	6
包12	深圳科士达科技股份有限公司	科士达/KSTARYMK3300-60+2*YMK3300-RM-20不间断电源	品牌：科士达/KSTAR 型号：YMK3300-60+2*YMK3300-RM-20 商品条码：33006023300 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：YMK3300-60+2*YMK3300-RM-20 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：输出功因 1 客服电话：400-700-9662	62000元	7

包12	山特电子（深圳）有限公司	山特/SANTAK 3A3 PT 50K（125）不间断电源	品牌：山特/SANTA K 型号：3A3 PT 50K（125） 额定输出功率（最低）：50KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：10 分钟125%，60 秒150%，300 毫秒> 150% 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服电话：4008303938	68800元	8
包12	深圳索瑞德电子有限公司	索瑞德/SOROTECM PS9335C 40KVA不间断电源	品牌：索瑞德/SOROTEC 型号：MPS9335C 40KVA 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：110% 60 分钟后转旁路；125% 10 分钟后转旁路；150% 1 分钟后转旁路；>150%200ms后转旁路 整机效率：≥95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：/ 客服电话：13538012209	65700元	9
包12	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA6640 不间断电源	品牌：易事特/EAST 型号：EA6640 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：105%< 负载≤110%，60 分钟后转旁路；110%< 负载≤125%，10 分钟后转旁路；125%< 负载≤150%，1 分钟后转旁路；负载>150%，0.2 秒后转旁路 整机效率：≥96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：1、输入功率因数≥0.99；2、输入电流谐波成份≤3%；3、输出波形失真度：≤1%（阻性负载）；≤3%（非线性负载）； 客服电话：0769-22897777	64377元	10

包12	深圳市艾特网能技术有限公司	艾特网能/iTeaQUM-1200TFL-FF/2 (40KVA)不间断电源	品牌：艾特网能/iTeaQ 型号：UM-1200TFL-FF/2 (40KVA) 额定输出功率（最低）：40KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：市电模式：Load≤110%，持续30min；≤130%，持续10min；≤150%，持续30s；>150%，200ms 整机效率：>95 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：/ 客服电话：4008118080	66300元	11
-----	---------------	--	---	--------	----