

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包18	上海优比施电子科技有限公司	优比施UT33-100KS 不间断电源	品牌：优比施 型号：UT33-100KS 商品条码：06976974310930 额定输出功率（最低）：100KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：100%~110%>60Min 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服电话：4007776028	58800元	1
包18	赫能（苏州）新能源科技有限公司	赫能/HELNONG-33100不间断电源	品牌：赫能/HELNO N 型号：HG-33100 额定输出功率（最低）：100KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：125%1分钟，150%1秒。 整机效率：0.8 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波。 客服电话：4001159668	63112元	2
包18	欧典（上海）通用设备有限公司	伽玛创力/GAGA Advent-H 100KVA不间断电源	品牌：伽玛创力/GA 型号：GA Advent-H 100KVA 额定输出功率（最低）：100KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：<=125%5分钟，<=150% 1分钟。 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0	75800元	3

包18	上海恩德派信息科技有限公司	施耐德/Schneider ElectricE3MUPS100KH不间断电源	<p>品牌: 施耐德/Schneider Electric</p> <p>型号: E3MUPS100K H</p> <p>额定输出功率(最低): 100KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: "125% 10分钟 150% 1分钟"</p> <p>整机效率: 95.00%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0</p> <p>其它特性: 施耐德电气的Easy UPS 3M是三相Easy UPS系列的一部分, 是一款易于安装、易于使用且易于维护的60-200kVA (400V)和50-100kVA (208V)三相 UPS, 非常适合中小型客服电话: 4008101315</p>	69966元	4
包18	上海炫晶信息科技有限公司	台达/DeltaPHH 100K不间断电源	<p>品牌: 台达/Delta</p> <p>型号: HPH 100K</p> <p>额定输出功率(最低): 100KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 125%: 10 mins; 126%~150%: 1 min; >150%: 1sec</p> <p>整机效率: 96%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0</p> <p>客服电话: 4008209595</p>	81715元	5
包18	尚真节能环保技术(上海)有限公司	先控/siconDSP100DA-UPS不间断电源	<p>品牌: 先控/sicon</p> <p>型号: DSP100DA-U PS</p> <p>额定输出功率(最低): 100KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 125% 的额定阻性负载, ≥10 分钟</p> <p>整机效率: ≥95%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 三进三出, 双变换在线式, 塔式安装, 100KVA/100KW, 交流输入范围: 132V~275V (50% 负载) /228V~476V (100%负载), 输入频率范围: 40~70 Hz, ±190VDC~±240 V</p> <p>客服电话: 021-67285981</p>	79989元	6

包18	山特电子(深圳)有限公司	山特/SANTAK 3C3 HD-100K不间断电源	<p>品牌: 山特/SANTA K</p> <p>型号: 3C3 HD-100K</p> <p>额定输出功率(最低): 100KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 102~110%负载60分钟, 111~125%负载10分钟, 126~150%负载1分钟</p> <p>整机效率: 96%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0</p> <p>客服电话: 4008303938</p>	82000元	7
包18	商宇(深圳)科技有限公司	商宇HP33100H不间断电源	<p>品牌: 商宇</p> <p>型号: HP33100H</p> <p>商品条码: 6975140270597</p> <p>额定输出功率(最低): 100KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 106%≤负载≤125%, 维持10min, 125%负载≤150%, 维持1min</p> <p>整机效率: 95%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0</p> <p>其它特性: 极为简便的机房管理供电系统方案·丰富的监控和通讯接口·智能充电管理·支持最多4台UPS并机·中英文LCD面板·正面操作和维护功能·整机效率达95%以上</p> <p>客服电话: 4000505800</p>	81800元	8
包18	深圳市艾特网能技术有限公司	艾特网能/iTeaQUE-1000TPL不间断电源	<p>品牌: 艾特网能/iTea Q</p> <p>型号: UE-1000TPL</p> <p>额定输出功率(最低): 100KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 市电模式: Load≤110%, 持续30min; ≤130%, 持续10min; ≤150%, 持续30s; >150%, 200ms</p> <p>整机效率: >95%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0</p> <p>其它特性: /</p> <p>客服电话: 4008118080</p>	78000元	9

包18	上海丹贝电子科技有限公司	丹能DN-33100不间断电源	<p>品牌: 丹能 型号: DN-33100 额定输出功率(最低): 100KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: <=125% 10分钟, <=150 % 1分钟 整机效率: 94% 切换时间(ms)(市电转电池): 0 其它特性: 无 客服电话: 021-34553681</p>	95000元	10
包18	深圳市英威腾电源有限公司	英威腾电源/INVHT33100X不间断电源	<p>品牌: 英威腾电源/I NVT 型号: HT33100X 额定输出功率(最低): 100KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 110%1小时后转旁路; 125%10分钟后转旁路; 150%1分钟后转旁路; >150%, 200ms后转旁路 整机效率: 96% 切换时间(ms)(市电转电池): 0 其它特性: <input checked="" type="checkbox"/> DSP全数字化控制, 实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。 <input checked="" type="checkbox"/> 数字化环流控制技术, 并机可靠性极高。 <input checked="" type="checkbox"/> 智能化电池管理方案, 延长电池使用寿命。 <input checked="" type="checkbox"/> 智能化系统自诊断方案, 客服电话: 400-700-9997</p>	85000元	11
包18	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA99100不间断电源	<p>品牌: 易事特/EAST 型号: EA99100 额定输出功率(最低): 100KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 负载<110%60分钟后转旁路; 负载110%~125%10分钟后转旁路;负载125%~150%1分钟后转旁路;负载>150%200毫秒后转旁路 整机效率: ≥96% 切换时间(ms)(市电转电池): 0ms 其它特性: 1、输入功率因数≥0.99; 2、输入电流谐波成份≤3%; 3、输出波形失真度: ≤1% (阻性负载); ≤3% (非线性负载); 客服电话: 0769-22897777</p>	82000元	12

