

包5：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包5	现代电梯（杭州）有限公司	MOLIFTXDTK-G1000-C60电梯	品牌：MOLIFT 型号：XDTK-G1000-C60 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：4006060887 交付日期（天）：100	66800元	1
包5	斯迈普电梯（中国）有限公司	斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS3-MAPG6电梯	品牌：斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS 型号：3-MAPG6 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应招标采购要求 质量保证期（月）：24 客服电话：021-39117696 交付日期（天）：90	69040元	2
包5	浙江尼邦电梯有限公司	NPLT小机房电梯5NIP-TKJ-1000-1.0,2/2电梯	品牌：NPLT 型号：小机房电梯5NIP-TKJ-1000-1.0,2/2 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：0572-3870666 交付日期（天）：120	74300元	3

包5	联盟电梯（苏州）有限公司	联盟 UN-PS(1000/1.0) 电梯	品牌：联盟 型号：UN-PS(1000/1.0) 商品条码：1000100 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：1000kg/1.0 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56554248 交付日期（天）：24	72000元	4
包5	上海富士电梯有限公司	上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD YK2H1000/1.0-2/2/2-CO 电梯	品牌：上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD 型号：YK2H1000/1.0-2/2/2-CO 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：021-57559666 交付日期（天）：120	74700元	5
包5	西子电梯科技有限公司	西子UN-Victor K III 电梯	品牌：西子 型号：UN-Victor K III 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：完全响应招标要求 质量保证期（月）：24 客服电话：4008261112 交付日期（天）：60	70116元	6

包5	迅达（中国）电梯有限公司	SCHINDLERSchindler5400电梯	品牌：SCHINDLER 型号：Schindler5400 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：1.电梯变频驱动，2.同步运行，3.五方通话，4.门机变频驱动，5.应急轿厢照明，6.修正运行，7.反向内呼，8.应急电池供电，9.按钮粘连监察，10.电源相位故障监测，11.检修运行，12.内呼优先 质量保证期（月）：24 客服电话：4008880110 交付日期（天）：93	66000元	7
包5	上海永大电梯安装维修有限公司	永大/yungtayHIQ电梯	品牌：永大/yungtay 型号：HIQ 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：小机房乘客电梯 质量保证期（月）：24 客服电话：4008202168 交付日期（天）：110	67800元	8
包5	上海三菱电梯有限公司	上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATORLEHY-III-S-1050kg-1米每秒-2层2站2门电梯	品牌：上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR 型号：LEHY-III-S-1050kg-1米每秒-2层2站2门 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1050kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：4008203030 交付日期（天）：80	72200元	9

包5	上海三菱电梯有限公司	广日MAX-E1050-CO1.0电梯	品牌：广日 型号：MAX-E1050-CO1.0 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1050kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：4006688130 交付日期（天）：120	72680元	10
包5	华升富士达电梯有限公司	FUJITEC小机房乘客电梯5 ZEXIA-T 1050kg 1米秒 2层2站2门电梯	品牌：FUJITEC 型号：小机房乘客电梯5 ZEXIA-T 1050kg 1米秒 2层2站2门 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1050kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：标准功能 质量保证期（月）：24 客服电话：13641918806 交付日期（天）：90	73500元	11
包5	苏州德奥电梯有限公司	德奥电梯DP35,1000kg电梯	品牌：德奥电梯 型号：DP351000kg 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：30 客服电话：4008899871 交付日期（天）：110	74000元	12

包5	上海阿尔法电梯有限公司	阿尔法/AlphaALP-III 000kg/1.0m/s电梯	品牌：阿尔法/Alpha 型号：ALP-III1000kg/ 1.0m/s 商品条码：05 电梯类型：小机房乘 客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢 ：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器：304不锈 钢 地坎材料：硬质铝合 金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应 质量保证期（月）： 24 客服电话：56333993 交付日期（天）：90	79800元	13
包5	上海德圣米高电梯有 限公司	德圣米高/D DESHEN G MICODSMC-K-10 00-1.0电梯	品牌：德圣米高/D D ESHENG MICO 型号：DSMC-K-100 0-1.0 商品条码：005 电梯类型：小机房乘 客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢 ：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器：304不锈 钢 地坎材料：硬质铝合 金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：全微 机集选控制，变频变 压调速驱动 质量保证期（月）： 24 客服电话：80082021 26 交付日期（天）：60	83000元	14
包5	巨人通力电梯有限公 司	巨人通力GPS35S电 梯	品牌：巨人通力 型号：GPS35S 电梯类型：小机房乘 客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢 ：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器：304不锈 钢 地坎材料：硬质铝合 金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：GPS 35S(1000/1.0)2/2/2 质量保证期（月）： 24 客服电话：13774334 992 交付日期（天）：90	76200元	15

包5	上海东升电梯工程有限公司	奥的斯小机房乘客电梯 GEN3 1000kg 1.0 m/s 2/2/2 电梯	品牌：奥的斯 型号：小机房乘客电梯 GEN3 1000kg 1.0 m/s 2/2/2 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：13917576211 交付日期（天）：115	74000元	16
包5	杭州西奥电梯有限公司	西奥电梯/XIOLIFTX O-CONIII电梯	品牌：西奥电梯/XIOLIFT 型号：XO-CONIII 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：满足电梯验收所需相关功能 质量保证期（月）：24 客服电话：400-826-9998 交付日期（天）：120	73400元	17
包5	申龙电梯股份有限公司	申龙TKJ-E1000/1.0 电梯	品牌：申龙 型号：TKJ-E1000/1.0 商品条码：5 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：标配 质量保证期（月）：24 客服电话：18817697813 交付日期（天）：75	77000元	18

包5	上海中骋电梯有限公司	FJHDFHSP50-1000 1.0 2/2/2 -VVVF电梯	品牌：FJHD 型号：FHSP50-1000 1.0 2/2/2 -VVVF 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：FHS P50-1000 1.0 2/2/2 -VVVF 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56552787 交付日期（天）：120	78300元	19
包5	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	博林特/BLTCHOI-V电梯电梯	品牌：博林特/BLT 型号：CHOI-V电梯 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：4001662689 交付日期（天）：90	77000元	20
包5	怡达快速电梯有限公司	怡达EKJ10,1050kg,速度1.0m/s,2层2站2门电梯	品牌：怡达 型号：EKJ101050kg 速度1.0m/s2层2站2门 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1050kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：1.电梯变频驱动，2.同步运行，3.五方通话，4.门机变频驱动，5.应急轿厢照明，6.修正运行，7.反向内呼，8.应急电池供电，9.按钮粘连监察，10.电源相位故障监测，11.检修运行，12.内呼优先 质量保证期（月）：24 客服电话：400-887-6336 交付日期（天）：110	78500元	21

包5	巨立电梯股份有限公司	巨立/JOYLIVE EGP30 (1000/1.0) 2/2/2电梯	品牌：巨立/JOYLIVE E E 型号：GP30 (1000/1.0) 2/2/2 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重 (kg)：1000kg 速度 (m/s)：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期 (月)：24 客服电话：400-884-8881 交付日期 (天)：120	87900元	22
包5	西继迅达电梯有限公司	西继迅达SL6000电梯	品牌：西继迅达 型号：SL6000 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重 (kg)：1000kg 速度 (m/s)：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：开门方式：中分；开门尺寸：标准型；层间距离：3.6m；控制方式：单控；轿顶装潢：标准型；层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢；操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢；地坎材料：硬质铝合金；轿 质量保证期 (月)：24 客服电话：13918918299 交付日期 (天)：45	81000元	23
包5	康力电梯股份有限公司	康力电梯KLKS电梯	品牌：康力电梯 型号：KLKS 商品条码：5 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重 (kg)：1000kg 速度 (m/s)：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应 质量保证期 (月)：24 客服电话：4001882367 交付日期 (天)：120	80000元	23

包5	上海舒安电梯工程有限公司	日立/HITACHI HGE-1050-CO60(单开门)电梯	品牌：日立/HITACH I 型号：HGE-1050-CO60(单开门) 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1050kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：4001018262 交付日期（天）：115	79300元	24
包5	菱王电梯有限公司	菱王有机房1000kg1.0电梯	品牌：菱王 型号：有机房1000kg1.0 商品条码：005 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应 招标文件要求 质量保证期（月）：24 客服电话：0757-66827888 交付日期（天）：120	79700元	25
包5	沃克斯迅达电梯有限公司	沃克斯迅达/VOLKSLIFT SCHINDLER VE(V600)电梯	品牌：沃克斯迅达/VOLKSLIFT SCHINDLER 型号：VE(V600) 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：400-826-866 交付日期（天）：120	81500元	26

包5	苏州帝奥电梯有限公司	帝奥D/GMT-X11 电梯	品牌：帝奥 型号：D/GMT-X11 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：400-8899157 交付日期（天）：120	84000元	27
----	------------	----------------	---	--------	----