

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包15	上海优比施电子科技有限公司	优比施UMK 15U-60K不间断电源	品牌：优比施 型号：UMK 15U-60K 商品条码：06976974311050 额定输出功率（最低）：60KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：0 整机效率：94.5% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服电话：4007776028	57700元	1
包15	赫能（苏州）新能源科技有限公司	赫能/HELNONHN-60K/3不间断电源	品牌：赫能/HELNO N 型号：HN-60K/3 额定输出功率（最低）：60KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：110%1小时，120%10分钟，150%1分钟上，>150%200毫秒。 整机效率：1 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波，功率模块可以在线热插拔。 客服电话：4001159668	62132元	2
包15	欧典（上海）通用设备有限公司	伽玛创力/GAGA Advent-M 60KVA不间断电源	品牌：伽玛创力/GA型号：GA Advent-M 60KVA 额定输出功率（最低）：60KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：<=125%10分钟，<=150%1分钟。 整机效率：>=95%	65000元	3
包15	上海炫晶信息科技有限公司	台达/DeltaHIFT 60K不间断电源	品牌：台达/Delta 型号：HIFT 60K 额定输出功率（最低）：60KVA 类型：模块化 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：≤125%：10分钟；≤150%：1分钟；>150%：1秒 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服电话：4008309595	65654元	4

包15	上海广赛电源有限公司	华为/HuaweiUPS500 0-E-60KVA不间断电源	<p>品牌: 华为/Huawei 型号: UPS5000-E-60 KVA 额定输出功率(最低) : 60KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 105% <负 载≤ 110%, 60分钟 后转旁路; 110%<负 载≤ 125%时, 10分 钟后转旁路; 125% <负载≤150%时, 1 分钟后转旁路; 负 载> 150%时, 2 00毫 秒后转旁路; 整机效率: 96% 切换时间(ms) (市 电转电池) : 0 其它特性: 30-44节 铅酸电池, 可调, 默认40节 客服电话: 40082299 99 </p>	77000元	5
包15	尚真节能环保技术(上海)有限公司	先控/siconCMS-60/15 DSA-UPS不间断电源	<p>品牌: 先控/sicon 型号: CMS-60/15DS A-UPS 额定输出功率(最低) : 60KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 125% 的 额定阻性负载, ≥10 分钟 整机效率: ≥96% 切换时间(ms) (市 电转电池) : 0ms 其它特性: 三进三出 , 双变换在线式, 嵌 入式机架安装, 60K VA/60KW, 交流输 入范围: 132V~275V (50%负载)/228V~ 476V (100%负载) , 输入频率范围: 40 ~70Hz, ±190VDC~± 240 客服电话: 021-6728 5981 </p>	75140元	6
包15	山特电子(深圳)有限公司	山特/SANTAK 3A3 PT 75K (75) 不间断电源	<p>品牌: 山特/SANTA K 型号: 3A3 PT 75K (75) 额定输出功率(最低) : 75KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 10分钟1 25%, 60秒150%, 3 00毫秒> 150% 整机效率: 96% 切换时间(ms) (市 电转电池) : 0 客服电话: 40083039 38 </p>	78100元	7

包15	商宇(深圳)科技有限公司	商宇CPY2060不间断电源	<p>品牌: 商宇 型号: CPY2060 商品条码: 6975140271006</p> <p>额定输出功率(最低): 60KVA</p> <p>类型: 模块化</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 105%~110%:60min; 111%~125%:10min; 150%:60s; >150%:200ms</p> <p>整机效率: 94.7%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0</p> <p>其它特性: 双电源输入·高效率(94.5%)</p> <p>功率模块·LCD显示界面·热拔插长寿命</p> <p>功率模块·高密度,灵活配置·模块化,可扩展·N+X并联冗余</p> <p>客服电话: 4000505800</p>	77000元	8
包15	上海丹贝电子科技有限公司	丹能DN-M20-15U-60不间断电源	<p>品牌: 丹能 型号: DN-M20-15U-60</p> <p>额定输出功率(最低): 60KVA</p> <p>类型: 模块化</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: <=125% 10分钟, <=150% 1分钟</p> <p>整机效率: 94.5%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0</p> <p>其它特性: 无</p> <p>客服电话: 021-34553681</p>	88000元	9
包15	深圳科士达科技股份有限公司	科士达/KSTARYMK3300-60+3*YMK3300-RM-20不间断电源	<p>品牌: 科士达/KSTARD</p> <p>型号: YMK3300-60+3*YMK3300-RM-20</p> <p>商品条码: 33006033300</p> <p>额定输出功率(最低): 60KVA</p> <p>类型: 模块化</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: ≤110%, 60min; ≤125%, 10min; ≤150%, 1min; >150%, 立即转旁路</p> <p>整机效率: 96%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 输出功因0.9</p> <p>客服电话: 400-700-9662</p>	76000元	10

包15	科华数据股份有限公司	科华YTM33150/S-60 不间断电源	<p>品牌: 科华 型号: YTM33150/S-60 额定输出功率(最低): 60KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 负载≤105%: 长期运行; 105%<负载≤110%: 维持 60 分钟后转旁路; 110%<负载≤125%: 维持 10 分钟后转旁路; 125%<负载≤150%: 维持 1 分钟后转旁路 整机效率: 高达96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: 干接点、RS232、RS485、MODBUS, SNMP (选配)、电池监控管理系统 (选配) 客服电话: 4008089986</p>	75000元	11
包15	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA6660 不间断电源	<p>品牌: 易事特/EAST 型号: EA6660 额定输出功率(最低): 60KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 105%<负载≤110%, 60分钟后转旁路; 110%<负载≤125%, 10分钟后转旁路; 125%<负载≤150%, 1分钟后转旁路; 负载>150%, 0.2秒后转旁路 整机效率: ≥96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0ms 其它特性: 1、输入功率因数≥0.99; 2、输入电流谐波成份≤3%; 3、输出波形失真度: ≤1% (阻性负载); ≤3% (非线性负载); 客服电话: 0769-22897777</p>	78867元	12
包15	深圳市艾特网能技术有限公司	艾特网能/iTeaQUM-1200TFL-FF/2 (60KVA)不间断电源	<p>品牌: 艾特网能/iTeaQ 型号: UM-1200TFL-FF/2 (60KVA) 额定输出功率(最低): 60KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 市电模式: Load≤110%, 持续30min; ≤130%, 持续10min; ≤150%, 持续30s; >150%, 200ms 整机效率: >95 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: / 客服电话: 4008118080</p>	85000元	13

