

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号(或者主要服务内容及服务标准)	入围单价	排名
包16	上海优比施电子科技有限公司	优比施UT33-80KS不间断电源	品牌: 优比施 型号: UT33-80KS 商品条码: 06976974310671 额定输出功率(最低): 80KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 100%~110%>60Min 整机效率: 96% 切换时间(ms)(市电转电池): 0 客服电话: 4007776028	47500元	1
包16	赫能(苏州)新能源科技有限公司	赫能/HELNONG-33080不间断电源	品牌: 赫能/HELNO N 型号: HG-33080 额定输出功率(最低): 80KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 125%1分钟, 150%1秒 整机效率: 0.8 切换时间(ms)(市电转电池): 0 其它特性: 输出波形为正弦波。 客服电话: 4001159668	53998元	2
包16	尚真节能环保技术(上海)有限公司	先控/siconDSP80D-UPS不间断电源	品牌: 先控/sicon 型号: DSP80D-UPS 额定输出功率(最低): 80KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 125% 的额定阻性负载, ≥10分钟 整机效率: ≥95% 切换时间(ms)(市电转电池): 0ms 其它特性: 三进三出, 双变换在线式, 塔式安装, 80KVA/80KW, 交流输入范围: 132V~275V (50%负载) /228V~476V (100%负载), 输入频率范围: 40~70Hz, ±190VDC~±240VDC 客服电话: 021-67285981	47775元	3

包16	欧典（上海）通用设备有限公司	伽玛创力/GAGA Advent-H 80KVA不间断电源	品牌: 伽玛创力/GA 型号: GA Advent-H 80KVA 额定输出功率(最低): 80KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: <=125% 5分钟, <=150% 1分钟。 整机效率: 96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0	65600元	4
包16	上海炫晶信息科技有限公司	台达/DeltaHPH 80K 不间断电源	品牌: 台达/Delta 型号: HPH 80K 额定输出功率(最低): 80KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 125%: 10 mins; 126%~150%: 1 min; >150%: 1sec 整机效率: 96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 客服电话: 4008209595	60245元	5
包16	上海恩锶派信息科技有限公司	施耐德/Schneider ElectricE3MUPS80KH不间断电源	品牌: 施耐德/Schneider Electric 型号: E3MUPS80KH 额定输出功率(最低): 80KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: "125% 10分钟 150% 1分钟" 整机效率: 95.00% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: 施耐德电气的Easy UPS 3M是三相Easy UPS系列的一部分, 是一款易于安装、易于使用且易于维护的60-200kVA (400V)和50-100kVA (208V)三相 UPS, 非常适合中小型 客服电话: 4008101315	59966元	6
包16	上海康加信息科技发展有限公司	维谛/vertiv维谛技术(Vertiv) EXS 80kVA UPS 不间断电源	品牌: 维谛/vertiv 型号: 维谛技术(Vertiv) EXS 80kVA UPS 额定输出功率(最低): 80KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 整机效率: 0.99 切换时间(ms) (市电转电池): 0ms 其它特性: 正弦波 客服电话: 4008876510	68591元	7

包16	商宇(深圳)科技有限公司	商宇HP3380H不间断电源	<p>品牌: 商宇 型号: HP3380H 商品条码: 6975140270580</p> <p>额定输出功率(最低): 80KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 110%≤负载≤125%:10min 整机效率: 95% 切换时间(ms)(市电转电池): 0 其它特性: 极为简便的机房管理供电系统方案·丰富的监控和通讯接口·智能充电管理·支持最多4台UPS并机·中英文LCD面板·正面操作和维护功能·整机效率达95%以上 客服电话: 4000505800</p>	63000元	8
包16	上海丹贝电子科技有限公司	丹能DN-3380不间断电源	<p>品牌: 丹能 型号: DN-3380 额定输出功率(最低): 80KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: <=125% 10分钟, <=150% 1分钟 整机效率: 96% 切换时间(ms)(市电转电池): 0 其它特性: 无 客服电话: 021-34553681</p>	72800元	9
包16	山特电子(深圳)有限公司	山特/SANTAK 3C3 HD-80K不间断电源	<p>品牌: 山特/SANTA K 型号: 3C3 HD-80K 额定输出功率(最低): 80KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 102 ~ 110%负载60分钟, 111 ~ 125%负载10分钟, 126 ~ 150%负载1分钟 整机效率: 96% 切换时间(ms)(市电转电池): 0 客服电话: 4008303938</p>	67600元	10

包16	深圳市艾特网能技术有限公司	艾特网能/iTeaQUE-0800TPL不间断电源	<p>品牌: 艾特网能/iTea Q</p> <p>型号: UE-0800TPL</p> <p>额定输出功率(最低): 80KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 市电模式: Load≤110%, 持续30min; ≤130%, 持续10min; ≤150%, 持续30s; >150%, 200ms</p> <p>整机效率: >95</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0</p> <p>其它特性: /</p> <p>客服电话: 4008118080</p>	65000元	11
包16	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA9980不间断电源	<p>品牌: 易事特/EAST</p> <p>型号: EA9980</p> <p>额定输出功率(最低): 80KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 负载<110%60分钟后转旁路; 负载110%~125%10分钟后转旁路; 负载125%~150%1分钟后转旁路; 负载>150%20毫秒后转旁路</p> <p>整机效率: ≥96%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 1、输入功率因数≥0.99; 2、输入电流谐波成份≤3%; 3、输出波形失真度: ≤1% (阻性负载); ≤3% (非线性负载);</p> <p>客服电话: 0769-22897777</p>	66240元	12
包16	科华数据股份有限公司	科华YTR3380不间断电源	<p>品牌: 科华</p> <p>型号: YTR3380</p> <p>额定输出功率(最低): 80KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: ≤105%; 长期: 105%<负载≤110%; 60min; 110%<负载≤125%; 10min; 125%<负载≤150%; 1min; >150%; 立即旁路</p> <p>整机效率: 高达97%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0</p> <p>其它特性: RS485、MODBUS、干接点、SNMP(选配)、BMS(选配)</p> <p>客服电话: 4008089986</p>	68000元	13

