

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包23	赫能（苏州）新能源科技有限公司	赫能/HELNONG-33 160不间断电源	品牌：赫能/HELNO N 型号：HG-33160 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：125%1分钟，150%1秒钟。 整机效率：0.8 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波。 客服电话：4001159668	93688元	1
包23	上海优比施电子科技有限公司	优比施UT33-160KS 不间断电源	品牌：优比施 型号：UT33-160KS 商品条码：06976974310961 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：100%~110%>60Min 整机效率：96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服电话：4007776028	104000元	2
包23	尚真节能环保技术（上海）有限公司	先控/siconDSP160DA-UPS不间断电源	品牌：先控/sicon 型号：DSP160DA-UPS 额定输出功率（最低）：160KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：125% 的额定阻性负载，≥10分钟 整机效率：≥95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：三进三出，双变换在线式，塔式安装，160KVA/160KW，交流输入范围：132V~275V（50%负载）/228V~476V（100%负载），输入频率范围：40~70Hz，±190VDC~±240V 客服电话：021-67285981	91520元	3

包23	欧典（上海）通用设备有限公司	伽玛创力/GAGA Advent-H MOD III 160KVA不间断电源	品牌: 伽玛创力/GA 型号: GA Advent-H MOD III 160KVA 额定输出功率(最低): 160KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: <=125% 5分钟, <=150% 1分钟。 整机效率: 96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0	118000元	4
包23	上海炫晶信息科技有限公司	台达/DeltaDPS 160K PRO不间断电源	品牌: 台达/Delta 型号: DPS 160K PRO 额定输出功率(最低): 160KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: ≤125%: 10分钟; ≤150%: 1分钟; >150%: 1秒 整机效率: 96.5% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 客服电话: 4008209595	117000元	5
包23	上海丹贝电子科技有限公司	丹能DN-33160不间断电源	品牌: 丹能 型号: DN-33160 额定输出功率(最低): 160KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: <=125% 10分钟, <=150% 1分钟 整机效率: 94% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: 无 客服电话: 021-34553681	130000元	6
包23	上海恩锶派信息科技有限公司	施耐德/Schneider ElectricE3MUPS160KH不间断电源	品牌: 施耐德/Schneider Electric 型号: E3MUPS160KH 额定输出功率(最低): 160KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: "125% 10分钟 150% 1分钟" 整机效率: 95.00% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: 施耐德电气的Easy UPS 3M是三相Easy UPS系列的一部分, 是一款易于安装、易于使用且易于维护的60-200kVA (400V)和50-100kVA (208V)三相 UPS, 非常适合中小型 客服电话: 4008101315	111966元	7

包23	深圳市艾特网能技术有限公司	艾特网能/iTeaQUE-1600TAL-1不间断电源	<p>品牌: 艾特网能/iTea Q</p> <p>型号: UE-1600TAL-1</p> <p>额定输出功率(最低): 160KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 市电模式: Load≤110%, 持续30min; ≤130%, 持续10min; ≤150%, 持续30s; >150%, 200ms</p> <p>整机效率: >95</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0</p> <p>其它特性: /</p> <p>客服电话: 4008118080</p>	110000元	8
包23	山特电子(深圳)有限公司	山特/SANTAK 3C3 HD-160K不间断电源	<p>品牌: 山特/SANTA K</p> <p>型号: 3C3 HD-160K</p> <p>额定输出功率(最低): 160KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 102~110%负载60分钟, 111~125%负载10分钟, 126~150%负载1分钟</p> <p>整机效率: 96%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0</p> <p>客服电话: 4008303938</p>	121000元	9
包23	深圳科士达科技股份有限公司	科士达/KSTARDYDC33160不间断电源	<p>品牌: 科士达/KSTA R</p> <p>型号: YDC33160</p> <p>商品条码: 33160</p> <p>额定输出功率(最低): 160KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: ≤110%, 60min; ≤125%, 10min; ≤150%, 1min; >150%, 立即转旁路</p> <p>整机效率: 96%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 输出功因0.9</p> <p>客服电话: 400-700-9662</p>	116000元	10

包23	商宇(深圳)科技有限公司	商宇HP33160H不间断电源	<p>品牌: 商宇 型号: HP33160H 商品条码: 6975140270610</p> <p>额定输出功率(最低): 122500KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 106%≤负载≤125%, 维持10min, 125%负载≤150%, 维持1min</p> <p>整机效率: 95%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0</p> <p>其它特性: 双电源输入·高效率(94.5%)</p> <p>功率模块·LCD显示界面·热拔插长寿命</p> <p>功率模块·高密度, 灵活配置·模块化, 可扩展·N+X并联冗余</p> <p>客服电话: 4000505800</p>	120000元	10
包23	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA99160不间断电源	<p>品牌: 易事特/EAST 型号: EA99160</p> <p>额定输出功率(最低): 160KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 105%<负载≤110%, 60分钟后转旁路; 110%<负载≤125%, 10分钟后转旁路; 125%<负载≤150%, 1分钟后转旁路; 负载>150%, 0.2秒后转旁路</p> <p>整机效率: ≥96%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 1、输入功率因数≥0.99; 2、输入电流谐波成份≤3%; 3、输出波形失真度: ≤1% (阻性负载); ≤3% (非线性负载);</p> <p>客服电话: 0769-22897777</p>	113850元	11
包23	上海康珈信息科技发展有限公司	维谛/vertiv维谛技术(Vertiv) EXM2 160KVA UPS 不间断电源	<p>品牌: 维谛/vertiv 型号: 维谛技术(Vertiv) EXM2 160KVA UPS</p> <p>额定输出功率(最低): 160KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 110%过载60分钟, 125%过载10分钟, 150%过载1分钟</p> <p>整机效率: 0.99</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 正弦波</p> <p>客服电话: 4008876510</p>	143218元	12

