

奉贤中学生的生活区厨房设备采购项目 第 1 次再次采购

公 开 招 标 文 件

采购单位：奉贤区教育局（本部）

地 址：南桥镇古华路 758 号

代理机构：上海华瑞建设经济咨询有限公司

编制日期：二〇二六年四月
2026年04月01日

2026年04月01日

目录

前附表

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 政府采购政策功能

第四部分 项目需求

第五部分 合同条款

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标办法

前附表

序号	内容	说明与要求
1.	项目名称	奉贤中生活区厨房设备采购项目第 1 次再次采购
2.	采购内容	(1) 奉贤中生活区学生食堂、清真食堂等区域的厨房设备采购。(详见招标文件第四部分) (2) 本项目预算金额: 367.0000 万元。 ★投标报价超过预算金额将导致投标无效。
3.	采购概述	根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定, 本项目已具备采购条件, 依法进行采购。
4.	招标人	单位名称: 上海市奉贤区教育局 地址: 上海市奉贤区南桥镇古华路 758 号 联系人: 李老师 联系电话: 021-67191605
5.	招标代理机构	单位名称: 上海华瑞建设经济咨询有限公司 地址: 上海市奉贤区光昊路 243 号三楼会议室 联系人: 顾文双 联系电话: 021-60252558
6.	资金来源	财政性资金
7.	采购方式	公开招标
8.	本次采购项目属性	货物
9.	专门面向中小企业	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
10.	采购标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: 工业。
11.	报价货币	投标文件的报价采用人民币报价。
12.	交货期	合同签订后 75 日历天内供货至采购人指定地点并完成安装调试, 具备验收条件。

13.	质保期	不少于 5 年。
14.	合格投标人	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，规范进口产品采购政策实施本国产品标准等。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p> 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p> 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；</p> <p> 3、本项目专门面向中小微企业，提供《中小企业声明函》；</p> <p> 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；</p> <p> 5、法人依法设立并领取营业执照的分支机构参加政府采购活动应当经由其法人授权。法人与其分支机构或者属于同一法人的不同分支机构不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p>
15.	公告发布媒体	上海政府采购网（ http://www.zfcg.sh.gov.cn ）
16.	招标文件下载时间及地址	<p>下载时间：2026 年 04 月 01 日-2026 年 04 月 10 日（北京时间）</p> <p>下载地址：上海政府采购网（http://www.zfcg.sh.gov.cn）</p>
17.	提问截止	<p>投标人对招标事项有疑问的，可以提出询问。询问可以采取电话或书面形式。投标人以书面形式提出询问的，应在投标截止时间之前，在上海市政府采购电子招投标系统中填写提问信息或者将书面提问（须加盖投标人单位公章）传真至招标机构，同时应及时联系招标代理机构。</p> <p>收件人：顾文双</p>
18.	现场踏勘	不组织
19.	招标答疑会	<p>时间：另行通知（如有）</p> <p>地点：上海市奉贤区光昊路 243 号三楼会议室</p>

20.	领取补充招标文件	时间：另行安排（如有） 地点：上海市奉贤区光昊路 243 号三楼会议室
21.	投标截止时间	时间：2026-04-23 13:30:00(北京时间)
22.	开标会时间、地点	时间：2026-04-23 13:30:00(北京时间) 地点：上海政府采购网（ http://www.zfcg.sh.gov.cn ）
23.	投标文件的组成	投标文件应包括但不限于下列部分： 1) 投标函（格式一）； 2) 法定代表人授权委托书（格式二）； 3) 开标一览表（格式三）； 4) 报价明细表（格式四）； 5) 中小企业声明函（格式五）； 6) 关于符合本国产品标准的声明函（格式六）； 7) 证明文件（格式七）； 8) 技术参数偏离表（格式八）； 9) 服务本项目的人员安排表（格式九）； 10) 服务本项目的人员简历表（格式十）； 11) 服务承诺（格式十一）； 12) 节能承诺（格式十二）； 13) 相关授权一览表（格式十三）； 14) 投标人从 2023 年 03 月 01 日--至今的类似业绩一览表（格式十四）； 15) 项目投标方案（格式十五）。
24.	投标文件	投标人应按招标文件中提供的投标文件格式要求及电子招投标系统的要求，制作投标文件进行投标。招标文件要求的投标文件格式请详见招标文件的第六部分。
25.	投标有效期	从投标截止之日起不少于 90 个日历天。
26.	投标保证金	本项目不收投标保证金
27.	是否接受进口产品投标	不允许进口产品
28.	是否接受联合体投标	不允许
29.	评标方法	综合评分法

30.	如发生此列情况之一，投标人的投标将被拒绝	<p>1) 投标人名称与报名时不一致的（企业变更导致单位名称不一致的，请提供变更的证明资料）；</p> <p>2) 未在投标截止时间前在上海市政府采购云平台中递交投标文件的。</p>
31.	签署	<p>电子招投标系统中要求投标人进行签章的及本招标文件中明确要求进行签字或盖章处（招标文件中字体以加大、加粗、标“●”表示），投标人应在其上传的投标文件中满足规定，否则评委会将在符合性检查中作无效投标处理。</p>
32.	其他	<p>1、本项目采购相关活动在上海市政府采购云平台（以下简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：http://www.zfcg.sh.gov.cn）进行。投标人在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。</p> <p>2、投标人参加网上投标应当获得数字证书（CA证书），自行配备网络终端，并确保网络终端的运行稳定与安全。投标人应当在规定的时间内通过采购云平台下载并保存招标文件。</p> <p>3、投标人下载招标文件后，应使用采购云平台提供的客户端投标工具编制投标文件，并按要求加密上传所有资料。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。</p> <p>4、对于投标人操作失误、网站系统故障等技术性问题导致的投标失败或者招标失败，采购人及采购代理机构概不负责。</p> <p>5、本项目招标过程中因以下原因导致的不良后果，采购人及采购代理机构不承担责任：</p> <p>（1）采购云平台发生技术故障或遭受网络攻击对项目所产生的影响。</p> <p>（2）采购人及采购代理机构以外的单位或个人在采购云平台中的不当操作对本项目产生的影响。</p> <p>（3）采购云平台的程序设置对本项目产生的影响。</p> <p>（4）其他无法预计或不可抗拒的因素。</p> <p>投标人参加本项目投标即被视作同意上述免责内容。</p> <p>6、技术支持</p> <p>1) 如遇采购云平台故障或操作问题，请及时致电 95763（采购云平台服务电话）进行咨询。</p> <p>2) 如遇 CA 数字证书问题，请及时致电 962600（CA 数字证书客</p>

		<p>服电话)进行咨询。</p> <p>3) 如遇电子营业执照问题, 请及时致电 4006997000-1 (电子营业执照客服电话) 进行咨询。</p>
33.	代理服务收费标准	<p>供应商在收取《中标通知书》后 5 日内应向招标代理机构交纳中标服务费。(具体支付金额详见中标(成交)结果公告“代理服务收费标准及金额”)</p> <p>收款人: 上海华瑞建设经济咨询有限公司</p> <p>开户银行: 上海浦东发展银行南市支行</p> <p>银行账号: 0764604292950401</p> <p>收取形式: 网上银行支付、电汇、现金, 转账还请在用途栏内注明项目名称或项目编号。</p> <p>代理费到账后, 经采购代理机构确认无误后开具增值税发票。</p>

第一部分 招标公告

项目概况

奉贤中生活区厨房设备采购项目第 1 次再次采购招标项目的潜在投标人应在上海市政府采购网获取招标文件，并于 **2026-04-23 13:30:00**（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：**310120000251226162442-20303859-1**

项目名称：奉贤中生活区厨房设备采购项目第 1 次再次采购

预算编号：**2026-W00005985**

预算金额（元）：3670000.00 元（国库资金：0 元；自筹资金：3670000 元）

最高限价（元）：包 1-3670000.00 元

采购需求：

包名称：奉贤中生活区厨房设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：3670000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：奉贤中生活区学生食堂、清真食堂等区域的厨房设备采购。（详见招标文件第四部分）

质保期：不少于 5 年。

合同履行期限：合同签订后 75 日历天内供货至采购人指定地点并完成安装调试，具备验收条件。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，规范进口产品采购政策，实施本国产品标准等。

3. 本项目的特定资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、本项目专门面向中小微企业，提供《中小企业声明函》；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、法人依法设立并领取营业执照的分支机构参加政府采购活动应当经由其法人授权。法人与其分支机构或者属于同一法人的不同分支机构不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间： 2026-04-01 至 2026-04-10，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026-04-23 13:30:00（北京时间）

投标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）网上提交

开标时间：2026-04-23 13:30:00

开标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）

开标所需携带其他材料：届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表持投标时所使用的 CA 证书和可以无线上网的笔记本电脑完成开标。（按照上海市财政局对电子招标的要求自行完成调试）。远程开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目招投标相关活动在电子采购平台(网址:<http://www.zfcg.sh.gov.cn>)电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。

2、投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，并及时查看招标代理在电子采购平台上的签收情况，避免因临近投标截止时间上传造成招标代理无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：上海市奉贤区教育局

地 址：上海市奉贤区

联系方式：021-67191605

2. 采购代理机构信息

名 称：上海华瑞建设经济咨询有限公司

地 址：上海市奉贤区光昊路 243 号三楼

联系方式：021-60252558

3. 项目联系方式

项目联系人：顾文双

电 话：021-60252558

第二部分 投标人须知

说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述的招标人、招标代理机构。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义及解释

2.1 “招标项目”系指招标人在招标文件里描述的所需采购的货物/服务。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料 and 原材料等，以及其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.3 “服务”系指招标文件规定投标人承担的各类专业服务，包括但不限于产品设计开发、产品交付、安装调试、质量检测、技术指导、售后服务、专业劳务服务和其他类似的义务。

2.4 “招标代理机构”系指上海华瑞建设经济咨询有限公司。

2.5 “招标人、采购人”系指上海市奉贤区教育局。

2.6 “投标人”系指按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.6 “中标人”系指中标的投标人。

2.7 “买方”系指通过上海政府采购网采购货物或服务的本市各级国家机关、事业单位、团体组织。

2.8 “卖方”系指中标并向招标人提供货物/服务的投标人。

2.9 “采购云平台”系指由上海市财政局管理并运行的上海市政府采购云平台（采购云平台门户网站：上海政府采购网。域名为：www.zfcg.sh.gov.cn）。

2.10 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款，投标文件必须全部满足或产生正偏离，若任何一条产生负偏离，其投标将作无效投标处理。

3. 合格的投标人

3.1 符合《招标公告》和《投标须知前附表》中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3.2 具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人（符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求）。

3.2.1 是独立于招标人和招标代理机构的供应商。

3.2.2 未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的投标人。

3.2.3 为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标，且投标人不得为采购人附属机构的企业。

3.2.4 投标人应遵守我国有关的法律和规章条例。

3.2.5 一个投标人只能提交一个投标文件，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目投标。

3.2.6 有隶属关系的两个公司或有控股关系的两个公司不能同时参加同一项目的投标。

3.3 投标人应遵守国家有关的法律、法规和管理办法。

3.4 《招标文件》规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3.1-3.3 项要求外，还应遵守以下规定：

3.4.1 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合协议，明确联合体各方承担的工作和义务；联合协议应当明确联合体主办方，由联合体主办方代表联合体参加采购活动。

3.4.2 以联合体形式进行政府采购的，联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件。

3.4.3 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.4.4 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物/服务应当享有合法的所有权，不存在任何抵押、留置、

查封等产权瑕疵,没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利。

4.2 投标人提供的货物/服务应当符合招标文件的要求,并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准,均有标准的以高(严格)者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的,按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地。

5、保密事项

5.1 由采购人向投标人提供的采购项目内容等所有资料,投标人获得后,应对其保密。除非采购人同意,投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后,应采购人要求,投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料,并销毁所有需保密的备份文件和资料。

5.2 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他保密事项。

6、投标人知悉

6.1 投标人应充分知悉所有影响本项目的任何事项。

7、投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用,不论投标的结果如何,采购人、招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

8、询问与质疑

8.1 供应商对招标活动事项有疑问的,可以提出询问。询问可以采取电话、当面等形式,并及时联系招标代理机构。对供应商的询问,采购人和招标代理机构将依法及时作出答复,但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.2 供应商认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的,可以按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)及相关规定,在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。其中,对采购文件的质疑,应当在获取采购文件之日(以采购云平台显示的获取采购文件时间为准)起七个工作日内提出;对采购过程的质疑,应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出;对中标结果的质疑,应当在中标(成交)结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

8.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商为自然人的,质疑函应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人或主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

8.4 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

8.5 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交供应商签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.6 质疑函请按照财政部制定的范本填写，《政府采购供应商质疑函范本》可通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）右侧的“下载专区”下载。

8.7 质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

8.8 质疑函或授权委托书的内容不符合相关规定的，招标代理机构将书面告知供应商需要补正的事项并要求其在规定的时间内补正提交，否则，视为放弃质疑。

8.9 质疑的递交可以采取电子邮件、传真、邮寄或当面递交等形式，并及时联系招标代理机构，联系人及联系方式详见招标公告或《投标人须知前附表》。

8.10 采购人、招标代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.11 对供应商询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，采购人、招标代理机构将通知相关供应商，并在原招标公告发布媒体上发布更正公告。

9、信息发布

9.1 本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件更正公告、中标（成交）结果公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标代理机构均将

通过“上海市政府采购网”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，采购人、招标代理机构在任何情况下均不对此承担任何责任。

10、公平竞争和诚实信用

10.1 投标人在本采购项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。

10.2 从开标之时起至授予合同止，除投标人被要求对投标文件进行澄清外，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与采购人以及招标代理机构接触。

10.3 采购人和招标代理机构将在开标后至评标前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。以上信用查询记录，采购人和招标代理机构将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

10.4 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

招标文件

11、招标文件构成

11.1 招标文件由下列文件组成：

- (1) 投标人须知前附表；
- (2) 采购邀请；
- (3) 投标人须知；
- (4) 政府采购政策功能；

- (5) 采购需求;
- (6) 合同条款;
- (7) 投标文件格式;
- (8) 附件;
- (9) 评标方法;
- (10) 本项目招标文件的更正内容 (如有)。

11.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容 (包括所有的更正内容), 并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标文件没有对招标文件作出实质性响应, 其风险由投标人自行承担。

11.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责, 了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标, 不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求, 否则, 由此引起的一切后果由中标人负责。

11.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排, 准时参加项目招投标有关活动。

12、招标文件的更正

12.1 采购人可以对已发出的招标文件进行必要的更正, 并在原公告发布媒体上以更正公告形式通知所有投标人。更正的内容可能影响投标文件编制且发生在提交投标文件截止日期前不足 15 日的, 采购人将顺延提交投标文件的截止时间。投标人请及时获取相关信息并确认, 否则由此产生的风险由投标人自行承担。

12.2 招标文件更正的内容将构成招标文件的一部分, 对投标人有约束力。

13、答疑会

13.1 采购人召开答疑会的, 所有投标人应根据招标文件或者采购人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加, 其风险由投标人自行承担, 采购人不承担任何责任。

14、现场考察

14.1 采购人组织现场考察的, 所有投标人应按《投标人须知前附表》规定的时间、地点前往参加现场考察。投标人如不参加, 其风险由投标人自行承担, 采购人不承担任何责任。

14.2 投标人现场考察发生的费用由其自理。

14.3 采购人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

14.4 采购人在现场考察中口头介绍的情况，除采购人事后形成书面记录、并以更正公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

投标文件的编写

15、编写要求

15.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容及采购云平台操作指南，按招标文件的要求及采购云平台相关要求提供投标文件，以使其投标对招标文件的实质性要求作出完全响应。

15.2 投标人须通过上海市政府采购网下载、安装“上海政府采购云平台投标客户端”，在该工具基础上完成投标文件录入、投标、投标文件加密等操作。

15.3 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

15.4 投标文件提供的文字资料、表格、图纸和数据等各类资料必须清晰可辨识，如资料模糊不清，造成评标专家一致判断无法辨识的，其后果及责任由投标人承担。

15.5 本项目不要求提供纸质投标文件。

15.6 本次招标采用网上投标方式，因系统限制，投标人上传的投标文件不得大于500兆（还请投标人及时关注系统限制上传文件大小），如有疑问，请致电95763。

16、投标语言及计量

16.1 投标文件和来往文件，应以简体中文书写。

16.2 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

17、投标文件的组成（包括但不限于以下内容）

17.1 投标文件的组成详见《投标人须知前附表》。

18、投标报价

18.1 所报总价中应包含招标文件中要求的所有内容及一切相关的报价风险。投标人的投标报价中因投标人自身原因遗漏费用的，采购人均不予考虑。

18.2 投标人应当按照国家和上海市有关行业管理服务收费的相关规定，结合自身服

务水平和承受能力进行报价。投标报价应当是投标人完成本项目的全部费用。

18.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

18.4 ★**投标报价超过预算金额/最高限价的为无效投标。**

18.5 ★**采购人不接受有任何选择的报价。**

18.6 最低投标报价不作为中标的唯一保证。

18.7 投标人均应以人民币报价。

19、联合体投标

19.1 ★**本项目不接受联合体投标。**

20、证明投标人资格合格的文件

20.1 投标人必须按招标文件及采购云平台的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

20.2 投标单位名称与报名时不一致的，应在其投标文件内提供企业名称变更证明，否则将视为无效投标。

21、证明货物/服务符合招标文件规定的文件

21.1 投标人必须依据招标文件中项目要求及技术需求，提交证明其拟供货物/服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

21.2 上述文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各类资料。

22、投标有效期和投标保证金

22.1 ★**投标有效期为从投标截止之日起不少于 90 日历天。**

22.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，此要求与答复均应为书面形式。同意延长的投标人不得修改投标文件其他内容。

22.3 本项目无投标保证金。

23、投标文件的签署和其他要求

23.1 ★**本招标文件中明确要求投标人进行签字或盖章处（格式中标●处），投标人应在其上传的投标文件中满足规定，否则将作无效投标处理。**

23.2 投标文件不得表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解，否则，由此导致的风险由投标人自行承担。

23.3 本项目为电子招投标采购，只接受通过采购云平台或招标文件规定能接受的形式递交的投标文件。

投标文件的递交

24、投标文件的录入、制作、上传、加密

24.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六部分投标文件格式，在采购云平台中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

24.2 投标文件加密上传后，投标人须及时联系招标代理机构进行投标签收（投标截止时间之后，招标代理机构业务员将无法进行投标签收）。投标人应及时查看签收情况。

25、投标截止时间

25.1 所有投标文件须在投标截止时间之前上传、加密投标文件。

25.2 投标截止时间前，投标人应充分考虑到期间网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人、招标代理机构不承担任何责任。

25.3 出现第 12.1 款因招标文件的更正推迟投标截止时间的，则在更正公告规定的时间前上传投标文件。

26、迟交的投标文件

26.1 在投标截止时间后递交的任何投标文件将被拒绝。

27、投标文件的修改和撤销（回）

27.1 投标人在投标截止时间前，需要修改或撤销（回）其投标的，应按附件四格式书面向招标代理机构提出撤销（回）投标申请。招标代理机构确认收到书面申请后，投标人方可按照采购云平台的流程进行相关操作。

27.2 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销（回）投标文件。

开标和评标

28、开标

- 28.1 本项目不组织现场开标，开标全程采用采购云平台远程方式准时进行。
- 28.2 所有已上传投标文件的投标人应登录采购云平台参加开标。开标时按照采购云平台的规定逐步进行。
- 28.3 除采购云平台技术原因外，对超过采购云平台开标各环节等待时间（30 分钟）而未进行操作的投标人视同放弃该步骤操作并自行承担一切后果。
- 28.4 开标程序以采购云平台的实际网上操作为准。

29、评标委员会

- 29.1 招标代理机构依法组建本项目评标委员会，评标委员会可由采购人代表和上海市政府采购评审专家共 5 人以上（含 5 人）单数组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。
- 29.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

30、投标文件的资格审查及符合性审查

- 30.1 开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知前附表》《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。
- 30.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指投标文件符合招标文件要求，没有招标文件所规定的无效投标情形。除法律规定的情形外，评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性。
- 30.3 未通过符合性审查的投标文件按无效投标处理，不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合招标文件实质性要求的偏离，从而使其成为符合实质性要求的投标文件。
- 30.4 开标后，采购人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。
- 30.5 采购人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

31、投标文件的修正

31.1 如投标文件中《开标一览表》、《报价明细表》、投标文件其他部分报价不一致的，以采购云平台认定的投标金额为准。

31.2 对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

31.3 投标文件中如果有其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于错误或矛盾的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

31.4 上述修正或处理结果对投标人具有约束作用。

32、投标文件的澄清

32.1 评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，应当以书面形式（由评标委员会全体人员签字）要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。

32.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

32.3 投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出澄清、说明、补正的，评标委员会以对其不利原则进行评审。

32.4 投标人按规定提交的澄清文件是其投标文件的组成部分。

33、投标文件的评价和比较

33.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

33.2 评标委员会根据《评标方法》（详见招标文件“第八部分”）进行评标，按照评审综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

34、废标

34.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

35、无效投标

35.1 评标委员会对属于下列情况之一的投标文件（以上传的电子投标文件为准），将作无效投标处理：

- (1) 投标文件未按照招标文件规定签字、盖章的（格式中标★处）；
- (2) 投标报价超过预算金额（最高限价）的；
- (3) 不符合招标文件规定的其他实质性要求（即标★条款）的；
- (4) 符合法律法规或招标文件规定被视为无效投标的其它条款的。。

定标

36、授标

36.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法与程序、评分细则，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照评审综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

36.2 除了《投标人须知》第 39 条规定的招标失败情况之外，采购人授权评标委员会确定评审综合得分排名第一的中标候选人为中标人。

36.3 招标代理机构将在评标结束后通过“上海市政府采购网”发布中标（成交）结果公告。中标（成交）结果公告期限为一个工作日。中标（成交）结果公告发布后，招标代理机构将发出《中标（成交）通知书》。《中标（成交）通知书》一经发出即发生法律效力。

36.4 中标人享受中小企业扶持政策、实施本国产品标准等相关政策的，招标代理机构将随中标（成交）结果公开中标人的《中小企业声明函》《关于符合本国产品标准的声明函》《残疾人福利性单位声明函》等。

37、合同的订立

37.1 采购双方应当自《中标（成交）通知书》发出之日起 30 日内，按招标文件和中标人投标文件的规定，签订政府采购合同，否则应当依法承担法律责任。

37.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

37.3 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

38、适用法律

38.1 采购人、招标代理机构及投标人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

39、招标失败

39.1 在投标截止后，参加投标的投标人不足三家的；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家、评标委员会确定为招标失败的，招标代理机构将通过“上海市政府采购网”发布废标公告。

其他

40、投标注意事项

40.1 若发现投标人有不良行为的，将记录在案并上报有关部门。

41、电子招投标

41.1 根据上海市财政局相关现行规定，本项目采购活动在采购云平台中进行。投标人在采购云平台的有关操作方法详见采购云平台“操作须知”专栏，并应自行办理所需的相关手续、证书或设备等。

41.2 为确保投标人所参与的招投标工作的顺利进行，避免在此期间因数字证书办理更新、变更等而导致投标文件解密失败，特提示投标人：在开标业务未完成期间，请勿进行数字证书的更新、变更等操作。投标人可以在投标前或开标业务完成后再进行数字证书更新、变更等操作，以避免因此给招投标工作带来不便。

41.3 投标人应充分考虑网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致，包括造成的利益损失或投标失败等，采购人、招标代理机构不承担任何责任：

（1）如遇采购云平台故障或操作问题，请及时致电 95763（采购云平台服务电话）进行咨询。

（2）如遇 CA 数字证书问题，请及时致电 962600（CA 数字证书客服电话）进行咨询。

（3）如遇电子营业执照问题，请及时致电 4006997000-1（电子营业执照客服电话）进行咨询。

42. 特殊条款

(1) 供应商在收取《中标通知书》时应向招标采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准参照国家发改委颁布的（发改价格[2011]534号）执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按下表计算：

中标金额（万元）	货物费率	服务费率
100 以下	1.5%	1.5%
100—500	1.1%	0.8%
500—1000	0.8%	0.45%
1000—5000	0.5%	0.25%

(2) 例如，货物招标中标金额为 400 万元，计算招标代理服务费收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(400 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 3.3 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = (1.5 + 3.3) = 4.8 \text{ 万元}$$

(3) 中标服务费以人民币支付。

(4) 中标服务费支付方式：一次性以电汇、转帐、现金等形式支付。

(5) 中标人应在收到中标通知书的 5 天之内，向招标采购代理机构支付中介服务费。

第三部分 政府采购政策功能

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购；参与投标的中小企业、监狱企业以及残疾人福利性单位，按照国家和上海市的有关政策规定，评标时享受优先待遇。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。）

非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对符合规定的小微企业报价给予的扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。非预留份额专门面向中小企业采购且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱

企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，符合本国产品标准的，供应商应对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（供应商需同时提供《关于符合本国产品标准的声明函》及符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到 80%以上的承诺函。）

第四部分 项目需求

一、项目概况

(一) 项目名称：奉贤中学生活区厨房设备采购项目第 1 次再次采购

(二) 项目预算：367.0000 万元

(三) 供货要求：合同签订后 75 日历天内供货至采购人指定地点并完成安装调试，具备验收条件。

(四) 质保期：不少于 5 年。

(五) 本项目价款结算付款方式如下执行：产品全部完成交付并验收合格后的 50 日内进行一次支付。

二、采购内容

2.1 设备清单

序号	产品名称	规格	数量	单位	技术参数
一层设备					
A. 一层仓库					
A01	平板车	850*550*920	3	台	层板 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 加强筋 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢板； 推车手柄 SUS3042B Φ32mm*1.2； 5 寸重力脚轮，加厚耐磨橡胶材料。
A02	四层冲孔 货架	1130*500*1800	6	台	层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架 SUS3042B, Φ38*1.0mm 不锈钢拉丝管； Φ38 不锈钢调节脚。
A03	置米架	1500*600*250	3	台	层架框架 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝方管； 内部方管 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝方管； SUS304, 38*38 不锈钢调节脚。
A0 ④	风幕机	L=1500	3	台	电压/功率：220V/200W-220W； 风量：≥2230 (m³/h)； 性能：低噪音风机。
A05	风幕机	L=1200	1	台	电压/功率：220V/200W-220W； 风量：≥2230 (m³/h)； 性能：低噪音风机。

B. 一层洗碗间					
B01	灭蝇灯	500*120*(290-300)mm	1	台	电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W 紫外线灯管； 覆盖面积：80 m ² —90 m ² 。
B02	四层冲孔货架	1130*500*1800	2	台	层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架 SUS3042B, Φ38*1.0mm 不锈钢拉丝管； Φ38 不锈钢调节脚。
B03	风幕机	L=1200	1	台	电压/功率：220V/200W-220W； 风量：≥2230 (m ³ /h)； 性能：低噪音风机。
B04	单眼残食台	1500*760*800	2	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝方管； 脚 38*38 不锈钢调节脚； 不锈钢桶：SUS3042B, Φ450*450*1.2mm。
B05	浸泡池	1000*760*800/155	5	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管； 38*38 不锈钢调节脚。
B05a	冷热水龙头	双温	5	只	座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360 度可旋转。
B06	油水分离器	500*350*250	1	台	材质：SUS304 不锈钢
B07	热水器	80L	1	台	额定容积：80L； 功率：3KW； 电压：220V； 设定温度范围：35-75 度；
B09	活动工作台连下一层	1500*760*800	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 4 根加强筋； 框架 SUS3042B, 38*38*1.0mm 不锈钢方管； 脚轮 4" 静音聚氨脂脚轮, 2 个定向, 2 个万向。

B10	油烟网罩	4400*1200*500	1	组	侧板 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 烟罩灯罩 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 积油槽 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 后板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 烟罩新风 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 烟罩栅板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 灯具防水、防爆 LED 节能灯。
B11	立式移门 保洁柜	1100*480*1800	5	台	顶、层板、门板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 中板、底板、侧板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚。
B12	长龙式洗 碗机	4250*888*1996	1	台	功率: 58KW/380V 电加热 三相五线制; 变频调速; 清洗能力: 3600~4900 件/h (以 8 寸快餐盘为 例); 敞门式双层隔热; 餐具出口防卡顶出; 电机扭矩保护系统; 门开关锁定、烘干、双喷淋。
C. 一层蒸饭间					
C01	靠墙双层 满板工作 台	1700*760*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。
C02	大双星盆 台	1600*760*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管; 38*38 不锈钢调节脚。
C02 a	冷热水龙 头	双温	2	只	座台式双孔双温; 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理; 陶瓷阀芯; 水嘴 360 度可旋转。
C03	柜式自动 洗米机	760*760*1000	1	台	电源: 220V, 0.55KW; 米桶容积: ≥50 公斤; 柜体式, 主体 SUS304 不锈钢; 配备不锈钢增压泵具有自动启停功能。

C03 a	分饭机	480*550*860	1	台	<p>材质：机身不锈钢、与米饭接触的部件采用 SUS304 不锈钢带食品级纳米防粘涂层；</p> <p>功率电压：350w/220v</p> <p>效率：1 小时不小于 1200 份；</p> <p>密闭箱体式结构；</p> <p>储饭容量≥30L（≥20kg 米饭），一次可供应 100-120 人；采用食品级塑料材质，不粘米饭，方便拆装清洗；</p> <p>具有保温系统，保温≥3 小时；</p> <p>不同米种均兼容；</p> <p>称重系统，最高分饭精度平均±5 克内。</p>
C04	单门燃气蒸饭箱	790*960*1650	5	台	<p>顶、内胆、门、封板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板；</p> <p>柜身、SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板；</p> <p>炉头：节能排炉；</p> <p>配置：≥24 盘；</p> <p>材料为 SUS3042B, 1.0mm（冲压式）。</p>
C05	油烟网罩	5585*1200*500	1	组	<p>侧板 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板；</p> <p>烟罩灯罩 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板；</p> <p>积油槽 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板；</p> <p>后板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板；</p> <p>烟罩新风 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板；</p> <p>烟罩栅板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板；</p> <p>灯具防水、防爆 LED 节能灯。</p>
D. 一层面点间					
D01	灭蝇灯	500*120*(290-300)mm	1	台	<p>电压/功率：220V/30W；</p> <p>灯管：2*15W 紫外线灯管；</p> <p>覆盖面积：80 m²—90 m²。</p>
D02	糕饼车	470*650*1600	2	台	<p>立柱 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝管；</p> <p>层条 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板；</p> <p>脚轮 4" 静音聚氨脂脚轮, 2 个定向, 2 个万向。</p>
D03	煮水式发酵箱	500*685*(1700-1710)	1	台	<p>容量：≥13 盘；</p> <p>电压：220V 功率：≥2.6kw ；</p> <p>煮水式发酵箱。</p>
D04	靠墙移门调理台柜	1800*800*800/155	2	台	<p>台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板；</p> <p>台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板；</p> <p>侧板、底板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板；</p> <p>层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板；</p> <p>4 根加强筋；SUS304 Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚。</p>

D05	双星盆台	1200*760*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管; 38*38 不锈钢调节脚。
D05 a	冷热水龙头	双温	2	只	座台式双孔双温; 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理; 陶瓷阀芯; 水嘴 360 度可旋转。
D06	四门双温冰箱	1200*750* (1900-2000)	2	台	制冷形式: 直冷; 温度: 0~+10/-18~-6; 电压/功率: 220V/450W。
E. 一层清洗粗加工间					
E01	油水分离器	500*350*250	1	台	材质: SUS304 不锈钢
E02	大双星盆台	1600*760*800/15 5	2	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管; 38*38 不锈钢调节脚。
E02 a	冷热水龙头	双温	4	只	座台式双孔双温; 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理; 陶瓷阀芯; 水嘴 360 度可旋转。
E03	热水器	80L	3	台	额定容积: 80L; 功率: 3KW; 电压: 220V; 设定温度范围: 35-75 度;
E04	靠墙双层满板工作台	1200*760*800/15 5	2	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。
E05	双层满板工作台	1800*800*800	4	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。

E06	灭蝇灯	500*120*(290-300)mm	2	台	电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W 紫外线灯管； 覆盖面积：80 m ² —90 m ² 。
E07	四门双温冰箱	1200*750*(1900-2000)	3	台	制冷形式：直冷； 温度：0~+10/-18~-6； 电压/功率：220V/450W。
E08	靠墙双层满板工作台	1150*760*800/155	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 4 根加强筋； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。
E09	浸泡池	1000*760*800/155	5	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管； 38*38 不锈钢调节脚。
E09a	冷热水龙头	双温	5	只	座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360 度可旋转。
E10	四层沥水货架	1080*480*1800	1	台	层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架 SUS3042B, Φ 38*1.2mm 不锈钢拉丝管； Φ 38 不锈钢调节脚。
E11	靠墙双层满板工作台	1050*760*800/155	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 4 根加强筋； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。
E12	砧板架（不含砧板）	Φ 600*700	1	台	脚架 SUS3042B, Φ 50*1.2mm 不锈钢拉丝管； 脚套采用 Φ 50 防震橡皮套。
E13	靠墙双层满板工作台	1450*760*800/155	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 4 根加强筋； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。

E14	单星理鱼台	1500*760*800/155	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管; 38*38 不锈钢调节脚
E15	单星盆台柜	700*720*800/155 尺寸规格允许±5%偏差	1	台	星盆规格: 550W*500D*240H, 尺寸规格允许±5%偏差, 一次性冲压成型, 水斗上口 R90, 水斗采用厚 1.0mm SUS304 2B 不锈钢板, 带防凝露涂层; 台面采用厚 1.5mm SUS304 2B 不锈钢板; 柜身采用 1.2mm SUS304 2B 不锈钢, 体现防抖动工艺; 开门采用厚 1.0mm SUS304 2B 不锈钢板, 双层静音门, 拉手采用嵌入式隐藏拉手; 配置Φ50mm SUS304 不锈钢可调节脚; 水斗下水口采用 SUS304 不锈钢 3 寸有篮落水器; 冷热水龙头: 双把双控高抛龙头; 主体、出水管全铜材质表面电镀, 陶瓷阀芯;
F. 一层热厨间					
F01	双层餐车	850*550*950	3	台	层板 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢板; 推车手柄 SUS3042BΦ25mm*1.2mm 不锈钢拉丝圆管; 4 寸万向脚轮。
F02	灭火系统	680*250*600	2	台	工作压力: 15MPa; 使用温度: 0-50 度; 灭火种类: 油锅火; 驱动气体名称: 氮气; 驱动瓶充装压力: 12MPa; 药剂充装量: 10L*2; 有效喷射时间: >30S
F03	双眼矮脚炉	1200*700*550/250	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 侧板、面板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 炉架 40*40mm 镀锌角钢; 采用 11 寸强力炉头; 主火阀进口 3/4 煤气制; 炉架 500*500mm;
F04	油烟网罩	2600*1350*560	1	组	侧板 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 烟罩灯罩 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 积油槽 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 后板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 烟罩新风 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 烟罩栅板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 灯具防水、防爆 LED 节能灯。

F05	三层六盘 烤箱	1220*800*1650	1	台	电压：380v/50Hz 功率：≥19kW 频率：50Hz 烤盘尺寸：400*600mm
F05 a	烤箱烤盘	600*400*50	6	只	材质：碳钢、不沾涂层； 厚度 0.5mm。
F07	靠墙双层 满板工作 台	1000*760*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 4 根加强筋； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚；
F08	双星盆台	1200*760*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管； 38*38 不锈钢调节脚。
F08 a	冷热水龙 头	双温	2	只	座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360 度可旋转。
F09	四层沥水 货架	1080*480*1800	2	台	层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架 SUS3042B, Φ38*1.2mm 不锈钢拉丝管； Φ38 不锈钢调节脚。
F10	灭蝇灯	500*120*(290-30 0)mm	2	台	电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W 紫外线灯管； 覆盖面积：80 m ² —90 m ² 。
F11	双向移门 调理台柜	1800*800*800	4	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板、台面下加 强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 侧板、底板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 4 根加强筋； SUS304 Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚。
F12	油网烟罩 连新风	9000*1450*550	1	台	侧板 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 积油槽 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板；后板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 烟罩新风 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 烟罩栅板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板；

					灯具防水、防爆 LED 节能灯。
F13	鼓风（30寸）双眼大锅灶	2000*1200*800/380	3	台	台面一次性冲压成型，台面、前框、侧框 SUSB3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 侧面、面板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板、后墙板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 台面上层加强板 2.0mm 冷轧板； 内胆 1.5mm 冷轧板； 炉架 40*40mm 镀锌角钢，隔温棉厚度 10mm； 烟道弯管 1.5mm 冷轧板 mm； 炉膛高温耐火材料； 炉脚Φ50mm*300mm 不锈钢调节脚；配特制节能锅。
F14	靠墙双层满板工作台	400*1200*800/155	2	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 台面上加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 4 根加强筋； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。
F15	鼓风单炒单大锅灶（30寸）	2000*1200*800/380	1	台	台面一次性冲压成型，台面、前框、侧框 SUSB3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 侧面、面板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板、后墙板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 台面上层加强板 2.0mm 冷轧板； 内胆 1.5mm 冷轧板； 炉架 40*40mm 镀锌角钢，隔温棉厚度 10mm； 烟道弯管 1.5mm 冷轧板 mm； 炉膛高温耐火材料； 炉脚Φ50mm*300 不锈钢调节脚；配特制节能锅。
F16	90L 电开水器	535*520*1580	1	台	电压/功率 380V/12kw； 外壳 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢板； 内胆 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢板。
F17	电饼铛	840*660*760	2	台	电压/功率：380V/4.8KW。
F18	油烟网罩	2600*1350*560	1	组	侧板 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 积油槽 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 后板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 烟罩新风 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 烟罩栅板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆 LED 节能灯。
G. 一层套餐发售间					

G01	单门陈列柜	600*625* (1810-1850)	2	台	箱内温度: +2℃~+10℃ (℃); 容积: ≥318L; 输入功率: ≥200W; 制冷剂: R134a; 制冷方式: 直冷。
G02	电加热四格保温台	1600*700*800	20	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 围板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 内胆 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢板; 脚 38*38 不锈钢调节脚; 盘配 1/1 不锈钢加厚盆 ≥4 只; 电压/功率: 380V/4.5KW; 集成电脑控制器, 温度、温控采用数字调节; SUS304 38*38mm 不锈钢调节脚。
G03	双层满板工作台	1400*600*800	10	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.0mm 不锈钢方管; 脚 SUS304, 38*38 不锈钢调节脚。
G04	立式移门保洁柜	1100*480*1800	13	台	顶、层板、门板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 中板、底板、侧板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚。
G05	双星洗手盆	850*450*800/130	4	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢板; 斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢板; 横通 SUS3042B, 30*30*1.0mm 不锈钢管; 脚架 SUS3042B, 30*30*1.2mm 不锈钢管; 脚 SUS3042B, 30*30 不锈钢调节脚。
G05 a	感应水龙头		8	只	外形尺寸: 160*62*169(mm) ±5%; 工作电压: 1.5V*4 (四节五号干电池) 或者 220V 50/60HZ 交流电; 工作水压: 0.1-0.6MPa 可接冷热混水, 出水温度可调; 台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理; 接水口口径为 1/2" 外螺纹。
G06	紫外线消毒灯	1070*96*(50-55) mm	12	台	电压/功率: 220V/30W; 覆盖面积: ≥25 m ² 。

G07	热风循环传递柜	1200*600*1800	4	台	柜身 SUS304 厚 1.2mm 不锈钢板； 门、内胆 SUS304 0.8mm； 不锈钢拉手； 热风耐高温静音风机；PTL 陶瓷发热片原件， 微电脑数显温控器； 消毒温度：0~110℃。
G08	全自动杀菌净手器	带接水盘	1	台	出液模式喷雾；材质 ABS； 壁挂式，电压 220V； 容量：≥1800ml； 红外线感应，感应距离：13±3cm； 喷淋量：0.5~10ml（大小可调）。
G09	烘手机	250*158* (450-500)	1	台	定电压 220V； 隐藏式电源开关； 额定功率≥1200w； 噪音 40-70dB(A)。
G10	单星盆台	800*760*800/155	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管； 38*38 不锈钢调节脚。
G10 a	冷热水龙头	双温	1	只	座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360 度可旋转。
G11	靠墙单向移门调理台柜	1000*760*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 侧板、底板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 4 根加强筋； SUS304 Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚。
二层设备					
A. 清真仓库					
A01	四层冲孔货架	1130*500*1800	6	台	层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架 SUS3042B, Φ38*1.0mm 不锈钢拉丝管； Φ38 不锈钢调节脚。
A02	平板车	850*550*920	1	台	层板 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 加强筋 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢板； 推车手柄 SUS3042B Φ32mm*1.2； 5 寸重力脚轮，加厚耐磨橡胶材料。

A03	置米架	1500*600*250	2	台	层架框架 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝方管; 内部方管 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝方管; SUS304, 38*38 不锈钢调节脚。
B. 清真粗加工间					
B01	靠墙双层 满板工作 台	1500*760*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。
B02	四层沥水 货架	1080*480*1800	2	台	层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 一次性冲压成型; 脚架 SUS3042B, Φ 38*1.2mm 不锈钢拉丝管; Φ 38 不锈钢调节脚。
B03	四门双温 冰箱	1200*750* (1900-2000)	2	台	制冷形式: 直冷; 温度: $0^{\sim}+10/-18^{\sim}-6$; 电压/功率: 220V/450W。
B04	灭蝇灯	500*120*(290-30 0)mm	1	台	电压/功率: 220V/30W; 灯管: 2*15W 紫外线灯管; 覆盖面积: 80 m ² —90 m ² 。
B05	热水器	80L	1	台	额定容积: 80L; 功率: 3KW; 电压: 220V; 设定温度范围: 35-75 度;
B06	双层满板 工作台	1500*800*800	2	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。
B07	油水分离 器	500*350*250	1	台	材质: SUS304 不锈钢
B08	大双星盆 台	1600*760*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管; 38*38 不锈钢调节脚。

B08 a	冷热水龙头	双温	2	只	座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360 度可旋转。
B09	靠墙双层 满板工作 台	1000*760*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 4 根加强筋； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。
B10	大三星盆 台	2300*760*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管； 38*38 不锈钢调节脚。
B10 a	冷热水龙头	双温	3	只	座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360 度可旋转。
C. 清真面点制作间					
C01	灭蝇灯	500*120*(290-30 0)mm	1	台	电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W 紫外线灯管； 覆盖面积：80 m ² —90 m ² 。
C02	三层六盘 烤箱	1220*800*1650	1	台	电压：380v/50Hz 功率：≥19kW 频率：50Hz； 烤盘尺寸：≥400*600mm
C02 a	烤箱烤盘	600*400*50	6	只	材质：碳钢、不沾涂层； 厚度 0.5mm。
C03	和面机	1100*530*980	1	台	和面量：≥20kg 电压：380v 功率：1.5/2.4kW 频率：50Hz 输入功率：2.2kW 搅拌转速：107-210r/min
C04	单星盆台	800*760*800/155	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管； 38*38 不锈钢调节脚
C04 a	冷热水龙头	双温	1	只	座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯；

					水嘴 360 度可旋转。
C05	四层冲孔 货架	1130*500*1800	1	台	层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 一次性冲压成型; 脚架 SUS3042B, Φ 38*1.0mm 不锈钢拉丝管; Φ 38 不锈钢调节脚。
C06	立式移门 保洁柜	1100*480*1800	1	台	顶、层板、门板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 中板、底板、侧板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; Φ 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚。
C07	糕饼车	470*650*1600	1	台	立柱采用 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝管; 层条 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 脚轮 4" 静音聚氨脂脚轮, 2 个定向, 2 个万向。
C08	靠墙移门 调理台柜	1800*700*800	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 侧板、底板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; SUS304 Φ 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚。
C09	电饼铛	840*660*760	2	台	电压/功率: 380V/4.8KW。
C10	油烟网罩	3000*1200*500	1	组	侧板 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 烟罩灯罩 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 积油槽 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 后板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 烟罩新风 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 烟罩栅板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 灯具防水、防爆 LED 节能灯。
C11	高速压面 机	520*670*1110	1	台	电压: 220v 功率: \geq 2.2kW。
D. 清真烹饪间					
D01	四层沥水 货架	1080*480*1800	3	台	层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 一次性冲压成型; 脚架 SUS3042B, Φ 38*1.2mm 不锈钢拉丝管; Φ 38 不锈钢调节脚
D02	四门双温 冰箱	1200*750* (1900-2000)	1	台	制冷形式: 直冷; 温度: $0^{\sim}+10/-18^{\sim}-6$; 电压/功率: 220V/450W。

D03	双星盆台	1200*760*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管; 38*38 不锈钢调节脚
D03 a	冷热水龙头	双温	2	只	座台式双孔双温; 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理; 陶瓷阀芯; 水嘴 360 度可旋转。
D04	油烟网罩	2700*1200*500	1	组	侧板 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 烟罩灯罩 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 积油槽 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 后板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 烟罩新风 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 烟罩栅板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 灯具防水、防爆 LED 节能灯。
D05	双向移门 调理台柜	1500*800*800	3	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 侧板、底板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; SUS304 Φ 50mm*150mm 不锈钢重力 调节脚。
D06	灭火系统	680*250*600	1	台	工作压力: 15MPa; 使用温度: 0-50 度; 灭火种类: 油锅火; 驱动气体名称: 氮气; 驱动瓶充装压力: 12MPa; 药剂充装量: 10L*2; 有效喷射时间: >30S。
D07	靠墙双层 满板工作 台	1100*800*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈 钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。
D09	鼓风单炒 单大锅灶 (30 寸)	2000*1200*800/3 80	1	台	台面一次性冲压成型; 台面、前框、侧框 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉 丝板; 侧面、面板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板、后 墙板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 台面下层加强板 2.0mm 冷轧板; 内胆 1.5mm 冷轧板; 炉架 40*40mm 镀锌角钢, 隔温棉厚度 10mm;

					烟道弯管 1.5mm 冷轧板 mm; 炉膛高温耐火材料; 炉脚Φ50mm*300 不锈钢调节脚; 配特制节能锅。
D10	鼓风(30寸)双眼大锅灶	2000*1200*800/380	2	台	台面一次性冲压成型, 台面、前框、侧框 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 侧面、面板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板、后墙板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 台面对下层加强板 2.0mm 冷轧板; 内胆 1.5mm 冷轧板; 炉架 40*40mm 镀锌角钢, 隔温棉厚度 10mm; 烟道弯管 1.5mm 冷轧板 mm; 炉膛高温耐火材料; 炉脚Φ50mm*300mm 不锈钢调节脚; 配特制节能锅。
D11	油网烟罩连新风	6000*1450*550	1	台	侧板 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 烟罩灯罩 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 积油槽 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 后板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 烟罩新风 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 烟罩栅板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 灯具防水、防爆 LED 节能灯。
D13	单门燃气蒸饭箱	790*960*1650	2	台	顶、内胆、门、封板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 柜身、SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 炉头采用节能排炉; 配置: ≥24 盘; 饭盘尺寸: ≥600*400*50mm; 材料为 SUS3042B, 1.0mm (冲压式)。
D14	单眼矮脚炉	640*700*550/250	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 侧板、面板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 炉架 40*40mm 镀锌角钢; 采用 11 寸强力炉头; 主火阀进口 3/4 煤气制; 炉架 500*500mm
D15	90L 电开水器	535*520*1580	1	台	外壳 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢板; 内胆 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢板; 电压/功率 380V/12kw。
F. 清真套餐发售间					
F01	双层满板工作台	1400*600*800	4	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面对下层加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚;

F02	紫外线消毒灯	1070*96*(50-55) mm	5	台	电压/功率: 220V/30W; 覆盖面积: $\geq 25 \text{ m}^2$ 。
F03	电加热四格保温台	1600*700*800	6	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 围板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 内胆 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢板; 脚 38*38 不锈钢调节脚; 盘配 1/1 不锈钢加厚盆 ≥ 4 只; 380V/4.5KW; 集成电脑控制, 温度、温控采用数字调节; SUS304 38*38mm 不锈钢调节脚。
F04	单门陈列柜	600*625* (1810-1850)	2	台	箱内温度: $+2^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ ($^{\circ}\text{C}$); 容积: $\geq 318\text{L}$; 输入功率: $\geq 200\text{W}$; 制冷剂: R134a; 制冷方式: 直冷;
F05	立式移门保洁柜	1100*480*1800	4	台	顶、层板、门板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 中板、底板、侧板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; $\Phi 50\text{mm} \times 150\text{mm}$ 不锈钢重力调节脚。
F06	双星洗手盆	850*450*800/130	2	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢板; 斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢板; 横通 SUS3042B, 30*30*1.0mm 不锈钢管; 脚架 SUS3042B, 30*30*1.2mm 不锈钢管; SUS3042B, 30*30 不锈钢调节脚。
F06 a	感应水龙头		4	只	外形尺寸: $160 \times 62 \times 169(\text{mm}) \pm 5\%$; 工作电压: 1.5V*4 (四节五号干电池) 或者 220V 50/60HZ 交流电; 工作水压: 0.1-0.6MPa 可接冷热混水, 出水温度可调; 台式安装黄铜铸造水嘴, 表面镀铬处理; 接水口径为 1/2" 外螺纹。
F07	全自动杀菌净手器	带接水盘	1	台	出液模式喷雾; 材质 ABS; 壁挂式; 电压 220V; 容量: $\geq 1800\text{ml}$; 红外线感应, 感应距离: $13 \pm 3\text{cm}$; 喷淋量: 0.5~10ml (大小可调)。
F08	烘手机	250*158* (450-500)	1	台	定电压 220V; 隐藏式电源开关; 额定功率 $\geq 1200\text{w}$; 噪音 40-70dB (A)。
G. 清真洗碗间					

G01	四层冲孔 货架	1130*500*1800	2	台	层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 一次性冲压成型; 脚架 SUS3042B, Φ 38*1.0mm 不锈钢拉丝管; Φ 38 不锈钢调节脚。
G02	热水器	80L	1	台	额定容积: 80L; 功率: 3KW; 电压: 220V; 设定温度范围: 35-75 度;
G03	活动工作 台连下一 层	1800*760*800	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 框架 SUS3042B, 38*38*1.0mm 不锈 钢方管; 脚轮 4" 静音聚氨脂脚轮, 2 个定向, 2 个万向。
G04	灭蝇灯	500*120*(290-30 0)mm	1	台	电压/功率: 220V/30W; 灯管: 2*15W 紫外线灯管; 覆盖面积: 80 m ² —90 m ² 。
G05	单眼残菜 台连双星 盆	1850*760*850	1	台	台面、台面下加强筋 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢板; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚
G05 a	冷热水龙 头	双温	2	只	座台式双孔双温; 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理; 陶瓷阀芯; 水嘴 360 度可旋转。
G06	高压花洒	250*200*1000	1	台	座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光 镀铬处理; 直管采用快速安装设计, 安装简单高效; 50mm \pm 5%长的墙上托架; 工作高度: 980mm \pm 5%; 接水口口径为 1/2" 内螺纹。
G07	油水分离 器	500*350*250	1	台	材质: SUS304 不锈钢
G08	单缸双喷 淋通道式 洗碗机	1700*793* (1700-1750)	1	台	功率: 46KW/380V 电加热 三相五线制; 组装式清洗喷臂和喷嘴; 大容量自冲式不锈钢筛盘和大型深筛篮; 关门时自动关闭排水口; 双层门及门开关自动锁定功能; 马达过载保护功能; 自动进水系统, 自动温度控制系统, 清洗水箱 自动缺水断电保护系统。

G09	油烟网罩	3200*1200*500	1	组	侧板 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 烟罩灯罩 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 积油槽 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 后板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 烟罩新风 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 烟罩栅板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 灯具防水、防爆 LED 节能灯。
G10	烘干机	850*793* (1990-2000)	1	台	功率: 15KW/380V 电加热 三相五线制; 烘干机立体烘干环形气流和排湿装置, 促使餐具快速干燥, 提高餐具使用的周转速度; 环形气流装置使餐具干燥全面、迅速; 排湿风机提高烘干机效率及干燥效果。
G11	洁碟台	1200*760*850	1	台	台面、台面下加强筋 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢板; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚
G12	立式移门 保洁柜	1100*480*1800	1	台	顶、层板、门板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 中板、底板、侧板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚。
G13	风幕机	L=1200	2	台	电压/功率: 220V/200W-220W; 风量: ≥2230 (m³/h); 性能: 低噪音风机。
H. 二层洗碗间					
H01	靠墙双层 满板工作 台	1600*758*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。
H02	靠墙双层 满板工作 台	700*760*800/155	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。
H03	浸泡池	1000*760*800/15 5	3	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管; 38*38 不锈钢调节脚
H03 a	冷热水龙 头	双温	3	只	座台式双孔双温; 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理; 陶瓷阀芯; 水嘴 360 度可旋转。

H04	热水器	80L	1	台	额定容积：80L； 功率：3KW； 电压：220V； 设定温度范围：35-75 度；
H05	灭蝇灯	500*120*(290-300)mm	1	台	电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W 紫外线灯管； 覆盖面积：80 m ² —90 m ² 。
H06	单眼残食台	1000*760*800	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝方管； 脚 38*38 不锈钢调节脚； 不锈钢桶：SUS3042B, Φ 450*450*1.2mm。
H07	单星盆台	800*760*800/155	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管； 38*38 不锈钢调节脚。
H07a	冷热水龙头	双温	1	只	座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360 度可旋转。
H08	油烟网罩	3000*1200*500	1	组	侧板 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 积油槽 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 后板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 烟罩新风 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 烟罩栅板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆 LED 节能灯。
H09	立式移门保洁柜	1100*480*1800	7	台	顶、层板、门板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 中板、底板、侧板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； Φ 50mm*150mm 不锈钢重力调节脚。
H10	紫外线消毒灯	1070*96*(50-55)mm	2	台	电压/功率：220V/30W； 覆盖面积： \geq 25 m ² 。
H11	风幕机	L=1500	1	台	电压/功率：220V/200W-220W； 风量： \geq 2230 (m ³ /h)； 性能：低噪音风机。
H12	四层冲孔货架	1130*500*1800	1	台	层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架 SUS3042B, Φ 38*1.0mm 不锈钢拉丝管； Φ 38 不锈钢调节脚。

H13	拖把柜	1080*480*1600	1	台	SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板
H14	拖把池	500*500*550/120	2	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管; 38*38 不锈钢调节脚。
H14 a	水龙头	单冷	2	只	座台式安装, 单孔单温, 平颈水嘴; 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 陶瓷阀芯一字开形手柄。
H15	单缸双喷淋迷你式长龙机	3550*888*1996	1	台	功率: 58KW/380V 电加热 三相五线制; 变频调速; 清洗能力: 3600~4900 件/h (以 8 寸快餐盘为例); 敞门式双层隔热; 餐具出口防卡顶出; 电机扭矩保护系统; 门开关锁定、烘干、双喷淋。
H16	输送带	L=11000	11	米	采用全 304 材质, 内槽体部分 2.0mm; 围板及侧板 1.0-1.5mm 不锈钢。 链板 POM 型特级塑料。 输送带四周封闭, 含干垃圾回收桶, 调羹回收桶, 筷子回收桶。
I. 二层粗加工间					
I01	砧板架 (不含砧板)	Φ 600*700	1	台	脚架 SUS3042B, Φ50*1.2mm 不锈钢拉丝管; 脚套采用 Φ50 防震橡皮套。
I02	双层满板工作台	1500*800*800	3	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。
I03	四层沥水货架	1080*480*1800	4	台	层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 一次性冲压成型; 脚架 SUS3042B, Φ38*1.2mm 不锈钢拉丝管; Φ 38 不锈钢调节脚。
I04	单星理鱼盆台	1500*760*800/150	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管; 38*38 不锈钢调节脚

I04 a	冷热水龙头	双温	1	只	座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360 度可旋转。
I04 b	高压花洒	250*200*1000	1	台	座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 直管采用快速安装； 150mm±5%长的墙上托架； 工作高度：980mm±5%； 接水口径为 1/2"内螺纹。
I05	油水分离器	500*350*250	1	台	材质：SUS304 不锈钢
I06	大双星盆台	1600*760*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管； 38*38 不锈钢调节脚
I06 a	冷热水龙头	双温	2	只	座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360 度可旋转。
I07	热水器	80L	1	台	额定容积：80L； 功率：3KW； 电压：220V； 设定温度范围：35-75 度；
I08	靠墙双层满板工作台	1800*760*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 4 根加强筋； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管；脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。
I09	浸泡池	1000*760*800/15 5	3	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管； 38*38 不锈钢调节脚。
I09 a	冷热水龙头	双温	3	只	座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360 度可旋转。

I10	灭蝇灯	500*120*(290-300)mm	1	台	电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W 紫外线灯管； 覆盖面积：80 m ² —90 m ² 。
I11	平板车	850*550*920	1	台	层板 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 加强筋 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢板； 推车手柄 SUS3042BΦ32mm*1.2； 5寸重力脚轮，加厚耐磨橡胶材料。
I12	置米架	1500*600*250	2	台	层架框架 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝方管； 内部方管 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝方管； SUS304, 38*38 不锈钢调节脚。
J. 二层套餐发售间					
J01	电加热四格保温台	1600*700*800	9	台	台面采用 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 围板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 内胆 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢板；脚 38*38 不锈钢调节脚； 盘配 1/1 不锈钢加厚盆≥4 只；380V/4.5KW； 集成电脑控制器； SUS304 38*38mm 不锈钢调节脚。
J02	单门陈列柜	600*625*(1810-1850)	2	台	箱内温度：+2℃~+10℃（℃）； 容积：≥318L； 输入功率：≥200W； 制冷剂：R134a； 制冷方式：直冷；
J03	立式移门保洁柜	1100*480*1800	6	台	顶、层板、门板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 中板、底板、侧板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚。
J04	紫外线消毒灯	1070*96*(50-55)mm	5	台	电压/功率：220V/30W； 覆盖面积：≥25 m ² 。
J05	双星洗手盆	850*450*800/130	3	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢板； 斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢板，横通 SUS3042B, 30*30*1.0mm 不锈钢管； 脚架 SUS3042B, 30*30*1.2mm 不锈钢管； SUS3042B, 30*30 不锈钢调节脚。
J05a	感应水龙头		6	只	外形尺寸：160*62*169(mm)±5%； 工作电压：1.5V*4（四节五号干电池）或者 220V 50/60HZ 交流电； 工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理；

					接水口口径为 1/2"外螺纹。 智能快捷感应、全铜电镀； 工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调
J06	双层满板工作台	1400*600*800	4	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 4 根加强筋； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管；脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。
J07	热风循环传递柜	1200*600*1800	1	台	柜身 SUS304 厚 1.2mm 不锈钢板； 门、内胆 SUS304 0.8mm； 不锈钢拉手； 热风耐高温静音风机；PTL 陶瓷发热片原件，微 电脑数显温控器； 消毒温度：0~110℃。
J08	全自动杀菌净手器	带接水盘	1	台	出液模式喷雾； 材质 ABS；壁挂式； 电压 220V； 容量：≥1800ml； 红外线感应，感应距离：13±3cm； 喷淋量：0.5~10ml（大小可调）。
J09	烘手机	250*158* (450-500)	1	台	定电压 220V； 隐藏式电源开关； 额定功率≥1200w； 噪音 40-70dB(A)
K. 二层热厨间					
K01	四层沥水货架	1080*480*1800	4	台	层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架 SUS3042B, Φ38*1.2mm 不锈钢拉丝管；Φ 38 不锈钢调节脚。
K02	四门双温冰箱	1200*750* (1900-2000)	2	台	制冷形式：直冷； 温度：0~+10/-18~-6； 电压/功率：220V/450W。
K03	双层餐车	850*550*950	1	台	层板 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢板； 推车手柄 SUS3042B Φ25mm*1.2mm 不锈钢拉丝圆 管；4 寸万向脚轮。

K04	双向移门 调理台柜	1500*800*800	3	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 侧板、底板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; SUS304 Φ 50mm*150mm 不锈钢重力 调节脚。
K05	12 头煲仔 饭机	1200*750*1150	1	台	产量: \geq 72 煲/时, 小锅 \geq 0.8 升; 电压: 220V/380V; 总功率: 9.6KW (0.8KW*12), 电陶炉发热盘。
K06	灭火系统	680*250*600	2	台	工作压力: 15MPa; 使用温度: 0-50 度; 灭火种类: 油锅火; 驱动气体名称: 氮气; 驱动瓶充装压力: 12MPa; 药剂充装量: 10L*2; 有效喷射时间: $>$ 30S。
K07	单向移门 调理台	1800*760*800	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 侧板、底板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; SUS304 Φ 50mm*150mm 不锈钢重力 调节脚。
K08	鼓风单炒 单尾灶	1200*1200*800/3 80	1	台	台面一次性冲压成型, 台面、前框、侧框 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 侧面、面板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板、后 墙板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 台面下层加强板 2.0mm 冷轧板; 内胆 1.5mm 冷轧板; 炉架 40*40mm 镀锌角钢, 隔温棉厚度 10mm; 烟 道弯管 1.5mm 冷轧板 mm; 炉膛高温耐火材料; 炉脚 Φ 50mm*300mm 不锈钢调节脚; 配特制节能 锅。
K09	炉拼台	400*1200*800/38 0	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板。

K10	鼓风（30寸）双眼大锅灶	2000*1200*800/380	3	台	台面一次性冲压成型，台面、前框、侧框 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 侧面、面板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板、后墙板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 台面下层加强板 2.0mm 冷轧板； 内胆 1.5mm 冷轧板； 炉架 40*40mm 镀锌角钢，隔温棉厚度 10mm； 烟道弯管 1.5mm 冷轧板 mm； 炉膛高温耐火材料； 炉脚Φ50mm*300mm 不锈钢调节脚；配特制节能锅。
K11	油网烟罩连新风	5600*1450*550	1	台	侧板 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 积油槽 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 后板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 烟罩新风 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 烟罩栅板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆 LED 节能灯。
K12	单眼矮仔炉	640*700*550/250	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 侧板、面板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 炉架 40*40mm 镀锌角钢；采用 11 寸强力炉头； 主火阀进口 3/4 煤气制； 炉架 500*500mm。
K13	单门燃气蒸饭箱	790*960*1650	3	台	顶、内胆、门、封板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 柜身、SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 炉头采用节能排炉；配置：不少于 24 盘； 材料为 SUS3042B, 1.0mm（冲压式）。
K14	油网烟罩连新风	5600*1450*550	1	台	侧板 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 积油槽 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 后板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板 烟罩新风 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 烟罩栅板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆 LED 节能灯。
K15	立式移门保洁柜	1100*480*1800	2	台	顶、层板、门板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 中板、底板、侧板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚。
K16	靠墙双层满板工作台	1200*760*800/155	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板、台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 4 根加强筋； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管；

					脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。
K17	热水器	80L	1	台	额定容积：80L； 功率：3KW； 电压：220V； 设定温度范围：35-75 度；
K18	浸泡池	1000*760*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管； 38*38 不锈钢调节脚。
K18 a	冷热水龙头	双温	1	只	座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360 度可旋转。
K19	分饭机	480*550*860	2	台	材质：机身不锈钢、与米饭接触的部件采用 SUS304 不锈钢带食品级纳米防粘涂层； 功率电压：350w/220v 效率：1 小时不小于 1200 份； 密闭箱体式结构； 储饭容量≥30L（≥20kg 米饭），一次可供应 100-120 人；采用食品级塑料材质，不粘米饭，方便拆装清洗； 具有保温系统，保温≥3 小时； 不同米种均兼容； 称重系统，最高分饭精度平均±5 克内。
K20	风幕机	L=1000	1	台	电压/功率：220V/200W-220W； 风量：≥2230（m ³ /h）； 性能：低噪音风机。
K21	90L 电开水器	535*520*1580	1	台	外壳 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢板； 内胆 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢板； 电压/功率 380V/12kw。
K22	油烟网罩	1200*1000*560	1	组	侧板 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板；烟罩灯罩 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 积油槽 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板；后板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 烟罩新风 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 烟罩栅板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆 LED 节能灯。

K23	灭蝇灯	500*120*(290-300)mm	1	台	电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W 紫外线灯管； 覆盖面积：80 m ² —90 m ² 。
L. 二层面点制作间					
L01	四层冲孔货架	1130*500*1800	6	台	层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 一次性冲压成型； 脚架 SUS3042B, Φ38*1.0mm 不锈钢拉丝管；Φ38 不锈钢调节脚。
L02	糕饼车	470*650*1600	2	台	立柱 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝管； 层条 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 脚轮 4" 静音聚氨脂脚轮, 2个定向, 2个万向。
L03	电饼铛	840*660*760	2	台	电压/功率：380V/4.8KW；
L04	油烟网罩	3000*1350*560	1	组	侧板 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 烟罩灯罩 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 积油槽 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 后板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 烟罩新风 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 烟罩栅板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 灯具防水、防爆 LED 节能灯。
L05	四门双温冰箱	1200*750*(1900-2000)	2	台	制冷形式：直冷； 温度：0~+10/-18~-6； 电压/功率：220V/450W。
L06	双星盆台	1200*760*800/155	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管； 38*38 不锈钢调节脚。
L06a	冷热水龙头	双温	2	只	座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360 度可旋转。
L07	面粉车	600*400*600	2	台	车身 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 盖子 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板； 脚轮 4" 静音聚氨脂脚轮。
L08	靠墙单向移门调理台	1500*760*800/155	2	只	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 侧板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 层板、底板、后板、双层静音门板、 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 4 根加强筋；SUS304 Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚。

L09	灭蝇灯	500*120*(290-300)mm	1	台	电压/功率：220V/30W； 灯管：2*15W 紫外线灯管； 覆盖面积：80 m ² —90 m ² 。
L11	煮水式发酵箱	500*685*(1700-1710)	1	台	容量：≥13 盘； 电压：220V/50HZ 功率：2.6kw ； 煮水式发酵箱。
L12	三层六盘烤箱	1220*800*1650	1	台	电压：380v/50Hz 功率：≥19kW ； 频率：50Hz； 烤盘尺寸：400*600mm 。
L12a	烤箱烤盘	600*400*50	6	只	碳钢、不沾涂层；厚度 0.5mm；
三层设备					
A. 三层洗碗间 1					
A01	餐具回收车	470*650*1600	5	台	立柱采用 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝管； 层条 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 脚轮 4" 静音聚氨脂脚轮，2 个定向，2 个万向
A02	靠墙双层满板工作台	400*760*800/155	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板； 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板； 4 根加强筋； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管； 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚；
A03	浸泡池	1000*760*800/155	2	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板； 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管； 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管； 38*38 不锈钢调节脚
A03a	冷热水龙头	双温	2	只	座台式双孔双温； 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 陶瓷阀芯； 水嘴 360 度可旋转。
A04	油水分离器	500*350*250	2	台	材质：SUS304 不锈钢
A05	热水器	80L	1	台	额定容积：80L； 功率：3KW； 电压：220V； 设定温度范围：35-75 度；

A06	活动工作台连下一层	1000*760*800	1	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 下层板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; 框架 SUS3042B, 38*38*1.0mm 不锈钢方管; 脚轮 4" 静音聚氨脂脚轮, 2 个定向, 2 个万向。
A07	双门热风循环推车消毒柜	1310*790*2000	1	台	功率: $\geq 3.5*2kw$; 电压: 220V; 控温范围: 20~150℃;
A08	洁碟台	1500*760*850	1	台	台面、台面下加强筋 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢板; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。
A09	揭盖式洗碗机	725*843* (1500-1550)	1	台	三速洗涤模式; 洗涤能力: 60/40/20 筐/小时; 功率: 16KW/380V 电加热 三相五线制; 一体三级拉伸水槽; 防堵凹形不锈钢喷臂设计, 360 度清洗无死角; 模式: 轻触式。
A10	油烟网罩	1000*1350*500	1	组	侧板 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 烟罩灯罩 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 积油槽 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 后板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 烟罩新风 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 烟罩栅板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 灯具防水、防爆 LED 节能灯。
A11	单眼残菜台连双星盆	1850*760*850	1	台	台面、台面下加强筋 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢板; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢方管; 脚 SUS304 38*38 不锈钢调节脚。
A11 a	冷热水龙头	双温	2	只	座台式双孔双温; 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理; 陶瓷阀芯; 水嘴 360 度可旋转。
A12	高压花洒	250*200*1000	1	台	座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理; 直管快速安装; 150mm \pm 5%长的墙上托架; 作高度: 980mm \pm 5%; 接水口径为 1/2" 内螺纹。
B. 三层备餐间 2					

B01	立式移门 保洁柜	1100*480*1800	4	台	顶、层板、门板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 中板、底板、侧板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚
B02	单向移门 调理台	1500*761*800	2	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 侧板、底板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; SUS304 Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚。
B03	双星盆台	1200*760*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管; 38*38 不锈钢调节脚。
B03 a	冷热水龙头	双温	2	只	座台式双孔双温; 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理; 陶瓷阀芯; 水嘴 360 度可旋转。
B04	四门冷藏 冰箱	1200*750* (1900-2000)	1	台	制冷形式: 直冷; 温度: -2~+8; 电压/功率: 220V/380W。
B05	热风循环 工程双门 消毒柜	1310*690* (1950-2000)	1	台	消毒方式: 高温热风循环杀菌消毒; 控温范围: 20~150℃; 容积: ≥720L; 电压: 220V; 功率: ≥4kw。
B06	分饭机	480*550*860	2	台	材质: 机身不锈钢、与米饭接触的部件采用 SUS304 不锈钢带食品级纳米防粘涂层; 功率电压: 350w/220v 效率: 1 小时不小于 1200 份; 密闭箱体式结构; 储饭容量≥30L (≥20kg 米饭), 一次可供应 100-120 人; 采用食品级塑料材质, 不粘米饭, 方便拆装清洗; 具有保温系统, 保温≥3 小时; 不同米种均兼容; 称重系统, 最高分饭精度平均±5 克内。
四层设备					
	A. 四层备 餐间				

A01	立式移门 保洁柜	1100*480*1800	3	台	顶、层板、门板 SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 中板、底板、侧板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚。
A02	单向移门 调理台	1500*760*800	2	台	台面 SUS3042B, 1.5mm 不锈钢拉丝板; 台面下加强筋 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 侧板、底板 SUS3042B, 1.0mm 不锈钢拉丝板; 层板、后板、单层静音门板、SUS3042B, 0.8mm 不锈钢拉丝板; 4 根加强筋; SUS304 Φ50mm*150mm 不锈钢重力调节脚。
A03	双星盆台	1200*760*800/15 5	1	台	台面 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 水斗 SUS3042B, 1.2mm 不锈钢拉丝板; 横通 SUS3042B, 38*25*1.0mm 不锈钢拉丝管; 脚架 SUS3042B, 38*38*1.2mm 不锈钢拉丝管; 38*38 不锈钢调节脚。
A03 a	冷热水龙头	双温	2	只	座台式双孔双温; 主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理; 陶瓷阀芯; 水嘴 360 度可旋转。
A04	四门冷藏 冰箱	1200*750* (1900-2000)	1	台	制冷形式: 直冷; 温度: -2~+8; 电压/功率: 220V/380W。
A05	双门热风 循环推车 消毒柜	1310*790*2000	1	台	功率: ≥3.5*2kw; 电压: 220V; 控温范围: 20~150℃; 推车式, 150℃高温热风循环杀菌。
A06	紫外线消 毒灯	1070*96*(50-55) mm	2	台	电压/功率: 220V/30W; 覆盖面积: ≥25 m ² 。
自助餐设备					
1	自助餐台 (中间)	1750 (L) *800 (W)*850 (H)	8	套	实木及 E0 级别实木多层板, 高品质环保油漆工 艺(颜色可选); 台面用灰白色石英石(高密度防油漫抛光表面 处理, 台面搭配底板承载; 大理石厚度 15mm, 木饰面厚度 12mm; 底部为 SUS304 毛丝面工艺防踢不锈钢板; 载重隐藏式静音轮; 隐藏式电源并加载漏电保护装置; 带放盘碟地 方带灯光系统。

2	两头半圆自助餐台 (中间)	1600 (L) *800(W)*850(H)	2	套	实木及 E0 级别实木多层板, 高品质环保油漆工艺(颜色可选); 台面用灰白色石英石(高密度防油漫抛光表面处理, 台面搭配底板承载; 大理石厚度 15mm, 木饰面厚度 12mm; 底部为 SUS304 毛丝面工艺防踢不锈钢板; 载重隐藏式静音轮; 隐藏式电源并加载漏电保护装置; 带放盘碟地方带灯光系统。
3	餐炉(中间)	520*432*230	20	个	嵌入式自助餐炉, 带翻盖式可视窗, 带加热板功率 $\geq 700W$, 带温控设备。
4	自助餐台 (靠墙)	1800 (L) *800(W)*850(H) 总长 12.6 米	6	套	实木及 E0 级别实木多层板, 高品质环保油漆工艺(颜色可选); 台面用灰白色石英石(高密度防油漫抛光表面处理, 台面搭配底板承载; 大理石厚度 15mm, 木饰面厚度 12mm; 底部为 SUS304 毛丝面工艺防踢不锈钢板; 载重隐藏式静音轮; 隐藏式电源并加载漏电保护装置; 带放盘碟地方带灯光系统。。
5	餐炉(靠墙)	520*432*230	10	个	嵌入式自助餐炉, 带翻盖式可视窗, 带加热板功率 $\geq 700W$, 带温控设备。
6	大玻璃盖 电热方餐 炉	410*480*240	10	个	台面式自助餐炉, 带炉架, 带翻盖式可视窗, 带加热板功率 $\geq 500W$ 。

2.2 排风清单

序号	产品名称	数量	单位	技术参数
一层热厨间排风				
1	HTFC 风机箱	1	台	风量: $\geq 28000m^3/h$; 风压: $\geq 880Pa$; 功率: $\geq 15kw$; 转速: $\geq 700r/min$
2	风机支架	1	套	配风机, 采用 8#槽钢
3	避震器	4	只	配风机, 抗震能力 300KG 以上
4	高效油烟净化器	1	套	额定风量: $\geq 28000m^3/h$; 电压/功率: 220V/50HZ/200W; 净化效率 $\geq 90\%$; 阻力 $\geq 140Pa$; 油烟净化率 92%以上; 提供相关检测报告; 前置均风网; 安全配置: 开门断电; 不锈钢外壳。
5	净化器支架	1	套	配净化器, 采用 8#槽钢

6	进出口消音管	2	只	配风机
7	不锈钢风管	213	m ²	主体 SUS3042B 1.0mm 不锈钢板
8	法兰	105	套	配风管
9	不锈钢风管	14	m ²	主体 SUS3042B 0.8mm 不锈钢板
10	法兰	6	套	配风管
11	不锈钢风管	18	m ²	主体 SUS3042B 0.8mm 不锈钢板
12	法兰	9	套	配风管
13	不锈钢矮接头	18	m ²	主体 SUS3042B 0.8mm 不锈钢板
14	法兰	9	套	配风管
15	出风口网罩	1	只	外壳不锈钢 φ 3MM304 网丝
16	软接	1	只	耐高温防水油布
17	防火阀	2	个	150 度熔断式
18	调节阀	1	只	配风管
19	排风风管开孔及洞口修复	1	项	开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。
一层蒸饭间排风				
1	HTFC 风机箱	1	台	风量: ≥10200m ³ /h; 风压: ≥600Pa; 功率: ≥3kw; 转速: ≥900r/min
2	风机支架	1	套	配风机, 采用 8#槽钢
3	避震器	4	只	配风机, 抗震能力 300KG 以上
4	进出口消音管	2	只	配风机
5	不锈钢风管	150	m ²	主体 SUS3042B 1.0mm 不锈钢板
6	法兰	75	套	配风管

7	不锈钢矮接头	12	m ²	主体 SUS3042B 0.8mm 不锈钢板
8	法兰	6	套	配风管
9	出风口网罩	1	只	外壳不锈钢 φ 3MM304 网丝
10	软接	1	只	耐高温防水油布
11	防火阀	2	个	150 度熔断式
12	调节阀	1	只	配风管
13	排风风管开孔及洞口修复	1	项	开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。
一层洗碗间排风				
1	轴流风机	1	台	风量：≥5000m ³ /h；风压：≥140Pa；功率：≥0.5kw；转速：1400r/min
2	风机支架	1	套	配风机，采用 8#槽钢
3	不锈钢风管	48	m ²	主体 SUS3042B 0.8mm 不锈钢板
4	法兰	24	套	配风管
5	不锈钢矮接头	6	m ²	主体 SUS3042B 0.8mm 不锈钢板
6	法兰	3	套	配风管
7	出风口网罩	1	只	外壳不锈钢 φ 3MM304 网丝
8	软接	1	只	耐高温防水油布配法兰
9	排风风管开孔及洞口修复	1	项	开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。
补风				
1	BF 风机箱	1	台	风量：≥12500m ³ /h；风压：≥600Pa；功率：≥4kw；转速：≥950r/min
2	风机支架	1	套	配风机，采用 8#槽钢
3	避震器	4	只	配风机，抗震能力 200KG 以上

4	进出口消音管	2	只	配风机
5	不锈钢风管	51	m ²	主体 SUS3042B 1.0mm 不锈钢板
6	法兰	27	套	配风管
7	进风口网罩	1	只	外壳不锈钢 φ 3MM304 网丝
8	帆布接头	1	只	耐高温防水帆布
9	防火阀	2	个	150 度熔断式
10	调节阀	1	只	配风管
11	铝合金百叶口	8	只	厚 1.0mm 铝合金材质
12	补风风管开孔及洞口修复	1	项	开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。
二层学生热厨间排风				
1	HTFC 风机箱	1	台	风量：≥37600m ³ /h；风压：≥950Pa；功率：≥20kw；转速：≥650r/min
2	风机支架	1	套	配风机，采用 8#槽钢
3	避震器	4	只	配风机，抗震能力 300KG 以上
4	高效油烟净化器	1	套	额定风量：≥37000M ³ /H； 电压/功率：220V/200W； 净化效率≥90%； 阻力 140Pa； 油烟净化率 92%以上，提供相关检测报告；前置均风网、安全配置、开门断电、不锈钢外壳。
5	净化器支架	1	套	配净化器，采用 8#槽钢
6	进出口消音管	2	只	配风机
7	不锈钢风管	111	m ²	主体 SUS3042B 1.0mm 不锈钢板
8	法兰	54	套	配风管
9	不锈钢风管	48	m ²	主体 SUS3042B 1.0mm 不锈钢板

10	法兰	22.5	套	配风管
11	不锈钢风管	21	m ²	主体 SUS3042B 0.8mm 不锈钢板
12	法兰	10.5	套	配风管
13	不锈钢矮接头	27	m ²	主体 SUS3042B 0.8mm 不锈钢板
14	法兰	12	套	配风管
15	出风口网罩	1	只	外壳不锈钢 φ 3MM304 网丝
16	软接	1	只	耐高温防水油布
17	防火阀	2	个	150 度熔断式
18	调节阀	1	只	配风管
19	调节阀	1	只	配风管
20	排风风管开孔及洞口修复	1	项	开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。
	二层洗碗间排风			
1	轴流风机	1	台	风量: ≥5000m ³ /h; 风压: ≥140Pa; 功率: ≥0.5kw; 转速: 1400r/min
2	风机支架	1	套	配风机, 采用 8#槽钢
3	不锈钢风管	15	m ²	主体 SUS3042B 0.8mm 不锈钢板
4	法兰	9	套	配风管
5	不锈钢矮接头	6	m ²	主体 SUS3042B 0.8mm 不锈钢板
6	法兰	3	套	配风管
7	出风口网罩	1	只	外壳不锈钢 φ 3MM304 网丝
8	软接	1	只	耐高温防水油布配法兰
9	排风风管开孔及洞口修复	1	项	开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。

二层学生补风				
1	BF 风机箱	1	台	风量: $\geq 12500\text{m}^3/\text{h}$; 风压: $\geq 600\text{Pa}$; 功率: $\geq 4\text{kw}$; 转速: $\geq 950\text{r}/\text{min}$
2	风机支架	1	套	配风机, 采用 8#槽钢
3	避震器	4	只	配风机, 抗震能力 200KG 以上
4	进出口消音管	2	只	配风机
5	不锈钢风管	96	m^2	主体 SUS3042B 1.0mm 不锈钢板
6	法兰	48	套	配风管
7	进风口网罩	1	只	外壳不锈钢 ϕ 3MM304 网丝
8	帆布接头	1	只	耐高温防水帆布
9	防火阀	1	个	150 度熔断式
10	调节阀	1	只	配风管
11	铝合金百叶口	11	只	厚 1.0mm 铝合金材质
12	补风风管开孔及洞口修复	1	项	开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。
二层清真热厨间排风				
1	HTFC 风机箱	1	台	风量: $\geq 14800\text{m}^3/\text{h}$; 风压: $\geq 850\text{Pa}$; 功率: $\geq 7\text{kw}$; 转速: $\geq 900\text{r}/\text{min}$
2	风机支架	1	套	配风机, 采用 8#槽钢
3	避震器	4	只	配风机, 抗震能力 300KG 以上
4	高效油烟净化器	1	套	额定风量: $16000\text{M}^3/\text{H}$; 电压/功率: 220V/50HZ/200W; 净化效率 $\geq 90\%$; 阻力 140Pa; 油烟净化率 92%以上, 通过环保产品质量检验中心认定; 前置均风网; 安全配置: 开门断电; 不锈钢外壳
5	净化器支架	1	套	配净化器, 采用 8#槽钢
6	进出口消音管	2	只	配风机

7	不锈钢风管	174	m ²	主体 SUS3042B 1.0mm 不锈钢板
8	法兰	87	套	配风管
9	不锈钢矮接头	12	m ²	主体 SUS3042B 0.8mm 不锈钢板
10	法兰	6	套	配风管
11	出风口网罩	1	只	外壳不锈钢 φ 3MM304 网丝
12	软接	1	只	耐高温防水油布
13	防火阀	2	个	150 度熔断式
14	调节阀	1	只	配风管
15	排风风管开孔及洞口修复	1	项	开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。
二层清真面食发售排风				
1	HTFC 风机箱	1	台	风量：≥6300m ³ /h；风压：≥680Pa；功率：≥3kw；转速：≥1250r/min
2	风机支架	1	套	配风机，采用 8#槽钢
3	避震器	4	只	配风机，抗震能力 300KG 以上
4	进出口消音管	2	只	配风机
5	不锈钢风管	156	m ²	主体 SUS3042B 0.8mm 不锈钢板
6	法兰	51	套	配风管
7	不锈钢矮接头	6	m ²	主体 SUS3042B 0.8mm 不锈钢板
8	法兰	3	套	配风管
9	出风口网罩	1	只	外壳不锈钢 φ 3MM304 网丝
10	软接	1	只	耐高温防水油布
11	调节阀	1	只	配风管

12	排风风管开孔及洞口修复	1	项	开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。
二层清真洗碗间排风				
1	轴流风机	1	台	风量：≥5000m ³ /h；风压：≥140Pa；功率：≥0.5kw；转速：1400r/min
2	风机支架	1	套	配风机，采用 8#槽钢
3	不锈钢风管	48	m ²	主体 SUS3042B 0.8mm 不锈钢板
4	法兰	24	套	配风管
5	不锈钢矮接头	6	m ²	主体 SUS3042B 0.8mm 不锈钢板
6	法兰	3	套	配风管
7	出风口网罩	1	只	外壳不锈钢 φ 3MM304 网丝
8	软接	1	只	耐高温防水油布配法兰
9	排风风管开孔及洞口修复	1	项	开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。
二层清真补风				
1	BF 风机箱	1	台	风量：≥9500m ³ /h；风压：≥550Pa；功率：≥2kw；转速：≥950r/min
2	风机支架	1	套	配风机，采用 8#槽钢
3	避震器	4	只	配风机，抗震能力 200KG 以上
4	进出口消音管	2	只	配风机
5	不锈钢风管	45	m ²	主体 SUS3042B 1.0mm 不锈钢板
6	法兰	24	套	配风管
7	进风口网罩	1	只	外壳不锈钢 φ 3MM304 网丝
8	帆布接头	1	只	耐高温防水帆布
9	防火阀	1	个	150 度熔断式

10	调节阀	1	只	配风管
11	铝合金百叶口	4	只	厚 1.0mm 铝合金材质
12	补风风管开孔及洞口修复	1	项	开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。
三层洗碗间排风				
1	DZ 轴流风机	1	台	风量：≥1600m ³ /h；风压：≥50Pa；功率：≥0.09kw；转速：≥950r/min
2	风机支架	1	套	配风机，采用 8#槽钢
3	不锈钢风管	12	m ²	主体 SUS3042B 0.8mm 不锈钢板
4	法兰	6	套	配风管
5	不锈钢矮接头	3	m ²	主体 SUS3042B 0.8mm 不锈钢板
6	法兰	1	套	配风管
7	出风口网罩	1	只	外壳不锈钢 φ 3MM304 网丝
8	软接	1	只	耐高温防水油布配法兰
9	排风风管开孔及洞口修复	1	项	开孔完成后使用水泥、砖头、减震材料专业修复。

三、样品

3.1 样品清单及技术要求

序号	设备名称	数量	技术要求
1	单星盆台柜	1	尺寸：700*720*800/155，尺寸规格允许±5%偏差 星盆规格：550W*500D*240H，尺寸规格允许±5%偏差，一次性冲压成型，水斗上口 R90，水斗采用厚 1.0mm SUS304 2B 不锈钢板，带防凝露涂层；台面采用厚 1.5mm SUS304 2B 不锈钢板； 柜身采用 1.2mm SUS304 2B 不锈钢，体现防抖动工艺； 开门采用厚 1.0mm SUS304 2B 不锈钢板，双层静音门，拉手采用嵌入式隐藏拉手； 配置 Φ50mm SUS304 不锈钢可调节脚； 水斗下水口采用 SUS304 不锈钢 3 寸有篮落水器； 冷热水龙头：双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质表面电镀，陶

			瓷阀芯。
--	--	--	------

3.2 样品送达时间、地点要求

- 1) 送达时间：2026 年 04 月 23 日 14:00-17:00（提前及迟到均不接受）。
- 2) 地点：上海市奉贤区南桥镇光昊路 243 号三层会议室。
- 3) 样品包装要求：送样时请在各出样产品上标注投标人名称及产品名称（样品需密封包装）。
- 4) 出样产品将在本项目中标公示期结束后通知各投标人取回（中标人需要按采购人要求将样品送至指定地点封存以供验收核准），逾期未取回的，采购人有权自行处理出样产品。

四、其他说明

4.1 本项目核心产品为：HTFC 风机箱

注：提供相同品牌核心产品且通过资格性符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.2 如遇特殊情况，采购人所需要的采购货物数量、类型略有差距，中标单位须配合调整。

4.3 本项目采购内容按实际发生结算。

第五部分 合同条款

(仅供参考, 实际采购合同以采购云平台中最终生成的合同为准)

包 1 合同模板:

[合同中心-合同名称]

合同统一编号: [合同中心-合同编码]

合同内部编号:

合同各方:

甲方: [合同中心-采购单位名称]

地址: [合同中心-采购单位所在地]

邮政编码: [合同中心-采购人单位邮编]

电话: [合同中心-采购单位联系人电话]

传真: [合同中心-采购人单位传真]

联系人: [合同中心-采购单位联系人]

[供应商信息-联合体]

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规之规定, 本合同当事人在平等、自愿的基础上, 经协商一致, 同意按下述条款和条件签署本合同:

1. 货物信息:

1.1 乙方所提供的货物应符合国家的有关规定, 货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见招标文件、投标文件和合同附件。

2. 合同价格、交货地点和交货状态

2.1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整 ([合同中心-合同总价大写])。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 交货地点：奉贤区。

2. 3 交货状态：按采购人要求进行配送。

[合同中心-合同有效期]：

合同签订后 75 日历天内供货至采购人指定地点并完成安装调试，具备验收条件。

3. 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5. 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 买方可采取以下第 1 方式对货物组织验收：

(1) 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收

取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

(2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：

产品全部完成交付并验收合格后的 50 日内进行一次性支付。

8. 伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和启动监督；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9. 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后按投标文件承诺的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第 10 条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

9.4 卖方应向买方提交一笔金额为 0 元的质量保证金，质量保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行承担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付，有效期为验收合格后 12 个月。质量保证金期满后 15 天内，买方应一次性将质量保证金无息退还乙方，无正当理由逾期不退的，买方应承担由此而造成的乙方直接损失。

10. 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11. 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终

止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为___/___ 元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16. 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超

出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式三份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

[供应商法定代表人-联合体]

合同签订点：网上签约

第六部分 投标文件格式

格式一

投标函

致_____（招标人名称）：

根据贵方为采购项目_____（编号：_____）的投标邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件。

1、据此函，投标人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定，我方针对本次项目的**投标总价为_____元**，并及时在开标时对开标记录进行签名确认，若未进行确认的，视为我方对此无异议。

（2）我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如有）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（3）如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

（4）投标有效期为投标截止之日起不少于 90 日历天。

（5）我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

（6）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

（7）我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致，包括造成的利益损失或投标失败的，承担全部责任。

（8）我方针对本次项目的投标总价以上海市政府采购云平台认定的投标金额为准。

2、为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（2）我方未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）我方自觉遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

(4) 我方提交的所有投标文件及一切资料均真实有效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切废标风险和其他一切法律责任，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本项目投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ， 邮编： ；

电话： ， 传真： ；

● **投标人（公章）：**

● **法定代表人（签字或盖章）：**

● **被授权人（签字或盖章）：**

日期： 年月日

注：如果法人即投标代表人，则“被授权人”处应由法人签字或盖章。

格式二

法定代表人授权委托书

致：_____（招标人）：

我 _____（姓名）系 _____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 _____，_____（姓名，职务）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

●附法定代表人身份证（正反面）：

●附被授权人身份证（正反面）：

●投标人（盖公章）：

●法定代表人（签字或盖章）：

●被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：如果法人即投标代表人，可提交法定代表人证明[格式自定]

格式三

开标一览表

奉贤中生活区厨房设备采购项目第1次再次采购包1

备注：本报价中包括完成本项目的 所有费用，请充分考虑该项目应该发生但 未明确的所有一切相关的报价风险。	项目名称	最终报价(总价、元)

说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
- (2) 报价应包括完成本项目的
所有费用，且符合国家及上海市相关政策的规定。

●投标人（公章）：

格式四

投标报价明细表

(格式内容包括但不限于以下)

序号	货物名称	品牌型号	质保期	数量	单位	单价	总价	备注
1								
2								
3								
4								
5								
...								
投标总价 (元)								

注:

- (1) 所有价格均系用人民币表示, 单位为元, 精确到个数位。
- (2) 报价应包括完成本项目的所有费用, 且符合国家及上海市相关政策的规定。
- (3) 采购需求含硬件设备的, 投标人应注明所投硬件设备的品牌、规格型号。

格式五

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……请逐一列出本次采购所有货物。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

（1）请按照行业划型标准从中型企业、小型企业、微型企业中选择一项填写。

（2）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

(3) 本声明函所称服务由中小企业承接，是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，否则不享受中小企业扶持政策。

(4) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(5) 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件“投标人须知前附表”的规定为准。

(6) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(7) 中标人享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果公开中标人的《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

格式六

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……请逐一列出本次采购所有货物。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

格式七

证明文件

包括但不限于以下内容，可自行增加相应资料：

- 1、营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）；
- 2、资质要求；
- 3、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
- 4、没有重大违法记录的声明；
- 5、残疾人福利性单位声明函（投标人是残疾人福利性单位的请提供）；
- 6、监狱企业的证明文件（投标人是监狱企业的请提供）；
- 7、投标人认为可以证明其自身能力的其他资料；
- 8、根据本招标文件要求还需提供的其他证明文件。

格式七-1

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方_____（投标单位名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（公章）

格式七-2

没有重大违法记录的声明

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（公章）

格式七-3

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（公章）

注：

- （1）属于残疾人福利性单位需提供声明函，非残疾人福利性单位无需提供。
- （2）中标人享受残疾人福利性单位支持政策的，本声明函将随中标结果同时公告。

格式七-4

监狱企业的证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人：（公章）

注：

- （1）属于监狱企业需提供证明文件，非监狱企业无需提供。
- （2）中标人享受监狱企业支持政策的，本声明函将随中标结果同时公告。

格式八-1

技术参数偏离表
(格式可自拟)

序号	招标文件 技术参数要求	投标文件 技术参数响应	偏离 情况	备注

说明：

1、如实填写偏离情况并作说明。

(1) 技术参数偏离表须根据技术参数要求逐条响应，如有遗漏，视作负偏离。

(2) 技术参数偏离表需注明偏离情况（正偏离、无偏离、负偏离），如未注明视作负偏离。

格式九

服务本项目的人员安排表
(格式可根据招标文件要求自拟)

序号	姓名	年龄	职称/所 获得证书	职位/本 项目责任	工作经历 (曾参与过类似的 项目)	工作 年限	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
..							
.							

1、表中人员另需提供个人简历表参考格式十。

格式十

服务本项目的人员简历表
(格式可自拟)

姓名		性别		身份证号	
年龄		职称		学历	
参加工作年限					
专业资格 1					
专业资格 2					
专业资格 3					
...					
主要工作业绩：					

注：随表请附该人员的相关证书。

格式十一

服务承诺
(格式可自拟)

致_____ (采购人名称):

我公司针对本项目承诺如下:

1、提供的投标货物均是全新、具有生产厂家质量合格证和国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的产品;

2、提供的投标货物均是符合招标文件规定的质量、规格和要求的;

3、提供《售后服务承诺书》所承诺的全部服务项目;

4、若产品质量不合格或缺陷,作为货物的提供方,我方愿接受招标方及相关部门的处罚,一切费用和损失由我方承担。

5、拟任本项目的项目负责人为_____ (姓名),未经采购人同意,不更换项目负责人。

6、本项目质保期: _____。

7、售后响应时间: _____。

8、应急响应时间: _____。

9、故障修复时间: _____。

10、其他承诺: _____。

投标人: (公章)

格式十二

节能承诺

致_____（采购人名称）：

我方已知晓政府采购项目落实《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的强制节能产品采购政策要求。我方承诺所投的强制节能产品全部具有有效节能认证证书，如有必要我方将无条件按你方要求交验原件。

如我方所提供材料经查实属于虚假材料，我方将承担相应的法律责任，并同意你方做不诚信记录，同时接受政府采购监管部门的处罚。

投标人：（公章）

节能产品、环境标志产品等一览表
（请逐一系列出）

序号	产品名称及型号	制造商名称	品牌	认证机构名称	认证证书号	认证证书有效截止日期
1						
2						
...						

格式十三

相关授权一览表（如有）

（格式可自拟）

序号	设备名称	招标文件技术要求	是否响应	投标文件所在页码	备注
1	***	制造厂家对本项目的授权函。			
2	***	制造厂家对本项目的售后服务（至少**年）承诺函。			
...					

格式十四

投标人从 2023 年 03 月 01 日--至今的类似业绩一览表
(格式可自拟)

序号	项目名称	委托单位	合同签订日期	备注

注:

1、本项目所述类似业绩由评标委员会根据项目采购需求认定是否属于有效类似业绩，以投标人提供的合同为准。合同中须体现①签约双方、②项目名称或内容、③时间、④合同签章页，否则不算有效的类似业绩。

格式十五

项目投标方案

包括但不限于以下内容，格式由投标人自拟：

- 1、产品性能参数
- 2、样品出样
- 3、实施方案
- 4、应急预案
- 5、项目实施团队
- 6、售后服务体系
- 7、验收、培训方案
- 8、类似业绩
- 9、投标人认为需要提交的其它内容。

第七部分 附件

附件一

资格条件响应表

项目内容	具备的条件说明（要求）
基本条件	<p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：</p> <ul style="list-style-type: none">（1）营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）；（2）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；（3）没有重大违法记录的书面声明。 <p>2、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。</p>
企业性质	本项目专门面向中小微企业，提供《中小企业声明函》。
联合体投标	不接受联合体投标。
法定 代表人授权	<p>①在投标文件由法定代表人和被授权人签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书；</p> <p>②按招标文件要求提供法定代表人和被授权人身份证复印件。</p>

附件二

符合性审查响应表

项目内容	具备的条件说明（要求）
投标文件的签署	本招标文件中明确要求 进行签字或盖章处（格式中标●处） ，投标人应在其上传的投标文件中满足规定。
投标有效期	从投标截止之日起不少于 90 日历天。
投标报价	①不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）； ②不得进行可变的或者附有条件的投标报价； ③投标报价不得超出 3670000.00 元。
进口产品	<input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受
其他实质性要求	招标文件中其他标有“★”的条款。
其他	符合法律法规或招标文件规定被视为无效投标的其它条款的。

附件四

撤销投标的申请

致（招标人/招标代理机构）：

我公司已报名参加_____（项目名称）采购项目并提交了该项目的投标文件，
现因我公司自身原因需要撤销已上传的投标文件。

特此申请。

对贵单位的项目采购工作带来的不便敬请谅解为谢。

投标人：（公章）

日期：____年____月____日

说明：

（1）投标人在投标截止时间前，如需要撤销其投标的，应按本格式填写完整并加盖单位公章后，书面提出撤销申请并及时电话通知。

（2）电子邮箱：58031509@qq.com，并电话至招标代理机构（联系方式详见前附表）。

第七部分 评标办法

一、资格审查

采购人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知前附表》《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。《资格条件响应表》详见招标文件第七部分的《附件一》。

二、投标无效情形

投标文件不符合《资格性审核响应表》以及《符合性审核响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。《符合性审核响应表》详见招标文件第六部分的。

单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

除上述以及政府采购法律法规、规章所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

三、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

（二）评标委员会

1、本项目具体评标事务由评标委员会负责评标委员会由 5 人以上（含 5 人）单数组成，其中采购人代表 1 名。政府采购评审专家从上海市政府采购评审专家库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、符合性审查。评标委员会应当根据《符合性审查响应表》对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会全体人员签字）要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

3、比较与评审。评标委员会按招标文件规定的《评分细则》，对通过符合性审查的投标文件进行评审。

4、推荐中标候选人名单。各评委按照评标办法对有效投标文件进行独立评审。经采购云平台计算其平均分，由评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。

5、当出现两个或以上投标人的综合得分相同时，按如下规则进行排序：

（1）按投标报价由低到高顺序进行排序，报价低者排名靠前；

（2）如果报价仍相同，则通过评标委员会按少数服从多数的原则实名投票表决确定前后名次。

6、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。

7、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按如下规定处理：提供相同品牌核心产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

(1) 价格评分：报价分=30×（评标基准价/评审价），得分保留二位小数计算。

(2) 评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

(3) 评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价。

(4) 专门面向中小企业采购的项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、沪财采〔2021〕3号文以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，供应商符合文件规定属于中型、小型、微型企业，需提供《中小企业声明函》。

(5) 监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

(6) 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应按规定出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则不得享受相关政策。

(7) 供应商同时符合中小企业认定和本国产品标准的，可同时享受上述价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

(8) 评审中出现下列情形之一的，执行财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

① 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值

60%的，即投标（响应）报价 \lt 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 60%；

② 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价 \lt 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 60%；

③ 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 55%的，即投标（响应）报价 \lt 采购项目最高限价 \times 55%；

④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《评分细则》。

评分细则（总分 100 分）

类别	分值 (分)	项目	权重	评分办法
报价得分	30	报价得分	30	报价得分=（评标基准价÷投标评审价）×30，得分保留二位小数计算。
技术得分	70	产品性能参数	9	<p>一、评审内容： 根据所投产品的技术规格偏离表、产品规格与型号等进行评审。</p> <p>二、评审标准： 1、所投产品性能参数，包括技术规格偏离表、产品性能等（4-9分）。 2、评审内容存在较大不足的得1分。 3、无相关内容不得分。</p>
		检测报告、认证证书（客观分）	5	<p>一、评审内容： 根据投标人提供所投产品采用材质的检测报告和所投产品相关证明材料打分： 说明：所投产品需提供第三方检测报告或证书；</p> <p>1、304 不锈钢板：通过 GB/T228.1-2021 及 GB/T232-2024 拉伸弯曲试验，达到合格要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；</p> <p>2、304 不锈钢板：依据 GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 检测标准，在 (35 ± 2)℃ 氯化钠溶液中，试验时间 ≥ 200h，PP/RA 评级为 10 级，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；</p> <p>3、304 不锈钢管：通过 GB/T228.1-2021 及 GB/T232-2024 拉伸弯曲试验，达到合格要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>4、所投燃气产品符合国家标准 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》，提供国家强制性产品认证证书；</p>

			<p>5、所投洗碗机产品节能率大于 50%，提供相关检测报告；</p> <p>二、评分标准： 以上提供的相关证明资料满足的，每提供一项得 1 分，最高得 5 分。</p>
		样品出样	<p>12</p> <p>一、评审内容： 根据投标人提供的样品设计、工艺质量、材质等进行评审。</p> <p>二、评分标准： 1、样品设计布局合理、实用性（0-4 分）；制作工艺（钻孔、翻边、圆弧、焊接等）品质（0-4 分）、材质品质厚度（0-4 分）。 2、以上任意一项评审内容存在较大不足的得 1 分。 3、未提供样品不得分。</p>
		实施方案	<p>12</p> <p>一、评审内容： 根据投标人对本项目的实施方案（沟通协调机制、进度计划、质量安全保障措施、物流包装保障措施）进行评审。</p> <p>二、评审标准： 1、投标人与采购人及用户建立的沟通协调机制（0-3 分）；进度计划安排的合理性（0-3 分）；质量安全保障措施的规范性有针对性和操作性（0-3 分）；相关设备物流运输的安全性、高效性（0-3 分）； 2、以上任意一项评审内容存在较大不足的得 1 分。 3、无相关内容不得分。</p>
		应急预案	<p>8</p> <p>根据投标人提供的应急预案，包括应急响应机制、应急措施、安全运维保障能力、响应时间进行评审。</p> <p>1、应急响应机制（0-2）、应急措施（0-2）、安全运维保障能力（0-2）、响应时间（0-2）。 2、以上任意一项评审内容存在较大不足的得 1 分。 3、无相关内容不得分。</p>
		项目实施团队	<p>9</p> <p>一、评审内容： 根据投标人的项目实施团队（组织架构、职责分工、人员组成及相关经验及工作能力）进行评审。</p> <p>二、评审标准： 1、组织架构（0-3 分）；职责分工（0-3 分）；人员组成及相关经验和工作能力（0-3 分）。 2、以上任意一项评审内容存在较大不足的得 1 分。 3、无相关内容不得分。</p>

		售后服务体系	6	<p>一、评审内容： 根据投标人对本项目的售后服务体系进行评审。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>1、售后服务响应时间及质保期（0-2分）；日常维护措施的实用性和可操作性（0-2分）；其他售后服务承诺（0-2分）。</p> <p>2、以上任意一项评审内容存在较大不足的得1分。</p> <p>3、无相关内容不得分。</p>
		验收、培训方案	4	<p>一、评审内容： 根据投标人对本项目的验收、培训方案进行评审。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>验收内容的完整性，验收计划的合理性，验收流程的规范性、资料归档完备性（0-2分）；培训内容的全面性，培训计划的合理性（0-2分）。</p> <p>2、以上任意一项评审内容存在较大不足的得1分。</p> <p>3、无相关内容不得分。</p>
		类似业绩 (客观分)	5	<p>一、评审内容： 投标人从2023年03月01日--至今的类似业绩。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>1、本项目所述类似业绩由评标委员会根据项目采购需求认定是否属于有效类似业绩，以投标人提供的合同为准。合同中须体现①签约双方、②项目名称或内容、③时间、④合同签章页，否则不算有效的类似业绩。有一个有效业绩得1分，最高得分为5分。</p> <p>2、项目业绩是否符合要求由评审小组评审确定。</p> <p>3、无相关内容不得分。</p>
合计	100	总得分	--	