

# 2026 年静安区社区益智健身苑点新建 与改建器材采购项目

## 公 开 招 标 文 件

采购单位：上海市静安区体育局  
地 址：昌平路 728 号

2026年06月17日

2026年06月15日

## 目 录

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| <a href="#"><u>第一章 公开招标采购公告</u></a> .....     | 3  |
| <a href="#"><u>第二章 投标人须知</u></a> .....        | 8  |
| <a href="#"><u>第三章 评标办法及评分标准</u></a> .....    | 25 |
| <a href="#"><u>第四章 招标需求</u></a> .....         | 40 |
| <a href="#"><u>第五章 政府采购合同主要条款指引</u></a> ..... | 71 |
| <a href="#"><u>第六章 投标文件格式附件</u></a> .....     | 83 |

## 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、项目编号：**310106000260423106352-06359809**

二、公告期限：5 个工作日

三、采购项目内容、数量及预算

| 包号 | 包 名<br>称                                                    | 数量 | 单位 | 预 算 金 额<br>(元) | 简 要<br>规 格<br>描 述<br>或 包<br>基 本<br>概 况<br>介绍                                             | 最 高 限 价<br>(元) | 备注 |
|----|-------------------------------------------------------------|----|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 1  | 静 安<br>区 益<br>智 健<br>身 苑<br>点 新<br>建 与<br>改 建<br>( 市<br>级 ) | 1  |    | 1970000.00     | 健 身<br>器 材<br>214<br>件、铺<br>设 地<br>面<br>1301<br>平方、<br>水 泥<br>硬 化<br>地 面<br>14 平，<br>预 计 | 1970000.00     |    |

|   |                                                            |   |  |            |                                                                                                                           |            |  |
|---|------------------------------------------------------------|---|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|   |                                                            |   |  |            | 费 用<br>197<br>万元。                                                                                                         |            |  |
| 2 | 静 安<br>区 益<br>智 健<br>身 苑<br>点 新<br>建 与<br>改 建<br>( 区<br>级) | 1 |  | 3030000.00 | 健 身<br>器 材<br>318<br>件、铺<br>设 地<br>面<br>1488<br>平 方<br>及 10<br>万 元<br>健 身<br>器 材<br>移 位<br>费, 预<br>计 费<br>用<br>303<br>万元。 | 3030000.00 |  |

#### 四、合格投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人、事业单位、民办非企业组织或者其它组织;

2) 本次招标需要网上投标, 投标人必须获得上海市电子签名认证证书

(CA 认证证书);

3) 公司资产状况良好, 近三年内未受到监管机构处罚、无重大金融、财经违法行为, 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 严格遵守国家有关的法律法规, 依法缴纳税收和社会保障资金, 内部管理规范、控制制度严密, 具有严格的操作规程和保密措施;

4) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商;

5) 本项目专门面向中、小企业供应商参与采购。

6) 本次招标不接受联合投标。

2026 年静安区社区益智健身苑点新建与改建器材采购项目资格审查要求包 1

| 序号 | 类型  | 审查要求           | 要求说明                                                 | 项目级/包级 |
|----|-----|----------------|------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 自定义 | 专门面向中<br>小企业采购 | 请根据要求<br>上传《中小企<br>业声明函》。<br>具体要求及<br>格式以采购<br>文件为准。 | 包 1    |

2026 年静安区社区益智健身苑点新建与改建器材采购项目资格审查要求包 2

| 序号 | 类型  | 审查要求           | 要求说明                                                 | 项目级/包级 |
|----|-----|----------------|------------------------------------------------------|--------|
| 1  | 自定义 | 专门面向中<br>小企业采购 | 请根据要求<br>上传《中小企<br>业声明函》。<br>具体要求及<br>格式以采购<br>文件为准。 | 包 2    |

五、投标报名:

1、报名时间: 2026-06-22 至 2026-06-29 上午 00:00:00~12:00:00; 下

午 12:00:00~23:59:59（节假日除外）。

2、报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>）进行报名。

3、招标文件售价：0 元，招标文件请至公告附件处下载。

#### 六、投标保证金：

无

#### 七、投标截止时间和地点：

投标人应于 2026-07-13 13:00:00 投标地点：本次投标采用网上投标方式，投标人应根据有关规定和方法，在“上海政府采购网”（<http://www.zfs&sh.gov>）电子招投标系统提交。

#### 八、开标时间及地点：

本次招标将于 2026-07-13 13:00:00 时整在上海政府采购网（政府采购云平台）<http://www.zfcg.sh.gov.cn> 开标。

## 第二章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容        | 要 求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 项目名称及数量    | 详见《公开招标采购公告》三                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2  | 信用记录       | 根据财库[2016]125 号文件，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商， <b>其投标将作无效标处理。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3  | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。<br>招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品， <b>否则其投标将作为无效标处理。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | 小微企业有关政策   | <b>本项目专门面向中、小企业采购。</b><br>1、根据财库〔2011〕181 号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予__%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受政策；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额 30%以上的，给予联合体(2-3%)的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。<br>2、根据财库[2017]141 号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足 |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <p>财库[2017]141 号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。</p> <p>3. 根据财库[2014]68 号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”<br/>（注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | 答疑与澄清       | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第 7 个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | 是否允许采购进口产品： | <b>不允许进口产品</b> 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7  | 是否允许转包与分包   | 转包：否<br>分包：否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | 是否接受联合体投标   | <b>不允许</b><br>接受联合体投标的请提供联合体协议书。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9  | 是否现场踏勘      | <b>不组织现场踏勘</b><br>具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | 是否提供演示      | <b>[项目采购-是否提供演示]</b><br>系统演示具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | 是否提供样品      | <b>否</b><br>具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | 电子投标文件组成    | 电子投标文件：1 份（供应商应在投标截止时间前通过投标客户端软件完成投标 文件编制、加密、上传提交）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | 纸质投标文件组成    | <p>纸制投标文件：正本 1 份、副本 4 份，每份正本或副本均需装订成册，每份投标文件封面上均应标明招标项目名称、项目编号、标包号（如有的话）、 投标日期、投标人名称等内容，并在右上角标明“正本”或“副本”字样。投标人名称处需加盖单位印章，招标项目名称、项目编号、标包号（如有的话）、投标人名称、投标截止时间等，名称处加盖单位印章。</p> <p>招标方于投标截止时间前半小时接收纸质投标文件，投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供，如投标人递交纸质投标文件时未提供回执，视同不提供纸质投标文件。<b>纸质文件仅供评审时评审委员会成员方便查阅，实际以投标人在上海政府采购云平台上传的电子投标文件版本为准。</b>纸质投标文件的接收地址为：上海市静安区共和新路 3737 号 B501 室。</p> <p>投标人递交纸质投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收：</p> <p>1、未按规定密封或标记的投标文件；</p> |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | <p>2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；</p> <p>3、仅以非纸制文本形式的投标文件；</p> <p>4、未成功办理投标人报名手续的；</p> <p>5、超过投标截止时间送达的投标文件。</p> <p>投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）招标方，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。</p> |
| 14 | 中标结果公告       | 中标供应商确定之日起 2 个工作日内，将在上海市政府采购网 ( <a href="http://www.zfcg.sh.gov.cn/">http://www.zfcg.sh.gov.cn/</a> ) 发布中标公告，公告期限为 1 个工作日，服务台根据报名时预留地址寄送中标通知书。                                                                 |
| 15 | 投标保证金        | 无                                                                                                                                                                                                              |
| 16 | 合同签订时间       | 中标通知书发出后 30 日内。                                                                                                                                                                                                |
| 17 | 履约保证金        | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。                                                                            |
| 18 | 付款方式         | 国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表                                                                                                                                                                                     |
| 19 | 投标文件有效期      | 90天                                                                                                                                                                                                            |
| 20 | 注册登记与安全认证    | <p>（1）为确保电子采购平台数据的合法、有效和安全，各参与主体均应在电子采购平台上注册登记并获得账号和密码。采购人、供应商、采购代理机构还应根据《上海市数字证书使用管理办法》等规定向本市依法设立电子认证服务机构申请用于身份认证和电子签名的数字证书，并严格按照规定使用电子签名和电子印章。</p> <p>（2）使用电子采购平台采购的项目恕不接受电子采购平台以外其他形式的投标。</p>               |
| 21 | 采购文件澄清、补充与修改 | （1）采购人和采购代理机构可以依法对采购文件进行澄清、补充与修改，澄清、补充与修改的文件应在电子采购平台上公告，并通过电子采购平台发送至已下载采购文件的供应商工作区，或者通过电子邮件发送给已下载采购文件的供应商。                                                                                                     |
| 22 | 网上投标         | <p>（1）登入招投标系统：投标供应商用上海市电子签名认证证书（CA 证书）登陆上海市政府采购网上投标系统。</p> <p>（2）填写网上投标文件：投标供应商在“网上投标”栏目内选择要参与的投标项目，在投标截止时间前按照网上投标系统和采购文件要求填写网上投标内容。对于有多个包件的招标项目，投标供应商可以选择要参与的包件进行投标。投标供应商用上海市电子签名认证证书对填写内容加密后上传到投标系统。</p>     |
| 23 | 投标签收         | 各供应商在投标（投标）文件加密上传后，须及时联系采购代                                                                                                                                                                                    |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | <p>理机构进行投标签收，投标截止时间之后，采购代理机构业务员将无法投标签收。投标人应及时查看签收情况，并打印签收回执。未签收的投标（投标）文件视为投标（投标）未完成，投标失败。</p> <p>对已完成上传投标的项目进行撤销或重新修改，在“投标管理”菜单中点击左侧导航“已完成投标”内，勾选当前项目的所有包且状态为待签收，点击“撤销”按钮，并进行确认即可。</p> <p>投标状态为【签收成功】，须联系采购代理机构项目业务员，进行撤销签收后，再进行撤标操作。</p>                                                                                                                                                 |
| 24 | 投标截止    | <p>(1) 投标截止后电子采购平台不再接受供应商上传投标文件。</p> <p>(2) 投标截止与开标的时间以电子采购平台显示的时间为准</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25 | 开标      | <p>(1) 参加开标会议。在根据采购文件规定的要求完成网上投标文件提交后，按照采购文件规定的时间和地点，投标供应商的法定代表人或其授权的投标代表携带要求的材料及设备（笔记本电脑、无线上网卡、电子签名认证证书、纸质投标文件）出席开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。</p> <p>(2) 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录电子采购平台参加开标。</p> <p>(3) 因投标人自身原因，在电子采购平台开标规定时间内，未在投标网页上完成签到的，视作投标人主动放弃投标。</p> <p>(4) 开标时参加开标的投标人仅以开标系统显示为准，此时不寻求不考虑其他外部证据，诸如上传遇阻，格式不符，系统故障等原因。</p> <p>(5) 开标时若发生影响正常开标的系统故障，开标会延后，项目再次开标时间，另行公告或通知。</p> |
| 26 | 投标文件解密  | <p>(1) 投标截止、电子采购平台显示开标后，由采购代理机构解除电子采购平台对投标文件的加密。投标供应商应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。</p> <p>(2) 投标供应商因自身原因未能将其投标文件解密的，视为放弃投标。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27 | 开标记录的确认 | <p>(1) 投标文件解密后，电子采购平台根据投标文件中开标一览表的内容自动汇总生成开标记录表。</p> <p>(2) 投标供应商应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件中的投标报价一览表一致，并作出确认。投标供应商因自身原因未作出确认的视为确认开标记录表内容。投标供应商发现开标记录表与其投标文件开标一览表数据不一致的，应及时向采购人（采购代理机构）提出更正，采购人（采购代理机构）应核实开标记录表与投标文件中的开标一览表内容。</p>                                                                                                                                                              |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 其他           | <p>(1) 本项目按规定通过上海市政府采购信息管理平台电子招标投标系统（以下简称电子招标系统）实施招标，投标供应商须按照该系统的设置要求对本项目进行电子投标。</p> <p>(2) 本项目招标过程中因以下原因导致的不良后果，本采购代理机构不承担责任：</p> <p>a) 因电子采购平台由市财政局建设、维护和管理，故电子招标系统发生技术故障或遭受网络攻击对项目所产生的影响；</p> <p>b) 本采购代理机构以外的单位或个人在电子招标系统中的不当操作对本项目产生的影响；</p> <p>c) 电子招标系统的程序设置对本项目产生的影响；</p> <p>d) 其他无法预计或不可抗拒的因素。</p> <p>(3) 投标供应商参加本项目投标即被视作同意上述免责内容。</p> |
| 29 | 电子投标软件平台帮助电话 | 400-881-7190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30 | 招标方代理费用      | 有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31 | 解释权          | 本招标文件的解释权属于上海采诏项目管理咨询有限公司。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 一、总 则

### （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

- 1、“招标方”系指组织本项目采购的上海采诏项目管理咨询有限公司。
- 2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。
- 3、“采购人”系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。
- 4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料 and 文字材料。
- 5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。
- 6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

### （三）投标人及委托有关说明

- 1、授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。
- 2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。
- 3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
- 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

## （五）质疑

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：上海市政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>），位置：“首页-在线服务-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括以下内容：

- a 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- b 质疑项目的名称、编号；
- c 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- d 事实依据；
- e 必要的法律依据；
- f 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

## （六）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。**逾期提出招标方将不予受理。**

2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 二、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资质文件、技术及商务文件、投标报价文件三部份组成。

#### 1、资质文件

（1）投标声明书（格式见附件，含重大违法记录声明）；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

（6）联合投标协议书（若需要）；

（7）联合投标授权委托书（若需要）；

（8）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

#### 2、技术及商务文件

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

- (9) 技术培训计划（若有）；
- (10) 投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；
- (11) 案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；
- (12) 投标方认为需要的其他文件资料。

### **3、报价文件：**

- (1) 投标报价明细表（格式见附件）；
- (2) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
- (3) 小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）；
- (4) 残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

**注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。资质文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。**

### **（二）投标文件的语言及计量**

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

### **（三）投标文件的有效期**

1、自投标截止日起 90 天内投标文件应保持有效。**有效期不足的投标文件将作无效标处理。**

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### **（四）投标文件的签署和份数、包装**

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按资质文件、技术及商务文件、报价文件正本、副本规定的份

数分别编制并按 A4 纸规格分别竖面单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将作无效标处理。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。招标方提倡双面打印或书写。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人应按资质文件、技术及商务文件、投标报价文件分类分别单独密封封装。投标文件封装后，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资质文件、技术及商务文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

### （五）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

2、投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3、投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

### （六）投标保证金

无

### （七）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同投标人的投标文件相互混装；
- 6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### **（八）投标无效的情形**

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 1、未按规定交纳投标保证金的；
- 2、投标方未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；
- 3、投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
- 4、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 5、与招标文件有重大偏离、未满足实质性指标的投标文件；
- 6、招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；
- 7、资质文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的、投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 8、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；
- 9、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；
- 10、投标人不接受报价文件中修正后的报价的；
- 11、未按本章“二、投标文件的编制”第五点投标报价要求报价的；
- 12、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 13、投标人被视为串通投标的；
- 14、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

#### **（九）错误修正**

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以报价明细表的总价为准, 并修改单价;

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章, 或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。

### 三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

#### (一) 组织开标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标, 各投标人授权代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到, 无关人员不得进入开标现场。投标人如不派授权代表参加开标会的, 事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1、招标代理机构将在招标文件中规定的日期、时间和地点组织开标, 届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书(C 证书)和可以无线上网的笔记本电脑出席开标仪式。对于价格折扣, 只有在开标时公布的评标时才能考虑。

2、投标人须在电子平台规定的时间登陆上海政府采购网网上招投标系统, 所有上传投标文件的供应商应登录电子平台参加开标程序, 并均应按照电子平台的规定进行流程操作完成签到、唱标、结果确认签章等每一步骤, 其中签到和解密的操作时长分别为半小时, 投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作, 逾期未完成签到或解密的投标人, 投标将作无效标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外“如电子采购平台开标程序有变化的, 以最新的操作程序为准。

3、投标文件解密后, 电子采购平台根据各投标人填写的《开标一览表》内容自动汇总生成《开标记录表》。投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认, 投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

#### (二) 组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标, 各评审专家及

相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

5、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6、采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

7、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分 30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

8、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

9、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵

纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

### **（三）评审程序**

1、在评审专家中推选评标委员会组长。

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

### **四、评审原则**

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、**财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：**使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

## 五、确定中标供应商的原则

1、项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2、采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的

中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购结果经采购人确认后，招标方将于 2 个工作日内在上海市政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》，服务台根据报名时预留地址寄送中标通知书。

## 六、合同授予

### （一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同，招标方作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

### （二）履约保证金

1、合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续。

## 七、货款的结算

货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标商帐户。

### 第三章 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

#### 一、总则

本次评标总分为 100 分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选人资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

#### 二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

三、评标内容及标准

综合评分法

2026 年静安区社区益智健身苑点新建与改建器材采购项目包 1 评分规则：

| 评分项目 | 分值区间 | 评分办法                                                                                                                                                                                          |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报价分  | 0~30 | <p>投标报价得分=（评审基准价/投标报价）*30</p> <p>注：评审基准价为通过资格性检查及符合性检查的所有报价中的最低报价。</p> <p>报价如存在算术错误，评标委员会应根据招标文件规定的方法更正，并由投标人确认。</p> <p>投标人不得以低于成本的报价竞标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履</p> |

|           |      |                                                                                                              |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      | <p>约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>                                 |
| 技术指标和配置响应 | 0~20 | <p>投标产品技术指标和配置对招标文件 招标产品的响应情况，全部满足招标文件技术要求得 20 分，有一项负偏离的扣 1 分，扣完为止。带▲号的条款为重要指标要求，有一项▲号的条款负偏离的扣 3 分，扣完为止。</p> |
| 合同履行能力    | 0~5  | <p>根据提供投标人或所投器材生产商 2023 年 5 月 1 日起至今完成</p>                                                                   |

|        |     |                                                                                                                      |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     | 类似项目业绩（提供合同复印件并加盖公章），每提供一个完整类似业绩 得 1 分，满分 5 分。                                                                       |
| 产品保险情况 | 0~2 | 所投健身器材投有产品责任险、意外伤害险、公众责任险得 2 分；有部分器材未提供的得 1 分。均未提供得 0 分。                                                             |
| 售后服务   | 0~8 | <p>评审内容：根据售后服务进行综合评分（售后服务方案，包括售后服务体系及售后服务内容（培训方案、运维服务期限、故障响应时间、服务措施、故障恢复时间等）进行综合评分。</p> <p>评审标准：有完整售后服务方案得 8 分；有</p> |

|         |      |                                                                                                                                    |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |      | 较完整售后服务得 5 分；售后服务一般得 2 分，没有不得分。                                                                                                    |
| 企业综合实力  | 0~4  | 1、生产厂家具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO 10015 培训管理体系认证，提供有效期内的相关管理体系认证证书，扫描件加盖公章，提供 1 个得 1 分，不提供不得分。 |
| 平面图及效果图 | 0~10 | 根据招标文件要求，各包件中均各自要求提供所有苑点的平面图以及效果图，根据平面图以及效果图合理性、功能性、广泛性、科学性、先进性、完整性，                                                               |

|          |     |                                                                                                                                                              |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |     | 与项目的契合度、实用性等方面进行评分。本项满分 10 分，配置方案和平面图全部提供得满分，缺一苑点的平面图和或效果图扣 0.5 分，扣完为止。                                                                                      |
| 安装组织设计方案 | 0~8 | <p>评审内容：根据本项目特点制定的安装组织方案，包括安装的组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备等。按照安装安排的合理性，科学性，专业等级安装调试人员，技术工程师的配备，工具的完备程度等进行综合评分。</p> <p>评审标准：有完整安装组织设计方案得 8 分；有较完整安装组织设计方案得 5 分；安装</p> |

|         |      |                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |      | 组织设计方案一般得<br>2 分。                                                                                                                                                                                              |
| 检测报告及认证 | 0~13 | 所投产品器材要求具备 GB19272-2024<br>《室外健身器材的安全通用要求》标准的第三方认证以及提供产品的检测报告，根据产品器材要求具备 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准或第三方认证以及提供产品的检测报告的情况进行综合评分，每有一个设备未达到上述条件要求的扣 1 分，最多扣 13 分。（如投标产品还在检测中，报告未拿到，可提供 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用 |

|  |  |                                                     |
|--|--|-----------------------------------------------------|
|  |  | 要求》检测报告，以供评审。若中标，供应商应在验收时提供符合GB19272-2024 标准的检测报告。） |
|--|--|-----------------------------------------------------|

2026年静安区社区益智健身苑点新建与改建器材采购项目包2 评分规则：

| 评分项目 | 分值区间 | 评分办法                                                                                                                                             |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报价分  | 0~30 | <p>投标报价得分=（评审基准价/投标报价）*30</p> <p>注：评审基准价为通过资格性检查及符合性检查的所有报价中的最低报价。</p> <p>报价如存在算术错误，评标委员会应根据招标文件规定的方法更正，并由投标人确认。投标人不得以低于成本的报价竞标。评标委员会认为投标人的报</p> |

|           |      |                                                                                                                   |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |      | <p>价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> |
| 技术指标和配置响应 | 0~20 | <p>投标产品技术指标 和配置对招标文件 招标产品的响应情 况，全部满足招标文件技术要求得 20 分，有一项负偏离的扣 1 分，扣完为止。带▲号的条款为重要指标要求，有一项▲号的条款负偏离的扣 3 分，扣完为止。</p>    |

|        |     |                                                                                   |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 合同履行能力 | 0~5 | 根据提供投标人或所投器材生产商 2023 年 5 月 1 日起至今完成类似项目业绩（提供合同复印件并加盖公章），每提供一个完整类似业绩 得 1 分，满分 5 分。 |
| 产品保险情况 | 0~2 | 所投健身器材投有产品责任险、意外伤害险、公众责任险得 2 分；有部分器材未提供的得 1 分。均未提供得 0 分。                          |
| 售后服务   | 0~8 | 评审内容：根据售后服务进行综合评分（售后服务方案，包括售后服务体系及售后服务内容（培训方案、运维服务期限、故障响应时间、服务措施、故障恢复时间等）进行综合     |

|         |      |                                                                                                                                           |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |      | <p>评分。</p> <p>评审标准：有完整售后服务方案得 8 分；有较完整售后服务得 5 分；售后服务一般得 2 分，没有不得分。</p>                                                                    |
| 企业综合实力  | 0~4  | <p>1、生产厂家具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO 10015 培训管理体系认证，提供有效期内的相关管理体系认证证书，扫描件加盖公章，提供 1 个得 1 分，不提供不得分。</p> |
| 平面图及效果图 | 0~10 | <p>根据招标文件要求，按要求提供 6 件包含 6 件以上苑点平面图以及效果图，根据平面图</p>                                                                                         |

|          |     |                                                                                                                                      |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |     | <p>以及效果图合理性、功能性、广泛性、科学性、先进性、完整性，与项目的契合度、实用性等方面进行评分。本项满分 10 分，按要求提供配置方案和平面图得满分，缺一苑点的平面图和或效果图扣 0.5 分，扣完为止。</p>                         |
| 安装组织设计方案 | 0~8 | <p>评审内容：根据本项目特点制定的安装组织方案，包括安装的组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备等。</p> <p>按照安装安排的合理性，科学性，专业等级安装调试人员，技术工程师的配备，工具的完备程度等进行综合评分。</p> <p>评审标准：有完整安装</p> |

|         |      |                                                                                                                                                                                                |
|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |      | <p>组织设计方案得 8 分；</p> <p>有较完整安装组织设计方案得 5 分；安装组织设计方案一般得 2 分</p>                                                                                                                                   |
| 检测报告及认证 | 0~13 | <p>所投产品器材要求具备 GB19272-2024</p> <p>《室外健身器材的安全通用要求》标准的第三方认证以及提供产品的检测报告，根据产品器材要求具备 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》标准或第三方认证以及提供产品的检测报告的情况进行综合评分，每有一个设备未达到上述条件要求的扣 1 分，最多扣 13 分。（如投标产品还在检测中，报告未拿到，</p> |

|  |  |                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>可提供</p> <p>GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》检测报告，以供评审。若中标，供应商应在验收时提供符合GB19272-2024 标准的检测报告。）</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 50%；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 50%；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；

4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 第四章 招标需求

### 一、项目基本信息

**项目名称：**2026 年静安区社区益智健身苑点新建与改建器材采购项目

**采购编号：**包件一，静安区益智健身苑点新建与改建(市级)，采购编号：000193152、采购尾款编号：K00009543。包件二，静安区益智健身苑点新建与改建(区级)，采购编号：000193153、采购尾款编号：K00009544。

**预算总金额：**人民币 500 万元。

其中：

包件一，静安区益智健身苑点新建与改建(市级)，健身器材 214 件、铺设地面 1301 平方、水泥硬化地面 14 平，预计费用 197 万元。

包件二，静安区益智健身苑点新建与改建(区级)，健身器材 318 件、铺设地面 1488 平方及 10 万元健身器材移位费，预计费用 303 万元。

**交付地址：**业主指定地点

**保修期：**器材不少于 8 年，地面不少于 5 年

### 二、项目概述

本项目共分为两个包件，包件一，静安区益智健身苑点新建与改建(市级)，健身器材 214 件、铺设地面 1301 平方、水泥硬化地面 14 平，预计费用 197 万元。包件二：静安区益智健身苑点新建与改建(区级)，健身器材 318 件、铺设地面 1488 平方及 10 万元健身器材移位费，预计费用 303 万元。投标方可任意选择一或多个包件进行投标文件递交，超包件预算报价作废标处理。需要根据现场实地情况进行方案设计，符合上海市体育局《关于切实做好 2026 年全民健身公共资源拓展工程和为民办实事项目的通知》的文件要求，遵守《2026 年上海市民益智健身苑点建设导则》。器材配备在保持原有功能的基础上，根据居民区场地实际情况和居民需求，适当选配适老化、适儿化健身器材设施、设备，功能尽可能覆盖全年龄段健身

需求,且器材安装需为直埋式。

建设要求：按照市局建设导则进行市民健身苑点的新建、改建工作，器材配置尽量满足原有功能不变，尽量增加其他功能，适合多人群使用。

### 三、建设依据：

- 1、参照《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2024)
- 2、《公共体育设施室外健身设施应用场所安全要求》(GB/T34284-2017)
- 3、《公共体育设施室外健身设施的配置与管理》(GB/T34290-2017)
- 4、《健身器材和健身场所安全标志和标签》(GB/T34289-2017)
- 5、《城市社区多功能公共运动场配置要求》(GB/T34419-2017)
- 6、《室外健身器材配建管理办法》
- 7、《上海市公园绿地市民体育健身设施设置导则》
- 8、《关于切实做好 2026 年全民健身公共资源拓展工程和为民办实事项目的通知》

对市民益智健身苑点的选址、建设、器材安装、维护与保养，以及标识标牌等内容进行规范

### 具体健身苑点地址情况及需求

#### 包件一：静安区益智健身苑点新建与改建(市级)

健身苑点需要出具场地配置的清单方案和平面图效果图(6 件以上含 6 件需要提供平面图效果图)，场地情况由投标人自行勘察。

| 序号 | 街道及部分区域 | 居委会           | 健身点地址               | 场地面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 配置数量 | 新建/改建 |
|----|---------|---------------|---------------------|---------------------------|------|-------|
| 1  | 共和新路街道  | 谈家桥路 80 弄居委   | 普善路 390 弄           | 0                         | 2    | 改建    |
| 2  | 共和新路街道  | 和苑居委          | 平型关路 68 弄 8 号       | 0                         | 7    | 改建    |
| 3  | 共和新路街道  | 和苑居委          | 平型关路 68 弄 16 号      | 0                         | 8    | 改建    |
| 4  | 共和新路街道  | 锦佳苑居委         | 普善路 958 弄 15 号旁     | 0                         | 1    | 改建    |
| 5  | 共和新路街道  | 申地居委会         | 和田路 229 弄 4 号       | 45                        | 3    | 改建    |
| 6  | 共和新路街道  | 三阳居委会         | 黄山路 280 弄           | 185                       | 9    | 改建    |
| 7  | 共和新路街道  | 永乐居委会         | 延长中路 800 弄          | 0                         | 5    | 改建    |
| 8  | 共和新路街道  | 新理想居委会        | 洛川中路 600 弄          | 0                         | 5    | 改建    |
| 9  | 共和新路街道  | 中山北路 899 弄居委会 | 中山北路 899 弄          | 100                       | 8    | 改建    |
| 10 | 共和新路街道  | 嘉利居委会         | 平型关路 377 弄          | 0                         | 2    | 改建    |
| 11 | 共和新路街道  | 1100 弄居委会     | 柳营路 1025 弄          | 0                         | 1    | 改建    |
| 12 | 共和新路街道  | 1100 弄居委会     | 洛川中路 1100 弄居委       | 0                         | 2    | 改建    |
| 13 | 共和新路街道  | 谈家宅居委         | 老沪太路 250 弄          | 0                         | 5    | 改建    |
| 14 | 共和新路街道  | 黄山锦亭          | 平型关路 123 弄          | 0                         | 3    | 改建    |
| 15 | 宝山路街道   | 新汉兴           | 宝昌路 659 弄           | 48                        | 5    | 新建    |
| 16 | 宝山路街道   | 会铁            | 会文路 201 弄           | 46                        | 5    | 改建    |
| 17 | 宝山路街道   | 儒林            | 虬江路 909 弄           | 160                       | 12   | 改建    |
| 18 | 宝山路街道   | 新汉兴           | 青云路 315 弄           | 0                         | 3    | 改建    |
| 19 | 宝山路街道   | 王家宅           | 虬江路 1226 号          | 0                         | 6    | 改建    |
| 20 | 宝山路街道   | 王家宅           | 民德路 36 弄            | 0                         | 5    | 改建    |
| 21 | 北站街道    | 南星            | 新疆路 435 号小花园        | 14                        | 5    | 新建    |
| 22 | 北站街道    | 永顺            | 晋元路 228 弄 5、9 号楼架空层 | 0                         | 4    | 新建    |
| 23 | 北站街道    | 永顺            | 海宁路 1388 弄          | 0                         | 5    | 新建    |
| 24 | 北站街道    | 永顺            | 晋元路 228 弄 10 号楼架空层  | 0                         | 13   | 改建    |
| 25 | 北站街道    | 海昌            | 曲阜西路 268 号          | 0                         | 4    | 改建    |
| 26 | 北站街道    | 三生里           | 西藏北路 225 弄          | 180                       | 16   | 改建    |
| 27 | 大宁路街道   | 宝华            | 共和新路 2399 弄         | 33                        | 7    | 改建    |
| 28 | 大宁路街道   | 大二            | 大宁路 181 弄门卫旁林里花园    | 35                        | 8    | 改建    |
| 29 | 大宁路街道   | 上工新村          | 广延路 350 弄 19 号      | 60                        | 9    | 改建    |
| 30 | 大宁路街道   | 延铁            | 延长中路 500 弄 8 号附近    | 0                         | 4    | 新建    |
| 31 | 大宁路街道   | 延铁            | 延长中路 576 号          | 0                         | 3    | 新建    |
| 32 | 大宁路街道   | 粤秀新村          | 平型关路 1501 弄         | 45                        | 8    | 改建    |
| 33 | 大宁路街道   | 667 弄         | 大宁路 535 弄健身广场       | 350                       | 21   | 改建    |

|    |        |        |               |   |   |    |
|----|--------|--------|---------------|---|---|----|
| 34 | 大宁路街道  | 延峰     | 延长中路 561 弄    | 0 | 2 | 改建 |
| 35 | 大宁路街道  | 延峰     | 万荣路 81 弄      | 0 | 4 | 改建 |
| 36 | 南京西路街道 | 茂北     | 石门一路 333 弄小区内 | 0 | 3 | 新建 |
| 37 | 绿化     | 大宁灵石公园 | 广中西路 288 号    | 0 | 1 | 改建 |

**包件二：静安区益智健身苑点新建与改建(区级)**

健息苑点需要出具场地配置的清单方案和平面图效果图(6 件以上含 6 件需要提供平面图效果图)，场地情况由投标人自行勘察

| 序号 | 街道及部分区域 | 居委     | 地址                | 场地面积 (m <sup>2</sup> ) | 配置数量 | 新建/改建 |
|----|---------|--------|-------------------|------------------------|------|-------|
| 1  | 曹家渡街道   | 姚西居委   | 余姚路 487 弄         | 0                      | 4    | 改建    |
| 2  | 曹家渡街道   | 姚西居委   | 武宁南路 310 号        | 0                      | 5    | 改建    |
| 3  | 曹家渡街道   | 叶庆居委   | 延平路 223 弄         | 0                      | 5    | 改建    |
| 4  | 曹家渡街道   | 玉兰居委   | 余姚路 298 弄         | 0                      | 4    | 改建    |
| 5  | 曹家渡街道   | 长春居委   | 延平路 266 弄         | 0                      | 3    | 改建    |
| 6  | 曹家渡街道   | 长春居委   | 昌平路 1015 弄        | 0                      | 5    | 改建    |
| 7  | 曹家渡街道   | 高荣居委   | 万航渡路 661 弄一       | 0                      | 6    | 改建    |
| 9  | 曹家渡街道   | 均泰居委   | 武宁南路 438 弄        | 0                      | 5    | 改建    |
| 10 | 曹家渡街道   | 均泰居委   | 安远路 899 弄 20 号敬老院 | 0                      | 2    | 改建    |
| 11 | 曹家渡街道   | 均泰居委   | 安远路 777 弄         | 0                      | 10   | 改建    |
| 12 | 曹家渡街道   | 万航居委   | 长宁路 209 弄         | 0                      | 1    | 改建    |
| 13 | 曹家渡街道   | 万航居委   | 长宁路 225 弄         | 4                      | 9    | 改建    |
| 14 | 曹家渡街道   | 三和花园居委 | 延平路 123 弄一        | 6                      | 13   | 改建    |
| 15 | 曹家渡街道   | 三和花园居委 | 武定路 1135 弄        | 0                      | 5    | 改建    |
| 16 | 曹家渡街道   | 三和花园居委 | 武定路 1145 弄        | 0                      | 6    | 改建    |
| 17 | 曹家渡街道   | 三和花园居委 | 延平路 83 弄          | 0                      | 5    | 改建    |
| 18 | 江宁路街道   | 蒋家巷居委  | 海防路 387 弄         | 0                      | 9    | 改建    |
| 19 | 江宁路街道   | 蒋家巷居委  | 昌平路 428 弄         | 7                      | 15   | 改建    |
| 20 | 江宁路街道   | 蒋家巷居委  | 昌平路 428 弄         | 0                      | 2    | 改建    |
| 21 | 江宁路街道   | 联宝居委   | 昌平路 645 弄         | 0                      | 9    | 改建    |
| 22 | 江宁路街道   | 武定坊居委  | 康定路 445 弄         | 0                      | 7    | 改建    |
| 23 | 江宁路街道   | 天河居委   | 西苏州路 65 弄         | 0                      | 10   | 改建    |
| 24 | 江宁路街道   | 永乐居委   | 昌平路 556 号         | 2                      | 5    | 改建    |

|    |        |             |                        |     |    |    |
|----|--------|-------------|------------------------|-----|----|----|
| 25 | 静安寺街道  | 景华居委        | 巨鹿路 820 弄              | 0   | 1  | 改建 |
| 26 | 静安寺街道  | 景华居委        | 富民路 22 弄               | 4   | 8  | 改建 |
| 27 | 静安寺街道  | 景华居委        | 华山路 303 弄              | 4   | 8  | 改建 |
| 28 | 静安寺街道  | 愚谷村居委       | 愚园路 433 弄              | 0   | 3  | 改建 |
| 29 | 静安寺街道  | 三义坊居委       | 万航渡路 223 弄             | 0   | 3  | 改建 |
| 30 | 静安寺街道  | 美丽园居委       | 延安西路 150 弄             | 0   | 2  | 改建 |
| 31 | 静安寺街道  | 嘉园居委        | 万航渡路 458 弄             | 4   | 5  | 改建 |
| 32 | 临汾路街道  | 汾西路 88 弄居委会 | 汾西路 88 弄 17 号健身苑点      | 240 | 9  | 改建 |
| 34 | 临汾路街道  | 保德路 425 弄居委 | 保德路 425 弄中心花园阳曲路 555 弄 | 0   | 3  | 改建 |
| 35 | 临汾路街道  | 保德路 425 弄居委 | 岭南公寓中心花园保德路 525 弄      | 3   | 5  | 改建 |
| 36 | 天目西路街道 | 铁路新村居委会     | 铁路新村 27 号              | 108 | 5  | 改建 |
| 37 | 芷江西街道  | 复元坊居委       | 虬江路 1431 弄             | 350 | 21 | 改建 |
| 38 | 芷江西街道  | 光华坊居委       | 永兴小马路 70 号             | 2   | 3  | 改建 |
| 39 | 芷江西街道  | 灵 光居委       | 共和新路 736 弄             | 0   | 7  | 改建 |
| 40 | 芷江西街道  | 灵 光居委       | 共和新路 688 弄             | 30  | 6  | 改建 |
| 41 | 芷江西街道  | 灵 光居委       | 中华新路 591 弄             | 0   | 4  | 改建 |
| 42 | 芷江西街道  | 洪南山居委       | 南山路 35 弄               | 0   | 3  | 改建 |
| 43 | 芷江西街道  | 洪南山居委       | 南山路 88 弄               | 0   | 4  | 改建 |
| 44 | 芷江西街道  | 123 弄居委     | 芷江西路 123 弄             | 0   | 3  | 改建 |
| 45 | 芷江西街道  | 南山路居委       | 中华新路 455 弄             | 220 | 18 | 改建 |
| 46 | 芷江西街道  | 南山路居委       | 西藏北路 853 弄             | 1   | 1  | 改建 |
| 47 | 芷江西街道  | 三 兴居委       | 中兴路 1340 弄             | 0   | 2  | 改建 |
| 48 | 芷江西街道  | 苏家巷居委       | 芷江西路 393 弄             | 0   | 6  | 改建 |
| 49 | 芷江西街道  | 苏家巷居委       | 芷江西路 521 弄             | 65  | 4  | 改建 |
| 50 | 芷江西街道  | 1233 弄居委    | 中兴路 1321 弄             | 1   | 1  | 改建 |
| 51 | 芷江西街道  | 大 统居委       | 大统路 1033 弄             | 0   | 2  | 改建 |
| 52 | 芷江西街道  | 普善居委        | 大统路 1038 弄             | 0   | 6  | 改建 |
| 53 | 芷江西街道  |             | 大统路 938 弄              | 0   | 5  | 改建 |
| 54 | 芷江西街道  |             | 大统路 958 弄              | 0   | 3  | 改建 |
| 55 | 芷江西街道  | 城上城         | 虬江路 1488 弄 (北区)        | 0   | 2  | 改建 |

|    |       |      |            |     |   |    |
|----|-------|------|------------|-----|---|----|
| 56 | 芷江西街道 | 协和   | 大统路 1088 弄 | 0   | 5 | 改建 |
| 57 | 芷江西街道 | 永太   | 太阳山路 78 弄  | 120 | 6 | 改建 |
| 58 | 芷江西街道 | 永太   | 太阳山路 78 弄  | 100 | 9 | 改建 |
| 59 | 彭浦镇街道 | 自遗桥  | 高平路 563 弄  | 115 | 0 | 改建 |
| 60 | 绿化    | 交通公园 |            | 102 | 0 | 改建 |

五、主要设备参数及功能

包件一：静安区益智健身苑点新建与改建(市级)

包件预算金额：197 万元

招标参数

| 序号 | 器材名称  | 数量 | 单位 | 招标参数                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 上肢牵引器 | 29 | 件  | 1、外形尺寸≥810mm×780mm×2380mm；<br>2、主要承载立柱尺寸≥120mm×80mm×3mm；<br>3、主要承载横梁尺寸≥Φ60mm×3mm；<br>4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度≥600mm；<br>7、地基尺寸≥400mm×400mm×700mm<br>8、主要材料：镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。  |
| 2  | 太空漫步机 | 19 | 件  | 1、外形尺寸≥2000mm×620mm×1270mm；<br>2、主要承载立柱尺寸≥120mm×80mm×3mm；<br>3、主要承载横梁尺寸≥Φ60mm×3mm；<br>4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度≥500mm；<br>7、地基尺寸≥400mm×400mm×600mm<br>8、主要材料：镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。 |
| 3  | 骑马机   | 18 | 件  | 1、外形尺寸≥1420mm×340mm×1120mm；<br>2、主要承载立柱尺寸≥120mm×80mm×3mm；<br>3、主要承载横梁尺寸≥Φ60mm×3mm；<br>4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度≥500mm；<br>7、地基尺寸≥400mm×400mm×600mm<br>8、主要材料：镀锌管、钢管、铝型材、塑木                                                                                          |

|   |         |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |    |   | <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | 椭圆机     | 17 | 件 | <p>1、外形尺寸<math>\geq 1410\text{mm} \times 720\text{mm} \times 1560\text{mm}</math>；<br/> 2、主要承载立柱尺寸<math>\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；<br/> 3、主要承载横梁尺寸<math>\geq 60\text{mm} \times 30\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；<br/> 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；<br/> 5、安装方式：直埋式；<br/> 6、地埋深度<math>\geq 500\text{mm}</math>；<br/> 7、地基尺寸<math>\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}</math>；<br/> 8、主要材料：镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br/> ▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p> |
| 5 | 太极推揉器   | 15 | 件 | <p>1、外形尺寸<math>\geq 1450\text{mm} \times 1180\text{mm} \times 1350\text{mm}</math>；<br/> 2、主要承载立柱尺寸<math>\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；<br/> 3、主要承载横梁尺寸<math>\geq \phi 70 \times 50 \times 3\text{mm}</math>；<br/> 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；<br/> 5、安装方式：直埋式；<br/> 6、地埋深度<math>\geq 500\text{mm}</math>；<br/> 7、地基尺寸<math>\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}</math>；<br/> 8、主要材料：镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br/> ▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>             |
| 6 | 扭腰器（三位） | 14 | 件 | <p>1、外形尺寸<math>\geq 1440\text{mm} \times 1290\text{mm} \times 1260\text{mm}</math>；<br/> 2、主要承载立柱尺寸<math>\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；<br/> 3、主要承载横梁尺寸<math>\geq \phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；<br/> 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；<br/> 5、安装方式：直埋式；<br/> 6、地埋深度<math>\geq 500\text{mm}</math>；<br/> 7、地基尺寸<math>\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}</math>；<br/> 8、主要材料：镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br/> ▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>              |
| 7 | 钟摆扭腰器   | 7  | 件 | <p>1. 外形尺寸<math>\geq 1220 \times 850 \times 1280\text{mm}</math><br/> 2、主要承载立柱尺寸<math>\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；<br/> 3、主要承载横梁尺寸<math>\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；<br/> 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；<br/> 5、安装方式：直埋式；<br/> 6、地埋深度<math>\geq 400\text{mm}</math>；<br/> 7、地基尺寸<math>\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}</math>；<br/> 8、主要材料：镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br/> ▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                                 |
| 8 | 仰卧板     | 6  | 件 | <p>1. 外形尺寸<math>\geq 1520 \times 530 \times 610\text{mm}</math><br/> 2、主要承载立柱尺寸<math>\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；<br/> 3、主要承载横梁尺寸<math>\geq \phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；<br/> 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；<br/> 5、安装方式：直埋式；<br/> 6、地埋深度<math>\geq 400\text{mm}</math>；<br/> 7、地基尺寸<math>\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}</math>；<br/> 8、主要材料：镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br/> ▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验</p>                                                                            |

|    |       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |   |   | 合格的检验报告,且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9  | 压腿训练器 | 6 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 3490\text{mm} \times 130\text{mm} \times 930\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺:脱脂-抛丸-静电喷涂;<br>5、安装方式:直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 400\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}$<br>8、主要材料:镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求,并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告,且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                |
| 10 | 蹬力器   | 6 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 2310\text{mm} \times 450\text{mm} \times 1740\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺:脱脂-抛丸-静电喷涂;<br>5、安装方式:直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$<br>8、主要材料:镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求,并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告,且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。               |
| 11 | 磁控象棋桌 | 5 | 件 | 1. 外形尺寸: $\geq 1700\text{mm} \times 1700\text{mm} \times 650\text{mm}$<br>2. 主要材料: 钢管、工程塑料<br>3. 主立柱尺寸: $\geq 150\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4. 主要承载横梁尺寸 $\geq 780\text{mm} \times 780\text{mm} \times 150\text{mm}$ , 材料厚度 $\geq 7\text{mm}$ ;<br>5. 表面处理工艺:脱脂-抛丸-静电喷涂, 脱脂-酸洗磷化-静电喷涂<br>▲6. 产品符合 GB19272-2024 国标要求,并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                                                                              |
| 12 | 伸腰伸背器 | 5 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1180\text{mm} \times 720\text{mm} \times 1270\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq 60\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺:脱脂-抛丸-静电喷涂;<br>5、安装方式:直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$<br>8、主要材料:镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求,并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告,且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。 |
| 13 | 伸展器   | 5 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1550\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1030\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺:脱脂-抛丸-静电喷涂;<br>5、安装方式:直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$<br>8、主要材料:镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求,并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告,且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供                          |

|    |       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |   |   | 的认证证书。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | 腰背按摩器 | 5 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 970\text{mm} \times 810\text{mm} \times 1610\text{mm}$ ；<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； $70 \times 50 \times 3\text{mm}$ ；<br>4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ；<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$ ；<br>8、主要材料：镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。 |
| 15 | 棋盘桌   | 5 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm} \times 700\text{mm}$ ；<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq \phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度 $\geq 400\text{mm}$ ；<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}$ ；<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                                                         |
| 16 | 按摩推揉器 | 3 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 980\text{mm} \times 320\text{mm} \times 1630\text{mm}$ ；<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 45 \times 3\text{mm}$ ；<br>4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ；<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$ ；<br>8、主要材料：镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                             |
| 17 | 健身车   | 3 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1010\text{mm} \times 610\text{mm} \times 1320\text{mm}$ ；<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ；<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$ ；<br>8、主要材料：镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                   |
| 18 | 跷跷板   | 2 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1900\text{mm} \times 440\text{mm} \times 930\text{mm}$ ；<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq \phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度 $\geq 400\text{mm}$ ；<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}$ ；<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                                                          |

|    |         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 单杠      | 2 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 3130 \times 130 \times 2300\text{mm}$<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq 30\text{mm}$<br>4、安装方式：直埋式. 水泥浇筑<br>5、埋入深度 $\geq 500\text{mm}$<br>6、基础坑 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$ ;<br>7、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂<br>8、主要材料：镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                                                                                                                                       |
| 20 | 肋木架     | 2 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1260\text{mm} \times 130\text{mm} \times 2400\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂;<br>5、安装方式：直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 600\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 700\text{mm}$<br>8、主要材料：镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                                                                                                           |
| 21 | 臂力训练器   | 2 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 560\text{mm} \times 530\text{mm} \times 1560\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 70\text{mm} \times 8\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂;<br>5、安装方式：直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$<br>8、主要材料：镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                                                                                                            |
| 22 | 手掌按摩器   | 2 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 980 \times 950 \times 1480\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 38\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂;<br>5、安装方式：直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$<br>8、主要材料：镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                                                                                                                              |
| 23 | 双位划船训练器 | 2 | 件 | 1、产品尺寸 $\geq 3200 \times 1290 \times 3080\text{mm}$<br>2、主立柱 $\geq$ 钢管, YG180mm $\times$ 89mm $\times$ 3mm;<br>3、主横梁 $\geq 50\text{mm} \times 100 \times 3\text{mm}$<br>4、带有景观亭，配备太阳能供电，配备语音播报功能，运动次数，锻炼时间. 消耗卡路里等信息<br>5、器材摆杆采用内限位结构;<br>6、安装方式: 直埋式. 水泥浇筑, 埋入深度 $\geq 600\text{mm}$ ; 基础坑 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 700\text{mm}$ ;<br>7. 表面处理工艺: 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 脱脂-抛丸-静电喷涂<br>8、主要材料: 钢管、铝合金、塑木<br>9. 工作电压 $\geq \text{DC } 12\text{V}$<br>10. 数据采集: 运动时间、运动次数<br>11. 数据传输方式: 无线传输<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。 |

|    |              |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 智能双位扭腰器      | 2 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 2520 \times 850 \times 3080 \text{mm}</math></p> <p>2、主立柱<math>\geq</math>钢管, YG180mm<math>\times</math>89mm<math>\times</math>3mm;</p> <p>3、主横梁<math>\geq 38 \times 3 \text{mm}</math></p> <p>4、带有景观亭, 配备太阳能供电, 配备语音播报功能, 运动次数, 锻炼时间. 消耗卡路里等信息</p> <p>5、安装方式: 直埋式. 水泥浇筑, 埋入深度<math>\geq 600 \text{mm}</math>; 基础坑<math>\geq 500 \text{mm} \times 500 \text{mm} \times 700 \text{mm}</math>;</p> <p>6、表面处理工艺: 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 脱脂-抛丸-静电喷涂</p> <p>7、主要材料: 钢管、铝合金、塑木</p> <p>8. 工作电压<math>\geq \text{DC } 12 \text{V}</math></p> <p>9. 数据采集: 运动时间、运动次数</p> <p>10. 数据传输方式: 无线传输</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                                          |
| 25 | 智能双位健骑膝关节训练器 | 2 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 3170 \times 850 \times 3080 \text{mm}</math></p> <p>2、主立柱: 钢管, <math>\geq \text{YG180mm} \times 89 \text{mm} \times 3 \text{mm}</math>;</p> <p>3、主横梁<math>\geq 60 \times 3 \text{mm}</math></p> <p>4、带有景观亭, 配备太阳能供电, 配备语音播报功能, 运动次数, 锻炼时间. 消耗卡路里等信息</p> <p>5、安装方式: 直埋式. 水泥浇筑, 埋入深度<math>\geq 600 \text{mm}</math>; 基础坑<math>\geq 500 \text{mm} \times 500 \text{mm} \times 700 \text{mm}</math>;</p> <p>6. 表面处理工艺: 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 脱脂-抛丸-静电喷涂</p> <p>7、主要材料: 钢管、铝合金、塑木</p> <p>8. 工作电压<math>\geq \text{DC } 12 \text{V}</math></p> <p>9. 数据采集: 运动时间、运动次数</p> <p>10. 数据传输方式: 无线传输</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                                     |
| 26 | 牵引推揉训练器      | 2 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 2520 \text{mm} \times 1360 \text{mm} \times 3080 \text{mm}</math>;</p> <p>2、主立柱: 钢管<math>\geq \text{YG180mm} \times 89 \text{mm} \times 3 \text{mm}</math>;</p> <p>3、主横梁<math>\geq \phi 89 \text{mm} \times 3 \text{mm}</math>;</p> <p>4、带有景观亭, 配备太阳能供电, 配备语音播报功能, 运动次数, 锻炼时间. 消耗卡路里等信息</p> <p>5、安装方式: 直埋式. 水泥浇筑, 埋入深度<math>\geq 600 \text{mm}</math>; 基础坑<math>\geq 500 \text{mm} \times 500 \text{mm} \times 700 \text{mm}</math>;</p> <p>6. 表面处理工艺: 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 脱脂-抛丸-静电喷涂</p> <p>7、主要材料: 钢管、铝合金、塑木</p> <p>8. 工作电压<math>\geq \text{DC } 12 \text{V}</math></p> <p>9. 数据采集: 运动时间、运动次数</p> <p>10. 数据传输方式: 无线传输</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p> |
| 27 | 双位颈腰按摩器      | 2 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 2520 \times 850 \times 3080 \text{mm}</math></p> <p>2、主立柱: 钢管<math>\geq \text{YG180mm} \times 89 \text{mm} \times 3 \text{mm}</math>;</p> <p>3、主横梁<math>\geq 60 \times 3 \text{mm}</math></p> <p>4、带有景观亭, 配备太阳能供电, 配备语音播报功能, 运动次数, 锻炼时间. 消耗卡路里等信息</p> <p>5、安装方式: 直埋式. 水泥浇筑, 埋入深度<math>\geq 600 \text{mm}</math>; 基础坑<math>\geq 500 \text{mm} \times 500 \text{mm} \times 700 \text{mm}</math>;</p> <p>6. 表面处理工艺: 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 脱脂-抛丸-静电喷涂</p> <p>7、主要材料: 钢管、铝合金、塑木</p> <p>8. 工作电压<math>\geq \text{DC } 12 \text{V}</math></p> <p>9. 数据采集: 运动时间、运动次数</p> <p>10. 数据传输方式: 无线传输</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                                       |

|    |          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 双位椭圆机    | 2 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 2520 \times 1440 \times 3080\text{mm}</math></p> <p>2、主立柱：钢管<math>\geq \text{YG}180\text{mm} \times 89\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；</p> <p>3、主横梁<math>\geq 45 \times 45 \times 3\text{mm}</math></p> <p>4、带有景观亭，配备太阳能供电，配备语音播报功能，运动次数，锻炼时间. 消耗卡路里等信息</p> <p>5、安装方式：直埋式. 水泥浇筑，埋入深度<math>\geq 600\text{mm}</math>；基础坑<math>\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 700\text{mm}</math>；</p> <p>6、表面处理工艺：脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 脱脂-抛丸-静电喷涂</p> <p>7、主要材料：钢管、铝合金、塑木</p> <p>8. 工作电压<math>\geq \text{DC } 12\text{V}</math></p> <p>9. 数据采集：运动时间、运动次数</p> <p>10. 数据传输方式：无线传输</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p> |
| 29 | 双位太空漫步机  | 2 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 2520 \times 850 \times 3080\text{mm}</math></p> <p>2、主立柱：钢管<math>\geq \text{YG}180\text{mm} \times 89\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；</p> <p>3、主横梁<math>\geq 60 \times 3\text{mm}</math></p> <p>4、带有景观亭，配备太阳能供电，配备语音播报功能，运动次数，锻炼时间. 消耗卡路里等信息</p> <p>5、安装方式：直埋式. 水泥浇筑，埋入深度<math>\geq 600\text{mm}</math>；基础坑<math>\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 700\text{mm}</math>；</p> <p>6. 表面处理工艺：脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 脱脂-抛丸-静电喷涂</p> <p>7、主要材料：钢管、铝合金、塑木</p> <p>8. 工作电压<math>\geq \text{DC } 12\text{V}</math></p> <p>9. 数据采集：运动时间、运动次数</p> <p>10. 数据传输方式：无线传输</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>           |
| 30 | 双位钟摆训练器  | 2 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 2520 \times 850 \times 3080\text{mm}</math></p> <p>2、主立柱：钢管<math>\geq \text{YG}180\text{mm} \times 89\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；</p> <p>3、主横梁<math>\geq 102 \times 6\text{mm}</math></p> <p>4、带有景观亭，配备太阳能供电，配备语音播报功能，运动次数，锻炼时间. 消耗卡路里等信息</p> <p>5、安装方式：直埋式. 水泥浇筑，埋入深度<math>\geq 600\text{mm}</math>；基础坑<math>\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 700\text{mm}</math>；</p> <p>6. 表面处理工艺：脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 脱脂-抛丸-静电喷涂</p> <p>7、主要材料：钢管、铝合金、塑木</p> <p>8. 工作电压<math>\geq \text{DC } 12\text{V}</math></p> <p>9. 数据采集：运动时间、运动次数</p> <p>10. 数据传输方式：无线传输</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>          |
| 31 | 全功能伸展训练器 | 1 | 件 | <p>1、外形尺寸<math>\geq 1250\text{mm} \times 420\text{mm} \times 2060\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸<math>\geq \Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；</p> <p>3、主要承载横梁尺寸<math>\geq \Phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；</p> <p>4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂；</p> <p>5、安装方式：直埋式；</p> <p>6、地埋深度<math>\geq 600\text{mm}</math>；</p> <p>7、地基尺寸<math>\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 700\text{mm}</math></p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                                                                                                                                                                           |
| 32 | 亲子互动骑马机  | 1 | 件 | <p>1、外形尺寸<math>\geq 2390\text{mm} \times 410\text{mm} \times 1140\text{mm}</math></p> <p>2、主要承载立柱材料及尺寸：钢管<math>\geq 114\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；</p> <p>3、主要承载横梁材料及尺寸：钢管<math>\geq \Phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}</math>、<math>\Phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；</p> <p>4、安装方式：预埋式</p> <p>5、地埋深度<math>\geq 500\text{mm}</math></p> <p>6、地基尺寸<math>\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}</math></p> <p>7、关键特性：内限位</p> <p>8、锻炼功能：锻炼上下肢和背肌力量，增强身体协调性。</p> <p>9、锻炼方法：使用者分别坐于两侧座板，双脚踏脚踏管，双手握住把手，做臂屈</p>                                                                                                                                                |

|    |           |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |   |   | <p>伸动作，你拉我松协调运动。</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 33 | 亲子互动平步机   | 1 | 件 | <p>1、外形尺寸<math>\geq 2160\text{mm} \times 560\text{mm} \times 1640\text{mm}</math></p> <p>2、主要承载立柱材料及尺寸:钢管<math>\geq \Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}</math></p> <p>3、主要承载横梁材料及尺寸:钢管<math>\geq \Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}</math></p> <p>4、安装方式:预埋式</p> <p>5、地埋深度<math>\geq 500\text{mm}</math></p> <p>6、地基尺寸<math>\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}</math></p> <p>7、具有内限位保障安全，双人使用，提高有氧运动能力和身体的协调性，使用者分别选择高低两侧站位，手握扶手，两人两腿前后协调一致走步运动。</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                                           |
| 34 | 臂腿联动拉伸机   | 1 | 件 | <p>1. 外形尺寸<math>\geq 2730 \times 1030 \times 1160\text{mm}</math></p> <p>2. 主要承载立柱材料及尺寸<math>\geq</math>钢管 60mm<math>\times 3\text{mm}</math></p> <p>3. 主要承载横梁材料及尺寸<math>\geq</math>钢管 <math>\Phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}</math></p> <p>4. 安装方式：预埋式</p> <p>5. 地埋深度<math>\geq 500\text{mm}</math></p> <p>6. 地基尺寸<math>\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}</math></p> <p>7. 关键特性：内限位</p> <p>8. 锻炼功能：锻炼臂部腿部力量，增强身体协调性。</p> <p>9. 锻炼方法：两人分别坐于两侧座板，双脚脚踏踏板或踏管，双手握住把手腿部用力向前蹬或臂部用力向前推，两人协调运动。</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p> |
| 35 | 亲子互动平衡训练器 | 1 | 件 | <p>1、外形尺寸<math>\geq 1360 \times 1800 \times 1510\text{mm}</math></p> <p>2、主要承载立柱材料及尺寸<math>\geq</math>钢管 <math>\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}</math></p> <p>3、主要承载横梁材料及尺寸<math>\geq</math>钢管 <math>\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}</math></p> <p>4、安装方式：预埋式</p> <p>5、地埋深度<math>\geq 500\text{mm}</math></p> <p>6、地基尺寸<math>\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}</math></p> <p>7、关键特性：内限位</p> <p>8、锻炼功能：锻炼腰部肌肉力量，增强身体协调性。</p> <p>9、锻炼方法：使用者分别选择两侧站位，双手握住圆环把手，利用腰部力量协调左右往复摆动。</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>           |
| 36 | 双杠        | 1 | 件 | <p>1、外形尺寸<math>\geq 2380 \times 770 \times 1380\text{mm}</math></p> <p>2、主要承载立柱尺寸<math>\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}</math></p> <p>3、主要承载横梁尺寸<math>\geq 42 \times 3\text{mm}</math></p> <p>4、安装方式：直埋式. 水泥浇筑</p> <p>5、埋入深度<math>\geq 500\text{mm}</math></p> <p>6、基础坑<math>\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}</math>；</p> <p>7、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂</p> <p>8、主要材料：镀锌管、钢管、铝型材、塑木</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                                                                       |

|    |           |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 扭腰压腿训练器   | 1 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1530\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1280\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂;<br>5、安装方式: 直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$<br>8、主要材料: 镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                                                                                                                                      |
| 38 | 四级压腿按摩器   | 1 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1620\text{mm} \times 940\text{mm} \times 1430\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂;<br>5、安装方式: 直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$<br>8、主要材料: 镀锌管、钢管、铝型材、塑木<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                                                                                                                                      |
| 39 | 智能双位推举训练器 | 1 | 件 | 1、产品尺寸 $\geq 2520\text{mm} \times 1650\text{mm} \times 3080\text{mm}$<br>2、主立柱: 钢管 $\geq \text{YG}180\text{mm} \times 89\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主横梁 $\geq 50\text{mm} \times 100 \times 3\text{mm}$<br>4、带有景观亭, 配备太阳能供电, 配备语音播报功能, 运动次数, 锻炼时间. 消耗卡路里等信息<br>5、安装方式: 直埋式. 水泥浇筑, 埋入深度 $\geq 600\text{mm}$ ; 基础坑 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 700\text{mm}$ ;<br>6. 表面处理工艺: 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 脱脂-抛丸-静电喷涂<br>7、主要材料: 钢管、铝合金、塑木<br>8. 工作电压 $\geq \text{DC } 12\text{V}$<br>9. 数据采集: 运动时间、运动次数<br>10. 数据传输方式: 无线传输<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。   |
| 40 | 智能双位平推训练器 | 1 | 件 | 1、产品尺寸 $\geq 2940\text{mm} \times 1120\text{mm} \times 3080\text{mm}$ ;<br>2、主立柱: 钢管 $\geq \text{YG}180\text{mm} \times 89\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主横梁 $\geq 50\text{mm} \times 100 \times 3\text{mm}$<br>4、带有景观亭, 配备太阳能供电, 配备语音播报功能, 运动次数, 锻炼时间. 消耗卡路里等信息<br>5、安装方式: 直埋式. 水泥浇筑, 埋入深度 $\geq 600\text{mm}$ ; 基础坑 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 700\text{mm}$ ;<br>6. 表面处理工艺: 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 脱脂-抛丸-静电喷涂<br>7、主要材料: 钢管、铝合金、塑木<br>8. 工作电压 $\geq \text{DC } 12\text{V}$<br>9. 数据采集: 运动时间、运动次数<br>10. 数据传输方式: 无线传输<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。 |
| 41 | 智能双位背部训练器 | 1 | 件 | 1、产品尺寸 $\geq 2520 \times 1390 \times 3080\text{mm}$<br>2、主立柱 $\geq$ 钢管, $\text{YG}180\text{mm} \times 89\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主横梁 $\geq 50\text{mm} \times 100 \times 3\text{mm}$<br>4、带有景观亭, 配备太阳能供电, 配备语音播报功能, 运动次数, 锻炼时间. 消耗卡路里等信息<br>5、器材摆杆采用内限位结构;<br>6、安装方式: 直埋式. 水泥浇筑, 埋入深度 $\geq 600\text{mm}$ ; 基础坑 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 700\text{mm}$ ;<br>7. 表面处理工艺: 脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 脱脂-抛丸-静电喷涂<br>8、主要材料: 钢管、铝合金、塑木<br>9. 工作电压 $\geq \text{DC } 12\text{V}$<br>10. 数据采集: 运动时间、运动次数                                                                                                               |

|    |            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |   |   | <p>11. 数据传输方式：无线传输</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 42 | 智能双位腹部训练器  | 1 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 2520 \times 1240 \times 3080\text{mm}</math></p> <p>2、主立柱<math>\geq</math>钢管, YG180mm<math>\times</math>89mm<math>\times</math>3mm;</p> <p>3、主横梁<math>\geq 60 \times 3\text{mm}</math></p> <p>4、带有景观亭，配备太阳能供电，配备语音播报功能，运动次数，锻炼时间. 消耗卡路里等信息</p> <p>5、安装方式：直埋式. 水泥浇筑，埋入深度<math>\geq 600\text{mm}</math>；基础坑<math>\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 700\text{mm}</math>；</p> <p>6. 表面处理工艺：脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 脱脂-抛丸-静电喷涂</p> <p>7、主要材料：钢管、铝合金、塑木</p> <p>8. 工作电压<math>\geq \text{DC } 12\text{V}</math></p> <p>9. 数据采集：运动时间、运动次数</p> <p>10. 数据传输方式：无线传输</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p> |
| 43 | 智能四人两组式跷跷板 | 1 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 2520 \times 1870 \times 3080\text{mm}</math></p> <p>2、主立柱：钢管<math>\geq</math>YG180mm<math>\times</math>89mm<math>\times</math>3mm;</p> <p>3、主横梁<math>\geq 89 \times 3\text{mm}</math></p> <p>4、带有景观亭，配备太阳能供电，配备语音播报功能，运动次数，锻炼时间. 消耗卡路里等信息</p> <p>5、安装方式：直埋式. 水泥浇筑，埋入深度<math>\geq 600\text{mm}</math>；基础坑<math>\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 700\text{mm}</math>；</p> <p>6. 表面处理工艺：脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 脱脂-抛丸-静电喷涂</p> <p>7、主要材料：钢管、铝合金、塑木</p> <p>8. 工作电压<math>\geq \text{DC } 12\text{V}</math></p> <p>9. 数据采集：运动时间、运动次数</p> <p>10. 数据传输方式：无线传输</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>  |
| 44 | 智能双位蹬力器    | 1 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 2520 \times 850 \times 3080\text{mm}</math></p> <p>2、主立柱：钢管<math>\geq</math>YG180mm<math>\times</math>89mm<math>\times</math>3mm;</p> <p>3、主横梁<math>\geq 60 \times 3\text{mm}</math></p> <p>4、带有景观亭，配备太阳能供电，配备语音播报功能，运动次数，锻炼时间. 消耗卡路里等信息</p> <p>5、安装方式：直埋式. 水泥浇筑，埋入深度<math>\geq 600\text{mm}</math>；基础坑<math>\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 700\text{mm}</math>；</p> <p>6. 表面处理工艺：脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 脱脂-抛丸-静电喷涂</p> <p>7、主要材料：钢管、铝合金、塑木</p> <p>8. 工作电压<math>\geq \text{DC } 12\text{V}</math></p> <p>9. 数据采集：运动时间、运动次数</p> <p>10. 数据传输方式：无线传输</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>   |

|    |           |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | 智能双位健身车   | 1    | 件   | <p>1、产品尺寸<math>\geq 1860 \times 1830 \times 3080\text{mm}</math></p> <p>2、主立柱：钢管<math>\geq \text{YG}180\text{mm} \times 89\text{mm} \times 3\text{mm}</math>；</p> <p>3、主横梁<math>\geq \text{RT}50 \times 100 \times 3\text{mm}</math></p> <p>4、带有景观亭，配备太阳能供电，配备语音播报功能，运动次数，锻炼时间. 消耗卡路里等信息</p> <p>5、安装方式：直埋式. 水泥浇筑，埋入深度<math>\geq 600\text{mm}</math>；基础坑<math>\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 700\text{mm}</math>；</p> <p>6、表面处理工艺：脱脂-酸洗-磷化-静电喷涂 脱脂-抛丸-静电喷涂</p> <p>7、主要材料：钢管、铝合金、塑木</p> <p>8. 工作电压<math>\geq \text{DC } 12\text{V}</math></p> <p>9. 数据采集：运动时间、运动次数</p> <p>10. 数据传输方式：无线传输</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                                |
| 46 | 儿童乐园      | 1    | 件   | <p>规格：390*290*365CM</p> <p>1. 主体要求：支柱材质及尺寸：外径 114mm 厚度 2.0mm、镀锌管；表面处理：酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑；</p> <p>2. 平台材质及尺寸 1150mm<math>\times</math>1150mm 厚度 2.0mm 冷轧钢板冲孔，不积水。表面处理：酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑；</p> <p>3. 镀锌钢管附件：外径 28/32/38/48，厚度 2.0mm 镀锌钢管，表面处理后经专用进口塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。</p> <p>4. 扣件、盖帽、脚盘材质：采用高强度铝合金一次性压铸成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；</p> <p>5. 绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度高，不易断裂。</p> <p>6. 塑料件：采用 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。</p> <p>7. 所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。</p> <p>8. 产品符合标准或依据：GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》和 GB/T27689-2011《无动力类游乐设施儿童滑梯》</p>                                                        |
| 47 | PE 摇摇马    | 2    | 件   | <p>1、产品尺寸<math>\geq 600 \times 280 \times 600\text{mm}</math></p> <p>2、塑料件壁厚<math>\geq 15\text{mm}</math>，弹簧管径<math>\geq \Phi 20\text{mm}</math>，弹簧圈筒<math>\geq 150\text{mm}</math></p> <p>3、主要材料：镀锌钢材、PE 材料</p> <p>4、产品符合：GB 6675-2014 国标要求</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48 | PE 跷跷板    | 1    | 件   | <p>1、产品尺寸<math>\geq 2000 \times 280 \times 700\text{mm}</math></p> <p>2、塑料件壁厚<math>\geq 15\text{mm}</math>，弹簧管径<math>\geq \Phi 20\text{mm}</math>，弹簧圈筒<math>\geq 150\text{mm}</math></p> <p>3、主要材料：镀锌钢材、PE 材料</p> <p>4、产品符合：GB 6675-2014 国标要求</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49 | PE 旋转车    | 1    | 件   | <p>1、产品尺寸<math>\geq \Phi 1750\text{mm} \times 850\text{mm}</math></p> <p>2、塑料件壁厚<math>\geq 15\text{mm}</math></p> <p>3、主要材料：镀锌钢材、PE 材料</p> <p>4、产品符合：GB 6675-2014 国标要求</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 50 | 水泥硬化      | 14   | 平方米 | 浇筑不少于 12cm 的水泥基础，水泥使用不小于 C25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 51 | EPDM 塑胶地面 | 1301 | 平方米 | <p>1. EPDM 颗粒经氙灯老化 1200h 后依据 GB/T 14837.1-2014 标准检测 EPDM 颗粒中总有机物组分含量<math>\geq 40\%</math>，碳黑含量<math>\leq 6\%</math>，灰分含量<math>\leq 60\%</math>，色差在老化前后的评级达到 5 级或以上，提供具有 CMA 标识的检测报告。</p> <p>2. EPDM 颗粒经中性盐雾 1500h 测试后，依据 GB36246-2018 标准检测气味等级<math>\leq 2</math> 级，拉伸强度<math>\geq 0.9\text{MPa}</math>，拉断伸长率<math>\geq 100\%</math>，同时依据 GB/T 42279-2022 标准恒定载荷 2.5MPa 加载 60min 后，测试拉伸永久变形<math>\leq 5\%</math>，蠕变率<math>\leq 5\%</math>，提供具有 CMA 标识的检测报告。</p> <p>3. 提供胶水在 50 摄氏度，7 天时间内按 GB/T 23999-2009 标准检测的贮存稳定性合格的检测报告，同时必须由国家级权威机构出具有“CMA”标志的检测报告，提供复印件加盖厂家公章；</p> <p>4. 为防止在运动过程中摔伤后塑胶面层材料对皮肤感染，EPDM 颗粒出具抗菌测试报告，抗菌率大于 99%（包括金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，白色念珠菌，枯草芽孢杆菌，绿脓杆菌，溶血性链球菌，粪链球菌，肺炎克雷伯氏菌）。同时必须由国家级权威机构出具有“CMA”标志的检测报告，提供复印件加盖厂家公章；</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 5. 为保证塑胶产品长期使用不滋生霉菌,EPDM 颗粒出具 28 天及以上防霉测试报告,长霉等级为 0 (包括黑曲霉,球毛壳霉,宛氏拟青霉,绳状青霉,长枝木霉)同时必须由国家级权威机构出具有“CMA”标志的检测报告,提供复印件加盖厂家公章;<br>6. 为保证塑胶产品户外的耐久性,EPDM 颗粒需要提供 3000 小时及以上耐腐蚀性能检测报告 (包括耐洗涤剂,咖啡,可口可乐,食用油,酸,碱)。同时必须由国家级权威机构出具的检测报告,提供复印件加盖厂家公章; |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

备注：未列出的适老化适儿化器材尺寸可根据人群特点科学调整，但相关标准及技术参数不得低于同类型器材。

依据新版《室外健身器材的安全通用要求》强制性国家标准，自 2025 年 9 月 1 日起正式实施 GB19272-2024 标准。考虑到第三方检测机构、认证机构发证流程存在一定时间周期等客观因素，在本项目开标时，对于检测报告的评审，如部门投标产品还在检测中，报告未拿到，可提供 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》检测报告，以供评审。若中标，供应商应在验收时提供符合 GB19272-2024 标准的检测报告。

包件二：，静安区益智健身苑点新建与改建(区级)  
包件预算金额：303 万元

招标参数

| 序号 | 设备名称    | 数量 | 单位 | 技术规格及要求                                                   |
|----|---------|----|----|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 四级压腿按摩器 | 3  | 件  | 1、外形尺寸≥1350mm×1040mm×990mm；<br>2、主要承载立柱尺寸≥120mm×80mm×3mm； |

|   |       |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |    |   | 3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 38\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;<br>5、安装方式: 直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}$ ;<br>8、主要材料: 镀锌管、钢管、铝合金、塑木;<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                                                                                                                                     |
| 2 | 按摩揉推器 | 4  | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 690\text{mm} \times 590\text{mm} \times 1500\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;<br>5、安装方式: 直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 600\text{mm}$ ;<br>8、主要材料: 钢管、铝合金、塑木;<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。       |
| 3 | 太极揉推器 | 23 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1170\text{mm} \times 1130\text{mm} \times 1240\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;<br>5、安装方式: 直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}$ ;<br>8、主要材料: 镀锌管、钢管、铝合金、塑木;<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。 |
| 4 | 上肢牵引器 | 42 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1000\text{mm} \times 720\text{mm} \times 2400\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;<br>5、安装方式: 直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 600\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 700\text{mm}$ ;<br>8、主要材料: 镀锌管、钢管、铝合金、塑木;<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。  |
| 5 | 钟摆扭腰器 | 5  | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1200\text{mm} \times 700\text{mm} \times 1200\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;<br>5、安装方式: 直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$ ;<br>8、主要材料: 镀锌管、钢管、铝合金、塑木;<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。  |
| 6 | 双人钟摆器 | 1  | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1300\text{mm} \times 740\text{mm} \times 1370\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;<br>5、安装方式: 直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 600\text{mm}$ ;                                                                                                                       |

|    |         |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |    |   | 8、主要材料：钢管、铝合金、塑木；<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7  | 三人扭腰器   | 30 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1580\text{mm} \times 1400\text{mm} \times 1500\text{mm}$ ；<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>4、表面处理工艺：抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ；<br>7、地基尺寸 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 600\text{mm}$ ；<br>8、主要材料：钢管、铝合金、塑木；<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。    |
| 8  | 角力器     | 2  | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 460\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1500\text{mm}$ ；<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>4、表面处理工艺：抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ；<br>7、地基尺寸 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 600\text{mm}$ ；<br>8、主要材料：钢管、铝合金、塑木；<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。      |
| 9  | 弹振压腿器   | 14 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 3120\text{mm} \times 140\text{mm} \times 980\text{mm}$ ；<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 40\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>4、表面处理工艺：抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度 $\geq 400\text{mm}$ ；<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}$ ；<br>8、主要材料：钢管、铝合金、塑木；<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。      |
| 10 | 颈腰按摩器   | 1  | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1960\text{mm} \times 700\text{mm} \times 1300\text{mm}$ ；<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>4、表面处理工艺：抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ；<br>7、地基尺寸 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 600\text{mm}$ ；<br>8、主要材料：钢管、铝合金、塑木；<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。     |
| 11 | 腰背按摩器   | 2  | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1290\text{mm} \times 630\text{mm} \times 1280\text{mm}$ ；<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 38\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>4、表面处理工艺：抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ；<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$ ；<br>8、主要材料：镀锌管、钢管、铝合金、塑木；<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。 |
| 12 | 坐立式腰背按摩 | 1  | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1520\text{mm} \times 650\text{mm} \times 1330\text{mm}$ ；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 器        |   |   | 2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 38\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>4、表面处理工艺：抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ；<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$ ；<br>8、主要材料：镀锌管、钢管、铝合金、塑木；<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                                                            |
| 13 | 拳击架      | 1 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1040\text{mm} \times 340\text{mm} \times 1500\text{mm}$ ；<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq \phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 76\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ ；<br>4、表面处理工艺：抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ；<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 600\text{mm}$ ；<br>8、主要材料：镀锌管、钢管；<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                     |
| 14 | 多功能组合训练器 | 2 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1130\text{mm} \times 1260\text{mm} \times 2050\text{mm}$ ；<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq \phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>4、表面处理工艺：抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度 $\geq 600\text{mm}$ ；<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 700\text{mm}$ ；<br>8、主要材料：钢管；<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                           |
| 15 | 单位腹肌板    | 2 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1400\text{mm} \times 480\text{mm} \times 550\text{mm}$ ；<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 42\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ ；<br>4、表面处理工艺：抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度 $\geq 400\text{mm}$ ；<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}$ ；<br>8、主要材料：镀锌管、钢管、铝合金、塑木；<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。 |
| 16 | 二人蹬力器    | 6 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 2180\text{mm} \times 640\text{mm} \times 1530\text{mm}$ ；<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>4、表面处理工艺：抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ；<br>7、地基尺寸 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 600\text{mm}$ ；<br>8、主要材料：镀锌管、钢管、铝合金、塑木；<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。  |
| 17 | 自重式上肢训练器 | 1 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 810\text{mm} \times 780\text{mm} \times 2380\text{mm}$ ；<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；<br>4、表面处理工艺：抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂；<br>5、安装方式：直埋式；<br>6、地埋深度 $\geq 600\text{mm}$ ；                                                                                                                                                                                             |

|    |         |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |    |   | 7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 700\text{mm}$ ;<br>8、主要材料: 镀锌管、钢管、铝合金、塑木;<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18 | 骑马器     | 26 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1520\text{mm} \times 400\text{mm} \times 1140\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;<br>5、安装方式: 直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 600\text{mm}$ ;<br>8、主要材料: 镀锌管、钢管、铝合金、塑木;<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。           |
| 19 | 伸腰展背架   | 6  | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 660\text{mm} \times 680\text{mm} \times 1040\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 38\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;<br>5、安装方式: 直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 600\text{mm}$ ;<br>8、主要材料: 镀锌管、钢管、铝合金、塑木;<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。            |
| 20 | 伸展器     | 11 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1300\text{mm} \times 520\text{mm} \times 1150\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;<br>5、安装方式: 直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 600\text{mm}$ ;<br>8、主要材料: 镀锌管、钢管、铝合金、塑木;<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。           |
| 21 | 双位太空漫步机 | 35 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 2190\text{mm} \times 560\text{mm} \times 1330\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;<br>5、安装方式: 直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 600\text{mm}$ ;<br>8、主要材料: 镀锌管、钢管、铝合金、塑木;<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。           |
| 22 | 步行器     | 28 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1140\text{mm} \times 670\text{mm} \times 1520\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;<br>5、安装方式: 直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 600\text{mm}$ ;<br>8、主要材料: 钢管、铝合金、塑木;<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。 |

|    |         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 椭圆机     | 6 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1160\text{mm} \times 640\text{mm} \times 1670\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;<br>5、安装方式: 直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 600\text{mm}$ ;<br>8、主要材料: 镀锌管、钢管;<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                                                                      |
| 24 | 棋牌桌     | 2 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 1780\text{mm} \times 1780\text{mm} \times 650\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq 40\text{mm} \times 20\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;<br>5、安装方式: 直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 400\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 500\text{mm}$ ;<br>8、主要材料: 钢管、铝合金、塑木;<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                                                                 |
| 25 | 双杠      | 1 | 件 | 1、外形尺寸 $\geq 2350\text{mm} \times 780\text{mm} \times 1500\text{mm}$ ;<br>2、主要承载立柱尺寸 $\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;<br>5、安装方式: 直埋式;<br>6、地埋深度 $\geq 500\text{mm}$ ;<br>7、地基尺寸 $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 600\text{mm}$ ;<br>8、主要材料: 钢管、铝合金、塑木;<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。                                                                                                 |
| 26 | 四级压腿按摩器 | 3 | 件 | 1、产品尺寸 $\geq 825 \times 650 \times 2140\text{mm}$ ;<br>2、器材主体采用双立柱形式, 主要承载立柱尺寸 $\geq \phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、立柱两侧采用镀锌板说明牌; 内容用中文和英文两种文字体现;<br>5、器材采用直埋方式, 安全可靠; 地埋深度 $\geq 600\text{mm}$ ;<br>6、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;<br>7、主要材料: 镀锌管、钢管;<br>8、连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计, 可防锈防盗;<br>9、器材表面可采用户外环保聚酯粉末喷涂, 采用计算机控制静电粉末喷涂设备, 粉末回收采用小旋风和安全滤心, 高效率回收, 不污染环境;<br>10、主要功能: 改善腰背、臀部、下肢的柔韧性, 放松腿部肌肉。<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。            |
| 27 | 太极揉推器   | 6 | 件 | 1、产品尺寸 $\geq 1460 \times 1100 \times 2100\text{mm}$ ;<br>2、器材主体采用双立柱形式, 主要承载立柱尺寸 $\geq \phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>3、主要承载横梁尺寸 $\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ;<br>4、立柱两侧采用镀锌板说明牌; 内容用中文和英文两种文字体现;<br>5、器材采用直埋方式, 安全可靠; 地埋深度 $\geq 600\text{mm}$ ;<br>6、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;<br>7、主要材料: 镀锌管、钢管;<br>8、连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计, 可防锈防盗;<br>9、器材表面可采用户外环保聚酯粉末喷涂, 采用计算机控制静电粉末喷涂设备, 粉末回收采用小旋风和安全滤心, 高效率回收, 不污染环境;<br>10、主要功能: 增强人体上肢肌肉柔韧性, 增强腕部、肘部、肩周等处关节灵活性, 舒筋活络缓解肌肉疲劳。<br>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认 |

|    |         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |   |   | 证机构提供的认证证书。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28 | 双位上肢牵引器 | 5 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 1400 \times 850 \times 2600\text{mm}</math>;</p> <p>2、器材主体采用双立柱形式,主要承载立柱尺寸<math>\geq \phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>3、主要承载横梁尺寸<math>\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>4、立柱两侧采用镀锌板说明牌;内容用中文和英文两种文字体现;</p> <p>5、器材采用直埋方式,安全可靠;地埋深度<math>\geq 600\text{mm}</math>;</p> <p>6、表面处理工艺:抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;</p> <p>7、主要材料:镀锌管、钢管;</p> <p>8、连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计,可防锈防盗;</p> <p>9、器材表面可采用户外环保聚酯粉末喷涂,采用计算机控制静电粉末喷涂设备,粉末回收采用小旋风和安全滤心,高效率回收,不污染环境;</p> <p>10、主要功能:左右手分别抓握手柄,随后双上肢交叉,对抗使力。增强肩、胸及上肢肌肉力量。</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求,并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告,且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>              |
| 29 | 双人钟摆器   | 2 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 1800 \times 700 \times 2100\text{mm}</math>;</p> <p>2、器材主体采用双立柱形式,主要承载立柱尺寸<math>\geq \phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>3、主要承载横梁尺寸<math>\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>4、立柱两侧采用镀锌板说明牌;内容用中文和英文两种文字体现;</p> <p>5、器材采用直埋方式,安全可靠;地埋深度<math>\geq 600\text{mm}</math>;</p> <p>6、表面处理工艺:抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;</p> <p>7、主要材料:镀锌管、钢管;</p> <p>8、连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计,可防锈防盗;</p> <p>9、器材表面可采用户外环保聚酯粉末喷涂,采用计算机控制静电粉末喷涂设备,粉末回收采用小旋风和安全滤心,高效率回收,不污染环境;</p> <p>10、主要功能:增强心肺功能,提高腰部髋关节的灵活性。锻炼方法:使用者双脚站在踏板上,双手紧握扶手,做钟摆式运动。</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求,并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告,且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p> |
| 30 | 颈腰按摩器   | 4 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 2300 \times 650 \times 2100\text{mm}</math>;</p> <p>2、器材主体采用双立柱形式,主要承载立柱尺寸<math>\geq \phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>3、主要承载横梁尺寸<math>\geq \phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>4、立柱两侧采用镀锌板说明牌;内容用中文和英文两种文字体现;</p> <p>5、器材采用直埋方式,安全可靠;地埋深度<math>\geq 600\text{mm}</math>;</p> <p>6、表面处理工艺:抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;</p> <p>7、主要材料:镀锌管、钢管;</p> <p>8、连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计,可防锈防盗;</p> <p>9、器材表面可采用户外环保聚酯粉末喷涂,采用计算机控制静电粉末喷涂设备,粉末回收采用小旋风和安全滤心,高效率回收,不污染环境;</p> <p>10、主要功能:锻炼腰、颈部位肌群,增加腰部力量,可对腰及颈部进行按摩,增加血液循环。</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求,并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告,且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>               |
| 31 | 双功能转腰器  | 5 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 1200 \times 600 \times 2100\text{mm}</math>;</p> <p>2、器材主体采用双立柱形式,主要承载立柱尺寸<math>\geq \phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>3、主要承载横梁尺寸<math>\geq \phi 38\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>4、立柱两侧采用镀锌板说明牌;内容用中文和英文两种文字体现;</p> <p>5、器材采用直埋方式,安全可靠;地埋深度<math>\geq 600\text{mm}</math>;</p> <p>6、表面处理工艺:抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;</p> <p>7、主要材料:镀锌管、钢管;</p> <p>8、连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计,可防锈防盗;</p> <p>9、器材表面可采用户外环保聚酯粉末喷涂,采用计算机控制静电粉末喷涂设备,粉末回收采用小旋风和安全滤心,高效率回收,不污染环境;</p> <p>10、主要功能:主要锻炼腰部、髋部,增强腰部的灵活和柔韧性。</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求,并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告,且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                            |

|    |        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 上下肢训练器 | 3 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 2100 \times 700 \times 2100\text{mm}</math>;</p> <p>2、器材主体采用双立柱形式, 主要承载立柱尺寸<math>\geq \phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>3、主要承载横梁尺寸<math>\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>4、立柱两侧采用镀锌板说明牌; 内容用中文和英文两种文字体现;</p> <p>5、器材采用直埋方式, 安全可靠; 地埋深度<math>\geq 600\text{mm}</math>;</p> <p>6、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;</p> <p>7、主要材料: 镀锌管、钢管;</p> <p>8、连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计, 可防锈防盗;</p> <p>9、器材表面可采用户外环保聚酯粉末喷涂, 采用计算机控制静电粉末喷涂设备, 粉末回收采用小旋风和安全滤心, 高效率回收, 不污染环境;</p> <p>10、主要功能: 使用者坐在座位上, 双手握住把手做圆周运动。双脚踩住踏板, 做圆周运动; 锻炼手脚和上下肢运动能力。</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                 |
| 33 | 背腹肌组合器 | 4 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 2200 \times 1300 \times 2100\text{mm}</math>;</p> <p>2、器材主体采用双立柱形式, 主要承载立柱尺寸<math>\geq \phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>3、主要承载横梁尺寸<math>\geq \phi 38\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>4、立柱两侧采用镀锌板说明牌; 内容用中文和英文两种文字体现;</p> <p>5、器材采用直埋方式, 安全可靠; 地埋深度<math>\geq 600\text{mm}</math>;</p> <p>6、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;</p> <p>7、主要材料: 镀锌管、钢管;</p> <p>8、连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计, 可防锈防盗;</p> <p>9、器材表面可采用户外环保聚酯粉末喷涂, 采用计算机控制静电粉末喷涂设备, 粉末回收采用小旋风和安全滤心, 高效率回收, 不污染环境;</p> <p>10、主要功能: 锻炼腰、背、腹、髋等部位肌群, 增加腰部力量, 可对背、腰及肩部进行按摩, 增加血液循环。</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                     |
| 34 | 二位骑马器  | 4 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 3350 \times 600 \times 2100\text{mm}</math>;</p> <p>2、器材主体采用双立柱形式, 主要承载立柱尺寸<math>\geq \phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>3、主要承载横梁尺寸<math>\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>4、立柱两侧采用镀锌板说明牌; 内容用中文和英文两种文字体现;</p> <p>5、器材采用直埋方式, 安全可靠; 地埋深度<math>\geq 600\text{mm}</math>;</p> <p>6、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;</p> <p>7、主要材料: 镀锌管、钢管;</p> <p>8、连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计, 可防锈防盗;</p> <p>9、器材表面可采用户外环保聚酯粉末喷涂, 采用计算机控制静电粉末喷涂设备, 粉末回收采用小旋风和安全滤心, 高效率回收, 不污染环境;</p> <p>10、主要功能: 增强心肺功能、提高上肢、腰部、腹部、腿部、背部肌肉力量和四肢协调能力。对腕、肘、髋关节屈伸功能性障碍, 四肢及腰背酸痛等有康复作用。</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p> |
| 35 | 双位跷跷板  | 3 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 1945 \times 1685 \times 2140\text{mm}</math>;</p> <p>2、器材主体采用双立柱形式, 主要承载立柱尺寸<math>\geq \phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>3、主要承载横梁尺寸<math>\geq \phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>4、立柱两侧采用镀锌板说明牌; 内容用中文和英文两种文字体现;</p> <p>5、器材采用直埋方式, 安全可靠; 地埋深度<math>\geq 600\text{mm}</math>;</p> <p>6、表面处理工艺: 抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂;</p> <p>7、主要材料: 镀锌管、钢管;</p> <p>8、连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计, 可防锈防盗;</p> <p>9、器材表面可采用户外环保聚酯粉末喷涂, 采用计算机控制静电粉末喷涂设备, 粉末回收采用小旋风和安全滤心, 高效率回收, 不污染环境;</p> <p>10、主要功能: 增强下肢、臀部肌肉力量。</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                                                     |

|    |         |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 双位太空漫步机 | 5 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 3000 \times 700 \times 2100\text{mm}</math>;</p> <p>2、器材主体采用双立柱形式，主要承载立柱尺寸<math>\geq \phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>3、主要承载横梁尺寸<math>\geq \phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>4、立柱两侧采用镀锌板说明牌；内容用中文和英文两种文字体现；</p> <p>5、器材采用直埋方式，安全可靠；地埋深度<math>\geq 600\text{mm}</math>;</p> <p>6、表面处理工艺：抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂；</p> <p>7、主要材料：镀锌管、钢管；</p> <p>8、连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计，可防锈防盗；</p> <p>9、器材表面可采用户外环保聚酯粉末喷涂，采用计算机控制静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和安全滤心，高效率回收，不污染环境；</p> <p>10、主要功能：锻炼下肢肌肉力量、灵活性；促进心血管系统及心肺呼吸系统的健康。</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                                                                                                         |
| 37 | 双位椭圆机   | 2 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 4100 \times 600 \times 2100\text{mm}</math>;</p> <p>2、器材主体采用双立柱形式，主要承载立柱尺寸<math>\geq \phi 89\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>3、主要承载横梁尺寸<math>\geq 50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3\text{mm}</math>;</p> <p>4、立柱两侧采用镀锌板说明牌；内容用中文和英文两种文字体现；</p> <p>5、器材采用直埋方式，安全可靠；地埋深度<math>\geq 600\text{mm}</math>;</p> <p>6、表面处理工艺：抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂；</p> <p>7、主要材料：镀锌管、钢管；</p> <p>8、连接件选用防盗盖连接装置、不锈钢螺丝内连接止退设计，可防锈防盗；</p> <p>9、器材表面可采用户外环保聚酯粉末喷涂，采用计算机控制静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和安全滤心，高效率回收，不污染环境；</p> <p>10、主要功能：增强心肺功能、提高上肢、腰部、腹部、腿部、背部肌肉力量和四肢协调能力。对腕、肘、髋关节屈伸功能性障碍，四肢及腰背酸痛等有康复作用。</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                                                         |
| 38 | 经典小博士   | 1 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 459 \times 285 \times 315\text{cm}</math>；立柱：采用<math>\geq \phi 114\text{mm}</math> 国标镀锌管，厚度<math>\geq 2.0\text{mm}</math>，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂。表面处理：室外聚脂系（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。</p> <p>2、平台材质：厚度<math>\geq 2.0\text{mm}</math> 高强度冷轧钢板冲孔，经特殊工艺处理表面显微波浪状，安全美观防滑性好，表面处理：防滑型塑胶披覆。</p> <p>3、钢管配件材质：厚度<math>\geq 2.0\text{mm}</math> 焊管。表面处理：室外聚脂系（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆。</p> <p>4、塑料件材质：食品级有色塑料，滑梯类厚：6mm，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。表面处理：模铸面。</p> <p>5、▲滑道的重金属（铅、镉、铬、汞、砷、镍、铜、钼、硒、锌）含量检测合格，符合 GB/T 37866-2019 标准。（提供具有 CMA 认证资质检测机构出具的滑道检测报告）</p> <p>6、柱盖材质：铸铝合金表面处理：室外聚脂系（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆。</p> <p>7、五金零件材质：316 不锈钢半圆头，T 型平头螺丝，表面处理：机械抛光</p> <p>8、扣件材质：扣件采用不锈钢螺丝连接。</p> |
| 39 | 秋千      | 2 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 320 \times 150 \times 250\text{cm}</math>；支柱材质及尺寸：外径<math>\geq 114\text{mm}</math>，厚度<math>\geq 2.0\text{mm}</math> 镀锌钢管。表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。</p> <p>2、▲镀锌钢管的压扁试验、弯曲试验检测合格，抗拉强度<math>\geq 400\text{MPa}</math>、断后伸长率<math>\geq 20\%</math>，中性盐雾测试不低于 9 级，检测依据 GB/T 246-2017、GB/T 232-2024、GBT/228.1-2021、GB/T10125-2021、GB/T 6461-2002 标准。（提供具有 CMA 认证资质检测机构出具的镀锌钢管检测报告）</p> <p>3、篮子采用网篮。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 40 | 摇马汽车    | 1 | 件 | <p>1、产品尺寸<math>\geq 90 \times 40 \times 70\text{cm}</math>；弹簧管体<math>\geq \phi 2.0\text{cm}</math>，弹簧圈筒<math>\geq \phi 13.5\text{cm}</math>，底座<math>\geq 35\text{cm} \times 25\text{cm}</math>。</p> <p>工艺：采用优质 PE 塑料板，由电脑雕刻而成，细节更加标准，做工更加精美。具有防腐、防潮等特点。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |            |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |      |     | <p>2、▲PE 板的金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、肺炎链球菌的抗菌率不低于 90%，检测依据 GB/T 31402-2023 标准。（提供具有 CMA 认证资质的检测机构出具的 PE 板检测报告佐证）</p> <p>3、安装方式：直接安装地面，膨胀螺丝固定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 41 | 室外轨道式中国象棋  | 8    | 件   | <p>1、产品尺寸<math>\geq 1700 \times 1700 \times 600\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要承载主柱：<math>\geq \phi 165 \times 3.0\text{mm}</math>，器材符合人体运动学规律，外表光滑平整，没有起皮脱落、露底、漏镀、鼓泡以及较明显的花斑、麻点、针孔、橘皮、烧焦、毛刺、划痕等缺陷；</p> <p>3、主要承载横梁：<math>\geq 20 \times 40 \times 3.0\text{mm}</math>；</p> <p>4、棋盘画线及字迹清晰，不易脱落；</p> <p>5、棋子镶嵌在桌面轨道上，棋子采用强化尼龙加不锈钢轴心管一次性成型材料结构；</p> <p>6、坐凳及台面托框架采用改性 PE 材料；</p> <p>7、棋盘座椅边缘无刃口、尖角，棱边 R 角符合要求</p> <p>8、棋盘及座椅雨后无水迹残留；</p> <p>9、对弈的双方在走棋时经常需绕行（例：马走日、象走田、当头炮等需绕行），要将被吃掉的棋子推移至四周边沿的轨道上去；</p> <p>10、连接件选用不锈钢螺丝连接，螺丝藏于 SMC 边条内部，可防锈防盗。</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                                             |
| 42 | 室外轨道式中国五子棋 | 1    | 件   | <p>1、产品尺寸<math>\geq 1700 \times 1700 \times 600\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要承载主柱：<math>\geq \phi 165 \times 3.0\text{mm}</math>，器材符合人体运动学规律，外表光滑平整，没有起皮脱落、露底、漏镀、鼓泡以及较明显的花斑、麻点、针孔、橘皮、烧焦、毛刺、划痕等缺陷；</p> <p>3、主要承载横梁：<math>\geq 20 \times 40 \times 3.0\text{mm}</math>；</p> <p>4、棋盘画线及字迹清晰，不易脱落；</p> <p>5、棋子镶嵌在桌面轨道上，棋子采用强化尼龙加不锈钢轴心管一次性成型材料结构；</p> <p>6、坐凳及台面托框架采用改性 PE 材料；</p> <p>7、棋盘座椅边缘无刃口、尖角，棱边 R 角符合要求</p> <p>8、棋盘及座椅雨后无水迹残留；</p> <p>9、轨道式五子棋弈棋方法：</p> <p>a. 轨道式五子棋为 16 格*16 格 96 个子（黑白各 48 子）的初学者户外练习用五子棋；</p> <p>b. 走棋时请您将棋子轻轻推动并沿着轨道滑行。</p> <p>10、连接件选用不锈钢螺丝连接，螺丝藏于 SMC 边条内部，可防锈防盗。</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p> |
| 43 | 竞技健身车      | 1    | 件   | <p>1、产品尺寸<math>\geq 1800 \times 1600 \times 3000\text{mm}</math>；</p> <p>2、主要承载立柱尺寸<math>\geq \phi 89 \times 3.0\text{mm}</math>；</p> <p>3、主要承载立柱尺寸<math>\geq \phi 32 \times 3.0\text{mm}</math>；</p> <p>4、带有遮阳棚，配备太阳能供电，配备语音播报功能，运动次数，锻炼时间，消耗卡路里等信息；</p> <p>5、数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端；</p> <p>6. 表面处理工艺：抛丸-脱脂-磷化-静电喷涂；</p> <p>7、主要材料：镀锌管、钢管、铝合金、塑木；</p> <p>8. 工作电压<math>\geq \text{DC } 12\text{V}</math>；</p> <p>9. 数据采集：运动时间、运动次数；</p> <p>10. 数据传输方式：无线传输；</p> <p>▲产品符合 GB19272-2024 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>                                                                                                                              |
| 44 | 塑胶         | 1488 | 平方米 | <p>（一）EPDM 塑胶</p> <p><b>1、整体要求</b></p> <p>1.1 外观：无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。</p> <p>1.2 平整度：合成面层表面应平坦,任何位置和方向上的 2m 直尺下不应有大于 3mm 的间隙。不应有大于 1 mm 阶梯状起伏。</p> <p>1.3 厚度：塑胶面层的厚度<math>\geq 13\text{mm}</math>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |   |   | <p>1.4 坡度：塑胶面层的横向坡度不大于 8:1000，纵向坡度不大于 1:1000。</p> <p>1.5 场地排水要求：塑胶面层表面要求在雨后 20 分钟无积水。</p> <p><b>2、产品技术指标</b></p> <p>2.1▲渗水型塑胶面层耐人工气候老化性能（1500h）拉伸强度<math>\geq 0.4\text{MPa}</math>，拉断伸长率<math>\geq 40\%</math>，符合 GB/T 43564-2023 耐老化性能检测要求，提供具有“CMA”或“CNAS”的合格检测报告。</p> <p>2.2▲塑胶面层物理化学性能符合 GB36246-2018、GB/T14833-2020 检测要求，提供具有“CMA”或“CNAS”的合格检测报告。</p> <p>2.3▲提供 EPDM 颗粒中 Allergenic &amp; Carcinogenic dyes(Disperse dye)致敏致癌染料（分散染料）检测报告。</p> <p>2.4▲提供 EPDM 颗粒中全氟和多氟烷基物质（188 项）检测报告。</p> |
| 45 | 移机 | 1 | 项 | 依据上海市静安区体育局要求对辖区内已因建设需要的户外健身设备进行移位或拆除。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

备注：未列出的适老化适儿化器材尺寸可根据人群特点科学调整，但相关标准及技术参数不得低于同类型器材。

## 五、以上室外健身器材的主要要求

- 1、表中器材尺寸仅供参考，可在锻炼适应范围内进行调整；
- 2、器材钢制件表面进行喷丸除锈、磷化等处理后，表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理；喷漆后表面光滑平整、色泽均匀、结合牢固，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕等缺陷，保证器材在户外 5 年以上基本保持不褪色；且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者健康；
- 3、器材上须有图示方式的锻炼方式或安全警示；
- 4、器材轴承采用有效的防水、防尘措施，对轴承形成良好保护，紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能；

## 六、安装及售后服务

1、中标单位应严格按照招标文件的有关规定提供合格商品，在合同签订前，向采购人承诺所提供的投标产品均为全新、未使用的正规产品，并提供产品的生产厂商的授权和产品的检测报告。若无法提供生产厂商的授权，则合同不予签订，造成损失由中标单位承担。

- 2、中标单位应负责投标产品的安装，调试以及协助验收等工作；
- 3、中标单位应积极按上海市和当地政府有关要求，做好对施工过程中渣土和建筑垃圾的规范施工、运输等工作；
- 4、交货期及交货地点：合同签订后 2 个月内根据采购方要求完成交货、出具相关安装效果平面图纸和产品检测报告，并在采购方指定的时间地点进行安装；
- 5、安装要求：新建健身苑点，要保证功能配置的合理性，尽量满足多种锻炼需求。更整新健身苑点尽量不改变原有器材的摆放位置，设计上要保证器材之间间距、器材与楼间距、道路间距留有足够锻炼空间，降低使用的危险性。地面均须按照要求重新改造、铺设，方案图纸需要标明重新铺设地面的位置、大小。器材安装须采用直埋或预埋方式，杜绝膨胀螺丝固定，具体埋入地面深度及混凝土浇筑须符合政府实事工程建设相关要求。

- 6、投标供应商须提供器材的健身方法和健身教学视频；
  - 7、提供售后服务方案，包含详尽的售后服务承诺条款和相关维护承诺声明。
- 投标供应商应设立常驻售后服务机构，提供完善的售后服务。在接到报修电话通知后 2 小时内响应；24 小时内到场，维修过程中所需的备品由投标供应商免费提供。每季度定期巡检，以保证采购单位安全、正常使用健身设备。

- 8、中标单位应负责所供设备及配套产品的售后服务。
- 质保期：对新建及更整新的器材上门免费保修不少于 8 年；保修期后，对所提供的器材提供终身技术服务，需提供维修零配件及人工报价。地面免费保修不少于 5 年。

- 9、投标供应商提供获得三体系（质量管理体系、环保管理体系、职业健康安全体系）认证管理系统认证书复印件的优先；

注：实际采购设备或不限于上述器材类型，需根据各健身苑点实际情况进行配置，按实际进行结算。

## 七、其它资质要求

1、具有《中华人民共和国企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》具有独立企业法人资格，营业执照必须具有体育用品或健身器材销售、维修、体育场地设施建设等相应经营范围；

2、如非制造商投标则须提供制造厂商针对本项目的唯一授权书，如为制造商则不能再授权代理商参与本项目；

3、所投健身器材需投保责任险或其他因产品质量问题，对使用者造成伤害进行赔偿的险种。

4、参与投标的企业在本市有固定的经营场所和服务团队，具有雄厚的技术实力，完善的售后服务制度和良好的售后服务记录，并能提供本地良好的支持服务；

5、本项目不接受联合体报名；

6、本次项目不可采购进口产品；

## 第五章 政府采购合同主要条款指引

### 包 1 合同模板：

# [合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

法定代表人： [合同中心-供应商法人姓名]

( [合同中心-供应商法人性别] )

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

#### 1. 货物信息

乙方所提供的货物应符合国家的有关规定，货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见采购文件和响应文件。

本合同的合同价为人民币[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

#### 2. 交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：甲方指定地点

2.2 交货时间：甲方指定交货时间

[合同中心-合同有效期]。

2.3 交货状态：设备安装、调试、验收合格。

### **3 . 质量标准和要求**

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

### **4 . 权利瑕疵担保**

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

### **5 . 包装要求**

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

### **6 . 验收**

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 买方可采取以下方式对货物组织验收：

(1) 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

(2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

### **7 . 付款**

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：付款方式、时间及条件详见该项目上海政府采购网上录入的合同详情支付信息。

7.2.2 付款条件：

本合同付款按照上述付款内容付款。

(2) 最终验收付款：验收单或验收报告出具并且买方收到卖方按本合同第 9.4 款规定提交的质量保证金后，买方在十个工作日内支付全部货款。

### **8 . 伴随服务**

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和启动监督；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

## **9 . 质量保证**

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第 10 条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

9.4 卖方应向买方提交一笔金额为元人民币的质量保证金，质量保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行承担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付，有效期为验收合格后个月。质量保证金期满后 15 天内，买方应一次性将质量保证金无息退还乙方，无正当理由逾期不退的，买方应承担由此而造成的乙方直接损失。

## **10 . 补救措施和索赔**

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

## **11 . 履约延误**

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

## **12 . 误期赔偿**

12.1 除合同第 13 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿

费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

### **13．不可抗力**

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### **14．履约保证金**

14.1 在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

### **15．争端的解决**

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

### **16．违约终止合同**

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

### **17．破产终止合同**

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

### **18．合同转让和分包**

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

### **19．合同生效**

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式份，以中文书就，签字各方各执一份，一份报备案。

### **20．合同附件**

20.1 本合同附件包括：

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

## 21 . 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间\_1]

合同签订点：网上签约

### 履约验收方案

|                 |                                                               |  |             |                                                        |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------------|--|
| 一、验收组织          |                                                               |  |             |                                                        |  |
| 验收组织方式          | <input type="checkbox"/> 自行组织/ <input type="checkbox"/> 委托第三方 |  |             |                                                        |  |
| 验收主体            |                                                               |  |             |                                                        |  |
| 二、验收方式与程序       |                                                               |  |             |                                                        |  |
| 邀请本项目的其他供应商参加验收 | <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否        |  | 邀请专家参加验收    | <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否 |  |
| 邀请服务对象参加验收      | <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否        |  | 第三方检测机构参加验收 | <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否 |  |
| 参加抽查检测          | <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否        |  | 存在破坏性检测     | <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否 |  |
|                 | 抽查比例                                                          |  |             | 被破坏的检测产品处理方式                                           |  |
| 履约验收方式          | <input type="checkbox"/> 一次性验收/ <input type="checkbox"/> 分期验收 |  | 履约验收时间      |                                                        |  |
| 验收程序            |                                                               |  |             |                                                        |  |
| 三、验收内容与标准       |                                                               |  |             |                                                        |  |
| 序号              | 验收环节                                                          |  | 验收内容        | 验收标准                                                   |  |
|                 |                                                               |  |             |                                                        |  |
|                 |                                                               |  |             |                                                        |  |
|                 |                                                               |  |             |                                                        |  |

## 包 2 合同模板：

# [合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

法定代表人： [合同中心-供应商法人姓名]

( [合同中心-供应商法人性别] )

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

### 1. 货物信息

乙方所提供的货物应符合国家的有关规定，货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见采购文件和响应文件。

本合同的合同价为人民币[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

### 2. 交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：甲方指定地点

2.2 交货时间：甲方指定交货时间

[合同中心-合同有效期]。

2.3 交货状态：设备安装、调试、验收合格。

### 3. 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

#### **4 . 权利瑕疵担保**

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

#### **5 . 包装要求**

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

#### **6 . 验收**

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 买方可采取以下第方式对货物组织验收：

(1) 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

(2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

#### **7 . 付款**

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：付款方式、时间及条件详见该项目上海政府采购网上录入的合同详情支付信息。

7.2.2 付款条件：

本合同付款按照上述付款内容付款。

(2) 最终验收付款：验收单或验收报告出具并且买方收到卖方按本合同第 9.4 款规定提交的质量保证金后，买方在十个工作日内支付全部货款。

#### **8 . 伴随服务**

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和启动监督；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

## **9 . 质量保证**

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第 10 条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

9.4 卖方应向买方提交一笔金额为元人民币的质量保证金，质量保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行承担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付，有效期为验收合格后个月。质量保证金期满后 15 天内，买方应一次性将质量保证金无息退还乙方，无正当理由逾期不退的，买方应承担由此而造成的乙方直接损失。

## **10 . 补救措施和索赔**

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

## **11 . 履约延误**

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

## **12 . 误期赔偿**

12.1 除合同第 13 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

### **13 . 不可抗力**

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### **14 . 履约保证金**

14.1 在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

### **15 . 争端的解决**

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

### **16 . 违约终止合同**

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

### **17 . 破产终止合同**

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

### **18 . 合同转让和分包**

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

### **19 . 合同生效**

19 . 1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

19 . 2 本合同一式份，以中文书就，签字各方各执一份，一份报备案。

### **20. 合同附件**

20.1 本合同附件包括：

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

## 21 . 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间\_1]

合同签订点：网上签约

### 履约验收方案

|                 |                                                               |  |             |                                                        |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------------|--|
| 一、验收组织          |                                                               |  |             |                                                        |  |
| 验收组织方式          | <input type="checkbox"/> 自行组织/ <input type="checkbox"/> 委托第三方 |  |             |                                                        |  |
| 验收主体            |                                                               |  |             |                                                        |  |
| 二、验收方式与程序       |                                                               |  |             |                                                        |  |
| 邀请本项目的其他供应商参加验收 | <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否        |  | 邀请专家参加验收    | <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否 |  |
| 邀请服务对象参加验收      | <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否        |  | 第三方检测机构参加验收 | <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否 |  |
| 参加抽查检测          | <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否        |  | 存在破坏性检测     | <input type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否 |  |
|                 | 抽查比例                                                          |  |             | 被破坏的检测产品处理方式                                           |  |
| 履约验收方式          | <input type="checkbox"/> 一次性验收/ <input type="checkbox"/> 分期验收 |  | 履约验收时间      |                                                        |  |
| 验收程序            |                                                               |  |             |                                                        |  |
| 三、验收内容与标准       |                                                               |  |             |                                                        |  |
| 序号              | 验收环节                                                          |  | 验收内容        | 验收标准                                                   |  |
|                 |                                                               |  |             |                                                        |  |
|                 |                                                               |  |             |                                                        |  |
|                 |                                                               |  |             |                                                        |  |

## 第六章 投标文件格式附件

### 投标人提交文件须知

- 1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或代理机构查找不到有效文件，后果由投标人承担。
- 2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
- 3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
- 4、投标人提交的资料将由评标委员会审核，决定投标人履行合同的合格性及能力。
- 5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。
- 6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

附件 1:

正本或副本

# 2026 年静安区社区益智健身苑点新建 与改建器材采购项目

项目编号：310106000260423106352-06359809（标项 ）

## 资 质 文 件

投标人全称：

地 址：

时 间：

## 1、资质文件目录

(1) 投标声明书（格式见附件，含重大违法记录声明）；

(2) 投标函；

(3) 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

(4) 法定代表人授权委托书(格式见附件)；

(5) 提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

(6) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

(7) 联合投标协议书（若需要）；

(8) 联合投标授权委托书（若需要）；

(9) 提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

附件 1:

## 投 标 声 明 书

致上海采招项目管理咨询有限公司:

(投标人名称)系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_。

我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的(2026 年静安区社区益智健身苑点新建与改建器材采购项目)(编号为310106000260423106352-06359809)的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。

6、我方参与本项目前 3 年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名(或签名章)：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

投标人全称(公章)：\_\_\_\_\_

## 附件 2

### 投 标 函

(招标单位):

(投标人全称)授权(投标人代表姓名)(职务、职称)为我方代表,参加贵方组织的(项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动,并对此项目进行投标。为此:

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90 天内遵守本中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方按招标文件规定提供交付的设备及其辅助服务的投标总价为(大写)元人民币。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件:

(1) 具备新版《企业法人营业执照》(三证合一),具备相应的经营范围,未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的供应商;具备独立承担民事责任的能力;

(2) 本次招标需要网上投标,投标人必须获得上海市电子签名认证证书(CA 认证证书);

(3) 投标单位未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商;

(4) 具备完善的售后服务体系;

(5) 供应商与采购人或代理单位等项目参与各方不存在控股、管理等利害关系;

(6) 具备良好的商业信誉、类似项目服务经验和健全的财务会计制度;具备履行合同所必须的设备和专业技术能力;

(7) 本项目不接受联合投标。

4、提供投标须知规定的全部投标文件,包括纸质投标文件正本 1 份,副

本 4 份。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

6、保证遵守招标文件的规定，忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：采购单位若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12、我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加

政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销 营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构人员恶意串通的；
- （4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- （5）未经监管部门同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话，e-mail：

投标单位(公章)：

投标人代表(签字)： 日 期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标 被拒绝。

附件 3:

“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 投标人信用查询网页截图。

附件 4:

## 法定代表人授权委托书

上海采诏项目管理咨询有限公司:

我\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_（姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：\_\_\_\_项目名称：\_\_\_\_项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

授权代表身份证号码：\_\_\_\_\_

法定代表人签名（或签名章）：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

附件 5:

提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

附件 6:

## 财务状况及税收、社会保障资金缴 纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）:

日期:

附件 7:

## 联合投标协议书

甲方:

乙方:

(如果有的话,可按甲、乙、丙、丁…序列增加)

各方经协商,就响应 \_\_\_\_\_ 组织实施的编号为 \_\_\_\_\_ 的招标活动联合进行投标之事宜,达成如下协议:

一、各方一致决定,以 \_\_\_\_\_ 为主办人进行投标,并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺,包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同,则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中,甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为:

五、有关本次联合投标的其他事宜:

六、本协议提交招标方后,联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份,并作为投标文件的一部分。

甲方单位: \_\_\_\_\_ (公章)      乙方单位: \_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签章)      法定代表人: \_\_\_\_\_ (签章)

日 期:    年    月    日      日 期:    年    月    日

附件 8:

### 联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据 \_\_\_\_\_ 与 \_\_\_\_\_ 签订的《联合投标协议书》的内容，主办人 \_\_\_\_\_ 的法定代表人 \_\_\_\_\_ 现授权 \_\_\_\_\_ 为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：      年    月    日

授权代表（签名）：

日期：      年    月    日

联合体甲方单位：      （公章）    联合体乙方单位：      （公章）

法定代表人：      （签章）    法定代表人：      （签章）

日 期：    年    月    日      日 期：    年    月    日

附件 9：

提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

正本或副本

# 2026 年静安区社区益智健身苑 点新建与改建器材采购项目

项目编号：310106000260423106352-06359809（标  
项 ）

## 技 术 及 商 务 文 件

投标人全称：

地 址：

时 间：

## 2、技术及商务文件目录

- (1) 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）
- (2) 投标项目明细清单（含货物、服务等）；
- (3) 技术响应表（格式见附件）；
- (4) 项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；
- (5) 项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；
- (6) 列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；
- (7) 商务响应表（格式见附件）；
- (8) 售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；
- (9) 技术培训计划（若有）；
- (10) 投标人综合能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；
- (11) 案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；
- (12) 投标方认为需要的其他文件资料。

附件 1:

评分对应表

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_ 标项：\_\_\_\_\_

| 评分项目                     | 投标文件对应资料 | 投标文件<br>页码 |
|--------------------------|----------|------------|
| 对应第三章评分办法及评分<br>标准（报价除外） |          |            |
| .....                    |          |            |
|                          |          |            |
|                          |          |            |
|                          |          |            |
|                          |          |            |
|                          |          |            |
|                          |          |            |
|                          |          |            |

授权代表签名：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

附件 2:

## 投标项目明细清单

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

标项：\_\_\_\_\_

货物类

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格<br>型号 | 单位及<br>数量 | 性能及指标 | 产地 |
|----|------|----|----------|-----------|-------|----|
|    |      |    |          |           |       |    |
|    |      |    |          |           |       |    |

服务类

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
|----|------|--------|-----|
|    |      |        |     |
|    |      |        |     |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附件 3:

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_ 标项：\_\_\_\_\_

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
|--------|--------|------|
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

附件 4:

## 项目组人员清单

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

标项：\_\_\_\_\_

| 姓名 | 职务 | 专业技术<br>资格 | 证书<br>编号 | 参加本单位<br>工作时间 | 劳动合<br>同编号 |
|----|----|------------|----------|---------------|------------|
|    |    |            |          |               |            |
|    |    |            |          |               |            |
|    |    |            |          |               |            |
|    |    |            |          |               |            |
|    |    |            |          |               |            |
|    |    |            |          |               |            |
|    |    |            |          |               |            |
|    |    |            |          |               |            |
|    |    |            |          |               |            |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

附件 5:

项目实施计划(可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等);(格式自拟)

附件 6

列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

附件 7:

商务响应表

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

标项：\_\_\_\_\_

| 序号 | 采购文件<br>招标要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 承诺 |
|----|--------------|--------|------|----|
|    |              |        |      |    |
|    |              |        |      |    |
|    |              |        |      |    |
|    |              |        |      |    |
|    |              |        |      |    |
|    |              |        |      |    |
|    |              |        |      |    |
|    |              |        |      |    |
|    |              |        |      |    |

投标单位应根据自己的承诺情况、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“有偏离”、“无偏离”。

授权代表签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 附件 8

售后服务计划（可包含但不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；（格式自拟）

## 附件 9

技术培训计划（若有）；（格式自拟）

(10) 投标人综合能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；（格式自拟）

附件 11:

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

| 采购单位名称 | 设备或项目名称                    | 采购数量 | 单价 | 合同金额<br>(万元) | 附件页码 |      | 采购单位联系人及<br>联系电话 |
|--------|----------------------------|------|----|--------------|------|------|------------------|
|        |                            |      |    |              | 合同   | 验收报告 |                  |
|        |                            |      |    |              |      |      |                  |
|        |                            |      |    |              |      |      |                  |
|        |                            |      |    |              |      |      |                  |
|        |                            |      |    |              |      |      |                  |
| 备注     | 提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。 |      |    |              |      |      |                  |

授权代表签名：\_\_\_\_\_

时 间：\_\_\_\_\_

## 附件 12

投标方认为需要的其他文件资料。（格式自拟）

正本或副本

# 2026 年静安区社区益智健身苑点新建 与改建器材采购项目

项目编号：310106000260423106352-06359809（标项    ）

## 报 价 文 件

投标人全称：

地       址：

时       间：

### 3、报价文件目录

- (1) 开标一览表（见附件 1）
- (3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
- (4) 小微企业声明函（见附件 2）；
- (5) 残疾人福利企业声明函（见附件 3）。

附件 1:

2026 年静安区社区益智健身苑点新建与改建器材采购项目包  
1

| 服务项目<br>负责人 | 供货期 | 确认声明<br>书是否签<br>署 | 品牌及型<br>号 | 最终报价<br>(总价、元) |
|-------------|-----|-------------------|-----------|----------------|
|             |     |                   |           |                |

2026 年静安区社区益智健身苑点新建与改建器材采购项目包  
2

| 服务项目<br>负责人 | 供货期 | 确认声明<br>书是否签<br>署 | 品牌及型<br>号 | 最终报价<br>(总价、元) |
|-------------|-----|-------------------|-----------|----------------|
|             |     |                   |           |                |

## 附件 2:

本公司\_\_\_\_\_郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司参加\_\_\_\_\_采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)具体情况如下:

1. \_\_\_\_\_,属于\_\_\_\_\_行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)。

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大型企业的情形,也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): 日期:

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附:

《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型 标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36 号)，工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部 研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局  
国家发展和改革委员会 财政部  
二〇一一年六月十八日

## 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号),制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括:农、林、牧、渔业,工业(包括采矿业,制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业),建筑业,批发业,零售业,交通运输业(不含铁路运输业),仓储业,邮政业,住宿业,餐饮业,信息传输业(包括电信、互联网和相关服务),软件和信息技术服务业,房地产开发经营,物业管理,租赁和商务服务业,其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为:

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业,营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

---

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

---

附件 3:

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）:

日 期:

---

附件 4:

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  
（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。  
（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  
（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：            年        月        日

- 
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
  2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
  3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
  4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
  5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 附件 4（1）：

### （一）本国产品支持政策的适用范围

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，应当对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

此项规定既适用于接受进口产品投标（响应）的采购项目，也适用于不接受进口产品投标（响应）的采购项目。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。进口产品不享受本国产品支持政策；非进口产品，若不符合本国产品标准的，也不享受本国产品支持政策。

### （二）含有多产品采购项目的政策执行

采购项目或者采购包中含有多产品，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上的，对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。前述多种产品包括货物和服务。

判断供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和是否达到 80%以上的计算公式为：

$$\frac{\text{符合本国产品标准的货物成本之和}}{\text{全部产品总成本（即符合本国产品标准的货物成本+不符合本国产品标准的货物成本+服务成本）}} \geq 80\%$$

上述货物成本指产品制造商的成本，服务成本指投标（响应）供应商的成本。

供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上的，其参与评审的价格扣除公式为：

$$\text{参与评审的价格} = \text{全部产品总报价（即该采购项目或采购包的投标、响应报价）} \times (1-20\%)$$

供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例未达到 80%的，不享受本国产品价格评审优惠。

### （三）与促进中小企业发展政策的叠加执行

对于非专门面向中小企业的项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，提供本国产品的供应商，依照财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企

---

业发展管理办法》等有关规定，可享受小微企业价格评审优惠的，对该供应商同时给予支持本国产品和小微企业的价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

两项政策叠加时，参与评审的价格扣除公式为：

参与评审的价格 = 全部产品总报价 × (1-20%-小微企业价格扣除比例)

(以下附件在递交投标文件时单独提供即可，无需密封进投标文件)

## 投标文件接收回执

(投标人全称) \_\_\_\_\_

你单位递交的以下项目投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时\_\_分由我公司工作人员接受。

|      |  |     |  |
|------|--|-----|--|
| 项目编号 |  | 标 项 |  |
| 项目名称 |  |     |  |

请仔细阅读以下内容：

1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。

2、标项填写方式：如该项目只有一个标项填“1”，多个标项请填写投标的完整标项号。

3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至上海采诏项目管理咨询有限公司现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

上海采诏项目管理咨询有限公司

接收人签名或签章：\_\_\_\_\_

## 政府采购活动现场确认声明书

上海采招项目管理咨询有限公司：

本人经由\_\_\_\_\_（单位）负责人\_\_\_\_\_（姓名）合法授权参加\_\_\_\_\_项目（编号：\_\_\_\_\_）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 ☐ 不存在利害关系 ☐ 存在下列利害关系\_\_\_\_\_：

- A. 投资关系      B. 行政隶属关系      C. 业务指导关系  
D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）\_\_\_\_\_。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 ☐ 与其他所有供应商之间均不存在利害关系 ☐ 与\_\_\_\_\_（供应商名称）之间存在下列利害关系\_\_\_\_\_：

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人  
B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系  
C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系  
D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系  
E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系  
F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系  
G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况  
H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系  
I. 其他利害关系情况\_\_\_\_\_。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现\_\_\_\_\_供应商之间存在或可能存在上述第二条第\_\_\_\_\_项利害关系。

（供应商代表签名）\_\_\_\_\_

年 月 日