

专案研讨会议室设备购置

项目编号：310000000260703122322-00367568

代理内部编号：MT-26-08005

公开招标文件

采购单位：上海市人民检察院

代理组织机构：上海名泰建设管理咨询有限公司

2026年08月11日

2026年08月11日

目 录

第一章	公开招标公告	1
第二章	投标人须知	4
第三章	项目概况及采购需求	22
第四章	合同条款（参考）	43
第五章	评标办法及程序	48
第六章	投标文件格式附件	56

第一章 公开招标公告

项目概况：

专案研讨会议室设备购置 招标项目的潜在供应商应在上海市政府采购网获取招标文件，并于**2026-09-01 10:00:00** 前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：310000000260703122322-00367568（代理内部编号：MT-26-08005）

项目名称：专案研讨会议室设备购置

预算编号：0026-000200148、0026-000200149

预算金额：3170000.00 元

最高限价：包 1-3170000.00 元

采购需求：

包名称：专案研讨会议室设备购置

预算金额（元）：3170000.00 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：专案研讨会议室设备购置，主要包括：桌面话筒、数字音频处理器、吸顶扬声器、吸顶扬声器功率放大器、16 进 16 出混合矩阵、40 进 40 出混合矩阵等设备采购。（具体详见招标文件第三章-项目概况及采购需求）

合同履行期限：合同签订后 45 个工作日内交付验收

本项目（ 否 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购促进中小企业、节能政策、监狱企业、福利企业发展的相关政策。
3. 本项目的特定资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
- 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
 - 1）至投标截止时间，未被国家财政部指定的“信用中国”网站（网址为：<http://www.creditchina.gov.cn>）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；
 - 2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
 - 3）本项目不接受进口产品投标；

4) 本项目非专门面向中小企业采购。

三、获取招标文件:

时间:2026-08-11 至 2026-08-18, 每天上午 00:00:00~12:00:00, 下午 12:00:00~23:59:59 (北京时间)

地点: 上海政府采购网

方式: 网上获取

售价 (元): 0

获取招标文件其他说明: 供应商在上海政府采购网报名后, 可在公告有效期内在上海政府采购网 (<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>) 免费下载本项目招标文件的电子版。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

提交投标文件截止时间: 2026-09-01 10:00:00 (北京时间, 迟到或不符合规定的投标文件恕不接受)

投标地点: 本次投标采用网上投标方式, 供应商应根据有关规定和方法, 在“上海政府采购网” (<http://www.zfcg.sh.gov.cn>) 电子招投标系统提交电子投标文件。

开标时间: 2026-09-01 10:00:00。

开标地点: 上海政府采购网 (<http://www.zfcg.sh.gov.cn>), 现场地址: 上海市静安区北京西路 1465 号国立大厦 22 楼。届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书 (CA 证书) 参加开标。

开标所需携带材料:

(1) 建议提供纸质投标文件正本 1 本、副本 4 本, 须与上传的电子投标文件内容一致, 如上传的电子投标文件与纸质投标文件存在差异, 以上传的电子投标文件为准, 纸质文件仅作备查使用。

(2) 法定代表人资格证明及法人身份证原件或法人授权委托书及被授权人身份证原件;

(3) 可无线上网的并可登录上海政府采购网的笔记本电脑、无线上网卡及开标所用的数字 CA 证书。

注: 投标单位所使用的数字证书 (CA 证书) 必须与网上投标时所用的数字证书 (CA 证书) 为同一证书, 且未发生在网上投标后进行数字证书更新 (或延期) 等可能改变数字证书 (CA 证书) 验证信息的行为, 如因投标单位所使用的数字证书 (CA 证书) 不一致或验证信息改变使其开标时无法正常登陆上海政府采购网或登陆后无法进行开标签到及解密等后续行为导致其投标失败的, 招标人及招标代理单位对此不承担任何责任, 任何损失由投标单位自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜：

届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）和可以无线上网的笔记本电脑、无线网卡参加开标。

以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”通知，请供应商关注。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 招标人信息

名 称：上海市人民检察院

地 址：上海市黄浦区建国西路 75 号

电 话：021-24079874

2. 招标代理机构信息

名 称：上海名泰建设管理咨询有限公司

地 址：上海市静安区北京西路 1465 号国立大厦 22 楼

电 话：021-52868273*814

3. 项目联系方式

项目联系人：戴辰佳、张欢

电 话：021-52868273*814

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1.	项目名称	专案研讨会议室设备购置
2.	项目编号	310000000260703122322-00367568（代理内部编号： MT-26-08005） 预算编号：0026-000200148、0026-000200149
3.	预算金额	预算金额（元）：3170000.00 元 最高限价（元）：包 1-3170000.00 元 本项目中投标人的投标文件报价不得超过预算总金额或最高投标限价，投标报价高于预算总金额或最高限价的报价文件不予接受，按无效标处理。
4.	采购概述	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的规定，本项目已具备采购条件，依法进行招标采购。
5.	采购方式	公开招标
6.	招标人	单位名称：上海市人民检察院 地 址：上海市黄浦区建国西路 75 号 联 系 人：张老师 电 话：021-24079874
7.	招标代理机构	单位名称：上海名泰建设管理咨询有限公司 地 址：上海市静安区北京西路 1465 号国立大厦 22 楼 联 系 人：戴辰佳、张欢 电 话：021-52868273*814 邮 箱：mtzb01@mingtaizx.com.cn
8.	采购内容	专案研讨会议室设备购置，主要包括：桌面话筒、数字音频处理器、吸顶扬声器、吸顶扬声器功率放大器、16 进 16 出混合矩阵、40 进 40 出混合矩阵等设备采购。（具体详见招标文件第三章-项目概况及采购需求）
9.	交付地点	招标人指定地点
10.	合同履约期限	合同签订后 45 个工作日内交付验收
11.	质保期	★本次项目中涉及的软件和硬件设备提供不少于三年质保服务。
12.	报价货币	投标文件须采用人民币报价。
13.	项目类型	☐ 服务 ☒ 货物 ☐ 工程
14.	是否接受	☐ 是

序号	内容	说明与要求
	进口货物投标	☒ 否
15.	踏勘现场	☐不组织，投标人根据自身需要自行决定是否踏勘。 ☒组织，集中踏勘。 踏勘时间：2026 年 08 月 23 日 09: 00 踏勘地址：上海市黄浦区建国西路 75 号 踏勘联系人：凌建明 联系电话：18018883651 本项目组织统一踏勘，参与踏勘的供应商授权人应完成现场踏勘记录证明（格式见第六章格式附件） 供应商应在报名后及时联系代理机构并提交踏勘人员信息。 供应商获取招标文件后，可前往项目现场踏勘以了解任何足以影响响应报价、编制响应文件和签署合同所需了解的全部信息，如现有设备情况、材料加工、材料堆放及用水、用电和道路运输等因素，都应在响应时一并考虑。投标人一旦成交，不得以不了解现场情况为由，提出延长合同期和提高合同价等不合理要求。供应商应自行承担现场踏勘的费用，并对踏勘现场后做出的判断自行承担责任和风险。 注： 1、招标人在踏勘现场中介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供供应商在编制响应文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 2、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
16.	投标人资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购促进中小企业、节能政策、监狱企业、福利企业发展的相关政策。 3. 本项目的特定资格要求： 1) 至投标截止时间，未被国家财政部指定的“信用中国”网站（网址为：http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单； 2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供

序号	内容	说明与要求
		应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 3) 本项目不接受进口产品投标； 4) 本项目非专门面向中小企业采购。
17.	公告发布媒体	上海政府采购网 (http://www.zfcg.sh.gov.cn/)
18.	招标文件下载时间、下载地址	时间: 2026-08-11 至 2026-08-18, 每天上午 00:00:00~12:00:00, 下午 12:00:00~23:59:59 地址: 上海政府采购网 (http://www.zfcg.sh.gov.cn/)
19.	领取招标补充文件的时间及地点	时间: 另行安排 (如有) 地点: 上海市静安区北京西路 1465 号国立大厦 22 楼 (如有, 将以书面形式统一发放所有投标人)
20.	投标有效期	投标截止之日起 90 日历天 个日历日。
21.	投标保证金	投标保证金: 本项目无需缴纳 投标人应在投标文件递交截止时间前到账, 投标保证金有效期应与投标有效期一致。投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 (转账账号名称应与投标人名称一致, 不接受个人名义转账)。 开户名称: 上海名泰建设管理咨询有限公司 开户银行: 上海浦东发展银行锦绣支行 开户账号: 96310078801100000284 注: 汇款单上需注明 “项目编号+保证金”
22.	投标截止时间、地点	时间: 2026-09-01 10:00:00 地点: 上海政府采购网 (http://www.zfcg.sh.gov.cn/)
23.	开标时间、地点	时间: 2026-09-01 10:00:00 地点: 上海市静安区北京西路 1465 号国立大厦 22 楼
24.	投标文件的组成	详见第二章第 10 条投标文件构成
25.	投标文件格式	投标人应按招标文件中提供的投标文件格式, 填写投标文件、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、开标一览表、分项报价表、服务方案和服务承诺、资格证明文件、廉洁投标承诺书、中小企业声明函等。
26.	投标文件份数	提供纸质投标文件 正本1份、副本4份 并密封, 须与上传的电子投标文件内容一致 (如果上传的电子投标文件与纸投标文件存在差异, 以上传的电子投标文件为准, 纸质文件仅作备查使用)。
27.	评审方法	综合评分法
28.	如发生此列情况之一, 投标人的投标将被拒绝	<u>1) 未按规定获取招标文件的。</u> <u>2) 投标人名称与报名时不一致的。</u> <u>3) 未在投标截止时间前在电子平台上递交投标文件的。</u> <u>4) 未按规定按时缴纳投标保证金的 (如有)。</u>

序号	内容	说明与要求
29.	是否接受联合体投标	不允许
30.	是否允许分包、转包	☐ 允许 ☒ 不允许
31.	是否专门面向中小企业采购	不预留。包 1 不预留。
32.	小微企业价格扣除比例	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（2020）46 号文的相关规定： 1）若招标项目为专门面向中、小、微型企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。（本项目不适用） 2）若招标项目为面向大、中、小、微型企业、事业法人等各类供应商采购的项目，对符合本办法规定的小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3）如为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审（组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策）。（本项目不适用）
33.	符合此类情形的，可视为中小企业参与投标，享受中小企业扶持政策	1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标（注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策）（符合条件的，须按要求填写货物制造商的中小企业声明）。 2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员（符合条件的，须按要求填写服务承接企业的中小企业声明）。 3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业（符合条件的，须按要求填写工程承建企业的中小企业声明）。
34.	采购标的对应的中小企业划型标准规定所属行业	工业
35.	本国产品标准及相关政策	根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发（2025）34 号的相关规定： 1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目

序号	内容	说明与要求																
		目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。																
36.	招标代理费支付	招标代理费由中标人支付，中标人在领取到中标通知书时应向招标代理方支付招标代理服务费。 代理服务费参照下表的收费标准收取。 代理服务费=[成交金额×相应应收收费标准（差额累进制）。 <table><tr><th>服务类型 中标金额（万元）</th><th>货物 招标</th><th>服务 招标</th><th>工程 招标</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.50%</td><td>1.50%</td><td>1.00%</td></tr><tr><td>100-500</td><td>1.10%</td><td>0.80%</td><td>0.70%</td></tr><tr><td>500-1000</td><td>0.80%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr></table> 支付方式：转账、汇款、支票。 开户名称：上海名泰建设管理咨询有限公司 开户银行：上海浦东发展银行锦绣支行 开户账号：96310078801100000284 注：汇款单上需注明“MT-26-08005 服务费”	服务类型 中标金额（万元）	货物 招标	服务 招标	工程 招标	100 以下	1.50%	1.50%	1.00%	100-500	1.10%	0.80%	0.70%	500-1000	0.80%	0.45%	0.55%
服务类型 中标金额（万元）	货物 招标	服务 招标	工程 招标															
100 以下	1.50%	1.50%	1.00%															
100-500	1.10%	0.80%	0.70%															
500-1000	0.80%	0.45%	0.55%															
电子投标特别提醒																		
1.	注册登记	供应商应根据《上海市数字证书使用管理办法》等规定向本市依法设立的电子认证服务机构申请用于身份认证和电子签名的数字证书，并严格按照规定使用电子签名和电子印章。 为确保电子采购平台数据的合法、有效和安全，供应商应在上海政府采购云平台注册登记入库并获得账号和密码。																
2.	招标公告、招标文件的更正	招标人和招标代理机构可以依法对招标公告、招标文件进行更正，更正文件应在上海政府采购云平台上公告，并通过上海政府采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区，或者通过电子邮件发送给已下载招标文件的供应商。																
3.	投标文件的编制、加密和上传	（1）供应商下载招标文件后，应使用上海政府采购云平台提供的客户端投标工具编制响应文件。 （2）供应商应按照招标文件要求提交商务文书和法律文书文件的彩色扫描文件，并在投标客户端中采用 PDF 格式上传所有资料，文件格式参考招标文件有关格式。 （3）投标文件须先以 WORD 编辑器编辑，按招示文件要求填写好内容后转换为 PDF 文件。此 PDF 文件应附带目录以及文档结构图功能,以便投标工具抽取目录。WPS 转 PDF 格式的文档,在 WPS Office 软件中，先点击左上角“文件”，选择“另存为”，并在弹框里选择保存路径、文件类型选择“PDF 文件格式”，点击“保存”，生成 PDF 文件。Word 转 PDF 格式的文档，先点击左上角“文件”，再点击“导出”、“创建 PDF/XPS”，在弹框里选择保存路径、文件类型选择“PDF 文件格式”，点击“发布”，生成 PDF 文件（如第一次使用 Office 软件生成带目录结构文件，																

序号	内容	说明与要求
		需在发布前点击“选项”，并勾选“创建书签时使用”）。 （4）如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由供应商承担相应责任。招标人认为必要时，可以要求供应商提供商务文书和法律文书原件进行核对，供应商必须按时提供。否则，视作未实质性响应招标文件的要求，并对该供应商进行调查，有欺诈行为的按有关规定进行处理。 （5）供应商和上海政府采购云平台应分别对响应文件实施加密。在投标截止时间前，供应商通过投标工具使用数字证书对投标文件加密后上传至上海政府采购云平台，再经过上海政府采购云平台加密保存。由于供应商的原因造成其响应文件未能加密而致投标文件在开标前泄密的，由供应商自行承担责任。
4.	网上投标	（1）登入投标客户端：供应商用上海市电子签名认证证书（CA 证书）登陆上海政府采购云平台投标客户端。 （2）填写网上投标文件：供应商在投标客户端中选择要参与的项目，在投标文件提交截止时间前按照系统设置和招标文件要求填写基本信息并勾选本次参与投标的包件号。填写完成后，导入线下编制的投标文件，并对各检查项、打分项进行标记匹配响应。匹配完成后，系统会对供应商的“基本信息”、“导入投标文件”和“标书匹配”等操作进行完整度检查。 （3）完成响应：待检查进度变为 100%后，点击“生成电子加密标书”输入 CA 密码生成电子加密标书，点击“上传电子加密标书”将加密标书上传至上海政府采购云平台，供应商须自行对上传情况进行确认。 （4）本项目落实《上海市政府采购监管智能体应用管理办法（试行）》（沪财采（2026）14号）规定，如巡检异常将提交评审委员会复核认定。
5.	投标文件签收	各供应商在投标文件加密上传后，须及时联系招标代理机构进行签收（开标截止时间之后，招标代理机构将无法签收），供应商应及时查看签收情况。未签收的投标文件视为投标未完成，投标失败。 若项目未到达开标截止时间，供应商可对已完成上传投标文件的项目进行“撤回”，如状态显示为“签收成功”的，供应商应及时联系招标代理机构进行“撤销签收”后，再进行“撤回”操作。
6.	投标保证金	投标人必须于投标截止时间前在网上系统中录入缴纳保证金信息，并把必填项维护完成后，点击“提交”。
7.	投标截止	投标截止与开标的的时间以上海政府采购云平台显示的时间为准；开标截止时间后上海政府采购云平台不再接受供应商上传投标文件。
8.	开标	（1）参加开标会议。供应商在完成网上投标文件提交后，其法定代表人或授权委托人须携带法定代表人证明书（或者法定代表人授权委托书）及相应居民身份证的复印件和原件、纸质投标文件及设备（笔记本电脑、无线上网卡、电子签名认证证书），按照招标文件规定的时间和地点出席开标会议。 （2）开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录上海政府采购云平台参加开标。 ★（3）签到的操作时长为 30 分钟，供应商应在规定时间内完成上述签到操作，逾时未完成签到的供应商，将作无效响应处理。因系

序号	内容	说明与要求
		统原因导致供应商无法在上述要求时间内完成签到的除外。 若发生影响正常开标的系统故障，开标时间将另行公告或通知。
9.	投标文件解密	上海政府采购云平台显示开标截止时间后，由招标代理机构解除上海政府采购云平台对投标文件的加密。供应商应在规定时间内使用数字证书对其响应文件解密。★解密的操作时长为 30 分钟，供应商应在规定时间内完成上述解密操作，逾时未完成解密的供应商，将作无效响应处理。因系统原因导致供应商无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。
10.	其他	本项目采购过程中因以下原因导致的不良后果，招标代理机构不承担责任： （1）上海政府采购云平台发生技术故障或遭受网络攻击对项目所产生的影响。 （2）本招标代理机构以外的单位或个人在上海政府采购云平台中的不当操作对本项目产生的影响。 （3）上海政府采购云平台的程序设置对本项目产生的影响。 （4）其他无法预计或不可抗拒的因素。 （5）供应商若参加本项目，即视为同意上述免责内容。
11.	上海政府采购云平台获取帮助	提供工作日 8:30-12:00, 13:30-18:00 的热线咨询服务 服务热线：95763。

投标人须知正文

一、说明

1. 采购方式

1.1 公开招标。

2. 招标人、招标代理机构及合格的供应商

2.1 招标人：见本须知前附表第 6 项

2.2 招标代理机构：见本须知前附表第 7 项

2.3 合格的供应商：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、符合《招标公告》和《投标人须知前附表》中规定的合格供应商所必须具备的资质条件和特定条件。

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或自然人，不得参加投标。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7、如果本次招标允许两个或两个以上单位组成投标联合体参与投标，则整个投标联合体将被视为一个投标人，且组成投标联合体的牵头人及各成员应满足招标公告所列明的相关资格要求。当由两个或两个以上单位组成投标联合体时，除须提交联合体各方各自的相关证明文件外，还应符合下列要求：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动。

(2) 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(3) 招标人、招标代理机构根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

(4) 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3. 合格的货物与相关的服务

3.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

3.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，

并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高(严格)者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

3.1 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非供应商生产或制造的，则应当按照招标的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购方均无义务和责任承担这些费用。

5. 询问与质疑

5.1 投标人对采购活动事项有疑问的,可以向招标人、招标代理机构提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问,招标人、招标代理机构将依法及时作出答复,但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

5.2 投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向招标代理机构提出质疑。其中,对招标文件的质疑,应当在其下载招标文件之日(以电子采购平台显示的报名时间为准)起七个工作日内提出;对采购过程的质疑,应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出;对中标结果的质疑,应当在成交公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的,其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

5.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话
- (2) 质疑项目的名称、编号
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求
- (4) 事实依据
- (5) 必要的法律依据
- (6) 提出质疑的日期

投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

5.4 投标人提起询问和质疑,应当按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94

号)的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《供应商须知》第 5.2 条和第 5.3 条规定的,招标代理机构将当场一次性告知投标人需要补正的事项,投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的,视为放弃质疑。

质疑函的递交宜采取当面递交形式,质疑联系方式:上海名泰建设管理咨询有限公司,联系电话:021-52868253,地址:上海市静安区北京西路 1465 号国立大厦 22 楼。

5.5 招标代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复,并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人,但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

5.6 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响采购活动继续进行的,招标人、招标代理机构将通知提出询问或质疑的投标人,并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

二、招标文件

6. 招标文件构成

6.1 招标文件包括以下部分:

第一章 公开招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目概况及采购需求

第四章 合同条款(参考)

第五章 评标办法及程序

第六章 投标文件格式附件

7. 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑义,可要求澄清,但应在网上投标截止期 15 天以前,按招标文件中的要求以书面形式(必须加盖投标人单位公章)通知招标人。对在网上投标截止期 15 天以前收到的澄清要求,招标人将以召开答疑会或者以网上下载的形式予以答复,答复中包括所问问题,但不包括问题的来源。招标人将通知所有可以下载招标文件的投标人参加答疑会或者在网上下载。

8. 招标文件的修改

8.1 在投标截止期前的任何时候,无论出于何种原因,招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改,修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 招标文件的修改将通知所有领取招标文件的投标人,并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后,应立即向招标代理机构回函确认。

三、投标文件的编制

9. 编制要求

9.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提供投标文件,并保证提供的全部资料的真实性,以使其投标对招标文件作出实质性响应,否则,其投标将被拒绝。

9.2 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

10. 投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分:

10.1.1 投标人提交的商务标应由以下部分组成:

1. 投标函
 2. 开标一览表
 3. 分项报价表
 4. 廉洁投标承诺书（如有）
 5. 国家相关机关颁发的营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）
 6. 法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书
 7. 分包意向协议书（允许分包项目适用）
 8. 联合体协议书（允许联合体投标项目适用）
 9. 相关资质证明文件（详见招标公告 申请人的资格要求）
 10. 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函或完整有效的证明材料
 11. 投标人情况简介
 12. 投标人与采购项目相关的资质证书资格条件及实质要求响应表
 13. 与评标有关的投标文件主要内容索引表
 14. 《中小企业声明函》、《关于符合本国产品标准的声明函》（符合相关规定的产品均须提供）、福利等方面的证明或证书
 15. 保证金缴纳和退还凭证（如有）
 16. 招标代理服务费支付方式说明
 17. 投标人认为可以证明其能力、业绩、信誉和信用的其他相关材料
 18. 投标人债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（如有）
- 10.1.2 投标人提交的技术标应由以下部分组成：**
1. 投标人对采购项目总体需求的理解以及投标的服务方案。投标人应详细描述针对本项目的服务方案，详见**评分细则**；
 2. 按照本招标文件要求提供的其他技术资料以及投标人需要说明的其他事项。
- 以上各表和格式详见招标文件附件。

11. 投标文件格式

11.1 投标人应按本须知第 9 条的内容与要求和招标文件第六章规定的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料，提交文件为彩色扫描文件，并按照在电子采购平台网上招标系统上传其所有资料，文件格式含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如投标函、营业执照、身份证、认证证书等）必须采用原件彩色扫描以清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相关责任。

11.2 投标人应将投标文件按本须知第 10 条规定的内容编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。

12. 投标报价

12.1 投标人对每种方案只允许有一个报价，同一方案招标人不接受有任何选择的报价。

12.2 投标人根据本须知的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购方对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权力。

12.3 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

12.4 本次报价应针对招标人提出的所有货物及伴随服务，招标人不接受部分或不完整货物及伴随服务报价的投标。

12.5 投标人提供的货物及相关服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。本项目不鼓励恶意低价竞争，不得以异常低价投标报价。如果投标人自认为在本项目中有商务优势，务必在技术、商务方面予以明确、合理的说明和解释，否则将承担因低于成本价而被判为无效标的风险。

12.6 本次招标中标价即为合同价，合同价为闭口合同。在服务期限内，合同价格不因政策、物价上涨等因素而变化。若采购内容发生变化需经财政批准，否则不予认可。合同履行期间，招标人根据对中标方的考核情况，有权终止合同或重新组织招标的权利。

13. 投标货币

13.1 投标人提供的货物及伴随服务一律用人民币报价。

14. 证明投标人合格和资格的文件

14.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 投标人提交的合格性证明文件应使招标人满意，投标人在投标时应符合本须知第 2.3 条的规定。

14.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使采购方满意，即格式（第六章相应格式）。

15. 投标保证金（如有）

15.1 投标保证金：详见前附表。

如需缴纳保证金，投标人应在投标文件递交截止时间前到账，保证金有效期应与投标有效期一致。

投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。（转账账号名称应与投标人名称一致，不接受个人名义转账）。

开户名称：上海名泰建设管理咨询有限公司

开户银行：上海浦东发展银行锦绣支行

开户账号：96310078801100000284

注：汇款单上需注明“项目编号+保证金”

(1) 投标人必须于投标截止时间前在网上系统中录入缴纳保证金信息，并把必填项维护完成后，点击“提交”。

(2) 未按规定提交保证金的投标，将被视为无效投标，招标人将予以拒绝。

16. 投标有效期

16.1 投标应自本须知规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应性投标而予以拒绝。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

17. 投标文件的制作和签署

17.1 投标人应按照《上海市电子政府采购暂行管理办法》规定，在上海政府采购网下载电子招标文件后，应使用上海政府采购网提供的客户端投标工具（下称“投标工具”）编制投标文件，并使用其数字证书进行电子签名。

17.2 投标人应先按招标文件要求制作成册的投标文件之后，再通过扫描制成未加密的电子投标文件。制作电子投标文件过程中，由于扫描文件的分辨率不佳、汇标项的相应链接错误等原因导致评标时对投标人不利等后果，由投标人自行承担。

17.3 投标人应在所有招标文件规定签字和（或）加盖公章之处，由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字并加盖单位公章。由授权代表签字时，须在投标文件中加附“法定代表人授权书”（格式详见本招标文件附件）。

17.4 除投标人对错漏之处做必要修改或补充外，投标文件中不得有随意的行间插字、涂改和增删。如确有错漏之处确需要手工修改或补充，则必须由投标人的法定代表人或其授权代表在修改或补充之处签字和盖章。

17.5 投标人在编制投标文件过程中，根据招标文件的要求需要盖章之处，均需加盖单位公章，此单位公章仅指与当事人名称全称相一致的标准公章。

17.6 投标纸质文件应规范整齐，要求采用 A4 纸张，双面打印，编制页码、目录，并以胶装形式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页。如上传的电子文件与纸质文件与电子文件存在差异，以上传电子文件为准。

17.7 电子邮件、传真等形式的投标概不接受。

四、投标文件的密封和递交

18. 投标文件的密封（加密）、标记和发送（上传）

18.1 当要求投标人通过电子采购平台提交电子投标文件时, 应按《上海市电子政府采购管理暂行办法》(沪财采(2012)22 号)及相关电子采购平台的操作规程用密钥对电子投标文件进行加密, 并保证在开标时招标人或采购代理机构能够顺利地对其电子投标文件进行解密。因投标人自身原因未能将其投标文件进行解密的, 视为该投标人放弃投标。

18.2 当要求投标人通过纸质方式提交投标文件时, 应符合下列规定:

(1) 投标人应将投标文件的正本和所有副本用信封密封;

(2) 密封信封应:

a) 标明本须知前附表注明的采购项目的名称及编号, 并注明“在____年____月____日____:____时(北京时间)(填入本须知规定的投标截止日期和时间)之前不得启封”的字样;

b) 在外层信封上还应写明投标人的名称和地址, 以便在投标文件被宣布为“迟到”时, 能原封退回。

18.3 投标文件应按照商务投标文件及技术投标文件所附的附件的要求填写, 于递交投标文件的截止时间前送交招标代理机构指定的递送地点。

18.4 若外层密封件未按要求密封和加写标注, 招标代理机构和招标人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件, 招标代理机构予以拒绝, 并退回投标人。

19. 投标截止时间

19.1 投标人上传经加密的投标文件的时间不得迟于本须知前附表规定的截止日期和时间。投标截止期后上海政府采购网不再接受投标人上传电子投标文件。

19.2 招标人和招标代理机构可以按本须知的规定, 通过修改招标文件自行决定酌情延迟投标截止期。在此情况下, 招标人和招标代理机构与投标人之间受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20. 迟交的投标文件

20.1 按照《上海市电子政府采购暂行管理办法》规定执行。招标代理机构将拒绝接收并原封退回在本须知规定的截止期后送达的任何投标文件。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后, 按照《上海市电子政府采购暂行管理办法》规定, 对其投标文件进行修改或撤回其投标, 但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的通知递交到招标代理机构。

21.2 投标人的修改或撤回通知书应按本须知第 17 条和第 18 条的规定进行签署、密封、标记和发送, 并标注“修改”或“撤回”字样。

21.3 在投标截止期之后, 投标人不得对其投标文件做任何修改。

21.4 在投标截止期至招标人和招标代理机构在本须知规定的投标有效期届满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

22. 开标及投标文件解密

22.1 招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派授权代表参加，并自行携带电脑、上网卡及其用于制作投标文件时使用的数字证书（CA 证书）。

22.2 当要求投标人通过电子采购平台提交投标文件时，开标程序按照《上海市电子政府采购暂行管理办法》（沪财采[2012]22 号）及相关电子采购平台操作规程的规定执行。

22.3 投标文件解密程序按照《上海市电子政府采购暂行管理办法》规定执行。

23. 评标过程的保密性

23.1 公开开标后，直至向中标人授予合同为止，凡与对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

23.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向招标人和（或）招标代理机构施加任何影响，其投标将被否决。

24. 投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或投标文件中的其他实质性内容做任何更改。

25. 投标文件的初审

25.1 开标后，招标代理机构将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件的签署是否符合，投标文件是否大体编排有序，并将审查结果报送评标委员会审议。

25.2 在详细评标之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致，而且限制了合同中招标人的权利或减轻了投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以否决，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

25.4 评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其报价是否有计算上或表述上的错误，修正错误的原则如下：

1) 开标一览表内容与分项报价表金额及投标文件其他部分内容不一致的，以开标一览表内容为准；

- 2) 投标文件中数字表示的金额和文字表示的金额不一致时, 应以文字表示的金额为准;
- 3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;
- 4) 当单价与数量的乘积与总价不符时, 将以单价与数量的乘积为准修正总价;
- 5) 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容, 否则, 在评审时不予核减;
- 6) 如有计算错误, 评标委员会有权根据具体情况按对其最不利原则调整。同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。投标人修正后的报价应当采用书面形式, 并加盖公章, 或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。

25.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价, 调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受调整后的价格, 则其投标将被否决。

25.6 评标委员会将允许投标人修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规范的地方, 但这些修正不能影响任何投标人的相关名次排列。

26. 投标文件的符合性检查

评标委员会在进行符合性审查时, 对属于下列情况之一的投标文件, 将作无效投标处理:

- 1) 投标文件未满足招标文件规定的签字、盖章要求的;
- 2) 投标人对投标文件进行修改后, 未在修改处由投标人法定代表人或法定代表人委托的投标代理人签字或盖章的;
- 3) 明显不符合招标文件采购需求的;
- 4) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价, 但招标文件要求提交备选投标的除外;
- 5) 投标有效期少于招标文件规定有效期的投标文件;
- 6) 投标文件附有招标人不能接受的条件;
- 7) 不接受本须知 25.4 规定调整投标文件中计算错误或其它错误的;
- 8) 未按前附表要求提交保证金的 (如有);
- 9) 不符合本项目资质要求的;
- 10) 异常低价且无法提供相关证明材料的;
- 11) 不符合招标文件规定的其他实质性要求的;
- 12) 有下列情形之一的, 视为投标人串通投标:
 - a、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
 - b、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
 - c、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
 - d、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
 - e、不同投标人的投标文件相互混装;
 - f、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出 (如有)。

27. 投标文件的评价和比较

27.1 评标委员会将按照本须知第 25 条的规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

27.2 评标的基础应是本须知规定的投标报价及投标文件技术部分。

27.3 根据相关法律法规的规定，出现下列情形之一的，评标委员会有权否决所有投标人的投标：

- 1) 符合条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
- 2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3) 因重大变故，招标采购任务取消的；
- 4) 投标人的报价均超过了预算金额或最高限价，招标人不能支付的；
- 5) 评标委员会经评审认为所有投标文件都不符合招标文件要求的；
- 6) 多家投标人提供相同品牌产品投标，按一家投标人计算，计算后投标人少于三家的。

27.4 本次招标的评标办法采用综合评分法，对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准，详见本招标文件“评分细则”。

六、定标

28. 确认中标人

28.1 除第 26 条规定之外，采购方将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合得分最高的投标人。

29. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1 采购方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关采购方出于何种原因。

30. 中标通知书

30.1 中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。向未中标的其他投标人发出招标结果通知书。

30.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

31. 签订合同

31.1 中标人在收到招标代理机构的中标通知书后，应按招标人要求的时间、地点签订合同。

32. 保证金退回（如有）

32.1 招标人或采购代理机构应当在中标通知发出之日起 5 个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

32.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 1、供应商在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

2、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。

33. 代理服务费

33.1 服务费按中标金额，代理服务费参照下表的收费标准收取。

代理服务费=[成交金额×相应应收费标准（差额累进制）]（投标人须知前附表有其他规定的以前附表规定为准。）

服务类型 中标金额（万元）	货物 招标	服务 招标	工程 招标
100 以下	1.50%	1.50%	1.00%
100-500	1.10%	0.80%	0.70%
500-1000	0.80%	0.45%	0.55%

支付方式：转账、汇款、支票（转账账号名称应与投标人名称一致，不接受个人名义转账或现金支付）。

开户名称：上海名泰建设管理咨询有限公司

开户银行：上海浦东发展银行锦绣支行

开户账号：96310078801100000284

注：汇款单上需注明“代理内部编号+服务费”

七、其他

34. 诚信要求

34.1 根据有关管理部门的规定，若发现政府采购供应商有附件中所列不良行为的，将报请有关部门处理。

34.2 本次招标过程及由招标所产生的结果、签订的合同，均受中华人民共和国法律制约和保护。

35. 操作平台指导

35.1 本项目潜在投标人在投标前应当自行了解政府采购云平台的基本规则、要求、流程，具备网上投标的能力和条件，知晓并愿意承担电子招投标可能产生的风险。

35.2 投标签收回执不作为判断投标文件数据是否完整、有效的依据。如果投标人发现投标文件存在数据丢失、缺漏、乱码等情况，或在投标过程中遭遇因系统、网络故障等技术原因产生的问题，请及时联系政府采购云平台热线：95763。

35.3 建议投标人至少早于投标截止时间前一个工作日上午上传投标文件。代理机构将于投标截止时间前一个工作日起对已上传的投标文件进行统一网上签收。投标人如需代理机构撤回已签收的投标文件，须及时以传真或其他书面形式的有关情况说明（加盖投标单位公章）告知代理机构。

第三章 项目概况及采购需求

一、项目背景

目前,上海市人民检察院部分会议室视频会议系统因设备老旧,且部分设备不符合国产化要求,需对已有系统进行更新替代改造。2025 年已经改造了 425、525、624、625、923、924 及多媒体控制中心(527)。今年根据用户的现今需求,对 1 楼会议室、424、524、526、1118 五间专案研讨会议室现有相关老旧设备、线路,包括显示系统、音响扩声系统、信号处理系统、集中控制系统等进行升级改造,以进一步提高系统性能,缩短会议准备时间,减少技术故障,提升办公办案效率。

本次改造升级的主要会议室为 4 楼 424 一间会议室,5 楼 524 及 526 两间会议室,1 楼会议室,同时兼顾院内其他会议室的局部升级改造。

主要项目建设内容如下:

3 间会议室(424、524、526)依据需求及实际使用情况,系统配置高清显示系统、音频扩声系统、发言系统、信号处理系统、集中控制系统及摄像系统等,满足会议室的高清显示、多媒体播放及视频会议等需求。

1 楼会议室承担大型培训、工作汇报、大型集中会议等重要活动,本次针对报告厅进行系统化升级,建设专业灯光系统、音频扩声系统、信号处理系统、集中控制系统等,满足报告厅多元化使用场景需求。

其余会议室根据使用场景差异化实施升级改造,部分会议室完善数字化音频传输系统,部分会议室更新显示终端与大屏控制系统,提升画面展示效果,满足不同规模要求。

多媒体控制中心依据实际使用需求,增设配套矩阵,更方便地满足统一调度和管理的需求。

二、系统功能要求

升级完成的会议室能通过信号处理、信号自动检测等方式,实现会议发言的声音还原与重放,摄像的正常功能,实现系统的统一管理,相互之间实现信号传递,形成一个有机的整体。

1 楼会议室额外具备专业灯光场景调控,可满足大型会议、培训宣讲等多样化场景使用。

多媒体控制中心更方便操控全院所有改造会议室,满足统一调度和管理的需求。

三、采购内容

本项目采购内容包括但不限于清单中的内容,投标人应对本项目涉及的会议室改造提供整体技术方案、系统接线图、时间进度、人员组织安排等,清单内容可根据项目实施需要进行合理补充。

货物采购清单：

序号	名称	单位	数量	备注
1	桌面话筒	个	8	
2	数字音频处理器 1	台	4	核心产品
3	吸顶扬声器	个	20	
4	吸顶扬声器功率放大器 1	个	2	
5	16 进 16 出混合矩阵	台	3	核心产品
6	NDI 编解码器	台	3	
7	会议室辅材	套	5	
8	会议电视平板一体机 1	台	2	
9	多功能接口	个	9	
10	中控主机	台	4	
11	有线触摸屏	个	6	
12	控制编辑软件	个	6	
13	12 路机架式电源控制器	台	9	
14	线缆管路	套	3	
15	12U 机柜	个	1	
16	吸顶扬声器功率放大器 2	个	4	
17	主扩声扬声器	个	4	
18	主扩声扬声器功率放大器	个	2	
19	4K 高清摄像机	台	2	
20	会议电视平板一体机 2	台	2	
21	音视频接入交换机	台	5	
22	控制网接入交换机	台	5	
23	灯膜灯具	个	18	
24	增强型中央控制器	台	1	
25	嵌入式桌面话筒及配套设备	套	18	
26	LED 面光灯（面光）	个	16	
27	LED 会议平板柔光灯（一顶光）	个	7	
28	LED 智能染色帕灯（一顶光）	个	10	
29	LED 会议平板柔光灯（二顶光）	个	7	
30	LED 智能染色帕灯（二顶光）	个	10	

序号	名称	单位	数量	备注
31	三合一电脑摇头灯（二顶光）	个	6	
32	LED 智能染色帕灯（三顶光）	个	12	
33	电脑灯光控制台	个	1	
34	信号放大器	台	1	
35	直通箱	个	2	
36	调音台 1	台	2	
37	DANTE 卡	个	3	
38	接口箱	台	3	
39	110 英寸电视机（含 3m 吊装支架）	台	2	
40	环绕扬声器功率放大器	个	3	
41	环绕扬声器（含支架）	个	6	
42	低音扬声器功率放大器	个	2	
43	低音扬声器	个	4	
44	数字音频处理器 2	台	2	核心产品
45	调音台 2	台	1	
46	86 英寸智慧屏（含推车支架）	个	2	
47	室内 LED 全彩屏（含安装架）	平方米	4.66	
48	视频处理器	台	1	
49	控制软件	个	1	
50	摄像头控制板键盘	个	2	
51	40 进 40 出混合矩阵	台	1	
52	NDI 矩阵（对多路 NDI 流进行统一的调度和管理。）	台	1	
53	安全 KVM 切换器	个	50	
54	站立式升降台	个	100	

其中，各会议室初步配置方案如下，投标人可根据实际需求进行调整优化：

房间	序号	名称	单位	数量
424 会议室	1	桌面话筒	个	8
	2	数字音频处理器 1	台	1
	3	吸顶扬声器	个	6
	4	吸顶扬声器功率放大器 1	个	2
	5	16 进 16 出混合矩阵	台	1
	6	NDI 编解码器	台	3
	7	会议室辅材	套	1

房间	序号	名称	单位	数量
	8	会议电视平板一体机 1	台	1
	9	多功能接口	个	4
	10	中控主机	台	1
	11	有线触摸屏	个	1
	12	控制编辑软件	个	1
	13	12 路机架式电源控制器	台	1
	14	线缆管路	套	1
	15	12U 机柜	个	1
524 会议室(加 灯光)	16	数字音频处理器 1	台	1
	17	吸顶扬声器	个	6
	18	吸顶扬声器功率放大器 2	个	2
	19	主扩声扬声器	个	2
	20	主扩声扬声器功率放大器	个	1
	21	4K 高清摄像机	台	2
	22	会议室辅材	套	1
	23	会议电视平板一体机 2	台	2
	24	多功能接口	个	5
	25	中控主机	台	1
	26	有线触摸屏	个	1
	27	控制编辑软件	个	1
	28	12 路机架式电源控制器	台	1
	29	线缆管路	套	1
	30	音视频接入交换机	台	1
	31	控制网接入交换机	台	1
	32	灯膜灯具	个	18
526 会议室	33	增强型中央控制器	台	1
	34	嵌入式桌面话筒及配套设备	套	18
	35	数字音频处理器 1	台	1
	36	吸顶扬声器	个	8
	37	吸顶扬声器功率放大器 2	个	2
	38	主扩声扬声器	个	2
	39	主扩声扬声器功率放大器	个	1
	40	会议电视平板一体机 1	台	1
	41	16 进 16 出混合矩阵	台	1
	42	中控主机	台	1
	43	有线触摸屏	个	1
	44	控制编辑软件	个	1
	45	12 路机架式电源控制器	台	2
	46	有线触摸屏	个	1
	47	控制编辑软件	个	1
	48	12 路机架式电源控制器	台	1
	49	线缆管路	套	1
	50	音视频接入交换机	台	1
	51	控制网接入交换机	台	1
1 楼会议室	52	LED 面光灯 (面光)	个	16
	53	LED 会议平板柔光灯 (一顶光)	个	7
	54	LED 智能染色帕灯 (一顶光)	个	10

房间	序号	名称	单位	数量
	55	LED 会议平板柔光灯（二顶光）	个	7
	56	LED 智能染色帕灯（二顶光）	个	10
	57	三合一电脑摇头灯（二顶光）	个	6
	58	LED 智能染色帕灯（三顶光）	个	12
	59	电脑灯光控制台	个	1
	60	信号放大器	台	1
	61	直通箱	个	2
	62	调音台 1	台	1
	63	DANTE 卡	个	1
	64	接口箱	台	1
	65	110 英寸电视机（含 3m 吊装支架）	台	2
	66	环绕扬声器功率放大器	个	3
	67	环绕扬声器（含支架）	个	6
	68	低音扬声器功率放大器	个	2
	69	低音扬声器	个	4
	70	数字音频处理器 2	台	2
	71	中控主机	台	1
	72	有线触摸屏	个	1
	73	控制编辑软件	个	1
	74	12 路机架式电源控制器	台	4
	75	会议室辅材	套	1
	76	16 进 16 出混合矩阵	台	1
	77	音视频接入交换机	台	1
	78	控制网接入交换机	台	1
1118 会议室	79	调音台 1	台	1
	80	DANTE 卡	个	1
	81	接口箱	台	1
	82	有线触摸屏	个	1
	83	控制编辑软件	个	1
	84	音视频接入交换机	台	1
	85	控制网接入交换机	台	1
724 会议室	86	调音台 2	台	1
	87	DANTE 卡	个	1
	88	接口箱	台	1
	89	会议室辅材	套	1
517	90	室内 LED 全彩屏（含安装架）	平方米	4.66
	91	视频处理器	台	1
	92	控制软件	个	1
	93	会议室辅材	套	1
527	94	摄像头控制板键盘	个	2
	95	40 进 40 出混合矩阵	台	1
	96	NDI 矩阵（对多路 NDI 流进行统一的调度和管理。）	台	1
520	97	音视频接入交换机	台	1
	98	控制网接入交换机	台	1
	99	数字音频处理器 1	台	1
其他	100	86 英寸智慧屏（含推车支架）	个	2

房间	序号	名称	单位	数量
	101	安全 KVM 切换器	个	50
	102	站立式升降台	个	100

备注:

- (1) 本项目货物中标后, 需提供主要设备进行现场测试, 经招标人确认通过后才能签约供货;
- (2) 所有货物交付时需提供出厂检验报告并出示制造商铭牌、产品序列码、防伪标识 (三者择二), 确保正规产品、可溯源, 同时在合同中明确约定违约责任;
- (3) 全部货物到货后, 需根据投标方案提供现场实施安装服务。

四、 主要设备技术参数

序号	名称	参数规格
1.	桌面话筒	1.1. 鹅颈式, 换能方式: 电容式 1.2. 频率响应: 40Hz-18kHz 1.3. 指向性: 超心型 1.4. 输出阻抗 (欧姆): 75 Ω 1.5. 灵敏度: -45dB 1.6. 最高输入音量: ≥ 128 dB 声压 1.7. 动态范围: ≥ 109 dB, 1KHz 1.8. 讯噪比: 75 dB 1.9. 供电电压: 幻象 48V
2.	数字音频处理器 1 (核心产品)	2.1. 固定安装数字音频处理器, ≥ 16 个模拟音频通道输入, ≥ 16 个通道模拟输出; 2.2. 话筒增益、48V 使用数字控制, 可存储状态; 2.3. 每个输入通道具有独立的反馈抑制器、噪声门、压限器、高低通滤波器、PEQ, PEQ 状态可独立存储; 2.4. 集成 ≥ 16 个独立的反馈抑制器; 2.5. 可选的双机数据实时同步 (冗余备份); 2.6. 具备增益共享型自动混音算法; 2.7. 具备 USB 录音功能, 选择某一个输出通道进行单独录音; 2.8. USB 播放支持 APE 无损音频、WAV、MP3、FALC 四种主流音频格式, USB 放音支持中文歌曲文件名, 所有歌曲名能够在软件上显示; 2.9. 具备 AEC/ANC 回声消除及噪声消除功能; 2.10. 具备 $\geq 4 \times 4$ Dante 网络音频通道; 2.11. 可在处理器软件上直接更改 dante 模块配置参数, 查看接收, 发送通道; 2.12. 具备 TCP/IP 第三方控制协议; 2.13. 具有 ≥ 8 个 GPIO 端口; 2.14. 具备选配触摸屏控制面板, 可设置中英文界面, 外接触摸屏不低于 16 个必须在主机端能够限制触摸屏面板音量最大值、最小值, 防止误操作; 2.15. ≥ 32 个模式存储, 模式可导入、导出进行数据备份; 2.16. 前面板有输入、输出音量状态显示灯, 前面板有错误提示灯; 2.17. 前面有 LCD 显示屏, 能够显示当前 IP 地址、预设状态等关键信息, 跨网段发现设备、跨网段修改 IP 地址; 2.18. ▲底噪 ≥ -93 dBu; 信噪比 ≥ -109 dB; THD+N 失真度 $\geq 0.0035\% @ 0$ dBu 20~20KHz; 最大输入输出信号 ≥ 18 dBu, 18dBu 时 THD+N $\leq 0.05\%$; (需提

序号	名称	参数规格
		供 AP 测试图并加盖原厂公章，保证供货产品不低于此指标)
3.	吸顶扬声器	3.1. 频响范围：≤65Hz-≥16KHz； 3.2. 灵敏度：≥86dB； 3.3. 最大声压：≥112dB； 3.4. 额定功率：≥60W； 3.5. 覆盖角度：≥130° 锥形； 3.6. 标称阻抗：8Ω； 3.7. 高音单元≥1×1 英寸； 3.8. 低音单元≥1×6.5 英寸；
4.	吸顶扬声器功率放大器 1	4.1. 8Ω 平均功率：≥200W×2； 4.2. 4Ω 平均功率：≥500W×2； 4.3. 8Ω 桥接模式：≥700W； 4.4. 频率模式：≤20Hz-≥20KHz； 4.5. 阻尼系数：>200； 4.6. 信噪比：>95dB； 4.7. 总谐波失真：<0.15%； 4.8. 输入灵敏度：0.775V/1.4V/3.46V； 4.9. 输入阻抗：20KΩ BALANCED, 10KΩ UNBALANCED；
5.	16 进 16 出混合矩阵（核心产品）	5.1. 4U 标准机柜主机，具备 4 位输入卡槽，4 位混插卡槽，混插卡槽支持输入或输出卡槽； 5.2. 采用全硬件 FPGA 构架，内置自有核心算法，确保图像性能； 5.3. 支持 4096*2160@60Hz 分辨率输入输出，YUV4:4:4 无损传输； 5.4. 支持输入输出板卡混插、板卡热插拔； 5.5. 支持拼接输出最大开 4 个窗（4K/60）、图像拼接、画面分割、图像漫游； 5.6. 多用户管理，权限划分； 5.7. 内置 EDID 管理器，支持输入 EDID 读取、自定义功能； 5.8. 输入信号全预览，视频回显，视频同步； 5.9. 支持 KVM 功能，鼠标键盘远程操控电脑； 5.10. 支持底图、滚动字幕、字符叠加，条幅设置； 5.11. 支持模拟音频输入输出，音频独立切换； 5.12. 支持固件在线升级； 5.13. 双控制卡备份、数据的自动备份和数据备份恢复； 5.14. 输入输出板卡的故障自动检测； 5.15. 支持 web 控制； 5.16. ▲视频传输格式支持 4096*2160@60Hz，分辨率帧率向下兼容，YUV4:4:4 无失真还原图像细节，保持色度、亮度、对比度前后一致，并且无卡顿、噪点、拖尾等现象；（须提供 CMA 或 ilac-MRA 或 CNAS 标识的权威第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） 5.17. 安全备份机制：（1）可支持双主机热备份；（2）可支持终端双光纤链路热备份；（3）双终端之间互为热备份；（4）支持控制卡双备份；（5）收发器/融合节点、分布式输入节点/输出节点支持光网备份；（6）收发器/融合节点、分布式输入节点/输出节点支持双内核机制备份；（7）矩阵主机跟网络分布式系统互为热备份等多种备份方式；（8）主机支持双电源备份； 5.18. 图像开窗响应速度≤1ms；不同视频图像接管切换延时≤1ms，且切换过程无任何黑屏、闪屏、重新同步等现象；显示预案一键切换功能，切换时间≤1ms，即场景调取响应速度≤1ms，视频上大屏幕延时≤1ms，大

序号	名称	参数规格
		屏幕整屏切换刷新速度$\leq 1\text{ms}$; 5. 19. 操作软件具备诊断功能和预警功能,可直观查看主机电源状态、输出电压、输出电流、输出功率、入口温度、内部温度、风扇转速等信息,同时支持报警提示,包括温度、电压、电流、输入、CMD、风扇等告警信息;支持查看发送器、接收器、板卡等状态信息,包括信号输入输出的连接状态; 5. 20. 主机支持 TCP/IP 协议连接,通过图形界面进行操控,可直观监视系统的运行状态,如系统出现故障点,能实时在控制管理界面直观显示故障内容。监控内容包含:主机端:电源、端口网络连接、风扇等状态;收发器端:电源、视频信号等状态。支持故障告警功能:声音告警及弹窗提醒;支持监视收发器连接状态;支日志记录、查询、导出功能; 5. 21. 支持对逻辑辅助线行数和列数进行调整生成逻辑子屏,实现大屏快速开窗,支持逻辑屏幕辅助线设置功能,实现物理屏与虚拟屏的逻辑关系对应; 5. 22. 支持整面拼接屏的整体回显功能,显示内容与实际输出画面一致,可进行等比例回显或全屏输出,可外接 HDMI 接口显示器、IP 网络解码器观看大屏回显。便于对大屏内容进行实时监控与录制,进行分享、复盘和留档。 5. 23. ▲产品具备 CCC、具备有效的节能产品认证证书(CQC)、具备有效的中国环境标志认证证书(CEC)(须提供证书扫描件)
6.	NDI 编解码器	6. 1. 支持 4K HDMI 与 NDI 双向转换,支持 NDI HB/NDI HX/NDI HX3 多种格式,兼容 SRT/RTSP/RTMP 协议,分辨率可向下兼容; 6. 2. 支持 NDI 6 标准,支持 4K HDR 4:2:2 10bit NDI HX 编码,支持 4096*2160; 6. 3. 支持解码模式下预设 10 个输出,包含 9 个解码地址和 1 个空白预设框,可 USB 扩展小键盘切换; 6. 4. 视频接口: $\geq 1 \times \text{HDMI}$ (1xHDMI 环出); 6. 5. 网络接口: $\geq 2 \times \text{RJ45}$ (千兆以太网),支持 POE 供电; 6. 6. 音频接口: $\geq 2 \times 3.5\text{mm}$ 音频接口,支持音频单独加/解嵌; 6. 7. 支持 TALLY 信号输出,带 2 个 TALLY 指示灯,内置 LCD 屏可作 TALLY 灯; 6. 8. 支持 USB 扩展通话,需搭配语音对讲系统实现功能; 6. 9. 支持 Web 端集中管理多台设备,需搭配集中管理平台实现功能; 6. 10. 支持 PTZ 控制,可 USB 转 RS-232/RS-485/RS-422 串口,或 Network 控制协议(Sony Visca/PELCO-D/PELCO-P 等)进行 PTZ 控制,支持 TF 卡扩展存储。
7.	会议电视平板一体机 1	7. 1. 硬件要求: ≥ 100 英寸;分辨率: 4K; 7. 2. 功能要求: 支持 AirPlay、ChromeCast、Windows 投屏; Android 系统 7. 3. 接口要求: ≥ 2 个 HDMI、≥ 1 个 USB、≥ 1 个 RJ45 IN、≥ 1 个 LINE OUT 7. 4. 其它要求: 含底座/移动支架
8.	中控主机	8. 1. $\geq 512\text{M}$ DDR 内存, $\geq 1\text{G}$ Flash 闪存, $\geq 8\text{G}$ 扩展存储,运行频率$\geq 1\text{GHz}$; 8. 2. 外置 LED 状态指示灯,独立指示端口运行状态; 8. 3. 采用脚本和模块化两种编程语言,既满足简单的系统控制,又自定义模块,可灵活编写各种通讯协议,适应各种控制设备; 8. 4. 基于全字符串处理,支持宏模块定义; 8. 5. ≥ 2 路 NET 总线接口,支持 NET 协议,支持自定义 NET 协议,支持≥ 4096 个总线协议设备; 8. 6. 支持≥ 8 个双向串行接口,支持 RS232/RS485/DM512 复用,支持≥ 5 路 DMX512 接口; 8. 7. 支持≥ 8 路红外/I0 复用接口;

序号	名称	参数规格
		8.8. 支持 ≥ 8 路干接触点接口； 8.9. 串行接口工作模式/波特率支持实时变更； 8.10. 支持红外/I/O 复用，支持 I/O 高、低电平触发，支持 I/O 高、低电平输出； 8.11. 支持全频段红外载波； 8.12. 支持端口故障检测功能，实时检测各端口状态； 8.13. 配置双红外学习系统：USB 移动红外学习棒及内置主机的学习模块，支持红外硬件学习； 8.14. 支持多机级联，支持局域网组网通信； 8.15. 支持 TCP/UDP 多线程通信，支持 TCP 客户端长/短连接，TCP/UDP 客户端链接数最大可支持 20000 个，TCP/UDP 服务端链接数最大可支持 100 个； 8.16. 内置宏模块，支持自定义函数模块，方便用户自行管理私有设备； 8.17. 内置高精度时钟系统，实时同步网络时钟，支持自定义某一时刻 动作触发、定时触发及时间轴触发； 8.18. 内置大容量存储空间，支持数据掉电存储，记录实时历史数据； 8.19. 支持多 IP 地址设定，支持跨网段控制； 8.20. 系统支持有线网络等多种通讯方式； 8.21. 系统支持远程维护、调试、诊断；
9.	有线触摸屏	9.1. 核心处理器 Cortex-M3 +高速 FPGA, 双核处理器 9.2. 通讯接口/协议 RS485，默认指令集，兼容 MODBUS、XGUS 协议 9.3. 尺寸/分辨率 5 英寸， $\geq 800 \times 480$ 9.4. 电压 5-36V ($\pm 0.2V$)
10.	12 路机架式电源控制器	10.1. 2U 机架式； 10.2. 最大输入电流 $\geq 45A$ ； 10.3. 单路最大输出电流 $\geq 13A$ ； 10.4. 工作电压：200-240V，输出电源插座后面板 12 个受控 13A 万用插座； 10.5. 通讯端口 100M 以太网 1 个，RS485 通讯端口 1 个； 10.6. 插座标准兼容国际 6A、10A、16A 英标 13A、美标 15A、欧标 G/M 插头； 10.7. 电源净化功能，数字显示监测；
11.	吸顶扬声器功率放大器 2	11.1. 8Ω 平均功率： $\geq 450W \times 4$ ； 11.2. 4Ω 平均功率： $\geq 800W \times 4$ ； 11.3. 8Ω 桥接模式： $\geq 1050W$ ； 11.4. 频率模式： $\leq 20Hz - \geq 20kHz$ ； 11.5. 阻尼系数： > 200 ； 11.6. 信噪比： $> 95dB$ ； 11.7. 总谐波失真： $< 0.15\%$ ； 11.8. 输入灵敏度： $0.775V/1.4V/3.46V$ ； 11.9. 输入阻抗： $20K\Omega$ BALANCED, $10K\Omega$ UNBALANCED；
12.	主扩声扬声器	12.1. 驱动单元： $\geq 9 \times 2.5$ "钹磁； 12.2. 额定阻抗： 4Ω ； 12.3. 额定功率： $\geq 220W$ (880W, PEAK)； 12.4. 特性灵敏度级 (1m/1W)： $\geq 94dB$ ； 12.5. 指定频带内的声压级： $\geq 114dB$ ； 12.6. 有效频率范围： $\leq 95Hz \sim \geq 18kHz$ ； 12.7. 箱体材质：ABS 混合玻璃纤维强化箱体； 12.8. 网罩材质：金属网； 12.9. 扩散角度：水平 $\geq 120^\circ$ ， $\geq$ 垂直 20° ； 12.10. 安装系统：可调角度安装支架或窄墙距安装支架；

序号	名称	参数规格
		12.11. 连接方式: 1 个 NL4 插座(+1/-1)+1 个凤凰端子;
13.	主扩声扬声器功率放大器	13.1. 8 Ω 平均功率: $\geq 350W \times 2$; 13.2. 4 Ω 平均功率: $\geq 600W \times 2$; 13.3. 8 Ω 桥接模式: $\geq 900W$; 13.4. 频率模式: $\leq 20Hz - \geq 20KHz$; 13.5. 阻尼系数: ≥ 200 ; 13.6. 信噪比: $\geq 95dB$; 13.7. 总谐波失真: $\leq 0.15\%$; 13.8. 输入灵敏度: 0.775V/1.4V/3.46V; 13.9. 输入阻抗: 20K Ω BALANCED, 10K Ω UNBALANCED ;
14.	4K 高清摄像机	14.1. 成像器件: 1/2.5 Exmor CMOS 14.2. 像素: ≥ 851 万像素 14.3. 镜头: ≥ 20 倍光学变焦 14.4. 水平视角: $\geq 80^\circ$ 14.5. 预置位: ≥ 255 个 14.6. 支持图像翻转功能 (正装/吊装) 14.7. 视频输出格式: 4K (2160/P59.94/P50/P29.97/P25) , 1080P/60/50/30/25, 1080i/60/50, 720p/60 14.8. 云台转动: 水平: $\pm 175^\circ$, 垂直: -30° to $+180^\circ$ 14.9. 视频输出接口: IP (NDI HX3), 3G-SDI, HDMI, HDBaseT, USB3.0 (五个接口可同时输出) 14.10. 支持 RTSP, RTMP, ONVIF 14.11. 支持单独设置 IP 口和 HDMI 口的视频格式 14.12. 控制接口: RS-232, RS-422, RJ45 (IP), 红外遥控 14.13. 控制协议: VISCA、PELCO P/D; IP:NDI, VISCA Over IP, ONVIF 协议 14.14. 供电: DC12V, POE+, POH (HDBaseT)
15.	会议电视平板一体机 2	15.1. 硬件尺寸: ≥ 85 寸; 分辨率: 4K; 15.2. 扫描频率: 60HZ 15.3. 功能要求: 支持 AirPlay、ChromeCast、Windows 投屏; Android 系统 15.4. 接口要求: ≥ 2 个 HDMI、 ≥ 1 个 USB、 ≥ 1 个 RJ45 IN、 ≥ 1 个 LINE OUT 15.5. 其它要求: 含底座/移动支架 裸机尺寸 (不含底座) 1890 x 1086 x 94
16.	音视频接入交换机	16.1. 交换容量 $\geq 672Gbps$; 16.2. 包转发率 $\geq 171Mpps$; 16.3. 端口 ≥ 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 堆叠口及上行口总数不少于 6 个, 速率不小于 10G, 含 4 个万兆单模光模块; 16.4. 转发和 CPU 采用国产芯片, 自主可控; 16.5. 设备支持复位按钮和清配置按钮 (PNP): (1) 设备调试复位需要插拔电源, 可以按按钮复位; (2) 忘记密码可以通过按钮恢复出厂设置; 16.6. 二层支持 MAC 表项 $\geq 32K$; 16.7. 三层支持 IPv6 路由表 $\geq 1K$; 16.8. 支持防 ARP 攻击、DOS 攻击、ICMP 防攻击、CPU 保护;
17.	控制网接入交换机	17.1. 交换容量 $\geq 672Gbps$; 17.2. 包转发率 $\geq 126Mpps$; 17.3. 端口 ≥ 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, ≥ 4 个千兆 SFP, 含 4 个千兆单模光模块; 17.4. 支持万兆堆叠, 堆叠数不小于 9 台; 17.5. 转发和 CPU 采用国产芯片, 自主可控; 17.6. 二层支持 MAC 表项 $\geq 32K$;

序号	名称	参数规格
		17.7. 三层支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPFv2、RIPng、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 17.8. 支持 G. 8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于 50ms；
18.	增强型中央控制器	18.1. 单一主机具有四组连接接口，可连接 60 套会议单元，并具有负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现 250 台会议单元同时使用； 18.2. 具备四种会议模式：开放模式（FREE）、先进先出（FIFO）、限制发言（LIMIT）、主席优先（C priority），可选择同时发言之麦克风支数 1-9 支（含）； 18.3. 面板具有 LCD 显示器，122×32 点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用； 18.4. 主控机与会议系统单元的数字控制及声音信号采用同一电缆传送； 18.5. 可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等，并能将会议内容及表决选举结果输出显示）； 18.6. 单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言； 18.7. 系统具有高品质声音频道效果； 18.8. 具有 3 组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备； 18.9. 具有一组音频讯号输入端子，可外接 CD 播放机等音源输入设备； 18.10. 频率响应：100Hz - 18KHz； 18.11. 总谐波失真：在 100Hz - 18KHz 会议系统声音输出小于 0.1%； 18.12. 消耗功耗：400W，采用 220V—240V～ 50Hz-60Hz 交流供电； 18.13. 内建 1.5W 监听喇叭，并具音量调节； 18.14. 具有 RS232 通讯口，可外接电脑；
19.	嵌入式桌面话筒及配套设备	19.1. 最多 245 个有线馈送装置 19.2. 2*16 字符的 LCD 显示屏，用于显示状态和配置旋钮，用于浏览菜单背面 19.3. 三个红色 LED 过载指示灯，用于指示 DCN 网络输出 19.4. 绿色和黄色 LED 指示灯，用于指示以太网活动 互连 19.5. 一个 3.5 毫米（0.14 英寸）立体声耳机插孔 内置保险丝的欧式电源插座 19.6. 三个 DCN 电源插座，包括用于连接装置的锁定设施 19.7. 两个立体声莲花插非均衡音频线路输入 19.8. 一个 3 针 XLR 平衡式音频线路输出 19.9. 两个立体声莲花插非均衡音频线路输出 19.10. 一个以太网连接，用于控制 PC 或开放式接口 19.11. 一个 RS- 232 串行数据连接器，用于控制摄像机” 19.12. 2 米电缆（78.7 英寸），端部带八针 262° DIN 插头。 19.13. 用于控制通道选择器输出级别降低的连接器。
20.	LED 面光灯（面光）	20.1. 输入电压：AC110-240V/50-60HZ 350w 20.2. LED 光源：LED 集成 300W 优质灯珠一颗 20.3. 色温：3200K/6500K 20.4. 使用寿命：≥5 万小时 20.5. 通道：2ch 20.6. 控制模式：手动，dxm512 手动调焦 15-50 度 20.7. 外壳：铸铝，石英螺纹面板
21.	LED 会议平板柔光灯（一顶光）	21.1. 功率：≥120w 21.2. 光源：256 颗 0.5W 2835 LED 优质灯珠 21.3. 色温：双色温 3000K-6500k RA>90 表面亮度 80K Lux

序号	名称	参数规格
		21.4. 通道：2/4 通道 21.5. 控制模式：DMX512， RDM 手动调光，主从模式 21.6. 调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 无风扇散热结构配合导光率高的亚克力柔光板，光线不刺眼 21.7. 配备手拉手电源线和信号线
22.	LED 智能染色帕灯（一顶光）	22.1. 电 源：AC90-240V 50/60Hz 22.2. 功 率：120W 电源 22.3. 光 源：54 颗 3W 灯珠 22.4. 发光颜色：红绿蓝白 22.5. 发光角度：25° 普通 22.6. 控制方式：8 个标准 DMX512 通道，检测， 22.7. 自动程序：声控、跳变、渐变 22.8. 外壳：铝
23.	LED 会议平板柔光灯（二顶光）	23.1. 功率：120w 23.2. 光源：256 颗 0.5W 2835 LED 优质灯珠 23.3. 色温：双色温 3000K-6500k RA>90 表面亮度 80K Lux 23.4. 通道：2/4 通道 23.5. 控制模式：DMX512， RDM 手动调光，主从模式 23.6. 调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 无风扇散热结构配合导光率高的亚克力柔光板，光线不刺眼 23.7. 配备手拉手电源线和信号线
24.	LED 智能染色帕灯（二顶光）	24.1. 电 源：AC90-240V 50/60Hz 24.2. 功 率：120W 电源 24.3. 光 源：54 颗 3W 灯珠 24.4. 发光颜色：红绿蓝白 24.5. 发光角度：25° 普通 24.6. 控制方式：8 个标准 DMX512 通道，检测， 24.7. 自动程序：声控、跳变、渐变 24.8. 外壳：铝
25.	三合一电脑摇头灯（二顶光）	25.1. 功率：600 瓦 25.2. 光源：使用高亮度大功率 400W 白光 LED 模组 1 个。 25.3. 光源色温：8500K。 25.4. 颜色盘：≥8 种颜色+白光+CTO, 可双向旋转彩虹效果 25.5. CMY 混色：青色，品红，黄色，均匀顺滑的无极混色。 2 个图案盘，固定图案盘：7 个固定图案片+白圆，带图案抖动功能，旋转图案盘：7 个旋转图案片+白圆。 25.6. 光束角度：4° -40°，可变焦透镜，线性放大、缩小功能。 25.7. 控制通道：2 种通道模式：20/24 个国际标准 DMX512 通道 25.8. 运行模式：声控，自走，主从，DMX512，Art-NET, RDM 25.9. 棱镜：2 个棱镜盘，1 个 8 棱镜，1 个 6 排镜，棱镜可以•双向旋转，旋转速度可调，棱镜可叠加成复合效果。 25.10. 调焦：DMX 线性高清调焦，图案远近清晰度可自由调整 25.11. 雾化：内置雾化镜可生成柔化效果调节。 25.12. 调光：0-100%线性调光。 25.13. 水平/垂直：水平 540°，垂直 270°，16Bit 精度扫描，自动回位纠正功能。 25.14. 灯具外壳：耐高温工程阻燃塑料和合金材料，离明火自熄；流线型设计，外观优美大方。

序号	名称	参数规格
		25.15. 系统：RDM 控制盒升级软件。 25.16. 散热：灯珠铜管散热，轴流式风机进出双向排热冷却。 25.17. 显示：显示面板采用彩色屏，配合物理按键，按压灵敏度好，中英文显示，可智能倒转显示。 25.18. 智能温控：磁悬浮智能可控速风扇，散热更佳更静音。内置温度保护传感器，通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度。 25.19. 灯具外壳：耐高温工程阻燃塑料和合金材料，离明火自熄；流线型设计，外观优美大方。
26.	LED 智能染色帕灯（三顶光）	26.1. 电 源：AC90-240V 50/60Hz 26.2. 功 率：120W 电源 26.3. 光 源：54 颗 3W 灯珠 26.4. 发光颜色：红绿蓝白 26.5. 发光角度：25° 普通 26.6. 控制方式：≥8 个标准 DMX512 通道，检测， 26.7. 自动程序：声控、跳变、渐变 26.8. 外壳：铝
27.	电脑灯光控制台	27.1. DMX512/1990 标准，最大 2048 个 DMX 控制通道，四路光电隔离信号输出和 Art-Net 网络扩展口。 27.2. 最大控制 200 台电脑灯或 200 路调光。 27.3. 使用珍珠灯库（R20 格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 27.4. 背光的 LCD 显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 27.5. 内置图形轨迹发生器，有 227 个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 27.6. 每个场景可保存图形数量 5 个；同时可运行图形数量 10 个。 27.7. 有节目录制功能，最多可储存 100 个节目，灯光秀演示一劳永逸。 27.8. 有内置时间码和外置 MIDI 触发功能，让您轻松实现一键声光同步的炫丽灯光秀。 27.9. 可储存 100 个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。 27.10. 素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷。 27.11. 可储存 150 个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存 600 个单步。 27.12. 支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 27.13. 具有预编程功能，离线事先编程，省事省心。 27.14. 预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。
28.	信号放大器	28.1. 一进八出分配，DMX512 信号放大增强传输距离，隔离干扰，静电保护，分配线路 28.2. 有一个单独定制的检测信号接头，ABC 三个灯显示有效识别信号的接错搭接等情况，短时间排查线路等问题 28.3. 信号连接插座：3 针 28.4. 供电电源：AC220V/50Hz 正负 20%，20W
29.	直通箱	29.1. 供电：三相五线制 AC380V±10%，频率 50Hz±5% 29.2. 额定功率：12 路×4KW，可适用于任何负载 29.3. A.B.C 三相电压显示表能有效显示电压数值
30.	调音台 1	30.1. 推子配置：32+1（主控） 30.2. 混音能力： 30.2.1. 输入通道：48（40 单声道 + 2 立体声 + 2 返送通道） 30.2.2. 主声道总线：3（左、右、副）

序号	名称	参数规格
		30.2.3. AUX 总线: 20 (8 单声道 +6 立体声) 30.3. 编组: 8 个 DCA 编组 30.4. I/O 接口: 30.4.1. 输入: 32 麦克风 / 线路 (XLR/TRS 混合) +2 立体声线路 (RCA 针) 30.4.2. 输出: 16 (XLR) 30.4.3. 扩展槽: 1 30.5. 信号处理器: 8 效果器 +10 GEQ 30.6. 录音: 通过 Windows/Mac: 34 × 34 USB 音频介面卡 30.7. 通过 USB 存储设备: 双轨 30.8. 采样频率: 内部时钟, 48kHz 30.9. 信号延迟: 低于 2.6ms, INPUT to OMNI OUT, 采样频率 =48kHz 30.10. 推子: 100mm 马达推子, 分辨率 =10-bit, +10 dB 至 -138 dB, - ∞ dB 所有推子 30.11. 频率响应: +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, 适用于 +4 dBu 输出 @1kHz, INPUT to OMNI OUT 30.12. 总谐波失真: 少于 0.05% 20Hz-20kHz @+4 dBu into 600 Ω, INPUT to OMNI OUT, 输入增益 = 最小 30.13. 嗡音和噪声: -128 dBu typ., 最大输入噪音, 输入增益 = 最大-85 dBu, 残余输出噪音, ST 主控关闭 30.14. 动态范围: 110dB typ., DA 转换器, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, 输入增益 = 最小 串扰@ 1kHz: -100 dB *1, 相邻输入 /OMNI 输出通道, 输入增益 = 最小
31.	DANTE 卡	31.1. 通过 Dante 音频网络, 可以将多达 128 通道 (64 进 /64 出)、且未经压缩的 48 kHz 24 bit 数字音频数据进行发送和接收。当 NY64-D 卡与 Tio1608-D I/O 机架同时使用时, 可以组成一个最多带有 48 路输入和 24 路输出的多功能舞台接口箱系统
32.	接口箱	32.1. 配备有≥16 路 Mic/Line 输入和≥8 路 Line 输出, 通过和调音台的组合运用, 通过其简单和快速的设置便可连接多 3 台 Tio 机架
33.	110 英寸电视机(含 3m 吊装支架)	33.1. 产品要求: 110 英寸、LED 液晶屏、安卓系统, WIFI+蓝牙 33.2. 视频输入: ATV (PAL) /DTV (DTMB) CVBS (PAL/NTSC) HDMI (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P (4K))
34.	环绕扬声器功率放大器	34.1. 立体声功率: 8 Ω 2×350W; 4 Ω 2×560W 34.2. 桥接功率: 8 Ω 1×980W 34.3. 信噪比: >113dB 34.4. 转换速率: 80V/us 34.5. 阻尼系数: 400: 1 34.6. 频率响应: 20Hz-20KHz, <+/-0.1dB 34.7. 总谐波失真: <0.02%Ratedpower@8 欧 1kHz 34.8. 互调失真: ≤0.01%Ratedpower@8 欧 34.9. 输入灵敏度: 0.775V, 1.0V, 1.414V 34.10. 输入阻抗: 10K/20Kohous, unbalanced or balanced 34.11. 共模拟制比: ≤-75db 34.12. 串音衰减: ≤-70db 34.13. 指示灯: Signal, protect, Active, clip 34.14. 电源: AC 220-230V, 50Hz/60Hz

序号	名称	参数规格
		34.15. FUSE: T10A
35.	环绕扬声器（含支架）	35.1. 频响范围：85Hz-18KHz 35.2. 灵敏度：≥92dB 35.3. 额定功率：≥200W 35.4. 峰值功率：≥400W 35.5. 最大声压级：≥120dB 35.6. 阻抗：≤8（Ω） 35.7. 覆盖角：120° x 恒定指向（H×V） 35.8. 支架黑色、全钢制作、表面喷漆处理，下方倾斜角度：90-135 度、左右转动角度：10-180 度
36.	低音扬声器功率放大器	36.1. 立体声功率：8 Ω 2×1000W；4 Ω 2×1600W 36.2. 桥接功率：8 Ω 1×2800W 36.3. 信噪比：>113dB 36.4. 转换速率：80V/us 36.5. 阻尼系数：400: 1 36.6. 频率响应：20Hz-20KHz，<+/-0.1dB 36.7. 总谐波失真：<0.02%Ratedpower@8 欧 1kHz 36.8. 互调失真：≤0.01%Ratedpower@8 欧 36.9. 输入灵敏度：0.775V, 1.0V, 1.414V 36.10. 输入阻抗：10K/20Kohms, unbalanced or balanced 36.11. 共模抑制比：≤-75db 36.12. 串音衰减：≤-70db 36.13. 指示灯：Signal, protect, Active, clip 36.14. 电源：AC 220-230V, 50Hz/60Hz 36.15. FUSE: T20A
37.	低音扬声器	37.1. 单元配置：2×10 寸低音单元 300W/16 Ω，钕磁 37.2. 吊挂配件：组合吊挂 37.3. 接线方式：2xNL4 Speakon 37.4. 频响范围：45Hz-20KHz 37.5. 灵敏度：≥113dB 37.6. 额定功率：≥650W 37.7. 最大声压级：≥133dB 37.8. 阻抗：≤8 Ω 37.9. 覆盖角：110° ×10° （H×V）
38.	数字音频处理器 2	38.1. 先进音频处理器技术，40bitDSP 浮点运算引擎处理芯片，24bitA/D 及 D/A 转换，音频采样率达到 48KHz。 38.2. 提供 16 路平衡式话筒 / 线路输入，采用裸线接口端子，16 路平衡式输出，采用裸线接口端子。8 路 GPIO 逻辑接口，带 4 对通用接地引脚。 38.3. 输入可根据不同场景支持功能自定义，支持参量均衡三种：分别为 5 段参量均衡、8 段参量均衡、12 段参量均衡；图示均衡三种：分别为 10 段图示均衡、15 段图示均衡、31 段图示均衡；反馈抑制三种：分别为 8 段反馈抑制、12 段反馈抑制、16 段反馈抑制 38.4. 输出可根据不同场景支持功能自定义，支持参量均衡三种：分别为 5 段参量均衡、8 段参量均衡、12 段参量均衡；图示均衡三种：分别为 10 段图示均衡、15 段图示均衡、31 段图示均衡； 38.5. 产品支持 dante 信号输入输出，Dante 输入输出通道数量 16×16； 38.6. 内置 USB 声卡，支持播放 USB 音频文件，支持录播和远程会议 38.7. 输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、参量均衡、自动增益、

序号	名称	参数规格
		反馈抑制器等。 38.8. 输出：图示均衡、高低通、延时器、限幅器、输出正反向、增益调节。 38.9. 内置话筒自适应反馈抑制（AFC）、矩阵、自动混音、回声消除、噪声抑制。 38.10. 支持编组控制功能、多组场景预设、远程管理功能，支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 38.11. 输入输出通道支持 LINK 联调和分组联动调试功能； 38.12. ▲设备支持 APP 控制，支持 IOS、安卓、WINDOWS 等，APP 软件支持用户自定义，通过 APP 可实现对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备（支持 RS232、RS485、UDP 等）、矩阵切换等（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的有效检测报告复印件并加盖原厂公章；并提供软件自定义界面编程截图并加盖原厂公章） 38.13. ▲系统集成中控功能，支持 RS232、RS485、UDP 控制，简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的有效检测报告复印件并加盖原厂公章，并提供 RS232、RS485、UDP 协议选择及程序定制编程软件界面设置截图，并加盖原厂公章） 38.14. 产品支持扩展外接控制面板功能，面板类型至少两种以上，可实现远端对处理器进行控制，如音量大小、预设调用、外控第三方设备（支持 RS232、RS485、UDP 等）、矩阵切换等 38.15. 产品具备摄像跟踪功能，可实现 48V 幻象供电麦克实现语音跟踪，根据语音阈值对应相应的麦克跟踪，摄像机支持 PELCO_D、PELCO_P、VISCA 等协议 38.16. RS-232 双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等 RS-232 设备，或接收第三方 RS-232 控制，如 AMX、Crestron。 38.17. 自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面，可工作在 Windows2000 / XP/Windows7/Windows10 系统环境下。
39.	调音台 2	39.1. 推子配置：24+1（主控） 39.2. 混音能力： 39.2.1. 输入通道：≥48（40 单声道 + 2 立体声 + 2 返送通道） 39.2.2. 主声道总线：≥3（左、右、副） 39.2.3. AUX 总线：≥20（8 单声道 + 6 立体声） 39.2.4. 编组：≥8 个 DCA 编组 39.3. I/O 接口： 39.3.1. 输入：≥24 麦克风 / 线路（XLR/TRS 混合）+ ≥2 立体声线路（RCA 针） 39.3.2. 输出：≥16（XLR） 39.4. 扩展槽：1
40.	86 英寸智慧屏（含推车支架）	40.1. 采用 86 英寸 DLED 面板，集视频会议、电子白板、无线传屏于一体 40.2. 含智能会议平板*1，移动支架*1，触控笔*2，无线模块*1，壁挂支架*1 40.3. 支持 AVC+SVC 双引擎编解码，支持主辅流双 4K30fps 会议 40.4. 如公有云使用，含 1 年端口服务费，后续每年续费开通
41.	室内 LED 全彩屏（含安装架）	41.1. 室内明 320 SMD P1.25 模组 41.2. 像素结构：1R1G1B 41.3. 像素间距：≤1.25mm 41.4. 包含电源、接收卡 41.5. 显示屏尺寸（mm）：4160*1120

序号	名称	参数规格
		41.6. 含边框尺寸(mm): 4105*1260
42.	视频处理器	42.1. 支持全混插, 不区分输入/输出槽位, 不区分 2K/4K 槽位, 可任意混插, 混插后输入/输出功能均测试正常; 42.2. 应具备≥ 4路 4K HDMI 输入接口, ≥ 4路 HDMI 输出接口; 42.3. 支持接入自定义分辨率视频图像, 2K 输入板卡最大可输入 $2560 \times 920@60\text{Hz}$ 或 $884 \times 2560@60\text{Hz}$ 的视频图像, 最小可输入 $800 \times 600@60\text{Hz}$ 的视频图像; 4K 输入板卡最大可输入 $8192 \times 1080@60\text{Hz}$ 或 $2048 \times 4320@60\text{Hz}$ 的视频图像, 最小可输入 $800 \times 600@60\text{Hz}$ 的视频图像。
43.	控制软件	43.1. 支持 10 位颜色; 43.2. 智能连接功能;智能监控;支持异型分割显示:每块接收卡最大支持 1024 段分割, 用于异型/文字屏。 43.3. 支持硬件逐点校正功能。 43.4. 支持逐点检测功能。 43.5. 逐点校正、逐卡(箱体)校正功能:逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和 8×8点四种校正模式。
44.	摄像头控制板键盘	44.1. 支持网络接口、RS232 接口、RS422 接口和 RS485 接口进行控制 44.2. 支持 Visca Serial、Pelco-P、Pelco-D、VISCA over IP、Visca TCP、Visca UDP、ONVIF 和 NDI 等协议进行控制 44.3. ≥ 7 个摄像机快捷控制按键, 既方便又快速, 提高了多台摄像机来回切换控制的速度 44.4. 支持设置不同的协议控制多台不同协议的摄像机 44.5. 支持一台键盘控制多台摄像机, 也支持多台键盘通过网络接口控制一台摄像机采用四维摇杆进行控制, 手感极其舒适, 可随心所欲地控制会议摄像机全方位转动和镜头变焦放大缩小 键盘菜单具有多级操作权限 44.6. 支持按键背光, 在弱光或黑暗环境下可开启背光或选择自动背光 44.7. 支持预置位的设置、调用和清除, 可设置和调用至多 128 个预置位 44.8. 支持摄像机云台速度和变倍速度调节, 同时支持预置位云台速度和变倍速度调节 44.9. 支持多机级联功能 44.10. 支持对摄像机进行菜单设置 44.11. 支持标准的 POE 供电 44.12. 支持 10M、100M 自适应网络 RJ45 连接 44.13. 支持中文和英文两种菜单界面
45.	40 进 40 出混合矩阵	45.1. 具备≥ 10位输入卡槽, ≥ 10位混插卡槽, 混插卡槽支持输入或输出卡槽; 45.2. 采用全硬件 FPGA 构架, 内置自研核心算法, 确保图像性能; 45.3. 支持 $4096 \times 2160@60\text{Hz}$ 分辨率输入输出, YUV4:4:4 无损传输; 45.4. 支持输入输出板卡混插、板卡热插拔; 45.5. 支持拼接输出最大开 4 个窗(4K/60)、图像拼接、画面分割、图像漫游; 45.6. 多用户管理, 权限划分; 45.7. 内置 EDID 管理器, 支持输入 EDID 读取、自定义功能; 45.8. 输入信号全预览, 视频回显, 视频同步; 45.9. 支持 KVM 功能, 鼠标键盘远程操控电脑; 45.10. 支持底图、滚动字幕、字符叠加, 条幅设置; 45.11. 支持模拟音频输入输出, 音频独立切换;

序号	名称	参数规格
		45.12. 支持固件在线升级; 45.13. 双控制卡备份、数据的自动备份和数据备份恢复; 45.14. 输入输出板卡的故障自动检测; 45.15. 支持 web 控制; 45.16. 双电源冗余备份。 45.17. 视频传输格式支持 4096*2160@60Hz, 分辨率帧率向下兼容, YUV4:4:4 无失真还原图像细节, 保持色度、亮度、对比度前后一致, 并且无卡顿、噪点、拖尾等现象; 45.18. 安全备份机制: (1) 可支持双主机热备份; (2) 可支持终端双光纤链路热备份; (3) 双终端之间互为热备份; (4) 支持控制卡双备份; (5) 收发器/融合节点、分布式输入节点/输出节点支持光网备份; (6) 收发器/融合节点、分布式输入节点/输出节点支持双内核机制备份; (7) 矩阵主机跟网络分布式系统互为热备份等多种备份方式; (8) 主机支持双电源备份; 45.19. 图像开窗响应速度$\leq 1\text{ms}$; 不同视频图像接管切换延时$\leq 1\text{ms}$, 且切换过程无任何黑屏、闪屏、重新同步等现象; 显示预案一键切换功能, 切换时间$\leq 1\text{ms}$, 即场景调取响应速度$\leq 1\text{ms}$, 视频上大屏幕延时$\leq 1\text{ms}$, 大屏幕整屏切换刷新速度$\leq 1\text{ms}$; 45.20. 操作软件具备诊断功能和预警功能, 可直观查看主机电源状态、输出电压、输出电流、输出功率、入口温度、内部温度、风扇转速等信息, 同时支持报警提示, 包括温度、电压、电流、输入、CMD、风扇等告警信息; 支持查看发送器、接收器、板卡等状态信息, 包括信号输入输出的连接状态; 45.21. 主机支持 TCP/IP 协议连接, 通过图形界面进行操控, 可直观监视系统的运行状态, 如系统出现故障点, 能实时在控制管理界面直观显示故障内容。监控内容包含: 主机端: 电源、端口网络连接、风扇等状态; 收发器端: 电源、视频信号等状态。支持故障告警功能: 声音告警及弹窗提醒; 支持监视收发器连接状态; 支日志记录、查询、导出功能; 45.22. 支持对逻辑辅助线行数和列数进行调整生成逻辑子屏, 实现大屏快速开窗, 支持逻辑屏幕辅助线设置功能, 实现物理屏与虚拟屏的逻辑关系对应; 45.23. 支持整面拼接屏的整体回显功能, 显示内容与实际输出画面一致, 可进行等比例回显或全屏输出, 可外接 HDMI 接口显示器、IP 网络解码器观看大屏回显。便于对大屏内容进行实时监看与录制, 进行分享、复盘和留档。 45.24. 产品具备 CCC、具备有效的节能产品认证证书 (CQC)、具备有效的中国环境标志认证证书 (CEC) (附证书扫描件)
46.	NDI 矩阵 (对多路 NDI 流进行 统一的调 度和管理。)	46.1. 双电源冗余备份, 内置水冷散热装置, 运行稳定可靠; 46.2. 10G 光口*2, 4KP60 最多支持 24*24 路输入输出, 高清最多支持 40*40 路输入输出; 46.3. 系统需支持所有 NDI 数据源接入, 进而实现 NDI 信号无缝切换和复制分发; 46.4. 系统支持非组播式多路 NDI 流复制分发, 即所有数据在矩阵服务器端进行复制分发; 不消耗前端单个采集设备的性能, 支持单一采集节点, 可

序号	名称	参数规格
		复制 24 路 4KP60 的处理性能，减少网络风暴风险； 46.5. 支持手动或自动添加 NDI 输入源，兼容 FULL NDI/NDI HX/高清/4K 等各种格式； 46.6. 系统支持内建虚拟输出，可连接后端任何 NDI 目标，且输入输出名称均可自定义； 46.7. 系统支持 IO 面板和交叉点面板两种切换面板操作； 46.8. 支持 NDI 信号轮巡播放，用户可自主设置节目源，动态调整播放顺序、播放时间等； 46.9. 系统可组建不同分组（不同控制面板），组内输入和输出均可独立设置，以适应不同业务模式； 46.10. 支持网络状态实时监控，支持用户权限管理，支持日志管理等更多功能； 46.11. 服务器内置小屏幕，可用于服务器状态监测、网络参数配置等基本操作； 46.12. 系统支持 Web 端操作，也支持外接控制面板操控。
47.	安全 KVM 切换器	47.1. 主控芯片：自主可控微控制器； 47.2. 接口性能：支持键盘及鼠标 USB2.0 全速接口，兼容 PS2 接口（需要外接 USB 转 PS2 设备）、支持显示器 HDMI 标准接口、支持计算机主机 USB2.0 全速接口； 47.3. 显示分辨率：支持 2K 分辨率（刷新频率 60HZ）； 47.4. 切换能力：支持两路主机切换； 47.5. 操作系统：支持 Windows XP 32/64、Windows 7 32/64、Windows 8 32/64、Windows10、中科方德、麒麟、UOS 等操作系统。
注： 1. 投标人应按照本技术参数要求表的序号逐条进行响应。 ★项为关键条款，如有任意一项负偏离或未按要求响应，视为无效投标；▲项为重要条款，非★、▲项为普通条款，如有任意一项负偏离或未按要求响应的，作相应的扣分处理。 2. 上述技术参数要求中标注“★”和“▲”条款，均须在投标文件中提供有效的技术支持材料，若采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则提供下述任一有效技术支持材料均可：产品注册证、相关证书、检测机构出具的关于响应标的物技术指标的检测报告、制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布的资料打印件、说明书、图纸、印刷宣传彩页等清晰的可证明响应标的物技术指标的扫描件。（ 不接受技术白皮书、非生产制造商自行印制、打印或者手写的技术支持资料 ）		

五、 技术参数说明

- 1、 本技术规格所提出的要求是对本次采购货物及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准。
- 2、 除有特殊说明之外，本技术规格中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是招标人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术

参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。

- 3、本技术规格中指定的工艺、材料和设备的标准以及参照的商标、品牌、原产地、型号或专利（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代工艺、材料、标准、商标、品牌、原产地型号或专利，这种代替要实质上优于或相当于“采购需求”中的相关要求。投标人应当在投标文件中列明替代标准实质上优于或相当于“采购需求”中的相关要求具体依据，并说明该替代能够实质满足招标人的采购需求。但对无法实质性满足需求的技术指标将不予认可。

六、 售后要求

- 1、★本次项目中涉及的软件和硬件设备提供不少于三年质保服务。
- 2、投标人应在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划，维护范围包括(包括但不限于)调试、维修，硬件安装，调试、维修等内容。
- 3、技术服务要求
 - (1)投标人在收到招标人故障通知后，应在 4 小时内响应，并及时派相关工程师到达现场进行故障修复。同时可提供 7*24 小时支持技术服务热线。
 - (2)在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，中标人须免费负责修理或更换。
 - (3)在保修期结束前，须由中标人工程师和招标人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的的时间和日期等报告给招标人。
- 4、技术培训要求
 - (1)投标人应为最终采购人提供必要的技术培训；
 - (2)投标人应提供培训所需要的设备和技术支持。
- 5、验收
 - (1)验收方式：招标人自行组织验收。
 - (2)验收标准：产品安装调试完成、运行稳定。

七、 其他要求

本项目组织统一踏勘，参与踏勘的投标人被授权人应完成现场踏勘记录证明。

八、 付款方式

第一笔 - 预付款（50%）：合同签订生效后，中标人向招标人支付合同金额 10% 的履约保证金。中标人提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。由中标人申请，招标人收到履约保证金和

有效发票后 10 个工作日内，支付预付款；

第二笔 - 付款（50%）:验收单或验收报告出具后，由中标人申请，招标人在收到有效付款凭证后 10 个工作日内，支付剩余合同款。验收合格后 15 个工作日内退还履约保证金。

第四章 合同条款（参考）

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

[供应商信息-联合体]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 合同价格：

1. 1 乙方所提供的货物应符合国家的有关规定，货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见招标文件和投标文件

1. 2 本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付任何费用。

2. 交货地点、时间和交货状态

2. 1 交货地点：甲方指定地点

2. 2 交货时间：[合同中心-合同有效期]

2. 3 交货状态：设备安装、调试、验收合格。

3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的货物及伴随服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的货物及伴随服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

3. 3 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5. 包装要求

5. 1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、

防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5. 2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6. 验收

6. 1 验收标准：满足采购技术要求或国家和地方相关标准；甲方所购产品全部通过验收，乙方出具验收报告并由甲方确认同意后，视为验收合格。

6. 2 验收方式：甲方自行组织验收，根据合同内容进行验收，验收合格出具验收单。

6. 3 验收时间：合同签订后 45 个工作日内交付验收。

6. 4 验收程序：项目完成后，由乙方方向甲方提交验收报告，甲方组织验收会，对项目进行整体技术验收。

①是否邀请专家参加验收：☐是/☒否；

②是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是/☒否；

③是否邀请服务对象参加验收：☐是/☒否。

6. 5 甲方在开箱验货或验收中如发现产品不符合合同的约定，有权拒绝受领产品，并签发拒绝收货书，甲方不因此构成延迟受领，不因此承担违约责任。

7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付。

[合同中心-支付方式名称]

7. 2. 1 付款内容：

第一笔 - 预付款（50%）：合同签订生效后，乙方向甲方支付合同金额 10% 的履约保证金。由乙方申请，甲方收到履约保证金和有效发票后 10 个工作日内，支付预付款；第二笔 - 付款（50%）：验收单或验收报告出具后，由乙方申请，甲方在收到有效付款凭证后 10 个工作日内，支付剩余合同款。

7. 2. 2 付款条件：

本合同付款按照上述付款内容付款。

7. 3 履约保证金：

7. 3. 1 合同签订生效后，乙方应向甲方支付合同金额 10% 的履约保证金。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。验收合格后 15 个工作日内退还履约保证金。

8. 伴随服务

8. 1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8. 2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8. 3 伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

9. 质量保证

9. 1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

在货物最终交付验收后的质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内,如果货物的质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方根据本合同第10条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

9.3 乙方在约定的日时间内未能弥补缺陷,甲方可以采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据相关质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内,如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

(1) 乙方同意退货并将货款退还给甲方,由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

(2) 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失,经过甲乙双方商定降低货物的价格。

(3) 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和或更换件的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内,按照上述规定的任何一种方法采取补救措施,甲方有权从应付货款中扣除索赔金额,如不足以弥补甲方损失的,甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务,甲方有权没收乙方提供的履约保证金,或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时,应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延期提供服务。

12. 不可抗力

12.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话,不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

12.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

12.3 在不可抗力事件发生后,当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务,并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

13. 误期赔偿

13.1 除合同第12条规定外,如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务,甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按每(天)赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收,直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的

百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

14. 争端的解决

14.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

14.2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

14.3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

15. 违约终止合同

15.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

15.2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

16. 破产终止合同

16.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

17. 合同转让和分包

17.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

18. 合同生效

18.1 本合同在合同各方签字后生效。

18.2 本合同一式三份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案，具有同等效力。

19. 合同附件

19.1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

19.2 本合同附件与合同具有同等效力。

19.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

20. 合同修改

20.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

20.2 本项目内容如有不尽事项以补充协议为准，合同内容如与补充协议内容冲突的以补充协议为准。

21. 保密

21.1 乙方应对甲方的货物采购需求及本合同履行过程中获取的甲方信息进行保密，不得外泄需求内容，也不得将需求内容用于本合同外之目的。

[合同中心-其他补充事宜]

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

[供应商法定代表人-联合体]

合同签订点:网上签约

第五章 评标办法及程序

一、概述

1、本评标细则根据《中华人民共和国政府采购法》以及招标文件及其补充文件中的相关要求制订。

2、评标总体要求

1) 整体评标工作应符合下列总要求：

严格遵循公平、公正、科学、择优的原则；

任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果；

保证评标活动在严格保密的情况下进行；

评标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。

2) 评标委员会成员在评标工作时应遵守以下工作守则：

认真贯彻执行国家和本市有关招标投标的法律、法规和政策；

履行职责，严守秘密，廉洁自律；

客观、公正、公平地参与招标评审工作；

不接受招标人、投标人及其他有关人员的因不正当要求而给予的财物或其他好处；

在评标工作期间不得私下接触投标人或者其他利害关系人；

在发出中标通知书前不对外泄露对投标文件评审和比较的情况、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；

与招标项目或与投标人或其服务商有利害关系的应主动提出回避；

按照规定的评审格式评分和撰写客观明确的评审意见。

3) 评标委员会成员及其他参与评标工作的有关人员都必须严格保守有关秘密。应当予以保密的信息包括但不限于：

评标委员会的组成情况及评委人选；

对投标文件的初评情况；

对各投标人的澄清问题及投标人的答复；

评委的评审意见；

中标候选人的推荐情况。

4) 参与本项目评标工作的其他人员应按诚实、信用和勤勉的原则完成评标委员会交办的一些事务性工作，并主动接受评标委员会的监督。

二、评标办法

1、评标方式

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

2、评标委员会

1) 评标委员会由招标人和评标专家共 5 人以上单数组成评标委员会，其中外聘的技术、经济等方面的专家人数须超过评委总人数的 2/3。

2) 本项目评标工作由评标委员会负责，设主任评委 1 名，负责主持整个评标工作。

3) 评委应坚持公平、公正原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。所有评标工作将以投标人递交的投标文件及书面澄清（若有时）中的内容为基础和依据，一般不寻求或借助于其他外部证据。

三、评标程序

1、资格性审查

开标后，代理机构和招标人依法对投标人的资格性进行审查，若下述项缺漏或无效的或存在重大不良记录的投标人，将不通过资格性审查，且不进入后续符合性审查及详细评审。具体内容如下：

(1) 投标人具有承担民事责任的证明文件（如营业执照或法人登记证书等）；

(2) 授权委托书及被授权人身份证；

(3) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函或完整有效的证明资料；

(4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(5) 近三年未被国家财政部指定的“信用中国”网站(网址为：<http://www.creditchina.gov.cn/>)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

(6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

(7) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明函；

(8) 本项目投标人必须满足的其他资格条件：

(8.1) 与其他投标人不存在下列情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(8.2) 本项目要求的其他特定资格要求（详见招标公告）。

通过资格性审查的投标人满足 3 家的，进入详细评审，若通过不足 3 家则不得进行评标。

2、评标委员会

2.1 招标人、招标代理机构将根据招标货物/服务的特点，依法组建评标委员会，其成员由外聘专家和招标人的代表组成，其中外聘专家人数不少于评标委员会总人数的 2/3。评标委员会对投标文件

进行审查、质疑、评估和比较。

2.2 评标委员会履行下列职责：

(1) 对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

(5) 评标委员会可以要求投标人提交投标文件中有关资料的原件，以便核验。

(6) 确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

(7) 向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(8) 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(9) 异常低价的审查：采购评标中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序（参照《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号）：

- 1) 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 50%的，即投标(响应)报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 $\times$ 50%；
- 2) 投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价 50%的，即投标(响应)报价 $<$ 通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价 $\times$ 50%；
- 3) 投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标(响应)报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；
- 4) 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标(响应)处理。

3、详细评审

3.1 本项目的评标采用综合评分法，总分 100 分，其中价格标权数为 30%，商务技术标权数为 70%。商务标打分分值精确到小数点后二位，第三位四舍五入；技术标各分项分值最小单位为“0.1”分且分值区间为连续区间；总得分精确到小数点后二位，第三位四舍五入。

价格标部分优惠政策如下：

（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300 号）》文的相关规定认定。

（2）根据《财库〔2014〕68 号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（3）根据《财库〔2017〕141 号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46 号]”、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19 号）》和《财库〔2017〕141 号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的投标，其价格不予扣除。

3.2 政府采购主要政策：

（1）对列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购品目清单”且属于应当强制采购的节能产品，按照规定实行强制采购。

（2）对于列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购品目清单”的非强制采购节能产品；列入财政部、生态环境部发布的“环境标志产品政府采购品目清单”的环境标志产品；或按照国家 and 上海市的有关政策规定，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。

（3）投标人须在投标文件中提供品目清单中相应页面作为证明材料。

（4）如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

3.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的中标候选人为中标人。若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定排名其后的中标候选人为中标人或重新招标。

3.4 货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会参照上述 3.3 相关规定确定中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品

质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、确定中标候选人

评标委员会按照评标得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未按招标文件规定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形而不符合中标条件的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，依此类推。合同授予。

四、评分细则

综合评分法

专案研讨会议室设备购置包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
报价分	0~30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。
产品技术参数响应	0~30	根据招标文件中规定的货物技术参数要求响应程度进行评分： ▲项为重要参数，每任意一项负偏离或未提供有效技术支持材料扣 2 分；其他为普通参数，每任意一项负偏离扣 1 分。 注：技术参数要求中标注“▲”条款，均要求在投标文件中提供对应的技术支持材料，并在技术参数偏离表中注明所附资料页码。若采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则需提供下述任一材料均可（产品注册证、相关证书、检测机构出具的关于响应标的物技术指标的检测报告、制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布资料打印件、说明书、图纸、印刷宣传彩页等清晰的可证明响应标的物技术指标的扫描件。）不接受非生产制造商自行印制、打印或者手写的技

		术支持资料。其中标注“★”条款不满足的作为无效标处理。
供货方案	0~8	根据投标人所提供的与供货有关的服务方案（①货物装卸、运输方案、②项目进度计划、③质量保证措施、④安装调试方案）进行综合评审： 投标人提供的项目实施方案内容全面详细、具有针对性、可实施性的得 8 分；每有一项内容针对性或可实施性有缺陷的扣 1 分；每有一项内容缺失或与本项目无关的扣 2 分。
整体功能描述	0~6	根据各投标人提供的①会议室系统连线图、②总体功能描述以及特色描述情况进行综合评审： 投标人提供的整体功能描述完全满足要求，描述全面详细、具有针对性、可实施性的得 6 分；每有一项内容针对性或可实施性有缺陷的扣 1 分；每有一项内容缺失或与本项目无关的扣 3 分。
售后服务方案	0~8	根据投标人提供的售后服务方案（①验收方案、验收缺陷处置、性能违约赔偿方案②质保期、售后响应时间③故障修复时间及应急响应方案④针对用户的实际需要的便利服务）进行综合评审： 投标人提供的售后服务方案各项内容全面详细、具有针对性、可实施性的得 8 分；每有一项内容针对性或可实施性有缺陷的扣 1 分；每有一项内容缺失或与本项目无关的扣 2 分。
培训方案	0~3	根据投标人提供的培训方案（①培训内容②培训时间③培训人员名单）进行综合评审： 投标人提供的培训方案内容全面详细、具有针对性、可实施性的得 3 分； 每有一项内容针对性或可实施性有缺陷的扣 0.5 分；每有一项内容缺失或与本项目无关的扣 1 分。
项目负责人	0~1	项目经理具有 5 年以上类似相关经验且拥有高级项目经理或

		PMP 认证，得 1 分； 未提供相关证明材料或内容与要求无关的，此项不得分。（须提供近 6 个月内任意一个月投标单位为其缴纳社保证明或劳动合同等在职证明）
拟投入本项目的人员配置情况	0~4	具备不少于 3 名服务工程师，且具有 5 年以上类似相关经验的，得 2 分； 其中至少 1 名拥有 HCIE 或 H3CIE 认证的，得 1 分； 其中至少 1 名拥有网络或音视频专业方向中级以上职称的，得 1 分。 须提供相关人员资质证明材料。
近三年类似项目业绩和经验	0~5	根据投标人提供的近三年类似项目的业绩进行评分。 每提供一个有效项目合同业绩。得 1 分，最高得 5 分。 1. 须提供投标截止日倒推 36 个月起签订的有效合同复印件作为证明（所提供的合同可以不牵涉到相关商业机密信息，但须体现合同的签约主体名称、项目名称及内容、签署日期等合同要素的相关内容；无法判定合同相关要素内容的视为无效业绩；） 2. 分包、转包类项目不计入有效业绩。 3. 评标委员会可以要求投标人提交投标文件中有关资料的原件，以便核验。
证书情况	0~5	1、投标人具有软件企业认定证书的，得 1 分； 2、投标人具有国产化信息系统集成和服务能力服务认证证书的，得 1 分； 3、投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书（认证范围含“计算机系统集成”或“音视频系统”或“智能化工程”（或等效的专业表述））的，得 1 分； 4、投标人具有 ISO27001 信息安全管理体系认证证书（认证范围含“信息系统集成”（或等效的专业表述））的，得 1 分； 5、投标人具有电子与智能化工程专业承包证书（二级及以上）

		的，得 1 分。
--	--	----------

五、其他

- 1、投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

第六章 投标文件格式附件

一、商务文件有关格式

1. 投标函（格式）

投标函

致：____（招标人、代理机构）____

根据贵方____（项目名称/包件名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，____（姓名和职务）被正式授权代表投标人____（投标人名称、地址）提交投标文件。）

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价以开标一览表为准。
2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期为自开标之日起____90____日。
4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。
6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
8. 我方已充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险，并对可能发生任何故障和风险造成的投标内容不一致、利益受损或投标失败，承担全部责任。
9. 我方同意网上投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录表内容为准。我方授权代表将对开标记录进行校核及勘误，授权代表不进行校核及勘误的，由我方承担全部责任。
10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
 - （1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
 - （2）我方不是招标人的附属机构。
 - （3）我方最近三年内因违法行为被通报或者被处罚的情况：

（4）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址： _____

电话、传真： _____

邮政编码： _____

开户银行： _____

银行账号： _____

投标人授权代表签名： _____

投标人名称（公章）： _____

日期：

2. 开标一览表（格式）

开标一览表

项目编号：

专案研讨会议室设备购置包 1

产品名称	核心产品品牌	核心产品规格型号	合同履约期限	质保期	备注	最终报价 (总价、元)

说明：

1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。
2. 此报价总价包括产品及其设计、装箱、包装、包装物料、供货、物流运输、装卸、人工、机械、保险、劳保、各种税费、技术支持等一切费用。
3. 投标人应按照《项目概况及采购需求》和《投标人须知》的要求报价。
4. 开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

投标人（公章）：

投标人授权代表签字：

日期：年 月 日

3. 分项报价表（格式）

分项报价表（格式可自行扩展）

项目名称/包件名称：

项目编号：

单位：元

序号	产品名称	制造商名称/国家	品牌/规格型号	产地	单价（元）	数量	总价（元）	质保期	备注
1									
2									
3									
报价合计（小写）：									
报价合计（大写）：									

说明：

1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。
2. 投标人如有分类报价费用情况编制明细费用表可随本表一起提供。
3. 分项报价表报价合计应与开标一览表报价相等。
4. 各产品报价均不得超过其分项限价，否则视为投标无效（如有）。

投标人（公章）：

投标人授权代表签字：

日期：年 月 日

4. 法定代表人资格证明书（格式）

法定代表人资格证明书

致：____（招标人、代理机构）

兹证明_____（姓名），性别_____年龄_____身份证号码_____现任我单位职务，系本公司法定代表人（负责人）。

法定代表人性别： 身份证号码：

单位类型：

经营范围：

投标人（公章）：

日期：

附法定代表人身份证复印件（正反面）

5. 法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

致：____（招标人、代理机构）____

我____（姓名）____系____（投标人名称）____的法定代表人，现授权委托本单位职工____（姓名，职务）____以我方的名义参加贵司____（项目名称/包件名称、项目编号）____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人身份证复印件（正反面）

被授权人身份证复印件（正反面）

投标人：____（公章）____

法定代表人签字或盖章：

投标人授权代表签字：

联系电话：

日期：

6. 资格证明文件

目 录

- 1) 具有独立承担民事责任能力的证明文件（如法人营业执照、事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书）；
- 2) 法定代表人授权委托书（须附：法定代表人及被授权人身份证正反面）；
- 3) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函或完整有效的证明材料；
- 4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函；
- 5) 参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 6) 根据招标文件技术要求还需提供的其他证明文件。

注：以上材料均需加盖公章。

须 知

- 1、供应商应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。
- 2、供应商提供的资格文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定供应商的资格和履约能力。
- 3、供应商提交的文件将给予保密，但不退还。

6.1. 投标人资格声明（格式）

投标人资格声明

致：（招标人、代理机构）

关于贵方_____（项目名称）_____项目（项目编号：_____）的采购，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是有效和真实的。

- 1) 关于资格的声明函；
- 2) 具有独立承担民事责任能力的证明文件（如法人营业执照、事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书）；
- 3) 法定代表人授权委托书（须附：法定代表人及被授权人身份证正反面）；
- 4) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函或完整有效的证明材料；
- 5) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函；
- 6) 参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 7) 根据本招标文件技术要求还需提供的其他证明文件。

本签字人确认投标文件中关于资格的一切说明都是真实的、准确的。

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人授权代表（签字）：

传真：

邮编：

6.2. 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函（格式）

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期

6.3. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函（格式）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（三）项规定条件，具体包括：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：

6.4. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（格式）

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中无重大违法记录的 书面声明

致：（招标人）、（代理机构）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

注：

重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

根据“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款‘较大数额罚款’具体适用问题的意见”财库〔2022〕3 号，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

投标人（公章）：

投标人授权代表签字：

日期：

7. 中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1. 在货物采购项目中，应填写货物制造商的企业类型，如货物制造商不属于中小微企业的，无需填写本声明。
2. 采购标的对应的中小企业划型标准规定所属行业应与上表中所列明的保持一致，请按照后附的《中小企业划型标准规定》中该行业的划型标准，在（中型企业、小型企业、微型企业）中，选择中或小或微型企业其中符合的一项进行填写。
3. 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，则不享受本办法规定的中小企业扶持政策；非单一产品采购项目中，若所有货物制造商中存在有大型企业的情况，则不享受中小企业扶持政策。
4. 如中标，本声明函作为中标公告的一部分进行公示，接受社会监督，请如实填写。

说明：本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

附：《中小企业划型标准规定》各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入

收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

8. 关于符合本国产品标准的声明函（格式）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明, 根据<<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>>(国办发[2025]34 号)的规定, 本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (产品名称 1)1, 生产厂为(厂名)2, 厂址为(生产厂址)。(产品名称 1)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)3。(产品名称 1)的(关键组件)4 在中国境内生产。(产品名称 1)的(关键工序)5 在中国境内完成。

2. (产品名称 2), 生产厂为(厂名), 厂址为(生产厂址)。(产品名称 2)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称 2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 2)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期: 年 月 日

-
1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。

说明:

(1) 本国产品标准适用于货物, 包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品, 但不包括其中的房屋和构筑

物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

(2) 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定，在分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求、以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关 境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4. 简单的上漆、磨光和分装；
5. 其他不属于属性改变的情形。

(3) 当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供以下《关于本国产品比例的声明函》，承诺提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%，如投标人未按照前述要求提供相关内容的，不享受本国产品的支持政策。

(4) 中标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》将随中标公告同时公告。

附：关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例（达到/未达到） 80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

注：投标人提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例：请从“达到和未达到”中选择一个填写。

投标人名称： （盖单位公章）

日期： 年 月 日

附件 1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

9. 供应商基本情况简介（格式）

供应商基本情况简介

（一）基本情况：

- 1、单位名称：
- 2、地址：
- 3、邮编：
- 4、电话/传真：
- 5、成立日期或注册日期：
- 6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

- 1、实收资本：
- 2、资产总额：
- 3、负债总额：
- 4、营业收入：
- 5、净利润：
- 6、上交税收：
- 7、在册人数

（三）其他情况：

- 1、专业人员分类及人数：
- 2、企业资质证书情况：
- 3、近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况：
- 4、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人（公章）：

投标人授权代表签字：

日期：

10. 供应商与投标相关资质、证书的资质等证书汇总表（格式）

供应商与投标相关资质、证书的资质等证书汇总表

项目名称/包件名称：

项目编号：

序号	资质等证书名称	数量	详细内容所在 投标文件页次	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
.....				

投标人（公章）：

投标人授权代表签字：

日期：

11. 资格审查要求响应表（格式）

资格审查要求响应表

项目名称：

项目编号：

项目内容（资格条件要求）	具备的条件说明（要求）	投标检查项（响应内容说明（是/否）	详细内容所对应电子投标文件页码	备注
法定基本条件	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 1、国家相关机关颁发的营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）； 2、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明； 3、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函或完整有效的证明材料。			
特定资格要求	1）至投标截止时间，未被国家财政部指定的“信用中国”网站（网址为： http://www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单； 2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 3）本项目不接受进口产品投标； 4）本项目非专门面向中小企业采购。			
法定代表人委托书	1、在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书； 2、按招标文件要求提供被授权人身份证。			
联合体投标	不接受联合体投标。			
投标保证金	是否按文件规定进行缴纳（如有）。			

投标人（公章）：

投标人授权代表签字：

日期：

12. 符合性要求响应表（格式）

符合性要求响应表

项目名称：

项目编号：

项目内容（实质性要求）	具备的条件说明（要求）	投标检查项（响应内容说明（是/否）	详细内容所对应电子投标文件所在页码	备注
投标报价	1、不得进行选择性的报价（投标报价应是唯一的）； 2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价； 3、投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额或最高限价； 4、不得以异常低价投标报价。			
投标有效期	符合招标文件规定：不少于 90 天。			
投标文件内容、密封、签署等要求	符合招标文件规定： 1、投标文件按招标文件规定格式提供投标函、开标一览表、资格审查要求响应表、符合性要求响应表； 2、投标文件按招标文件要求密封，电子投标文件须经电子加密； 3、投标文件由法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖供应商公章，电子投标文件须经数字签名。			
进口产品	本项目不接受进口产品投标，投标人所投产品不含进口产品。			
国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件： 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。			
合同转让与分包	合同不得转让与分包。			
实质性要求响应	未出现招标文件中明确规定可以按照无效投标处理的其他情形（标★条款，如有）。			
公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。			

串通投标	不存在以下视为投标人串通投标的情形： (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； (五) 不同投标人的投标文件相互混装； (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。			
其他	其他政府采购政策，如政府采购监管智能体巡检等。			

投标人（公章）：

投标人授权代表签字：

日期：

13. 与评标有关的投标文件主要内容索引表（格式）

与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目名称：

项目编号：

序号	评审内容	响应内容说明(是/否)	详细内容所对应电子投标文件名称及页码	备注
1	产品技术参数响应			
2				
	近三年类似项目业绩和经验			
	证书情况			

注：上述具体内容要求请参照招标文件第五章-评标方法与程序-评分细则进行逐条填写。为便于翻阅，此表建议胶装在投标文件目录前页。

投标人（公章）：

投标人授权代表签字：

日期：

14. 保证金交纳及退还凭证（格式）（如有）

保证金交纳及退还凭证（格式）（适用于银行转账）

上海名泰建设管理咨询有限公司：

我方为 _____（项目编号/包件名称、项目名称）_____ 递交项目保证金人民币 _____ 元
（大写：人民币 _____ 元）已于 ____ 年 ____ 月 ____ 日以银行主动划账方式从我方账户转入你方
账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户（注：请与保证金支付账户保持一致）。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部
责任和损失。

投标人名称：

开户银行：

开户账号：

投标人名称（公章）：

日期：

附：

（转账或汇款的银行凭证证明）

注：

1. 供应商投标时，应当按招标文件要求缴纳投标保证金。投标保证金须从公司账户划出，采用
银行转账或银行汇款形式缴纳，并按要求附上凭证证明以便项目结束后办理投标保证金的退回手
续。

2. 在中标通知书发出后 5 个工作日内，招标代理机构将退还未中标人的投标保证金；自采购合
同签订之日起 5 个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

15. 招标代理服务费支付方式说明（格式）

招标代理服务费支付方式说明

我方自愿参与贵公司组织的____项目名称/包件名称____项目的招标（招标编号：____），如我方中标（或入围），按招标文件的规定在收到招标代理服务费通知后，以转账、支票和电汇方式中的一种，向贵方全额支付招标代理服务费后。若有投标保证金的项目，招标代理机构按我方提供的下列开户行、账号退回全额投标保证金。

投标人名称：

开户银行：

开户账号：

招标代理费发票事宜联系及方法如下：

开票类型选择 ☐ 增值税普通发票 ☐ 增值税专用发票（请在对应的“☐”打“√”，且只能选择其中一项）以及我司的开票资料如下：

单位名称	
纳税人识别号	
地 址	
开户银行 （具体到 X 银行 X 支行）	
账 号	
电话号码（固定电话）	

投标人（公章）：

投标人授权代表签字：

日期：

二、技术文件有关表格格式

1. 投标货物技术参数偏离表（格式）

投标货物技术参数偏离表

项目名称/包件名称：

项目编号：

序号	招标文件技术参数要求	投标货物实际技术参数	响应/偏离	技术支持资料说明
				见《投标文件》第__页第__款
				见《投标文件》第__页第__款

说明：

- 1、投标人应按照招标文件技术参数要求表的序号逐条填写本表，如投标货物实际技术规格与招标文件技术参数要求无偏差，在“响应/偏离”一列填写“响应”；如投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的技术按参数要求不完全一致，在“响应/偏离”一列注明是“正偏离”还是“负偏离”，以及偏离内容。
- 2、采购需求中明确要求时，按采购需求要求提供；若未提及明确要求时，则提供下述任一有效的技术支持材料均可（产品注册证、相关证书、检测机构出具的关于响应标的物技术指标的检测报告、制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布资料打印件、说明书、图纸、印刷宣传彩页等清晰的可证明响应标的物技术指标的扫描件。）**不接受非生产制造商自行印制、打印或者手写的技术支持资料。**
- 3、对“★”、“▲”号条款，及采购需求中明确要求须提交相关证明材料的，须在响应描述中说明技术支持资料在《响应文件》第__页第__款，同时投标文件中相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号(参考下列图示)。如需提供承诺函，应在投标文件中提供加盖供应商公章的承诺函，否则视为无效技术支持资料。技术支持资料原件备查。

测试压力	0-400KPa（自由可调）	技术条款 1.1
分辨率	0.1KPa	
压力精度	±1%FS	技术条款 1.2
气源接口	Φ8mm聚氨酯管	
试验接口	6%鲁尔接头（其他尺寸可定制）	
用 户	50个	
数据接口	RS232（可连接用户LIMS系统）	
主机尺寸	325mmX420mmX170mm[长宽高]	技术条款 1.3

投标人（公章）：

投标人授权代表签字：

日期：

2. 备品备件报价表（格式）

备品备件报价表

项目名称/包件名称：

项目编号：

序号	名称	型号	数量	单价（元）	总价（元）

说明：

投标人应提供货物质保期内及保证质保期结束后 10 年内的耗材和备品备件的正常供应。按要求列出详细清单，标出制造商、型号、数量、单价、总价，其费用分项报价，不计入投标总价，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。

投标人（公章）：

投标人授权代表签字：

日期：

4. 本项目主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表（格式）

本项目主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表

项目名称/包件名称：

项目编号：

姓名	年龄	在项目组 中的岗位	学历和毕 业时间	职称及职 业资格	进入本单位 时间	相关工作 经历	联系方式
.....							

注：项目主要人员一旦确定，中标后原则上不再变更，若变更，须征得招标人同意。

投标人（公章）：

投标人授权代表签字：

日期：

5. 近三年同类或类似项目业绩（格式）

投标人近三年承接的与本项目类似项目一览表

项目名称/包件名称：

项目编号：

序号	年份	项目名称	项目内容	签订时间	购买用户
1					
2					
3					
4					
.....					

说明：

1. 须提供投标人近三年（投标截止日倒推 36 个月）签订的有效合同复印件作为证明（所提供的合同可以不牵涉到相关商业机密信息，但须体现合同的签约主体名称、项目名称及内容、签署日期等合同要素的相关内容；无法判定合同相关要素内容的视为无效业绩。）
2. 分包、转包类项目不计入有效业绩。
3. 评标委员会可以要求投标人提交投标文件中有关资料的原件，以便核验。

投标人（公章）：

投标人授权代表签字：

日期：

现场踏勘记录证明

现场踏勘记录证明

____（投标人名称）____于____年__月__日到____（招标文件中列明别的踏勘地点）____进行____（项目名称、项目编号）____项目的现场勘查。

特此证明

投标单位（盖章）：

授权人（签字）：

年 月 日

采购方踏勘负责人（签字）：

年 月 日

注：本记录证明由报价人自行打印一式三份并盖章及签字后，在踏勘时携带，经采购方踏勘负责人签字确认后，一份由采购方留存，一份在开标时单独提供手持件交至代理机构，一份在投标文件内提供（原件放于正本，复印件放于副本）。