

上海杨浦

招标文件

项目名称：上海市杨浦区教育事务中心 2026 年杨浦区
幼儿园校具项目

采购预算编号：1026-000190465

采购人：上海市杨浦区教育事务中心(上海市杨浦
区教育督导评估事务中心)

集中采购机构：上海市杨浦区政府采购中心
2026年05月18日

2026年05月18日

目 录

第一章： 投标邀请

第二章： 投标人须知

第三章： 政府采购主要政策

第四章： 项目招标需求

第五章： 评标办法

第六章： 投标文件有关格式

第七章： 合同格式

附件——技术需求

第一章 投标邀请

项目概况

上海市杨浦区教育事务中心 2026 年杨浦区幼儿园校具项目 招标项目的潜在投标人应在上海政府采购网(www.zfcg.sh.gov.cn)获取招标文件,并于 2026-06-09 10:30:00 (北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: **310110000260325197607-10338976**

项目名称: **上海市杨浦区教育事务中心 2026 年杨浦区幼儿园校具项目**

采购方式: 公开招标

预算金额: **3500000.00 元**

最高限价: 同预算金额, 超过最高限价的投标不予接受

采购需求: **根据学校申请, 按周期更新, 以《上海市幼儿园装备指南》为依据, 为杨浦区多所公办幼儿园采购校具一批, 促进幼儿身心全面和谐发展。具体内容详见采购文件**

合同履行期限: **2026 年 8 月 25 日前完成配送安装工作**

本项目**不允许**接受联合体。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本采购项目执行政府采购有关鼓励支持节能产品、环境认证产品、支持中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等的政策规定。

3. 本项目的特定资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;

2、未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号第八条, 本项目适宜由中小企业提供的, 故本项目专门面向中小企业采购;

4、本项目不允许联合投标;

5、本次招标不接受进口产品;

6、本项目合同不得转让、不得分包。

三、获取招标文件

时间：2026-05-19 至 2026-05-26（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

方式：网上获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026-06-09 10:30:00（北京时间）

投标地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

开标时间：2026-06-09 10:30:00（北京时间）

开标地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目采购相关活动在由上海市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在采购云平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：上海市杨浦区教育事务中心（上海市杨浦区教育督导评估事务中心）

地址：上海市杨浦区长岭路50号

联系方式：021-65131177_____

2. 采购代理机构信息

名 称：上海市杨浦区政府采购中心

地 址：上海市杨浦区宁国路 129 号 16 楼

联系方式： 65550636

3. 项目联系方式

项目联系人： 冯沛欣

电 话： 65550636

第二章 投标人须知

前附（置）表

一、项目情况

项目名称:详见第一章投标邀请

项目编号:详见第一章投标邀请

项目地址: 详见附件

项目内容: **根据学校申请, 按周期更新, 以《上海市幼儿园装备指南》为依据, 为杨浦区多所公办幼儿园采购教具一批, 促进幼儿身心全面和谐发展。具体内容详见采购文件**

采购预算说明: 本项目预算为 3500000.00 元, 超过采购预算的报价不予接受。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: 工业

二、招标人

采购人

名称: 上海市杨浦区教育事务中心(上海市杨浦区教育督导评估事务中心)

地址: 上海市杨浦区长岭路 50 号

联系人: 聂雯欣

电话: 021-65131177、13761064270

传真: /

集中采购机构

名称: 上海市杨浦区政府采购中心

地址: 上海市杨浦区宁国路 129 号 16 楼

联系人: 详见第一章投标邀请

电话: 详见第一章投标邀请

传真: 65636267

三、合格供应商条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本采购项目执行政府采购有关鼓励支持节能产品、环境认证产品、支持中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等的政策规定。

3. 本项目的特定资格要求:

详见第一章投标邀请

四、招标有关事项

招标答疑会：不召开

踏勘现场：不组织

投标有效期：不少于 90 天

投标保证金：不收取

投标截止时间：详见投标邀请（招标公告）或延期公告（如果有的话）

递交响应文件方式和网址：

响应文件提交方式：由投标人在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网）提交。

响应文件提交网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>

开标时间和开标地点网址：

开标时间：同投标截止时间

开标地点网址：上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）

评标委员会的组建：详见第五章

评标方法：详见第五章

中标人推荐办法：详见第五章

中小企业政策：详见第三章

五、其它事项

付款方式：详见第四章《项目招标需求》

履约保证金：不收取

六、说明

根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目采购相关活动在由市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在采购云平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

投标人须知

一、总则

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。

2. 定义

2.1 “采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等。

2.3 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购人。

2.5 “集中采购机构”系指上海市杨浦区政府采购中心。

2.6 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.7 “中标人”系指中标的投标人。

2.8 “买方”系指采购人。

2.9 “卖方”系指中标并向采购人提供货物和相关服务的投标人。

2.10 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2.11 “采购云平台”系指上海市政府采购云平台，门户网站为上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），是由市财政局建设和维护。

3. 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资格条件和特定条件。

3.2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第

3.1 项要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务、合同份额；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

(2) 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(3) 招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

(4) 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照《项目招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，集中采购机构均将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人和集中采购机构在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向集中采购机构提出质疑。

其中，对招标文件的质疑，应当在其收到招标文件之日（以采购云平台显示的报名时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）右侧的“下载专区”下载。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及《上海市政府采购中心供应商询问、质疑处理规程》的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第7.3条和第7.4条规定的，集中采购机构将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交应当采取当面递交或邮寄递交形式，否则视为未递交。质疑联系部门：上海市杨浦区政府采购中心，联系电话：详见第一章投标邀请，地址：上海市杨浦区宁国路129号16楼。

7.6 集中采购机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，集中采购机构将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在**开标后至评标前**，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。以上信用查询记录，招标人将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《项目招标需求》和《评标方法》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《项目招标需求》和《评标方法》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 投标邀请（招标公告）；
- (2) 投标人须知；
- (3) 政府采购主要政策；
- (4) 项目招标需求；
- (5) 评标方法；
- (6) 投标文件有关格式；
- (7) 合同书格式和合同条款；
- (8) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）。

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。

如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应,则投标有可能被认定为无效标,其风险由投标人自行承担。

10.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责,了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标,不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求,否则,由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排,准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 在投标截止前,招标人需要对招标文件进行补充或修改的,集中采购机构将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布,并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的,且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的,则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.2 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时,以最后发出的文件内容为准。

11.3 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由集中采购机构以澄清或修改公告形式发布和通知,除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效,不得作为投标的依据,否则,由此导致的风险由投标人自行承担,招标人和集中采购机构不承担任何责任。

11.4 招标人召开答疑会的,所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加,其风险由投标人自行承担,招标人不承担任何责任。

12. 踏勘现场

12.1 招标人组织踏勘现场的,所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加,其风险由投标人自行承担,招标人不承担任何责任。

12.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3 招标人在现场介绍情况时,应当公平、公正、客观,不带任何倾向性或误导性。

12.4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况,除招标人事后形成书面记录,并以澄清或修改公告的形式发布,构成招标文件的组成部分以外,其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13. 投标的语言及计量单位

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或集中采购机构就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外,以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14. 投标有效期

14.1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其他内容。

14.3 中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15. 投标文件构成

15.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

15.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应包含的内容，以第四章《项目招标需求》规定为准。

16. 商务响应文件

16.1 商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 《投标函》；
- (2) 《开标一览表》；
- (3) 《投标报价汇总表》等相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》；
- (4) 资格条件及实质性要求响应表；
- (5) 与评标有关的投标文件主要内容索引表；
- (6) 投标人关于报价等的其他说明（如有的话）。
- (7) 第四章《招标需求》规定的其他内容；
- (8) 相关证明文件（投标人应按照《项目招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）。

17. 投标函

17.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18. 开标一览表

18.1 投标人应按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供货物和相关服务的名称、规格型号、来源地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

18.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。

18.3 投标人未按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行

承担。

19. 投标报价

19.1 投标报价是履行合同的最终价格，除《项目招标需求》中另有说明外，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

19.2 除《项目招标需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人均将予以拒绝。

19.3 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

19.4 投标人应按照招标文件第六章提供的格式完整地填写各类报价分类明细表。

19.5 投标应以人民币报价。

20. 资格条件响应表及实质性要求响应表

20.1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件及实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

20.2 投标文件中未提供《资格条件及实质性要求响应表》的，为无效投标。

21. 与评标有关的投标文件主要内容索引表

21.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写与评标有关的投标文件主要内容索引表。

21.2 与评标有关的投标文件主要内容索引表是为了便于评标。与评标有关的投标文件主要内容索引表与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时按照《投标人须知》第32条“投标文件内容不一致的修正”规定处理。

22. 技术响应文件

22.1 投标人应按照《项目招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其投标的货物和相关服务符合招标文件规定。

22.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，包括：

(1) 货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

(2) 货物在《投标人须知》前附表规定的质量保证期期满后，正常和连续地运转所需要的完整的备件和特种工具的清单以及维护费用，包括备件和特种工具的货源及现行价格；

(3) 逐条对招标人要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标人相应要求的偏离情况。

23. 投标保证金

不收取。

24. 投标文件的编制和签署

24.1 投标人应按照招标文件和采购云平台要求的格式填写相关内容。

24.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应显示投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署字样及投标人的公章。投标人名称及公章应显示全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须在修改错漏之处同样显示出投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签署字样。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

其中对《投标函》《法定代表人授权委托书》《资格条件及实质性要求响应表》《投标诚信承诺书》以及《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》，投标人未按照上述要求签字和显示公章的，其投标无效。

24.3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标文件的递交

25. 投标文件的递交

25.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在采购云平台中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

25.2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

25.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，招标人和集中采购机构不承担任何责任。

26. 投标截止时间

26.1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的网上投标截止时间前将投标文件在采购云平台中上传并正式投标。

26.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

26.3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

27. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在采购云平台已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

五、开标

28. 开标

28.1 集中采购机构将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在采购云平台上组织公开开标。

28.2 开标程序在采购云平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录采购云平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照采购云平台的规定进行操作。

28.3 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由集中采购机构解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。有证据能证实是因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

如采购云平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

28.4 投标文件解密后，政采云平台根据各投标人填写的《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

六、评标

29. 评标委员会

29.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

29.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

30. 投标文件的资格审查及符合性审查

30.1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件及实质性要求响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于3家的，将组织评

标委员会进行评标。

30.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

30.3 符合性审查未通过的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

30.4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

30.5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

31. 投标文件内容不一致的修正

31.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 《开标记录表》报价与投标文件中报价不一致的，以《开标记录表》为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.2 除《投标人须知》第 32 条规定的澄清、说明或者补正情形之外，《开标记录表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

32. 投标文件的澄清、说明或者补正

32.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

32.2 投标人的澄清、说明或者补正应当按照招标人通知的时间和方式以书面形式提交给招标人，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

32.3 投标人的澄清、说明或者补正文件是其投标文件的组成部分。

32.4 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容。

33. 异常低价投标审查

33.1 评标中出现《评标方法》中规定的异常低价情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序，对报价合理性进行判断。

33.2 投标人在编制投标文件时认为自身报价可能属于上述异常低价情形的，可提前准备相关书面说明及必要的证明材料，以便按照评标委员会要求在规定的时间内提供。属于上述异常低价第③项情形的，投标人可随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

34. 投标文件的评价与比较

34.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

34.2 评标委员会根据《评标方法》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

35. 评标的有关要求

35.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

35.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

35.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

35.4 招标人、集中采购机构和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

36. 确认中标人

除了《投标人须知》第 38 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

37. 中标公告及中标和未中标通知

37.1 采购人确认中标人后，集中采购机构将通过“上海政府采购网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

37.2 中标公告发布同时，集中采购机构将向中标人发出《中标通知书》通知中标，向其他未中标人发出《中标结果通知书》。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

38. 投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

39. 招标失败

在投标截止后，参加投标的投标人不足三家；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家，评标委员会确定为招标失败的，集中采购机构将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

八、授予合同

40. 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 35 条规定所确定的中标人。

41. 签订合同

41.1 中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

42. 其他

采购云平台有关操作方法可以参考采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的“**操作须知**”专栏。

第三章 政府采购主要政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。对于专门面向中小企业采购，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。

非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的投标人，给予其报价 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

专门面向中小企业

第四章 项目招标需求

一、项目概述

见附件

二、技术需求

见附件

说明：

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日或者招标文件下载期限届满之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

招标人在技术需求和图纸中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

三、服务标准与履约验收要求

1、投标人提供的产品和服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

2、本项目以相关国家标准、地方标准、行业标准、采购需求列明的技术、服务要求以及中标人投标文件所作的响应及承诺作为验收标准，若中标人在投标文件中所作的响应及承诺高于其他标准及本项目采购需求所要求的，则以其响应及承诺内容作为验收标准。采购需求关于验收标准有特别规定的从其规定。合同签订后，采购人将具体按照合同约定的《履约验收方案》进行验收。

四、付款条件

详见附件

五、投标文件的编制要求

投标人应按照第二章《投标人须知》“三、投标文件”中的相关要求编制投标文件，投标文件的商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应当包括（但不限于）下列内容：

1、投标人提交的商务标应由以下部分组成：

- (1) 投标函
- (2) 开标一览表（在采购云平台填写）
- (3) 报价汇总表
- (4) 资格条件及实质性要求响应表
- (5) 与评标有关的投标文件主要内容索引表
- (6) 客观分评审因素响应情况表
- (7) 法定代表人授权委托书、法人身份证和被授权人身份证；
- (8) 提供投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）；
- (9) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

(10) 享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函、**关于符合本国产品标准的声明函等（中标人为中小企业、残疾人福利性单位的或提供符合本国产品标准声明的，其声明函将随中标结果同时公告）；**

- (11) 投标人基本情况简介；
- (12) 投标人认为可以证明其能力、业绩、信誉和信用的其他相关材料；
- (13) 投标人债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（如果有的话）；
- (14) 联合投标时，提供《联合投标协议书》。
- (15) 提供具有投标人公章、法定代表人和授权代表签字或盖章的《投标诚信承诺书》
- (16) 投标人与采购项目相关的资质证书（加盖投标人公章）
- (17) 投标人委托其依法设立的分支机构代表其参加本项目采购活动的，提供《委托书》。

2. 技术响应文件由以下部分组成：

- (1) 投标货物技术偏离表；
- (2) 投标货物配件明细表；
- (3) 客观分评审因素响应情况表
- (4) 节能产品、环境标志产品认证证书；
- (5) 安装、调试、验收及培训等伴随服务内容工作方案（格式自拟）；
- (6) 售后服务内容及措施说明（格式自拟）；
- (7) 类似项目业绩说明：

含《投标人类似项目一览表》、类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则不算有效的类似项目业绩；

(8) 按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项。

以上各类响应文件格式详见招标文件第六章《投标文件有关格式》(格式自拟除外)。

第五章 评标办法

一、资格审查

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件及实质性要求响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

二、投标无效情形

1. 投标文件不符合《资格条件及实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2. 单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3. 除上述以及政府采购法律法规、规章、《投标人须知》所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

三、评标方法与程序

1. 评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

2. 评标委员会

2.1 本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和上海市政府采购评审专家组成。招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家评标委员会。

2.2 评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

3. 评标程序

本项目评标工作程序如下：

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3 比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

3.4 推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分值，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。其中提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

4. 评分细则

本项目具体评分细则如下：

4.1 投标价格分按照以下方式进行计算：

(1) 价格评分：报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）

(2) 评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

(3) 评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，按照其他投标人相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其投标报价10%的，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中，经过计算的缺漏项价格超过其投标报价10%的，其投标无效。

(4) 非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的投标人，给予其报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，未提供联合协议或者分包意向协议的，不享受价格扣除优惠政策。以联合体或分包形式参加政府采购活动，联合体各方或分包企业及接受分包企业各方均为中小企业的，联合体或分包企业视同中小企业，其中，联合体各方或分包企业及接受分包企业各方均为小微企业的，联合体或分包企业视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业及联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体、分包企业，应提供《中小企业声明函》。如果本项目专门面向中小企业采购，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。

(5) 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标

人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价(投标报价)给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

(6) 评标中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

① 投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 50%的，即 $\text{投标报价} < \text{全部通过符合性审查投标人投标报价平均值} \times 50\%$ ；

② 投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 50%的，即 $\text{投标报价} < \text{通过符合性审查的次低报价投标人投标报价} \times 50\%$ ；

③ 投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即 $\text{投标报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；

④ 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

投标人不能按时提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2 投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

5. 评标说明

5.1 允许分支机构以自身名义参加政府采购活动的项目，分支机构在投标文件中提供的资格证书、人员、业绩等材料，应当为其自身所有，不得使用其法人、非法人组织（或其他分支机构）的材料。

5.2 投标人应如实填写技术偏离表。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标文件要求在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）、食药监局出具的注册证及检测机构出具的检测报告等为准，上述材料的效力等级最高为注册证之附件《产品技术要求》、其次为具有 CMA 标记的第三方检测报告、再次为其他检测报告、技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等。投标人提供的证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准。投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，**相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号（参考下列图示），凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。**如需提供承诺函，应在投标文件中提供加盖供应商公章的承诺函，否则视为无效技术支持资料。技术支持资料

原件备查。

测试压力	0-400KPa (自由可调)	技术条款 1.1
分辨率	0.1KPa	
压力精度	±1%FS	技术条款 1.2
气源接口	Φ8mm聚氨酯管	
试验接口	6%鲁尔接头 (其他尺寸可定制)	
用 户	50个	
数据接口	RS232 (可连接用户LIMS系统)	
主机尺寸	325mmX420mmX170mm(长宽高)	技术条款 1.3

5.2 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

投标评分细则（100分）

评分项目	分值区间	打分办法（客观分/专家打分）	评分办法
报价分	0-30	客观分	以满足招标文件要求的所有投标方报价的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标方的价格分统一下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
检测报告	0-12	客观分	（1）成品检测报告（详见检测报告要求）一份得2分，包括但不限于幼儿桌类、幼儿椅类、叠叠床类、玩具柜类、儿童沙发类、书包衣帽柜类，每份得2分，最高得12分。检测报告由投标人或产品制造厂商提供，报告须由经CMA及CNAS认证的第三方检测机构出具，报告签发日期须为2025年1月1日之后。
	0-12	客观分	（2）材料检测报告（详见检测报告要求）：松木实木板、橡胶木实木板、饰面刨花板、饰面胶合板、油漆（水性漆）、木蜡油、PVC封边条、填充物（海绵），一份得1.5分，最高得12分。检测报告由投标人或产品制造厂商提供，报告须由经CMA及CNAS认证的第三方检测机构出具，报告签发日期须为2025年1月1日之后。
类似业绩	0-5	客观分	投标人2023年1月1日起至至今具有的类似采购项目的业绩情况：（提供合同复印件加盖公章）每提供一个得1分，满分5分。
认证证书	0-3	客观分	投标人或产品制造厂商提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书得1分，共3分，不提供不得分。
	0-3	客观分	投标人或产品制造厂商提供有效期内的中国环境标志产品认证证书（实木类家具、综合类木家具、人造板类家具），提供1个得1分，共3分。
	0-1	客观分	投标人或产品制造厂商提供有效期内《家具抗菌产品认证证书》（木质家具）得1分。
	0-1	客观分	投标人或产品制造厂商提供有效期内《中国绿色产品认证证书》（木家具（人造板家具和实木家具））得1分。
	0-1	客观分	投标人或产品制造厂商提供有效期内《低VOCs认证证书》（木家具）得1分。
	0-1	客观分	投标人或产品制造厂商提供有效期内《家具甲醛限量产品认证证书》（木家具）得1分。
样品的外观	0-3	专家打分	评委根据投标人提供的样品的外观整体情况、结构的完整性，线条的清晰流畅度、表面光滑平整情况、有无缺陷、有无毛刺、

评分项目	分值区间	打分办法（客观分/专家打分）	评分办法
			有无生锈受潮等现象进行综合评分。 （未提供样品、未按招标要求制作，本项不得分）
样品的材料	0-4	专家打分	评委根据投标人提供样品的制造材料对甲方需求的符合程度进行综合评分。 （未提供样品、未按招标要求制作，本项不得分）
样品工艺	0-4	专家打分	评委根据投标人提供样品的细节与招标需求的符合度，使用的实用性等进行综合评分。 （未提供样品、未按招标要求制作，本项不得分）
项目方案	0-5	专家打分	评委根据招标文件基础需求，对投标人提供的项目方案包括（但不限于）：产品技术规格的对应性、完整性、合理性，技术指标的偏离度；产品性能、主要部件详细描述；整体方案的针对性、完整性、可实施性等进行综合评价。
安装供货方案	0-5	专家打分	评委根据投标人提供的安装、供货方案的合理性、可行性、组织机构人员配置、技术配合和安装调试、实施步骤、进度安排、质量保证措施综合评分。
重难点解决方案	0-5	专家打分	评委根据投标人提供的本项目针对性的解决方案（包括详细分析本项目的重点、难点等）综合评分。
售后服务	0-5	专家打分	评委根据投标人提供的售后服务方案（如培训体系及培训方案、服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）进行综合评分。

注：本项目核心产品为幼儿课桌，如多家投标人提供核心产品的品牌相同且均通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；如评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第六章 投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函格式

致：_____（招标人名称）

根据贵方_____（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地址），按照上海市政府采购云平台规定向贵方提交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。
2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期为自开标之日起 _____日。
4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
5. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
6. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
7. 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。
8. 我方同意开标内容以上海市政府采购云平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。
9. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
 - （1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
 - （2）我方不是采购人的附属机构或与采购存在其他利害关系。
 - （3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：_____

电话、传真： _____

邮政编码： _____

开户银行： _____

银行账号： _____

投标人授权代表签名： _____

投标人名称（公章）： _____

日期： ____年__月__日

2、开标一览表格式

项目名称：

招标编号：

上海市杨浦区教育事务中心 2026 年杨浦区幼儿园校具项目包 1

包名称	交货时间	质保期	付款方式是否满足招标文件要求 (是/否)	最终报价(总价、元)

说明：(1)“金额(元)”指每一包件投标报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到分。

(2) 投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

(3) 开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

3、投标报价明细表格式

(1) 投标报价汇总表格式

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	包号	货物名称	产地或来源地	厂家、品牌及规格型号	配置	单价	数量	合计报价
总价（人民币小写）：								
总价（人民币大写）：								

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

（2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

（4）如果不是标准配置，应附报价说明。

(2) 备品备件报价表

项目名称：

包号：

序号	名称	规格型号	数量	单价 (元)	合计 (元)	原制造商及原产地
	合计金额					

备注：随机备品备件及专用工具的费用应包含在报价中，投标人须提供买方质量保证期内用
随机备品备件清单及价格。

4、资格条件及实质性要求响应表

项目名称:

包号:

项目内容(资格条件、实质性要求)	具备的条件说明(要求)	投标检查项(响应内容说明(是/否))	详细内容所对应电子投标文件名称	备注
法定基本条件	提供营业执照(或事业单位、社会团体法人证书)符合要求			
法定基本条件	提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函并加盖公章			
法定基本条件	招标人和评标委员会将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录,并对供应商信用记录进行甄别,对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,将拒绝其参与政府采购活动。			
法定代表人授权	在投标文件由法定代表人授权代表签字(或盖章)的情况下,应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书。			
法定代表人授权	按招标文件要求提供法人身份证和被授权人身份证			
投标诚信承诺书	提供具有投标人公章、法定代表人和授权代表签字或盖章的《投标诚信承诺书》			
联合投标	本项目不接受联合投标			
采购进口产品政策	本次招标不接受进口产品。			
投标报价	投标报价不得超出招标文件标明的项目最高限价。			
资格条件、实质性要求	投标有效期符合招标文件规定:不少于90天。			
资格条件、实质性要求	付款条件满足招标文件要求			
资格条件、实质性要求	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020)46号第八条,本项目适宜由中小企业提供的,故本项目专门面向中小企业采购			
合同转让与分包	本项目合同不得转让、不得分包。			

公平竞争和诚实信用(符合性条款)	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为			
★号条款符合性要求	交货期：2026年8月25日之前完成送货安装工作			
★号条款符合性要求	质保期：验收合格后不少于5年			
其他	符合招标文件实质性响应的其它条款			

投标人授权代表签字： _____

投标人（公章）： _____

日期： 年 月 日

5. 客观分评审因素响应情况表

序号	名称	是否响应	响应情况	响应材料对应投标文件中的页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
.....				

6、与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目名称：

包号：

项目内容	具备的条件说明	响应内容说明(是/否)	详细内容所对应电子投标文件名称及页码	备注
1				
2				
3				
4				
.....				

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

7. 法定代表人授权书格式

致：上海市杨浦区政府采购中心

我_____（姓名）系注册于_____（地址）的_____（投标人名称，以下简称我方）的法定代表人，现代表我方授权委托我方在职职工_____（姓名，职务）以我方的名义参加贵中心_____项目的投标活动，由其代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

<p>在此粘贴 法人身份证和被授权人身份证，原件彩色扫描 (复印件须加盖投标人公章)</p>
--

委托人名称（公章）：

法定代表人(签字或盖章)：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

受托人（代理人）（签字）：

住所：

身份证号码：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

8. 制造厂家授权书格式

致：上海市杨浦区政府采购中心

作为设在_____（制造厂家地址）的制造/生产_____（货物名称或描述）的_____（制造厂家名称），在此以制造厂的名义授权_____（代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就贵中心_____项目（项目名称、招标编号）递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1. 我方此次向贵方提供的货物名称为：_____；规格型号：_____；我方保证：该货物既非试验产品也非积压产品，而是于_____年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于_____年____月；在可以预见的_____（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

2. 作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持，并对我厂制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3. 我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

采购单位名称	采购数量	单价	合同金额（万元）	合同签订日期	验收日期	联系人及联系电话

4. 我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造厂家（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

9. 投标人基本情况简介格式

（一）基本情况：

- 1、单位名称：
- 2、地址：
- 3、邮编：
- 4、电话/传真：
- 5、成立日期或注册日期：
- 6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

- 1、实收资本：
- 2、资产总额：
- 3、负债总额：
- 4、营业收入：
- 5、净利润：
- 6、上交税收：
- 7、从业人数：

（三）其他情况：

- 1、专业人员分类及人数：
- 2、企业资质证书情况：
- 3、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字： _____

投标人（公章）： _____

日期： ____年 ____月 ____日

10、《联合投标协议书》格式(如有)

联合投标各方:

甲方:

法定代表人:

住所:

乙方:

法定代表人:

住所:

(如果有的话,可按甲、乙、丙、丁…序列增加)

根据《政府采购法》第二十四条之规定,为响应上海市杨浦区政府采购中心组织实施的项目(项目名称、招标编号)的招标活动,各方经协商,就联合进行投标之事宜,达成如下协议:

一、各方一致决定,以 _____ 为主办人进行投标,并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺,包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同,则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中,甲方承担的合同份额为 _____ 元,乙方承担的合同份额为 _____ 元。

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为:

五、本协议提交招标方后,联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份,甲、乙双方各持一份,另一份作为投标文件的组成部分提交上海市杨浦区政府采购中心。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

20 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

20 年 月 日

11、中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元¹, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员 人, 营业收入 为万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明:(1)本声明函所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商,不属于中小企业划型标准确定的中小企业,不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业,也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

(2)本声明函所称货物由中小企业制造,是指货物由中小企业生产且使用该中小企业的商号或者注册商标,否则不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。

(3)采购项目涉及多个采购标的(主要采购标的,不包括配件、辅料等)且由不同制造商制造的,应当逐一填报每个采购标的的制造商信息。从业人员、营业收入、资产总额填

报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。制造商的分支机构受委托参加本项目采购活动的，应当按照设立该分支机构的企业数据进行填报，仅填报分支机构数据的声明函将不被认可。

(4) 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第二章《投标人须知》规定为准。

(5) 中标人享受中小企业扶持政策的，其在投标客户端中“中小企业声明函”一栏上传的文件将自动随中标结果同时公告。供应商请勿在投标客户端“中小企业声明函”一栏上传投标文件其他内容，否则因自动公告该栏文件导致中标人商业秘密等信息泄露的，招标人不承担任何责任。（实际以采购云平台最新的操作程序为准）

(6) 供应商在投标客户端“中小企业声明函”一栏与投标文件中，多处上传本声明函的，以投标客户端“中小企业声明函”一栏上传的作为认定依据。

注：各行业划型标准：

(一) 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元

及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

12、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位安置残疾人___人，占本单位在职职工人数比例___%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标人为残疾人福利性单位的，本声明函将随中标结果同时公告。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

13、投标诚信承诺书

本公司郑重承诺：

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，将遵循公开、公平、公正和诚信守信的原则，参加_____项目的投标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、不与采购人、其他供应商或者采购机构串通投标，损害国家利益、社会利益和他人合法权益。

三、不向采购人或评标委员会成员或相关人员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不在招投标活动中进行虚假、恶意的质疑和投诉。

八、保证所提供的所有货物、服务均无专利权、商标权、著作权或其他知识产权等有侵害他方的行为。

九、保证中标之后，按照投标文件承诺履约、实施项目。

十、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意承担相应的法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任，

投标供应商全称：_____（盖章）

投标供应商地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____手机：_____

授权代理人（签字或盖章）：_____手机：_____

年 月 日

14. 财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

15. 对分支机构的委托书

委托书（如有）

致：上海市杨浦区政府采购中心

（分支机构名称）系我单位依法设立的分支机构，现我单位委托（分支机构名称）作为我单位唯一的受托人，以我单位的名义参加贵中心（项目名称及编号）项目的投标活动，并代表我单位全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我单位对（分支机构名称）的签章事项及投标活动负全部责任。

在贵中心收到我单位撤销本委托书面通知以前，本委托书一直有效。受托人在本委托书有效期内签署的所有文件不因委托的撤销而失效。

受托人无转委托权，特此委托。

委托人（公章）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

受托人（公章）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

16. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

说明：（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定，在分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求、以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

-
1. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
 2. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
 3. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
 4. 简单的上漆、磨光和分装；
 5. 其他不属于属性改变的情形。

对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，即属于在中国境内生产，可声明符合本国产品标准。

(3) 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品（指采购项目或者采购包中包含的全部货物、服务产品）成本之和的比例达到 80%以上的，还应当提供《关于本国产品成本比例的声明函》。未达到上述比例要求、或未按照上述要求提供《关于本国产品成本比例的声明函》的，不享受本国产品的支持政策。

(4) 中标人提供的本声明函将随中标结果同时公告。

17. 关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

说明：全部产品是指采购项目或者采购包中包含的全部货物、服务产品。

二、技术响应文件有关表格格式

1、投标货物技术偏离表

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	设备名称	招标文件 技术规格 要求	投标货物 实际技术 规格	是否有偏 差	偏离情况 说明	技术支持 资料所在 页次及说 明
★参数						
1						页次：第_页 说明：
2						
3						
.....						
▲参数						
1						
2						
3						
.....						
其他参数						
.....						

说明：

(1) 投标人必须按招标文件技术要求的序号填写本表，如投标产品技术指标（含参数、规格与性能，下同）与招标文件技术要求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。如投标产品技术指标与招标文件技术要求不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，在“偏差说明”一列填写相关说明并注明是“正偏离”还是“负偏离”，并在“技术支持资料所在页次及说明”一列填写相关内容。

(2) 投标人应如实填写技术偏离表。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标文件要求在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）、食药监局出具的注册证及检测机构出具的检测报告等为准，上述材料的效力等级最高为注册证之附件《产品技术要求》、其次为具有 CMA 标记的第三方检测报告、再次为其他检测报告、技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等。投标人提供的证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准。投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，**相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号**，凡不符合上述要求的可以视为无效技术支持资料。技术支持资料原件备查。

3、技术服务、技术培训、售后服务内容与措施一览表

项目名称：

招标编号：

包号：

	内容	措施
技术服务		
技术培训		
售后服务		

4、节能清单和环保清单说明表

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	品牌	投标型号	节能产品认证清单				环保产品认证清单			
			已取得证书日期	清单型号	证书编号	位于节能产品政府采购清单页次	已取得证书日期	清单型号	证书编号	位于环境标志产品政府采购清单页次
1						第 XX 页第 XX 大行第 XX 行				第 XX 页第 XX 大行第 XX 行
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

备注：1、上述“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”、以相关职能部门正式发布的最新一期为准。2、投标人需填写本表，并按以上序号循序在该表后提供《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中该产品所在页的复印件（用颜色笔标识一一对应的认证型号）。

5. 项目负责人情况表

项目名称：

招标编号：

包号：

姓名		出生年月		文化程度		毕业时间	
毕业院校 和专业			从事相关 工作年限			联系方式	
职业资格			技术职称			聘任时间	
主要工作经历： 主要管理项目： 主要工作特点： 主要工作业绩：							

6. 主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表

项目名称：

招标编号：

包号：

项目组成员 姓名	年龄	在项目组中 的岗位	学历和毕业 时间	职称及职业 资格	进入本单位 时间	相关工作 经历	联系方式
...							

7. 类似项目业绩：投标人类似项目一览表格式

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	年份	项目名称	项目内容	合同金额 (万元)	业主情况		
					单位名称	经办人	联系方式
1							
2							
3							
4							

三、各类银行保函格式
1、预付款银行保函格式

致：_____（甲方名称）

鉴于_____（乙方名称）（以下简称“乙方”）根据____年____月____日与贵方签订的_____号合同（以下简称“合同”）向贵方提供（货物和相关服务描述）。

根据贵方在合同中规定，乙方要得到预付款，应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、金额为_____（以大写和数字表示的保证金金额）的银行保函，以保证其正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行_____（银行名称）根据乙方的要求，无条件地和不可撤消地同意作为主要责任人而且不仅仅作为保证人，保证在收到贵方第一次要求就支付给贵方不超过（以大写和数字表示的保证金金额），我行无权反对和不需要先向乙方索赔。

我行进而同意，要履行的合同条件或买卖双方签署的其他合同文件的改变、增加或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知。

本保函自收到合同预付款起直至____年____月____日前一直有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：本保函由中标人在合同生效前提交。

2、履约保证金（银行保函）格式

致：_____（甲方名称）

鉴于_____（乙方名称）（以下简称“乙方”）根据____年____月____日与贵方签订的_____号合同（以下简称“合同”）向贵方提供（货物和相关服务描述）。

根据贵方在合同中规定，乙方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、合同规定金额的银行保函，作为乙方履行合同义务和按照合同规定提供给贵方的服务的履约保证金。。

我行同意为乙方出具此保函。

我行特此承诺，我行作为保证人并以乙方的名义不可撤销地向贵方出具总额为（以大写和数字表示的保证金金额）元人民币、即相当于合同金额的_____%的保函。我行及其继承人和受让人在收到贵方第一次书面宣布乙方违反了合同规定后，就立即无条件、无追索权地向贵方支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而贵方无须证明或说明要求的原因和理由。

本保函自出具之日起至全部合同货物按合同规定验收合格后三十天内完全有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：本保函由中标人在中标后提交。

包 1 合同模板：

[合同中心-项目名称]的合同

项目名称：上海市杨浦区教育事务中心 2026 年杨浦区幼儿园校具项目

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

法定代表人： [合同中心-供应商法人姓名]

([合同中心-供应商法人性别])

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 货物信息

乙方所提供的货物应符合国家的有关规定，货物的配置、功能、制造商、产地、单价、数量等其他信息详见招标文件和投标文件。

本合同的合同价为人民币 [合同中心-合同总价]元整 [合同中心-合同总价大写]。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

2. 交付地点、时间和交货状态

2.1 交付地点： 杨浦区各指定幼儿园。

2.2 交付时间： [合同中心-合同有效期]

3. 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5. 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵甲方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在验收后七日内提出。

6.2 甲方可以采取以下方式对货物组织验收：

(1) 甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方签署验收意见。甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述6.1款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

(2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由甲方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：合同签订后 30 天内，甲方支付中标金额的 30%作为项目首付款。全部设备送货安装完成，经甲方验收合格，供应商提交所有符合要求的付款资料后，30 天内支付剩余金额。

7.2.2 付款条件：本合同付款按照上述付款内容付款，但付款前乙方应先行提供符合要求的完整的付款资料。

8. 伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试和启动监督；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9. 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于投标文件所承诺的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第 10 条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

9.4 卖方应向买方提交一笔金额为 0 的质量保证金，质量保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交质量保证金所需的有关费用均

由其自行承担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付，有效期为验收合格后12个月。

10. 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11. 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿

费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 履约保证金

14.1 在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为 元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

15. 争端的解决

15.1 合同双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。协商不成的任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

16. 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- (1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定, 终止了全部或部分合同, 买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物, 卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是, 卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为, 买方有权解除合同, 并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力, 买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18. 合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外, 卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19. 廉政条款

19.1 双方义务

(1) 严格遵守国家法律法规及廉洁自律的各项规定, 不得利用职务之便向乙方索要或接受任何形式的回扣、礼金、有价证券、贵重物品等, 不得为对方支付个人费用。

(2) 不得安排或接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排。

(3) 不得利用职务之便或商业手段谋取不正当利益, 包括但不限于提供虚假信息、串通投标等。

(4) 甲方应规范履职, 不得故意刁难乙方或设置不合理的条件; 乙方应确保教育设施设备质量符合国家标准与合同约定, 杜绝以次充好、偷工减料。

(5) 甲方应加强对本单位人员的廉洁教育和管理, 乙方应积极配合合同履行监督检查, 如实提供资料信息。

19.2 违约责任

(1) 若甲方违约, 乙方有权向甲方上级主管部门或纪检监察部门举报, 甲方应按照相关规定对责任人进行处理, 并承担由此给乙方造成的经济损失。

(2) 若乙方违约，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同金额 5% 的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。同时，甲方有权将其不良行为上报，限制其在一定期限内参与同类项目的采购活动。

19.3 其他事项

(1) 甲乙双方均有权对对方履行本廉政条款的情况进行监督，发现对方存在违反廉洁自律规定的行为，应及时向有关部门举报。

(2) 本廉政条款作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本廉政条款未尽事宜，按照国家有关法律法规和廉洁自律的规定执行。

20. 合同生效

20.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

20.2 本合同一式肆份，以中文书就，签字各方各执贰份。

21. 合同附件

21.1 本合同附件与合同具有同等效力。

21.2 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

22. 合同修改

22.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

23. 附件

履约验收方案（投标人投标时无需填写）

一、验收组织			
验收组织方式	<input checked="" type="checkbox"/> 自行组织/ <input type="checkbox"/> 委托第三方		
验收主体	上海市杨浦区教育事务中心（上海市杨浦区教育督导评估事务中心）		
二、验收方式与程序			
邀请本项目的其他供应商参加验收	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否	邀请专家参加验收	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
邀请服务对象参加验收	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否	第三方检测机构参加验收	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否
参加抽查检测	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否	存在破坏性检测	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否

	抽查比例		被破坏的检测产品处理方式
履约验收方式	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性验收/ <input type="checkbox"/> 分期验收	履约验收时间	供应商提出验收申请之日起30日内组织验收
验收程序	出具验收单双方签字		
三、验收内容与标准			
序号	验收环节	验收内容	验收标准
1	初验	在交货时(或安装调试后),乙方应对所提供的产品出具国家标准规定的产品合格证或国家认可的行业标准规定的产品合格证,甲方会同使用单位进行查验。具体组织程序、验收标准和方法按采购单位规定程序执行,乙方配合。	产品出具国家标准规定的产品合格证或国家认可的行业标准规定的产品合格证
2	整体验收	项目涉及的所有采购内容完成后,由乙方向甲方提出验收申请,甲方在收到完整的验收资料后1个月内组织专家或自行进行整体验收。验收合格后,甲方项目按合同约定履行付款手续。验收不合格的项目,乙方应及时整改,甲方组织二次验收,如产生验收费用由乙方承担。若二次整改后验收仍达不到合同要求,甲方有权依据合同条款和相关法律法规进行责任追究。	达到采购要求

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：

日期：

合同签订点：网上签约

附件：

技术需求

一、项目概况：

1. 项目名称：上海市杨浦区教育事务中心 2026 年杨浦区幼儿园校具项目
2. 项目预算：350 万元
3. ★交货期：2026 年 8 月 25 日前完成配送安装工作。
4. 交付地址：用户指定地点。
5. 付款方式：合同签订后 30 天内，甲方支付中标金额的 30%作为项目首付款。全部设备送货安装完成，经甲方验收合格，供应商提交所有符合要求的付款资料后，30 天内支付剩余金额。

二、项目背景

根据学校申请，按周期更新，以《上海市幼儿园装备指南》为依据，为杨浦区多所公办幼儿园采购校具一批，促进幼儿身心全面和谐发展。

三、执行标准

- GB/T 3324 《木家具通用技术条件》
- GB/T 3325 《金属家具通用技术条件》
- GB/T 32487 《塑料家具通用技术条件》
- GB/T 3326 《家具 桌、椅、凳类主要尺寸》
- GB 28007 《儿童家具通用技术条件》
- GB 6675 《玩具安全》
- GB/T39600 《人造板及其制品甲醛释放量及分级》
- GB 28481 《塑料家具中有害物质限量》
- GB 18581 《木器涂料中有害物质限量》
- GB 18583 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》
- GB 18584 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》
- GB/T 16799 《家具用皮革》
- QB/T 2454 《家具五金 抽屉导轨》
- GB18587-2001 《室内装饰装修材料地毯，地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》
- 其他国家现行标准

以上标准有最新标准的以新标准为准。

四、需求清单

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
1	幼儿课桌		600*600*H 500/540/5 80	<p>基材：桌面板采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 18\text{mm}$，边角倒圆。立水$59*13\text{mm}$，桌脚采用优质松木实木，榫卯结构，$50*50\text{mm}$方料车半圆弧，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	77
2	幼儿课椅		330*320*H 260/280/3 00	<p>基材：凳面板采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。椅脚采用优质松木实木，榫卯结构，走司$58*12\text{mm}$，脚$45*20\text{mm}$，中档$26*20\text{mm}$，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	400
3	幼儿长桌		1200*600* H500/540/ 580	<p>基材：桌面板采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 18\text{mm}$，边角倒圆。立水$59*13\text{mm}$，桌脚采用优质松木实木，榫卯结构，$50*50\text{mm}$方料车半圆弧，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	88

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
4	幼儿圆凳		直径 260*H260/ 280/300	<p>基材：采用 E0 级优质实木多层板，厚$\geq 15\text{mm}$。</p> <p>饰面：双面桦木实木木皮饰面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他：凳脚折弯成弧形保证安全与稳固。</p> <p>符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	395
5	塑料叠叠床		1400*580* 200	<p>床脚：采用优质 PP 塑料一次成型。</p> <p>床面：优质 PVC 网面</p> <p>床框：采用优质钢管，直径 25mm 圆管，壁厚$\geq 1.8\text{mm}$，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。</p> <p>符合 GB 18584 家具中有害物质限量标准要求。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	80
6	推车		长 1310-1580 、宽 575-830、 高 185	<p>材质：优质 PP 塑料托架+直径 25*1.8mm 可伸缩铁管 + 万向轮</p> <p>符合 GB 18584 塑料家具中有害物质限量标准要求。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	14
7	木质叠叠床		1400*600* 210	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。床架四周边框 150mm 高，下沿离地 50mm。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>床板：优质松木板，厚$\geq 10\text{mm}$ 五根，间距须符合幼儿使用标准，托档四根，粗光倒棱。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	265

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
8	单人床		1400*600*410	床架：采用优质松木实木，48*48mm。榫卯结构，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 床板：优质松木板，厚 $\geq 10\text{mm}$ 五根，间距须符合幼儿使用标准，托档四根，粗光倒棱。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	115
9	七斗玩具柜		900*400*700	基材：采用优质松木实木直拼板，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：柜体左、右侧对称，上部均为1格中空、下部3个抽屉；中间上部2格中空，下部1个抽屉，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	4

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
10	阶梯柜		930*440*910	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为中空开放式，从左到右呈低-高阶梯式，内部放置塑料教具盒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	16
11	可叠长桌		1200*600*750	<p>桌架：采用优质钢管，直径25mm圆管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。</p> <p>桌面基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p>	个		18
12	九筐玩具柜		1000*400*700	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为3层开放式，每层均分3格，共9格。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绑带与墙体固定。</p>	个	部分学校要有背板	4

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
13	转角柜 B		700*400*700	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为弧形，分为3层开放式。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	4
14	转角柜 C		700*400*600	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为弧形，分为1层开放式。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	4
15	书架		900*400*700	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体左侧为2层开放式，右侧为竖向阶梯式4层。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绑带与墙体固定。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
16	七格柜		800*300*8 10	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体左侧为4层开放式，右侧为3层开放式。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	8
17	三层柜		800*300*8 10	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为3层开放式。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	14
18	五格柜		800*300*5 70	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为2层开放式，上层均分2格，下层均分3格。符合 GB/T 43002</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	6

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
19	二层柜		800*300*570	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为2层开放式。符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	8
20	阶梯组合柜		1200*300*810	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体左侧为3层开放式，中间为2层开放式，右侧为1层开放式。符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	4
21	二层 45度弧形柜		650*340*570	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为2层开放式。符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
22	三层边角柜		300*300*8 20	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为3层开放式。符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	4
23	二层边角柜		300*300*5 70	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为2层开放式。符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	1
24	直角柜		600*600*5 70	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为90度转度，分2层开放式。符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
25	立式图书柜		840*300*850	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体呈竖向阶梯式4层。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	1
26	基本图书柜		840*300*800	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体左侧为3层开放式，右侧为竖向阶梯式3层。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	4
27	植物架 B		650*280*1200	<p>基材：采用优质松木实木，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	5




序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
28	美劳柜		700*400*700	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	13
29	圆桌		直径 800*H500/ 540/580	<p>基材：桌面板采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 18\text{mm}$，边角倒圆。立水$59*13\text{mm}$，桌脚采用优质松木实木，榫卯结构，$50*50\text{mm}$方料车半圆弧，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	3
30	黑板柜		800*520*1200	<p>基材：层板采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 18\text{mm}$，边角倒圆。框架采用优质松木实木，榫卯结构，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	6

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
31	小栅栏		800*200*3 70	<p>基材：采用优质松木实木，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	16
32	三层 90 度弧形柜 A		1190*460* 810	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为弧形，分为 3 层开放式，每层均分 2 格。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	2
33	十六斗抽屉柜		1200*400* 850	<p>基材：采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 15\text{mm}$，边角倒圆。木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体分为 4 层，每层 4 个抽屉，共 16 个抽屉。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	个	具体尺寸，颜色，可根据现场实际情况调整	12

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
34	单人沙发		510*450*460	<p>框架基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	张		12
35	双人沙发		920*450*459	<p>框架基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	张		9
36	幼教椅 25CM		座高 250	<p>坐靠板基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 12\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>椅脚：采用 E0 级优质胶合板，正反优质防火板贴面，贴面后厚度$\geq 21\text{mm}$，甲醛释</p>	把		25

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				放量符合 GB/T39600 标准要求。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。可堆叠收纳，座椅符合人体工学设计，结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
37	实木 6 人桌		1200*600* H490/520/ 550	桌面板基材：采用优质松木实木板，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反采用优质防火板贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 桌脚：采用优质桦木实木，直径 65mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。桌脚底部安装有高度 30mm 的可调节塑料件，可通过调整塑料件数量来改变桌面整体高度。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	张		12
38	6 人桌		1200*600* H490/520/ 550	桌面板基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。	张		15

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				封边: 优质 PVC 封边条封边。 桌脚: 采用优质钢管, Φ 38mm 圆管, 壁厚≥1.2mm, 二氧化碳气体保护焊工艺, 表面经酸洗磷化, 静电喷 涂。 其他要求: 桌脚底部配以耐 磨塑胶脚套, 对地板等地面 材料起到保护作用。结构稳 固, 不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及 质量判定的要求, 整件家具 甲醛释放量≤0.050mg/m ³ 。			
39	座椅图书柜		800*350*5 70	基材: 采用 E0 级优质刨花 板, 厚度≥25mm, 甲醛释放 量符合 GB/T39600 标准要 求。 饰面: 正反三聚氰胺贴面, 表面不可留有压痕、划伤、 斑点和凹凸不平, 同批产品 不得出现明显色差。 封边: 优质 PVC 封边条封边。 座椅面料: 采用优质阻燃耐 磨 PU 皮, 要求光泽度好, 透气性强。 海绵: 高密度海绵 (35kg/m ³ 以上), 回弹 35%以上。 其他要求: 柜体一面为图书 柜, 分为竖向阶梯式 3 层, 另一面为座椅。采用踢脚板 设计, 增加稳定性, 防止杂 物进入柜底。结构稳固, 不 易倾倒。全面采用软包防撞 设计。符合 GB/T 43002 儿 童家具质量检验及质量判 定的要求, 整件家具甲醛释 放量≤0.050mg/m ³ 。	个		1
40	幼教椅 27CM		座高 270	坐靠板基材: 采用 E0 级优 质胶合板, 厚度≥12mm, 甲 醛释放量符合 GB/T39600 标 准要求。 饰面: 正反三聚氰胺贴面, 表面不可留有压痕、划伤、 斑点和凹凸不平, 同批产品 不得出现明显色差。 椅脚: 采用 E0 级优质胶合 板, 正反优质防火板贴面, 贴面后厚度≥21mm, 甲醛释 放量符合 GB/T39600 标准要 求。 封边: 原生态木蜡油封边。	把		25

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				其他要求：椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。可堆叠收纳，座椅符合人体工学设计，结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
41	幼教椅 29CM		座高 290	<p>坐靠板基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 12\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>椅脚：采用 E0 级优质胶合板，正反优质防火板贴面，贴面后厚度$\geq 21\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。可堆叠收纳，座椅符合人体工学设计，结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	把		25
42	双人动物沙发 (乳牛)		860*580*560	<p>主框架：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。</p> <p>符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	张		2
43	软垫阅读角		1500*1280*350	面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性	组		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				强。 海绵：高密度海绵（35kg/m ³ 以上），回弹 35%以上。 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求。			
44	火车攀爬组合		1950*1800 *300	面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m ³ 以上），回弹 35%以上。 登高步梯： 480*480*250mm、，整体木制框架外覆海绵 攀爬墙-千草绿： 480*480*340mm 斜坡（高）：480*480*250mm 60 度三角垫：480*60mm 四角平台（低）： 480*480*120mm 波浪梯：980*480*460mm 半六角球池： 980*480*250mm、 台阶梯：480*480*250mm。 内含 5.5cm 海洋球 1000 个，颜色包括粉、黄、白、绿、兰。 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求。	组		1
45	实木可堆叠 单层床		1400*560* 235	基材：床脚采用优质松木实木，48*48mm，围板采用优质松木实木板，厚度≥20mm 厚优质松木板，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 床板：优质松木板，厚≥9mm 五根，间距须符合幼儿使用标准，托档四根，粗光倒棱。 油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：可堆叠，结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m ³ 。	张		95

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
46	双层柜-米色		872*340*595	<p>基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>其他要求：采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		5
47	6 格柜-米色		872*340*595	<p>基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>其他要求：采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
48	中空五格柜-米色		870*340*590	<p>基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、</p>	个		3

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边:优质 PVC 封边条封边。 侧板及边角:均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 其他要求:采用踢脚板设计,增加稳定性,防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固,不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求,整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
49	90 度转角柜-米色		640*640*590	基材:采用 E0 级优质刨花板,厚度 $\geq 16\text{mm}$,背板采用 E0 级优质密度板,厚度 $\geq 5\text{mm}$,甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面:正反三聚氰胺贴面,表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平,同批产品不得出现明显色差。 封边:优质 PVC 封边条封边。 侧板及边角:均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 其他要求:柜体为 90 度转角,分为 2 层开放式,上层无背板,下层有背板。采用踢脚板设计,增加稳定性,防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固,不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求,整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		6
50	3 格柜-米色		872*340*355	基材:采用 E0 级优质刨花板,厚度 $\geq 16\text{mm}$,背板采用 E0 级优质密度板,厚度 $\geq 5\text{mm}$,甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面:正反三聚氰胺贴面,表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平,同批产品不得出现明显色差。 封边:优质 PVC 封边条封边。 侧板及边角:均采用环保耐	个		3

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				磨皮和高密度泡棉包覆。 其他要求：采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
51	基本图书柜 -米色		870*340*5 90	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，背板采用 E0 级优质密度板，厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 其他要求：采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		2
52	城堡入口		2470*350* 1600 含双层柜 870*350*5 90*2 个+ 入口*1 个	双层柜： 基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，背板采用 E0 级优质密度板，厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 其他要求：采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结	组		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				<p>构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。</p> <p>入口：</p> <p>基材：两侧立柱为优质松木实木，草绿色城堡屋顶造型板采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 9\text{mm}$，主题图案采用优质环保材料 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
53	布偶台-米色		900*340*1300	<p>柜体基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>顶部楣板及立柱：楣板采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 9\text{mm}$，立柱采用优质松木实木。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。配置两幅可收紧棉布门帘，台面下方安装长方形磁性绿板，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
54	贩卖台-米色		900*340*1200	<p>柜体基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、</p>	个		2

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				<p>斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>顶部楣板及立柱：楣板采用E0级优质胶合板，厚度$\geq 9\text{mm}$，立柱采用优质松木实木。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。</p> <p>台面下方安装长方形磁性白板，柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
55	厨房灶台-米色		592*340*595	<p>基材：采用E0级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>五金件：优质阻尼铰链等五金配件。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料UV打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。</p> <p>采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		4

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
56	厨房洗涤台 -米色		600*340*5 90	<p>基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>侧板及边角：均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>五金件：优质阻尼铰链等五金配件。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绑带与墙体固定。</p>	个		3
57	4 人桌		800*600*H 370/400/4 30	<p>桌面板基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>桌脚：采用优质榉木实木，直径 65mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚</p>	张		4

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				使用螺旋安装方式与桌面连接。桌脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
58	4人桌-米色		800*600*H370/400/430	<p>桌面基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 40\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>桌面边沿：采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>桌脚：采用优质桦木实木，直径 65mm，并使用特制挡块进行加固，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：底部配以耐磨塑胶脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	张		9
59	圆桌-米色		直径 800*H370/400/430	<p>桌面基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 40\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>桌面边沿：采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>桌脚：采用优质桦木实木，直径 65mm，并使用特制挡块进行加固，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，</p>	张		3

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：底部配以耐磨塑胶脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
60	幼教椅-米色		座高 230	基材：采用 E0 级优质胶合板，框架厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，坐面板厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。边角采用弧状倒角设计，座椅符合人体工程学设计，结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	把		92
61	小圆凳-米色		直径 280*H210	基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（ $35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35%以上。 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		2

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
62	单人沙发- 米色		380*380*3 50	主框架：采用 E0 级优质刨花板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（ $35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	张		2
63	双人沙发- 米色		680*350*3 50	主框架：采用 E0 级优质刨花板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（ $35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	张		2
64	贩卖台		605*407*9 73	基材：侧板采用优质橡胶木实木板，厚度 $\geq 22\text{mm}$ ，其余部位采用 E0 级优质胶合板，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：安装优质棉布布帘，背面多功能沙发坐椅设计。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				固, 不易倾倒。边角采用弧状倒角设计, 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
65	微波炉/冰箱		390*370*710 工作台高度 460	<p>基材: 采用 E0 级优质刨花板, 厚度$\geq 16\text{mm}$, 甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面: 正反三聚氰胺贴面, 表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平, 同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边: 优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求: 主题图案采用优质环保材料 UV 打印工艺处理, 颜色饱满, 图案附着良好, 生动立体, 不易褪色。柜体采用踢脚板设计, 增加稳定性, 防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固, 不易倾倒。边角采用弧状倒角设计, 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		2
66	单格立式中空柜		332*300*312	<p>基材: 采用 E0 级优质刨花板, 厚度$\geq 16\text{mm}$, 甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面: 正反三聚氰胺贴面, 表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平, 同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边: 优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求: 柜体采用踢脚板设计, 增加稳定性, 防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固, 不易倾倒。边角采用弧状倒角设计, 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		26

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
67	三格立式中空柜		332*300*806	<p>基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
68	实木 3 层综合柜-枫木纹		802*298*816	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$，背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体左侧为 5 层开放式，右侧为 3 层开放式。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	个		2
69	3 层 45 度弧形柜-实木		609*337*816	<p>基材：主框架采用优质橡胶木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，层板采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，</p>	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：柜体分为3层开放式，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
70	2层45度弧形柜-实木		609*337*570	基材：主框架采用优质橡胶木实木板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，层板采用E0级优质胶合板，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：柜体分为3层开放式，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		2
71	半圆小书架		600*400*580	基材：采用E0级优质胶合板，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：柜体上部为竖向阶梯式3层，下部为1层开放式。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量	个		4

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
72	旋转书架		$\phi 600*670$	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：底部有一个静音旋转盘，整体书柜可以双向旋转。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		4
73	阅读坐垫 (18 个/ 组)		单个： $\phi 300*35$	<p>面料：采用优质布艺，要求颜色靓丽，透气性好，抗撕裂强度大。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。</p> <p>其他要求：背部设置拉锁，可拆卸换洗。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	组		18
74	移动坐垫收 纳架-高		$\phi 450*770$	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：底部配 4 个静音带刹车 TPE 万向轮。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	不含 垫子	14
75	移动坐垫收 纳架-矮		$740*360*490$	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、</p>	个	不含 垫子	1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：底部配4个静音带刹车 TPE 万向轮。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
76	阅读组合柜		2010*320* 1300	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（ $35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。 其他要求：柜体左、右柜对称，为开放式 4 层，中间部分下柜为 3 格开放式，无背板，上部设置软包坐垫。顶部为弧形造型，条纹布设计。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。	组		1
77	演讲台		560*400*6 70	基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。结构稳固，不易	个		2

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
78	厨房操作台		650*320*540	<p>基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>拉手与旋钮：使用优质榉木实木，表面原生态木蜡油处理。</p> <p>侧板：采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
79	原木-移动推车		$\phi 400*300$	<p>基材：采用优质橡胶木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：底部配 4 个静音带刹车 TPE 万向轮。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		3
80	玻璃美术桌		1200*1200*550	桌脚：采用优质松木实木，80*80mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、	个		3

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				<p>腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>桌面：采用安全防爆玻璃，厚度$\geq 12\text{mm}$。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
81	卷纸绘画板		700*480*1200	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>中间画板：采用优质透明安全亚克力，厚度$\geq 5\text{mm}$。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		10
82	多功能收纳晾纸架		750*300*640	<p>基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体顶部为向上开口的 4 格储物格，下部左侧为 10 块铁艺晾纸架，右侧为开放式 2 层无背板柜。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量\leq</p>	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				0.050mg/m ³ 。			
83	实木教具盒 柜 B		780*300*8 20	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度≥18mm，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体为开放式，内部设置 36 条 PVC 托条，可以放置 18 个小教具盒。塑料件邻苯物质检测符合国家标准规范的要求，塑料件不易老化变色。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	个	含抽 屉	12
84	作品展示架		1430*330* 1500	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度≥18mm，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：上部为开放式展示架，底部为 3 个可移动储物格，每个底部配 4 个静音带刹车 TPE 万向轮。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	个		2
85	教具盒-小 米色		260*230*1 00	材质：优质全新 PP 塑料一次成型。	个		8
86	教具盒-大 米色		260*230*1 90	材质：优质全新 PP 塑料一次成型。	个		4

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
87	可移动美术 纸筒柜		400*400*5 80	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：底部配 4 个静音带刹车 TPE 万向轮。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
88	原木-活动 实木幼教桌		1200*600* H490/520/ 550	<p>桌面基材：采用优质橡胶木实木板，厚度$\geq 22\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>表面处理：原生态木蜡油处理。</p> <p>桌脚：采用优质橡木实木，直径 55mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌面背面使用 3 条 PVC 防变形条，有效防止实木弯曲、变形。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		2
89	欢乐对对碰 厨房		1200*860* 900	<p>基材：采用优质防腐木，直径$\geq 32\text{mm}$，经真空加压处理工艺，有效防止木材弯曲、变形。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌面配置 2 个优质不锈钢盆，4 块黑红亚克力</p>	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				力, 结构稳固, 不易倾倒。边角采用弧状倒角设计, 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
90	户外贩卖台		900*400*150	基材: 采用优质防腐木, 直径 $\geq 32\text{mm}$, 经真空加压处理工艺, 有效防止木材弯曲、变形。 油漆: 采用优质环保木蜡油刷涂。 其他要求: 贩卖台造型含互动窗口, 造作平台和底部收纳层。结构稳固, 不易倾倒。边角采用弧状倒角设计, 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		1
91	积木游戏桌		800*800*470	基材: 采用 E0 级优质胶合板, 厚度 $\geq 18\text{mm}$, 甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面: 正反三聚氰胺贴面, 表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平, 同批产品不得出现明显色差。 封边: 原生态木蜡油封边。 其他要求: 桌面边缘设有挡边, 桌面下方两边各有 3 个开放式储物格。结构稳固, 不易倾倒。边角采用弧状倒角设计, 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		2
92	万能系统积木柜(低)		1080*300*620	基材: 采用 E0 级优质刨花板, 厚度 $\geq 18\text{mm}$, 甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面: 正反三聚氰胺贴面, 表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平, 同批产品不得出现明显色差。 封边: 优质 PVC 封边条封边。 其他要求: 柜体为 2 层开放式, 无背板, 顶板、层板及底板均设有挡边。底部配 4 个静音带刹车 TPE 万向轮。结构稳固, 不易倾倒。边角	个		3

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
93	移动式组合 收纳柜		794*374*533	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体上部为向上开口 3 格储物柜，底部装 4 个尼龙万向轮，其中 2 个可定位。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		3
94	洞洞板柜		800*400*970	<p>基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>洞洞板：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>其他要求：柜体为 2 层开放式，无背板，上层均分 2 格，下层均分 3 格。洞洞板上配有 6 根实木挂钩，表面使用环保水性漆处理。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	含抽屉	4

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
95	网面展示柜		800*400*90	<p>基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体为 2 层开放式，无背板，上层均分 2 格，下层均分 3 格。顶部配一块格子铁网。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	含抽屉	3
96	展示大托架		380*150*30	<p>层板基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>支架：采用优质橡胶木实木，最大处直径 30mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		6
97	展示小托架		300*150*30	<p>层板基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>支架：采用优质橡胶木实木，最大处直径 30mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性</p>	个		6

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				漆,三底两面工艺,全封闭。成品要求木纹清晰,色泽柔和,光滑耐磨。 胶水:优质环保型胶水。 其他要求:边角采用弧状倒角设计,符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求,整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
98	原木挂钩		最大处直径 30*长 70	支架:采用优质橡胶木实木,最大处直径 30mm,木材经干燥防虫处理,含水率达国家标准,木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆:采用优质环保型水性漆,三底两面工艺,全封闭。成品要求木纹清晰,色泽柔和,光滑耐磨。 胶水:优质环保型胶水。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求,整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		15
99	画板		560*1500	基材:采用优质山毛榉实木,厚度 $\geq 10\text{mm}$,木材经干燥防虫处理,含水率达国家标准,木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆:采用优质环保型水性漆,三底两面工艺,全封闭。成品要求木纹清晰,色泽柔和,光滑耐磨。 胶水:优质环保型胶水。 其他要求:边角采用弧状倒角设计,符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求,整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		5
100	立式画板		450*600	基材:采用 E0 级优质胶合板,厚度 $\geq 15\text{mm}$,甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面:正反三聚氰胺贴面,表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平,同批产品不得出现明显色差。 封边:原生态木蜡油封边。 其他要求:边角采用弧状倒角设计,符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量	块		4

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
101	作品展示框		小号： 200*300*200 中号： 400*300*200 大号： 400*300*400 (每组大、中、小号各2个)	基材：采用 E0 级优质欧松板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	组		6
102	爬梯		1900*400*80	侧板基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 中间连接杆：采用优质橡胶木实木， $\phi 30\text{mm}$ ，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。表面经原生态木蜡油处理。 其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		3
103	小三角攀爬		470*350*310	侧板基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 中间连接杆：采用优质橡胶木实木， $\phi 30\text{mm}$ ，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。表面经原生态木蜡油处理。 其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002	个		2

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
104	感统三件套组合		2710*790*770	侧板基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 中间连接杆：采用优质橡胶木实木， $\phi 30\text{mm}$ ，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。表面经原生态木蜡油处理。 其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		1
105	幼儿攀爬组 C		1730*2140*1340	侧板基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：上方有 4 块透明亚克力与一块亚克力镜面，台阶及平台由 5mm 地毯包裹。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		2
106	禅学蒲团 A		$\phi 400*100$	基材：采用优质干草疼编制，表面硬度适中。质地轻便，方便搬运和归纳。	个		85
107	小方桌		600*600*H340/400/440	桌面板基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。	个		8

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				<p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质橡胶木实木，直径 70mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
108	六边形镜柜		800*800*7 30	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：产品内外一共配置 6 块亚克力安全镜面，结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		3
109	换衣镜		380*380*9 10	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：产品侧边配置 1 块亚克力安全镜面，结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
110	实木晾衣架		600*300*1080	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：上部配置 1 根实木挂衣杆，下部配置 4 根实木圆棒，采用橡胶木实木，直径 25mm，底部有 4 个静音带刹车 TPE 材质万向轮。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		3
111	皇室城堡入口		2250*320*1540	<p>基材：左右侧柜采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，中间入口柜采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：左右侧柜采用优质 PVC 封边条封边，中间入口柜采用原生态木蜡油封边。</p> <p>侧板：采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
112	二层 90 度弧形柜		870*320*510	<p>基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p>	个		2



序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：采用优质 PVC 封边条封边。 侧板：采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 其他要求：柜体底部中间采用圆柱脚设计，柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
113	魔法梳妆台		840*460*820	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：采用优质 PVC 封边条封边。 桌面与镜面边缘：采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 其他要求：化妆镜采用优质亚克力，结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		1
114	厨房操作台		650*320*540	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 其他要求：拉手与旋钮采用实木制作，表面原生态木蜡油处理。主题图案采用优质环保材料 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。柜体为开门柜。采用踢脚板设	个		2

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				计, 增加稳定性, 防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固, 不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
115	洗涤操作台		650*320*540	<p>基材: 采用 E0 级优质刨花板, 厚度$\geq 18\text{mm}$, 甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面: 正反三聚氰胺贴面, 表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平, 同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边: 优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求: 拉手与旋扭采用实木制作, 表面原生态木蜡油处理。配置 304 不锈钢水槽, 主题图案采用优质环保材料 UV 打印工艺处理, 颜色饱满, 图案附着力好, 生动立体, 不易褪色。柜体为开门柜。采用踢脚板设计, 增加稳定性, 防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固, 不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
116	六角镜面软包		展开尺寸: 1800*300	<p>面料: 采用优质阻燃耐磨 PU 皮, 要求光泽度好, 透气性强。</p> <p>海绵: 高密度海绵 (35kg/m³ 以上), 回弹 35% 以上。</p> <p>其他要求: 产品外侧配置 6 块亚克力安全镜, 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	可定制外观颜色	3
117	感官活动软包组合		1800*1800*400	<p>面料: 采用优质阻燃耐磨 PU 皮, 要求光泽度好, 透气性强。</p> <p>海绵: 高密度海绵 (35kg/m³ 以上), 回弹 35% 以上。</p> <p>其他要求: 产品外侧配置 12 块亚克力安全镜, 符合 GB/T</p>	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
118	感统小循环组合		3850*3850*600	面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（ $35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。 其他要求：符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		2
119	画板柜-低		800*400*810	基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 其他要求：柜体上部为双面黑/白板，下部为 2 格开放式。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个	含抽屉	1
120	感统 9 件组		1800*1500*500	面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（ $35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。 其他要求：符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		1
121	图书柜		800*300*500	基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：柜体为竖向阶梯	个	不含书	6

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				式3层。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
122	蘑菇茶几-绿		$\phi 600*300$	<p>桌脚：采用优质橡胶木实木，直径70mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>桌面板基材：采用E0级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>面料：采用优质绒布，要求颜色靓丽，抗撕裂强度大。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$以上），回弹35%以上。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
123	科学灯桌		800*800*H 490/520/5 50	<p>桌面板基材：采用E0级优质胶合板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质橡胶木实木，$52*52\text{mm}$，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、</p>	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				<p>节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌面中间有一面白色半透明的亚克力灯面，可以连接电源使用。桌脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
124	婴儿推车		590*280*570	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：推车扶手采用优质橡胶木实木，直径 20mm。结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		2
125	购物小推车		300*430*480	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：推车扶手采用优质橡胶木实木，直径 20mm。结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		3

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
126	三面镜		1050*30*400	<p>边框：采用 E0 级优质橡胶木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>中间镜面：采用优质亚克力安全镜面。</p> <p>其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
127	感统 5 件组		1500*1500*400	<p>面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。</p> <p>符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
128	原木-双人沙发		910*460*490	<p>框架：采用 E0 级优质橡胶木实木板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>面料：采用优质布艺，要求颜色靓丽，抗撕裂强度大。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		2
129	迷你蘑菇凳-黄		$\phi 400*200$	<p>凳脚：采用优质橡胶木实木，直径 70mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。</p>	个		3

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				<p>成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>凳面板基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>面料：采用优质绒布，要求颜色靓丽，抗撕裂强度大。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
130	鲸鱼彩色圆凳组合		单个尺寸： $400*400*320$ 一组 5 个	<p>内框架：采用优质橡胶木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>面料：采用优质绒布，要求颜色靓丽，抗撕裂强度大。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	组		1
131	帐篷小屋		$1500*1000*1200$	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定</p>	个		1


序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
132	原木-墙面 书架-中		500*120*8 50	<p>基材：采用优质橡胶木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		3
133	原木-墙面 书架-大		700*120*8 50	<p>基材：采用优质橡胶木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		3
134	树形墙面图 书架 A		790*90*17 30	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
135	树形墙面图 书架 B		1140*90*1 440	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，</p>	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
136	婴儿床		770*400*300	基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个	不含玩具	2
137	皇冠舞台		1340*1220*1970	基材：侧板采用 E0 级优质胶合板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 其他要求：顶部圆棒采用优质橡胶木实木，直径 25mm，舞台门帘为条纹布，侧板 80cm 以上预留两组孔位，用于连接幼教柜使用。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		1
138	三面画架		600*600*1200	基材：颜料盘采用优质橡胶木实木板，厚度 $\geq 22\text{mm}$ ，其余采用 E0 级优质刨花板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				画架脚和颜料盘边缘：采用优质环保水性漆，，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 其他要求：每一面画板上均配有 2 个固定不锈钢夹，柜体边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤ 0.050mg/m ³ 。			
139	四面画架		900*900*1200	基材：颜料盘采用优质橡胶木实木板，厚度≥22mm，其余采用 E0 级优质刨花板，厚度≥18mm，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 画架脚和颜料盘边缘：采用优质环保水性漆，，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 其他要求：每一面画板上均配有 2 个固定不锈钢夹，柜体边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤ 0.050mg/m ³ 。	个		1
140	装饰墙板-美劳		单片： 600*1000 一套为四片	基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度≥15mm，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 中间部分：板内挖槽放置 9mm 厚度的毛毡板，用于作品材料的展示与固定。 其他要求：主题图案采用优质环保材料 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。 边角采用弧状倒角设计，符	套		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
141	卷纸架		540*180*20	<p>基材：采用优质橡胶木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：可与画卷纸组合使用，上方一块木器可以拆卸用于固定画纸使用。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个	不含纸	2
142	禅学椅		500*300*260	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		4
143	四层展示架		800*300*1200	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为 4 层开放式。底部使用防滑脚垫，结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检</p>	个		8

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
144	圆桌		$\phi 800 \times H340/400/440$	<p>桌面板基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质橡胶木实木，直径 70mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
145	移动教师凳		450*400*400	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。</p> <p>其他要求：两侧边含有 2 个收纳袋，柜体为 2 层开放式，无背板，底部有 4 个静音带刹车 TPE 材质万向轮。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及</p>	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				质量判定的要求，整件家具 甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
146	实木幼教桌		800*600*H 340/400/4 40	<p>桌面基材：采用 E0 级优质橡胶木实木板，厚度$\geq 22\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质橡胶木实木，$52*52\text{mm}$，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		8
147	实木小方桌		600*600*H 340/400/4 40	<p>桌面基材：采用 E0 级优质橡胶木实木板，厚度$\geq 22\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质橡胶木实木，$52*52\text{mm}$，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结</p>	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
148	实木幼教椅 -22cm		270*260*40 座高 220	<p>基材：凳面板采用优质橡胶木实木板，厚度$\geq 16\text{mm}$，边角倒圆。椅脚采用优质橡胶木实木，榫卯结构，脚$30*30\text{mm}$，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		20
149	阅读屋		1000*500*1150	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。</p> <p>其他要求：柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
150	镜面三角		770*430*670	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品</p>	个		2

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：产品内外一共有3块亚克力安全镜面，边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
151	尿布台		840*490*890	基材：采用E0级优质胶合板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：底部带4个静音刹车TPE材质万向轮。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		1
152	欢乐泡泡球池		1200*1200*400	面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（ $35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹35%以上。 符合GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个	不含球	1
153	感统角落攀爬B		1200*1200*400	面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（ $35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹35%以上。 符合GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		1
154	感统-三步梯		600*600*360	面料：采用优质阻燃耐磨PU皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（ $35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹35%以上。 符合GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 \leq	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				0.050mg/m ³ 。			
155	感统-小斜坡		600*600*3 60	面料: 采用优质阻燃耐磨 PU 皮, 要求光泽度好, 透气性强。 海绵: 高密度海绵 (35kg/m ³ 以上), 回弹 35% 以上。 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量 ≤ 0.050mg/m ³ 。	个		1
156	感统-折叠地垫		1800*600* 40	面料: 采用优质阻燃耐磨 PU 皮, 要求光泽度好, 透气性强。 海绵: 高密度海绵 (35kg/m ³ 以上), 回弹 35% 以上。 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量 ≤ 0.050mg/m ³ 。	个		2
157	实木基本图书柜		800*294*8 18	基材: 采用优质松木实木板, 厚度 ≥ 20mm, 背板采用 E0 级优质密度板, 厚度 ≥ 5mm, 甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 油漆: 优质环保型水性漆。三底两面工艺, 全封闭。成品要求木纹清晰, 色泽柔和, 光滑耐磨。 胶水: 优质环保型胶水。 其他要求: 柜体为竖向阶梯式 4 层, 采用踢脚板设计, 增加稳定性, 防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固, 不易倾倒。边角采用弧状倒角设计, 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量 ≤ 0.050mg/m ³ 。	个		1
158	实木 6 人桌		1200*600* H490/520/ 550	桌面板基材: 采用优质松木实木板, 厚度 ≥ 25mm, 甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面: 正反采用优质防火板贴面, 表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平, 同批产品不得出现明显色差。 封边: 原生态木蜡油封边。 桌脚: 采用优质桦木实木, 直径 80mm, 木材经干燥防虫	张		31

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：桌面背面设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。桌脚底部安装有高度30mm的可调节塑料件，可通过调整塑料件数量来改变桌面整体高度。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
159	黑板绘画背板		800*35*1200	框架：采用优质松木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用原生态木蜡油处理。 胶水：优质环保型胶水。 画板：采用优质磁性黑板。符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		1
160	门柜		800*318*570	门板、侧板、顶板基材：采用优质松木实木板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 层板、底板、踢脚板基材：采用E0级优质刨花板，厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 背板：背板采用E0级优质密度板，厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：柜体左侧为开	个		2

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				门，内置 1 块活动层板，松木实木拉手，右侧为 2 层开放式。柜体顶板与侧板连接部分采用塑料圆角配件，圆滑自然过渡。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
161	综合图书柜		836*298*8 50	<p>基材：侧板、竖板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位板材采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T 39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：侧板、竖板采用原生态木蜡油封边，其余部位采用优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求：整体采用弧形大圆角设计。通过竖隔板分为左右两区，左边为三层柜，右边书柜采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅，共设 3 层，各层间竖隔板为弧形设计。柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	个		34
162	中空五格柜 -橡胶木纹		802*298*5 70	<p>基材：采用优质松木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要</p>	个		2

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				<p>求。</p> <p>饰面：橡胶木木皮贴面，正面木皮拼接需木纹对称，纹理清晰自然。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体分为2层开放式，无背板，上层均分2格，下层均分3格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
163	中空五格柜		1100*298*570	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 15\text{mm}$，其余采用E0级优质胶合板，厚度$\geq 12\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为2层开放式，无背板，上层均分2格，下层均分3格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
164	花园画板柜		836*298*1317	<p>基材：侧板、顶板、楣板及画板外框采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，其余采用E0级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p>	个		2

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				<p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。</p> <p>画板为透明画克力，下部柜体分为 2 层开放式，无背板。</p> <p>柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
165	系统图书柜 -透明款		632*298*5 75	<p>基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体上部为向上开口的 4 格储物格，横向竖板波浪造型，前后挡板为透明亚克力，下层为双格中空柜，无背板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
166	万用系统门 柜		785*310*5 50	<p>基材：采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、</p>	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边:优质 PVC 封边条封边。 其他要求: 柜体为开门。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
167	万用系统抽屉柜		785*310*50	基材: 采用 E0 级优质刨花板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，背板采用 E0 级优质密度板，厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面: 正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边: 优质 PVC 封边条封边。 其他要求: 柜体为 3 层，每层 2 个抽屉，共 6 个抽屉。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		1
168	衣帽柜-单体		1090*340*1200	基材: 顶板、侧板、弧形板采用优质松木实木板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，立柱采用 40*40mm 松木实木，背板采用 E0 级优质胶合板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ，其余采用 E0 级优质刨花板，厚度 $\geq 16\text{mm}$ ，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面: 正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边: 优质 PVC 封边条封边。 其他要求: 柜体上方为 5 格收纳柜，用 4 块弧形板进行	个		3

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				间隔，每格前面板上设置一个挂钩，且有标识铭牌，下方为5格矮鞋柜，靠背板为波浪造型。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。			
169	实木8格中空柜-枫木叶绿		1112*298*816	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为3层开放式，无背板，上、下层各均分3格，中层均分2格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
170	实木5格中空柜-枫木叶绿		1110*298*570	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为2层开放式，无背板，上层均分2格，下层均分3格。采用踢</p>	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
171	实木 8 格柜 -枫木纹		802*298*8 16	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为 3 层开放式，上、层各均分 3 格，中层均分 2 格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	个		1
172	3 层 90 度弧形柜-实木		1095*437* 816	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为 3 层开放式，每层均分 2 格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保</p>	个		4

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
173	2层边角柜 -实木		300*300*5 70	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体采用 90 度边角扇形设计，分为 2 层开放式。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		31
174	实木 20 格 活动柜		1110*298* 818	<p>基材：柜体采用优质松木实木板，厚度$\geq 20\text{mm}$，层板采用橡胶木实木板，厚度$\geq 15\text{mm}$，背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：橡胶木实木板与密度板均采用正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体分为 5 层开放式，每层均分 4 格，共 20 格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料</p>	个		4

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。			
175	实木三层柜		1110*298* 818	<p>基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 20\text{mm}$，背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：密度板采用正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体分为 3 层开放式。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	个		9
176	实木三层综合柜		1110*298* 818	<p>基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 20\text{mm}$，背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：密度板采用正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p>	个		4

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				其他要求：柜体左侧分为5层开放式，右侧分为3层开放式。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。			
177	实木中空8格柜		1110*298*818	<p>基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 20\text{mm}$。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体分为3层开放式，无背板，上、下层各均分3格，中层均分2格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
178	实木中空5格柜		1110*298*572	<p>基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 20\text{mm}$。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体分为2层开放式，无背板，上层均分2格，下层均分3格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质</p>	个		2

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				量检验及质量判定的要求， 整件家具甲醛释放量 \leq $0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
179	实木 90 度 内转角柜		596*596*5 72	<p>基材：采用优质松木实木板，顶板厚度$\geq 28\text{mm}$，侧板、层板、底板厚度$\geq 20\text{mm}$，背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：密度板采用正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体采用 90 度转角设计，分为 2 层开放式，上层无背板，下层有背板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		3
180	豪华厨房- 洗碗柜		600*318*5 70	<p>基材：门板、侧板、顶板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，层板、底板、踢脚板采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求：台面下方设置前面板，其表面左侧设置两个松木实木的可旋转调节开关，并明显标识指针位置。洗碗柜门板设置镂空方形孔洞，采用透明亚克力板密</p>	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				封, 用以模拟洗碗机透视窗; 洗碗机内部采用两层小隔间的安全设计, 所有可开合门板内装缓冲铰链。洗碗机右侧为开放式双层柜。柜体顶板与侧板采用塑料圆角配件连接, 自然过渡。柜体采用踢脚板设计, 增加稳定性, 防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固, 不易倾倒。边角采用弧状倒角设计, 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
181	美劳用品柜		600*300*59	<p>基材: 采用 E0 级优质刨花板, 厚度$\geq 16\text{mm}$, 甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面: 正反三聚氰胺贴面, 表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平, 同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边: 优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求: 柜体顶部为上向开口的 4 格储物格, 下部为 2 层开放式, 上层无分隔, 下层均分 2 格。柜体采用踢脚板设计, 增加稳定性, 防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固, 不易倾倒。边角采用弧状倒角设计, 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		19
182	3 层边角柜 -橡胶木纹		300*300*816	<p>基材: 侧板、顶板采用优质松木实木板, 厚度$\geq 18\text{mm}$, 层板、底板采用 E0 级优质刨花板, 厚度$\geq 16\text{mm}$, 甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面: 正反三聚氰胺贴面, 表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平, 同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边: 优质 PVC 封边条封边。</p>	个		2

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				其他要求：柜体为 90 度边角扇形设计，分为 3 层开放式。顶板与侧板采用拐角塑料件进行连接，底部支撑立柱为直径 45mm 橡胶木实木。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
183	透明探究储物箱-橡胶木纹		600*294*300	<p>基材：侧板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体为向上开口的 4 格储物格，前后外挡板采用透明亚克力，产品两侧板设置椭圆形提手孔，柜体采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
184	双面矮图书柜-橡胶木纹		600*298*639	<p>基材：侧板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，其余采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求：顶部提手设计，方便移动，柜体为竖向阶梯式 4 层。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面</p>	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
185	基本图书柜 -橡胶木纹		600*294*800	<p>基材：侧板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，层板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，其余采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体为竖向阶梯式 4 层。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	个		2
186	美劳用品柜		800*300*800	<p>基材：侧板、顶板、上背板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，上方层板采用 E0 级优质胶合板，左侧层板厚度$\geq 9\text{mm}$，右侧层板厚度$\geq 15\text{mm}$，背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，其余采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体上部分左侧为 4 层开放式，右侧为 3 层开放式，上方层板为扇形设计，有 13 个直径 18mm 圆孔，下方层板为圆角方形孔，有</p>	个		2

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				5个直径76mm圆孔,柜体下部分为3层开放式,每层均分为3格,共9格。采用踢脚板设计,增加稳定性,防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固,不易倾倒。边角采用弧状倒角设计,符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求,整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。如靠墙摆放,需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。			
187	实木厨房灶台		554*298*572	<p>基材:采用优质松木实木板,厚度$\geq 20\text{mm}$,背板采用E0级双贴面密度板,厚度$\geq 5\text{mm}$,甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>油漆:优质环保型水性漆。三底两面工艺,全封闭。成品要求木纹清晰,色泽柔和,光滑耐磨。</p> <p>胶水:优质环保型胶水。</p> <p>其他要求:灶台台面设有4个塑料瓦斯,台面下方设置前面板,表面有4个实木按钮,柜门采用银色漆,右侧门镂空部位采用透明亚克力板密封,柜体为开门内,左侧有1块活动层板,右侧无层板。采用踢脚板设计,增加稳定性,防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固,不易倾倒。边角采用弧状倒角设计,符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求,整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
188	实木厨房洗涤台		554*298*572	<p>基材:顶板、底板、侧板、中竖板、层板采用优质松木实木板,厚度$\geq 20\text{mm}$,门板采用E0级优质胶合板,厚度$\geq 18\text{mm}$,背板采用E0级密度板,厚度$\geq 5\text{mm}$,甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面:胶合板采用优质桦木</p>	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				<p>实木木皮贴面，密度板正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：洗涤台台面设有1个松木实木的模拟水龙头和1个不锈钢盆模拟洗涤池，台面下方设置前面板，表面设置4个实木旋钮，柜门采用银色漆，右侧门板圆孔部位采用透明亚克力密封，柜门采用镂空门把手，柜体为开门，左侧有1块活动层板，右侧无层板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
189	实木系统图书柜		640*294*542	<p>基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 20\text{mm}$。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体上部为向上开口的4格储物格，横向竖板波浪造型，前后挡板为透明亚克力，下层为双格中空柜，无背板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
190	实木贩卖台		844*337*143	<p>基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 20\text{mm}$。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：柜体为2层开放式，无背板，顶部装饰条纹篷布，透气性好且可拆洗。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		5
191	实木8格中空柜-枫木纹		1112*298*816	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为3层开放式，无背板，上、下层各均分3格，中层均分2格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		9
192	实木16格活动柜-枫木纹		1112*298*816	<p>基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度$\geq 18\text{mm}$，层板厚度$\geq 15\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、</p>	个		4

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：柜体分为4层开放式，每层均分4格，共16格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。			
193	中空3层柜-实木		804*298*8 14	基材：柜体采用优质橡胶木实木板，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，层板采用E0级优质胶合板，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：柜体分为3层开放式，无背板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		25
194	实木5格中空柜-枫木纹		802*298*5 70	基材：采用优质橡胶木实木板，外框厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，其余部位厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 其他要求：柜体分为2层开放式，上层均分2格，下层	个		56

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				均分3格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
195	90度转角柜-实木		597*597*570	<p>基材：柜体采用优质橡胶木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，层板采用E0级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体为90度转角，分为2层开放式，上层无背板，下层有背板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		33
196	2层90度弧形柜-实木		1095*437*570	<p>基材：柜体采用优质橡胶木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，层板采用E0级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体为90度弧形，分为2层开放式，无背板，每层均分2格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护</p>	个		5

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				作用。结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
197	中空 2 层柜 -实木		804*298*570	<p>基材：柜体采用优质橡胶木实木板，厚度$\geq 15\text{mm}$，层板采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：柜体分为 2 层开放式，无背板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		59
198	微波炉-橡胶木纹		556*326*900	<p>基材：上下侧板、上下顶板、上下门板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，其余采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求：上部设计为嵌入式仿真微波炉，门板设计长椭圆形镂空，采用透明亚克力板密封，一侧设置两个实木旋钮，并明显标识指针位置。下部为双开门柜，门上设置长椭圆形橡胶木实木门拉手，柜门可开合，内置 1 块活动层板。柜体两侧板各设计 1 个长椭圆形镂空孔洞。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜</p>	个		2

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固,不易倾倒。边角采用弧状倒角设计,符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求,整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。如靠墙摆放,需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。			
199	双门植物根部观察器		715*381*450	基材:立柱采用60*40mm优质防腐木,侧板采用防腐木板,厚度 $\geq 22\text{mm}$ 。 油漆:采用优质环保木蜡油刷涂。 其他要求:柜体为双开门结构稳固,不易倾倒。边角采用弧状倒角设计,符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求,整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		1
200	小方桌-实木		600*600*H490/520/550	桌面基材:采用优质松木实木板,厚度 $\geq 25\text{mm}$,甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面:正反采用优质防火板贴面,表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平,同批产品不得出现明显色差。 封边:原生态木蜡油封边。 桌脚:采用优质桦木实木,直径48mm,木材经干燥防虫处理,含水率达国家标准,木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆:采用优质环保型水性漆,三底两面工艺,全封闭。成品要求木纹清晰,色泽柔和,光滑耐磨。 胶水:优质环保型胶水。 其他要求:桌面背面设置有4个ABS塑料连接件,桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。桌脚底部配以塑料脚套,对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固,不易倾倒。边角采用弧状倒角设计,符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求,整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	张		30

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
201	实木幼教椅 25cm-橡胶 木纹		座高 250	<p>基材：采用 E0 级优质橡胶木实木板，框架厚度\geq20mm，坐面板厚度\geq15mm，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。边角采用弧状倒角设计，座椅符合人体工程学设计，结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量\leq0.050mg/m³。</p>	把		100
202	沙发-小		700*480*580	<p>主框架：采用 E0 级优质刨花板，厚度\geq18mm，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>面料：采用优质棉布，要求颜色靓丽，透气性好，抗撕裂强度大。</p> <p>海绵：高密度海绵（35kg/m³ 以上），回弹 35%以上。</p> <p>符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量\leq0.050mg/m³。</p>	张		1
203	沙发-大		1200*480*580	<p>主框架：采用 E0 级优质刨花板，厚度\geq18mm，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>面料：采用优质棉布，要求颜色靓丽，透气性好，抗撕裂强度大。</p>	张		1


序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				海绵：高密度海绵（35kg/m ³ 以上），回弹 35%以上。 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m ³ 。			
204	实木 5 格中空柜-枫木纹		800*300*6 10	基材：侧板、顶板、上饰板采用优质松木实木板，厚度≥18mm，其余采用 E0 级优质刨花板，厚度≥16mm，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 其他要求：柜体分为 2 层开放式，无背板，上层均分 2 格，下层均分 3 格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m ³ 。	个		1
205	实木 8 格中空柜-枫木纹		800*300*8 40	基材：侧板、顶板、上饰板采用优质松木实木板，厚度≥18mm，其余采用 E0 级优质刨花板，厚度≥16mm，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：优质 PVC 封边条封边。 其他要求：柜体分为 3 层开放式，无背板，上、下层各均分 3 格，中层均分 2 格。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
206	90度转角柜-枫木纹		595*595*570	<p>基材：侧板、顶板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，背板采用E0级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，其余采用E0级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体为90度转角，分为2层开放式，上层无背板，下层有背板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
207	2层边角柜-枫木纹		300*300*570	<p>基材：侧板、顶板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，层板、底板采用E0级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体为90度扇形设计，分为2层开放式。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		2

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
208	百搭厨房- 冰箱		600*318*9 00	<p>基材：背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，其余采用 E0 级优质刨花板，侧板厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求：主题图案采用优质环保材料 UV 打印工艺处理，颜色饱满，图案附着力好，生动立体，不易褪色。柜体为开门柜。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	个		1
209	百搭厨房- 碗盘柜		600*318*9 00	<p>基材：背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，其余采用 E0 级优质刨花板，侧板、门板厚度$\geq 18\text{mm}$，其余部位厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求：上部为 2 层开放式，搭配棉布布帘，透气性好且可拆洗，下部柜体为开门柜。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠</p>	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				墙摆放,需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。			
210	百搭厨房-灶台		545*300*6 50	<p>基材:采用 E0 级优质刨花板,厚度$\geq 18\text{mm}$,背板采用 E0 级优质密度板,厚度$\geq 5\text{mm}$,甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面:正反三聚氰胺贴面,表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平,同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边:优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求:主题图案采用优质环保材料 UV 打印工艺处理,颜色饱满,图案附着力好,生动立体,不易褪色。</p> <p>柜体为开门柜,采用踢脚板设计,增加稳定性,防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固,不易倾倒。边角采用弧状倒角设计,符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求,整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放,需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	个		1
211	百搭厨房-洗涤台		545*300*6 50	<p>基材:采用 E0 级优质刨花板,厚度$\geq 18\text{mm}$,背板采用 E0 级优质密度板,厚度$\geq 5\text{mm}$,甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面:正反三聚氰胺贴面,表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平,同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边:优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求:主题图案采用优质环保材料 UV 打印工艺处理,颜色饱满,图案附着力好,生动立体,不易褪色。</p> <p>柜体为开门柜,采用踢脚板设计,增加稳定性,防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固,不易倾倒。边角采用弧状倒角设计,符合 GB/T 43002 儿童家具质量检</p>	个		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。			
212	实木贩卖台		830*300*184	<p>基材：上下侧板、顶板采用优质松木实木板，厚度$\geq 18\text{mm}$，其余采用E0级优质刨花板，厚度$\geq 16\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>其他要求：顶部装饰树叶状布帘，采用优质棉布，透气性好且可拆洗，柜体为2层开放式，无背板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
213	小方桌-百搭		600*600*H 490/520/550	<p>桌面板基材：采用E0级优质刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质PVC封边条封边。</p> <p>桌脚：采用优质钢管，直径38mm圆管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，静电喷涂。</p> <p>其他要求：桌脚底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	张		16


序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
214	幼教椅 25CM		座高 250	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，框架厚度$\geq 18\text{mm}$，坐面板厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。边角采用弧状倒角设计，座椅符合人体工程学设计，结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	把		22
215	幼教椅 27CM		座高 270	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，框架厚度$\geq 18\text{mm}$，坐面板厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。边角采用弧状倒角设计，座椅符合人体工程学设计，结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	把		16
216	幼教椅 29CM		座高 290	<p>基材：采用 E0 级优质胶合板，框架厚度$\geq 18\text{mm}$，坐面板厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：椅脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。边角采用弧状倒角设计，座椅符合人体工程学设计，结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T</p>	把		14

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
217	单人沙发- 米色		645*520*3 85	框架：采用优质松木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（ $35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	张		18
218	双人沙发- 米色		870*520*3 85	框架：采用优质松木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（ $35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	张		17
219	三人沙发- 千草绿		1165*520* 385	框架：采用优质松木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（ $35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	张		15
220	幼教椅 25cm		座高 250	基材：椅架采用优质松木实木，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。坐板和背板采用 E0 级优质松木实木板，	把		115



序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				厚度 \geq 18mm, 甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 油漆: 采用优质环保型水性漆, 三底两面工艺, 全封闭。成品要求木纹清晰, 色泽柔和, 光滑耐磨。 胶水: 优质环保型胶水。 其他要求: 边角采用弧状倒角设计, 座椅符合人体工程学设计, 结构稳固, 不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量 \leq 0.050mg/m ³ 。			
221	幼教椅 27cm		座高 270	基材: 椅架采用优质松木实木, 木材经干燥防虫处理, 含水率达国家标准, 木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。坐板和背板采用 E0 级优质松木实木板, 厚度 \geq 18mm, 甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 油漆: 采用优质环保型水性漆, 三底两面工艺, 全封闭。成品要求木纹清晰, 色泽柔和, 光滑耐磨。 胶水: 优质环保型胶水。 其他要求: 边角采用弧状倒角设计, 座椅符合人体工程学设计, 结构稳固, 不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量 \leq 0.050mg/m ³ 。	把		210
222	幼教椅 29cm		座高 290	基材: 椅架采用优质松木实木, 木材经干燥防虫处理, 含水率达国家标准, 木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。坐板和背板采用 E0 级优质松木实木板, 厚度 \geq 18mm, 甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 油漆: 采用优质环保型水性漆, 三底两面工艺, 全封闭。成品要求木纹清晰, 色泽柔和, 光滑耐磨。 胶水: 优质环保型胶水。 其他要求: 边角采用弧状倒角设计, 座椅符合人体工程学设计, 结构稳固, 不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童	把		150

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
223	自然系空间小屋		1565*1236*1305	<p>基材：框架及立柱采用 E0 级优质胶合板，框架厚度$\geq 15\text{mm}$，立柱厚度$\geq 18\text{mm}$，座柜采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，座柜背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：框架采用原生态木蜡油封边，座柜采用优质 PVC 封边条封边。</p> <p>座柜面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。</p> <p>其他要求：含有 2 个座柜，座柜柜体分为 3 格开放式。</p> <p>符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		1
224	自然系几何黑板柜		1600*400*1400	<p>基材：侧板采用 E0 级优质刨花板，厚度$\geq 18\text{mm}$，造型板采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体中间为大面积黑板。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙摆放，需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	个		4

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
225	阅读分享屋		1106*1100 *1432	<p>基材：小屋周边围板及顶部装饰板采用 E0 级优质胶合板，围板厚度$\geq 18\text{mm}$，装饰板厚度$\geq 15\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>座柜面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。</p> <p>海绵：高密度海绵（$35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上），回弹 35% 以上。</p> <p>其他要求：小屋顶部亭子造型，入口两处装饰板上 4 个圆孔，用于绑扎固定遮阳布帘，入口处围板设计凹形出入口，内部铺设坐垫。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		4
226	双面间隔图书柜		600*300*5 60	<p>基材：采用 E0 级优质刨花板，柜体厚度$\geq 16\text{mm}$，层板厚度$\geq 12\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求：柜体为双面设计的竖向阶梯式 2 层，竖向挡板采用透明亚克力板。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		60
227	角落树屋图书柜		1106*1106 *1867	<p>基材：立式书柜采用 E0 级优质胶合板，侧板、顶板、层板、底板厚度$\geq 12\text{mm}$，顶部树枝造型板、角落树屋图书柜两侧树枝造型板厚度$\geq 18\text{mm}$，单层双格书柜顶板、底板、中竖板采用 E0 级优质胶合板，厚度$\geq 15\text{mm}$，背板采用 E0 级优质密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛</p>	组		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				<p>释放量符合 GB/T 39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>其他要求：产品整体为角落树屋造型，顶部为树叶造型采用绿色帆布模拟，中间树干为90°扇形设计3层开放式书架，下部分为2个单层开放式双格柜，柜面座位区铺设坐垫，采用绿色环保耐磨 PVC 阻燃透气皮包覆，内部填充海绵。座板下方为2格柜，装有踢脚板。地上铺设教学毯，尺寸为200×200mm。边角采用弧状倒角设计，产品整体结构稳固，不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。</p>			
228	白板绘画背板		800*30*1200	<p>框架：采用优质松木实木板，外框厚度≥30mm，拉档厚度≥18mm，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>画板：采用优质磁性白板。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m³。</p>	个		15
229	双面白板柜-橡胶木纹		600*300*640	<p>基材：侧板、上饰板采用优质松木实木板，厚度≥18mm，其余采用 E0 级优质刨花板，厚度≥16mm，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品</p>	个		8

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				不得出现明显色差。 封边:优质 PVC 封边条封边。 其他要求:柜体为双面白板设计,白板下方设置收纳凹槽,顶部设有椭圆形提手孔。采用踢脚板设计,增加稳定性,防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固,不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求,整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
230	6人桌-橡胶木纹		1200*600* H490	桌面基材:采用优质松木实木板,厚度 $\geq 25\text{mm}$,甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面:正反采用优质防火板贴面,表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平,同批产品不得出现明显色差。 封边:原生态木蜡油封边。 桌脚:采用优质橡胶木实木,50*50mm,木材经干燥防虫处理,含水率达国家标准,木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆:采用优质环保型水性漆,三底两面工艺,全封闭。成品要求木纹清晰,色泽柔和,光滑耐磨。 胶水:优质环保型胶水。 其他要求:桌子两端采用20*70*580mm 拉档将桌面与桌脚进行连接。结构稳固,不易倾倒。边角采用弧状倒角设计,符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求,整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	张		25
231	6人桌-橡胶木纹		1200*600* H520	桌面基材:采用优质松木实木板,厚度 $\geq 25\text{mm}$,甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面:正反采用优质防火板贴面,表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平,同批产品不得出现明显色差。 封边:原生态木蜡油封边。 桌脚:采用优质橡胶木实	张		25

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				<p>木，50*50mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌子两端采用20*70*580mm拉档将桌面与桌脚进行连接。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
232	6人桌-橡胶木纹		1200*600* H550	<p>桌面板基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反采用优质防火板贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边：原生态木蜡油封边。</p> <p>桌脚：采用优质橡胶木实木，50*50mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：桌子两端采用20*70*580mm拉档将桌面与桌脚进行连接。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合GB/T 43002儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	张		25
233	实木方桌-橡胶木纹		600*600*H 490/520/5 50	<p>桌面板基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。</p> <p>饰面：正反采用优质防火板贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同</p>	张		90

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				<p>批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 桌脚：采用优质榉木实木，直径 48mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：桌面背面使用塑料应力杆防止开裂，并设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。桌脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>			
234	实木半圆桌 -橡胶木纹		1200*594* H490/520/ 550	<p>桌面板基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。 饰面：正反采用优质防火板贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：原生态木蜡油封边。 桌脚：采用优质榉木实木，直径 48mm，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。 油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。 胶水：优质环保型胶水。 其他要求：桌面背面使用塑料应力杆防止开裂，并设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接。桌脚底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用</p>	张		30

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				弧状倒角设计,符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求,整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
235	6人书包衣帽柜-百搭		1200*395* 1300	<p>基材:采用 E0 级优质刨花板,厚度$\geq 16\text{mm}$,背板采用 E0 级优质密度板,厚度$\geq 5\text{mm}$,甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面:正反三聚氰胺贴面,表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平,同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边:优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求:柜体分为 3 层开放式,上层为 6 格放书包空间,中层为 3 格放帽空间,下层为 3 格放鞋子空间。采用踢脚板设计,增加稳定性,防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固,不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求,整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。如靠墙使用,需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。</p>	个		60
236	2人书包衣帽柜-百搭		410*395*1 300	<p>基材:采用 E0 级优质刨花板,厚度$\geq 16\text{mm}$,背板采用 E0 级优质密度板,厚度$\geq 5\text{mm}$,甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面:正反三聚氰胺贴面,表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平,同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边:优质 PVC 封边条封边。</p> <p>其他要求:柜体分为 3 层开放式,上层为 2 格放书包空间,中层为 1 格放帽空间,下层为 1 格放鞋子空间。采用踢脚板设计,增加稳定性,防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固,不易倾倒。符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求,整件家具甲醛释</p>	个		15

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。如靠墙使用,需用膨胀螺丝或尼龙绷带与墙体固定。			
237	挂墙茶杯柜		820*200*800 水杯格尺寸: 90*140*100	基材:采用E0级优质胶合板,顶板、侧板、底板、中竖板及中层板厚度 $\geq 15\text{mm}$,其他竖板及层板厚度 $\geq 9\text{mm}$,背板采用E0级优质密度板,厚度 $\geq 5\text{mm}$,甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面:正反三聚氰胺贴面,表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平,同批产品不得出现明显色差。 封边:原生态木蜡油封边。 其他要求:挂墙设计,柜体为开门,内部分6层8列共48格,柜门采用镂空设计,加装优质纱网。边角采用弧状倒角设计,符合GB/T43002儿童家具质量检验及质量判定的要求,整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。	个		15
238	多彩教具盒 大-粉色		260*230*190	材质:优质全新PP塑料一次成型。	个		110
239	多彩教具盒 大-新欧亚蓝		260*230*190	材质:优质全新PP塑料一次成型。	个		110
240	多彩教具盒 大-新欧亚紫		260*230*190	材质:优质全新PP塑料一次成型。	个		40
241	多彩教具盒 大-木色		260*230*190	材质:优质全新PP塑料一次成型。	个		40
242	沙发座椅- 桔色		600*350*230	基材:采用E0级优质胶合板,厚度 $\geq 15\text{mm}$,甲醛释放量符合GB/T39600标准要求。 饰面:正反三聚氰胺贴面,表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平,同批产品不得出现明显色差。 封边:原生态木蜡油封边。 面料:采用优质阻燃耐磨PU皮,要求光泽度好,透气性强。 海绵:高密度海绵($35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上),回弹35%以上。	个		5

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ 。			
243	沙发座椅- 灰色		600*350*2 30	<p>基材: 采用 E0 级优质胶合板, 厚度$\geq 15\text{mm}$, 甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面: 正反三聚氰胺贴面, 表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平, 同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边: 原生态木蜡油封边。</p> <p>面料: 采用优质阻燃耐磨 PU 皮, 要求光泽度好, 透气性强。</p> <p>海绵: 高密度海绵 ($35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上), 回弹 35% 以上。</p> <p>符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		5
244	沙发座椅- 米色		600*350*2 30	<p>基材: 采用 E0 级优质胶合板, 厚度$\geq 15\text{mm}$, 甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面: 正反三聚氰胺贴面, 表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平, 同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边: 原生态木蜡油封边。</p> <p>面料: 采用优质阻燃耐磨 PU 皮, 要求光泽度好, 透气性强。</p> <p>海绵: 高密度海绵 ($35\text{kg}/\text{m}^3$ 以上), 回弹 35% 以上。</p> <p>符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求, 整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	个		5
245	沙发靠背座 椅-米色		600*352*4 63	<p>基材: 采用 E0 级优质胶合板, 厚度$\geq 15\text{mm}$, 甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>饰面: 正反三聚氰胺贴面, 表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平, 同批产品不得出现明显色差。</p> <p>封边: 原生态木蜡油封边。</p> <p>面料: 采用优质阻燃耐磨 PU 皮, 要求光泽度好, 透气性</p>	个		5

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				强。 海绵：高密度海绵（35kg/m ³ 以上），回弹 35%以上。 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量≤0.050mg/m ³ 。			
246	六角形软垫组合-高		425*370*200*6 个	面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m ³ 以上），回弹 35%以上。 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求。	组		2
247	成长森林-地面软垫组合 A		3400*3780	面料：采用优质阻燃耐磨 PU 皮，要求光泽度好，透气性强。 海绵：高密度海绵（35kg/m ³ 以上），回弹 35%以上。 符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求。	组		3
248	五边形桌面功能盘		955*829*593	1、尺寸：五边形功能盘各边长度分别为 580/580/580/330/580mm，功能区最大深度为 78mm。通过弯曲高堤将功能盘分为两个区，高堤上可跑玩具车，高堤宽 65mm，轨道宽 41mm，为幼儿提供多样游戏渠道。高堤两侧一边为玩沙戏水区，内尺寸最长为 563mm、最宽为 340mm，设计有弧线形三层阶梯，错落有致，可玩沙、可戏水，每层阶梯高度自上而下依次为 18/24/15mm；另一边为玩水区，内尺寸最长为 650mm、最宽为 340mm，设计水流瀑布阶梯，长 330mm、宽 950mm，槽底设计有水母、海马、海豚、游鱼等海洋动物图案，生动立体，幼儿可模仿钓鱼游戏。各区域周边凸起圆边设计，可防沙水外溢。本款产品可玩沙、玩水、钓鱼、跑车，玩法多样，充分锻炼幼儿感知、动手能力。 2、功能盘采用高密度聚乙烯（HDPE），吸塑一体成型。	套		1

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
				<p>3、功能盘下部支撑结构采用 18mm 厚枫木纹双贴面胶合板，通过木色屏风连接件将 4 块宽 538mm 的板材进行连接，每块板底部镂空半椭圆形设计，镂空部分尺寸为 W273*H300mm。</p> <p>4、屏风连接件由 4 个扣件组成:A 扣件为 80*20*14mm 长方形及六边形组成的体化扣件，长方形两端各设置一个内径为 5mm 的螺丝孔，可固定在屏风及柜体上，六边形中间为内径 6mm 的螺丝孔;B 扣件为圆柱形，内部设计有 6 边形轨道槽，槽深 39mm，其中 1 边镂空，方便 A 扣件插入并上下滑动，B 扣件底部为齿轮状，中间设置一个内径为 6mm 的螺丝孔;C 扣件为 80*20*14mm 长方形及 30*35mm 圆柱形组成的一体化扣件，长方形两端各设置一个内径为 5mm 的螺丝孔，可固定在屏风及柜体上，圆柱形一端设计为齿轮状，可与 B 扣件齿轮互相咬合锁紧，圆柱形中间为内径 M6 的螺母;D 扣件为长 68mm 的带旋转螺帽的螺丝钉，可将 ABC 扣件进行连接，螺丝拧紧时，BC 扣件通过齿轮紧紧咬合，螺丝松动时，BC 扣件齿轮松开，可使连接件间实现>180° 自由旋转。</p> <p>5、通过木色屏风连接件，即可连接板材形成不规则的形状支撑顶部功能盘，亦可在收纳时，将支撑结构折叠收缩成三角形，节约收纳空间，使用灵活性更强。</p>			
249	圆形教学毯 (灰色)		直径 2000*3	材质：优质尼龙	块		3
250	圆形教学毯 (米色)		直径 2000*3	材质：优质尼龙	块		3
251	圆形教学毯 (蓝色)		直径 2000*3	材质：优质尼龙	块		3

序号	设备名称	图片	规格尺寸 (mm)	参数	单位	备注	合计 数
	合计						4180

五、供应商要求

1. 本项目核心产品为幼儿课桌，如多家投标人提供核心产品的品牌相同且均通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；如评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2. 投标方应具有完成本项目的专业能力，所投的货物应符合上述国家标准的规定，并且所有货物及其选用的材料均应达到招标文件中环保标准要求，选用的油漆、胶水均应符合环保标准。须标明产品主要原材料及配件（五金件、锁具、滑轨等）的品牌、产地和等级。
3. 投标文件中需提供家具生产设备的清单、生产工艺流程、质量保证措施及投标产品图片。
4. 在交货前，中标方须向采购人提供专业权威质检部门出具的产品质检报告，否则采购人将拒收产品，导致的项目工期延误责任及损失由中标方全部承担。
5. 报价要求：报价总价为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括：货物（含设备、配件、辅助材料）生产供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、拆卸、搬运、安装、调试、人员培训、税收、售后服务。投标方报价需充分预估各项不确定性及风险，合理报价。

六、检测报告要求

1. 主要原辅材料检测报告

主要原辅材须有经 CMA 及 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告。

- 1) **松木实木板**：提供符合 GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量及分级要求，甲醛释放量符合 E0 级的合格的检测报告；
- 2) **橡胶木实木板**：提供符合 GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量及分级要求，甲醛释放量符合 E0 级的合格的检测报告；
- 3) **饰面刨花板**：提供符合 GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量及分级要求，甲醛释放量符合 E0 级的合格的检测报告；
- 4) **饰面胶合板**：提供符合 GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量及分级要求，甲醛释放量符合 E0 级的合格的检测报告；
- 5) **油漆（水性漆）**：提供符合 GB/T 35602-2017 绿色产品评价 涂料要求，挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛含量（乙酰丙酮法）（限室内用常温自干型涂料）、苯、二甲醛、乙苯和二甲苯的含量总和、乙二醇醚及其酯含量、重金属元素含量（限木器和地坪用色和腻子）各项指标均合格的检测报告；
- 6) **木蜡油**：提供符合 GB/T 27811-2011 室内装饰装修用天然树脂木器涂料要求，在容器中状

态、细度、干燥时间、贮存稳定性、涂膜外观、光泽、硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性、挥发性有机化合物（VOC）含量、苯含量、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属含量各项指标均合格的检测报告；

- 7) **PVC封边条**：符合 QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，外观、形状公差、耐干热性、耐磨性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度、甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ 、氯乙烯单体、可迁移元素（可溶性重金属）各项指标均合格的检测报告；
- 8) **填充物（海绵）**：提供符合 GB/T 30400-2013 要求，危险杂质、污染物、含杂质率、燃烧性能、异味、微生物各项指标均合格的检测报告。

2. 主要成品检测报告

须有经 CMA 及 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告。

- 1) **幼儿桌类**：提供符合 GB/T 43002-2023 儿童家具质量检验及质量判定标准，全性能检测合格且甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯（ mg/m^3 ）、甲苯（ mg/m^3 ）、二甲苯（ mg/m^3 ）、总挥发性有机物(TVOC)（ mg/m^3 ）、表面涂层可迁移元素（ mg/kg ）中锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se 各项指标均合格的检测报告；
- 2) **幼儿椅类**：提供符合 GB/T 43002-2023 儿童家具质量检验及质量判定标准，全性能检测合格且甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯（ mg/m^3 ）、甲苯（ mg/m^3 ）、二甲苯（ mg/m^3 ）、总挥发性有机物(TVOC)（ mg/m^3 ）、表面涂层可迁移元素（ mg/kg ）中锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se 各项指标均合格的检测报告；
- 3) **叠叠床类**：提供符合 GB/T 43002-2023 儿童家具质量检验及质量判定标准，全性能检测合格且甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯（ mg/m^3 ）、甲苯（ mg/m^3 ）、二甲苯（ mg/m^3 ）、总挥发性有机物(TVOC)（ mg/m^3 ）、表面涂层可迁移元素（ mg/kg ）中锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se、塑料中邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异辛酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)各项指标均合格的检测报告；
- 4) **玩具柜类**：提供符合 GB/T 43002-2023 儿童家具质量检验及质量判定标准，全性能检测合格且甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯（ mg/m^3 ）、甲苯（ mg/m^3 ）、二甲苯（ mg/m^3 ）、总挥发性有机物(TVOC)（ mg/m^3 ）、表面涂层可迁移元素（ mg/kg ）中锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se 各项指标均合格的检测报告；
- 5) **儿童沙发类**：提供符合 GB/T 43002-2023 儿童家具质量检验及质量判定标准，全性能检测合格且甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯（ mg/m^3 ）、甲苯（ mg/m^3 ）、二甲苯（ mg/m^3 ）、总挥发性有机物(TVOC)（ mg/m^3 ）、表面涂层可迁移元素（ mg/kg ）中锑 Sb、砷 As、钡 Ba、镉 Cd、铬 Cr、铅 Pb、汞 Hg、硒 Se、皮革中游离甲醛及可分解有害芳香胺染料、阻燃性能各项指标均合格的检测报告；
- 6) **书包衣帽柜类**：提供符合 GB/T 43002-2023 儿童家具质量检验及质量判定标准，全性能检测合格且甲醛释放量 $\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯（ mg/m^3 ）、甲苯（ mg/m^3 ）、二甲苯（ mg/m^3 ）、总挥发性有机物(TVOC)（ mg/m^3 ）各项指标均合格的检测报告。

七、配送及售后要求

1. 安装要求：安装到位，调试合格，交付使用。
2. ★质保期：验收合格后不少于 5 年。
3. 零配件价格：保修期内免费提供，保修期后根据市场行情最低优惠价提供。
4. 售后服务响应：接到电话后 1 小时内作出响应。
5. 解决问题时间：接到报修电话后 4 小时内解决问题，如若 4 小时内解决不了需提供相应产品给校方备用。

八、出样产品及参数要求

1. 本项目投标时需提供以下产品样品：

出样	样品要求	参考图片
幼儿课桌 (样品高度 500mm)	<p>基材：桌面板采用优质松木实木直拼板，厚度$\geq 18\text{mm}$，边角倒圆。立水$59*13\text{mm}$，桌脚采用优质松木实木，榫卯结构，$50*50\text{mm}$方料车半圆弧，木材经干燥防虫处理，含水率达国家标准，木材须无开裂、虫蛀、节子、腐朽和缺棱等缺陷。</p> <p>油漆：采用优质环保型水性漆，三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	
实木厨房灶台	<p>基材：采用优质松木实木板，厚度$\geq 20\text{mm}$，背板采用 E0 级双贴面密度板，厚度$\geq 5\text{mm}$，甲醛释放量符合 GB/T39600 标准要求。</p> <p>油漆：优质环保型水性漆。三底两面工艺，全封闭。成品要求木纹清晰，色泽柔和，光滑耐磨。</p> <p>胶水：优质环保型胶水。</p> <p>其他要求：灶台台面设有 4 个塑料瓦斯，台面下方设置前面板，表面有 4 个实木按钮，柜门采用银色漆，右侧门镂空部位采用透明亚克力板密封，柜体为开门内，左侧有 1 块活动层板，右侧无层板。采用踢脚板设计，增加稳定性，防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。边角采用弧状倒角设计，符合 GB/T 43002 儿童家具质量检验及质量判定的要求，整件家具甲醛释放量$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$。</p>	
五边形桌面 功能盘	<p>1、尺寸：五边形功能盘各边长度分别为$580/580/580/330/580\text{mm}$，功能区最大深度为$78\text{mm}$。通过弯曲高堤将功能盘分为两个区，高堤上可跑玩具车，高堤宽65mm，轨道宽41mm，为幼儿提供多样游戏渠道。高堤两侧一边为玩沙戏水区，内尺寸最长为563mm、最宽为340mm，设计有弧线形三层阶梯，错落有致，可玩沙、可戏水，每层阶梯高度自上而下依次为$18/24/15\text{mm}$；另一边为玩水区，内尺寸最长为650mm、最宽为340mm，设计水流瀑布阶梯，长330mm、宽950mm，槽底设计有水母、海马、海豚、游鱼等海洋动物图案，生动立体，幼儿可模仿钓鱼游戏。各区域周边凸起圆边设计，可防沙水外溢。本款产品可玩沙、玩水、钓鱼、跑车，玩法多样，充分锻炼幼儿感知、动手能力。</p> <p>2、功能盘采用高密度聚乙烯(HDPE)，吸塑一体成型。</p> <p>3、功能盘下部支撑结构采用18mm厚枫木纹双贴面胶合板，通过木色屏风连接件将 4 块宽538mm的板材进行连接，每块板底部镂空半椭圆形设计，镂空部分尺寸为$W273*H300\text{mm}$。</p> <p>4、屏风连接件由 4 个扣件组成：A 扣件为$80*20*14\text{mm}$长方形及</p>	

出样	样品要求	参考图片
	<p>六边形组成的体化扣件，长方形两端各设置一个内径为 5mm 的螺丝孔，可固定在屏风及柜体上，六边形中间为内径 6mm 的螺丝孔；B 扣件为圆柱形，内部设计有 6 边形轨道槽，槽深 39mm，其中 1 边镂空，方便 A 扣件插入并上下滑动，B 扣件底部为齿轮状，中间设置一个内径为 6mm 的螺丝孔；C 扣件为 80*20*14mm 长方形及 30*35mm 圆柱形组成的一体化扣件，长方形两端各设置一个内径为 5mm 的螺丝孔，可固定在屏风及柜体上，圆柱形一端设计为齿轮状，可与 B 扣件齿轮互相咬合锁紧，圆柱形中间为内径 M6 的螺母；D 扣件为长 68mm 的带旋转螺帽的螺丝钉，可将 ABC 扣件进行连接，螺丝拧紧时，BC 扣件通过齿轮紧紧咬合，螺丝松动时，BC 扣件齿轮松开，可使连接件间实现 >180° 自由旋转。</p> <p>5、通过木色屏风连接件，即可连接板材形成不规则的形状支撑顶部功能盘，亦可在收纳时，将支撑结构折叠收缩成三角形，节约收纳空间，使用灵活性更强。</p>	

注：提供样品上请标注样品名称、尺寸、材质、品牌等信息。

2. 样品提交时间：2026 年 6 月 9 日 10:30-11:30 时送达，逾时样品不予接受。
3. 样品提交地址：上海市杨浦区打虎山路 129 号乙。