

# 第一中标候选人投标报价汇总表

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
1	1	公寓床 (四人 间)	星神、 W4000mm*D900mm*H2110mm	3850	840	3234000	1、床立柱：边立柱≥100*60*1.2mm 异形闭口管。正面一侧设有不少于 1 个圆弧尖角，尺寸≥10X15mm，避免前护栏与床立柱之间的缝隙，使整体更美观。侧面≥R48 安全圆弧，内侧设有≥35mm 安全斜边。中立柱≥70*80*1.2mmT 形闭口管。正面一侧设有 2 个圆弧尖角，尺寸≥10X8mm，避免床挺与床立柱之间的缝隙，使整体更美观，T 形管顶部设有宽度≥75mm 整体安全圆弧，T 形管底部宽度≥20mm，内侧设有≥35mm 安全斜边。立柱底部采用优质塑料的静音内塞。 2、床挺：≥60*75*1.2mm T 型闭口管，T 形管底部设有宽度≥60mm 整体安全圆弧， 钢管上端两侧设有≥45*20mm 台阶，一侧放置前护栏	金华星神 家俬有限 公司	浙江省 武义县

XINGSHEN FURNITURE CO.,LTD

6

浙江省武义县古马山工业区

 金华星神家俬有限公司

奉浦校区整体维修一期工程配套家具 商务响应文件

							封板，另一侧放置床板，顶部宽度≥20mm。 3、侧边架上、下短横梁：≥25*25*1.0mm 方管、≥25*50*1.0mm 方管、≥20*40*1.0mm 方管。 4、床板加固档：采用≥25mm*25mm*1.0mm 方管，数量≥3根。 5、床护栏：前护栏高度≥380mm，护栏整体框架采用≥25mm*25mm*1.0mm 优质方管， 内镶一块优质 ENF 级三聚氰胺饰面颗粒板（刨花板），并安装一观察窗。推拉窗整体规格：≥640*265*40mm；外形采用跑道圆设计，内外框材质采用环保 PP 材质注塑工艺一次成型，两者采用螺丝固定，稳固可靠。安装螺丝位置环形整体扣边条内扣遮挡设计，安全美观。中间推拉滑块采用 PP 材质中空吹塑工艺一次成型，内侧设有深度 10mm 弧形凹坑，可进行推拉开启关闭功能，保护使用者的隐私。 6、床头靠背：整体框架由≥25*25*1.0mm 方管、≥25*50*1.0mm 方管组成，并安装一块优质 ENF 级三聚氰胺饰面颗粒板（刨花板），安全、美观。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XINGSHEN FURNITURE CO.,LTD

7

浙江省武义县古马山工业区



						<p>7、侧爬梯：主管采用<math>\geq 25 \times 40 \times 1.0</math>mmD形管，爬梯宽度<math>\geq 410</math>mm。爬梯踏板规格：<math>\geq 360 \times 135 \times 35</math>mm，爬梯踏板采用PP塑料制作踏板上带有<math>\geq 310</math>mm（宽）<math>\times 30</math>mm（深）梯形斜坡凹槽，凹槽内部设有<math>\geq 9</math>条凸起的防滑条。踏板镶嵌两条尺寸为<math>\geq 85 \times 14</math>mm的夜光条，便于夜间使用。</p> <p>8、床板采用<math>\geq 60 \times 15</math>mm厚的优质杉木板，空缝制作，木板面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准；床板平铺钉在<math>\geq 4</math>根<math>\geq 30 \times 40</math>mm的杂木档上。</p> <p>9、床下组合桌柜：板材采用优质ENF级三聚氰胺饰面颗粒板（刨花板）。书桌：<math>\geq 1200 \times 718 \times 1740</math>mm。桌面离地760mm，桌面大斜切造型；桌下侧面配置一落地柜，内侧开放式设计；桌上设书架，侧面三层书架，正面设单层两格开放式书架，下方安装一块宽度120mm以上的洞洞板；落地柜拉手采用铝合金材质复合环形几何体，整体规格<math>\geq 120 \times 45 \times 20</math>mm，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手分上下盖两个部分：上盖</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--



						<p>尺寸：<math>\geq 120 \times 45 \times 19</math>mm、下盖尺寸：<math>\geq 120 \times 45 \times 18</math>mm。拉手可选配加装锁舌，内置挂锁，锁舌材质<math>\geq 2</math>mm冷轧板，三螺丝固定。拉手表面进行喷丸工艺处理、电泳、静电喷涂，涂层与金属表面的附着力强，不易腐蚀和脱落。涂装无明显的气泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。</p> <p>衣柜：<math>\geq 760 \times 718 \times 1740</math>mm。衣柜内部侧面、正面各安装一块层板，挂衣杆采用不锈钢材质。</p> <p>衣柜门板拉手：主拉手采用铝、塑复合材质制作，握把式设计，拉手铸铝底座规格：<math>\geq 160 \times 30 \times 25</math>mm，塑料拉手盖规格：<math>\geq 115 \times 20 \times 15</math>mm；副拉手主体采用铸铝成型件+钢板锁片组成，铸铝成型件由旋转部件、外基座、内基座组成。旋转部件尺寸<math>\geq 25 \times 25 \times 55</math>mm；外基座尺寸：<math>\geq 30 \times 30 \times 30</math>mm；内基座尺寸：<math>\geq 30 \times 30 \times 10</math>mm。使用者可配挂锁，锁悬挂于旋转部件与外基座内孔中（<math>\geq 8 \times 12</math>mm）。书桌、衣柜底部均安装<math>20 \times 50 \times 1.0</math>mm方管防潮落地脚。</p> <p>10、所有铁件焊接均采用二氧化碳气体保护焊，做到</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--



							焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑。各钢件整体焊接后，表面经酸洗磷化生产工艺：脱脂→水洗 I→酸洗→水洗 II→中和→水洗 III→表调→磷化→水洗 IV→钝化过程进行除油除锈及磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷涂，喷涂均匀，粉末选色高雅，漆膜附着力强，产品更加美观大方。		
2	1	公寓床（二人间）（核心产品）	星神、W2000mm*D900mm*H210mm	2138	248	530224	1、床立柱：边立柱≥100*60*1.2mm 异形闭口管。正面一侧设有不少于 1 个圆弧尖角，尺寸≥10X15mm，避免前护栏与床立柱之间的缝隙，使整体更美观。侧面≥R48 安全圆弧，内侧设有≥35mm 安全斜边。立柱底部采用优质塑料的静音内塞。 2、床挺：≥60*75*1.2mm T 型闭口管，T 形管底部设有宽度≥60mm 整体安全圆弧，钢管上端两侧设有≥45*20mm 台阶，一侧放置前护栏封板，另一侧放置床板，顶部宽度≥20mm。 3、侧边架上、下短横梁：≥25*25*1.0mm 方管、≥25*50*1.0mm 方管、≥20*40*1.0mm 方管。	金华星神家俬有限公司	浙江省武义县

XINGSHEN FURNITURE CO.,LTD

10

浙江省武义县古马山工业区



							4、床板加固档：采用≥25mm*25mm*1.0mm 方管，数量≥3 根。 5、床护栏：前护栏高度≥380mm，护栏整体框架采用≥25mm*25mm*1.0mm 优质方管，内镶一块优质 ENF 级三聚胺胶饰面颗粒板（刨花板），并安装一观窗。推拉窗整体规格：≥640*265*40mm；外形采用跑道圆设计。内外框材质采用环保 PP 材质注塑工艺一次成型，两者采用螺丝固定，稳固可靠。安装螺丝位置环形整体扣边条内扣遮挡设计，安全美观。中间推拉滑块采用 PP 材质中空吹塑工艺一次成型，内侧设有深度≥10mm 弧形凹坑，可进行推拉开启关闭功能，保护使用者的隐私。 <b>1、加装后护栏板，安全美观。2、加装名片槽，便于管理。3、护栏内侧安装手机置物盒。</b> 6、床头靠背：整体框架由≥25*25*1.0mm 方管、≥25*50*1.0mm 方管组成，并安装一块优质 ENF 级三聚胺胶饰面颗粒板（刨花板），安全、美观。 7、侧爬梯：主管采用≥25*40*1.0mmD 形管，爬梯宽		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XINGSHEN FURNITURE CO.,LTD

11

浙江省武义县古马山工业区



						<p>度<math>\geq 410\text{mm}</math>。爬梯踏板规格：<math>\geq 360*135*35\text{mm}</math>，爬梯踏板采用 PP 塑料制作，踏板上方带有<math>\geq 310\text{mm}</math>（宽）<math>85\text{mm}</math>（深）梯形斜坡凹槽，凹槽内部设有<math>\geq 9</math>条凸起的防滑条。踏板镶嵌两条尺寸为<math>\geq 85*14\text{mm}</math>的夜光条，便于夜间使用。</p> <p>床板采用<math>\geq 60*15\text{mm}</math>厚的优质杉木板，空缝制作，木板面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准；床板平铺钉在<math>\geq 4</math>根<math>30*40\text{mm}</math>的杂木档上。</p> <p>9、床下组合桌柜：板材采用优质 ENF 级三聚氰胺饰面颗粒板（刨花板）。书桌：<math>\geq 1160*718*1740\text{mm}</math>。桌面离地<math>760\text{mm}</math>，桌面大斜切造型；桌下侧面配置一落地柜，内侧开放式设计；桌上设书架，侧面三层书架，正面设单层两格开放式书架，下方安装一块洞洞板由<math>120\text{mm}</math>加宽到<math>200\text{mm}</math>，置物空间更充足；书架下加装<math>20*30</math>方管支撑，书架承重能力更强。落地柜拉手采用铝合金材质复合环形几何体，整体规格<math>\geq 120\text{mm}*45*20\text{mm}</math>，拉手安装方式为内嵌式拉手；拉手</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--



						<p>分上下盖两个部分：上盖尺寸：<math>\geq 120*45*19\text{mm}</math>、下盖尺寸：<math>\geq 120*45*18\text{mm}</math>。拉手可选配加装锁舌，内置挂锁，锁舌材质<math>\geq 2\text{mm}</math>冷轧板，三螺丝固定。拉手表面进行喷丸工艺处理、电泳、静电喷塑，涂层与金属表面的附着力强，不易腐蚀和脱落。涂装无明显的起泡、流痕、漏底、皱皮和其它损伤。</p> <p>衣柜：<math>\geq 760*718*1740\text{mm}</math>。衣柜内部侧面、正面各安装一块层板，挂衣杆采用不锈钢材质。</p> <p>柜门板拉手：主拉手采用铝、塑复合材质制作，握把式设计，拉手铸铝底座规格：<math>\geq 160*30*25\text{mm}</math>，塑料拉手盖规格：<math>\geq 115*20*15\text{mm}</math>；副拉手主体采用铸铝成型件+钢板锁片组成，铸铝成型件由旋转部件、外基座、内基座组成。旋转部件尺寸<math>\geq 25*25*55\text{mm}</math>；外基座尺寸：<math>\geq 30*30*30\text{mm}</math>；内基座尺寸：<math>\geq 30*30*10\text{mm}</math>。使用者可配挂锁，锁悬挂于旋转部件与外基座内孔中（<math>\geq 8*12\text{mm}</math>）。书桌、衣柜底部均安装<math>\geq 20*50*1.0\text{mm}</math>方管防潮落地脚。</p> <p>10、所有铁件焊接均采用二氧化碳气体保护焊，做到</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--





							焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑。各钢件整体焊接后，表面经酸洗磷化生产工艺：脱脂→水洗 I→酸洗→水洗 II→中和→水洗 III→表调→磷化→水洗 IV→钝化过程进行除油除锈及磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷涂，喷涂均匀，粉末选色高雅，漆膜附着力强，产品更加美观大方。		
3	1	公寓床 (爱心小屋)	星神、 W2100mm*D900mm*H2100mm	1918	4	7672	1、床立柱：边立柱≥104*60*1.2mm 鸭嘴闭口管。正面一侧设有不少于 1 个圆弧尖角，尺寸≥10*15mm，避免前护栏与床立柱之间的缝隙，使整体更美观。侧面≥R48 安全圆弧，内侧设有≥38mm 安全斜边。立柱底部采用优质塑料的静音内塞。 2、床挺：上铺床挺≥60*78*1.2mm T 型闭口管，T 形管底部设有宽度≥60mm 整体安全圆弧，钢管上端两侧设有≥45*20mm 台阶，一侧放置前护栏封板，另一侧放置床板，顶部宽度≥20mm。下铺床挺≥20*60*1.2mm P 形管，管子底部带有圆弧倒角，确保使用到安全性。	金华星神家具有限公司	浙江省武义县



						3、床头横梁：≥25*50*1.0mm 面包管、≥25*50*1.0mm 方管。 4、床板加固档：采用≥25mm*25mm*1.0mm 方管，数量≥3根 5、床护栏：上铺前护栏高度≥380mm，护栏整体框架采用≥25mm*25mm*1.0mm 优质方管，内镶一块 ENF 级优质三聚氰胺饰面刨花板，并安装一观察窗。推拉窗整体规格：≥640*265*40mm；外形采用跑道圆设计，内外框材质采用环保 PP 材质注塑工艺一次成型，两者采用螺丝固定，稳固可靠。安装螺丝位置环形整体扣边条内扣遮挡设计，安全美观。中间推拉滑块采用 PP 材质中空吹塑工艺一次成型，内侧设有深度≥10mm 弧形凹坑，可进行推拉开启关闭功能，保护使用者的隐私。 6、侧爬梯：主管采用≥25*40*1.0mmD 形管，爬梯宽度≥410mm。爬梯踏板规格：≥360*135*35mm，爬梯踏板采用 PP 塑料制作，踏板上方带有 310mm（宽）85mm（深）梯形斜坡凹槽，凹槽内部设有≥9 条凸起		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



							<p>的防滑条。踏板镶嵌两条尺寸为<math>\geq 85 \times 14 \text{mm}</math>的夜光条，便于夜间使用。</p> <p>7、床板采用<math>\geq 60 \times 15 \text{mm}</math>厚的优质杉木板，空缝制作，床板面平整，不变形，不允许钉子外露，双面抛光，板材应结巴少、无霉烂、含水量符合国家标准；床板铺钉在<math>\geq 4</math>根<math>30 \times 40 \text{mm}</math>的杂木档上。</p> <p>8、床下储物区：床尾侧安装置物隔层，采用<math>\geq 20 \times 20 \times 1.0 \text{mm}</math>方管焊接而成。床头侧安装两个推拉车，框架采用<math>\geq 20 \times 20 \times 1.0 \text{mm}</math>方管、<math>\geq \phi 16 \times 1.0 \text{mm}</math>圆管焊接而成，正面安装一块面板，材质 ENF 级优质三聚氰胺饰面颗粒板（刨花板），行李车底部安装定向轮，使用时可向外抽出。</p> <p>9、所有铁件焊接均采用二氧化碳气体保护焊，做到焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑。各钢件整体焊接后，表面经酸洗磷化生产工艺：脱脂→水洗 I→酸洗→水洗 II→中和→水洗 III→表调→磷化→水洗 IV→钝化过程进行除油除锈及磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



							<p>塑，喷塑均匀，粉末选色高雅，漆膜附着力强，产品更加美观大方。</p>		
4	1	单人书桌 (爱心小屋)	星神、 W750mm*D600mm*H1850mm	488	8	3904	<p>1、板材：ENF 级优质三聚氰胺饰面颗粒板（刨花板）。</p> <p>2、脚脚：外框采用<math>\geq 20 \times 40 \times 10 \text{mm}</math>方管、<math>\geq 20 \times 40 \times 1.0</math>面包管焊接而成。</p> <p>3、结构：安装 2 抽屉，抽屉采用下挂无拉手结构，书架分两层，高度、大小分配合理。</p> <p>4、所有铁件焊接均采用二氧化碳气体保护焊，做到焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑。各钢件整体焊接后，表面经酸洗磷化生产工艺：脱脂→水洗 I→酸洗→水洗 II→中和→水洗 III→表调→磷化→水洗 IV→钝化过程进行除油除锈及磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷塑，喷塑均匀，粉末选色高雅，漆膜附着力强，产品更加美观大方。</p>	金华星神家俬有限公司	浙江省武义县
5	1	双人衣柜(爱心小屋)	星神、 W800mm*D600mm*H1850mm	988	4	3952	<p>1、板材：ENF 级优质三聚氰胺饰面颗粒板（刨花板）。</p> <p>2、挂衣杆：不锈钢挂衣杆。</p> <p>3、结构：衣柜内上下分大小区域，下部挂衣，上部</p>	金华星神家俬有限公司	浙江省武义县



							存储。 4、拉手：主拉手采用铝、塑复合材质制作，握把式设计。拉手铸铝底座规格：≥160*30*25mm，塑料拉手盖规格：≥115*20*15mm；副拉手主体采用铸铝成型件+钢板锁片组成，铸铝成型件由旋转部件、外基座、内基座组成。旋转部件尺寸≥25*25*55mm；外基座尺寸：≥30*30*30mm；内基座尺寸：≥30*30*10mm。使用者可配挂锁，锁悬挂于旋转部件与外基座内孔中（≥8*12mm）。 5、底座：≥20*50*1.0mm 方管焊接而成，防止板件直接接触地面，防潮防蛀。 6、所有铁件焊接均采用二氧化碳气体保护焊，做到焊接平整、无虚焊、无明显焊疤、焊接处需打磨光滑。各钢件整体焊接后，表面经酸洗磷化生产工艺：脱脂→水洗 I→酸洗→水洗 II→中和→水洗 III→表调→磷化→水洗 IV→钝化过程进行除油除锈及磷化工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电热固性粉末喷涂，喷涂均匀，粉末选色高雅，漆膜附着力强，产品		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XINGSHEN FURNITURE CO.,LTD

18

浙江省武义县古马山工业区



							更加美观大方。		
6	1	椅子	星神、总深 540 宽 520 高 860mm	260	1928	501280	1、椅座：采用聚丙烯加玻璃纤维全新材料模具成型一体制作，坐宽≥445mm，坐深≥420mm，厚度≥9mm，座面安装高度≥440mm，椅面正面做≥355mm宽*400mm装饰凹槽；背面配≥75*20mmPP 材质弧型螺丝闷盖。 2、椅背：采用聚丙烯加玻璃纤维全新材料模具成型一体制作，背宽≥415mm，背高≥440mm，厚度≥7mm；椅背正面设有宽度≥325mm 高度≥345mm 防滑透气面，防滑透气面设有≥12 根宽度≥1.5*0.5mm 的筋位，防滑透气。通过卡扣加隐藏式螺丝与椅背连接，内置弹簧机构，根据实际使用状态进行椅背角度调节，调节角度 7-10 度。 3、椅脚：采用优质圆管≥16mm*1.5mm（厚）；（喷涂架），金属件表面工艺：各金属件进行打磨、去油、酸洗、磷化、清洗、防锈等工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电喷涂，防锈防腐蚀。	金华市神家俱有限公司	浙江省武义县

XINGSHEN FURNITURE CO.,LTD

19

浙江省武义县古马山工业区



							4、地脚：配有4个PP材质脚垫。 5、塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔； 6、座面椅背耐久性试验不少于12万次。		
7	1	爱心小屋椅子	星神、深度640mm* 宽度660mm*高度 (830-930)mm	588	8	4704	1、椅背：尼龙背框，蓝、灰、绿、粉四色可供选择。 椅背可倾仰，倾扬角度不低于13度。椅背宽度450mm(±5)，椅背高度410mm(±5)，620个透气孔； 2、椅座：全新尼龙材料制造，椅座宽度430mm(±5)，座深度480mm(±5)，椅座与扶手一次注塑成型，含扶手宽度660mm(±5)，45#密度定型海绵。环保，无胶水； 3、扶手：软PU扶手面，尺寸为：65*220mm(±5)，环保特殊胶水粘合成型，坚固耐用，且扶手向下倾斜与水平线成21°(±1°)。 4、机构：环保全尼龙底盘，可升降，； 5、气杆：采用4级QPQ氮化气压棒，氮气纯度99.7%，	金华星神家俬有限公司	浙江省武义县

XINGSHEN FURNITURE CO.,LTD

20

浙江省武义县古马山工业区



							钢芯加强，升降10万次以上无损坏，最大升降行程10cm，承重≥155KG； 6、椅脚：340#尼龙脚抗2次冲击136公斤，静压1136公斤，内部加强筋处理质量更稳定； 7、脚轮：直径6CM轮，转动10万次无损坏，负重150KG的情况下进行测试； 8、面料：采用三防面料4级防水、6级抗油，干湿耐摩擦色牢度4级可达10万次耐磨测试。		
8	1	卡座椅子	星神、 W1200mm*D600mm*H1950mm	1402	42	58884	表面贴防火防水装饰板：板材经过防蛀、防裂、耐腐蚀、耐干热、耐冷热循环、耐冷热温差、耐液、耐湿热、抗冲击；耐磨：耐划痕、耐污染性能、耐光色牢固度、耐干摩擦、耐湿摩擦处理；优点：强度大，抗压性好，防火耐干热、防潮、防水、遇水不发胀、防划痕、耐污染、木材含水率应达到8~16.9%；冷热温差高温应达到(40±2)℃，相对湿度应达到(95±3)%；木材表明手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、裂纹、刷毛、积粉和杂渣、明显色差、皱皮、发粘、漏漆现象。	金华星神家俬有限公司	浙江省武义县

XINGSHEN FURNITURE CO.,LTD

21

浙江省武义县古马山工业区





							坐垫选用高密度海绵扣耐磨 PU 西皮。坐感舒适，易于清洁。软包采用软包 35 以上高密度海绵外扣耐磨西皮。皮革：优质耐磨西皮软包，质感手感非常好，质地柔软，韧性极强，使用寿命长，抗旧性能好。海绵：国标 35 度高回弹力原生海绵，坐感舒适，回弹力强。规格：座深 $\geq 450\text{H}$ ，座高 $\geq 450\text{H}$ 。单面卡座，底框 $\geq 25*50*1.5\text{MM}$ 铁艺喷涂， $\geq 5$ 公分踢脚线。		
9	1	卡座桌子	星神、 W1200mm*D600mm*H750mm	810	21	17010	材质：台面为多层板基材，表面贴防火防水装饰板，四周经多次打磨油漆防水封边；台架选用优质钢管及钢板底座，表面做拉丝防污处理。	金华星神家俬有限公司	浙江省 武义县
10	1	四人餐桌	星神、 W1200mm*D800mm*H750mm	579	10	5790	实木餐桌材质：台面采用多层实木板贴白蜡木皮生产；桌脚选用优质白蜡木实木制作，表面经多次打磨环保油漆覆盖。	金华星神家俬有限公司	浙江省 武义县
11	1	单人餐椅	星神、宽 450mm*深 440mm*高 785mm	225	40	9000	1、椅座：规格 $\geq$ （宽）425mm*（深）420mm*（坐高）440mm；采用 $\geq 16\text{mm}$ 厚优质多层弯曲板制作；座面四周雕刻修边，并采用环保油漆封边，无棱角、安全、	金华星神家俬有限公司	浙江省 武义县



							触摸光滑不伤手；椅座整体弯曲圆滑，凹面贴合臀部提升坐感，久坐舒适； 2、椅背： $\geq$ 规格（宽）445mm*（深）175mm*（背高）335mm，采用 PP（塑料）+GF（玻纤）新料制作；组合座面深度 $\geq 420\text{mm}$ ；靠背整体成 T 字型，上沿护背弧度包裹使用者后背、弯弧带提握倒钩，方便摆放移动、倒钩边倒角圆滑处理、无棱角、安全、触摸光滑不伤手；下方收腰呈梯形，上方最窄处 $\leq 185\text{mm}$ ，靠背贴合脊柱弯曲，外观简约、线条流畅。靠背下侧带有透气孔，尺寸为 $\geq 25\text{mm}*80\text{mm}$ 。 3、椅架主体采用 $\geq \phi 19\text{mm}$ 圆管冷弯工艺成型，焊接工艺进行锁定连接。 4、金属件表面工艺：各金属件进行打磨、去油、酸洗、磷化、清洗、防锈等工艺处理后，通过粉末喷涂设备进行静电喷塑，防锈防腐蚀。 5、地脚：4 个 PP 耐磨地脚，运用管塞方式与钢管锁定。		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



12	1	更衣柜	星神、单柜规格：高945*宽380*深500mm（不含底座，底座80mm）	499	360	179640	<p>1、单柜规格：不小于高945*宽380*深500mm（不含底座，底座80mm）</p> <p>2、材质： 全塑环保储物柜全部为ABS/改性HIPS及全工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。</p> <p>3、工艺：采用针阀式热流道模具恒温、气辅注塑成型，全程自动化生产；采用注塑一次成型。</p> <p>4、安装方式：积木式模块化安装，简单快捷，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，凹凸多向定位连接，产品不变形、不扭曲，牢固耐用，达到可重复拆装使用。</p> <p>5、门把手为单个单体结构，与门板一体设计，门板表面门把手位置设有≥95*60的椭圆造型，门把手是一个≥90*30的半月形单体结构件中间设有一个≥18*16的通孔。此用可用来安装锁具。</p> <p>柜门拉手安装时正面的台阶需压在门板外表面上，两个固定卡扣和一个弹力卡扣需卡在门板背面固定板</p>	金华星神家俬有限公司	浙江省武义县
----	---	-----	---------------------------------------	-----	-----	--------	--	------------	--------



							<p>的对应卡槽内。</p> <p>防柜门脱落设计：柜门与柜体的连接采用上下同轴结构连接，门板的右上角设有一个可伸缩弹力门轴（规格：≥Ø8*26mm），按压后可卡入上下板门轴槽，此设计在门板拆卸时需从上到下依次从门轴同侧按压插销后方可拆卸门，避免学生碰撞门板脱落砸伤或学生自行从柜内拆装柜门发生意外等风险。</p> <p>铰链防脱落设计：门板铰链需采用单个一体铰链（规格：≥27*27*20mm）单个零件组成；门板采用一体成型及大角度开合设计：出厂时门板需为一体式，安装和拆卸时无需再拆装正副门，保证门板长期使用后的牢固性，门板表面采用平面设计，门板表面硬度等级达到3H以上，色彩自然绚丽，易清理，开合角采用120°角，开门时不占用太多通道空间。</p> <p>上下板防松动及位移设计：上下板厚度≥40mm，采用隐藏帽檐设计（帽檐厚度：≥2mm），可将上下板隐藏在上下门板之间。侧板防松动及位移设计：侧板采</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



							用前置定位块,定位块规格 $\geq 40*35*16\text{mm}$ ,侧板安装到位卯榫结构进行锁止,同时向上下两个方向按压定位块与上下两个上下板或底座进行定位锁紧,避免使用时因久后侧板产生位移影响开关门及柜体整体度。 后板换气窗采用百叶窗设计,总透气面积达 $\geq 250\text{mm}^2$ ,换气窗采用 $\geq 7$ 条长条形组成的圆形排列,气孔最大宽度为 $0.15(\pm 0.03)\text{mm}$ , 每个长条透气孔由上下两片错位百页组成,使水滴或水汽不易通过透气孔进入柜内同时又防止细小虫子进入柜子内部透有更好的排气作用避免柜内空气不流通产生异味。 13、产品部件有环保标识,雕刻生产日期,材质均有保质期,用户可随时查看生产日期。 14、使用寿命:防虫、无甲醛、耐腐蚀、不生锈、易清洗,设计使用寿命大于15年。 15、柜子内部结构平整,无筋条,既防止碰伤,而且美观。 16、板材厚度: $\geq$ 单侧板(25mm)、 $\geq$ 顶板		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

XINGSHEN FURNITURE CO.,LTD

26

浙江省武义县古马山工业区



							(40mm)、 $\geq$ 门板(25mm)、 $\geq$ 底座(80mm)、 $\geq$ 双侧板(49mm)		
13	1	浴室更衣凳	星神、长1200*宽400*高450mm	398	30	11940	1、材质说明:凳面为加厚PVC材质,凳腿为ABS材质; 2、生产工艺:注塑ABS和挤塑PVC双重工艺结合; 3、安装说明:凳面PVC下带有脚槽,安装时只要将凳脚插入槽内,并用白色脚扣固定,就能实现无缝粘接; 4、产品特点:具有防水防潮、防腐、耐高温、阻燃、永不生锈、无毒无味等特性;凳面有防滑纹路,美观大方,易于清洁,可直接用水擦洗。	金华星神家具有限公司	浙江省武义县
总价(人民币小写):						4568000 元			
总价(人民币大写):						肆佰伍拾陆万捌仟元整			

说明:

- (1) 所有价格均系用人民币表示,单位为元,精确到分。
- (2) 投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
- (3) 如果不是标准配置,应附报价说明。

XINGSHEN FURNITURE CO.,LTD

27

浙江省武义县古马山工业区