

第一中标候选人投标报价汇总表

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
1	包1	接待桌	品牌：雅风 规格：2500W*700D*750H 型号：YF-FDFZ25001	11850.00	1	11850.00	材质：面材全部采用厚度≥0.6mm天然实木木皮饰面，基材全部采用中密度纤维板，台面厚度≥25mm，台脚板材厚度≥18mm 板材符合以下要求： 水性油漆（底漆）：符合GB/T 23999-2009、GB/T 23983-2009、GB/T 1728-2020、GB/T 35602-2017、HJ 2537-2014、GB/T 1724-2019、GB/T 23986.2-2023、GB/T 30647-2014 要求。 检测内容：在容器中状态搅拌后均匀无硬块，贮存稳定性、耐冻融性、耐磨性符合标准要求，干燥时间：表面干燥时间（压滤纸法）≤25min，实际干燥时间（压滤纸法）≤5h，附着力≤1级，VOC含量（涂料）≤60g/L，可溶性铅未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子、醇酸清漆）：镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量未检出，甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及酯类总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量、N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量、异佛尔酮未检出，重金属元素含量（限木器涂料用色漆）：六价铬未检出。 水性油漆（面漆）：符合GB/T 23983-2009、GB/T 23982-2009、GB/T 23986.2-2023、GB/T 23999-2009、GB/T 30647-2014、GB/T 4893.3-2020、GB/T 9279.1-2015、GB/T 35602-2017、GB/T 23994-2009、HJ 2537-2014 要求。检测内容：抗粘连性：MM：A-0、MB：A-0，表面耐干热达到1级，耐划痕：未划伤，VOC含量（涂料）≤55g/L，可溶性铅未检出，可溶性重金属含量（限色漆、腻子、醇酸清漆）：镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量未检出，甲醛含量≤20mg/Kg，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、乙二醇醚及酯类总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出，N-甲基吡咯烷酮（NMP）含量、N，N-二甲基甲酰胺（DMF）含量、异佛尔酮未检出，重金属元素含量（限木器涂料用色漆）：六价铬未检出，可溶性元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、硒（Se）未检出。 中密度纤维板：符合GB/T 39600-2021、GB/T 11718-2021、GB/T 15102-2017 要求。甲醛释放量（气候箱法）ENF级≤0.025mg/m³，密度0.65-0.8g/cm³，含水率3-13%，握螺钉力：板面≥900N、板边≥600N，吸水厚度膨胀率≤8.0%，表面耐香烟灼烧≥4级。 铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999 要求，中性盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥15万次检测合格，安装	雅风	上海
							B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，下沉量不大于1.0mm。 导轨：符合GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 2454-2013 要求。其中中性盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥15万次检测合格；下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的2%。		

13	包 1	多功能桌椅	品牌：雅风 规格：580W*760D*980H 型号：YF-FDFZ25013	490.00	102	49980.00	座/背棉：高密度冷发泡PU定型棉 坐/背外壳：定型弯板喷油 面料：优质麻绒 扶手面：实木喷油 站脚：冷轧钢双排脚 写字板：内藏式写字板 回复机构：阻尼慢回弹	雅风	上海
----	-----	-------	---	--------	-----	----------	--	----	----

14	包 1	升降发言台	品牌：雅风 规格：1000(长)*700(宽)*987/1187(高)mm 型号：YF-FDFZ25014	4700.00	1	4700.00	材料：主体采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm） 电机功率：60W 升降速度：9MM/S 表面处理：酸洗、磷化、静电喷塑 工艺：严格按照公司质量体系要求及完整的工艺流程，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑等工序制作，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全，从装配到装箱和各配件均经过严格的检验，确保产品的质量。 产品特点： 1、主体采用国标1.2mm冷轧钢板+高档木纹18mm环保颗粒板精制而成，内附安全锁；采用冷轧钢板桌体，整体外观流线型设计，美观大方，具备防火特性，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒。	雅风	上海
15	包 1	办公桌	品牌：雅风 办公桌规格：1400W*700D*1200H 小柜规格：395W*500D*620H 型号：YF-FDFZ25015	1180.00	12	14160.00	办公桌： 双面浸渍胶膜纸饰面复合板，符合环保标准，板材符合以下要求： 符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2017 要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐磨耗值≤80mg/100r，表面耐干热达到4级以上，表面耐污染腐蚀达到4级以上，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等符合要求，表面耐龟裂达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度大于或等于灰度卡4级，甲醛释放量（气候箱法）≤0.124。 封边：激光封边，采用≥2.0mm厚的ABS封边条，所有边缘及线孔均封边。封边条有害物质限量、理化性能符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求，	雅风	上海
25	包 1	实验桌 配套操作控制台（含教师演示用）	品牌：雅风 规格：1200*720*195mm 型号：YF-FDFZ25025	7490.00	17	127330.00	一、模块主架舱体：1、采用标准模块化组成，1200*720*195mm为一组； 2、外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金	雅风	上海
35	包 1	实验桌 配套操作控制台（含教师演示用）	品牌：雅风 规格：1200*720*195mm 型号：YF-FDFZ25035	7350.00	17	124950.00	一、模块主架舱体：1、采用标准模块化组成，1200*720*195mm为一组； 2、外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 3、模块主架舱体技术要求满足：GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件 (1)、金属喷漆（塑）涂层理化满足：1.1 硬度≥H；1.2 冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；1.3 耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥	雅风	上海

70	包 1	异形转角软凳	品牌：雅风 规格：1600W*720D 型号：YF-FDFZ25070	3160.00	16	50560.00	<p>人体接触面采用天然牛皮，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理</p> <p>牛皮质量要求：</p> <p>1) 摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐磨性、耐折牢度、撕裂力、耐光性、涂层粘着牢度符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》要求。</p> <p>2) 有害物质限值符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》B 类要求。</p> <p>海绵：符合 GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、QB/T 2280-2016 要求。检测内容：回弹率$\geq 55\%$，75%压缩永久变形$\leq 4.8\%$，拉伸强度$\geq 132\text{kPa}$，断裂伸长率$\geq 180.0\%$，撕裂强度$\geq 5.2\text{N/cm}$，甲醛释放量未检出，表观密度$\geq 31\text{Kg/m}^3$。</p> <p>内部结构：实木内框架+多层实木板，结合 S 形弹簧尼龙绷带。</p> <p>脚架：采用橡木实木脚架，木材经防腐防虫防潮等技术处理，不使用虫蚀、腐朽材，木材四面抛光处理。</p>	雅风	上海
----	-----	--------	---	---------	----	----------	---	----	----

71	包 1	异形三角软凳	品牌：雅风 规格：3600W*1500D 型号：YF-FDFZ25071	31600.00	2	63200.00	<p>人体接触面采用天然牛皮，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理</p> <p>牛皮质量要求：</p> <p>1) 摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐磨性、耐折牢度、撕裂力、耐光性、涂层粘着牢度符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》要求。</p> <p>2) 有害物质限值符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》B 类要求。</p> <p>海绵：符合 GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、QB/T 2280-2016 要求。检测内容：回弹率$\geq 55\%$，75%压缩永久变形$\leq 4.8\%$，拉伸强度$\geq 132\text{kPa}$，断裂伸长率$\geq 180.0\%$，撕裂强度$\geq 5.2\text{N/cm}$，甲醛释放量未检出，表观密度$\geq 31\text{Kg/m}^3$。</p> <p>内部结构：实木内框架+多层实木板，结合 S 形弹簧尼龙绷带。</p> <p>脚架：采用橡木实木脚架，木材经防腐防虫防潮等技术处理，不使用虫蚀、腐朽材，木材四面抛光处理。</p>	雅风	上海
----	-----	--------	--	----------	---	----------	---	----	----

73	包 1	休闲椅	品牌：雅风 规格：常规尺寸 型号：YF-FDFZ25073	1580.00	12	18960.00	人体接触面采用天然牛皮，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理 牛皮质量要求： 1) 摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐磨性、耐折牢度、撕裂力、耐光性、涂层粘着牢度符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》要求。 2) 有害物质限值符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》B 类要求。 海绵：符合 GB/T10802-2023、GB/T 6343-2009、QB/T 2280-2016 要求。检测内容：回弹率 $\geq 55\%$ ，75%压缩永久变形 $\leq 4.8\%$ ，拉伸强度 $\geq 132\text{kPa}$ ，断裂伸长率 $\geq 180.0\%$ ，撕裂强度 $\geq 5.2\text{N/cm}$ ，甲醛释放量未检出，表观密度 $\geq 31\text{Kg/m}^3$ 。 内部结构：实木内框架+多层实木板，结合 S 形弹簧尼龙绷带。 脚架：采用橡木实木脚架，木材经防腐防虫防潮等技术处理，不使用虫蚀、腐朽材，木材四面抛光处理。	雅风	上海
74	包 1	组合桌	品牌：雅风 规格：可折叠桌 型号：YF-FDFZ25074	580.00	90	52200.00	钢管、铝制件结合支架表面喷塑，带钢制前挡板， 2 只静音脚轮 2、台面 E0 级人造板，软塑封边 3 桌斗：白色 ABS 材料，带复位功能 4、台面可翻转，桌子具备正线盒放功能	雅风	上海
75	包 1	组合椅	品牌：雅风 规格：常规尺寸 型号：YF-FDFZ25075	245.00	90	22050.00	课椅背及课椅座 采用原生聚丙烯塑料(PP)注塑一体成型。 课椅背拥有 11 条加强筋设计使椅背拥有超强	雅风	上海

							韧性。课椅背材料执行标准： HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》 课椅脚架：采用直径 27 毫米金属圆管经静电喷粉表面处理。 课椅脚垫：采用原生聚丙烯塑料(PP)注塑成型，课椅整体安全及绿色要求符合： QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》		
76	包 1	椅子	品牌：雅风 规格：D (570 \pm 10) mm * W (535 \pm 10) mm * H (815 \pm 10) mm 型号：YF-FDFZ25076	890.00	64	56960.00	材质说明： ◆椅背：黑色塑胶背框 (PA66+GF30%)，蒙进口网，面料色牢度测试：干擦 4 级、湿擦 3 级/马丁代尔耐磨测试：1 万次允许有起毛不能断纱，3 万次允许断纱不能破洞 ◆座垫：黑色塑胶座垫 (PP+GF35%) 可带座软包 (定型泡棉：445.3mm*429.5mm，厚 25mm (65 密/55 \pm 5°) ◆扶手：SPCC 焊接组件/表面烤漆/沙纹漆/管径 Φ 22.2mm，壁厚：2.0mm ◆台面板：E1 级 MDF 板/表面工艺：塑面板，写字板支架 SPCC 焊接组件/表面烤漆/沙纹漆/管径 Φ 22.2mm，壁厚：2.0mm ◆椅脚：四脚铁架烤漆，黑色固定脚垫	雅风	上海

78	包1	休息沙发	品牌：雅风 规格：2900W*1500D*720H 型号：YF-FDFZ25078	23700.00	1	23700.00	人体接触面采用天然牛皮，厚度≥1.2mm，经液态染色及防潮、防污等工艺处理 牛皮质量要求： 1) 摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐磨性、耐折牢度、撕裂力、耐光性、涂层粘着牢度符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》要求。 2) 有害物质限值符合 HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》B类要求。 海绵：符合 GB/T10802-2023、GB/T 6343-2009、QB/T 2280-2016 要求。检测内容：回弹率≥55%，75%压缩永久变形≤4.8%，拉伸强度≥132kPa，断裂伸长率≥180.0%，撕裂强度≥5.2N/cm，甲醛释放量未检出，表观密度≥31Kg/m³。 内部结构：实木内框架+多层实木板，结合S形弹簧尼龙绷带。 脚架：采用橡木实木脚架，木材经防腐防虫防潮等技术处理，不使用虫蚀、腐朽材，木材四面抛光处理。	雅风	上海
79	包1	单人床	品牌：雅风 规格：2000W*1000D 型号：YF-FDFZ25079	2450.00	98	240100.00	双面浸渍胶膜纸饰面胶合板，符合环保标准，板材符合以下要求： 符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2017 要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐磨损值≤80mg/100r，表面耐干热达到4级以上，表面耐污染腐蚀达到4级以上，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等符合要求，表面耐龟裂达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度大于或等于灰度卡4级，甲醛释放量(气候箱法)≤0.124。 封边：激光封边，采用≥2.0mm厚的ABS封边条，	雅风	上海
80	包1	床垫	品牌：雅风 规格：2000W*1000D 型号：YF-FDFZ25080	470.00	98	46060.00	所有边缘及线孔均封边。封边条有害物质限量、理化性能符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。 2. A面：绗缝层：针织面料+蓬松适棉+高弹海绵+代棕棉+白色无纺布+热烘绵。弹簧系统：连锁钢弹簧。 3. B面：绗缝层：超韧防滑面料+高弹海绵+白色无纺布；垫层：热烘绵。	雅风	上海
81	包1	写字桌	品牌：雅风 规格：详见图纸 型号：YF-FDFZ25081	1180.00	98	115640.00	双面浸渍胶膜纸饰面胶合板，符合环保标准，板材符合以下要求： 符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2017 要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐磨损值≤80mg/100r，表面耐干热达到4级以上，表面耐污染腐蚀达到4级以上，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等符合要求，表面耐龟裂达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度大于或等于灰度卡4级，甲醛释放量(气候箱法)≤0.124。 封边：激光封边，采用≥2.0mm厚的ABS封边条，所有边缘及线孔均封边。封边条有害物质限量、理化性能符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。 铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999 要求，中性盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥15万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，下沉量不	雅风	上海

							大于1.0mm。 导轨：符合GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 2454-2013要求。其中中性盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥15万次检测合格；下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的2%。		
82	包1	壁柜	品牌：雅风 规格：1800W*400D*400H (按实际空间尺寸可调整) 型号：YF-FDFZ25082	1060.00	98	103880.00	双面浸渍胶膜纸饰面胶合板，符合环保标准，板材符合以下要求： 符合GB/T 34722-2017、GB 18580-2017要求，表面耐香烟灼烧≥4级，表面耐磨耗值≤80mg/100r，表面耐干热达到4级以上，表面耐污染腐蚀达到4级以上，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等符合要求，表面耐龟裂达到4级以上，表面耐水蒸气达到4级以上，耐光色牢度大于或等于4级，甲醛释放量(气候箱法)≤0.124g/m ³ 。 封边：激光封边，采用≥2.0mm厚的ABS封边条，所有边缘及线孔均封边。封边条有害物质限量、理化性能符合GB/T 24463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。 铰链：符合QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999要求，中性盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥15万次检测合格，安装B型试验门时，下沉量不大于1.5mm，下沉量不	雅风	上海

							大于1.0mm。 导轨：符合GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 2454-2013要求。其中中性盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；耐久性≥15万次检测合格；下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的2%。		
83	包1	写字椅	品牌：雅风 规格：常规尺寸 型号：YF-FDFZ25083	580.00	98	56840.00	椅身及椅座：采用全新聚丙烯加玻璃纤维(PP+GF)体成型加厚塑板，具有一定的韧性，体贴人体工程学弧度设计，舒适美观，结构稳定，结实耐用。椅壳边缘圆润无棱角，使用更安全。抗菌性能：大肠杆菌≥99.9%、金黄色葡萄球菌299.9%、肺炎克雷伯氏菌>99.9%、铜绿假单胞菌>99.9%、符合GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》； 防霉性能：黑曲霉、宛氏拟青霉、链格孢、土符合JC/T 2039-2010《抗霉防霉木质装饰板》。 椅座：坐垫/OTF优质面料/高密度海绵/内部是加强塑料面板 PP符合GB/T 1877.2-2007要求，邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁酯苯酯：(BBP)、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)均未检出；重金属：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)均未检出；多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量均未检出。	雅风	上海

84	包 1	置物柜	品牌：雅风 规格： 800W*400D*1000H 型号：YF-FDFZ25084	1200.00	49	58800.00	<p>双面浸渍胶膜纸饰面胶合板，符合环保标准，板材符合以下要求： 符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2017 要求，表面耐香烟灼烧≥4 级，表面耐磨耗值≤80mg/100r，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐污染腐蚀达到 4 级以上，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等符合要求，表面耐龟裂达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度大于或等于灰度卡 4 级，甲醛释放量(气候箱法)≤0.124。</p> <p>封边：激光封边，采用≥2.0mm 厚的 ABS 封边条，所有边缘及线孔均封边。封边条有害物质限量、理化性能符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。</p> <p>铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999 要求，中性盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级；乙酸盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级；耐久性≥15 万次检测合格，安装 B 型试验门时，下沉量不大于 1.5mm，下沉量不大于 1.0mm。</p> <p>导轨：符合 GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 2454-2013 要求。其中中性盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级；乙酸盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级；耐久性≥15 万次检测合格；下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的 2%。</p>	雅风	上海
----	-----	-----	--	---------	----	----------	--	----	----

85	包 1	双人衣柜	品牌：雅风 规格： 1400W*400D*2000H 型号：YF-FDFZ25085	2650.00	49	129850.00	<p>双面浸渍胶膜纸饰面胶合板，符合环保标准，板材符合以下要求： 符合 GB/T 34722-2017、GB 18580-2017 要求，表面耐香烟灼烧≥4 级，表面耐磨耗值≤80mg/100r，表面耐干热达到 4 级以上，表面耐污染腐蚀达到 4 级以上，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等符合要求，表面耐龟裂达到 4 级以上，表面耐水蒸气达到 4 级以上，耐光色牢度大于或等于灰度卡 4 级，甲醛释放量(气候箱法)≤0.124。</p> <p>封边：激光封边，采用≥2.0mm 厚的 ABS 封边条，所有边缘及线孔均封边。封边条有害物质限量、理化性能符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。</p> <p>铰链：符合 QB/T 2189-2013、GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999 要求，中性盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级；乙酸盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级；耐久性≥15 万次检测合格，安装 B 型试验门时，下沉量不大于 1.5mm，下沉量不大于 1.0mm。</p> <p>导轨：符合 GB/T 10125-2021、QB/T 3832-1999、QB/T 2454-2013 要求。其中中性盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级；乙酸盐雾试验≥120h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级；耐久性≥15 万次检测合格；下沉量不超过抽屉导轨拉出长度的 2%。</p>	雅风	上海
----	-----	------	---	---------	----	-----------	--	----	----

10 3	包 1	卡座	品牌：雅风 规格：依图定制 型号：YF-FDFZ25103	1550.00	42	65100.00	人体接触面采用天然牛皮，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理 牛皮质量要求： 1) 摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）、耐磨性、耐折牢度、撕裂力、耐光性、涂层粘着	雅风	上海
---------	-----	----	-------------------------------------	---------	----	----------	---	----	----

							牢度符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》要求。 2) 有害物质限值符合 HJ 507-2009 《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》B 类要求。 海绵：符合 GB/T10802-2023、GB/T 6343-2009、QB/T 2280-2016 要求。检测内容：回弹率 $\geq 55\%$ ，75%压缩永久变形 $\leq 4.8\%$ ，拉伸强度 $\geq 132\text{kPa}$ ，断裂伸长率 $\geq 180.0\%$ ，撕裂强度 $\geq 5.2\text{N/cm}$ ，甲醛释放量未检出，表观密度 $\geq 31\text{Kg/m}^3$ 。 内部结构：实木内框架+多层实木板，结合 S 形弹簧尼龙绷带。 脚架：采用橡木实木脚架，木材经防腐防虫防潮等技术处理，不使用虫蚀、腐朽材，木材四面抛光处理。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--