

投标报价汇总表

项目名称: 祝桥院区开办费-家具一

招标编号: 310000000250825130527-00267555

包: 1

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	材质工艺质量标准	厂家/产地或来源地
1	1	办公桌	沁优家具/主桌: 2300W*900D*750H 侧柜: 1800W*500D*650H	6900.00	2	张	13800.00	1、基材: 采用“兔宝宝”品牌, 符合 GB/T 39600-2021 标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m3, 达到 E0 级标准), 桌面加厚 50mm。其余板材均≥25mm 厚。 2、饰面: 贴 0.6mm 厚胡桃木木皮, 纹理颜色一致, 无结疤、无瑕疵。 3、胶水: 采用优质“顶立”牌环保胶水, 符合 GB 33372-2020 标准, VOC 含量≤50g/kg。 4、涂饰: 采用“大宝”牌水性环保水性漆, 双面涂饰, 紫外线光照烘干, 非显孔亚光, 油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰, 六底四面, 全封闭。成品漆面透明度高, 木纹清晰, 光滑耐磨。 5、其他: 侧柜配过线孔引线到侧柜, 侧柜内部预留强弱电安装位置。电脑主机摆放位置配成品散热孔。 6、五金件: 采用优质“DTC”品牌阻尼三节静音导轨、铰链、锁具及配线盒。	上海沁优家具有限公司/上海
2	1	办公桌	沁优家具/主桌: 1800W*800D*750H 侧柜: 1600W*450D*650H	6500.00	4	张	26000.00	1、基材: 采用“兔宝宝”品牌, 符合 GB/T 39600-2021 标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m3, 达到 E0 级标准), 桌面加厚 50mm。其余板材均≥25mm 厚。 2、饰面: 贴 0.6mm 厚胡桃木木皮, 纹理颜色一致, 无结疤、无瑕疵。 3、胶水: 采用优质“顶立”牌环保胶水, 符合 GB 33372-2020 标准, VOC 含量≤50g/kg。 4、涂饰: 采用“大宝”牌水性环保水性漆, 双面涂饰, 紫外线光照烘干, 非显孔亚光, 油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰, 六底四面, 全封闭。成品漆面透明度高, 木纹清晰, 光滑耐磨。 5、其他: 侧柜配过线孔引线到侧柜, 侧柜内部预留强弱电安装位置。电脑主机摆放位置配成品散热孔。 6、五金件: 采用优质“DTC”品牌阻尼三节静音导轨、铰链、锁具及配线盒。	上海沁优家具有限公司/上海

5



序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	材质工艺质量标准	厂家/产地或来源地
								标准, VOC 含量≤50g/kg。 4、涂饰: 采用“大宝”牌水性环保水性漆, 双面涂饰, 紫外线光照烘干, 非显孔亚光, 油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰, 六底四面, 全封闭。成品漆面透明度高, 木纹清晰, 光滑耐磨。 5、其他: 侧柜配过线孔引线到侧柜, 侧柜内部预留强弱电安装位置。电脑主机摆放位置配成品散热孔。 6、五金件: 采用优质“DTC”品牌阻尼三节静音导轨、铰链、锁具及配线盒。	
3	1	办公桌	沁优家具/主桌: 1800W*700D*750H 侧柜: 1800W*450D*650H	2680.00	86	张	230480.00	1、基材: 采用“兔宝宝”品牌, 符合 GB/T 39600-2021 标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m3, 达到 E0 级标准), 桌面加厚 36mm, 其余板材均≥25mm 厚。 2、饰面: 内外表贴 0.8mm 厚优质“富美家”品牌防火板。 3、封边: 2mm 厚优质 PVC 封边, 封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水: 采用优质“顶立”牌环保胶水, 符合 GB 33372-2020 标准, VOC 含量≤50g/kg。 5、五金件: 采用优质“DTC”品牌三节静音阻尼导轨, 连接件, 优质锁具, 配线盒。 6、桌架: 配烤漆 50mm*50mm 钢制桌架, 钢制前挡板。表面喷粉处理, 厚度 2mm。采用焊接工艺进行焊接, 矫正、酸洗、碱洗、辛系磷化色环氧树脂粉静电喷涂, 高温烘烤成形。具有整体焊接牢固, 颜色均匀, 耐磨抗刮花等特点。 7、其他: 侧柜台面三边配白色烤漆钢制挡板, 厚度 2mm, 柜内配活动层板。	上海沁优家具有限公司/上海

4	1	办公桌	沁优家具/主桌: 1500W*700D*750H 侧柜 1500W*400D*650H	2680.00	24	张	64320.00	1、基材:采用“兔宝宝”品牌,符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m3,达到E0级标准),桌面加厚36mm,其余板材均≥25mm厚。 2、饰面:内外表贴0.8mm厚优质“富美家”品牌防火板。 3、封边:2mm厚优质PVC封边,封边平顺、无明显胶线、	上海沁优家具有限公司
---	---	-----	--	---------	----	---	----------	---	------------

6



序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	材质工艺质量标准	厂家/产地或来源地
								脱胶、爆边。 4、胶水:采用优质“顶立”牌环保胶水,符合GB 33372-2020标准,VOC含量≤50g/kg。 5、五金件:采用优质“DTC”品牌三节静音阻尼导轨,连接件、优质锁具、配线盒。 6、桌架:配烤漆50mm*50mm钢制桌架,钢制前挡板。表面喷粉处理,厚度2mm。采用焊接工艺进行焊接,矫正、酸洗、碱洗、辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂,高温烘烤成形。具有整体焊接牢固,颜色均匀,耐磨抗刮花等特点。 7、其他:侧柜由主机柜、单门柜及三抽组成,单门柜内配活动层板。白色烤漆钢制前挡板,厚度2mm。	
5	1	办公桌	沁优家具 /1200W*650D*750H	990.00	259	张	256410.00	1、基材:采用“兔宝宝”品牌,符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m3,达到E0级标准),桌面加厚36mm。 2、饰面:内外表贴0.8mm厚优质“富美家”品牌防火板。 3、封边:2mm厚优质PVC封边,封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水:采用优质“顶立”牌环保胶水,符合GB 33372-2020标准,VOC含量≤50g/kg。 5、其它:配烤漆60mm*60mm钢架,钢制前挡板。	上海沁优家具有限公司/上海
6	1	办公桌	沁优家具 /1400W*700D*750/ 1100H	990.00	1145	张	1133550.00	1、基材:采用“兔宝宝”品牌,符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m3,达到E0级标准),桌面加厚36mm。 2、饰面:内外表贴0.8mm厚优质“富美家”品牌防火板。 3、封边:2mm厚优质PVC封边,封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水:采用优质“顶立”牌环保胶水,符合GB 33372-2020标准,VOC含量≤50g/kg。 5、五金件:采用优质“DTC”品牌阻尼三节静音导轨、锁具。 6、桌架:配优质白色烤漆50mm*50mm方管脚,壁厚2mm。	上海沁优家具有限公司/上海

7



序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	材质工艺质量标准	厂家/产地或来源地
								采用焊接工艺进行焊接,矫正、酸洗、碱洗、辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂,高温烘烤成形。具有整体焊接牢固,颜色均匀,耐磨抗刮花等特点。配黑色可调节脚。 7、桌子配亚克力桌上屏风,包含优质同色前挡板。每一个办公桌配一个白色钢制活动柜。	

7	1	办公桌	沁优家具 /1500W*700D*750/ 1800H	2680.00	15	张	40200.00	1、基材：采用“兔宝宝”品牌，符合GB/T 39600-2021标准的多层板（板甲醛释放量≤0.025mg/m3，达到E0级标准），桌面加厚36mm，其余板材均≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质“富美家”品牌防火板。 3、封边：2mm厚优质PVC封边，封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：采用优质“顶立”牌环保胶水，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 5、其他：含LED灯带、移门导轨及优质五金配件。 6、桌架：优质压铸铝合金一次成型，管壁厚2mm；采用焊接工艺进行焊接，矫正、酸洗、碱洗、辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂、高温烘烤成形。具有整体焊接牢固，颜色均匀，耐磨抗刮花等特点。	上海沁优家具有限公司/上海
8	1	办公桌	沁优家具 /1500W*700D*750/ 2000H	2680.00	48	张	128640.00	1、基材：采用“兔宝宝”品牌，符合GB/T 39600-2021标准的多层板（板甲醛释放量≤0.025mg/m3，达到E0级标准），桌面加厚36mm，其余板材均≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质“富美家”品牌防火板。 3、封边：2mm厚优质PVC封边，封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：采用优质“顶立”牌环保胶水，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 5、桌框架：配优质烤漆60mm*60mm口字型钢脚架，配黑色PP防滑调节脚。 6、屏风为60款钢板屏风，踢脚线预留3个86面板安装位置，1300高处预留线槽，预留3个86面板安装位置。	上海沁优家具有限公司/上海

8



序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	材质工艺质量标准	厂家/产地或来源地
9	1	办公桌	沁优家具 /1400W*700D*750/ 1050H	990.00	320	张	316800.00	7、五金件：优质缓冲铰链。 1、基材：采用“兔宝宝”品牌，符合GB/T 39600-2021标准的多层板（板甲醛释放量≤0.025mg/m3，达到E0级标准），桌面加厚36mm，其余板材均≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质“富美家”品牌防火板。 3、封边：2mm厚优质PVC封边，封边平顺、无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：采用优质“顶立”牌环保胶水，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 5、桌架：配优质白色烤漆50mm*50mm方管脚，壁厚1.2mm，采用焊接工艺进行焊接，矫正、酸洗、碱洗、辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂、高温烘烤成形。具有整体焊接牢固，颜色均匀，耐磨抗刮花等特点。配黑色可调节脚。 6、桌子配亚克力桌上屏风。配一个主机吊柜。	上海沁优家具有限公司/上海

15	1	洽谈桌	沁优家具/Φ 900*750H	1480.00	74	张	109520.00	1、基材:采用优质胡桃木实木,台面厚度50mm,斜切面。框架结构牢固,符合工艺标准。 2、涂饰:采用“大宝”牌水性环保水性漆,双面涂饰,紫外线光照烘干,非显孔亚光,油漆面光洁平整,木纹纹理清晰,六底四面,全封闭。成品漆面透明度高,木纹清晰,光滑耐磨。 3、胶水:采用优质“顶立”牌环保胶水,符合GB 33372-2020标准,VOC含量≤50g/kg。	上海沁优家具有限公司/上海
16	1	洽谈桌	沁优家具 /2400W*1200D*750 H	2980.00	19	张	56620.00	1、基材:采用优质橡木实木,台面厚度50mm,斜切面。框架结构牢固,符合工艺标准。 2、涂饰:采用“大宝”牌水性环保水性漆,双面涂饰,紫外线光照烘干,非显孔亚光,油漆面光洁平整,木纹纹理清晰,六底四面,全封闭。成品漆面透明度高,木纹清晰,光滑耐磨。 3、胶水:采用优质“顶立”牌环保胶水,符合GB 33372-2020标准,VOC含量≤50g/kg。	上海沁优家具有限公司/上海
17	1	洽谈桌	沁优家具/Φ 800*750H	990.00	28	张	27720.00	1、台面:多层板饰面支撑,上覆优质大理石台面,表面打磨光滑无杂物。 2、胶水:采用优质“顶立”牌环保胶水,符合GB 33372-2020标准,VOC含量≤50g/kg。 3、其它:配优质白色烤漆造型钢脚架。采用焊接工艺进行焊接·矫正·酸洗·碱洗·辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂,高温烘烤成形。具有整体焊接牢固·颜色均匀·耐磨抗刮花等特点。	上海沁优家具有限公司/上海

11



序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	材质工艺质量标准	厂家/产地或来源地
18	1	洽谈桌	沁优家具 /1600W*700D*750H	2980.00	89	张	265220.00	1、台面:多层板饰面支撑,上覆高密度耐火耐污天然岩板。 2、基材:采用符合GB/T 39600-2021标准的多层板,板材厚≥25mm(板甲醛释放量≤0.025mg/m³,达到E0级标准)。 3、钢架:配优质烤漆钢脚架。采用焊接工艺进行焊接·矫正·酸洗·碱洗·辛系磷化色环氧树脂粉体静电喷涂,高温烘烤成形。具有整体焊接牢固·颜色均匀·耐磨抗刮花等特点。配黑可调节脚。	上海沁优家具有限公司/上海

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	材质工艺质量标准	厂家/产地或来源地
								矩≥7N·m。 6、其他：双开门加空格柜。	
21	1	升降办公桌	沁优家具 /1500W*700D*750/ 1150H	3900.00	18	张	70200.00	1、基材：采用“兔宝宝”品牌，符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³,达到E0级标准)。台面厚度25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质“富美家”品牌防火板。 3、封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：采用优质“顶立”牌环保胶水，符合GB 3337-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 5、桌架：采用优质钢脚架，表面静电喷涂粉末，配双电机升降系统。	上海沁优家具有限公司/上海
22	1	诊桌	沁优家具/主桌 1400W*700D*750H 侧柜 1500W*400D*750/1 050H	2680.00	11	张	29480.00	1、基材：采用“兔宝宝”品牌，符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³,达到E0级标准)。台面厚度36mm厚，其余板材均≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质“富美家”品牌防火板。 3、封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：采用优质“顶立”牌环保胶水，符合GB 3337-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 5、五金件：采用优质“DTC”品牌液压缓冲门铰，阻尼三节导轨，符合GB/T 28203-2011标准三合一连接件，其中抗盐雾(18h)、偏心连接件偏心体抗压强度≥240N，偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥550N，偏心连接件中连接螺杆与预埋螺母的抗拉强度应≥700N，偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7N·m。 6、桌架：白色烤漆圆形支撑脚，表面经酸洗磷化处理，带防滑调节脚，配钢制前挡板。 7、其它要求：引线到桌下底盒桌。侧柜桌面配毛刷线盖。预留存放主机位置。侧柜放主机背板预留出线孔。	上海沁优家具有限公司/上海

13



序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	材质工艺质量标准	厂家/产地或来源地
23	1	诊桌	沁优家具/主桌 1800W*700D*750H 侧柜 1800W*400D*1550H	2680.00	112	张	300160.00	1、基材：采用“兔宝宝”品牌，符合GB/T 39600-2021标准的多层板(板甲醛释放量≤0.025mg/m³,达到E0级标准)。台面厚度36mm厚，其余板材均≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8mm厚优质“富美家”品牌防火板。 3、封边：2mm厚同色同纹优质PVC封边。封边平顺，无明显胶线、无脱胶、爆边。 4、胶水：采用优质“顶立”牌环保胶水，符合GB 3337-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 5、弧形支撑柜：直径500mm。选用优质烤漆不锈钢板，防锈处理。硫化、磷化处理。静电喷涂而成。裸板厚度0.9mm。喷涂后厚度约1.0mm。 6、五金：采用优质“DTC”品牌阻尼三节静音导轨。 7、其它：内扣手。配连杆锁。 8、T80氧化铝合金边框屏风。屏风上段500H为白色磁板，中段350H为台面同色胶板，下段750H为白色烤漆钢板，中间增加过线胶线。安装四个强弱电面板。踢脚线100H正面踢脚板配4个86型电源插座面板。其中两个插座面板须有USB接口。配双显示屏支架。	上海沁优家具有限公司/上海

30	1	会议桌	沁优家具 /2400W*1200D*750H	4200.00	10	张	42000.00	1、基材：采用“兔宝宝”品牌，符合GB/T 39600-2021标准的多层板（板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到E0级标准），桌面及桌脚加厚到75mm，其余板材均≥25mm厚。 2、饰面：内外表贴0.8MM厚胡桃木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰；台面及脚拉丝不锈钢包边。 3、胶水：采用优质“顶立”牌环保胶水，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 4、涂饰：采用“大宝”牌水性环保水性漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，六底四面，全封闭。成品漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、走线：地面引线到会议桌支撑柜体，配2个双面电动翻板线盒及线槽底盒。	上海沁优家具有限公司/上海
31	1	会议桌	沁优家具 /1200W*500D*750H	990.00	667	张	660330.00	1、基材：采用“兔宝宝”品牌，符合GB/T 39600-2021标准的多层板（板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到E0级标准），桌面厚25mm。 2、饰面：采用静电吸附做固态喷涂，通过红外固化工艺高温固化粉末。	上海沁优家具有限公司/上海

17



序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	材质工艺质量标准	厂家/产地或来源地
								3、桌架：底脚及连接件为压铸铝合金一次成型，壁厚最薄处3.0mm，底脚表面为镀铬处理，上横梁为冷轧钢管，规格70mm*40mm，壁厚2.0mm，脚立柱为铝合金型材扁管，规格70mm*40mm，壁厚2.0mm，挡板为优质冷轧钢板，厚度1.0mm，表面阿克苏粉末静电喷涂处理，万向尼龙静音活动脚轮，带制动功能，台面可翻转，稳定。 4、其他配钢制书网、前挡板。	
32	1	会议桌	沁优家具 /1500W*600D*750H	990.00	68	张	67320.00	1、基材：采用“兔宝宝”品牌，符合GB/T 39600-2021标准的多层板（板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到E0级标准），桌面厚25mm。 2、饰面：内外表贴0.8MM厚胡桃木皮贴面，外表木皮拼接需对花纹，纹理清晰；台面及脚拉丝不锈钢包边。 3、涂饰：采用“大宝”牌水性环保水性漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，六底四面，全封闭。成品漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 4、胶水：采用优质“顶立”牌环保胶水，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg。 5、桌架：底脚及连接件为压铸铝合金一次成型，壁厚最薄处3.0mm，底脚表面为镀铬处理，上横梁为冷轧钢管，规格70mm*40mm，壁厚2.0mm，脚立柱为铝合金型材扁管，规格70mm*40mm，壁厚2.0mm，挡板为优质冷轧钢板，厚度1.0mm，表面阿克苏粉末静电喷涂处理，万向尼龙静音活动脚轮，带制动功能，台面可翻转，稳定。 6、其他配钢制书网、前挡板。	上海沁优家具有限公司/上海
33	1	会议桌	沁优家具 /1800W*600D*750H	4200.00	10	张	42000.00	1、基材：采用橡木实木，稳定牢固，产品无虫柱、无开裂、无腐朽，台面加厚50mm，其余板材均≥25mm厚，框架要求结构牢固、符合工艺标准。 2、涂饰：采用“大宝”牌水性环保水性漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理	上海沁优家具有限公司/上海

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	材质工艺质量标准	厂家/产地或来源地
42	1	办公椅	沁优家具/常规	990.00	112	把	110880.00	1、头枕：3D头枕；椅背：PA加纤塑胶；腰背分离设计，腰靠带回弹功能。 2、支架：椅背支架为尼龙材质，带升降功能。 3、扶手：4D软面扶手，座垫：全新尼龙加纤塑胶框架，带滑动功能，坐深可前后调节；底盘：多功能防爆底盘，升降、滑动及倾仰4档锁定。 4、气杆：四级防爆气压棒 5、椅脚：350mm铝合金脚；椅轮：60mm PU静音防震椅轮。	上海沁优家具有限公司/上海
43	1	办公椅	沁优家具/常规	990.00	10	把	9900.00	1、PP背框，弹力加厚横条网饰面；耐磨亲肤弹力座垫。 2、PP固定扶手配黑色扶手面。 3、采用≥45kg/m³的高密度海绵，回弹力35%以上。 4、配二档锁定底盘。 5、行程100mm铝合金气压棒。 6、φ350mm铝合金脚。 7、60mm防震静音黑色轮。	上海沁优家具有限公司/上海
44	1	办公椅	沁优家具/常规	1190.00	378	把	449820.00	1、椅背：新软胶新材料（TPEE），支架工程尼龙加纤。 2、座板：座前后移动，调整座深度；高密度定型海绵，医用西皮座面。 3、扶手：4D扶手，扶手臂可360度旋转调整（扶手高度、宽度调节等），扶手面前后左右移动（角度调整）。 4、底盘：多功能一体式底盘，提供倾仰锁定和工作状态设置，4级气压棒和脚轮。 5、脚架：PA工程尼龙五星脚，采用高强度PA尼龙脚轮，承重1500KG。	上海沁优家具有限公司/上海
45	1	办公椅	沁优家具/常规	680.00	920	把	625600.00	1、背和座采用特级网。 2、固定PP扶手。 3、分体倾仰三段锁定底盘。 4、100mm行程黑色气杆。 5、φ350mm铝合金脚。 6、60mm防震PU轮。	上海沁优家具有限公司/上海



序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	材质工艺质量标准	厂家/产地或来源地
46	1	办公椅	沁优家具/常规	480.00	820	把	393600.00	1、背和座采用特级网。 2、固定PP扶手。 3、分体倾仰三段锁定底盘。 4、100mm行程黑色气杆。 5、尼龙五星脚匹配边框及扶手颜色 6、60mm防震PU轮。	上海沁优家具有限公司/上海
47	1	办公椅	沁优家具/常规	480.00	94	把	45120.00	1、椅背：黑色砂纹尼龙框架，椅背标配3D网布。 2、活动扶手，可上翻。 3、优质高回弹海绵，耐用度高。 4、机构：全黑色，一段式机构（一档锁定）。 5、尼龙五星脚匹配边框及扶手颜色，尼龙椅轮。 6、优质气压棒。	上海沁优家具有限公司/上海

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	材质工艺质量标准	厂家/产地或来源地
53	1	会议椅	沁优家具/常规	250.00	69	把	17250.00	1、饰面：一次注塑成型塑料加纤。 2、椅架：采用19*32MM 腰鼓管，壁厚≥1.5mm。前后分体结构。通过连接铝合金实现静音折叠功能。	上海沁优家具有限公司/上海
54	1	会议椅	沁优家具/常规	460.00	1113	把	511980.00	1、尼龙加玻纤靠背框。 2、优质耐磨网饰面。 3、55 密度一次成型定型海绵（带座胶壳）。 4、耐磨弹力绒布座饰面。 5、1.2 厚喷涂黑色蛋型管 4 脚椅架，配黑色优质静音脚轮。 6、带黑色尼龙活动连接件。 7、座板可翻转，架子可折叠，带写字板。	上海沁优家具有限公司/上海
55	1	会议椅	沁优家具/常规	460.00	130	把	59800.00	1、尼龙加玻纤靠背框。 2、优质耐磨网饰面。 3、55 密度一次成型定型海绵（带座胶壳）。 4、耐磨弹力绒布座饰面。 5、1.2 厚喷涂黑色蛋型管 4 脚椅架。 6、带黑色尼龙活动连接件。 7、座板可翻转，架子可折叠。	上海沁优家具有限公司/上海
56	1	洽谈椅	沁优家具/常规	780.00	149	把	116220.00	1、面料：采用“天跃”品牌优质医用西皮，皮厚度1.2mm，符合QB/T 4341-2012、QB/T 4199-2011 标准。 2、海绵：座面采用≥45kg/ m³ 的高密度海绵，其它部位各取适应的中密度海绵，软硬适中，回弹力35%以上。 3、靠背及座面：按人体工效学原理设计，内衬12mm 厚环保级多层弯曲板。 4、胶水：采用优质胶粘剂，符合GB 33372-2020 标准，VOC 含量≤50g/kg，耐热·耐水·粘性强等特点。 5、铝合金扶手烤漆扶手；黑色烤漆脚，3 级气杆，配 60mm 黑色 PU 轮。	上海沁优家具有限公司/上海

72	1	沙发	沁优家具/常规	1980.00	59	张	116820.00	1、面料：采用“卡森”牌头层牛皮，厚度2mm。 2、海绵：高密度海绵（≥45KG/M3以上），软硬适中，回弹力35%以上。 3、框架：采用橡木实木，稳定牢固，产品无虫蛀、无开裂、无腐朽，内封环保级多层板，框架结构牢固，符合工艺标准。 4、胶水：采用优质胶粘剂，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg，耐热、耐水、粘性强等特点。 5、脚架：采用黑色烤漆30缩管架，配黑色PP防滑脚套。	上海沁优家具有限公司/上海
73	1	沙发	沁优家具 /2200W*900D*920H	4500.00	65	张	292500.00	1、面料：采用“卡森”牌头层牛皮，厚度2mm。 2、海绵：高密度海绵（≥45KG/M3以上），软硬适中，回弹力35%以上。 3、框架：采用橡木实木，稳定牢固，产品无虫蛀、无开裂、无腐朽，内封环保级多层板，框架结构牢固，符合工艺标准。 4、胶水：采用优质胶粘剂，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg，耐热、耐水、粘性强等特点。	上海沁优家具有限公司/上海
74	1	沙发	沁优家具 /2240W*880D*920H	4500.00	52	张	234000.00	1、面料：采用“卡森”牌头层牛皮，厚度2mm。 2、海绵：高密度海绵（≥45KG/M3以上），软硬适中，回弹力35%以上。 3、框架：采用橡木实木，稳定牢固，产品无虫蛀、无开裂、无腐朽，内封环保级多层板，框架结构牢固，符合工艺标准。	上海沁优家具有限公司/上海

30



序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	材质工艺质量标准	厂家/产地或来源地
								4、胶水：采用优质胶粘剂，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg，耐热、耐水、粘性强等特点。 5、脚架：橡木实木油漆脚。 6、涂饰：采用环保水性漆，三底四面，全封闭。	
75	1	沙发	沁优家具 /2100W*900D*450/760H	5600.00	16	张	89600.00	1、面料：采用“卡森”牌头层牛皮，厚度2mm。 2、海绵：高密度海绵（≥45KG/M3以上），软硬适中，回弹力35%以上。 3、框架：采用橡木实木，稳定牢固，产品无虫蛀、无开裂、无腐朽，内封环保级多层板，框架结构牢固，符合工艺标准。 4、胶水：采用优质胶粘剂，符合GB 33372-2020标准，VOC含量≤50g/kg，耐热、耐水、粘性强等特点。	上海沁优家具有限公司/上海
76	1	沙发	沁优家具 /650W*650D*450/820H	990.00	102	个	100980.00	1、面料：采用“天跃”品牌优质医用西皮，皮厚度1.2mm，符合QB/T 4341-2012、QB/T 4199-2011标准。 2、海绵：座面采用≥45kg/m3的高密度海绵，软硬适中。高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、框架：采用橡木实木。	上海沁优家具有限公司/上海
77	1	沙发	沁优家具 /1350W*650D*450/820H	1200.00	54	个	64800.00	1、面料：采用“天跃”品牌优质医用西皮，皮厚度1.2mm，符合QB/T 4341-2012、QB/T 4199-2011标准。 2、海绵：座面采用≥45kg/m3的高密度海绵，软硬适中。高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、框架：采用橡木实木。	上海沁优家具有限公司/上海
78	1	沙发	沁优家具 /1350W*650D*450/820H	1200.00	54	个	64800.00	1、面料：采用“天跃”品牌优质医用西皮，皮厚度1.2mm，符合QB/T 4341-2012、QB/T 4199-2011标准。 2、海绵：座面采用≥45kg/m3的高密度海绵，软硬适中。高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、框架：采用橡木实木。	上海沁优家具有限公司/上海

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	材质工艺质量标准	厂家/产地或来源地
79	1	沙发	沁优家具 /1350W*650D*450/ 820H	1200.00	54	个	64800.00	1、面料：采用“天跃”品牌优质医用西皮，皮厚度1.2mm，符合QB/T 4341-2012、QB/T 4199-2011标准。 2、海绵：座面采用≥45kg/ m3的高密度海绵，软硬适中。高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、框架：采用橡木实木。	上海沁优家具有限公司/上海
80	1	沙发	沁优家具 /1350W*650D*450/ 820H	1200.00	54	个	64800.00	1、面料：采用“天跃”品牌优质医用西皮，皮厚度1.2mm，符合QB/T 4341-2012、QB/T 4199-2011标准。 2、海绵：座面采用≥45kg/ m3的高密度海绵，软硬适中。高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、框架：采用橡木实木。	上海沁优家具有限公司/上海
81	1	沙发	沁优家具 /1350W*650D*450/ 820H	1200.00	54	个	64800.00	1、面料：采用“天跃”品牌优质医用西皮，皮厚度1.2mm，符合QB/T 4341-2012、QB/T 4199-2011标准。 2、海绵：座面采用≥45kg/ m3的高密度海绵，软硬适中。高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、框架：采用橡木实木。	上海沁优家具有限公司/上海
82	1	软包卡座	沁优家具 /W*900D*750H	1800.00	55	米	99000.00	1、面料：采用“天跃”品牌优质医用西皮，皮厚度1.2mm，符合QB/T 4341-2012、QB/T 4199-2011标准。 2、海绵：座面采用≥45kg/ m3的高密度海绵，软硬适中。高弹松紧带固定。 3、胶水：优质环保胶水。 4、框架：采用橡木实木。 5、涂饰：采用“大宝”牌水性环保水性漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，六底四面，全封闭。成品漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。	上海沁优家具有限公司/上海

32



序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	材质工艺质量标准	厂家/产地或来源地
83	1	多功能柜(核心产品)	沁优家具/ 900W*400/532D*1800H(含亚克力大理石一体台盆)	4900.00	5	个	24500.00	1、整体框架：采用优质电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料180℃高温固化，外观平整，耐腐蚀、耐冲击。具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、一体底座，内置可调节脚，方便配合不同室内的地面水平。 3、台面：采用优质亚克力大理石。水槽与台面一体成型，色胶水接驳。无缝效果。防腐、防酸碱、防污、耐用、耐热、撞。密度硬度高且耐磨性好。易清洗、易清洁、不易受污。 4、五金件：优质液压缓冲铰链。 5、其它：水龙头以及其它配件。	上海沁优家具有限公司/上海


89	1	茶几	沁优家具 /600W*600D*450H	990.00	50	个	49500.00	1、台面：多层板饰面支撑，上覆高密度耐火耐污天然岩板。 2、基材：环保多层板，板材厚 25mm（板甲醛释放量≤0.025mg/m³，达到 E0 级标准）。 3、框架：白蜡木实木。 4、胶水：采用优质“顶立”牌环保胶粘剂，符合 GB 33372-2020 标准，VOC 含量≤50g/kg。 5、涂饰：采用“大宝”牌水性环保水性漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，六底四面，全封闭。成品漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。	上海沁优家具有限公司/上海
90	1	茶几	沁优家具/Φ 700*650H	1980.00	56	张	110880.00	1、基材：采用橡木实木，稳定牢固，产品无虫蛀、无开裂、无腐朽，桌面厚 50mm，斜切边，框架结构牢固、符合工艺标准。 2、涂饰：采用“大宝”牌水性环保水性漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，六底四面，全封闭。成品漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 4、胶水：优质环保胶水。 5、其他：金色镀钛脚套，	上海沁优家具有限公司/上海



序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	材质工艺质量标准	厂家/产地或来源地
91	1	文件柜	沁优家具 /900W*600D*2000H	2800.00	14	组	39200.00	1、基材：采用“兔宝宝”品牌，优质环保级实木多层板，柜体板材均≥35mm 厚，门板≥20mm 厚（板甲醛释放量≤0.05mg/L，达到 E0 级标准），具有阻燃抗污易清洗、耐久不褪色。 2、饰面：贴 0.6mm 厚胡桃木木皮，纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 3、胶水：采用优质“顶立”牌环保胶水。 4、涂饰：采用“大宝”牌水性环保水性漆，双面涂饰，紫外线光照烘干，非显孔亚光，油漆面光洁平整，木纹纹理清晰，六底四面，全封闭。成品漆面透明度高，木纹清晰，光滑耐磨。 5、五金件：采用优质“DTC”品牌液压缓冲门铰及三合一连接件。 6、配置：上部为两扇钢化玻璃开门，玻璃厚度 5mm，下部为双开门，柜里上下各配置两层活动层板。活动层板均厚度为 25MM，采用预埋孔的固定方式。	上海沁优家具有限公司/上海

123	1	治疗柜	震怡 /W*600D*2400H	4880.00	492	米	2400960.00	1、柜身：采用电解钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，表面光滑、平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，外观平整，耐腐蚀，涂层附着力达到2级。表面具备环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。符合GB/T 10125-2021标准，其中金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验 300h 达到 10 级。	上海震怡办公家具有限公司/上海
-----	---	-----	---------------------	---------	-----	---	------------	---	-----------------

44



序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	单位	合计报价	材质工艺质量标准	厂家/产地或来源地
								2、台面：采用亚克力人造石（表面耐磨性达到1级），一体化浇注成型，同色胶水接驳，无缝效果。防腐、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好，易清洗、易清洁，不易变黄。 3、五金件：采用优质“DTC”品牌阻尼导轨及液压缓冲门铰。 4、其它：包含智能感应水龙头和不锈钢水槽台盆（平均每3米分配1个水槽台盆（水槽台盆尺寸：600W*550D*400H）。	
124	1	水槽柜	震怡 /900W*600D*900H	2480.00	140	个	347200.00	1、柜身：采用电解钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，表面光滑、平整，不易损伤。整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃ 高温固化，外观平整，耐腐蚀，附着力性能高于国家标准。涂层附着力达到2级。表面具备环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 2、台面：采用亚克力人造石（表面耐磨性达到1级），一体化浇注成型，同色胶水接驳，无缝效果。防腐、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好，易清洗、易清洁，不易变黄。 3、五金件：采用优质“DTC”品牌液压缓冲门铰。	上海震怡办公家具有限公司/上海
125	1	剧场椅	沁优家具/常规	830.00	415	位	344450.00	1、椅背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达 45 -60 kg/m ³ 。 2、背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理。 3、背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度 15mm $\pm$ 5mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。 4、椅座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达 50-60 kg/m ³ 。 5、座框架：采用（1.5mm 厚）优质冷轧钢板，经模具冲压	上海沁优家具有限公司/上海