三、投标报价汇总表

项目名称：上海海洋大学临港校区学生宿舍维修工程家具采购（第 4-5 小区）

招标编号：3100000002609111338 24-00380939

包号：1

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号		单价	数量	合计报价	配置			厂家	产地或来源地
			品牌	规格型号				基本组成	基本材质	工艺质量标准		
1	包1	两联两人位公寓床-走梯1（核心产品）	朴美	4700*980*2295	2360.00	712	1680320.00	由床架、护栏、靠背、走梯、踏步板、蚊帐杆、床铺板构成。	基材：钢管、钢板、塑料、实木多层板、杉木 床架：金属 涂饰：喷粉 五金件：优质铰链、连接件、拉手	（1）床立柱：采用截面≥80mm*80mm，材料壁厚≥1.5mm 的高频焊接封口型材管，采用封闭式型材使立柱抗扭矩性增强，管材前部为圆弧形，管材有不少于 9 条内凹式加强筋，或采用优于此型材力学性能的型材，提升整体结构稳固度，表面经除锈工艺后静电喷塑处理。立柱正面呈 L 字形，表面平整且光滑，外侧呈圆弧形，人体易接触部位均采用圆角工艺。立柱外立面采用隐藏式挂耳设计，挂耳厚度≥2mm，边条凸出≥2mm 视觉无缝隙，增加床体整体美观性。 （2）前床厅：床铺床横梁采用截面≥90mm*45mm，管壁厚≥1.5mm 的高频焊接闭口型管材，横梁内侧呈凸字形， 内侧分别有凸字形孔位，用于安装床撑，外侧有不少于 2 条内凹式加强筋，或采用优于此型材力学性能的型材，提升整体结构稳固度。横梁下部呈圆弧形，防碰撞，整体设计转角圆润，防碰伤、安全美观。 （3）公寓床连接件： 公寓床采用卡式连接件，连接处无焊接痕迹，且方便拆装。安装时卡式连接件与立柱齐平，结实稳固，安装快捷，整体美观。 （4）床板：采用≥70*14mm 杉木条拼接成型，拼接间距≤10mm；床板底部装有 5 条≥30*40mm 实木条；床撑采用截面≥30mm*25mm 优质梯形钢管制作，材料壁	上海朴美家具有限公司	上海

										厚≥1.5mm。床撑不低于 5 根均匀分布。床长横梁与床撑结合处需安装塑料件，设置防退卡件，床撑两端设置卡槽与塑料件完美匹配，保证床撑与床框结合紧密、不晃动、无噪声，床撑可单独拆卸。 （5）床头护栏带背靠： ≥18mm 厚 E0 级多层实木板经注塑设备模具一次注塑成型，四周无任何接缝及刃口，尺寸为 822mm*560mm*75mm（ ±5mm） ，靠背安全舒适，设计有透气小孔。护栏底横梁采用≥30mm×50mm 优质钢管，材料壁厚≥1.5mm。 （6）前床厅护栏：护栏内部镶嵌部分采用高密度聚乙烯（HDPE）原料， 中空吹塑工艺一次成型，原料为全新料，环保无毒无异味，外圈采用≥20*20 方管，≥ Φ 19 圆管和立柱连接。吹塑部件长 1600mm±20mm，高 375mm±20mm， 附带储物盒、茶杯托、可储物式活动观察口。 护栏内侧有床褥警示线（与护栏一体成型） ，外侧有学校校徽、信息卡槽。实用安全，坚固耐用。 （7） 中上步梯：尺寸为 600*950*1520（ ±5）mm（四踏板设计） ，最上踏板宽度 300（ ±5）mm。踏板采用吹塑工艺成型，坚固、静音、防滑。踏板底部加钢管支撑，踏板板面设置脚印防滑条纹，配置不少于 4 个荧光点。踏板下方设置储物空间，对开门，钢板厚度≥0.8mm，边框采用≥20*20mm 方管。 （8）蚊帐杆：采用规格不低于Φ 19× 1.2mm 的加厚圆管，结合工业级锁紧技术，实现帐杆高度快速调节，操作简单便捷。整体结构稳固可靠，连接部位紧密防脱，安装轻松省力。帐杆支撑稳定，抗晃动性强，确保使用过程中牢固安心。 （9）立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料一次性注塑成型，具有减震、降噪声、耐磨、防腐蚀功能，材料壁厚≥2.5mm，立柱顶盖可固定蚊帐杆，脚套为内塞样式，立柱与脚套应紧密结合，牢固，不易脱落。 （10）工艺要求：床架钢制各零件及组合件表面需光滑平整，无尖角凸起；焊接处牢固可靠，无焊渣、虚焊、焊穿问题，焊痕光滑平整；喷塑涂层不易脱落，漆膜无橘皮、流挂、返锈现象，色泽均匀一致。中上		

									走梯焊接表面波纹均匀，无夹渣、气孔、焊瘤、咬边及飞溅，无脱焊、虚焊、焊穿；所有金属件经脱脂、除锈、酸洗、磷化、干燥等防锈处理，再经静电喷塑、烘干、高温固化工艺，表面无气泡、裂缝，光洁平整且不脱色，焊接接头处理精细光滑、稳固耐用。		
2	包1	两联两人位公寓床-走梯2	朴美	4600*980*2295	2260.00	520	1175200.00	由床架、护栏、靠背、走梯、踏步板、蚊帐杆、床铺板构成。	基材：钢管、钢板、塑料、实木多层板、杉木 床架：金属 涂饰：喷粉 五金件：优质铰链、连接件、拉手	（1）床立柱：采用截面≥80mm*80mm，材料壁厚≥1.5mm 的高频焊接封口型材管，采用封闭式型材使立柱抗扭矩性增强，管材前部为圆弧形，管材有不少于 9 条内凹式加强筋，或采用优于此型材力学性能的型材，提升整体结构稳固度，表面经除锈工艺后静电喷塑处理。立柱正面呈 L 字形，表面平整且光滑，外侧呈圆弧形，人体易接触部位均采用圆角工艺。立柱外立面采用隐藏式挂耳设计，挂耳厚度≥2mm，边条凸出≥2mm 视觉无缝隙，增加床体整体美观性。 （2）前床厅：床铺床横梁采用截面≥90mm*45mm，管壁厚≥1.5mm 的高频焊接闭口型管材，横梁内侧呈凸字形， 内侧分别有凸字形孔位，用于安装床撑，外侧有不少于 2 条内凹式加强筋，或采用优于此型材力学性能的型材，提升整体结构稳固度。横梁下部呈圆弧形，防碰撞，整体设计转角圆润，防碰伤、安全美观。 （3）公寓床连接件： 公寓床采用卡式连接件，连接处无焊接痕迹，且方便拆装。安装时卡式连接件与立柱齐平，结实稳固，安装快捷，整体美观。 （4）床板：采用≥70*14mm 杉木条拼接成型，拼接间距≤10mm；床板底部装有不少于 5 条≥30*40mm 实木条；床撑采用截面≥30mm*25mm 优质梯形钢管制作，材料壁厚≥1.5mm。床撑 5 根均匀分布。床长横梁与床撑结合处需安装塑料件，设置防退卡件，床撑两端设置卡槽与塑料件完美匹配，保证床撑与床框结合紧密、不晃动、无噪声，床撑可单独拆卸。 （5）床头护栏带背靠： ≥18mm 厚 E0 级多层实木板经注塑设备模具一次注塑成型， 四周无任何接缝及刃口，尺寸为 822mm*560mm*75mm（ ±5mm） ，靠背安全舒适，设计有透气小孔。护栏底横梁采用≥30mm×50mm 优质钢管，材料壁厚≥1.5mm。	上海朴美家具有限公司	上海

										（6）前床厅护栏：护栏内部镶嵌部分采用高密度聚乙烯（HDPE）原料， 中空吹塑工艺一次成型，原料为全新料，环保无毒无异味，外圈采用≥20*20 方管，≥φ19 圆管和立柱连接。吹塑部件长 1600mm±20mm，高 375mm±20mm， 附带储物盒、茶杯托、可储物式活动观察口。护栏内侧有床褥警示线（与护栏一体成型） ，外侧有学校校徽、信息卡槽。实用安全，坚固耐用。 （7） 中上步梯：尺寸为 600*950*1520（ ±5）mm（四踏板设计） ，最上踏板宽度 300（ ±5）mm。踏板采用吹塑工艺成型，坚固、静音、防滑。踏板底部加钢管支撑，踏板板面设置脚印防滑条纹，配置不少于 4 个荧光点。踏板下方设置储物空间，对开门，钢板厚度≥0.8mm，边框采用≥20*20mm 方管。 （8）蚊帐杆：采用规格不低于φ19×1.2mm 的加厚圆管，结合工业级锁紧技术，实现帐杆高度快速调节，操作简单便捷。整体结构稳固可靠，连接部位紧密防脱，安装轻松省力。帐杆支撑稳定，抗晃动性强，确保使用过程中牢固安心。 （9）立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料一次性注塑成型，具有减震、降噪声、耐磨、防腐蚀功能，材料壁厚≥2.5mm，立柱顶盖可固定蚊帐杆，脚套为内塞样式，立柱与脚套应紧密结合，牢固，不易脱落。 （10）工艺要求：床架钢制各零件及组合件表面需光滑平整，无尖角凸起；焊接处牢固可靠，无焊渣、虚焊、焊穿问题，焊痕光滑平整；喷塑涂层不易脱落，漆膜无橘皮、流挂、返锈现象，色泽均匀一致。中上走梯焊接表面波纹均匀，无夹渣、气孔、焊瘤、咬边及飞溅，无脱焊、虚焊、焊穿；所有金属件经脱脂、除锈、酸洗、磷化、干燥等防锈处理，再经静电喷塑、烘干、高温固化工艺，表面无气泡、裂缝，光洁平整且不脱色，焊接接头处理精细光滑、稳固耐用。		
3	包1	两联两人位公	朴美	4000*980*2295	2060.00	192	395520.00	由床架、护栏、靠背、爬梯、踏步板、	基材：钢管、钢板、塑料、实木多层板、杉木	（1）床立柱：采用截面≥80mm*80mm，材料壁厚≥1.5mm 的高频焊接封口型材管，采用封闭式型材使立柱抗扭矩性增强，管材前部为圆弧形，管材有不少于 9 条内凹式加强筋，或采用优于此型材力学性能的型	上海朴美家具有限	上海

		寓床-爬梯 2						蚊帐杆、床铺板构成。	床架：金属 涂饰：喷粉 五金件：优质铰链、连接件、拉手	材，提升整体结构稳固度，表面经除锈工艺后静电喷塑处理。立柱正面呈 L 字形，表面平整且光滑，外侧呈圆弧形，人体易接触部位均采用圆角工艺。立柱外立面采用隐藏式挂耳设计，挂耳厚度≥2mm，边条凸出≥2mm 视觉无缝隙，增加床体整体美观性。 （2）床中立柱：采用截面≥100mm*42mm，材料壁厚≥1.5mm 的高频焊接封口型材管，采用封闭式型材使立柱抗扭矩性增强，管材前部为圆弧形，管材有不少于 5 条内凹式加强筋，或采用优于此型材力学性能的型材，提升整体结构稳固度，表面经除锈工艺后静电喷塑处理。立柱表面平整且光滑，外侧呈圆弧形，人体易接触部位均采用圆角工艺。床中立柱中间有蚊帐杆支撑杆。立柱外立面采用隐藏式挂耳设计，挂耳厚度≥2mm，边条凸出≥2mm 视觉无缝隙，增加床体整体美观性。。 （3）前床厅：床铺床横梁采用截面≥90mm*45mm，管壁厚≥1.5mm 的高频焊接闭口型管材，横梁内侧呈凸字形， 内侧分别有凸字形孔位，用于安装床撑，外侧有不少于 2 条内凹式加强筋，或采用优于此型材力学性能的型材，提升整体结构稳固度。横梁下部呈圆弧形，防碰撞，整体设计转角圆润，防碰伤、安全美观。 （4）公寓床连接件： 公寓床采用卡式连接件，连接处无焊接痕迹，且方便拆装。安装时卡式连接件与立柱齐平，结实稳固，安装快捷，整体美观。 （5）床板：采用≥70*14mm 杉木条拼接成型，拼接间距≤10mm；床板底部装有 5 条≥30*40mm 实木条；床撑采用截面≥30mm*25mm 优质梯形钢管制作，材料壁厚≥1.5mm。床撑 5 根均匀分布。床长横梁与床撑结合处需安装塑料件，设置防退卡件，床撑两端设置卡槽与塑料件完美匹配，保证床撑与床框结合紧密、不晃动、无噪声，床撑可单独拆卸。 （6）床头护栏带背靠： ≥18mm 厚 E0 级多层实木板经注塑设备模具一次注塑成型，四周无任何接缝及刃口，尺寸为≥822mm*560mm*75mm （ ±5mm），靠背安全舒适，设计有透气小孔。护栏底横梁采用≥30mm×	公司	

									50mm 优质钢管，材料壁厚≥1.5mm。 （7）前床厅护栏：前床厅护栏：护栏内部镶嵌部分采用高密度聚乙烯（HDPE）原料， 中空吹塑工艺一次成型，原料为全新料，环保无毒无异味，外圈采用≥20*20 方管，≥φ19 圆管和立柱连接。护栏近爬梯侧设有抓手，便于攀爬。吹塑部件长 1300mm±20mm，高 375mm±20mm，附带储物盒、茶杯托、可储物式活动观察口。护栏内侧有床褥警示线（与护栏一体成型），外侧有学校校徽、信息卡槽。实用安全，坚固耐用。 （8）爬梯：床梯支架采用≥ø32 圆形钢管制作，材料壁厚≥1.5mm；爬梯与床长横梁结合处需安装高度≥25mm 环保橡胶外套，胶套外部与床长横梁压型弧度贴合，保证爬梯与床横梁结合紧密，不晃动、无噪声；爬梯下部与中立柱采用螺丝连接，底部安装≥30mm 高橡胶外套。踏板为钢塑结合型，尺寸长 570mm×宽 180mm（ ± 10mm），钢板采用一次冲压成型，材料壁厚≥1.5mm，踏板表面采用冲压纹路增加防滑性能，带有荧光标识，踏板 4 块与床梯支架焊接。 （9）蚊帐杆：采用规格不低于φ 19× 1.2mm 的加厚圆管，结合工业级锁紧技术，实现帐杆高度快速调节，操作简单便捷。整体结构稳固可靠，连接部位紧密防脱，安装轻松省力。帐杆支撑稳定，抗晃动性强，确保使用过程中牢固安心。 （10）立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料一次性注塑成型，具有减震、降噪、耐磨、防腐蚀功能，材料壁厚≥2.5mm，立柱顶盖可固定蚊帐杆，脚套为内塞样式，立柱与脚套应紧密结合，牢固，不易脱落。 （11）工艺要求：床架钢制各零件及组合件表面需光滑平整，无尖角突起；焊接处牢固可靠，无焊渣、虚焊、焊穿问题，焊痕光滑平整；喷塑涂层不易脱落，漆膜无橘皮、流挂、返锈现象，色泽均匀一致。爬梯焊接表面波纹均匀，无夹渣、气孔、焊瘤、咬边及飞溅，无脱焊、虚焊、焊穿；所有金属件经脱脂、除锈、酸洗、磷化、干燥等防锈处理，再经静电喷塑、烘干、高温固化工艺，表面无气泡、裂缝，光洁平整且不脱		

								色，焊接接头处理精细光滑、稳固耐用。		
4	包1	组合桌柜1	朴美	1900*880*1820	1560.00	2136	3332160.00	由五边形衣柜、写字台、书架、洞洞板构成。	基材：钢板、实木多层板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PP注塑封边 桌架：钢制 涂饰：喷粉 五金件：优质导轨、铰链、连接件、拉手	衣柜： （1）整体规格：680*880*1820。 （2）柜门带有排气孔。柜内设计挂衣杆，设计层板叠放学生衣物，层板反面有加强筋。 （3）采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑。 （4）衣柜柜体采用木纹转印或蓝色，柜门采用木纹转印或白色，锁具为转鼻外挂锁，扣手为矩形内嵌一体式，柜门五金采用缓冲铰链，底部带有防潮底脚。 组合书桌： （1）规格：1220*880*1820。 （2）书架：柜体采用白色，分正面与侧面书柜，正面上层为书柜，下层为半覆盖式洞洞板，下部留空，留空高度视实际布线高度而定。侧面书柜上下分三层，采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑。 （3）写字台台面板基材采用E0级≥25mm厚实木免漆多层板，桌面板呈“L ”形，尺寸为：1220*880/630（±5mm），预留5公分穿线孔，PP（聚丙烯）材质注塑封边，四周无接缝拼接，不易脱落，经久耐用，边口圆润，使用舒适。 （4）桌面下设置柜子，一个抽屉盒一个开门，采用优质静音缓冲轨道和优质缓冲铰链，锁具为转鼻外挂锁。采用≥0.8mm厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑。柜体采用木纹转印或蓝色，柜门采用木纹转印或白色。柜子后预留行李箱储藏空间。 工艺要求：各零件及组合件表面需光滑平整，无尖角突起；焊接处牢固可靠，无焊渣、虚焊、焊穿问题，焊痕光滑平整；喷塑涂层不易脱落，漆膜无橘皮、流挂、返锈现象，色泽均匀一致；所有金属件经脱脂、除锈、酸洗、磷化、干燥等防锈处理，再经静电喷塑、烘干、高温固化工艺，表面无气泡、裂缝，光洁平整且不脱色，焊接接头处理精细光滑、稳固耐用。	上海朴美家具有限公司	上海

5	包1	组合桌柜 2	朴美	2000*880*1820	1600.00	712	1139200.00	由五边形衣柜、写字台、书架、洞洞板构成。	基材：钢板、实木多层板 面材：浸渍胶膜纸饰面 封边：PP 注塑封边 桌架：钢制 涂饰：喷粉 五金件：优质导轨、铰链、连接件、拉手	衣柜： （1）整体规格：780*880*1820。 （2）柜门带有排气孔。柜内设计挂衣杆，设计层板叠放学生衣物，层板反面有加强筋。 （3）采用≥0.8mm 厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑。 （4）衣柜柜体采用木纹转印或蓝色，柜门采用木纹转印或白色，锁具为转鼻外挂锁，扣手为矩形内嵌一体式，柜门五金采用缓冲铰链，底部带有防潮底脚。 组合书桌： （1）规格：1220*880*1820。 （2）书架：柜体采用白色，分正面与侧面书柜，正面上层为书柜，下层为半覆盖式洞洞板，下部留空，留空高度视实际布线高度而定。侧面书柜上下分三层，采用≥0.8mm 厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑。 （3）写字台台面板基材采用 E0 级≥25mm 厚实木免漆多层板，桌面板呈“L ”形，尺寸为：1220*880/630（±5mm），预留 5 公分穿线孔，PP（聚丙烯）材质注塑封边，四周无接缝拼接，不易脱落，经久耐用，边口圆润，使用舒适。 （4）桌面下设置柜子，一个抽屉盒一个开门，采用优质静音缓冲轨道和优质缓冲铰链，锁具为转鼻外挂锁。采用≥0.8mm 厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑。柜体采用木纹转印或蓝色，柜门采用木纹转印或白色。柜子后预留行李箱储藏空间。 工艺要求：各零件及组合件表面需光滑平整，无尖角突起；焊接处牢固可靠，无焊渣、虚焊、焊穿问题，焊痕光滑平整；喷塑涂层不易脱落，漆膜无橘皮、流挂、返锈现象，色泽均匀一致；所有金属件经脱脂、除锈、酸洗、磷化、干燥等防锈处理，再经静电喷塑、烘干、高温固化工艺，表面无气泡、裂缝，光洁平整且不脱色，焊接接头处理精细光滑、稳固耐用。	上海朴美家具有限公司	上海

6	包1	置物架	朴美	500*850*2200	850.00	712	605200.00	置物架	基材：钢管 涂饰：喷粉	（1）置物架立管采用优质 25mm×25mm×1.2mm 方管，横管采用 20mm×20mm×1.2mm 方管。下部可放鞋子、脸盆等，均匀分布四格；上部应可放下不小于 20 寸行李箱、包裹等，内嵌式 3 个格口及上方 1 个开放格口。具体布局参照图例。 （2）工艺要求：各零件及组合件表面需光滑平整，无尖角突起；焊接处牢固可靠，无焊渣、虚焊、焊穿问题，焊痕光滑平整；喷塑涂层不易脱落，漆膜无橘皮、流挂、返锈现象，色泽均匀一致；所有金属件经脱脂、除锈、酸洗、磷化、干燥等防锈处理，再经静电喷塑、烘干、高温固化工艺，表面无气泡、裂缝，光洁平整且不脱色，焊接接头处理精细光滑、稳固耐用。	上海朴美家具有限公司	上海
7	包1	椅子	朴美	530*550*815	265.00	2848	754720.00	由靠背、坐板、椅脚构成	基材：全新聚丙烯加玻璃纤维、钢管 涂饰：喷粉 五金件：优质连接件	（1）椅身由五部分组成（上靠背、下靠背、座板、装饰盖、座底壳）；上下重叠式靠背，上下靠背连接方式采用插入式安全阀卡扣锁定，具备挂物功能，挂钩整体长度≥70mm、宽度≥50mm，可承重≥10KG。 （2）上靠背：原材料采用全新聚丙烯加玻璃纤维，厚度 5mm、长 420mm、宽 400mm 误差±5mm，有两排透气孔，具有拆卸功能。 （3）下靠背：原材料采用全新 EVA 材料，厚度 7-8mm，长度 330mm、高度 265mm、宽度 495mm 误差±5mm，挂钩凹槽深度 35mm±2mm；两侧扶手处衣领式外翻设计，无毛刺不刮手、增强舒适度。 （4）座板：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，边缘厚度 8mm，中间厚度 9mm；长度 440mm、宽度 437mm 误差±5mm；座板表面 3D 立体晒纹，防滑。 （5）装饰盖、座底壳：采用全新聚丙烯加玻璃纤维，座板后部及下部全遮盖。 （6）倾仰机构：椅背拥有倾仰功能，靠背可实现 10-15 度的角度倾仰；符合人体工学，包裹性明显，提高整椅的舒适度。底壳内部设回弹扭簧，弹簧尺寸直径≥30mm。 （7）椅脚：直径≥16mm，优质冷轧钢管，厚度不低于 1.5mm；表面经酸洗、磷化等防锈处理，	上海朴美家具有限公司	上海

								静电喷涂，耐磨，防腐，抗老化等性能好。 （8）脚垫：全新聚丙烯加玻璃纤维制作，抗磨损性强，防滑性好，不会刮花木地板。		
8	包1	阳台柜	朴美	880*430*2000	820.00	712	583840.00	由钢架、装饰板构成	基材：钢管、铝蜂窝板 封边：pvc封边 涂饰：喷粉 五金件：优质铰链、连接件、拉手	（1）整体规格：880*430*2000mm±5mm，柜体内部钢架立柱采用≥25*25mm，横梁采用≥20*20mm，厚度≥1.2mm。内有四个格口均匀分布。表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑。 （2）钢架外采用铝蜂窝板覆盖，分成双开门，厚度≥18mm，柜门采用白色，扣手为矩形内嵌一体式，底部带有防潮底脚。 工艺要求：各零件及组合件表面需光滑平整，无尖角突起；焊接处牢固可靠，无焊渣、虚焊、焊穿问题，焊痕光滑平整；喷塑涂层不易脱落，漆膜无橘皮、流挂、返锈现象，色泽均匀一致；所有金属件经脱脂、除锈、酸洗、磷化、干燥等防锈处理，再经静电喷塑、烘干、高温固化工艺，表面无气泡、裂缝，光洁平整且不脱色。	上海朴美家具有限公司	上海
9	包1	浴室柜	朴美	320*420*1630	440.00	192	84480.00	有柜体、门板构成	基材：ABS、HIPS全新工程塑料	（1）外观尺寸:宽度320mm、深度420mm、高度1630mm，误差±10mm。 （2）材质：储物柜材质为ABS、HIPS全新工程塑料，注塑工艺制作，板材厚度 :顶板30mm、底板30mm、门板26mm、侧板22mm、底座80mm，误差±2mm。强度高，韧性好，耐冲击、不易腐蚀,无毒无味,环保耐用。浴室柜下方三个开放格口，放拖鞋等；上方三个带门格口，放替换衣物等，外形详见图示。 （3）结构：榫卯结构并合理布局加强筋,安装时不用胶水粘接，不用任何螺丝螺母连接，产品不易变形，不易扭由，可重复拆装使用。柜子背板开有防虫、防水透气孔,防虫效果好,透气效果佳。门板内包角设计方式,柜门敞开时不易刮碰到人体。抗冲击、耐腐蚀、不腐烂、不生锈,使用寿命长。 （4）柜门：注塑一次成型，具有抗刮性能好、色彩靓丽、不易褪色、易清洁等优点。每门加装拉手，安全防撞，柜体采用无尖角设计,更加安全和人性化。	上海朴美家具有限公司	上海

						（5）不需要安装柜门的柜子的侧板上加装防护装饰盖板，无尖角圆弧设计，保持上下无缝衔接，美观时尚。		
总价（人民币小写）：			9750640.00					
总价（人民币大写）：			玖佰柒拾伍万零陆佰肆拾元整					

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到分。

（2）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）如果不是标准配置，应附报价说明。