

3. 《投标报价汇总表》

项目编号：310000000260507108398-00351307

项目名称：交警总队电子显示屏建设项目

包号：1

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
屏体及配电柜									
1	1	LED 显示单元-屏体（核心产品）	三思、C0401-P0.9-VC	29800.00	23.69 台	705962.00	箱体高集成，高兼容，简洁轻量化设计； 高精度压铸箱体结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸； 焊点采用无铅无毒锡膏材料，不会对人体和环境造成危害； 采用动态引擎算法，高亮刺眼画面细节自动识别，局部区域亮度无感调控，观看柔和舒适，图像质量提升的同时降低不必要的功耗； 支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠； 支持通过遥控器、平板电脑、平台端多种方式控制屏幕参数调节； LED 像素点间距 0.9375mm；像素密度 1137777 点/m²，全倒装 COB，1R1G1B，三合一封装； 模组尺寸：300*168.75 mm，模组分辨率：320*180； 箱体模组组成：2*2，单元长高尺寸 600*337.5（mm）； 箱体分辨率：640 × 360，箱体面积：0.2025 m²； 箱体材质采用压铸	上海三思电子工程有限公司	上海市

							铝箱体,维护方式支持完全前维护 ; 2▲白平衡亮度:632 cd/m², 色温: 100-15000K 可调; (提供检测报告,详见技术响应部分章节 1.2.2) 可视角: 171° (H)/170° (V),对比度: 10014:1, 详见技术响应部分章节 3.2.1.5; 色度均匀性: ± 0.003Cx, Cy 之内, 亮度均匀性: 99.1%, 详见技术响应部分章节 3.2.1.5; 驱动方式: 恒流驱动, 换帧频率: 60 Hz, 刷新率: 3840 Hz, 灰度等级: 18 bit; 峰值功耗: 351W/m² (600nits), 平均功耗: 117 W/m², 详见技术响应部分章节 3.2.1.5; 工作温度:-10 °C ~ 45 °C, 工作湿度: 10%~90% RH (无冷凝水); 详见技术响应部分章节 3.2.1.5; 存储温度:-20 °C ~ 60 °C, 存储湿度: 10%~90% RH (无冷凝水)。存储湿度: 10%~90% RH (无冷凝水)。		
2	1	LED 显示单元-屏体备件	三思、C0401-P0.9-VC	27000.00	2.025 台	54675.00	10 个 LED 箱体备件 (内含电源模块), 箱体尺寸: 600 (W) × 337.5 (H)。箱体面积: 0.2025 m²	上海三思电子工程有限公司	上海市
3	1	LED 室内支架	三思、制	1300.00	27.59 m ²	35867.00	底座高度 0.5m, 支架重量 (预估): 40kg*27.59m² =1103.60kgLED 一体化支架,支持大规	上海三思电子工程有限公司	上海市

							模拼接，全封闭防尘； 厚度 600mm； 开门及封板：前封板后开门，含侧封板、顶盖板； 颜色为黑色； 材料采用 SPCC 高强度钢板； 表面处理方式静电喷塑； 底座高度根据现场需求定制。		
4	1	LED 网线线束	三思、定制	150.00	20 台	3000.00	/	上海三思电子工程有限公司	上海市
5	1	LED 电源线线束	三思、定制	200.00	12 台	2400.00	包含配电柜到大屏的电源线	上海三思电子工程有限公司	上海市
6	1	LED 配电柜	三思、SS-DKXL	9000.00	1 台	9000.00	控制方式支持面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制等控制方式。面板控制：一键延时启停，紧急停止，模式切换，单键单元控制；电脑控制：可一键延时启停，单路启停，紧急停止。对功率、温度、烟雾等状态实时检测，并保存操作记录，报警记录；电脑定时：每天可设置最多 4 组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行；中控控制：提供 MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP 协议；支持零线电缆高温保护、高温断电保护、短路保护、烟雾保护； 输入电压：380V，三相五线；输出电压：220V；额定功率：20kW； 输出回路：6 个单相回路（AC220V），每	上海三思电子工程有限公司	上海市

						路输出最大带载功率： $\leq 3.33\text{kW}$ ； 回路状态监测：双回路； 支持远程控制； 支持分步逐级上电， 支持计划任务上电， 支持温度检测； 支持逻辑联动控制； 主断路器：国产品牌 63A 断路器*1；交流接触器：国产品牌 32A 交流接触器*2； 子断路器：国产品牌 32A 微型 1P 断路器*6；控制回路断路器：国产品牌 10A 1P+N 微型漏电保护断路器*1；零地排：8 位铜排*1；PLC 控制器：国产品牌 PLC-180 控制器*1； PLC 控制电源模块：国产品牌 DC24V 电源*1；串口服务器：485 转 USB 头*1； 220V 输出电缆：RVV3*2.5 mm^2 最多接 6 根； 380V 供电总电缆：YJV-4*6 mm^2 +4 mm^2 。		
7	1	屏体发送卡	三思、V3HS05	300.00	19 台	 含 5 台备件 1U 高度半宽机箱机架式设计，工业级机箱系统； 支持 1 路视频信号输入，支持 HDMI1.4 分辨率 1920*1200@60Hz； 支持帧率自适应，图像采集可支持 25HZ~60HZ 自适应； 图像带载输出支持 RGB444 无损画质； 支持 6 路网口带载输出，带载高达 390 万像素，单台设备最大带载最大宽度 5120，最大高度 5120，每网口最大	上海三思电子工程有限公司	上海市

						65W; 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制; 支持 HDCP 2.2 协议的高带宽数字内容保护技术; 支持无信号模式下保留最后一帧; 3▲支持通过按键进行亮度调节、信源切换等操作;(我公司提供检测报告) 支持输出画面的亮度、对比度、饱和度等参数的调整; 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差,有效提高显示屏的画质; 支持 HDR 输出,增强显示屏的画质,使画面色彩更加真实生动,细节更加清晰; 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节; 支持 3840 Hz 高刷新率输出,纳秒级响应时间,视频画面更细腻流畅; 支持查看设备与 LED 屏幕的带载关系; 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU 使用率、设备运行温度和网口使用率等参数; 支持通过控制网口,通过网络 SDK、ISAPI、OTAP 等协议进行控制指令对接和设备管理; 控制网口: 2 个 RJ45, 10M/100M/1000M 自适应以太网口; 工作温度: 0° C ~ 50° C, 工作湿度:		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							10% ~ 90%; 存储温度: -10° C ~ 50° C, 存储湿度: 10% ~ 90%。 △具有 2 个控制网 口, 支持 TCP/IP 网 络协议, 双网口均可 用于控制设备或设 备网络级联, 其中一 个接口用于控制设 备时, 另外一个网口 就用于设备		
屏体拼控及配套辅材									
1	1	智能大屏管 理系统单元	三思、 VproCyber-NB7-Cloud	97500.00	1 套	97500.00	应用功能: (1) 屏幕管理: 支持拼控大屏 (LED、LCD、DLP) 的管理, 解码输出通道关联、输出分辨率调整、音频通道管理; (2) 信号管理: 支持拼控输入信号分组管理、信号权限分配给指定用户, 支持同步座席信号; (3) 大屏控制: 支持设置大屏的底图、大屏开关 (关联 LED 配电柜)、大屏场景设置、场景分组、信号 (视频信号、本地信号、抓屏信号、播控信号、座席信号、媒体文件等) 上屏、画面布局模板设置、全屏、横幅字幕、信号开窗、窗口层级设置、窗口声音开关、窗口锁定、离线编辑、大屏回显、视频点轮询; 支持大屏预案设置、启停预案; (4) 运维管理: 支持查看屏幕数量、拼控器数量、拼控器在离线情况等; (5) 支持文字、时钟、天气、网页、excel 值班表等内容渲染。 硬件配置:	上海三思 电子工程 有限公司	上海市

							技术规格：2U 双路标准机架式服务器； CPU：配置 1 颗高性能国产化处理器，单处理器核数≥24 核，线程数≥48，频率≥2.5GHz，末级缓存容量≥64MB，支持内存的最高速率≥5200 MHz； 配置 64G DDR5 内存，16 根内存插槽； 配置 2 块 960G SSD 盘； 配置 1 块 SAS+HBA 卡(支持 RAID 0/1/10)； 不低于 2 个千兆电口和 2 个 PCIE 万兆光口； 1 个千兆 RJ-45 管理接口； 2 个 VGA 接口，4 个 USB 接口； 配置 800W (1+1) 高效 CRPS 冗余白金电源。		
2	1	大屏控制客户端	联想，M660-A133	8000.00	2 台	16000.00	一备一支持通过客户端软件对大屏进行控制管理； CPU：10 核 16 线程 /2.5GHz ×1； 内存：8G DDR4 3200 ×2； 硬盘：512G SATA SSD ×1； 显卡：4G 独显 ×1； 显示器：23.8 英寸 ×1； 电源：200W ×1； 键鼠：有线键鼠 ×1。	联想（北京）有限公司联想	北京
3	1	视频输入节点	三思、VproCyber-7000-EX-C	7550.00	25 台	188750.00	按 20 台电脑，含 5 台备件分布式拼控 4K 输入，支持 1 路 4K60 输入，支持自定义分辨率； YUV444 的图像采样和传输处理，实现优质的色彩还原度，满足用户对于画质的	上海三思电子工程有限公司	上海市

						高标准和严要求； 4▲支持输入图像的裁剪显示(提供检测报告或产品说明书等证明材料) 支持 ONVIF 标准协议接入设备，支持 GB28181 协议接入设备； 具备 1000M SFP 光口和 1000M 以太网电口，支持光电热备； 支持单播和组播协议的切换； 支持超高分融合，支持 16 个 4K 超高清信号的接入； 可视化运维维护界面可展示主控及子系统节点状态信息，支持故障自动检测、远程获取系统运行状态、远程维护设备参数； 视频输入接口类型：HDMI 2.0*1； 音频接口：HDMI 内嵌*1+3.5mm 同轴音频插孔*1； 视频编码能力：支持 H265/H264，默认 H265；编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含 CIF (352×288)/FCIF (704×576)/720P (1280×720)，主码流含 720P (1280×720)/XGA (1024×768)/XVGA (1280×960)/SXGA (1280×1024)/WXGA (1360×768)/WSXGA (1440×900)/UXGA (1600×1200)/1080P； 音频编码通道数：1； 音频编码格式：G722.1、G711u、G711A、G722.1.C、AAL_LC；		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



							其他接口： HDMI2.0*1（环通输出）；USB2.0*1；485*1；232*1；IO/IR IN*1，IO/IR OUT*1；IR POWER*1；RELAY*1；RESET*1；CONSOLE 调试串口*1； 供电方式：电源供电：AC 110V-240V/0.7A； POE 供电：802.3at 协议； 整机功耗：≤30 W。		
4	1	视频输出节点	三思、VproCyber-7000-EX-C	7550.00	19 台	143450.00	含 5 台备件分布式拼控 2K 输出，支持 1 路 1080P60 输出，支持自定义分辨率；YUV444 的图像采样和传输处理，实现优质的色彩还原度，满足用户对于画质的高标准和严要求； 具备 1000M SFP 光口和 1000M 以太网电口，支持光电热备； 5▲支持单播和组播协议的切换（提供检测报告或产品说明书等证明材料） 可视化运维维护界面可展示主控及子系统节点状态信息，支持故障自动检测、远程获取系统运行状态、远程维护设备参数； 视频输出接口类型：HDMI1.4*1； 视频输出 LED 带载能力：单口带载 260W，支持自定义分辨率，宽度 288~3840，高度 288~2160； 视频输出分辨率：最大支持 1080P，兼容 1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、	上海三思电子工程有限公司	上海市

							1440×900@60Hz、 1280×960@60Hz、 1600×1200@60Hz、 1280×720P@60Hz、 1920×1080P@60Hz、 1920×1200@60Hz 以及 1280*720~1920*1200 范围的自定义分辨率； 音频接口：HDMI 内嵌*1+3.5mm 同轴音频插孔*1； 视频解码通道：16， 视频解码能力：支持1路3200W，或2路1600W，或4路800W，或5路600W/500W，或8路400W，或16路1080P； 音频解码通道数：1， 音频解码格式：G711A、G711U、G722、G722.1、AAC_LC； 单口画面分割数：1/4/9/16； 上墙延时：本地源上墙延时：2K60 延时50ms、4K60 延时90ms；解码源上墙延时：300ms； 其他接口：USB2.0*1；485*1；232*1；IO/IR IN*1，IO/IR OUT*1；IR POWER*1；RELAY*1；RESET*1；CONSOLE 调试串口*1； 供电方式：电源供电：AC 110V-240V/0.7A，POE 供电：802.3at 协议；		
5	1	集群网关	华三、S5560X-30C-EI	13500.00	4口 支持10/100/1000Base-T ×7	54000.00	含1台备件机箱接口：电口：10/100/1000Base-T 自适应以太网端口*24；光口：千兆光口（combo口）*8，万兆 SFP+光口*4；RJ45 调试串口*1，	新华三集团	杭州

							RJ45 控制网口*1; RESET 接口*1; MAC 地址表: 16 K; 端口聚合: 支持端口 聚合, 静态配置, SHELL 配置; IGMP: 支持 IGMP v1/v2、支持 IGMP Snooping、支持 IGMP Fast Leave; 交换容量: 128 Gbps; 包转发率: 95.232 Mpps; 内部缓存: 1.5 MB; 指示灯: 1 个 POWER 指示灯。		
6	1	线材	三思、定 制	300.00	4 根	1200.0 0	/	上海三思 电子工程 有限公司	上海 市
7	1	HDMI 视频线	三思、定 制	260.00	20 台	5200.0 0	从座席电脑到输入 节点	上海三思 电子工程 有限公司	上海 市
8	1	HDMI 视频线	三思、定 制	260.00	14 台	3640.0 0	从输出节点到发送 卡	上海三思 电子工程 有限公司	上海 市
9	1	网线	三思、定 制	700.00	15 箱	10500. 00	接入盒子到交换机, 交换机到输出盒子, 发送卡到大屏	上海三思 电子工程 有限公司	上海 市
二类费及其他费用									
1	1	集成费	三思、定 制	20000.00	1 项	20000. 00	/	上海三思 电子工程 有限公司	上海 市
2	1	现有大屏拆 除、运输费 用	三思、定 制	13056.00	1 项	13056. 00	/	上海三思 电子工程 有限公司	上海 市
总价 (人民币小写):						1369900.00			
总价 (人民币大写):						壹佰叁拾陆万玖仟玖佰元整			

说明:

- (1) 所有价格均系用人民币表示, 单位为元, 精确到分。
- (2) 投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
- (3) 如果不是标准配置, 应附报价说明